voorwoord

Over ons

MIDDELWIJK MEPPEL b.v. is een familiebedrijf van oudsher. Het startjaar ligt reeds in 1887, destijds nog touwslagerij gevestigd te Steenwijk.

In de loop van de tijd is het bedrijf overgegaan van vaders op zoons en langzaam omgevormd en uitgebreid tot groothandel. Het bedrijf verhuisde naar Meppel, voor ons nog altijd de centrale plaats voor distributie door heel Nederland, zo blijkt uit verleden en heden.

Met een marktgericht assortiment, met name bedoeld voor de land- / tuinbouw en hobbyist, is het ons doel om de **wederverkoop** te voorzien van een kwaliteitsproduct. Inspelend op vraag uit de markt is ons assortiment voortdurend in beweging en proberen wij altijd een actueel programma te promoten. Als wederverkopende klant kunt u over ons assortiment op de hoogte gehouden worden via mailings, u kunt onze site: www.middelwijk.nl bezoeken of u kunt ons telefonisch bereiken tijdens kantooruren.

leveringsvoorwaarden

Bestelling en levering
Via onze webshop, per e-mail of per fax kunt u ons 24 uur per dag uw orders doorgeven. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens kantooruren.
Let wel, om een snelle, efficiënte uitlevering te kunnen garanderen moet een bestelling vóór 12.00uur, de dag voor bezorging, bij ons binnen zijn. Wij bezorgen zowel met extern- als met eigen vervoer. Extern vervoer elke werkdag, eigen vervoer volgens onderstaand schema:

Maandag:	Overijssel, Duitsland
Dinsdag:	Friesland
Woensdag:	Overijssel, Oost-Gelderland
Donderdag:	Utrecht, Veluwe en Betuwe
Vrijdag:	Drenthe, Groningen en Friesland

Voor extern vervoer binnen Nederland hanteren wij een franco-huis-grens van € 295,- orderwaarde, voor eigen vervoer minimaal € 100,- orderwaarde.
Voor zendingen die niet franco zijn, berekenen wij de geldende verzendtarieven.

Pakketdienst
Natuurlijk is het ook mogelijk, op uw verzoek, kleine spoedpakketten per Pakketdienst te verzenden. Hiervoor hanteren wij de geldende transporttarieven.

Richtlijnen omtrent klachten over werkschoenen/ (schoen)klompen, laarzen, etc.:
- Om voor vergoeding/reparatie in aanmerking te komen moet het artikel tenminste schoon zijn van klei, mest, cement etc. en, reeds versleten paren komen uiteraard niet voor vergoeding in aanmerking.
- Retourparen altijd voorzien van een duidelijke reden. aangaande kleine defecten (bijv. haakje los): gezien het feit dat in deze gevallen portokosten niet in verhouding staan tot het bedrag aan reparatiekosten, verzoeken wij u deze defecten door uw plaatselijke schoenmaker te laten repareren.

Richtlijnen omtrent retouren:
- goederen dienen heel en netjes in de originele verpakking bij ons retour te komen
- wij nemen geen verouderde collectie retour.
- voor retouren moeten wij minimaal 10% kosten berekenen. Gelieve een ingevuld retourformulier (als in deze catalogus staat) bij uw retourgoederen voegen.

Richtlijnen omtrent reparatie van (elektrische) apparaten:
- Steeds meer klanten weten ons te vinden voor reparatie van de meest uiteenlopende (elektrische) apparatuur die wij verkopen.
- Voor apparaten die wij onder garantie repareren, dient u een geldig (kopie van het) aankoopbewijs mee te sturen. Zonder dit bewijs, kunnen wij geen garantie geven!
- Valt de aankoopdatum van het apparaat binnen de garantietermijn dan worden reparaties uiteraard kostenloos uitgevoerd.
- Buiten de garantietermijn worden de vervangen delen en de arbeidsduur in rekening gebracht.
- Voor onderzoek naar reparatie brengen wij € 15,- in rekening. Uiteraard zullen wij dit alleen in rekening brengen als de reparatie niet door ons wordt uitgevoerd.

CE-certificering
Voor zover nodig zijn de meeste van onze artikelen CE gecertificeerd. In deze gevallen staat het CE-keurmerk op het artikel vermeld.

Betaling van uw facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Gebruikt fotomateriaal in deze catalogus kan afwijken van het huidige assortiment.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

bestellijst

MIDDELWIJK MEPPEL b.v.
Mandeveld 10
7942 KE Meppel
Telefoon: 0522-251736
Fax: 0522-261509
Email: verkoop@middelwijk.nl
Internet: www.middelwijk.nl

Bestelling van:

naam **deb.no:**

adres

woonplaats **datum:**

artikelnummer	aantal	kleur	maat	omschrijving

MIDDELWIJK MEPPEL b.v.
Groothandel

retourformulier

klantgegevens

Debiteurnummer _____
Uw ordernummer - factuur nummer _____
Naam _____
Adres _____
Postcode - Woonplaats _____
Telefoonnummer _____
Email adres _____
Contactpersoon _____

Reden retour

O foutief geleverd
O reparatie
O garantie aanvraag (geldig aankoopbewijs meesturen)
O prijsopgaaf (indien geen reparatie of aanschaf vervangend product volgt, moeten wij e 15,00 onderzoekskosten in rekening brengen)
O andere reden, namelijk

wij sturen de volgende goederen aan u retour:

artikelnummer	aantal	maat	omschrijving / reden retour

Indien mogelijk worden uw retouren door ons gerepareerd en daarna aan u geretourneerd.
Goederen die u retour stuurt, moeten schoon bij ons worden aangeleverd.
U dient artikel en verpakking onbeschadigd retour te zenden om voor creditering in aanmerking te komen.
Zonder retourformulier worden retouren niet in behandeling genomen.
Voor retouren binnen de garantieperiode moet een geldig aankoopbewijs meegestuurd worden

Mandeveld 10, 7942 KE Meppel
Postbus 30, 7940 AA Meppel
☏ 0522-251736
🖷 0522-261509
✉ info@middelwijk.nl
💻 www.middelwijk.nl

ABN-AMRO 47.69.53.839, IBAN NL91ABNA0476953839, BIC-code ABNANL2A BTW-nr: NL809543370B01, KVK 04042262

Al onze offertes, verkopen en leveranties geschieden onder de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de kamer van Koophandel. Onze algemene voorwaarden zijn op eerste verzoek kostenloos bij ons verkrijgbaar en tevens te vinden op onze site: www.middelwijk.nl. Kortingen, van welke aard ook, kunnen niet worden toegestaan

mm-site

www.middelwijk.nl

Onze webshop draait nu geruime tijd. Vele klanten hebben het gemak ervan ontdekt en geven reeds hun bestellingen door middels de shop of Quickorder. Positief, want het levert u als klant erg veel voordeel op. Natuurlijk kunt u onze site bezoeken voor het bestellen en het inzien van de laatste uitbreidingen in ons artikelbestand, maar op onze site kunt u meer, zoals:

- Bekijk onze opruimingsartikelen (alleen online te zien!!)
- Bekijk diverse acties
- Voer razendsnel uw orders in via Quickorder*
- Download eenvoudig productinformatie en onderdelentekeningen
- Bekijk uw eigen orderhistorie en bestel hieruit mogelijk opnieuw
- Bekijk het overzicht van uw backorders
- Bekijk het overzicht van uw openstaande posten

En daarnaast kunt u nog veel meer! Ga kijken en ervaar het zelf...

***Quick order**

Naast het bekende bestellen via de winkelwagen in onze webshop, is er ook Quick order.
Dit is een snelle manier van bestellen binnen onze webshop, op deze manier kunt u veel tijd besparen met uw internetbestelling. Alle via Quick order toegevoegde producten komen gewoon in uw winkelwagentje terecht zodat u uw bestelling eenvoudig in één keer kunt afronden en versturen.

Voor de efficiente klant die streeft naar snel werken en dubbel werk wil voorkomen, is onze webshop dus dé manier van werken.

Als vanzelf blijven wij onze shop steeds verder ontwikkelen om op die manier de werking van de shop steeds weer te verbeteren.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onze shop dan horen wij dit graag.

Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens kantooruren via:
Telefoonnummer: 0522-251736
Ook zijn wij per fax en email bereikbaar:
Fax: 0522-261509
Email:
Algemeen: info@middelwijk.nl
Verkoop: verkoop@middelwijk.nl
Technische vragen: TD@middelwijk.nl

inhoud

1	land- & tuinbouw	1-74
2	borstelwerk	75-86
3	afrastering	87-128
4	veehouderij	129-198
5	bestrijding	199-214
6	besproeiing/beregening	215-252
7	chemicaliën	253-258
8	huishoudelijk	259-272
9	touwwaren	273-280
10	ijzerwaren	281-288
11	persoonlijke bescherming	289-362

inhoud.indd 6 14-09-15 14:50

land- & tuinbouw

1

tabblad1.indd 1 14-09-15 09:22

Stelen / Handvaten

SS100
Blijhamsteel lichtgebogen 100cm
essen houten schopsteel met pen doorlopend in de hilt, zodat deze nooit draait. goed geschuurd en glad afgewerkt.

1 / - / -

Schopsteel essen, dubbel gebogen
doorgestoken hilt

BS85DG	Schopsteel essen, dubbel gebogen 85cm	1 / 25 / -
BS100DG	Schopsteel essen, dubbel gebogen, 100cm	1 / 25 / -
BS110DG	Schopsteel essen, dubbel gebogen, 110cm	1 / 25 / -
BS120DG	Schopsteel essen, dubbel gebogen, 120cm	1 / 25 / -

BS110E
Schopsteel essen, Extra dubbel gebogen, 110cm
"zwanehalssteel"

1 / 25 / -

Schopsteel essen, gebogen, doorgestoken hilt
essen houten schopsteel met pen doorlopend in de hilt, zodat deze nooit draait. goed geschuurd en glad afgewerkt.

BS85	Schopsteel essen, gebogen 85cm	1 / 25 / -
BS100	Schopsteel essen, gebogen, 100cm	1 / 25 / -
BS110	Schopsteel essen, gebogen, 110cm	1 / 25 / -
BS130	Schopsteel essen, gebogen, 130cm	1 / 25 / -

Schopsteel essen, import
doorgestoken hilt

BS90A	Schopsteel essen, import 90cm	1 / 25 / -
BS100A	Schopsteel essen, import, 100cm	1 / 25 / -
BS110A	Schopsteel essen, import, 110cm	1 / 25 / -

Schopsteel essen, recht

BS85R	Schopsteel essen, recht, 85cm	1 / - / -
BS95R	Schopsteel essen, recht, 95cm	1 / - / -
BS110R	Schopsteel essen, recht, 110cm	1 / - / -

Schopsteel essen, sterk gebogen
doorgestoken hilt

BS100S	Schopsteel essen, sterk gebogen, 100cm	1 / 25 / -
BS110S	Schopsteel essen, sterk gebogen, 110cm	1 / 25 / -

F231
Schopsteel GLASFIBER gebogen, 130cm
volledig glasfiber, rood

1 / 5 / -

BS110G
Schopsteel GLASFIBERKERN 110cm
essenhouten licht gebogen bats of schopsteel met fiber kern waardoor de steel minder snel breekt.

1 / 25 / -

Glasfiber spadesteel
glasfiber kern, dunne punt

SJ76G	Glasfiber spadesteel 78cm	1 / - / -
SJ100G	Glasfiber spadesteel, 100cm	1 / - / -

ISS95
Idealspadesteel 95cm

1 / 25 / -

NVS85
Neverbendsteel 90cm essen

1 / - / -

S&J steel ingefraisd

KSJ	Klinknagel voor S&J steel	1 / - / -
SJS75	S&J steel ingefraisd 75cm	1 / 25 / -
SJS85	S&J steel ingefraisd 85cm	1 / 25 / -
SJS100	S&J steel ingefraisd, 100cm	1 / 25 / -

SPS85
Spearwellsteel 85cm
niet ingefraisd

1 / - / -

BK1
Steel voor betuwse kleispade, 100cm

1 / - / -

DBS75
Steel voor draineerboorspade, 75cm

1 / - / -

F240
D-steel gebogen zonder bus 95cm
voor graanschop

1 / - / -

BLS90
D-steel recht, voor ballastschop, 95cm

1 / - / -

F255
D-steel voor graanschop ENSF
voor graanschop karlstad 90cm

1 / 5 / -

F193
D-steel voor kunststof graanschop, 100cm

1 / - / -

F230
Stalschop-/ graanschopsteel essen, 130cm

1 / 25 / -

F230A
Stalschop-/graanschop-/sneeuwruimersteel, 130cm

1 / 25 / 1000

F230G
Stalschopsteel GELAKT 130cm

1 / 25 / -

F640
Steel voor aluminium stalschop, 145cm

1 / - / -

F250
Steel voor graanschop Karlstad, 135cm

1 / - / -

F192
Steel voor graanschop kunststof, 130cm

1 / - / -

F220
D-steel gebogen met bus 95cm

1 / 5 / -

DVS95
Dulvorksteel 95cm

1 / - / -

Greepsteel met bus

GS85B	Greepsteel met bus (met kruk), 85cm	1 / 25 / -
GS95B	Greepsteel met bus (met kruk), 95cm	1 / 25 / -
GS130B	Greepsteel met bus (zonder kruk), 130cm	1 / 25 / -

Greepsteel recht
ingefraisd voor vaste veer

GS85R	Greepsteel recht ingefr. 85cm	1 / 25 / -
GS95R	Greepsteel recht ingefr. 95cm	1 / 25 / -

Hooi-/ mestvorkbus + dop

MB1D	Hooi-/ mestvorkbus + dop 34-36mm voor T-steel	1 / - / -
MB2D	Hooi-/ mestvorkbus + dop 38mm voor lange steel	1 / - / -

Hooivorkstelen met veer/bus

HVS40	Hooivorksteel veer/bus 4vt. (120cm)	1 / 10 / -
HVS45	Hooivorksteel veer/bus 4,5vt. (135cm)	1 / 10 / -
HVS50	Hooivorksteel veer/bus 5vt. (150cm)	1 / 10 / -
HVS55	Hooivorksteel veer/bus 5,5vt. (165cm)	1 / 10 / -

KV100B
Kuilvoervorksteel recht met bus, 100cm

1 / 10 / -

323477
Steel aluminium voor vijgenvork, met D-handvat
passend voor mestvork (art.nr. L15)
lengte: 125 cm

1 / 20 / 480

ST140G
Steel voor vijgenvork, gelakt 2.8x140cm

1 / - / -

ST170
Bezemsteel Ergo, gebogen essen 170cm
ergonomisch gevormde bezemsteel
lengte 170cm (excl. bezem)

1 / 10 / -

29437
Bezemsteel METAAL, groen, 150cm

1 / 10 / 2000

ST17G
Haksteel excentrische punt, 3.0x170cm

1 / - / -

ST60
Steel Glasvezel 170cm / 23.5mm
Premium handvat blauw + duits draadstuk wit

1 / - / -

6566
Steel metaal, wit, 23,5mm x 140cm
gecoate metalen steel met draaibaar ophangoog en duitse schroefdraad. geschikt voor vloertrekker kunststof en bezems.

1 / 25 / -

Steel Tauari
bezemsteel of harksteel

ST110	Steel 2.4x130cm -Tauari-	1 / 25 / 1800
ST880	Steel 2.4x150cm -Tauari-	1 / 25 / 1800
ST330	Steel 2.8x150cm -Tauari-	1 / 25 / 1225
ST550	Steel 2.8x160cm -Tauari-	1 / 25 / 1225
ST660	Steel 2.8x170cm -Tauari-	1 / 25 / 1225

ST4
Steel Tauari met BUS en gat, 3.0x170cm
voor harken met stift

1 / 25 / -

HHS16S
Steel voor houten hooihark Drents/ Gronings, 200cm

1 / - / -

HHS23S
Steel voor houten hooihark Fries rond, 200cm

1 / - / -

HHS16R
Steel voor houten hooihark recht, 200cm

1 / - / -

Stelen gelakt

ST1G	Steel gelakt 2.4x130cm, FSC 100%	1 / 25 / -
ST8G	Steel gelakt 2.4x150cm, lange punt 60/16 mm	1 / 25 / -
ST3G	Steel gelakt 2.9x150cm, FSC 100%	1 / 25 / -

Stelen ongelakt

ST0	Steel 2.4x120cm	1 / 25 / -
ST0G	Steel 2.4x120cm, punt 60/20 mm	1 / 25 / -
ST1	Steel 2.4x130cm	1 / 25 / -
ST2	Steel 2.9x130cm	1 / 25 / -
ST15	Steel 2.9x140cm	1 / 25 / -
ST16	Steel 2.9x140cm -lange punt	1 / 25 / -
ST3	Steel 2.9x150cm	1 / 25 / -
ST5	Steel 2.9x160cm	1 / 25 / -
ST6	Steel 2.9x170cm	1 / 25 / -
ST7	Steel ZWAAR 3.3x150cm, voor hak	1 / 25 / -
ST66	Steel ZWAAR, 3.2x170cm	1 / 25 / -

MS160
Mestschuifsteel met kraag -170cm
35mm dik, bij de kraag 32mm dik

1 / 25 / -

ST263
Steel voor mestschraper, 120cm

1 / 25 / 1000

ST18
Steel voor voerschuif 170cm x3cm
steel voor sneeuw-/voerschuif vs1t

1 / - / -

Schoffelstelen gelakt

SS160EG	Schoffelsteel gelakt, 170cm met excentrische punt	1 / 10 / -
SS160G	Schoffelsteel gelakt, 160cm	1 / 10 / -

Schoffelstelen ongelakt

SS160	Schoffelsteel Tauari met hilt, 160cm	1 / 10 / -
SS170	Schoffelsteel Tauari met hilt, 170cm	1 / 10 / -

Schepemmerstelen

SC160	Schepemmersteel gebogen, essen, 160cm	1 / 10 / -
SC180	Schepemmersteel gebogen, essen, 180cm	1 / 10 / -
SC200	Schepemmersteel gebogen, essen, 200cm	1 / 10 / -

Sloothaakstelen
punt is taps toelopend

SHS200	Sloothaaksteel 200cm	1 / 5 / -
SHS250	Sloothaaksteel 250cm	1 / 5 / -
SHS300	Sloothaaksteel 300cm	1 / 5 / -
SHS350	Sloothaaksteel 340cm	1 / 5 / -
SHS400	Sloothaaksteel 400-450cm	1 / 5 / -

Raagbolstelen

ST9	Raagbolsteel 2.4x200cm	1 / 25 / -
ST10	Raagbolsteel 2.4x250cm	1 / 25 / -
ST11	Raagbolsteel 2.4x300cm	1 / 25 / -
ST12	Raagbolsteel 2.9x300cm	1 / 25 / -

Telescopische steel aluminium
Deze telescoopsteel van aluminium is voorzien van een handvat met ophang bevestiging. Kleur: aluminium/ blauw.

6525	Telescoopsteel aluminium 2 x 1.50m.	1 / 10 / -
6540	Telescoopsteel aluminium 2 x 2.00m.	1 / 10 / -
6560	Telescoopsteel aluminium 3 x 2.00m.	1 / 10 / -
65K	Konische kop voor telescoopsteel	1 / - / -

BS90ER
Bijlsteel 90cm, essen, recht
kopmaat: 70x28mm

1 / 12 / -

BS90EZ
Bijlsteel 90cm, essen, recht, zware kop 95mm
kopmaat: 95x30mm.

1 / 12 / -

BS90HR
Bijlsteel 90cm, Hickory, recht
kopmaat: 70x28

1 / 12 / -

Bijlstelen essen

bs36e voor keukenbijl bi600
bs38e voor keukenbijl bi800
bs90ea voor boombijlen bi1800, bi2000 en bi2250

BS36E	Bijlsteel 36cm, essen	1 / 12 / -
BS38E	Bijlsteel 38cm, essen	1 / 12 / -
BS60E	Bijlsteel 60cm, essen	1 / 12 / -
BS70E	Bijlsteel 70cm, essen	1 / 12 / -
BS90EA	Bijlsteel 90cm, essen, Amerikaans gebogen	1 / 12 / -

Bijlstelen Hickory

bs90ha voor boombijlen bi1800, bi2000 en bi2250

BS60H	Bijlsteel 60cm, Hickory	1 / 12 / -
BS70H	Bijlsteel 70cm, Hickory	1 / 12 / -
BS90HA	Bijlsteel 90cm, Hickory, Amerikaans gebogen	1 / 12 / -

KBS90E
Kloofbijlsteel 90cm, essen

Geschikt voor kb3t, kopmaat: 50x30mm

1 / 12 / -

KBS90H
Kloofbijlsteel 90cm, Hickory

Geschikt voor kb3ht, kopmaat: 50x30mm

1 / 12 / -

PHS
Pikhouweelsteel, 70x40mm, 95cm

1 / - / -

Voorhamersteel

TH4 is o.a. geschikt voor de metalen tuinhamer TH4T
TH6 is o.a. geschikt voor voorhamers 3, 4 en 5 kg
TH7 is o.a. geschikt voor voorhamer 6 kg

TH4	Voorhamersteel rechthoekig Hickory 45x30mm, 90cm.	1 / 25 / -
TH5	Voorhamersteel rechthoekig Hickory 50x40mm, 90cm.	1 / 25 / -
TH6	Voorhamersteel ovaal hickory 45x28, 90cm.	1 / 25 / -
TH7	Voorhamersteel ovaal Hickory 50x40, 90cm.	1 / 25 / -

TH3
Steel ovaal voor Tuinhamer kunststof, 110cm

kop 57x28 mm.

1 / 25 / -

TH1
Steel voor Tuinhamer Fries, 110cm

1 / 25 / -

TH2
Steel voor Tuinhamer vierkant, 110cm

kopmaat: 55 x 35mm

1 / 25 / -

H12
Tuinhamersteel rond -oud model

1 / 25 / -

Bankhamersteel Hickory

lengte 26 t/m 40cm

BHS100	Bankhamersteel Hickory 100gr	1 / - / -
BHS200	Bankhamersteel Hickory 200gr.	1 / - / -
BHS300	Bankhamersteel Hickory 300gr.	1 / - / -
BHS400	Bankhamersteel Hickory 400gr.	1 / - / -
BHS500	Bankhamersteel Hickory 500gr.	1 / - / -
BHS600	Bankhamersteel Hickory 600gr.	1 / - / -
BHS800	Bankhamersteel Hickory 800gr.	1 / - / -
BHS1000	Bankhamersteel Hickory, 1000gr.	1 / - / -
BHS1500	Bankhamersteel Hickory, 1500gr.	1 / - / -
BHS2000	Bankhamersteel Hickory, 2000gr.	1 / - / -

KS13D
Klauwhamersteel Hickory, 13”

1 / - / -

Mokersteel Hickory

MS1000	Mokersteel Hickory, 1000gr	1 / - / -
MS1500	Mokersteel Hickory, 1500gr.	1 / - / -
MS2000	Mokersteel Hickory, 2000gr.	1 / - / -

STS
Straathamersteel rond model

1 / - / -

STSP
Straathamersteel, Plat model

1 / - / -

Combisystem aluminium steel Gardena

Voor alle combisystem gereedschappen de juiste lengte.
Niet te verliezen vastzetschroef met delen van zacht kunststof.
Licht en stevig van hoogwaardig aluminium.
Huidvriendelijke kunststof ommanteling voor een aangename stevige grip.

G3713	Combisystem aluminium steel 130cm Gardena	1 / 10 / 750
G3715	Combisystem aluminium steel 150cm Gardena	1 / 10 / 600

G3734
Combisystem ergoline aluminium steel 130 Gardena

Voor alle combisystem gereedschappen de juiste lengte.
Niet te verliezen vastzetschroef met delen van zacht kunststof.
Licht en stevig van hoogwaardig aluminium.
Afgeronde steelgreep voorkomt dat de hand wegglijdt en verbetert de hanteerbaarheid in het onderste bereik.
De steel ligt door de ommanteling van geribbeld kunststof aangenaam in de hand.
Lengte: 130 cm

1 / 4 / 180

G3745
Combisystem ergoline aluminium steel 150 plus Gardena

Voor alle combisystem gereedschappen die trekkend of schuivend worden gebruikt.
Ontziet de rug door ergonomische kromming.
Niet te verliezen vastzetschroef met delen van zacht kunststof.
Licht en stevig van hoogwaardig aluminium.
Afgeronde steelgreep voorkomt dat de hand wegglijdt en verbetert de hanteerbaarheid in het onderste bereik.
De steel ligt door de ommanteling van geribbeld kunststof aangenaam in de hand.
Lengte: 150 cm

1 / 6 / 132

Combisystem houten steel Gardena

Voor alle combisystem gereedschappen de juiste lengte.
Niet te verliezen vastzetschroef met delen van zacht kunststof.
Hoogwaardig, veerkrachtig essenhout dempt trillingen.
Europees hout FSC®-gecertificeerd.
Geanodiseerde aluminium buis voor een stevige bevestiging van het gereedschap.
Getailleerde steel voor een goede slipvaste grip en ergonomische werkhouding.

G3723	Combisystem houten steel 130cm Gardena	1 / 10 / 640
G3725	Combisystem houten steel 150cm Gardena	1 / 10 / 640
G3728	Combisystem houten steel 180cm Gardena	1 / 10 / 640

G3516
Combisystem telescoopsteel 100 Gardena

Voor het verlengen van alle combisystem kleingereedschappen.
Licht en stabiel van hoogwaardig aluminium.
Trek- en verdraaivaste verbinding tussen steel en gereedschap.
Niet te verliezen vastzetschroef.
Handige schuifring en verdraaivaste vergrendeling.
Moeiteloos in stappen van 10 cm uit te schuiven.
Met ophangoog om gemakkelijk op te bergen.
Lengte: verlengbaar van 58 - 98 cm.

1 / 5 / 765

Combisystem telescoopsteel Gardena

Voor alle combisystem gereedschappen de juiste lengte.
Niet te verliezen vastzetschroef met delen van zacht kunststof.
Licht en stevig van hoogwaardig aluminium.
Met handige schuifring en verdraaivaste vergrendeling.
Te verlengen in stappen van 26 cm.
Huidvriendelijke kunststof ommanteling voor een aangename stevige grip.
Werkhoogte: max. 4 m of 5 m.

G3711	Combisystem telescoopsteel 160-290cm Gardena	1 / 6 / 252
G3712	Combisystem telescoopsteel 210-390cm Gardena	1 / 4 / 176

G8900
Combisystem verlengsteel Gardena

Voor het verlengen van alle combisystem kleingereedschappen.
Licht, maar robuuste aluminium steel die prettig in de hand ligt.
Waarborgt een trek- en verdraaivaste verbinding tussen steel en kleingereedschap.
Korte handgreep van het combisystem kleingereedschap eraf halen en op het eind van de verlengsteel plaatsen en vastschroeven.
Met ophangoog om gemakkelijk op te bergen.
Lengte: 78 cm

1 / 5 / 810

G8899
Telescoop-draaisteel Gardena

Voor een rechte houding bij het trimmen van graskanten en bodembedekkers en meer reikwijdte bij hogere heggen en vormsnoei aan de zijnkant van de struiken.
Snelle en eenvoudige montage door snoerloze steekverbinding.
Ergonomische handgreep: ligt perfect in de hand.
Naar beide kanten in stappen van 45° draaibaar.
Traploos in hoogte verstelbaar van 85 tot 120 cm voor aanpassing aan lichaamslengte en werksituatie.
Mogelijkheid voor tweede handgreep, ideaal voor gebruik met een accu-struikschaar.
Geschikt voor accuscharen ClassicCut en ComfortCut.

1 / 3 / 360

F140-2
D-handvat kunststof voor F140 / SN400B

1 / - / -

F121
D-handvat kunststof, met houtrol
diameter gat 29mm

1 / - / -

F120
D-handvat metaal, houtrol

1 / - / -

F140-3
D-Steel compleet voor F140 / SN400B

1 / - / -

HS
Hilt voor schoffelsteel

1 / - / -

HER
Hilt, engels model, rond gat

1 / - / -

SHK
Schophilt voor kinderbatssteel

1 / - / -

SHO
Schophilt, ovaal gat

1 / - / -

SHR
Schophilt, rond gat

1 / - / -

HH1
Steel voor houthiep

1 / - / -

Vijlheft

VH8G	Vijlheft 8cm, geboord	1 / - / -
VH10G	Vijlheft, 10cm, geboord	1 / - / -
VH12G	Vijlheft, 12cm, geboord	1 / - / -
VH14G	Vijlheft, 14cm, geboord	1 / - / -
VH16G	Vijlheft, 16cm, geboord	1 / - / -

Hamerwig

HW3	Hamerwig, grootte no.3, breedte 19mm	1 / - / -
HW4	Hamerwig grootte no.4, breedte 21mm	1 / - / -
HW4A	Hamerwig grootte no.4a, breedte 27mm	1 / - / -
HW5	Hamerwig grootte no.5, breedte 43mm	1 / - / -

SKA1G
Kantafstekersteel gelakt 85cm.
85 x 2,8 cm. met hilt van 20 cm.

1 / - / -

PSBL
Polsblok los

1 / - / -

Polsstokken

PS300	Polsstok + blok + spie, 300cm	1 / - / -
PS350	Polsstok + blok + spie, 350cm	1 / - / -
PS425	Polsstok + blok + spie, 425cm	1 / - / -

Stokhouder

SH3	Stokhouder 7cm hoog x 24mm	1 / - / -
SH1	Stokhouder 7cm hoog x 30mm	1 / 50 / -
SH6	Stokhouder(groot) 19cm hoog x 30mm	1 / 25 / -

2948
Stokhouder metaal voor 28mm
voor een stabiele verbinding tussen steel en bijvoorbeeld bezem. eenvoudig vast te schroeven.

1 / - / -

SV200
Vlaggenstok 200cm met knop
geplastificeerd

1 / 25 / -

SV300
Vlaggenstokhouder kunststof

1 / - / -

SV200K
Vlaggenstok-KNOP ORANJE (los)

1 / - / -

Schop / Bats / Spade

F150
Graanschop aluminium + strip ENSF, los
losse strip = f151s
afmetingen: hoogte 44cm x breedte 31cm.

1 / - / -

F151
Graanschop aluminium + strip ENSF, met D-steel
losse strip = f151s
bijpassende steel = f255
afmetingen: hoogte 44cm x breedte 31cm.

1 / - / -

F152
Graanschop aluminium + strip ENSF, met steel 130cm
losse strip = f151s
bijpassende steel = f250
afmetingen: hoogte 44cm x breedte 31cm.

1 / - / -

F280
Graanschop aluminium + strip, alu ERGO steel
sterke aluminium schop voorzien van slijtstrip met aluminium, ergonomisch gevormde steel welke voorzien is van kunststof zodat dit comfortabel aanvoelt -vervangstrip is F210

1 / 5 / 150

F160
Graanschop aluminium + strip, los
losse strip = f210
afmetingen: hoogte 41cm x breedte 33cm.

1 / 10 / 160

F170
Graanschop aluminium + strip, met D-steel
losse strip = f210
bijpassende steel = f240

1 / 3 / -

F180
Graanschop aluminium + strip, met steel 130cm
losse strip = f210
bijpassende steel = f230g

1 / 3 / -

F160ZS
Graanschop aluminium ZONDER strip, los

1 / - / -

F170ZS
Graanschop aluminium ZONDER strip, met D-steel
bijpassende steel = f240

1 / - / -

F180ZS
Graanschop aluminium ZONDER strip, met steel 130cm
bijpassende steel = f230g

1 / - / -

F161
Graanschop JUMBO + strip, los
losse strip = f210

1 / - / -

F161D
Graanschop JUMBO + strip, met D-steel
losse strip = f210
bijpassende steel = f240

1 / - / -

F161L
Graanschop JUMBO + strip, met steel 130cm
losse strip = f210
bijpassende steel = f230g

1 / - / -

T16K
Graanschop Karlstad, los
losse strip = t21

1 / - / -

T17K
Graanschop Karlstad, met D-steel
losse strip = t21
bijpassende steel = f255

1 / 3 / -

T18K
Graanschop Karlstad, met steel 130cm
losse strip = t21
bijpassende steel = f250

1 / 3 / -

F190L
Graanschop kunststof, los
afmeting lengte 47cm x breedte 34cm

1 / - / -

F190D
Graanschop kunststof, met D-steel
afmeting lengte 47cm x breedte 34cm
bijpassende steel = f193

1 / - / -

F190C
Graanschop kunststof, met steel 130cm
afmeting lengte 47cm x breedte 34cm
bijpassende steel = f192

1 / - / -

F140
Graanschop/ Sneeuwschop Oranje knst. + D-steel
totale steellengte incl. handvat 110cm, art.nr. F140-3,
los handvat: F140-2, vervangingsslijtstrip: F140-1

1 / 3 / 25

F450L
Ballastschop aluminium + strip, los
losse strip = f450s
afmetingen: hoogte 35cm x breedte 26cm.

1 / - / -

F450
Ballastschop aluminium + strip, met D-steel 85cm
losse strip = f450s (+ nagels F190)
bijpassende steel = bls90
afmetingen: hoogte 35cm x breedte 26cm.

1 / - / -

F1070
Ballastschop aluminium nr.9, los
losse strip = f1070s
afmetingen: hoogte 36 cm x breedte 36 cm

1 / 10 / 220

F1070D
Ballastschop aluminium nr.9, met D-steel
losse strip = f1070s
bijpassende steel = f240
afmetingen: hoogte 36 cm x breedte 36 cm

1 / - / -

F1070L
Ballastschop aluminium nr.9, met steel 130cm
losse strip = f1070s
bijpassende steel = f230g
afmetingen: hoogte 36 cm x breedte 36 cm

1 / - / -

F450LZS
Ballastschop aluminium ZONDER strip, los
afmetingen: hoogte 35cm x breedte 26cm.

1 / - / -

F450ZS
Ballastschop aluminium ZONDER strip, met D-steel
bijpassende steel = bls90
afmetingen: hoogte 35cm x breedte 26cm.

1 / - / -

F1050
Ballastschop Duits aluminium nr.5, los
losse strip = f1050s
afmetingen: hoogte 28 cm x breedte 28 cm

1 / 10 / 350

F1050D
Ballastschop Duits aluminium nr.5, met D-steel
losse strip = f1050s
bijpassende steel = f240
afmetingen: hoogte 28 cm x breedte 28 cm

1 / - / -

F1050L
Ballastschop Duits aluminium nr.5, met steel 130cm
losse strip = f1050s
bijpassende steel = f230g
afmetingen: hoogte 28 cm x breedte 28 cm

1 / - / -

2521L
Ballastschop S&J nr.4 compleet
met houten steel ca. 81 cm en d-handvat.
stalen blad, bladmaat: 348x278mm

1 / - / -

F460
Ballastschop staal, met D-steel 85cm

1 / - / -

T19
Klinknagel voor KARLSTAD

1 / - / -

F1070N

Nagel v. graan-/ballastschop duits model

1 / 5 / 5000

F190

Nagel voor slijtstrip graanschop

1 / 500 / -

Slijtstrip voor graan-/ballastschop

(op foto slijtstrips v.o.n.b. f210 f1070s f450s t21 f151s)

F1050S	Slijtstrip v. ballastschop Duits model	1 / 10 / 150
F1070S	Slijtstrip v. graan-/ ballastschop Duits (+5nagels)	1 / 10 / 150
F140-1	Slijtstrip voor F140 / SN400B	1 / - / -
F151S	Slijtstrip voor graanschop aluminium met lipje	1 / - / -
F210	Slijtstrip voor graanschop aluminium (+klinknagels)	1 / 10 / 150
F450S	Slijtstrip voor ballastschop aluminium	1 / - / -
T21	Slijtstrip voor KARLSTAD (6 gaten)	1 / - / -

SC5

Stalschop no.5, los

afmetingen: hoogte 34cm x breedte 26,5cm

1 / 10 / -

SC5T

Stalschop no.5, steel 130cm.

afmetingen: hoogte 34cm x breedte 26,5cm
(bijpassende steel = f230g)

1 / - / -

ABC000

Bats ABC, blank, 000, los

zeer degelijke bats. de maat van de bats is 000, dus 255x210 mm. dulstand 1/4.

1 / 10 / -

Bats ABC, blank, 000, met steel

zeer degelijke bats. de maat van de bats is 1/4 000, dus 255x210 mm.
bijpassende stelen: BS85, BS100, BS110

ABC0009	Bats ABC, blank, 000-85cm	1 / - / -
ABC00010	Bats ABC, blank, 000-100cm	1 / - / -
ABC00011	Bats ABC, blank, 000-110cm	1 / - / -

Bats Astra, gehard, los

goede steekbats, extra gezandstraald.
de maat van de bats is 000 (255x210 mm) of 00 (265x220 mm)
AS00 & AS000 met een dul half opstaand, 35 mm
AS000R met een dul recht, 20 mm
AS00055 met een dul heel opstaand, 55 mm

AS00	Bats Astra, gehard, 00, los	1 / 10 / -
AS000	Bats Astra, gehard, 000, los	1 / 10 / -
AS00055	Bats Astra, gehard, dul 55, 000, los	1 / 10 / -
AS000R	Bats Astra, gehard, dul recht, 000, los	1 / 10 / -

Bats Astra, gehard, met steel

goede steekbats, extra gezandstraald.
de maat van de bats is 000 (255x210 mm) of 00 (265x220 mm), met een dul half opstaand, 35 mm.
Bijpassende stelen: BS85, BS100, BS110.

AS0009	Bats Astra, gehard 000-85cm	1 / - / -
AS00010	Bats Astra, gehard, 000-100cm	1 / - / -
AS00011	Bats Astra, gehard, 000-110cm	1 / - / -
AS009	Bats Astra, gehard 00-85cm	1 / - / -
AS0010	Bats Astra, gehard, 00-100cm	1 / - / -
AS0011	Bats Astra, gehard, 00-110cm	1 / - / -

Bats EuroTool, los

dul 1/4, transparant gelakt.

B00	Bats EuroTool, 00, los	1 / 10 / -
B000	Bats EuroTool, 000, los	1 / 10 / -

Bats EuroTool, met steel

dul 1/4, transparant gelakt.
Bijpassende stelen: BS85, BS100, BS110

B0009	Bats EuroTool 000-85cm	1 / - / -
B00010	Bats EuroTool, 000-100cm	1 / 5 / -
B00011	Bats EuroTool, 000-110cm	1 / 5 / -
B009	Bats EuroTool 00-85cm	1 / - / -
B0010	Bats EuroTool, 00-100cm	1 / 5 / -
B0011	Bats EuroTool, 00-110cm	1 / 5 / -

Bats EuroTool, met steel dubbel gebogen

dul 1/4, transparant gelakt.
Bijpassende stelen: BS100DG, BS110DG

B00010DG	Bats EuroTool, 000-100cm, dubbel gebogen	1 / - / -
B00011DG	Bats EuroTool, 000-110cm, dubbel gebogen	1 / - / -
B0010DG	Bats EuroTool, 00-100cm, dubbel gebogen	1 / - / -
B0011DG	Bats EuroTool, 00-110cm, dubbel gebogen	1 / - / -

Bats MM, extra gehard, los

MM00	Bats MM gehard, gepolijst 00	1 / 10 / -
MM000	Bats MM gehard, gepolijst, 000	1 / 10 / -

Bats MM, extra gehard, met steel

Bijpassende stelen: BS85, BS100, BS110

MM0009	Bats MM gehard, gepolijst 000-90cm	1 / - / -
MM00010	Bats MM gehard, gepolijst, 000-100cm	1 / - / -
MM00011	Bats MM gehard, gepolijst, 000-110cm	1 / - / -
MM009	Bats MM gehard, gepolijst 00-90cm	1 / - / -
MM0010	Bats MM gehard, gepolijst, 00-100cm	1 / - / -
MM0011	Bats MM gehard, gepolijst, 00-110cm	1 / - / -

Bats MM, extra gehard, met steel dubbel gebogen

Bijpassende stelen: BS100DG, BS110DG

MM00010DG	Bats MM gehard, gepolijst, 000-100cm, dubbel gebogen	1 / - / -
MM00011DG	Bats MM gehard, gepolijst, 000-110cm, dubbel gebogen	1 / - / -
MM0010DG	Bats MM gehard, gepolijst, 00-100cm, dubbel gebogen	1 / - / -
MM0011DG	Bats MM gehard, gepolijst, 00-110cm, dubbel gebogen	1 / - / -

Bats RUHR BRILLANT, los

schop ruhr-brillant, gepolijst, maat 00 of 000, dulstand 1/4

RB00	Bats RUHR BRILLANT, 00, los	1 / 10 / -
RB000	Bats RUHR BRILLANT, 000, los	1 / 10 / -

Bats RUHR BRILLANT, met steel

gepolijst, dul 1/4
Bijpassende stelen: BS85, BS100, BS110

RB0009	Bats RUHR BRILLANT 000-85cm	1 / - / -
RB00010	Bats RUHR BRILLANT, 000-100cm	1 / - / -
RB00011	Bats RUHR BRILLANT, 000-110cm	1 / - / -
RB009	Bats RUHR BRILLANT 00-85cm	1 / - / -
RB0010	Bats RUHR BRILLANT, 00-100cm	1 / - / -
RB0011	Bats RUHR BRILLANT, 00-110cm	1 / - / -

Bats RUHR BRILLANT, met steel dubbel gebogen

gepolijst, dul 1/4
Bijpassende stelen: BS100DG, BS110DG

RB00010DG	Bats RUHR BRILLANT, 000-100cm, dubbel gebogen	1 / - / -
RB00011DG	Bats RUHR BRILLANT, 000-110cm, dubbel gebogen	1 / - / -
RB0010DG	Bats RUHR BRILLANT, 00-100cm, dubbel gebogen	1 / - / -
RB0011DG	Bats RUHR BRILLANT, 00-110cm, dubbel gebogen	1 / - / -

RVS000
Bats RVS, 000, los

1 / 10 / -

Bats RVS, 000, met steel

Bijpassende stelen: BS85, BS100, BS110

RVS0009	Bats RVS 000-85cm	1 / - / -
RVS00010	Bats RVS, 000-100cm	1 / - / -
RVS00011	Bats RVS, 000-110cm	1 / - / -

SP2036
Spats met essen steel 110cm

de snijkant van de spats werkt als een broodmes. voor vele klussen in de tuin is de spats een uitkomst en het scheelt tenminste 50 procent van uw krachten bij het werken in de tuin.

1 / - / -

1SB
Schepbats Diamant, gehard, nr.1, los

afmeting 285 x 240 mm
zonder steel

1 / 10 / -

Schepbats Diamant, gehard, nr.1, met steel

afmeting blad: 285 x 240 mm
Bijpassende stelen:
- BS85, 85 cm steel
- BS100, 100 cm steel
- BS110, 110 cm steel
- F230G, 130 cm steel

1SB9	Schepbats Diamant, gehard, nr.1, 85cm met kruk	1 / - / -
1SB10	Schepbats Diamant, gehard, nr.1, 100cm met kruk	1 / - / -
1SB11	Schepbats Diamant, gehard, nr.1, 110cm met kruk	1 / - / -
1SB13	Schepbats Diamant, gehard, nr.1, 130cm z. kruk	1 / - / -

2BS
Betonschop EuroTool, los

betonschop rood met dul 55 mm heel gebogen.
bladmaat lxb: 250 x 250 mm
zonder steel

1 / 10 / 396

Betonschop EuroTool, met steel

rood met dul 55mm heel gebogen, bladmaat lxb: 25 x 25cm
Bijpassende stelen: BS85, BS100, BS110

2BS9	Betonschop EuroTool, 90cm	1 / - / -
2BS10	Betonschop EuroTool, 100cm	1 / - / -
2BS11	Betonschop EuroTool, 110cm	1 / - / -

1BS
Betonschop GEHARD nr.1, los

betonschop rood gehard, dul 1/2
bladmaat lxb: 285 x 210 mm
zonder steel

1 / 10 / 600

Betonschop GEHARD nr.1, met steel

rood gehard, dul 1/2, bladmaat lxb: 285 x 210 mm
Bijpassende stelen: BS85, BS100, BS110, BS130

1BS9	Betonschop GEHARD nr.1, 85cm	1 / - / -
1BS10	Betonschop GEHARD nr.1, 100cm	1 / - / -
1BS11	Betonschop GEHARD nr.1, 110cm	1 / - / -

BK1L
Betuwse kleispade, los

gesmede uitvoering 13,5 x 23 cm

1 / 10 / -

BK1T
Betuwse kleispade, met steel 100cm

gesmede uitvoering 13,5 x 23 cm
bijpassende steel = bk1

1 / - / -

DB60
Draineerboor spade, met essen steel 60cm

stalen blank geslepen halfronde draineerspade speciaal voor het graven van sleuven voor bijvoorbeeld kabels en leidingen. bladmaat : 100 x 600 mm.
bijpassende steel: DBS75

1 / - / -

MM5T
Draineerspade EuroTool gepolijst

Afmeting blad: 31,5x13cm.

1 / - / -

1044A
Draineerspade S&J 1044A

uit één stuk gesmeed. hollands model met lange dul. gelakte essen steel. blad 3/4 blank gepolijst. 1/4. grijs epoxy hamerslag.
afmeting blad: 325x125x108 mm

1 / 5 / -

DS85
Dulspade, met essen steel 90cm

de dulspade type 204, uit hoogwaardig kwaliteitsstaal gestanst en geperst, is uitermate geschikt voor verschillende plant- en tuinwerkzaamheden.

1 / - / -

PL90
Puntspade zwanehals met lip, met essen steel 75cm

Bladmaat: 160x250 mm

1 / - / -

SBL
Spade Barnevelder, los

gesmede uitvoering. spits model. blad 22cm breed.

1 / 10 / -

SB85
Spade Barnevelder, met steel 100cm.
gesmede uitvoering. spits model. blad 22cm breed.
bijpassende steel = bs100

1 / - / -

MM1T
Spade EuroTool epoxy gold
Afmeting blad: 27,5x16cm.

1 / - / -

MM3T
Spade EuroTool gepolijst
Afmeting blad: 27,5x16cm.

1 / - / -

MM6T
Spade gepolijst, GLASFIBER steel
Zwanehalsspade met glasfiberkernsteel, ideaal voor omspitten grond, algemene grondwerken, planten.
De zwanehalskabelspades zijn specifiek bedoeld voor aanleggen van sleuven voor kabelleggers.

Kenmerken glasfiberkernsteel:
- Zelfde gebruikscomfort als houten steel
- Tot 5 x sterker dan hout
- Steel rot of krimpt niet
- Steel licht veerkrachtig
- Voorkomt steelbreuk

Hardheid blad: extra gehard tot aan uitloop dul op 47-50 hrc
Type staal blad: Hoogwaardig gelegeerd staal
Soort steel: T-steel
Type snede: fijn geslepen snede
Aanzet kruk op steel: rechthoekig uitgefreest
Bevestiging blad aan steel: klinknagel
Dikte blad: 3,5 mm
Afmeting blad: 28 x 15/16cm

1 / - / -

2IS90
Spade Ideal nr.2, compleet
gepolijst. met essen t-steel van 95 cm
afmeting blad: 280 x 155/175 mm

1 / - / -

SI90
Spade Pioneer, gehard, T-steel
bijpassende steel = iss95

1 / - / -

1043S
Spade S&J "Souvereign"+ lip
met hals. met lip. gesmeed blad, goud epoxy gecoat. extra lange dul voorzien van 2 klinknagels. essen t-steel 914 mm
afmetingen blad: 276 x 163 x 152 mm

1 / 5 / -

1041A
Spade S&J blank gepolijst
uit één stuk gesmeed. hollands model met lange dul. met essen t-steel, met hals. extra geschikt voor kleigrond.
afmeting blad: 280x165x150 mm, steel 914mm

1 / 5 / -

1042A
Spade S&J blank gepolijst
wordt geleverd met gelakte essen t-steel. gepolijst blad, geschikt voor zandgrond
afmeting blad: 28x17,5cm

1 / 5 / -

1041F
Spade S&J blank gepolijst + lip
gesmeed, gepolijst, extra lange dul voorzien van klinknagel voor extra kracht. essen steel 914mm met t-kruk.
bladmaat: 276 x 163 x 152mm

1 / 5 / -

1160EK
Spade S&J RVS
gepolijst roestvrijstaal met essenhouten t-steel.
bladafmeting: 280x165/150 mm

1 / - / -

Vorken

MH4T
Mesthaak 4 tands dul, los

1 / 5 / -

Mestvork met dul, los

4MVD	Mestvork 4tds, dul, los	1 / 10 / -
5MVD	Mestvork 5tds, dul, los	1 / 10 / -

Mestvork met dul, met steel

bijpassende steel = dvs95

4DV95	Mestvork 4tds, dul, steel 95cm	1 / - / -
5DV95	Mestvork 5tds, dul, steel 95cm	1 / - / -

Mestvork met stift, los

4MVS	Mestvork 4tds, stift, los	1 / 10 / -
5MVS	Mestvork 5tds, stift, los	1 / 10 / -
6MVS	Mestvork 6tds, stift, los	1 / 10 / -

Mestvork met stift, met steel 85cm

bijpassende steel: gs85b

4MV85	Mestvork 4tds, stift, steel 85cm	1 / 5 / -
5MV85	Mestvork 5tds, stift, steel 85cm	1 / 5 / -
6MV85	Mestvork 6tds, stift, steel 85cm	1 / 5 / -

Mestvork met stift, met steel, 100cm

bijpassende steel: gs95b

4MV100	Mestvork 4tds, stift, steel 100cm	1 / 5 / -
5MV100	Mestvork 5tds, stift, steel 100cm	1 / 5 / -

Mestvork met stift, met steel, 135cm

bijpassende steel: gs130b

4MV130	Mestvork 4tds, stift, steel 135cm	1 / 5 / -
5MV130	Mestvork 5tds, stift, steel 135cm	1 / 5 / -
6MV130	Mestvork 6tds, stift, steel 135cm	1 / 5 / -

Mestvork, vaste veer, steel 100cm

bijpassende steel: gs95r

4MV100R	Mestvork 4tds, vaste veer, steel 100cm	1 / - / -
5MV100R	Mestvork 5tds, vaste veer, steel 100cm	1 / - / -

3290

Vijgenvork Aubiose, los

losse mestvork aubiose.
afmeting: 40 x 30 cm

1 / 30 / 480

L1

Vijgenvork Aubiose, met aluminium D-steel

Aluminium steel met d-grip, origineel Aubiose top-kwaliteit.

1 / 5 / -

L18

Vijgenvork kunststof ABS met zijversterking, los

Vervaardigd uit nagenoeg onbreekbaar en flexibel polycarbonaat. Extra verstevigd model met ronde openstaande kanten, 13 tanden. maat (lxb): 45 x 40 cm.

1 / 8 / 168

L19

Vijgenvork kunststof ABS met zijversterking, met steel 130cm

Vervaardigd uit nagenoeg onbreekbaar en flexibel polycarbonaat. Extra verstevigd model met ronde openstaande tanden, 13 vorken. Maat (lxb): 45 x 40 cm. compleet met steel 130cm.
bijpassende steel = f230g

1 / - / -

L14
Vijgenvork kunststof, los
17 tands, 33cm breed.

1 / 40 / 480

L15
Vijgenvork kunststof, met alu D-steel metaal
17 tands, 33cm breed.
Bijpassende steel = 323477.

1 / 3 / -

L12
Vijgenvork kunststof, met houten steel 140cm
17 tands, 33cm breed.
Bijpassende steel = st140g.

1 / 3 / -

L21
Vijgenvork metaal 20 tands, los
Afmeting 29x34x38cm.

1 / 5 / -

L20
Vijgenvork metaal 20 tands, met steel 150cm
Afmeting 29x34x38cm.
Bijpassende steel = st3g

1 / - / -

L16
Vijgenvork Super, kunststof met zijversterking, los
Extra stabiel door hoge opstaande randen, zodat de mest er niet gemakkelijk af kan rollen. Gemaakt van robuust kunststof.
Lengte tanden: 35 cm.
breedte mestvork: 40 cm

1 / 20 / 180

L17
Vijgenvork Super, kunststof met zijversterking, met steel
Extra stabiel door hoge opstaande randen, zodat de mest er niet gemakkelijk af kan rollen. Gemaakt van robuust kunststof, met gelakte steel 140 cm.
Lengte tanden: 35 cm.
breedte mestvork: 40 cm
bijpassende steel = st140g

1 / - / -

GHV5
Hakselvork 5tds, dul, los
43cm

1 / 5 / -

2HV
Hooivork 2tds, stift, los
Tandlengte: 28cm

1 / 10 / -

Hooivork 2tds, stift, met steel
Tandlengte: 28cm
Bijbassende steel, hooivorksteel,
nr. HVS40/HVS45/HVS50/HVS55

2HV40	Hooivork 2tds, steel 4vt (120cm)	1 / 5 / -
2HV45	Hooivork 2tds, steel 4,5vt (135cm)	1 / 5 / -
2HV50	Hooivork 2tds, steel 5vt (150cm)	1 / 5 / -
2HV55	Hooivork 2tds, steel 5,5vt 165cm)	1 / 5 / -
2HV60	Hooivork 2tds, steel 6vt (180cm)	1 / 5 / -

3HV
Hooivork 3tds, stift, los
Tandlengte: 28cm

1 / 10 / -

Hooivork 3tds, stift, met steel
Tandlengte: 28cm
Bijbassende steel, hooivorksteel,
nr. HVS40/HVS45/HVS50/HVS55

3HV40	Hooivork 3tds, steel 4vt (120cm)	1 / 5 / -
3HV45	Hooivork 3tds, steel 4.5vt (135cm)	1 / 5 / -
3HV50	Hooivork 3tds, steel 5vt (150cm)	1 / 5 / -
3HV55	Hooivork 3tds, steel 5,5vt (165cm)	1 / 5 / -
3HV60	Hooivork 3tds, steel 6vt (180cm)	1 / 5 / -

3HVB
Hooivork BREED, 3tds, los
Grasvork met stift. Tandlengte 31 cm.
Gesmede uitvoering

1 / 10 / -

3HV45B

Hooivork BREED, 3tds, steel 4.5vt (135cm)

Grasvork met stift. Tandlengte 31 cm.
Gesmede uitvoering

1 / 5 / -

Kuilvoer-/ balenvork 2tds, met steel

breedte: 23cm
bijbassende steel, hooivorksteel, nr. HVS40/HVS45/ HVS50

2BV40	Kuilvoer-/ balenvork 2tds, steel 4vt (120cm)	1 / 5 / -
2BV45	Kuilvoer-/ balenvork 2tds, steel 4,5vt (135cm)	1 / 5 / -
2BV50	Kuilvoer-/ balenvork 2tds, steel 5vt (150cm)	1 / 5 / -

2KV

Kuilvoervork 2tds, stift, los

1 / 10 / -

2KV100

Kuilvoervork 2tds, stift, met steel 100cm

1 / 5 / -

Maisvork, 6tds of 8tds, dul, los

F150D	Maisvork 8tds, dul, los	1 / 5 / -
F310D	Maisvork 6tds, dul, los	1 / 5 / -

Maisvork, 6tds of 8tds, dul, met steel 95cm

Bijpassende steel = f240

F110D	Maisvork 8tds, dul, steel 95cm	1 / - / -
F300D	Maisvork 6tds, dul, steel 95cm	1 / - / -

F300C

Maisvork, dul, 6tds, steel 130cm

bijpassende steel = f230

1 / - / -

Maisvork, stift, los

F150S	Maisvork 8tds, stift, los	1 / 5 / -
F310S	Maisvork 6tds, stift, los	1 / 5 / -

Maisvork, stift, met steel 95cm

Bijpassende steel = f220

F110S	Maisvork 8tds, stift, steel 95cm	1 / - / -
F300S	Maisvork 6tds, stift, steel 95cm	1 / - / -

F130

Aardappelvork 9tds, dul, los

afmeting: 360 x 270mm

1 / 5 / -

F130C

Aardappelvork 9tds, dul, steel 95cm

afmeting: 360 x 270mm
bijpassende steel = f240

1 / - / -

BV6

Bietenvork 6tds, dul, los

1 / 5 / -

BV6T
Bietenvork 6tds, dul, met steel 95cm
bijpassende steel = f240

1 / - / -

PV9
Puinvork 9tds, dul, los

1 / 5 / -

PV9T
Puinvork 9tds, dul, met D-steel 95cm.
bijpassende steel = f240

1 / - / -

4SV85
Spitvork 4tds, ET, steel 85cm
bijpassende steel = KV100B

1 / - / -

1660BP
Spitvork S&J, 4tds, steel 85cm
4 tands massief gesmeden spitvork, grijs proxy gecoat met weerbestendige essen steel en comfortabele handreep van 81,2 cm. bladmaat is 25,6 x 20 cm.

1 / - / -

SP8305
Spork met zwanehals, essen steel 75cm
de spork is een kruising tussen een spade en een vork de scherpe tanden zorgen er voor dat je eenvoudig door grond en klei snijdt.
door de openingen in het blad blijft er geen grond of klei kleven. met essen houten steel. lengte 90 cm.

1 / - / -

STH1-L
Strohaak LINKS, compleet

1 / - / -

STH1-R
Strohaak RECHTS, compleet

1 / - / -

Harken

HH16S
Hooihark Drents/Gronings 16tds, steel 200cm

1 / 5 / -

HH23S
Hooihark Fries, 23tds, steel 200cm

1 / 5 / -

HH16R
Hooihark Recht hout, 15tds, steel 200cm

1 / 5 / -

HHK16S
Hooihark-kop voor Drents/Gronings 16tds.

1 / - / -

HHK23S
Hooihark-kop voor Fries 23tds

1 / - / -

HHK16R
Hooihark-kop voor rechte hark 16tds.

1 / - / -

Hooiharktanden

HHT1	Hooiharktanden Fries 8,5mm	1 / - / -
HHT2	Hooiharktanden Drents/Gronings 10mm	1 / - / -
HHT3	Hooiharktanden recht kort	1 / - / -

HHR1
Rietset kunststof voor hooihark Fries/ Lippinghuizer

1 / - / -

HHR2
Rietset kunststof, voor hooihark Drents/Gronings

1 / - / -

PG283
Polygrashark 32tds, los
Met 32 gebogen tanden en grasvangvoorziening voor het bij elkaar harken van gras en bladeren.
Werkbreedte: 64 cm.

1 / 10 / -

PG283C
Polygrashark 32tds, met steel 160cm
Met 32 gebogen tanden en grasvangvoorziening voor het bij elkaar harken van gras en bladeren.
Werkbreedte: 64 cm.
Bijpassende steel = ST550

1 / 10 / -

283E
Polyhark met Egaliseerkant, los
16 rechte tanden, langs één zijde.
veelzijdig bruikbaar voor hooi, gras, bladeren, aarde, etc.
met extra kant voor het effenen van perken en het bewerken van de grond.
werkbreedte: 64 cm.

1 / 10 / -

283EC
Polyhark met Egaliseerkant, met steel 160cm
16 rechte tanden, langs één zijde.
steel: loodrecht op het kamdeel.
veelzijdig bruikbaar voor hooi, gras, bladeren, aarde, etc.
met extra kant voor het effenen van perken en het bewerken van de grond.
werkbreedte: 64 cm.

bijpassende steel: ST550

1 / - / -

283
Polyhark recht 16tds, los
16 rechte tanden, langs één zijde.
veelzijdig bruikbaar voor hooi, gras, bladeren, aarde, etc.
werkbreedte: 64 cm.

1 / 10 / -

283C
Polyhark recht 16tds, met steel 160cm
16 rechte tanden, langs één zijde.
steel: loodrecht op het kamdeel.
veelzijdig bruikbaar voor hooi, gras, bladeren, aarde, etc.
werkbreedte: 64 cm.

bijbassende steel: ST550

1 / - / -

284
Polyhark schuin 16tds, los
klassiek model, vooral geschikt voor hooi; 16 tanden langs weerszijden. met schuinere inplanting van de steel.
werkbreedte: 64 cm.

1 / 10 / -

284C
Polyhark schuin 16tds, met steel 160cm
bijpassende steel = ST550

1 / - / -

GH16
Bladhark 45cm - 20tds, geel kunststof, los

1 / 30 / 300

GH16T
Bladhark 45cm - 20tds, geel kunststof, met steel 160cm
bijpassende steel = ST550

1 / - / -

GH14
Jumbo bladhark 60cm, geel kunststof, los
combiwerktuig: hark en vork

2 functies - 1 werktuig:
-gebladertebezem: door vakkundig geplaatste elastische tanden ideaal geschikt voor het harken en samenvegen van gebladerte, afgesneden gras enz.

-laadvork: 180° omgedraaid verandert de gebladertebezem in een vork waarmee men zonder zich te bukken en zonder zijn handen vuil te maken het vergaarde tuinafval in een transport- of afvalcontainer kan deponeren.

technische kenmerken:
-hoogwaardige, stabiele, niet-roestende kunststof uitvoering
-materiaal: pp cop (geel)
-werkbreedte: 60cm
-aantal tanden: 26

1 / 30 / 300

GH14T
Jumbo bladhark 60cm, geel kunststof, met steel 160cm
combiwerktuig: hark en vork

2 functies - 1 werktuig:
-gebladertebezem: door vakkundig geplaatste elastische tanden ideaal geschikt voor het harken en samenvegen van gebladerte, afgesneden gras enz.

-laadvork: 180° omgedraaid verandert de gebladertebezem in een vork waarmee men zonder zich te bukken en zonder zijn handen vuil te maken het vergaarde tuinafval in een transport- of afvalcontainer kan deponeren.

technische kenmerken:
-hoogwaardige, stabiele, niet-roestende kunststof uitvoering
-materiaal: pp cop (geel)
-werkbreedte: 60cm
-aantal tanden: 26

bijpassende steel = ST550

1 / 3 / -

GH18
Bladhark PA 38cm - 21 tds. zwart, los
vervaardigd uit hoogwaardig polyamide; 21 waaiervormig geplaatste elastische tanden. voor het bij elkaar harken van bladeren, gras en tuinafval; uiterst stevig.
werkbreedte: 38 cm.

1 / 30 / 810

GH18T
Bladhark PA 38cm - 21 tds. zwart, met steel 150cm
vervaardigd uit hoogwaardig polyamide; 21 waaiervormig geplaatste elastische tanden. voor het bij elkaar harken van bladeren, gras en tuinafval; uiterst stevig.
werkbreedte: 38 cm.

bijpassende steel = st8g

1 / - / -

G3100
Combisystem bladhark Gardena
Voor het beluchten van gazons met veel mos.
Met 22 ronde verenstalen tanden.
Werkbreedte: 50 cm.
Geadviseerde combisystem steel: 130 cm

1 / 5 / 140

G3103
Combisystem bladhark, verstelbaar Gardena
Voor het bijeenharken van blad, grasresten en ander tuinafval (grof en fijn).
Snel en eenvoudig in breedte te verstellen.
Met 22 platte verenstalen tanden.
Werkbreedte: verstelbaar van 30 - 50 cm
Geadviseerde combisystem steel: 130 cm

1 / 5 / 175

G3104
Combisystem bladhark, verstelbaar Gardena
Voor het bijeenharken van blad, grasresten en ander tuinafval (grof en fijn).
Snel en eenvoudig in 6 stappen breedte te verstellen.
Met 22 tanden van hoogwaardig kunststof en in afstand verstelbaar voor fijn en grof afval.
Werkbreedte: verstelbaar van ca. 35 - 52 cm
Geadviseerde combisystem steel: 130 cm

1 / 5 / 60

G3381
Combisystem gazonhark 32 tand Gardena
Ideaal voor het bijeenharken van gemaaid gras of om een zaaibed in de groentetuin te maken.
Werkbreedte: 60 cm
Geadviseerde combisystem steel: 180 cm.

1 / 5 / 120

GH2
Gazonhark 22tds platte tand, los

1 / 50 / -

GH2T
Gazonhark 22tds platte tand, met steel 150cm
bijpassende steel = st8g

1 / - / -

GH1
Gazonhark 22tds ronde tand, los

1 / 50 / -

GH1T
Gazonhark 22tds ronde tand, met steel 150cm
bijpassende steel = st8g

1 / - / -

GH5
Gazonhark Bamboe 22tds, los
breedte 48 cm.

1 / - / -

GH5T
Gazonhark bamboe 22tds, met steel 120cm
breedte 48 cm.
bijpassende steel = st0g

1 / 5 / -

GH10T
Gazonhark Bulldog 20tds, met steel 140cm.

1 / 5 / -

GH4
Gazonhark kunststof, los

1 / - / -

GH4T
Gazonhark kunststof, met steel 130cm
bijpassende steel = st1g

1 / - / -

GH4A
Gazonhark kunststof, steel ongelakt 120cm ACTIEMODEL
bijpassende steel = st0
afname per bos a 10 stuks

10 / - / -

GH6
Gazonhark Norge, los
21 tanden, werkbreedte 390 mm, zonder steel.

1 / - / -

GH6HT
Gazonhark Norge, met steel gelakt hout 150cm
21 tanden, werkbreedte 390 mm.
bijpassende steel = st8g

1 / - / -

GH6T
Gazonhark Norge, met steel glasfiber steel
21 tanden, werkbreedte 390 mm.
met fiberglas steel 150x2,4 cm.

1 / - / -

GH11
Gazonhark PROF, 14tds rond, los

1 / 10 / -

GH11T
Gazonhark PROF, 14tds rond, met steel 160cm.
bijpassende steel = ST550

1 / - / -

GH8
Gazonhark PROF, 20tds rond, los
ronde tanden

1 / 25 / -

GH8T
Gazonhark PROF, 20tds rond, met steel 160cm.
ronde tanden
bijpassende steel = ST550

1 / - / -

GH9
Gazonhark PROF, 8tds rond, los
ronde tanden

1 / 50 / -

GH9T
Gazonhark PROF, 8tds rond, met steel 160cm.
ronde tanden
bijpassende steel = ST550

1 / - / -

3874T
Gazonhark S&J, met steel 137cm.
kunststof uitvoering. met essen steel. 24 tanden.
werkbreedte: circa 56 cm

1 / - / -

GH3
Gazonhark verstelbaar 22tds plat, los
werkbreedte ingeschoven 28 cm / uitgeschoven 44 cm.

1 / - / -

GH3T
Gazonhark verstelbaar 22tds plat, met steel 150cm
werkbreedte ingeschoven 28 cm / uitgeschoven 44 cm.
bijpassende steel = st8g

1 / - / -

GH7
Grashark 60cm, los

1 / 10 / 200

GH7T
Grashark 60cm, steel 160cm
bijpassende steel = ST550

1 / - / -

BH16
Beugelhark 16tds, los
breedte: 41,5cm

1 / 25 / 250

BH16T
Beugelhark 16tds, met steel 160cm
breedte: 41,5cm
bijpassende steel = ST550

1 / - / -

G3168
Combisystem beugelhark 14 tand Gardena
Stabiel gereedschap voor vele doeleinden zoals harken, egaliseren en bodembewerking.
Dubbele beugelconstructie voor zware belasting en veilig hanteren.
Werkbreedte: 36 cm
Geadviseerde combisystem steel: 150 cm.

1 / 5 / 240

G3101
Combisystem gazonhark Gardena
Voor het bijeenharken van blad, gras en ander tuinafval.
Van licht maar hoogwaardig kunststof.
Met 22 elastische tanden.
Werkbreedte: 43 cm.
Geadviseerde combisystem steel: 130 cm

1 / 5 / 120

G3105
Combisystem gazonhark Gardena
Voor het bijeenharken van blad en grasresten.
Voor kleinere oppervlakken.
Van licht maar hoogwaardig kunststof.
Met 14 elastische tanden.
Werkbreedte: 27 cm.
Geadviseerde combisystem steel: 130 cm

1 / 5 / 200

Combisystem hark Gardena
Veelzijdig toepasbaar voor harken, egaliseren en bodembewerking.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating.
Werkbreedte: 25 cm of 30 cm of 36 cm
Geadviseerde combisystem steel: 150 cm.

G3176	Combisystem hark 10 tand Gardena	1 / 5 / 500
G3177	Combisystem hark 12 tand Gardena	1 / 5 / 440
G3178	Combisystem hark 14 tand Gardena	1 / 5 / 350

Combisystem hark Gardena

Voor gedetailleerd werken zoals harken, ruw maken en egaliseren.
Met dicht opeenstaande tanden.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating.
Werkbreedte: 15 cm of 18,5 cm
Geadviseerde combisystem steel: 130 cm.

G3184	Combisystem hark 8 tand Gardena	1 / 5 / 945
G3185	Combisystem hark 10 tand Gardena	1 / 5 / 800

RH8T
Rozenhark 10tds, steel 160cm.

1 / 3 / -

Tuinhark zwaar, los

THZ8	Tuinhark zwaar 8tds, los	1 / 10 / -
THZ10	Tuinhark zwaar 10tds, los	1 / 10 / -
THZ12	Tuinhark zwaar 12tds, los	1 / 10 / -
THZ14	Tuinhark zwaar 14tds, los	1 / 10 / -
THZ16	Tuinhark zwaar 16tds, los	1 / 10 / -

Tuinhark zwaar, met steel
bijpassende steel = ST550

THZ8T	Tuinhark zwaar 8tds, steel 160cm	1 / - / -
THZ10T	Tuinhark zwaar 10tds, steel 160cm	1 / - / -
THZ12T	Tuinhark zwaar 12tds, steel 160cm	1 / - / -
THZ14T	Tuinhark zwaar 14tds, steel 160cm	1 / - / -
THZ16T	Tuinhark zwaar 16tds, steel 160cm	1 / - / -

Tuinhark, los

TH8	Tuinhark 8tds, los	1 / 50 / 1500
TH10	Tuinhark 10tds, los	1 / 50 / 1500
TH12	Tuinhark 12tds, los	1 / 40 / 1200
TH14	Tuinhark 14tds, los	1 / 40 / 1200
TH16	Tuinhark 16tds, los	1 / 25 / 750

Tuinhark, met steel
bijpassende steel = ST550

TH8T	Tuinhark 8tds, steel 160cm	1 / - / -
TH10T	Tuinhark 10tds, steel 160cm	1 / - / -
TH12T	Tuinhark 12tds, steel 160cm	1 / - / -
TH14T	Tuinhark 14tds, steel 160cm	1 / - / -
TH16T	Tuinhark 16tds, steel 160cm	1 / - / -

Asfalthark, met steel 170cm
bijpassende steel = st4

AH12T	Asfalthark 12tds, met steel 170cm	1 / - / -
AH14T	Asfalthark 14tds, met steel 170cm	1 / - / -

Cultivator en krabbers

G3166
Combisystem krabber Gardena

Voor het losmaken en beluchten van de grond, waarbij de wortels worden ontzien.
Uitermate geschikt voor dicht op elkaar staande planten en stenige bodem.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating.
Werkbreedte: 9 cm
Geadviseerde combisystem steel: 130 cm.

1 / 5 / 420

TK3
Tuinkrabber 3tds, los

breedte 9cm.

1 / 75 / 2250

TK3T
Tuinkrabber 3tds, met steel 150cm

breedte 9cm.
bijpassende steel = st3g

1 / - / -

AA20
Aanaarder 20cm, los

1 / 25 / 250

AA20T
Aanaarder 20cm, met steel 160cm.
bijpassende steel = ST550

1 / - / -

G3132
Combisystem cultivator 1tds. Gardena
Met één tand.
Maakt moeiteloos harde grond los.
Makkelijk werken tussen smalle rijen, ontziet de planten.
Werkbreedte: 3,6 cm
Geadviseerde combisystem steel: 130 cm.

1 / 5 / 720

G3135
Combisystem cultivator 3tds. Gardena
Voor het losmaken van lichte en middelzware grond.
Met 3 vaste lansvormig gesmede tanden.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating.
Werkbreedte: 10 cm
Geadviseerde combisystem steel: 130 cm.

1 / 5 / 360

CU3
Cultivator 3tds, los

1 / - / -

CU3T
Cultivator 3tds, met steel 160cm
bijpassende steel = ST550

1 / - / -

CU5
Cultivator 5tds, los

1 / - / -

CU5T
Cultivator 5tds, met steel 160cm
bijpassende steel = ST550

1 / - / -

SW1T
Spitwroeter / tuinklauw
wordt ook wel grondwoeler genoemd

1 / 5 / -

Schoffels / Hakken

G3187
Combisystem schoffel GARDEX 14cm Gardena
Voor het schoffelen van bloembedden en grindpaden.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating.
Geperste onderkant en rondom scherpe kanten.
Werkbreedte: 14 cm
Geadviseerde combisystem steel: 150 cm.

1 / 5 / 930

Combisystem schoffel half rond Gardena
Voor het schoffelen van bloembedden en grindpaden.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating.
Rondom scherpe kanten.
Werkbreedte: 12 cm of 18 cm
Geadviseerde combisystem steel: 150 cm.

G3198	Combisystem schoffel half rond 18cm Gardena	1 / 5 / 720
G3200	Combisystem schoffel half rond 12cm Gardena	1 / 5 / 960

Schoffel gesmeed recht, los

SG12	Schoffel gesmeed recht 12cm, los	1 / 10 / -
SG14	Schoffel gesmeed recht 14cm, los	1 / 10 / -
SG16	Schoffel gesmeed recht 16cm, los	1 / 10 / -
SG18	Schoffel gesmeed recht 18cm, los	1 / 10 / -
SG20	Schoffel gesmeed recht 20cm, los	1 / 10 / -
SG22	Schoffel gesmeed recht 22cm, los	1 / 10 / -
SG24	Schoffel gesmeed recht 24cm, los	1 / 10 / -

Schoffel gesmeed recht, met steel
bijpassende steel = ss160eg

SG12T	Schoffel gesmeed recht 12cm, steel 160cm	1 / - / -
SG14T	Schoffel gesmeed recht 14cm, steel 160cm	1 / - / -
SG16T	Schoffel gesmeed recht 16cm, steel 160cm	1 / - / -
SG18T	Schoffel gesmeed recht 18cm, steel 160cm	1 / - / -
SG20T	Schoffel gesmeed recht 20cm, steel 160cm	1 / - / -
SG22T	Schoffel gesmeed recht 22cm, steel 160cm	1 / - / -
SG24T	Schoffel gesmeed recht 24cm, steel 160cm	1 / - / -

Schoffel recht, verzinkt, los

SR12	Schoffel recht, verzinkt, 12cm, los	1 / 50 / -
SR14	Schoffel recht, verzinkt, 14cm, los	1 / 50 / -
SR16	Schoffel recht, verzinkt, 16cm, los	1 / 50 / -
SR18	Schoffel recht, verzinkt, 18cm, los	1 / 50 / -
SR20	Schoffel recht, verzinkt, 20cm, los	1 / 50 / -

Schoffel recht, verzinkt, met steel

bijpassende steel = ss160g

SR12T	Schoffel recht, verzinkt, 12cm, steel 160cm	1 / - / -
SR14T	Schoffel recht, verzinkt, 14cm, steel 160cm	1 / - / -
SR16T	Schoffel recht, verzinkt, 16cm, steel 160cm	1 / - / -
SR18T	Schoffel recht, verzinkt, 18cm, steel 160cm	1 / - / -
SR20T	Schoffel recht, verzinkt, 20cm, steel 160cm	1 / - / -

Ruitschoffel gesmeed, los

SRG18	Ruitschoffel gesmeed, 18cm, los	1 / - / -
SRG20	Ruitschoffel gesmeed, 20cm, los	1 / - / -
SRG22	Ruitschoffel gesmeed, 22cm, los	1 / - / -

Ruitschoffel gesmeed, met steel

bijpassende steel = ss160eg

SRG18T	Ruitschoffel gesmeed, 18cm, steel 160cm	1 / - / -
SRG20T	Ruitschoffel gesmeed, 20cm, steel 160cm	1 / - / -
SRG22T	Ruitschoffel gesmeed, 22cm, steel 160cm	1 / - / -

Hartschoffel gesmeed, los

SGH16	Hartschoffel gesmeed, 16cm, los	1 / - / -
SGH20	Hartschoffel gesmeed, 20cm, los	1 / - / -
SGH24	Hartschoffel gesmeed, 24cm, los	1 / - / -

Hartschoffel gesmeed, met steel

bijpassende steel = ss160eg

SGH16T	Hartschoffel gesmeed, 16cm, steel 160cm	1 / - / -
SGH20T	Hartschoffel gesmeed, 20cm, steel 160cm	1 / - / -
SGH24T	Hartschoffel gesmeed, 24cm, steel 160cm	1 / - / -

Schoffel hartmodel, verzinkt, los

SH12	Schoffel hartmodel, verzinkt, 12cm, los	1 / 60 / -
SH14	Schoffel hartmodel, verzinkt, 14cm, los	1 / 60 / -
SH16	Schoffel hartmodel, verzinkt, 16cm, los	1 / 60 / -
SH18	Schoffel hartmodel, verzinkt, 18cm, los	1 / 60 / -

Schoffel hartmodel, verzinkt, met steel

bijpassende steel = ss160g

SH12T	Schoffel hartmodel, verzinkt, 12cm, steel 160cm	1 / - / -
SH14T	Schoffel hartmodel, verzinkt, 14cm, steel 160cm	1 / - / -
SH16T	Schoffel hartmodel, verzinkt, 16cm, steel 160cm	1 / - / -
SH18T	Schoffel hartmodel, verzinkt, 18cm, steel 160cm	1 / - / -

G3192

Combisysteem beugelhak 12cm Gardena

Voor het wieden en beluchten.
Met dun scherp mes van veredeld roestvast staal.
Dubbele beugelconstructie voor zware belasting.
Werkbreedte: 12 cm
Geadviseerde combisystem steel: 150 cm.

1 / 5 / 360

G3189

Combisysteem bietenhak 16cm Gardena

Voor het hakken en wieden van onkruid.
Zwaar roestvrijstalen blad.
Werkbreedte: 16 cm
Geadviseerde combisystem steel: 150 cm.

1 / 5 / 385

G3219

Combisysteem tuinhak Gardena

Groot hakblad met speciale vorm om makkelijk in de grond door te dringen.
Recht blad, getand, 3 tanden.
Werkbreedte: 9 cm
Geadviseerde combisystem steel: 130 of 150 cm.

1 / 5 / 465

Hak gesmeed, los

HG14	Hak gesmeed, 14cm, los	1 / 10 / -
HG16	Hak gesmeed, 16cm, los	1 / 10 / -
HG18	Hak gesmeed, 18cm, los	1 / 10 / -
HG20	Hak gesmeed, 20cm, los	1 / 10 / -
HG22	Hak gesmeed, 22cm, los	1 / 10 / -
HG24	Hak gesmeed, 24cm, los	1 / 10 / -

Hak gesmeed, met steel

Bijpassende steel = ST17G

HG14T	Hak gesmeed, 14cm, steel 160cm	1 / - / -
HG16T	Hak gesmeed, 16cm, steel 160cm	1 / - / -
HG18T	Hak gesmeed, 18cm, steel 160cm	1 / - / -
HG20T	Hak gesmeed, 20cm, steel 160cm	1 / - / -
HG22T	Hak gesmeed blauw, 22cm, steel 160cm	1 / - / -
HG24T	Hak gesmeed blauw, 24cm, steel 160cm	1 / - / -

Hak verzinkt, los

HV14	Hak verzinkt, 14cm, los	1 / - / -
HV16	Hak verzinkt, 16cm, los	1 / - / -
HV18	Hak verzinkt, 18cm, los	1 / - / -

Hak verzinkt, met steel

bijpassende steel = ST550

HV14T	Hak verzinkt, 14cm, steel 160cm	1 / - / -
HV16T	Hak verzinkt, 16cm, steel 160cm	1 / - / -
HV18T	Hak verzinkt, 18cm, steel 160cm	1 / - / -

Hand-/ Kindergereedschap

AP01
Aardappelpoter compleet

om snel en efficiënt aardappelen of bloembollen te planten.
diameter 11/8,2 cm, voorzien van een t-steel.

1 / - / -

AS01
Aspergesteker rond model

totale lengte 45cm.

1 / 20 / 1540

E4T
Bollenplanter automatisch model

1 / 40 / -

E3T
Handkrabbertje 3 tands

1 / 20 / -

E9T
Handschrepel gesmeed 14cm

De schrepel is een ideaal gereedschap voor het wieden in zowel de border als de moestuin.
Met essen houten handvat lengte 140mm
Het gesmede, stalen blad van 14cm breed is scherp en licht in gebruik. Totale lengte: 46cm

1 / - / -

E8T
Handschrepel rechts 12cm

1 / 50 / -

307
Tuin Kniekussen / Knielplankje

Kniekussen van zacht materiaal om langdurig op de knieen te kunnen werken bij klussen in en om het huis.
Afmeting 40 x 19 x 2 cm

1 / 60 / -

E1T
Verplantschepje kunststof greep

tuinschepje smal kunststof greep

1 / 20 / -

E7T
Voegenkrabber
kunststof handvat

1 / 120 / -

G8940
Bladharkje Gardena
Voor het bijeenharken van blad, onkruid en gras in bloembedden.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal.
Werkbreedte: 12 cm.

1 / 10 / 900

G8938
Bloemenvorkje Gardena
Om plantjes te planten of te verplaatsen waarbij de wortels worden ontzien.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal.
Werkbreedte: 7,5 cm.

1 / 20 / 960

G3412
Bollenplanter Gardena
Voor het planten van bloembollen.
Met diepteaanduiding en automatische aardeloslating.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal.

1 / 5 / 240

Combisystem bladharkje Gardena
G8916 is voor het schoonmaken van borders en beluchten van kleine, bemoste oppervlakken.

G8918 is voor bijeenharken van blad, onkruid en gras in bloembedden.

Materiaal van hoogwaardig kwaliteitsstaal.
Werkbreedte: 12 cm.

G8916	Combisystem bladharkje Gardena	1 / 5 / 455
G8918	Combisystem bladharkje Gardena	1 / 5 / 450

G8931
Combisystem bloemenschepje Gardena
Om plantjes te planten of te verplaatsen.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal.
Werkbreedte: 8,5 cm.

1 / 5 / 520

G8914
Combisystem handhakje 3tds Gardena
Veelzijdig bruikbaar tuingereedschap om grond los te maken, te beluchten en te wieden.
Materiaal van hoogwaardig kwaliteitsstaal.
Recht blad, 3 tanden.
Werkbreedte: 6,5 cm

1 / 5 / 280

G8926
Combisystem handharkje Gardena
Voor het harken en losmaken van de grond.
Materiaal van hoogwaardig kwaliteitsstaal.
Werkbreedte: 8,5 cm.

1 / 5 / 315

G8920
Combisystem handkrabber Gardena
Voor het losmaken en beluchten van de grond waarbij de wortels worden ontzien.
Materiaal van hoogwaardig kwaliteitsstaal.
Werkbreedte: 7 cm.

1 / 5 / 570

G8924
Combisystem klauwtje Gardena
Voor het losmaken van aarde in bloembedden en bloembakken.
Materiaal van hoogwaardig kwaliteitsstaal.
Werkbreedte: 7 cm.

1 / 5 / 640

G8928
Combisystem voegenkrabber Gardena
Om makkelijk gras, mos en onkruid te verwijderen tussen tegelvoegen en langs muren.
Tweezijdig geslepen en gehard mes van roestvrij staal.
Extra stop op achterzijde handgreep voorkomt wegglijden van de hand, ook bij trekkende bewegingen.
Compleet met mesbeschermer.

1 / 5 / 700

G8942
Handharkje Gardena
Voor het harken en losmaken van de grond.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal.
Werkbreedte: 8,5 cm.

1 / 10 / 900

G8941
Handkrabber Gardena
Voor het losmaken en beluchten van de grond waarbij de wortels worden ontzien.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal.
Werkbreedte: 7 cm.

1 / 10 / 900

G8932
Onkruidsteker Gardena
Voor het verwijderen van onkruid.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal.
Werkdiepte: 14,5 cm.

1 / 5 / 1000

Tuinschepje Gardena
Om plantjes te planten of te verplaatsen.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal.
Werkbreedte: 6 cm of 8 cm.

G8936	Tuinschepje breed 8cm Gardena	1 / 20 / 960
G8937	Tuinschepje smal 6cm Gardena	1 / 20 / 960

G8943
Voegenkrabber Gardena
Om makkelijk gras, mos en onkruid te verwijderen tussen tegelvoegen en langs muren.
Tweezijdig geslepen en gehard roestvrijstalen mes.

1 / 10 / 900

378470
Display kindergereedschap kunststof, inhoud:24st.
inhoud: 12x kinderschep, 6x kinderhark, 6x kinderbladhark
afmeting (lxhxd): 48 × 71 × 29 cm

1 / - / -

MG9
Kinderbats, los

1 / - / -

MG9T
Kinderbats, met steel 75cm
Bijpassende steel = ks75

1 / 20 / -

MG1T
Kinder-bezem compleet
Werkbreedte 20cm, steel 76cm.

1 / 10 / 350

MG5T
Kinder-gazonhark compleet
Werkbreedte 25cm, steel 76cm.

1 / 10 / 210

MG2T
Kinder-hark 8tds, compleet
Werkbreedte 16cm, steel 76cm.

1 / 20 / 700

MG8T
Kinder-krabber/ hakje compleet
Steel 76cm.

1 / 20 / 700

MG7T
Kinder-puntschep compleet
Bladgrootte 16x14 cm, steel 76cm.

1 / 20 / 700

MG4T
Kinder-schep compleet
Bladgrootte 16x11 cm, steel 76cm.

1 / 20 / 700

SN250
Kindersneeuwruimer compleet
28 x 22 cm.

1 / 20 / 960

MG3T
Kinder-spade compleet
Bladgrootte 16x11 cm, steel 76cm.

1 / 20 / 700

MG6T
Kinder-tuinkrabber 3tds. compleet
Werkbreedte 6,5 cm, steel 76cm.

1 / 20 / 700

MG10T
Presentatiekar voor kindergereedschap
zonder gereedschap

1 / - / -

KS75
Steel voor kinderbats 75cm

1 / - / -

Boom / Struikonderhoud

G9335
Bladblazer AccuJet 18-Li Gardena
Lichte en eenvoudig te bedienen bladblazer.
Ergonomische greep voor perfecte gewichtsverdeling.
Eenvoudig op te ruimen.
Handgrepen met softgrip voor comfortabel gebruik.
Compleet met Li-Ion accu en oplaadapparaat.

Technische gegevens:
Vermogen: 18 V / 2,0 Ah
Accutype: Li-Ion
Blaassnelheid: 190 km/h
Werktijd: ca. 20 min
Gewicht: 1,8 kg

1 / - / -

Bladblazer/-zuiger ErgoJet Gardena
Krachtige bladblazer/-zuiger met eenvoudig wisselen tussen zuig- en blaasfunctie.
Instelbare snelheid voor betere controle tijdens het bladblazen.
Robuust, geïntegreerd metalen hakselrad voor een hogere versnipper verhouding en kortere composteringstijd.
Grote opvangzak, eenvoudig te legen.
Handgrepen met softgrip voor comfortabel gebruik.
Schraper voor het verwijderen van natte bladeren.

Technische gegevens G9334 - G9332:
Vermogen: 2.500 W - 3.000 W
Blaassnelheid: 310 km/h
Zuigvermogen: 170 l/s
Volumereductie: 14:1 - 16:1
Inhoud opvangzak: 45 l
Kabellengte: 0,3 m
Gewicht: 4,8 kg

G9332	Bladblazer/-zuiger ErgoJet 3000 Gardena	1 / - / 12
G9334	Bladblazer/-zuiger ErgoJet 2500 Gardena	1 / - / -

F219
Freund Copuleermes 219
fijn gepolijst stalen mes. rood kunststof heft met messing groef. totale lengte 165 mm

1 / 6 / -

F217
Freund oculeermes 217
fijn gepolijst stalen mes. rood kunststof heft met messing groef. totale lengte 165 mm

1 / 6 / -

F210A
Freund snoeimes 210
universeel mes voor professioneel gebruik. robuuste uitvoering. hoogwaardig fijn gepolijst messenstaal. rood kunststof heft met messing groef. totale lengte: 180 mm

1 / 6 / -

TR2T
Trekmes gebogen prof. gesmeed
Een trekmes wordt gebruikt voor het gladmaken van het hout maar ook voor het afronden van kanten.
Trekmes met houten handvaten
25 x 3.5cm snijvlak

1 / - / -

TR1T
Trekmes recht prof. gesmeed
Een trekmes wordt gebruikt voor het gladmaken van het hout maar ook voor het afronden van kanten.
Trekmes met houten handvaten
25 x 3.5cm snijvlak

1 / - / -

F2000
Freund snoeischaar 2000
tweezijdig snijdende messen, voorzien van xylan anti-kleeflaag. mesdruk instelbaar zonder gebruik van gereedschap. handgrepen met koudewerende kunststof ommanteling, ergonomisch gevormd, met ophangoog. met veiligheids-duimsluiting, stootrubber, draadafsnijder, sapgoot en ontdoorner. voor links- en rechtshandig gebruik.
gesmeed, knipt tot 20 mm.

1 / 6 / -

F2002
Freund snoeischaar 2002
gesmeed, mes en haak van hoogwaardig koolstof staal, verwisselbaar, draadafsnijder, kartelmoerverstelling, rubber buffer, met houder. knipt tot 22mm ø, totale lengte: 21cm

1 / 6 / -

F2006
Freund snoeischaar 2006
gesmeed, ergonomisch gevormde handgrepen ook geschikt voor kleine handen. mes en haak van hoogwaardig koolstof staal, verwisselbaar draadafsnijder, kartelmoerverstelling, rubber buffer met houder.
knipt tot 22mm
totale lengte 21 cm

1 / 6 / -

F2007
Freund snoeischaar 2007
gemeed, met rolgreep waardoor een gemakkelijkere en minder vermoeiende knipbeweging ontstaat, mes en haak van hoogwaardig koolstofstaal, verwisselbaar, draadafsnijder, kartelmoerverstelling. rubber buffer met houder.
knipt tot 22 mm
totale lengte: 21 cm

1 / 6 / -

F2008
Freund snoeischaar 2008
gesmeed, ergonomisch gevormde handgrepen, optimaal snijden door neerwaartse snijkop. mes en haak van hoogwaardig carbonstaal, verwisselbare draadafsnijder, kartelmoerverstelling, rubber buffer met houder.
knipt tot 22 mm
totale lengte 21 cm

1 / 6 / -

F2950
Freund snoeischaar 2950
aluminium tuinschaar, stabiele uitvoering, mes met xylan anti-kleeflaag, kartelmoerverstelling, rubber buffer, draadafsnijder, knipt tot 20mm ø, totale lengte 22cm

1 / 6 / -

G8755
Gardena Classic aambeeld snoeischaar
Klassieke snoeischaar voor het knippen van oudere, houtachtige takken en twijgen.
Gebogen snijkop met precisiegeslepen bovenmes met antikleefcoating.
Ergonomisch gevormde handgrepen met 2 werkposities voor kracht- en snelsnoei.
Eénhands-veiligheidsvergrendeling.

Max. snij-Ø: 18 mm
Knip type: aambeeld
Bovenmes: precisie geslepen
Bovenmes: antikleef coating

1 / 10 / 1540

G8759
Gardena Classic multifunctionele snoeischaar
Universeel te gebruiken Classic allesknipper.
Bijvoorbeeld voor het oogsten van druiven, het afknippen van dunne takjes, snoer of draad.
Gebogen snoeikop met messen van roestvrij edelstaal.
Ondermes speciaal getand geslepen en met draadafsnijder.
Ergonomisch gevormde handgrepen met 2 werkposities.
Eénhands-veiligheidsvergrendeling.

Max. snij-Ø: 12 mm
Knip type: bypass
Mes: precisie geslepen
Ondermes: roestvrij staal en speciaal getand
Bovenmes: roestvrij staal

1 / 10 / 1540

G8754
Gardena Classic snoeischaar
Klassieke snoeischaar voor het knippen van bloemen en jonge loten.
Gebogen snijkop met precisiegeslepen messen met antikleefcoating, sapgeul en draadafsnijder.
Ergonomisch gevormde handgrepen met 2 werkposities voor kracht- en snelsnoei.
Eénhands-veiligheidsvergrendeling.

Max. snij-Ø: 18 mm
Knip type: bypass
Mes: precisie geslepen
Ondermes: antikleef coating
Bovenmes: antikleef coating

1 / 10 / 1540

G8757
Gardena Classic snoeischaar
Voor het knippen van bloemen en jonge loten met extra smalle snijkop voor het precies snoeien van druivenstruiken en twijgen.
Gebogen snijkop.
Bovenmes met antikleefcoating, ondermes van roestvrij staal.
Precisiegeslepen messen met sapgeul en draadafsnijder.
Ergonomisch gevormde handgrepen met 2 werkposities voor kracht- en snelsnoei.
Eénhands-veiligheidsvergrendeling.

Max. snij-Ø: 20 mm
Knip type: bypass
Mes: precisie geslepen
Ondermes: roestvrij staal
Bovenmes: antikleef coating

1 / 10 / 1540

G8787
Gardena Comfort aambeeld snoeischaar
Bijzonder comfortabele en ergonomische aambeeld snoeischaar voor het knippen van oudere, houtige takken en twijgen.
Gebogen snoeikop met precisiegeslepen bovenmes met antikleefcoating.
Ergonomisch gevormde comfortgreep met softgrip en 2 greepposities voor kracht- en snelsnoei.
Eénhands-veiligheidsvergrendeling.

Max. snij-Ø: 20 mm
Knip type: aambeeld
Bovenmes: precisie geslepen
Bovenmes: antikleef coating

1 / 5 / 1000

G8793

Gardena Comfort aambeeld snoeischaar

Bijzonder comfortabele en ergonomische aambeeld snoeischaar voor het knippen van oudere, houtige takken en twijgen.
Gebogen snoeikop met precisiegeslepen bovenmes met antikleefcoating.
Metalen aambeeld met antislip.
Instelbare openingswijdte van de handgrepen.
Aluminium, ergonomisch gevormde comfortgreep met softgrip en 2 greepposities voor kracht- en snelsnoei.
Eénhands-veiligheidsvergrendeling.

Max. snij-Ø: 22 mm
Knip type: aambeeld
Bovenmes: precisie geslepen
Bovenmes: antikleef coating

1 / 5 / 1000

G8798

Gardena Comfort hefboomsnoeischaar SmartCut

Bijzonder krachtige en comfortabele snoeischaar voor het licht en zeer ergonomisch knippen van dikkere takken en twijgen.
Dankzij de afzonderlijk in te schakelen hefboomfunctie kunnen hardere takken in maximaal 3 stappen gemakkelijk en comfortabel worden gesnoeid (PowerPlus).
Precisiegeslepen bovenmes met antikleefcoating.
Aluminium comfortgreep met softgrip.
Eénhands-veiligheidsvergrendeling.

Max. snij-Ø: 22 mm
Knip type: aambeeld
Bovenmes: precisie geslepen
Bovenmes: antikleef coating

1 / 5 / 700

G8785

Gardena Comfort snoeischaar

Bijzonder comfortabele en ergonomische snoeischaar voor het knippen van bloemen, jonge twijgen en jong hout. Gebogen snoeikop met precisiegeslepen messen met antikleefcoating en sapgeul.
Ergonomisch gevormde comfortgreep met softgrip en 2 greepposities voor kracht- en snelsnoei.
Eénhands-veiligheidsvergrendeling.

Max. snij-Ø: 20 mm
Knip type: bypass
Mes: precisie geslepen
Ondermes: antikleef coating
Bovenmes: antikleef coating

1 / 5 / 1000

G8790

Gardena Comfort snoeischaar

Bijzonder comfortabele en ergonomische snoeischaar met smalle snijkop voor het precies knippen van druiven, bloemen, jonge twijgen en jong hout.
Gebogen snoeikop met precisiegeslepen messen met antikleefcoating, sapgeul en draadknipper.
Instelbare openingswijdte van de handgrepen.
Ergonomisch gevormde comfortgreep met softgrip en 2 greepposities voor kracht- en snelsnoei.
Eénhands-veiligheidsvergrendeling.

Max. snij-Ø: 22 mm
Knip type: bypass
Mes: precisie geslepen
Ondermes: antikleef coating
Bovenmes: antikleef coating

1 / 5 / 1000

G8792

Gardena Comfort snoeischaar

Bijzonder comfortabele en ergonomische snoeischaar met smalle snijkop voor het precies knippen van druiven, bloemen, jonge twijgen en jong hout.
Gebogen snoeikop met precisiegeslepen messen met antikleefcoating, sapgeul en draadknipper.
Instelbare openingswijdte van de handgrepen.
Aluminium, ergonomisch gevormde comfortgreep met softgrip en 2 greepposities voor kracht- en snelsnoei.
Eénhands-veiligheidsvergrendeling.

Max. snij-Ø: 22 mm
Knip type: bypass
Mes: precisie geslepen
Ondermes: antikleef coating
Bovenmes: antikleef coating

1 / 5 / 1000

G8788

Gardena Comfort snoeischaar microkop

Bijzonder comfortabele en ergonomische snoeischaar voor het knippen van bloemen, jonge twijgen en jong hout. Gebogen snoeikop met precisiegeslepen messen met antikleefcoating en sapgeul.
Instelbare openingswijdte van de handgrepen.
Ergonomisch gevormde comfortgreep met softgrip en 2 greepposities voor kracht- en snelsnoei.
Eénhands-veiligheidsvergrendeling.

Max. snij-Ø: 22 mm
Knip type: bypass
Mes: precisie geslepen
Ondermes: antikleef coating
Bovenmes: antikleef coating

1 / 5 / 1000

G359

Gardena multifunctionele bloemenschaar

Met 4 functies: snijden, vasthouden, afhalen van doornen en het kneuzen van stelen.
Lichte, handige uitvoering.
Totale lengte: 210 mm.

1 / 10 / 1440

G8704

Gardena multifunctionele schaar

Comfortabele, handige universele schaar voor gebruik in keuken en tuin.
Ideaal voor bloemen, kruiden, snoer, binddraad, karton, kunststof etc.
Speciaal geslepen knipmessen van roestvrij edelstaal.
Afwasmachinebestendig.
Ergonomisch design en handgrepen met softgrip.
Voor links- en rechtshandigen.
Totale lengte: 180 mm.

1 / 10 / -

G8705

Gardena multifunctionele schaar XL

Comfortabele, precieze universele schaar voor huishouding en hobby.
Voor het knippen van papier, tapijt, leer, textiel, garen etc. Knipt lange, rechte stukken bijzonder precies.
Speciaal geslepen knipmessen van roestvrij edelstaal.
Afwasmachinebestendig.
Ergonomisch design en handgrepen met softgrip.
Voor links- en rechtshandigen.
Totale lengte: 210 mm.

1 / 10 / -

Gardena Premium snoeischaar BP

Bijzonder duurzame professionele snoeischaar met verwisselbare messen voor het precies knippen van bloemen en twijgen.
Met G8702 is ook voor het knippen van takken.
Precisiegeslepen bovenmes van roestvrij staal.
Ondermes gesmeed, naslijpbaar.
Met sapgeul en draadknipper.
Bijzonder stabiele aluminium profielgrepen met 2 greepposities voor kracht- en snelsnoei.
Eénhands-veiligheidsvergrendeling.

G8702 heeft tevens een instelbare bladspanning en een gebogen snoeikop.

Max. snij-Ø: 20 mm (G8701) en 22 mm (G8702)
Knip type: bypass
Mes: precisie geslepen
Ondermes: naslijpbaar
Bovenmes: roestvrij staal

G8701	Gardena Premium snoeischaar BP 30	1 / 5 / 700
G8702	Gardena Premium snoeischaar BP 50	1 / 5 / 700

F2
Snoeischaar FELCO 2

comfortabele, licht en stevige handgrepen van gesmeed aluminium. bovenmes en geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal. duidelijke en nauwkeurige snede alle onderdelen kunnen worden vervangen. gemakkelijke en duurzame instelling van de snede/ draadsnijder/sapgoot, bescherming van de hand dankzij het stootblokje-schokdemper, antislip bekleding
lengte: 215mm
opening: 58mm

1 / 50 / -

G8898
Accu heggenschaar ComfortCut 30 Gardena

Om comfortabel jonge heggen en struiken te snoeien zonder storende kabel.
Krachtige, onderhoudsarme Lithium-Ion accu.
Met LED-weergave voor accucapaciteit.
Ergonomische handgreep.
Extra handgreep om lichter te werken.
Grote doortrekkracht voor goede knipresultaten.
Met aanslagbeveiliging: Beschermt tegen terugslag bij het dicht bij de grond snoeien.
Compleet met mesbeschermer en oplaadapparaat.
Uit te rusten met telescoopsteel.

Technische gegevens:
Accutype-/capaciteit: 10,8 V Li-Ion / 1,5 Ah
Werktijd: max. 50 min.
Oplaadtijd: ca. 9 h
Snijlengte: 30 cm
Max. takdiameter: 8 mm
Gewicht: 1600 g

1 / - / -

G8872
Accu heggenschaar EasyCut 42 NiMH Gardena

Lichte, eenvoudig hanteerbare accu heggenschaar met ergonomische gevormde handgreep.
Optimale mesgeometrie zorgt voor een efficiënte, snelle en zuivere snit.
Krachtige, verwisselbare NiMH accu voor uitstekende knipprestaties.

Technische gegevens:
Accutype-/capaciteit: 18 V NiMH/ 1,6 Ah
Looptijd: 60 min.
Meslengte: 42 cm
Mesopening: 16 mm
Gewicht: 2,6 kg

1 / - / -

G8877
Accu heggenschaar EasyCut Li-18/50 Gardena

Lichte accu-heggenschaar met ergonomisch gevormde handgreep met grote inschakelknop om comfortabel en veilig te werken.
Geoptimaliseerde mesgeometrie voor een efficiënte, snelle en zuivere snit.
Lange levensduur van de messen.
Aanslagbeveiliging: Beschermt de gebruiker tegen terugslag bij snoeien dicht bij de grond en verhoogt de levensduur van de messen.
Optimale accucapaciteit om efficiënt te werken.

Technische gegevens:
Accutype-/capaciteit: 18 V Li-Ion/ 2,0 Ah
Looptijd: 75 min.
Meslengte: 50 cm
Mesopening: 16 mm
Gewicht: 2,9 kg

1 / - / -

G397
Classic heggenschaar 510 FSC® 100% Gardena

Bijzonder geschikt voor de exacte vormsnoei door korte, stabiele, rechte messen en ergonomisch gevormde houten handgrepen van FSC®-gecertificeerd hout.
Robuust en duurzaam.
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer.
Met geïntegreerde takafsnijder.

Totale lengte: 51 cm
Meslengte: 20 cm
Messen: rechte snede en gegalvaniseerd
Gewicht: 840 gr

1 / 4 / 140

G391
Classic heggenschaar 540 FSC® 100% Gardena

Gladde en efficiënte snit en comfortabel in gebruik door stabiele messen met golfsnede en ergonomisch gevormde houten handgrepen van FSC®-gecertificeerd hout.
Robuust en duurzaam.
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer.
Met geïntegreerde takafsnijder.

Totale lengte: 54 cm
Meslengte: 23 cm
Messen: golfsnede en antikleefcoating
Gewicht: 830 gr

1 / 4 / 140

G392
Comfort heggenschaar 570 Gardena

In iedere knipsituatie comfortabel en moeiteloos werken.
Ideaal voor de exacte vormsnoei van bijv. buxus.
Optimale schokdemping door in de handgrepen geïntegreerde gelpads van Technogel® en stootkussen met zachte kunststof componenten.
Bijzonder gering gewicht (slechts 690 g).
Messen met antikleefcoating en takafsnijder voor dikkere takken.
Makkelijk schoon te maken en onderhoudsvrij.

Totale lengte: 57 cm
Meslengte: 20 cm
Messen: rechte snede en antikleefcoating
Gewicht: 690 gr

1 / 4 / 140

G393

Comfort heggenschaar 600 met tandheugeloverbrenging Gardena

In iedere knipsituatie comfortabel en moeiteloos werken.
Ideaal voor de exacte vormsnoei van bijv. buxus.
Met tandheugeloverbrenging voor 46% meer knipkracht.
Optimale schokdemping door in de handgrepen geïntegreerde gelpads van Technogel® en stootkussen met zachte kunststof componenten.
Bijzonder gering gewicht (slechts 690 g).
Messen met antikleefcoating en takafsnijder voor dikkere takken.
Makkelijk schoon te maken en onderhoudsvrij.

Totale lengte: 60 cm
Meslengte: 23 cm
Messen: rechte snede en antikleefcoating
Gewicht: 840 gr

1 / 4 / 140

G394

Comfort telescopische heggenschaar 700T Gardena

Bij uitstek geschikt voor het knippen van grote, hoge heggen.
Telescopische, aluminium hefboomarmen (+ 20 cm) voor een grotere reikwijdte.
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer.
Lange, stabiele messen met golfsnede voor een bijzonder gladde en efficiënte snit.
Messen met antikleefcoating.
Makkelijk schoon te maken en onderhoudsvrij.
Takafsnijder voor dikke takken.

Totale lengte: 70 - 90 cm
Meslengte: 25 cm
Messen: golfsnede met antikleefcoating
Gewicht: 1380 gr

1 / 4 / 72

G8874

Electrische heggenschaar EasyCut 48 Plus Gardena

Krachtige elektrische heggenschaar met ergonomisch gevormde handgreep met grote inschakelknop om comfortabel en veilig te starten in iedere knipsituatie.
Lasergesneden precisiemessen houden het snoeigoed in het knipbereik, en zorgen voor een efficiënte, snelle en zuivere snit.
Lange levensduur van de messen.
Aanslagbeveiliging: Beschermt de gebruiker tegen terugslag bij snoeien dicht bij de grond en verhoogt de levensduur van de messen.
Kabeltrekontlasting – voorkomt onbedoeld losraken van het verlengsnoer.

Technische gegevens:
Motorvermogen: 550 W
Meslengte: 48 cm
Mesopening: 27 mm
Gewicht: 3,5 kg

1 / - / -

Electrische heggenschaar Gardena EasyCut

Lichte elektrische heggenschaar met ergonomisch gevormde handgreep met grote inschakelknop om comfortabel en veilig te starten in iedere knipsituatie.
Optimale mesgeometrie voor een efficiënte, snelle en zuivere snit.
Lange levensduur van de messen.
Aanslagbeveiliging: Beschermt de gebruiker tegen terugslag bij snoeien dicht bij de grond en verhoogt de levensduur van de messen.
Kabeltrekontlasting – voorkomt onbedoeld losraken van het verlengsnoer.

Technische gegevens G8870 / G8871:
Motorvermogen: 400 W / 450 W
Meslengte: 42 cm / 46 cm
Mesopening: 16 mm / 20 mm
Gewicht: 3,4 kg

G8870	Electrische heggenschaar Gardena EasyCut 42	1 / - / -
G8871	Electrische heggenschaar Gardena EasyCut 46	1 / - / -

F1908

Heggenschaar 1908 Freund

hardverchroomde messen, rode handgrepen, verchroomde kappen, aanslagdemper met lange levensduur.
lengte blad: 16 cm
totale lengte: 40 cm

1 / 6 / -

F1910

Heggenschaar 1910 Freund

hardverchroomde messen, rode handgrepen, verchroomde kappen, aanslagdemper met lange levensduur.
lengte blad: 20 cm
totale lengte: 48 cm

1 / 6 / -

F1954

Heggenschaar 1954 Freund

gegolfde snede die zorgt voor optimale krachtoverbrenging en voorkomt dat de takken wegspringen. verder is hij voorzien van rubber stootdempers. het gesmede mes met geharde snede voor intensief gebruik, lange levensduur en voldoende veerkracht maken het werk licht. de schaar is holgeslepen, dat wil zeggen dat de messen zelfslijpend zijn en de wrijving beperkt is.
lengte blad: 24cm
totale lengte: 55cm
gewicht: 1300 gram

1 / 4 / -

F5380A

Heggenschaar 5380A Freund

lichte heggenschaar met opgeklonken golfsnede messen, hardverchroomd, met aluminium buizen, tegen kou geïsoleerde handgrepen, instelbare borgmoer en aanslagdemper
lengte blad: 16cm
totale lengte: 60cm

1 / 4 / -

F5380TA

Heggenschaar 5380TA Freund telescopisch

lichte heggenschaar met opgeklonken golfsnede messen, hardverchroomd, met aluminium buizen, tegen kou geïsoleerde handgrepen, instelbare borgmoer, aanslagdemper en telescoophandgrepen met 4 standen
lengte blad: 24cm
totale lengte: 66cm
telescooplengte: 86cm

1 / 4 / -

G8881

Telescopische accu heggenschaar HighCut THS Li-18/42 Gardena

Heggenschaar om comfortabel hoge heggen veilig vanaf de grond te snoeien.
Uitschuifbaar tot max. 2 m > reikwijdte ca. 3 m.
Draaibare kop – om zowel de bovenkant van de heg als bodembedekkers comfortabel te knippen.
Ergonomisch gevormde handgreep om comfortabel en veilig te knippen in iedere snoeisituatie.
Optimale mesgeometrie voor een efficiënte, snelle en zuivere snit.
Lange levensduur van de messen.
Aanslagbeveiliging: Beschermt de gebruiker tegen terugslag bij snoeien dicht bij de grond en verhoogt de levensduur van de messen.
Optimale accucapaciteit voor efficiënt werken.

Technische gegevens:
Accutype-/capaciteit: 18 V Li-Ion/ 2,0 Ah
Looptijd: 75 min.
Meslengte: 42 cm
Mesopening: 16 mm
Gewicht: 3,4 kg

1 / 2 / -

G8880

Telescopische electrische heggenschaar HighCut 48 Gardena

Comfortabele heggenschaar om comfortabel hoge heggen veilig vanaf de grond te snoeien.
Uitschuifbaar tot max. 2 m > reikwijdte ca. 3 m.
Draaibare kop – om zowel de bovenkant van de heg als bodembedekkers comfortabel te knippen.
Met 90° draaibare messenbalk – de gebruiker staat altijd in de ideale snoeipositie naast de heg.
Ergonomisch gevormde handgreep om comfortabel en veilig te knippen in iedere snoeisituatie.
Optimale mesgeometrie en lasergesneden precisiemessen houden het snoeigoed in het knipbereik en zorgen voor een efficiënte, snelle en zuivere snit.
Lange levensduur van de messen.
Aanslagbeveiliging: Beschermt de gebruiker tegen terugslag bij snoeien dicht bij de grond en verhoogt de levensduur van de messen.
Kabeltrekontlasting – voorkomt onbedoeld losraken van het verlengsnoer.

Technische gegevens:
Motorvermogen: 550 W
Meslengte: 48 cm
Mesopening: 27 mm
Gewicht: 5,5 kg

1 / - / -

G8774

Classic aambeeld takkenschaar 680 A Gardena

Klassieke aambeeld-takkenschaar voor het knippen van hard, droog hout.
Precisiegeslepen bovenmes met antikleefcoating en uitstekende snijgeometrie voor optimale krachtoverbrenging en zuivere, gladde snede.
Aambeeld vervangbaar.
Stabiele, druppelvormige stalen hefboomarmen en ergonomische gevormde handgrepen met antislip wegglijstop en wijsvingersteun garanderen veilig en comfortabel werken.

Max. snij-Ø: 32 mm
Knip type: aambeeld
Bovenmes: antikleef coating en precisie geslepen
Totale lengte: 68 cm
Totaal gewicht: 1420 gr

1 / 4 / -

Classic takkenschaar Gardena

Klassieke takkenscharen voor het knippen van jong hout. Precisiegeslepen messen met antikleefcoating en uitstekende snijgeometrie voor optimale krachtoverbrenging en een lichte, zuivere snede.
Grote aanslagdemper van speciaal kunststof aan één zijde beschermt de gewrichten tijdens de werkzaamheden.
Stabiele, druppelvormige stalen hefboomarmen en ergonomische gevormde handgrepen met antislip wegglijstop en wijsvingersteun garanderen veilig en comfortabel werken.

Gegevens G8776 - G8775
Max. snij-Ø: 30 mm - 35 mm
Knip type: bypass
Bovenmes: antikleef coating en precisie geslepen
Totale lengte: 48 cm - 68 cm
Totaal gewicht: 1000 gr - 1500 gr

G8775	Classic takkenschaar 680 B Gardena	1 / 4 / -
G8776	Classic takkenschaar 480 B Gardena	1 / 2 / -

G8777

Comfort aambeeld takkenschaar 760 A Gardena

Aambeeldschaar met gladde, trekkende snede voor het knippen van hard, drooghout.
Enorme krachtbesparing door tandheugeloverbrenging geeft 40% meer krachtversterking.
Gehard, fijngeslepen mes met antikleefcoating.
Aambeeld en knipmes vervangbaar.
Druppelvormige aluminium hefboomarmen voor eenvoudig gebruik en hoge stabiliteit.
Ergonomische handgrepen met wegglijstop en steunpunt voor wijsvingers voor comfortabel en veilig werken.

Max. snij-Ø: 42 mm
Knip type: aambeeld
Messen: antikleef coating en precisie geslepen
Totale lengte: 76 cm
Totaal gewicht: 1500 gr

1 / 2 / -

G8773

Comfort hefboomtakkenschaar SmartCut Gardena

Uiterst krachtige en comfortabele aambeeld takkenschaar. Ideaal voor het knippen van dikke takken en hard hout. Met SmartCut technologie: 4-traps hefboommechanisme wordt bij behoefte automatisch geactiveerd en biedt tijdens het snoeien 250% meer kracht.
Hoogwaardig aluminium aambeeld.
Precisiegeslepen bovenmes met antikleefcoating.
Ovale aluminium hefboomarmen voor grote stabiliteit en gering gewicht.
Ergonomische handgrepen met softgrip om comfortabel te werken met goede grip.

Max. snij-Ø: 45 mm
Knip type: aambeeld
Bovenmes: antikleef coating en precisie geslepen
Totale lengte: 59 cm
Totaal gewicht: 1295 gr

1 / 2 / -

G8770

Comfort takkenschaar 500 BL Gardena

Ultralicht, handig en krachtig.
Ideaal voor het knippen van jong hout.
Tandheugeltechniek voor 38 % meer knipkracht.
Precisiegeslepen messen met antikleefcoating en speciale vormgeving van de messen voor een lichte, zuivere snit. Extra lichte, ergonomisch gevormde kunststof armen en handgrepen maken comfortabel en moeiteloos werken mogelijk.
Dubbele aanslagdemper ontziet gewrichten.

Max. snij-Ø: 35 mm
Knip type: bypass
Messen: antikleef coating en precisie geslepen
Totale lengte: 50 cm
Totaal gewicht: 620 gr

1 / 2 / 154

G8778

Comfort takkenschaar 780 B Gardena

Plantvriendelijk en precies snoeien door geharde precisiemessen.
Het bovenmes is hol geslepen.
Lichte snede, makkelijk schoonmaken en bescherming tegen roest door antikleefcoating.
Meer knipkracht door tandheugeloverbrenging geeft een krachtversterking van 40%.
Grote aanslagdemper van speciaal kunststof aan één zijde beschermt de gewrichten tijdens de werkzaamheden. Stabiele, druppelvormige stalen hefboomarmen en ergonomische gevormde handgrepen met antislip wegglijstop en wijsvingersteun garanderen veilig en comfortabel werken.

Max. snij-Ø: 42 mm
Knip type: bypass
Bovenmes: antikleef coating en precisie geslepen
Totale lengte: 78 cm
Totaal gewicht: 1500 gr

1 / 2 / -

G8779

Comfort telescopische takkenschaar 650 BT Gardena

Meer rijkwijdte, meer hefboomkracht.
Tweezijdig snijdende takkenschaar met telescopische aluminium hefboomarmen (+ 25 cm).
Ideaal voor jong hout.
De speciaal gevormde messen houden het snoeigoed in het optimale knipbereik voor een lichte, zuivere snit.
Precisiegeslepen messen met antikleefcoating.
Grote aanslagdemper van speciaal kunststof aan één zijde beschermt de gewrichten tijdens de werkzaamheden.
Stabiele, druppelvormige stalen hefboomarmen en ergonomische gevormde handgrepen met antislip wegglijstop en wijsvingersteun garanderen veilig en comfortabel werken.

Max. snij-Ø: 42 mm
Knip type: bypass
Bovenmes: antikleef coating en precisie geslepen
Totale lengte: 65 - 90 cm
Totaal gewicht: 1361 gr

1 / 2 / -

F1030A

Takkenschaar 10-30A Freund

voorbijsnijdende takkenschaar, lichte uitvoering door de 55 cm lange aluminium buizen, tegen kou geïsoleerde handgrepen en aanslagdemper, knipt tot 45 mm ø, totale lengte: 74cm

1 / 4 / -

F1030TA

Takkenschaar 10-30TA telescopisch Freund

voorbijsnijdende takkenschaar, lichte uitvoering door de aluminium buizen, tegen kou geïsoleerde handgrepen en aanslagdemper, telescoophandgrepen met 5 standen, knipt tot 45 mm ø, totale lengte: 67cm, telescooplengte: 99cm

1 / 4 / -

F10527

Takkenschaar 105-27 Freund

54cm lange houten handgrepen, met aanslagdempers knipt tot 30mm ø, totale lengte: 66cm

1 / 4 / -

F125A

Takkenschaar 125A Freund

voorbijsnijdende takkenschaar, aluminium uitvoering, koudewerende handgrepen, kleine en handzame uitvoering, snijdt tot 30mm ø, totale lengte: 38cm

1 / 4 / -

F12A1

Takkenschaar 12A1 Freund

zwaar gesmeed. mes rond geslepen.
knipt tot 45 mm
totale lengte: 75 cm

1 / 6 / -

F151A

Takkenschaar 15-1 Freund

aambeeld takkenschaar met dubbele overbrenging en trekkende snede. met xylan coating bekleed mes, uitwisselbaar.
knipt tot 45 mm
totale lengte: 72 cm

1 / 6 / -

Combisysteem boomschaar Gardena

Enorme krachtbesparing door 3-voudige katrolwerking.
G303 aambeeld-boomschaar ook nog krachtbesparing door dubbele hefboomwerking.
Knipt makkelijk takken af door de grote knipopening.
Geharde messen voorzien van een antikleefcoating voor een zuivere, exacte snit.
Door takophanging, lichte inspanning bij het vasthouden van de schaar; daardoor kunt u gemakkelijk aan het koord trekken.
Aanbevolen steel: combisysteem telescoopsteel om te knippen tot op ca. 5 m hoogte.

G303	Combisystem aambeeldboomschaar Gardena	1 / 6 / 192
G304	Combisystem boomschaar S Gardena	1 / 6 / 216

Comfort boom- en struikschaar StarCut Gardena

Licht en comfortabel snoeien ook in dichte struiken en bomen, zonder verstrikt te raken door extra smalle en lichte snoeikop evenals geïntegreerd trekkoord.
(De telescoop boomschaar is ook ideaal voor het snoeien in boomkronen, vanaf de grond zonder ladder).
Extra krachtbesparing door geïntegreerde katrolwerking.
Werkhoek (200°) vanaf de grond naar wens instelbaar om takken precies in de juiste richting te knippen.
Vrij zicht op de messen door gebogen snoeikop.
De speciaal gevormde messen houden het snoeigoed in het optimale knipbereik voor een lichte, zuivere snit.
Precisiegeslepen messen met antikleefcoating.
Trekgreep met wegglijstop en extra T-greep voor nog meer reikwijdte.
Extra lichte en stabiele aluminiumsteel.
(De telescoop boomschaar heeft een aluminium steel die traploos uitschuifbaar is van 230-410 cm zonder het trekkoord bij te stellen).
Veiligheidsvergrendeling voor veilig transport en opslag.

Max. snij-Ø: 32 mm
Totale lengte: 160 cm en traploos van 230 - 410 cm
Totale reikwijdte incl. gebruiker: ca. 3,5 m en 6,5 m

G8780	Comfort boom- en struikschaar StarCut 160 BL Gardena	1 / 4 / 112
G8782	Comfort telescopische boomschaar StarCut 410 BL Gardena	1 / 2 / 88

Accu gras- en buxusschaar Classic-Cut Gardena

Comfortabel knippen van graskanten en het in vorm snoeien van buxus zonder storende kabel.
Krachtige, onderhoudsarme Lithium-Ion accu.
Met LED-weergave voor accucapaciteit.
Ergonomische handgreep.
Grote doortrekkracht voor goede knipresultaten.
Verwisselbare kwaliteitsmessen met antikleefcoating, precisiegeslepen.
Messenvervanging zonder gereedschap: snel, eenvoudig en veilig.
Compleet met mesbeschermer en oplaadapparaat.
Om te bouwen tot struikschaar.
Uit te rusten met telescoopsteel (8899)

De ClassicCut accu gras- en buxusschaar SET is een complete set bestaande uit:
1x accuschaar ClassicCut
1x gras- en buxusmes 8 cm
1x struikmes 12,5 cm.

Technische gegevens:
Accutype-/capaciteit: 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah
Werktijd: max. 45 min. (= 800 m graskant)
Oplaadtijd: ca. 5 h
Snijbreedte: 8 cm
Snijlengte: 12,5 cm
Gewicht: 550 g / 850 g

G8885	Accu gras- en buxusschaar ClassicCut Gardena	1 / 3 / -
G8887	Accu gras- en buxusschaar ClassicCut SET Gardena	1 / 3 / -

Accu gras- struik- en buxusschaar ComfortCut Gardena

De Comfort stuik- en buxusschaar (G8895) is voor vormsnoei, snoeien van twijgen, trimmen van struiken en heesters – comfortabel zonder storende kabel.
De ComfortCut gras- en buxusschaar (G8897) is voor het knippen van graskanten, het in vorm snoeien van buxus en het snoeien van struiken.
Krachtige, onderhoudsarme Lithium-Ion accu.
Met LED-weergave voor accucapaciteit.
Verstelbare comforthandgreep voor optimale aanpassing aan de natuurlijke houding.
Grote doortrekkracht voor goede knipresultaten. Verwisselbare kwaliteitsmessen met antikleefcoating, precisiegeslepen.
Messenvervanging zonder gereedschap: snel, eenvoudig en veilig.
Met loopwielen voor comfortabele schaargeleiding.
Compleet met mesbeschermer en oplaadapparaat.
De G8895 is om te bouwen tot gras- en buxusschaar.
Uit te rusten met telescoopsteel.

Technische gegevens:
Accutype-/capaciteit: 7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah
Werktijd: max. 90 min. (= 1400 m graskant)
Oplaadtijd: ca. 7 h
Snijbreedte: 8 cm
Snijlengte: 18 cm
Gewicht: 950 g / 1150 g

G8895	Accu struik- en buxusschaar ComfortCut Gardena	1 / 3 / -
G8897	Accu gras- en buxusschaar ComfortCut SET Gardena	1 / 3 / -

G399
Comfort buxusschaar Gardena

Bijzonder geschikt voor het exact en comfortabel in vorm snoeien van struiken zoals buxus etc.
Zeer licht – slechts 615 gram.
Ergonomisch design om moeiteloos te werken.
Optimale schokdemping door in handgrepen geïntegreerde gelpads van Technogel® en stootkussen met zachte kunststof componenten.
Licht en precies knippen door precisiegeslepen messen met antikleefcoating.
Met geïntegreerde takafsnijder.

Totale lengte: 40 cm
Meslengte: 18 cm
Messen: rechte snede en antikleefcoating
Gewicht: 615 gr

1 / 4 / 192

Messen voor accuscharen Gardena

Voor accuscharen ClassicCut en ComfortCut.
Snijbreedte G2340: 8 cm
Snijlengte G2342: 12,5 cm
Snoeibreedte G2343: 18 cm

G2340	Graskant- en buxusmes 8cm Gardena	1 / 4 / -
G2342	Buxusmes 12,5cm Gardena	1 / 4 / -
G2343	Struikmes 18cm Gardena	1 / 4 / -

Accu telescoop stokzaag / heggenschaar Gardena

Ideaal voor het veilig snoeien van bomen zonder ladder en de stokzaag met heggenschaar SET is voor zowel snoeien van bomen en hoge heggen.
Uitschuifbaar tot max. 2,5 m > reikwijdte ca. 4 m.
Met 90° draaibare snoeikop om alle takken op hoogte en op de grond in de gewenste richting af te zagen en met de heggenschaar is het ideaal voor het knippen van bodembedekkers.
Hoog snijvermogen.
Licht en eenvoudig in gebruik.
Slank ontwerp om comfortabel in de boom of heg te kunnen werken.
Zaagaanslag: Ondersteunt de onderkant van de tak tijdens het zagen en beschermt de ketting of messen tijdens het zagen dicht bij de grond dat de levensduur verhoogt.
Optimale accucapaciteit voor efficiënt werken.

Technische gegevens:
- Accutype: 18V Li-Ion/ 2,0 Ah
- Looptijd: 20 min (zaag) / 75 minuten (heggenschaar)
- Werktijd: Max. 140 snedes (zaag, takdiameter 5 cm)
- Zaagbladlengte: 20 cm (zaag) / 42 cm (heggenschaar)
- Mesopening: 16 mm (heggenschaar)
- Kettingsnelheid: 3,8 m/s (zaag)
- Kettingsteek: 3/8" (zaag)
- Schakeldikte: 0,43" (1,1 mm) (zaag)
- Inhoud olietank: 60 ml (zaag)
- Inclusief: 1x Li-Ion accu en 1x acculader
- Gewicht: 3,5 kg

G4049	Zaagketting 8" Gardena, voor G8866	1 / 5 / -
G8866	Accu telescoop stokzaag TCS Li-18/20 Gardena	1 / - / 24
G8867	Accu telescoop-stokzaag + heggenschaar Set Gardena	1 / - / 18

Zaagketting Gardena

Zaagketting voor de GARDENA elektrische kettingzaag
Kettingsteek: 3/8"
Schakeldikte: .050" (1,3mm) - G6007 & G6008
Schakeldikte: .043" (1.3mm) - G6011

G6007	Zaagketting 14"/35cm Gardena, voor 8860 en 8862	1 / 5 / -
G6008	Zaagketting 16"/40cm Gardena, voor 8863	1 / 5 / -
G6011	Zaagketting 8"/20cm Gardena, voor 8865	1 / 5 / -

Beugelzaag compleet & zaagblad los

- Onder hoge frequentie gelaste buisboog
- Lichtgewicht en voor het zware werk
- De tanden zijn bedoeld voor snel en vrij snijden bij duwende en trekkende zaagbewegingen
- Hendelspanningsinrichting voor het eenvoudig wisselen van bladen en voor veiligheid tijdens het gebruik
- Bevat een kunststof handbescherming om letsel te voorkomen

BZ21	Beugelzaag 21" (= 53 cm), compleet	1 / 12 / -
BZ21L	Zaagblad los, GROF 21" (=533mm)	1 / 10 / -
BZ30	Beugelzaag 30" (= 76 cm), compleet	1 / 12 / -
BZ30L	Zaagblad los, GROF 30" (=762mm)	1 / 10 / -

2077

Boomzaag 35cm blad, kunststof handvat

boomzaag hardpoint, 35cm blad, kunststof greep, voor steelbevestiging

1 / 6 / -

G691

Combisystem beugelzaag Gardena

Te gebruiken als handzaag of in combinatie met combisystem telescoopstelen.
Zaagblad 360° draaibaar.
Het zaagblad dat niet verdraaien kan, is speciaal gehard en fijn getand.
Zaagbladspanning kan nagesteld worden.
Spanonderdelen zijn roestvast.
Robuuste, tegen roest beschermde stalen beugelconstructie
Zaagbladlengte 350 mm.

1 / 5 / 180

G8747

Comfort beugelzaag 530 Gardena

Lichte, robuuste zaag met spits toelopende beugel voor het zagen op nauwe plaatsen.
Impulsgehard, roestvast zaagblad met tanden voor een fijne snit uitermate geschikt voor vers en droog hout.
Dankzij het schroefmechanisme kan de messpanning gemakkelijk en handig worden aangepast.
Het mes kan snel worden verwisseld zonder gebruik van extra gereedschap.
Stabiele roestvaste stalen beugel.
Dankzij de comfortabele handgreep en de 2e gripoptie op de voorkant van de beugel kan de zaag gemakkelijk en comfortabel worden begeleid.
Zaagbladlengte: 530 mm

1 / 6 / 120

Inklapbaar snoeizaag Gardena

Handige allround snoeizaag voor alle zaagklussen in uw tuin. Vergrendelbaar zaagblad voor 3 mogelijke instellingen voor veelzijdige toepassingen.
Impulsgeharde precisie zaagtanden, 3-zijdig geslepen voor bijzonder krachtbesparende, gladde en zuivere trekkende zaagsnede.
Hardverchroomde afwerking voor optimale bescherming tegen corrosie en slijtage.
Slipvast bij trekkende zaagbewegingen dankzij handvat met softgrip en extra wegglijstop aan het einde van de handgreep.
Met ophangoog.

Zaagbladlengte 135 mm OF 200 mm

G8742	Inklapbaar snoeizaag 135 P Gardena	1 / 4 / -
G8743	Inklapbare snoeizaag 200 P Gardena	1 / 4 / -

G8745

Snoeizaag 300 P Gardena

Voor gladde trekkende snede door jong en droog hout.
Impulsgeharde precisie zaagtanden, 3-zijdig geslepen voor bijzonder krachtbesparende, gladde en zuivere trekkende zaagsnede.
Hardverchroomde afwerking voor optimale bescherming tegen corrosie en slijtage.
Slipvast bij trekkende zaagbewegingen dankzij handvat met softgrip en extra wegglijstop aan het einde van de handgreep.
Met ophangoog en mesbeschermer.
Zaagbladlengte: 300 mm

1 / 4 / -

Snoeizaag combisystem 300 PP Gardena

Te gebruiken als handzaag of in combinatie met combisystem telescoopstelen.

G8737: heeft gezette zaagtanden met impulsharde tandpunten, aan beide zijden geslepen.

G8738: heeft een gebogen zaaglblad met aan beide zijden geslepen, gezette tanden, impulsgehard om krachtbesparend te zagen. Met een takhaak voor gemakkelijk weg trekken van takken.

G8739: heeft een gebogen zaagblad, impulsgeharde precisie zaagtanden, 3-zijdig geslepen voor bijzonder krachtbesparende, gladde en zuivere trekkende zaagsnede. Met een takhaak voor gemakkelijk weg trekken van takken.

Alle 3 de soorten snoeizagen hebben verder dezelfde eigenschappen:
Hardverchroomd zaagblad van kwaliteitsverenstaal voor optimale bescherming tegen corrosie en slijtage.
Slipvast bij trekkende zaagbewegingen dankzij handvat met softgrip en extra wegglijstop aan het uiteinde van de handgreep.
Met ophangoog en mesbeschermer.
Zaagbladlengte: 300 mm

G8737	Combisystem snoeizaag 300 PP Gardena	1 / 6 / -
G8738	Combisystem snoeizaag 300 PP gebogen Gardena	1 / 6 / -
G8739	Combisystem snoeizaag 300 P gebogen Gardena	1 / 6 / -

Zaagblad Gardena

G5358: voor combisystem-beugelzaag, art. nr. G691
G5376: voor comfort beugelzaag 530, art.nr. G8747
G5377: voor comfort beugelzaag 760, art.nr. G8748

G5358	Reserve zaagblad 691 Gardena	1 / 5 / 7020
G5376	Reserve zaagblad 530 Gardena	1 / 5 / 2400
G5377	Reserve zaagblad 760 Gardena	1 / 5 / 2000

999200

Boombijl 2kg met fiberglassteel 90cm

1 / 6 / -

Boombijl compleet

BI1250	Boombijl 1250gr. compleet	1 / 6 / -
BI1800	Boombijl 1800gr. compleet	1 / 6 / -
BI2000	Boombijl 2000gr. compleet	1 / 6 / -
BI2250	Boombijl 2250gr. compleet	1 / 6 / -

G8713

Handbijl 900B Gardena

Kleine, met één hand te gebruiken bijl voor het maken van aanmaakhout, kleinere snoeiwerkzaamheden, outdoor- en trekkingactiviteiten.
Bijlkop met speciale coating zet de slagimpact niet om in wrijving, maar in kracht en biedt bescherming tegen corrosie.
Ergonomische, glasvezelversterkte kunststof steel met extra zachte componenten voor een veilige grip, aangename houvast, comfortabel en veilig werken.
Het evenwichtspunt ligt dicht bij de bijl en geeft een perfecte balans en gewichtsverdeling.
Met hamerfunctie voor het eenvoudig inslaan van kunststof, houten of aluminium wiggen (geen stalen wiggen).
Compleet met transportbeschermer en riembevestiging.

Lengte: 34 cm
Totaalgewicht: 900 g
Gewicht bijlkop: 700 g

1 / 4 / 288

HH1T

Houthiep compleet

Kapmes met houten handvat.
- snijlengte: 190 mm
- steellengte: 150 mm
- gewicht: 700 g

1 / 12 / -

999080

Keukenbijl 800gr met fiberglassteel 38cm

Deze hakbijl oftewel keukenbijl van 800 gram is ideaal voor tuin- en snoeiwerkzaamheden maar ook voor het hakken van bijvoorbeeld aanmaakhout.

1 / 6 / -

Keukenbijl compleet

Steel essenhout.

BI600	Keukenbijl 600gr. compleet	1 / 6 / -
BI800	Keukenbijl 800gr. compleet	1 / 6 / -

999300

Kloofbijl 3kg met fiberglassteel

Deze speciaal gevormde kloofbijl van 3000 gram is uitermate geschikt voor het hakken en kloven van haardhout. De speciaal gevormde kop splijt het hout optimaal en voorkomt dat de bijl zich in het hout vastklemt.
- Lengte totaal 91 cm
- Kopmaat 21 x 8 cm

1 / - / -

KB3T

Kloofbijl 3kg, steel essen 90cm

bijpassende steel: KBS90E

1 / - / -

KB3HT

Kloofbijl 3kg, steel Hickory 90cm

bijpassende steel: KBS90H

1 / - / -

Kloofbijl Gardena

Kloofbijl voor het splijten van brandhout en het kloven van middelgrote houtblokken (G8718) of het kloven van grote houtblokken (G8719).
Bijlkop met speciale coating zet de slagimpact niet om in wrijving, maar in kracht en biedt bescherming tegen corrosie.
Eenvoudige penetratie en uitstekende kloofwerking door hol geslepen mes en wigvormige bijlkop.
De geklonken roestvrijstalen bescherming beschermt de steel bij een misslag.
Ergonomische, glasvezelversterkte kunststof steel met extra zachte componenten voor een veilige grip, aangename houvast, comfortabel en veilig werken.
Het evenwichtspunt ligt dicht bij de bijl en geeft een perfecte balans en gewichtsverdeling.
Met hamerfunctie voor het eenvoudig inslaan van kunststof, houten of aluminium wiggen (geen stalen wiggen).
Compleet met transportbeschermer.

Afmetingen G8718 - G8719:
Lengte: 60 cm - 70 cm
Totaalgewicht: 1600 g - 2800 g
Gewicht bijlkop: 1200 g - 2300 g

G8718	Kloofbijl 1600S Gardena	1 / 2 / 108
G8719	Kloofbijl 2800S Gardena	1 / 2 / 80

Kloofwig

KW2	Kloofwig, 2kg	1 / 10 / -
KW3	Kloofwig, 3kg	1 / 10 / -

G8714

Universele bijl 1000A Gardena

Kleine universele bijl voor kleinere klusjes rondom hout (snoeien, omhakken, kloven).
Bijlkop met speciale coating zet de slagimpact niet om in wrijving, maar in kracht en biedt bescherming tegen corrosie.
Ergonomische, glasvezelversterkte kunststof steel met extra zachte componenten voor een veilige grip, aangename houvast, comfortabel en veilig werken.
Het evenwichtspunt ligt dicht bij de bijl en geeft een perfecte balans en gewichtsverdeling.
Met hamerfunctie voor het eenvoudig inslaan van kunststof, houten of aluminium wiggen (geen stalen wiggen).
Compleet met transportbeschermer.

Lengte: 45 cm
Totaalgewicht: 1000 g
Gewicht bijlkop: 700 g

1 / 4 / 192

G8716

Universele bijl 1400A Gardena

Grote universele bijl voor alle klussen rondom hout (snoeien, omhakken, kloven van (harshoudend) hout).
Bijlkop met speciale coating zet de slagimpact niet om in wrijving, maar in kracht en biedt bescherming tegen corrosie.
De geklonken roestvrijstalen bescherming beschermt de steel bij een misslag.
Ergonomische, glasvezelversterkte kunststof steel met extra zachte componenten voor een veilige grip, aangename houvast, comfortabel en veilig werken.
Het evenwichtspunt ligt dicht bij de bijl en geeft een perfecte balans en gewichtsverdeling.
Met hamerfunctie voor het eenvoudig inslaan van kunststof, houten of aluminium wiggen (geen stalen wiggen).
Compleet met transportbeschermer.

Lengte: 60 cm
Totaalgewicht: 1400 g
Gewicht bijlkop: 1000 g

1 / 2 / 108

BB200

Boomband 5cm Nylon 100m.

1 / - / -

BB104

Boomband aanschuiflus, doorvoer 5x2cm

de aanschuiflussen zijn voorzien van twee sleuven.

1 / - / -

Boomband rubber/canvas 15m

dit is een zeer sterke boomband van rubber met een canvas binnenlaag.

BB100	Boomband +/-4cm rubber/canvas 15m	1 / 5 / -
BB101	Boomband +/-5cm rubber/canvas 15m	1 / 5 / -

BB102

Boomband rubber/canvas 60x4cm

dit is een zeer sterke boomband van rubber met een canvas binnenlaag. kant en klare stroken van 60 cm lang.

1 / - / -

BB107

Boomhouder 75cm met inlage

7x30cm. vv. aanschuiflus

1 / - / -

Gazononderhoud

G3391

Combisysteem eenzijdige verticuteerhark Gardena

Ontdoet de grasmat van mos en grasresten.
Ook te gebruiken voor het fijner maken van aardkluiten en voor egaliseren.
Speciaal gevormde, verzinkte messen.
Werkbreedte: 35 cm
Geadviseerde combisystem steel: 180 cm.

1 / 5 / 135

G3395

Combisysteem verticuteerboy Gardena

Verwijdert mos, onkruid en gazonafval.
Aanzienlijk minder krachtsinspanning door slingeras.
Speciale messen met glijrug van roestvast edelstaal beschermd tegen corrosie.
Werkbreedte: 32 cm.
Geadviseerde combisystem steel: 180 cm.

1 / 3 / 66

G3392

Combisysteem verticuteerhark Gardena

Spitse tanden voor het verwijderen van mos en grasresten.
Ronde, dicht op elkaar staande tanden voor het bijeen harken van loof, onkruid en stenen.
Speciaal gevormde, verzinkte messen.
Werkbreedte: 35 cm
Geadviseerde combisystem steel: 180 cm.

1 / 5 / 90

G4068

Elektrische verticuteermachine EVC 1000 Gardena

Compacte, wendbare verticuteermachine voor krachtige en grondige verwijdering van mos en vervilting uit het gazon.
PowerPlus: Sterke 1.000 Watt universele elektromotor, daardoor probleemloos starten en bijzonder krachtig werken met groot doortrekvermogen.
Messen met lange levensduur door speciaal gehard gegalvaniseerd staal.
Werkdiepte van de messen centraal instelbaar met handige instelhandel.
Met transportinstelling waarbij de messen de grond niet raken.
Makkelijk werken en meer grip door grote wielen met speciaal profiel.
Deelbare duwboom, plaatsbesparend bij transport en opslag.
Beugelgreep met comfortabele schakelaar om de verticuteermachine makkelijk voort te duwen.

Technische gegevens:
Vermogen: 1000 W
Werkbreedte: 30 cm
Aanbevolen voor gazons: tot 600 m²
Werkdiepte-instelling: 3x3 mm
Gewicht: 10,5 kg

Aanbevolen toebehoren: opvangzak (art.nr. G4065)

1 / - / 8

VH12L

Verticuteerhark dubbel, los

met 11 lange en 21 korte zwarte tanden.
breedte 38cm.

1 / 5 / 160

VH12T

Verticuteerhark dubbel, met steel 160cm

met 11 lange en 21 korte zwarte tanden.
breedte 38cm.
bijpassende steel = ST550

1 / - / -

G3149

Combisysteem graskantafsteker Gardena

Maakt het mogelijk snel en recht graskanten af te steken.
Geschikt voor zware en lichte grond.
Scherpe en geharde rand.
Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating.
Geadviseerde combisystem steel: 130 cm.

1 / 5 / 340

KA2T

Kantafsteker gesmeed, buissteel

- de eenvoudige manier om graskanten af te steken
- volledig gelaste
- stevige versie
- totale lengte: ca.. 100 cm
- werkbreedte: ca. 22 cm
- met t-handgreep
- met kunststof handgrepen

1 / - / -

KA1L

Kantafsteker verzinkt, los

1 / - / -

KA1T

Kantafsteker verzinkt, met T-steel 85cm

Bijpassende steel = ska1g

1 / - / -

Classic grasschaar Gardena

Om exact de graskantjes bij te knippen.
De Classic grasschaar draaibaar (G8731) is ook geschikt voor de moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens beschikt die over 360° draaibare messen om comfortabel te werken voor zowel links- als rechtshandigen.

De Classic scharen zijn voorzien van een ergonomische handgreep om licht te knippen.
Geharde, gegalvaniseerde messen voor lange levensduur, beschermd tegen roest.
Messen speciaal gelagerd voor gelijkblijvend, krachtig knippen over de gehele meslengte.
Praktische éénhandsvergrendeling.

G8730	Classic grasschaar Gardena	1 / 10 / 360
G8731	Classic grasschaar draaibaar Gardena	1 / 10 / 360

G8740

Comfort grasschaar draaibaar met steel Gardena

Voor het precies knippen van graskantjes, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
Rechtop werken, zodat de rug ontzien wordt.
Knipmessen naar beide kanten max. 90° draaibaar.
Licht en exact knippen door messen met antikleefcoating.
Werkhoek instelbaar om ergonomisch te werken.
Door grote loopwielen licht voort te bewegen.
Handvriendelijke greep met softgrip.
Extra handgreep biedt nog meer comfort. Gebruiksvriendelijke éénhandsvergrendeling.
Door ophangoog praktisch op te bergen.

1 / 5 / 30

Comfort grasschaar Gardena

Om exact de graskantjes bij te knippen.
De Comfort grasschaar draaibaar (G8734 en G8735) zijn ook geschikt voor de moeilijk bereikbare plaatsen.
Tevens beschikken die over 360° draaibare messen om comfortabel te werken voor zowel links- als rechtshandigen.

De Comfort grasscharen (G8733 en G8734) zijn voorzien van een ergonomische handgreep met softgrip om licht en comfotabel te knippen.
De Comfort grasschaar draaibaar (G8735) heeft een speciale handgreepvorm voor optimale krachtoverbrenging om extra licht te knippen.

Messen met golfsnede houden het gras in het knipbereik en zorgen zo voor licht en exact knippen.
Geharde messen met antikleefcoating voor lange levensduur.
Roestvast en makkelijk schoon te maken.
Messen speciaal gelagerd om krachtig en gelijkblijvend te knippen over de gehele meslengte.
Glijsnede voor gelijkblijvende kniphoogte en licht werken.
Praktische éénhandsvergrendeling.

G8733	Comfort grasschaar Gardena	1 / 10 / 400
G8734	Comfort grasschaar draaibaar Gardena	1 / 10 / 400
G8735	Comfort grasschaar draaibaar Gardena	1 / 10 / 400

F1540

Graskantschaar 1540 Freund

met bewegend bovenmes, 90° draaibaar, eenhandsvergrendeling, totale lengte: 35cm

1 / 10 / -

F1560

Graskantschaar 1560 Freund

aantrekkelijke vorm, bovenmes 180° draaibaar, gesloten handgreep, éénhandsluiting, totale lengte: 35cm

1 / 10 / -

F26TA

Graskantschaar horizontaal 2-6TA Freund

lichte graskantschaar, 7-standen instelbare aluminium telescoopgrepen, comfort handgrepen, horizontaal snijdend
totale lengte: 62cm
lengte telescoop: 102cm

1 / 4 / -

F16TA

Graskantschaar vertikaal 1-6TA Freund

lichte graskantschaar, 7-standen instelbare aluminium telescoophandgrepen, comfort handgrepen, verticaal snijdend
totale lengte: 64cm
lengte telescoop: 102cm

1 / 4 / -

GR1
Gazonroller 50cm breed

grasroller, gazonwals, gazonroller, wals voor het aanrollen van graszoden en het egaliseren van uw gazon.
technische gegevens:
werkbreedte: 50 cm
gewicht leeg: 13 kg
gewicht gevuld met water: 72 kg
gewicht gevuld met zand: 120 kg
diameter: 40 cm
materiaal: staal
duwboom inklapbaar

1 / - / -

G9825
Accutrimmer ComfortCut Li-18/23 R Gardena

Lichte, handige en eenvoudig te bedienen accutrimmer voor trimklusjes in de tuin onafhankelijk van het elektriciteitsnet.
Eenvoudig werken op moeilijk bereikbare plaatsen door schuin te verstellen steel te verstellen met voetpedaal.
De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen.
De extra lange en eenvoudig verstelbare extra handgreep zorgt voor een comfortabele en ergonomisch geoptimaliseerde werkhouding.
De telescopische steel kan worden aangepast aan uw lichaamslengte voor meer comfort bij het werken.
Overhangende grasranden kunnen eenvoudig worden afgesneden dankzij de 90° kantelbare snijkop.
Met opklapbare plantbeschermbeugel ter bescherming van aangrenzende planten.
Het gebruikte RotorCut System van duurzame kunststof messen zorgt voor nauwkeurige snijresultaten bij een bijzonder laag geluidsniveau.
De messen zijn gemakkelijk verwisselbaar.
Krachtige, onderhoudsarme Li-Ion wisselaccu BLi-18, geschikt voor diverse producten.
Montage zonder gereedschap.
Compleet met accupak, oplader, magazijn voor reservemessen en 20 reservemesjes.

Technische gegevens:
Accutype/-capaciteit: 18 V Li-Ion / 2,0 Ah
Werktijd: max. 50 min (= 1250 m graskant)
Diameter snijcirkel: 23 cm
Draaddiameter: RotorCut maaisysteem
Gewicht: 2,8 kg

Bijbehorende reservemessen: art.nr. G5368

1 / - / 21

G9824
Accutrimmer EasyCut Li-18/23 Gardena

Lichte, handige en eenvoudig te bedienen accutrimmer voor trimklusjes in de tuin onafhankelijk van het elektriciteitsnet.
Eenvoudig werken op moeilijk bereikbare plaatsen door schuin te verstellen steel. Te verstellen met voetpedaal.
De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen.
De extra lange en eenvoudig verstelbare extra handgreep zorgt voor een comfortabele en ergonomisch geoptimaliseerde werkhouding.
De telescopische steel kan worden aangepast aan uw lichaamslengte voor meer comfort bij het werken.
Overhangende grasranden kunnen eenvoudig worden afgesneden dankzij de 90° kantelbare snijkop.
Met opklapbare plantbeschermbeugel ter bescherming van aangrenzende planten.
Met volautomatische draadverlenging.
Spoel eenvoudig te verwisselen.
Krachtige, onderhoudsarme Li-Ion wisselaccu BLi-18, geschikt voor diverse producten.
Montage zonder gereedschap.
Compleet met accupak en oplader

Technische gegevens:
Accutype/-capaciteit: 18 V Li-Ion / 2,0 Ah
Werktijd: max. 30 min (= 1000 m graskant)
Diameter snijcirkel: 23 cm
Draaddiameter: 1,5 mm
Draadlengte: 10 m
Gewicht: 2,4 kg

Bijbehorende reservedraadspoel: art.nr. G5306

1 / - / -

G9823
Accutrimmer EasyCut Li-18/23 R Gardena

Lichte, handige en eenvoudig te bedienen accutrimmer voor trimklusjes in de tuin onafhankelijk van het elektriciteitsnet.
Eenvoudig werken op moeilijk bereikbare plaatsen door schuin te verstellen steel. Te verstellen met voetpedaal.
De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen.
De extra lange en eenvoudig verstelbare extra handgreep zorgt voor een comfortabele en ergonomisch geoptimaliseerde werkhouding.
De telescopische steel kan worden aangepast aan uw lichaamslengte voor meer comfort bij het werken.
Met opklapbare plantbeschermbeugel ter bescherming van aangrenzende planten.
Het gebruikte RotorCut System van duurzame kunststof messen zorgt voor nauwkeurige snijresultaten bij een bijzonder laag geluidsniveau.
De messen zijn gemakkelijk verwisselbaar.
Krachtige, onderhoudsarme Li-Ion wisselaccu BLi-18, geschikt voor diverse producten.
Montage zonder gereedschap.
Compleet met accupak, oplader, magazijn voor reservemessen en 20 reservemesjes.

Technische gegevens:
Accutype/-capaciteit: 18 V Li-Ion / 2,0 Ah
Werktijd: max. 50 min (= 1250 m graskant)
Diameter snijcirkel: 23 cm
Draaddiameter: RotorCut maaisysteem
Gewicht: 2,4 kg

Bijbehorende reservemessen: art.nr. G5368

1 / - / 21

Turbotrimmer ComfortCut Gardena

De Gardena ComfortCut en ComfortCut Plus zijn voor eenvoudig, ergonomisch werken op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. onder een trampoline of tuinbank).
Veiligheidsschakelaar beschermt tegen onbedoeld inschakelen.
Extra grote inschakelknop voor moeiteloze bediening.
Extra lange, 2e handgreep, instelbaar, voor comfortabel en veilig werken.
Kabeltrekontlasting voor extra kabelhouvast.
Draaibare greep voor het trimmen van overhangende graskanten.
Telescoopsteel (90 tot 120 cm) voor aanpassing aan lichaamslengte.
Eenvoudig, ergonomisch werken op moeilijk bereikbare plaatsen door schuin te verstellen steel met voetpedaal te verstellen.
Overhangende grasranden kunnen eenvoudig worden afgesneden dankzij de 90° kantelbare snijkop.
Het geïntegreerde geleidewiel zorgt voor comfortabel werken.
Opklapbare plantbeschermbeugel ter bescherming van aangrenzende planten.
Gecontroleerde draadverlenging via tip-automatiek.
Met draadvangbox voor extra veiligheid.
Spoel eenvoudig te verwisselen.
Afdekkap zonder gereedschap te monteren.

Technische gegevens G9808 / G9809:
Motervermogen: 450 W / 500 W
Diameter snijcirkel: 25 cm / 27 cm
Draaddiameter: 1,6 mm
Draadlengte: 6 m
Draadverlenging: Tip-Automatic
Gewicht: 3,0 kg / 3,2 kg

Bijbehorende reservedraadspoel: art.nr. G5307

G9808	Turbotrimmer ComfortCut 450/25 Gardena	1 / - / 21
G9809	Turbotrimmer ComfortCut Plus 500/27 Gardena	1 / - / 21

G9807

Turbotrimmer EasyCut 400/25 Gardena

Lichte, handige trimmer voor langere graskanten en moeilijk toegankelijke plaatsen (bijv. onder een trampoline of tuinbank).
Veiligheidsschakelaar beschermt tegen onbedoeld inschakelen.
Extra grote inschakelknop voor moeiteloze bediening.
Extra lange, 2e handgreep, instelbaar, voor comfortabel en veilig werken.
Kabeltrekontlasting voor extra kabelhouvast.
Draaibare greep voor het trimmen van overhangende graskanten.
Telescoopsteel (90 tot 120 cm) voor aanpassing aan lichaamslengte.
Eenvoudig, ergonomisch werken op moeilijk bereikbare plaatsen door schuin te verstellen steel met voetpedaal te verstellen.
Opklapbare plantbeschermbeugel ter bescherming van aangrenzende planten.
Gecontroleerde draadverlenging via tip-automatiek.
Met draadvangbox voor extra veiligheid.
Spoel eenvoudig te verwisselen.
Afdekkap zonder gereedschap te monteren.

Technische gegevens:
Motervermogen: 400 W
Diameter snijcirkel: 25 cm
Draaddiameter: 1,6 mm
Draadlengte: 6 m
Draadverlenging: Tip-Automatic
Gewicht: 2,6 kg

Bijbehorende reservedraadspoel: art.nr. G5307

1 / - / 21

G9811

Turbotrimmer PowerCut Plus 650/30 Gardena

Lichte, handige trimmer voor eenvoudig, ergonomisch werken op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. onder een trampoline of tuinbank).
Veiligheidsschakelaar beschermt tegen onbedoeld inschakelen.
Extra grote inschakelknop voor moeiteloze bediening.
Extra lange, 2e handgreep, instelbaar, voor comfortabel en veilig werken.
Kabeltrekontlasting voor extra kabelhouvast.
Draaibare greep voor het trimmen van overhangende graskanten.
Telescoopsteel (90 tot 120 cm) voor aanpassing aan lichaamslengte.
Eenvoudig, ergonomisch werken op moeilijk bereikbare plaatsen door schuin te verstellen steel met voetpedaal te verstellen.
Overhangende grasranden kunnen eenvoudig worden afgesneden dankzij de 90° kantelbare snijkop.
Het geïntegreerde geleidewiel zorgt voor comfortabel werken.
AutoSpeed toerentalregeling voor automatische verhoging van het toerental om hoger en dikker gras gemakkelijker en zeer krachtig te trimmen.
Opklapbare plantbeschermbeugel ter bescherming van aangrenzende planten.
Gecontroleerde draadverlenging via tip-automatiek.
Met draadvangbox voor extra veiligheid.
Spoel eenvoudig te verwisselen.
Afdekkap zonder gereedschap te monteren.

Technische gegevens:
Motervermogen: 650 W
Diameter snijcirkel: 30 cm
Draaddiameter: 2,0 mm
Draadlengte: 4 m
Draadverlenging: Tip-Automatic
Gewicht: 3,5 kg

Bijbehorende reservedraadspoel: art.nr. G5309

1 / - / 21

G8844

Turbotrimmer SmallCut 300 Accu NiMH Gardena

Lichte, handige trimmer voor kleine trimklusjes in de tuin.
Krachtige, verwisselbare NiMH accu voor krachtige snijprestaties.
Comfortabel te bedienen door 2-handsuitvoering.
Veiligheidsschakelaar beschermt tegen onbedoeld inschakelen.
Met volautomatische draadverlenging.
Met draadvangbox voor extra veiligheid.
Spoel eenvoudig te verwisselen.
Montage zonder gereedschap.
Compleet met accu en oplaadapparaat.

Technische gegevens:
Accutype-/capaciteit: 18 V NiMH / 1,6 Ah
Werktijd: max. 25 min. (=800 m graskant)
Diameter snijcirkel: 23 cm
Draaddiameter: 1,5 mm
Draadlengte: 10 m
Draadverlenging: Automatic
Gewicht: 2,0 kg

Bijbehorende reservedraadspoel: art.nr. G5306

1 / 6 / 30

G8845

Turbotrimmer SmallCut 300 Gardena

Lichte, handige trimmer voor kleine trimklusjes in de tuin.
Comfortabel te bedienen door 2-handsuitvoering.
Veiligheidsschakelaar beschermt tegen onbedoeld inschakelen.
Kabeltrekontlasting voor extra kabelhouvast.
Met volautomatische draadverlenging.
Met draadvangbox voor extra veiligheid.
Spoel eenvoudig te verwisselen.
Montage zonder gereedschap.
LEVERING MET 2 DRAADSPOELEN.

Technische gegevens:
Motorvermogen: 300 W
Diameter snijcirkel: 23 cm
Draaddiameter: 1,5 mm
Draadlengte: 10 m
Draadverlenging: Automatic
Gewicht: 1,9 kg

Bijbehorende reservedraadspoel: art.nr. G5306

1 / - / 30

G2406

Draadcasette compleet Gardena

Voor turbotrimmers type:
190 (2385) - 200 (2390) - 250 (2395) - 300 (2400) en accu-system V12 trimmer TL 18

1 / 10 / 2500

G5370

Draadcassette compleet Gardena

Voor turbotrimmer type: 230 M (G2540) en accu-system V12 trimmer TL 21
Draadlengte: 4 m.

1 / 5 / 3240

G5371
Draadcassette compleet Gardena
Voor turbotrimmers type:
230 A (G2542) - 230 AL (G2544) - 300 (G2550) - 350 (G2555)
en bostrimmers type:
350 (G2545) - 350 L (G2546)
Draadlengte: 4 m.

1 / 5 / 1800

G5306
Draadspoel Gardena
Geschikt voor trimmers:
Art.nr. G8844 (SmallCut 300)
Art.nr. G8845 (SmallCut 300 accu)
Art.nr. G9824 (EasyCut Li-18/23)
Draaddiameter: 1,5 mm.
Draadlengte: 10 m.

1 / 6 / 1440

G5307
Draadspoel Gardena
Geschikt voor trimmers:
Art.nr. G9807 (EasyCut 400/25)
Art.nr. G9808 (ComfortCut 450/25)
Art.nr. G9809 (ComfortCut Plus 500/27)
Art.nr. G8846 (EasyCut 400)
Art.nr. G8847 (ComfortCut 450)
Art.nr. G8848 (PowerCut 500)
Draaddiameter: 1,6 mm.
Draadlengte: 6 m.

1 / 6 / 1428

G5308
Draadspoel Gardena
Voor turbotrimmer proCut type:
800 (G8851) 1000 (G8852).
Draadlengte: 2 x 3 m.

1 / 6 / 630

G5309
Draadspoel Gardena
Voor turbotrimmer PowerCut Plus 650/30 (G9811)
Draaddiameter: 2,0 mm.
Draadlengte: 4 m.

1 / 6 / 630

G5364
Draadspoel Gardena
Voor turbotrimmer smallCut, art.nr. G2401
Draadlengte: 6 m.

1 / 6 / 1470

G5365
Draadspoel Gardena
Voor turbotrimmer classicCut, art.nr. G2402
Draadlengte: 6 m.

1 / 6 / 1470

G5366
Draadspoel Gardena
Voor turbotrimmer classicCut Plus, art.nr. G2403
Draadlengte: 2 x 5 m.

1 / 6 / 1470

G5367
Draadspoel Gardena
Voor turbotrimmer powerCut, art.nr. G2404
Draadlengte: 4 m.

1 / 6 / 1470

G5369
Draadspoel Gardena
Voor turbotrimmers type:
230 A (G2542) - 230 AL (G2544) - 350 (G2555)
en bostrimmers type:
350 (G2545) - 350 L (G2546) vanaf serie '99
Draadlengte: 6 m.

1 / 6 / 1428

G5372
Draadspoel Gardena
Voor turbotrimmers type:
350 Duo (G2558) - 400 Duo (G2560) - 450 Duo L (G2565)
530 Duo L (G2548)
Draadlengte: 2 x 5 m.

1 / 5 / 1800

G5374
Reservedraad Gardena 2x6m.
Voor bostrimmer art. nr. G2530
Draadlengte: 2 x 6 m.

1 / 5 / 1320

G5368
Reservemessen Gardena
Geschikt voor de volgende trimmers:
Art.nr. G9823 (EasyCut Li-18/23R)
Art.nr. G9825 (ComfortCut Li-18/23R)
Art.nr. G8840 (AccuCut 400 Li)
Art.nr. G8841 (AccuCut 450 Li)
Art.nr. G2417 (AccuCut)

Inhoud: 20 messen.

1 / 6 / 936

Trimdraad / Maaidraad rood

1153	Trimdraad 1.6mm, 15m.	1 / 10 / -
1142	Trimdraad 1.6mm, 100m.	1 / 10 / -
1143	Trimdraad 2.4mm, 90m.	1 / 10 / -
1147	Trimdraad 2.7mm, 70m.	1 / 10 / -
1148	Trimdraad 3.0mm, 60m.	1 / 10 / -

1152
Trimdraad 1.6mm, 840m.

1 / - / -

1122
Trimdraad 2.4mm, 360m.

1 / - / -

G4007
Robotmaaier beschermhuis Gardena

Dit beschermhuis dient als extra bescherming tegen weersinvloeden het laadstation en de maaier.
De kabels aan de achterkant van het laadstation zijn altijd bereikbaar en het bedieningspaneel is goed toegankelijk door de opklapbare behuizingsdeksel.
Geschikt voor: G4069/G4071/G4072/G4077

1 / - / -

Robotmaaier Gardena

De GARDENA robotmaaier maait het gazon geheel automatisch in een willekeurig bewegingspatroon en rijdt zelfstandig naar het laadstation om zichzelf automatisch weer op te laden.
Speciaal maaimechanisme met 3 vlijmscherpe messen om de grassprieten constant nauwkeurig af te snijden.
De maaihoogte is via een draaiknop op de gewenste hoogte in te stellen.
Maairesten blijven als natuurlijke meststof op het gazon liggen (mulchfunctie).
De robotmaaier werkt effectief, betrouwbaar en zonder strepen of spoorvorming.
De begrenzingskabel bakent het werkterrein af, waardoor de grasrobot altijd binnen het maaigebied blijft.
Grote bedieningsknoppen en LCD display voor eenvoudige programmering van de maaitijden (tijden en dagen).
Werkt stil met krachtige, onderhoudsarme Lithium-Ion accu.
Bijzonder veilig door zeer gevoelige botsing-, hef- en overhellingsensoren.
Kan tijdens regen ingezet worden.
Beschermt tegen diefstal door PIN code en alarmfunctie.
Maaihuis is van zeer slagvast kunststof.

Technische gegevens:
Accutechnologie: Lithium-ion accu
Accuvermogen: 18 V
Accucapaciteit: 1,6 Ah
Oplaadtijd:
90 min. (G4071/G4077) - 70 min. (G4072/G4069)
Maaitijd per oplading: ca. 60 min.
Aanbevolen voor gazons van:
G4071 - G4077 - G4072 - G4069
400 m2 - 500 m2 - 700 m2 - 800 m2
Energieverbruik:
G4071 - 7 kWh per maand bij 400 m2
G4077 - 7 kWh per maand bij 500 m2
G4072 - 12 kWh per maand bij 700 m2
G4069 - 15 kWh per maand bij 800 m2
Geluidsniveau (dB):
56 (G4071), 58 (G4077/G4072), 60 (G4069)
Maximale helling: max. 25%
Maaihoogte, min-max: 20 - 50 mm
Maaitechnologie:
messchijf met 3 messen (G4071/G4077)
messchijf en afdekplaat met 3 messen (G4072/G4069)
Gewicht: 7,4 kg (G4071/G4077), 7,5 kg (G4072/G4069)
Afmetingen (LxBxH): 58x46x25,5 cm

G4071 en G4077 worden compleet geleverd met:
1 laadstation, 150 m begrenzingsdraad, 200 stuks haringen,
3 stuks reservemessen, 7 stuks koppelstukken,
5 stuks aansluitklemmen, 1 instructie DVD

G4072 en G4069 worden compleet geleverd met:
1 laadstation, 200 m begrenzingsdraad, 400 stuks haringen,
3 stuks reservemessen, 7 stuks koppelstukken,
5 stuks aansluitklemmen, 1 instructie DVD.

G4069	Robotmaaier R80Li Gardena	1 / - / -
G4071	Robotmaaier R40Li Gardena	1 / - / 4
G4072	Robotmaaier R70Li Gardena	1 / - / 4
G4077	Robotmaaier R50Li Gardena	1 / - / -

G4078
Robotmaaier R160 Gardena

De GARDENA robotmaaier maait het gazon geheel automatisch in een willekeurig bewegingspatroon en rijdt zelfstandig naar het laadstation om zichzelf automatisch weer op te laden.
3-voudige zoekmethode (zoekdraad, antenne en grensdraad) helpt de R160 snel zijn weg terug te vinden naar het laadstation, zelfs in grote complexe tuinen.
Slimme maaitechnologie met 3 vlijmscherpe messen voor een perfect maairesultaat.
De maaihoogte is via een draaiknop op de gewenste hoogte in te stellen.
Maairesten blijven als natuurlijke meststof op het gazon liggen (mulchfunctie).
De robotmaaier werkt effectief, betrouwbaar en zonder strepen of spoorvorming.
De begrenzingskabel bakent het werkterrein af, waardoor de grasrobot altijd binnen het maaigebied blijft.
Grote bedieningsknoppen en LCD display voor eenvoudige programmering van de maaitijden (tijden en dagen).
Werkt stil met oplaadbare NiMH accu.
Bijzonder veilig door zeer gevoelige botsing-, hef- en overhellingsensoren.
Kan tijdens regen ingezet worden.
Beschermt tegen diefstal door PIN code en alarmfunctie.
Maaihuis is van zeer slagvast kunststof.

Technische gegevens:
Accutechnologie: NiMH accu
Accuvermogen: 18 V
Accucapaciteit: 2,2 Ah
Oplaadtijd: 60 min.
Maaitijd per oplading: ca. 45 min.
Aanbevolen voor gazons van: 1600 m2
Energieverbruik: 22 kWh per maand bij 1600 m2
Geluidsniveau (dB): 64
Maximale helling: max. 35%
Maaihoogte, min-max: 20 - 60 mm
Maaitechnologie: messchijf en afdekplaat met 3 messen Gewicht: 11,1 kg
Afmetingen (LxBxH): 71x56,8x31,1 cm

Wordt compleet geleverd met:
1 laadstation, 250 m begrenzingsdraad, 400 stuks haringen,
9 stuks reservemessen, 7 stuks koppelstukken,
5 stuks aansluitklemmen, 1 instructie DVD.

1 / - / 5

G4025
Accu-kooimesmaaier 380 Li Gardena

Zonder kabel nauwkeurig het gras maaien als met een schaar – bijzonder lichtlopend, geluidsarm en krachtbesparend.
Krachtige, onderhoudsarme, verwisselbare Lithium-Ion accu. Ook zonder accu als handmaaier te gebruiken.
Met lichtdiodes voor weergave van de accuspanning.
Contactloze maaitechniek (messenwals en ondermes raken elkaar niet), daardoor bijzonder geluidsarm en extra licht voort te duwen.
Uitgerust met een deflector voor een gecontroleerde grasuitworp.
Geharde messenwals van kwaliteitsstaal met antikleefcoating en geslepen ondermes voor zuivere precisiesnit.

Maaihoogte eenvoudig traploos instelbaar met handige regelknop en schaalverdeling voor maaihoogte.
Grote wielen met speciaal profiel vereenvoudigen het sturen en zorgen voor een goede grip.
Ergonomisch gevormde beugelgreep met comfortabele beugelschakelaar voor optimaal gebruikscomfort.
Met voorgevormde draaggreep om de maaier makkelijk op te tillen.
Inklapbare duwboom – plaatsbesparend bij transport en opslag.
Compleet met opvangzak, accu en oplaadapparaat.

Technische gegevens:
Accutype: Lithium-Ion accu, 25 V, 3,2Ah
Oplaadtijd: max. 6 uur
Maaibreedte: 38 cm
Maaihoogte, min-max: 12 - 42 mm (traploos)
Aanbevolen voor gazons: tot ca. 400 m²
Gewicht: 14 kg

Aanbevolen accessoire:
Snellader (art.nr. G8831)

1 / - / -

G4018
Classic kooimesmaaier 400 Gardena

Grasmaaien met precisie, zoals met een schaar – bijzonder lichtlopend, fluisterstil en krachtbesparend.
Contactloze maaitechniek (messenwals en ondermes raken elkaar niet), daardoor bijzonder geluidsarm en extra licht voort te duwen.
Geharde messenwals van kwaliteitsstaal met antikleefcoating en geslepen ondermes voor zuivere precisiesnit.
De gewenste maaihoogte is eenvoudig in 4 stappen instelbaar en is af te lezen op de schaalverdeling.
Grote wielen met speciaal profiel vereenvoudigen het sturen en zorgen voor een goede grip.
De beugel van de kooimesmaaier kan worden ingeklapt, voor ruimtebesparend opbergen en eenvoudig vervoeren.

Technische gegevens:
Maaibreedte: 40 cm
Maaihoogte, min-max: 12 - 42 mm (4 standen)
Aanbevolen voor gazons: tot ca. 300 m²
Gewicht: 8,9 kg

Aanbevolen accessoire:
Grasvangzak (art.nr. G4029)

1 / - / 12

G4022
Comfort kooimesmaaier 400C Gardena

Grasmaaien met precisie, zoals met een schaar – bijzonder lichtlopend, fluisterstil en krachtbesparend.
Contactloze maaitechniek (messenwals en ondermes raken elkaar niet), daardoor bijzonder geluidsarm en extra licht voort te duwen.
Uitgerust met een deflector voor een gecontroleerde grasuitworp.
Geharde messenwals van kwaliteitsstaal met antikleefcoating en geslepen ondermes voor zuivere precisiesnit.
De gewenste maaihoogte is eenvoudig in 4 stappen instelbaar en is af te lezen op de schaalverdeling.
Grote wielen met speciaal profiel vereenvoudigen het sturen en zorgen voor een goede grip.
Dankzij een ergonomisch gevormde duwboom is de maaier eenvoudig voort te duwen.
Met de snelvergrendeling is de duwboom snel en eenvoudig in te klappen voor plaatsbesparing en is handig bij transport.

Technische gegevens:
Maaibreedte: 40 cm
Maaihoogte, min-max: 12 - 42 mm (4 standen)
Aanbevolen voor gazons: tot ca. 300 m²
Gewicht: 9,4 kg

Aanbevolen accessoire:
Grasvangzak (art.nr. G4029)

1 / - / -

G4066
Elektrische gazonbeluchter ES 500 Gardena

Compacte, wendbare gazonbeluchter voor comfortabele verwijdering van mos en vervilting uit het gazon.
PowerPlus: Sterke 500 Watt universele elektromotor, daardoor probleemloos starten en krachtig werken met groot doortrekvermogen.
Slijtvaste, geharde veren van roestvrij staal, per stuk te vervangen (1 kunststof deel met 2 veren ingesloten).
Handige instelhendel voor centrale bijstelmogelijkheid bij slijtage.
Met transportinstelling waarbij de veren de grond niet raken. Makkelijk werken en meer grip door grote wielen met speciaal profiel.
Deelbare duwboom, plaatsbesparend bij transport en opslag.
Beugelgreep met comfortabele schakelaar om de beluchter makkelijk voort te duwen.

Technische gegevens:
Vermogen: 500 W
Werkbreedte: 30 cm
Aanbevolen voor gazons: tot 600 m²
Werkdiepte-instelling: 3x3 mm
Gewicht: 9,5 kg

Aanbevolen toebehoren: opvangzak (art.nr. G4065)

1 / - / -

G4073
Elektrische grasmaaier PowerMax 32 E Gardena

De Gardena PowerMax™ 32 E is een krachtige en comfortabele elektrische grasmaaier.
Met Power Plus: Motor met groot vermogen, krachtige overbrenging en grote doortrekkracht voor een precieze grassnit en optimaal gras opvangen.
Zelfs lang of vochtig gras laat zich moeiteloos maaien.
De PowerPlus technologie reduceert het totaalgewicht van de grasmaaier om aanmerkelijk lichter te werken.
Centrale en comfortabele maaihoogteinstelling in 5 stappen met schaalverdeling.
Inklapbare duwboom voor plaatsbesparend transport en compacte opslag.
De Gardena PowerMax is voorzien van een ergonomisch gevormde beugelschakelaar met startknop en kabeltrekontlasting voor moeiteloos gebruik.
Centrale draaggreep voor eenvoudig transport van de grasmaaier.
Behuizing: zeer slagvast kunststof.

Technische gegevens:
Motorvermogen: 1.200 W
Snijbreedte: 32 cm
Aanbevolen voor gazons: tot ca. 300 m²
Inhoud grasvangbak: 29 L
Centrale maaihoogte-instelling: 5 stappen van 20 - 60 mm
Gewicht: 8,3 kg

1 / - / -

G4074
Elektrische grasmaaier PowerMax 34 E Gardena

De Gardena PowerMax™ 34 E is een krachtige en comfortabele elektrische grasmaaier.
Met Power Plus: Motor met groot vermogen, krachtige overbrenging en grote doortrekkracht voor een precieze grassnit en optimaal gras opvangen.
Zelfs lang of vochtig gras laat zich moeiteloos maaien.
De PowerPlus technologie reduceert het totaalgewicht van de grasmaaier om aanmerkelijk lichter te werken.
Centrale en comfortabele maaihoogteinstelling in 5 stappen met schaalverdeling.
Inklapbare duwboom voor plaatsbesparend transport en compacte opslag.
DuraEdge dubbele geharde precisiegeslepen messen voor een uitstekend maairesultaat.
Een zichtvenster geeft aan wanneer de grasvangbak geleegd moet worden.
Voorzien van een ergonomisch gevormde beugelschakelaar met startknop en kabeltrekontlasting voor moeiteloos gebruik.
De handgreep is bovendien voorzien van een zachte kunststof polstering.
Centrale draaggreep voor eenvoudig transport van de grasmaaier.
Behuizing: zeer slagvast kunststof.

Technische gegevens:
Motorvermogen: 1.400 W
Snijbreedte: 34 cm
Aanbevolen voor gazons: tot ca. 400 m²
Inhoud grasvangbak: 40 L
Centrale maaihoogte-instelling: 5 stappen van 20 - 60 mm
Gewicht: 10,6 kg

1 / - / -

Elektrische grasmaaier PowerMax Gardena

De Gardena PowerMax™ 37 E / 42 E is een krachtige en comfortabele elektrische grasmaaier.
Met Power Plus: Motor met groot vermogen, krachtige overbrenging en grote doortrekkracht voor een precieze grassnit en optimaal gras opvangen.
Zelfs lang of vochtig gras laat zich moeiteloos maaien.
3 in 1 : maaien, opvangen, mulchen:
Het afgemaaide gras kan worden opgevangen in de grasvangbak of met de mulchfunctie fijn versnipperd worden en op het gazon achterblijven als natuurlijke meststof.
De PowerPlus technologie reduceert het totaalgewicht van de grasmaaier om aanmerkelijk lichter te werken.
Centrale en comfortabele maaihoogteinstelling in 5 stappen met schaalverdeling.
Inklapbare duwboom voor plaatsbesparend transport en compacte opslag.
DuraEdge dubbele geharde precisiegeslepen messen voor een uitstekend maairesultaat.
Een zichtvenster geeft aan wanneer de grasvangbak geleegd moet worden.
Voorzien van een ergonomisch gevormde, naar boven gebogen beugel met startknop en kabeltrekontlasting voor moeiteloos gebruik.
De handgreep is bovendien voorzien van een zachte kunststof polstering en in 5 hoogte-standen verstelbaar voor aanpassing aan de lichaamslengte.
Centrale draaggreep voor eenvoudig transport van de grasmaaier.
Extra grote achterwielen voor meer wendbaarheid een makkelijker manoeuvreren.
Behuizing: zeer slagvast kunststof.

Technische gegevens G4075/G4076:
Motorvermogen: 1.600 W / 1.700 W
Snijbreedte: 37 cm / 42 cm
Aanbevolen voor gazons: tot ca. 500 m² / 500 m²
Inhoud grasvangbak: 45 L / 50 L
Centrale maaihoogte-instelling: 5 stappen van 20 - 60 mm
Gewicht: 11,8 kg / 12,2 kg

G4075	Elektrische grasmaaier PowerMax 37 E Gardena	1 / - / -
G4076	Elektrische grasmaaier PowerMax 42 E Gardena	1 / - / -

G4029
Grasvangbak Gardena

Voor alle GARDENA kooimesmaaiers.
Grote opvangcapaciteit voor ca. 35 - 49 L.
Eenvoudig zonder gereedschap te bevestigen.
Op te vouwen.
Gering gewicht: ca. 1,5 kg.

1 / - / 40

G4065
Grasvangbak Gardena

Makkelijk te bevestigen.
Eenvoudig op te vouwen voor plaatsbesparende opslag en transport.
Geschikt voor:
GARDENA elektrische gazonbeluchter ES 500
GARDENA elektrische verticuteermachine EVC 1000
GARDENA elektrische verticuteermachine EVC 1000/30

1 / - / 57

Reservemessen Gardena

Hoogwaardige GARDENA reservemessen,verkrijgbaar voor de GARDENA elektrische grasmaaiers PowerMax™ 34 E (4074-20), 37 E (4075-20) en 42 E (4076-20).
DuraEdge™ dubbele geharde precisiegeslepen messen voor een uitstekend maairesultaat.

G4015	Reservemessen 34E Gardena	1 / 3 / -
G4016	Reservemessen 37E Gardena	1 / 3 / -
G4017	Reservemessen 42E Gardena	1 / 3 / -

G9840
Wisselaccu BLi-18 Li-Ion 18V / 2,0Ah Gardena

Krachtige, betrouwbare energiebron voor diverse Gardena producten.
Onder andere geschikt voor artikelnummer:
8877, 9335, 8881, 9823, 9824, 9825 en 9826.
Onderhoudsarme Lithium-Ion accucellen:
Altijd gebruiksklaar - opladen op ieder moment mogelijk. Gering gewicht.

1 / - / -

G430
Classic strooiwagen 300 Gardena

Het hele jaar door, universeel inzetbaar.
Voor het strooien van meststoffen, zaden, kalk, winterstrooigoed, zout, zand en split.
Met zeer elastische strooiwals voor exacte dosering.
Door de tweewielaandrijving loopt de strooiwagen heel soepel.
"Vrijloopfunctie" van de wielen: strooit alleen bij het schuiven, bij het terugtrekken wordt niet gestrooid.
Met strooigoedtabel: Instelwaarde van in de handel gebruikelijke meststoffen uit tabel overnemen en de dosering is juist.
Met "tractorprofiel" wielen: Altijd een goede grip op verschillende bodem.
Van hoogwaardig kunststof, corrosiebestendig en breukvast.
Eenvoudig te reinigen, ook onder waterstraal.
Loopt licht door tweewielaandrijving.
Dosering eenvoudig in te stellen met stelhendel op strooireservoir.
Met T-greep om comfortabel met 1- of 2 handen te werken. Praktisch op te bergen, staand of hangend.

Technische gegevens:
Strooibreedte: 45 cm
Inhoud: 10 L
Aanbevolen grasoppervlak: tot ca. 300 m2

1 / 2 / 32

G420
Combisysteem strooiwagen Gardena

Voor het verspreiden van gazonmest.
De geïntegreerde verdeelplaat zorgt voor een gelijkblijvend strooibeeld.
Van hoogwaardig kunststof, corrosiebestendig en breukvast.
Aanbevolen combisystem steel: 130 cm / 150 cm

Technische gegevens:
Strooibreedte: 40 cm
Inhoud: 3 L
Aanbevolen grasoppervlak: tot ca. 100 m2

1 / 2 / 40

G433

Strooiwagen Comfort 500 Gardena

Het hele jaar door, universeel inzetbaar.
Voor het strooien van meststoffen, zaden, kalk, winterstrooigoed, zout, zand en split.
Met zeer elastische strooiwals voor exacte dosering.
Door de tweewielaandrijving loopt de strooiwagen heel soepel.
"Vrijloopfunctie" van de wielen: strooit alleen bij het schuiven, bij het terugtrekken wordt niet gestrooid.
Met strooigoedtabel: Instelwaarde van in de handel gebruikelijke meststoffen uit tabel overnemen en de dosering is juist.
Met "tractorprofiel" wielen: Altijd een goede grip op verschillende bodem.
Van hoogwaardig kunststof, corrosiebestendig en breukvast.
Eenvoudig te reinigen, ook onder waterstraal.
Loopt licht door tweewielaandrijving.
Robuuste dubbele trekstang van aluminium.
Praktische en comfortabele doseerhendel bovenop de handgreep met On-Off-functie.
Met T-greep om comfortabel met 1- of 2 handen te werken. Praktisch op te bergen, staand of hangend.

Technische gegevens:
Strooibreedte: 53 cm
Inhoud: 14 L
Aanbevolen grasoppervlak: tot ca. 500 m2

1 / - / 18

G3255

Universele handstrooier Gardena

Eenvoudige verdeling van strooimateriaal voor kleine oppervlakken.
Kan ook in de lente of zomer gebruikt worden voor het inzaaien.
Goede verdeling door uniek doseersysteem.
Handige knop voor dosering, zelfs met handschoenen.
Makkelijk te openen door bajonetsluiting.
Strooier ligt perfect in de hand dankzij ergonomische handgreep.
Van hoogwaardig kunststof.

Vulcapaciteit:
Zand: ca. 1,7 kg
Zout: ca. 1,4 kg
Grind: ca. 1,65 kg

1 / 30 / -

Zaaivat kunststof & Riem voor zaaivat

stevig kunststof voorgevormde zaaibak die gemakkelijk op de buik te dragen is.
Geschikt voor het zaaien van graszaad, meststof, enz.
afm:62x39cm. inhoud ca:20 liter.
het zaaivat wordt zonder draagriem geleverd.

ST85	Zaaivat kunststof	1 / 20 / 240
ST86	Draagriem voor zaaivat	1 / 200 / 1600

Onkruidverwijderaars

K17

Disteltrekker hout

Houten uitvoering, 1 meter lang

1 / - / -

G3517

Onkruidsteker Gardena

Voor het eenvoudig en efficiënt verwijderen van onkruid (vooral paardenbloemen) terwijl u rechtop staat.
Twee speciale messen voor gemakkelijk binnendringen in de grond en onkruid en wortels er moeiteloos uit te trekken.
Met uitwerper om het uitgestoken onkruid makkelijk te verwijderen zonder vuile handen.
Lengte: ca. 110 cm.

1 / 4 / 52

827070

Rag-Fork, Jacobskruidvork compleet

deze vork verwijdert jacobskruiskruid met wortel en al.
grijs gepoedercoat met kunststof handvat.
totale lengte van de vork: 1,04 meter.
lengte van de vorkhaken: 0,11 meter.

1 / 6 / -

VK1

Voegen-/ tegelkrabber, los

tegel/voegen/onkruidkrabber verzinkt.

1 / - / -

VK1T

Voegen-/ tegelkrabber, met steel 150cm

bijpassende steel = st3g

1 / - / -

G3606

Combisysteem voegenborstel kunststof Gardena

Voor het schoonmaken van voegen tussen plavuizen in huis en op het terras.
Borstelhouder van hoogwaardig kunststof.
Borstels van polypropyleen.
Met krabber.
Geadviseerde combisystem steel: 130 of 150 cm.

1 / 5 / 625

G3605

Combisysteem voegenborstel metaal Gardena

Voor het verwijderen van mos tussen tegels en langs muren.
Borstelhouder van hoogwaardig kunststof.
Borstels van speciaal staal voor goede reinigingswerking.
Met krabber.
Geadviseerde combisystem steel: 130 of 150 cm.

1 / 5 / 625

OB20
Onkruidbezem los
Onkruidbezem 280mm met groen pvc en gegolfd staal. Ideale bezem voor het wegvegen van bladeren, zand, mos en onkruid.

1 / 21 / -

OB20T
Onkruidbezem met steel 140cm
Onkruidbezem 280mm met groen pvc en gegolfd staal. Ideale bezem voor het wegvegen van bladeren, zand, mos en onkruid.
Compleet met steel 140cm / 29mm (art.nr. st15).

1 / - / -

OB03
Onkruidborstel + krabber EuroTool, los
tegelborstel, borstel voor het verwijderen van mos en groene aanslag op tegels en houten vlonders

1 / 130 / -

OB04
Onkruidborstel + krabber EuroTool, met steel 140cm
tegelborstel met steel 140cm, borstel voor het verwijderen van mos en groene aanslag op tegels en houten vlonders

bijpassende steel = st15

1 / 5 / -

OB01
Onkruidborstel EuroTool, los

1 / 25 / -

OB02
Onkruidborstel EuroTool, met steel 140cm
bijpassende steel = st15

1 / 5 / -

OB08
Onkruidbrander Gloria Thermoflamm bio Electro
GLORIA biedt een nieuwe, praktische en milieuvriendelijk vorm van onkruidbestrijding. De Thermoflamm bio Electro verwijdert onkruid door een meer dan 650°C hete hittestraal.

Het apparaat verricht zijn taak met een economische 2.000 Watt sterke elektrische werking. Een kegelsproeikop schermt de hittestraal naar buiten af en concentreert de hete lucht volledig op het onkruid. Dat bespaart tijd en energie en ontlast het milieu. Tijdens het gebruik wordt het apparaat ca. 10 seconde direct boven het onkruid gehouden. Door de inwerking van de warmte sterven de plantencellen in het onkruid af. Dit zorgt niet alleen voor korte onkruidbestrijding, maar behaalt ook een duurzaam effect.

En niet alleen bij de bestrijding van wildgroei op wegen en terassen levert het apparaat goede arbeid. Milieuvriendelijk, snel en handig steekt het ook de kolen op de bbq of het hout in de kachel aan.

-lichtgewicht
-ergonomisch gevormd handvat
-eenvoudige bediening door middel van indrukken knop
-zeer veilig; werkt alleen bij ingedrukte knop, na het loslaten schakelt het apparaat automatisch af
-trekontlasting voor verlengsnoer
-650graden hittestraal voor effectieve onkruidbestrijding
-optimale hittebescherming naar buiten dankzij beschermkap
-spiraal 230 V / vermogen 2.000Watt

1 / 4 / 108

OB05
Onkruidbrander Thermoflamm Gloria, piëzo, met gasbus
GLORIA Thermoflamm bio Classic
De milieuvriendelijke vorm van onkruidbestrijding

Wildgroeibestrijding door warmtetechniek. Het model Thermoflamm bio Classic presenteert zich met een lichte, compacte constructie die flexibele toepassing tussen stoeptegels, op opritten of stenen borders mogelijk maakt. Dankzij een automatisch ontstekingsmechanisme (piëzo-ontsteking) is de bediening eenvoudig en veilig.

Van deze veiligheid geeft ook het GS-zegel blijk.

Na het eenvoudige vastzetten van het gaspatroon bereikt de vlam een temperatuur van max. 1000°C, waardoor storend groen effectief en zonder chemische middelen wordt vernietigd.

Bij de levering is een gaspatroon inbegrepen.

-formaat (bxdxh): 44x25x88cm
-flexibele inzet
-piezo-ontsteking
-lengte ca. 80 cm.
-vlamtemperatuur tot 1000°c
-incl. 1 gasfles

extra gasbusje los leverbaar, art. nummer: 15683

1 / - / 84

Hamers / Grondboor

Bankhamer met fiberglassteel

990030	Bankhamer 300gr met fiberglassteel 28cm	1 / 6 / -
990050	Bankhamer 500gr met fiberglassteel 31cm	1 / 6 / -
990080	Bankhamer 800gr met fiberglassteel 31cm	1 / 6 / -
990100	Bankhamer 1000gr met fiberglassteel 36cm	1 / 6 / -
990150	Bankhamer 1500gr met fiberglassteel 37cm	1 / 6 / -

998000
Klauwhamer met glasfibersteel 32,5cm

1 / 6 / -

991500
Moker 1500gr met fiberglassteel 30cm

1 / 6 / -

Mokerdoppen
Rubber dop voor gebruik op een vuist/moker.
Hardheid 65 shore.

MD10	Mokerdop 1kg -36x36mm	1 / 25 / -
MD15	Mokerdop 1.5kg -39x39mm	1 / 25 / -
MD20	Mokerdop 2kg -45x45mm	1 / 25 / -

998500
Rubberhamer 320gr met fiberglas-steel

1 / 6 / -

990400
Voorhamer 4kg met fiberglassteel 90cm

1 / - / -

Voorhamer, met Hickory steel 90cm
Bijpassende steel voorhamer 3, 4 en 5 kg: art.nr. TH6
Bijpassende steel voorhamer 6 kg: art.nr. TH7

VH390	Voorhamer 3kg, met Hickory steel 90cm	1 / - / -
VH490	Voorhamer 4kg, met Hickory steel 90cm	1 / - / -
VH590	Voorhamer 5kg, met Hickory steel 90cm	1 / - / -
VH690	Voorhamer 6kg, met Hickory steel 90cm	1 / - / -

441324
AKO Handhei/ palenrammer voor T-post palen
- Voor gemakkelijk inslaan van T-palen in de grond
- Gewicht ca. 8kg

1 / - / -

441300
AKO Palentrekker voor T-post palen
Voor het gemakkelijk uittrekken van T-palen

1 / - / -

44471
Handhei / Paalrammer, gatØ 10cm, 13.5kg
Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van afrasteringspalen tot Ø 10 cm.
Voorkomt beschadiging van de kop en het scheef slaan van palen.
- 66 cm lang

1 / - / -

HH3
Handhei/ palenrammer, gatØ 14cm, 17kg
Afmetingen: gat ø 140mm
660mm lang

1 / - / -

441422
Paalhamer kunststof met steel 5kg
Sleg voor het in de grond slaan van ronde palen
• Geheel van breukvast kunststof

1 / - / -

PT01
Palentrekker voor ronde en vier-kante palen
Voor palen van max. 120 mm doorsnee
Afmeting: 535x200x440

1 / - / -

TH1L
Tuinhamer Fries, los
houten tuinhamer/ sleg los model fries
met zware ijzeren banden en ronde, vlakke uiteinden

1 / - / -

TH1T
Tuinhamer Fries, met steel 110cm
houten tuinhamer/ sleg fries model
met zware ijzeren banden en ronde, vlakke uiteinden.
met ovale essenhouten steel.
bijpassende steel = th1

1 / - / -

TH3L
Tuinhamer kunststof, los
deze losse palenhamer, ook wel bekend als slegge is gemaakt van zwaar slagvast kunststof. u slaat er omheiningspalen e.d. moeiteloos mee in de grond zonder de palen te beschadigen.

1 / - / -

TH3T
Tuinhamer kunststof, met steel 110cm
deze palenhamer, ook wel bekend als slegge heeft een hamer gemaakt van zwaar slagvast kunststof. u slaat er omheiningspalen e.d. moeiteloos mee in de grond zonder de palen te beschadigen.
bijpassende steel = th3

1 / - / -

TH4L
Tuinhamer metaal, los

1 / - / -

TH4T
Tuinhamer metaal, met steel 90cm
bijpassende steel = th4

1 / - / -

TH2L
Tuinhamer vierkant, los

1 / - / -

TH2T
Tuinhamer vierkant, met steel 110cm
zwaar model moker met bandijzer, vervaardigd uit hout. geschikt voor allerlei werkzaamheden bijvoorbeeld voor het maken van uw afrastering.
met ovale steel. lengte: 110cm.
bijpassende steel = th2

1 / - / -

Grondboor gehard

GB7	Grondboor gehard, 7,5cm	1 / - / -
GB6	Grondboor BLAUW gehard, 6cm	1 / - / -
GB8	Grondboor BLAUW gehard, 8cm	1 / - / -
GB9	Grondboor BLAUW gehard, 9cm	1 / - / -
GB10	Grondboor BLAUW gehard, 10cm	1 / - / -
GB12	Grondboor BLAUW gehard, 12cm	1 / - / -
GB15	Grondboor ROOD gehard, 15cm	1 / - / -

Grondboor met schoepen
Extra zware duurzame grondboor, met speciale spiraal constructie waardoor deze gemakkelijk in de grond te draaien is.

44484	Grondboor met schoepen, 7cm	1 / - / -
44485	Grondboor met schoepen, 9cm	1 / - / -
44486	Grondboor met schoepen, 15cm	1 / - / -

Grondboor verzinkt

GB10T	Grondboor verzinkt, 10cm	1 / 5 / -
GB7T	Grondboor verzinkt 7,5cm	1 / 5 / -

Stratenmakersgereedschap

PH3
Pikhouweel, los

1 / - / -

PH3T
Pikhouweel, met steel 90cm.
bijpassende steel = phs

1 / - / -

STG50

Straathamer 50mm, met glasfiber-steel

steel nupla pro: massieve glasvezel steel, tot 10x sterker dan hout, niet gevoelig voor schommelingen van temperatuur of vocht. gewicht: 2000 gram.

1 / - / -

ST50

Straathamer 50mm, met houten steel

gesmede, zuiver geharde hamer waardoor splinteren of opkrullen wordt voorkomen.
bekbreedte 5,5 cm, 1750 gram, lengte 21 cm.

1 / - / -

Straathamer Staphorst-model, houten steel

model staphorst vierkant gesmede, zuiver geharde hamer waardoor splinteren of opkrullen wordt voorkomen. speciaal model met sterk gebogen lepel.

sts50: bekbreedte 5,5 cm, 1440 gram, lente 21 cm.
sts70: bekbreedte 7,0 cm, 1500 gram, lente 21 cm.

STS50	Straathamer 50mm Staphorst-model, houten steel	1 / - / -
STS70	Straathamer 70mm Staphorst-model, houten steel	1 / - / -

ST120R

Stootijzer rond, 120cm, knop en beitel

Blauwe hamerslag gelakt met beitel en opgestuikte knop. Geheel rond.
Lengte: 120 cm.
Steeldiameter: 28 mm
Gewicht: 6 kg.

1 / - / -

ST140V

Stootijzer vierkant eind 140cm

Blauwe hamerslag gelakt met beitel en opgestuikte knop met vierkant onderstuk.
Lengte: 1400 mm.
Steeldiameter: 28 mm.
Vierkant onderstuk: 40 mm.

1 / - / -

KV110

Koevoet 110cm, klauw en beitel

1100x28mm.

1 / - / -

KV60

Koevoet, sloopbeitel 60cm

Zeskantige stalen sloopbeitel.
Afmeting : 600 x 16 mm.
Gewicht : 1530 gram.

1 / - / -

SK50

Stenenklem verstelbaar

voor het verplaatsen van metsel en of straatstenen instelbaar voor verschillende dikten door middel van vleugelbout.
klembereik 290 x 530 mm

1 / - / -

Trottoirbandtang klein

platte gesmede traditionele bandentangen. de tangen zijn verstelbaar. lengte: 750 mm of 900 mm.
klembereik: 260x80 mm.

TT1	Trottoirbandtang klein, KORT	1 / - / -
TT1L	Trottoirbandtang klein, LANG	1 / - / -

334

Kniebeschermer "Tuinman"

standaard model met elastische riem.
afmeting (bxh): 15x16 cm

1 / 25 / -

335EL

Kniebeschermer Harmonica + Extra Leerflap nr. 13a

met 4 riemen. biedt bescherming voor de knieën en schenen tegen schaafwonden, vocht, kou en vuil.
grootte van de verlengde flap (lxb): 30 x 19 cm

1 / - / -

335L

Kniebeschermer Harmonica lang nr. 13v

Volledige rubber kniebeschermer lang model met 4 vouwen en verwisselbare kussens.
Geleverd per paar.

1 / 60 / -

335

Kniebeschermer Harmonica nr. 13

Volledige rubber kniebeschermer met 4 vouwen en verwisselbare kussens.
Geleverd per paar.

1 / 75 / -

Knop voor Harmonica kniebeschermer
Voor bevestiging riemen kniebeschermer harmonica.

In korte en lange uitvoering.

335KK	Knop kort v. Harmonica kniebeschermer	1 / - / -
335KL	Knop lang v. Harmonica kniebeschermer	1 / - / -

335R
Riempje(elastiek) v. kniebeschermer Harmonica
riem elastisch 320 x 40 mm zwart.
reserve riempjes voor harmonica kniebeschermers.

1 / - / -

335RR
Riempje(gummi) v. kniebeschermer Harmonica
riem rubber 320 x 30 mm zwart
reserve riempjes voor harmonica kniebeschermers.

1 / - / -

335VL
Voering LANG v. Harmonica
voor kniebeschermer 335L harmonica

1 / - / -

335V
Voering/kussentje v. Harmonica
voor kniebeschermer 335 harmonica

1 / - / -

Afzetketting rood/wit
5 of 30 mtr ketting, kunststof campbell ideaal om een afzetting te maken t.b.v. veiligheid. materiaal: polythyleen, kleur: rood/wit, afmeting: 6mm x 40mm x 22mm

628	AfzetKETTING rood/wit 5m.	1 / 12 / -
629-30	AfzetKETTING rood/wit 6mm,30m	1 / - / -

AfzetLINT rood/wit 8cm
markeringsband. geschikt voor terreinafbakening.
eigenschappen - kleur: rood / wit
breedte: 80 mm, lengte: 50 of 500 m

630	AfzetLINT rood/wit 8cm 50m.	1 / 12 / -
630500	AfzetLINT rood/wit 8cm 500m.	1 / 12 / 504

JS200
Jalonstok hout, stalen punt, 200cm
Geplastificeerd, boven rood, stalen punt.

1 / 16 / -

PU01
Putschep met 2 stelen
putschep geheel verzinkt, 2x steel 100cm, met d-handvat

1 / - / -

SK60
Steenknipper
lichtgewicht knipper voor het kleinere werk
max. hoogte: 115 mm
max. breedte: 115 mm

1 / - / -

Baggergereedschap

9950
Ring los voor sloothaak/ bagger-beugel
voor sloothaak KH8

1 / - / -

KH4
Sloothaak 4tds, met ring
Wordt inclusief bevestigingsring geleverd.

1 / - / -

KH8
Sloot-krooshekkel 8tds, met ring
Gesmede sloothekkel met 8 tanden, conische dul. Zonder steel. Afmeting: 150 x 330 mm

1 / - / -

BB1
Baggerbeugel gesmeed blauw +ring
gewicht: 2050 gram, doorsnee: 300mm, zonder steel en net.

1 / - / -

BB2
Baggernet 9 knoops, los

1 / - / -

Zeisen / toebehoren

ZS15
Handzeisje gesmeed, compleet

1 / 50 / -

ZS17
Riet-/grassikkel
handvat 12cm, boog van punt naar punt 25cm

1 / 50 / -

WM01
Walmes
met gesmede dubbele veer, lengte 50cm breedte 12cm

1 / - / -

ZS60
Zeis, 60cm (slootzeis)
slootzeis, 60cm, maaiklaar

1 / 25 / -

Zeisen
maaiklaar

ZS75	Zeis, 75cm	1 / 25 / -
ZS85	Zeis, 85cm	1 / 25 / -

ZS13
Zeisboom hout gebogen, compleet met beslag, 175 cm

1 / 5 / -

ZS11
Zeisboom ijzer verzinkt gebogen 160cm

1 / 5 / -

ZS13-L
Zeisdol houten boom links (boven)

1 / - / -

ZS13-R
Zeisdol houten boom rechts (onder)

1 / - / -

ZS11-L
Zeisdol ijzeren boom links (boven)

1 / - / -

ZS11-R
Zeisdol ijzeren boom rechts (onder)

1 / - / -

1060
Haarapparaat prof. compleet
de meest eenvoudige manier om zeisen en zichten, maar ook hakken, schoffels, hooispaden e.d. te scherpen. onverwoestbaar bij goed onderhoud. het apparaat dient op tafel of werkbank gemonteerd te worden. de bediening geschiedt door een handhef-boom.

1 / - / -

HSP10
Haarhamer

1 / - / -

HSP11
Haarspit

1 / - / -

ZSB
Inbusboutje voor zeisring

1 / 10 / 100

ZS13R
Zeisring+sleutel, houten boom

1 / - / -

ZS11R
Zeisring+sleutel, ijzeren boom

1 / - / -

ZS
Zeissleuteltje los

1 / 10 / -

WS12
Wetsteen, punt model 23cm

1 / 50 / -

WS13
Wetsteen, recht model
255x30x17 mm.

1 / 10 / -

WS11
Zeisstrijker Prima Batavia
41 x 3,5 cm

1 / 25 / -

Sneeuw- / Mestschuivers

Combisysteem sneeuwschuiver Gardena
Voor het verwijderen van sneeuw.
Zeer geschikt voor gladde oppervlakken zoals beton en asfalt.
Bijzonder duurzame en sterke roestvrijstalen strip.
Licht en stabiel kunststof ruimblad bestendig tot -40 °C en tegen zout.
Optimale hoek van het blad voor perfecte ruimresulta-ten.
Brede rand voor grote stabiliteit.
Hoge zijkanten voorkomen het zijdelings wegglijden van sneeuw.
Brede ribbels voor goede glij-eigenschappen.
Bijzonder fijne oppervlaktestructuur waardoor sneeuw goed loslaat.
Aanbevolen steel: combisystem ergoline aluminium steel van 130 cm (G3734).

G3242	Combisystem sneeuwschuiver ES 40 Gardena	1 / 4 / 48
G3243	Combisystem sneeuwschuiver ES 50 Gardena	1 / 4 / 48

SN3
Sneeuw-/voerschep GROOT, kunststof zwart, los
50cm breed, 41cm hoog

1 / 10 / 160

SN3T
Sneeuw-/voerschep GROOT, kunststof zwart, steel 130cm
50cm breed, 41cm hoog
(bijpassende steel = f230a)

1 / 3 / -

SN2
Sneeuw-/voerschep MIDDEL, kunststof zwart, los

1 / 12 / 240

SN2T
Sneeuw-/voerschep MIDDEL, kunststof zwart, steel 130cm
bijpassende steel = f230a

1 / 3 / -

SN400A
Sneeuwruimer kunststof, D-steel 110cm
Met aluminium strip.
Bestand tegen lage temperaturen (-32 ° C).
Afmeting blad B x H in cm: 41 x 33cm
Totale lengte van de steel: 132cm

1 / 10 / -

SN500
Sneeuwruimer Lysbro 50cm, steel 130cm.
deense sneeuwschuiver bol, zinck lysbro, type 575
- afmetingen: 50 x 16 cm
- lengte: 154,50 cm

1 / - / -

SNG1L
Sneeuwruimer metaal gebogen, LOS
verzinkt

1 / 10 / -

SNG1
Sneeuwruimer metaal, gebogen, steel 140cm.
verzinkt
bijpassende steel = st16

1 / - / -

Sneeuwruimer, metaal verzinkt, los

SN4016	Sneeuwruimer 40/16, metaal verzinkt, los	1 / - / -
SN5018	Sneeuwruimer 50/18, metaal verzinkt, los	1 / - / -

Sneeuwruimer, metaal verzinkt, steel 130cm.
bijpassende steel = f230a

SN4016T	Sneeuwruimer 40/16, metaal verzinkt, steel 130cm.	1 / - / -
SN5018T	Sneeuwruimer 50/18, metaal verzinkt, steel 130cm.	1 / - / -

SN400B
Sneeuwschop Oranje kunststof 45cm + D-steel
totale steellengte incl. handvat 110cm, nr. f140-3
vervangingsslijtstrip= f140-1, d-handvat= f140-2
breedte 45cm, hoogte 37cm

1 / 30 / 150

VS1
Voer-/sneeuwschuif kunststof los
65cm breed, 29cm hoog

1 / - / 100

VS1T
Voer-/sneeuwschuif kunststof, steel 170cm
65cm breed, 29cm hoog
bijpassende steel = st18

1 / - / -

Blad voor mestschraper

ST260	Blad 15cm voor mestschraper	1 / 50 / -
ST266	Blad 30cm voor mestschraper	1 / 50 / -
ST267	Blad 50 cm voor mestschraper	1 / 30 / -

Mest-/betonschraper, los

ST264	Mest-/betonschraper 15cm, los	1 / 10 / 540
ST261	Mest-/betonschraper 30cm, los	1 / 10 / 270
ST262	Mest-/betonschraper 50cm, los	1 / 10 / 180

Mest-/betonschraper, steel 120cm
Bijpassende steel = st263

ST264C	Mest-/betonschraper 15cm, steel 120cm	1 / - / -
ST261C	Mest-/betonschraper 30cm, steel 120cm	1 / - / -
ST262C	Mest-/betonschraper 50cm, steel 120cm	1 / - / -

SK03
Stalkrabber kunststof blauw 35cm, los

1 / - / -

SK03T
Stalkrabber kunststof blauw 35cm, met steel 160cm
bijpassende steel = st550

1 / - / -

SK06
Stalkrabber kunststof blauw, 35cm, los MET DRAAD

1 / - / -

SK06T
Stalkrabber kunststof blauw, met Glasvezelsteel 170cm
bijpassende steel = st60

1 / - / -

SK04
Stalkrabber kunststof groen, 40cm, los

1 / 20 / 600

SK04T
Stalkrabber kunststof groen, 40cm, met steel 160cm
bijpassende steel = st550

1 / - / -

SK01
Stalkrabber METAAL, grijs
metaal, dul, zonder steel. (breedte 35cm)
bijpassende steel = st263

1 / 5 / 250

SK05
Stalkrabber -RVS- 35cm, los
onverwoestbare, tweezijdige lichtgewicht rvs boxenkrabber uit 2mm rvs.

1 / - / -

SK05T
Stalkrabber -RVS- 35cm, met steel 160cm
onverwoestbare, tweezijdige lichtgewicht rvs boxenkrabber uit 2mm rvs. bijpassende steel = st550

1 / - / -

Combi mestschuif met wiel
Inclusief rubber.
Breedte 100cm.

80232	Wiel compleet voor combischuif	1 / - / -
MM100	Combi mestschuif met wiel	1 / - / -
MM100R	Rubber m.canvas 100cm + boutjes voor combischuif	1 / - / -

Mestschuif -GEBOGEN - gepoxeerd

MM55	Mestschuif -GEBOGEN- 55cm epoxy met canvasgummi	1 / - / 180
MM75	Mestschuif -GEBOGEN - 75cm epoxy met canvasgummi	1 / - / 120

Mestschuif recht
Robuuste, gelakte mestschuiver van gepoedercoat staal.
Met verwisselbaar ammoniak-bestendig rubber.

MM1	Mestschuif 40cm - met canvasgummi	1 / - / 300
MM2	Mestschuif 55cm - met canvasgummi	1 / - / 275

Mestschuif rond ZWAAR
Mestschuif halfrond, zwaar verzinkt.

MM60Z	Mestschuif rond ZWAAR -60cm- met canvasgummi	1 / - / -
MM75Z	Mestschuif rond ZWAAR -89cm- met canvasgummi	1 / - / 250
MM75ZD	DUL voor gebogen mestschuif zwaar	1 / - / -

Mestschuif -RVS-
Mest (vloer) schuiver 40 cm of 55 cm breed.
Materiaal: roestvaststaal (rvs 304).
Dubbelzijdig te gebruiken, óók als schraper.
Voorzien van verstevigingsbruggen.
Alle proline mestschuivers zijn voorzien van soepele, duurzame en met canvas versterkte rubbers die eenvoudig te verwisselen zijn.

MM11	Mestschuif -RVS- 40cm -met canvasgummi	1 / - / -
MM12	Mestschuif -RVS- 55cm -met canvasgummi	1 / - / -

Mestschuifrubber gebogen

MM55R	Mestschuifrubber gebogen 55cm	1 / 100 / -
MM75R	Mestschuifrubber met canvas voor gebogen 75cm	1 / - / -

Mestschuifrubber los
voor kunststof recht

570	Mestschuifrubber met canvas 40cm los	1 / 10 / 200
571	Mestschuifrubber met canvas 55cm los	1 / 10 / 90

Rubber + RVS bouten voor mest-schuif RVS

MM11R	Rubber m.canvas + RVS bouten voor mestschuif, 40cm	1 / - / -
MM12R	Rubber m.canvas + RVS bouten voor mestschuif, 55cm	1 / - / -

RUBBER v. gebogen mestschuif Zwaar

MM60ZR	RUBBER met canvas voor gebogen mestschuif Zwaar, 60cm	1 / - / -
MM75ZRB	RUBBER/canvas voor gebogenmestschuif Zwaar, 89cm	1 / - / -

Sledes / toebehoren

SL4
Slede glijmat 53x34.5cm
glijmat met handgreep, 53 x 34.5 cm

1 / 50 / 1200

SL9
Slede hout, opvouwbaar, 110cm

1 / - / -

SL3
Slede kunststof met rem
kuipmodel met rem, 87 x 40cm

1 / - / 160

Slede type Davos
let op: levering slede excl. ruggesteun en excl. trekkoord.

SL5	Slede type Davos 80cm	1 / - / -
SL6	Slede type Davos 100cm	1 / - / -

SL7
Ruggensteun kunststof voor houten slede

1 / 20 / -

SL8
Ruggensteun METAAL voor houten slede

1 / 30 / -

SL2
Trekkoord nylon voor slede

1 / 50 / -

Kruiwagens/ Steekwagens

Kinderkruiwagen metaal/kunststof

met metalen frame en kunststof bak.
Voorzien van luchtbandwiel en kunststof handvaten.
- Leeftijd: vanaf 4 jaar
- Afmetingen LxBxH: 95x44x44 cm
- Afmetingen van de bak LxBxH: 51x36x23 cm

KK1	Kinderkruiwagen GROEN metaal/kunststof	1 / - / -
KK1-1	Losse bak GROEN voor kinderkruiwagen	1 / - / -
KK1-2	Handvat GROEN voor kinderkruiwagen	1 / - / -
KK1-7	Wiel los voor kinderkruiwagen, groene velg	1 / - / -
KK1-8	Boutenset voor bak van kinderkruiwagen	1 / - / -
KK1-9	Boutenset voor wiel van kinderkruiwagen	1 / - / -
KK2	Kinderkruiwagen ROOD metaal/kunststof	1 / - / -
KK2-1	Losse bak ROOD voor kinderkruiwagen	1 / - / -
KK2-2	Handvat ROOD voor kinderkruiwagen	1 / - / -
KK2-7	Wiel los voor kinderkruiwagen, rode velg	1 / - / -

Kinderkruiwagen Rolly Toys, kunststof bak

gedemonteerd, met kunstofbak en metalen onderstel
geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar
afm: 77x37x47 cm.

270859	Kinderkruiwagen Rolly Toys, kunststof bak ROOD	1 / - / -
270873	Kinderkruiwagen Rolly Toys, kunststof bak GEEL	1 / - / -

Kinderkruiwagen Rolly Toys, METALEN bak

gedemonteerd, metalen gelakte bak en onderstel
geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar
afm: 80x38x41 cm.

270804	Kinderkruiwagen Rolly Toys, METALEN bak ROOD	1 / - / -
271801	Kinderkruiwagen Rolly Toys, METALEN bak GROEN	1 / - / -

TZ100

Kruiwagen Allrounder 100L PP bak zwart, grijs onderstel

kruiwagen met rechte neus, geschikt voor alle klussen in de tuin en om het huis, vlakke bak met rechte neus van slagvast polypropyleen kunststof, kleur zwart, met versterkingsribben op de bodem, onderstel uit ronde stalen buis, uit 1 stuk gebogen inclusief de kiepbeugel, met extra kopsteun, wiel bestaande uit polypropyleen kunststof velg, kleur zwart, met tubeless buitenband 16 x 4 inch - 2 ply. rollager met vetvulling, stofdoppen en massieve as. geprofileerde kunststof handvatten.

kenmerken:
asmaat: 20 x 130 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
afmeting (lxbxh): 1600 x 600 x 600 mm
gewicht: 14,4 kg

1 / - / -

FK90

Kruiwagen Fort, 90L, PE bak, gelakt onderstel

pe-bak 90 liter donkergroen, gelakt onderstel, wiel 400x100, 2 ply band, kunststof velg groen

1 / - / -

Kruiwagen Fort, 90L, verzinkt, 2-wiel

De Fort 215-90/2 is een compacte, zeer stabiele en wendbare 2 wielige kruiwagen uitgevoerd met een gegalvaniseerde bak met een inhoud van 90 liter. Het onderstel bestaat uit ronde groen gelakte buizen. Zeer geschikt voor de doe-het-zelver die zand, grond en bouwmaterialen wil verplaatsen in kleine ruimtes. Door de 2 wielen is deze kruiwagen zeer goed en gemakkelijk te hanteren. Door de lage bak met vlakke en rechte neus is de kruiwagen gemakkelijk te vullen. De kruiwagen is geschikt voor vrijwel alle klussen in de tuin en om het huis. Bovendien is de kruiwagen geschikt voor zware materialen.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: 215-90/2
asmaat: 20x130 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
plaatdikte: 1,1 mm
afmeting (lxbxh): 1650x800x600 mm
gewicht: 19,7 kg

215-902	Kruiwagen Fort, 90L, verzinkt, 2-wiel	1 / - / -
49196	Onderstel Fort voor 215-902 zonder wiel	1 / - / -
72157	Bak voor kruiwagen, verzinkt, 90L geboord, 1,1mm (215-902)	1 / - / -

LI100P

Kruiwagen Limex, 100L, groene PP bak, gelakt onderstel

Universele kruiwagen. Bak groen pp. Onderstel uit ronde stalen buis, in groene lak uit 1 stuk gebogen, anti-slijtsloffen aan de poten. Bak is d.m.v. boutjes aan onderstel en kopsteun bevestigd. Wiel bestaande uit metalen velg, kleur rood, veiligheidshandvatten.

Kenmerken:
Merknaam: Limex
type: standaard 100 groen
asmaat: 20 x 130 mm

1 / - / -

Kruiwagen TK-100 Fort

bouwkruiwagen met rechte neus. geschikt voor alle klussen in de tuin en om het huis en voor de zwaarste bouwmaterialen, stenen, tegels enz. vlakke bak met rechte neus van slagvast polypropyleen kunststof, kleur groen, uv gestabiliseerd, met versterkingsribben op de bodem. onderstel uit ronde stalen buis, in milieuvriendelijke groen-blauwe lak op waterbasis gedompeld, uit 1 stuk gebogen inclusief de kiepbeugel, met extra kopsteun en dwarsversterking tussen de poten. geprofileerde kunststof handvatten.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: tk 100
asmaat: 20 x 130 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
afmeting (lxbxh): 1600 x 600 x 600 mm
gewicht: 14,4 kg
met kunststof wiel 2ply of nml wiel

TK100	Kruiwagen Fort, 100L, PP bak, gelakt onderstel	1 / - / -
TK100NML	Kruiwagen Fort, 100L, PP bak, gel.ond. + NooitMeerLek-wiel	1 / - / -

TK100V

Kruiwagen TKV-100 Fort, 100L, PP bak, verzinkt onderstel

- vlak, rechte neus
- polypropyleen bak, 100 l
- verzinkt onderstel, ronde buis
- luchtbandwiel met kunststof-velg, rollager
- afmeting (lxbxh): 1600 x 600 x 600 mm
- gewicht: 14,7 kg

1 / - / -

515-90BL

Tuinkruiwagen PP bak 90L, gel. onderstel -BLAUW

lichte kruiwagen (gedemonteerd) voor het gebruik in de tuin en om het huis, geschikt voor bladeren, gras, zand en lichte materialen. kunststof bak van 90 liter inhoud. frame uit 1 stuk gebogen, daardoor sterk en toch lichtgewicht, met kiepbeugel.
Afmeting (lxbxh): 160x70x60 cm

1 / - / 15

515-90

Tuinkruiwagen PP bak 90L, gel. onderstel -Donkergroen

lichte kruiwagen (gedemonteerd) voor het gebruik in de tuin en om het huis, geschikt voor bladeren, gras, zand en lichte materialen. kunststof bak van 90 liter inhoud. frame uit 1 stuk gebogen, daardoor sterk en toch lichtgewicht, met kiepbeugel.
Afmeting (lxbxh): 160x70x60 cm

1 / - / 10

515-90LA

Tuinkruiwagen PP bak 90L, gel. onderstel -Lavendel

lichte kruiwagen voor het gebruik in de tuin en om het huis, geschikt voor bladeren, gras, zand en lichte materialen. kunststof bak van 90 liter inhoud. frame uit 1 stuk gebogen, daardoor sterk en toch lichtgewicht, met kiepbeugel.
Afmeting (lxbxh): 160x70x60 cm

1 / - / 15

515-90LI

Tuinkruiwagen PP bak 90L, gel. onderstel -Lime

lichte kruiwagen voor het gebruik in de tuin en om het huis, geschikt voor bladeren, gras, zand en lichte materialen. kunststof bak van 90 liter inhoud. frame uit 1 stuk gebogen, daardoor sterk en toch lichtgewicht, met kiepbeugel.
Afmeting (lxbxh): 160x70x60 cm

1 / - / 15

515-90RD

Tuinkruiwagen PP bak 90L, gel. onderstel -Rood

lichte kruiwagen voor het gebruik in de tuin en om het huis, geschikt voor bladeren, gras, zand en lichte materialen. kunststof bak van 90 liter inhoud. frame uit 1 stuk gebogen, daardoor sterk en toch lichtgewicht, met kiepbeugel.
Afmeting (lxbxh): 160x70x60 cm

1 / - / 15

515-90RO

Tuinkruiwagen PP bak 90L, gel. onderstel -Roze

lichte kruiwagen voor het gebruik in de tuin en om het huis, geschikt voor bladeren, gras, zand en lichte materialen. kunststof bak van 90 liter inhoud. frame uit 1 stuk gebogen, daardoor sterk en toch lichtgewicht, met kiepbeugel.
Afmeting (lxbxh): 160x70x60 cm

1 / - / 15

Tuinkruiwagen verzinkt bak 85L, gelakt onderstel

lichte kruiwagen (gedemonteerd) voor het gebruik in de tuin en om het huis, geschikt voor bladeren, gras, zand en lichte materialen. gegalvaniseerde bak van 85 liter inhoud. frame uit 1 stuk gebogen, daardoor sterk en toch lichtgewicht, met kiepbeugel. gewicht 11,4kg.
afmetingen 1600 x 700 x 600 mm.
asmaat 20 x 130 mm.

515-85	Tuinkruiwagen verzinkt bak 85L, gelakt onderstel	1 / - / 10
72454	Bak voor kruiwagen, verzinkt, 85L (515-85)	1 / - / -

58040

Gereedschapkruiwagen metaal

Fort gereedschapskruiwagen met een rechthoekige bak en platte deksel die is voorzien van een gascilinder, dit biedt extra veiligheid. De afmetingen zijn: 900x500x530 mm. De gereedschapskruiwagen is compleet gelakt en uitgevoerd met een sterk ovaal onderstel en stalen velg. Ideale gereedschapskruiwagen voor op bouwplaatsen om uw gereedschap gemakkelijk en veilig op te bergen. Het gewicht van de kruiwagen is 30kg
bak: staal
wiel: staal 2 ply
inhoud kist: 180 l

1 / - / -

PE100

Kruiwagen 100L geel, elektrolytisch verzinkt

Diepe bak van hoogwaardig en slagvast kunststof, in de signaalkleur geel (ral 1021), uv gestabiliseerd, met versterkingsribben op de bodem. Zon- en vorstbestendig. Onderstel van ronde stalen buis, elektrolytisch verzinkt, dwarsversterking tussen de poten, anti-slijtsloffen aan de poten en extra versterkte wielophanging. Wiel bestaande uit kunststof velg, kleur geel, veiligheidshandgrepen.

kenmerken:
type: pe100
asmaat: 20 x 130 mm
breedte: 600 mm
hoogte: 600 mm
lengte: 1600 mm

1 / - / -

Kruiwagen 100L geel, SMB-100 Fort

zogenaamde stratenmakers kruiwagen. geschikt voor het allerzwaarste werk, voor stratenmakers en hoveniers. diepe bak van hoogwaardig, onverwoestbaar en slagvast kunststof (lope), in de signaalkleur geel (ral 1021), uv gestabiliseerd, met versterkingsribben op de bodem. zon- en vorstbestendig. onderstel van ovale stalen buis, gegalvaniseerd, onder de bak doorlopend, uit 1 stuk gebogen inclusief de kiepbeugel, met extra kopsteun, aangelaste poten, bakschoren, dwarsversterking tussen de poten, anti-slijtsloffen aan de poten en extra versterkte wielophanging. geprofileerde geel kunststof veiligheidshandgrepen.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: smb 100
asmaat: 20 x 130 mm
doorsnee buis x dikte: 35 x 2,0 mm
afmeting (lxbxh): 1600 x 600 x 600 mm
gewicht: 17,5 kg

met smb wiel geel of nml wiel geel

SMB100	Kruiwagen Fort, 100L, -straatmakers- geel	1 / - / -
SMB100NML	Kruiwagen Fort, 100L, -straatmakers- geel +NooitMeerLek wiel	1 / - / -
40404	Onderstel Fort SMB100	1 / - / -
73107	Bak voor kruiwagen kunststof, 100L (SMB)	1 / - / -
80019	Wiel 4.80/4.00x8 GEEL voor SMB100	1 / - / -
81012	Buitenband 4.80/4.00x8 (2ply) SMB kruiwagen	1 / 10 / -
86057	Bouten/moerenset voor SMB kruiwagen	1 / - / -
88309	Handvat GEEL voor SMB100	1 / - / -

Kruiwagen 6-80 Fort

universele bouwkruiwagen. rondneus model. bak van plaatstaal, naadloos geperst met een ronde neus en dubbel omgelegde rand. onderstel uit ronde stalen buis, uit 1 stuk gebogen inclusief kiepbeugel, kopsteun en bakschoren. aangelaste dwarsversteviging tussen de poten en anti-slijtsloffen aan de poten. onderstel en bak zijn d.m.v. verstevigingssteunen tot 1 geheel samengelast en daarna in milieuvriendelijke groen-blauwe lak op waterbasis gedompeld. geprofileerde kunststof veiligheidshandvatten.
kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: 6-80
asmaat: 20 x 130 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
plaatdikte: 1,1 mm
afmeting (lxbxh): 1600 x 600 x 600 mm
gewicht: 16,1 kg

met kunststof wiel 2ply of nml wiel

6-80	Kruiwagen Fort, 80L, compleet gelakt	1 / - / -
6-80NML	Kruiwagen Fort, 80L, compleet gelakt +NooitMeerLek wiel	1 / - / -

Kruiwagen 6B-80 Fort

universele bouwkruiwagen. rondneus model. bak van plaatstaal, verzinkt, naadloos geperst met een ronde neus en dubbel omgelegde rand. onderstel uit ronde stalen buis, in milieuvriendelijke groen-blauwe lak op waterbasis gedompeld, uit 1 stuk gebogen inclusief kiepbeugel, kopsteun en bakschoren. aangelaste dwarsversteviging tussen de poten en anti-slijtsloffen aan de poten. bak is d.m.v. boutjes aan onderstel en kopsteun bevestigd. wiel bestaande uit polypropyleen kunststof velg, kleur groen, met tubeless buitenband 16 x 4 inch - 2 ply. rollager met vetvulling, stofdoppen en massieve as. geprofileerde kunststof veiligheidshandvatten.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: 6 b - 80
asmaat: 20 x 130 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
plaatdikte: 1,1 mm
afmeting (lxbxh): 1600 x 600 x 600 mm
gewicht: 15,8 kg

met kunststof wiel 2ply of nml wiel

6B80	Kruiwagen Fort, 80L, verzinkte bak, gelakt onderstel	1 / - / -
6B80NML	Kruiwagen Fort, 80L, verz. bak, gel.ond. +NooitMeerLek wiel	1 / - / -
74700	Bak voor kruiwagen, verzinkt, 80L (6B80)	1 / - / -

116V100
Kruiwagen Fort 100L, compleet verzinkt

volledig thermisch verzinkte kruiwagen met rechte neus van 100 liter. wiel 400x100 2ply band, kunststof velg groen met rollenlager

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: 116v-100
plaatdikte: 1,2 mm
afmeting (lxbxh): 1500 x 600 x 650 mm
gewicht: 17,5 kg

1 / - / -

6V80
Kruiwagen Fort, 80L, compleet verzinkt

- ronde neus
- gegalvaniseerde bak, 80 liter
- gegalvaniseerd onderstel, ronde buis
- luchtbandwiel met kunststof-velg, rollager
- gewicht: 15,8 kg
- afmeting: 1600 x 600 x 600 mm (lxbxh)

1 / - / -

6EZ80
Kruiwagen Fort, 80L, gelakt, dubbele bodemplaat

- ronde neus
- bodem versterkt met 4 mm dikke plaat
- extra zware achterschoren
- gelakte bak, 80 liter
- gelakt onderstel, ovale buis
- extra ondersteuning onder de bak
- versterkte pootschoren, kiepbeugel, slijtsloffen en kopbeugel
- luchtbandwiel met kunststof-velg, rollager
- gewicht: 21,7 kg
- afmeting: 1600 x 600 x 600 mm (lxbxh)

1 / - / -

Kruiwagen Fort, 90L verzinkte bak, gelakt onderstel

bouwkruiwagen met rechte neus van 90 liter. brabants model. geschikt voor zware bouwmaterialen zoals bouwafval, grond, zand, maar ook geschikt voor houtsnippers en ander tuinafval. diepe bak van plaatstaal, gegalvaniseerd, naadloos geperst met rechte neus en dubbel omgelegde rand. onderstel uit ronde stalen buis, in milieuvriendelijke groen-blauwe lak op waterbasis gedompeld, uit 1 stuk gebogen inclusief de kiepbeugel, kopsteun en bakschoren. aangelaste dwarsversteviging tussen de poten en anti-slijtsloffen aan de poten.
onderstel en bak zijn d.m.v. boutjes aan elkaar bevestigd. wiel bestaande uit polypropyleen kunststof velg, kleur groen, met tubeless buitenband 16 x 4 inch - 2 ply. rollager met vetvulling, stofdoppen en massieve as. geprofileerde kunststof veiligheidshandvatten.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: 116b-90
asmaat: 20 x 130 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
plaatdikte: 1,1 mm
afmeting (lxbxh): 1600x600x600 mm
gewicht: 14,8 kg

116B-90	Kruiwagen Fort, 90L verzinkte bak, gelakt onderstel	1 / - / -
74450	Bak voor kruiwagen, verzinkt, 90L (116B-90)	1 / - / -

116-90
Kruiwagen Fort, 90L., compleet gelakt

bouwkruiwagen met rechte neus en 90 liter inhoud. brabants model. geschikt voor alle klussen in de tuin, om het huis en voor de zwaarste bouwmaterialen, stenen, tegels enz. diepe bak van plaatstaal, naadloos geperst met rechte neus en dubbel omgelegde rand. onderstel uit ronde stalen buis, uit 1 stuk gebogen inclusief de kiepbeugel, kopsteun en bakschoren. aangelaste dwarsversteviging tussen de poten en anti-slijtsloffen aan de poten. onderstel en bak zijn d.m.v. verstevigingsteunen tot 1 geheel samengelast en daarna in milieuvriendelijke groen-blauwe lak op waterbasis gedompeld. wiel bestaande uit polypropyleen kunststof velg, kleur groen, met tubeless buitenband 16 x 4 inch - 2 ply. rollager met vetvulling, stofdoppen en massieve as. geprofileerde kunststof veiligheidshandvatten.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: 116-90
asmaat: 20 x 130 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
plaatdikte: 1,2 mm
afmeting (lxbxh): 1600x600x600 mm
gewicht: 15,7 kg

1 / - / -

LI100V
Kruiwagen Limex, 100L, verzinkte bak, gelakt onderstel

Universele kruiwagen. Rondneus model. Bak van plaatstaal, verzinkt, naadloos geperst met ronde neus en dubbel omgelegde rand. Onderstel uit ronde stalen buis, in groene lak uit 1 stuk gebogen, anti-slijtsloffen aan de poten. Bak is d.m.v. boutjes aan onderstel en kopsteun bevestigd. Wiel bestaande uit metalen velg, kleur groen, veilligheidshandvatten.

kenmerken:
merknaam: limex
type: standaard 100
asmaat: 20 x 130 mm

1 / - / -

KR80

Kruiwagen zwaar, Kraft 80L, compleet grijs gelakt

Universele, zware bouwkruiwagen. Rondneus model. Bak van plaatstaal, naadloos geperst met ronde neus en dubbel omgelegde rand. Onderstel uit ovale stalen buis, uit 1 stuk gebogen inclusief kiepbeugel en bakschoren. Aangelaste dwarsversteviging tussen de poten en anti-slijtsloffen aan de poten. Onderstel en bak zijn d.m.v. verstevigingssteunen tot 1 geheel samengelast en daarna in milieuvriendelijke grijze lak op waterbasis gedompeld. Wiel kunststof velg, kleur zwart, kunststof veiligheidshandvatten.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: kraft 80
asmaat: 20 x 130 mm
afmeting (lxbxh): 1600 x 600 x 600 mm

1 / - / -

96006

Steenkruiwagen gelakt

steenkruiwagen. onderstel uit ovale stalen buis, onder laadvlak doorlopend, gecombineerd met stalen u-profielen. aangelaste poten met dwarssteunen en anti-slijtsloffen aan de poten. het staande voorvlak is uit ovale buis vervaardigd. het geheel is in milieuvriendelijke groen-blauwe lak op waterbasis gedompeld. wiel bestaande uit polypropyleen kunststof velg, kleur groen, met tubeless buitenband 16 x 4 inch - 2 ply. rollager met vetvulling, stofdoppen en massieve as. geprofileerde kunststof handvatten.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: 9-60
asmaat: 20 x 130 mm
breedte: 600 mm
doorsnee buis x dikte: 35 x 2,0 mm
gewicht: 23,0 kg
hoogte: 900 mm
laadvlak: 500 mm
lengte: 1600 mm
geschikt voor 60 stenen

1 / - / -

2215

Kalvertax met lier

De kruiwagen voor op de boerderij en in het bijzonder voor de veetransport. Robuust, verzinkt onderstel met lier.

- Inhoud 160 liter, dikte 7,5 mm
- Afmeting bak: 110 x 68cm
- Totale lengte 150 cm
- Wielmaat 260x85ply
- Gewicht: 20 kg

1 / - / -

116V130

Kruiwagen Fort 130L, compleet verzinkt

volledig thermisch verzinkte "tuinder" kruiwagen van 130 liter met rechte neus. door de grote lage bak is deze kruiwagen inzetbaar als professionele bouwkruiwagen voor vervoer van zand, puin, grond ed. om de inhoud van de kruiwagenbak goed te kunnen dragen heeft de kruiwagen een extra stevig rechthoekige constructie.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: 116v-130
asmaat: 20x130 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
plaatdikte: 1,2 mm
afmeting (lxbxh): 1600x700x600 mm
gewicht: 19,8 kg

1 / - / -

116B130

Kruiwagen Fort 130L, verz.bak/ gelakt onderstel

krachtpatser van 130 liter met rechte neus voor alle klussen in de tuin en om het huis. geschikt voor de zwaarste bouwmaterialen, stenen, tegels etc. om de inhoud van de kruiwagenbak goed te kunnen dragen heeft de kruiwagen een extra stevig rechthoekige constructie. door de ovale buis ligt de kruiwagen lekker in de hand.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: 116b-130
asmaat: 20x130 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
plaatdikte: 1,2 mm
afmeting (lxbxh): 1600x700x600 mm
gewicht: 16,6 kg

1 / - / -

Kruiwagen Fort 160L GROEN, PE-160

stalkruiwagen, met 1 wiel. voor gebruik in de grotere tuin, kwekerij, manege of andere agrarische toepassingen. geschikt voor alle materialen, met name voor voedsel, hooi enz. diepe, rechte bak van polyethyleen (hdpe) kunststof, slagvast en u.v. gestabiliseerd en met voedselgoedkeuring. onderstel uit ronde stalen buis, thermisch verzinkt, uit 1 stuk gebogen, met totale ondersteuning van de bak. aangelaste dwarsversteviging tussen de poten en anti-slijtsloffen aan de poten. bak is d.m.v. roestvaststalen boutjes op het onderstel gemonteerd. geprofileerde kunststof handvatten.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: pe 160
asmaat: 20 x 190 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
afmeting (lxbxh): 1600 x 800 x 1000 mm
gewicht: 21,9 kg

met kunststof wiel 4ply of nml wiel

PE160	Kruiwagen Fort, 160L Groen HDPE bak, verzinkt onderstel	1 / - / -
PE160NML	Kruiwagen Fort 160L Groen HDPE bak, verz.ond. +NooitMeerLek	1 / - / -

Kruiwagen Fort 160L GROEN, PE-160/2

Stalkruiwagen, met 2 wielen. Voor gebruik in de grotere tuin, kwekerij, manege of andere agrarische toepassingen. Geschikt voor alle materialen, met name voor voedsel, hooi enz. diepe, rechte bak van polyethyleen (hdpe) kunstof, slagvast en u.v. gestabiliseerd en met voedselgoedkeuring. Onderstel uit ronde stalen buis, thermisch verzinkt, uit 1 stuk gebogen, met totale ondersteuning van de bak. Aangelaste dwarsversteviging tussen de poten en anti-slijtsloffen aan de poten. Bak is d.m.v. roestvaststalen boutjes op het onderstel gemonteerd. Geprofileerde kunststof handvatten.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: pe 160-2
asmaat: 20 x 190 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
afmeting (lxbxh): 1600 x 800 x 1000 mm
gewicht: 21,9 kg

met kunststof wiel 4ply of nml wiel

PE1602	Kruiwagen Fort, 160L Groen HDPE bak verz.onderstel 2-wiel	1 / - / -
PE1602NML	Kruiwagen Fort, 160L Groen HDPE bak, 2 wiel-NooitMeerLek	1 / - / -

PE1602LA

Kruiwagen Fort 160L LAVENDEL HDPE bak verz.onderstel, 2-wiel

Stalkruiwagen, met 2 wielen. Voor gebruik in de grotere tuin, kwekerij, manege of andere agrarische toepassingen. Geschikt voor alle materialen, met name voor voedsel, hooi enz. Diepe, rechte bak van polyethyleen (hdpe) kunststof, slagvast en u.v. gestabiliseerd en met voedselgoedkeuring. Onderstel uit ronde stalen buis, thermisch verzinkt, uit 1 stuk gebogen, met totale ondersteuning van de bak. Aangelaste dwarsversteviging tussen de poten en anti-slijtsloffen aan de poten. Bak is d.m.v. roestvaststalen boutjes op het onderstel gemonteerd. Wielen bestaande uit polypropyleen kunststof velg, kleur lavendel, met tubeless buitenband 16 x 4 inch - 4 ply. rollager met vetvulling, stofdoppen en massieve as. Geprofileerde kunststof handvatten.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: pe 160-2
asmaat: 20 x 190 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
afmeting (lxbxh): 1600 x 800 x 1000 mm
gewicht: 21,9 kg

1 / - / -

PE160LA

Kruiwagen Fort 160L LAVENDEL, HDPE bak, verzinkt onderstel

stalkruiwagen, met 1 wiel. voor gebruik in de grotere tuin, kwekerij, manege of andere agrarische toepassingen. geschikt voor alle materialen, met name voor voedsel, hooi enz. diepe, rechte bak van polyethyleen (hdpe) kunststof, slagvast en u.v. gestabiliseerd en met voedselgoedkeuring. onderstel uit ronde stalen buis, thermisch verzinkt, uit 1 stuk gebogen, met totale ondersteuning van de bak. aangelaste dwarsversteviging tussen de poten en anti-slijtsloffen aan de poten. bak is d.m.v. roestvaststalen boutjes op het onderstel gemonteerd. wiel bestaande uit polypropyleen kunststof velg, kleur lavendel, met tubeless buitenband 16 x 4 inch - 4 ply. rollager met vetvulling, stofdoppen en massieve as. geprofileerde kunststof handvatten.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: pe 160
asmaat: 20 x 190 mm
doorsnee buis x dikte: 30 x 1,5 mm
afmeting (lxbxh): 1600 x 800 x 1000 mm
gewicht: 21,9 kg

1 / - / -

FO160

Kruiwagen Forza 160L HDPE bak, grijs gelakt onderst.

stalkruiwagen, met 1 wiel. voor gebruik in de grotere tuin, kwekerij, manege of andere agrarische toepassingen. geschikt voor alle materialen, met name voor voedsel, hooi enz. diepe, rechte bak van polyethyleen (hdpe) kunststof, slagvast en u.v. gestabiliseerd en met voedselgoedkeuring. onderstel uit ronde stalen buis, grijs gelakt, dwarsversteviging tussen de poten en anti-slijtsloffen aan de poten.

1 / - / -

FO1602

Kruiwagen Forza 160L HDPE bak, grijs gelakt onderst., 2-wiel

stalkruiwagen, met 2 wielen. voor gebruik in de grotere tuin, kwekerij, manege of andere agrarische toepassingen. geschikt voor alle materialen, met name voor voedsel, hooi enz. diepe, rechte bak van polyethyleen (hdpe) kunststof, slagvast en u.v. gestabiliseerd en met voedselgoedkeuring. onderstel uit ronde stalen buis, grijs gelakt, dwarsversteviging tussen de poten en anti-slijtsloffen aan de poten.

1 / - / -

Volume-KIEP-kruiwagen, 300L, 2-wiel

Landbouwkruiwagen, inhoud 300 liter, kunststofbak groen, 2-wiel, 4- ply band, kunststof velg vuurverzinkt onderstel, 80cm breed op het breedste punt. Totale breedte 79 cm.

PE3002K	Volume-KIEP-kruiwagen, 300L, 2-wiel	1 / - / -
45925	Bak voor KIEPkruiwagen kunststof, 300L (PE3002K)	1 / - / -

PE3002

Volumekruiwagen Fort, 300L, 2-wiel

Bak kunststof groen 300 liter, verzinkt onderstel, baksteun voor en achter, 2-wiel, 4ply band, kunststof velg met glijlagers. Afmeting bak: 168 x 82 x 102 cm.

1 / - / -

46393

Onderstel Fort PE160 1-wiel, verzinkt

onderstel voor kruiwagen type pe-160, verzinkt, zonder wiel, handgreep wit

1 / - / -

46397

Onderstel Fort PE1602 2-wiel, verzinkt

onderstel voor kruiwagen type pe-1602, verzinkt, zonder wielen, handgreep wit

1 / - / -

40090

Onderstel Fort TK100/116B/6B zonder wiel

onderstel uit ronde stalen buis, in milieuvriendelijke groen-blauwe lak op waterbasis gedompeld, uit 1 stuk gebogen inclusief kiepbeugel, kopsteun en bakschoren. aangelaste dwarsversteviging tussen de poten en anti-slijtsloffen aan de poten. zonder wiel. bak kan d.m.v. boutjes aan onderstel en kopsteun bevestigd worden. geprofileerde kunststof veiligheidshandvatten. geschikt voor kruiwagens tk100, 116b-90, 116b-100 en 6b80.

1 / - / -

29705

Bak voor kruiwagen, kunststof, 300L (PE3002)

1 / - / -

77004

Bak voor kruiwagen, polyester 160L (PE160/PE1602)

afmeting: 113x70x44 cm, dikte 7,5 mm

1 / - / -

73108

Bak voor kruiwagen, PP, 100L (TK100)

afmeting: 93x61x63 cm, dikte 3,5 mm

1 / - / -

73903

Bak voor kruiwagen, PP, 90L (515-90 / FK90)

afmeting: 91x67x30 cm, dikte 3,5 mm

1 / - / -

74262

Bak voor kruiwagen, verzinkt, 130L geboord (116B130/116V130)

verzinkt geboord, afmeting: 101x72x30 cm, dikte 1,2 mm

1 / - / -

80070

Massief wiel, 400x100, gegalvaniseerde velg, as 13cm

Anti-lek kruiwagenwiel met stalen velg. Volrubberband met luchtkamers. Asgat 20 mm met rollagers.

1 / - / -

80082

Nooit Meer Lek wiel MM 4.00x8 -as 13cm

kruiwagenwiel 4.80/4.00x8, as 13cm van polyurethaan voor zachte luchtgeveerde verplaatsing. lage rolweerstand en zeer duurzaam. bandenschade als gevolg van uitdroging, uv-stralen en scheuren behoren voorgoed tot het verleden.
draagvermogen 300kg. asgat 20 mm.

1 / - / -

Nooit Meer Lek wiel voor kruiwagen

kruiwagenwiel 4.80/4.00x8 van polyurethaan voor zachte luchtgeveerde verplaatsing. lage rolweerstand en zeer duurzaam. bandenschade als gevolg van uitdroging, uv-stralen en scheuren behoren voorgoed tot het verleden.
draagvermogen 300kg

80092	Nooit Meer Lek wiel FORT 4.80/4.00x8 - as 13cm	1 / - / -
80099	Nooit Meer Lek wiel FORT 4.80/4.00x8 - as 20cm	1 / - / -
80097	Nooit Meer Lek wiel FORT 4.80/4.00x8 - as 24cm	1 / - / -
80098	Nooit Meer Lek wiel FORT 4.80/4.00x8 - zonder as	1 / - / -

29396

Steunwielenset NML (2st.) voor kruiwagens

- Steunwielen set Nooit Meer Lek, voor montage aan de meeste types kruiwagens, ook oudere modellen
- Met de extra steunwielen gemonteerd aan steunpoot van de kruiwagen kan (vooral met een zware lading) worden geduwd zonder veel inspanning. Dit ontlast rug en armen en vergemakkelijkt het dagelijkse werk merkbaar.
- Voor tuin-, landbouw en de bouw
- Eenvoudige montage met bijgeleverde montagebeugels - zonder boren

1 / - / -

Wiel 4.80/4.00x8, 2ply band, stalen velg

80030	Wiel 4.80/4.00x8, 2ply band, stalen velg, as 13cm	1 / - / -
80135	Wiel 4.80/4.00x8, 2ply band, stalen velg, as 19cm	1 / - / -
80231	Wiel 4.80/4.00x8, 2ply band, stalen velg, as 24cm	1 / - / -

Wiel 4.80/4.00x8, kunststof velg

compleet kruiwagenwiel, kunststof velg, met rollenlager

45944	Wiel 4.80/4.00x8,kunststof velg ROOD, as 13cm (2Ply)	1 / - / 120
80000	Wiel 4.80/4.00x8, 2ply band, kunststof velg, as 13cm	1 / - / 120
80013	Wiel 4.80/4.00x8, 4ply band, kunststof velg, as 13cm	1 / - / -
80105	Wiel 4.80/4.00x8, 2ply band, kunststof velg, as 19cm	1 / - / -
80152	Wiel 4.80/4.00x8, 4ply band, kunststof velg, as 19cm	1 / - / -
80621	Wiel 4.80/4.00x8, 4ply band, kunststof velg, zonder as	1 / - / 120

Wiel kunststof 4.80/4.00x8 zonder band

Met rollenlager.

83003	Wiel kunststof 4.80/4.00x8 zonder band, as 13cm	1 / - / -
83108	Wiel kunststof 4.80/4.00x8 zonder band, as 19cm	1 / - / -

78030

Wiel Limex, stalen velg, as 13cm

voor Limex kruiwagen LI100P & LI100V

1 / - / -

As voor kruiwagen

85134	As 13cm, inclusief 2 wielbouten	1 / - / -
85222	As 19cm, inclusief 2 wielbouten	1 / - / -
85244	As 24cm, inclusief 2 wielbouten	1 / - / -

Binnenband 4.80/4.00x8 voor kruiwagen

binnenband met recht of haaks ventiel

82005	Binnenband 4.80/4.00x8 -RECHT ventiel-	1 / 100 / -
82005F	Binnenband FORT 3.50/4.00x8 verpakt	1 / - / -
82005H	Binnenband 4.80/4.00x8 -HAAKS (gebogen) ventiel-	1 / 100 / -

Buitenband + binnenband 4.80/4.00x8

81007	Buitenband+ binnenband 4.80/4.00x8 2ply LIJNPROFIEL	1 / 20 / -
81011	Buitenband+ binnenband 4.80/4.00x8 BLOKPROFIEL	1 / 20 / -

Buitenband -FORT- 4.80/4.00x8

buitenband voor kruiwagen, 400 x 100 mm
4.80/4.00x8, 2ply of 4ply

81007F	Buitenband -FORT- 4.80/4.00x8 2PLY	1 / 10 / -
81011F	Buitenband -FORT- 4.80/4.00x8- 4PLY	1 / 10 / -

88308

Handvat ovaal Fort, WIT

per stuk, binnenmaat: 19 mm x 35 mm

1 / - / -

88209

Handvat rond Fort, GEEL

per stuk, binnenmaat: 3 cm, totale lengte: 14,2 cm

1 / - / -

88207

Handvat rond Fort, ROOD

per stuk, binnenmaat: 3 cm, totale lengte: 14,2 cm

1 / - / -

88203

Handvat rond Fort, WIT

per stuk, binnenmaat: 3 cm, totale lengte: 14,2 cm

1 / - / -

88137

Kunststof ring voor as kruiwagen-wiel

diameter: 40 mm, asgat: 20 mm, hoogte: 10 mm

1 / - / -

13030

Montageset Bouten/Moeren Fort kruiwagen

5 bouten m8x20, 5 moeren m8, 2 bouten m10x16

geschikt voor: 6b80, fk90, 116b90, 215-902, tk100, tk100v

1 / - / -

86054

Montageset Bouten/Moeren kruiwagen PE160

geschikt voor: PE160 en PE1602

1 / - / -

84001

Naaldlager 55mm x 30mm

kunststof rollenlager, met stalen rollen

1 / - / -

89990

Spuitbus lak groen Fort Ral 6012

1 / 12 / -

Stofkap voor kruiwagenwiel
diameter: 45 mm, asgat: 20 mm

88127	Stofkapje zwart 13cm, korte as	1 / - / -
88128	Stofkapje zwart 19cm, lange as	1 / - / -

12010
Grass-hopper Fort universeel
universele opzetrand voor kruiwagens

1 / - / -

15000
Kangaroo, gereedschapsbak Fort
gereedschapsbuidel voor al uw handgereedschap. de kangaroo past op alle fort kruiwagens en is gemaakt van polypropyleen.

1 / - / -

40000
Presentatiestandaard voor 1 kruiwagen
Materiaal: staal gepoedercoat
Afmeting (LxBxH): 60x23x63 mm

1 / - / -

29382
Waterzak H2Go Bag 80 ltr. voor kruiwagen
Met deze H2Go bag kan je in één keer 80 liter water vervoeren in een kruiwagen zonder een druppel te morsen. Uitgevoerd in stevige kunststof en voorzien van een gietmond met aangehechte afsluitdop. De bijgeleverde antislipmat zorgt ervoor dat de zak niet uit de kruiwagen glijdt. Na gebruik eenvoudig weer opvouwen en opbergen.

1 / 12 / -

94000
Steekwagen Fort H200- 200kg
voor universeel gebruik. frame van ronde stalen buis, in milieuvriendelijk antraciet kleurige lak op waterbasis gedompeld. wielen bestaande uit polypropyleen kunststof velg, kleur rood, met tubeless buitenband 260 x 85 mm - 4 ply. rollager met vetvulling, stofdoppen en massieve as. met veiligheidshandgrepen. steekvlak 145 x 415 mm.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: h 200
breedte: 520 mm
buisdiameter: 30 mm
buismaat inwendig: 25 mm
draagvermogen: 200 kg
gewicht: 8,2 kg
hoogte: 1100 mm
materiaaldikte steekvlak: 4 mm

1 / - / -

94020
Steekwagen Fort, type KXL, 250kg + Wings
voor universeel gebruik. frame van rond stalen buis, in milieuvriendelijk antraciet kleurige lak op waterbasis gedompeld. wielen bestaande uit polypropyleen kunststof velg, kleur rood, met tubeless buitenband 260 x 85 mm
- 4 ply. rollager met vetvulling, stofdoppen en massieve as. met veiligheidshandgrepen. steekvlak 180 x 425 mm.

kenmerken:
merknaam: altrad-fort
type: kxl 250
breedte: 520 mm
buisdiameter: 30 mm
buismaat inwendig: 25 mm
draagvermogen: 250 kg
gewicht: 15,0 kg
hoogte: 1110 mm
materiaaldikte steekvlak: 4 mm

1 / - / -

88701
Asdop verzinkt voor steekwagen-wiel
diameter: 36 mm, voor as van 22 mm

1 / - / -

82048
Binnenband 3.00-4(260x85) voor steekwagen
Binnenband met haaks ventiel geschikt voor steekwagenbanden.

1 / 100 / -

81041
Buitenband + binnenband 3.00-4 (260x85) 2Ply
blokprofiel, voor steekwagens

1 / - / -

88400
Handvat rood, veiligheid Fort
voor steekwagen, per stuk, binnenmaat: 19 mm x 35 mm

1 / - / -

80095
Nooit Meer Lek wiel 3.00-4 voor steekwagen
Sterk massief wiel met metalen velg 3.00x4 (260x85) voor steekwagen of bolderwagen
Stalen velg met ANTI-LEK - PU band.
Wiel met asgat van 20 mm, voorzien van kogellagers.
Naaflengte 70 mm, PU ring 1 kg.
Draagvermogen ca. 130 kg.

1 / 10 / -

80402
Wiel 300-4(260x85), 2ply, velg rood
steekwagenwiel met kunststof velg rood. asgat: 20mm

1 / 10 / -

Emmers / Kuipen / Tonnen

288
Bouwemmer kunststof zwart 12L.
van hoogwaardige kwaliteit kunststof.
voorzien van dubbele bodemring, maatverdeling en een sterk metalen 5mm beugelophanging.
afmeting: 31 x 23 x 24cm

1 / - / 900

263
Bouwemmer kunststof, grijs 12L.
met maatverdeling, hengsel en bodemversterking

1 / - / 900

Emmer kunststof Prof, 12L.
met dubbele maatverdeling, 5mm hengsel en extra versterkte bodem, uit polyethyleen

262-B	Emmer kunststof Prof, blauw 12L.	1 / - / 600
262-G	Emmer kunststof Prof, grijs 12L.	1 / - / 600
262-GE	Emmer kunststof Prof, geel 12L.	1 / - / 600
262-GR	Emmer kunststof Prof, groen 12L.	1 / - / 600
262-R	Emmer kunststof Prof, rood 12L.	1 / - / 600

1169
Emmer kunststof rond met TUIT, zwart 14L
-liter scala
-kruisbodem
-5 mm metalen beugel + kunststof handvat
-5 mm metalen oren
-schenktuit
-afmeting: 33x25x23 cm

1 / - / 300

265
Emmer kunststof rond, grijs 20L.
versterkte bodem, 6mm metalen knopbeugel en literscala.
afmeting: 37x27x28 cm

1 / - / 720

Emmer kunststof wit
een veelgebruikte, uitgebreide serie emmers in hoge en lage uitvoeringen, geschikt voor het verpakken van een grote verscheidenheid aan producten. deze emmers hebben zich door de jaren heen bewezen als sterke, betrouwbare, gebruiksvriendelijke emmers. met uitstekende sluiting geschikt voor de meest voorkomende toepassingen.

emmers worden standaard zonder deksel geleverd

268	Emmertje kunststof wit 5L.	1 / 25 / -
2680	Emmertje kunststof wit 10L.	1 / 25 / 700
266	Emmer kunststof wit 33L.	1 / 25 / 500
269	Deksel voor emmertje kunststof wit 5L.	1 / 50 / -
2690	Deksel voor emmertje kunststof wit 10L.	1 / - / 700
267	Deksel voor emmer kunststof wit 33L.	1 / 50 / -

270
Inzetbakje kunststof, grijs 5L.
Stevige en duurzame grijze inzetbak om kalveren te voeren.
(passend in emmer 12 L) doorsnede 30cm

1 / - / 1200

Emmer RVS met hengsel
geschikt voor levensmiddelen, hoogglanzend afgewerkt. met draagbeugel. top kwaliteit! alleen het 12,3 ltr model heeft een maatindicatie per liter.
emmer en bodem bestaan uit een geheel. dus geen lasnaden.

29375	Emmer RVS met hengsel 5,7L.	1 / 24 / 480
29376	Emmer RVS met hengsel 8,5L.	1 / 16 / 256
29377	Emmer RVS met hengsel 12,3L.	1 / 12 / 240

Emmer verzinkt

ST181	Emmer verzinkt, 9/10L.	1 / 12 / 396
ST191	Emmer verzinkt, 12/14L.	1 / 12 / 360

2987
Schepemmer kunststof met dul 4,4L.
ø 23 cm, te gebruiken met een schepemmersteel in 3 lengtes te verkrijgen: 160, 180 of 200 cm
(art.nrs. SC160/SC180/SC200)

1 / 25 / 300

ST871

Schepemmer verzinkt, met dul 6,5L.

ø 24cm, 22cm hoog, gewicht 1kg.

1 / 10 / 180

1042

Speciekuip RECHTHOEKIG, zwart 65L.

afmeting: 71x40x30

1 / - / 210

Speciekuip ROND, zwart

· kuipen met literscala.
· ergonomische handgrepen.
· stevige kruisbodem.

Afmetingen:
254: Ø 44cm x hoogte 30cm
255: Ø boven 52 x hoogte 33 x Ø onder 39cm.
285: Ø boven 60 x hoogte 35 x Ø onder 47cm.
286: Ø boven 67 x hoogte 35 x Ø onder 53cm.

254	Speciekuip ROND, zwart 30L.	1 / - / 400
255	Speciekuip ROND, zwart 45L.	1 / - / 240
285	Speciekuip ROND, zwart 65L.	1 / - / 240
286	Speciekuip ROND, zwart 90L.	1 / - / 180

Deksel compleet voor voerton

VTD-1	Deksel compleet voor voerton 25/60L.(30cm)	1 / - / -
VTD-3	Deksel compleet voor voerton 40L.	1 / - / -
VTD-2	Deksel compleet voor voerton 120L.(42cm)	1 / - / -

323474

Voerton -Kerbl -met deksel, 60 liter

gemaakt van duurzaam kunststof lichtgewicht.
extreem licht en gemakkelijk mee te nemen met handvatten.
afmeting:
- hoogte inclusief deksel 57 cm
- diameter bak boven 45 cm
- diameter bak onder 36cm

1 / 15 / 60

Voerton met schroefdeksel

VT25	Voerton met schroefdeksel 25 liter	1 / - / 64
VT40	Voerton met schroefdeksel 40 liter	1 / - / 50
VT60	Voerton met schroefdeksel 60 liter	1 / - / 32
VT120	Voerton met schroefdeksel 120 liter	1 / - / 15

RT200

Regenton groen met kraan + deksel, 210-liter

compleet met deksel, kraan en overloop, 210 liter
afmetingen: hoogte 89cm, diameter 50cm

1 / - / 10

RT1

Kraan +ring los voor regenton/ vaten

kraan kunststof 3/4" buitendraad
voor regenton / 60liter vaten

1 / - / -

RT10

Regenton vulautomaat 70/80mm

de vulautomaat gemaakt van pvc, vult de regenton automatisch, geen overlopen meer, geschikt voor regenpijp ø 70/80 mm.

1 / - / -

RT200-1

Regentondeksel los

1 / - / -

RT2

Regentonstandaard, hoogte 31cm, ø 54cm

1 / - / -

Manden

251

Aardappelmand groen 35kg

ø 50 x 33 cm.

1 / - / -

2610

Industriemand / Aardappelmand open, oranje 58 ltr.

Deze mand met handgrepen, ook wel industriemand genoemd, wordt gespoten van de grondstof LDPE, en is een zeer sterk en robuust product. Deze mand wordt reeds vele jaren gebruikt in de vis en vleesverwerkende industrie, maar is ook te gebruiken als aardappelmand of voor veel andere doeleinden.
-wand en bodem geperforeerd
-twee los te monteren handgrepen
-zware bodemrand voor extra bescherming

hoogte: 43 cm
diameter: boven 53 cm / onder 35cm,
gewicht: 2.2kg

1 / - / 100

323538

Mand flexibel, FlexBag rood 42-liter

gemaakt van stevig, heel flexibel kunststof. kan overal gebruikt worden, in de wei, in de stal, tijdens transport, in huis of in de tuin. twee handgrepen voor gemakkelijk transport. hoogte 31cm.

1 / 10 / -

T261

Aardappelmand grauw tenen (48/32x32)

aardappelmand van wilgenteen.
hoogte 32cm, diameter 48cm.

1 / 5 / -

Aardappelmand / Oogstkorf -METAAL-

Deze metalen oogstmand met handvatten is ontworpen voor het oogsten van aardappels, maar komt in de tuin bij van alles van pas: bij het oogsten van fruit tot het verzamelen van onkruid of afgevallen blad.
De aarde valt door de spijlen heen, zodat de last niet onnodig zwaar wordt.

941005: doorsnee boven/onder 44cm/34cm., hoogte 33cm.
941007: doorsnee boven/onder 49cm/34cm., hoogte 43cm.

941005	Aardappelmand -METAAL- 25kg	1 / - / -
941007	Aardappelmand -METAAL- 37.5kg	1 / - / -

Jerrycans & Trechters

Jerrycan benzinebestendig

met schenktuit

281	Jerrycan BB 5L	1 / 12 / -
282	Jerrycan BB 10L	1 / 5 / 160

Jerrycan voor water

277	Jerrycan voor water 5L	1 / - / -
278	Jerrycan voor water 10L	1 / - / -
279	Jerrycan voor water 20L	1 / - / -

5430

Kraan voor jerrycan, 50mm

voor 5l en 10l jerrycan, artikelnrs. 277 en 278

1 / - / -

5440

Kraan voor jerrycan, 55mm

voor 20l jerrycan, artikelnr. 279 en 25liter cans

1 / - / -

864100

Maatkan 1L met flexibele tuit

ø 10 x 24 cm

1 / - / -

864160

Trechter -hoekmodel met zeef-

ø 160 mm

1 / 10 / -

Trechter kunststof

geschikt voor olie, brandstoffen en andere niet bijtende vloeistoffen.

864070	Trechter, 70mm	1 / 250 / -
864090	Trechter, 90mm	1 / 150 / -
864115	Trechter, 115mm	1 / 10 / -
864015	Trechter, 150mm	1 / 10 / -

326890

Trechter met flexibele tuit en zeef, 16cm

geschikt voor olieën en brandstoffen.
met handvat wat het schenken eenvoudiger maakt en flexibele tuit voor moeilijk bereikbare plekken.

1 / 24 / 48

864195

Trechter -met zeef-, 195mm

1 / 10 / -

Tuinhulpmiddelen

Bruns gereedschaphouder

De bruns gereedschaphouder houdt veilig en (bijna) slipvrij alle gereedschappen met een steel van hout, metaal en kunststof maar ook andere voorwerpen met een maximale breedte van 0 tot en met 50mm en tot max. 10kg.
De voorwerpen dienen droog en vetvrij te zijn.
De gereedschapshouders kunnen afzonderlijk of met een geleidingsrail gemonteerd worden. Op deze rail zijn de houders willekeurig verschuifbaar. Op één meter rail passen max. 12 gereedschapshouders. De maximale belasting van een meter rail mag niet meer dan 80 kg. zijn. De ondergrond voor de verankering moet altijd de gewenste belasting standhouden.

GH00	Bruns gereedschaphouder, metalen haak	1 / 100 / -
GH02	Bruns gereedschaphaak kunststof (2stuks)	1 / 8 / -
GH05	Bruns gereedschaprail aluminium 50cm	1 / 10 / -
GH10	Bruns gereedschaprail aluminium 100cm	1 / 10 / -

G3501

Gereedschaphouder / opbergsysteem Gardena

Voor het ruimtebesparend opbergen van huishoudelijke en tuingereedschappen, combisystem opzetstukken, Original GARDENA System aansluitgereedschappen en andere handige accessoires.
Aluminium lijst met houders van met glasvezel versterkt kunststof; gegalvaniseerde stalen beugels met antisliplaag.
Compleet met schroeven en pluggen.

Houders geschikt voor: Ø 18 - 40 mm
Totaalgewicht per houder: 10 kg
Totaalgewicht complete gereeschaphouder: 60 kg
Breedte: ca. 78 cm

1 / 4 / -

G3500

Gereedschaphouder Gardena

Voor het ruimtebesparend opbergen van 6 combisystem gereedschappen en stelen.
Hoogwaardig kunststof/metaal.
Compleet met schroeven en pluggen.

1 / 6 / 300

GSH9

TUFX Compacte haak

universele haak voor ophangen van (tuin)gereedschappen, kleding en vele andere artikelen.

compleet te maken met rails (gsr1) + schroeven en pluggen (wf2) of muurblok groot (gsr2)

1 / 20 / -

GSH8

TUFX Gereedschaphaak

gereedschaphaak voor o.a. ophangen van gesteeld gereedschap

compleet te maken met rails (gsr1) + schroeven en pluggen (wf2) of muurblok groot (gsr2)

1 / 16 / -

GSH12

TUFX Horizontale fietshaak (2 stuks)

haken om fietsen horizontaal op te hangen.
2 stuks per verpakking

compleet te maken met rails (gsr1) + schroeven en pluggen (wf2) of 2x muurblok groot (gsr2)

1 / 10 / -

GSH5

TUFX J haak

universele j-haak voor ophangen van o.a. (tuin) gereedschappen

compleet te maken met rails (gsr1) + schroeven en pluggen (wf2) of muurblok groot (gsr2)

1 / 24 / -

GSH10

TUFX Ladder haak

haak voor ophangen van o.a. ladder

compleet te maken met rails (gsr1) + schroeven en pluggen (wf2) of muurblok groot (gsr2)

1 / 12 / -

GSR2

TUFX Muurblok groot

muurblok ter bevestiging van haken, zonder gebruik te maken van de rail.

incl. schroeven en pluggen

1 / 100 / -

GSR5

TUFX Muurblok klein

muurblok ter bevestiging van uni haak blauw (gsh21) en/of uni haak zilver (gsh22).

1 / 100 / -

GSR1
TUFX Rails en afdekstrip 122cm
rail en afdekstrip voor wandbevestiging. hierop kunt u de verkrijgbare haken plaatsen en verschuiven.

lengte 122 cm, draagvermogen max. 200 kg/ mtr

compleet te maken met schroeven en pluggen (wf2)

1 / 14 / -

WF2
TUFX Schroeven en pluggen (12st)

1 / 100 / -

GSH20
TUFX S-haak
s-haak voor ophangen van gesteeld (tuin) gereedschap.

gereedschap klemt zichzelf vast tussen muur en s-haak.

compleet te maken met rails (gsr1) + schroeven en pluggen (wf2) of muurblok groot (gsr2)

1 / 30 / -

GSH14
TUFX Tuinslanghaak
haak voor o.a. ophangen van tuinslang, verlengkabel enz.

compleet te maken met rails (gsr1) + schroeven en pluggen (wf2) of muurblok groot (gsr2)

1 / 10 / -

GSH21
TUFX Uni haak blauw
universele haak voor ophangen (tuin)gereedschappen, kleding enz.

compleet te maken met rails (gsr1) + schroeven en pluggen (wf2) of muurblok klein (gsr5)

1 / 150 / -

GSH22
TUFX Uni haak zilver
universele haak voor ophangen (tuin)gereedschappen, kleding enz.

compleet te maken met rails (gsr1) + schroeven en pluggen (wf2) of muurblok klein (gsr5)

1 / 150 / -

GSH7
TUFX Universele haak
universele haak voor ophangen van diverse (tuin) gereedschappen.

compleet te maken met rails (gsr1) + schroeven en pluggen (wf2) of muurblok groot (gsr2)

1 / 16 / -

GSH11
TUFX Verticale fietshaak
haak om verticaal een fiets tegen de muur aan te hangen.

compleet te maken met rails (gsr1) + schroeven en pluggen (wf2) of muurblok groot (gsr2)

1 / 16 / -

GSH6
TUFX Vork haak
universele haak (type vork) voor ophangen van diverse (tuin) gereedschappen

compleet te maken met rails (gsr1) + schroeven en pluggen (wf2) of muurblok groot (gsr2)

1 / 12 / -

Antiworteldoek (gronddoek)
Dit gronddoek, ook wel een anti-worteldoek genoemd, kan op veel manieren worden toegepast. Doordat het doek is opgebouwd uit een complexe weefselconstructie en de juiste dosering masterbatch, laat het geen licht door. Het zwarte materiaal speelt daarbij een belangrijke rol. Het weefsel is daarnaast zo opgebouwd dat het de juiste waterdoorlatendheid heeft.

materiaal: UV gestabiliseerd PP
kleur: zwart
gewicht: ca. 80 gr/m²
markeringsstrepen: rood/blauw
verpakking: draagtas met A4 inlegvel
tolerantie in maatvoering: +/- 6%



904301	Antiworteldoek (gronddoek) 2x5 meter	1 / 16 / -
904310	Antiworteldoek (gronddoek) 4x5 meter	1 / 8 / -

G3230
Combisystem vijverreiniger Vario 2 Gardena
Een vijverreiniger met 2 functies:
Grofmazig net (schepnet) om vissen uit de vijver te scheppen.
Fijnmazig net voor het wegscheppen van algen, loof, insecten etc. van het vijveroppervlak.
Netten makkelijk te verwisselen en wasmachinebestendig.
Traploos zwenkbaar.
Gemaakt van roest-en corrosiebestendig materiaal.
Geadviseerde combisysteem steel: aluminium en telescoopstelen.

1 / 5 / 170

770
Plantenhanger *klomp* ongeschuurd

1 / 6 / -

Tuinnet GROEN
licht en fijnmazig tuinnet voor veelzijdige toepassingen.
materiaal: uv-gestabiliseerd hdpe, gebreid bandjesweefsel
gewicht: ca. 6,5 gr/m2
maaswijdte: 10x10 mm diagonaal
kleur: groen

6652	Tuinnet GROEN 2x5m	1 / 40 / -
6653	Tuinnet GROEN 3x5m	1 / 40 / -
6654	Tuinnet GROEN 4x5m	1 / 20 / -
6655	Tuinnet GROEN 5x5m	1 / 20 / -
6688	Tuinnet GROEN 8x8m	1 / 5 / -
66102	Tuinnet GROEN 2x10m	1 / 20 / -
66103	Tuinnet GROEN 3x10m	1 / 10 / -
66104	Tuinnet GROEN 4x10m	1 / 10 / -
66105	Tuinnet GROEN 5x10m	1 / 10 / -

Tuinnet ZWART

licht en grofmazig tweedraads tuinnet voor vele toepassingen.
materiaal: uv-gestabiliseerd hdpe, monofilament, tweedraads
gewicht: ca. 9 gr/m2
maaswijdte: 28x28 mm diagonaal
kleur: zwart.

11551	Tuinnet ZWART 1x5m	1 / 80 / -
11552	Tuinnet ZWART 2x5m	1 / 40 / -
11553	Tuinnet ZWART 3x5m	1 / 40 / -
11554	Tuinnet ZWART 4x5m	1 / 20 / -
11555	Tuinnet ZWART 5x5m	1 / 20 / -
115102	Tuinnet ZWART 2x10m	1 / 20 / -
115103	Tuinnet ZWART 3x10m	1 / 10 / -
115104	Tuinnet ZWART 4x10m	1 / 10 / -
115105	Tuinnet ZWART 5x10m	1 / 10 / -
1151010	Tuinnet ZWART 10x10m	1 / 5 / -
1151015	Tuinnet ZWART 10x15m	1 / 10 / -

Voederklomp geschuurd voor vogels

Voederklompen te vullen met zaad of pinda's. (niet bij levering inbegrepen)
Verkrijgbaar in de kleuren roze of groen.

760-1	Voederklomp voor vogelzaad geschuurd/groen	1 / 12 / -
760-2	Voederklomp voor vogelzaad geschuurd/roze	1 / 12 / -
761-1	Voederklomp voor pinda's geschuurd/groen	1 / 12 / -
761-2	Voederklomp voor pinda's geschuurd/rood	1 / 12 / -

751
Vogelhuisje *klomp* geschuurd

1 / 6 / -

382000
Pop-Up Bag voor tuinafval 123L

Deze zeer stevige tuinafvalzak biedt een enorme hulp bij het wegwerken van afgevallen bladeren, snoeiafval, grasmaaisel, vervoer van hout, enz.
Afmeting: hoogte ca. 63 cm / doorsnee ca. 50 cm

1 / 20 / 280

G3567
Tuinafvalgrijper Gardena

Om afval te verzamelen zonder rug te belasten.
Met 2 in 1-functie (grijpen & prikken)
Stalen prikpunt van roestvast staal.
Met een drukknop wordt het opgeprikte afval van de punt verwijderd.
Metalen strip in de bovenste grijparm om bijv. vastzittende bladeren mee los te schrapen.
Met draaibare handgreep.
Geschikt voor zowel links- als rechtshandigen.

1 / 5 / 150

10750
Vuilnisring 40cm, met handvat

flora afvalzakhouder aluminium. ruime opening met een diameter van 40 cm. een lichtgewicht aluminium frame voor het inspannen van een plastic vuilniszak, houdt de vuilniszak steeds open en kan gemakkelijk met afval en zeker ook hygiënisch gevuld worden.
ideaal in combinatie met de afvalgrijper.

1 / - / -

Z42
Zwerfvuilgrijper FLora type 42

met afgeplatte ijzeren grijpbekjes en een bekbreedte van 105 mm, lengte 105 cm. om afval te pakken zonder uw rug te belasten. zowel links- als rechtshandig te gebruiken.

1 / 10 / -

Z42K
Zwerfvuilgrijper FLora type 42K (kunststof handvat)

met pistoolgreep, afgeplatte ijzeren grijpbekjes en een bekbreedte van 105 mm, lengte 105 cm. om afval te pakken zonder uw rug te belasten. zowel links- als rechtshandig te gebruiken.

1 / 10 / -

G3110
Combisysteem fruitplukker Gardena

Makkelijk fruit plukken.
Roestvrijstalen mes om het fruit beter af te knippen.
Fruitzak van katoen en wasbaar.
Individuele instelling van de werkhoek door traploos verstelbare scharniernippel.
Geheel van kunststof.
Aanbevolen steel: combisysteem telescoopstelen voor werken tot ca. 5 m hoogte.

1 / 5 / 300

31504
Fruit-/appelplukker

fruitplukker met linnen zak, 110 mm.

"1 / 12 / 48"

Nieuw

TKA100-LA

TKA100-AZ

TKA100-RO

TKA100-LI

WK1602

borstelwerk

tabblad2.indd 1 14-09-15 09:23

Bezems

Goot-/schuine bezem nylon wit
(ookwelstalbezemofbedrijfsbezemgenoemd)
-voorhetschoonmakenvangotenenhoeken
-280mmof400mm

400W	Gootbezem40cm,nylonwit	1/12/-
50W	Gootbezem28cm,nylonwit	1/12/-

Goot-/schuine bezem nylon zwart
(ookwelstalbezemofbedrijfsbezemgenoemd)
-voorhetschoonmakenvangotenenhoeken
-280mmof400mm

400Z	Gootbezem40cm,nylonzwart	1/12/-
50Z	Gootbezem28cm,nylonzwart	1/12/-

1051
Gootbezem 28cm, naturel stalks met steelhouder, FSC 100%
gootbezemstalksnatuurvezel
(ookwelstadsbezemofbedrijfsbezemgenoemd)
-voorhetschoonmakenvangotenenhoeken
-280mm
-natuurvezelstalks

1/12/-

Bezem rood nylon verstevigd
extrakwaliteit,soepelnylonmetsteelhouder,ø24mm.

2945	Bezem60cm,roodnylonverstevigd	1/10/150
800	Bezem80cm,nylonrood,verstevigd	1/10/100

29436
Stalbezem 40cm, kunststof groen
deidealeuniverselebezemvoorgebruikindestal,op heterfeninhetwoonhuis.bijpassendesteelisnr. 29437.

1/10/300

G3630
Combisystem huishoudbezem Gardena
Voorhetopvegenvanvuilbinnenshuis.
Houdervanhoogwaardigkunststof.
Borstelsvansoepelpolypropyleengemengdmet paardenhaar.
Meubelsparende,afgerondehoeken.
Werkbreedte:34cm
Geadviseerdecombisystemsteel:130of150cm.

1/5/150

BE1730
Kamer-/Zaalveger FSC 29cm hout kunstvezel MM
fsc.rondhoutblankgelakt.zachtekunstvezelszwart.
voorhetverwijderenvandroogfijnvuilopgladde oppervlakkenzoalstegelsenhoutenvloeren.

1/10/-

Kamer-/Zaalveger FSC cocos MM
rondhoutblankgelakt.zachtecocosnatuurvezels.voor hetverwijderenvandroogfijnvuilopgladde oppervlakkenzoalstegelsenbetonvloeren.

BE1530	Kamer-/ZaalvegerFSC29cmhoutkokosMM	1/25/-
BE1540	Kamer-/ZaalvegerFSC40cmhoutcocosMM	1/10/-
BE1550	Kamer-/ZaalvegerFSC50cmhoutcocosMM	1/10/-
BE1560	Kamer-/ZaalvegerFSC60cmhoutkokosMM	1/10/-
BE15100	Kamer-/ZaalvegerFSC100cmhoutcocosMM	1/6/-

Kamer-/Zaalveger FSC haar MM
rondhoutblankgelakt.zachtpaardenhaarmengsel.
voorhetverwijderenvandroogfijnvuilopgladde oppervlakkenzoalstegelsenhoutenvloeren.

BE1740	Kamer-/ZaalvegerFSC40cmhouthaarmixMM	1/10/-
BE1750	Kamer-/ZaalvegerFSC50cmhouthaarmixMM	1/10/-
BE1760	Kamer-/ZaalvegerFSC60cmhouthaarmixMM	1/10/-

Kamerveger gemoeti gelakt
FSCkamer-/zaalveger,gemoeti,rondhout,blankgelakt

471306	Kamervegergemoeti,gelakt29cmMM	1/10/-
471406	Kamervegergemoeti,gelakt40cmMM	1/10/-

G3639
Combisystem schrobber Gardena
Voorhetverwijderenvanvuilbinnens-enbuitenshuis.
Houdervanhoogwaardigkunststof.
Borstelsvanzeerelastischpolypropyleen.
Meubelsparende,afgerondehoeken.
Werkbreedte:30cm
Geadviseerdecombisystemsteel:130of150cm.

1/5/150

G3610
Combisystem terrasbezem Gardena
Voorhetschoonvegenvanhetterras.
Robuusteslagvastehoudervanhoogwaardigkunststof.
Borstelsvansterkelastischpolypropyleen.
Werkbreedte:32cm
Geadviseerdecombisystemsteel:130cm.

1/5/300

BE500

Terras-/ tuinbezem met steel 140cm palmyra MM

palmyranatuurvezelsmetbamboevlechtwerken houtensteel.functioneelalsbladvegerendecoratiefin detuin.

1/6/-

BE7

Bezem FSC 29cm, 100% bahia MM

straatbezemmetextraslijtvaste,hardebahia natuurvezelshaarlengte125mm.voorhetverwijderen vanzowelnatalsdrooggrofvuilopruweoppervlakken.

1/10/-

BE3

Bezem FSC 29cm, bassine zwart MM

eenstraatbezemmetmiddelhardezwartgeverfde bassinenatuurvezelshaarlengte80mm.voorhet verwijderenvandrooggrofvuilopruweoppervlakken.

1/10/-

BE3T

Bezem FSC 29cm, bassine zwart MM met steel 140cm

straatbezemmetmiddelhardezwartgeverfdebassine natuurvezelsuitlengte80mm.voorhetverwijderenvan drooggrofvuilopruweoppervlakken. compleetmetsteel140cm(art.nr.:st15)

1/-/-

BE15

Bezem FSC 29cm, bassine zwart/ PVC MM

eenstraatbezemmetmiddelhardemixvannatuurvezels bassineenrodepvckunstvezelshaarlengte110mm. voorhetverwijderenvandrooggrofvuilopruwe oppervlakken.

1/10/-

BE4

Bezem FSC 29cm, bassine/piassava MM

straatbezemmethardenatuurvezelsbassine/piassava haarlengte135mm.voorhetverwijderenvandroog grofvuilopruweoppervlakken.

1/10/-

BE14

Bezem FSC 29cm, bassine/stalks MM

eenstraatbezemmethardenatuurvezelsbassine/stalks haarlengte125mmvoorhetverwijderenvandroog grofvuilopruweoppervlakken.

1/10/-

BE14T

Bezem FSC 29cm, bassine/stalks MM met steel 140cm

eenstraatbezemmethardenatuurvezelsbassine/stalks haarlengte125mmvoorhetverwijderenvandroog grofvuilopruweoppervlakken. compleetmetsteel140cm(art.nr.:st15)

1/-/-

BE1

Bezem FSC 29cm, colombo zwart MM

eenstraatbezemcolombometfijne,middelharde,zwart geverfdepalmvezelsuitlengte130mmvoorhet verwijderenvandrooggrofvuilopruweoppervlakken.

1/10/-

BE98

Bezem FSC 29cm, kunstvezel rood MM

eenstraatbezemmethardekunstvezelsroodhaarlengte 85mmvoorhetverwijderenvano.a.grofvuil,betonres- tenenbouwafval. ideaalbijsneeuwennatweer.

1/10/-

BE98T

Bezem FSC 29cm, kunstvezel rood MM met steel 140cm

eenstraatbezemmethardekunstvezelsroodhaarlengte 85mmvoorhetverwijderenvano.a.grofvuil,betonres- tenenbouwafval. ideaalbijsneeuwennatweer. compleetmetsteel140cm(art.nr.:st15)

1/-/-

BE2

Bezem FSC 41cm, colombo zwart MM

eenstadsbezemcolombometfijne,middelharde,zwart geverfdepalmvezelsuitlengte130mmvoorhet verwijderenvandrooggrofvuilopruweoppervlakken.

1/10/-

Bezem FSC, bassine/stalks MM

stadsbezemmethardenatuurvezelsbassine/stalks haarlengte130mmvoorhetverwijderenvandroog grofvuilopruweoppervlakken.

BE37	BezemFSC37cm,bassine/stalksMM	1/10/-
BE37T	BezemFSC37cm,bassine/stalksMMmetsteel140cm	1/-/-
BE41	BezemFSC41cm,bassine/stalksMM	1/10/-
BE46	BezemFSC46cm,bassine/stalksMM	1/10/-

Bezem FSC, kunstvezel rood MM

eenstadsbezemmethardekunstvezelsroodhaarlengte 105mm(be70)of115mm(be80)voorhetverwijderen vano.a.grofvuil,betonrestenenbouwafval. ideaalbijsneeuwennatweer.

BE70	BezemFSC35cm,kunstvezelroodMM	1/10/-
BE80	BezemFSC41cm,kunstvezelroodMM	1/10/-

Bezem FSC, kunstvezel rood MM met steel 140cm

eenstadsbezemmethardekunstvezelsroodhaarlengte 105mm(be70)of115mm(be80)voorhetverwijderen vano.a.grofvuil,betonrestenenbouwafval. ideaalbijsneeuwennatweer. compleetmetsteel140cm(art.nr.:st15)

BE70T	BezemFSC35cm,kunstvezelroodMMmetsteel140cm	1/-/-
BE80T	BezemFSC41cm,kunstvezelroodMMmetsteel140cm	1/-/-

Bezem nylon import

roodpvc

295	Bezem29cm,nylonrood,IMPORT	1/10/-
410	Bezem40cm,nylonrood,IMPORT	1/10/-

Bezem zwart pp

hardevulling

280	BezemFSC29cm,zwartPPN,MM	1/10/-
4100	Bezem41cm,zwartpp	1/10/-

G3621

Combisystem straatbezem Gardena

Voorhetopvegenvanvuilbuitenshuis. Robuusteslagvastehoudervanhoogwaardigkunststof. Borstelsvansoepelpolypropyleen. Metkrabbervoorhetverwijderenvanhardnekkigvuilof vochtigblad. Werkbreedte:45cm Geadviseerdecombisystemsteel:130of150cm.

1/5/100

GH15T

Heksenbezem met bamboesteel

debamboebezemisideaalingebruikronddestallen enrondomhuis.

afnameper10stuks

10/-/200

401

Rijsbezem á 5 stuks

nostalgischerijs-/berkenbezem. berkentakkengebondentotbezem. letop!!!wordtzondersteelgeleverd.

1/-/-

141110

Rijststrobezem compleet 130cm

draadgebondensteelbevestiging

1/10/-

29465

Staaldraad BEZEM 30cm

straatbezemmethoutenrugensteelgat.

1/10/-

450

Gemeentebezem 45cm, bassine/ stalks rondekap MM

eengemeente/wegenbouwbezemmetrondekapen hardenatuurvezelsbassine/stalkszwartuitlengte130 mmvoorhetverwijderenvandrooggrofvuilopruwe oppervlakken.

1/10/-

450T

Gemeentebezem 45cm, bassine/ stalks rondekap MM, steel 140cm

eengemeente/wegenbouwbezemmetrondekapen hardenatuurvezelsbassine/stalkszwarthaarlengte130 mmvoorhetverwijderenvandroog,grofvuilopruwe oppervlakken. compleetmetsteel140cm(art.nr.:ST15)

1/-/-

400

Gemeentebezem 45cm, kunstvezel rood MM

eengemeente/wegenbouwbezemmetrondekapharde kunstvezelsrooduitlengte125mmvoorhet verwijderenvano.a.grofvuil,betonrestenen bouwafval. ideaalbijsneeuwennatweer.

1/10/-

400T

Gemeentebezem 45cm, kunstvezel rood MM met steel 140cm

eengemeente/wegenbouwbezemmetrondekapharde kunstvezelsrooduitlengte125mmvoorhet verwijderenvano.a.grofvuil,betonrestenen bouwafval. ideaalbijsneeuwennatweer. compleetmetsteel140cm(art.nr.:ST15)

1/-/-

Stoffer en Blik

BE1435
Handveger 29 cm hout haarmix MM
rondhoutblankgelakt.zachtpaardenhaarmengsel.
voorhetverwijderenvandroogfijnvuilopgladde
oppervlakkenzoalstegelsenhoutenvloeren.

1/30/-

BE1322
Handveger FSC 29cm hout gelakt cocos MM
typebouwstoffer.zachtekokosnatuurvezels.voorhet
verwijderenvandrooggrofenmiddelgrofvuil.

1/40/-

BE1321
Handveger FSC 29cm hout ongelakt cocos MM
typebouwstoffer.zachtekokosnatuurvezels.voorhet
verwijderenvandrooggrofenmiddelgrofvuil.

1/40/-

BE1447
Handveger haar, lange steel 60cm
blankgelakthoutmet60cmlangesteel.zeerzacht
slijtvast100%zuiverchineesvarkenshaar.grote
handvegervoorhetverwijderenvandroogfijnvuilop
gladdeoppervlakken.

1/36/-

2150U
Tapijtveger / handstoffer union 30cm MM
kunststofblok,285mm,unionvulling

1/30/-

8400
Stofblik metaal grijs

1/50/-

BE8454
Stoffer kokos + blik verzinkt MM
setvanzinkenblikmethoutensteelenhandvegerhout
metkokosnatuurvezelmettrekbandjeaanhetblik
bevestigd.

1/10/-

BE8458
Stoffer kunststof + blik kunststof MM
kunststofstofblikmetzachtevegervoorbinnengebruik.

1/10/-

BE8453
Stoffer lang + blik GROOT kunststof MM
setvangrootkunststofblikgroenmethoutengelakte
handvegermetgroenekunstvezels.ideaalvoor
werkplaats,magazijn,thuisenindetuin

1/6/120

Ragebollen

G3633
Combisystem ragebol Gardena
Voorhetverwijderenvanspinnenwebben,stofnestenen
insectenresten.
Individueleinstellingvandewerkhoekdoortraploos
verstelbarescharniernippel.
Houdervanhoogwaardigkunststof.
Kwaliteitsbeharing.
Aanbevolensteel:combisystemtelescoopstelenvoorhet
werkentoteenhoogtevanca.5m.

1/5/180

BE901
Raagbol FSC 12.5cm hout kokos MM
zachtekokosnatuurvezels.voorhetverwijderenvan
spinnenwebbenenandervuillangsplintenenranden
vandakenenplafonds

1/12/-

BE917
Raagbol FSC 12.5cm hout kunstvezel MM
zachtekunstvezelsblauwengeel.voorhetverwijderen
vanspinnenwebbenenandervuillangsplintenen
randenvandakenenplafonds

1/12/-

BE918

Raagbol FSC 12.5cm hout zwart kunsthaar MM

zachtekunstvezelszwartmetwitterand.voorhet verwijderenvanspinnenwebbenenandervuillangs plintenenrandenvandakenenplafonds

1/12/-

Vloer / Raamtrekkers

G3642

Combisystem vloerentrekker Gardena

Voorsnelengemakkelijkwegschuivenvanwatervan stenenvloerenengladdeoppervlakken. Houdervanhoogwaardigkunststof. Voorzienvanoersterke,dubbelerubberstrips. Werkbreedte:43cm Geadviseerdecombisystemsteel:130of150cm.

1/5/260

Vloertrekker kunststof MM

kunststofmontuurwitmetsteelverbindingø24mmen waterrand.zwartschuimrubberlengte25mm

BE6135	Vloertrekkerkunststof35cmzwartrubberMM	1/10/-
BE6145	Vloertrekkerkunststof45cmzwartrubberMM	1/10/-
BE6155	Vloertrekkerkunststof55cmzwartrubberMM	1/10/-

Vloertrekker metaal waterrand +stokhouder MM

gegalvaniseerdmetalenframemetwaterranden versterktestokhouder.zwartschuimrubberuitlengte28 mm

BE6348	Vloertrekkermetaal45cmwaterrand+stokhouderMM	1/10/-
BE6356	Vloertrekkermetaal55cmwaterrand+stokhouderMM	1/10/-
BE6375	Vloertrekkermetaal75cmwaterrand+stokhouderMM	1/10/-
BE63100	Vloertrekkermetaal100cmwaterrand+stokhouderMM	1/10/-

Vloertrekker metaal zwarte rubber MM

gegalvaniseerdmetalenframe.zwartschuimrubber uitlengte25mm

BE6335	Vloertrekkermetaal35cmzwarterubberMM	1/10/-
BE6345	Vloertrekkermetaal45cmzwarterubberMM	1/10/-
BE6355	Vloertrekkermetaal55cmzwarterubberMM	1/10/-

BE6386

Vloertrekker industrieel 55cm MM

gegalvaniseerdmetalenframe.massiefrubberzwart8 mmdik

1/10/-

Cleansystem raamwasborstel met trekker Gardena

MetwaterdoorvoerviaOriginalGARDENASystemaan-sluiting.Raamwasborstelentrekkerinéén.Als handgereedschapofmetsteeltegebruiken. Hoogwaardige,metklittenbandafneembare microvezeldoekjevoorintensievereinigingswerking.Het doekjekanop60°indewasmachineworden gewassen.Flexibelensoepelingebruikdoor 360°-draaischarnier. Metvastzetmogelijkheidomderamencomfortabel,streeplooschoontemaken. Hoogwaardige,slijtvasterubberenstrip.TecombinerenmetalleOriginalGARDENA Cleansystemwaterstelen.Voorgrondigeeneffectievereinigingvanglazenoppervlakken. Werkbreedte:31resp.10cm.

G5564	CleansystemraamwasborstelmettrekkerGardena	1/2/108
G5565	CleansystemreinigingsdoekjeGardena	1/4/360

Raamtrekker kunststof -MM-

kunststofhandvat.aluminiumprofielmetzwartrubber strip

BE22518	Raamtrekkerkunststof25cm-MM-	1/25/-
BE23518	Raamtrekkerkunststof35cm-MM-	1/25/-

Borstels / Schrobbers

BE712

Werkborstel FSC 19,5cm cocos MM

zachtekokosnatuurvezels.handigehandborstelvoor hetverwijderenvandroogvuilopkleinevoorwerpen

1/48/-

BE713

Werkborstel FSC 19,5cm fiber MM

middelhardenatuurvezels.handigehandborstelvoor hetverwijderenvandroogennatvuilopkleine voorwerpenmetwarmwater.

1/48/-

BE714

Werkborstel FSC 19,5cm union mengsel MM

hardmengselvannatuurvezels.handigehandborstel voorhetverwijderenvandroogennatvuilopkleine voorwerpenmetwarmwater.

1/48/-

Staaldraadborstel
houtenhandborstelmetrijenstaaldraadjesvoorhet ontroestenenschoonborstelenvandiversematerialen.

802	Staaldraadborstel2-rijig	1/5/-
803	Staaldraadborstel3-rijig	1/5/-
804	Staaldraadborstel4-rijig	1/5/-
805	Staaldraadborstel5-rijig	1/5/-

BE2956
Tonborstel FSC 20cm gemoeti(arenga) MM
hardezeerslijtvastenatuurvezel.specialeborstelvoor hetreinigenvanemmers,vatenenkuipenmetwarm water

1/25/-

BE2957
Tonborstel FSC 20cm union MM
hardmengselvannatuurvezels.specialeborstelvoor hetreinigenvanemmers,vatenenkuipenmetwarm water

1/25/-

BE276
Luiwagen FSC 22cm fiber anker/ baard MM
middelhardenatuurvezelsmetextralangeuiteinden. voorhetschrobbenvanoppervlakkenzoalsdekkenvan boten.

1/25/-

BE212
Luiwagen FSC 23.5cm hout fiber MM
fsc.middelhardenatuurvezels.ideaalvoorhet schrobbenmetheetwater.

1/20/-

BE213
Luiwagen FSC 23.5cm hout union mengsel MM
fsc.hardmengselvannatuurvezels.ideaalvoorhet schrobbenmetheetwater

1/20/-

BE817
Staaldraadluiwagen 22cm MM
oliegehardestaaldraadø0,35mmhaarlengte35mm

1/10/-

5267
Witluiwagen varkenshaar, steel hout 15cm
chineesvarkenshaar

1/36/-

BE161
Afwasborstel hout, vulling fiber MM
houtenborstel,kopø40/65mm,fibervulling

1/50/-

BE140
Afwasborstel plastic rond PPn vulling
Rondeeenvoudigeafwasborstelvoorhetdagelijkse afwaswerk,assortikleuren

1/50/-

G5580
Cleansystem autowasset Gardena
Aantrekkelijkecompleteautoreinigingsset Directklaarvoorgebruik.Metwaterdoorvoervia OriginalGARDENASystemaansluiting.Bijzonder geschiktvoorbehoedzameeneffectievereinigingvan auto'senkwetsbareoppervlakken.

Inhoud:
1xG5570wasborstel
1xG5552watersteel90cm
1xG1680shampoo

1/4/36

G5568
Cleansystem schrobber Comfort Gardena
MetwaterdoorvoerviaOriginalGARDENASystemaan-sluiting.Verschillendeborstellengtes:Voorintensieve reinigingswerking,vooralbijoneffenondergrond, voegenenkuilen.Metspecialevlakkewaterstraalen schrapervoorhetlosmakenvanhardnekkigvuil.Te gebruikenmetalleOriginalGARDENACleansystem waterstelen.Voorgrondigereinigingvanharde ondergrond(bijv.terras,voetpad,opritvangarageetc.). Werkbreedte:27cm.

1/2/120

G5566
Cleansysteem schrobber met vloer-wisser Gardena

MetwaterdoorvoerviaOriginalGARDENASystemaan-sluiting.Schrobberenvloerwisserinéén.Extragrote werkbreedte.Metspecialevlakkewaterstraalvoorhet losmakenvanhardnekkigvuil.Vloerwissermetslijtvaste dubbelestripvanschuimrubber.Tegebruikenmetalle OriginalGARDENACleansystemwaterstelen.Voor grondigereinigingvanhardeondergrondevenalshet opruimenvanrestwater(bijv.opterras,garagevloeretc.). Werkbreedte:43cm.

1/2/104

G5586
Cleansystem schrobberset Gardena

Aantrekkelijkecompleteschrobber-set Directklaarvoorgebruik.MetwaterdoorvoerviaOriginal GARDENASystemaansluiting.Bijzondergeschiktvoor effectieveengrondigereinigingvanhardeoppervlakken.

Inhoud:
1xG5568comfort-schrobber
1xG5550watersteel150cm
1xG1680shampoo

1/4/80

G5570
Cleansystem wasborstel Gardena

MetwaterdoorvoerviaOriginalGARDENASystemaanslui-ting.Hoogwaardigeborstelvangemengdpaardenhaar. Rondomdraaibaarinstappenvan30°.Ommoeitelooste werkenenidealeaanpassingaanhetschoontemaken oppervlak.TegebruikenmetalleOriginalGARDENA Cleansystemwaterstelen.Vooreffectievereinigingvan kwetsbareoppervlakken(bijv.auto,caravanetc.). Werkbreedte:27resp.13cm.

1/2/120

Cleansystem watersteel Gardena

GARDENACleansystemwaterstelen Optimaalinzetbaarvoorelkeschoonmaakklusdoorcombi-natievanverschillendestelenenaansluitgereedschappen. Destelenzijnlichtenstabielvanhoogwaardigaluminium, metkunststofommantelingvoorcomfortabelgebruik: ditvoorkomtkrassen,slipvastenkoude-isolerend. AlleGARDENAwaterstelenmetbreukvastehoudervoor gebruikmethelderwateren/ofmettoevoegingvan schoonmaakmiddel(G1680).Waterafgifteenwaterdruk kunnenmetdeafsluitbare,traploosverstelbarehandgreep wordengeregeldenafgesloten. Doordeverbindingstechniekmetdraaisluitingkunnenalle OriginalCleansystem aansluitgereedschappenopeensteelwordenaangeslotendoordezeeroptesteken.

Detelescoop-watersteelisinstappenuitschuifbaar van155-260cm

Dewatersteel-verlengstukvan53cmmetzwenkarmisverstelbaar(naarbeidekanten tot45°)voorhetschoonmakenvanniet-zichtbareenmoeilijkbereikbareplaatsen(bijv. hetdakvaneencamper,caravanofserre)

G5556	Cleansystemwatersteelverlengstuk53cmGardena	1/2/144
G5552	Cleansystemwatersteel90cmGardena	1/2/72
G5550	Cleansystemwatersteel150cmGardena	1/2/80
G5554	Cleansystemtelescoopwatersteel155-260cmGardena	1/2/80

G5562
Cleansystem zwenkschrobber Gardena

MetwaterdoorvoerviaOriginalGARDENASystemaanslui-ting.Flexibelensoepelingebruikdoor360°-draaischar-nier.Praktischedriehoeksvorm:Voormoeitelozereiniging vanmoeilijktoegankelijkeplaatsen(vooralsmalleplaatsen eninhoeken).TegebruikenmetalleOriginalGARDENA Cleansystemwaterstelen.Voorgrondigereinigingvan hardeondergrond(bijv.terras,trapetc.). Werkbreedte:27resp.13cm.

1/2/120

G5560
Cleansystem zwenkwasborstel Gardena

MetwaterdoorvoerviaOriginalGARDENASystemaan-sluiting.Flexibelensoepelingebruikdoor360°-draai-scharnier.Praktischedriehoeksvorm:Voormoeiteloze reinigingvanmoeilijktoegankelijkeplaatsen(vooralin hoeken). TegebruikenmetalleOriginalGARDENACleansystem waterstelen.Vooreffectievereinigingvankwetsbare oppervlakken(bijv.zonwering,tuinkas,serreetc.).Werkbreedte:27resp.13cm.

1/2/120

G3650
Combisysteem gootreiniger Gardena

Voorhetgemakkelijkreinigenenleegmakenvandakgo-ten. Individueleinstellingvandewerkhoekdoortraploos verstelbarescharniernippel. Houderenschrapervanhoogwaardigkunststof. Borstelmetkwaliteitsbeharing. Aanbevolensteel:combisystemtelescoopstelenvoorhet werkentoteenhoogtevanca.5m.

1/5/170

V3046
Flessenwisser 45cm, Ø 50mm

1/50/-

ST14
Flessenwisser/ tuitenwisser 27cm, Ø16mm

1/25/-

G1680
Gardena shampoo

Vooreffectievereinigingvangevoeligeenharde oppervlakkenevenalsglazenopervlakken. Biologischafbreekbaar. Geschiktvoorwaterstelen(art.nr.5552,5550,5554).

1/10/2080

G5572
Handschrobber Gardena

Schrobbervoorhetmoeiteloosschoonmakenvan tuingereedschap,tuinmeubelsetc. MetwaterdoorvoerviaOriginalGARDENASystemaan-sluiting.Waterdoorvoercomfortabeltraploosregelbaar enafsluitbaar.Comfortabelmetéénhandtebedienen. Zachtekunststofrandvoorkomtkrassen. Platte,lichteborstelhouderomnauweplaatsen moeiteloosschoontemaken. BijmengingvanGARDENAshampoostaafjesmogelijk (art.nr.G98930)

1/3/144

G988

Handschrobber Gardena

Compacteschrobbervoorhetmoeitelooosschoonmaken vantuingereedschappen,vuilnisbakkenetc. MetwaterdoorvoerviaOriginalGARDENASystemaansluiting.Waterdoorvoertraploosregelbaaren afsluitbaar.
Elastische,platteborstelhoudervereenvoudigthet schoonmakenvannauweplaatsen.
BijmengingvanGARDENAshampoostaafjesmogelijk (art.nr.G98930)

1/5/405

G5574

Handwasborstel Gardena

Wasborstelvoorhetmoeiteloosschoonmakenvan tuinmeubelen,garagedeuren,glasoppervlakken,auto's etc.MetwaterdoorvoerviaOriginalGARDENA Systemaansluiting.Waterdoorvoercomfortabeltraploos regelbaarenafsluitbaar.Comfortabelmetéénhandte bedienen.
Zachtekunststofrandvoorkomtkrassen.
Platte,lichteborstelhouderomnauweplaatsen moeiteloosschoontemaken.
BijmengingvanGARDENAshampoostaafjesmogelijk (art.nr.G98930)

1/3/144

Handwasborstel Gardena

Compactewasborstelvoorhetmoeiteloosschoonmakenvantuinmeubelen,garagedeuren,glasoppervlakken, auto'setc.MetwaterdoorvoerviaOriginalGARDENA Systemaansluiting.Waterdoorvoertraploosregelbaaren afsluitbaar.
BijmengingvanGARDENAshampoostaafjesmogelijk (art.nr.G98930)

G984	HandwasborstelgrootGardena	1/3/240
G987	HandwasborstelkleinGardena	1/5/405

BE3408

Nagelborstel hout, vulling fiber MM

Houtennagelborstelmetfibervulling.
Metzachteenhardevezelvoorreinigingvanhandenen nagels.

1/100/-

BE3464

Nagelborstel kunststof/ nylon MM

100%kunststof.Hygiënisch.
Metzachteenhardevezelvoorreinigingvanhandenen nagels.

1/100/-

G98930

Shampoostaafjes Gardena

Vooreffectievereinigingvanlakenkunststofoppervlakken.
Biologischafbreekbaar.
10stuksinkunststofcassette.
Tegebruikeninhandwasborstels(art.nr.984,987, 5574)
enhandschrobbers(art.nr.988,5572).

1/10/1320

ST13

Tepelvoering borstel

3-deligespiralenborstelmethoutenhandvat.50cm.

1/30/-

BE1854

Toiletborstel kunststof ppn wit MM

1/20/-

1831U

Toiletborstel union

closetborstel.hardmengselvannatuurvezels.blank houttotalelengte39cm-borstelø90mm

1/25/-

BE1875

Toiletborstelgarnituur ppn wit met borstel MM

1/10/-

G1034

Wasset Gardena 1034

Voorhetmoeiteloosreinigenvanauto`s,tuinmeubelen, garagedeuren,glasoppervlakkenetc.

Desetbestaatuitdevolgendeonderdelen:
-handwasborstelstandaard(kleineuitvoering)987
-kraanstuk901
-slangstuk913
-slangstuk915
-tuinspuit941
-shampoostaafjedoosvan10stuks989

1/4/136

416010

Voetenveegborstel met hout 34x27cm

elbeschoenveger34x27cmzwart.
materiaal:nylon/kunststof.hoogte:ca.57mm.

1/10/-

80096
Voetenveger 4 borstels, verzinkt onderstel
30x30cmvoorzienvan4bezemsdiemakkelijkte vervangenzijn.(vervangbezemBE98)

1/-/30

43108
Hygiene afwasborstel polyamide
witterug,blauwevulling

1/10/-

2050601
Hygiene Aluminium steel, totale lengte 140cm
kleurblauw,steelvoordubbelvastmakenvandeeclair brushgereedschappen

1/25/-

2047601
Hygiene handborstel, polyester steel, 25cm
witterug,blauwevulling,goeduitkookbaar(140°c), steriliseerbaar

1/8/-

2015601
Hygiene luiwagen 30cm
hygieneluiwagenvanpolyesterpbt,breedte30cm, witterug,blauwevulling,goeduitkookbaar(140°), steriliseerbaar

1/10/-

2004901
Hygiene straatbezem 30cm
hygienestraatbezemvanpolyesterpbt,breedte30cm witterug,blauwevulling,goeduitkookbaar(140°), steriliseerbaar

1/10/-

2005201
Hygiene straatbezem 40cm
hygienestraatbezemvanpolyesterpbt,breedte40cm, witterug,blauwevulling,goeduitkookbaar(140°), steriliseerbaar

1/6/-

2047101
Hygiene tankborstel 22cm
polyesterpbt,witterug,blauwevulling,goed uitkookbaar(140°),steriliseerbaar

1/6/-

2041001
Hygiene was-/ tonborstel 20cm
hygienewasborstel/tonborstelvanpolyesterpbt, breedte20cm,witterug,blauwevulling,goed uitkookbaar(140°),steriliseerbaar

1/10/-

Schildersbenodigdheden

Wegwerpkwast
ookwelpatentkwastgenoemd.rondmodel
- geschikt voor watergedragen verven
- acryl
- wit varkenshaar
- kunststof bus en steel
- maat: 8-10-12-14-16-18-20

WEG08	Wegwerpkwastno.8	1/12/144
WEG10	Wegwerpkwastno.10	1/12/144
WEG12	Wegwerpkwastno.12	1/12/144
WEG14	Wegwerpkwastno.14	1/12/144
WEG16	Wegwerpkwastno.16	1/12/144
WEG18	Wegwerpkwastno.18	1/12/144
WEG20	Wegwerpkwastno.20	1/12/144

Patentkwast varkenshaar
Patentpuntkwast.
- zwart haar
- maat 6 t/m 20

61006	Patentkwastvarkenshaarno.6	1/12/-
61008	Patentkwastvarkenshaarno.8	1/12/-
61010	Patentkwastvarkenshaarno.10	1/12/-
61012	Patentkwastvarkenshaarno.12	1/12/-
61014	Patentkwastvarkenshaarno.14	1/12/-
61016	Patentkwastvarkenshaarno.16	1/12/-
61018	Patentkwastvarkenshaarno.18	1/12/-
61020	Patentkwastvarkenshaarno.20	1/12/-

Kromkwast/ bokkenpoot
- wit varkenshaar
- houten steel
- maat: 30 - 40 - 50

84930	Kromkwast/bokkenpootno.30	1/6/36
84940	Kromkwast/bokkenpootno.40	1/6/36
84950	Kromkwast/bokkenpootno.50	1/6/36

Verniskwasten
zwartvarkenshaar,gelaktesteel,vernikkeldering

27810	Verniskwast-25mm	1/12/-
27815	Verniskwast-35mm	1/12/-
27820	Verniskwast-50mm	1/12/-
27825	Verniskwast-63mm	1/12/-
27840	Verniskwast-76.2mm	1/12/-

Witborstel

44118	Witborstelvarkenshaar,knst,70x30x50mm	1/12/-
44119	Witborstelvarkenshaar,knst,100x30x50mm	1/12/-
44120	Witborstelvarkenshaar,knst,120x30x50mm	1/6/-

Teerkopsteel met druif

TK150	Teerkopsteel150cmmetdruif	1/-/-
TK60	Teerkopsteel60cmmetdruif	1/-/-

Verfbakje

V9205	Verfbakje12x20cm	1/-/-
V9211	Verfbakje16x29cm	1/-/-
V9218	Verfbakje28.5x32cm	1/-/-

Verfrol moltopreen (à 2 st.)

55050	Verfrolmoltopreen5cm(à2st.)	1/-/-
55111	Verfrolmoltopreen10cm(à2st.)	1/-/-
55161	Verfrolmolotpreen15cm(à2st.)	1/-/-

Verfrolbeugel

9901	Verfrolbeugel19cm(voor5cmrol)	1/50/-
9902	Verfrolbeugel29cm(voor10-16cmrol)	1/50/-

Master flint schuurpapier droog
Voordroogschuren.Schuurmiddelflint,gebondenop papierendrager.
universeelproductvoordehoutverwerkendeindustrie.
ookgeschiktvoorhetbewerkenvanpleisterwerk, verf-enlaklagen.
verpakking:100vel
afmeting:23x28cm

23280	Masterflintschuurpapierdroogk150(0)á100vel	1/10/-
23281	Masterflintschuurpapierdroogk120(1)á100vel	1/10/-
23282	Masterflintschuurpapierdroogk100(2)á100vel	1/10/-
23283	Masterflintschuurpapierdroogk80(3)á100vel	1/10/-
23284	Masterflintschuurpapierdroogk60(4)á100vel	1/10/-
23285	Masterflintschuurpapierdroogk50(5)á100vel	1/10/-
23286	Masterflintschuurpapierdroogk40(6)á100vel	1/10/-

Master schuurpapier droog á 5 vel
Schuurpapierinvellen.Voordroogschuren.
Korrelkwarts.Voorhetschurenvanonbehandeldhout enhetverwijderenvanoudeverf-enlaklagen.
23x28cm

781990	MasterschuurpapierdroogFijn(150)á5vel	1/10/-
781991	MasterschuurpapierdroogMiddel(100)á5vel	1/10/-
781992	MasterschuurpapierdroogGrof(60)á5vel	1/10/-
782019	MasterschuurpapierdroogAssorti(60-100-150)á40vel	1/10/-

Schuurlinnen VSM 50mm x 50m
dichtgewevenkatoenweefselmetgelijkmatig gestrooid,kunstharsgebondennormaalkorund(A).Zeer goedehechtingvandekorrels,hoogschuurvermogen, hogestandtijd.Lengte50m,verpakkingmet geïntegreerdafscheurmes.TypeVSMKK114F:weefsel bruin,voorextreemhogebelasting.Ditkwaliteitsweef-selisbijzondersoepel,bestandtegenolieenpetroleum enkanindelengterichtingkaarsrechtworden gescheurd,zonderterafelen.
Geschiktvoorhandgebruikbijhetbewerkenvan metalenmaarookgoedgeschiktvooralleanderematerialen.Ooktegebruikenbijhet reinigenenpolijstenvangietwerkstukken,loodgieterswerkzaamhedenengaragewerk-zaamheden.

5120	Schuurlinnen5cm50m.no.120	1/-/-
5180	Schuurlinnen5cm50m.no.180	1/-/-
580	Schuurlinnen5cm50m.no.80	1/-/-

Plamuurmes

3280505	Plamuurmes50mm	1/12/48
328080	Plamuurmes80mm	1/12/48
328100	Plamuurmes100mm	1/12/48

3970

Verfkrabber, driehoekschraper 24cm

Geschiktvoorhetafkrabbenvan(oude)verfoflaklagen.

1/12/48

Afplakband

1950	Afplakband19mm,50m	1/48/-
2550	Afplakband25mm,50m	1/36/-
3050	Afplakband30mm,50m	1/32/-
3850	Afplakband38mm,50m	1/24/-
5050	Afplakband50mm,50m	1/24/-

afrastering

3

tabblad3.indd 1 14-09-15 09:24

Schrikdraadapparaten

AKO Cavallo N lichtnetapparaat, 230V

- De Cavallo-apparatenlijn van AKO is speciaal ontwikkeld voor paardenhouders
- De apparaten zijn vooral geschikt voor paddocks en kleinere rantsoenweiden met geringe begroeiing
- Deze lijn onderscheidt zich door het sterke design en de eenvoudige hantering
- De apparaten worden uitsluitend in Duitsland geproduceerd

CAVALLO N1001:
• effectief lichtnetapparaat voor korte afrasteringen en weinig begroeiing
• bijzonder geschikt voor kleine paardenweiden en paddocks
• eenvoudig te hanteren
• aan/uit-indicatielampje
• opgenomen vermogen 5,0 watt/uur

Technische informatie:
- max.spanning: 10.900 V
- spanning bij 500 ohm: 4.500 V
- laadenergie: 1.60 Joule
- max. impulsenergie: 1.10 Joule
- verbruik: 5,0 Watt
- theoretische afrasteringslengte: 35 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 15 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 5 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 2 km
- max. aantal netten: 3
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 1

CAVALLO N2002:
• allround lichtnetapparaat voor sterke schokken
• te gebruiken bij lichte tot middelmatige begroeiing
• universeel te gebruiken voor standaardafrasteringen
• optische controle voor afrasteringsspanning en aparte optische aardingcontrole (storingen worden altijd aangegeven met een rood knipperlicht)
• aansturing met microprocessor
• opgenomen vermogen 5,0 watt/uur

Technische informatie:
- max.spanning: 12.000 V
- spanning bij 500 ohm: 5.600 V
- laadenergie: 2.80 Joule
- max. impulsenergie: 2.00 Joule
- verbruik: 5,0 Watt
- theoretische afrasteringslengte: 70 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 20 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 5.5 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 2.2 km
- max. aantal netten: 6
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 2

372701	AKO Cavallo N 1001 lichtnetapparaat, 230V	1 / - / -
372702	AKO Cavallo N 2002 lichtnetapparaat, 230V	1 / - / -

372080
AKO Compact Power N 700 lichtnet-apparaat, 230V

• Zeer handzaam 230 V schrikdraadapparaat
• Speciaal voor kleinere tot middellange afrastering met weinig begroeiing
• Met functie controle lampje
• Opgenomen vermogen 5,0 W

Technische gegevens:
- max.spanning: 10.000 V
- spanning bij 500 ohm: 4.000 V
- laadenergie: 1.00 Joule
- max. impulsenergie: 0.55 Joule
- theoretische afrasteringslengte: 20 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 5 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 1 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 0,5 km

1/-/-

AKO Power N lichtnetapparaat, 230V

- Geproduceerd op basis van de actuele Europese veiligheidsnorm EN60335
- Aansturing met microprocessor

POWER N1200:
• effectief 230 volt-lichtnetapparaat
• voor korte afrasteringen en weinig begroeiing
• bijzonder geschikt voor kleine paardenweiden en paddocks
• aan/uit-indicatielampje

Technische gegevens:
- max.spanning: 12.500 V
- spanning bij 500 ohm: 3.400 V
- laadenergie: 1.70 Joule
- max. impulsenergie: 1.20 Joule
- verbruik: 5,0 Watt
- theoretische afrasteringslengte: 40 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 10 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 2 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 1 km
- max. aantal netten: 3
- aantal aanbevolen aardstaven: 1

POWER N3500:
• 230 volt-lichtnetapparaat voor universeel gebruik en zeer sterke schokken
• te gebruiken bij lichte tot middelmatige begroeiing
• universeel te gebruiken voor standaardafrasteringen
• ideaal voor paarden, koeien, schapen, geiten, kippen
• gecombineerde optische schrikdraadspannings- en aardingscontrole met ledlampje (storingen worden aangegeven met een rood knipperlicht)

Technische gegevens:
- max.spanning 11.500 V
- spanning bij 500 ohm: 5.700 V
- laadenergie: 5.50 Joule
- max. impulsenergie: 3.50 Joule
- verbruik: 7,0 Watt
- theoretische afrasteringslengte: 90 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 20 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 6 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 2.5 km
- max. aantal netten: 9
- aantal aanbevolen aardstaven: 2

POWER N4800:
• 230 volt-lichtnetapparaat voor uiterst sterke schokken
• geschikt voor gemiddelde tot sterke begroeiing
• allroundapparaat voor moeilijkere omstandigheden – ideaal voor paarden, runderen, schapen, geiten en wildafweer
• gecombineerde optische schrikdraadspannings- en aardingscontrole met ledlampje (storingen worden aangegeven met een rood knipperlicht)

Technische gegevens:
- max.spanning: 11.000 V
- spanning bij 500 ohm: 7.200 V
- laadenergie: 6.70 Joule
- max. impulsenergie: 4.80 Joule
- verbruik: 7,0 Watt
- theoretische afrasteringslengte: 130 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 30 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 8 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 4 km
- max. aantal netten: 12
- aantal aanbevolen aardstaven: 3

372841	AKO Power N 1200 lichtnetapparaat, 230V	1 / - / -
372843	AKO Power N 3500 lichtnetapparaat, 230V	1 / - / -
372845	AKO Power N 4800 lichtnetapparaat, 230V	1 / - / -

AKO Power Profi N lichtnetapparaat, 230V

- Geproduceerd op basis van de actuele Europese veiligheidsnorm EN60335
- Voorzien van twee afrasteringsuitgangen (sterk/zwak)
- Aansturing met microprocessor

POWER PROFI N5000:
• 230 volt-lichtnetapparaat voor zeer sterke schokken
• geschikt voor gemiddelde tot sterke begroeiing
• allround apparaat voor paarden, runderen, schapen, geiten, en wildafweer
• optische controle voor afrasteringsspanning en aparte optische aardingcontrole (storingen worden altijd aangegeven met een rood knipperlicht)
• opgenomen vermogen: 7.0 watt

Technische gegevens:
- max.spanning: 10.000 V
- spanning bij 500 ohm: 7.500 V
- laadenergie: 7.00 Joule
- max. impulsenergie: 4.80 Joule
- theoretische afrasteringslengte: 140 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 45 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 8 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 4,5 km
- max. aantal netten: 15
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2

POWER PROFI Ni7000:
• 230 volt-lichtnetapparaat voor extreem sterke schokken
• uitgerust met de AKOtronic-impulstechniek - aanmerkelijk veiliger, energiezuiniger en houdt bij sterke begroeiing het vee beter binnen door de extreem hoge schrikdraadspanning
• voor lange afrasteringen met sterke begroeiing
• gedimensioneerd voor sterke diersoorten zoals runderen, schapen, paarden en de afweer van wilde zwijnen
• drie knipperende ledlampjes voor uitgangs- en aardspanning en energieverbruik
• vertraagde aanpassing van de schoksterkte verhoogt de veiligheid voor mens en dier bij aanraking van de afrastering
• alarmfunctie bewaakt permanent de afrastering, laat bij langdurige aanraking het alarm afgaan en vertraagt de impulsfrequentie
• sterk gereduceerd stroomverbruik bij normaal bedrijf
• opgenomen vermogen: 9.0 watt

Technische gegevens:
- max.spanning: 9.300 V
- spanning bij 500 ohm: 6.400 V
- laadenergie: 10.00 Joule
- max. impulsenergie: 7.00 Joule
- theoretische afrasteringslengte: 230 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 70 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 15 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 7,5 km
- max. aantal netten: 20
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 4
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2

372805	AKO Power Profi N 5000 lichtnetapparaat, 230V	1 / - / -
372807	AKO Power Profi Ni 7000 lichtnetapparaat, 230V	1 / - / -

AKO Power Profi NDi Digital lichtnetapparaat, 230V

- Geproduceerd op basis van de actuele Europese veiligheidsnorm EN60335
- Vertraagde aanpassing van de schoksterkte verhoogt de veiligheid voor mens en dier bij aanraking van de afrastering
- Alarmfunctie bewaakt permanent de afrastering, laat bij langdurige aanraking het alarm afgaan en vertraagt de impulsfrequentie
- Sterk gereduceerd energieverbruik bij normaal gebruik = ecologisch en draagt bij tot de klimaatbescherming
- Vergeleken met traditionele gereedschappen biedt de impulstechniek van AKOtronic duidelijk meer veiligheid, energiebesparing en een hogere mate van veiligheid bij sterke begroeiing door extreem hoge schrikdraadspanning
- Twee digitale, verlichte uitlezingen voor uitgang- en aardspanning en extra tweekleurige knipperende ledlampjes
- Met twee schrikdraaduitgangen (sterk/zwak)
- Aansturing met microprocessor

POWER PROFI NDI 6500:
• zeer sterk lichtnetapparaat met intelligente vermogensregeling
=> AKOtronic-impulstechniek
• gedimensioneerd voor robuuste diersoorten zoals runderen, schapen, paarden en voor wildafweer; voor lange omheiningen met sterke begroeiing
• opgenomen vermogen 7,0 W

Technische gegevens:
- max.spanning: 9.700 V
- spanning bij 500 ohm: 6.200 V
- laadenergie: 8.20 Joule
- max. impulsenergie: 6.5 Joule
- theoretische afrasteringslengte: 180 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 60 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 12 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 6 km
- max. aantal netten: 20
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2

POWER PROFI NDI 10000:
• extreem sterk lichtnetapparaat met intelligente vermogensregeling
=> AKOtronic-impulstechniek
• gedimensioneerd voor robuuste diersoorten zoals runderen, schapen, paarden en voor wildafweer; voor zeer lange omheiningen met sterke begroeiing
• extra informatie op het derde, verlichte display: over het huidige stroom verbruik
• opgenomen vermogen 13,0 W

Technische gegevens:
- max.spanning: 11.600 V
- spanning bij 500 ohm: 8.200 V
- laadenergie: 14.00 Joule
- max. impulsenergie: 10.0 Joule
- theoretische afrasteringslengte: 300 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 80 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 18 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 9 km
- max. aantal netten: 25
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 4
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2

POWER PROFI NDI 15000:
• ultrasterk lichtnetapparaat met intelligente vermogensregeling, dat de maximaal toelaatbare grenswaarden volledig benut
=> AKOtronic-impulstechniek
• krachtigste AKO-lichtnetapparaat voor extreem lange afrasteringen, sterke begroeiing en zeer sterke diersoorten
- voor zeer lange afrasteringen met zware begroeiing
• extra informatie op het derde, verlichte display: over het huidige stroom verbruik
• opgenomen vermogen 18,0 W

Technische gegevens:
- max.spanning: 11.700 V
- spanning bij 500 ohm: 8.800 V
- laadenergie: 20.00 Joule
- max. impulsenergie: 14.50 Joule
- theoretische afrasteringslengte: 350 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 100 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 22 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 12 km
- max. aantal netten: 30
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 5
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 3

372806	AKO Power Profi NDi 6500 Digital lichtnetapparaat, 230V	1 / - / -
372810	AKO Power Profi NDI 10000 Digital lichtnetapparaat, 230V	1 / - / -
372815	AKO Power Profi NDI 15000 Digital lichtnetapparaat, 230V	1 / - / -

350728

AKOtronic S7K koetrainer, 230V

• De koetrainer voor gebruik in de stal
• Optische spanningscontrole
(led knippert groen bij elke impuls)
• Met uitschakelautomatiek (het apparaat schakelt automatisch uit na 5 korte impulsen - led knippert dan rood)
• Met tijdschakeling (apparaat geeft gedurende 2 uur impulsen af, daarna volgt een pauze van 5 uur)

Technische gegevens:
- max.spanning: 5.000 V
- spanning bij 500 ohm: 1.340 V
- laadenergie: 0.12 Joule
- max. impulsenergie: 0.09 Joule
- verbruik: 2 Watt

1/-/-

372721

AKO Cavallo X 1 combi schrikdraad-apparaat, 230V/12V

- De Cavallo-apparatenlijn van AKO is speciaal ontwikkeld voor paardenhouders.
- De apparaten zijn vooral geschikt voor paddocks en kleinere rantsoenweiden met geringe begroeiing.
- Deze lijn onderscheidt zich door het sterke design en de eenvoudige hantering.
- De apparaten worden uitsluitend in Duitsland geproduceerd.

Bestaat uit:
- Weideafrasteringsapparaat
- 12V-aansluitkabel
- 230V-netadapter
- EXCLUSIEF 12V-batterij!

• DUO-apparaat voor korte afrasteringssystemen en weinig begroeiing
• met aan/uit-indicator
• met batterij-indicator

Technische gegevens:
- max.spanning: 10.000 V
- spanning bij 500 ohm: 4.200 V
- laadenergie: 1.10 Joule
- max. impulsenergie: 0.70 Joule
- verbruik: 53-80 mA
- theoretische afrasteringslengte: 25 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 10 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 4 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 1.5 km
- max. aantal netten: 2
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 1

1/-/-

AKO Duo Power X combi schrik-draadapparaat, 230V/12V

- Combi schrikdraadapparaten 2 in 1
- Nieuwste apparaattechnologie
- Geoptimaliseerd energieverbruik dankzij energiezuinige schakeling
- Diepontlaadbescherming bij 12 V-voeding
- Aansturing met microprocessor
- 230 V-netadapter en 12 V-aansluitkabel inbegrepen bij levering

Bestaat uit:
- Weideafrasteringsapparaat
- 12V-aansluitkabel met RVS klemmen
- 230V AC-adapter
- Aansluitkabel voor aarde en afrastering
- Geen 12V-batterij!

DUO POWER X1000:
• 12 V / 230 V DUO-apparaat met effectief uitgangsvermogen
• voor korte afrasteringssystemen zonder begroeiing
• aan/uit-indicatie
• met batterij-indicator

Technische gegevens:
- max.spanning: 12.000 V
- spanning bij 500 ohm: 4.100 V
- laadenergie: 1.60 Joule
- max. impulsenergie: 1.00 Joule
- verbruik: 40-115 mA
- theoretische afrasteringslengte: 35 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 10 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 1,5 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 0,8 km
- max. aantal netten: 3
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 1

DUO POWER X2500:
• 12 V / 230 V DUO-apparaat met hoog uitgangsvermogen
• voor normale afrasteringssystemen met weinig begroeiing
• aan-/uit schakelaar
• indicatielampje voor draadspanning
• apart indicatielampje voor batterij
• INCL. SCHRIKDRAADTESTER GRATIS (nr. 441222)

Technische gegevens:
- max.spanning: 11.000 V
- spanning bij 500 ohm: 4.200 V
- laadenergie: 3.20 Joule
- max. impulsenergie: 2.00 Joule
- verbruik: 29-210 mA
- theoretische afrasteringslengte: 57 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 18 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 4 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 1.7 km
- max. aantal netten: 6
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 2

DUO POWER X4000:
• 12 V / 230 V DUO-apparaat met zeer hoog uitgangsvermogen
• voor langere afrasteringssystemen, ook met begroeiing
• aan-/uit schakelaar
• indicatielampje voor draadspanning
• apart indicatielampje voor batterij
• ideaal voor sterke dieren en afweer van wilde zwijnen

Technische gegevens:
- max.spanning 11.400 V
- spanning bij 500 ohm: 5.500 V
- laadenergie: 4.50 Joule
- max. impulsenergie: 3.00 Joule
- verbruik: 42-300 mA
- theoretische afrasteringslengte: 75 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 30 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 10 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 4 km
- max. aantal netten: 12
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3

372125	AKO Duo Power X 1000 combi schrikdraadapparaat, 230V/12V	1 / - / -
372123	AKO Duo Power X 2500 combi schrikdraadapparaat, 230V/12V	1 / - / -
372131	AKO Duo Power X 4000 combi schrikdraadapparaat, 230V/12V	1 / - / -

372121

AKO Mobil Power A 1200 accuapparaat, 12V

• universeel apparaat met 12 V-accuvoeding voor mobiel gebruik en sterke schokken
• met 12 V-diepontlaadbescherming
• optioneel is ook voeding met droge alkalische 9 V-batterij of 230 V-netadapter (371012) mogelijk
• twee aparte leds voor afrasteringsspanning- en batterijcontrole
• met de handregelaar (1 ... 10) kunt u de schoksterkte traploos instellen – daardoor is het energieverbruik op een efficiënte wijze regelbaar en aan te passen aan de staat van de afrastering
• aansturing met microprocessor - energiezuinige schakeling
• aansluiting op zonne-energie mogelijk
(aanbevolen zonnepaneel 375156 15W)

Technische gegevens 12 V / 9 V:
- max.spanning: 10.700 V - 8.500 V
- spanning bij 500 ohm: 4.400 V - 3.400 V
- laadenergie: 2.10 - 0.70 Joule
- max. impulsenergie: 1.40 - 0.48 Joule
- verbruik: 15-150 mA - 15-65 mA
- theoretische afrasteringslengte: 40 km - 12 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 10 km - 5 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 5 km - 3 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 1.5 km - 0.5 km
- max. aantal netten: 4 - 0
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 2 - 1
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 1 - 0

1/-/-

AKO Mobil Power AD accuapparaat, 12V

Een generatie apparaten met niet te overtreffen voordelen: voeding uit 12 V-accu, droge 9 V-batterij, elke variant ook met zonnepaneel mogelijk, optioneel ook geschikt voor 230 V-aansluiting en met ingebouwde 12 V-batterijhouder.
Geproduceerd conform de nieuwe Europese veiligheidsnorm EN60335.

OPTIONEEL MET GPS!:
Met de GPS Detektiv van AKO is een continue mobiele lokalisatie met een oproep mogelijk. Ook kan het 12 Volt schrikdraadapparaat via sms worden in- en uitgeschakeld. De statusmelding van het schrikdraadapparaat kan per sms ontvangen worden en geeft informatie over:
• de coördinaten van de locatie
• het identificatienummer van het apparaat
• de snelheid tussen de laatste twee metingen
• de actuele spanning van de bufferaccu van de GPS-module
• en de actuele spanning van de 12 Volt-hoofdstroombron

Via een smartphone met mobiel internet is het mogelijk op de coördinaten te klikken en het apparaat te volgen via Google Maps. Met de mobiele schakelfunctie SMS ON/OFF" kan het apparaat worden uitgeschakeld en weer aan voor bijvoorbeeld een reparatie aan de afrastering.

Alarmmeldingen worden automatisch per sms doorgegeven als:
• het apparaat bij geactiveerde diefstalbeveiliging" (shift-functie) buiten een straal van ca. 300 m. wordt bewogen
• de spanning van de 12 V-hoofdstroombron onder de 11,8 Volt valt
• de spanning van de interne bufferaccu onder de 3,7 Volt valt

Als het apparaat wordt losgekoppeld van de 12 V-hoofdstroombron wordt er een sms gestuurd.
Het apparaat wordt door de interne bufferaccu voor ongeveer 24 uur gevoed zodat deze nog gelokaliseerd kan worden. Daarna worden statusmeldingen verzonden als het apparaat op een 12 Volt-voeding is aangesloten

MOBIL POWER AD 2000 DIGITAAL:
• apparaat met 12 V-accuvoeding voor mobiel gebruik met krachtige schokken op lange afrasteringen met begroeiing en robuuste dieren
• met 12 V-diepontlaadbescherming
• digitaal display voor uitgangsspanning, standen en batterijspanning
• twee aparte leds voor afrasteringsspanning- en batterijcontrole
• met de handregelaar (1 ... 20) kan de schoksterkte traploos ingesteld worden – daardoor is het energieverbruik op een efficiënte wijze regelbaar en aan te passen aan de staat van de afrastering
• optioneel is ook voeding met droge alkalische 9 V-batterij of 230 V-netadapter (371012) mogelijk
• aansturing met microprocessor - energiezuinige schakeling
• ingebouwde laadstroomregelaar voor zonne-energie
• aansluiting op zonne-energie mogelijk
(aanbevolen zonnepaneel nr. 375256 25W)

Technische gegevens 12 V - 9 V:
- max.spanning: 10.500 V - 9.500 V
- spanning bij 500 ohm: 5.200 V - 3.900 V
- laadenergie: 3.00 - 0.75 Joule
- max. impulsenergie: 2.10 - 0.50 Joule
- verbruik: 17-220 mA - 17-65 mA
- theoretische afrasteringslengte: 55 km - 12 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 20 km - 5 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 8 km - 3 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 3 km - 0,5 km
- max. aantal netten: 6 - 0
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3 - 1
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2 - 1

MOBIL POWER AD 3000 DIGITAAL:
• apparaat met 12 V-accuvoeding voor mobiele, extreme toepassingen en krachtige schokken
• met 12 V-diepontlaadbescherming
• digitaal display voor uitgangsspanning, standen en batterijspanning
• twee aparte leds voor afrasteringsspanning- en batterijcontrole
• met de handregelaar (1 ... 20) kan de schoksterkte traploos ingesteld worden – daardoor is het energieverbruik op een efficiënte wijze regelbaar en aan te passen aan de staat van de afrastering
• optioneel is ook voeding met droge alkalische 9 V-batterij of 230 V-netadapter (371012) mogelijk
• aansturing met microprocessor - energiezuinige schakeling
• ingebouwde laadstroomregelaar voor zonne-energie
• aansluiting op zonne-energie mogelijk
(aanbevolen zonnepaneel nr. 375256 25W)

Technische gegevens 12 V - 9 V:
- max.spanning: 10.800 V - 9.800 V
- spanning bij 500 ohm: 6.000 V - 4.000 V
- laadenergie: 5.70 - 0.75 Joule
- max. impulsenergie: 3.00 - 0.50 Joule
- verbruik: 17-290 mA - 17-65 mA
- theoretische afrasteringslengte: 90 km - 12 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 30 km - 5 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 10 km - 3 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 4 km - 0.5 km
- max. aantal netten: 12 - 0
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3 - 1
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2 - 1

372201	AKO Mobil Power AD 2000 Digital accuapparaat, 12V	1 / - / -
372201-GPS	AKO Mobil Power AD 2000 Digital accuapparaat, 12V *met GPS*	1 / - / -
372291	AKO Mobil Power AD 3000 Digital accuapparaat, 12V	1 / - / -
372291-GPS	AKO Mobil Power AD 3000 Digital accuapparaat, 12V *met GPS*	1 / - / -

AKO Mobil Power AN accuapparaat, 12V

- Geproduceerd op basis van de nieuwe Europese veiligheidsnorm EN60335
- Gering energieverbruik door energiezuinige schakeling
- Met indicatie van de accuspanning
(led gaat rood knipperen, zodra de accu een restcapaciteit van ca. 40% heeft bereikt)
- Met 12 V-diepontlaadbescherming
- Met optische indicatie van de schrikdraadspanning
- Voorzien van aan/uit-schakelaar
- 12 V-poolklemmen gemaakt van extreem hoogwaardig roestvast staal
- Ondersteuning door zonne-energie mogelijk
(372311: aanbevolen zonnepaneel: 375256 25W)
(372550: aanbevolen zonnepaneel: 375401 45W)
- Kan ook met 230 V-netadapter (artikelnr. 371012) worden gebruikt
(niet bij levering inbegrepen)
- Weerbestendige en sterke behuizing

OPTIONEEL MET GPS!:
Met de GPS Detektiv van AKO is een continue mobiele lokalisatie met een oproep mogelijk. Ook kan het 12 Volt schrikdraadapparaat via sms worden in- en uitgeschakeld. De statusmelding van het schrikdraadapparaat kan per sms ontvangen worden en geeft informatie over:
• de coördinaten van de locatie
• het identificatienummer van het apparaat
• de snelheid tussen de laatste twee metingen
• de actuele spanning van de bufferaccu van de GPS-module
• en de actuele spanning van de 12 Volt-hoofdstroombron

Via een smartphone met mobiel internet is het mogelijk op de coördinaten te klikken en het apparaat te volgen via Google Maps. Met de mobiele schakelfunctie SMS ON/OFF" kan het apparaat worden uitgeschakeld en weer aan voor bijvoorbeeld een reparatie aan de afrastering.

Alarmmeldingen worden automatisch per sms doorgegeven als:
• het apparaat bij geactiveerde diefstalbeveiliging" (shift-functie) buiten een straal van ca. 300 m. wordt bewogen
• de spanning van de 12 V-hoofdstroombron onder de 11,8 Volt valt
• de spanning van de interne bufferaccu onder de 3,7 Volt valt

Als het apparaat wordt losgekoppeld van de 12 V-hoofdstroombron wordt er een sms gestuurd.
Het apparaat wordt door de interne bufferaccu voor ongeveer 24 uur gevoed zodat deze nog gelokaliseerd kan worden. Daarna worden statusmeldingen verzonden als het apparaat op een 12 Volt-voeding is aangesloten

MOBIL POWER AN3100:
• 12 V-accuapparaat voor mobiele, extreme toepassingen en schokken - ook voor afrasteringen met sterke begroeiing.
Hier kunnen ook 12 Volt accu's zonder problemen worden gebruikt.

Technische gegevens bij stand 2 / stand 1:
- max.spanning: 12.500 V - 8.000 V
- spanning bij 500 ohm: 5.600 V - 3.700 V
- laadenergie: 5.30 - 2.60 Joule
- max. impulsenergie: 3.50 - 1.70 Joule
- verbruik: 95-350 mA - 48-160 mA
- theoretische afrasteringslengte: 95 km - 40 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 33 km - 10 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 12 km - 3 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 4.5 km - 1.5 km
- max. aantal netten: 14 - 5
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3 - 2
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2 - 1

MOBIL POWER AN5500:
• ons sterkste 12 volt-accuapparaat voor de hoogste eisen, voor lange afrasteringen en/ of afrasteringen met sterke grasbegroeiing. Hier kunnen ook 12 volt accu's zonder problemen worden gebruikt.

Technische gegevens bij Stand 2 / Stand 1:
- max.spanning: 11.600 V - 7.600 V
- spanning bij 500 ohm: 5.800 V - 3.900 V
- laadenergie: 7.40 - 3.40 Joule
- max. impulsenergie: 4.80 - 2.25 Joule
- verbruik: 85-450 mA - 41-210 mA
- theoretische afrasteringslengte: 120 km - 60 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 40 km - 23 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 15 km - 9 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 6 km - 3.5 km
- max. aantal netten: 20 - 7
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3 - 3
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2 - 2

372311	AKO Mobil Power AN 3100 accuapparaat, 12V	1 / - / -
372311-GPS	AKO Mobil Power AN 3100 accuapparaat, 12V *met GPS*	1 / - / -
372550	AKO Mobil Power AN 5500 accuapparaat, 12V	1 / - / -
372550-GPS	AKO Mobil Power AN 5500 accuapparaat, 12V *met GPS*	1 / - / -

AKO Power A accuapparaat, 12V

De nieuwe Power A-apparaten vormen een uitbreiding van ons bestaande 12 Volt-assortiment van de Mobil Power AN-serie. Vergeleken met de AN-apparaten zijn de A-apparaten voordeliger en bieden eenvoudigere functies voor alle standaardafrasteringen met geringe begroeiing.

- Geproduceerd op basis van de actuele Europese veiligheidsnorm EN60335
- AAN/UIT schakelaar
- Gering energieverbruik door energiezuinige schakeling
- Met indicatie van de accuspanning (led gaat rood knipperen, zodra de accu een restcapaciteit van ca. 40% heeft bereikt)
- Met 12 V-diepontlaadbescherming
- Met aparte optische controle van de schrikdraadspanning
- 12 V-poolklemmen gemaakt van extreem hoogwaardig roestvast staal
- Weerbestendige en sterke behuizing

POWER A2000:
• effectief 12 Volt-schrikdraadapparaat voor mobiel gebruik
• ideaal voor paarden en runderen
• ondersteuning met zonne-energie mogelijk
(gevoelig zonnepaneel 15 W; 375151 voor directe aansluiting op de 12 V-batterij)

Technische gegevens:
- max.spanning: 11.000 V
- spanning bij 500 ohm: 4.200 V
- laadenergie: 3.20 Joule
- max. impulsenergie: 2.00 Joule
- verbruik: 57-210 mA
- theoretische afrasteringslengte: 57 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 18 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 4 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 1.7 km
- max. aantal netten: 6
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 2

POWER A3300:
• 12 Volt-schrikdraadapparaat voor mobiel gebruik met sterke schokken
• ook voor langere afrasteringen met normale begroeiing
• ideaal voor paarden, runderen, schapen en wildafweer
• ondersteuning met zonne-energie mogelijk
(gevoelig zonnepaneel 25 W; 375251 voor directe aansluiting op de 12 V-batterij)

Technische gegevens:
- max.spanning: 11.600 V
- spanning bij 500 ohm: 5.400 V
- laadenergie: 5.00 Joule
- max. impulsenergie: 3.30 Joule
- verbruik: 35-350 mA
- theoretische afrasteringslengte: 80 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 28 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 6 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 3 km
- max. aantal netten: 12
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3

372862	AKO Power A 2000 accuapparaat, 12V	1 / - / -
372864	AKO Power A 3300 accuapparaat, 12V	1 / - / -

AKO Savanne accuapparaat, 12V

- Geproduceerd op basis van de actuele Europese veiligheidsnorm EN60335
- Nieuwste apparaattechnologie, aangestuurd door microprocessor
- Apparaat incl. verzinkte metalen bak (binnenmaat 295x200x250mm, geschikt voor maximaal 85aH batterijen, niet bij levering inbegrepen 372751 en 372752)
- Geoptimaliseerd energieverbruik dankzij energiezuinige schakeling
- 12 V-diepontlaadbescherming
- Apart indicatielampje voor batterij
- Indicatielampje voor draadspanning
- Met AAN/UIT-schakelaar
- Gebruik op zonne-energie mogelijk (aanbevolen zonnepaneel 15W, nr. 375151)

SAVANNE 1000
inclusief metalen kast:
• 12 V-apparaat voor sterke schokken bij korte afrasteringssystemen met weinig begroeiing
• geschikt voor paarden, runderen maar ook kleinere dieren zoals honden, katten en pluimvee

Technische gegevens:
- max.spanning: 8.000 V
- spanning bij 500 ohm: 4.200 V
- laadenergie: 1.50 Joule
- max. impulsenergie: 1.00 Joule
- verbruik: 65-135 mA
- theoretische afrasteringslengte: 25 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 6.5 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 2 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 0.7 km
- max. aantal netten: 3
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 2
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 1

SAVANNE 2000
inclusief metalen kast:
• 12 V-apparaat met hoog uitgangsvermogen voor normale afrasteringssystemen, ook met sterke begroeiing
• geschikt voor paarden, runderen en schapen, maar ook inzetbaar voor wildafweer

Technische gegevens:
- max.spanning 8.500 V
- spanning bij 500 ohm: 4.900 V
- laadenergie: 3.20 Joule
- max. impulsenergie: 2.30 Joule
- verbruik: 45-290 mA
- theoretische afrasteringslengte: 60 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 20 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 5 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 2.0 km
- max. aantal netten: 7
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2

SAVANNE 3000
372753 is een complete set bestaande uit:
1x accuapparaat, 1x metalen kast, 1x accu 12V/85Ah en
4x accuzuur 1 liter
372753-S is een complete set bestaande uit:
1x accuapparaat, 1x metalen kast, 1x accu 12V/85Ah,
4x accuzuur 1 liter en 1x zonnepaneel 25 watt
• 12 V-apparaat met hoog uitgangsvermogen voor lange afrasteringssystemen, ook met sterke begroeiing
• geschikt voor paarden, runderen en schapen, maar ook inzetbaar voor wildafweer

Technische gegevens:
- max.spanning 9.100 V
- spanning bij 500 ohm: 5.300 V
- laadenergie: 4.10 Joule
- max. impulsenergie: 2.70 Joule
- verbruik: 42-300 mA
- theoretische afrasteringslengte: 70 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 25 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 7 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 3.0 km
- max. aantal netten: 9
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2

372751	AKO Savanne 1000 accuapparaat, 12V	1 / - / -
372752	AKO Savanne 2000 accuapparaat, 12V	1 / - / -
372753-S	AKO Savanne 3000 accuapparaat, 12V,set cpl.+zonnepaneel	1 / - / -
372753	AKO Savanne 3000 accuapparaat, 12V,set met accu en accuzuur	1 / - / -

372730

AKO Cavallo D 22 batterijapparaat, 9V

- De Cavallo-apparatenlijn van AKO is speciaal ontwikkeld voor paardenhouders
- De apparaten zijn vooral geschikt voor paddocks en kleinere rantsoenweiden met geringe begroeiing
- Deze lijn onderscheidt zich door het sterke design en de eenvoudige hantering
- De apparaten worden uitsluitend in Duitsland geproduceerd
- 3 jaar garantie

• effectief batterijapparaat voor korte afrasteringen zonder begroeiing
• 2 vermogensstanden
• Optische batterijcontrole
• 12 volt aansluiting mogelijk - verhoogd vermogen
• Weerbestendige behuizing
• Incl. 30 cm aardpen
• Aanbevolen droge 9 Volt-batterij: nr. 44220

Technische informatie:
- max.spanning: 9.400 V
- spanning bij 500 ohm: 2.600 V
- laadenergie: 0.21 Joule
- max. impulsenergie: 0.17 Joule
- verbruik: 13-19 mA
- theoretische afrasteringslengte: 7 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 3 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 1 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 0,3 km

1/-/-

372005

AKO Compact Power B 40 batterijapparaat, 2x 1.5V

• Handig batterij schrikdraadapparaat geschikt voor korte (mobiele) afrasteringen tot 200 m. zonder begroeiing.
Ideaal voor de kleinere afrasteringen in de tuin, voor paddocks of voor paarden trektochten
• Werkt op 2 x 1,5V Monocel D-batterijen (NIET bij levering inbegrepen)
• Gebruiksduur ca. 6 weken bij continu gebruik
• Apparaat past in elke jaszak
• Met AAN-UITschakelaar
• Bijpassende aardpen/draagpen nr. 44657

Technische gegevens:
- max.spanning: 7.500 V
- spanning bij 500 ohm: 1.200 V
- laadenergie: 0.07 Joule
- max. impulsenergie: 0.04 Joule
- verbruik: 17 mA
- theoretische afrasteringslengte: 1 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 0,2 km

1/-/-

AKO Compact Power B batterijapparaat, 9V

- 9 volt-batterijapparaten met effectief uitgangsvermogen
- Optische controle op de isolatie van de schrikdraad en de batterijspanning
- Keuze uit 2 standen
- Eenvoudig te hanteren
- 12 V-voeding mogelijk - met 12-V diepontlaadbescherming
- Weersbestendig - speciaal ontwikkeld en beproefd voor het gebruik in het veld
- Nieuwste microcontrollertechnologie
- Inclusief aardpen en schrikdraad/aansluitkabel
- 3 jaar garantie

COMPACT POWER B140:
• het voordelige instapmodel" - 9 V-batterijapparaat voor mobiel gebruik in kleine weiden zonder begroeiing
• ideaal voor kleinere paarden- en runderweiden, ook voor kleine dieren zoals honden en katten

Technische gegevens:
- max.spanning: 8.400 V
- spanning bij 500 ohm: 2.300 V
- laadenergie: 0.21 Joule
- max. impulsenergie: 0.16 Joule
- verbruik: 13-18 mA
- theoretische afrasteringslengte: 3 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 2 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 0.5 km

COMPACT POWER B240 MULTI:
• effectief universeel apparaat van 9/12/230 volt voor afrasteringen met weinig begroeiing
• incl. 12 volt-aansluitkabel (art.nr. 44641/011)
en 230 volt-netadapter (art.nr. 371016)

Technische gegevens:
- max.spanning: 8.800 V
- spanning bij 500 ohm: 3.100 V
- laadenergie: 0.38 Joule
- max. impulsenergie: 0.24 Joule
- verbruik: 18-35 mA
- theoretische afrasteringslengte: 8 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 3 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 0.6 km

350330	AKO Compact Power B 140 batterijapparaat, 9V	1 / - / -
372028	AKO Compact Power B 240 Multi batterijapparaat, 9V	1 / - / -

AKO Eco Power B plus batterijapparaat, 9V

- 9 volt-batterijapparaten met hoog uitgangsvermogen
- Optische controle op de isolatie van de schrikdraad en de batterijspanning
- Keuze uit 5 standen
- Eenvoudig te hanteren
- Uiterst robuuste behuizing met innovatieve sluittechniek
- 12 V-voeding mogelijk - met 12 V-diepontlaadbescherming - Weersbestendig - speciaal ontwikkeld en beproefd voor het gebruik in het veld
- Nieuwste microcontrollertechnologie
- De nieuwe, comfortabele draagstang maakt positioneren gemakkelijk en veilig mogelijk; de stang is tevens als aardpen te gebruiken
- 3 jaar garantie

ECO POWER B250 PLUS:
• ideaal schrikdraadapparaat voor kleine tot middellange afrasteringen zonder of met weinig begroeiing
• perfect geschikt voor paarden- en runderweiden, maar ook voor kleine dieren zoals honden, katten en pluimvee

Technische gegevens:
- max.spanning: 10.500 V
- spanning bij 500 ohm: 3.200 V
- laadenergie: 0.45 Joule
- max. impulsenergie: 0.25 Joule
- verbruik: 14-37 mA
- theoretische afrasteringslengte: 5 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 3 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 0.7 km

ECO POWER B500 PLUS:
• hoger uitgangsvermogen en AUTO-modus
• apparaat op batterijvoeding met extreme schokken voor lange afrasteringen en gemiddelde begroeiing
• keuze uit 4 standen, 5e stand is automatische stand
automatische modus - minimaal stroomverbruik door optimale, zelfstandige aanpassing van het uitgangsvermogen aan lengte en staat van de afrastering.
Zo is het batterijverbruik minimaal, het bewakingseffect blijft over een zeer groot bereik en afrasteringsbelasting optimaal
• ideaal voor sterke diersoorten
• tot max. 0.60 joule bij 12 V-voeding

Technische gegevens:
- max.spanning: 9.000 V
- spanning bij 500 ohm: 4.100 V
- laadenergie: 0.64 Joule
- max. impulsenergie: 0.50 Joule
- verbruik: 14-61 mA
- theoretische afrasteringslengte: 16 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 9 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 6 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 1,8 km

372029	AKO Eco Power B 250 plus batterijapparaat, 9V	1 / - / -
372030	AKO Eco Power B500 plus batterijapparaat, 9V	1 / - / -

AKO Power Station BD digital batterijapparaat, 9V

• 9 volt-batterijapparaten voor 9 V-alkalinebatterij met extreem hoog uitgangsvermogen
• groot display aan de bovenzijde van het apparaat levert de gebruiker alle relevante informatie in een oogopslag –
zelfs in het donker
• rij knipperende leds ondersteunt bovendien door met kleuren de actuele staat van de schrikdraadinstallatie te bewaken
• hoge uitgangsspanning vanaf de laagste stand
• acht afzonderlijk selecteerbare vermogensstanden voor een precieze aanpassing op omheining en diersoorten
• automatische modus - minimaal energieverbruik door optimale, automatische aanpassing van het uitgangsvermogen aan de lengte en de toestand van de afrastering. Op deze manier is het verbruik van de batterij minimaal, maar blijft de bewakende werking optimaal over een zeer groot belastingbereik van het schrikdraad
• diepontlaadbescherming bij 12 V-voeding
• voeding via 230 V-netadapter mogelijk nr. 371016
• weersbestendig - speciaal ontwikkeld en beproefd voor het gebruik in het veld
• nieuwste microcontrollertechnologie
• inclusief aardpen/draagstang en aansluitkabel voor omheining/aarde
• 3 jaar garantie

-Modelversies BD 400 en BD 600 zijn voorzien van een zogenaamde veulenschakeling: naar believen door de gebruiker te activeren.

POWER STATION BD 300 DIGITAAL:
• 9 V-batterijapparaat voor sterke schokken,
met 0,38 joule laadenergie
• ideaal voor paarden- en runderweiden met weinig begroeiing, ook voor kleine dieren zoals honden, katten
en pluimvee

Technische gegevens bij stand H4 - E1:
- max.spanning: 9.900 V - 8.800 V
- spanning bij 500 ohm: 3.300 V - 1.900 V
- laadenergie: 0.38 - 0.14 Joule
- max. impulsenergie: 0.30 - 0.10 Joule
- verbruik: 38 mA - 13 mA
- theoretische afrasteringslengte: 11 km - 4 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 6 km - 2.5 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 4 km - 0.6 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 1.5 km - 0

POWER STATION BD 400 DIGITAAL:
• 9V-batterijapparaat (0,51 joule laadenergie) voor sterke schokken en middelgrote afrasteringen en gemiddelde begroeiing
• de perfecte oplossing voor alle diersoorten zoals paarden, runderen, geiten, honden en pluimvee
• met veulenschakeling

Technische gegevens bij stand H4 - E1
- max.spanning: 10.000 V - 8.800 V
- spanning bij 500 ohm: 4.000 V - 2.500 V
- laadenergie: 0.51 - 0.22 Joule
- max. impulsenergie: 0.40 - 0.18 Joule
- verbruik: 48 mA - 21 mA
- theoretische afrasteringslengte: 14 km - 5 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 8 km - 3 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 5.5 km - 0.8 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 1.7 km - 0.3 km

POWER STATION BD 600 DIGITAAL:
• 9 V-batterijapparaat (0,70 joule laadenergie) voor extreem sterke schokken en lange afrasteringen
en sterke begroeiing
• ideaal voor sterke diersoorten
• maximale ontlaadenergie zorgt voor optimale bewakingszekerheid
• het sterkste 9 V-apparaat in zijn klasse
• met veulenschakeling

Technische gegevens bij stand H4 - E1:
- max.spanning: 10.300 V - 9.500 V
- spanning bij 500 ohm: 4.300 V - 2.600 V
- laadenergie: 0.70 - 0.27 Joule
- max. impulsenergie: 0.55 - 0.21 Joule
- verbruik: 65 mA - 24 mA
- theoretische afrasteringslengte: 18 km - 6 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 10 km - 3.5 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 7 km - 1 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 2 km - 0.5 km

372033	AKO Power Station BD 300 digital batterijapparaat, 9V	1 / - / -
372034	AKO Power Station BD 400 digital batterijapparaat, 9V	1 / - / -
372036	AKO Power Station BD 600 digital batterijapparaat, 9V	1 / - / -

372021

AKO Sun Power S180 schrikdraad-apparaat met zonnepaneel

Solar apparaat op zonne-energie geschikt voor kleinere afrasteringen zonder begroeiing.
Ideaal voor runder- en paardenweiden, ook voor kleine dieren zoals honden, katten.

- Gebruiksvriendelijk, compact, mobiel en zeer efficiënt
- Ergonomische behuizing met geïntegreerd
2 Watt-zonnepaneel
- Speciale koeltechniek tegen oververhitting van de accu en elektronica voor een langere levensduur van de accu
- Beveiliging tegen diepteontlading en overladen voor
de gel-accu
- Veilige overbrugging van langere slecht weer periodes door de uiterst efficiënte AKO POWERtronic-technologie
- Onderhoudsvrije werking gedurende het weideseizoen
- Geavanceerde energiebesparende methode door efficiënte terugwinning van energie
- Optische controle voor afrasteringsspanning en laadtoestand
- Eenvoudig opladen van de accu zonder demontage mogelijk
- Met automatische energiebesparingsstand
- Bijzonderheid: ingang voor 230V netadapter

Bestaat uit:
• Geïntegreerde 12 Volt/7Ah gel-accu
• Geïntegreerde 12V, 3 Watt zonnepaneel
• Aansluitkabel voor schrikdraad- en aardaansluiting

Aanbevolen accessoires:
• 230V netadapter voor het bijladen van de gel-accu of voor onderhoudslading tijdens de winter (art.nr. 371021)
• Aardings- en bevestigingspaal twee delen (art.nr. 371022)

Technische gegevens:
- max.spanning: 8.000 V
- spanning bij 500 ohm: 2.500 V
- laadenergie: 0.23 Joule
- max. impulsenergie: 0.18 Joule
- verbruik: 8-20 mA
- theoretische afrasteringslengte: 6 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 2 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 0,5 km
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 1

1/-/-

372023

AKO Sun Power S550 schrikdraad-apparaat met zonnepaneel

Solar apparaat op zonne-energie geschikt voor normale afrasteringen met weinig begroeiing.
Ideaal voor runder- en paardenweiden, ook voor kleine dieren zoals honden, katten en pluimvee.

- Gebruiksvriendelijk, compact, mobiel en zeer efficiënt
- Ergonomische behuizing met geïntegreerd 3Watt zonnepaneel
- Speciale koeltechniek tegen oververhitting van de accu en elektronica voor een langere levensduur van de accu
- Beveiliging tegen diepteontlading en overladen voor de gel-accu
- Veilige overbrugging van langere slecht weer periodes door de uiterst efficiënte AKO POWERtronic-technologie
- Onderhoudsvrije werking gedurende het weideseizoen
- Geavanceerde energiebesparende methode door efficiënte terugwinning van energie
- Optische controle voor afrasteringsspanning en laadtoestand
- Eenvoudig opladen van de accu zonder demontage mogelijk
- Met automatische energiebesparingsstand
- Bijzonderheid: ingang voor 230V netadapter

Bestaat uit:
• 230V netadapter
• Geïntegreerde 12 Volt/12Ah gel-accu
• Aansluitkabel voor schrikdraad- en aardaansluiting
• Geïntegreerde 12V, 3 Watt zonnepaneel
• Aardings- en bevestigingspaal (twee delen)

Technische gegevens:
- max.spanning: 8.100 V
- spanning bij 500 ohm: 3.700 V
- laadenergie: 0.70 Joule
- max. impulsenergie: 0.55 Joule
- verbruik: 20-48 mA
- theoretische afrasteringslengte: 25 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 20 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 3 km
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 1

1/-/-

AKO Hobbyset tuin

Hobbyset afrastering. De optimale afrastering voor bescherming in de tuin en voor het afrasteren voor honden en katten. Bijvoorbeeld voor om de vijver.

Set bestaat uit:
• 1 x lichtnetapparaat type N700 of met
1 x batterijapparaat type B40 + aard-/draadaansluiting
• 10 x glasvezel paal groen 70 cm
• 30 x draadclips
• 100m kunststof draad groen
• 1 x aardpen
• 1 x waarschuwingsbordje
• 6 x ringisolator met houtdraad

441151	AKO Hobbyset tuin, batterijapp. B40	1 / - / -
441150	AKO Hobbyset tuin, lichtnet N700	1 / - / -
444265	AKO Metalen klemisolator v. kunststofpaal Hobbyset (30 st)	1 / 50 / -
441853	AKO Reservepaal 70cm groen voor Hobbyset tuin	1 / - / -
44874-100	AKO Schrikdraad GROEN 3RVS -100m.	1 / 20 / -

44127

AKO Mobiele afrastering PAARD, batterijapparaat, 9V

De mobiele paddock die overal mee naar toe genomen kan worden. Ideaal voor wandelruiterij en toernooien.
• is snel en eenvoudig te monteren en demonteren
• gewicht: ca. 3 kg

Set bestaat uit:
• 1x batterijapparaat 3 V (incl. 2 x 1,5 V-batterijen)
• 2x handgrepen, elk met 50 m lint
• 4x demontabele aluminium palen (elk 1,15 m)
• 5x spanrubbers met haringen
• 8x inschroefisolatoren
• 1x draagtas

1/-/-

AKO Starterset Mobil Power AD digital

Complete set met prijsvoordeel ten opzichte van aankoop in onderdelen!!

• deze varianten vallen op door hun hoge mobiliteit
• voeding uit 12 V-accu, droge 9 V-batterij, elke variant ook met zonnepaneel mogelijk, optioneel ook geschikt voor 230 V-aansluiting
• robuust, mobiel, met uiterst hoge prestaties

Starterset bestaat uit:
• 1 Mobil Power AD digitaal-apparaat
• 1 accu 12 V, 85 Ah
• 3 aardpennen mobiel
• 2 aardkabels (elk 3 m lang)
• 4 x batterijzuurfles
• optioneel met 25W zonnepaneel

MOBIL POWER AD 2000 DIGITAAL:
• apparaat met 12 V-accuvoeding voor mobiel gebruik met krachtige schokken op lange afrasteringen met begroeiing en robuuste dieren
• met 12 V-diepontlaadbescherming
• digitaal display voor uitgangspanning, standen en batterijspanning
• twee aparte leds voor afrasteringsspanning- en batterijcontrole
• met de handregelaar (1 ... 20) kan de schoksterkte traploos ingesteld worden – daardoor is het energieverbruik op een efficiënte wijze regelbaar en aan te passen aan de staat van de afrastering
• optioneel is ook voeding met droge alkalische 9 V-batterij of 230 V-netadapter (371012) mogelijk
• aansturing met microprocessor - energiezuinige schakeling
• ingebouwde laadstroomregelaar voor zonne-energie

Technische gegevens 12 V - 9 V:
- max.spanning: 10.500 V - 9.500 V
- spanning bij 500 ohm: 5.200 V - 3.900 V
- laadenergie: 3.00 - 0.75 Joule
- max. impulsenergie: 2.10 - 0.50 Joule
- verbruik: 17-220 mA - 17-65 mA
- theoretische afrasteringslengte: 55 km - 12 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 20 km - 5 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 8 km - 3 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 3 km - 0,5 km
- max. aantal netten: 6 - 0
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3 - 1
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2 - 1

MOBIL POWER AD 3000 DIGITAAL:
• apparaat met 12 V-accuvoeding voor mobiele, extreme toepassingen en krachtige schokken
• met 12 V-diepontlaadbescherming
• digitaal display voor uitgangspanning, standen en batterijspanning
• twee aparte leds voor afrasteringsspanning- en batterijcontrole
• met de handregelaar (1 ... 20) kan de schoksterkte traploos ingesteld worden – daardoor is het energieverbruik op een efficiënte wijze regelbaar en aan te passen aan de staat van de afrastering
• optioneel is ook voeding met droge alkalische 9 V-batterij of 230 V-netadapter (371012) mogelijk
• aansturing met microprocessor - energiezuinige schakeling
• ingebouwde laadstroomregelaar voor zonne-energie

Technische gegevens 12 V - 9 V:
- max.spanning: 10.800 V - 9.800 V
- spanning bij 500 ohm: 6.000 V - 4.000 V
- laadenergie: 5.70 - 0.75 Joule
- max. impulsenergie: 3.00 - 0.50 Joule
- verbruik: 17-290 mA - 17-65 mA
- theoretische afrasteringslengte: 90 km - 12 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 30 km - 5 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 10 km - 3 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 4 km - 0.5 km
- max. aantal netten: 12 - 0
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3 - 1
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2 - 1

441010	AKO Starterset Mobil Power AD 2000 digital	1 / - / -
441011	AKO Starterset Mobil Power AD 2000 digital + zonnepaneel 25W	1 / - / -
441012	AKO Starterset Mobil Power AD 3000 digital	1 / - / -
441013	AKO Starterset Mobil Power AD 3000 digital + zonnepaneel 25W	1 / - / -

AKO Starterset Mobil Power AN

Complete set met prijsvoordeel ten opzichte van aankoop in onderdelen!!

• batterijapparaten voor de sterkste schokken en extreme toepassingen
• hier kunt u ook zonder problemen zeer grote accu's van 12 V toepassen

Starterset bestaat uit:
• 1 Mobil Power AN apparaat
• 1 accu 12 V, 110 Ah
• 1 accubak
• 3 aardpennen mobiel
• 2 aardkabels (elk 3 m lang)
• 5 x batterijzuurfles
• optioneel met 25W-/45W zonnepaneel

MOBIL POWER AN3100:
• 12 V-accuapparaat voor mobiele, extreme toepassingen en schokken - ook voor afrasteringen met sterke begroeiing.
Hier kunnen ook 12 volt accu's zonder problemen worden gebruikt.

Technische gegevens bij Stand 2 / Stand 1:
- max.spanning: 12.500 V - 8.000 V
- spanning bij 500 ohm: 5.600 V - 3.700 V
- laadenergie: 5.30 - 2.60 Joule
- max. impulsenergie: 3.50 - 1.70 Joule
- verbruik: 95-350 mA - 48-160 mA
- theoretische afrasteringslengte: 95 km - 40 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 33 km - 10 km

- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 12 km - 3 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 4.5 km - 1.5 km
- max. aantal netten: 14 - 5
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3 - 2
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2 - 1

MOBIL POWER AN5500:
• ons sterkste 12 volt-accuapparaat voor de hoogste eisen, voor lange afrasteringen en/of afrasteringen met sterke grasbegroeiing. Hier kunnen ook 12 volt accu's zonder problemen worden gebruikt.

Technische gegevens bij Stand 2 / Stand 1:
- max.spanning: 11.600 V - 7.600 V
- spanning bij 500 ohm: 5.800 V - 3.900 V
- laadenergie: 7.40 - 3.40 Joule
- max. impulsenergie: 4.80 - 2.25 Joule
- verbruik: 85-450 mA - 41-210 mA
- theoretische afrasteringslengte: 120 km - 60 km
- max. afrasteringslengte zonder begroeiing: 40 km - 23 km
- max. afrasteringslengte lichte begroeiing: 15 km - 9 km
- max. afrasteringslengte zware begroeiing: 6 km - 3.5 km
- max. aantal netten: 20 - 7
- aantal aanbevolen aardstaven 1m: 3 - 3
- aantal aanbevolen aardstaven 2m: 2 - 2

441014	AKO Starterset Mobil Power AN 3100	1 / - / -
441015	AKO Starterset Mobil Power AN 3100 + zonnepaneel 25W	1 / - / -
441016	AKO Starterset Mobil Power AN 5500	1 / - / -
441017	AKO Starterset Mobil Power AN 5500 + zonnepaneel 45W	1 / - / -

Accessoires & aarding

AKO Accubak verzinkt

Voor het eenvoudig (ver)plaatsen van apparaat en accu
• Aanbevolen voor Mobil Power-apparaten AN 3100, AN 5500, DUO Power X-apparaten en Cavallo-apparaten
• Biedt plaats aan accu's tot 110 Ah
• Afmeting van de kast LxBxH: 37,5 x 33,5 x 37,5 cm
• Binnenafmeting batterijvak LxBxH: 36 x 21 x 21 cm
• Levering zonder apparaat en zonder accu
• Optimaal voor gebruik met zonnepanelen
• Aanbevolen zonnepanelen: 375151, 375251,375401, 375256

Veiligheidstip voor accubak:
Optioneel is de diefstalpreventiekit (art.nr. 44652)
Deze set bestaat uit:
- Spiraal grondanker van 27 cm met inbrenghulp en veiligheidsbout
- Hangslot
- Schroeven en borgmoeren voor de montage
Vermoeilijkt de diefstal van de electrische apparaten aanzienlijk.

44656	AKO Accubak / draagbare box	1 / - / -
44652	AKO Anti-diefstalset voor accubak	1 / - / -

371200
AKO Beschermkast metaal

• Bijzonder geschikt voor 12V-apparaten
• Bescherming voor het schrikdraadapparaat tegen omgevingsinvloeden
• Tevens bescherming tegen mieren
• Met transparante schuifdeur van plexiglas, optioneel ook afsluitbaar
• Incl. bevestigingsschroeven voor paal of wand
• Levering zonder apparaat en batterij
• Afmetingen buiten LxBxH: 35,0 x 15,3 x 37,6 cm
• Afmetingen binnen LxBxH: 33,0 x 14,3 x 37,0 cm

TIP: indien mogelijk de frontzijde van de bak niet blootstellen aan direct zonlicht om hoge temperaturen in de bak te voorkomen

1/-/-

44650
AKO Inbraakwerende kast

• Antidiefstal kast van verzinkt staal met plaats voor een schrikdraadapparaat en de accu
• De box staat constant onder spanning door het schrikdraadapparaat
• Kan afgesloten worden met een hangslot
• De kast wordt gemonteerd op een 100 cm lange montagepaal die tevens als aarding dient
• Aanbevolen voor Mobil Power-apparaten AN 3100, AN 5500, en ook voor DUO-X-apparaten
• Afmeting van de kast LxBxH: 37,5 x 33,5 x 37,5 cm
• Plaats voor accuapparaat max.: 37 cm x 36,5 x 11 cm
• Plaats voor een 12 V-batterij max.: 36,5 x 21,5 x 21 cm
• Levering zonder apparaat en zonder accu
• Aanbevolen zonnepanelen: 375151, 375251,375401, 375256

De kast wordt geleverd inclusief:
- Slot
- Montagepaal 100cm

1/-/-

377040
AKO Solar kit 8 Watt voor 9 Volt batterijapparaten

Zonnepaneelset 8 watt
• Het milieuvriendelijke alternatief voor droge 9 Volt-accu
• Solarmodule ondersteunt resp. ontlast bij daglicht de 9V-accu
• Batterij-apparaat onttrekt bij zonlicht stroom uit de solarmodule
• Te gebruiken voor Power Station, EcoPower plus en Cavallo 9V-apparaten
• Een vergelijkende berekening is de moeite waard

De set bestaat uit:
1x zonnepaneel 12 Volt, 8 Watt met houder
1x gel-accu 12 V, 12 Ah inclusief laadregelaar
1x 230 Volt netlader

1/-/-

377024
AKO Zonnepaneel 4 Watt

• Het milieuvriendelijke alternatief voor droge 9 Volt-accu
• Solarmodule ondersteunt resp. ontlast bij daglicht de 9V-accu
• Batterij-apparaat onttrekt bij zonlicht stroom uit de solarmodule
• Te gebruiken voor Power Station, EcoPower plus en Cavallo 9V-apparaten

Bevat:
1x zonnepaneel 12 Volt, 8 Watt met houder

1/-/-

AKO Zonnepanelen voor DUO Power X- en Savanne

• inclusief verzinkte houder voor metalen accubak 44656 en poolklemmen voor directe aansluiting op de 12 V-batterijen (metalen accubak en apparaat niet bij levering inbegrepen)
• zelfregelend - bij correcte dimensionering

375151: voor X 1000 en Savanne 1000
375251: voor X 2000, X 3000, X 4000 en Savanne 2000

Afmeting (BxHxD) 375151: 37,5 x 42 x 2,5 cm
Afmeting (BxHxD) 375251: 37,5 x 65 x 2,5 cm

375151	AKO Zonnepaneel 15W voor DUO Power X- en Savanne	1 / - / -
375251	AKO Zonnepaneel 25W voor DUO Power X- en Savanne	1 / - / -

AKO Zonnepanelen voor Mobil Power A, AD en AN

• inclusief verzinkte houder, (375256 en 375401 ook voor metalen accubak 44656), en aansluitkabel voor het apparaat (metalen accubak en apparaat niet bij levering inbegrepen)
• zelfregelend - bij correcte dimensionering

375156: voor A 1200
375256: voor AD 2000 digitaal, AD 3000 digitaal en AN 3100
375401: voor AN 3100 en AN 5500

Afmeting (BxHxD) 375156: 37,5 x 42 x 2,5 cm
Afmeting (BxHxD) 375256: 37,5 x 65 x 2,5 cm
Afmeting (BxHxD) 375401: 37,5 x 110 x 3,0 cm

375156	AKO Zonnepaneel 15W voor Mobil Power A 1200	1 / - / -
375256	AKO Zonnepaneel 25W voor Mobil Power AD en AN	1 / - / -
375401	AKO Zonnepaneel 45W incl. laadregelaar voor Mobil Power AN	1 / - / -

AKO 12V, Accu (natte batterij)

• zeer lage zelfontlading • bijzonder geschikt voor schrikdraadtoestellen met 12 V-accuvoeding met of zonder zonne-energiepaneel • speciaal voor toepassing in schrikdraadtoestellen dankzij de langzame laad/ontlaad-cycli • zuur: zwavelzuur 37 % = dichtheid 1,28
• levering geschiedt zonder accuzuur

LET OP!! Uit veiligheidsoverwegingen wordt de accu zonder accuzuur geleverd. Wij adviseren deze door een plaatselijke deskundige te laten vullen!

12 volt 85 Ah passend voor accubak van Savanne, Mobil Power A 1200 en AD 2000 + AD 3000 digitaal

12 volt 85 Ah en 110 Ah passend voor metalen accubakken voor AN 3100, AN 5500

350535: afmeting lxbxh (mm): 242 x 175 x 190
inhoud zuur: 3,20 l
44233: afmeting lxbxh (mm): 278x175x190
inhoud zuur: 3,70 l
44223: afmeting lxbxh (mm): 353x175x190
inhoud zuur: 5,00 l

350535	AKO 12V, 65Ah Accu (natte batterij)	1 / - / -
44233	AKO 12V, 85Ah Accu (natte batterij)	1 / - / -
44223	AKO 12V, 110Ah Accu (natte batterij)	1 / - / -

371017-011

AKO Acculader 12V en 24V lood-zuuraccu's

• laadspanning: 14.4V of 28.8V
• laadstroom: 1.5A - 10A max.
• uitgerust met twee verwijderbare en vervangbare aansluitkabels met kleurcodering (1 x krokodillenklem en 1 x aansluitogen) voor op de polen
• Vonkvrij en beveiligd tegen kortsluiting en omgekeerde polariteit voor probleemloos gebruik met miniventilator binnenin
• 12 V-batterijen 14 - 230 Ah (capaciteit)
• ook te gebruiken als stroomgenerator (13,6 V / 5 A)!

1/-/-

442161

AKO Accuzuur 1-liter type 1,28

zwavelzuur 37,5% - dichtheid 1,28

1/4/-

2

AKO ALKALINE droge batterij 12 V, 60 Ah

kunnen zonder problemen langere tijd worden opgeslagen (met afdekplaatje)
bestand tegen temparatuursschommelingen tussen -10°c en +50°c
afmeting lxbxh (mm): 163 x 113 x 110

1/4/-

AKO ALKALINE droge batterij 9 V

Extra sterk en lange levensduur. Vrij van kwik en cadmium. Garanderen een gelijkmatige werking en zijn ongebruikt tot 3 jaar houdbaar.

afmeting lxbxh (mm):
350611: 165x110x110mm
350681: 165x110x110mm
350522: 165x110x110mm
350530: 165x110x110mm
350531: 190x125x160mm
350534: 190x125x160mm

350611	AKO ALKALINE droge batterij 9 V, 55 Ah	1 / 4 / 360
350681	AKO ALKALINE droge batterij 9 V, 75 Ah	1 / 4 / 360
350522	AKO ALKALINE droge batterij 9 V, 120 Ah	1 / 4 / 360
350530	AKO ALKALINE droge batterij 9 V, 160 Ah	1 / 4 / 360
350531	AKO ALKALINE droge batterij 9 V, 175 Ah	1 / 4 / 216
350534	AKO ALKALINE droge batterij 9 V, 210 Ah	1 / 4 / 216

3

AKO Batterij rond, 7,5V, 90Ah

speciale ronde batterij passend o.a. voor batterij apparaat (paddestoel model) geheel vrij van cadmium.
afmeting ø (mm): 175 mm

1/4/168

44218

AKO Zink koolstof blokbatterij + veren 6 V, 7 Ah

Zink koolstof batterij 4R25P
- standaard droge batterij voor gebruik in schrikdraad-toestellen, die niet zijn gedimensioneerd voor hoge vermogens
- nominale spanning 8,4 v
- kan zonder problemen langere tijd worden opgeslagen (met afdekplaatje)
- Bestand tegen temparatuur schommelingen tussen -10°C en +50°C
- afmeting lxbxh (mm): 64 x 64 x 100mm

1/4/24

AKO Zink koolstof droge batterij 9 V

speciale batterij voor alle batterij-afrasterapparaten. gelijkmatige werking, goed voor 1 seizoen onder normale omstandigheden.

Afmeting lxbxh (mm):
44212: 165 x 115 x 110mm
44213: 190 x 130 x 160mm
44219: 190 x 130 x 160mm

44212	AKO Zink koolstof droge batterij 9 V, 55Ah	1 / 4 / 320
44213	AKO Zink koolstof droge batterij 9 V, 90 Ah	1 / 4 / 192
44219	AKO Zink koolstof droge batterij 9 V, 130 Ah	1 / 4 / 192

44641-011
AKO Aansluitkabel 12 V voor accu
Adapterkabel 12 V
Kabelset om een schrikdraadapparaat aan te sluiten aan een 12V accu.

- 80 cm kabel
- voor het aansluiten van 12 Volt natte accu's
- past op alle 9-Volt elektrische afrastering apparaten
- in blisterverpakking

1/-/-

441603-011
AKO Aansluitkabel met hartklem
Aansluitkabel voor afrastering
- voor het verbinden van het apparaat met de afrastering
- kabellengte 125 cm
- hartklemaansluiting
- in blisterverpakking

1/-/-

44605-011
AKO Aansluitkabel voor afrastering rood
De aansluitkabel zorgt voor een verbinding tussen het apparaat en de afrastering
- robuuste geïsoleerde klem met krokodilgrip
- M8 aansluitoog
- kabellengte 100 cm
- in blisterverpakking

1/-/-

44606-011
AKO Aarde aansluitkabel groen
Kabelset voor het verbinden van de aarding met het schrikdraadapparaat
- robuuste klem met krokodilgrip
- M8 aansluitoog
- kabellengte : 100 cm
- in blisterverpakking

1/-/-

44604-011
AKO Aarde Aansluitkabel groen 2 ogen
Aardingsaansluitkabel geïsoleerd met 2 ogen
- verbindt het apparaat met de aardpen
- kabellengte 100 cm
- aansluitogen M8
- in blisterverpakking

1/-/-

44640
AKO Accu-aansluitkabel
voor het aansluiten van 12 V accu op een 12 V bekwaam batterij apparaat.
- kabellengte 100 cm

1/100/-

371012
AKO Adapter 12V op lichtnet voor Mobil Power
Voor het aansluiten van Mobil Power apparaten op het lichtnet.
De adapter zorgt ervoor dat het apparaat zowel met als zonder 12 Volt accu funcioneert.
Niet geschikt voor het opladen van de accu!

Voor apparaten Mobil Power A 1200, AD 3000, AD 2000, A 2000, A 3000, AN 5500 en AN 3100

1/-/-

371016
AKO Adapter 9V op lichtnet voor Power Station BD
Voor het aansluiten van Power Station BD apparaten op het lichtnet. Zeer handig bij bijvoorbeeld een lege accu. Ook wordt de accu gelijktijdig weer opgeladen. Daarnaast functioneert het schrikdraadapparaat dan volledig op 230V.

Voor apparaten Power Station BD 300, 400 en 600

1/14/-

44627-011
AKO Koord aansluitkabel
- Voor een perfecte aansluiting tussen het schrikdraad-apparaat en het koord tot Ø 6,5 mm
- M8 oogaansluiting
- 150 cm kabel
- In blisterverpakking

1/-/-

44617-011
AKO Lint aansluitkabel RVS
Aansluitset voor lint
- Voor een perfecte aansluiting tussen het schrikdraad-apparaat en het lint tot 40 mm
- M8 oogaansluiting
- 130 cm kabel
- In blisterverpakking

1/-/-

AKO Verbindingskabel afrastering
Verbindingskabel met geisoleerde klemmen met RVS contacten
Voor een snelle draadverbinding bij meerdradige, mobiele weiderasters
- met 2 of 3 robuuste krokodillenklemmen
- kabellengte 60 cm
- in blisterverpakking

441608-011	AKO Verbindingskabel afrastering 2-dradig	1 / - / -
441601-011	AKO Verbindingskabel afrastering 3-dradig	1 / - / -

5008-G
Krokodillenklem groen

1/-/-

5008-R
Krokodillenklem rood

1/-/-

5008-Z
Krokodillenklem zwart

1/-/-

AKO Afrasteringstester *6-lampjes*

- Ergonomisch design
- Geeft de spanning in 6 stappen aan
- Geen batterij nodig
- Voor exacte meting bij de afrastering

441221	AKO Afrasteringstester *6-lampjes* tot 10000V	1 / 80 / -
441222	AKO Afrasteringstester *6-lampjes* tot 6000V	1 / 80 / -

44669
AKO Afrasteringtester zonder aardpen

Spanningstester voor een eenvoudige en betrouwbare meting van de afrasteringspanning.
- Zeer handig in gebruik doordat bij de meting geen aarding nodig is.
- De meting kan worden gedaan van 0 tot maximaal 5 cm van de afrastering.
- Controleweergaven via 4 helder groene leds: 8.000, 6.000, 4.000 en 2.500 Volt
- Een rode led indicator bij een te lage spanning
- Met batterij controle indicator
- Inclusief 9 V blok batterij

1/-/-

44601
AKO Bliksembeveiliger

Beschermt het schrikdraadapparaat effectief tegen blikseminslag
- Deze set bestaat uit een smoorspoel, welke het apparaat zo optimaal mogelijk beschermt tegen bliksem inslag op de afrastering. De smoorspoel zorgt ervoor dat de spanning van de blikseminslag via de overslagpunten naar de aarde wordt weggeleid.
- Daarnaast bestaat de set uit een aardingomschakelaar waarmee het schrikdraad volledig losgekoppeld kan worden van de afrastering en waardoor de spanning van de blikseminslag direkt naar de aarde wordt weggeleid.

1/10/-

449602-011
AKO Bliksembeveiliger

- Beschermt het schrikdraadapparaat tegen te hoge spanning ofwel piekspanning door blikseminslag
- De spanning wordt naar de grond geleid bij een blikseminslag waardoor het stroomapparaat ontzien wordt.
- De bliksembeveiliger wordt gemonteerd tussen het schrikdraad apparaat en de geleider (draad, koord of lint)

en op een aardpaal.

1/-/-

441228
AKO Digitale voltmeter

Uiterst nauwkeurige spanningstester.
Onmisbaar bij het meten van de spanning op het afrastering, het controleren van de aarding en het opsporen van eventuele kortsluitingen.
Geeft spanningswaarde aan tussen 0 en 9900 Volt
Inclusief 9 V blokbatterij

1/25/-

441227
AKO Fence-Checker afrastering tester

Afrasteringstester sleutelhanger Fence-Checker
Optische en akoestische afrasteringstester

- Handige tester voor elektrische afrasteringen in miniformaat
- Informeert akoestisch en optisch als er stroom op de afrastering staat
- Met batterij testfunctie
- Gemakkelijk meten zonder gebruik van aardpen
- Ideaal voor wandelaars en fietsers
- Levering inclusief batterij

1/-/-

441230
AKO GSM afstandsbediening schakelaar

Met de GSM afstandsbediening kunt u met uw telefoon de afrastering aan- en uitschakelen door te SMS-en of te bellen. Dus wanneer u een fout ziet kunt u ter plekke de afrastering uitschakelen en deze repareren.
Met ingebouwde temperatuur sensor en tijdschakelfunctie.
(LET OP: sim-kaart is niet inbegrepen!)

1/-/-

AKO GSM-alarm met afstandsschakelaar

voor bewaking en besturing van uw schrikdraadinstallatie

Alarmfunctie:
Met het nieuwe AKO GSM-alarm kunnen afrasteringssystemen ook op grote afstanden eenvoudig worden bewaakt. Bij onderschrijding of zelfs volledige uitval van de minimale bewakingsspanning (deze kunt u individueel instellen) stuurt het GSM-alarm per sms een foutmelding naar uw mobiele telefoon. In deze sms staan de gemeten afrasteringsspanning, het pulsritme, de actuele spanning van de voedings- en interne systeembatterij. Optioneel kunnen extra alarmapparaten (sirene, flitslicht e.d.) met kabels op het relaiscontact van het GSM-alarm worden aangesloten. Het GSM-alarm is geschikt voor de meeste soorten schrikdraadapparaten.
Het is op ieder moment mogelijk om een sms-statusbericht op te vragen van het GSM-alarm.
Het GSM-alarm wordt ofwel met dezelfde batterij (9V of 12V) als het schrikdraadapparaat gevoed of onafhankelijk met een 230 V-netadapter of een eigen 9V- of 12V-batterij vooral als het GSM-alarm niet direct naast het schrikdraad apparaat geplaatst is).
Voorwaarde is dat op de locatie van het GSM-alarm een mobiele telefoonverbinding bestaat. De benodigde SIM-kaart is niet bij levering inbegrepen.

Afstandsschakeling per sms of oproep:
u kunt bovendien ieder 9 V- of 12 V-schrikdraadapparaat dat verbonden is met het GSM-alarm in- en uitschakelen.
In combinatie met de AAN/UIT-schakeladapter, artikelnr. 441030 kan ook ieder ander 230 V-apparaat in- en uitgeschakeld worden.

441030	AKO Aan/Uit schakeladapter voor GSM Alarm	1 / - / -
441035	AKO Gecombineerde Signaalgever GSM Alarm	1 / - / -
441022-230	AKO GSM alarm-230 Volt, met afstandsschakelaar	1 / 5 / -
441022-12	AKO GSM-alarm 12 Volt, met afstandsschakelaar	1 / 5 / -
441022-9	AKO GSM-alarm 9 Volt, met afstandsschakelaar	1 / 5 / -

442562

AKO Multimeter stroomzoeker en tester

Het oplossen van storingen in een elektrische afrastering is in een handomdraai opgelost met deze multimeter stroomzoeker. Met dit handige apparaat vindt u in korte tijd de oorzaak van een slecht functionerende afrastering.
De AKO multimeter is multifunctioneel want hij kan eveneens gebruikt worden om de spanning op het schrikdraad te meten.
• Verlichte pijlindicatie naar de plaats van de storing in de schrikdraad afrastering

Onze multimeter onderscheidt zich van conventionele testapparaten
• comfortabele en veilige toepassing dankzij ergonomische behuizing
• universeel meetcontact, geschikt voor alle geleidematerialen
• comfortabel meten dankzij automatische aarding

1/25/-

441223-011

AKO Signal Light signaallamp

schrikdraad controle apparaat
• Knippert bij iedere impuls van het schrikdraadapparaat
• Onder 3000 V knippert het apparaat niet en kunt u in een oogopslag zien, dat er iets mis is met de afrastering
• Bij plaatsing op meerdere punten geeft dit handige apparaat een goed overzicht van de toestand van uw weiden.
• De Signal Light heeft geen batterijen nodig

1/50/-

AKO Stroom schakelaar

AKO stroomschakelaar Combi voor het gemakkelijk in- en uitschakelen van de stroom in weides met (stroom) afrastering. Met 4 verschillende schakelopties. Voor het schakelen tussen 1 of 2 weides, uit/aan van beide weides of juist afzonderlijk. Plaatsen tussen weide, stroomapparaat en de afrastering.

De 4 schakelopties:
- I = alleen afrastering 1
- II = alleen afrastering 2
- I + II = Afrastering 1 en 2 samen
- 0 = uit

44607	AKO Aan/uit afrasteringsschakelaar	1 / 20 / -
44607-011	AKO Aan/uit afrasteringsschakelaar *BLISTER*	1 / - / -

44623

AKO Waarschuwingsbordje voor schrikdraad

- Dit bordje moet wettelijk verplicht om de 50 meter aan een elektrische afrastering worden bevestigd op plaatsen waar de afrastering grenst aan de openbare weg.
- Dubbelzijdig bedrukt
- Gemaakt van robuust kunststof. 20x10cm.
- Inclusief bevestigingsgaten.

1/10/500

AKO Aansluitkabel-/ aardingskabel

• Geïsoleerde aansluitkabel met twee aansluitogen M 8
• verbindt het apparaat met de aardpen en/of met de afrastering
• ideaal als toevoerleiding van het apparaat binnen naar de aardpen of afrastering buiten
• ook geschikt voor het verbinden van enkele aardpennen onderling
• weerstand 0.025 Ohm
• aderdiameter 1,32 mm
• geleiderdoorsnede 1,0 mm²
• buitendiameter 7,0 mm

44635-011	AKO Schrikdraad-aardkabel 3 meter	1 / 40 / -
44636-011	AKO Schrikdraad-aardkabel 8 meter	1 / 15 / -

44657

AKO Aardpen / draagpen

Speciaal geschikt voor Ako Compact Power B40 (372005),
Duo X apparaten (372125, 372123, 372131) en Power A apparaten (372862, 372864)
(als accessoire verkrijgbaar)
- Materiaal: verzinkt staal
- Met horizontale strip om gemakkelijk uit de grond te trekken
- Met schroef voor aansluiting van aardkabel

1/-/-

AKO Aardpen T-profiel, verzinkt

Extra zware aardpen met T-profiel te gebruiken bij alle netstroom (220V) apparaten. Met bout- en moeraansluiting. Verzinkt.

44615	AKO Aardpen 100cm, verzinkt	1 / - / 400
441369	AKO Aardpen 200cm, verzinkt	1 / - / 200

44619

AKO Aardpen voor batterij-apparaten, 75cm

Speciale aardpen voor mobiel gebruik
• 75 cm lang, van verzinkt staal
• met horizontale strip voor het eenvoudig uit de grond trekken
• met schroef voor aansluiting van aardkabel

1/-/-

440120

AKO Giethars verbindingsmof voor grondkabel

Verbindingsgietmof voor kabel diameter 6 - 20 mm complete set met montage materiaal en giethars
• Voor de hoogspanningsvaste, waterdichte verbinding van grondkabel.
• Inclusief verbindingshulzen en gietmassa

Set bestaat uit:
1x zakje giethars
1x kunststof mof
1x paar handschoenen
1x rolletje isolatietape
1x schuurpapier voor het ruwen van de kabel
1x gebruiksaanwijzing

1/-/-

AKO Grondkabel dubbel geisoleerd

Dubbel geisoleerde (grond)kabel met verzinkte ijzerkern. Voor aansluiting van apparaat naar geleider. Weerstand bij 1,6mm kern 0,09 Ohm/mtr. en 2,5mm kern 0,035 Ohm/mtr. Geschikt voor boven- en ondergrondse aansluiting.
Dit is enkeladerige kabel, te gebruiken voor afrasteringen.
• aderdiameter 1,6 mm-/ 2,5 mm
• geleiderdoorsnede 2,0 mm²-/ 4,9 mm²
• buitendiameter 6,1mm-/ 7,6 mm

44818	AKO Grondkabel, vaste kern 1.6mm - 25m	1 / - / -
44921	AKO Grondkabel, vaste kern 1.6mm - 50m	1 / - / -
44922	AKO Grondkabel, vaste kern 1.6mm - 100m	1 / - / 120
44819	AKO Grondkabel, vaste kern 2.5mm - 50m	1 / - / -
44920	AKO Grondkabel, vaste kern 2.5mm - 100m	1 / - / -

AKO Grondkabel enkelvoudig geisoleerd, 1.32mm

- enkelvoudig geïsoleerde (gebundelde) vertinde koperen draden
- voor schrikdraad- en aardaansluitleidingen
- op kunststofhaspel
- weerstand 0.025 Ohm
- aderdiameter 1,32 mm
- geleiderdoorsnede 1,0 mm²
- buitendiameter 7,0 mm

Tip: Leg grondkabels beslist in een mantelbuis van kunststof, om beschadiging van de kabel te voorkomen!

44630	AKO Grondkabel, vertinde koperdraden, 1.32mm - 25m	1 / - / -
44632	AKO Grondkabel, vertinde koperdraden, 1.32mm - 50m	1 / - / -

AKO Premium Grondkabel dubbel geisoleerd, 1.6mm

- dubbel geïsoleerde vertinde koperen draden (gebundelde koperen draden)
- voor schrikdraad- en aardaansluitleidingen
- op kunststofhaspel
- hoogspanningvast tot 20 kV
- weerstand 0.014 Ohm
- aderdiameter 1,6 mm
- aderdoorsnede 1,5 mm
- buitendiameter 7,6 mm

Tip: Leg grondkabels beslist in een mantelbuis van kunststof, om beschadiging van de kabel te voorkomen!

440111	AKO Premium Grondkabel, 1.6mm - 100m	1 / - / -
440110	AKO Premium Grondkabel, 1.6mm - 50m	1 / - / -

Palen

AKO Clip-ringisolator voor T-Post

geschikt voor draad, koord en lint tot 10mm

443646	AKO Klemringisolator T-Post, geel (25 stuks)	1 / 8 / -
44364	AKO Klemringisolator T-Post, zwart (25 stuks)	1 / 8 / -

441465
AKO Hoekset 90° T-post

Set voor 90°-hoekoplossing T-post

- Voor het maken van hoeken van 90° met T-palen
- hoekset omvat: 3 x WL101, 3 x WL102 en 4 x WL106
- Let op: verwijder de grondankerplaat bij de diagonale paal!

1/-/-

441233
AKO Koord Hoekisolator Set voor T-post

Set bestaat uit:
4x Koord ringisolator
2x set montageklemmen

1/-/-

446515
AKO Koord Hoekisolator Set voor T-post (4st.) incl.Pinlock

De ideale oplossing voor T-post hoeken voor koord

- Materiaal: RVS
- Geleidemateriaal is beschermd door afgeronde hoeken
- Afstand tot de paal: 16,5 cm
- Set bestaat uit: 4 x isolatoren, 4 x afstandhouders

1/22/-

AKO Koordisolator voor T-Post

- Geschikt voor koord tot 8mm, lint tot 10mm en draad
- Zeer robuuste uitvoering

441274	AKO Koordisolator voor T-Post, geel (25 stuks)	1 / 8 / -
441273	AKO Koordisolator voor T-Post, zwart (25 stuks)	1 / 8 / -

441232
AKO Lint Hoekisolator Set voor T-post

Set bestaat uit:
4x Lint hoekisolator
4x set montageklemmen

1/-/-

446514
AKO Lint Hoekisolator Set voor T-post (4st.) incl.Pinlock

De ideale oplossing voor T-post hoeken voor lint

- Voor lint tot 40 mm
- Materiaal: RVS
- Geleidemateriaal is beschermd door afgeronde hoeken
- Afstand tot de paal: 16,5 cm
- Set bestaat uit: 4 x isolatoren, 4 x afstandhouders

1/22/-

AKO Metalen T-paal gelakt - paal T-post

De T-post is een afrasteringspaal gefabriceerd uit gerecycelde spoorwegrails.
T-posten zijn door dit hoogwaardige uitgangsmateriaal breekvast en buigen enkel bij zeer grote belasting.
De palen zijn groen gelakt. De T-posten roesten enkel oppervlakkig.

Ten opzichte van een houten afrastering zijn deze T-posten volledig onderhoudsvrij. Daarnaast is de afrastering door de witte bovenkanten en in combinatie met de gele isolatoren uitstekend zichtbaar voor paarden en veulens. Bij het gebruik van zwarte isolatoren krijgt u juist een afrastering die goed in het landschap past.

T-posten zijn vanwege hun geringe doorsnede eenvoudig te plaatsen en laten bij verwijderen geen gevaarlijke gaten in de grond achter. De ankerplaat aan de onderzijde van de paal maakt de afrastering zeer stevig en is verstelbaar.
In combinatie met het WEDGE-LOC verbinding systeem kunt u ook stabiele hoekcombinaties maken.
Het Wedge Loc Systeem: massieve noppen aan de paal om de 55 cm voor het aanbrengen van toebehoren.

Deze kenmerken maken de T-post zeer geschikt voor zowel permanente als tijdelijke afrasteringen.

Voor de T-post is een ruime sortering van isolatoren verkrijgbaar voor zowel band als koord. Alle accessoires zijn zowel in zwart als geel verkrijgbaar.

- Kwalitatief hoogwaardig staal
- Groen/wit Gelakt

- Massieve voetplaat
- Gemakkelijk in te slaan
- Ideaal voor paarden, runderen en wild

441460	AKO Metalen paal T-post 152cm	1 / 5 / 200
441407	AKO Metalen paal T-post 167cm	1 / 5 / 200
441461	AKO Metalen paal T-post 182cm	1 / 5 / 200
441462	AKO Metalen paal T-post 213cm	1 / 5 / 200
441463	AKO Metalen paal T-post 240cm	1 / 5 / 200

446516

AKO Poortgreepanker 3-weg Vario Set voor T-post (3st.)

Voor het inhaken van een poortgreep. Geschikt om te gebruiken als poortgreepanker in een afrasteringskruispunt met 3 doorgangen speciaal voor T-post palen.
- Set bestaat uit: 3 x isolatoren, 3 x RVS aansluitplaat met
3 aansluitmogelijkheden

1/-/-

441231

AKO Poortgreepanker Set voor T-post (4st)

Set bestaat uit:
4x poortgreepankers
2x set montageklemmen

1/-/-

441466

AKO Startset T-post

- ideaal voor gebruik bij hekken
- voor een diagonale verbinding van T-palen
- stijlenset omvat: 2 x WL101, 2 x WL102 en 2 x WL106
- Let op: verwijder de grondankerplaat bij de diagonale paal!

1/-/-

AKO Topisolator voor T-Post

- Voor alle gangbare draden, linten en koorden
- Voorkomt verwonding van dieren aan het paaluiteinde

441268	AKO Topisolator voor T-Post, geel (10 stuks)	1 / 20 / -
441267	AKO Topisolator voor T-Post, zwart (10 stuks)	1 / 20 / -

AKO OctoWood houten paal

De grondstof:
Het hout wat gebruikt wordt komt van uitsluitend langzaam groeiend grenenhout uit Scandinavië dat groeit boven de 64ste noorderbreedte graad en voldoet aan de Nordic Wood Preservation Council (NTR).
- lage temperaturen
- weinig uren zonneschijn
- kleinere boomkruinen
- rechte boomstam
- hoge stijfheid
- hoge breukvastheid

Smalle jaarringen = langzame groei
Gelijkmatige jaarringen = gelijkmatige groei

Spinthout
- uitsluitend het spinthoutdeel wordt geïmpregneerd
- het membraan van de houtvezelcel wordt bedekt
met een laag kopersulfaat
- wordt geïmpregneerd met Wolmanit-CX in een drukketelprocedé

Kernhout:
- hoeft niet te worden geïmpregneerd
- bevat de natuurlijke schimmelremmer 'pinosylvin'
- is doortrokken met harskanalen
- is 'dood' hout
- geeft de paal stevigheid

Hoeveel kopersulfaat wordt
in het grenenhout gebracht?
CTBA 9,4 kg/m3
Vergelijking: andere normen(bijv. DIBT)
vereisen slechts 7,5 kg/m3

- de Octowood-paal met het geniale 8 kant profiel van pinius silvestris = grenenhout
- dit garandeert een eenvoudige montage zonder voor te boren
- deze paal is ook zeer geschikt voor het maken van een houten hek
- de 8 kantige profiel zorgt bovendien voor een veilige ligging op pallets en kan - zonder weg te rollen - zeer goed worden vervoerd
- zeer effectieve keteldrukimpregnatie met ecologisch houtconserveermiddel conform EN 68800 - 3
- sensationele 10 jaar garantie!!

Ideaal geschikt als hoek-, poort-, begin- en eindpaal

441827	AKO OctoWood houten hoekpaal 200cm, rond 140mm	1 / - / 48
441828	AKO OctoWood houten hoekpaal 250cm, rond 140mm	1 / - / 48
441820	AKO OctoWood houten paal 150cm, rond 60mm	1 / - / 252
441822	AKO OctoWood houten paal 180cm, rond 80mm	1 / - / 154
441821	AKO OctoWood houten paal 200cm, rond 60mm	1 / - / 252
441823	AKO OctoWood houten paal 200cm, rond 80mm	1 / - / 154
441825	AKO OctoWood houten paal 200cm, rond 100mm	1 / - / 99
441824	AKO OctoWood houten paal 225cm, rond 80mm	1 / - / 154
441826	AKO OctoWood houten paal 225cm, rond 100mm	1 / - / 99

AKO Kunststof paal Recycle rond

- materiaal: gerecycled kunststof
- Extreem lange levensduur
- Optimaal bewerkbaar (schroeven, spijkeren, zagen, boren)
- Volledig geïsoleerd
- Eenzijdig met punt
- Inslagdiepte: ca. 50-60 cm

44460	AKO Recyclingpaal 4,5cm x 130cm	1 / - / 300
44462	AKO Recyclingpaal 5,0cm x 150cm	1 / - / 300
44474	AKO Recyclingpaal 6,0cm x 185cm	1 / - / 250
44465	AKO Recyclingpaal 7,5cm x 180cm	1 / - / 60
44467	AKO Recyclingpaal 7,5cm x 200cm	1 / - / 60
44469	AKO Recyclingpaal 10cm x 220cm	1 / - / 33

44456

AKO Metalen paal met krulisolator wit (10 stuks)

Flexibele paal met krulisolator en 2 grondpennen.
- Lengte inclusief grondpen: 105 cm
- Dubbele grondpen 15 cm
- Ø 7 mm

1/-/100

AKO Stalen hoekpaal rood gelakt

uitstekend geschikt voor droge en steenachtige gronden met gelaste intrap, rood gelakt

44421	AKO Hoekstaal-paal rood gelakt 2mm, 115cm (10 stuks)	1 / - / 50
444213	AKO Hoekstaal-paal rood gelakt 3mm, 115cm (10 stuks)	1 / - / 50
44453	AKO Hoekstaal-paal rood gelakt 3mm, 165cm (10 stuks)	1 / - / 50

441474

AKO Veerstalen paal met krulisolator (10 stuks)

- Gegalvaniseerd
- Lengte inclusief grondpen: 109 cm
- Dubbele grondpen 17 cm
- Doorsnede 6,5 mm

1/-/100

AKO Veerstalen paal met topisolator

- veerstaal
- met grote kunststof topisolator
- met stevige voet
- ca. 20 cm lange pen
- kleur: rood

441457	AKO Rantsoenpaal staal ovaal + koordisolator 107cm (10 st.)	1 / 3 / 72
441455	AKO Rantsoenpaal staal ovaal + topkruliso., 106cm (10 stuks)	3 / - / 72
441456	AKO Rantsoenpaal staal ovaal + topringiso., 106cm (10 stuks)	3 / - / 72
441458	AKO Rantsoenpaal staal rond + kopisolator, 107cm (10 stuks)	1 / 3 / 72

44421V

Hoekstaal-paal zwaar VERZINKT, 12mm draad

25x25x3mm, lengte 110cm. uitvoering in aluminium verf gedompeld voorzien van 12mm draadeind. (levering zonder isolator nr. 4015)

1/10/-

51

Rantsoenpaal ovaal veerstaal met krulisolator

- zilver coating
- met gele krulisolator metalen oog
- lengte: 105cm
- diepte in de bodem: ca. 20 cm
- dikte: 11 x 5 mm

25/-/1250

AKO Kunststof paal Classic

- Voor alle gangbare lint-, koord- en draadsoorten
- Speciaal verticaal aangebracht profiel
- Met verzinkte pen: ca. 17cm (nr. 44491), 18cm (nr. 443413) of 21cm

105cm paal (44491) 8 draadaansluitingen:
5x koord/draad, 1x lint tot 20 mm en 2x lint tot 40 mm

105cm paal (443413) 7 draadaansluitingen:
2x koord/draad, 3x lint tot 20 mm en 2x lint tot 40 mm

125cm paal 9 draadaansluitingen:
3x koord/draad, 3x lint tot 20 mm en 3x lint tot 40 mm

156cm paal 11 draadaansluitingen:
4x koord/draad, 3x lint tot 20 mm en 4x lint tot 40 mm

443413	AKO Classic kunststof paal WIT 105cm (5 stuks)	1 / - / 126
44491	AKO Classic kunststof paal WIT 105cm (5 stuks)	1 / 4 / 100
44497	AKO Classic kunststof paal WIT 105cm- enkele voet (5 stuks)	1 / - / 144
443492	AKO Classic kunststof paal WIT 125cm (5 stuks)	1 / 4 / 100
443493-40	AKO Classic kunststof paal WIT 156cm (40 stuks)	1 / - / 9
443412	AKO Classic kunststof paal WIT 156cm (5 stuks)	1 / 6 / 150
443493	AKO Classic kunststof paal WIT 156cm (5 stuks)	1 / 4 / 100
44493	AKO Classic kunststof paal WIT 156cm (5 stuks)	1 / 4 / 100
4434932	AKO Classic kunststof paal GROEN 156cm (5 stuks)	1 / 4 / 100
4434937	AKO Classic kunststof paal PETROL 156cm (5 stuks)	1 / 4 / 100
4434938	AKO Classic kunststof paal PINK 156cm (5 stuks)	1 / 4 / 100

AKO Kunststof paal Eco

- Voor alle gangbare lint-, koord- en draadsoorten
- Speciaal verticaal aangebracht profiel
- Met verzinkte pen 18cm

Paal 70cm 5 draadaansluitingen:
5x draad/koord

Paal 105cm 8 draadaansluitingen:
7x draad/koord, 1x lint

4418102	AKO Eco kunststof paal GROEN 70cm (5 stuks)	1 / - / 240
441810	AKO Eco kunststof paal WIT 70cm (5 stuks)	1 / - / 240
441812	AKO Eco kunststof paal WIT 105cm (5 stuks)	1 / - / 200
4491812	AKO Eco kunststof paal ZWART 105cm (5 stuks)	1 / - / 200

AKO Kunststof paal rond WIT

- rond ø 19 mm
- verzinkte pen 20 cm (44400) of 24 cm (44405, 44499)

5 jaar garantie op UV-bestendigheid

44400	AKO RONDE Kunststof paal WIT 108cm (10 stuks)	1 / - / 100
44405	AKO RONDE Kunststof paal WIT 110cm -met voet (10 stuks)	1 / - / 100
44499	AKO RONDE Kunststof paal WIT 158cm -met voet (10 stuks)	1 / - / 100

AKO Kunststof paal TITAN

- TITAN-paal met een innovatieve honingraatstructuur zorgt voor een extreme stabiliteit en gelijktijdig voor flexibiliteit
- Nagenoeg onbreekbaar
- Uiterst taai en hoogwaardig kunststof
- Geschikt ook bij temperaturen onder het vriespunt
- Voor alle gangbare linten, draden en koorden
- Met metalen pen 18cm (441800, 4418002, 441802) of 21cm (441801)
- Enkele voetsteun (441802) of dubbele voetsteun (441800, 441801, 4418002)

Paal 110cm draadaansluitingen:
5x draad/koord en 3x lint.

Paal 157cm draadaansluitingen:
7x draad/koord en 5x lint.

4418002	AKO TITAN Kunststof paal GROEN 110cm (5 stuks)	1 / 4 / 100
441800	AKO TITAN Kunststof paal WIT 110cm (5 stuks)	1 / 4 / 100
441802	AKO TITAN Kunststof paal WIT 110cm -enkele voettrede (5 st)	1 / - / 98
441801	AKO TITAN Kunststof paal WIT 157cm (5 stuks)	1 / 4 / 100

AKO Kunststof paal TITAN PLUS

Kunststof weidepaal, versterkt met metaal bij de voet. Uiterst slagvast, hoge kwaliteit en nagenoeg onbreekbaar.
Geschikt voor temperaturen beneden het vriespunt.
Verzinkte bodempen, 16 cm (441808, 4418083) of 19 cm (441809)
3 jaar garantie op UV-bestendigheid

441808 en 4418083: Geschikt voor 5xdraad/koord en 3xlint
441809: Geschikt voor 7xdraad/koord en 5xlint.

4418083	AKO Kunststof paal TITAN PLUS BLAUW 108cm (5 stuks)	1 / - / 98
441808	AKO Kunststof paal TITAN PLUS WIT 108cm (5 stuks)	1 / - / 98
441809	AKO Kunststof paal TITAN PLUS WIT 155cm (5 stuks)	1 / - / 100

AKO Kunststof Stijgbeugelpaal

Met glasvezel versterkte, volledig isolerende kunststof paal.
Eenvoudig te plaatsen door de handige stijgbeugelvoet.
Voor alle gangbare lint-, koord- en draadsoorten.
Met verzinkte pen 19cm.

Paal 114cm 10 draadaansluitingen:
3x draad/koord en 5x lint (tot 20mm) en 2x lint (tot 40mm)

Paal 158cm 12 draadaansluitingen:
4x draad/koord en 5x lint (tot 20 mm) en 3x lint (tot 40mm)

44417	AKO Rantsoenpaal Stijgbeugeltrede, knst. GROEN 114cm (5 st)	1 / - / 60
44418	AKO Rantsoenpaal Stijgbeugeltrede, knst. GROEN 158cm (5 st)	1 / - / 72
444170	AKO Rantsoenpaal Stijgbeugeltrede, knst. WIT 114cm (5 st)	1 / - / 60
444180	AKO Rantsoenpaal Stijgbeugeltrede, knst. WIT 158cm (5 st)	1 / - / 72

AKO PREMIUM kunststof paal WIT

- Uiterst taai en hoogwaardig kunststof
- Nagenoeg onbreekbare enkelvoudige voetsteun
- Speciaal verticaal aangebracht profiel
- Met lange pen van 20cm en extra versterkt 9mm dik
- Voor alle gangbare lint-, koord- en draadsoorten

Paal 107cm 10 draadaansluitingen:
3x draad/koord en 5x lint (tot 20mm) en 2x lint (tot 40mm)

Paal 147cm 13 draadaansluitingen:
4x draad/koord en 5x lint (tot 20mm) en 4x lint (tot 40mm)

441813	AKO PREMIUM kunststof paal WIT 107cm (5 stuks)	1 / - / 100
441814	AKO PREMIUM kunststof paal WIT 147cm (5 stuks)	1 / 4 / 100

AKO Glasvezelpaal ovaal, geel

Glasfiberpaal, met instap, speciaal voor goede zichtbaarheid. Ideaal voor draad, koord en lint tot 20mm
Bodempen: metaal, 13 cm (444271, 444272 en 444269/10) Bodempen: glasfiber 22 cm (444261)
Afmeting: 106, 110 cm en 154cm

- geel/zwart
- ovale vorm
- geschikt voor runderen, paarden en schapen
- topisolator en in hoogte verstelbare extra isolator zijn bij levering inbegrepen (444271, 444272 en 444261)
- topisolator met metalen krul bij levering inbegrepen (444269/10)
- 5 jaar garantie op UV-bestendigheid

444269-10	AKO Glasfiberpaal ovaal 106cm +krul metalen pen(10 stuks)	1 / - / 70
444261	AKO Glasfiberpaal ovaal geel 110cm glasfiber pen (10 stuks)	1 / - / 175
444271	AKO Glasfiberpaal ovaal geel 110cm metalen pen (10 stuks)	1 / - / 175
444272	AKO Glasfiberpaal ovaal geel 154cm metalen pen (10 stuks)	1 / - / 175

AKO Glasvezelpaal rond, geel

- massieve paal
- 20cm grondpen van glasvezel
- laag gewicht
- ronde vorm, 12 mm diameter
- zeer sterke uitvoering met trede
- uitstekend geschikt voor rundvee, paarden en schapen
- isolatoren zijn niet bij levering inbegrepen
- 5 jaar garantie op UV-bestendigheid

441852	AKO Glasfiberpaal -rond, geel, 125cm (10 stuks)	1 / - / 175
441856	AKO Glasfiberpaal -rond, geel, 140cm (10 stuks)	1 / - / 175
441858	AKO Glasfiberpaal -rond, geel, 160cm (10 stuks)	1 / - / 175

Geleiders / Gaas / Hekwerk

AKO EconomyLine schriklint RVS 0.16mm

Uitermate geschikt voor kortere afrasteringen. Met RVS draden.
3 jaar UV-garantie.

Technische informatie 44565 en 441525:
- Max. afrastering: 200 m
- Weerstand Ohm: 11.0
- Aantal geleiders 0.16mm: 4
- Breukkracht kg: 60

Technische informatie 44550:
- Max. afrastering: 200 m
- Weerstand Ohm: 11.0
- Aantal geleiders 0.16mm: 4
- Breukkracht kg: 75

Technische informatie 44556:
- Max. afrastering: 200 m
- Weerstand Ohm: 11.0
- Aantal geleiders 0.16mm: 4
- Breukkracht kg: 90

Technische informatie 44557:
- Max. afrastering: 400 m
- Weerstand Ohm: 5.50
- Aantal geleiders 0.16mm: 8
- Breukkracht kg: 130

44565	AKO EconomyLine schriklint geel/oranje 1cm-200m *2-pack*	1 / 6 / 120
44550	AKO EconomyLine schriklint wit 12.5mm-200m	1 / 12 / 240
441525	AKO EconomyLine schriklint wit 1cm-200m *2-pack*	1 / 6 / 120
44556	AKO EconomyLine schriklint wit 2cm-200m	1 / 12 / 240
44557	AKO EconomyLine schriklint wit 4cm-200m	1 / 6 / 96

AKO Premium Plus schriklint

AKOPremium Plus zorgt voor een maximale sterkte en duurzaamheid. Door de sterke monofilvezel in combinatie met vergrote diameter van onze geleiders TriCOND voldoet het aan de hoogste normen van de breukkracht en geleidbaarheid.

- Zeer lage weerstand door de 0,40 mm dikke metalen geleiders TriCOND
- Zeer hoge geleidbaarheid (7 x hoger dan conventionele materialen)
- Zeer dikke polyethyleendraden zorgen voor een hoge breekkracht en lange levensduur
- 5 jaar garantie op uv-bestendigheid.

Technische informatie:
- Breedte lint: 20cm - 40cm
- Max. afrastering: 11.000 m - 22.000 m
- Weerstand Ohm: 0.183 - 0.09
- Aantal geleiders 0.40mm: 5 - 10
- Breukkracht kg: 190 - 350

449123	AKO Premium Plus schriklint BRUIN/ORANJE 2cm-200m	1 / 6 / 96
449122	AKO Premium Plus schriklint BRUIN/ORANJE 4cm-200m	1 / - / 48
449124	AKO Premium Plus schriklint wit/groen 2cm-200m	1 / 6 / 96
449125	AKO Premium Plus schriklint wit/groen 4cm-200m	1 / - / 48

AKO PremiumLine schriklint wit/groen 200m

Ako PremiumLine lint garandeert maximale geleiding bij lange afrasteringen. Door het gebruik van dikke vertinde koperdraden een 40x hogere geleiding.

- Voorzien van dwarsdraden, zorgt ervoor dat de stroom niet kan worden onderbroken
- Versterkte buitenranden (alleen bij 441534 en 441535), bundels van polyethyleenvezels zorgen voor een zeer hoge scheurweerstand
- Gebundelde geleiders, 2 geleiders die met elkaar in contact staan, zorgen voor een gelijkblijvende hoge spanning op de afrastering
- 5 jaar garantie op de UV stabiliteit

Aanbevolen wordt om met dit lint met RVS materialen te werken (verbinders, aansluitmateriaal en poortgrepen).

Technische informatie:
- Artikelnummer: 441533 - 441534 - 441535
- Max. afrastering: 7.500 m - 11.500 m - 15.000 m
- Weerstand Ohm: 0.25 - 0.17 - 0.13
- Aantal geleiders: 5 - 6 - 10
- RVS geleiders 0.20mm: 3 - 3 - 6
- Koper geleiders 0.20mm: 2 - 3 - 4
- Breukkracht kg: 80 - 180 - 270

441533	AKO PremiumLine schriklint wit/groen 12.5mm-200m	1 / 12 / 144
441534	AKO PremiumLine schriklint wit/groen 2cm-200m	1 / 6 / 120
441535	AKO PremiumLine schriklint wit/groen 38mm-200m	1 / 6 / 48

AKO TopLine Plus schriklint gekleurd TriCOND 0.30mm

Ako TopLine Plus garandeert een uitstekende geleiding en kwaliteit voor de inzet van kleine tot middelgrootte afrasteringen. In vergelijk met RVS draden van gelijke sterkte lint, draad en koord, heeft de TopLine Plus door de nieuwe RVS draden met TriCOND een 5x hogere geleiding. Daardoor heeft het een zeer lage weerstand en een 5x zo sterke werking.

Technische informatie 449568 en 449107:
- Max. afrastering: 4.000 m
- Weerstand Ohm: 0.467
- Aantal geleiders 0.30mm: 4
- Breukkracht kg: 90

Technische informatie 449566 en 449569:
- Max. afrastering: 5.000 m
- Weerstand Ohm: 0.374
- Aantal geleiders 0.30mm: 5
- Breukkracht kg: 90

Technische informatie 449563 en 449108:
- Max. afrastering: 5.000 m
- Weerstand Ohm: 0.374
- Aantal geleiders 0.30mm: 5
- Breukkracht kg: 120

Technische informatie 449109 en 449553:
- Max. afrastering: 10.000 m
- Weerstand Ohm: 0.187
- Aantal geleiders 0.30mm: 10
- Breukkracht kg: 230

449569	AKO TopLine Plus schriklint blauw 1cm-200m	1 / 12 / 240
449553	AKO TopLine Plus schriklint bruin 4cm-200m	1 / 6 / 72
449568	AKO TopLine Plus schriklint geel/oranje 1cm-200m	1 / 12 / 240
449563	AKO TopLine Plus schriklint geel/oranje 2cm-200m	1 / 12 / 120
449107	AKO TopLine Plus schriklint groen 1cm-200m	1 / 12 / 240
449108	AKO TopLine Plus schriklint groen 2cm-200m	1 / 12 / 120
449109	AKO TopLine Plus schriklint groen 4cm-200m	1 / 6 / 48
449566	AKO TopLine Plus schriklint oranje 1cm-200m	1 / 12 / 240

AKO TopLine Plus schriklint wit/rood TriCond 0.30mm

Ako TopLine Plus garandeert een uitstekende geleiding en kwaliteit voor de inzet van kleine tot middelgrootte afrasteringen. In vergelijk met RVS draden van gelijke sterkte lint, draad en koord, heeft de TopLine Plus door de nieuwe RVS draden met TriCOND een 5x hogere geleiding. Daardoor heeft het een zeer lage weerstand en een 5x zo sterke werking.
4 jaar UV-garantie

Technische informatie 4491504 en 4491505:
- Max. afrastering: 4.000 m
- Weerstand Ohm: 0.467
- Aantal geleiders 0.30mm: 4
- Breukkracht kg: 90

Technische informatie 449550 en 449551:
- Max. afrastering: 5.000 m
- Weerstand Ohm: 0.374
- Aantal geleiders 0.30mm: 5
- Breukkracht kg: 120

Technische informatie 449554:
- Max. afrastering: 10.000 m
- Weerstand Ohm: 0.187
- Aantal geleiders 0.30mm: 10
- Breukkracht kg: 230

4491504	AKO TopLine Plus schriklint wit/rood 1cm-200m	1 / 12 / 240
4491505	AKO TopLine Plus schriklint wit/rood 1cm-500m	1 / 6 / 120
449551	AKO TopLine Plus schriklint wit/rood 2cm-200m	1 / 12 / 120
449550	AKO TopLine Plus schriklint wit/rood 2cm-400m	1 / 6 / 120
449554	AKO TopLine Plus schriklint wit/rood 4cm-200m	1 / 6 / 72

AKO TopLine schriklint TriCOND 0.25mm

Ako TopLine garandeert een uitstekende geleiding en kwaliteit voor de inzet van kleine tot middelgrootte afrasteringen. In vergelijk met RVS draden van gelijke sterkte lint, draad en koord, heeft de TopLine door de nieuwe RVS draden met TriCOND een 5x hogere geleiding. Daardoor heeft het een zeer lage weerstand en een 5x zo sterke werking.
4 jaar UV-garantie

Technische informatie 449590:
- Max. afrastering: 3.000 m
- Weerstand Ohm: 0.644
- Aantal geleiders 0.25mm: 4
- Breukkracht kg: 60

Technische informatie 449591, 449598 en 449599:
- Max. afrastering: 4.000 m
- Weerstand Ohm: 0.429
- Aantal geleiders 0.25mm: 6
- Breukkracht kg: 120

Technische informatie 449592:
- Max. afrastering: 8.000 m
- Weerstand Ohm: 0.258
- Aantal geleiders 0.25mm: 10
- Breukkracht kg: 230

449598	AKO TopLine schriklint wit/petrol 2cm-200m	1 / 12 / 120
449599	AKO TopLine schriklint wit/pink 2cm-200m	1 / 12 / 120
449590	AKO TopLine schriklint wit/zwart 1cm - 200m	1 / 12 / 240
449591	AKO TopLine schriklint wit/zwart 2cm-200m	1 / 12 / 120
449592	AKO TopLine schriklint wit/zwart 4cm-200m	1 / 6 / 48

AKO EconomyLine schrikkoord wit

Standaard schrikkoord met 6 RVS draden voor korte afstanden.
3 jaar UV-garantie

Technische informatie:
- Max. afrastering: 600 m
- Weerstand Ohm: 3.87
- Aantal geleiders 0.20mm: 6
- Breukkracht kg: 350 (8mm - 700kg)

44531	AKO EconomyLine schrikkoord wit 6mm-200m	1 / 6 / 96
441545	AKO EconomyLine schrikkoord wit 6mm-500m	1 / 2 / 32
44533	AKO EconomyLine schrikkoord wit 8mm-200m	1 / 4 / 48

441970

AKO EconomyLine schrikkoord wit -kruisgewikkeld- 6mm-200m

Uniek koord dat zich onderscheidt door sterkte, efficiëntie en goede zichtbaarheid. De continue herelektrificatie van de twee dikke, zeer goed geleidende metaaldraden vormt de basis voor de hoogste betrouwbaarheid. De binnenliggende PE-monofilamenten zijn UV-bestendig en duurzaam.
Ideaal voor paarden- en runderweiden.

Technische informatie:
- kruisgewijs gewikkeld
- Max. afrastering: 6.000 m
- Weerstand Ohm: 0.35
- Aantal geleiders 0.50mm FeZn: 2
- Breukkracht kg: 290

1/6/120

AKO Premium Plus schrikkoord

AKO Premium Plus koord is voorzien van unieke TriCOND RVS geleiders van 6x0.4mm. Hierdoor is het koord sterk en heeft een 7x betere geleiding. Daarnaast zorgt de zeer lage weerstand (0,15 Ohm/mtr) ervoor dat het koord zeer geschikt is voor alle diersoorten en met name ook voor moeilijk te houden dieren.
5 jaar UV-garantie

Technische informatie:
- Max. afrastering: 13.000 m
- Weerstand Ohm: 0.15
- Aantal geleiders 0.40mm: 6
- Breukkracht kg: 400

449121	AKO Premium Plus schrikkoord bruin/oranje 6mm-400m	1 / - / 45
449126	AKO Premium Plus schrikkoord wit/groen 6mm-400m	1 / - / 45

441976

AKO Premium SX schrikkoord wit/geel 4mm-400m

- 16 draden van gevlochten PE-monofilamenten garanderen een zeer hoge breukvastheid en een betere elasticiteit
- kern van PP-multifilamenten voor de hoogste duurzaamheid en bestendigheid
- permanente stroomtoevoer door geleiderbundeling en kruisende geleiders
- dikke en vertinde koperdraden, vergeleken met conventioneel geleidermateriaal wordt met koperdraad een 40x hogere geleiding bereikt.
- doorlopende buitenliggende geleiderdraden garanderen een optimaal contact bij aanraking door dieren
- waterafstotend
- hoge UV-bestendigheid

5 jaar UV garantie

Technische informatie:
- Max. afrastering: 12.000 m
- Weerstand Ohm: 0.16
- Aantal geleiders: 4
- RVS geleiders 0.20mm: 2
- Koper geleiders 0.25mm: 2
- Breukkracht kg: 240

1/4/96

AKO PremiumLine schrikkoord wit/groen 6.5mm

Ako PremiumLine garandeert de beste kwaliteit en hoogste geleidbaarheid. In vergelijk met de andere, veel voorkomende materialen, biedt de Ako PremiumLine koord een 40x hogere geleiding. Dit komt door de combinatie van koper draden en dikke RVS draden. Ako PremiumLine koord wordt ingezet bij moeilijk houdbare dieren en bij grotere afstanden.
5 jaar UV-garantie

Aanbevolen wordt om met deze koord met RVS materialen te werken (verbinders, aansluitmateriaal en poortgrepen).

Technische informatie:
- Max. afrastering: 18.000 m
- Weerstand Ohm: 0.11
- Aantal geleiders: 9
- RVS geleiders 0.20mm: 6
- Koper geleiders 0.25mm: 3
- Breukkracht kg: 400

441564	AKO PremiumLine schrikkoord wit/groen 6.5mm - 200m	1 / - / 72
441554	AKO PremiumLine schrikkoord wit/groen 6.5mm - 400m	1 / - / 36

AKO TopLine Plus schrikkoord wit/rood TriCOND 0.30mm

Ako TopLine Plus garandeert een uitstekende geleiding en kwaliteit voor de inzet van kleine tot middelgrootte afrasteringen. In vergelijk met RVS draden van gelijke sterkte lint, draad en koord, heeft de TopLine Plus door de nieuwe RVS draden met TriCOND een 5x hogere geleiding. Daardoor heeft het een zeer lage weerstand en een 5x zo sterke werking.
4 jaar UV-garantie

Technische informatie::
- Max. afrastering: 6.000 m
- Weerstand Ohm: 0.311
- Aantal geleiders 0.30mm: 6
- Breukkracht kg: 400

449532	AKO TopLine Plus schrikkoord wit/rood 6mm-200m TriCOND	1 / - / 96
449531	AKO TopLine Plus schrikkoord wit/rood 6mm-400m TriCOND	1 / - / 36

449593

AKO TopLine schrikkoord wit/zwart 6mm-200m TriCOND 0.25mm

Ako TopLine garandeert een uitstekende geleiding en kwaliteit voor de inzet van kleine tot middelgrootte afrasteringen. In vergelijk met RVS draden van gelijke sterkte lint, draad en koord, heeft de TopLine door de nieuwe RVS draden met TriCOND een 5x hogere geleiding. Daardoor heeft het een zeer lage weerstand en een 5x zo sterke werking.
4 jaar UV-garantie

Technische informatie::
- Max. afrastering: 4.000 m
- Weerstand Ohm: 0.429
- Aantal geleiders 0.25mm: 6
- Breukkracht kg: 350

1/-/96

AKO EconomyLine Monodraad transparant

Transparant met nylon kern van 1,4mm, omwikkelt met 2 verzinkte ijzerdraden van 0,5mm, zeer goede geleiding.
3 jaar UV garantie

Technische gegevens:
- Max. afrastering: 3.000 m
- Weerstand Ohm: 0.35
- Aantal geleiders 0.50mm FeZn: 2
- Breukkracht kg: 45

44503	AKO EconomyLine Monodraad transparant 1000m	1 / 4 / 120
44502	AKO EconomyLine Monodraad transparant 500m	1 / 8 / 192

AKO EconomyLine schrikdraad geel/oranje 3RVS

Standaard schrikkoord met 6 RVS draden voor korte afstanden.
3 jaar UV-garantie.

Technische informatie 44520 en 44519:
- Max. afrastering: 150 m
- Weerstand Ohm: 15.0
- Aantal geleiders 0.16mm: 3
- Breukkracht kg: 40

Technische informatie 441555:
- Max. afrastering: 250 m
- Weerstand Ohm: 7.74
- Aantal geleiders 0.20mm: 3
- Breukkracht kg: 90

44520	AKO EconomyLine schrikdraad geel/oranje 3RVS 0.16, 250m	1 / 20 / 420
44519	AKO EconomyLine schrikdraad geel/oranje 3RVS 0.16, 500m	1 / 12 / 288
441555	AKO EconomyLine schrikdraad geel/oranje 3RVS 0.20, 250m	1 / 12 / 288

AKO EconomyLine schrikdraad wit -kruisgewikkeld-

Uniek draad dat zich onderscheidt door sterkte, efficiëntie en goede zichtbaarheid. De continue herelektrificatie van de twee dikke, zeer goed geleidende metaaldraden vormt de basis voor de hoogste betrouwbaarheid. De binnenliggende PE-mono-filamenten zijn UV-bestendig en duurzaam.
Ideaal voor paarden- en runderweiden.

Technische informatie:
- kruisgewijs gewikkeld
- Max. afrastering: 6.000 m
- Weerstand Ohm: 0.35

- Aantal geleiders 0.50mm FeZn: 2
- Breukkracht kg: 50

441972	AKO EconomyLine schrikdraad wit -kruisgewikkeld- 200m	1 / 12 / 480
441973	AKO EconomyLine schrikdraad wit -kruisgewikkeld- 400m	1 / 8 / 288

44873

AKO Premium Horse Wire wit 8mm-250m

Voor lange permanente paardenafrasteringen.
Stalen draad 2,5 mm ommanteld met stroomgeleidend kunststof, speciaal ontwikkeld voor een veilige paardenafrastering.

De stalen draad wordt omsloten door een gemengde laag van koolfiber en kunststof, deze laag geleidt de elektriciteit en komt in 3 lagen aan de oppervlakte.
Het geleide-materiaal wordt omsloten door een huls van wit, UV-bestendig polyethyleen.

- Zeer lage weerstand: 0,035 ohm/m
- Hoge mechanische barrière door staaldraad (breekvast tot 800 kg)
- Elektrificeerbaar en extreem betrouwbaar
- Uitstekend weerbestendig (koude, warmte en vocht)
- Zeer goed zichtbaar door het gebruik van de kleur wit en de diameter van 8 mm
- Pe-huls is UV-bestendig
- Net als draad gemakkelijk te monteren en te verwerken
- Geen verwondingsgevaar voor paarden door rond en glad oppervlak

1/-/20

441978

AKO Premium SX schrikdraad geel/ blauw 400m

• 8 draden van gevlochten PE-monofilamenten garanderen een zeer hoge breukvastheid en een betere elasticiteit
• kern van PP-multifilamenten voor de hoogste duurzaamheid en bestendigheid
• permanente stroomtoevoer door leidingbundeling en kruisende geleiders
• 2 roestvaststalen geleiders in combinatie met een dikke koperdraad zorgen voor een zeer hoog geleidend vermogen en buigvastheid
• doorlopende buitenliggende geleiderdraden garanderen een optimaal contact bij aanraking door dieren
• gebruik van signaalkleuren voor optimale zichtbaarheid voor mens en dier
• waterafstotend
• hoge UV-bestendigheid
5 jaar UV-garantie

Technische informatie:
- Max. afrastering: 6.500 m
- Weerstand Ohm: 0.31
- Aantal geleiders: 3
- RVS geleiders 0.20mm: 2
- Koper geleiders 0.25mm: 1
- Breukkracht kg: 40

1/9/378

AKO PremiumLine schrikdraad wit/ groen

Ako PremiumLine garandeert de beste kwaliteit en hoogste geleidbaarheid. In vergelijk met de andere, veel voorkomende materialen, biedt de Ako PremiumLine draad een 40x hogere geleiding. Dit komt door de combinatie van koper draden en dikke RVS draden. Ako PremiumLine draad wordt ingezet bij moeilijk houdbare dieren en bij grotere afstanden.
5 jaar UV-garantie

Aanbevolen wordt om met dit draad met RVS materialen te werken (verbinders, aansluitmateriaal en poortgrepen).

Technische informatie 441550 en 441551:
- Max. afrastering: 18.000 m
- Weerstand Ohm: 0.11
- Aantal geleiders: 6
- RVS geleiders 0.20mm: 3
- Koper geleiders 0.25mm: 3
- Breukkracht kg: 95

Technische informatie 441738:
- Max. afrastering: 20.000 m
- Weerstand Ohm: 0.10
- Aantal geleiders: 9
- RVS geleiders 0.20mm: 6
- Koper geleiders 0.25mm: 3
- Breukkracht kg: 95

441550	AKO PremiumLine schrikdraad wit/groen 3RVS/3koper, 250m	1 / 12 / 216
441551	AKO PremiumLine schrikdraad wit/groen 3RVS/3koper, 500m	1 / 6 / 120
441738	AKO PremiumLine schrikdraad wit/groen 6RVS/3koper, 1000m	1 / - / 72

AKO TopLine Plus schrikdraad TriCOND 0.30mm

Ako TopLine Plus garandeert een uitstekende geleiding en kwaliteit voor de inzet van kleine tot middelgrootte afrasteringen. In vergelijk met RVS draden van gelijke sterkte lint, draad en koord, heeft de TopLine Plus door de nieuwe RVS draden met TriCOND een 5x hogere geleiding. Daardoor heeft het een zeer lage weerstand en een 5x zo sterke werking.
4 jaar UV-garantie

Technische informatie 449119:
- Max. afrastering: 3.000 m
- Weerstand Ohm: 0.623
- Aantal geleiders 0.30mm: 3
- Breukkracht kg: 100

Technische informatie 449523 en 449120:
- Max. afrastering: 9.500 m
- Weerstand Ohm: 0.21
- Aantal geleiders 0.30mm: 9
- Breukkracht kg: 100

Technische informatie 4491558 en 4491559:
- Max. afrastering: 6.000 m
- Weerstand Ohm: 0.311
- Aantal geleiders 0.30mm: 6
- Breukkracht kg: 100

449119	AKO TopLine Plus schrikdraad wit/rood 3x0.30 TriCOND, 300m	1 / 12 / 240
449523	AKO TopLine Plus schrikdraad wit/rood 9x0.30 TriCOND, 400m	1 / 6 / 144
449120	AKO TopLine Plus schrikdraad wit/rood 9x0.30 TriCOND, 1000m	1 / - / 72
4491558	AKO TopLine Plus schrikdraad wit/blauw 3x0.30 TriCond, 200m	1 / 12 / 360
4491559	AKO TopLine Plus schrikdraad wit/blauw 3x0.30 TriCond, 400m	1 / 12 / 120

449594

AKO TopLine schrikdraad wit/zwart 6x0.25 TriCOND, 400m

Ako TopLine garandeert een uitstekende geleiding en kwaliteit voor de inzet van kleine tot middelgrootte afrasteringen. In vergelijk met RVS draden van gelijke sterkte lint, draad en koord, heeft de TopLine door de nieuwe RVS draden met TriCOND een 5x hogere geleiding. Daardoor heeft het een zeer lage weerstand en een 5x zo sterke werking.
4 jaar UV-garantie

Technische informatie::
- Max. afrastering: 4.000 m
- Weerstand Ohm: 0.429
- Aantal geleiders 0.25mm: 6
- Breukkracht kg: 100

1/6/144

27250-5

AKO Bodemisolator voor afrasteringsnetten

Rubbertje om afrasteringsnetten onderaan de weidepaaltjes te bevestigen.

1/10/500

27322

AKO Grondanker van kunststof voor schapennet

Voor schapennet TitanNet en Ovinet

1/10/300

AKO Konijnennet groen

AKO Konijnennet compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor konijnen en andere kleine huisdieren.
Tevens geschikt voor het beschermen van gewassen tegen konijnen en hazen.
Zeer eenvoudig uit te rollen en op te zetten.

- Hoogte 65cm
- Extra kleine maaswijdte 5,9 cm, bovenste 2 op 11,8 cm
- Stroomgeleiding horizontaal met 3 x 0,20 mm RVS-draden per koord
- Aanbevolen batterij apparaat B40 (art.nr. 372005)

292209	AKO Konijnennet 65cm x 12m enkele pen	1 / - / 50
292216	AKO Konijnennet 65cm x 25m enkele pen	1 / - / 50
292221	AKO Konijnennet 65cm x 50m enkele pen	1 / - / 30
292222	AKO Konijnennet 65cm x 50m dubbele pen	1 / - / 30

AKO Pluimveenet PoultryNet Groen geleidend

Sterk pluimveenet geschikt voor het houden van kippen, ganzen, kalkoenen enzovoort.
Tevens geschikt voor lammeren.
Zeer eenvoudig uit te rollen en op te zetten.

- Hoogte 112 cm
- Lengte 25 of 50 m
- 15 stevige kunststof palen
- 12 horizontale geleidende draden elk 3 x 0,20mm RVS
- Bovenste rand is extra versterkt
- Gelaste kruisverbindingen

292215	AKO Kippennet 112cm-25m. enkele pen -GROEN-	1 / - / 40
292214	AKO Kippennet 112cm-25m. dubbele pen -GROEN-	1 / - / 40
292220	AKO Kippennet 112cm-50m. dubbele pen -GROEN-	1 / - / 25

AKO Pluimveenet PoultryNet Groen niet geleidend

Sterk pluimveenet geschikt voor het houden van kippen, ganzen, kalkoenen enzovoort.
Tevens geschikt voor lammeren.
Zeer eenvoudig uit te rollen en op te zetten.

- Hoogte 112 cm
- Lengte 25 of 50 m
- 15 stevige kunststof palen
- 12 horizontale draden niet geleidend
- Bovenste rand is extra versterkt
- Gelaste kruisverbindingen

292219	AKO Kippennet (zonder stroom) 112cm-25m. dubbele pen -GROEN-	1 / - / 40
292217	AKO Kippennet (zonder stroom) 112cm-25m. enkele pen -GROEN-	1 / - / 40
292218	AKO Kippennet (zonder stroom) 112cm-50m. dubbele pen -GROEN-	1 / - / 25
292208	AKO Kippennet (zonder stroom) 112cm-50m. enkele pen -GROEN-	1 / - / 20

AKO Pluimveenet PoultryNet Oranje geleidend

Sterk pluimveenet geschikt voor het houden van kippen, ganzen, kalkoenen enzovoort.
Tevens geschikt voor lammeren.
Zeer eenvoudig uit te rollen en op te zetten.

- Hoogte 112 cm
- Lengte 50 m
- 15 stevige kunststof palen
- 12 horizontale geleidende draden elk 3 x 0,20mm RVS
- Bovenste rand is extra versterkt
- Gelaste kruisverbindingen

292204	AKO Kippennet 112cm-50m. dubbele pen -ORANJE-	1 / - / 25
292203	AKO Kippennet 112cm-50m. enkele pen -ORANJE-	1 / - / 25

AKO Poort voor afrasternet

Maakt een snelle en gemakkelijke doorgang in een afrasternet mogelijk.
Praktische deur voor afrasternetten.
Kan op elke plek worden geïnstalleerd in het afrasternet, ook in een afrasternet dat al opgezet is.
Het groene net van de poort is geleidend, het stabiele frame is geïsoleerd.
Bij het openen van de poort hoeft de stroom niet uitgeschakeld te worden.

- Snel en eenvoudig te openen en te sluiten
- Lichtgewicht, maar toch stevig en duurzaam
- Breedte van de opening: 86 cm (voldoende voor het meeste tuingereedschap)
- Incl. 2 jumbo standpalen met dubbele grondpen
- Stroomgeleidend inclusief kabel en aansluitingen
- Snelle en eenvoudige installatie
- Levering incl. verbindings- en aansluiting accessoires

Leverbaar in 2 hoogtes:

- 105 cm: geschikt voor alle afrasternetten tot 90 cm hoog
- 125 cm: extra hoge uitvoering, geschikt voor afrasternetten van 95 cm tot 125 cm hoog

446517	AKO Poort voor afrasternet 90cm	1 / - / -
446518	AKO Poort voor afrasternet van 95 tot 125 cm	1 / - / -

27293

AKO Reparatieset v. schapennet -oranje

voor schapennet TitanNet en OviNet oranje.
Deze reparatieset bevat:
2 meter draad met roestvrijstalen draden
2 meter draad zonder geleider
2 bodemstoppers
2 topisolatoren
6 messing hulzen

1/-/-

AKO Reservepaal oranje voor pluimveenet

Losse paal voor pluimveenet oranje

292213-7	AKO Paaltje oranje v. Kippennet dubbele pen	1 / 50 / -
292212-7	AKO Paaltje oranje v. Kippennet enkele pen	1 / 50 / -

AKO Reservepaal rood voor schapennet

Losse paal voor schapennetten OviNet oranje

27248	AKO Paaltje Rood 108cm v. schapennet dubbele pen	1 / 50 / -
27247	AKO Paaltje Rood 108cm v. schapennet enkele pen	1 / 100 / -
27246	AKO Paaltje Rood 90cm v. schapennet dubbele pen	1 / 50 / -
27245	AKO Paaltje Rood 90cm v. schapennet enkele pen	1 / 100 / -

AKO Reservepaal zwart voor konijnennet

Losse paal voor konijnennetten

292211-5	AKO Paaltje zwart v. konijnennet dubbele pen	1 / 50 / -
292210-5	AKO Paaltje zwart v. konijnennet enkele pen	1 / 50 / -

AKO Reservepaal zwart voor pluimveenet

Losse paal voor pluimveenet groen

292213-5	AKO Paaltje zwart v. Kippennet dubbele pen	1 / 50 / -
292212-5	AKO Paaltje zwart v. Kippennet enkele pen	1 / 50 / -

AKO Reservepaal zwart voor schapennet

Losse paal voor schapennetten Titan en OviNet groen

27279	AKO Paaltje zwart 108cm v. schapennet dubbele pen	1 / 50 / -
27278	AKO Paaltje zwart 108cm v. schapennet enkele pen	1 / 100 / -
27277	AKO Paaltje zwart 90cm v. schapennet dubbele pen	1 / 50 / -
27276	AKO Paaltje zwart 90cm v. schapennet enkele pen	1 / 100 / -

AKO Schapennet EasyNet

Het EasyNet met bodemvrijheid is snel te monteren of te demonteren. De zeer lichte maar uiterst sterke en duurzame fiberglas palen, voorzien van trede en spijkerpunt, vereenvoudigen het werk aanzienlijk. Dankzij de bodemvrijheid kan er onder het net worden gemaaid (meestal vreten de dieren het gras onder het net zelf weg). Stroomonderbreking door gras neemt hierdoor aanzienlijk af en het schokeffect neemt hierdoor sterk toe. Vergeleken met conventionele netten, waarbij de gronddraad gemakkelijk kan ingroeien, is het EasyNet door zijn bodemvrijheid ook eenvoudig verplaatsbaar.
Het EasyNet heeft dankzij de AKO TriCOND-geleiders een zeer lage weerstand en een zeer hoog geleidend vermogen.
Kleur van de TriCOND-draden: geel/zwart.

- Met extra zwarte verticale draden om de 90 cm
- Hoogte 105 cm
- Lengte 50 m
- 15 fiberglas palen
- 5 horizontale draden
- 4 geleidende draden elk 3 x 0,30 mm TriCOND
(= max. 10.000 m)

27200	AKO EasyNet 105cm x 50m ENKELE PEN	1 / - / 40
27201	AKO Paaltje geel v. EasyNet schapennet enkele pen	1 / 50 / -

AKO Schapennet OviNet GROEN

Schapennet, Duitse degelijke kwaliteit.
Bijzonder geschikt voor het gebruik van enkele netten achter elkaar. Optimale stroomgeleiding naar het verst verwijderde schapennet dankzij geleider van vertind koper in de bovenste draad!
Geleiding 20 keer hoger dan standaardnetten!

- Hoogte 90 cm of 108 cm
- Lengte 50 m
- 14 stevige kunststof palen
- 9 of 10 horizontale draden
- 8 of 9 geleidende draden
- Bovenste kunststof draad is versterkt met koperdraad 1x0.25mm en 5x0.20mm RVS geleiders wat zorgt voor 20x hogere geleiding!
- Met 7 of 8 geleide draden horizontaal 3 x 0,20 mm RVS
- Gelaste kruisverbindingen
- Verzinkte grondpen aan kunststof paal
- Topisolator en bodemstopper maken het bijna onmogelijk dat de draad zich loswerkt
- 3 jaar garantie tegen UV-schade op de kunststof draden

27294	AKO Reparatieset v. schapennet -groen	1 / - / -
27268	AKO Schapennet OviNet GROEN 108cm x 50m DUBBELE PEN	1 / - / 35
27267	AKO Schapennet OviNet GROEN 108cm x 50m ENKELE PEN	1 / - / 35
27266	AKO Schapennet OviNet GROEN 90cm x 50m DUBBELE PEN	1 / - / 35
27265	AKO Schapennet OviNet GROEN 90cm x 50m ENKELE PEN	1 / - / 35

AKO Schapennet OviNet Oranje

Schapennet, Duitse degelijke kwaliteit.
Bijzonder geschikt voor het gebruik van enkele netten achter elkaar. Optimale stroomgeleiding naar het verst verwijderde schapennet dankzij geleider van vertind koper in de bovenste draad!
Geleiding 20 keer hoger dan standaardnetten!

- Hoogte 90 cm of 108 cm
- Lengte 50 m
- 14 stevige kunststof palen
- 9 of 10 horizontale draden
- 8 of 9 geleidende draden
- Bovenste kunststof draad is versterkt met koperdraad 1x0.25mm en 5x0.20mm RVS geleiders wat zorgt voor 20x hogere geleiding!
- Met 7 of 8 geleide draden horizontaal 3 x 0,20 mm RVS
- Gelaste kruisverbindingen
- Verzinkte grondpen aan kunststof paal
- Topisolator en bodemstopper maken het bijna onmogelijk dat de draad zich loswerkt
- 3 jaar garantie tegen UV-schade op de kunststof draden

27254	AKO Schapennet OviNet Oranje 108cm x 50m DUBBELE PEN	1 / - / 35
27253	AKO Schapennet OviNet Oranje 108cm x 50m ENKELE PEN	1 / - / 35
27252	AKO Schapennet OviNet Oranje 90cm x 50m DUBBELE PEN	1 / - / 35
27251	AKO Schapennet OviNet Oranje 90cm x 50m ENKELE PEN	1 / - / 35

AKO Schapennet OviNet PROFI

NIEUW: Extra robuuste palen van glasvezel, makkelijker hanteerbaar door kleinere paaldiameter en gewichtsverlaging. Perfecte houvast voor uw net.

- hoogte 90 cm
- lengte 50 m
- 14 stevige palen van glasvezel
- stroomgeleiding horizontaal met 3 x 0,20 mm geleider van niet-corroderend materiaal (NiRo) per draad
- hoger geleidingsvermogen door inzet van 5 geleiders van niet-corroderend materiaal (NiRo) en een vertinde kopergeleider in de bovenste draad = 20 keer hoger geleidingsvermogen in vergelijking met standaard netten. Bijzonder geschikt voor het gebruik van meerdere netten achter elkaar.
- versterkte, stroomgeleidende bovenste draad
- aan elkaar gelaste knooppunten
- verzinkte bodempen van de kunststof paal met kunststof instap
- kopisolator en bodemstopper zorgen ervoor dat de draad niet vanzelf los kan raken
- op kunststof draad geven wij 3 jaar garantie tegen UV-schade.

27220	AKO OviNet PROFI 90cm x 50m met Glasfiberpaal	1 / - / -
27218	AKO Paaltje voor OviNet Profi	1 / 50 / -

AKO Schapennet TitanNet

Schapennet met verticale draden
Het schapennet TitanNet is speciaal voor ruw terrein. Het net blijft strakker staan door de kunststof versterking van de verticale draden met een onderlinge afstand van 30cm.
Bijzonder geschikt voor het gebruik van enkele netten achter elkaar. Optimale stroomgeleiding naar het verst verwijderde schapennet dankzij geleider van vertind koper in de bovenste draad!
Geleiding 20 keer hoger dan standaardnetten!

- Hoogte 90 cm of 108 cm
- Lengte 50 m

- 14 stevige kunststof palen
- 9 of 10 horizontale draden
- 8 of 9 geleidende draden
- Bovenste kunststof draad is versterkt met koperdraad 1x0.25mm en 5x0.20mm RVS geleiders wat zorgt voor 20x hogere geleiding!
- Met 7 of 8 geleide draad horizontaal 3 x 0,20 mm RVS
- Gelaste kruisverbindingen
- Verzinkte grondpen aan kunststof paal
- Topisolator en bodemstopper maken het bijna onmogelijk dat de draad zich loswerkt
- 3 jaar garantie tegen UV-schade op de kunststof draden

27214	AKO Schapennet -TITAN- 108cm x 50m DUBBELE PEN	1 / - / 30
27213	AKO Schapennet -TITAN- 108cm x 50m ENKELE PEN	1 / - / 30
27212	AKO Schapennet -TITAN- 90cm x 50m DUBBELE PEN	1 / - / 30
27211	AKO Schapennet -TITAN- 90cm x 50m ENKELE PEN	1 / - / 30

27249-5

AKO Topisolator voor afrasterings-netten

1/100/500

AKO Wildafweernet WildNet

De eenvoudige oplossing voor wildafweer.
Wild zwijn net, ter bescherming van gewassen (mais / graan / aardappelveld) tegen deze wilde varkens!

Voordelen:
-Snelle montage en demontage en eenvoudig in gebruik.
-Bodemvrijheid, beter voor het maaien en minder stroomonderbreking
-Mogelijkheid tot het invlechten van blauw signaallint
-Indien gewenst wordt het net bij de ingang/aan het einde slechts 1-2 palen geopend
-Netten zijn eenvoudig met elkaar te verbinden, verbindingsonderdeel is in het net geïntegreerd

- Hoogte 75 cm
- Lengte 50 m
- 12 blauwe fiberglas palen van 90cm (incl. pen van 15cm)
- Paalafstand is ca. 4,5m
- 3 geleidende draden elk 3 x 0,30 mm TriCOND voor een geleiding tot maximaal 10.000 m.
- Afstand tussen verticale draden is 60 cm
- Afstanden tussen horizontale draden is:
vanaf de grond tot eerste draad 22 cm
vanaf eerste draad tot tweede draad 19 cm
vanaf tweede draad naar derde draad 22 cm
vanaf derde draad naar boven draad 10 cm

- Set bestaat uit:
- 12x blauw fiberglas palen
- 3x haringen met zwart nylon koord
- reparatieset
- waarschuwingsbord

Wordt exclusief blauw signaallint (art.nr. 27216) geleverd!

27215	AKO WildNet 75cm x 50m ENKELE PEN	1 / - / 50
27217	AKO Paaltje blauw voor WildNet	1 / 10 / 1750
44428	AKO Reserve-isolator voor WildNet (25 stuks)	1 / 40 / -
27216	AKO Signaallint blauw 250m voor WildNet	1 / - / -

AKO Draad gealuminiseerd 400m

Aluminium draad, soepel, licht en goed geleidend
- Zeer hoge geleidbaarheid, 4x beter dan staaldraad
- Simpel te verwerken doordat het flexibel is
- Laag gewicht (ongeveer 2 tot 3x lager dan staaldraad)
- Hoge corrosieweerstand - zeer duurzaam

Technische gegevens 445002 - 445007 - 445003:
- Weerstand Ohm: 0,020 - 0,015 - 0,010
- Trekkracht kg: 60 - 75 - 90

445002	AKO Schrikdraad aluminium 1.6mm-400m	1 / 4 / 240
445007	AKO Schrikdraad aluminium 1.8mm-400m	1 / 4 / 144
445003	AKO Schrikdraad aluminium 2.0mm-400m	1 / 4 / 120

AKO Getwijnd staaldraad verzinkt

Getwijnd staaldraad bestaat uit meerdere dunne staaldraden die samen een dikke draad vormen. Hierdoor is getwijnd staaldraad soepeler dan gewoon staaldraad.
Veelzijdig toepasbaar, ook voor wildafweer.

Technische gegevens:
- Weerstand 0,12 ohm/m
- Aantal geleiders: 7
- Breekkracht: 200 kg

445009	AKO Getwijnd staaldraad verzinkt op haspel 1.2mm-1000m	1 / - / 125
44500	AKO Getwijnd staaldraad verzinkt zonder haspel 1.5mm-200m	1 / - / 400

AKO Spandraad zink/alu

- Met zink-aluminium legering dik gegalvaniseerd staaldraad voor langdurige bescherming
- 9x hogere bescherming tegen roest in vergelijking met normaal spandraad
- Zeer hoge geleidbaarheid

Technische gegevens 445055 en 44505:
- Weerstand Ohm: 0.060 en 0.035
- Trekkracht kg: 345 - 650

445055	AKO Zink/Alu gladdraad 2.0mm- 1000m	1 / - / 40
44505	AKO Zink/Alu gladdraad 2.5mm- 625m	1 / - / 40

AKO Staaldraad verzinkt

- Zeer hoge geleidbaarheid
- Sinds decennia beproefd voor afrasteringssystemen
- Optimale stroomafgifte bij aanraking door dieren

Technische gegevens 445041 - 44504:
- Weerstand Ohm: 0.070 - 0.050
- Trekkracht kg: 95 - 110

445041	AKO IJzerdraad verzinkt 1.6mm-322m	1 / 5 / 100
44504	AKO IJzerdraad verzinkt 1.8mm-250m	1 / 5 / 100

Draad verzinkt, 25kg

114	Draad verzinkt 2.0mm, 25kg (1013m.)	1 / 10 / -
113	Draad verzinkt 2.4mm, 25kg (704m.)	1 / 10 / -
112	Draad verzinkt 2.8mm, 25kg (517m.)	1 / 10 / -
111	Draad verzinkt 3.0mm, 25kg (450m.)	1 / 10 / -
110	Draad verzinkt 3.4mm, 25kg (350m.)	1 / 10 / -
108	Draad verzinkt 4.2mm, 25kg (229m.)	1 / 10 / -

Draad verzinkt, 5x5 kg

214	Draad verzinkt 2.0mm, 5x5kg (1013m.)	1 / 10 / -
213	Draad verzinkt 2.4mm, 5x5kg (704m.)	1 / 10 / -
212	Draad verzinkt 2.8mm, 5x5kg (517m.)	1 / 10 / -
211	Draad verzinkt 3.0mm, 5x5kg (450m.)	1 / 10 / -
210	Draad verzinkt 3.4mm, 5x5kg (350m.)	1 / 10 / -

SC250G
Puntdraad GROEN - 250m.

prikkeldraad geplastificeerd 2,4mm
• is vervaardigd van verzinkte draden met een hoog koolstofgehalte. na verzinking zijn de draden geplastificeerd. hierdoor is een zeer lange levensduur verzekerd.
• het draad is om de 15 cm voorzien van 4 punten. na deze punten verandert telkens de richting waarop de draden zijn getordeerd. op deze wijze wordt het verschuiven van de punten tegengegaan.
• verpakking : kartonnen label rondom de rol + handvat met duidelijke vermelding van de maten en de barcode

1/-/64

Puntdraad VERZINKT

prikkeldraad verzinkt 1,7mm
zwaarverzinkt : 240 g/m2
• is vervaardigd van zwaarverzinkte draden met een hoog koolstofgehalte; de zinklaag bedraagt tenminste 240 g/m2; hierdoor is een zeer lange levensduur verzekerd.
• het draad is om de 10 cm voorzien van 4 punten; na deze punten verandert telkens de richting waarop de draden zijn getordeerd; op deze wijze wordt het verschuiven van de punten tegengegaan.
• alle rollen zijn voorzien van een handgreep en ze zijn voorzien van een kartonnen label rondom de rol, met daarop duidelijke vermelding van de maten en de barcode.

SC50	Puntdraad VERZINKT- 50m.	1 / - / 100
SC100	Puntdraad VERZINKT- 100m.	1 / - / 108
SC250	Puntdraad VERZINKT- 250m.	1 / - / 64
SC500	Puntdraad VERZINKT- 500m.	1 / - / 36

BDG142
Binddraad groen 100m. 1.4x2.0

1/10/-

32731
Binddraad groen geplastificeerd 0.9mm, 50m.

1/10/60

1013
Binddraad GROEN no.3-0.8/1.15mm-50m.

1/100/-

Binddraad verzinkt

3004	Binddraad verzinkt no.4 -0.9mm -50m.	1 / 20 / -
1006	Binddraad verzinkt no.6 -1.1mm -50m.	1 / 20 / -
1008	Binddraad verzinkt no.8 -1.3mm -50m.	1 / 20 / -
1010	Binddraad verzinkt no.10 -1.5mm -50m.	1 / 20 / -

32730
Binddraad verzinkt 0.7mm, 50m.

1/20/-

218
Binddraad verzinkt 1.2mm, 1kg -115m.

verzinkt ijzerdraad 1.2mm (no.18) 1kg, lengte 115meter

1/25/250

SP2636
Spandraad groen 2.5/3.8 100m.

groen geplastificeerd, 2.5/3.8mm, 100meter

1/5/-

Gaas, Gardenplast Classic

• Gardenplast Classic is een gepuntlast gaas met staande rechthoekige mazen. Dit gaas wordt gelast van verzinkte draden met een laag koolstofgehalte en na het lassen wordt het gaas geplastificeerd. Hierdoor ontstaat een dubbele bescherming tegen roest.
• De horizontale draden zijn voorzien van een krimp, telkens in het midden van de maas. Dit bevordert de weerstand van de draad en bovendien vindt er door deze krimp een betere waterafvoer plaats.
• De afstand tussen de horizontale draden is 101,6 mm (4).
• De afstand tussen dee verticale draden is 50,8 mm (2”).
• Kerndraad 1,7 mm; buitendiameter 2,2 mm toleranties volgens EN 10218-2.
• De trekvastheid van de verticale draden is tenminste 650 N/mm2.
• Gardenplast Classic is uitermate geschikt voor de reguliere afsluitingen.

597	Gaas, Gardenplast Classic - 0.41m x 5m	1 / - / -
598	Gaas, Gardenplast Classic - 0.61m x 5m	1 / - / -
822	Gaas, Gardenplast Classic - 0.61m x 10m	1 / - / 50
815	Gaas, Gardenplast Classic - 0.61m x 25m	1 / - / 33
599	Gaas, Gardenplast Classic - 0.81m x 5m	1 / - / -
824	Gaas, Gardenplast Classic - 0.81m x 10m	1 / - / 50
821	Gaas, Gardenplast Classic - 0.81m x 25m	1 / - / 22
600	Gaas, Gardenplast Classic - 1.02m x 5m	1 / - / -
833	Gaas, Gardenplast Classic - 1.02m x 10m	1 / - / 60
818	Gaas, Gardenplast Classic - 1.02m x 25m	1 / - / 22
819	Gaas, Gardenplast Classic - 1.22m x 25m	1 / - / 11
820	Gaas, Gardenplast Classic - 1.52m x 25m	1 / - / 11
980	Gaas, Gardenplast Classic - 1.83m x 25m	1 / - / 11

Gaas, Gardenplast LIGHT

• Gardenplast Light is een gepuntlast gaas met staande rechthoekige mazen. Dit gaas wordt gelast van verzinkte draden met een laag koolstofgehalte en na het lassen wordt het gaas geplastificeerd. Hierdoor ontstaat een dubbele bescherming tegen roest.
• De horizontale draden zijn voorzien van een krimp, telkens in het midden van de maas. Dit bevordert de weerstand van de draad en bovendien vindt er door deze krimp een betere waterafvoer plaats.
• De afstand tussen de horizontale draden is 101,6 mm (4).
• De afstand tussen de verticale draden is 76,2 mm (3").
• Kerndraad 1,6 mm; buitendiameter 2,1 mm toleranties volgens EN 10218-2.
• De trekvastheid van de verticale draden is tenminste 650 N/mm2.
• Gardenplast Light is uitermate geschikt als afscheiding langs grote percelen in een landelijk gebied. Voor gebruik rondom de woning is het advies om andere types Gardenplast te gebruiken.

810	Gaas, Gardenplast LIGHT - 0.61m x 25m	1 / - / 32
811	Gaas, Gardenplast LIGHT - 0.81m x 25m	1 / - / 32
812	Gaas, Gardenplast LIGHT - 1.02m x 25m	1 / - / 16
813	Gaas, Gardenplast LIGHT - 1.22m x 25m	1 / - / 16
814	Gaas, Gardenplast LIGHT - 1.52m x 25m	1 / - / 16

Gaas, Gardenplast STRONG

• Gardenplast Strong is een gepuntlast gaas met staande rechthoekige mazen. Dit gaas wordt gelast van verzinkte draden met een laag koolstofgehalte en na het lassen wordt het gaas geplastificeerd. Hierdoor ontstaat een dubbele bescherming tegen roest.
• De horizontale draden zijn voorzien van een krimp, telkens in het midden van de maas. Dit bevordert de weerstand van de draad en bovendien vindt er door deze krimp een betere waterafvoer plaats.
• Ter versterking zijn zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde twee extra neggedraden aangebracht. De afstand tussen deze draden bedraagt 25,4 mm (1).
• De afstand tussen de overige horizontale draden is 101,6 mm (4").
• De afstand tussen de verticale draden is 50,8 mm (2).
• Kerndraad 2,0 mm; buitendiameter 2,5 mm toleranties volgens EN 10218-2.
• De trekvastheid van de verticale draden is tenminste 650 N/mm2.
• Door de draaddikte en de extra neggedraden is dit gaas zeer geschikt voor plaatsen waar een sterke afscheiding gewenst is. Bij hoogtes boven 150 cm is het advies om sowieso te kiezen voor deze Strong-uitvoering.";";

965	Gaas, Gardenplast STRONG - 0.61m x 25m	1 / - / 24
966	Gaas, Gardenplast STRONG - 0.81m x 25m	1 / - / 16
967	Gaas, Gardenplast STRONG - 1.02m x 25m	1 / - / 16
968	Gaas, Gardenplast STRONG - 1.22m x 25m	1 / - / 8
969	Gaas, Gardenplast STRONG - 1.52m x 25m	1 / - / 8
970	Gaas, Gardenplast STRONG - 1.83m x 25m	1 / - / 8
971	Gaas, Gardenplast STRONG - 2.03m x 25m	1 / - / 8

Gaas, Gelast GROEN

• Gelast gaas, geplastificeerd na het lassen, de kerndraden zijn verzinkt. Hierdoor wordt een dubbele bescherming tegen roest geboden.
• Toleranties op de draaddikte volgens EN 10218-2.
• Toleranties op de mazen, de treksterkte van de draden en afschuifsterkte van de lasnaad volgens EN 10223-4.
• Dit product heeft mazen tussen 12,7 en 25,4 mm met diverse draaddiktes. Hierdoor is dit gaas geschikt voor tal van industriële toepassingen.
• Voor hobbydoeleinden zijn er ook rolletjes van 2,5 meter.

510	Gaas, Gelast GROEN 12.7/1.10 - 0.51m x 5m	1 / - / 168
858	Gaas, Gelast GROEN 12.7/1.10 - 0.51m x 10m	1 / - / 80
860	Gaas, Gelast GROEN 12.7/1.10 - 0.51m x 25m	1 / - / 30
511	Gaas, Gelast GROEN 12.7/1.10 - 1.01m x 5m	1 / - / 84
859	Gaas, Gelast GROEN 12.7/1.10 - 1.01m x 10m	1 / - / 40
861	Gaas, Gelast GROEN 12.7/1.10 - 1.01m x 25m	1 / - / 15
976	Gaas, Gelast GROEN 12.7/1.10 - 1.51m x 25m	1 / - / 15
977	Gaas, Gelast GROEN 12.7/1.10 - 2.01m x 25m	1 / - / 15
517	Gaas, Gelast GROEN 19/1.10 - 0.51m x 5m	1 / - / 182
862	Gaas, Gelast GROEN 19/1.10 - 0.51m x 25m	1 / - / 40
518	Gaas, Gelast GROEN 19/1.10 - 1.01m x 5m	1 / - / 91
863	Gaas, Gelast GROEN 19/1.10 - 1.01m x 25m	1 / - / 20
978	Gaas, Gelast GROEN 19/1.10 - 1.51m x 25m	1 / - / 20

Gaas, Gelast verzinkt

• Gelast gaas, verzinkt na het lassen, Hierdoor wordt een optimale roestbescherming verkregen.
Zinkkwaliteit Grade O, zinkdikte tenminste 240 g/m2.
• Toleranties op de draaddikte volgens EN 10218-2.
• Toleranties op de mazen, de treksterkte van de draden en afschuifsterkte van de lasnaad volgens EN 10223-4.
• Dit product heeft mazen tussen 6,35 en 50,8 mm met diverse draaddiktes. Hierdoor is dit gaas geschikt voor tal van industriële toepassingen.
• Voor hobbydoeleinden zijn er ook rolletjes van 1 meter.

409	Geweven ijzergaas verzinkt 4.0/0.50 - 1 m x 1m	1 / - / -
412	Gaas, Gelast verzinkt 6.35/0.65 - 0.51m x 3m	1 / - / 348
979	Gaas, Gelast verzinkt 6.35/0.65 - 0.51m x 25m	1 / - / 48
417	Gaas, Gelast verzinkt 8.3/0.8 - 1.01m x 1m	1 / - / -
445	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.65 - 0.50m x 5m	1 / - / -
407	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.65 - 0.50m x 10m	1 / - / -
483	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.65 - 0.51m x 2,5m	1 / - / -
441	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.65 - 1.01m x 5m	1 / - / -
443	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.65 - 1.01m x 10m	1 / - / -
484	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.8 - 0.51m x 5m	1 / - / 192
837	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.8 - 0.51m x 10m	1 / - / 120
839	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.8 - 0.51m x 25m	1 / - / 40
485	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.8 - 1.01m x 5m	1 / - / 96
838	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.8 - 1.01m x 10m	1 / - / 60
840	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.8 - 1.01m x 25m	1 / - / 20
644	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.8 - 1.51m x 25m	1 / - / 20
973	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/0.8 - 2.01m x 25m	1 / - / 20
841	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/1.05 - 1.01m x 25m	1 / - / 15
972	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/1.05 - 1.51m x 25m	1 / - / 15
982	Gaas, Gelast verzinkt 12.7/1.05 - 2.01m x 25m	1 / - / 15
486	Gaas, Gelast verzinkt 19/1.05 - 0.51m x 5m	1 / - / 168
842	Gaas, Gelast verzinkt 19/1.05 - 0.51m x 25m	1 / - / 30
498	Gaas, Gelast verzinkt 19/1.05 - 1.01m x 5m	1 / - / 84
843	Gaas, Gelast verzinkt 19/1.05 - 1.01m x 25m	1 / - / 15
974	Gaas, Gelast verzinkt 19/1.05 - 1.51m x 25m	1 / - / 15
975	Gaas, Gelast verzinkt 19/1.05 - 2.02m x 25m	1 / - / 15
850	Gaas, Gelast verzinkt 19/1.45 - 0.61m x 25m	1 / - / 22
507	Gaas, Gelast verzinkt 19/1.45 - 1.01m x 5m	1 / - / 50
851	Gaas, Gelast verzinkt 19/1.45 - 1.01m x 25m	1 / - / 11
852	Gaas, Gelast verzinkt 19/1.45 - 1.22m x 25m	1 / - / 11
888	Gaas, Gelast verzinkt 19/1.45 - 1.50m x 25m	1 / - / 11
304	Gaas, Gelast verzinkt 25.4 x 50.8/2.05 - 1.02m x 25m	1 / - / 8
305	Gaas, Gelast verzinkt 25.4 x 50.8/2.05 - 1.50m x 25m	1 / - / 8
508	Gaas, Gelast verzinkt 25.4/1.75 - 1.02m x 5m	1 / - / -
857	Gaas, Gelast verzinkt 25.4/1.75 - 1.02m x 25m	1 / - / 8
302	Gaas, Gelast verzinkt 25.4/2.05 - 1.02m x 25m	1 / - / 6
601	Gaas, Gelast verzinkt 50.8/2.05 - 1,02m x 25m	1 / - / 8

Gaas, Harmonica GROEN

• Geplastificeerd vierkant vlechtwerk, ook wel tennisdraad of harmonicagaas genoemd is een gevlochten gaas met diagonale mazen. Dit gaas wordt vervaardigd van geplastificeerde draden voorzien van een verzinkte kerndraad. Hierdoor ontstaat een dubbele bescherming tegen roest.
• De grootte van de mazen is 50 mm.
• De toleranties voor de maasgrootte en de hoogte zijn vastgelegd in norm EN 10233-6.
• De draaddiktes zijn 1,8/2,7 mm of 2,0/3,0 mm bepaald door norm EN 10218-2.
• Hierbij is de eerste maat telkens de diameter van de verzinkte kerndraad en de tweede maat de buitendiameter van de geplastificeerde draad.
• De trekvastheid van de draden is tenminste 650 N/mm2.
• De bovenkant en de onderkant van dit gaas hebben een omgebogen knoop.

937	Gaas, Harmonica GROEN 50/2.7 - 1.80m x 25m	1 / - / 20
932	Gaas, Harmonica GROEN 50/2.8 - 0.50m x 25m	1 / - / 20
933	Gaas, Harmonica GROEN 50/2.8 - 0.75m x 25m	1 / - / 20
934	Gaas, Harmonica GROEN 50/2.8 - 1.00m x 25m	1 / - / 20
935	Gaas, Harmonica GROEN 50/2.8 - 1.25m x 25m	1 / - / 20
936	Gaas, Harmonica GROEN 50/2.8 - 1.50m x 25m	1 / - / 20
938	Gaas, Harmonica GROEN 50/2.8 - 2.00m x 25m	1 / - / 20
940	Gaas, Harmonica GROEN 50/3.0 - 1.00m x 25m	1 / - / 20
941	Gaas, Harmonica GROEN 50/3.0 - 1.25m x 25m	1 / - / 20
942	Gaas, Harmonica GROEN 50/3.0 - 1.50m x 25m	1 / - / 20
930	Gaas, Harmonica GROEN 50/3.0 - 1.80m x 25m	1 / - / 20
931	Gaas, Harmonica GROEN 50/3.0 - 2.00m x 25m	1 / - / 20
939	Gaas, Harmonica GROEN 50/3.1 - 0.75m x 25m	1 / - / 20

Gaas, Harmonica verzinkt

• Verzinkt vierkant vlechtwerk, ook wel tennisdraad of harmonicagaas genoemd is een gevlochten gaas met diagonale mazen. Dit gaas wordt vervaardigd van verzinkte draden, klasse A
• De grootte van de mazen is 50 mm.
• De toleranties voor de maasgrootte en de hoogte zijn vastgelegd in norm EN 10233-6.
• De draaddikte is 2,0 mm bepaald door norm EN 10218-2.
• De trekvastheid van de draden is tenminste 650 N/mm2.
• De ene kant van de rol heeft omgebogen knopen, de andere kant heeft getwiste einden in de vorm van uitstekende prikkels.

960	Gaas, Harmonica verzinkt 50/2.0 - 1.00m x 25m	1 / - / 12
961	Gaas, Harmonica verzinkt 50/2.0 - 1.25m x 25m	1 / - / 12
962	Gaas, Harmonica verzinkt 50/2.0 - 1.50m x 25m	1 / - / 12
963	Gaas, Harmonica verzinkt 50/2.0 - 1.80m x 25m	1 / - / 12
964	Gaas, Harmonica verzinkt 50/2.0 - 2.00m x 25m	1 / - / 12

Gaas, Zeskant GROEN

• Zeskant vlechtwerk, geplastificeerd na het vlechten, de kerndraden zijn verzinkt. Hierdoor wordt een dubbele bescherming tegen roest geboden.
• Dit vlechtwerk heeft ter versteviging dubbele kantdraden.
Bovendien is het vlechtwerk met mazen vanaf 25 mm voorzien van een extra horizontale draad voor een betere stabiliteit.
• De mazen vanaf 25 mm zijn reverse-twisted". De mazen kleiner dan 25 mm zijn 5 x getwist. Deze manier van vlechten zorgt er voor dat het product bestand is tegen hogere trekkrachten.
• Toleranties volgens EN 10223-2
• Het zeskant vlechtwerk wordt veel gebruikt voor agrarische doeleinden.
• De mazen zijn 13 of 25 mm, hierdoor ruime keuze voor ieder gebruiksdoel.

578	Gaas, Zeskant GROEN 13/1.0 - 0.50m x 5m	1 / - / -
864	Gaas, Zeskant GROEN 13/1.0 - 0.50m x 10m	1 / - / 132
952	Gaas, Zeskant GROEN 13/1.0 - 0.50m x 25m	1 / - / 48
865	Gaas, Zeskant GROEN 13/1.0 - 1.00m x 10m	1 / - / 66
953	Gaas, Zeskant GROEN 13/1.0 - 1.00m x 25m	1 / - / 24
579	Gaas, Zeskant GROEN 25/1.0 - 0.50m x 5m	1 / - / -
949	Gaas, Zeskant GROEN 25/1.0 - 0.50m x 10m	1 / - / 182
954	Gaas, Zeskant GROEN 25/1.0 - 0.50m x 25m	1 / - / 70
955	Gaas, Zeskant GROEN 25/1.0 - 0.75m x 25m	1 / - / 70
951	Gaas, Zeskant GROEN 25/1.0 - 1.00m x 10m	1 / - / 91
956	Gaas, Zeskant GROEN 25/1.0 - 1.00m x 25m	1 / - / 35

Gaas, Zeskant verzinkt

• Zeskant vlechtwerk, vuurverzinkt na het vlechten. Hierdoor wordt een optimale roestbescherming verkregen.
Zinkkwaliteit: Grade O.
• Dit vlechtwerk heeft ter versteviging dubbele kantdraden.
Bovendien zijn de hoogtes vanaf 100 cm bij de mazen vanaf 25 mm voorzien van een extra horizontale draad voor een betere stabiliteit.
• De mazen vanaf 25 mm zijn reverse-twisted". De mazen kleiner dan 25 mm zijn 5 x getwist. Deze manier van vlechten zorgt er voor dat het product bestand is tegen hogere trekkrachten.
• Toleranties volgens EN 10223-2
• Het zeskant vlechtwerk wordt veel gebruikt voor agrarische doeleinden.
• De mazen zijn tussen de 13 en 50 mm, hierdoor ruime keuze voor ieder gebruiksdoel.
• Voor hobbydoeleinden zijn er ook rolletjes van 2,5 meter.

543	Gaas, Zeskant verzinkt 13/0.7 - 0.50m x 5m	1 / - / 330
866	Gaas, Zeskant verzinkt 13/0.7 - 0.50m x 10m	1 / - / 216
875	Gaas, Zeskant verzinkt 13/0.7 - 0.50m x 25m	1 / - / 108
877	Gaas, Zeskant verzinkt 13/0.7 - 0.75m x 25m	1 / - / 54
867	Gaas, Zeskant verzinkt 13/0.7 - 1.00m x 10m	1 / - / 108
898	Gaas, Zeskant verzinkt 13/0.7 - 1.00m x 25m	1 / - / 54
924	Gaas, Zeskant verzinkt 13/0.7 - 1.20m x 25m	1 / - / 42
908	Gaas, Zeskant verzinkt 13/0.7 - 1.50m x 25m	1 / - / 42
909	Gaas, Zeskant verzinkt 13/0.7 - 2.00m x 25m	1 / - / 42
545	Gaas, Zeskant verzinkt 25/0.8 - 0.50m x 5m	1 / - / 330
868	Gaas, Zeskant verzinkt 25/0.8 - 0.50m x 10m	1 / - / 216
910	Gaas, Zeskant verzinkt 25/0.8 - 0.50m x 25m	1 / - / 108
912	Gaas, Zeskant verzinkt 25/0.8 - 0.50m x 50m	1 / - / 70
913	Gaas, Zeskant verzinkt 25/0.8 - 0.75m x 50m	1 / - / 70
874	Gaas, Zeskant verzinkt 25/0.8 - 1.00m x 10m	1 / - / 108
911	Gaas, Zeskant verzinkt 25/0.8 - 1.00m x 25m	1 / - / 54
914	Gaas, Zeskant verzinkt 25/0.8 - 1.00m x 50m	1 / - / 35
915	Gaas, Zeskant verzinkt 25/0.8 - 1.20m x 50m	1 / - / 35
916	Gaas, Zeskant verzinkt 25/0.8 - 1.50m x 50m	1 / - / 35
917	Gaas, Zeskant verzinkt 25/0.8 - 2.00m x 50m	1 / - / 35
391	Gaas, Zeskant verzinkt 41/0.9 - 0.50m x 25m	1 / - / -
403	Gaas, Zeskant verzinkt 41/0.9 - 1.00m x 25m	1 / - / -
594	Gaas, Zeskant verzinkt 50/1.0 - 0.50m x 10m	1 / - / 216
920	Gaas, Zeskant verzinkt 50/1.0 - 0.50m x 50m	1 / - / 70
596	Gaas, Zeskant verzinkt 50/1.0 - 1.00m x 10m	1 / - / 108
921	Gaas, Zeskant verzinkt 50/1.0 - 1.00m x 50m	1 / - / 40
922	Gaas, Zeskant verzinkt 50/1.0 - 1.20m x 50m	1 / - / 35
925	Gaas, Zeskant verzinkt 50/1.0 - 1.50m x 50m	1 / - / 35
929	Gaas, Zeskant verzinkt 50/1.0 - 2.00m x 50m	1 / - / 35

Schapengaas LICHT

• Licht schapengaas is een geknoopt gaas waarvan de hoogte van de mazen oploopt naar gelang de hoogte van het gaas, hierdoor is het zeer geschikt als afscheiding voor klein vee.
• Het schapengaas is vervaardigd uit zwaar verzinkte draden
(zinklaag tenminste 240 g/m2).
• De horizontale draden zijn voorzien van een krimp, dit bevordert de weerstand van de draad.
• De afstand tussen de horizontale draden is variabel (kleine mazen onder, grote mazen boven).
• De afstand tussen de verticale draden is 15 cm.
• De bovenste en onderste horizontale draden hebben een diameter van 2,45 mm. Alle overige draden hebben een draaddikte van 1,9 mm.
• De trekvastheid van de horizontale draden is tenminste 700 N/mm2, de verticale draden hebben een trekvastheid tussen 440 en 540 N/mm2.
• Type 80/8/15 betekent: een hoogte van 80 cm, 8 horizontale draden, 15 cm afstand tussen de verticale draden.

De afstand tussen de horizontale draden van onder naar boven is:
• 60 cm hoogte: 100, 115, 125, 135, 150 mm
• 80 cm hoogte: 75, 90, 100, 115, 130, 140, 150 mm
• 100 cm hoogte met 8 horizontale draden: 100, 115, 125, 135, 150, 175, 200 mm
• 100 cm hoogte met 15 horizontale draden: 8 mazen van 50 mm en 6 mazen van 100 mm
• 120 cm hoogte: 7 mazen van 50 mm, 7 mazen van 100 mm en de bovenste is 150 mm
• 148 cm hoogte: 8 mazen van 50 mm, 8 mazen van 100 mm en de bovenste is 230 mm
• 200 cm hoogte: 6 mazen van 50 mm, 8 mazen van 100 mm, 2 mazen van 150 mm en de bovenste 2 mazen van 200 mm

943	Schapengaas LICHT 0.60/6/15 x 50m	1 / - / 25
80850	Schapengaas LICHT 0.80/8/15 x 50m	1 / - / 25
945	Schapengaas LICHT 100/15/15 x 50m	1 / - / 20
100850	Schapengaas LICHT 100/8/15 x 50m	1 / - / 25
946	Schapengaas LICHT 120/16/15 x 50m	1 / - / 16
947	Schapengaas LICHT 148/18/15 x 50m	1 / - / 16
948	Schapengaas LICHT 200/20/15 x 50m	1 / - / 16

Schapengaas ZWAAR

• Zwaar schapengaas is een geknoopt gaas waarvan de hoogte van de mazen oploopt naar gelang de hoogte van het gaas. Geschikt als afscheiding voor groot of zwaar vee.
• Het schapengaas is vervaardigd uit zwaar verzinkte draden
(zinklaag tenminste 240 g/m2).
• De horizontale draden zijn voorzien van een krimp, dit bevordert de weerstand van de draad.
• De afstand tussen de horizontale draden is variabel (kleine mazen onder, grote mazen boven).
• De afstand tussen de verticale draden is 15 cm.
• De bovenste en onderste horizontale draden hebben een diameter van 3,7 mm. Alle overige draden hebben een draaddikte van 3,0 mm.
• De trekvastheid van de buitenste horizontale draden is tenminste 550 N/mm2, de overige horizontale draden hebben een trekvastheid van tenminste 600 N/mm2 en de verticale draden hebben een trekvastheid van tenminste 350 N/mm2.
• Type 120/16/15 betekent: een hoogte van 120 cm, 16 horizontale draden, 15 cm afstand tussen de verticale draden.

De afstand tussen de horizontale draden van onder naar boven is:
• 80 cm hoogte: 75, 90, 100, 115, 130, 140, 150 mm
• 100 cm hoogte: 75, 90, 100, 115, 130, 140, 150, 175 mm
• 120 cm hoogte: 75, 90, 100, 100, 130, 140, 150, 175, 200 mm
• 140 cm hoogte: 75, 85, 100, 115, 125, 135, 150, 175, 200, 230 mm.

901	Schapengaas ZWAAR 0.80/8/15 x 50m	1 / - / 9
904	Schapengaas ZWAAR 100/9/15 x 50m	1 / - / 9
905	Schapengaas ZWAAR 120/10/15 x 50m	1 / - / 9
906	Schapengaas ZWAAR 140/11/15 x 50m	1 / - / 9

AKO Landhek / Schapenhek koppelbaar

- Praktisch steckfix systeem de snelle verbinding van horden zonder gereedschap
- Geschikt voor het maken van voerverzamelplaats, omheiningen, individuele en groepsbakken of stalafscheidingen
- Hoogte: 92 cm
- 7 dwarsbuizen van onder naar boven met oplopende afstand, buisdiameter: 25 mm resp. 21,3 mm
- Compleet thermisch verzinkt
- Deur met poortgrendel en verstevigd frame, doorgangsbreedte 57 cm
- Doorgang voor lammeren in het midden, breedte doorgang verstelbaar (18 cm / 25 cm)

442600	AKO Schapenhek 1.37m	1 / - / -
442601	AKO Schapenhek 1.83m	1 / - / -
442602	AKO Schapenhek 2.75m	1 / - / -
442605	AKO Schapenhek met lammeren doorgang 1.83m	1 / - / -
442603	AKO Schapenhek met poort 1.83m	1 / - / -
442604	AKO Schapenhek met poort 2.75m	1 / - / -

AKO Weidehek / Landhek met poort



Mobiele rasterelementen met poort
Voor het maken van paddocks, tijdelijke boxen, flexibele rasters, longeercirkels en drijfgangen.

- Hoogte van de bovenste buis 1,60 m
- Totale hoogte 1,70 m, hoogte poort 2,20 m
- De panelen zijn vervaardigd uit speciale plat ovale buizen (50 x 30 x 1,5 mm)
- Ter bescherming van mens en dier zijn de hoeken en randen afgerond
- Gemaakt van plat ovale buis 50 x 30 x 1,5 mm.
- Breedte binnenwerkse buisafstand 20cm
- Snel op te bouwen en te sluiten met kettingen
- Licht gewicht weidehek met een hoge stabiliteit
- Extra veilig door de zeer robuuste en stevige U-vormige voet
- Compleet thermisch verzinkt

442594	AKO Weidehek -/paneel -met poort- 2.40m	1 / - / -
442595	AKO Weidehek -/paneel -met poort- 3.00m	1 / - / -
442596	AKO Weidehek -/paneel -met poort- 3.60m	1 / - / -

AKO Weidehek / Landhek zonder poort

Mobiele rasterelementen
Voor het maken van paddocks, tijdelijke boxen, flexibele rasters, longeercirkels en drijfgangen.

- Hoogte van de bovenste buis 1,60 m
- Totale hoogte 1,70 m
- De panelen zijn vervaardigd uit speciale plat ovale buizen (50 x 30 x 1,5 mm)
- Ter bescherming van mens en dier zijn de hoeken en randen afgerond
- Gemaakt van plat ovale buis 50 x 30 x 1,5 mm.
- Breedte binnenwerkse buisafstand 20cm
- Snel op te bouwen en te sluiten met kettingen
- Licht gewicht weidehek met een hoge stabiliteit
- Extra veilig door de zeer robuuste en stevige U-vormige voet
- Compleet thermisch verzinkt

442591	AKO Weidehek -/paneel 2.40m	1 / - / -
442592	AKO Weidehek -/paneel 3.00m	1 / - / -
442593	AKO Weidehek -/paneel 3.60m	1 / - / -

442606
AKO Extra stang 95cm voor schapenhek

Voor het aansluiten van schapenhekken met stangen.

1/-/-

442608
AKO Verbindingsstang 95cm voor schapenhek

IJzersterke pen om hekken aan elkaar te koppelen.

1/-/-

AKO OctoPaddock paardenomheining

Een systeem inclusief palen, liggers en een poort voor het opbouwen van een omheining voor rijplaatsen, dierenverblijven en dergelijke in de maat 60 x 20 m.

Vervaardigd uit zeer duurzaam pijnboom hout. Het hout groeit boven de 64ste noorderbreedte graad en voldoet aan de Nordic Wood Preservation Council (NTR). De palen hebben een speciale extra behandeling ondergaan onder vacuüm om het hout waterdicht te maken. Hierdoor is de paddock onderhoudsvrij en beschermt tegen rot e.d. voor vele jaren.

Uw voordeel:
- simpel eenvoudig te monteren (incl. handleiding)
- vrij van chroom en arsenicum
- wordt compleet met doorgang geleverd

Inhoud van het Ako Octo Wood Paddock:
- 55 palen 100 x 2000 mm
- 99 liggers (halfrond) 100 x 3500 mm
- 2 poortpalen 120 x 2800 mm
- 2 poortdelen met scharnieren, 2 x 1300 mm
- 400 stuks schroeven 4,0 x 40 mm
- 240 stuks schroeven 5,0 x 90 mm

Met iedere ligger kunt u 3250 mm bouwen.

441830	AKO OctoPaddock compleet 60m x 20m	1 / - / -
441836	AKO OctoWood dubbele poort met scharnier, 2 x 1.30m	1 / - / -
441835	AKO OctoWood dwarsbalk 3,5meter x 10cm	1 / - / 99
441837	AKO OctoWood enkele poort met scharnier, 1 x 1.30m	1 / - / -

Verbinders / Spanners / Haspels

AKO Draadverbinder Litzclip 3mm

Zonder gereedschap draad repareren of verlengen met Litzclip, en makkelijk in gebruik. Kan snel en eenvoudig in nieuwe of bestaande omheining systemen verwerkt worden. De verbindingsplaat is van RVS of verzinkt. Het draad kan snel en veilig worden bevestigd door simpelweg de plastic eindkappen naar buiten te schuiven. De smalle sleuf breedte van de eindkappen garandeert optimaal contact van het draad met de verbindingsplaat en daarmee de hoogste geleidbaarheid van het geleidende materiaal.

- Ideaal voor het aansluiten van de draadeinden tot ca. 3 mm diameter
- Speciale in sleutelvorm uitgestanste opening voor een eenvoudige introductie en veilige bevestiging van de draad
- Extreem belastbare afsluitdoppen gemaakt van kunststof voor het vergrendelen en het indrukken van de draad aan de metalen plaat om maximale geleiding te krijgen
- Kunststof doppen gemaakt van PA kunststof met UV-stabilisator. Extreem duurzaam en stootvast.
- Geschikt voor alle soorten draadnetwerk

De reparatieset Litzclip is met name voor de reparatie van schapen-, pluimvee-, en konijnennetten

Deze set bestaat uit:
- 4x Draadverbinders recht 3 mm
- 2x Draad kruisverbinders 3 mm
- 2x Draad T-verbinders 3 mm

442014-056	AKO Draad Kruisverbinder Litzclip verzinkt 3mm (5 stuks)	1 / - / -
442018-081	AKO Draad Reparatieset Litzclip verzinkt 8-delig	1 / 100 / -
442015-056	AKO Draad T-verbinder Litzclip verzinkt 3mm (5 stuks)	1 / - / -
442003-101	AKO Draadverbinder Litzclip RVS 3mm (10 stuks)	1 / - / -
442013-106	AKO Draadverbinder Litzclip verzinkt 3mm (10 stuks)	1 / - / -

AKO Koordverbinder Litzclip

Zonder gereedschap koord repareren of verlengen met Litzclip, en makkelijk in gebruik. Kan snel en eenvoudig in nieuwe of bestaande omheining systemen verwerkt worden. De verbindingsplaat is van RVS of verzinkt. Het koord kan snel en veilig worden bevestigd door simpelweg de plastic eindkappen naar buiten te schuiven. De smalle sleuf breedte van de eindkappen garandeert optimaal contact van het draad met de verbindingsplaat en daarmee de hoogste geleidbaarheid van het geleidende materiaal.

- Ideaal voor het verbinden van 2 koorduiteinden met een diameter van maximaal ca. 6 mm
- De snelle oplossing ook voor reparatie van een gescheurde weideafrasteringskoord
- Speciale in sleutelvorm uitgestanste opening voor eenvoudige invoer en bevestiging van het koord

442004-051	AKO Koordverbinder Litzclip RVS 6mm (5 stuks)	1 / - / -
442016-106	AKO Koordverbinder Litzclip verzinkt 5mm (10 stuks)	1 / - / -
442017-106	AKO Koordverbinder Litzclip verzinkt 6mm (10 stuks)	1 / - / -

442008-061

AKO Koordverbinder Litzclip RVS 6mm -Safety Link- (6 stuks)

Deze nieuw ontwikkelde 'KOORD-breekpunt' gemaakt van UV-gestabiliseerd kunststof opent in panieksituaties.
Dit minimaliseert verwondingen door een wirwar in de kabel of doorbreken van het hek.
Dankzij de vervangings veiligheidsknoppen zijn koorduiteinden gemakkelijk te herstellen met de twee verbindingsplaten van kwalitatief hoogwaardige RVS.

1/100/-

AKO Lintverbinder Litzclip

Zonder gereedschap lint repareren of verlengen met Litzclip, en makkelijk in gebruik. Kan snel en eenvoudig in nieuwe of bestaande omheining systemen verwerkt worden. De verbindingsplaat is van RVS of verzinkt. Het lint kan snel en veilig worden bevestigd door simpelweg de plastic eindkappen naar buiten te schuiven. De smalle sleuf breedte van de eindkappen garandeert optimaal contact van het lint met de verbindingsplaat en daarmee de hoogste geleidbaarheid van het geleidende materiaal.

- De 2 lintuiteinden zijn eenvoudig te verbinden
- De snelle oplossing voor reparatie van een gescheurde weideafrasteringslint
- Speciale, smal uitgestanste, rechthoekige openingen voor een eenvoudige invoer en bevestiging van het lint

442000-051	AKO Lintverbinder Litzclip RVS 12.5mm (5 stuks)	1 / - / -
442001-051	AKO Lintverbinder Litzclip RVS 20mm (5 stuks)	1 / - / -
442002-051	AKO Lintverbinder Litzclip RVS 40mm (5 stuks)	1 / - / -
442010-056	AKO Lintverbinder Litzclip verzinkt 12.5mm (5 stuks)	1 / - / -
442011-056	AKO Lintverbinder Litzclip verzinkt 20mm (5 stuks)	1 / - / -
442012-056	AKO Lintverbinder Litzclip verzinkt 40mm (5 stuks)	1 / - / -

AKO Poortgreepverbinder Litzclip RVS

De gereedschapsloze poortgreepverbinder voor afrasteringslinten van 10/20 mm en 40 mm vullen ons, succesvolle Litzclipassortiment aan. De roestvast stalen verbinders zorgen dankzij de sterke kunststof sluitdop voor een veilige en snelle bevestiging van het afrasteringslint en het optimale elektrische contact met de verbindingsplaat => perfecte geleiding. De verbinders zijn intuïtief te gebruiken en kunnen snel en eenvoudig aan iedere willekeurige poortgreep en poortisolator worden gemonteerd.
Linten kunnen hiermee ook eenvoudig worden bijgespannen.
Litzclip® van AKO – gepatenteerde kwaliteitsproducten

442006-041	AKO Poortgreepverbinder Litzclip RVS 20mm (4 stuks)	1 / - / -
442007-041	AKO Poortgreepverbinder Litzclip RVS 40mm (4 stuks)	1 / - / -

AKO Draad- en koordverbinder

- Veilige mechanische en elektrische verbinding
- Eenvoudig te monteren met een schroevendraaier
- Verzinkte uitvoering
- In zakje van 10 stuks of blister van 5 stuks

441561	AKO Draadverbinder tot 2.5 mm (10 stuks)	1 / - / -
441561-051	AKO Draadverbinder tot 2.5 mm (5 stuks)	1 / - / -
441560	AKO Koordverbinder tot 6.5 mm (10 stuks)	1 / - / -
441560-051	AKO Koordverbinder tot 6.5 mm (5 stuks)	1 / - / -

AKO Draadverbindingsklem verzinkt

- Voor een veilige verbinding van afrasteringsdraden onderling of van een ondergrondse kabel met de afrasteringsdraad
- In zakje van 100 stuks of blister van 4 stuks

441225	AKO Draadverbindingsklem verzinkt (10 stuks)	1 / - / -
441225-041	AKO Draadverbindingsklem verzinkt (4 stuks)	1 / - / -

44629-011

AKO Koord verbindingskabel 2 RVS klemmen

- de mechanisch en elektrisch perfecte verbinding tussen twee schrikdraadkoorden tot Ø 6,5 mm
- kabellengte 80 cm
- in blisterverpakking

1/-/-

441493-011

AKO Koord/Lint verbindingskabel

RVS klemmen
- de mechanische en elektrisch perfecte verbinding tussen een afrasteringskoord (tot maximaal max Ø 6,5 mm)
en een afrasteringslint (tot maximaal 40 mm)
- kabellengte is 80cm
- in blisterverpakking

1/-/-

AKO Koordverbinder

- zorgt voor een goede bevestiging van twee koord-draden
- Zeer goede overdracht spanning op volgende draad
- Hoge kwaliteit verbinders
- In zakje van 10 stuks of blister van 5 stuks

44540	AKO Koordverbinder RVS 6mm (10 stuks)	1 / - / -
44540-051	AKO Koordverbinder RVS 6mm (5 stuks)	1 / - / -
44541	AKO Koordverbinder RVS 8mm (10 stuks)	1 / - / -
44541-051	AKO Koordverbinder RVS 8mm (5 stuks)	1 / - / -
44535	AKO Koordverbinder verzinkt 6mm (10 stuks)	1 / - / -
44535-051	AKO Koordverbinder verzinkt 6mm (5 stuks)	1 / - / -
44534	AKO Koordverbinder verzinkt 8mm (10 stuks)	1 / - / -
44534-051	AKO Koordverbinder verzinkt 8mm (5 stuks)	1 / - / -

441209-041

AKO Koordverbinder (4 stuks)

Snelverbinder voor koord en draad, verzinkte uitvoering
Zorgt voor een snelle, eenvoudige en optimale elektrisch geleidende verbinding van kabels, litzedraden en banden tot 10 mm aan poortisolatoren en poortgrepen zonder gebruik van gereedschap

1/-/-

44616-011

AKO Lint verbindingskabel 2 RVS klemmen



Lint verbindingset RVS

- de mechanisch en elektrisch perfecte verbinding tussen twee weideafrasteringslinten tot een breedte van 40 mm
- kabellengte 80 cm
- in blisterverpakking

1/-/-

AKO Lintverbinder

Afrasteringslint mag niet geknoopt worden, omdat een goede elektrificering dan niet gewaarborgd kan worden. Ook kunnen de geleidedraden gemakkelijk breken.
Om dit te verhinderen adviseren wij u onze lintverbinders te gebruiken.
Eenvoudig te installeren door het rugzak-gesp-principe.

- per bundel van 10 stuks of blister van 5 stuks

44594	AKO Lintverbinder schuifbaar RVS 13mm (10 stuks)	1 / - / -
44594-051	AKO Lintverbinder schuifbaar RVS 13mm (5 stuks)	1 / - / -
44595	AKO Lintverbinder schuifbaar RVS 20mm (10 stuks)	1 / - / -
44595-051	AKO Lintverbinder schuifbaar RVS 20mm (5 stuks)	1 / - / -
44596	AKO Lintverbinder schuifbaar RVS 40mm (10 stuks)	1 / - / -
44596-051	AKO Lintverbinder schuifbaar RVS 40mm (5 stuks)	1 / - / -
44570	AKO Lintverbinder schuifbaar verzinkt 13mm (10 stuks)	1 / - / -
44570-056	AKO Lintverbinder schuifbaar verzinkt 13mm (5 stuks)	1 / - / -
44573	AKO Lintverbinder schuifbaar verzinkt 20mm (10 stuks)	1 / - / -
44573-056	AKO Lintverbinder schuifbaar verzinkt 20mm (5 stuks)	1 / - / -
44572	AKO Lintverbinder schuifbaar verzinkt 40mm (10 stuks)	1 / - / -
44572-056	AKO Lintverbinder schuifbaar verzinkt 40mm (5 stuks)	1 / - / -

AKO Lintverbinder plaatjes RVS

Handige verbindingplaatjes voor lint. Geschikt om twee schrikdraadlinten aan elkaar te bevestigen en daarbij een goede electrische verbinding te behouden. Ook handig in gebruik bij de doorgang van uw weide. U hoeft uw draad niet langer vast te knopen aan de poortgreep!

- in zakje van 5 stuks of blister van 5 stuks

443457	AKO Lintverbindingsplaat RVS 10-20mm (5 stuks)	1 / - / -
443457-051	AKO Lintverbindingsplaat RVS 10-20mm (5 stuks)	1 / - / -
443458	AKO Lintverbindingsplaat RVS 40mm (5 stuks)	1 / - / -
443458-051	AKO Lintverbindingsplaat RVS 40mm (5 stuks)	1 / - / -

44345

AKO Verbindingsplaat 4cm voor hoekisolator

verbindingsplaat voor hoekisolator KE97

10/500/-

Gripple draadverbinder

- Een reeks draadverbinders en draadspanners voor alle soorten en maten draad (zacht staal of staal met hoge weerstand, en ook polymeerdraad).
- Gebruik op normaal, prikkel- of schrikdraad, op elk soort landbouwomheining
- Ideaal voor gebruik bij installatie en voor snelle en goedkope reparaties
- Vier maal sneller dan traditionele methodes
- Aanpasbaar en opnieuw op spanning te brengen
- in zakje van 20 stuks of blister van 6 stuks

44707	Gripple draadverbinder 1-2mm (20 stuks)	1 / 15 / -
44706	Gripple draadverbinder 2-3.25mm (20 stuks)	1 / 10 / -
44706-066	Gripple draadverbinder 2-3.25mm (6 stuks)	1 / - / -

44703

Gripple en Tensulator Spantang Torq

Tang voor het naspannen van Gripple verbindingen en/ of het naspannen van de Tensulator.

- Gebruik de Gripple Draadspanner om honderden meters draad of omheining aan te spannen
- De ingebouwde tandwieloverbrenging levert maximaal 400 kg belasting met minimale inspanning
- Integrale spanningsmeter om spanning te regelen, wat het leven van het draad maximaliseert
- Draagbaar, lichtgewicht en compact

1/4/-

44697

Tensulator Gripple 2.00 - 3.15mm (10 stuks)

Tensulator 4 in 1, Het product dat verbindt, spant, bevestigt en isoleert
De tensulator is viermaal sneller te installeren dan op de gebruikelijke manier

- gemakkelijk te gebruiken - geen draden meer buigen en draaien
(snij- en schaafwonden aan de handen behoren tot het verleden)
- ideaal voor alle omheiningen
- is te spannen en na te spannen
- niet-corrosieve isolerende componenten voor een verlengde gebruiksduur
- geschikt voor alle draaddiktes tussen 2,00 mm en 3,15 mm
- belastbaar tot 200 kg
- nieuwe spantang met trekkrachtverstelling
geschikt voor draaddikte 1mm-2.0mm.
max. belasting: 220 kg (Art.nr. 44703)

1/10/-

442566

AKO Afrasteringstang professioneel

Professionele, stabiele, geïsoleerde tang voor de aanleg van schrikdraadrasters; zware uitvoering met hamer, parallelle spanklauwen en speciale draadsnijder voor staaldraad.

1/10/-

28255-1

AKO Farmertang / Afrasteringstang standaard

Multifunctionele afrasteringstang voor het doorknippen van draad of het verwijderen van krammen.
Ook te gebruiken als hamer.

1/6/-

AKO Kamradspanner

Draadspanner met begrenzing
- Voor het snel spannen/ontspannen van draad, koord
- Met tandwielvergrendeling
- Levering zonder spanhendel

441328	AKO Spanhandel voor tandwiel-draadspanner	1 / 20 / -
44509	AKO Tandwiel-draadspanner	1 / 50 / -
441327	AKO Tandwiel-draadspanner met isolator	1 / 20 / -
441297	AKO Tandwiel-draadspanner met isolator en bevestigingsdraad	1 / 10 / -

AKO Roterende draadspanner

Door gebruik te maken van deze unieke spanner hoeft de draad niet te worden doorgeknipt; zo blijft een ononderbroken stroomdoorvoer in de draad gewaarborgd. Ook te gebruiken om een gebroken draad te repareren. Gemaakt van aluminium voor een zeer lange levensduur.

AKO Trekveer / Spanveer

De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de paalafstand verdubbeld kan worden.
Geschikt voor 2,5mm draad (44259 voor 1,6mm).

44704 en 44705: Lengte 435mm x Diameter 43mm
44259: Lengte 200mm x Diameter 25mm

44259	AKO Trekveer RVS 1,6mm draad	1 / 60 / -
44705	AKO Trekveer RVS 2,5mm draad	1 / 20 / -
44704	AKO Trekveer verzinkt 2,5mm draad	1 / 20 / -

Draadspanner gebichrom TANDRAD

ideaal om het draad mee te spannen. door het tandrad kan het draad niet terug lopen.

4K	Draadspanner gebichrom. 130mm nr.4 + TANDRAD	1 / 100 / -
1005	Draadspanner gebichrom. 180mm nr.5 + TANDRAD	1 / 25 / -

Draadspanner gebichromateerd

speciaal voor het spannen van uw draad.

1002	Draadspanner gebichrom. 95mm no.2	1 / 100 / -
1003	Draadspanner gebichrom. 105mm no.3	1 / 100 / -
1004	Draadspanner gebichrom. 130mm no.4	1 / 100 / -

Draadspanner groen

2002	Draadspanner groen 95mm no.2	1 / 100 / -
2003	Draadspanner groen 105mm no.3	1 / 100 / -
2004	Draadspanner groen 130mm no.4	1 / 100 / -

1057

Draadspanner kunststof wit

geschikt voor waslijndraad

1/100/-

Draadspanner verzinkt

1105	Draadspanner verzinkt 95mm no.2	1 / 100 / -
1106	Draadspanner verzinkt 105mm no.3	1 / 100 / -
1056	Draadspanner verzinkt 130mm no.4	1 / 100 / -

1056K

Draadspanner verzinkt 130mm no.4 + TANDRAD

Ideaal om het draad mee te spannen.
Door het tandrad kan het draad niet terug lopen.

1/100/-

754

Gaaskrammen GROEN 20mm (1000st)

1/10/-

752

Gaaskrammen VERZINKT 22mm (1000st)

1/10/-

750

Gaastang met lader 20/22mm

voor 50 krammen, geschikt voor 20 en 22 mm krammen.
met draadsnijder tot 3 mm.

1/10/-

AKO draadhaspel

- Voor het veilig afrollen van staaldraad of gladdraad voor permanente afrasteringen zonder dat er een knoop in raakt
- Verzinkte uitvoering
- Ook geschikt voor Horse Wire

44279	AKO draadafroller	1 / - / 20
441875	AKO draadafroller Spinning	1 / 6 / 108

44267

AKO Haspel 1000m. + handgreep

1000 meter met handgreep en rem , passend op poot, trommel is verwisselbaar.
(geschikt voor 1000m.draad/600m lint 1cm/ 300m lint 2cm/ 150m lint 4cm)

1/-/50

44296

AKO Haspel Compact

- Slagvast kunststof voor een lange levensduur
- Speciale draadgeleider voor het gericht leiden van draad
- Robuuste stalen zwengel
- Verzinkte houder voor handmatige bediening of om in een haspelpaal te hangen (44297 of 44299)
- Met spaninrichting (blokkering)
- Voor draad ca. 600m of lint ca. 200m

1/40/-

AKO Haspel Euro en Euro Big

Vervaardigd uit sterk kunststof met sterke haak en blokkeringspal voor draad en lint.

441200 Euro-Haspel geschikt voor ca:
200m. lint (10 mm), 200m. koord (6 mm)
of 400-500m. draad (3 mm)

441205 Euro-Haspel Big geschikt voor ca:
400m. lint (10 mm), 300-400m. koord (6 mm)
of 700-800m. draad (3 mm)

441205	AKO Haspel Euro Big, 800m.	1 / 5 / 150
441200	AKO Haspel Euro, 500m.	1 / 5 / 200
441201	AKO Losse trommel voor Euro haspel	1 / 10 / 180
441206	AKO Losse trommel voor Euro haspel Big	1 / 10 / 120

44280

AKO Haspel met versnelling 3:1

- Anti-slip inrichting en blokkeringspal.
- Bespaar tijd door 3-voudige versnelling
- Slagvast kunststof voor een lange levensduur
- Speciale draadgeleider voor het gericht leiden van draad
- Robuuste stalen zwengel
- Kan worden bevestigd aan haspelpaal (44297 of 44299)
- Voor draad ca. 600m of lint ca. 200m

1/-/-

W274

AKO haspel STEUNPOOT

met uitzetsteun voor haspel 44267, levering exclusief haspel

1/-/50

AKO Haspel Super

Grote haspel, met blokkeringspal. Met handige beugel en nekriem waardoor de haspel op de buik te dragen is. Geschikt voor ca. 600 m lint (10 mm) of
1000 m draad (3 mm)

44272	AKO Draagbeugel voor haspel Super	1 / - / 250
44270	AKO Haspel Super + draagriem	1 / - / 50
44271	AKO Losse trommel voor haspel Super	1 / - / 60

AKO Haspel Super Big

- extra brede uitvoering
- 10 cm breder en ongeveer dubbel volume in vergelijking tot de kunststoffen haspel Super
- geschikt voor ca. 1200 m lint (10 mm) of 2000 m draad
- blokkeringspal voorkomt dat de trommel onbedoeld nadraait

441272	AKO Draagbeugel voor haspel Super Big	1 / - / -
441270	AKO Haspel Super Big + draagriem	1 / - / 36
441271	AKO Losse trommel voor haspel Super Big	1 / - / 48

AKO Multipaal montagepaal

De ideale paal die in te zetten is als haspelhoekpaal en/ of als geleide hoekpaal voor isolatoren. Heeft voor geboorde gaten passend voor draad, koord en lint isolatoren. Door de in 45 graden geplaatste bodemsteunen blijft de paal stevig staan. Passend voor de haspels (art. 44296 en 44280). De haspels worden met de speciale houders gemonteerd op de paal (art. 44298). Verkrijgbaar in twee maten: 120cm hoogte (90cm boven de grond) voor max. 3 haspels en 165cm (135cm boven de grond) voor max. 4 haspels.

- de ideale oplossing voor hoek- en poortsystemen bij mobiele schrikdraadinstallaties (kunststof, metaal)
- houder voor haspels (44298) NIET bij levering inbegrepen

44298	AKO Haspelhouder voor multipaal	1 / 50 / -
44297	AKO Multipaal 120cm voor 3 haspels	1 / - / 50
44299	AKO Multipaal 165cm voor 4 haspels	1 / - / 50

Isolatoren

AKO Afstandisolator voor T-Post

-geschikt voor koord, draad en lint
-12.5cm draadafstand

442344	AKO Tussen-afstandisolator T-Post, geel (25 stuks)	1 / 12 / -
442343	AKO Tussen-afstandisolator T-Post, zwart (25 stuks)	1 / 12 / -

AKO Clip-lintisolator voor T-Post

geschikt voor lint tot 50mm

443656	AKO Klemlintisolator T-Post, geel (25 stuks)	1 / 8 / -
44365	AKO Klemlintisolator T-Post, zwart (25 stuks)	1 / 8 / -

441494

AKO Lint poortgreepisolator Profi Set voor T-post

- Set bestaat uit: 2 isolatoren met RVS plaat en 4 montageklemmen voor T-post
- Robuuste lintisolator met aansluitplaat van RVS voor poortgreep en aansluiting op het schrikdraadapparaat (levering zonder poortgreep)

1/-/-

44790

AKO Montageset voor T-post

- Set bestaat uit: 2 montageklemmen en 2 bevestigingsschroeven M6
- Ter montage van een isolator met schroefdraad M6 of isolatoren met 6 mm gatdiameter aan T-palen. Speciaal geschikt voor hoekbevestiging van lint met de lint hoek- of trek-/hoekisolator aan T-palen.

1/-/-

AKO PinLock isolator voor T-Post

-geschikt voor koord, draad en lint
-met pin voor het gemakkelijk bevestigen en verwijderen van de draad

442346	AKO PinLock isolator T-Post, geel (25 stuks)	1 / 20 / -
442345	AKO PinLock isolator T-Post, zwart (25 stuks)	1 / 20 / -

441347

AKO Isolatoren-boom- compleet, voor presentatie

voor ophanging in Tegometall stelling
compleet voorzien van isolatoren

1/-/-

AKO Premium Combi Isolator koord-/lint

- Zeer veelzijdige isolator, geschikt voor lint (10/20mm), koord en (ijzer)draad. Aan de onderzijde van de isolator bevindt zich een inkeping waardoor de draad gefixeerd kan worden.
- Verzinkte 6 mm steun
- UV-gestabiliseerd kunststof.
- Met brede waterafvoer zones.

441372	AKO Premium Combi Isolator Petrol (25 stuks)	1 / 20 / -
441371	AKO Premium Combi Isolator Pink (25 stuks)	1 / 20 / -
441370	AKO Premium Combi Isolator Rood (25 stuks)	1 / 20 / -
441380	AKO Premium Combi Isolator, Zwart (25 stuks)	1 / 20 / -
441380-351	AKO Premium Combi Isolator, Zwart (35 stuks)	1 / 12 / -

441363-011

AKO Inschroefhulp voor isolator

Voor het eenvoudig bevestigen van ringisolatoren, Maxi Tape isolator (441390) en wikkelisolator (441381). Voor (accu)boormachines.

1/-/-

AKO Ringisolator compact met ijzeren kern

- Met doorlopende steun
- Verzinkte 5,3 mm steun
- Breed draad-steunvlak
- Bij 44314/1003E en 44314/2603E GRATIS inschroefhulp

44314-1003E	AKO Oogisolator compact met doorlopende steun (100 stuks)	1 / - / 112
44314	AKO Oogisolator compact met doorlopende steun (25 stuks)	1 / 20 / 720
44314-251	AKO Oogisolator compact met doorlopende steun (25 stuks)	1 / 14 / -
44314-2603E	AKO Oogisolator compact met doorlopende steun (260 stuks)	1 / - / 60
449314	AKO Oogisolator compact met doorlopende steun (50 stuks)	1 / 10 / 360

AKO Ringisolator compact zonder ijzeren kern

- Verzinkte 6,0 mm steun
- Korte steun
- Breed draad-steunvlak

44316	AKO Oogisolator compact zonder doorlopende steun (25 stuks)	1 / 20 / 720
44316-251	AKO Oogisolator compact zonder doorlopende steun (25 stuks)	1 / 14 / -
44316-903	AKO Oogisolator compact zonder doorlopende steun (90 stuks)	1 / - / 90

AKO Ringisolator Easy Drill met ijzeren kern

ringisolator met 6mm doorlopende zelfborende steun.
- laat zich 2x lichter indraaien dan een standaard isolator
- voorboren in hardhout is niet meer nodig
- veel minder kans op het barsten van het hout
- slagvast kunststof
- goede isolatie door 3 afdruip lippen
- bij 443269/753E GRATIS inschroefhulp voor ringisolator

443269-201	AKO Oogisolator Easy Drill doorl.steun -zwart- (20 stuks)	1 / 14 / -
443269	AKO Oogisolator Easy Drill doorl.steun -zwart- (25 stuks)	1 / 20 / 720
443269-753E	AKO Oogisolator Easy Drill doorl.steun -zwart- (75 stuks)	1 / - / 96

AKO Ringisolator Easy Drill zonder ijzeren kern

ringisolator met 6mm korte steun.
- laat zich 2x lichter indraaien dan een standaard isolator
- voorboren in hardhout is niet meer nodig
- veel minderkans op het barsten van het hout
- slagvast kunststof
- goede isolatie door 3 afdruip lippen
- bij 443279-1003E GRATIS inschroefhulp

443279-201	AKO Oogisolator Easy Drill korte steun -zwart- (20 stuks)	1 / 14 / -
443279-1003E	AKO Oogisolator Easy Drill korte steun -zwart- (100 stuks)	1 / - / 96
443279	AKO Oogisolator Easy Drill korte steun -zwart- (25 stuks)	1 / 20 / 720

AKO Ringisolator met splitpen voor Hoekstaalpaal

- Van massief versterkt polypropyleen
- Robuust
- Incl. metalen splitpen

44408-1007	AKO Oogisolator met spie v.Hoekstaalpaal (100 stuks)	1 / - / -
44408	AKO Oogisolator met spie v.Hoekstaalpaal (25 stuks)	1 / 20 / -

AKO Ringisolator metrisch draad M6

- Robuust kunststof huis
- Verzinkte 6 mm steun
- 2 moeren bij levering inbegrepen

44391	AKO Oogisolator metrisch voor Buispaal, M6 x 80mm (25 stuks)	1 / 20 / -
44324-201	AKO Oogisolator metrisch voor Metalen paal, M6x35mm (20 st)	1 / 14 / -
44324	AKO Oogisolator metrisch voor Metalen paal, M6x35mm (25 st)	1 / 20 / 720

441385
AKO Ringisolator Super Big -zwart- (25 stuks)

Schroef Ringisolator Super Big zonder ijzeren kern waardoor kortsluiting onmogelijk is.
- Houtdraad 6mm
- Voor draad/koord en 10mm lint.
- Met brede sleuf voor koord
- Korte steun

1/20/-

AKO Ringisolator zonder ijzeren kern

- Verzinkte 5,0 mm steun

441342	AKO Oogisolator korte steun, GEEL (25 stuks)	1 / 20 / -
44318	AKO Oogisolator korte steun, ROOD (50 stuks)	1 / 10 / -
44306	AKO Oogisolator korte steun, zwart (25 stuks)	1 / 20 / 720
44306-251	AKO Oogisolator korte steun, zwart (25st)	1 / 14 / -
44306-903	AKO Oogisolator korte steun, zwart (90st)	1 / - / 90

441495
AKO Isolator Pinlock opschroefbaar (25 stuks)

Isolator met pin
- Uiterst robuuste isolator
- Ideaal voor alle schrikdraadkoorden tot 8 mm en (ijzer)draad
- Zeer makkelijk toe te voegen aan een bestaande afrastering of verwijderen dankzij de pin

1/20/-

AKO Sleufisolator

- Zeer goed isolerende eigenschappen
- Verzinkte steun
- Houtdraad
- Voor kunststof en ijzerdraad

Polycarbonaat is extreem breukvast en duurzaam!

44302-251	AKO Gleufisolator Oranje polycarbonaat (25 stuks, blister)	1 / 14 / -
44302	AKO Gleufisolator Oranje polycarbonaat (25 stuks, zakje)	1 / 20 / -
44305	AKO Gleufisolator Rood (100 stuks)	1 / 10 / -
44300	AKO Gleufisolator zwart (25 stuks)	1 / 20 / -
44300-301	AKO Gleufisolator zwart (30 stuks)	1 / 14 / -

AKO Spijkerisolator

- Geschikt voor (ijzer)draad
- Eenvoudige bevestiging met een hamer
- Levering inclusief spijker

44368	AKO Nagelisolator met 10cm spijker (50 stuks)	1 / 8 / -
44367	AKO Nagelisolator met 7cm spijker (50 stuks)	1 / 14 / -

44361
AKO Spijkerisolator (100 stuks)

- Voor inhangen van (ijzer)draad
- Levering zonder spijkers

1/18/-

44360
AKO Spijkerisolator knopvorm (100 stuks)

- Knopvorm
- Geschikt voor (ijzer)draad
- Levering zonder spijkers

1/18/-

441381
AKO Wikkelisolator Allgäu (25 stuks)

- Wikkelisolator voor het bevestigen en licht spannen van koord en draad
- Voor het snel plaatsen van een tijdelijke afrastering
- Verzinkte 6 mm steun
- Slagvast kunststof met UV-bescherming
- In te schroeven met behulp van inschroefbit 441363

1/20/-

AKO W-isolator Easy Cord voor koord

- Zeer robuuste isolator van breukvast kunststof om met houtdraad in te schroeven
- Verzinkte steun van 6mm
- Uitermate geschikt voor koord tot 8mm en draad
- Aanbevolen toebehoor: inschroefhulp set nr. 441384, deze zit ook bij de emmer 441382-703E inbegrepen

441384	AKO Inschroefhulp EASY-CORD (set)	1 / 100 / -
441382	AKO Koordisolator Easy Cord inschroefbaar (25 stuks)	1 / 20 / -
441382-301	AKO Koordisolator Easy Cord inschroefbaar (30 stuks)	1 / 12 / -
441382-703E	AKO Koordisolator Easy Cord inschroefbaar (70 stuks) +bit	1 / - / -

AKO W-isolator Euro Cord voor koord

- Uiterst robuuste isolator van hoogwaardig kunststof
- Geschikt voor koord tot ø 8 mm, draad of AKOPremium Horse Wire
- Kan zowel geschroefd als gespijkerd worden
- 10 jaar garantie op uv-bestendigheid

441396	AKO Koordisolator Euro Cord opschroefbaar (10 stuks)	1 / 20 / -
441396-201	AKO Koordisolator Euro Cord opschroefbaar (20 stuks)	1 / 12 / -
441396-503	AKO Koordisolator Euro Cord opschroefbaar (50 stuks)	1 / - / -

441398

AKO W-isolator Highland voor draad (10 stuks)

Highland-isolator voor permanente afrasteringen

- Professionele isolator voor het construeren van permanente afrasteringen
- Voor zowel schroef- als spijkerbevestiging
- Ideaal voor stalen draden
- 10 jaar garantie op uv-bestendigheid

1/20/-

AKO Hoek lintisolator Profi met rubber

- Elektrisch geleidend rubber door carbonfiber-toepassing
- Antislip door rubberen profiel
- Inzetbaar als begin- of spanisolator, maar ook uitstekend geschikt als hoekisolator
- Maakt een lichte montage en het eenvoudig spannen van lint mogelijk
- Zeer geschikt voor paardenafrastering

Gebroken of onderbroken draden worden door het elektrisch geleidende rubber opnieuw geëlektrificeerd.

44350	AKO Hoek-afstand isolator Profi met rubber (10 stuks)	1 / 20 / -
44350-061	AKO Hoek-afstand isolator Profi met rubber (6 stuks)	1 / 50 / -

AKO Hoekisolator Cavallo voor lint

- Voor lint tot 40 mm
- Extra sterke afwerking, zeer duurzaam
- Gegalvaniseerd, met doorlopende 8 mm steun voor 100% stabiliteit
- Gemaakt van polyamide kunststof voor hoge trekkrachten
- Vrij hangend lint wordt geleid via een veilige manier dankzij het gladde, afgeronde oppervlak

441376	AKO Hoekisolator Cavallo voor lint, met houtdraad (10 stuks)	1 / 25 / -
441377	AKO Hoekisolator Cavallo voor lint, met M6-draad (10 stuks)	1 / 25 / -

AKO Lint Clipisolator Easy Tape

- Isolator met clip en klem voor koord tot 6mm en lint tot 40 mm

441391-251	AKO Lintisolator Easy Tape (25 stuks)	1 / 12 / -
441391-753	AKO Lintisolator Easy Tape (75 stuks)	1 / - / -
441391	AKO Lintisolator Easy Tape (25 stuks)	1 / 20 / -

AKO Lint Clipisolator Maxi Tape

- Isolator met clip en klem voor koord tot 6mm en lint tot 40 mm.
- Verzinkte 6mm steun

441390	AKO Maxi tape isolator indraaibaar (25 stuks)	1 / 20 / -
441390-301	AKO Maxi tape isolator indraaibaar (30 stuks)	1 / 12 / -
441390-803	AKO Maxi tape isolator indraaibaar (80 stuks)	1 / - / -

AKO Lint hoekisolator

Zeer robuuste eind- of verbindingsisolator met een metalen bout.

- Voor lint van 40 tot 60 mm
- Hoge treksterkte
- Om vast te schroeven of te spijkeren

Optioneel met beugels, Art. nr. 44348

- Voor lint tot 40mm
- Voor eenvoudige montage van poortgrepen
- Voor het maken van splitsingen

44347	AKO Lint hoekisolator (10 stuks)	1 / 10 / -
44348	AKO Lint hoekisolator met 2 beugels (10 stuks)	1 / 10 / -

AKO Lint Klemisolator Premium met rubber

- Bevestiging van het lint dankzij functionele klem Tong"
- Voor lint tot 40mm
- Te bevestigen aan de paal met spijkers of schroeven
- Voor gemakkelijk gebruik in bestaande omheiningen
- Aanbevolen als tussenisolator
- UV-bestendig

441290	AKO Lintisolator Premium met rubber (10 stuks)	1 / 20 / -
441290-141	AKO Lintisolator Premium met rubber (14 stuks)	1 / 12 / -
441290-703	AKO Lintisolator Premium met rubber (70 stuks)	1 / - / -

44359

AKO Lint Klemisolator Profi met rubber (10 stuks)

De antislip rubberen inleg fixeert linten tot 40mm en verlengt zo de levensduur van het lint.

- Te bevestigen aan de paal met spijkers of schroeven
- Voor gemakkelijk gebruik in bestaande omheiningen
- UV-bestendig
- Aanbevolen als tussenisolator

1/20/-

AKO Lint Ringisolator

- Voor lint tot 20mm.
- Massieve, verzinkte 6 mm steun
- Houtschroefdraad

44309-151	AKO Lintisolator -20mm indraaibaar (15 stuks)	1 / 14 / -
44309	AKO Lintisolator -20mm indraaibaar (25 stuks)	1 / 20 / -

44343

AKO Lintisolator voor lint tot 20mm (10 stuks)

- Het lint wordt niet in de isolator vastgeklemd, hierdoor is na spannen van lint mogelijk
- Stabiel en robuust
- Voor zowel schroef- als spijkerbevestiging
- Voor permanente afrastering

Ideaal in combinatie met isolator 44350

1/20/-

441392

AKO Lintisolator voor metalen paal (25 stuks)

- Met metrisch schroefdraad M6 en 2 moeren
- Voor lint tot 40 mm breed en koord tot 6 mm

1/20/-

AKO Lintspanner Premium v. houten paal

- Voor brede linten tot 40 mm
- Lint is gemakkelijk los te halen
- Voor probleemloos onderhoud van bestaande afrasteringen
- Simpel en zeker spannen, handmatig zonder gereedschap dankzij vastklikfunctie
- Kan zowel geschroefd als gespijkerd worden

44578	AKO Lintspanner Premium v. houten paal (10 stuks)	1 / 10 / -
44578-041	AKO Lintspanner Premium v. houten paal (4 stuks)	1 / 14 / -

AKO Poortgreep lintisolator PROFI met verbindingsplaat

PROFI Lint klemisolator met RVS aansluitplaatje
Complete poortgreep isolatorset bestaande uit 4 isolatoren, (zoals art. 44350) en 4 aansluitplaatjes (RVS) voor lint en poortgreep bevestiging.

443453	AKO Aansluitplaat RVS voor poortgreepisolator (10 stuks)	1 / 40 / -
44355-041	AKO Poortgreepanker-set voor lint (4 stuks)	1 / 22 / -

AKO W-isolator voor lint tot 40mm

- Het lint wordt niet in de isolator vastgeklemd, hierdoor is na spannen van lint mogelijk
- Stabiel en robuust
- Voor zowel schroef- als spijkerbevestiging
- Voor permanente afrastering

Ideaal in combinatie met isolator 44350

44340	AKO Lintisolator -W model- houten paal (10 stuks)	1 / 20 / -
44340-121	AKO Lintisolator -W model- houten paal (12 stuks)	1 / 12 / -

KE97

Hoekisolator 2-delig

Hoekisolator tot 40mm.
Kunststof zwart 2-delig voor lint tot 40mm.
Bevestiging met houtschroeven.

10/200/-

AKO Hoek-/spanisolator kunststof voor koord

- Versterkt met glasvezel
- Geschikt als hoek- en spanisolator
- Ideaal bij de opbouw van permanente afrastering

44334-061	AKO Hoekisolator kunststof wit voor koord (6 stuks)	1 / 50 / -
44334	AKO Hoekisolator kunststof wit voor koord (25 stuks)	1 / 10 / -
44335	AKO Hoekisolator kunststof zwart voor koord (25 stuks)	1 / 10 / -

441284

AKO Hoekisolator 'manchet' (10 stuks)

- Met geïntegreerde Pinlock systeem
- Ideaal voor de installatie van een uitwendige hoek aan palen tot ø 140 mm
- Ideaal voor Premium Horse Wire en alle schrikkoord, schrikdraad en lint
- Om vast te schroeven of spijkeren

1/24/-

441394

AKO Hoekisolator met M6 draad (25 stuks)

hoekisolator super metrisch voor ijzeren paal met schroefdraadlengte van 30 mm/ M6

- voor koord en draad
- extra sterke uitvoering, zeer robuust
- verzinkte, doorlopende steun van 8 mm voor 100 % stevigheid
- polyamide-kunststof voor hoge trekkrachten
- door de speciale vorm van de isolator glijdt het geleidemateriaal niet op de metalen steun

1/10/-

AKO Hoekisolator porselein

Een rol-hoekisolator voor begin- en eindpaal. Voor het opspannen van draden.
Bestand tegen zeer hoge trekbelasting.

44338	AKO Hoekisolator porselein zwaar	1 / 50 / -
44338-061	AKO Hoekisolator porselein zwaar (6 stuks)	1 / - / -

44358

AKO Hoekisolator S polyamide wit voor staaldraad (10 stuks)

voor begin- en eindpaal om staaldraad mee op te spannen
- gemaakt van polycabonaat
- Met glasvezel versterkt
- Geschikt als hoek- en spanisolator voor permanente afrasteringen (gladde draad)
- Bestand tegen zeer hoge trekkrachten

1/25/-

AKO Hoekisolator SUPER indraaibaar

- Voor koord en (ijzer)draad
- Extra sterke uitvoering, uiterst robuust
- Verzinkte, 8 mm steun uit één stuk, voor een gegarandeerde bevestiging
- Polyamide-kunststof voor hoge trekkracht

441330	AKO Hoekisolator SUPER indraaibaar (10 stuks)	1 / 25 / -
441330-061	AKO Hoekisolator SUPER indraaibaar (6 stuks)	1 / 12 / -

441360

AKO Hoekisolator SUPER schroefdraad M6 (10 stuks)

Hoekisolator Super metrisch voor metalen paal
- Schroefdraadlengte: 30mm / M6
- Voor koord en (ijzer)draad
- Extra sterke uitvoering, uiterst robuust
- Verzinkte, 8 mm steun uit één stuk voor een gegarandeerde bevestiging, schroefdraad m6
- Polyamide-kunststof voor hoge trekkracht

1/25/-

44392

AKO Isolatieslang kunststof wit 8mm, 60cm (10 stuks)

Ideaal als begin- en eindbevestiging van koord in verbinding met koordverbinder
- Voor AKO Horse Wire en draad of koord tot 8 mm
- Polyethyleenbuis als hoekisolatie voor permanente afrasteringen
- Te bevestigen met krammen
- Lengte 60 cm

1/-/-

44330

AKO Rolisolator voor houten paal (25 stuks)

Geschikt als hoek- en afstandisolator voor draad en koord.
- Versterkte uitvoering
- Met stabiele steun van 7 mm
- Volledig draaibaar

1/10/-

5D3486

Duplexnagel blank 3.4x86 - 5kg

1/-/-

3001

Hoekisolator porselein klein (25 stuks)

- professionele hoek isolator
- voor draad, koord en touw
- voor hoge eisen en extreme trekspanning
- met 14 mm gat
- 40 mm buitendiameter
- kleur: wit

1/8/-

90701

Neopreenringetjes - 1000st.

exclusief spijkers

1/12/-

AKO Afstand ringisolator 22cm voor houten paal

Afstandschroefisolator gebogen met lange schacht
- Geschikt als afstandhouder
- 22 cm lange steun
- Voor schrikdraad tot ø 8mm

44310	AKO Afstands ringisolator 22cm voor houten paal (10 stuks)	1 / 30 / 1080
44310-151	AKO Afstands ringisolator 22cm voor houten paal (15 stuks)	1 / 12 / -

44385

AKO Afstandisolator Koord 22cm (10 stuks)

- 22 cm lange steun
- Voor koord tot ø 8 mm

1/20/-

44448

AKO Afstandisolator krulstaart -Wit- (10 stuks)

Voor het snel en doeltreffend elektrificeren van bestaande niet-elektrische afrasteringen.
- Met steun van 40 cm
- Te bevestigen met krammen (nr. 1K4040)

1/5/-

AKO Afstandisolator Lint

- Geschikt als afstandshouder
- Met 20 cm lange steun
- Voor lint tot 40 mm breed

441395	AKO Afstands lintisolator (10 stuks)	1 / 30 / -
441395-151	AKO Afstands lintisolator (15 stuks)	1 / 12 / -

AKO Afstandisolator Lint 22cm

- Geschikt als afstandhouder
- 22 cm lange steun
- Voor lint tot 20mm

44312	AKO Afstands lintisolator 22cm voor houten paal (10 stuks)	1 / 30 / -
44312-151	AKO Afstands lintisolator 22cm voor houten paal (15 stuks)	1 / 12 / -

441393

AKO Afstands lintisolator voor metalen paal (10 stuks)

- Geschikt als afstandshouder
- Met metrisch schroefdraad M6 en 2 moeren
- Met 20 cm lange steun
- Voor lint tot 40 mm breed

1/30/-

441480

AKO Afstands ringisolator 22cm v. houten paal RECHT (10 st)

Afstandschroefisolator voor draad, RECHTE steun
- Geschikt als afstandhouder
- Met 22 cm lange steun

1/30/-

441276

AKO Buisklem voor ronde palen (35-70mm)

Ter montage van isolatoren met schroefdraad M6 aan tuinhekpalen. Met rubberen inleg voor houvast zonder de paal te beschadigen.

1/20/-

444263

AKO Isolator voor glasfiberpaal (25 stuks)

Klemisolator voor glasvezelpaal
- Geschikt voor draad tot 2mm en lint tot 20mm
- Stabiel en goed handelbaar

1/-/-

AKO Kunststof oogisolator 19mm

-geschikt als extra isolator voor palen van kunststof 19mm,
(art.nrs. 44400/44405/44499)
-voor draad en lint
-in hoogte verstelbaar

44403	AKO Kunststof oogisolator v. draad/lint tot 10mm (25 stuks)	1 / 40 / -
44403-306	AKO Kunststof oogisolator v. draad/lint tot 10mm (30 stuks)	1 / - / -
44404	AKO Kunststof oogisolator voor lint tot 40mm (25 stuks)	1 / 30 / -
44404-306	AKO Kunststof oogisolator voor lint tot 40mm (30 stuks)	1 / - / -

444012

AKO Oogisolator voor ronde glasfiberpaal (50 stuks)

- kunststofoog
- geschikt voor glasvezelpalen rond 12mm
- voor koord en draad
- in hoogte verstelbaar

1/20/-

AKO Ring klemisolator kunststof voor veerstalen paal

Verstelbare isolator voor het toevoegen van een extra draad op de veerstalen paal.

441315	AKO Ring clipisolator kunststof Ovaal (25 stuks)	1 / 16 / -
441315-251	AKO Ring clipisolator kunststof Ovaal (25 stuks)	1 / 12 / -
441316	AKO Ring clipisolator kunststof Rond (25 stuks)	1 / 16 / -

AKO Schroefisolator Vario Plus

- Voor metalen of kunststof palen van ø 6 tot 17 mm
- Aan de zijkant van de paal opsteken en simpel vastdraaien
- Slagvast kunststof, uitermate robuust

441387	AKO Schroefisolator Vario Plus draad-koord (10 stuks)	1 / 20 / -
441387-201	AKO Schroefisolator Vario Plus draad-koord (20 stuks)	1 / 16 / -
441386	AKO Schroefisolator Vario Plus lint 40mm (10 stuks)	1 / 20 / -
441386-151	AKO Schroefisolator Vario Plus lint 40mm (15 stuks)	1 / 25 / -

AKO Topisolator kunststof voor veerstalen paal

Vervangings isolator voor koord en draad passend voor de ovale of ronde veerstalen paal

441317-201	AKO Topisolator kunststof Ovaal (20 stuks)	1 / 12 / -
441317	AKO Topisolator kunststof Ovaal (25 stuks)	1 / 20 / -
441318	AKO Topisolator kunststof Rond (25 stuks)	1 / 20 / -

44432

AKO Topisolator met metalen krul Ovaal (25 stuks)

Vervangings topisolator metalen krul voor ovale veerstalen paal. Geschikt voor draad tot 2mm

1/20/-

44433

AKO Topisolator met ring Ovaal (25 stuks)

Vervangings top ringisolator voor ovale veerstalen paal. Geschikt voor draad tot 2mm

1/20/-

441421

AKO Topisolator -opslag- Ovaal (50 stuks)

Vervangings topisolator opslag voor ovale veerstalen paal.

1/36/-

Dumpisolator geel

gele dumpisolator met schroefdop.
kan op een steun van m10 of m12 bevestigd worden.
niet geschikt voor koord en lint.

4015-1	DOP los voor schroefdop isolator (25 stuks)	1 / - / -
4015	Schroefdop isolator 12mm (25 stuks)	1 / - / -

46

Klemisolator met krul (50 stuks)

- met metalen oog
- verstelbaar voor elke hoogte
- eenvoudig te monteren
- geschikt voor elke ovale of ronde stalen paal
- klemplaat van verzinkt verenstaal
- bestand tegen hoge spanning
- slagvaste kunststof

1/6/-

4010-W

Rolisolator USA wit (100 stuks)

kunststof

1/12/-

41-GO

Topisolator + krul, ovaal (50 stuks)

- met metalen oog
- bestand tegen hoge spanning
- slagvast kunststof
- ovaal 7,5 mm gat

1/10/-

Doorgangen en weidepoorten

AKO Doorrijhek / Doorgangsysteem Electro Gate

Elektrische doorrij poort Electro Gate
Een compleet hek, eenvoudig mee te nemen en op te hangen op plaatsen waar u vaak door een hek moet rijden. De trekker duwt het hek, dat onder spanning staat, zelf open en het sluit automatisch.

- Eenvoudig te integreren in reeds geïnstalleerde hek systemen.
- Flexibele glasvezel stokken bedekt met geleidend rubber.
- Geïsoleerde poortgrepen beschermd tegen elektrische schokken.
- Functioneerd volgens de fysische wet (kooi) van Faraday, de kooi beschermt de berijder tegen stroomstoten.
- Vastzetbaar in geopende stand

Set bestaat uit:
2 glasvezelstaven, 2 scharnieren en geïsoleerde grondkabel (44283 bestaat uit 1 staaf, 1 scharnier en aardkabel)

44283	AKO ElectroGate Mini-Veeslagboom 1.20m	1 / - / -
44286	AKO ElectroGate Reservescharnier	1 / - / -
44284	AKO ElectroGate Reservestaaf 1.80m	1 / 50 / -
44285	AKO ElectroGate Reservestaaf 2.50m	1 / 50 / -
441288	AKO ElectroGate Reservestaaf 3.00m	1 / - / -
44281	AKO ElectroGate Veeslagboom 3.60m set	1 / - / -
44282	AKO ElectroGate Veeslagboom 5.00m set	1 / - / -
441287	AKO ElectroGate Veeslagboom 6.00m set	1 / - / -

441235

AKO Poortgreep slot Gate Lock

Een afsluitbare poortgreep om uw doorgang op slot te doen. Haak de poortgreep in het anker en schuif de huls er overheen. De doorgang is direct afgesloten en alleen bevoegden hebben toegang tot uw weide met behulp van een sleutel.

Set bestaat uit:
- poortgreepanker van robuuste kunststof en een aansluitplaat van RVS
- poortgreep met veerbegrenzing
- beveiligingshuls tweedelig: wand- of paalbevestiging + veiligheidshuls
- 2 bevestigingschroeven
- messing hangslot met 2 sleutels

1/-/-

AKO Poortgreepset met veer tot 5m

Verende hekafsluiter
Geschikt voor een doorgang van maximaal 5 meter.

Complete set bestaat uit:
- 1 poortgreep met haak
- 1 trekveer
- 2 poortgreepisolatoren (44945/011) of
- 1x ringisolator en 1x poortgreepisolator (44945)

(Niet geschikt voor paarden afrastering)

44945-011	AKO Poortgreep 5m veer + 2 poortgreepankers	1 / 12 / -
44945	AKO Poortgreep 5m veer + ringisolator en poortgreepanker	1 / 15 / 720
44246	AKO Veer 5m. voor poortgreepset	1 / 20 / 720

AKO Poortset met elastisch koord E-Line

- Set voor het creëren van een doorgang met geleidend elastisch koord
- Geschikt voor doorgang van maximaal 6m of 9m
- Manen of paardenstaartharen komen niet vast te zitten
- Haak van RVS
- Door gebruik van een tussen-paal voorkomt u tevens dat het elastische koord na openen van de poort op de grond komt te hangen.

Set bestaat uit:
- 1x 7 mm elastisch koord (3 jaar garantie), met verbindingshaken
- 1x robuuste poortgreep
- 1x ringisolator
- 1x poortgreepisolator

Zeer geschikt voor paarden!

442564	AKO Elastisch koord 8mm, 25m.	1 / 10 / -
44255-011	AKO Poortgreepset E-line + elastisch koord 3.0m tot 6.0m	1 / 16 / 192
442551-011	AKO Poortgreepset E-line + elastisch koord 4.5m tot 9.0m	1 / 16 / 192

AKO Rol-poortset Flexigate

Doorgangsysteem Flexigate
Eenvoudig te monteren poortgreepset.
Geschikt voor doorgangen van maximaal 7,5 m en 441294 is voor maximaal 19 m
Voor het eenvoudig onder stroom zetten van een weide-ingang. De veer in de behuizing zorgt ervoor dat het lint of koord automatisch wordt af- en opgerold.

- Bevestiging met 2 meegeleverde schroeven DIRECT aan de houten paal
- Doorgang max. 7,5 mtr en 441294 max. 19 mtr
- Geen doorhangende linten of koorden
- Geen struikelgevaar voor mens en dier door lusvorming
- Geen losliggende poortgreep op de bodem, het lint wordt niet vuil en paardenstaart-haren klemmen niet vast

441299-011	AKO Poortrol Flexigate met koord, 7,5m.	1 / 10 / -
441294	AKO Poortrol Flexigate met lint 20mm, 19m.	1 / 5 / -
441298-011	AKO Poortrol Flexigate met lint 40mm, 7,5m.	1 / 10 / -

AKO Poortgreep met haak diverse kleuren

- Met gebogen haak
- Met eenvoudige trekveer
- Verzinkt

44953	AKO Poortgreep met haak geel	5 / 100 / 2200
44959	AKO Poortgreep met haak neon groen	5 / 100 / 2200
44960	AKO Poortgreep met haak neon oranje	5 / 100 / 2200
44958	AKO Poortgreep met haak neon paars	5 / 100 / 2200
44961	AKO Poortgreep met haak petrol	5 / 100 / 2200
44957	AKO Poortgreep met haak pink	5 / 100 / 2200
44951	AKO Poortgreep met haak zwart	5 / 100 / 2200

44969
AKO Poortgreep met Litzclip koordverbinder RVS
Poortgreep met Litzclip koordverbinder RVS
- Met haak en roestvrijstalen Litzclip-koordaansluiting
- Met veerbegrenzing

5/100/-

44943
AKO Poortgreep polycarbonaat oranje met veerbegrenzing
- Met haak
- Verhoogde UV-bestendigheid dankzij polycarbonaat
- Met veerbegrenzer

5/100/-

44966
AKO Poortgreep Premium Plus RVS rood met veerbegrenzer
- Met haak
- Sterke, duurzame poortgreep door metalen, opschroefbare afsluitdoppen
- Met veer trekbegrenzing
- Van RVS voor een uitstekende corrosievastheid

10/50/-

44944
AKO Poortgreep Premium RVS rood met veerbegrenzer
- Met haak
- Van RVS voor een uitstekende corrosievastheid
- Met veer trekbegrenzing

5/100/2200

AKO Poortgreep Premium, Litzclip lintverbinder/veerbegrenzer
- Met haak en RVS Litzclip lintverbinder
- Haak en oog van RVS voor een uitstekende corrosievastheid
- Met veerbegrenzer

4494420	AKO Poortgreep Premium rood RVS, Litzclip lintverbinder 20mm	5 / 100 / -
4494440	AKO Poortgreep Premium rood RVS, Litzclip lintverbinder 40mm	5 / 100 / -

44948
AKO Poortgreep zwart met koord-verbinder, veerbegrenzing
Poortgreep met koordaansluiting
- Sterke poortgreep voor koord met geïntegreerde koordverbinder
- Ook geschikt voor lint van 10 tot 20 mm
- Met haak
- Met veerbegrenzer

Voordeel: U heeft geen gereedschap nodig en u kunt met behulp van een bevestigingsschroef moeiteloos een optimale elektrische verbinding tot stand brengen. Ook uitstekend geschikt voor het opnieuw afstellen van spanning.

5/100/-

44947
AKO Poortgreep zwart met lintverbinder, veerbegrenzing
Poortgreep met lintaansluiting tot 40mm
- Met haak
- Met veerbegrenzing

5/100/-

AKO Poortgreep zwart met veerbegrenzer
- Met haak of met oog
- Met veerbegrenzer

44941	AKO Poortgreep zwart met veerbegrenzer, met haak	5 / 100 / 2200
44940	AKO Poortgreep zwart met veerbegrenzer, met oog	5 / 100 / 2200

AKO Poortgreep zwart verzinkt met Litzclip lintverbinder
- Met haak en RVS Litzclip lintverbinder
- Met trekveerbegrenzing

4494120	AKO Poortgreep zwart verzinkt + Litzclip lintverbinder 20mm	5 / 100 / -
4494140	AKO Poortgreep zwart verzinkt + Litzclip lintverbinder 40mm	5 / 100 / -

4006
Poortgreep zwart type -Ker-
poortgreep met rechte haak om een doorgang in een schrikdraad afrastering te maken. goed zichtbare stevige poorgreep geschikt voor schrikdraad en cord.

25/-/2500

AKO Poortgreepanker
Poortgreep isolatoren voor het inhaken van poortgrepen of poortgreep en geleidermateriaal.
Vernieuwd model met hogere isolatiewaarde en speciaal 6 hoekig einde waardoor het draaien van de isolator wordt tegengegaan.

441248	AKO Poortgreepanker met houtdraad, 2 ogen (10 st)	1 / 25 / -
441248-061	AKO Poortgreepanker met houtdraad, 2 ogen (6 st)	1 / - / -

44237-021
AKO Poortgreepanker 3-weg Vario RVS (2 sets)
Voor het inhaken van een poortgreep. Geschikt om te gebruiken als poortgreepanker in een afrasteringskruispunt met 3 doorgangen.

Set bestaande uit:
- 2x isolatoren
- 2x RVS verbindingsplaatjes met 3 gaten
- 2x bout met moer om grondkabel vast te zetten

1/50/-

AKO Poortgreepanker -RVS- rood met 2-ogen

Poortgreepisolator RVS
- Voor het inhaken van poortgrepen aan twee zijden
- Praktisch en zeker
- Inhaakoog 360° draaibaar

44254	AKO Poortgreepanker -RVS- rood met 2-ogen (10st)	1 / 25 / -
44254-061	AKO Poortgreepanker -RVS- rood met 2-ogen (6st)	1 / 50 / -

441241

AKO Poortgreepanker schroefdraad M6 (10 stuks)

te bevestigen aan metalen of betonnen palen
- Voor het inhaken van poortgrepen aan twee zijden
- Met metrisch draad en 2 moeren
- Met verzinkte steun 6 mm

1/25/-

441224

AKO Elektrische set voor weide-poort

- Voor de extra electrificatie van uw afrastering bij de weidepoort
- De weidepoort kan ook nog gewoon met de hand worden geopend

Set bestaat uit:
- 6 bevestigingsringen
- 6 ringisolatoren met metrische schroefdraad
- 1 koord/lint-koppeling
- 14 m koord, Ø 6 mm (Top Line Plus)

1/16/-

441025

AKO Swing-Through sluiting voor weidepoort

Zwenk sluiting voor landhekken
• Zorgt ervoor dat de poort in beide richtingen kan worden geopend
• Het slot wordt met behulp van de meegeleverde bouten aan de paal en de poort bevestigd.
• Geschikt voor alle weidepoorten

1/6/-

AKO Weidepoort / Landhek verstel-baar

Verstelbaar landhek/ weidepoort
-inclusief montageset (2 scharnieren, + 1 slotoptie)
-hoogte 110cm
-traploos in lengte verstelbaar

44893	AKO Weidepoort verstelbaar 1 tot 1,70m	1 / - / -
44892	AKO Weidepoort verstelbaar 2 tot 3m	1 / - / -
44891	AKO Weidepoort verstelbaar 3 tot 4m	1 / - / -
44895	AKO Weidepoort verstelbaar 4 tot 5m	1 / - / -
442557	AKO Weidepoort verstelbaar 5 tot 6m	1 / - / -
442559	AKO Wiel voor verstelbare weidepoort	1 / - / -
442577	AKO Paal voor weidepoort, 2.00m met plastic kap, 88mm	1 / - / -
442579	AKO Scharnierbouten voor weidepoort (per paar)	1 / - / -
442578	AKO Slothouder voor weidepoort	1 / - / -

Nieuw

Artikelen op deze pagina:

44267	AKO haspel 1000 mtr + handgreep
W274	Steunpoot voor AKO haspel
4418002	AKO Titan kunststof paal groen 110cm

veehouderij

4

tabblad4.indd 1 14-09-15 09:24

Koe / Stier

Halsriem leer, met ring

493	Halsriem leer, met ring, 90cm, kalf	1 / 10 / -
494	Halsriem leer, met ring, 110cm, pink	1 / 10 / -
495	Halsriem leer, met ring, 130cm, koe	1 / 10 / -

Halsriem nylon, leer met gesp

Met opgenaaide leren versterking, voor koe, pink en kalf

487	Halsriem nylon, leer+gesp, 80cm	1 / 10 / -
488	Halsriem nylon, leer+gesp, 90cm	1 / 10 / -
489	Halsriem nylon, leer+gesp, 100cm	1 / 10 / -
490	Halsriem nylon, leer+gesp, 110cm	1 / 10 / -
491	Halsriem nylon, leer+gesp, 120cm	1 / 10 / -
492	Halsriem nylon, leer+gesp, 130cm	1 / 10 / -

1145

Opschuifblokje kunststof zwart

passantvoor40mmhalsband

- sluiting voor het einde van de halsband

1/500/-

1062

Riem nylon knelgesp 130cm, wit / zwarte strepen

koehalsband met knelgesp voor runderen passend voor kokernummers. breedte: 40cm. lengte: 130cm.
kleur: wit met zwarte strepen.

1/10/3000

440

Gewicht 340gr. 30x60mm, voor transponder/gewichthouder

passend in houder nr. 444

10/-/-

444

Transponder /gewichthouder 4cm

houder voor gewicht om de nylon riem op de plaats te houden. voor 4cm nylon riemen

10/-/-

442-B

Topnummer Geel, blanco

Te beschrijven met inktstift. Hoge kwaliteit id nummer.

25/-/-

Kokernummer lang

geel kunststof schuifblokje van 48 x 120 mm met zwart cijfer voor aan de koehalsband (nr. 1062). Het cijfer is ingegoten en kan dus niet afslijten. Cijferhoogte: 3 cm. Afname per stuk, per set zijn er 2 nodig (voor links rechts).

Bestelnummer: 552- nummer

Kokernummer geel, 0 t/m 9

geel kunststof schuifblokje van 48 x 46 mm met zwart cijfer voor aan de koehalsband (nr. 1062). Het cijfer is ingegoten en kan dus niet afslijten. Cijferhoogte: 3 cm. Afname per 10 stuks.

Bestelnummer: 551- nummer

556

Kopriem / kalverhalsriem nylon met D-ring

80 x 2,7 cm, wit met 2 zwarte strepen

1/10/-

554

Kopriem /kalverhalsriem leer met ring

80 x 2,5 cm, met d-ring, soepel leer met gesp.

1/10/-

553

Kopriem leer + ketting

80 x 2,5 cm, met d-ring en ketting, soepel leer met gesp.

1/10/-

555

Kopriem nylon + ketting

80 x 2,7 cm, wit met zwarte strepen

1/10/-

557

Kopriemketting, 5 schakels

Losse ketting te gebruiken in combinatie met een kopriem voor koeien.

1/100/-

Keuringshalster nylon geel/zwart

Nylon geel/zwart, met opgenaaid leren versterkingsstuk.

519	Keuringshalster geel/zw. koe (NO.1)	1 / 5 / -
520	Keuringshalster geel/zw. pink (NO.2)	1 / 5 / -
521	Keuringshalster geel/zw kalf (NO.3)	1 / 5 / -

Keuringshalster zwart LEER

Met ketting en voorbrenglijn.

1063	Keuringshalster met ketting, zwart LEER, koe	1 / - / -
1064	Keuringshalster met ketting, zwart LEER, pink	1 / - / -
1065	Keuringshalster met ketting, zwart LEER, kalf	1 / - / -
1066	Voorbrenglijn voor keuringhalster, leer, zwart	1 / - / -

29550-5

Koetouwen nylon blauw/wit 200cm - 12mm (5 stuks)

Een nylon touw met oog voor het geleiden van koeien.

1/-/200

Koetouwen sisal (5 stuks)

Een sisal touw met oog voor het geleiden van koeien. Dikte 12mm.

29536-5	Koetouwen sisal 200cm - 12mm (5 stuks)	1 / - / 200
29537-5	Koetouwen sisal 250cm - 12mm (5 stuks)	1 / - / 200

Touwhalster

406	Koehalsters met touwtjes	1 / 10 / -
408	Stierenhalsters met touwtje	1 / 10 / -

528

Stierenhalster leer met keelband

38 mm, met ring

1/5/-

527

Stierenhalster nylon met D-ring

40 mm, wit met 2 zwarte strepen, leerversteviging en ring.

1/5/-

Polyhalster oranje

te verstellen in elke gewenste lengte, zonder gespen

529	Polyhalster oranje koe	1 / 60 / -
529G	Polyhalster oranje extra groot	1 / 60 / -
530	Polyhalster oranje pink	1 / 60 / -
531	Polyhalster oranje kalf	1 / 60 / -

Weidehalster met keelband nylon, wit

zonder leer, met draadgesp

526-1	Weidehalster met keelband, nylon, KOE	1 / 5 / -
526-2	Weidehalster met keelband, nylon, PINK	1 / 5 / -
526-3	Weidehalster met keelband, nylon, KALF	1 / 5 / -

522

Weidehalster met ketting nylon, wit

27 mm, wit met zwarte strepen, leerversteviging en draadgesp.

1/5/-

523

Weidehalster zonder ketting, nylon, wit

27 mm, wit met zwarte strepen, met d-ring, leerversteviging en draadgesp.

1/5/-

826
Pennetje voor messing stierenring

1/12/504

826-1
Pennetje voor nikkel stierenring

1/12/504

826-2
Pennetje voor RVS stierenring

1/12/504

B80
Stierengeleider (Harms) RVS
koegeleider schuifmodel, zeer degelijk.
klemt door schuif, 19 cm lang

1/6/60

B10
Stierengeleider 11cm vernikkeld
groot, vernikkeld met spiraalveer,
lengte 11cm, diameter 80 mm

1/6/60

B124
Stierenring draaibaar, RVS, 65mm

1/6/180

B130
Stierenring, koper, 52mm

1/6/180

B131
Stierenring, koper, 61mm

1/6/180

B113
Stierenring, RVS, 61mm

1/6/180

B110
Stierenring, vernikkeld, 52mm

1/6/180

B140
Stierenringtang RVS
voor het inbrengen van stierenringen, 52-54 mm

1/5/50

532
Hangnylon groen 175cm, enkel
hiermee zet men de koeien op hun plaats in de bindstal.
enkel genaaid, standaard totale lengte: 175 cm,
riemlengte 135cm. op aanvraag in alle gewenste
lengtes leverbaar

1/10/-

533
Hangnylon wit 175cm, enkel
hiermee zet men de koeien op hun plaats in de bindstal.
enkel genaaid, standaard totale lengte: 175 cm,
riemlengte 135cm. op aanvraag in alle gewenste
lengtes leverbaar

1/10/-

10284
Koecluster, anti-spreidband (polstering), met ketting
Vervaardigd uit sterk geweven polyester, breed
uitgevoerd, dus minder kansop drukkingen.
Met wartel, minder kans op vastdraaien.
Degelijk gespwerk.
- Zorgt ervoor dat de achterpoten van de koe bij elkaar gehouden worden, waardoor de koe gemakkelijker op kan staan wat verwondingen voorkomt
- De achterpoten zullen tijdens het lopen bij elkaar gehouden worden

1/10/30

10292

Koecluster, anti-spreidband nylon verstelbaar

koekluister nylon, verstelbaar, Top Kwaliteit!
Vervaardigd uit sterk geweven stof van 40mm breed.
Extra versterkt met leder en degelijke gespen.
Verstelbaar voor passend te maken aan de poten en tussen de poten.

1/10/-

Halsbeugel

Met gepolijste glijvlakken, gegalvaniseerd, vast

9091	Halsbeugel verstelbaar JONGVEE, 2-ringen	1 / 5 / 25
9095	Halsbeugel verstelbaar KOE, 3-ringen	1 / 5 / 20
9096	Halsbeugel verstelbaar, open oog, 78cm	1 / 5 / 10

9300

Vloeranker 1-gaats

van zeer slijtvast gietijzer

1/25/-

9303

Vloeranker 4-gaats

van zeer slijtvast gietijzer

1/-/-

836

Koelift -Daisy Lifter- compleet

een zeer vriendelijke manier om de koe weer op de benen te krijgen. door de koe op de daisy lifter te rollen kunt u met b.v. de voorlader van een tractor de koe weer op zijn poten krijgen. wordt compleet geleverd in handige opbergzak incl. handleiding. maximaal tot 1.000 kg.

1/2/42

1112

Koelift gelakt, zware uitvoering

koelift profi tot 900 kg
wordt geklemd rondom de heupbeenderen van de koe. hierdoor kan een koe opgetakeld worden, die niet meer uit zich zelf kan opstaan. als hulpmiddel kan de voorlader van de tractor gebruikt worden.

1/-/24

835

Koelift -Vink-

Apparaat om de koe omhoog te hijsen, of om dieren die niet meer kunnen staan om de drie uur op de andere zijde te leggen. De spindel moet aangedraaid worden en dan kan de koe opgehesen worden.

1/-/-

550

Kopheffer Vink

De kop van de koe kan opgetild en vastgezet worden waardoor moeilijke behandelingen zoals het toedienen van medicijnen of aanbrengen van oormerken door één persoon uitgevoerd kan worden.

Eigenschappen kopheffer:
- Samengesteld uit buizen en gebogen nylonplaat
- Wordt gebruikt in combinatie met een zelfsluitende voedervoorziening
- Beide handen vrij
- Geen gevaar voor mens en dier
- Hoe vaker een koe behandeld wordt, des te moeilijker de koe meewerkt, maar met dit apparaat kan de behandeling gemakkelijk uitgevoerd worden

1/-/-

18810

COWcleaner koeborstel DUO

Luizen, mijten en andere parasieten worden verwijderd uit de huid, de vorming van schimmelinfectie wordt verminderd of zelfs helemaal voorkomen.
Met de volautomatische Kuhputzmaschine CowCleaner Duo borstelt het vee zich graag, vrijwillig en volledig zelfstandig. De dieren voelen zich bij het borstelen door de 2-borstels helemaal fijn en het is interessant om te zien hoe intensief ze zich borstelen en masseren.
Door de grove haren van de borstel en het grote bereik aan massage verbeterd de bloedsomloop bij de koeien en verhoogt het metabolisme
De melkgifte en de vruchtbaarheid wordt verhoogd en minder last van uierontsteking.

o Hoogwaardige nylon borstels zorgen voor een lange levensduur
o nieuw ontwikkelde elektronica voor probleemloos en onderhoudsvrije werking
o flexibele montage besturing in de spatwater-en stofdichte behuizing (IP 56)
o informatieve display voor weergave van bedrijfsstatus
o Variabele instelling van de borstel looptijd (7,5-120 s)
o richtingsverandering van de borstel na gebruik (60 s)verzekert een gelijkmatige slijtage van de borstelharen
o Permanente smering over de gehele levensduur van de transmissie
o Veiligheidsuitschakeling (draaimomentafhankelijk)
o klaar voor aansluiting op 230 V-stopcontact

Technische gegevens:
o Elektromotor: 230 V / 50Hz
o Motor vermogen: 0,37 KW
o Draaisnelheid: 60 toeren per min.
o Benodigde inbouwbreedte: ca. 110 cm
o Gewicht: 140 kg
o Afmeting: H115 x B40 x L105cm
o Looptijd instelbaar

1/-/-

18770

COWcleaner SWING koeborstel

de roterende pendelveeborstel, verticaal model, geeft de kans aan koeien om extra aandacht te besteden aan de verzorging van de vacht.
de voordelen van de roterende pendelveeborstel:
- de borstel kan alle richtingen 70° wentelen. door dit grote bereik van de borstel kan de koe zowel zijn rug, het hoofd als het achterwerk grondig borstelen.
- de uitzonderlijke verticale ophanging zorgt er ook voor dat de borstel de volledige flanken van de koe kan bereiken. de koeien zullen zich hierdoor comfortabeler voelen.
- de koeien kunnen de haren niet platduwen omdat de borstel steeds bij elke opstart automatisch de andere richting uitdraaid.
- de borstel beschikt over een blokkeerbeveiliging. bij overdadige weerstand zal de borstel stoppen en automatisch de andere kant uitdraaien.

een koe moet haar vacht kunnen onderhouden. dit doet ze door zich te schuren aan obstakels in de wei of in de stal. hierbij zal ze het meeste aandacht geven aan die plaatsen waar zij hinder ondervindt zoals het achterwerk en het hoofd. ook de rug is gevoelig en geeft regelmatig aanleiding tot irritatie. door zich te schuren gaat ze de gevolgen van het ongemak trachten te verzachten, echter niet verhelpen. koeien met jeuk zijn onrustiger en storend voor de andere koeien in het koppel.
afmeting borstel: 50x100cm
gewicht: 80kg
spanning: 220volt/50hz
montagehoogte: 70cm afstand van onderkant borstel

1/-/6

18690

HappyCow koeborstel horizontaal

230v/ 50hz, uit vuurverzinkt staal, voor een optimale verzorging van vee d.m.v. aangedreven veeborstel, bewezen verhoging van melkproduktie en rust in de stal, koe schakelt het apparaat zelf in door zijn lichaam tegen de borstel te drukken, de looptijd kan individueel worden ingesteld. draait links- en rechtsom. praktisch overal en gemakkelijk te monteren.
afm. 120x50x110 cm, gewicht 105 kg.

1/-/-

1045

Huidverzorger -Vink-

de vink huidverzorger:
- houdt de huid schoon en bestrijdt parasieten,
- maakt scheren overbodig.
- voor gebruik in de stal, maar ook in het weiland.

de oplossing voor het bestrijden van alle huidparasieten. effectief en zuinig verbruik door automatische toevoer en afsluiting. wrijft het bestrijdingsmiddel goed in de geirriteerde huid, doordat de dieren bij jeuk juist op die plekken de borstel gebruiken.

de horizontale borstel heeft een unieke veerbevestiging.
- geen hinderlijke uitstekende klemmen,
- de veer is vast om de buis geperst,
- alle veerwindingen wordt benut.

1/-/-

547

Roterende veeborstel -Vink-

bestaat uit een trommelmotor waar een borstelwals omheen bevestigd is. het geheel wordt verend aan een spant of gording opgehangen. zodra een koe contact maakt met de borstel begint deze te draaien.
de borstel draait links- of rechtsom afhankelijk van de richting waaruit de koe de borstel nadert.
in de eerste plaats wordt hierdoor het borstelen verbeterd: het borstelen gebeurt meestal met de vleug mee, op de tweede plaats verlengd dit de levensduur van de borstel.
door de verende constructie en de lange borstelharen kan het dier nooit te krachtig gebortseld worden waardoor beschadiging van de huid of de borstel wordt voorkomen.

technische gegevens:
- borstelbreedte: 75 cm
- diameter: 60 cm
- motor: 220 volt, 120 watt
- geen smering
- gewicht: 49 kg

1/-/-

Veeborstel EuroFarm

Eenvoudig te monteren aan voerhek, muur of ligboxafscheiding.
Vervaardigd uit 15 mm staal. Maten (lxb) 500 x 100 mm.
- Compleet: houder met veer en 2 borstels.
- Bijzonder zware constructie voor eenvoudig gebruik.
- Dieren van verschillende groottes kunnen zichzelf borstelen zonder problemen.
- Uiterst flexibel om weerstand te bieden aan grote belastingen (dieren die op de borstel springen).
- Speciale nylon borstels voor het reinigen en verzorgen van de vacht.

547S	Veeborstelset -EuroFarm-	1 / - / 24
547VE	VEER v. EuroFarm koerugborstelgarnituur	1 / - / 180

548

Veeborstel nylon los

50cm, voor veeborstel Vink en Eurofarm.

1/15/-

Veeborstel Vink

- Horizontale bovenborstel is bevestigd door middel van een zeer solide veer-ophanging welke zelfs bestand is tegen het springen van tochtige dieren
- Voorzien van nylonborstels met een lange levensduur
- Eenvoudige bevestiging aan muur, voerhek of ligboxafscheiding

1126	Veeborstelset -Vink- compleet	1 / - / 24
547V	Veer v. Vink koerugborstel-garn.	1 / 24 / -

1214

Glijmiddel 1L.

gel te smeren op handen, armen, handschoenen en instrumenten. bij onderzoek en verloskundige ingrepen.

1/6/378

KB

Keizersnedebox verzinkt -Vink-

In deze opsluitbox staat de koe rondom strak opgesloten en kunnen de behandelde dierenarts en helper niet meer door een slaande koe verwond worden.

Een operatie die rustiger, sneller en veiliger verloopt brengt lagere kosten met zich mee en is minder belastend voor het dier.

De inschuifbare stang in het opsluithek geeft meer bescherming afhankelijk van de stand.

1/-/-

G120

Veeverlosser HK groffe draad, E-11

deze hk verlosser heeft een duo-functie; het kan zowel aan twee poten tegelijkertijd trekken als poot-voor-poot waarbij het kalf per poot om en om uit de schede wordt getrokken. dit stimuleert een natuurlijke verlossing.
lengte: 180cm. degelijke duitse kwaliteit.

1/-/50

Veeverlosser -Vink-

een zeer functioneel ontwerp, is bijzonder solide en is geheel gemaakt van roestvrij staal waardoor u van een langdurig en probleemloos gebruik verzekerd kunt zijn.

de veeverlosser voor melkvee is verkrijgbaar met verschillende lengten stangen, 1.60 m, 1.80 m of 2.00 m, en met een standaard krikgedeelte of krikgedeelte poot voor poot.

het hefboommechanisme van de vink veeverlosser standaard is voorzien van 2 haken die bij het trekken tegelijk naar achter worden bewogen.

het hefboommechanisme van de vink veeverlosser pvp is voorzien van 2 haken die bij het trekken één voor één naar achter worden bewogen.

het vink veeverlosapparaat heeft belangrijke voordelen:
- het kan niet wegschuiven.
- u heeft steeds beide handen vrij.
- het maakt trekken in neer- en opwaartse richting mogelijk.
- het maakt trekken tegelijk met de persweeen en ontspannen tijdens de rustpauzes mogelijk.
- maakt draaien van het kalf tijdens de geboorte mogelijk.
- het is het enige verlosapparaat waarbij men geen hulp van anderen nodig heeft

2202	Veeverlosser -Vink- *standaard*, 160cm	1 / - / -
2203	Veeverlosser -Vink- *standaard*, 180cm	1 / - / -
2206	Veeverlosser -Vink- *standaard*, 200cm	1 / - / -
2207	Veeverlosser -Vink- VLEESVEE Poot v. Poot(180cm)	1 / - / -
2209	Veeverlosser -Vink- VLEESVEE Poot v. Poot(200cm)	1 / - / -
2292	Veeverlosser -Vink- Poot voor Poot, 160cm	1 / - / -
2293	Veeverlosser -Vink- Poot voor Poot, 180cm	1 / - / -
2294	Veeverlosser -Vink- Poot voor Poot, 200cm	1 / - / -

1077
Verlosketting rvs 70cm (à 2st.)

1/-/-

618
Verlostouwtjes nylon, Rood/Blauw
ca. 75 cm, nylon, per paar

1/-/-

617
Verlostouwtjes nylon, wit
ca. 75 cm, nylon, per paar

1/25/-

V160
Drijfspeen compleet
hulpmiddel om drinken uit emmer te leren
door de extra grote drijver is omkiepen niet mogelijk

1/100/800

V17
Drijfspeen LOS
vervangings speen voor drijfspeen

1/50/400

V82
Emmer ophangplaatje voor kalveremmer afgeplat

1/10/150

V100BP
Emmerhouder PLAATJE LOS, verzinkt

1/-/-

32473
Emmerhouder verzinkt hangmodel
Sterke kwaliteit verzinkte emmerhouder voor ophanging.
Geschikt voor emmers van 12 liter.
Doorsnede: 30 cm

1/-/-

V100B
Emmerhouder verzinkt met op-hangplaatje
gegalvaniseerde emmerhouder met muurbevestiging en afneembare ring van 280 mm.
geschikt voor standaard emmers van 12 liter en kalveremmers.

1/-/340

32474
Emmerhouder verzinkt muurmodel
Sterke kwaliteit verzinkte emmerhouder voor bevestiging aan de muur
Geschikt voor emmers van 12 liter.
Doorsnede: 30 cm

1/-/-

V102
Kalverbar 120 cm
complete kalfbar, gemakkelijke snelle montage. kalveren kunnen zo zelfstandig drinken. slang wordt in de emmer gehangen. compleet met speen, bajonet aansluiting, verzinkte ijzeren houder, slang en terugslagventiel. afmeting slang = 2 meter.

1/15/-

V102V
Kalverbar terugslagventiel

1/50/-

14218
Kalverdrinkautomaat MultiFeeder (+5 speen / 5 ventiel)
- met 5 speenaansluitingen zodat 5 kalveren gelijktijdig kunnen drinken
- vergemakkelijkt de controle van de dieren tijdens de opnames van de melk
- met afgeronde hoeken, dus zeer eenvoudig te reinigen
- voor ophanging aan de muur, aan voerhekken, hekken, enz. (buisdikte tot max.. Ø 61 mm (2")
- met gemakkelijk bedienbare snap sluiting voor het bevestigen en het veiligstellen van de drinkautomaat
- uitermate geschikt voor kalveriglo's met groepshuisvesting
- stapelbaar
- gemakkelijk te vervoeren
- zuurbestendig
- voedingskwaliteit
- cadmium vrij
- afmeting (lxbxh): 70x35,4x27,8 cm
- Inhoud: 30 liter

compleet met 5 spenen en 5 ventielen

1 / - / -

1441

Kalveremmer DEKSEL afgeplat

t.b.v. kalveremmer v41

1/50/900

V41

Kalveremmer kunststof afgeplat KAAL

8 liter afgevlakt
vervaardigd uit sterk kunststof. met liter weergave.
deze kalveremmer is compleet te maken met art.: v9, v72 en v82. let op: afbeelding geeft complete versie weer.

1/10/240

Kalveremmer kunststof rond KAAL, 12L.

deze kalveremmer is compleet te maken met art.: v9 + v50.

V100-BL	Kalver speenemmer kunststof rond KAAL, blauw 12L.	1 / - / -
V100-G	Kalver speenemmer kunststof rond KAAL, grijs 12L.	1 / - / -
V100-GE	Kalver speenemmer kunststof rond KAAL, geel 12L.	1 / - / -
V100-GR	Kalver speenemmer kunststof rond KAAL, groen 12L.	1 / - / -
V100-R	Kalver speenemmer kunststof rond KAAL, rood 12L.	1 / - / -

14210

Kalveremmer met Hygiëne ventiel

het nieuw ontwikkelde hygiënische ventiel met klepmechanisme zorgt voor een kiem-gereduceerde omgeving dus betere groei van gezonde kalveren.
ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen.
de hygiënische klep ventiel, kan gemakkelijk worden gereinigd met een borstel. in een handomdraai kan het ventiel ontkoppelt worden d.m.v. bajonetsluiting.

- met metalen beugel
- zuurbestendig
- geschikt voor levensmiddelen
- cadmium vrij
- gemakkelijk te reinigen

het hygiënische ventiel lost in één klap drie problemen op:
1. gemakkelijk schoon te maken
2. minder ziekte kiemen, dus gezondere kalveren
3. lagere veterinaire kosten

1/5/180

KE1

Kalveremmer verzinkt, laag model, met hengsel

Kalveremmer zwaar verzinkt 12 liter.
De bovenkant heeft een doorsnede van 32cm rond.
De hoogte van de emmer is 14 cm voorzien van hengsel.

1/-/-

Kalverspeen KRUIS perforatie

Voor kalverdrinkemmers.

1477	Kalverspeen rubber/latex, honig-transparant 10cm	1 / 50 / 500
V50	Kalverspeen wit 10cm	1 / 50 / 500
V54	Kalverspeen Latex, beige 10cm	1 / 50 / 500
V71	Kalverspeen rood 12,5 cm	1 / 50 / 500
V72	Kalverspeen rood 10cm	1 / 50 / 500

Kalverspeen ROND GAT 10cm

voor kalverdrinkautomaat

1472	Kalverspeen ROND GAT -wit- 10cm	1 / 50 / 500
1474	Kalverspeen ROND GAT rood 10cm	1 / 50 / 500
1478	Kalverspeen latex ROND GAT honingkleur 10cm	1 / - / 500

14248-5

Kalverspeen Vital zwart voor FixClip ventiel (5 stuks)

Gezonde kalveren door natuurlijke zuiging!
Vorm en materiaal van de Vital speen bevorderen het natuurlijk zuiggedrag van kalveren.
Door het natuurlijke zuiggedrag na te bootsen, en daardoor betere opname gaat dit het onderlinge zuigen tegen.
De verhoogde speekselproductie geeft een betere spijsvertering en daarmee een gezondere ontwikkeling van de kalveren.
De gebogen vorm van de zuigpunt voorkomt het nalopen van de melk.
- geschikt voor FixClip ventiel(14242)

1/10/100

14242

Kalverventiel FixClip

De hygiënische kalveremmer-ventiel met de praktische clip-sluiting!
De FixClip ventiel met gepatenteerde clip-sluiting maakt de verwijdering en installatie, alsmede het reinigen van de ventiel en speen eenvoudiger en sneller dan ooit tevoren.

De voordelen zijn duidelijk:
- minimale hoeveelheid bacteriën en dus gezondere kalveren
- zeer makkelijk en snel te vervangen of reinigen

De FixClip-ventiel bestaat uit drie delen:
- ventiellichaam met rechte ingang en dus gemakkelijk toegankelijk voor reiniging
- verwijderbare klep
- klem voor de bevestiging van de speen en het ventiel aan de kalveremmer

De FixClip ventiel is geschikt voor alle kalveremmers met een gat opening van 36-38 mm, maar alleen met de speciaal ontwikkelde Vital Speen (nr. 14248)

1/5/-

V9
Kalverventiel los
koppeling voor kalveremmer

1/10/-

Kalverventiel ringen los
ter vervanging van ring in koppeling.

V83	Ring voor kalverventiel (3mm) -ROOD-	1 / 50 / 5000
V83B	Ring voor kalverventiel dik (4mm) -BLAUW-	1 / 50 / 2500

1088
Kalverdrinkfles 2L
vervaardigd uit sterk kunststof, 2 ltr.

exclusief beugel

1/20/160

1089
Kalverdrinkfles OPHANGER
geschikt voor de kalverdrinkfles 2l. (1088)

1/-/-

Kalverdrinkfles Speedy Feeder
de fles, gemaakt van supersterk kunststof, voor een complete melkvoeding aan pasgeboren kalveren
- unieke ergonomische handgreep maakt het voeren makkelijk
- grote flesopening vergemakkelijkt het vullen en reinigen.
- grote schroefdop met speen die laag in de dop is gemonteerd zodat de fles geheel leeg gedronken wordt
- revolutionaire speen met 2-toevoeropeningen.
- de melk spuit in een v-vorm in de bek van het kalf dit is ter stimulering van de smaakpupillen.
- door de grote bodem staat de speedy feeder stabiel rechtop.

drie toevoersnelheden:
het unieke 3 toevoersnelheden luchttoevoer ventiel geeft u een gemakkelijke controle van de melkstroom.
0= geen luchttoevoer (vroeg geboren kalveren).
1= geringe luchttoevoer (zwakke kalveren).
2= grote luchttoevoer (snel drinkende kalveren).

1422	Speedy Feeder kalverdrinkfles 2,5 L	1 / 20 / 440
1423	Speedy Feeder losse dop	1 / 250 / 1000

Kalverdroogvoerfles
Compleet met speen en houder van kunststof.
Inhoud van 4 liter. Ontwikkeld ten behoeve van voedermiddelen voor het fokken van de kalveren, die vanaf de tweede dag gedurende drie maanden worden toegediend en de ontwikkeling van de voormaag aanzienlijk stimuleren.

1428	Kalverdroogvoerfles 4L, compleet	1 / 20 / 180
1429	Kalverdroogvoerfles vervangspeen	1 / 25 / 300
1432	Kalverdroogvoerfles melkspeen	1 / 25 / 300
1437	Kalverdroogvoerfles, Ophanger metaal	1 / 6 / 450

KS01
Kalversonde, zak met rits
Ingeefsonde kalf, compleet.
Inhoud: 2,5 ltr duurzame vinyl zak.
Voordelen:
* duidelijke schaalverdeling op de zak.
* makkelijk te vullen en te reinigen.
* flexibele sonde voor het makkelijk inbrengen.

1/100/-

Speedy Drencher kalversonde
de fles voor een complete melkvoeding aan pasgeboren kalveren.
gemaakt van supersterk kunststof en 48 cm sondeslang.
- 3-traps doseerknop
- unieke ergonomische handgreep
- grote flesopening vergemakkelijkt het vullen en reinigen.
- grote schroefdop
- door de grote bodem staat de fles rechtop

1479	Speedy Drencher ingeefsonde 2,5L met fles	1 / 20 / 160
1483	Speedy Drencher losse dop met ingeefsonde	1 / 80 / -
1488	Speedy Drencher XL ingeefsonde 4L met fles	1 / 12 / -

VS7
Antidrink-neusring
verzinkt, ø 57 mm

1/10/100

VS4
Antizuigblikje aluminium
14,5cm breed, verstelbaar. gemaakt van lichtmetaal.
dieren kunnen vrij eten en drinken

1/10/100

VS25
Antizuighalster leer
met gegalvaniseerde pennen

1/4/-

VS2
Antizuighalster rubber grootvee

1/-/-

VS200
Antizuighalster rubber jongvee

1/-/-

VS16B
Antizuigprikring kunststof BEIGE
antidrinkbeugel groot voor koeien
duitse degelijke kwaliteit. verstelbaar en goed vast te zetten zodat verlies nagenoeg uitgesloten is. hindert het eten niet.

1/6/210

VS16
Antizuigprikring kunststof GROEN
antidrinkbeugel middel voor jongvee en koeien
duitse degelijke kwaliteit. verstelbaar en goed vast te zetten zodat verlies nagenoeg uitgesloten is. hindert het eten niet.

1/6/210

VS16W
Antizuigprikring kunststof WIT
antidrinkbeugel klein voor kalveren en jongvee
duitse degelijke kwaliteit. verstelbaar en goed vast te zetten zodat verlies nagenoeg uitgesloten is. hindert het eten niet.

1/6/210

VS3
Antizuigrubber met pennetjes

1/-/-

Dipbeker groen 300 ml
met terugloop of zonder terugloop met een speciale terugslagventiel in de beker die verhindert dat het gebruikte dipmiddel in de voorraadbeker terug loopt. het dipmiddel kan na gebruik worden weggegooit en door de voorraadbeker in te drukken wordt de dipbeker weer gevuld.

15652	Dipbeker, Non Return groen	1 / 20 / 640
15656	Dipbeker, standaard model, groen	1 / 20 / 640

2246
Draadgesp, 28mm

1/25/-

2245
Draadgesp, 42mm

1/50/-

608
Karrubbers zwart 25cm

1/100/-

688
Karrubbers zwart 40cm

1/100/-

576
Rubberringen grijs, groot
150x161x7mm

1/50/-

575
Rubberringen grijs, klein
(tentring) voor uiernetten, grijs, klein, 80x90x5mm.

1/100/2000

Uiercreme
witte crème met een beschermende werking, voorkomt uitdroging van de huid. te gebruiken bij schrale en droge spenen en de verzorging van spenen na het melken. ook geschikt voor schrale handen, droge huid en kloven.

591	Uiercreme 250gr.	1 / 30 / -
592	Uiercreme 900gr.	1 / 6 / -

116
Uierdoek/ melkdoek, 100% katoen, 47x47cm
effen, afname per 10 stuks

10/200/-

NJP500

Uiermint Original NJP 500ml

Uiermint original njp 500ml.
een verzachtende, natuurlijke zalf ter ondersteuning van de behandeling van mastitis, gezwollen gewrichten en pijnlijke spieren. Original njp bevat 33% pure japanse pepermuntolie, wat uitstekend de bloedcirculatie stimuleert. Door de speciale samenstelling van original njp dringen de actieve bestanddelen van de olie diep in de huid van de uier of andere lichaamsdelen.

1/6/744

602

Uiernet compleet

-bewezen kwaliteit
-ter bescherming van verwondingen aan de spenen in de wei of op stal
-waardevol hulpmiddel bij de behandeling van mastitis
-eenvoudig te openen

1/10/-

2244

Uiernetgesp 2cm los

1/10/-

15799

Uierpapier 3-laags verlijmd, blauw, 1000 vel, à 2rol

poetsrol 1000 vellen 22 x 38 cm per 2 rol
*dubbel laags
*uiterst absorberend
*uitstekend geschikt voor het schoonmaken van het uier
*handig in de garage en werkplaats

1/-/27

15798

Uierpapier StimuClean 780vel, à 2 rol

stimu clean uierpapier is speciaal ontwikkeld éénlaags uierpapier. het is zeer sterk (ook als het nat is) en heeft een ruw oppervlak. hierdoor wordt het vuil beter verwijdert en stimuleert het tegelijkertijd de melkgift (vrijkomen van oxyocine). stimu clean uierpapier is vervaardigd uit 100 % gerecycled papier. daarbij is het vollledig biologisch afbreekbaar in de mest zo dat u niet blijft zitten met afval.
verpakking: 2 rollen á 780 vellen.
afmetingen 23 x 23 cm

1/-/70

29563

Uierpapier wandrolhouder metaal tot 40cm

metaal, gelakt, voor poetsrollen en uierpapier tot 40cm breed (levering zonder rol)

1/-/-

3440

Uiersprayer / Handvernevelaar RVS nozzle, 0.5L

handvernevelaar met rvs verstuiver geeft een zeer fijne nevel. hand hoeft niet gedraaid te worden doordat de sproeinippel in een 45° hoek geplaatst is. door rvs sproeinippel is de uiersproeier bestand tegen agressieve (ontsmettings)middelen.
inhoud: 500cc.

1/25/500

616

Uiervaseline Roco geel 5kg

beschermt de huid van spenen, uier, handen van de melker, etc. zeer goed tegen de schadelijke invloed van wind en zon.

1/-/-

615

Uiervaseline Roco geel 850gr./ 1-liter

beschermt de huid van spenen, uier, handen van de melker, etc. zeer goed tegen de schadelijke invloed van wind en zon.

1/12/-

581

Staartbinders NYLON elastisch à 10st.

wit nylon, met rubberring werkend als schokbreker

1/10/50

582

Staartleertjes

los, met 3 gaten, afm. 165x23x2mm

1/-/-

584

Staartrubber snoer 5mm per meter

1/-/-

583

Staartrubbers compleet (à 12st.)

voor het vastzetten van staarten

1/-/-

15683
GASBUSJE 600ml
voor uieronthaarder en onkruidbrander.
voor het ontharen van ca. 200 tot 400 uiers.
propaangas + buthangas, 600gr.

1/12/504

15690
Uieronthaarder mobiel voor kleine gasbus
de preventa verwijdert uierharen snel en pijnloos met behulp van een koude vlam (ca. 200 °c).
dankzij de geknikte lans is het mogelijk zonder te bukken onder de uiers te komen en zijn de voorkwartieren makkelijk te bereiken.
het doordachte concept van dit apparaat met zijn standby-hendel garandeert een snel en veilig gebruik
ziektekiemers, zoals bacterien en virussen, worden volledig gedood.
mastitis en de ziekte van johne kunnen worden voorkomen.
de voorbereidingstijd voor het melken wordt aanzienlijk verkort.
haarloze uiers zijn gemakkelijker schoon te maken, de algemene uierhygiene neemt toe.
door de meegeleverde gordelhouder kan gemakkelijk en tijdbesparend met een gaspatroon worden gewerkt
- met gebogen lans van 1 m
- met slang van 1,5 m
- de gasbus (15683) kan als accessoire besteld worden

1/50/-

15684
Uieronthaarder ombouwset
voor het ombouwen van een uieronthaarder van een grote gasfles naar een klein gasbusje.

1/-/-

642
Garde/ melkklopper, RVS 40cm
met 6 draadbogen

1/50/-

10301
Kalvermelkverwarmer met thermostaat, beugelgreep
ideaal om snel en geleidelijk vloeistoffen te verwarmen.
voor de verwarming van elk soort vloeistof van kalvermelk tot wijn. traploze thermostaat (slaat automatisch af).
met teflonlaag voor het gemakkelijk schoonmaken is hierdoor nog beter bestand tegen het aanbranden.
hoogte:815 mm, doorsnede: 160 mm, gewicht: 4,7 kg,
dompeldiepte: 690 mm(verwarmingselement moet geheel in de vloeistof gedompeld zijn) , 2300w en 230v. maximale verwarming: 80°c. verwarmingsduur bij 8 ltr water bij begin temperatuur van 14 °c.
10 min - 35°c
20 min - 62°c
23 min - 75°c
25 min - 80°c

1/-/25

1240
Melkmouwen flexo, per paar
Flexothane Kleen mouwovertrek olijf groen.
100% waterdicht/ Elastiek aan beide kanten, Lengte 50 cm/ wasbaar op 95 °C
• Naden waterdicht getaped

STOF
100% Polyamide 6.6 breisel met PU coating/ ± 170 g/m²

1/25/-

E111-B
Melkschort 80x120cm, BLAUW
zeer degelijke kwaliteit. bestendig tegen zuren (ureum) en extreme temperaturen (van -25 graden t/m 70 graden celcius). uit polyester (pes) met een pvc deklaag. gewicht: 600 g/m3. maat 80x120 cm.

1/20/-

E111-G
Melkschort 80x120cm, GROEN
zeer degelijke kwaliteit. bestendig tegen zuren (ureum) en extreme temperaturen (van -25 graden t/m 70 graden celcius). uit polyester (pes) met een pvc deklaag. gewicht: 600 g/m3. maat 80x120 cm.

1/20/-

E111-W
Melkschort 80x120cm, WIT
zeer degelijke kwaliteit. bestendig tegen zuren (ureum) en extreme temperaturen (van -25 graden t/m 70 graden celcius). uit polyester (pes) met een pvc deklaag. gewicht: 600 g/m3. maat 80x120 cm.

1/20/-

Melkschort blauw

1/-/-/-

561-B	Melkschort blauw 120x75cm	1 / - / -
562-B	Melkschort blauw 140x75cm	1 / - / -

Melkschort wit

1/-/-/-

561-W	Melkschort wit 120x75cm	1 / - / -
562-W	Melkschort wit 140x75cm	1 / - / -

Melkstoeltje model Texas"
met verende poot, voorzien van nylon buikriem

563	Melkstoeltje model Texas"	1 / 10 / -
563V	Veer voor Texas melkstoeltje	1 / - / -

ST144

Melkthermometer

bereik: -10 °c t/m 110 °c
kwikvrij!

1/100/-

Onthoorn draadzaag & handgrepen

De handgrepen en onthoornzaagdraad vormen samen een handzaag, die wordt gebruikt om horens te verwijderen of om een dood dier in de baarmoeder in stukken te zagen, in het geval een dood dier niet op normale wijze geboren kan worden. Cassette van 12 meter zaagdraad.

EH141	Onthoorndraadzaag 12m.	1 / 100 / -
EH15	Handgrepen (2st.) voor onthoorndraadzaag	1 / 100 / -

EH40

Onthoornapparaat 230 Volt

Onthoornapparaat met korte kolf en ergonomisch gevormde handgreep. Perfect te hanteren.
Onthoornen kan beginnen zodra de hoorntjes zichtbaar zijn (leeftijd 2 tot 6 weken).

- 230V - 200W
- Max. temperatuur: 620 °C
- Opwarmtijd ca. 11 min.
- Zeer hoge warmteafgifte
- Lengte brandstaaf: 15,5 cm
- Inclusief RVS branderkop Ø 18 mm
- Gebruiksgemak door geringe gewicht
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Totale lengte: ca. 30 cm
- Gewicht incl. kabel: 630 g
- Kabellengte: 3 m

1/30/-

Onthoornapparaat 24V - 250W

De veilige 24 Volt wordt verkregen uit een transformator, zodat werken in vochtige ruimten veiliger wordt.
Onthoornen kan beginnen zodra de hoorntjes zichtbaar zijn (leeftijd 2 tot 6 weken).

- 24V - 250W
- Max. temperatuur: 620 °C
- Opwarmtijd ca. 11 min.
- Zeer hoge warmteafgifte
- Lengte brandstaaf: 15,5 cm
- Inclusief RVS branderkop Ø 18 mm
- Gebruiksgemak door geringe gewicht
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Totale lengte: ca. 30 cm
- Gewicht incl. kabel: 630 g
- Kabellengte: 4 m

EH2	Onthoornapparaat 24V. zonder trafo	1 / 30 / -
EH40T	24volt Onthoornapparaat met trafo (compleet)	1 / - / -
EH40TT	24volt Trafo voor onthoornapparaat	1 / - / -

1046

Onthoornapparaat Buddex

binnen enkele seconden op 700 graden.
super snel draadloos onthoornen.
tot 40 kalveren onthoornen met 1 acculading

1/10/-

Onthoorner branderkop

Roestvrijstalen branderpunt van Ø 15 mm of 18 mm

EH7-15	Onthoornkop los, 15mm (bus-model)	1 / 100 / -
EH7-18	Onthoornkop los, 18mm (bus-model)	1 / 100 / -

Kalverdek Ripstopp

- ondersteunt het immuunsysteem in de eerste dagen en voorkomt diarreeproblemen en andere gezondheids-problemen
- bescherming door plotselinge weersveranderingen
- bij temperaturen beneden 10 °C verhoogt het risico op ziekten, voorkom daarom koudestress bij pasgeboren kalveren
- de kalveren dragen het dek meestal 3 tot 4 weken, zo nodig nog langer
- bovenwerk van scheurbestendig 600 denier polyester-ribstopp
- met nylon riemen en kunststof clipsluitingen
- waterdicht tot 3.000 mm waterkolom
- ademende eigenschappen voorkomen overmatig zweten (3000 g/m² / 24 h)
- wasbaar tot 30 °c

niet geschikt voor groepshuisvesting in groepsiglo

14155	Kalverdek grijs 70cm	1 / 25 / 100
14156	Kalverdek grijs 80cm	1 / 25 / 100

560

Koe-/marktdek 100x140cm

Eenvoudig aflever,- marktdek van lichte kwaliteit zonder gaten.

1/40/-

559

Koedek zwaar met ringen 114x160 cm

Zware kwaliteit jute landdek met ringen.

1/-/-

1000

Stierenlijn 10mtr. groen dubbele wervel

1/-/-

799

Spanbeugel Amerikaans model

Voor het intomen van wild en onrustig vee. Ter voorkoming van het slaan. Kan eenvoudig aangedraaid worden.

1/-/-

Spanbeugel RVS - QRS

Dankzij het quick release systeem" kunt u deze veilige koespanbeugel altijd los maken, ook als de koe een andere houding aanneemt en de koespanbeugel op extra spanning komt te staan.

Eigenschappen spanbeugel Quick release:
- Bestand tegen een hamerslag op de veerknop
- Springt nooit meer spontaan uit elkaar
- Het verwijderen van de beugel is, ongeacht de houding van de koe, altijd snel te realiseren door te drukken op de grote knop
- De beugel is dan direct ontspannen en te verwijderen
- 3 cm langer dan de bestaande koespanbeugels
- Veerpen is robuust uitgevoerd waardoor de veer langer meegaat
- Geheel vervaardigd uit RVS voor jarenlange feilloze werking

809	Spanbeugel RVS - QRS	1 / - / -
809-1	Moer voor RVS spanbeugel	1 / - / -
918-B	Spanbeugeldop BLAUW (rvs)	1 / 50 / -
918-R	Spanbeugeldop ROOD (rvs)	1 / 50 / -
919R	Spanbeugelveer RVS	1 / - / -

Spanbeugel verzinkt

Voorkomt onder andere in de melkstal ongewenste bewegingen van de koe met de achterpoten.
- 9 mm drukveerknoppen voor comfortabel openen.
- Eenvoudig verstelbaar van 54 tot 75 cm.
- Door de gekantelde plaatsing van de drukveer in een hoek van 45°, wordt het zelf openen door de keerbuis in de stal voorkomen
- Dankzij de lange zijde, met zwarte dop, en korte zijde, met groene dop, kan de spanbeugel ergonomische geplaatst worden.
- Onverpakt

801	Spanbeugel verzinkt	1 / 10 / 240
918-Z	Spanbeugeldop ZWART	1 / 10 / 850
919-1	Spanbeugelveer verzinkt -7mm	10 / 1000 / -
919-2	Spanbeugelveer verzinkt -9mm	10 / 1000 / -

2060
Spanriem leer

Leren spanriem verstelbaar, die voorkomt dat koeien kunnen trappen tijdens het melken etc.
Voorzien van gesp en haken met afgeronde hoeken.

1/5/-

B350
Veedrijver Kawee, MODEL 21

deze veedrijver wordt gebruikt om levende dieren op te drijven. de kawe veedrijver model 21 treedt in werking zodra de contactpennen tegen het dier worden gedrukt. zolang de rode lamp brand wordt er een krachtige schok aan het dier afgegeven. de kawe veedrijver model 21 geeft een krachtige schok.
werkt op 2 monocel D batterijen (worden niet meegeleverd).
aanbevolen battetij: art.nr. V4920.

1/50/-

B250
Veedrijver Kawee, staafmodel

een zeer krachtige veedrijver. werkt als contact pennen ingedrukt worden. werkt op 2 monocel D batterijen (worden niet meegeleverd). topspanning: ca. 4000 V
aanbevolen batterijen: art.nr. V4920

1/50/-

B200
Veedrijver Torero plat

classic oranje, lengte: 140 mm.
kleine veedrijver met drukknop (incl. 1 st. plattecel 3LR12 4,5v batterij). topspanning: ca. 3800 - 4000 V
aanbevolen batterij: art.nr. V4912

1/15/-

322044
Antenne 5 dbi

1/5/-

1070-6
LCD monitor 7 los voor Stal en Trailercameraset";2.4 ghz afmeting 185x50x123mm uitgebreide menukeuze";1 / - / -";

1070-7
OnLink! voor Cameraset

onlink! de online overbrugging van de stal camera
let op uw dieren met uw telefoon, pc / mac of tablet waar je ook bent!
dit wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe onlink! die uw geïnstalleerde stalcamera met het internet verbindt!
- u kunt de beelden van de stalcamera op uw smartphone zien
- voorzien van de nieuwste p2p technologie, eenvoudig en zonder extra kosten
- natuurlijk kunt u beelden downloaden van meerdere apparaten (smartphone, pc of tablet)

hoe het werkt:
- sluit de avlink met de bij de stalcamera meegeleverde av-kabel aan op de onlink!
- sluit de onlink! aan op de voeding en op uw thuisnetwerk door de stekker van de lan-kabel in de aansluiting te stoppen
- download de (gratis) camera app op uw smartphone, tablet of pc
- verbind de onlink! met de gewenste terminal door het invoeren van de bij de onlink! bijgevoegde code of door het scannen van de qr-code met de camera

inbegrepen: onlink!, platte antenne, kabel, installatie cd voor pc / mac

systeemvereisten:
smartphone: ios (iphone) of android via 3g of wi-fi
computer: mac of pc
tablet: ipad / ipod touch of andriod tabletten (wi-fi-mogelijkheden)
resolutie:640 x 480 (vga)
aansluitingen: lan, audio / video, antenne

1/-/-

Stal en trailer bewakingscamera

stal- en trailer camera set 2,4 ghz
2in1: functie als een stal- en trailer camera met een bereik tot 1200 meter!
2 jaar garantie

moderne draadloze bewaking set met superieur bereik van maximaal 1,2 km! de camera in de stal en de 2,5-inch lcd-monitor in huis zorgen voor een optimale bewaking van uw dier, bijvoorbeeld voor, tijdens en na de geboorte.
de hoge kwaliteit camera (ip54, nachtkijkers optica tot 15 m, een geluidsopname, groothoek lens) en de superieure reeks (1200 m in de open ruimte) en het gemak van de installatie maken deze set een onmisbare metgezel voor alle eigenaren van gezelschapsdieren. met de camera in de stal, kunt u uw huisdier vanuit de slaapkamer bewaken.
handig voor u, en stressvrij voor uw dieren. om een groter beeld te krijgen, kunt u ook gebruik maken van de lcd-monitor of de avlink aan te sluiten op een tv. met een paar eenvoudige stappen, kan de camera ook in de trailer, en de monitor in uw voertuig worden geïnstalleerd. u kunt zo kijken naar de dieren tijdens het vervoer.

zo simpel is de cameraset:
1. de camera heeft het dier in het oog en stuurt het signaal via de kabel naar de antenne aan de buitenkant van de stal.
2. de antenne aan de stal zendt het signaal over een afstand van maximaal 1,2 km naar de ontvanger antenne.
3. de ontvangende antenne is via een video-kabel aan op de avlink in verbonden het huis, die het signaal naar het lcd-paneel zendt, draadloos. lcd-monitor of de repeater kan worden aangesloten op de tv.
4. met de lcd-monitor, kunt u zich vrij bewegen in het huis, maar ook buiten de stal in een straal van maximaal 100 m van de antenne kunt u het beeld en geluid ontvangen.

inhoud set:
1 x weerbestendige videocamera (ip54) met 90 ° groothoek
2 x antennes voor 1200 m afstand tussen stal en huis
1 x avlink voor een groter bereik in het huis
1 x draadloze 2,5-inch lcd-monitor met speakers voor mobiele surveillance

1 x hoofdtelefoon voor lcd monitor
2 x video-kabel voor het aansluiten van de av-link aan de lcd-monitor of tv.
2 x oplaadbare batterijen voor de lcd-monitor
3 x voedingen en accessoires voor gebruik in stal & huis
1 x autohouder voor monitor
1 x vaste aansluiting kabel voor camera 12 v naar 5 v
1 x montagevoet voor camera montage in de trailer
1 x volledige gebruiksaanwijzing

1070	Stal & Trailer Camera Set 2,4 GHz compleet	1 / 5 / -
1070-1	Camera los voor Stal & Trailer	1 / - / -
1070-2	Antenne 10 dbi voor Stal & Trailer	1 / - / -
1070-3	Antennekabel 5m. voor Stal & Trailer	1 / - / -
1070-4	Antennekabel 25m. voor Stal & Trailer	1 / - / -
1070-5	LCD monitor 2.5" los voor Stal & Trailer	1 / - / -
322035	Antennekabel 10m.	1 / 10 / -
322037	AVlink los voor HORSE-/COWcam	1 / - / -

Paard & Ruiter

Kinderrijbroek Polystar beige
gemaakt van 4-wegs elastisch stof, 10% Lycra, voor optimale bewegings vrijheid.
voorzien van clarino kniestukken, een elastische boord en voor heeft de broek een met rits afsluitbare schuine zak.
machine wasbaar tot 30 graden.

327710	Kinderrijbroek Polystar beige-128	1 / 20 / -
327711	Kinderrijbroek Polystar beige-140	1 / 20 / -
327712	Kinderrijbroek Polystar beige-152	1 / 20 / -
327713	Kinderrijbroek Polystar beige-164	1 / 20 / -
327714	Kinderrijbroek Polystar beige-176	1 / 20 / -

Kinderrijbroek Polystar marine
gemaakt van 4-wegs elastisch stof, 10% Lycra, voor optimale bewegings vrijheid.
voorzien van clarino kniestukken, een elastische boord en voor heeft de broek een met rits afsluitbare schuine zak.
machine wasbaar tot 30 graden.

327705	Kinderrijbroek Polystar marine-128	1 / 20 / -
327706	Kinderrijbroek Polystar marine-140	1 / 20 / -
327707	Kinderrijbroek Polystar marine-152	1 / 20 / -
327708	Kinderrijbroek Polystar marine-164	1 / 20 / -
327709	Kinderrijbroek Polystar marine-176	1 / 20 / -

Kinderrijbroek Polystar zwart
gemaakt van 4-wegs elastisch stof, 10% Lycra, voor optimale bewegings vrijheid.
voorzien van clarino kniestukken, een elastische boord en voor heeft de broek een met rits afsluitbare schuine zak.
machine wasbaar tot 30 graden.

327700	Kinderrijbroek Polystar zwart-128	1 / 20 / -
327701	Kinderrijbroek Polystar zwart-140	1 / 20 / -
327702	Kinderrijbroek Polystar zwart-152	1 / 20 / -
327703	Kinderrijbroek Polystar zwart-164	1 / 20 / -
327704	Kinderrijbroek Polystar zwart-176	1 / 20 / -

Rijbroek katoen dames, beige
rijbroek van gebreid katoen met twee steekzakken met drukknopen voor, zitnaad, leren kniestukken en klittenband enkelsluiting.
samenstelling: 92% katoen/ 8% elasthan – 310 gsm

327785	Rijbroek katoen beige, dames, 36	1 / - / -
327786	Rijbroek katoen beige, dames, 38	1 / - / -
327787	Rijbroek katoen beige, dames, 40	1 / - / -
327788	Rijbroek katoen beige, dames, 42	1 / - / -
327789	Rijbroek katoen beige, dames, 44	1 / - / -

Rijbroek katoen dames, zwart
rijbroek van gebreid katoen met twee steekzakken met drukknopen voor, zitnaad, leren kniestukken en klittenband enkelsluiting.
samenstelling: 92% katoen/ 8% elasthan – 310 gsm

327795	Rijbroek katoen zwart, dames, 36	1 / - / -
327796	Rijbroek katoen zwart, dames, 38	1 / - / -
327797	Rijbroek katoen zwart, dames, 40	1 / - / -
327798	Rijbroek katoen zwart, dames, 42	1 / - / -
327799	Rijbroek katoen zwart, dames, 44	1 / - / -

Rijbroek polystar Dames, beige
elegant model met steekzakken met drukknoop, zitnaad, klittenband enkelsluiting en leren kniestukken.
gebreide polyester stof met fijne ribstructuur.
samenstelling: 93% polyester/ 7% elasthan – 410 gsm

327230	Rijbroek polystar Dames, beige 36	1 / - / -
327231	Rijbroek polystar Dames, beige 38	1 / - / -
327232	Rijbroek polystar Dames, beige 40	1 / - / -
327233	Rijbroek polystar Dames, beige 42	1 / - / -
327234	Rijbroek polystar Dames, beige 44	1 / - / -
327235	Rijbroek polystar Dames, beige 46	1 / - / -

Rijbroek polystar Dames, zwart
elegant model met steekzakken met drukknoop, zitnaad, klittenband enkelsluiting en leren kniestukken.
gebreide polyester stof met fijne ribstructuur.
samenstelling: 93% polyester/ 7% elasthan – 410 gsm

327244	Rijbroek polystar Dames, zwart 36	1 / - / -
327245	Rijbroek polystar Dames, zwart 38	1 / - / -
327246	Rijbroek polystar Dames, zwart 40	1 / - / -
327247	Rijbroek polystar Dames, zwart 42	1 / - / -
327248	Rijbroek polystar Dames, zwart 44	1 / - / -
327249	Rijbroek polystar Dames, zwart 46	1 / - / -

Rijhandschoen katoen Jersey, wit
katoenen rijhandschoenen met op de binnenhand nopjes voor meer grip op de teugels. aangenaam en licht te dragen door het prettige katoen, met klittenbandsluiting op de pols.
wasbaar op 30°C

32603	Rijhandschoen katoen, wit S	1 / 12 / 300
32604	Rijhandschoen katoen, wit M	1 / 12 / 300
32605	Rijhandschoen katoen, wit L	1 / 12 / 300

Rijhandschoen katoen Jersey, zwart

katoenen rijhandschoenen met op de binnenhand nopjes voor meer grip op de teugels. aangenaam en licht te dragen door het prettige katoen, met klittenbandsluiting op de pols.
wasbaar op 30°C

32606	Rijhandschoen katoen, zwart S	1 / 12 / 300
32607	Rijhandschoen katoen, zwart M	1 / 12 / 300
32608	Rijhandschoen katoen, zwart L	1 / 12 / 300

Rijhandschoen Magic Grippy

- één maat
- zeer elastisch waardoor ze bijna iedereen past
- van katoenmengeling
- anti-slip noppen aan de binnenkant voor een goede grip
- machinewasbaar op 30° C

Materiaal:
Polyacryl 86%, Polyester 11%, Elasthane 3%
Noppen zijn van PVC 100%

32597	Rijhandschoen magic grip, grijs	1 / 12 / 300
32598	Rijhandschoen magic grip, multikleur	1 / 12 / 300
32599	Rijhandschoen magic grip, bordo	1 / 12 / 300
32600	Rijhandschoen magic grip, zwart	1 / 12 / 300
32601	Rijhandschoen magic grip, marine	1 / 12 / 300
32609	Rijhandschoen magic grip, korenblauw	1 / 12 / 300

Rijhandschoen SummerTech, Zwart

- een luchtige rijhandschoen voor de zomer met textiel rug en handpalm met veel grip
- elastisch, ademend textiel op de handrug zorgt voor optimale verluchting
- zeer goede grip, licht en geribbeld materiaal op de handpalm voor een optimaal gevoel aan de teugels
- smalle handschoen met uitstekende pasvorm
- verstelbare klittenband aan de polsen
- machinewasbaar tot 30°C

323840	Rijhandschoen SummerTech, Zwart XS	1 / 100 / -
323841	Rijhandschoen SummerTech, Zwart S	1 / 100 / -
323842	Rijhandschoen SummerTech, Zwart M	1 / 100 / -
323843	Rijhandschoen SummerTech, Zwart L	1 / 100 / -
323844	Rijhandschoen SummerTech, Zwart XL	1 / 100 / -

Sok Stapp Horse DEOCELL, bruin

Voor de fanatieke paardensporter en gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een optimaal draagcomfort. De DEOCELL-vezel zorgt ervoor dat de voeten droog blijven, pH-neutraal.
Soft microvezel
Een speciaal gebreide band ondersteunt de spieren en zorgt ervoor dat de voet niet in de kniekous schuift
Een speciaal badstof beschermt de tenen, hiel en bal van de voet en geeft schokdemping
Natuurlijke elastiek voor meer comfort en stabiliteit
Handgekettelde teennaad beschermt optimaal tegen irritatie
Door sandwich"breimethode wordt vocht afgestoten en zuurstof toegelaten in voetbed
Nano-technologie van het DEOCELL-vezel zorgt voor een snelle en efficiënte opname én verwijdering van ongewenste geurtjes en bacteriën welke tijdens het transpireren vrijkomen

samenstelling: 66% polyamide, 22% katoen,
10% lyocell-deocell, 2% elastomeer

33800-BR-31	Sok Stapp Horse DEOCELL, bruin 31-34	1 / 5 / -
33800-BR-35	Sok Stapp Horse DEOCELL, bruin 35-38	1 / 5 / -
33800-BR-39	Sok Stapp Horse DEOCELL, bruin 39-42	1 / 5 / -
33800-BR-43	Sok Stapp Horse DEOCELL, bruin 43-46	1 / 5 / -

Sok Stapp Horse DEOCELL, marine

Voor de fanatieke paardensporter en gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een optimaal draagcomfort. De DEOCELL-vezel zorgt ervoor dat de voeten droog blijven, pH-neutraal.
Soft microvezel
Een speciaal gebreide band ondersteunt de spieren en zorgt ervoor dat de voet niet in de kniekous schuift
Een speciaal badstof beschermt de tenen, hiel en bal van de voet en geeft schokdemping
Natuurlijke elastiek voor meer comfort en stabiliteit
Handgekettelde teennaad beschermt optimaal tegen irritatie
Door sandwich"breimethode wordt vocht afgestoten en zuurstof toegelaten in voetbed
Nano-technologie van het DEOCELL-vezel zorgt voor een snelle en efficiënte opname én verwijdering van ongewenste geurtjes en bacteriën welke tijdens het transpireren vrijkomen

samenstelling: 66% polyamide, 22% katoen,
10% lyocell-deocell, 2% elastomeer

33800-M-31	Sok Stapp Horse DEOCELL, marine 31-34	1 / 5 / -
33800-M-35	Sok Stapp Horse DEOCELL, marine 35-38	1 / 5 / -
33800-M-39	Sok Stapp Horse DEOCELL, marine 39-42	1 / 5 / -
33800-M-43	Sok Stapp Horse DEOCELL, marine 43-46	1 / 5 / -

Sok Stapp Horse DEOCELL, zwart

Voor de fanatieke paardensporter en gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een optimaal draagcomfort. De DEOCELL-vezel zorgt ervoor dat de voeten droog blijven, pH-neutraal.
Soft microvezel
Een speciaal gebreide band ondersteunt de spieren en zorgt ervoor dat de voet niet in de kniekous schuift
Een speciaal badstof beschermt de tenen, hiel en bal van de voet en geeft schokdemping
Natuurlijke elastiek voor meer comfort en stabiliteit
Handgekettelde teennaad beschermt optimaal tegen irritatie
Door sandwich"breimethode wordt vocht afgestoten en zuurstof toegelaten in voetbed
Nano-technologie van het DEOCELL-vezel zorgt voor een snelle en efficiënte opname én verwijdering van ongewenste geurtjes en bacteriën welke tijdens het transpireren vrijkomen

samenstelling: 66% polyamide, 22% katoen,
10% lyocell-deocell, 2% elastomeer

33800-Z-31	Sok Stapp Horse DEOCELL, zwart 31-34	1 / 5 / -
33800-Z-35	Sok Stapp Horse DEOCELL, zwart 35-38	1 / 5 / -
33800-Z-39	Sok Stapp Horse DEOCELL, zwart 39-42	1 / 5 / -
33800-Z-43	Sok Stapp Horse DEOCELL, zwart 43-46	1 / 5 / -

Sok Stapp Horse RUIT, bruin/beige

Voor de fanatieke paardensporter en gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een optimaal draagcomfort. De optimale pasvorm zorgt er tevens voor dat rijlaarzen goed aansluiten en wrijving voorkomen wordt.
Antipress boord: de kniekousen zijn vormvast en hebben een stevige grip om de kuiten, waardoor afzakken tijdens het dragen wordt tegengegaan
Soft Cotton
Badstof beschermt de tenen, hiel en bal van de voet en geeft schokdemping
Natuurlijke elastiek voor meer comfort en stabiliteit
Handgekettelde teennaad beschermt optimaal tegen irritatie
Door sandwich" breimethode wordt vocht afgestoten en zuurstof toegelaten in voetbed
Een speciaal gebreide band ondersteunt de spieren en zorgt ervoor dat de voet niet in de kniekous schuift.

samenstelling: 70% katoen, 25% polyamide, 5% elastomeer

33600-BR-31	Sok Stapp Horse RUIT, Bruin/beige 31-34	1 / 5 / -
33600-BR-35	Sok Stapp Horse RUIT, Bruin/beige 35-38	1 / 5 / -
33600-BR-39	Sok Stapp Horse RUIT, Bruin/beige 39-42	1 / 5 / -
33600-BR-43	Sok Stapp Horse RUIT, Bruin/beige 43-46	1 / 5 / -

Sok Stapp Horse RUIT, grijs/roze/ fuchsia

Voor de fanatieke paardensporter en gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een optimaal draagcomfort. De optimale pasvorm zorgt er tevens voor dat rijlaarzen goed aansluiten en wrijving voorkomen wordt.
Antipress boord: de kniekousen zijn vormvast en hebben een stevige grip om de kuiten, waardoor afzakken tijdens het dragen wordt tegengegaan
Soft Cotton
Badstof beschermt de tenen, hiel en bal van de voet en geeft schokdemping
Natuurlijke elastiek voor meer comfort en stabiliteit
Handgekettelde teennaad beschermt optimaal tegen irritatie
Door sandwich" breimethode wordt vocht afgestoten en zuurstof toegelaten in voetbed
Een speciaal gebreide band ondersteunt de spieren en zorgt ervoor dat de voet niet in de kniekous schuift.

samenstelling: 70% katoen, 25% polyamide, 5% elastomeer

33600-GR-31	Sok Stapp Horse RUIT, grijs/roze/fuchsia 31-34	1 / 5 / -
33600-GR-35	Sok Stapp Horse RUIT, grijs/roze/fuchsia 35-38	1 / 5 / -
33600-GR-39	Sok Stapp Horse RUIT, grijs/roze/fuchsia 39-42	1 / 5 / -

Sok Stapp Horse RUIT, marine/li. blauw/jeans

Voor de fanatieke paardensporter en gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een optimaal draagcomfort. De optimale pasvorm zorgt er tevens voor dat rijlaarzen goed aansluiten en wrijving voorkomen wordt.
Antipress boord: de kniekousen zijn vormvast en hebben een stevige grip om de kuiten, waardoor afzakken tijdens het dragen wordt tegengegaan
Soft Cotton
Badstof beschermt de tenen, hiel en bal van de voet en geeft schokdemping
Natuurlijke elastiek voor meer comfort en stabiliteit
Handgekettelde teennaad beschermt optimaal tegen irritatie
Door sandwich" breimethode wordt vocht afgestoten en zuurstof toegelaten in voetbed
Een speciaal gebreide band ondersteunt de spieren en zorgt ervoor dat de voet niet in de kniekous schuift.

samenstelling: 70% katoen, 25% polyamide, 5% elastomeer

33600-MA-35	Sok Stapp Horse RUIT, marine/li.blauw/jeans 35-38	1 / 5 / -
33600-MA-39	Sok Stapp Horse RUIT, marine/li.blauw/jeans 39-42	1 / 5 / -
33600-MA-43	Sok Stapp Horse RUIT, marine/li.blauw/jeans 43-46	1 / 5 / -

Sok Stapp Horse RUIT, zwart

Voor de fanatieke paardensporter en gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een optimaal draagcomfort. De optimale pasvorm zorgt er tevens voor dat rijlaarzen goed aansluiten en wrijving voorkomen wordt.
Antipress boord: de kniekousen zijn vormvast en hebben een stevige grip om de kuiten, waardoor afzakken tijdens het dragen wordt tegengegaan
Soft Cotton
Badstof beschermt de tenen, hiel en bal van de voet en geeft schokdemping
Natuurlijke elastiek voor meer comfort en stabiliteit
Handgekettelde teennaad beschermt optimaal tegen irritatie
Door sandwich" breimethode wordt vocht afgestoten en zuurstof toegelaten in voetbed
Een speciaal gebreide band ondersteunt de spieren en zorgt ervoor dat de voet niet in de kniekous schuift.

samenstelling: 70% katoen, 25% polyamide, 5% elastomeer

33600-Z-31	Sok Stapp Horse RUIT, zwart 31-34	1 / 5 / -
33600-Z-35	Sok Stapp Horse RUIT, zwart 35-38	1 / 5 / -
33600-Z-39	Sok Stapp Horse RUIT, zwart 39-42	1 / 5 / -
33600-Z-43	Sok Stapp Horse RUIT, zwart 43-46	1 / 5 / -

Sok Stapp Horse UNI, bruin

Voor de fanatieke paardensporter en gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een optimaal draagcomfort. De optimale pasvorm zorgt er tevens voor dat rijlaarzen goed aansluiten en wrijving voorkomen wordt.
Antipress boord: de kniekousen zijn vormvast en hebben een stevige grip om de kuiten, waardoor afzakken tijdens het dragen wordt tegengegaan
Soft Cotton
Badstof beschermt de tenen, hiel en bal van de voet en geeft schokdemping
Natuurlijke elastiek voor meer comfort en stabiliteit
Handgekettelde teennaad beschermt optimaal tegen irritatie
Door sandwich" breimethode wordt vocht afgestoten en zuurstof toegelaten in voetbed
Een speciaal gebreide band ondersteunt de spieren en zorgt ervoor dat de voet niet in de kniekous schuift.

samenstelling: 70% katoen, 25% polyamide, 5% elastomeer

33500-BR-31	Sok Stapp Horse UNI, bruin 31-34	1 / 5 / -
33500-BR-35	Sok Stapp Horse UNI, bruin 35-38	1 / 5 / -
33500-BR-39	Sok Stapp Horse UNI, bruin 39-42	1 / 5 / -
33500-BR-43	Sok Stapp Horse UNI, bruin 43-46	1 / 5 / -

Sok Stapp Horse UNI, marine

Voor de fanatieke paardensporter en gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een optimaal draagcomfort. De optimale pasvorm zorgt er tevens voor dat rijlaarzen goed aansluiten en wrijving voorkomen wordt.
Antipress boord: de kniekousen zijn vormvast en hebben een stevige grip om de kuiten, waardoor afzakken tijdens het dragen wordt tegengegaan
Soft Cotton
Badstof beschermt de tenen, hiel en bal van de voet en geeft schokdemping
Natuurlijke elastiek voor meer comfort en stabiliteit
Handgekettelde teennaad beschermt optimaal tegen irritatie
Door sandwich" breimethode wordt vocht afgestoten en zuurstof toegelaten in voetbed
Een speciaal gebreide band ondersteunt de spieren en zorgt ervoor dat de voet niet in de kniekous schuift.

samenstelling: 70% katoen, 25% polyamide, 5% elastomeer

33500-M-31	Sok Stapp Horse UNI, marine 31-34	1 / 5 / -
33500-M-35	Sok Stapp Horse UNI, marine 35-38	1 / 5 / -
33500-M-39	Sok Stapp Horse UNI, marine 39-42	1 / 5 / -
33500-M-43	Sok Stapp Horse UNI, marine 43-46	1 / 5 / -

Sok Stapp Horse UNI, zwart

Voor de fanatieke paardensporter en gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een optimaal draagcomfort. De optimale pasvorm zorgt er tevens voor dat rijlaarzen goed aansluiten en wrijving voorkomen wordt.
Antipress boord: de kniekousen zijn vormvast en hebben een stevige grip om de kuiten, waardoor afzakken tijdens het dragen wordt tegengegaan
Soft Cotton
Badstof beschermt de tenen, hiel en bal van de voet en geeft schokdemping
Natuurlijke elastiek voor meer comfort en stabiliteit
Handgekettelde teennaad beschermt optimaal tegen irritatie
Door sandwich" breimethode wordt vocht afgestoten en zuurstof toegelaten in voetbed
Een speciaal gebreide band ondersteunt de spieren en zorgt ervoor dat de voet niet in de kniekous schuift.

samenstelling: 70% katoen, 25% polyamide, 5% elastomeer

33500-Z-31	Sok Stapp Horse UNI, zwart 31-34	1 / 5 / -
33500-Z-35	Sok Stapp Horse UNI, zwart 35-38	1 / 5 / -
33500-Z-39	Sok Stapp Horse UNI, zwart 39-42	1 / 5 / -
33500-Z-43	Sok Stapp Horse UNI, zwart 43-46	1 / 5 / -

Jodhpur Classic leder zwart

- Leren voering voor een hoog draagniveau en comfort
- Elastische inzetstukken aan de zijkanten voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- Antislip zool
- Elegant en sportief in één

324576	Ruiterlaarsje kort zwart-35	1 / 10 / -
324577	Ruiterlaarsje kort zwart-36	1 / 10 / -
324578	Ruiterlaarsje kort zwart-37	1 / 10 / -
324579	Ruiterlaarsje kort zwart-38	1 / 10 / -
324580	Ruiterlaarsje kort zwart-39	1 / 10 / -
324581	Ruiterlaarsje kort zwart-40	1 / 10 / -
324582	Ruiterlaarsje kort zwart-41	1 / 10 / -
324583	Ruiterlaarsje kort zwart-42	1 / 10 / -
324584	Ruiterlaarsje kort zwart-43	1 / 10 / -
324585	Ruiterlaarsje kort zwart-44	1 / 10 / -
324586	Ruiterlaarsje kort zwart-45	1 / 10 / -

Rijlaars Hippo PVC zwart

Voor kinderen en dames
- van kunststof met textiel voering
- met spoorhouder
- gemakkelijk te onderhouden
- praktisch en voordelig

321004	Ruiterlaars PVC zwart -31	1 / 6 / -
321005	Ruiterlaars PVC zwart -32	1 / 6 / -
321006	Ruiterlaars PVC zwart -33	1 / 6 / -
321007	Ruiterlaars PVC zwart -34	1 / 6 / -
321008	Ruiterlaars PVC zwart -35	1 / 6 / -
324540	Ruiterlaars PVC zwart -36	1 / 6 / -
324541	Ruiterlaars PVC zwart -37	1 / 6 / -
324542	Ruiterlaars PVC zwart -38	1 / 6 / -
324543	Ruiterlaars PVC zwart -39	1 / 6 / -
324544	Ruiterlaars PVC zwart -40	1 / 6 / -
324545	Ruiterlaars PVC zwart -41	1 / 6 / -
324546	Ruiterlaars PVC zwart -42	1 / 6 / -

Rijlaars THERMO -ALASKA- zwart

moderne winter thermo- rijlaarzen, uitgerust met alles wat de ruiter nodig heeft voor een comfortabele laars.

- met ritssluiting aan de zijkant om ze gemakkelijk aan te trekken
- kwaliteitsvolle materialen geven de laars een moderne, sportieve look
- elastische, synthetische, rubberen inzetstukken aan de schacht garanderen een optimale pasvorm, ook bij verschillende kuitbreedte
- warme en isolerende binnenkant (thinsulate) trotseren de koude wintertemperaturen
- waterafstotend bovenmateriaal, geschikte zool voor paardrijden en attractieve applicaties ronden de aansprekende verschijning perfect af
- beschermzones voor de stijgbeugels aan de zijkant
- kleur: zwart met reflecterende delen

324131	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 31	1 / 6 / -
324132	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 32	1 / 6 / -
324133	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 33	1 / 6 / -
324134	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 34	1 / 6 / -
324135	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 35	1 / 6 / -
324136	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 36	1 / 6 / -
324137	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 37	1 / 6 / -
324138	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 38	1 / 6 / -
324139	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 39	1 / 6 / -
324140	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 40	1 / 6 / -
324141	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 41	1 / 6 / -
324142	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 42	1 / 6 / -
324143	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 43	1 / 6 / -
324144	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 44	1 / 6 / -
324145	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 45	1 / 6 / -
324146	Ruiterlaars THERMO -ALASKA- zwart 46	1 / 6 / -

Rijlaars THERMO Classic met klitterband zwart

- praktische bescherming tegen de koude winter en nat weer
- heerlijk warm door uitneembare binnenlaars van thermo-isolerend materiaal
- binnenlaars wasbaar op 30° C
- verstelbare klittenband voor verschillende kuitbreedte
- waterdichte rubberen schoen met profielzool, die ook in de stijgbeugel past
- gemakkelijk te onderhouden materiaal aan de buitenkant

327526	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 31	1 / 6 / -
327527	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 32	1 / 6 / -
327528	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 33	1 / 6 / -
327529	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 34	1 / 6 / -
327530	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 35	1 / 6 / -
327531	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 36	1 / 6 / -
327532	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 37	1 / 6 / -
327533	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 38	1 / 6 / -
327534	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 39	1 / 6 / -
327535	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 40	1 / 6 / -
327536	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 41	1 / 6 / -
327537	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 42	1 / 6 / -
327538	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 43	1 / 6 / -
327539	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 44	1 / 6 / -
327540	Ruiterlaars THERMO m.klitterband zwart 45	1 / 6 / -

Ruiterlaars FLEXO zwart

let op! deze laars valt vrij groot, dames wordt aangeraden een maat kleiner te bestellen!
de ideale rijlaars met elastische kuitdeel voor een optimale pasvorm, gemaakt van kunststof met lederlook.
gevoerde binnenzijde voor optimaal draagcomfort.
gemakkelijke instap door ritssluiting aan acherzijde.
geschikt voor sporen. waterdicht.

326631	Ruiterlaars FLEXO zwart -31	1 / 10 / -
326632	Ruiterlaars FLEXO zwart -32	1 / 10 / -
326633	Ruiterlaars FLEXO zwart -33	1 / 10 / -
326634	Ruiterlaars FLEXO zwart -34	1 / 10 / -
326635	Ruiterlaars FLEXO zwart -35	1 / 10 / -
326636	Ruiterlaars FLEXO zwart -36	1 / 10 / -
326637	Ruiterlaars FLEXO zwart -37	1 / 10 / -
326638	Ruiterlaars FLEXO zwart -38	1 / 10 / -
326639	Ruiterlaars FLEXO zwart -39	1 / 10 / -
326640	Ruiterlaars FLEXO zwart -40	1 / 10 / -
326641	Ruiterlaars FLEXO zwart -41	1 / 10 / -
326642	Ruiterlaars FLEXO zwart -42	1 / 10 / -
326643	Ruiterlaars FLEXO zwart -43	1 / 10 / -
326644	Ruiterlaars FLEXO zwart -44	1 / 10 / -
326645	Ruiterlaars FLEXO zwart -45	1 / 10 / -
326646	Ruiterlaars FLEXO zwart -46	1 / 10 / -

Rijhelm Carbonic

meet de hoofdomvang voor de juiste capmaat.
voorzien van een disc-systeem waardoor deze traploos verstelbaar is. door de carbon-finishing heeft de helm een elegante uitstraling. extreem stootvast en voorzien van ventilatie openingen en een 3-punts bevestiging.
EN 1384 keurmerk.

verkrijgbaar in de maten:
junior (48-52 cm)
s/m (52-57 cm)
l/xl (57-61 cm)

32709	Ruiterhelm Carbonic- Junior 48-54cm	1 / 10 / -
32716	Ruiterhelm Carbonic- mt. S/M	1 / 10 / -
32717	Ruiterhelm Carbonic- mt. L/XL	1 / 10 / -

32679-1

Ruitermes met krabber inklapbaar

zakmes paard 5-delig
handig, praktisch en robuust ruitermes.
onmisbaar bij een buitenrit of op concours.
- ca. 10 cm lang
- goed in de hand liggend houten handvat met messing.
- messen en gereedschap uit hoogwaardig edelstaal
- met hoevenkrabber, universeel mes, hoeven uitsnijmes, blik- en flessenopener, en uitdunmes.

1/-/-

Sporen RVS met riemen

roestvrijstalen sporen met perlon sporenriemen voor dames en heren. rechte uitvoering.
per paar verpakt.

321260	Sporen RVS met riemen Dames	1 / 10 / 80
321261	Sporen RVS met riemen Heren	1 / 10 / 80

321266

Sporenriemen zwart 50cm

van nylon met gesp, geleverd per paar

1/40/-

32491-1

Reflecterende beenband 6cm

Deze sterk reflecterende banden met klittenbandsluiting zijn volledig verstelbaar en voorzien van extra platsic gesp tegen het verliezen. Past zowel met als zonder beschermers.
Geleverd per paar.

1/96/-

32463-1

Rijlaars lamp wit/rood, compleet

Zichtbaar in het donker op een afstand van 300 meter!
Witte lamp voor en rode lamp achter.
Wordt geleverd inclusief bevestigingsriem voor aan de rijlaars en 2 batterijen met 1,5 Voltage.

1/-/-

34646-1

Signalisatie armband elastisch

niet alleen voor de viervoeters, maar ook geschikt voor de eigenaars, ruiters. neon met 2 reflecterende strepen. elastisch met klittenbandsluiting.

1/100/-

328504-1

Signalisatie borstriem paard

Voor goed zicht in het verkeer en bij slechte weersomstandigheden.
Makkelijk te bevestigen.

1/50/-

Signalisatie uitrijdeken

veiligheidsdeken met reflecterend paardenlogo en reflectiestrepen bestaat uit 100% polyester en is voorzien van handige klittenbandsluiting.
kan gebruikt worden onder het zadel door de zadeluitsparing.
wasbaar tot 30° C

328508	Signalisatie veiligheidsdeken 135cm	1 / 50 / -
328509	Signalisatie veiligheidsdeken 145cm	1 / 50 / -

34645-1

Signalisatievest Reflectie GEEL

Voorzien van 2 reflecterende strepen.
Maat is universeel.
Normering: EN 471

1/-/-

32362

Dressuurzweep fiber, 90cm

90 cm lange fiberglas rijzweep/dressuurzweep, nylon gevlochten top en noppenhandvat (anti-slip).

1/200/-

32366

Dressuurzweep fiberglas, 110cm

fiberglas met nylon omvlochten

1/135/-

32369

Longeerzweep fiber, 2-delig, 180cm

fiberglas met nylon omvlochten, rubber handvat

1/50/-

32365

Longeerzweep fiberglas, 1-delig, 180cm

fiberglas met nylon omvlochten, rubber handvat

1/70/-

32363
Rijzweep fiberglas, 80cm
nylon omvlochten fiberglas, handgreep met polslus

1/200/-

32367
Rijzweep fiberglas, 90cm
fiberglas met nylon omvlochten, pvc handvat met polslus

1/200/-

32364
Springzweep fiberglas, 65cm
nylon omvlochten fiberglas, pvc handvat met polslus

1/10/200

321485
Springzweep met 'handje', gekleurd, 65cm
voorzien van 'hand-klapper'
de kleur kan afwijken van het plaatje.

1/10/200

32358
Zweephouder kunststof voor 11 zwepen
Afmetingen (L x B x H): 31 x 4 x 9 cm
Eenvoudige installatie met 4 voorgeboorde gaten.

1/100/-

Zadelstartset
zadelset zwart of bruin 40,5 cm (16,0) of 44,5 cm (17,5")
complete startersset bestaande uit lederen zadel, zadeldek, stijgbeugels, stijgbeugelriemen en singel (95 cm of 125 cm).
met wol gevoerde kussens.
een nieuw zadel moet altijd ingevet worden voor gebruik om het leer te behouden!!!
deze starterset is leuk voor de beginnende ruiter!

32196	Zadelstartset Pony 16,0, zwart	1 / - / -
32197	Zadelstartset Veelzijdig 17,5, zwart	1 / - / -
32198	Zadelstartset Haflinger 17,5, bruin	1 / - / -
32285	Zadelstartset Haflinger 17,5, z wart	1 / - / -

321350
Onderlegger, Gel-pad 53x36cm
gelkussen voor onder het zadel is gevuld met gel en geschikt om het gewicht op de rug van het paard op een gelijkmatige manier te verdelen.

1/10/-

32291
Zadelhoes katoen
Beschermt het zadel tegen stof en vocht.
Geschikt voor een engels zadel.

1/100/-

32370
Zadelonderlegger van imitatiebont, 56x35cm
geschikt voor de gevoelige paardenrug. kan direct op de rug worden gebruikt of tussen dekje en zadel.
ongeveer 5 cm dikke gewatteerde synthetische vulling.

1/25/-

Singel katoen
Deze singel is van versterkt katoen en voorzien van sterke rolgespen. Dit vergemakkelijkt het aansingelen en is ook fijn voor het paard.

32421	Singel bruin, 100cm	1 / 100 / -
32422	Singel bruin, 110cm	1 / 100 / -
32423	Singel bruin, 120cm	1 / 100 / -
32424	Singel bruin, 130cm	1 / 100 / -
32425	Singel bruin, 140cm	1 / 100 / -
32431	Singel zwart, 100cm	1 / 100 / -
32432	Singel zwart, 110cm	1 / 100 / -
32433	Singel zwart, 120cm	1 / 100 / -
32434	Singel zwart, 130cm	1 / 100 / -
32435	Singel zwart, 140cm	1 / 100 / -

Singel leer, zwart
deze luxe singel van leder zorgt voor optimale bewegingsvrijheid door de gewelfde vorm. aan het uiteinde zit een stevig elastisch stuk, zodat de druk bij het aansingelen gelijkmatig wordt verdeeld.

327060	Singel leer, zwart, 110cm	1 / 50 / -
327061	Singel leer, zwart, 120cm	1 / 50 / -
327062	Singel leer, zwart, 130cm	1 / 50 / -
327063	Singel leer, zwart, 140cm	1 / 50 / -

32338
Singelhoes, beschermband wit
Deze singelhoes van imitatiebont beschermt het paard bij het dragen van het zadel optimaal tegen schuurplekken en drukpunten. Wasbaar. Afmeting: 95x10 cm.

1/50/-

Singelverlenger leer
dit verlengstuk is van leder en voorzien van sterke gespen. het kan uw singel tot wel 27cm verlengen.

32436-1	Singelverlenger leer, zwart	1 / - / -
32437-1	Singelverlenger leer, bruin	1 / - / -

32645
Vastzetriem, zadeldraagriem, leer bruin
bokriempje van echt leer, rondgenaaid 30 cm lang voor bevestiging aan het zadel als handvat.
ideaal voor jonge paarden, paarden die veel bokken of beginnende ruiters die graag wat steun hebben.
de kleur is zeer donkerbruin, maar zo donker dat het zeker niet zal storen bij een zwart zadel.

1/25/300

32634-1
Kinderstijgbeugels zonder inleg, 9cm, per paar
deze stijgbeugel is speciaal voor kleine kinderen. de beugel is zeer licht en de ruwe zool zorgt voor een goede grip.
wordt geleverd per paar.

1/-/-

32630
Stijgbeugel met rubber inleg, 12cm
deze stijgbeugel van roestvrij staal heeft een open zool en is voorzien van rubberen zooltjes.
wordt geleverd per paar.

1/25/-

32637-1
Stijgbeugelinleg recht, rubber, wit 12cm
deze stijgbeugelzooltjes zijn van rubber.
wordt geleverd per paar.

1/-/-

32638-1
Stijgbeugelinleg schuin, rubber, wit 12cm
deze stijgbeugelzooltjes zijn van rubber en door het dikteverschil dragen ze bij aan een correcte houding van de voet.
wordt geleverd per paar.

1/-/-

Stijgbeugelriem leer per paar
deze sterke stijgbeugelriemen zijn volledig vervaardigd uit leder. de naden zijn doorgestikt waardoor dit een erg duurzaam en veilig product is.
worden per set van 2 geleverd en zijn in 2 verschillende maten verkrijgbaar.

32347-1	Stijgbeugelriem leer, zwart 145cm	1 / 75 / -
323471-1	Stijgbeugelriem leer, bruin 145cm	1 / 75 / -
32639-1	Kinderstijgbeugelriem leer, zwart 130cm	1 / 75 / -

Stijgbeugelriem Soft deLuxe leer, 150cm
deze stijgbeugelriemen zijn vervaardigd uit het beste leer. de gaatjes zijn genummerd, waardoor het verstellen en op maat maken heel snel gaat. door de soepelheid van dit leer zit het al meteen comfortabel. per paar geleverd en verkrijgbaar in het zwart en bruin.
afmeting (lxb): 150cm x 25mm

324036	Stijgbeugelriem Soft deLuxe leer, zwart 150cm	1 / 50 / -
324037	Stijgbeugelriem Soft deLuxe leer, bruin 150cm	1 / 50 / -

Hoofdstel Exklusiv
Dit klassieke en elegante hoofdstel is gemaakt volgens Engels model en vervaardigd uit eersteklas leder.
Het hoofdstel is voorzien van zachte bekleding op de neusriem en voorhoofd en heeft contrasterende stiksels voor een chique uitstraling.
- Neus- en halsriem verstelbaar met gespen
- Uitgevoerd met messing fournituren
- Wordt geleverd met webteugels, zonder bit

321721	Hoofdstel Exklusiv zwart, Pony	1 / 25 / -
321722	Hoofdstel Exklusiv zwart, Volbloed	1 / 25 / -
321723	Hoofdstel Exklusiv zwart, Full	1 / 25 / -

Hoofdstel Koudbloed
Speciaal hoofdstel voor koudbloedpaarden of paarden met een groot hoofd (maat extra full). Ruim verstelbaar. Met leren teugel. Zonder bit.
Frontriem +/- 45 cm en omtrek van neusriem +/- 60-70 cm.

321178	Hoofdstel Koudbloed, zwart	1 / 25 / -
321179	Hoofdstel Koudbloed, bruin	1 / 25 / -

Hoofdstel Standard leer
Klassiek engels hoofdstel met gecombineerd rijhalster en teugels voor een onverslaanbaar voordelige prijs, zonder bit.

Het hoofdstel standard is een hoofdstel uit puur leder in goede standaardkwaliteit. Door witte onderliggende hoofd- en neusriem ziet dit hoofdstel er zeer edel uit en dat voor een bijzonder voordelige prijs!

Het hoofdstel standard bestaat uit een engels gecombineerd rijhalster met verstelbare neusriem en sluitriemen, waarbij de sluitriemen afneembaar zijn.
De bakstukken zijn eveneens meervoudig verstelbaar en kunnen zodoende perfect aan het paardenhoofd worden aangepast. De witte gevoerde hoofd- en neusriem zijn extra zacht om drukplekken te voorkomen.
Het hoofdstel standard is verkrijgbaar in drie verschillende maten, voor shetland pony's (shetty), cob of full.

32170	Hoofdstel Standard leer zwart, Shetland	1 / 30 / -
32171	Hoofdstel Standard leer zwart, Cob	1 / 30 / -
32172	Hoofdstel Standard leer zwart, Full	1 / 30 / -
321742	Hoofdstel Standard leer bruin, Shetland	1 / 30 / -
321743	Hoofdstel Standard leer bruin, Cob	1 / 30 / -
321744	Hoofdstel Standard leer bruin, Full	1 / 30 / -

32660

Bijzetteugel nylon zwart met gummiring

met roestvrije beslagen, maat: warmbloed.
wordt geleverd per paar.

1/2/75

Bitringen, à 2st.

bitschijven ter bescherming van de mondhoeken van het paard.

321727-2	Bitringen Pony, zwart 7cm, à 2st.	1 / - / -
321728-2	Bitringen Warmbloed, zwart 9cm, 2st	1 / - / -

Frontriem WaveStar

anatomisch gevormde frontriem van echt leder
-2 rijen zilverkleurige strass-steentjes
-voorzien van zachte onderlegging voor optimale pasvorm

324040	Frontriem WaveStar -volbloed	1 / 200 / -
324041	Frontriem WaveStar -warmbloed	1 / 200 / -

321754

Martingaal leer + stopper, zwart

De martingaal is een bijzonderheid onder de hulpteugels, omdat het geen invloed heeft op de houding van het paard. Het voorkomt alleen dat het paard de kop te hoog heft en kan het slaan met de kop beperken. Daarnaast worden de hulpteugels correct verder geleid naar de mond van het paard, zelfs als de ruiter zijn handen te hoog houdt.
Is gemaakt van zwart rundleer en kan dankzij de goede verstelbaarheid aan elk paard aangepast worden.
De roestvrijstalen hulpstukken ondersteunen de levensduur, terwijl de martingaal stopper ervoor zorgt dat de riem niet doorhangt tussen de voorpoten.

1/50/-

321753-2

Martingaalstop, per paar

De martingaalstop voorkomt het verschuiven van de martingaal door de halsriem.
Makkelijk zelf te bevestigen.

1/-/-

32664-1

Teugel met leereind, zwart

engels dressuurteugel met lederen eindstukken en tussenstukken voor extra grip.
totale lengte ca. 280 cm en 20 mm breed.

1/-/-

321751-2

Teugelstop, per paar

Deze rubberen stops worden gebruikt op teugels om te voorkomen dat de ringen van de martingaal bij het bit komen wat zou kunnen leiden tot ongelukken. Alle teugels die worden gebruikt in combinatie met martingalen of borsttuigen met martingaal zouden moeten zijn voorzien van deze stops.

1/-/-

Watertrens dubbel gebroken, RVS, hol

deze dubbel gebroken watertrens is gemaakt van rvs en hol van binnen. dit bit is in 3 verschillende afmetingen verkrijgbaar.

321732-1	Watertrens dub.gebroken, RVS, hol, 12.5cm	1 / - / -
321733-1	Watertrens dub.gebroken, RVS, hol, 13.5cm	1 / - / -
321729-1	Watertrens dub.gebroken, RVS, hol, 14.5cm	1 / - / -

Watertrens Olijvenkop, RVS, hol

deze enkel gebroken olijftrens is van rvs en hol van binnen. door de 4 verschillende afmetingen zult u altijd de juiste maat vinden voor uw paard of pony.

321734-1	Watertrens Olijvenkop, RVS, 11.5cm	1 / - / -
321735-1	Watertrens Olijvenkop, RVS, 12.5cm	1 / - / -
32177-1	Watertrens Olijvenkop, RVS, 13.5cm	1 / - / -
321730-1	Watertrens Olijvenkop, RVS, 14.5cm	1 / - / -

Watertrens, RVS, hol

deze watertrens enkel gebroken is hol van binnen. de watertrens is anatomische gevormd, waardoor het bit comfortabel in de mond ligt. (dun bit van rvs) leverbaar in 5 verschillende afmetingen.

321731-1	Watertrens Pony, RVS hol, 10.5cm	1 / - / -
32173-1	Watertrens RVS, hol, 11.5cm	1 / - / -
32174-1	Watertrens RVS, hol, 12.5cm	1 / - / -
32175-1	Watertrens RVS, hol, 13.5cm	1 / - / -
32176-1	Watertrens RVS, hol, 14.5cm	1 / - / -

32640

Longeerbitstuk nylon zwart

longeerdelta gemaakt van duurzaam nylon.
heeft aan beide kanten een haak welke aan het halster of bit bevestigt kunnen worden. met in het midden een draaiende wervel waardoor de longeerlijn niet in de knoop komt wanneer van richting verandert wordt.

1/100/-

Longeerlijn SOFT 8.00m

Soft longeerlijn - met vrij draaiende musketon zachte nylon longeerlijn met softgrip voor een extra comfortabele grip, ligt extra zacht in de hand. het oprollen of vieren van de lijn voelt comfortabel aan. Deze softlonge is voorzien van een grote handlus en een vrij draaiende musketonhaak van koper.

- ligt zacht in de hand
- voorzien van grote handlus
- vrij draaiende musketonhaak
- lengte 8 meter

321490	Longeerlijn SOFT blauw/paars 8.00m	1 / 50 / -
321491	Longeerlijn SOFT zwart/rood 8.00m	1 / 50 / -
321492	Longeerlijn SOFT blauw/geel 8.00m	1 / 50 / -

L148

Longeerlijn zwart 7,5 meter

Zeer sterk uitgevoerde longeerlijn van nylon voorzien van een musketonhaak.
Lengte: 7.5 meter

1/30/-

32339

Longeersingel met 9-ringen

veelzijdig te gebruiken, voor het longeren en dresseren. met zacht gevuld lederen kussen. met 9 ringen. verstelbare buikriem (200 – 240 cm omtrek) maat: warmbloed

1/30/-

Hoofdstelhanger 4-haken, 36 cm

metaal gepoedercoate hoofdstelhanger die makkelijk te verplaatsten is door middel van de twee ophanghaken. veel ophangruimte door vier stevige haken. in twee kleuren verkrijgbaar: rood en zwart.

321362	Trensenhouder 4-haken, zwart	1 / 10 / -
321363	Trensenhouder 4-haken, rood	1 / 10 / 20

Hoofdstelhanger metaal

gemaakt uit een hoogwaardige kwaliteit metaal voorzien van een kunststof laag. deze duurzame beugel kan eenvoudig worden bevestigd aan wand of muur.

32361	Trensenhouder, rood	1 / 10 / 100
323615	Trensenhouder, zwart	1 / 10 / 100

32885

Hoofdstelhanger, Antraciet gepoedercoat

gemaakt van metaal en voorzien van poedercoating. deze duurzame beugel kan eenvoudig worden bevestigd aan wand of muur.

1/10/100

Zadelhouder buis, inklapbaar

Deze zadelsteun heeft een ronde uitvoering en is voorzien van een handige haak voor een hoofdstel. De steun is inklapbaar en bestaat volledig uit metaal met een laklaag.
Totale lengte: 44 cm, kleur: rood en zwart

32842	Zadelhouder buis, opklapbaar, rood	1 / 20 / -
32845	Zadelhouder buis, opklapbaar, zwart	1 / 20 / -

Zadelhouder Engels model

Deze zadelsteun is gemaakt uit een hoogwaardige kwaliteit metaal voorzien van een kunststof laag. Het is een Engels model ter ondersteuning van het gehele zadel en is tevens voorzien van een haak voor bijvoorbeeld een hoofdstel.
Totale lengte: 54 cm, kleur: rood en zwart.

3284	Zadelhouder Engels model, rood	1 / 12 / -
32841	Zadelhouder Engels model, zwart	1 / 12 / -

32884

Zadelhouder Engels model, Antra

Deze zadelsteun is van metaal voorzien van poedercoating.
Het is een Engels model ter ondersteuning van het gehele zadel en is tevens voorzien van een haak voor bijvoorbeeld een hoofdstel.
Totale lengte: 50 cm

1/12/-

32360

Zadelhouder plat, opklapbaar, rood

degelijke platte inklapbare zadeldrager van 38 cm. door het model neemt de zadeldrager weinig ruimte in beslag.

1/10/20

Halster Eco leder, BRUIN

Deze duurzame halster is vervaardigd uit eersteklas leder. Het halster is volledig dubbel gestikt en uitgevoerd met sterk messing beslag voor een langere levensduur. Zowel de neus- als halsriem zijn met gespen verstelbaar.

32265	Halster leer, BRUIN - Pony	1 / 50 / -
32266	Halster leer, BRUIN - Cob	1 / 50 / -
32267	Halster leer, BRUIN - Full	1 / 50 / -
32259	Halster leer, BRUIN - Extra full	1 / 50 / -

Halster Eco leder, ZWART

Deze duurzame halster is vervaardigd uit eersteklas leder. Het halster is volledig dubbel gestikt en uitgevoerd met sterk messing beslag voor een langere levensduur. Zowel de neus- als halsriem zijn met gespen verstelbaar.

32255	Halster leer, ZWART - Pony	1 / 50 / -
32256	Halster leer, ZWART - Cob	1 / 50 / -
32257	Halster leer, ZWART - Full	1 / 50 / -
32258	Halster leer, ZWART - Extra full	1 / 50 / -

32319

Insectwerdende halsband voor paarden

houdt bloedzuigende en andere insekten weg, beschermd paard en ruiter door een 'schild' van natuurlijke stoffen, zweet- en watervast, eenvoudig te bevestigen, overtollige lengte afknippen en kan bijv. in de stal opgehangen worden. werkzame stof: geraniol 2,6 %, werkzaam gedurende 4-6 weken

1/12/-

Veulenhalster Eco Leer

dit veulenhalster is van zeer soepel leder en speciaal afgestemd op veulens. het is een licht halster met een smalle, verstelbare neus- en halsriem met gespen.

327040	Veulenhalster Leer, bruin	1 / 50 / -
327041	Veulenhalster Leer, zwart	1 / 50 / -

32340-1

Halsriem voor paard, nylon 5cm

5 cm brede halsriem voor paarden die dag en nacht het halster om moeten houden en daar kaal van worden of paarden die gaan hangen in het halster.
gemaakt van sterk nylon. lengte: 1.20m

1/-/-

Halster Exclusief nylon/leer blauw

De halster Exclusive overtuigt door zijn buitengewone en kwaliteitsvolle verwerking, materiaal en functionaliteit. Een topproduct met perfecte pasvorm voor in de wei en in de stal. Met karabijnhaken en vermessingde beslagen. Nek- en neusriem met gesp verstelbaar. Roestvrije messing oogjes. Nek- en neusriem zijn zacht gevoerd en is absoluut zweetbestendig. Zeer degelijke bandkwaliteit. 3-dubbele wang- en kinriemen. Eersteklas verwerkt.

32202	Luxe halster nylon/leer blauw-1 - Pony	1 / 5 / 25
32207	Luxe halster nylon/leer blauw-2 - Cob	1 / 5 / 25
32212	Luxe halster nylon/leer blauw-3 - Full	1 / 5 / 25
32217	Luxe halster nylon/leer blauw-4 - Extra full	1 / 5 / 25

Halster Exclusief nylon/leer grijs

De halster Exclusive overtuigt door zijn buitengewone en kwaliteitsvolle verwerking, materiaal en functionaliteit. Een topproduct met perfecte pasvorm voor in de wei en in de stal. Met karabijnhaken en vermessingde beslagen. Nek- en neusriem met gesp verstelbaar. Roestvrije messing oogjes. Nek- en neusriem zijn zacht gevoerd en is absoluut zweetbestendig. Zeer degelijke bandkwaliteit. 3-dubbele wang- en kinriemen. Eersteklas verwerkt.

32203	Luxe halster nylon/leer grijs-1 - Pony	1 / 5 / 25
32208	Luxe halster nylon/leer grijs-2 - Cob	1 / 5 / 25
32213	Luxe halster nylon/leer grijs-3 - Full	1 / 5 / 25
32218	Luxe halster nylon/leer grijs-4 - Extra full	1 / 5 / 25

Halster Exclusief nylon/leer groen

De halster Exclusive overtuigt door zijn buitengewone en kwaliteitsvolle verwerking, materiaal en functionaliteit. Een topproduct met perfecte pasvorm voor in de wei en in de stal. Met karabijnhaken en vermessingde beslagen. Nek- en neusriem met gesp verstelbaar. Roestvrije messing oogjes. Nek- en neusriem zijn zacht gevoerd en is absoluut zweetbestendig. Zeer degelijke bandkwaliteit. 3-dubbele wang- en kinriemen. Eersteklas verwerkt.

32200	Luxe halster nylon/leer groen-1 - Pony	1 / 5 / 25
32205	Luxe halster nylon/leer groen-2 - Cob	1 / 5 / 25
32210	Luxe halster nylon/leer groen-3 - Full	1 / 5 / 25
32215	Luxe halster nylon/leer groen-4 - Extra full	1 / 5 / 25

Halster Exclusief nylon/leer rood

De halster Exclusive overtuigt door zijn buitengewone en kwaliteitsvolle verwerking, materiaal en functionaliteit. Een topproduct met perfecte pasvorm voor in de wei en in de stal. Met karabijnhaken en vermessingde beslagen. Nek- en neusriem met gesp verstelbaar. Roestvrije messing oogjes. Nek- en neusriem zijn zacht gevoerd en is absoluut zweetbestendig. Zeer degelijke bandkwaliteit. 3-dubbele wang- en kinriemen. Eersteklas verwerkt.

32201	Luxe halster nylon/leer rood-1 - Pony	1 / 5 / 25
32206	Luxe halster nylon/leer rood-2 - Cob	1 / 5 / 25
32211	Luxe halster nylon/leer rood-3 - Full	1 / 5 / 25
32216	Luxe halster nylon/leer rood-4 - Extra full	1 / 5 / 25

Hippo halster antra/lemon

- nekriem traploos verstelbaar
- keelriem gemakkelijk te openen met karabijnhaak
- roestvrije beslagen

325902	Hippo halster antra/lemon-00 - Veulen/mini Shetland	1 / 10 / 120
325904	Hippo halster antra/lemon-0 - Shetland	1 / 10 / 120
325906	Hippo halster antra/lemon-1 - Pony	1 / 10 / 100
325908	Hippo halster antra/lemon-2 - Cob	1 / 10 / 100
325910	Hippo halster antra/lemon-3 - Full	1 / 10 / 100

Hippo halster blauw

- nekriem traploos verstelbaar
- keelriem gemakkelijk te openen met karabijnhaak
- roestvrije beslagen

321903	Hippo halster blauw-00 - Veulen/mini Shetland	1 / 10 / 120
321913	Hippo halster blauw-0 - Shetland	1 / 10 / 120
321923	Hippo halster blauw-1 - Pony	1 / 10 / 100
321933	Hippo halster blauw-2 - Cob	1 / 10 / 100
321943	Hippo halster blauw-3 - Full	1 / 10 / 100

Hippo halster bruin/beige

- nekriem traploos verstelbaar
- keelriem gemakkelijk te openen met karabijnhaak
- roestvrije beslagen

321901	Hippo halster bruin/beige-00 - Veulen/mini Shetland	1 / 10 / 120
321911	Hippo halster bruin/beige-0 - Shetland	1 / 10 / 120
321921	Hippo halster bruin/beige-1 - Pony	1 / 10 / 100
321931	Hippo halster bruin/beige-2 - Cob	1 / 10 / 100
321941	Hippo halster bruin/beige-3 - Full	1 / 10 / 100

Hippo halster grijs/zwart

- nekriem traploos verstelbaar
- keelriem gemakkelijk te openen met karabijnhaak
- roestvrije beslagen

321904	Hippo halster grijs/zwart-00 - Veulen/mini Shetland	1 / 10 / 120
321914	Hippo halster grijs/zwart-0 - Shetland	1 / 10 / 120
321924	Hippo halster grijs/zwart-1 - Pony	1 / 10 / 100
321934	Hippo halster grijs/zwart-2 - Cob	1 / 10 / 100
321944	Hippo halster grijs/zwart-3 - Full	1 / 10 / 100

Hippo halster rood/beige

- nekriem traploos verstelbaar
- keelriem gemakkelijk te openen met karabijnhaak
- roestvrije beslagen

321907	Hippo halster rood/beige-00 - Veulen/mini Shetland	1 / 10 / 120
321917	Hippo halster rood/beige-0 - Shetland	1 / 10 / 120
321927	Hippo halster rood/beige-1 - Pony	1 / 10 / 100
321937	Hippo halster rood/beige-2 - Cob	1 / 10 / 100
321947	Hippo halster rood/beige-3 - Full	1 / 10 / 100

Hippo halster roze/donkerbruin

- nekriem traploos verstelbaar
- keelriem gemakkelijk te openen met karabijnhaak
- roestvrije beslagen

325903	Hippo halster roze/donkerbruin-00 - Veulen/mini Shetland	1 / 10 / 120
325905	Hippo halster roze/donkerbruin-0 - Shetland	1 / 10 / 120
325907	Hippo halster roze/donkerbruin-1 - Pony	1 / 10 / 100
325909	Hippo halster roze/donkerbruin-2 - Cob	1 / 10 / 100
325911	Hippo halster roze/donkerbruin-3 - Full	1 / 10 / 100

321155-1

Knoophalster, zwart

geschikt voor alle rassen. variabel verstelbaar door middel van knopen. gemakkelijk op te bergen of mee te nemen in broekzak. stabiel gevlochten nylon.
ook wel touwhalster genoemd.

1/-/-

Luxe halster 3x verstelbaar

Exclusief hoogwaardig halster met een perfecte pasvorm.
Op drie plaatsen verstelbaar: neus, keel en hoofdriem dmv gespsluiting. Breedte band: 20mm. Fourituren zijn vervaardigd uit hoogwaardig messing kleurig metaal.

32260	Luxe halster 3x verstelbaar, groen	1 / 5 / 50
32261	Luxe halster 3x verstelbaar, rood	1 / 5 / 50
32262	Luxe halster 3x verstelbaar, blauw	1 / 5 / 50
32263	Luxe halster 3x verstelbaar, zwart	1 / 5 / 50

Mustang halster 2x verstelbaar blauw/zwart

Dit halster is vervaardigd uit sterk nylon met versterkte naden en gevoerde hals en neusriem.
2-voudig verstelbaar met gespen bij hals en neusriem.
Praktisch te openen en te sluiten met karabijnhaak.

321962	Mustang halster 2x verst. blauw/zwart-1 - Pony	1 / 50 / -
321967	Mustang halster 2x verst. blauw/zwart-2 - Cob	1 / 50 / -
321972	Mustang halster 2x verst. blauw/zwart-3 - Full	1 / 50 / -

Mustang halster 2x verstelbaar rood/zwart

Dit halster is vervaardigd uit sterk nylon met versterkte naden en gevoerde hals en neusriem.
2-voudig verstelbaar met gespen bij hals en neusriem.
Praktisch te openen en te sluiten met karabijnhaak.

321961	Mustang halster 2x verst. rood/zwart-1 - Pony	1 / 50 / -
321966	Mustang halster 2x verst. rood/zwart-2 - Cob	1 / 50 / -
321971	Mustang halster 2x verst. rood/zwart-3 - Full	1 / 50 / -

Mustang halster 2x verstelbaar zwart/zilver

Dit halster is vervaardigd uit sterk nylon met versterkte naden en gevoerde hals en neusriem.
2-voudig verstelbaar met gespen bij hals en neusriem.
Praktisch te openen en te sluiten met karabijnhaak.

321960	Mustang halster 2x verst. zwart/zilver-1 - Pony	1 / 50 / -
321965	Mustang halster 2x verst. zwart/zilver-2 - Cob	1 / 50 / -
321970	Mustang halster 2x verst. zwart/zilver-3 - Full	1 / 50 / -

Nylon halster Classic blauw

De stal- en weidehalster met het klassieke design.
Stevige uitvoering met roestvaste beslagen. Dubbel genaaid zacht nylonweefsel wat extra fijn is voor de paardenhuid. Nekriemen zijn variabel verstelbaar.
Makkelijk te openen en te sluiten met een karabijnhaak.

32153	Nylon paardenhalster blauw 00/45 - Veulen/Mini-Shetland	1 / 10 / 50
32104	Nylon paardenhalster blauw 0/50 - Shetland	1 / 10 / 50
32109	Nylon paardenhalster blauw 1/55 - Pony	1 / 10 / 50
32114	Nylon paardenhalster blauw 2/60 - Cob	1 / 10 / 50
32119	Nylon paardenhalster blauw 3/66 - Full	1 / 10 / 50
32158	Nylon paardenhalster blauw 4/72 - Extra full	1 / 10 / 50
32394	Nylon paardenhalster blauw 5/78 - Koudbloed	1 / 10 / 50

Nylon halster Classic rood

De stal- en weidehalster met het klassieke design.
Stevige uitvoering met roestvaste beslagen. Dubbel genaaid zacht nylonweefsel wat extra fijn is voor de paardenhuid. Nekriemen zijn variabel verstelbaar.
Makkelijk te openen en te sluiten met een karabijnhaak.

32152	Nylon paardenhalster rood 00/45 - Veulen/Mini-Shetland	1 / 10 / 50
32102	Nylon paardenhalster rood 0/50 - Shetland	1 / 10 / 50
32107	Nylon paardenhalster rood 1/55 - Pony	1 / 10 / 50
32112	Nylon paardenhalster rood 2/60 - Cob	1 / 10 / 50
32117	Nylon paardenhalster rood 3/66 - Full	1 / 10 / 50
32156	Nylon paardenhalster rood 4/72 - Extra full	1 / 10 / 50
32392	Nylon paardenhalster rood 5/78 - Koudbloed	1 / 10 / 50

Nylon halster Classic zwart

De stal- en weidehalster met het klassieke design.
Stevige uitvoering met roestvaste beslagen. Dubbel genaaid zacht nylonweefsel wat extra fijn is voor de paardenhuid. Nekriemen zijn variabel verstelbaar.
Makkelijk te openen en te sluiten met een karabijnhaak.

32154	Nylon paardenhalster zwart 00/45 - Veulen/Mini-Shetland	1 / 10 / 50
32105	Nylon paardenhalster zwart 0/50 - Shetland	1 / 10 / 50
32110	Nylon paardenhalster zwart 1/55 - Pony	1 / 10 / 50
32115	Nylon paardenhalster zwart 2/60 - Cob	1 / 10 / 50
32120	Nylon paardenhalster zwart 3/66 - Full	1 / 10 / 50
32159	Nylon paardenhalster zwart 4/72 - Extra full	1 / 10 / 50
32395	Nylon paardenhalster zwart 5/78 - Koudbloed	1 / 10 / 50

Halsterlijn Exclusief met ketting

deze hengstenketting van exclusiv is een kwalitatief hoogstandje! de ketting zelf heeft een lengte van 50cm en in totaal een lengte van 175cm. het handvat is gevoerd, waardoor het erg comfortabel aanvoelt. deze hengstenketting is in 4 verschillende kleuren verkrijgbaar.

32270	Voorbrenglijn met ketting, groen	1 / 5 / 50
32271	Voorbrenglijn met ketting, rood	1 / 5 / 50
32272	Voorbrenglijn met ketting, blauw	1 / 5 / 50
32273	Voorbrenglijn met ketting, grijs	1 / 5 / 50

Halstertouw Classic

vervaardigd uit polypropyleen. lengte ca. 200cm. dit halstertouw matcht precies bij het halster classic, waardoor u een mooi setje kan creeeren. verkrijgbaar in drie moderne kleuren.

32143	Voorbrenglijn nylon, rood/zwart, paniekknip 2m	1 / 5 / 50
32145	Voorbrenglijn nylon, blauw/zwart, paniekknip 2m	1 / 5 / 50
32146	Voorbrenglijn nylon, grijs/zwart, paniekknip 2m	1 / 5 / 50
321841	Voorbrenglijn nylon + musketon, rood/zwart 2m	1 / 10 / 50
321843	Voorbrenglijn nylon + musketon, blauw/zwart 2m	1 / 10 / 50
321845	Voorbrenglijn nylon + musketon, grijs/zwart 2m	1 / 10 / 50

Halstertouw Dexter met karabijnhaak

Passend bij halster Dexter.
Stevig halstertouw van gevlochten, scheurbestendig polypropyleen.
Ongeveer 2 m lang en 2 mm dik.

323575	Voorbrenglijn Dexter met karabijnhaak -blauw	1 / 50 / -
323577	Voorbrenglijn Dexter met karabijnhaak -zwart	1 / 50 / -

Halstertouw Exclusief dubbel gevlochten

exclusief halstertouw met paniekhaak. vervaardigd uit dubbelgevlochten polypropyleen. bijzonder gripvast. doorsnede ca. 14mm, lengte ca. 200cm. verkrijgbaar in vier moderne kleuren.

321402	Voorbrenglijn dubb.gevl. rood/grijs	1 / 5 / 50
321403	Voorbrenglijn dubb.gevl. do.groen/li.groen	1 / 5 / 50
321404	Voorbrenglijn dubb.gevl. marine/korenblauw	1 / 5 / 50
321405	Voorbrenglijn dubb.gevl. zwart/grijs	1 / 5 / 50

Halstertouw HIPPO met musketonhaak

zacht halstertouw van 200 cm lang met musketonsluiting.
passend bij het hippo halster.

321440	Voorbrenglijn HIPPO - PE blauw/mar.	1 / 50 / -
321441	Voorbrenglijn HIPPO - PE zwart/zilver	1 / 50 / -
321445	Voorbrenglijn HIPPO - PE rood/beige	1 / 50 / -
321446	Voorbrenglijn HIPPO - PE bruin/beige	1 / 50 / -
325898	Voorbrenglijn HIPPO - PE antra/lemon	1 / 50 / -
325899	Voorbrenglijn HIPPO - PE roze/donkerbruin	1 / 50 / -

32160
Voorbrenglijn zwart + Bull-Snap

sterke geleidelijn met extra zware musketon voor moeilijk te houden dieren, extra dikke uitvoering. dikte ca. 20mm, lengte ca. 230cm

1/10/50

32147
Voorbrenglijn zwart met ketting

geleidelijn met ketting heeft een totale lengte van 250cm waarvan 50cm ketting.
dubbel gestikt waardoor de lijn erg sterk is.
met lus voor de hand.

1/-/-

Grasmuilkorf zwart

muilkorf met uitsparingen waarmee het paard gewoon kan grazen maar waardoor aanzienlijk minder gras gegeten kan worden.
volledig verstelbaar en kan gebruikt worden zonder halster.
gemaakt van robuust nylon met versterkt mondgebied.
gemakkelijk aan te brengen.

321625	Muilkorf nylon -Pony	1 / 20 / -
321626	Muilkorf nylon -Volbloed	1 / 20 / -
321627	Muilkorf nylon -Warmbloed	1 / 20 / -

32835
Vastzet- en trainerlijn rubber, 50cm

Van sterk, dik, elastisch rubber met RVS ringen.
Uitermate geschikt voor paarden en pony's die gaan hangen. Kleur: zwart

1/20/100

Vastzetlijn geplastificeerd

deze zeer stevige vastzetlijn is ideaal voor op de wasplaats of in de trailer. de ketting is geplastificeerd, waardoor het fijner is in gebruik. de ketting heeft aan de ene zijde een karabijnhaak en aan de andere zijde een paniekhaak.

321414	Vastzetketting pvc omtrokken, 50cm	1 / 30 / -
321415	Vastzetketting pvc omtrokken, 70cm	1 / 20 / -
321416	Vastzetketting pvc omtrokken, 140cm	1 / 15 / -

32161
Vastzetlijn nylon met ketting, 70cm.

vastzetlijn met musketonhaak, ketting en paniekhaak is ideaal om te gebruiken op wasplaatsen of trailers.
de lijn heeft een lengte van 70 cm maar is eventueel in te korten.

1/10/-

32652
Vliegenfrontband Katoen, mt. Pony

vliegenfrondeel met katoenen koorden.
vast te maken met klittenband.
kleur: multicolour (rood - wit - blauw)

1/100/-

321891
Vliegenfrontriem Nylon, warmbloed, zwart

eenvoudig te bevestigen aan halster of hoofdstel door middel van klittenband.
beschermt de ogen tegen vliegen en dazen.
maat: full, geschikt voor de meeste volwassen paarden.

1/250/-

Vliegenmasker met oor-uitsparing

-duurzaam en lichtgewicht PVC-netweving
-met fleecevoering om schuurplekken te voorkomen
-makkelijk te bevestigen dankzij de klittenbandsluiting

321351	Vliegenmasker met oor-uitsparing, mt. Pony	1 / 50 / -
321352	Vliegenmasker met oor-uitsparing, mt. Full	1 / 50 / -
321353	Vliegenmasker met oor-uitsparing, mt. Cob	1 / 50 / -

324517
Vliegenmasker met oren, mt. Full

- gemaakt van 100% polyamide, het oor gebied gemaakt van zacht, comfortabel en ademende stof
- met UV-bescherming
- met fleece voering om schuurplekken te voorkomen
- sluit door middel van klittenband

1/50/-

323618
Vliegennetje met oren zwart

van gehaakt katoenen en dubbel gevlochten sierkoorden met elastische oren.
beschermt oren tegen vliegen en andere insecten.

1/-/-

AC150
Acederm wondspray 150ml

wordt gebruikt ter bevordering van wondgenezing bij runderen, schapen, paarden, honden en katten. de spray zorgt voor een mooie genezing van schaaf- en oppervlakkige wonden en afstoting van dood weefsel. ook houdt acederm® wondspray de wond soepel en bevordert de wondspray de nieuwvorming van huidweefsel. acederm® zorgt ervoor dat het ontstaan van een litteken en littekenweefsel wordt voorkomen. hoe werkt acederm® wondspray? acederm® bevat allantoïne, levertraan en perubalsem als werkzame stoffen. door de combinatie wordt het vochtgehalte in de hoornlaag verhoogd en wordt de granulatie en de aansluitende epithelisatie van de huid genormaliseerd. hoe wordt acederm® wondspray toegepast? de wondspray moet tweemaal daags, na het reinigen van het wondoppervlak, op de wond gesprayd worden. de wond kan –indien gewenst- met verbandmiddelen worden afgedekt nadat de wondspray is aangebracht. de wondspray kan ook worden aangebracht op oud littekenweefsel. acederm® wondspray wordt geleverd in een aluminium aerosolbus van 150 ml inhoud.

1/12/-

Zelfklevende bandage Equilastic 10cm

- bandage als verbandmateriaal ter ondersteuning van de paardenpoten
- max. 4,5 m uitgerekt
- uitstekende scheursterkte
- evenwichtig verdelen van schokken bij belastende inspanning
- wanneer goed gebruikt ondersteund het verband, zonder de bloedsomloop te belemmeren
- makkelijk aan te brengen, zelfs op moeilijke plaatsen
- haakjes overbodig, het is zelfklevend
- kleeft niet aan het haar
- makkelijk te verwijderen met een schaar

16554	Zelfklevende bandage Equilastic 10cm GROEN	1 / 12 / 144
1692	Zelfklevende bandage Equilastic 10cm WIT	1 / 12 / 144
1694	Zelfklevende bandage Equilastic 10cm ROOD	1 / 12 / 144
1695	Zelfklevende bandage Equilastic 10cm BLAUW	1 / 12 / 144
1697	Zelfklevende bandage Equilastic 10cm ZWART	1 / 12 / 144

LD500
Lederdressing Rapide 500ml

leder is een ademend, levend natuurprodukt, rapide lederdressing is een reinigend en voedend onderhoudsmiddel, speciaal ontwikkeld voor leder, ideaal voor alle lederen producten zoals hoofdstellen, tuigen, lederen laarzen maar ook voor tassen, riemen, schoenen, meubelen etc. (uitgezonderd suède), regelmatig onderhoud houdt het leder soepel, waterafstotend en verlengt de levensduur, het voorkomt uitdrogen, barsten en vuil worden, het ontbreken van elke chemische toevoeging maakt rapide lederdressing geschikt voor de meest fijne ledersoorten, het bevat uitsluitend natuurlijke reinigingsmiddelen en diverse zachte en voedzame oliën

1/12/-

Lederolie Rapide

Leder is een ademend, levend natuurprodukt. Rapide lederdressing is een reinigend en voedend onderhoudsmiddel, speciaal ontwikkeld voor leder. Ideaal voor alle lederen producten zoals hoofdstellen, tuigen, lederen laarzen maar ook voor tassen, riemen, schoenen, meubelen etc. (uitgezonderd suède). Regelmatig onderhoud houdt het leder soepel, waterafstotend en verlengt de levensduur. Het voorkomt uitdrogen, barsten en vuil worden. Het ontbreken van elke chemische toevoeging maakt rapide lederdressing geschikt voor de meest fijne ledersoorten. Het bevat uitsluitend natuurlijke reinigingsmiddelen en diverse zachte en voedzame oliën.

L0001-B	Lederolie Rapide, BRUIN, 1-liter	1 / 12 / -
L0001-BL	Lederolie Rapide, BLANK, 1-liter	1 / 12 / -
L0001-Z	Lederolie Rapide, ZWART, 1-liter	1 / 12 / -
L0005-B	Lederolie Rapide, BRUIN, 5-liter	1 / - / -
L0005-BL	Lederolie Rapide, BLANK, 5-liter	1 / - / -
L0005-Z	Lederolie Rapide, ZWART, 5-liter	1 / - / -

LS500
Lederspray Soapie Rapide 500ml

Rapide's Spray Soapie verwijdert vuil en vet van lederen producten. Makkelijk in één keer te gebruiken, is zacht voor het leder, droogt het leer niet uit en geeft een mooi eindresultaat.

Gebruiksaanwijzing: overtollig vuil eerst met een vochtige spons verwijderen, breng daarna de Spray Soapie gelijkmatig aan. Even in laten werken en vervolgens met een licht vochtige doek uitwrijven.

1/12/-

Ledervet Rapide, 150gr.

Ledervet is een product om leder regelmatig te onderhouden. Trekt goed in de poriën van het leder en houd het leder soepel. Conserveert het leder en is te gebruiken op meubelen, tassen, jassen, zadels, hoofdstellen, etc.

LV150-B	Ledervet Rapide, BRUIN, 150gr.	1 / 24 / -
LV150-BL	Ledervet Rapide, BLANK, 150gr.	1 / 24 / -
LV150-Z	Ledervet Rapide, ZWART, 150gr.	1 / 24 / -

Ledervet Rapide, 1kg

Ledervet is een product om leder regelmatig te onderhouden. Trekt goed in de poriën van het leder en houd het leder soepel. Conserveert het leder en is te gebruiken op meubelen, tassen, jassen, zadels, hoofdstellen, etc.

LV1-B	Ledervet Rapide, BRUIN, 1kg	1 / 12 / -
LV1-BL	Ledervet Rapide, BLANK, 1kg	1 / 12 / -
LV1-Z	Ledervet Rapide, ZWART, 1kg	1 / 12 / -

32550
Zadelzeep/ leerzeep glycerine Rapide 250gr.

zadelzeep is een product voor het reinigen van lederen artikelen als zadels, hoofdstellen, tuigleer, jassen, schoenen etc

1/12/-

Antiklit Rapide

een produkt dat de huid, manen en staart reinigt en verzorgt. het heeft een vuilafstotende werking en zorgt dat de staart meerdere dagen klitvrij blijft.
spuitkop voor rapide anti-klit spray los verkrijgbaar onder artikelnummer 32517.

AK001	Antiklit Rapide 1000ml	1 / 12 / -
AK500	Antiklit Rapide 500ml	1 / 12 / -

32535
Cooling gel Rapide 250ml

cooling gel is een product dat de banden en pezen koelt en ontspant na intensieve training of belasting.
in tube zodat deze makkelijk mee te nemen is op bijvoorbeeld concours.

1/6/-

32540
Hoefolie met kwast Rapide 500ml

hoefolie is ontwikkeld op basis van laurier, vaseline en hoogwaardige olie. het product beschermt hoeven tegen hoornkloven en afsplinteren en zorgt bij regelmatig gebruik voor een optimale conditie van de hoeven. hoefolie geeft tevens een extra glans, zodat de hoeven er altijd verzorgt uitzien. ideaal om te gebruiken voor de finishing touch bij een keuring of presentatie. rapide heeft veel aandacht besteed aan een verpakking die er niet alleen goed uitziet, maar die ook zeer handig is in gebruik door middel van de kwast die op het blik gemonteerd is.

1/12/-

Hoefsmeer Rapide

Rapide's hoefsmeer is ontwikkeld op basis van laurier, vaseline, natuurlijke en minerale oliën. Dit product bevordert de optimale conditie van de hoeven. Het beschermt ze tegen uitdrogen en afbrokkelen en bevordert de hoefgroei. Hoefsmeer heeft een zeer intensieve werking. Bij verwaarlozing zal bij regelmatig gebruik een aanzienlijke verbetering optreden. De combinatie van hoefsmeer, hoefolie en stockholm teer zijn de producten voor een optimale hoefverzorging.

HS1-BL	Hoefsmeer Rapide BLANK, 1-liter	1 / 12 / -
HS1-G	Hoefsmeer Rapide GROEN, 1-liter	1 / 12 / -
HS1-Z	Hoefsmeer Rapide ZWART, 1-liter	1 / 12 / -
HS5-BL	Hoefsmeer Rapide BLANK, 5-liter	1 / - / -
HS5-G	Hoefsmeer Rapide GROEN, 5-liter	1 / - / -
HS5-Z	Hoefsmeer Rapide ZWART, 5-liter	1 / - / -

LZ001
Lijnzaad olie 1000ml

Rappo lijnolie is een product dat door de eerste koude persing afkomstig is uit lijnzaad. Het verbeterd de stofwisseling en heeft een positieve werking op de maag en darmen. Het zorgt voor een goede spijsvertering en stofwisseling. Heeft stimulerende werking bij het wisselen van de vacht en bevordert de glans. Rappo lijnzaadolie is consumptie kwaliteit zonder eiwit en koolhydraten.

1/10/-

MZ250
Mokzalf Rapide 250ml

Ter verzorging van mok of een ruwe of schrale huid in de kootholten en op het pijpbeen van een paard. De horizontale plooivorming van de huid in de kootholten houdt gemakkelijk vuil vast waardoor korstvorming en sterke vervuiling tengevolge van nattigheid in stal of zand ontstaat.

Gebruiksaanwijzing: De probleemplekken met een zachte doek voorzichtig maar wel goed schoonmaken en droog houden alvorens de zalf aan te brengen. Voor het stallen van uw paard behandelen. Verpakking goed sluiten en buiten bereik van kinderen houden.

1/6/-

RP500
Rap weg plus vliegen- /dazenspray -500ml

een mengsel van natuurlijke etherische oliën, ontwikkeld voor de optimale bescherming van uw paard tegen vliegen, dazen en muggen en om de overheersende geur van paarden en zweet te neutraliseren.

1/12/-

SHD500
Shampoo Derma- Rapide 500ml

Een verzorgende shampoo die speciaal ontwikkeld is voor paarden met eczeem of een schilferende huid. Door de met grootste zorg gebruikte grondstoffen als cade-olie en tea-tree oil heeft de shampoo niet alleen een reinigende maar ook een jeukstillende werking.

De shampoo kan ook preventief gebruikt worden bij paarden die neigen te gaan schuren tijdens het seizoen.

1/12/-

Shampoo paard Rapide

Een product voor het reinigen en verzorgen van de huid, de manen en de staart. De PH-waarde is afgestemd op de zuurgraad van de paardenhuid. Dit product is veilig voor de natuurlijke beschermlaag in de haren en de huidflora van uw paard.

SH001	Shampoo paard Rapide 1000ml	1 / 12 / -
SH500	Shampoo paard Rapide 500ml	1 / 12 / -

SHW500

Shampoo White Horse Rapide 500ml

Het actief probiotisch werkend complex van uniek geselecteerde natuurlijke ingrediënten bevordert de regeneratie van de paardenhuid- en –vacht. Het zijn vooral de witte vachtgedeelten welke enigszins oplichten en hernieuwde spankracht en glans verkrijgen.

1/12/-

32517

Sproeikop voor vliegenspray

vernevelaar passend op rapide flessen

1/-/-

Stockholmerteer Rapide

een natuurproduct voor de dagelijkse hoefverzorging. voorkomt rotstraal. de gezondheid van de hoeven is essentieel voor het welzijn van uw paard. vocht in de straalgroeve van voor - en achterhoeven kan rotstraal veroorzaken. met een goede hoefverzorging voorkomt u rotstraal. stockholmer teer helpt u daarbij. dit natuurproduct is paardvriendelijk, werkt als opdrogend middel en weert vocht.

SHT1	Stockholmerteer Rapide 1kg	1 / 12 / -
SHT5	Stockholmerteer Rapide 5kg	1 / - / -

32518

Vliegen Roll On, 60ml Rapide

rap weg roll on is een mengsel van natuurlijke etherische oliën ontwikkeld om de overheersende geur van paarden en zweet te neutraliseren. deze stick is speciaal ontwikkeld voor de moeilijk bereikbare plekken, zoals bij de ogen en het hoofd. voor een optimale bescherming van uw paard tijdens het seizoen

1/12/-

321504

Oster shampoo *Orange creme* 946 ml

Orange Creme is een shampoo geschikt voor alle paarden en honden.
Het verzorgd en reinigt zonder essentiële oliën te verwijderen.
Het Orange sherbet extract zorgt voor een heerlijke lichte sinaasappel geur.
Oster Orange shampoo kan ook veilig worden gebruikt bij veulens en puppy`s vanaf 8 weken oud.
Deze shampoo houdt de natuurlijke huidvetten in stand en is zeer zuinig in gebruik.
Oster Orange shampoo is een concentraat en kan verdund worden 1:12, genoeg voor 11 liter shampoo.

1/6/-

321503

Oster shampoo *Vanille ShowWhite* 946 ml

Vanille Show White is een shampoo geschikt voor witte en licht gekleurde paarden en honden.
Deze fijne shampoo maakt schimmels weer wit!
Het verzorgd, reinigd en zorgt voor een prachtige heldere kleur.
Vanille shampoo bevat Aloe vera en Kamille voor een mooie zachte vacht en huid, en Jojoba olie als vochtinbrengend ingrediënt.
Het vanille extract zorgt voor een heerlijke lichte vanille geur.
Oster Vanille shampoo kan ook veilig worden gebruikt bij veulens en puppy`s vanaf 8 weken oud.
Oster Vanille shampoo is een concentraat en kan verdund worden 1:16, genoeg voor 15 liter shampoo.

1/6/-

321506

Oster shampoo conditioner *Strawberry* 946 ml

Strawberry conditioner zorgt voor een zachte verzorgde vacht zonder de poriën te verstoppen.
Het is een speciale formule, vochtinbrengend, herstellend en ontklittend.
Het aardbeien extract zorgt voor een heerlijke lichte aardbeien geur.
Oster Strawberry Conditioner kan ook veilig worden gebruikt bij veulens en puppy`s vanaf 8 weken oud.
Oster Strawberry Conditioner is een concentraat en kan verdund worden 1:10, genoeg voor 9 liter conditioner.

1/6/-

321505

Oster shampoo velglans *Black-Pearl* 946 ml

Black Pearl is een shampoo geschikt voor zwarte en donker gekleurde paarden en honden.
Het verzorgd, reinigd en zorgt voor een prachtige diepe kleur.
Black Pearl shampoo bevat zwarte walnoot en zwarte bessen extracten.
Deze shampoo maakt de kleur van het zwarte of donkere paard intenser zonder kleurstoffen of andere schadelijke stoffen.
Oster Black Pearl shampoo kan ook veilig worden gebruikt bij veulens en puppy`s vanaf 8 weken oud.
Oster Black Pearl shampoo is een concentraat en kan verdund worden 1:10, genoeg voor 9 liter shampoo.

1/6/-

321501

Oster shampoo vitamine *Berry-Fresh* 946 ml

Oster Berry Fresh shampoo met vitamines en natuurlijke vochtinbrenger herstellen en voeden de vacht & huid.
Veilig voor dagelijks gebruik en voor elk paard en hond.
Met frisse bessengeur.
Uiterst zuinig in gebruik, verdunning 1:10, genoeg voor ruim 9 liter shampoo.

1/6/-

Borstelset OSTER 7-delig

De Oster borstel & verzorgingset is een mooie en complete set borstels en kammen voor de verzorging van de vacht van paarden en pony's. De Oster borstels staan bekend om hun kwaliteit, unieke vorm en duurzaamheid. De borstels liggen fijn in de hand, hebben een luxe uitstraling en worden geleverd in een trendy tas.

Deze 7-delige set bestaat uit:
praktische tas, roskamborstel fijn, harde borstel, glansborstel, manen- en staartkam,
manen- en staartborstel, hoevenkrabber

32748	Borstelset OSTER 7-delig, in tas, blauw	1 / 8 / -
32800	Borstelset OSTER 7-delig, in tas, roze	1 / 8 / -

32840

Glansborstel OSTER blauw

borstel met hele zachte haren. haalt het stof van uw paard en zorgt voor een mooie glans over de vacht. borstel ligt prettig in de hand door het ergomonische model van de borstel.

1/6/48

84839

Kam met handgreep Oster 21cm -GROF-

speciale rvs kam met afgeronde tanden van 3 cm. uitsluitend als grove kam te gebruiken.

1 / 24 / 96

Manen-/ staartborstel OSTER

voor het borstelen van de staart en manen van het paard. ligt makkelijk in de hand dankzij het ergonomische design.

32744	Manen-/ staartborstel OSTER blauw	1 / 6 / 48
32992	Manen-/ staartborstel OSTER roze	1 / 6 / 48

Manenkam/ staartkam OSTER

kam voor de staart en manen van het paard. ligt stevig in de hand en handig in gebruik door de ergonomische grip.

32745	Manenkam/ staartkam OSTER blauw	1 / 6 / 48
32993	Manenkam/ staartkam OSTER roze	1 / 6 / 48

Noppenborstel OSTER fijn

roskam voor zachte reiniging van uw paard. tevens geschikt als massageborstel. met stevige en ergonomische grip.

32743	Noppenborstel OSTER blauw fijn	1 / 6 / 48
32991	Noppenborstel OSTER roze fijn	1 / 6 / 48

Noppenborstel OSTER grof

grove rosborstel voor het losmaken van vuil en stof van de paardenborstel. tevens geschikt voor massage. ergonomisch gevormd met stevige grip.

32742	Noppenborstel OSTER blauw grof	1 / 6 / 48
32997	Noppenborstel OSTER ROZE grof	1 / 6 / 48

Paardenborstel OSTER hard

reinigingsborstel met harde haren die lekker in de hand ligt dankzij de ergonomische grip. geschikt om het grove vuil van het paard te halen en voor de staart en manen.

32740	Paardenborstel OSTER blauw hard	1 / 6 / 48
32990	Paardenborstel OSTER roze hard	1 / 6 / 48

Paardenborstel OSTER zacht

zachte borstel met natuurhaar voor een glanzende vacht van uw paard. borstel ligt lekker in de hand door de stevige en ergonomische grip.

32741	Paardenborstel OSTER blauw zacht	1 / 6 / 48
32996	Paardenborstel OSTER roze zacht	1 / 6 / 48

32839

Reinigingsborstel Middel OSTER blauw

reinigingsborstel met harde haren die lekker in de hand ligt dankzij de ergonomische grip. geschikt om het grove vuil van het paard te halen en voor de staart en manen.

1 / 6 / 48

84842

Uitdun-kam Oster 10tds -GROF-

- ideaal voor kleine tot middelgrote rassen met een gemiddelde tot dikke ondervacht, bijvoorbeeld: Terriers, Spaniels en Setters
- verwijdert gemakkelijk dode ondervacht en losse vacht
- maakt de vacht glad en gezond
- ontworpen voor ultieme veiligheid
- messen hebben afgeronde uiteinden om beter door de vacht te glijden en voorkomt huidirritatie
- gemaakt van duurzaam, roestbestendig aluminium met solide roestvrij stalen messen
- gemakkelijk schoon te maken

1 / 5 / 60

84843

Uitdun-kam Oster 18tds -FIJN-

- ideaal voor rassen met weinig ondervacht of korte vachten, bijvoorbeeld: Beagles en Labradors en tevens geschikt voor het uitdunnen van wintervachten bij paarden
- verwijdert gemakkelijk dode ondervacht en losse vacht
- maakt de vacht glad en gezond
- ontworpen voor ultieme veiligheid
- messen hebben afgeronde uiteinden om beter door de vacht te glijden en voorkomt huidirritatie
- gemaakt van duurzaam, roestbestendig aluminium met solide roestvrij stalen messen
- gemakkelijk schoon te maken

1 / 5 / 60

84841

Uitdun-kam Oster 18tds -GROF-

- ideaal voor grote rassen met een gemiddelde tot dikke ondervacht, bijvoorbeeld: Newfoundlanders en Shetland en tevens geschikt voor paarden
- verwijdert gemakkelijk dode ondervacht en losse vacht
- maakt de vacht glad en gezond
- ontworpen voor ultieme veiligheid
- messen hebben afgeronde uiteinden om beter door de vacht te glijden en voorkomt huidirritatie
- gemaakt van duurzaam, roestbestendig aluminium met solide roestvrij stalen messen
- gemakkelijk schoon te maken

1 / 5 / 60

Zweetmes OSTER
ergonomisch gevormd zweetmes. ligt goed in de hand en past zich goed naar het paard aan zodat het water makkelijk van de vacht af te halen is.

32746	Zweetmes OSTER blauw	1 / 6 / 48
32998	Zweetmes OSTER ROZE	1 / 6 / 48

20018
Borstel met bandje, messing vulling
Harde borstel totaal 9 rijen van 7 rijen fijne golvende messing haren en de buitenste rijen zijn nylon.
De rug is van gelakt hout en voorzien van leren riempje.
Geschikt voor het uitborstelen van oude haren en het verwijderen van vuil.
Afmeting (lxb): 21,5 x 10 cm

1/10/60

L9
Gummi noppenborstel zwart
Rubber massage borstel voor een aangename massage. Met handgreep. Afmetingen: 110mm doorsnee.

1/100/-

L13
Maanborstel pvc vulling/rug
Kunststof manenborstel met nylonharen. Top manen- en wasborstel. 180x53mm
Kleur: assorti

1/100/-

3215
Maanborstel standaard Brush&Co houtrug
harde borstel met synthetische haren op een gelakte houten rug. lengte 16cm

1/10/100

Manenborstel Brush&Co
Brush & co harde borstel.
De rug van de borstel is gemaakt van anti-slip kunststof.
Lengte van de borstelharen: 4cm.
Afmetingen: 20.5 x 6.5cm

321650	Manenborstel Brush, marine/korenblauw	1 / 12 / 72
321651	Manenborstel Brush, zwart/grijs	1 / 12 / 72

SS21
Manenkam aluminium (veekam)

1/10/100

S21L
Manenkam aluminium met handgreep

1/10/100

32625-1
Manentrekkam aluminium
deze manenkam is geheel van aluminium en ideaal voor het trekken van de manen.

1/-/-

321628
Poetsblok WonderStone
Dit poetsblok is de ideale oplossing om opgedroogde modder, grasvlekken, horzeleitjes of losse haren van het paard te verwijderen. Daarnaast zorgt het poetsblok voor een gladde en schone vacht.
Afmetingen: 11 x 10 x 4 cm.

1/100/-

Rosborstel Brush&Co
met elastische handlus en middelharde haren, voor het aangenaam maar grondig reinigen van de vacht. de rug van de borstel is gemaakt van anti slip kunststof.
lengte van de borstelharen: 3cm.
afmetingen: 20 x 10cm.

321660	Rosborstel Brush, marine/korenblauw	1 / 12 / 72
321661	Rosborstel Brush, zwart/grijs	1 / 12 / 72

L43
Rosborstel Brush&Co zachte borstel met bandje
Gecoate houten rug,. met polslus, polypropyleen borstelharen. Afmetingen: 22 x 9cm.

1/10/60

Rosborstel ovaal JUNIOR, met bandje
deze rosborstel is van rubber gemaakt en tevens voorzien van een rubberen handriem.
door de afmeting ideaal voor kinderhanden!
afmeting: 120x75mm.

32820	Rosborstel ovaal JUNIOR Rood, met bandje	1 / 100 / -
32821	Rosborstel ovaal JUNIOR Zwart met bandje	1 / 100 / -

20660
Rosborstel ovaal, hard rubber, rubber bandje
Ideaal om het vuil en de losse haren uit de vacht van het paard te verwijderen. Tevens heeft de borstel een masserende werking.
Afmeting: 16 x 10 cm

1/10/100

L11
Roshandschoen gummi
Poetshandschoen gemaakt van zacht synthetisch materiaal.
Met knoppen aan de ene kant en harde haren aan de andere kant. Ideaal voor het reinigen en masseren van uw paard.
afmetingen: 17 x 13cm

1/25/100

20550
Roskam en manenkam plat 8-rijig
deze roskam is geheel verzinkt en voorzien van 8 rijen en een manenkam. zeer goed te gebruiken bij paarden met een dikke vacht die in de rui zijn.
afmeting: 12 x 12,5 cm

1/12/-

20010
Roskam halfrond 2-rijig
Van metaal met ingekeepte randen en plastic handvat. Te gebruiken op weinig gevoelige paarden, paarden die onder de modder zitten, met een dikke vacht of op de wintervacht.
Maakt een grondige reiniging mogelijk.

1/12/48

Roskam kunststof, verstelbaar bandje
De naald roskam voor 100 procent gemaakt van plastic. Daarom roest hij niet, verwijdert hij onzuiverheden zeer grondig maar is toch zacht voor de huid.
Zeer handig als het paard of de pony in de rui is.

- Afmetingen: 17,5 x 8,5 cm
- Materiaal: kunststof fijn getand
- Handriem: verstelbaar
- In verschillende kleuren: rood, blauw, zwart

1881	Rosborstel knst, verstelbaar bandje, ROOD	1 / 25 / 125
1883	Rosborstel knst, verstelbaar bandje, BLAUW	1 / 25 / 125
1885	Rosborstel knst, verstelbaar bandje, ZWART	1 / 25 / 125

20670
Roskam ovaal metaal met bandje
Handig om het vuil en losse haren uit de vacht van het paard te verwijderen.
Afmeting: 17 x 10 cm

1/100/-

20800
Roskam plat 8-rijig
Verzinkte roskam voor paarden, 8-rijig, zeer geschikt voor het verwijderen van vuil en losse haren.
afmeting: 9,5 x 14,5 cm

1/12/48

1815
Roskam spiraalvorm met handvat
deze roskam bestaat uit 4 rijen met fijne tandjes, waardoor deze zich zeer goed leent voor de paardenvacht.
afmeting: ø 10,5cm

1/10/50

32824
Spons met rubber noppen
2 in 1 spons met massage noppen. Ideaal voor het schoonmaken en masseren voor een verbeterde doorbloeding van het paard.

1/200/-

3293
Spons viscose voor paard
deze spons is zowel in droge als natte vorm te gebruiken.

1/216/-

Zweetmes kunststof, gebogen
zweetmes van kunststof en rubber met goede grip om effectief het zweet en vocht van een paard af te zemen.

3267	Zweetmes kunststof, gebogen -rood	1 / 18 / 72
3275	Zweetmes kunststof, gebogen -blauw	1 / 18 / 72

20077
Zweetmes, metaal, recht, lang
Flexibele metalen zweetmes om het zweet en/of vocht uit de vacht van het paard te halen.

- Een zijde met tanden
- Met 2 kunststof handgrepen

1/100/-

Poetsbakje, kunststof OPEN
poetsbox in de kleur: blauw, oranje of groen
afmeting: 38 x 25 x 11,5 cm.
eenvoudige maar zeer handige en functionele poetsbox om uw spullen netjes bij elkaar te houden.

321776	Poetsbakje, kunststof OPEN blauw	1 / 30 / -
321777	Poetsbakje, kunststof OPEN oranje	1 / 30 / -
321778	Poetsbakje, kunststof OPEN groen	1 / 30 / -

Poetsbox Arrezzo + inzetbakje

gemaakt van hoogwaardig kunststof.
deksel met twee stevige sluitingen, uitneembare inzet, borstelhouder en handgreep.
mogelijkheid tot het rechtop bewaren van flessen.
Afmetingen: 40,6 x 24,4 x 25,2 cm.

321745	Poetskist Arrezzo + inzetbakje, lila	1 / 6 / -
321746	Poetskist Arrezzo + inzetbakje, rood/grijs	1 / 6 / -
321747	Poetskist Arrezzo + inzetbakje, zwart/pistache	1 / 6 / -

Poetsbox kinderen met inhoud 8-delig

Deze poetskist is gevuld met alles wat je nodig hebt om het paard of pony goed schoon te houden. Alle poetsartikelen zijn in junior uitvoering en in een leuke, frisse kleur.

Bevat 8 borstelbenodigdheden:
harde borstel, zachte borstel, hoevenkrabber, manenkam, rubber roskam ovaal, kwast met houder, spons en roskam met pinnen.

321765	Poetskist gevuld 8-delig -lila-	1 / 8 / -
321766	Poetskist gevuld 8-delig -roze-	1 / 8 / -

Poetskist -ROMA luxe-

grote poetskoffer met moderne vorm en kleur.
door de stabiele sluitkap in het midden is de koffer snel te openen en te sluiten. doordat de draaggreep stevig in het deksel is geïntegreerd, kan ook een volgepakte koffer op een veilige manier gedragen worden. door de optimale afmetingen en een extra scheidingswand is er ook plaats voor rechtopstaande flessen.vak voor klein gerei met pareleffect.
Afmeting: 40,5 x 32 x 30,5 cm.

321748	Poetskist -ROMA luxe-, Lila	1 / 4 / -
321770	Poetskist -ROMA luxe-, Donkerblauw	1 / 4 / -

Poetskist Siena + inzetbakje

poetsbox siena afmeting: 400 x 275 x 245 mm.
gemaakt van robuust kunststof met versterkte deksel, kan lichaamsgewicht tot 100kg dragen. twee kleurig design.
inclusief uitneembare inzet en borstelhouder.

321757	Poetskist Siena + inzetbakje, Marine/Korenblauw	1 / 6 / -
321759	Poetskist Siena + inzetbakje, Zwart/Rood	1 / 6 / -
321768	Poetskist Siena + inzetbakje, Bruin/Blauw	1 / 6 / -

Poetsrugzak Kerbl

Deze 7-delige set is verpakt in een doorzichtige rugzak. Ook leuk om cadeau te geven.

De set bestaat uit: kunststof rugzak, spons, manenborstel, manenkam, ovale rubber roskam, paardenborstel, hoevenkrabber

32796-M	Poetsrugzak met inhoud, Blauw	1 / 10 / -
32796-RO	Poetsrugzak met inhoud, Roze	1 / 10 / -

3272-1
Invlechtband 12mm - 25m.

manentape voor het vlechten van de manen van paard en pony, kleur: wit

1/-/-

Maanelastiekjes 800st.

Deze manen invlecht elastiekjes zijn ideaal om uw paard of pony in te vlechten. De elastiekjes zijn in 2 kleuren (wit, zwart) verkrijgbaar en zitten per 800 stuks in een handig opbergbakje.

321470	Maanelastiekjes 800st. wit	1 / 75 / 150
321471	Maanelastiekjes 800st. zwart	1 / 75 / 150

32686
Dekenhouder 3-armig, zwenkbaar

dekenrek met plaats voor 3 paardendekens of sjabrakken.
deze dekenhouder is ideaal voor het uithangen van natte of vochtige dekens of sjabrakken waardoor ze beter en sneller drogen en zo minder stinken.
afmetingen (hxb): 70x63 cm

1/3/-

32346
Dekensingel elastisch, 8cm breed

Ideaal te gebruiken bij dekens zonder buiksingels!
Deze hoogwaardige elastische singel is 8cm breed en is in de lengte verstelbaar van 110cm tot 250cm. De singel zorgt ervoor dat de deken op zijn plaats blijft liggen en hindert het paard niet in zijn bewegen door de elasticiteit.

1/100/-

Paarden fleecedeken RugBe -antra/oranje

transport- en uitzweet fleecedeken van 100% polyester
- exclusieve fleecedeken in covalliero design
- zachte, ademende, anti-pilling micro fleece van een uitzonderlijke kwaliteit
- borstsluiting met gesp, bilkoord en verdekte buiksluiting
- machine wasbaar tot 30 °C

323644	Paarden fleecedeken RugBe -antra/oranje- 125/175 cm	1 / 15 / -
323645	Paarden fleecedeken RugBe -antra/oranje- 135/185 cm	1 / 15 / -
323646	Paarden fleecedeken RugBe -antra/oranje- 145/195 cm	1 / 15 / -
323647	Paarden fleecedeken RugBe -antra/oranje- 155/205 cm	1 / 15 / -

Paarden fleecedeken RugBe -marine/rood

transport- en uitzweet fleecedeken van 100% polyester
- exclusieve fleecedeken in covalliero design
- zachte, ademende, anti-pilling micro fleece van een uitzonderlijke kwaliteit
- borstsluiting met gesp, bilkoord en verdekte buiksluiting
- machine wasbaar tot 30 °C

323640	Paarden fleecedeken RugBe -marine/rood- 125/175 cm	1 / 15 / -
323641	Paarden fleecedeken RugBe -marine/rood- 135/185 cm	1 / 15 / -
323642	Paarden fleecedeken RugBe -marine/rood- 145/195 cm	1 / 15 / -
323643	Paarden fleecedeken RugBe -marine/rood- 155/205 cm	1 / 15 / -

Paardendeken RugBe IceProtect antra/oranje-wit

- het beste outdoor winter paardendeken van 100% polyester voor koude, natte herfst en winter dagen
- gevuld met warme thermische fleece 300 g
- hoogwaardige kwaliteit, scheurvast 600 denier polyester
- houdt het paard droog aan de buitenkant en zorgt voor temperatuurcompensatie (3.000 mm waterdicht, ademend 3.000 g/m² / 24h.)
- comfortabele nylon voering, die niet schuurd op de huid
- klassieke pasvorm voor een goede bewegingsvrijheid
- met staartflap, bilkoorden, versterkte loopsplit en schoftbescherming uit synthetisch rubber



- kruissingels op de buik
- overlappende borstbevestiging met snelsluiting middels musketon, met metalen gespsluiting

323625	Paardendeken RugBe IceProtect antra/oranje-wit 125/175cm	1 / 7 / -
323626	Paardendeken RugBe IceProtect antra/oranje-wit 135/185cm	1 / 7 / -
323627	Paardendeken RugBe IceProtect antra/oranje-wit 145/195cm	1 / 7 / -
323628	Paardendeken RugBe IceProtect antra/oranje-wit 155/205cm	1 / 7 / -

Paardendeken RugBe Protect marine/rood-wit

- de optimale outdoor paardendeken van 100% polyester voor koude en natte herfstdagen
- hoogwaardige kwaliteit, scheurvast 600 denier polyester
- houdt het paard droog aan de buitenkant en zorgt voor temperatuurcompensatie (3.000 mm waterdicht, ademend 3.000 g/m² / 24h.)
- comfortabele nylon voering, die niet schuurd op de huid
- klassieke pasvorm voor een goede bewegingsvrijheid
- met staartflap, bilkoorden, versterkte loopsplit en schoftbescherming uit synthetisch rubber
- kruissingels op de buik
- overlappende borstbevestiging met snelsluiting middels musketon, met metalen gespsluiting

323620	Paardendeken RugBe Protect marine/rood-wit 125/175cm	1 / 15 / -
323621	Paardendeken RugBe Protect marine/rood-wit 135/185cm	1 / 15 / -
323622	Paardendeken RugBe Protect marine/rood-wit 145/195cm	1 / 15 / -
323623	Paardendeken RugBe Protect marine/rood-wit 155/205cm	1 / 15 / -

Vliegendeken RugBe SuperFly beige/bruin

extreem lichte en robuuste vliegen- en eczeemdeken van fijnmazig en zacht 100% polyester voor een perfecte bescherming tegen vervelende vliegen, stekende en bijtende insecten.
- het glanzende en goed ademende materiaal reflecteert de zon en beschermt tegen oververhitting onder de deken.
- met halsstuk
- met flexibele buik- en grote staartflap
- machine wasbaar tot 30 °C

323655	Vliegendeken RugBe SuperFly beige/bruin- 125/175 cm	1 / 15 / -
323656	Vliegendeken RugBe SuperFly beige/bruin- 135/185 cm	1 / 15 / -
323657	Vliegendeken RugBe SuperFly beige/bruin- 145/195 cm	1 / 15 / -
323658	Vliegendeken RugBe SuperFly beige/bruin- 155/205 cm	1 / 15 / -
323659	Vliegendeken RugBe SuperFly beige/bruin- 165/215 cm	1 / 15 / -

Delizia liksteen

ideal voor in de paddock of op stal om verveling tegen te gaan. met de houder is de liksteen gemakkelijk vast te maken in elke box of paddock.
verkrijgbaar in de smaken appel, banaan, framboos en drop.
- bevat vitamine e.
- nettogewicht liksteen 650gram.
- past ook op de likit liksteenhouder

322701	Paardenliksteen met houder Appel DELIZIA	1 / 12 / -
322702	Paardenliksteen met houder Banaan, DELIZIA	1 / 12 / -
322705	Paardenliksteen NAVULLING, Appel, DELIZIA	1 / 12 / -
322706	Paardenliksteen NAVULLING, Banaan, DELIZIA	1 / 12 / -

L47

Liksteenhouder kunststof groen

Equisal liksteenhouder voor de Equisal liksteen.
Gemaakt van slagvast kunststof. Afmeting l x b: 18,5 cm x 19 cm.

1/-/150

L46

Liksteenhouder kunststof, voor 2kg liksteen

Voor 2kg paardenlikstenen.
Afmeting (LxBxH): 24x10,5x13,5 cm.

1/-/-

LV1

Liksteenhouder vierkant, verzinkt

Voor zoutblok 10 kg. Afmeting: 20,5 x 20,5 x 23,5 cm.

1/-/150

32567

Paardenliksteen 3kg à 2st.

Bevat alle noodzakelijke mineralen zoals zink en seleen. Selenium (seleen) is een sporenelement wat bijdraagt aan de soepelheid van de gewrichten. Eenvoudig op te hangen door middel van een touw of te plaatsen in een speciale liksteenhouder (L47).

- Bevordert de prikkelbaarheid van spieren en zenuwgestel
- Geschikt voor biologische landbouwbedrijven
- Goed voor rijpaarden, werkpaarden, hengsten en fokmerries
- Verbeterd de prestaties en gezondheid van het paard
- Voor soepele gewrichten en celbeschermend

Samenstelling:
Natrium 35%, Calcium 0.7%, Fosfor 0.5%, Magnesium 1.2%. Zink 5000mg, Mangaan 1500mg, Jodium 120mg, Kobalt 30mg, Selenium 30mg.

1/-/140

321554

Paardenliksteen HIMALAYA

ca. 2-3 kg origineel himalaya zoutsteen, bestaat voor 100% uit de allerbeste kwaliteit zout. fenomenaal rijk aan mineralen en sporenelementen die zeer goed kunnen worden opgenomen door het lichaam. himalaya zout is zeer geschikt om het lichaam te ontgiften en tegelijkertijd worden mineralen en sporenelementen aangevuld.

1/6/288

Speelbal voor paard

afmeting: ø 25 cm., kleur rood of blauw

deze speelbal is speciaal gemaakt ter voorkoming van verveling van uw paard of pony. de speelbal is zo gemaakt, dat hij vrijwel onverwoestbaar is en ook het trappen van de hoef goed doorstaat. spelen als tijdverdrijf voor uw paard draagt bij aan een goede psychische en fysieke ontwikkeling en voorkomt gedragsstoornissen.
het stevige hengsel kan door het paard goed met de mond worden beetgepakt en stimuleert zo de speelmogelijkheden met deze speelbal voor paarden.

- geschikt voor paard en pony
- deze speelbal is vrijwel onverwoestbaar
- spelen houdt uw paard actief en draagt bij aan een goede gezondheid
- met ventiel

32398	Speelbal voor paard, rood	1 / - / -
32399	Speelbal voor paard, blauw	1 / - / -

Speelbal voor paard met GEUR

geur speelbal
afmeting: ø 25 cm., met appel geur of mintgeur

deze speelbal is gemaakt van extreem sterk en extra stevig en bijtvast materiaal met een appel- of mintgeur. deze geur speelbal is speciaal gemaakt voor uw paard of pony ter voorkoming van verveling in de wei of stal. het spelen als tijdvedrijf draagt bij aan een goede psychische en fysieke ontwikkeling en voorkomt gedragsstoornissen.

- de mintgeur of appelgeur verhoogt het speelgedrag
- extreem sterk en bijtvast materiaal voor intensief speelgedrag
- geschikt voor paard en pony
- het zelfopblazend systeem houdt de bal keer op keer in model

32388	Speelbal voor paard, SMAAK APPEL	1 / 12 / -
32389	Speelbal voor paard, SMAAK MINT	1 / 12 / -

32496
Voerbak aluminium rond, Hoekmodel

- uiterst lichte voerbak die slechts 3,5 kg weegt
- eersteklas roestvrije aluminium schaal met Ø 35 cm en inhoud van ca. 18 liter
- gemakkelijk te reinigen door afvoerdop
- beschermbeugel van gegalvaniseerd metaal voor bevestiging aan de muur
- geen scherpe hoeken of kanten waaraan het paard zich kan kwetsen
- afmeting: 37 x 37 x 24 cm

1/-/45

32495
Voerbak aluminium rond, Wandmodel

- uiterst lichte voerbak die slechts 3,5 kg weegt
- eersteklas roestvrije aluminium schaal met Ø 35 cm en inhoud van ca. 18 liter
- gemakkelijk te reinigen door afvoerdop
- beschermbeugel van gegalvaniseerd metaal voor bevestiging aan de muur
- geen scherpe hoeken of kanten waaraan het paard zich kan kwetsen
- afmeting: 44 x 38 x 23 cm

1/-/36

32484
Voerbak gegalvaniseerd paard, Halfrond

Zeer robuuste voerbak met afgeronde hoeken aan de boven- en onderkant, waardoor er geen scherpe randen aan zitten. Met uitloop en rubberdop van 15 mm voor eenvoudig reinigen. Ter bevestiging aan de muur.
Afmeting: 55 x 35 x 24 cm
Inhoud: 28 liter

1/-/16

32482
Voerbak gegalvaniseerd paard, Hoekmodel

Zeer robuuste voerbak met afgeronde hoeken aan de boven- en onderkant, waardoor er geen scherpe randen aan zitten. Met uitloop en rubberdop van 15 mm voor eenvoudig reinigen. Ter bevestiging aan de muur.
Afmeting: 44 x 44 x 24 cm
Inhoud: 35 liter

1/-/16

32483
Voerbak gegalvaniseerd paard, Rechthoek

Zeer robuuste voerbak met afgeronde hoeken aan de boven- en onderkant, waardoor er geen scherpe randen aan zitten. Met uitloop en rubberdop van 15 mm voor eenvoudig reinigen. Ter bevestiging aan de muur.
Afmeting: 45 x 34 x 24 cm
Inhoud: 35 liter

1/-/16

20053
Voerbak verzinkt, rechthoek

stevige voerbak voor paarden.
afmeting: 50 x 35 x 22 cm

1/-/36

Hoek voerbak met antimors rand

vervaardigd uit extra sterk kunststof.
inclusief anti-morsrand.
afmetingen bxhxd: 60 x 30 x 45 cm
inhoud: 31 lliter

20044	Voerbak kunststof, HOEK-model, groen 31L *inclusief rand*	1 / - / 50
32591	Antibijtrand kunststof voor hoekvoerbak	1 / 25 / 150

3268
Ophang voerbak kunststof 100cm

- zeer stabiel met een glasvezel versterkte kunststof
- extra sterke ophanghaken
- past op vrijwel elke buis/wand met maximaal 50 mm dikte
- capaciteit van ongeveer 42 liter
- afmeting (bxhxd): 100 x 24 x 35cm (zonder hanger 28 cm)

1/-/60

32465
Veulenvoerbak kunststof 9L

Deze splintervrije kunststof voederbak speciaal voor veulens heeft 4 verstelbare RVS tussenstangen, zodat de voerbak zo is af te stellen dat alleen het veulen er uit kan eten en niet de merrie. Bovendien zorgt de opstaande rand er voor dat het voer niet verspild wordt. Aan de onderzijde is de voerbak voorzien van een stop zodat de voerbak eenvoudig is te reinigen.
Afmetingen (HxBxD): 33 x 33,5 x 28 cm

1/-/30

20046
Voerbak kunststof, smal, groen 9L

Deze voederbak is gemaakt van sterk, splintervrij kunststof en door de ronde afwerking absoluut niet scherp en met afvoerstopje.
Afmeting (hxbxd): 33,5 x 33 x 28 cm
Inhoud: 9 liter

1/-/150

Voerbak met ophangbeugel, halfrond, 12L

Voerbak of stalemmer met metalen beugels om op te hangen in stal, trailer, enz.

328050	Voerbak met ophanghaken, halfrond, aquablauw 12L	1 / - / 100
328051	Voerbak met ophanghaken, halfrond, rosé 12L	1 / - / 100
32851	Voerbak met ophanghaken, halfrond, rood 12L	1 / - / 100
32852	Voerbak met ophanghaken, halfrond, donkergroen 12L	1 / - / 100
32853	Voerbak met ophanghaken, halfrond, blauw 12L	1 / - / 100
32855	Voerbak met ophanghaken, halfrond, zwart 12L	1 / - / 100
32858	Voerbak met ophanghaken, halfrond, lila 12L	1 / - / 100
32859	Voerbak met ophanghaken, halfrond, fel-groen 12L	1 / - / 100

32860	Voerbak met ophanghaken, halfrond, oranje 12L	1 / - / 100

Voerbak rechthoekig kunststof

vervaardigd uit extra sterk kunststof.
afmetingen bxhxd: 42 x 32 x 30 cm
inhoud 15 liter.

let op!! wordt geleverd zonder morsrand.
de morsrand is optioneel te bestellen (art.nr. 20451)

20045	Voerbak kunststof breed, groen 15L	1 / - / 100
20451	Antibijtrand kunststof voor voerbak 15L	1 / 25 / 200

Voeremmer met ophangbeugel en hengsel, 12L

Voerbak of stalemmer met metalen beugels en hengsel.
Beugels voor ophanging in stal, trailer, enz.

328052	Voeremmer met ophanghaken en hengsel, aquablauw 12L	1 / - / 100
328053	Voeremmer met ophanghaken en hengsel, rosé 12L	1 / - / 100
32871	Voeremmer met ophanghaken en hengsel, rood 12L	1 / - / 100
32872	Voeremmer met ophanghaken en hengsel, donkergroen 12L	1 / - / 100
32873	Voeremmer met ophanghaken en hengsel, blauw 12L	1 / - / 100
32875	Voeremmer met ophanghaken en hengsel, zwart 12L	1 / - / 100
32876	Voeremmer met ophanghaken en hengsel, fel-groen 12L	1 / - / 100

AKO Hooiruif voor hekken

- Voor montage op schotten of hekken tot max. 43 mm breedte
- Weinig hooiverspilling

32702	AKO Opzetruif grof (80mm)	1 / - / -
32704	AKO Opzetruif fijn (40mm)	1 / - / -

Hooinet fijnmazig

- breedte mazen: 5 x 5 cm
- met ophangringen
- fijnmazig hooinet biedt verschillende voordelen: Verlenging van de voedertijd, voorkomt voernijd etc.

321296	Hooinet fijnmazig -ROOD-	1 / 30 / -
321297	Hooinet fijnmazig -GROEN-	1 / 30 / -
321298	Hooinet fijnmazig -BLAUW-	1 / 30 / -

Hooinet met ringen (4 kleuren)

- breedte mazen: 10 x 10 cm • met ophangringen

L83-B	Hooinet met ringen -BLAUW-	1 / 10 / 60
L83-G	Hooinet met ringen -GROEN-	1 / 10 / 60
L83-R	Hooinet met ringen -ROOD-	1 / 10 / 60
L83-Z	Hooinet met ringen -ZWART-	1 / 10 / 60

20070

Hooiruif, wandruif groot, verzinkt

Zwaar uitgevoerd gegalvaniseerd.
Gemakkelijk te monteren in dier verblijven.
Voor het bijvoeren van hooi of ander ruwvoer.
Afmeting (lxbxh): 80 x 45 x 45 cm
Ruimte tussen de spijlen: 8,8 cm

1/-/30

20072

Hooiruif, wandruif halfrond, verzinkt

Zwaar uitgevoerd gegalvaniseerd.
Eenvoudig te bevestigen op de stalwand, of een buitenmuur.
Voor het bijvoeren van hooi aan verschillend diersoorten.
Afmeting (lxbxh): 80 x 43 x 67 cm

1/-/50

20071

Hooiruif, wandruif hoek, verzinkt

Zwaar uitgevoerd gegalvaniseerd.
Gemakkelijk te monteren in dier verblijven.
Voor het bijvoeren van hooi of ander ruwvoer.
De hoekruif is ideaal bij weinig plaats.
Afmeting (lxbxh): 70 x 52 x 61 cm

1/-/50

20069

Hooiruif, wandruif klein, verzinkt

Zwaar uitgevoerd gegalvaniseerd.
Eenvoudig te bevestigen op de stalwand, of een buitenmuur.
Voor het bijvoeren van hooi aan verschillende diersoorten
Afmeting (lxbxh): 50 x 35cm x 22 cm
Ruimte tussen de spijlen: 7 cm

1/-/60

3280

Hooizak zwart, met 2 ophangringen

ideaal in de stal of bij transport, 100% nylon, ca. 65x50cm

1/10/50

291258

Ronde ruif met 12 voerplaatsen

Geschikt voor normale en ronde balen.

- 12 voederplaatsen
- Voerhekken
- Levering als bouwpakket
- 3-delig
- Driepunts ophanging voor lift tractor
- Driepunts veiligheidsbeugel en topstang beschermingskap
- Gegalvaniseerd

Buitendiameter: Ø ca. 236 cm
Binnendiameter: Ø ca. 219 cm
Hoogte: ca. 116 cm

Houd a.u.b. rekening met de aparte vrachtkosten!

1/-/-

291257

Ronde ruif met 8 voerplaatsen

- 8 voerplaatsen
- Voerhekken
- Levering als bouwpakket
- 4-delig, transport in stationcar mogelijk
- Geen driepunts ophanging
- Met 2 segmenten kan heel eenvoudig een wand- of hoekruif gebouwd worden in de loopstal of het buitenterrein (niet in een box aanbrengen)
- Gegalvaniseerd

Buitendiameter: Ø ca. 150 cm
Binnendiameter: Ø ca. 132,5 cm
Hoogte: ca. 116 cm

Houd a.u.b. rekening met de aparte vrachtkosten!

1/-/-

291256

Vierkante ruif met veiligheidsvoerhek voor paarden 2x2m

Vierkante ruif voor paarden met veiligheidsvoerhek
Door het voerhek wat veel hoger is, is er minder risico dat de paarden bij de hooruif inspringen.
Ook is het moeilijker voor de paarden om elkaar te verjagen bij voernijd.

Bij de hooiruiven wordt voor de paarden vaak een voerbesparend net gebruikt zo wordt de voerruif een slowfeeder.

- Ruif voor paarden met 12 voerplaatsen
- Geschikt voor ronde en vierkante balen tot een lengte van 1,8 meter of diameter
- Zeer stabiele uitvoering, zeer sterk materiaal, dubbele vierkante versterkingsbuizen onder bodemplaat
- Gegalvaniseerd
- Voor het vullen kunnen 2 zijdelen eenvoudig worden geopend
- De poten en het dak zijn in hoogte verstelbaar (aanpassing aan de grootte van het dier)
- Driepunts ophanging voor lift tractor
- Zeer gering verlies aan voeding
- Levering als bouwpakket inclusief dakrandbescherming rondom en driepunts ophanging met beschermbeugel
- Binnenmaat: ca. 2 x 2 m
- Afmetingen LxBxH: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Houd a.u.b. rekening met de aparte vrachtkosten!

1/-/-

291255

Vierkante ruif met voerhek 2x2m

Vierkante hooiruif met palisadenvoerhek
- 12 voerplaatsen
- Universele ruif voor paarden en rundvee, maar ook bijv. pony's en herten
- Geschikt voor ronde en vierkante balen tot een lengte van 1,8 meter of diameter
- Zeer stabiele uitvoering, zeer sterk materiaal, dubbele vierkante versterkingsbuizen onder bodemplaat
- Gegalvaniseerd
- Voor het vullen kunnen 2 zijdelen eenvoudig worden geopend
- De poten en het dak zijn in hoogte verstelbaar (aanpassing aan de grootte van het dier)
- Driepunts ophanging voor lift tractor
- Ronde voederbaren voorkomen verwondingen bij de dieren
- Zeer gering verlies aan voeding
- Levering als bouwpakket inclusief dakrandbescherming rondom en driepunts ophanging met beschermbeugel
- Binnenmaat: ca. 2 x 2 m
- Afmetingen LxBxH: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Houd a.u.b. rekening met de aparte vrachtkosten!

1/-/-

291289

Vierkante ruif met voerhek 2x2m 'standaard' compleet

Vierkante ruif met palissade voerhek standaard
- 12 voerplaatsen
- universele ruif voor paarden en runderen
- geschikt voor ronde en vierkante balen tot een lengte van 1,8 meter of diameter
- 1 onderstel van vierkante buizen
- thermisch verzinkt
- voor vulling kunnen 2 kanten eenvoudig worden geopend
- in hoogte verstelbare glij-ijzers (aanpassing aan de grootte van de dieren)
- driepuntsophanging
- zeer laag voederverlies
- levering als bouwpakket inclusief dakrandbescherming rondom, driepuntsophanging met beschermbeugel
- binnenmaat: ca. 2 x 2 m
- afmetingen LxBxH: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Houd rekening met aparte transportkosten!

1/-/-

Voerbesparend net voor hooiruif

Hooinet voor vierkante en ronde hooiruiven
- Het net wordt over het voer / de baal gespannen, zodat de dieren langzamer en grondiger eten, wat bijdraagt tot een betere vertering
- Minder hooistofvorming
- Op de diersoort afgestemde voederopname
- Minder voerverlies, schone voerplaatsen
- Wordt compleet geleverd met rubber spankabel en karabijnhaken ter bevestiging

291260	Voerbesparend net 3.6 x 2.4m, maaswijdte 4.5cm	1 / 6 / -
291261	Voerbesparend net 3.6 x 2.4m, maaswijdte 10cm	1 / 10 / -
291262	Voerbesparend net 2.8 x 2.8m, maaswijdte 4.5cm	1 / 6 / -
291263	Voerbesparend net 2.8 x 2.8m, maaswijdte 10cm	1 / 12 / -

Mestboy

Praktisch voor het schoonmaken van de stal, trailer en in de stalgangen.

328040	Mestboy 75cm compleet -aquablauw-	1 / - / 70
328042	Mestboy 75cm compleet -rosé-	1 / - / 70
32806	Mestboy 75cm compleet -lila-	1 / - / 70
32808	Mestboy 75cm compleet -groen-	1 / - / 70
3281	Mestboy 75cm compleet -zwart-	1 / - / 70
32811	Mestboy 75cm los, zonder harkje	1 / - / 100
324107	Mestboy compleet -90cm Zwart	1 / - / 60
324110	Mestboy compleet -90cm Groen	1 / - / 60
328044	Mestboy compleet -90cm Aquablauw	1 / - / 60
328046	Mestboy compleet -90cm Rosé	1 / - / 60
324111	Mestboy -90cm, ZONDER harkje	1 / - / 60
32812	MestboyHARKJE 75cm, los	1 / 10 / 150
324112	MestboyHARKJE los -90cm	1 / 10 / 150

Schaap / Geit

SH4-R

Lambarspeen rood

1/100/-

SH4
Lambarspeen transparant
afname per 6 stuks.

6/600/-

SH5
Lambarventiel aluminium (terug-slag)
voor in speen van lambar
afname per 6 stuks.

6/1200/-

SH5KS
Lambarventiel kunststof
voor in speen van lambar

1/100/-

2087
Lamdrinkfles 1/2L
kunststof, met duidelijke schaalverdeling, 0.5 liter voor kleine dieren.

1/20/-

1087
Lamdrinkfles 1L
lammerfles inclusief rode speen, 1ltr
kunststof met maat aanduiding.

1/20/-

SH8
Lamdrinkfles plexiglas 0.5L
met maataanduiding.

1/24/144

SH9
LamdrinkflesSPEEN los
te gebruiken i.c.m. plexiglas lammerfles

1/100/1000

V42
Lammerenemmer 5-speens, afgeplat compleet
compleet met hengsel, ophangplaat en spenen.

1/-/360

27500
Lammerenemmer 6-speens met ophanghaak
lambar 12 liter met metalen hengsel en ophanghaken
* 27500 is compleet met art.: sh4 (6x), sh5 (6x)

1/-/100

LS01
Lammerensonde, ros lam

1/100/-

Lammerenspeen kort
speen kort rood is een stuggere speen voor oudere lammeren
speen kort wit is een zachte speen voor jongere lammeren.
Te gebruiken voor de lammerdrinkemmer (V42) en lammerfles (1087).

2784	Lammerenspeen kort Wit	1 / 20 / 1000
SH7	Lammerenspeen kort Rood	1 / 20 / 1000

SH10
Reservespeen los
gemaakt van 100% natuurrubber
*(niet voor lammerendrinkfles)
kleur: transparant

1/6/600

S190
Paragonringen (à 100st.)
paragon coupeerringen worden gebruikt voor het ontstaarten van o.a. lammeren en biggen op zeer jonge leeftijd, tot ongeveer 14 dagen. door het ringetje om de staart te leggen valt deze er zonder bloeden na ongeveeer 1 week af.

1/-/-

S180
Paragontang metaal
coupeerringen spantang om de (rubber) coupeerringen om de staart te leggen.

1/-/-

Flexi nekplaatje blanco

Gemaakt van kwaliteits EVA, makkelijk aan te brengen d.m.v. een rubber nekkoord (nr. 608) of nylon nekkoord (nr. 1061) met een d-sluitting (nr. 30105) of een sleutelring (nr. 1125). Meestal worden deze gebruikt voor geiten en schapen maar ook voor runderen en andere doeleinden.
Om zelf te coderen of te nummeren door middel van een schrijfstift (nr. 2996).

643-B	Halsplaatje blanko blauw	1 / 50 / -
643-G	Halsplaatje blanko geel	1 / 50 / -
643-GR	Halsplaatje blanko groen	1 / 50 / -
643-R	Halsplaatje blanko rood	1 / 50 / -
643-W	Halsplaatje blanko wit	1 / 50 / -

flexi nekplaatje blauw genummerd 479-

Gemaakt van kwaliteits EVA, aan beide kanten bedrukt, duidelijk afleesbaar en makkelijk aan te brengen d.m.v. een rubber nekkoord (nr. 608) of nylon nekkoord (nr. 1061) met een d-sluitting (nr. 30105) of een sleutelring (nr. 1125). Meestal worden deze gebruikt voor geiten en schapen maar ook voor runderen en andere doeleinden.

kleur: blauw, in alle nummers verkrijgbaar. (479- nummer)

Flexi nekplaatje blauw set à 25

Gemaakt van kwaliteits EVA, aan beide kanten bedrukt, duidelijk afleesbaar en makkelijk aan te brengen d.m.v. een rubber nekkoord (nr. 608) of nylon nekkoord (nr. 1061) met een d-sluitting (nr. 30105) of een sleutelring (nr. 1125). Meestal worden deze gebruikt voor geiten en schapen maar ook voor runderen en andere doeleinden.

479- 1 t/m 25 - 26 t/m 50 - 51 t/m 75 - 76 t/m 100 etc.

Flexi nekplaatje geel genummerd 478-

Gemaakt van kwaliteits EVA, aan beide kanten bedrukt, duidelijk afleesbaar en makkelijk aan te brengen d.m.v. een rubber nekkoord (nr. 608) of nylon nekkoord (nr. 1061) met een d-sluitting (nr. 30105) of een sleutelring (nr. 1125). Meestal worden deze gebruikt voor geiten en schapen maar ook voor runderen en andere doeleinden.

kleur: geel, in alle nummers verkrijgbaar. (478- nummer)

Flexi nekplaatje geel set à 25

Gemaakt van kwaliteits EVA, aan beide kanten bedrukt, duidelijk afleesbaar en makkelijk aan te brengen d.m.v. een rubber nekkoord (nr. 608) of nylon nekkoord (nr. 1061) met een d-sluitting (nr. 30105) of een sleutelring (nr. 1125). Meestal worden deze gebruikt voor geiten en schapen maar ook voor runderen en andere doeleinden.

478- 1 t/m 25 - 26 t/m 50 - 51 t/m 75 - 76 t/m 100 etc.

Flexi nekplaatje groen genummerd 480-

Gemaakt van kwaliteits EVA, aan beide kanten bedrukt, duidelijk afleesbaar en makkelijk aan te brengen d.m.v. een rubber nekkoord (nr. 608) of nylon nekkoord (nr. 1061) met een d-sluitting (nr. 30105) of een sleutelring (nr. 1125). Meestal worden deze gebruikt voor geiten en schapen maar ook voor runderen en andere doeleinden.

kleur: groen, in alle nummers verkrijgbaar. (480- nummer)

Flexi nekplaatje groen set à 25

Gemaakt van kwaliteits EVA, aan beide kanten bedrukt, duidelijk afleesbaar en makkelijk aan te brengen d.m.v. een rubber nekkoord (nr. 608) of nylon nekkoord (nr. 1061) met een d-sluitting (nr. 30105) of een sleutelring (nr. 1125). Meestal worden deze gebruikt voor geiten en schapen maar ook voor runderen en andere doeleinden.

480- 1 t/m 25 - 26 t/m 50 - 51 t/m 75 - 76 t/m 100 etc.

Flexi nekplaatje rood genummerd 477-

Gemaakt van kwaliteits EVA, aan beide kanten bedrukt, duidelijk afleesbaar en makkelijk aan te brengen d.m.v. een rubber nekkoord (nr. 608) of nylon nekkoord (nr. 1061) met een d-sluitting (nr. 30105) of een sleutelring (nr. 1125). Meestal worden deze gebruikt voor geiten en schapen maar ook voor runderen en andere doeleinden.

Kleur: rood, in alle nummers verkrijgbaar. (477- nummer)

Flexi nekplaatje rood set à 25

Gemaakt van kwaliteits EVA, aan beide kanten bedrukt, duidelijk afleesbaar en makkelijk aan te brengen d.m.v. een rubber nekkoord (nr. 608) of nylon nekkoord (nr. 1061) met een d-sluitting (nr. 30105) of een sleutelring (nr. 1125). Meestal worden deze gebruikt voor geiten en schapen maar ook voor runderen en andere doeleinden.

477- 1 t/m 25 - 26 t/m 50 - 51 t/m 75 - 76 t/m 100 etc.

Flexi nekplaatje wit genummerd 482-

Gemaakt van kwaliteits EVA, aan beide kanten bedrukt, duidelijk afleesbaar en makkelijk aan te brengen d.m.v. een rubber nekkoord (nr. 608) of nylon nekkoord (nr. 1061) met een d-sluitting (nr. 30105) of een sleutelring (nr. 1125). Meestal worden deze gebruikt voor geiten en schapen maar ook voor runderen en andere doeleinden.

kleur: wit, in alle nummers verkrijgbaar. (482- nummer)

Flexi nekplaatje wit set à 25

Gemaakt van kwaliteits EVA, aan beide kanten bedrukt, duidelijk afleesbaar en makkelijk aan te brengen d.m.v. een rubber nekkoord (nr. 608) of nylon nekkoord (nr. 1061) met een d-sluitting (nr. 30105) of een sleutelring (nr. 1125). Meestal worden deze gebruikt voor geiten en schapen maar ook voor runderen en andere doeleinden.

482- 1 t/m 25 - 26 t/m 50 - 51 t/m 75 - 76 t/m 100 etc.

496

Geiten-/ schapenhalsriem leer

leren halsband voor schapen en geiten. degelijke uitvoering met d-ring en gespsluiting. maat 65 x 2,5 cm.

1/200/-

497

Geiten-/ schapenhalsriem nylon

nylon halsband voor schapen en geiten met leer versterkt en met d-ring. maat: 60 x 2,5 cm

1/10/250

648
Geiten-/ schapenhalster leer
zeer degelijke leren halster passend voor schapen en bokken. drievoudig verstelbaar met ring.

1/10/200

650
Geiten-/ schapenhalster nylon
zeer degelijke nylon halster passend voor schapen en bokken. drievoudig verstelbaar. kleur: geel.

1/10/200

1061
Halskoord nylon los -2 oogjes
nekkoord wit geit/schaap, 50cm.
geschikt voor halsnummerplaatjes.

1/50/-

27231
Marktvangstok/ schapenvangstok knst. geel
stevige marktstok van kunststof die ook gebruikt wordt bij het opdrijven van koeien. lengte 90cm

1/10/-

SS8
Hand-/ schapenschaar, eenvoudig model
schapenwolschaar hartvorm
lengte: 27 cm.

1/50/-

SH160
Schapenhoefmes dubbelsnijdend
dubbel snijdend voor het gemakkelijk bekappen van schapen of geiten klauwtjes.

1/10/500

16607
Schapenhoefschaar groen
standaard degelijke schaar voor het knippen van schapenhoefjes. lengte: 26cm. met getande messen.

1/6/60

577
Schapenpoot mesje model haring-kaak
Solingen hoefmes voor het gemakkelijk bekappen van schapenpootjes. Gemaakt van het beste staal en ligt goed in de hand.

1/12/-

Dektuig voor ram
in leder of nylon uitvoering
Tuig bestaat uit sterk en soepel leder borststuk.
Kan zowel voor kleine als voor grote rammen gebruikt worden.
Geschikt voor raidex dekblokken. (niet bijgeleverd)

SH35	Ramdektuig -leer	1 / 10 / 50
SH36	Ramdektuig -nylon	1 / 100 / -

Kerbl dekblok
geschikt voor dekbloktuig (art. sh35 en sh36).
zowel in de winter als zomer te gebruiken.
verkrijgbaar in de kleuren: rood, blauw, groen en geel.

2793	Ramblok - rood	1 / 10 / -
2794	Ramblok - blauw	1 / 10 / -
2795	Ramblok - groen	1 / 10 / -
2796	Ramblok - geel	1 / 10 / -

Raidex dekblok
origineel raidex. geschikt voor dekbloktuig (art. SH35 en SH36). zowel in de winter als zomer te gebruiken.
verkrijgbaar in de kleuren: rood, blauw, groen, geel en zwart. incl. vastzetpen.

641-B	Ramblok Raidex - blauw	1 / 10 / -
641-G	Ramblok Raidex - geel	1 / 10 / -
641-GR	Ramblok Raidex - groen	1 / 10 / -
641-R	Ramblok Raidex - rood	1 / 10 / -
641-Z	Ramblok Raidex - zwart	1 / 10 / -

2725
Lammerenverlosser
Dit geboortehulpmiddel wordt gebruikt door de lus van de lammerenverlosstrop om de kop van het lam te leggen en de lus aan te trekken, dan kan het lam naar buiten worden geleid.

Eigenschappen lammerverlosstrop:
- Gemaakt van lichtgewicht kunststof
- Kan worden gedesinfecteerd in kokend water

1/200/-

2726
Lijfbieder voor schapen
De anti-lijfbieder voor schapen is een steun om verzakking te voorkomen rond de tijd dat de ooi moet lammeren.

Eigenschappen anti-lijfbieder:
- Eenvoudig aan te brengen
- Na het inbrengen in de vagina kan het aan de vacht worden vastgebonden
- Vervaardigd uit kunststof

1/4/200

4014

Stik vierkant, gesmeed, 14mmx-40cm

gesmeed, vierkant, met draaiwartel.
14 mm dik x 40 cm lang

1/-/-

6020

Stik vierkant, gesmeed, 20mmx-60cm

met draaiwervel, 20 mm dik x 60 cm lang

1/-/-

Varken

10403

Biggenkap 5m. snoer, max.250 Watt CE

Een compleet armatuur voor het warmhouden van dieren.
Het armatuur bestaat uit een aluminium kap met een keramische fitting (E27) voorzien van siliconenring voor een waterdichte afsluiting van de fitting en een extra lange beschermkorf.
Deze armatuur is voorzien van 12 luchtgaten voor een optimale luchtcirculatie voor een langere levensduur.
Met de bijgeleverde 2 meter lange ketting en ophanghaak kan de armatuur opgehangen worden (maximaal 20 kg draagkracht).

Specificaties:
- Tot max. 250 Watt
- 230 Volt
- Voorzien van 12 luchtgaten
- Lengte draad: 5 meter
- Diamter aluminium kap: 21 cm
- Wordt geleverd exclusief lamp

2/-/88

Opfok armatuur tot 175 Watt

Een compleet armatuur voor het warmhouden van dieren.
Het armatuur bestaat uit een aluminium kap met een keramische fitting (E27) voorzien van siliconenring voor een waterdichte afsluiting van de fitting.
Deze armatuur is voorzien van 12 luchtgaten voor een optimale luchtcirculatie voor een langere levensduur.
Met de bijgeleverde 2 meter lange ketting en ophanghaak kan de armatuur opgehangen worden (maximaal 20 kg draagkracht).
Artikel 10407 is voorzien van een energie-spaarschakelaar zodat de lamp op halve sterkte kan werken bij warmere dagen wat een energiebesparing heeft van 50%.

Specificaties:
- Tot max. 175 Watt
- 230 Volt
- Voorzien van 12 luchtgaten
- Lengte draad: 2,5 meter of 5 meter
- Diamter aluminium kap: 21 cm
- Wordt geleverd exclusief lamp

10401	Biggenkap 2.5m snoer, max.175Watt CE	2 / - / 200
10402	Biggenkap 5m. snoer, max.175 Watt CE	2 / - / 200
10402-1	Beschermkap t.b.v. Biggenkap	1 / - / -
10407	Biggenkap met spaarschakelaar 5m. max.175Watt CE	2 / - / 200

1085

Fitting voor biggenkap

van porselein

1/15/300

10013

Spaarschakelaar los

- energiebesparing stekker voor 50% besparing omschakelbaar b.v. van 250 watt naar 125 watt)
- 230 volt - 250 watt max.

1/-/-

Warmtelamp energiezuinig Philips

deze warmtelamp bespaart u tot 30% van uw energiekosten (t.o.v. normale infrarood lampen). deze robuuste infrarood 'spaar'lamp van philips onderscheidt zich doordat deze zuinig in gebruik is (ca. 5.000 branduren) en beschikt over een uitstekende warmte-overdracht (direct en diergericht) door een rechtstreekse verwarming van het huidoppervlak van het dier. hierdoor wordt een goede warmtehuishouding en bevordering van de doorbloeding van (spier)weefsel bereikt.
deze warmtelamp is universeel inzetbaar voor bijvoorbeeld pluimvee, pasgeboren lammetjes, puppynestjes, varkens, dierenartsenpraktijken, droging van diervoeders en levensmiddelen in de landbouw/veeteelt.
passend voor een infrarood warmtelamp-armatuur.

475	Warmtelamp 100w. wit	1 / 12 / 396
475R	Warmtelamp 100w. rood	1 / 12 / 396
476	Warmtelamp 175w. wit	1 / 12 / 396
476R	Warmtelamp 175w. rood	1 / 12 / 396

Warmtelamp hardglas Philips

top kwaliteit infraroodlamp met hardglas.
deze 240 volt warmtelamp heeft een levensduur van ongeveer 5000 uur bij 240 volt stroomspanning. de warmtelamp geeft een rode kleur af waardoor deze ook 's-nachts prima gebruikt kan worden.
- spatwaterdicht door gebruik van hard glas.
- 50% meer warmteopbrengst en een bredere straling door dubbele reflectie.
- stabiel door hechte verbinding tussen de lamp en schroefdraad.
- 600w/m² bij 60 cm. hoogte t.o.v. 400w/m² bij normale philipslampen

471	Warmtelamp 150w. wit	1 / 10 / 300
472	Warmtelamp 250w. wit	1 / 10 / 300
473	Warmtelamp 150w. rood	1 / 10 / 300
474	Warmtelamp 250w. rood	1 / 10 / 300

Staartcoupeerder HSGM Engel

Dit elektrische instrument wordt gebruikt om staarten van pasgeboren biggen en lammeren te couperen.

Eigenschappen elektrische staartcoupeerder:
- Door de hitte van het snijmes wordt de staart afgeknipt en tegelijkertijd wordt de ontstane wond dichtgeschroeid, waardoor de kans op eventuele infecties afneemt
- 220 Volt / 60 Watt
- Coupeerder wordt geleverd inclusief mes

S710	Snijkop voor staartcoupeerder	1 / 100 / -
S720	Staartcoupeerder HSGM Engel	1 / - / -

1074

Staartcoupeerder -Vink-

de snoerloze vink staartcoupeerder is een handzame staartcoupeerder die wordt geleverd met 2 oplaadbare batterijen die voldoende energie leveren om 80 biggen per batterij te couperen. het apparaat is met zorg ontwikkeld en voldoet aan de europese richtlijnen, voor zover van toepassing. de vink staartcoupeerder is bestemd om staarten van pasgeboren biggen (leeftijd tot 7 dagen) te couperen.
de zeer hoge temperatuur en de uitgekiende vorm van het mes zorgen voor een schone coupure zonder bloedingen en infecties.
-snoerloos couperen
-lange levensduur
-geen opwarmtijd
-geen infecties meer
-grote capaciteit

1/-/-

Neuskrammen
Voor zeugen en biggen, verchroomd, per 100st. in doosje.

S55	Neuskrammen no.3 á 100st.	1 / 80 / -
S56	Neuskrammen no.4 á 100st.	1 / 80 / -
S57	Neuskrammen no.5 á 100st.	1 / 80 / -

S59
Neuskramtang voor biggenkrammen
tang voor inknippen van neuskrammen

1/100/-

S130
Neusring voor varkens
met bajonetsluiting, doorsnee 30 mm.

1/100/1000

S140
Neusringtang
voor het aanbrengen van neusringen

1/5/-

Zeugeband nylon, tonggesp

S220	Zeugeband nylon 165cm, tonggesp	1 / 10 / -
S222	Zeugeband nylon 180cm, tonggesp	1 / 10 / -

Varkensbak verzinkt
geschikt voor het (bij) voederen van verschillende dieren zoals, varkens, schapen, koeien en paarden.

VBV50	Varkensbak verzinkt 50cm	1 / - / -
VBV75	Varkensbak verzinkt 75cm	1 / - / -
VBV100	Varkensbak verzinkt 100cm	1 / - / -
VBV125	Varkensbak verzinkt 125cm	1 / - / -
VBV150	Varkensbak verzinkt 150cm	1 / - / -
VBV200	Varkensbak verzinkt 200cm	1 / - / -
VBV300	Varkensbak verzinkt 300cm	1 / - / -

S60
Biggentanden kniptang
- voor het knippen van tanden van biggen
- rvs
- 1e-kwaliteit

1/12/300

S150
Castreermes houder rvs
de r.v.s. castreermeshouder nummer 4 is geschikt voor castreermesjes nummer 22.

1/10/100

S160
Castreermesjes (à 10st.)
kenmerken castreermes nummer 22:
-zeer scherp
-niet-steriel
-goede kwaliteit
-verpakt per 10 stuks
-geschikt voor meshouder nummer 4

1/-/-

S233
Hoekpassant, 42mm
vloerplaatje rvs

1/-/-

572
Muilkorf leder, normaal model
Een muilkorf voorkomt dat een zeug haar biggen kan bijten.

1/20/-

S232
Opschuifschalm ovaal
zeugeschalm ovaal, voor het op de plaats houden van de ketting

1/100/-

Kippen

Drinktorens kunststof
drinkbak pluimvee kunststof, eenvoudige uitvoering, gemakkelijk te reinigen.

299	Drinktoren knst., met onderbak, 1.5L	1 / 24 / 960
289	Drinktoren knst., met onderbak, 3L	1 / 24 / 672
287	Drinktoren knst., met onderbak, 5L	1 / 24 / 528
340	Drinktoren knst., met onderbak, 10L	1 / 12 / 216

D7G
Kuikendrinkbak 7-gaats voor fles

voor gebruik in combinatie met een standaard petfles van 0,5 of 1 liter. De fles kan op de drinkbak geschroefd worden. De fles is niet inbegrepen.

1/25/100

Ophang drinktoren met bajonetsluiting kunststof

drinkbak gemaakt van hoogwaardig kunststof (pp-copolymer) waardoor minder kans op breuk ontstaat. normaal pp gaat snel stuk en zeker tijdens een koude winter. de bodem en de cilinder zijn d.m.v. een bajonetsluiting aan elkaar bevestigd. te gebruiken door op te hangen of op de bodem van het hok te plaatsen. bij het vullen kunt u deze drinkbak op de kop zetten. zeer degelijk product!

D1500B	Ophang bajonetdrinker kunststof 1.5 ltr.	1 / 25 / 100
D3000B	Ophang bajonetdrinker kunststof 3 ltr.	1 / 25 / 100
D6000B	Ophang bajonetdrinker kunstst. 6 ltr.	1 / 25 / 100
D12000B	Ophang bajonetdrinker kunststof 12 ltr.	1 / 25 / -

Ophang-drinktorens kunststof

- voor kuikens en kippen in schuur
- met automatische watertoevoer
- met bajonet
- ook geschikt om op te hangen, dus minder vervuiling
- gemakkelijk te reinigen en zeer duurzaam

70259	Ophang-drinktoren knst., met onderbak, 1.5 L	1 / 5 / 290
70260	Ophang-drinktoren knst., met onderbak, 3.5 L	1 / 5 / 110
70261	Ophang-drinktoren knst., met onderbak, 5.5 L	1 / 5 / 90

DS30P
Sifondrinker kunststof 30 ltr.

deze sifondrinker is zeer geschikt voor kippen, maar ook eenden, fazanten en pauwen drinken graag uit deze drinker. de sifondrinker is gemaakt van degelijke materialen en heeft een handig handvat waardoor deze gemakkelijk te verplaatsen is.

1/10/25

Verwarmer voor drinkbak 24VDC

drinkbakverwarmer voor het vorstvrij houden van drinkbakken. de verstelbare (gele) houders zijn eenvoudig verstelbaar afhankelijk van de maat van de drinkbak. deze drinkbakverwarmer is van binnen geisoleerd met een 15mm pu isolatie zodat alle warmte naar boven gaat. zeer veilig door gebruik van laagspanning.
inclusief 230vac > 24vdc adapter (0.6 of 1.0amp).
deze drinkbakverwarmer heeft een vermogen van 12 watt, 20 watt of 24 watt.

DBV20	Drinkbakverwarmer 20cm, 24VDC/12W	1 / 10 / -
DBV25	Drinkbakverwarmer 25cm, 24VDC/20W	1 / 10 / -
DBV30	Drinkbakverwarmer 30cm, 22VDC/24W	1 / 10 / -

DBVK5
Verwarmingskabel voor drinkbak, 12VDC/5Watt

drinkbak verwarmingskabel 5watt, 40cm
voor het vorstvrij houden van drinkbakken voor pluimvee en vogels. deze kabel heeft een rvs beschermingsmantel voor extra stevigheid. zorg dat u de kabel in de drinkbak legt en vervolgens aansluiten op de adapter.
inclusief 2.2 mtr. aansluitkabel en een 230 vac > 12 vdc adapter (0.5 amp)

1/10/-

Automatische voerbak (trapbak)

muizen? ratten? vogels? dit prachtige product zorgt ervoor dat uw dieren kunnen eten wanneer ze zelf willen zonder dat er ongewenste gasten bij het voer kunnen komen. doordat de kip, fazant of watervogel op de 'trap' (trede) gaat staan, gaat er een klep omhoog zodat de dieren bij het voer kunnen. u heeft niet langer last van muizen of vogels die uw voer opeten! deze voerautomaat is gemaakt uit verzinkte plaat met een dikte van 1mm. deze dikte is dikker dan iedere andere voerbak en daardoor zeer stabiel. u kunt rustig op de bak gaan staan. de 'trap' is gemaakt van kunststof en een rooster uit gaas. u krijgt hierdoor geen last van mest en water op het rooster. een deksel met een brede rand die niet te ruim op de bak zit zorgt ervoor dat de deksel bij wind altijd blijft zitten.

AF12F	Automatische voerbak (trapbak) 12kg	1 / - / -
AF20F	Automatische voerbak (trapbak) 20kg	1 / - / -

Kippenbak verzinkt

Lange verzinkte voerbak voor pluimvee. Geheel verzinkt, met draad overspannen en staat op pootjes.

71202	Kuikentrog verzinkt 50 x 7cm	1 / 20 / 560
71301	Kippenbak verzinkt 50 x 10cm	1 / 12 / 264
71302	Kippenbak verzinkt 75 x 10cm	1 / 12 / 180
71303	Kippenbak verzinkt 100 x 10cm	1 / 12 / 144

Kuikenvoerbak kunststof geel/groen

Hoogwaardige kwaliteit kuikenvoerbak.
Gemaakt van extra zacht materiaal (pp copolymer) waardoor het product bijna onbreekbaar is.
Ook in de winter blijft dit materiaal sterk en flexibel.
Eenvoudig te openen en te sluiten.

KP30	Kuikenvoerbak kunststof 30cm geel/groen	1 / 25 / 100
KP50	Kuikenvoerbak kunstst. 50cm geel/groen	1 / 25 / 100

70258
Ophang voerautomaat 1kg

- origineel stückerjürgen
- voor kwartels, siervogels, dwerg kippen, etc.
- met bajonetsluiting
- een poort bevestiging voorkomt het verlies van voedsel
- inhoud ca. 1 kg
- diameter ca. 220 mm

1/5/200

Ophangvoersilo kunststof met deksel

gemaakt van hoogwaardig kunststof (pp-copolymer) waardoor minder kans op breuk ontstaat. normaal pp gaat snel stuk en zeker tijdens een koude winter. de bodem en de cilinder zijn d.m.v. een bajonetsluiting aan elkaar bevestigd. te gebruiken door op te hangen of op de bodem van het hok te plaatsen. bij ophangen is het belangrijk dat de voerbak voldoende hoog hangt. als leidraad kunt u de rughoogte van uw dier gebruiken. de uitsteeksels aan de cilinder zijn ervoor om te voorkomen dat uw dieren te veel in het voer krabben en zo voervermorsing tegen te gaan.

VH01P	Ophangvoersilo kunststof met deksel 1kg	1 / 25 / 100
VH03P	Ophangvoersilo kunststof met deksel 3kg	1 / 25 / 50
VH06P	Ophangvoersilo kunstst.met deksel 6kg	1 / 25 / -
VH10P	Ophangvoersilo kunstst.met deksel 10kg	1 / 10 / -

Voerautomaat kunststof

- voor kippen en kuikens
- gemaakt van onbreekbaar kunststof
- incl. deksel
- voorzien van verstelbaar voerniveau
- voor verticale montage op de grond
- voeropname kan worden aangepast met behulp van de hoogte-instelling

70201	Voerautomaat kunststof 5-10kg	1 / 5 / 120
70203	Voerautomaat kunststof 15-20kg	1 / 5 / 75

Voerautomaat -verzinkt-

voerautomaat voor pluimvee, verzinkt. om neer te zetten of te hangen. de 5 ltr. is geschikt voor kuikens, de 18 ltr. voor kuikens en jonge kippen en de 40 ltr. voor kippen en overig pluimvee (eenden, ganzen etc.)

5kg: hoogte: 30cm/ diameter onderbak: 30cm
18kg: hoogte: 50cm/ diameter onderbak: 37cm
40kg: hoogte: 60cm/ diameter onderbak: 47cm

71101	Voerautomaat -verzinkt-, 5kg	1 / - / 60
71102	Voerautomaat -verzinkt-, 18kg	1 / - / 24
71103	Voerautomaat -verzinkt-, 40kg	1 / - / 15

Warmteplaat voor kuikens



deze warmteplaat is geschikt voor maximaal 30 kuikens. de eenvoudige verstelling van de poten maakt dit product zeer praktisch en geeft een enorme tijdsbesparing t.o.v. oudere modellen.
alle voordelen op een rij van dit product:
1. envoudige hoogte verstelling!
2. goede isolatie (pu)!
3. hoge plaattemperatuur
4. laag stroomverbruik!
5. dubbel veiligheid door temperatuurzekering en weerstandszekering
6. led indicatielampje

waarom een warmteplaat?
een warmteplaat is een vervanging van de natuur waarbij de kuikens als bij een kloek onder de veren zitten. zeer natuurlijk met als enorm voordeel dat de kuikens zeer snel afharden omdat ze sneller in de veren zitten. hierdoor blijven de kuikens gezonder! de levensduur van een warmteplaat zal zeker 10 jaar zijn en de kans op storing is minimaal!
materialen
de warmteplaat is gemaakt van kunststof. de meeste materialen zijn gemaakt van abs kunststof. dit is sterk en duurzaam. de hoogte kan versteld worden door middel van het gele kunststof deel met push" erop. door deze in te drukken kunt u eenvoudig de hoogte van de poten instellen. binnenin de warmteplaat vind u een polyurethaan isolatiedeel met een zeer hoge isolatiewaarde. hierop is de verwarming bevestigd.
zeer lage energiekosten
een warmteplaat gebruikt veel minder stroom dan een warmtelamp.
22 watt /220-240volt

WP-30	Warmteplaat voor kuikens 30x30cm -22Watt	1 / 5 / -
WP-40	Warmteplaat voor kuikens 40x40cm -42Watt	1 / 5 / -
WP-50	Warmteplaat voor kuikens 40x50cm -50Watt	1 / 5 / -
WP-60	Warmteplaat voor kuikens 40x60cm -62Watt	1 / 5 / -

Huisdieren

Drinkfles Classic voor knaagdieren

drinkfles classic de luxe
de originele automatische drinkflessen classic de luxe voor knaagdieren. met dubbelkogeltechniek zodat de fles niet lekt. ventiel en kogel zijn vervaardigd uit rvs. compleet geleverd met geplastificeerd ijzerdraad voor bevestiging. verkrijgbaar in de maten:
- 75 ml voor muizen
- 150 ml voor cavia s en hamsters
- 320, 600 en 1100 ml voor konijnen.

84077	Drinkfles Classic -Mini- 75ml	1 / 18 / 144
83185	Drinkfles Classic -Small- 150ml	1 / 18 / 144
83186	Drinkfles Classic -Midi- 320ml	1 / 12 / 96
83187	Drinkfles Classic -Large- 600ml	1 / 12 / 96
84075	Drinkfles Classic -Giant- 1100ml	1 / 6 / 48

Drinkfles met klepdeksel naturel incl. beugel



0,5 l of 1,0 l naturel.
de fles is gemaakt van kunststof (pp) en de nippelhouder van een zeer sterk kunststof. de rvs nippel die hierin gedraaid is, heeft een zeer lange levensduur. lekkage kan eigenlijk niet voorkomen maar mocht dit toch gebeuren dan is het in 99% van alle gevallen vervuiling van de nippel. schoonmaken met bijv. chloor werkt dan perfect. de fles heeft een vierkante deksel die afneembaar is om de fles te reinigen. op deze deksel zit een ronde witte vulschuif of klapdeksel. deze wordt gebruikt voor het vullen van de fles. de fles wordt geleverd incl. een verzinkte beugel voor het vastzetten van de fles aan het gaas.

DFK05	Drinkfles met klepdeksel 0,5 l naturel incl. beugel	1 / 24 / -
DFK10	Drinkfles met klepdeksel 1 l naturel incl. beugel	1 / 24 / -

Thermohoes voor drinkfles

Deze Thermocover voor drinkflessen houden in de winter de kou buiten zodat het water minder snel bevriest. In de zomer gaat de Thermocover algengroei door de zon tegen.

82736	Thermohoes voor drinkfles 320ml	1 / 60 / -
82737	Thermohoes voor drinkfles 500-600ml	1 / 60 / -

Hondenhalsband MEXICA leer

Van sterk doorgeverft leer, met gespsluiting.
Leverbaar in zwart en naturel kleurig leer in een zeer uitgebreid maatsysteem.
Prijsgunstige honden halsband.

HH10-N	Hondenhalsband leer 10mm, Naturel	1 / 12 / -
HH10-Z	Hondenhalsband leer 10mm, Zwart	1 / 12 / -
HH12-N	Hondenhalsband leer 12mm, Naturel	1 / 12 / -
HH12-Z	Hondenhalsband leer 12mm, Zwart	1 / 12 / -
HH16-N	Hondenhalsband leer 16mm, Naturel	1 / 12 / -
HH16-Z	Hondenhalsband leer 16mm, Zwart	1 / 12 / -
HH18-N	Hondenhalsband leer 18mm, Naturel	1 / 12 / -
HH18-Z	Hondenhalsband leer 18mm, Zwart	1 / 12 / -
HH20-N	Hondenhalsband leer 20mm, Naturel	1 / 12 / -
HH20-Z	Hondenhalsband leer 20mm, Zwart	1 / 12 / -
HH25-N	Hondenhalsband leer 25mm, Naturel	1 / 12 / -
HH25-Z	Hondenhalsband leer 25mm, Zwart	1 / 12 / -

HLK18-Z
Hondenloopketting 18mm, Zwart

kettinglijn miami plus - nylon handgreep met zachte inleg
- lengte: 100cm.
- dikte schakels: 4,0mm.

robuuste chrome kettinglijn met nylon handgreep met zachte inleg voor extra comfort. deze kettinglijnen zijn zeer geschikt voor honden die graag in hun riem bijten. de riem is voorzien van een stevige karabijnsluiting.

- robuuste fabricage
- argon gelaste schakels
- nylon handgreep met zachte inleg
- kleur handgreep: zwart
- chroom

1/12/-

Hondenloopriem MEXICA leer 12mm

Hondenriem mexica 100 cm/12 mm
prijsgunstige leren hondenriem.
Deze hondenlijn is verkrijgbaar in rood, zwart en naturel kleurig leer.
Met musketon voor bevestiging aan de hondenhalsband en lus om de lijn makkelijk vast te houden.

HL12-N	Hondenloopriem leer 12mm, Naturel	1 / 12 / -
HL12-Z	Hondenloopriem leer 12mm, Zwart	1 / 12 / -

83250
Hondenstik/ aanlegspiraal, 42cm

vastzetspiraal 40 cm x 8 mm
spiraal is gemakkelijk in de grond te draaien. lengte: 40cm hier aan kunt u de hond of kat vastleggen.

1/10/-

Scheermachines

GT104
Favorita trimmer, zonder kop

professionele tondeuze voor het toiletteren van paarden (zelfs de manen) en kleindieren zoals honden.
de machine is bekend vanuit dierenartspraktijken en trimsalons.
de rustige loop maakt hem zeer geschikt voor paarden.

met de favorita ii scheert u met vaste hand uw dier. dit komt door de slanke behuizing en het lichte gewicht van de machine. de krachtige motor (30 watt) zorgt ervoor dat de machine niet warm wordt, ook niet bij langdurig gebruik. de scheerkop kan verwisseld worden met draaiende motor. het reinigen van het filter is erg eenvoudig. de scheermessen zijn gemaakt van extreem hard staal van een bewezen top-kwaliteit en zijn perfect holgeslepen. deze messen kunnen vele malen geslepen worden.

de aesculap favorita ii wordt geleverd in een compacte kunststof koffer inclusief een 90ml flesje scheermachine olie.

gewicht: 590 g

standaard wordt de aesculap favorita ii geleverd zonder messenset.
de keuze van de scheerkop is afhankelijk van de gewenste haarlengte.

messen zie scheerkop favorita.

1/-/-

GT494
Scheermachine Econom, SCHAAP (4/13tds)

aesculap econom gt494 schaap
220/230v, 200w. compleet met bovenmes gt578 en ondermes gt588. scheerkop wisselbaar: runderscheer-kop, gt367 ook monteerbaar op deze machine.

specificaties aesculap econom 2:
motorvermogen: 200 watt., 230 volt
toerental: 2650 snijbewegingen per minuut.
lengte: 30,5 cm.
snoerlengte: 5 meter
gewicht: 1400 gram exclusief snoer.

1/-/-

GT474
VEEscheermachine Econom (501/502=15/31tds)

aesculap staat nog steeds garant voor onevenaarbare topklasse in scheermachines. met messen gt501 / gt502.
de econom 2 is weer een staaltje van technisch vakmanschap:
- snel scheren dankzij hoog toerental.
- hoog machinevermogen dankzij capaciteit motor (230 volt / 200 watt). laat u niet misleiden: deze machine met permanent magneetveldmotor is krachtiger dan conventionele motoren van andere merken met 300 of 400 watt!
- beperkte opwarming door grote luchtdoorstroming.
- ergonomisch ontwerp met slanke behuizing en uitgekiende gewichtsverdeling.
- voorzien van overbelastingsbeveiliging.
- langdurig gelijkmatige scheerkwaliteit dankzij duurzame messen. de scheermessen bestaan uit slijtbestendig speciaal staal en kunnen meermaals geslepen worden.

deze machine wordt geleverd in koffer met 1 flesje olie van 90ml en schroevendraaier.
standaard wordt de volgende messencombinatie meegeleverd: ondermes gt 502 en bovenmes gt 501.
deze machine kan uitgerust worden met de volgende messencombinaties:
gt 501 - gt 502: voor het scheren van paarden.
gt 505 - gt 511: wedstrijdsnit voor paarden.
gt 503 - gt 504: voor het scheren van runderen.
gt 505 - gt 506: voor het scheren van grote honden (bv. bouvier,...). scheerhoogte : 3mm.
gt 505 - gt 510: voor het scheren van grote honden (bv. bouvier,...). scheerhoogte : 5mm.
gt 505 - gt 508: voor het scheren van uiers, wedstrijdsnit voor runderen.

specificaties aesculap econom 2:
motorvermogen: 200 watt., 230 volt
toerental: 2750 snijbewegingen per minuut.
lengte: 30,5 cm.
gewicht: 1200 gram exclusief snoer.

1/-/-

GT475
VEEscheermachine Econom (503/504=17/18tds)

aesculap staat nog steeds garant voor onevenaarbare topklasse in scheermachines. met messen gt503 / gt504.
de econom 2 is weer een staaltje van technisch vakmanschap:
- snel scheren dankzij hoog toerental.
- hoog machinevermogen dankzij capaciteit motor (230 volt / 200 watt). laat u niet misleiden: deze machine met permanent magneetveldmotor is krachtiger dan conventionele motoren van andere merken met 300 of 400 watt!
- beperkte opwarming door grote luchtdoorstroming.
- ergonomisch ontwerp met slanke behuizing en uitgekiende gewichtsverdeling.
- voorzien van overbelastingsbeveiliging.
- langdurig gelijkmatige scheerkwaliteit dankzij duurzame messen. de scheermessen bestaan uit slijtbestendig speciaal staal en kunnen meermaals geslepen worden.

deze machine wordt geleverd in koffer met 1 flesje olie van 90ml en schroevendraaier.
standaard wordt de volgende messencombinatie meegeleverd: ondermes gt 504 en bovenmes gt 503.
deze machine kan uitgerust worden met de volgende messencombinaties:
gt 501 - gt 502: voor het scheren van paarden.
gt 505 - gt 511: wedstrijdsnit voor paarden.
gt 503 - gt 504: voor het scheren van runderen.
gt 505 - gt 506: voor het scheren van grote honden (bv. bouvier,...). scheerhoogte : 3mm.
gt 505 - gt 510: voor het scheren van grote honden (bv. bouvier,...). scheerhoogte : 5mm.
gt 505 - gt 508: voor het scheren van uiers, wedstrijdsnit voor runderen.

specificaties aesculap econom 2:
motorvermogen: 200 watt., 230 volt
toerental: 2750 snijbewegingen per minuut.
lengte: 30,5 cm.
gewicht: 1200 gram exclusief snoer.

1/-/-

GT470

VEEscheermachine Econom 200Watt, zonder scheerkop

Scheermachine Econom II zonder scheerkop.
geschikt voor vervanging van Econom II machines GT474, GT475 en GT494.
Met sterke 200 watt motor met overbelastingsschakelaar.
Ergonomisch model, rustige loop.
Verpakt in een stevige opbergkoffer.

1/-/-

GT806

VEEscheermachine Econom CORDLESS +2 accu's

Scheermachine met normale scheerkop (GT367) messen GT501-GT502, compleet geleverd met 2 Li-Ionenaccu's. Hoge scheersnelhied door hoog toerental. Grote trekkracht door groot motorvermogen. Geringe verwarming door grote luchtdoorvoer capaciteit. Moeiteloos werken door ergonomische vormgeving en perfecte balans. Filterreiniging zonder gereedschap. Gelijkmatige en langdurige scheerkwaliteit door slijtvaste Econom messen van hoogwaardig koolstofstaal, deze kunnen herhaaldelijk worden geslepen. Deze set bestaat uit: scheermachine, laadapparaat, 2x Li-Ionenaccu, in stabiele koffer, flesje olie, schroevendraaier.
Motor: max. 2750 toeren per minuut. Spanning: max. 21,6volt. Geluid: <70dB Gewicht: 1250g Werktijd accu: circa 70 minuten op één Li-Ionen accu

1/-/-

Accu-scheermachine Heiniger Cordless

Handzame snoerloze scheermachine met messen H23/H31 geschikt voor het scheren van rundvee en paarden.
Aangedreven door een uitmuntende kwaliteits accu.
Met deze originele 2,0Ah NICd accu is er beschikking over ruim een uur scheertijd met voldoende power.
De herlading vergt minder dan 1 uur.
Door de unieke bescherming tegen diepontlading gaat de accu langer mee.
Geruisloze en rustige loop.
Geleverd incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.
Leverbaar met 1 of met 2 accu's.

Technische specificaties:
Motorvermogen: 35 Watt
Snelheid: 2000 toeren/min
Lengte: 310 mm
Gewicht: 1200 g
Geluidsemissie (LpAm): 72 dB (A)

15581	Accu-scheermachine Heiniger 1accu 7.2V (23/31tds)	1 / - / -
15583	Accu-scheermachine Heiniger 2accu's 7.2V (23/31tds)	1 / - / -

Accu-scheermachine Xplorer Heiniger

De Heiniger Xplorer met messen H23/H31 dient voor het scheren van runderen en paarden.
XPLORER INNOVATIES:
- 2600 mAh Li-Ion accu zonder memory effect
- 3 cellen Li-Ion hoge capaciteit accu
- 2 uur draadloos scheren
- Laad-indicator op de oplader
- Geen storende luchtstroom
- Geen vermogensverlies door geavanceerde dubbele tandwiel
- Glasvezel versterkte behuizing
- State of the art design

Technische details:
Motorvermogen: 10.8V Lithium-Ion
Snelheid: 2450 toeren/min
Lengte: 310 mm
Gewicht: 990 gr
Geluidsemissie: 65 dB(A)
Certificering: CE / electrosuisse

ACCULADER:
- Oplaadtijd 2 uur
- Met LED index
- Uniek ontwerp
- Langere levensduur van de accu dankzij pre-conditionering
- Technisch: 100-240V / 50-60Hz / 1.0A

Geleverd incl. koffer, messen, acculader, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

15585	Accu-scheermachine Xplorer Heiniger 1 Li-Ion accu (31/23tds)	1 / - / -
15586	Accu Li-Ion voor Xplorer scheermachine	1 / - / -

15599

Scheermachine Heiniger Delta 3, (23/21tds)

De Heiniger Delta 3 met 23 tands boven en 21 tands ondermes, nr. SS120, is de eerste scheermachine met 3 scheersnelheden.
De lagere snelheid en het stiller werken vergemakkelijkt het scheren van de gevoelige delen van het dier zoals het hoofd en de benen.
Door de integratie van de scheerkop in de behuizing komt er minder haar en vuil in de kop terecht.
Geleverd incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

Technische specificatie:
motorvermogen: 180 watt
toerental: 2100/2800/3200 snijbewegingen per minuut
lengte: 31 cm
gewicht: 1320 gram
geluid: 77 dB

1/-/-

15597

Scheermachine Heiniger Handy, PAARD (15/31t)

De Heiniger Handy met 15 tands boven en 31 tands ondermes, nr. SS122, is speciaal voor het scheren van paarden maar is ook te gebruiken voor koeien.
Door de lichte, trillingsarme werking kunnen zelfs schuwe paarden eenvoudig en grondig geschoren worden.
Eenvoudig in gebruik, betrouwbaar en duurzaam.
Geleverd incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

Technische specificaties:
motorvermogen: 120 watt
toerental: 3200 snijbewegingen p/min.
lengte: 28 cm
gewicht: 1250 gram exclusief snoer
geluidsnorm: 75 dB

1/-/-

15596

Scheermachine Heiniger Progress, PAARD (23/31tds)

Professionele scheermachine voor paarden met 15 tands boven en 31 tands ondermes, nr. SS122
Dankzij de slanke handgreep, het lichte gewicht en de uiterst stille motor is de Progress de beste keuze voor het scheren van nerveuze paarden.
Het vermogen van de permanente magneetmotor is vergelijkbaar met dat van een conventionele motor van 150 Watt.
Geleverd incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

technische specificaties:
motorvermogen: 80 watt (vergelijkbaar met normale motor van 150 watt)
toerental: circa 2200 snijbewegingen p/min.
lengte: 28 cm
gewicht: 970 gram exclusief snoer
geluidsnorm: 72 dB

1/-/-

15598

Scheermachine Heiniger XPERT, 200W, SCHAAP (4/13tds)

De schapenscheermachine XPERT is een echte krachtpatser met 4 tands boven en 13 tands ondermes, nr. SS320.
In deze handzame lichte machine zijn kracht en techniek op het hoogste niveau gecombineerd. Dankzij de unieke ergonomie en de soft-grip oppervlakte ligt de machine perfect in de hand, wat onvermoeid werken garandeert.
De glasvezelsterke behuizing met een wereldwijd unieke verbinding tussen de scheerkop en de behuizing en de prestatiegerichte, nieuwste generatie magneetmotor beloven een lange levensduur.
Geleverd incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

Technische specificaties:
motorvermogen: 200 watt (vermogen is gelijk aan vorige generatie motoren 350 watt)
toerental: 2500 snijbewegingen per minuut.
lengte: 30 cm.
gewicht: 1180 gram exclusief snoer.
geluidsnorm: 79 db

1/-/-

15595

Scheermachine Heiniger XTRA VS-84, 320W, SCHAAP (4/13tds)

heiniger schapenscheermachine met professionele speciale schapenscheerkop en 4 tands boven en 13 tands ondermes, nr. ss320.
de scheerkop is uitgevoerd met het gepatenteerde zwevende aandrijfarm systeem, welke de levensduur van de messen met 50% verhoogt.
voorzien van 13 tands onder en 4 tands bovenmes.
geleverd incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

technische specificaties:
motorvermogen: 320 watt.
toerental: 2400 snijbewegingen per minuut.
voorzien van thermische beveiliging.
lengte: 35 cm.
gewicht: 1530 gram exclusief snoer.
geluidsnorm: 80 db

1/-/-

15591

VEEscheermachine Heiniger USV VS-84, 320W (23/21tds)

robuuste scheermachine heiniger model 84 met een zeer krachtige conventionele motor van 320 watt met 23 tands boven en 21 tands ondermes nr. ss120.
geschikt voor het scheren van koeien en paarden.
voorzien van een thermische overbelastingsschakelaar die de motor beschermt tegen doorbranden. met zijn 1530 gram is het niet de lichtste machine maar wel zeer degelijk.
geleverd incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

technische specificaties:
motorvermogen: 320 watt.
toerental: 2400 snijbewegingen per minuut.
voorzien van thermische beveiliging.
lengte: 35 cm.
gewicht: 1530 gram exclusief snoer.
geluidsnorm: 86 db

1/-/-

15592

VEEscheermachine Heiniger XPERIENCE (23/21)

Krachtig en ergonomisch in combinatie en toch een stille machine met 23 tands boven en 21 tands ondermes, SS120.
Met de modernste techniek kan deze machine mens en dier inspireren. Uniek aan dit product is de innovatieve, stabiele verbinding tussen scheerkop en behuizing.
Incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding

technische specificaties
motorvermogen: 200 watt. (vermogen is gelijk aan vorige generatie motoren 350 watt)
toerental: 2500 snijbewegingen per minuut.
lengte: 30 cm.
gewicht: 1250 gram exclusief snoer.
geluidsnorm: 70 db

1/-/-

89503330

Hauptner Electric 2000Plus paardenscheermachine -bordorood-

paardenscheermachine hauptner electric 2000 plus
220/230v, -180 Watt
1025gr. fijn-scheermachine, met messen 86833/86872 voor paarden.

1/-/-

89503110

Hauptner Electric 2000Plus paardenscheermachine -lila-

paardenscheermachine hauptner electric 2000 plus
220/230v, -180 Watt
1025gr. fijn-scheermachine, met messen 86833/86872 voor paarden.

1/-/-

89503220

Hauptner Electric 2000Plus paardenscheermachine -mintgroen-

paardenscheermachine hauptner electric 2000 plus
220/230v, -180 Watt
1025gr. fijn-scheermachine, met messen 86833/86872 voor paarden.

1/-/-

89503530

Hauptner Electric 2000Plus scheermachine ZONDER scheerkop

Fijn-scheermachine zonder messen.
Optimale scheervermogen ook bij hoge belasting.
Ergonomisch gevormd, zeer handelbaar.
Rustige loop, trilt praktisch niet.
Juiste gewichtsverdeling voorkomt overbelasting van de pols.

Technische gegevens:
- motorvermogen: 180 Watt
- mechanische prestatie op het mes: 400 Watt
- spanning motor: 230 Volt
- scheersnelheid: 4.700 tpm
- geluidsdrukniveau: ca. 75 dB (A)
- thermische overbelastingsschakelaar
- dubbel geïsoleerd
- greep Ø: 51 - 53 mm
- lengte: 28,5 cm
- snoer: 5 meter
- gewicht zonder kabel: ca. 1025 gram

1/-/-

89500000

Hauptner Electric 2000Plus veescheermachine

Fijn-scheermachine, met messen 22/18 tanden, 86863/86862 voor runderen en paarden, en de standaarduitvoering voor paarden en honden, 3 mm snijhoogte.
Optimale scheervermogen ook bij hoge belasting.
Ergonomisch gevormd, zeer handelbaar.

Rustige loop, trilt praktisch niet.
Juiste gewichtsverdeling voorkomt overbelasting van de pols.

Technische gegevens:
- motorvermogen: 180 Watt
- mechanische prestatie op het mes: 400 Watt
- spanning motor: 230 Volt
- scheersnelheid: 4.700 tpm
- geluidsdrukniveau: ca. 75 dB (A)
- thermische overbelastingsschakelaar
- dubbel geïsoleerd
- greep Ø: 51 - 53 mm
- lengte: 28,5 cm
- snoer: 5 meter
- gewicht zonder kabel: ca. 1025 gram

Wordt standaard geleverd in een mooie degelijke koffer, een flesje scheerolie 200 ml, schroevendraaier en een gebruiksaanwijzing.

1/-/-

89600000

Hauptner Electric 2000s Plus schapenscheermachine

Schapenscheermachine, met messen 4/13 tanden, 87279/87268, snijbreedte 76 mm.
Optimale scheervermogen ook bij hoge belasting.
Ergonomisch gevormd, zeer handelbaar.
Rustige loop, trilt praktisch niet.
Juiste gewichtsverdeling voorkomt overbelasting van de pols.

Technische gegevens:
- motorvermogen: 180 Watt
- mechanische prestatie op het mes: 400 Watt
- spanning motor: 230 Volt
- scheersnelheid: 4.700 tpm
- geluidsdrukniveau: ca. 75 dB (A)
- thermische overbelastingsschakelaar
- dubbel geïsoleerd
- greep Ø: 51 - 53 mm
- lengte: 31,5 cm
- snoer: 5 meter
- gewicht zonder kabel: ca. 1200 gram

Wordt standaard geleverd in een mooie degelijke koffer, een flesje scheerolie 200 ml, schroevendraaier en een gebruiksaanwijzing.

1/-/-

L303350

Accu-scheermachine Liscop BOVI rund (23/18tds) +2 accu's

Liscop BOVI rund a1600-3 perfekt met messenset a107 met 2 nimh accu's-3000 mah.
De Liscop BOVI rund a1600-3 is een robuuste scheermachine voor de veeleisende eigenaar. Deze innovatieve machine is net zo krachtig als een scheermachine met snoer met een vermogen van 100 watt. De Liscop BOVI rund a1600-3 bied veel power voor elke scheertoepassing. Met een volle accu scheert u circa tot 100 minuten achtereen. De oplaadtijd van een lege accu is circa 120 minuten.

De BOVI rund a1600-3 is uitgerust met een nieuwe vlakke scheerkop en beschikt over een speciale aandrijving. Dit heeft als gevolg dat de machine bijzonder stil is, zodat het rund zich rustig houdt tijdens het scheren. De machine is ergonomisch gevormd voor een prettige ligging in de hand.
De scheermessen zijn gemaakt van een hoogwaardige staallegering van een bewezen top-kwaliteit en zijn perfect holgeslepen. Standaard wordt de Liscop BOVI rund a1600-3 geleverd met een messenset type a107, waarvan het bovenmes 23 tanden heeft en het ondermes 18 tanden. De snijhoogte is 3 mm.

De Liscop BOVI rund a1600-3 wordt geleverd in een stevige kunststof koffer met twee accu's, een acculader en een flesje scheermachine olie.

Andere verkrijgbare Liscop messenset is:
type A102 (23/31 tands)messenset Liscop fijn met een snijhoogte van 3,0 mm.

Technische specificaties Liscop BOVI rund a1600-3 accu scheermachine:
scheersnelheid: circa 2100 dubbele snijbewegingen p/min.
scheerkop: lichtgewicht en robuust aluminium
gewicht: 1145 gram (incl. accu)
lengte: 300 mm

1/-/-

L303340

Accu-scheermachine Liscop Equiclip Perfect(23/31tds)+2 accu's

Liscop Equi-clip Perfect a1600 accuscheermachine voor paarden met messenset a102(23/31tands).
Met 2 nimh accu's-2000 mah.
De Liscop Equi-clip Perfect a1600 is een robuuste scheermachine voor de veeleisende eigenaar. De Equi-clip Perfect a1600 scheermachine is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij paarden. Deze innovatieve machine is net zo krachtig als een scheermachine met snoer met een vermogen van 100 watt. De Liscop Equi-clip Perfect a1600 bied veel power voor elke scheertoepassing. Met een volle accu scheert u circa tot 1 uur achtereen. De oplaadtijd van een lege accu is circa 60 minuten.

De Equi-clip Perfect a1600 is uitgerust met een nieuwe vlakke scheerkop en beschikt over een speciale aandrijving. Dit heeft als gevolg dat de machine bijzonder stil is, zodat het paard zich rustig houdt tijdens het scheren. De machine is ergonomisch gevormd voor een prettige ligging in de hand.
De scheermessen zijn gemaakt van een hoogwaardige staallegering van een bewezen top-kwaliteit en zijn perfect holgeslepen. Standaard wordt de Liscop Equi-clip Perfect a1600 geleverd met een messenset type a102, waarvan het bovenmes 23 tanden heeft en het ondermes 31 tanden. De snijhoogte is 3 mm.

De Liscop Equi-clip Perfekt a1600 wordt geleverd in een stevige kunststof koffer met twee accu's, een acculader en een flesje scheermachine olie.

Andere verkrijgbare Liscop messensets zijn:
type a107 scheermes Liscop grof met een snijhoogte van 3 mm 23/18tands.
Type a122 scheermes Liscop met een snijhoogte van 1,0 mm, om dicht op de huid te scheren.
Type a1253 scheermes Liscop met een snijhoogte van 0,5 mm. Het ondermes heeft maar liefst 53 tanden voor het fijnste en een streepvrij resultaat. Ideaal voor keuringen.

Technische specificaties Liscop Equi-clip perfekt 1600 accu scheermachine :
scheersnelheid: circa 2100 dubbele snijbewegingen p/min.
scheerkop: lichtgewicht en robuust aluminium
gewicht: 1145 gram (incl. accu)
lengte: 300 mm

1/-/-

559855

Scheermachine Liscop zonder scheerkop

Liscop basismachine 430W/350W zonder scheerkop
elektrische veescheermachine, krachtig en geruisloos
technische gegevens:
-capaciteit: 230 volt, 50 hertz, nominale capaciteit 350 watt
-onbelast motortoerental ongeveer 30.000 rpm

1/-/-

L700201

Scheermachine Lister EquiClip Perfekt, PAARD (23/31tds)

Liscop Equi-clip perfekt 1400-2-td paard met messenset a102
Een robuuste scheermachine voor de veeleisende eigenaar. De Liscop Equi-clip perfekt 1400-2-td scheermachine is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij paarden. De krachtige en stille motor biedt veel power voor iedere scheertoepassing.
De Liscop Equi-clip perfekt 1400-2-td is uitgerust met een nieuw ontwikkelde uitgebalanceerde scheerkop en beschikt over een speciale aandrijving. Dit heeft als gevolg dat de machine bijzonder stil is, zodat het dier zich rustig houdt tijdens het scheren. De machine is ergonomisch gevormd voor een prettige ligging in de hand. De scheermessen zijn gemaakt van een hoogwaardige staallegering van een bewezen top-kwaliteit en zijn perfect holgeslepen.
Standaard wordt de Liscop Equi-clip perfekt 1400-2-td geleverd met een messenset type a102, waarvan het bovenmes 23 tanden heeft en het ondermes 31 tanden. De snijhoogte is 3 mm.
De Liscop Equi-clip 1400-2-td wordt geleverd in een stevige kunststof koffer en een flesje scheermachine olie.

Andere verkrijgbare Liscop messensets zijn:
Type a122 scheermes Liscop met een snijhoogte van 1,0 mm, om dicht op de huid te scheren.
Type 1253 scheermes Liscop met een snijhoogte van 0,5 mm. Het ondermes heeft maar liefst 53 tanden voor het fijnste en een streepvrij resultaat. Ideaal voor keuringen.

Technische specificaties:
Scheersnelheid: circa 2100 dubbele snijbewegingen p/min.
Motorhuis: met glasfiber versterkt thermoplast
Vermogen: 230v, 50 hertz, 240 watt volgens nen-norm
Scheerkop: lichtgewicht en robuust aluminium
Gewicht: 1220 gram (zonder kabel)
Lengte: 270 mm

1/-/-

PROFI

Scheermachine Lister Super Profi, SCHAAP (4/13tds)

lister super profi met messenset a5s
de elektrische schapenscheermachine, compleet met scheerkop en a5s messenset voor professioneel schapen scheren zelfs onder moeilijke omstandigheden. 430 watt aan nominale capaciteit klaren dit zware klusje. de machine wordt compleet in een kunststof draagkoffer geleverd. in slechts enkele minuten kunt u de super profi schapenscheermachine veranderen in een veescheermachine of paardentondeuse met scheerkop.
technische eigenschappen:
-capaciteit: 230 volt, 50 hertz, nominale capaciteit 430 watt
-onbelast motortoerental ongeveer 30.000 rpm
-snijsnelheid ongeveer 2.200 omwentelingen per minuut
-snijbreedte 77 mm.
-gewicht slechts 1.600 gram (zonder kabel), lengte 340 mm.

1/-/-

LISCOP107

VEEscheermachine Liscop Power Clip 107 (23/18tds)

Liscop power clip 107 met messenset a107
de elektrische vee scheermachine power clip (430 watt) met scheerkop met lage frequentie en a107 messen (snijhoogte ong. 3 mm). Een eenvoudige, maar krachtige manier om uw vee te scheren, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. in slechts enkele minuten kunt u de power clip vee scheermachine veranderen in een super profi schapenscheermachine.
De power clip wordt geleverd in een handige kunststof draagkoffer.
Technische gegevens:
-capaciteit: 230 volt, 50 hertz, nominale capaciteit 430 watt
-onbelast motortoerental ongeveer 30.000 rpm
-snijsnelheid ca. 2.400 omwentelingen per minuut
-gewicht slechts 1.475 gram, lengte 315mm.

1/-/-

LISCOP

VEEscheermachine Liscop SUPER 3000 (19/21tds)

Liscop super 3000 1300-2-td rundvee met messenset a7s
elektrische veescheermachine met krachtige en geruisloze motor met extra overcappaciteit. Bestaande uit basismotor en scheerkop 1-td met a6s boven- en ondermessen. Dankzij de wartelmoerverbinding tussen basismotor en kop kan scheerkop 1-td eenvoudig worden omgewisseld voor schapenscheerkop iii-td. De super 3000 wordt compleet met 1-td scheerkop en a7s boven- en ondermessen in een handige kunststof draagkoffer geleverd.
Technische gegevens:
-capaciteit: 230 volt, 50 hertz, nominale capaciteit 350 watt
-onbelast motortoerental ongeveer 30.000 rpm
-snijsnelheid ongeveer 2.200 omwentelingen per minuut.
-gewicht slechts 1.300 gram (zonder kabel), lengte 285 mm.

1/-/-

18189

Accu-scheermachine FarmClipper, RUND (23/21tds) +2 Li-Accu's

Veescheermachine met 2 Lithium-Ion accu's 10.8 Volt, 3000 Mha, voorzien van Premium scheermessen 23/21tds
(nr. 18960) made in Germany! welke een optimaal scheerbeeld garanderen.
De ergonomische vorm en de juiste gewichtsverdeling zorgen ervoor dat de machine fijn in de hand ligt.
Scheermachine is compleet met scheermessen, 2 Lithium-Ion accu's in koffer, met oplader, schroevendraaier, scheermachineolie en gebruiksaanwijzing.

Technische specificaties:
Vermogen: 10.8Volt
laadtijd: 90minuten
scheertijd 1 accu: 90 minuten
toerental: 2300 snijbewegingen per minuut.
gewicht: 1200 gram (incl.accu)

1/3/-

18190

Scheermachine Farm Clipper, SCHAAP (4/13tds)

schapenscheermachine 200w met messenset 18142 is licht en handig in gebruik.
de behuizing is gemaakt van sterk kunststof, ergonomisch design. snel scheer resultaat.
geleverd in koffer met borstel, schroevendraaier, messen.

technische specificaties:
motorvermogen: 200 watt. 220-240v / 50hz
toerental: 2600 snijbewegingen per minuut.
lengte snoer: 5 m.
gewicht: 1200 gram exclusief kabel, 1600 gram met kabel
geluidsnorm: 68 db

1/3/-

18186

VEEscheermachine FarmClipper 3 (15/31tds)

scheermachine met messenset 18187 voor paarden en runderen in een gunstige prijsklasse en ergonomische vorm.
met een soepel lopende en krachtige motor.
gewicht is voordelig verdeeld waardoor het apparaat zeer comfortabel in gebruik is.
scheermachine in koffer, olie, borstel, schroevendraaier

technische specificaties:
motorvermogen: 200 watt. 220-240v / 50hz
toerental: 3000 snijbewegingen per minuut.
lengte snoer: 5 m.
gewicht zonder kabel: 1190 gram
geluidsnorm: 85 db

1/3/-

18992

Scheermachine Constanta 4, PAARD (15/31tds)

scheermachine met messenset 18961
- enorme kracht door bewezen motortechnologie
- met 78 db (a) een van de rustigste paardenscheermachines
- geen verlies van prestatie door premium messen
- geleverd in een stevige kunststof koffer met toebehoren
- gewicht, zwaartepunt en vorm zijn zodanig gekozen dat het werken zonder vermoeidheid gedaan kan worden
- het optimale ventilatiesysteem zorgt voor een betere koeling van de scheerkop en messen
- service-vriendelijke
-vervangbare luchtfilters zonder gereedschap

technische specificaties:
motorvermogen: 120 watt

frequentie: 50 hz
toerental: 2300 snijbewegingen per minuut.
3 meter kabel
gewicht zonder kabel 1390 gram

1/8/48

18991

Scheermachine Constanta 4, Rund (15/31tds)

veescheermachine met messenset 18961
-door de bewezen motortechnologie profiteert de constanta4 van een enorme kracht
-zelfs bij de vuilste dieren gaat de constanta4 niet door de knieën"
-zonder verlies aan kracht, scheren de messen door de dikste wol
-speciaal ventilatiesysteem met nieuw ontwikkelde ventilator-luchtstroom creëert een nieuwe en veel betere ventilatie-dynamiek
-luchtfilter zonder gereedschap wisselbaar
-scheerkop van gegoten aluminium met ventilatiesleuven voorkomt oververhitting
-onderhouds-vriendelijke behuizing met ergonomische greep voor onvermoeibaar werken
-scheermessen gemaakt van gehard hrc-staal hebben een buitengewoon lange standtijd, bijzonder snijvermogen
-geleverd in een stevige kunststof koffer met accessoires
-tuv gs goedgekeurd

technische specificaties:
motorvermogen: 400watt
frequentie: 50 hz
toerental, snijbewegingen per minuut: 2400
3 meter kabel
gewicht zonder kabel 1490 gram

1/8/48

18993

Scheermachine Constanta 4, SCHAAP (4/13tds)

schapenscheermachine met messenset 18913
-door de bewezen motortechnologie profiteert de constanta4 van een enorme kracht
-zelfs bij de vuilste dieren gaat de constanta4 niet door de knieën"
-zonder verlies aan kracht, scheren de messen door de dikste wol
-speciaal ventilatiesysteem met nieuw ontwikkelde ventilator-luchtstroom creëert een nieuwe en veel betere ventilatie-dynamiek
-luchtfilter zonder gereedschap wisselbaar
-scheerkop van gegoten aluminium met ventilatiesleuven voorkomt oververhitting
-onderhouds-vriendelijke behuizing met ergonomische greep voor onvermoeibaar werken
-scheermessen gemaakt van gehard hrc-staal hebben een buitengewoon lange standtijd, bijzonder snijvermogen
-geleverd in een stevige kunststof koffer met accessoires
-tuv gs goedgekeurd

technische specificaties:
motorvermogen: 400watt
frequentie: 50 hz
toerental, snijbewegingen per minuut: 2400
3 meter kabel
gewicht zonder kabel 1468 gram

1/8/48

18940

Scheermachine Constanta Rodeo, PAARD (24/35t)

scheermachine voor paarden met messenset 18914.
door de ergonomische vorm ligt deze machine perfect in de hand.
Geleverd incl. koffer, olie, schroevendraaier en handleiding.

Extra info:
- Ideaal voor langdurig gebruik en het zwaardere werk
- Scheert makkelijk, zelfs bij een zware vacht
- Losse scheermessen te verkrijgen
- Nieuw ontwikkelde messen uit speciaal gehard staal
- Zeer goede scheerresultaten

Specificaties:
- Voedingsspanning: 230 Volt AC
- Motorvermogen: 65 Watt
- Frequentie: 50-60 Hz
- Geluidsdrukniveau: 78 dB (A)
- Gewicht zonder kabel: 690 gram
- Snijsnelheid: 2400 snijbewegingen per minuut
- GS Gecertificeerd (veiligheid)
- Made in Germany

1/16/-

18180

Accu-tondeuse ONYX set compleet

Deze scheermachine werkt op een sterke accu voor extra lange scheertijd. De keramiek scheerkop is verstelbaar in 5 hoogtes van 0,8mm tot 2,0mm. Het regelmatig smeren van uw scheermachine verlengt de levensduur van dit apparaat.

Geleverd inclusief:
- 1 oplader adapter voor normale netstroom
- 4 opzetkammen (3, 6, 9, en 12mm scheerlengte)
- Schoonmaakborsteltje
- Smeerolie

Motorspecificaties:
- Spanning batterij: DC 3 volt /
- maximum toegelaten vermogen: 3,5 watt
- Motorprestatie: 6900 RPM

1/20/-

15555

Oster trimmer golden A5 1-speed

de oster tondeuse golden a5 1-speed is uitstekend geschikt voor de veeleisende hobbyist en professioneel gebruik. de krachtige motor (45 watt) heeft een rustig en trillingsarm verloop. door het unieke wisselsysteem kunnen de scheermessen (kopjes) snel en gemakkelijk gewisseld worden. de oster is geschikt voor alle dieren. met uitwisselbare scheerkoppen - makkelijk en snel, rustige, niet luide motor met een hoge prestatie 2. 200 dubbelslagen (heen- en weer bewegingen) per minuut. gemaakt voor een permanent gebruik. met reinigingsborstel en smeervet voor het drijfwerk en reinigingsolie voor de scheerkop. om te voldoen aan de individuele eisen wordt de golden a5 zonder messen geleverd.

voor scheerkopjes en opzetkammen, zie scheerkop oster a5

1/6/-

1838

Accu-tondeuse ADELAR (Moser) met 2 accu's

Professionele paarden scheermachine met twee zeer krachtige verwisselbare batterijen voor extra langdurig scheren en scheerkop nr. 18590.
Bezit een krachtige motor met ruisonderdrukking waardoor de tondeuse ook prima geschikt is voor nerveuze dieren.

Extra info:
- De snijhoogte is verstelbaar: 0,1 - 3mm
- Voor het opscheren van benen en hoofd
- 60 minuten draadloos scheren
- Snel oplaadbaar in 90 minuten
- Via een LED indicatie wordt de batterij status aangegeven
- Acculader uitgerust met LED voor laadregeling
- Snel wissel systeem met 2 accus en LED indicator
- Vaste snijkop met Easy Cleaning Functie, voor meer gemak
- Geleverd incl. koffer reinigingsborstel, scheerolie.

Technische specificaties:
- Bedrijfsspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- 10 Watt
- Aandrijving: krachtige DC motor 2,4 Volt, met ruisonderdrukking
- Snijsnelheid: 5000 snijbewegingen per minuut
- Werktijd: tot 60 min

- Oplaadtijd: 90 minuten
- Gewicht: +/- 250 gram inclusief set messen

1/4/-

1099

Accu-tondeuse Moser Styling III

deze scheermachine met messenset 18591 beschikt over een accu waarmee u 70 minuten non-stop kunt scheren (ook te gebruiken met een lichtnet adapter). door middel van het oplaadlampje kunt u gemakkelijk zien wanneer de accu volledig opgeladen is. het regelmatig smeren van de snijmessen verlengt de levensduur van het apparaat.

enkele karakteristieken van dit scheerapparaat:
- netspanning 220-240volt, 50-60hz
- krachtige dc motor: 4500 rpm
- variabele snij lengte van 0.7 tot 3mm.
- handig vast te zetten
- 70 minuten scheervermogen op een volle accu
- met batterij indicator
- ook te gebruiken met een lichtnet adapter

wordt geleverd inclusief
- 4 opzetkammen van 3, 6, 9, en 12mm.
- oplaadstation
- schoonmaakborsteltje
- flesje smeerolie

1/6/-

2005

Tondeuse Moser 1400 Power+ 220V.

Een sterke, krachtige en robuuste tondeuse speciaal voor kleine honden.
De kniplengte is eenvoudig te verstellen door middel van een ergonomisch gevormde verstelhendel. In 8 standen vast te zetten van 0,1 - 3mm. De edelstalen snijmessen zijn met precisie geslepen voor extra lange levensduur.

De set bestaat uit:
- Tondeuse
- Reinigingsborstel
- Olie
- Knipinstructie
- 4 opzetkammen (4, 5, 9, 14 en 19mm)
- Schaar
- Mesbescherming
- 2 meter lang snoer met ophangoog

Technische gegevens:
- Vermogen: max. 10 W
- Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz
- Motor: ankermotor, ca. 6000 omwentelingen/min.
- Scheerkop: edelstaal scheerkop STAR BLADE
- Breedte snijkam: 46 mm
- Afmeting (lxbxh): 17,5 x 6,9 x 5 cm
- Gewicht: 520 g

1/12/-

1858

Tondeuse Moser prof Max45-3mm

Supersterke motor tondeuse met scheerkop van 3 mm (nr. 18585).
Deze tondeuse werkt op netstroom en beschikt over een 45Watt motor. De machine is trillingsarm voor het toiletteren van paarden en honden. Ook zeer geschikt voor het scheren van uiers bij koeien.
Geleverd incl. een schoonmaakborsteltje en een flesje met smeerolie.

Extra info:
- 2 snelheden
- 45Watt motor, luchtgekoeld
- Standaard 3 mm scheerkop
- Het snijmes is eenvoudig te vervangen door middel van kliksysteem
- Uitwisselbaar, makkelijk schoon te maken luchtfilter

* Losse scheerkoppen apart verkrijgbaar
van 0.5mm tot 9mm

Technische specificaties:
- Bedrijfsspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Snijsnelheid: 2400/3000 snijbewegingen per minuut
- Kabel: 3 meter
- Gewicht: 450 gram

1/6/-

Scheermachine onderdelen

GT367

Scheerkop rund Econom

Voor Econom 160w en 200w
Met messen GT 501 en GT 502 voor runderen en paarden, ook op schapenscheermachine monteerbaar.
Snijhoogte 3 mm.

1/-/-

GT369

Scheerkop Schaap Econom

Voor Econom 160w en 200w
Met messen GT 578 en GT 588 voor schapen, ook op runderscheermachine monteerbaar.
Snijhoogte 3,5 mm.

1/-/-

15582

Accu 7.2Volt/2 Amp v. scheermachine

voor liscop, heiniger & constanta (exclusief lader)

1/-/-

H701725

Acculader Heiniger/ Lister/ Constanta

230volt, voor 7.2volt accu met 2.000ma

1/-/-

H706500

Scheerkop rund Heiniger

Inclusief messen

1/-/-

H717700

Scheerkop Schaap Heiniger

Inclusief messen

1/-/-

89500600
Scheerkop Rund Hauptner, compleet met messen
voorzien van ondermes 86862 (18 tands) en bovenmes 86863 (22 tands)

1/-/-

89600600
Scheerkop Schaap Hauptner, compleet met messen
voorzien van ondermes 87268 (13 tands) en bovenmes 87279(4 tands)

1/-/-

89100930
snoer met stekker Hauptner

1/-/-

L710001
Runderscheerkop Lister v. Powerclip
Liscop scheerkop vii rundvee met messenset a107.

1/-/-

L720001
Scheerkop Rund Lister compleet (wartelmoer)
Met a7s messenset.
Voor basismotor super 3000 en alle Liscop basismotoren met wartelmoer. Met messenset voor het scheren van vee onder moeilijke omstandigheden of het scheren van vuil vee.

1/-/-

LA5K
Scheerkop Schaap Lister Profi
Inclusief messen (a5).

1/-/-

18932
Scheerkop Paard Constanta
exclusief messen

1/-/-

18930
Scheerkop Rund Constanta
exclusief messen

1/-/-

18931
Scheerkop Schaap Constanta
exclusief messen

1/-/-

18191
Accu Lithium-Ion 10.8Volt / 3000Mha voor FarmClipper
Lithium-Ion accu 10.8Volt, 3000Mha.
laadtijd: 90minuten
scheertijd 1 accu: 90 minuten

1/-/-

18189-1
Acculader voor FarmClipper

1/-/-

18189-2
Scheerkophuis voor FarmClipper

1/-/-

Scheermessen

GT501
Econom bovenmes 15-tands
Te gebruiken in combinatie met ondermessen:
- GT 502, smal vertand, voor runderen en paarden (standaard set voor GT474 & GT806)
- GT 511, smal vertand, voor industrieel scheren 1mm (bijv. pels scheren)

1/10/-

GT503
Econom bovenmes 17-tands
Te gebruiken in combinatie met bovenmes:
- GT 504, breed vertand, voor runderen, schapen met fijne wol en enkele schapen (standaard set voor GT475)

1/10/-

GT505
Econom bovenmes 23-tands
Te gebruiken in combinatie met ondermessen:
- GT 502, smal vertand, voor paarden en runderen (voor standaard scheren 3 mm scheerhoogte)
- GT 508, smal vertand, voor paarden, uier scheren en pels (perfect glad en strak resultaat, 1/10 mm scheerhoogte)
- GT 511, smal vertand, voor paarden en runderen (voor een fijn en kort resultaat, 1 mm scheerhoogte)
- GT 506, smal vertand, voor runderen, honden, geiten en alpaca's (3 mm scheerhoogte)
- GT 510, gemiddeld vertand, voor grotere honden en geiten (5 mm scheerhoogte)

1/10/-

GT578
Econom bovenmes 4-tands
Te gebruiken in combinatie met ondermes:
- GT 588, voor het scheren van schapen, speciaal voor de schapenscheerkop, 3,5 mm scheerhoogte (standaard set voor GT494)

1/10/-

GT588
Econom ondermes 13-tands
Te gebruiken in combinatie met bovenmes:
- GT 578, voor het scheren van schapen, speciaal voor de schapenscheerkop, 3,5 mm scheerhoogte (standaard set voor GT494)

1/10/-

GT504
Econom ondermes 18-tands
Te gebruiken in combinatie met bovenmes:
- GT 504, breed vertand, voor runderen, schapen met fijne wol en enkele schapen (standaard set voor GT475)

1/10/-

GT506
Econom ondermes 24-tands, snijhoogte 3mm
Te gebruiken in combinatie met bovenmes:
- GT 506, smal vertand, voor runderen, honden, geiten en alpaca's (3 mm scheerhoogte)

1/10/-

GT510
Econom ondermes 24-tands, snijhoogte 5mm
Te gebruiken in combinatie met bovenmes:
- GT 505, gemiddeld vertand, voor grotere honden en geiten (5 mm scheerhoogte)

1/10/-

GT502
Econom ondermes 31-tands
Te gebruiken in combinatie met bovenmessen:
- GT 501, smal vertand, voor runderen en paarden (standaard set voor GT474 & GT806)
- GT 505, smal vertand, voor paarden en runderen (voor standaard scheren 3 mm scheerhoogte)

1/10/-

GT511
Econom ondermes 31-tands, snijhoogte 1mm
Te gebruiken in combinatie met bovenmes:
- GT 501, smal vertand, voor industrieel scheren 1mm (bijv. pels scheren)
- GT 505, smal vertand, voor paarden en runderen (voor een fijn en kort resultaat, 1 mm scheerhoogte)

1/10/-

GT508
Econom ondermes 51-tands, snijhoogte 0,1mm
Te gebruiken in combinatie met bovenmes
- GT 505, smal vertand, voor paarden, uier scheren en pels (perfect glad en strak resultaat, 1/10 mm scheerhoogte)

1/10/-

Scheerkop Favorita
Losse messenset voor de Aesculap Favorita II.
De scheermessen zijn gemaakt van extreem hard staal van een bewezen top-kwaliteit en zijn perfect holgeslepen.
Deze messen kunnen vele malen geslepen worden.

GH700	Scheerkop Favorita 1/20 mm chirurgisch	1 / - / -
GH703	Scheerkop Favorita 1/10 mm chirurgisch	1 / - / -
GT730	Scheerkop Favorita 0.5mm kop en poten	1 / - / -
GH712	Scheerkop Favorita 1mm hoofd en buik	1 / - / -
GT736	Scheerkop Favorita 1mm terriers grof	1 / - / -
GT746	Scheerkop Favorita 1,5mm angorahaar	1 / - / -
GT710	Scheerkop Favorita 1,8mm	1 / - / -
GH715	Scheerkop Favorita 2mm fijn	1 / - / -
GT742	Scheerkop Favorita 2mm alle rassen	1 / - / -
GT748	Scheerkop Favorita 3mm fijnharige-grof	1 / - / -
GT754	Scheerkop Favorita 3mm alle rassen	1 / - / -
GT758	Scheerkop Favorita 5mm poedel-grof	1 / - / -
GT770	Scheerkop Favorita 7mm lampoedel-grof	1 / - / -
GT779	Scheerkop Favorita 9mm lampoedel-grof	1 / - / -
GT782	Scheerkop Favorita 12mm lampoedel-grof	1 / - / -
GT784	Scheerkop Favorita 16mm	1 / - / -
GT772	Scheerkop Favorita speciaal potenkopje	1 / - / -

H4
Heiniger bovenmes Jet 4-tands
Bovenmes met 4 tanden voor het scheren van schapen.
Wordt in combinatie gebruikt met de Heiniger Charger of Ovina.
Voor een zekere entree bij extra brede ondermessen.

1/-/-

H10
Heiniger ondermes Narrow 10-tands
Ondermes speciaal voor een smalle schapenscheerkop. Het mes heeft een holle vorm voor gemakkelijk scheren en door te dringen in alle soorten wol.

1/-/-

H13
Heiniger ondermes Ovina 13-tands
Standaard ondermes voor het scheren van schapen.
Wordt gebruikt in combinatie met Heiniger bovenmes Jet of Edge.
77mm brede multifunctionele kam.

1/-/-

SS124
Messenset Heiniger (23/53tds)
Messen geschikt voor veterinair gebruik en voor tentoonstelling.
Voor het scheren van paarden of uiers
Snijhoogte: 1 mm.

1/-/-

Messenset Heiniger 15/31-tands
Standaard messen voor het scheren van paarden, snijhoogte circa 2-4 mm.
Voor een schone vacht.

SS122	Messenset Heiniger (15/31tds)	1 / - / -
H15	Bovenmes Heiniger 15-tands	1 / - / -
H31	Ondermes Heiniger 31-tands	1 / - / -

Messenset Heiniger 23/21-tands
Standaard messen voor het scheren van paarden en runderen, snijhoogte circa 2-4 mm.
Ook voor vieze vachten.

H21	Ondermes Heiniger 21-tands	1 / - / -
H23	Bovenmes Heiniger 23-tands	1 / - / -
SS120	Messenset Heiniger (23/21tds)	1 / - / -

SS320
Messenset Heiniger Edge/Ovina (4/13tds)
Standaard messenset voor het scheren van schapen.

1/-/-

86853
Bovenmes Hauptner 10-tands
Te gebruiken met ondermes 86852.

1/-/-

86833
Bovenmes Hauptner 17-tands
Standaard boven mes.
Wordt gebruikt met de messen 86832, 86842, 86844, 86872.

1/-/-

86863
Bovenmes Hauptner 22-tands
Te gebruiken met ondermes 86862.

1/-/-

87279
Bovenmes Hauptner 4-tands
Bovenmes voor het scheren van schapen.
Wordt gebruikt met ondermessen 87268, 87270, 87272.

1/-/-

86852
Ondermes Hauptner 11-tands
Messen voor het scheren van sterk vervuilde koeien en enkele schapen (met een runderscheerkop).
Snijhoogte: 3 mm
Wordt gebruikt met bovenmes 86853.

1/-/-

87268
Ondermes Hauptner 13-tands, snijbreedte 76mm
Standaard mes voor het scheren van schapen.
Snijbreedte: 76 mm
Te gebruiken met bovenmes 87279.

1/-/-

86862
Ondermes Hauptner 18-tands
Voor het scheren van vervuilde koeien en moeilijk te scheren plaatsen.
Snijhoogte: 3 mm
Wordt gebruikt met bovenmes 86863

1/-/-

87270

Ondermes Hauptner 18-tands, snijbreedte 76mm

Ondermes voor het scheren van runderen met een schapenscheermachine.
Snijbreedte 76 mm.
Wordt gebruikt met bovenmes 87279

1/-/-

86832

Ondermes Hauptner 24-tands

Standaard voor het scheren van schone runderen en het grof scheren van paarden.
Wordt gebruikt met bovenmes 17 tands 86833
Snijhoogte: 3 mm.

1/-/-

86872

Ondermes hauptner 28-tands

Meest gebruikte scheermes, wordt standaard geleverd bij de Hauptner 2000, voor het scheren van paarden en het fijn scheren van runderen
Snijhoogte: 3 mm
Wordt gebruikt met bovenmes 86833

1/-/-

86842

Ondermes Hauptner 35-tands

Fijn ondermes voor het scheren van paarden.
Snijhoogte: 3 mm
Wordt gebruikt met mes 86833

1/-/-

86845

Ondermes Hauptner 35-tds -1/10mm

Ondermes voor het scheren van uiers.
Snijhoogte: 1/10 mm
Wordt gebruikt met mes 86833

1/-/-

86844

Ondermes Hauptner 35-tds -1mm

Ondermes voor het scheren van uiers en kort scheren van paarden
Snijhoogte: 1 mm.
Wordt gebruikt met mes 86833

1/-/-

87272

Ondermes Profi Hauptner 13-tands, snijbreedte 90mm

Profi messen voor het scheren van schapen.
Snijbreedte 90 mm met uitgezette hoektanden.
Wordt gebruikt met bovenmes 87279

1/-/-

Messen Lister A2 (24/35tds)

Messen set fijn voor het scheren van paarden, rundvee (uiers) en honden.
Snijhoogte: 3 mm
Kan gebruikt worden voor de Liscop Super 3000 (LISCOP)

A20	Ondermes Lister A2 (35tds)	1 / - / -
A2B	Bovenmes Lister A2 (24tds)	1 / - / -
A2S	Messenset Lister A2 (24/35tds)	1 / - / -

Messen Lister A5 (4/13tds)

messenset welke standaard gemonteerd zitten op de Liscop Super Profi 3000 (PROFI) voor het scheren van schapen met een machine met een schapenkop.
Snijhoogte: 3 mm
Snijbreedte: 77 mm

A50	Ondermes Lister A5 (13tds)	1 / - / -
A5B	Bovenmes Lister A5 (4tds)	1 / - / -
A5S	Messenset Lister A5 (4/13tds)	1 / - / -

Messen Lister A6 (24/18tds)

Messenset fijn voor een schoon, glad en streepvrij resultaat van runderen
Snijhoogte: 3 mm
Kan gebruikt worden voor de Liscop Super 3000 (LISCOP)

A60	Ondermes Lister A6 (18tds)	1 / - / -
A6B	Bovenmes Lister A6 (24tds)	1 / - / -
A6S	Messenset Lister A6 (24/18tds)	1 / - / -

Messen Lister A7 (19/21tds)

Messenset grof voor effectief scheren. mest en ander vuiligheid vormt geen probleem voor dit type mes.
Deze messenset is standaard op de Liscop Super 3000 (LISCOP) gemonteerd.
Snijhoogte: 3 mm

A70	Ondermes Lister A7 (21tds)	1 / - / -
A7B	Bovenmes Lister A7 (19tds)	1 / - / -
A7S	Messenset Lister A7 (19/21tds)	1 / - / -

A102

Messenset Lister 102 (23/31tds)

Voor het standaard scheren van paarden.
Deze messenset is standaard op de Liscop Equi-Clip gemonteerd.
Snijhoogte: 3 mm
Kan gebruikt worden voor de Liscop Equi Clip (L303340), Liscop Bovi (L303350) en Power Clip (LISCOP107)

1/-/-

A107

Messenset Lister 107 (23/18tds)

Het scheermes om effectief en snel te scheren, vuiligheid in de vacht vormt geen probleem voor deze messen.
Dit messenset is standaard op de Liscop Bovi en Liscop Power Clip gemonteerd.
Snijhoogte: 3 mm
Kan gebruikt worden voor de Liscop Equi Clip (L303340), Liscop Bovi (L303350) en Power Clip (LISCOP107)

1/-/-

A54S

Messenset Lister A54 (4/13tds)

Naar buiten gerichte zijtanden aan het ondermes om de wol in te trekken", om sneller te scheren.
Professioneel mes bij uitstek voor schapen met normale wol.
Snijhoogte: 3 mm
Snijbreedte: 57 mm
Kan gebruikt worden voor de Liscop Super Profi (PROFI)

1/-/-

A55S

Messenset Lister A55 (4/17tds)

Naar buiten gerichte zijtanden aan het ondermes om de wol in te trekken", om sneller te scheren.
Professioneel mes bij uitstek voor schapen met normale wol, zoals Merinoschapen.
Snijhoogte: 3 mm
Snijbreedte: 94 mm
Kan gebruikt worden voor de Liscop Super Profi (PROFI)

1/-/-

18176

Messenset Farm Clipper (15/30tds)

Messenset voor de FarmClipper 2 voor het scheren van runderen en paarden.

1/100/-

18142

Messenset Farm Clipper schaap (4/13tds)

Messenset voor FarmClipper schapenscheermachine, art.nr. 18190

1/-/-

18914

Messenset Constanta Rodeo (24/35tds)

Standaard fijne messenset voor de Constanta Rodeo (nr. 18940)
Scheerlengte 1-2 mm.

1/100/-

18913

Messenset Constanta SCHAAP (4/13tds)

Messenset Schaap bovenmes 4 tanden en ondermes 13 tanden. Passend voor Constanta Schaapscheermachine

1/50/-

Messenset Premium Constanta 4/ FarmClipper

- geoptimaliseerde geometrie van de messen met holle slijping
- verbeterde mogelijkheden tot naslijpen en verhoogde materiaalstandtijd voor een lange gebruiksduur
- geselecteerd gereedschapstaal met speciale harding
- ook te gebruiken voor alle andere gangbare merken zoals heiniger, aesculap, liscop
- de snijhoogte is 2-4mm.

18960 is een allround messenset voor rundvee met een vuile vacht
18961 is een standaard messenset voor schoon rundvee en paarden

18960	Messenset Premium Constanta 4/FarmClipper (23/21tds)	1 / 50 / -
18961	Messenset Premium Constanta 4/FarmClipper (15/31tds)	1 / 50 / -

18591

Messenset voor Moser accu Styling

Snijmes set schroefsysteem, grof voor Moser Styling 2 en 3 (art. 1099)
Snijbreedte: 46 mm
Snijlengte: verstelbaar 0,7 - 3 mm

1/12/-

18271

Messenset voor Moser trim-mer(2005)

Snijmes set standaard voor Moser clipper set (art. 2005)
Snijbreedte: 46 mm
Snijlengte: verstelbaar 0,1 - 3 mm

1/12/-

Opzetkam voor Moser 1858

Geschikt voor Moser max45.
Past op een scheerkop tot 3 mm.
Let op: alleen geschikt voor glad haar!

MO1221-5300	Opzetkam v. Moser 1858- 5mm	1 / - / -
MO1221-5310	Opzetkam v. Moser 1858- 9mm	1 / - / -
MO1221-5320	Opzetkam v. Moser 1858- 13mm	1 / - / -

18590

Scheerkopje Adelar/ Arco tondeuse Moser

Snijmes kliksysteem passend voor Moser Arco en Moser Adelar (art. 1838).
Snijbreedte: 40 mm
Snijlengte: verstelbaar 0,1 - 3 mm
Ondermes: 21 tanden
Bovenmes: 30 tanden

Kan gebruikt worden voor:
- Het scheren van honden
- Paarden compleet of toiletteren
- Koeien voor uierscheren en toilletteren

1/12/-

Scheerkopje Moser max45/ Oster Golden A5

Scheerkop of snijmes in diverse maten passend voor Moser max45 (art. 1858) en Oster Golden A5 (art. 15555).
De maten gaan van zeer fijn tot grof (scheerkopje 0,05 mm is voor zeer fijn scheren tot scheerkopje 9,0 mm voor het grovere werk).

18582	Scheerkopje 0,05 mm Moser/ Oster	1 / 12 / -
18581	Scheerkopje 0,1 mm Moser/ Oster	1 / 12 / -
18583	Scheerkopje 1 mm Moser/ Oster	1 / 12 / -
18584	Scheerkopje 2 mm Moser/ Oster	1 / 12 / -
18589	Scheerkopje 2,5 mm (breed) Moser paard	1 / 12 / -
18585	Scheerkopje 3 mm Moser/ Oster	1 / 12 / -
18586	Scheerkopje 5 mm Moser/ Oster	1 / 12 / -
18587	Scheerkopje 7 mm Moser/ Oster	1 / 12 / -
18588	Scheerkopje 9 mm Moser/ Oster	1 / 12 / -

18181

Messenset voor tondeuse ONYX

Scheerkopje voor tondeuse 18180
Keramiek scheerkop is verstelbaar in 5 hoogtes van 0,8 mm tot 2,0 mm.

1/-/-

Opzetkammen Golden A5

Passend voor alle scheerkoppen van de Oster Golden A5 let op: alleen geschikt voor glad haar!

1892620	Opzetkam Golden A5-1/8=3mm	1 / 12 / 48
1892621	Opzetkam Golden A5-1/4=6mm	1 / 12 / 48
1892622	Opzetkam Golden A5-1/2=13mm	1 / 12 / 48
1892623	Opzetkam Golden A5-3/4=18mm	1 / 12 / 48
1892624	Opzetkam Golden A5-1=25mm	1 / 12 / 48
1892625	Opzetkam Golden A5-5/4=32mm	1 / 12 / 48

Scheerkop Oster Golden A5

Door middel van een uniek cryogeen uithardprocedé zijn deze scheerkoppen gemiddeld 15 °C koeler dan standaardscheerkoppen en gaan daardoor langer mee.

- 15901: voor extreem kort trimwerk en operatieve voorbereidingen voor dierenartsen.
- 15902: voor gebruik tussen de kussens van de voeten.
- 15903: geschikt voor het gezicht van de poedel, de poten en de staart. Ideaal voor setters, spaniels & terriers.
- 15904: Ideaal voor poedels gezicht, voeten en staart. Ze zijn ontworpen om met gemak door het haar te glijden zonder te trekken.
- 15905: de grove scheerkoppen dringen het beste een gekrulde vacht binnen. Deze grove scheerkoppen worden het best gebruikt voor het scheren van zwaar geklitte vachten.
- 15906: ideaal voor het verwijderen van klitten of dikke ruwharige vachten. Deze grove scheerkoppen worden het best gebruikt voor natuurlijk uitziende vachten van terriers.

15901	Scheerkop Oster A5 nr. 40 / 0,25 mm	1 / 12 / 48
15902	Scheerkop Oster A5 nr. 30 / 0,5 mm	1 / 12 / 48
15903	Scheerkop Oster A5 nr. 15 / 1,2 mm	1 / 12 / 48
15904	Scheerkop Oster A5 nr. 10 / 1,6 mm	1 / 12 / 48
15905	Scheerkop Oster A5 nr. 7 / 3,2 mm	1 / 12 / 48
15906	Scheerkop Oster A5 nr. 5 / 6,3 mm	1 / 12 / 48

3071

Slijpmachine voor scheermessen

geschikt voor het slijpen van scheermachinemessen en tondeusekopjes.
slijpmachine in vertikale uitvoering, met motor 220 volt wisselstroom, 1400 toeren per minuut, met speciale slijpplaat Ø 350 mm, welke aan 2 zijden gebruikt kan worden, voorzien van voetstuk met vangbakje, 1 staaf tondeuse pasta, snoer, stekker,schakelaar en beschermkap.

1/-/-

Slijppasta grof/fijn

Voor het slijpen van messen op een slijpmachine.

871-1	Slijppasta, grof	1 / - / -
871-2	Slijppasta, fijn	1 / - / -

Slijpschijf gecoverd

u ruilt uw oude schijf om voor een gecoverd exemplaar, u betaald slechts het coveren van de schijf.

1071-1	Slijpschijf gecoverd 345mm (asgat 20mm)	1 / - / -
1071-2	Slijpschijf gecoverd 280mm (asgat 19mm)	1 / - / -
1071-3	Slijpschijf gecoverd 275mm (asgat 22mm)	1 / - / -

Hoef-/klauwverzorging

HS115

Hoefslijpschijf Cecrops 115mm

Hoefslijpschijf met metaalschroot voor haakse slijpmachine. Voor het slijpen en schoonmaken van de hoeven.

1/5/200

Hoefslijpschijf standaard

standaard hoefslijpschijf voor haakse slijpmachine. wijdbestukt, prijsgunstig! diameter: 115mm. of 125mm.

K348	Hoefslijpschijf standaard -115mm	1 / 50 / -
K349	Hoefslijpschijf standaard -125mm	1 / 50 / -

K340

Hoefslijpschijf SUPER gold - 115mm



Hoefschijf Philipsen dicht bestukt.
Topkwaliteit hoefslijpschijf voor haakse-slijpmachine. Origineel philipsen voorzien van wolframgranulaat en teflon voor zeer lange levensduur. Met aan de achterzijde voorzien van een vibrastop, die het trillen tegengaat. Diameter: 115cm.

1/50/-

K16

Hoefonderzoektang vernikkeld

Voor het opsporen van inwendige hoefontstekingen ca. 300 mm lang, gesmeed staal.

1/6/60

Hoeftang dubbele overbrenging

Zware hoeftang met dubbele overbrenging en verwisselbare messen. 41 cm lang.
Door deze constructie is minder kracht nodig.

1111	Messen voor hoeftang K30 per 2 st.	1 / 100 / -
K30	Hoeftang met overbrenging	1 / 10 / -

K200

Hoeftang Frank Loco

Vernikkelde uitvoering, dunne bek met navijlbare buffers voor zuiver knippen.

1/-/-

K18

Hoeftang Knipex zwart, met nagelsteun

Hoefbeslagtang zwart gelakte uitvoering met spijkersteun
ca. 300 mm lang, speciaal oliegehard staal

1/6/-

K19

Hoeftang prof -zwart 36cm

Voor het knippen van de hoeven bij runderen en paarden. Vervaardigd uit speciaal gesmeden oliegehard staal. Voor professioneel gebruik.
Maat: ca. 36 cm lang. De kopbreedte van de tang is 3 cm.

1/5/25

K15

Hoefkapmes, recht

Hoefkapmes vervaardigd uit edelstaal. Zeer scherp geslepen. Met kunststof handgrip.
Lengte ca: 30cm, breedte ca: 3cm.

1/-/-

Hoefmes Aesculap

Een breed model mes van roestvrijstaal met houten heft. Lengte 20cm.

Hoefmessen van aesculap worden al jaren gewaardeerd door professionele hoefbekappers vanwege hun hoge kwaliteit. Zowel het mes als het ergonomische handvat voldoen aan de hoogste eisen. Het mes is vervaardigd uit breukvrij en roestvrij speciaal staal en zodoende staat het garant voor een zeer lange levensduur. Met houten handvat en roestvrijstalen mes.

VC300	Hoefmes Aesculap rechts	1 / 5 / 200
VC305	Hoefmes Aesculap links	1 / 5 / 200

Hoefmes Aesculap Deens

Een breed model mes van roestvrijstaal met ebben zwart houten heft. Lengte 19cm.

VC310	Hoefmes Aesculap Deens rechts	1 / 5 / 200
VC311	Hoefmes Aesculap Deens links	1 / 5 / 200

Hoefmes Aesculap extra nageslepen

Hoefmes aesculap, gesmeed roestvrijstaal. Lengte 20cm. Heft is van edelhout. Dit mes is extra nageslepen.

Hoefmessen van aesculap worden al jaren gewaardeerd door professionele hoefbekappers vanwege hun hoge kwaliteit. Zowel het mes als het ergonomische handvat voldoen aan de hoogste eisen. Het mes is vervaardigd uit breukvrij en roestvrij speciaal staal en zodoende staat het garant voor een zeer lange levensduur. Met houten handvat en roestvrijstalen mes.

VC320	Hoefmes Aesculap rechts	1 / 5 / 200
VC321	Hoefmes Aesculap links	1 / 5 / 200

Hoefmes hout

Hoefmes smal (economic) met houten handvat, van goede kwaliteit, van rvs.

K61	Hoefmes hout rechts, smal	1 / 10 / 300
K71	Hoefmes hout links, smal	1 / 10 / 300
K80	Hoefmes dubbelsnijdend	1 / 10 / 300

535

Wetsteen voor hoefmes

voor het weer scherp maken van hoefmessen.
vlak ovale vorm.

1/-/-

536

Hoefbeslaghamer gesmeed, houten steel

gesmede uitvoering, met staal versterkte houten steel, ca. 33 cm.

1/12/48

534

Hoefbekapbeugel -Vink- compleet

bij het ontbreken van een gemakkelijk te gebruiken hulpmiddel wordt behandeling vaak uitgesteld. daardoor komt het regelmatig voor dat dieren moeten worden opgeruimd vanwege kreupelheid, die bij tijdige behandeling genezen hadden kunnen worden.

de vink hoefbekapbeugel heeft belangrijke voordelen:
- eenvoudig en op elk type ligboxafscheiding in de loopstal te bevestigen.
- met de hoefbekapbeugel wordt het dier zonder verdere hulp behandeld in haar vertrouwde omgeving.
- altijd beschikbaar op een gemakkelijke plaats.
- voorzien van een speciaal ontwikkelde zelfremmende veiligheidslier.
- ook te gebruiken bij tepelbehandeling.

1/-/-

2035

Hoefteer van beukenhoutteer TarPaste, 1kg

Beukenhout is een bewezen hoef en klauw verzorgingsmiddel en wordt aanbevolen door professionele hoefsmeden. Dit is voornamelijk te danken aan de natuurlijke beschermende functie van dit verzorgingsmiddel voor paardenhoeven. Kerbl beukenhoutteer bestaat uit hoogwaardig beukenhout in dikke vloeibare vorm en kan ook gebruikt worden als lokmiddel voor zwartwild en herten.

1/12/360

3282

Kwast met dop voor hoefolie

hoefkwast met houder, zwart
vervaardigd uit sterk kunststof compleet met houder. onmisbaar voor het aanbrengen van hoefolie, vet e.d. degelijke kwaliteit, voor professioneel gebruik.

1/75/150

FS200

Footspray/ blauwspray BlauDes 200ml.

blaudes is ter ontstmetting van instrumenten. werkt preventief tegen bacteriën, virussen en schimmels.

1/12/-

K160

Hoefrasp recht met handgreep

Voor het bijvijlen van hoeven. Degelijke duitse kwaliteitsrasp. Maat rasp: 35cm, maat heft: 12,5cm.

1/5/30

542

Klauwzak linnen 37cm

De stevige zeildoeken klauwzak met 2 koorden en plastic binnenzak. Ideaal als een rund in een zalf of oplossing moet lopen.

1/25/-

B70N

Neusje v. peesklem

1/-/-

B70

Peesklem model Bron

voor het spannen van de hielpees (van runderen) zodat trappen bij b.v. de hoefverzorging wordt voorkomen. gevaarloos werken voor dierenarts en veehouder. geeft geen beschadeging of verwonding aan het dier. origineel bron.

1/10/-

ZST

Zaagselstrooier -Vink-

de vink zaagselstrooier is een eenvoudig handgereedschap dat door een accuboormachine wordt aangedreven voor het snel gespreid instrooien van de ligboxen. de strooier is geschikt voor verschillende soorten strooisel of combinaties daarvan. het apparaat strooit en mengt de materialen in een beweging. met deze handstrooier kan men ook snel en efficiënt de boxen instrooien als de koeien nog in de ruimte aanwezig zijn. men hoeft hekken en andere afscheidingen niet te openen en sluiten om de strooier door te laten. doordat het materiaal laag boven de vloer verspreid wordt en het schuin naar achter, weg van de veehouder geworpen wordt, ontstaat er weinig stof en ondervindt de veehouder hier geen hinder van.

- eenvoudig, snel, handig en voordelig
- passend voor elke accuboormachine
- mengt en strooit in een beweging
- ook handig tussen de koeien door instrooien
- geen last van stof

inhoud ongeveer 40 liter

1/-/-

Hoefkrabber OSTER

hoogwaardig edelstaal. ligt makkelijk in de hand dankzij de ergonomische grip.

32747	Hoefkrabber OSTER blauw	1 / 6 / 48
32994	Hoefkrabber OSTER roze	1 / 6 / 48

Hoevenkrabber met borstel, kunststof

stabiele hoefkrabber met practische borstel voor intensieve reiniging van de complete hoef van het paard.
deze hoefkrabber kenmerkt zich in het bijzonder door zijn stabiele vorm uit robuust kunststof. de dikke, ronde handgreep is ergonomisch gevormd en ligt daardoor zeer goed in de hand. zo wordt het schoonmaken van de hoef van hard vuil en ook vastzittende stenen in het hoefijzer probleemloos. de practische borstel maakt tevens een grondige reiniging van de hoefbodem en de straalgroef mogelijk.

321145	Hoevenkrabber met borstel, kunststof ROOD	1 / 100 / 200
321146	Hoevenkrabber met borstel, kunststof BLAUW	1 / 100 / 200
321147	Hoevenkrabber met borstel, kunststof GROEN	1 / 100 / 200
321148	Hoevenkrabber met borstel, kunststof GEEL	1 / 100 / 200
321149	Hoevenkrabber met borstel, kunststof ZWART	1 / 100 / 200

Hoevenkrabber metaal
voor het uitkrabben en beter reinigen van de hoeven.
handgreep van robuust kunststof.

321647	Hoevenkrabber metaal, BLAUW	1 / 250 / 500
321656	Hoevenkrabber metaal, ROOD	1 / 250 / 500
321657	Hoevenkrabber metaal, GROEN	1 / 250 / 500
321658	Hoevenkrabber metaal, GEEL	1 / 250 / 500
321659	Hoevenkrabber metaal, ZWART	1 / 250 / 500

Injectiemateriaal

1207
Pillenschieter kunststof
wegwerp panacur.

1/-/-

1206
Pillenschieter metaal
rubber mondstuk

1/100/-

Glaasje voor Rouxspuit

R10G	Glaasje voor Roux, 10cc	1 / 100 / -
R11G	Glaasje voor Roux, 20cc	1 / 100 / -
R2G	Glaasje voor Roux, 30cc	1 / 100 / -
R40G	Glaasje voor Roux, 50cc	1 / 100 / -

HSW naalden met schroefdraad Roux (10st)
injectienaald schroef 10 stuks
henke kwaliteits schroefnaalden.
•vervaardigd uit een veerkrachtig opgesteld nikkel-chroom roestvrij staal.
•de naalden worden geleverd in een doorzichtige plastic verpakking.
maten zijn diameter x lengte

RN1215	Schroefnaald Roux, 1.2 x 15 mm(10st)	1 / 10 / 100
RN1620	Schroefnaald Roux, 1.6 x 20 mm(10st)	1 / 10 / 100
RN1825	Schroefnaald Roux, 1.8 x 25 mm(10st)	1 / 10 / 100
RN1835	Schroefnaald Roux, 1.8 x 35 mm(10st)	1 / 10 / 100

2348
Injectiespuit 30cc met schroefdraad
lichte onbreekbare injectiespuit met schroef aansluiting.

1/100/-

Roux revolverspuit
origineel roux revolverspuit met schroefaansluiting.
verkrijgbaar in: 30cc (instelbaar 1,0 tot 5,0cc) en 50cc (instelbaar 1,0 tot 5,0cc).

R2	Roux revolverspuit 30cc	1 / 50 / -
R40	Roux revolverspuit 50cc	1 / 50 / -

Veemarking

Merkspray 500ml
Markeringsspray topmarker 500 ml.
• voor het merken van vee, geiten en varkens
• kleur intensieve en sneldrogende markering in de beste kwaliteit
• voor schapen raden wij u de speciaal ontwikkelde markering spray voor schapen aan

M12	Merkspray rood 500ml	1 / 12 / 1344
M13	Merkspray blauw 500ml	1 / 12 / 1344
M16	Merkspray groen 500ml	1 / 12 / 1344

Merkstift Raidex
Markeringsstift Raidex voor duidelijke veemarkering.
Hoge kwaliteit, geschikt voor runderen, schapen, geiten en varkens.

M11	Merkstift rood Raidex	1 / 10 / 50
M2	Merkstift groen Raidex	1 / 10 / 50
M3	Merkstift blauw Raidex	1 / 10 / 50
M4	Merkstift paars Raidex	1 / 10 / 50
M5	Merkstift zwart Raidex	1 / 10 / 50
M6	Merkstift oranje Raidex	1 / 10 / 50
M8	Merkstift geel Raidex	1 / 10 / 50
M9	Merkstift wit Raidex	1 / 10 / 50

Enkelband klitterband (10 stuks)
voor het merken van koeien (of ander vee).
voorzien van klittenbandsluiting, 36 cm lang.
diverse kleuren voor het merken bij bijvoorbeeld droogzetten, uierontsteking of klauwbehandeling.

1058-A	Enkelband met klitterband, assorti(a 10st)	1 / 100 / -
1058-B	Enkelband klitter, blauw (10)	1 / 100 / -
1058-G	Enkelband klitter, geel (10)	1 / 100 / -
1058-GR	Enkelband klitter, groen (10)	1 / 100 / -
1058-R	Enkelband klitter, rood (10)	1 / 100 / -

Koeherkenningsband kunststof

Speciaal slijtvast kunststof voor langdurig merken van koeien in loopstallen. Zeer eenvoudig te openen. Voor meermalig gebruik. Lengte van 37 cm

20110	Enkelband kunststof 37cm GEEL	1 / 10 / 200
20111	Enkelband kunststof 37cm ROOD	1 / 10 / 200
20112	Enkelband kunststof 37cm BLAUW	1 / 10 / 200
20113	Enkelband kunststof 37cm GROEN	1 / 10 / 200
20114	Enkelband kunststof 37cm ORANJE	1 / 10 / 200

5077-M
Allflex junior MAN à 20st.

soepel oormerk, zowel oormerk als inzetpen zijn buigzaam. voor kalveren en varkens, geel, afmeting 5.6x6cm, man

1/-/-



5077-V
Allflex junior VROUW à 20st

soepel oormerk, zowel oormerk als inzetpen zijn buigzaam. voor kalveren en varkens, geel, afmeting 5.6x6cm, vrouw

1/-/-

2611-M
Allflex Small (rondje) mannelijk 20st.

Kwalitatief hoogwaardig mannelijk deel oormerk, kleur geel.
Voorzien van een scherpe metalen punt voor probleemloos merken. Het oormerk is vervaardigd uit polyurethaan en heeft een afmeting van 30 mm (diameter).
Verpakt per 20 stuks.

1/-/-

Jumbo oormerk blauw

Beide delen genummerd. Verpakt per 50 stuks opvolgend.
m50-b-150 / 51100 / 101150 etc.
Voor kalveren en biggen, afmeting: 41/2 x 11/2 cm.

Jumbo oormerk geel

Beide delen genummerd. Verpakt per 50 stuks opvolgend.
m50-g-150 / 51100 / 101150 etc.
Voor kalveren en biggen, afmeting: 41/2 x 11/2 cm.

Jumbo oormerk groen

Beide delen genummerd. Verpakt per 50 stuks opvolgend.
m50-gr-150 / 51100 / 101150 etc.
Voor kalveren en biggen, afmeting: 41/2 x 11/2 cm.

Jumbo oormerk rood

Beide delen genummerd. Verpakt per 50 stuks opvolgend.
m50-r-150 / 51100 / 101150 etc.
Voor kalveren en biggen, afmeting: 41/2 x 11/2 cm.

Jumbo oormerk wit

Beide delen genummerd. Verpakt per 50 stuks opvolgend.
m50-w-150 / 51100 / 101150 etc.
Voor kalveren en biggen, afmeting: 41/2 x 11/2 cm.

Rototag oormerken blauw

Enkel deel genummerd. Verpakt per 50 stuks opvolgend.
m80-b-150 / 51100 / 101150 etc.
Voor lammeren en schapen, afmetingen: 31,5 x 1 cm.

Rototag oormerken geel

Enkel deel genummerd. Verpakt per 50 stuks opvolgend.
m80-g-150 / 51100 / 101150 etc.
Voor lammeren en schapen, afmetingen: 31,5 x 1 cm.

Rototag oormerken groen

Enkel deel genummerd. Verpakt per 50 stuks opvolgend.
m80-gr-150 / 51100 / 101150 etc.
Voor lammeren en schapen, afmetingen: 31,5 x 1 cm.

Rototag oormerken rood

Enkel deel genummerd. Verpakt per 50 stuks opvolgend.
m80-r-150 / 51-100 / 101-150 etc.
Voor lammeren en schapen, afmetingen: 31,5 x 1 cm.

Rototag oormerken wit
Enkel deel genummerd. Verpakt per 50 stuks opvolgend.
m80-w-150 / 51100 / 101150 etc.
Voor lammeren en schapen, afmetingen: 31,5 x 1 cm.

1/10/300

2996
ALLFLEX oormerkinkt stift dun/dik
zwart etsende merkstift voor het beschrijven van ongeveer 100 blanco oormerken, ook geschikt voor het beschrijven van blanco nekplaatjes.

1/10/-

97
ALLFLEX oormerktang
montagetang + perforatie-naald voor het inbrengen van alle maten allflex oormerken.

1/-/-

M501
Oormerktang Jumbo
Voor het inbrengen van de jumbo oormerken.

1/-/-

M801
Oormerktang rototag
Tang voor Rototag oormerken.

1/-/-

98
Pennetje t.b.v. oormerktang Allflex
losse pennetjes voor flectrontang / allflextang

1/5/-

M7B
Veemerkschaar breed model
Rvs, lengte 20 cm.

1/12/204

M7
Veemerkschaar gebogen smal
Rvs, lengte 19 cm.

1/10/300

Kuilbenodigdheden

AP150
Agripatch 150mm
22 meter op rol

- geperforeerd op iedere 150mm om eenvoudig te scheuren
- water en uv-bestendig
- goede slijtvastheid
- ontworpen voor buiten gebruik

toepassingen
- reparatie en afdichting van kuilvoer folie

dikte 0.15mm
trekvastheid 16 N / cm
breukelasticiteit 300%
kleefkracht op staal 2,6 N / cm
kleefkracht op bandage 2,2 N / cm
temperatuurbestendigheid -40 ° c tot +85 ° c

1/8/-

AP75
Agripatch 75mm
22 meter op rol

- geperforeerd op iedere 150mm om eenvoudig te scheuren
- water en uv-bestendig
- goede slijtvastheid
- ontworpen voor buiten gebruik

toepassingen
- reparatie en afdichting van kuilvoer folie

dikte 0.15mm
trekvastheid 16 N / cm
breukelasticiteit 300%
kleefkracht op staal 2,6 N / cm
kleefkracht op bandage 2,2 N / cm
temperatuurbestendigheid -40 ° c tot +85 ° c

1/16/-

Kuiltape/ kuilplakband 10mtr.
kuiltape 5 en 10 cm x 10 mtr. - dikte 0,2 mm
kuilplakband om gaatjes in kuilplastic of wikkelplastic te repareren zodat het voer niet schimmelt.
zeer hoge kleefkracht; plakt zelfs op vochtige ondergrond!
uv- bestendig, waterafstotend.

827	Kuiltape/ kuilplakband zwart 10cm -10mtr.	1 / 50 / 1500
828	Kuiltape/ kuilplakband zwart 5cm -10mtr.	1 / 100 / -
829	Kuiltape/ kuilplakband wit 10cm -10mtr.	1 / 50 / 1500
830	Kuiltape/ kuilplakband wit 5cm -10mtr.	1 / 100 / -
879	Kuiltape/ kuilplakband GROEN 10cm -10mtr.	1 / 50 / 1500

3250

Zandslurf 27 x 120cm

Zandslurven zijn prima geschikt voor het goed vastzetten van de afdekking van de kuil.
Standaard grind- of zandslurf. Aan 1 kant voorzien met een handvat en aan andere zijde met een gat en sluitkoord. gevuld wegen deze zandslurven ca. 18-20kg
Ook geschikt voor bestrijding wateroverlast

Gewicht: 210 g/m2
UV stabiliteit: 300 Kly toevoeging
Afmeting: Vaste maat, +/- 2%
0,27m x 1,20m
Gat-breedte: 23 cm

1/50/-

Weidepompen

102

Weidepomp Eider type E2

vervaardigd van onverwoestbaar gietijzer, grote geëmailleerde onderbak, geëmailleerde deksel, gelaste hendel (kan niet breken), corrosiebestendige slangaansluiting, corrosiebestendige klep kegels, schroeven, moeren en assen van roestvrij staal vrijwel niet aan slijtage onderhevig hefmechanisme, 8m zuigkracht (afstand of hoogte), gemakkelijk bewegend voor rundvee en paarden, zeer weerbestendig, met het stimuleren van water-zone, robuuste versie voor zeer lange levensduur, vorstbestendig, speciale coating, nagenoeg geen onderhoud, debiet: 0,4 l / slag
1 aansluiting voor leidingen of pomp slang

technische gegevens:
lengte: ca. 710 mm
breedte: ongeveer. 235 mm
hoogte: ca.. 430 mm
gewicht: ca. 33 kg
draaiing: ca. 28 mm
pijp aansluiting: 1 "(inch)
membraan diameter: ca. 220 mm

1/-/16

L4

Weidepomp Lister Blauw L-4

Weidepomp voor paarden, veulens en kalveren. Eenvoudig in gebruik door zeer lichte druk op hefboom. Pijpaansluiting 3/4' buitendraad, maximale zuigdiepte 8m. Capaciteit ca.
0,4 liter per slag.

1/-/18

LISTER

Weidepomp Lister groen L-3

Voor koeien en paarden. Van onverwoestbaar gietijzer, uiterst slijtvast hefmechanisme (met slechts 2 scharnierpunten), alle gietdelen beschikken over een weersbestendige grondering en speciale lak, aansluiting en ventielen zijn corrosiebestendig, ook te gebruiken bij grote afstanden en tot een opvoerhoogte van 8m, voor slang- en buisaansluiting, hoogte: 450 mm, lengte: 600mm, 3/4 buitendraad, ca. 0,6l per slag.

1 / - / 18

221120

Weidepomp P100 dubbelpompend

- Extreem lichtlopende weidepomp dankzij aluminiumhendel en draaipunten met glijlagers
- Drinkbak van stevig gietijzer
- Moderne vormgeving
- Altijd fris en zuiver water
- Minimale onderhoudskosten
- Pompt water op van een diepte tot 8 m
- 0,6 liter per slag (afhankelijk van de aanzuigdiepte)
- Voor pijp- en slangaansluiting 1 (slang ø 19-25 mm)
- Geschikt voor runderen en paarden

1 / - / 12

Weidepompslang groen

onversterkte éénlagige waterslang uit pvc
gladde binnen- en buitenwand
groen doorzichtig
ø int x ø ext (mm): 28 x 39

2840-25	Weidepompslang groen 25m.	1 / - / 32
2840-50	Weidepompslang groen 50m.	1 / - / 10

71

Zuigkorf kunststof ZWART, 1 1/4" aansluiting

- slagvast speciaal kunststof
- met verzinkte klep kegels
- aansluiting: 1 1/4
- kleur: zwart
- merk: eider";1 / 50 / -";

72

Zuigkorf Lister 1 1/4"

kunststof voetventiel voor alle typen weidepompen. sterke terugslagklep stopt terugstroom van water en houdt water in de zuigslang, grijs.

1/5/-

105

Membraan v. Eider E1

1/-/-

104

Membraan v. Eider E2

maten doorsnede totaal 225mm doorsnede gat 53 mm

1/-/-

103

Reparatieset Eider weidepomp E2

set RVS pennen, moeren, ringen en bussen

1/-/-

221102

Membraan voor weidepomp P100

1/50/-

107
Membraan Ipsam/ Scala
deze rubberen weidepompmembraan is passend voor ipsa kadett/ ipsa spec. schala
maten: doorsnede totaal 250mm doorsnede gat 45 mm

1/-/-

1035
Membraan Lister/ Suevia
maten: doorsnede totaal 215mm doorsnede gat 40mm

1/-/-

UTINA
Membraan Utina/ Holstebro
maten: doorsnede totaal 230mm doorsnede gat 35 mm

1/-/-

923
Reparatieset Utina compleet met membraan
passend voor utina m-pomp holsterbro type m40 en bestaat uit:

*membraan (1x)
*bout (m8 x 25) (3x)
*spanstiften en lagerbusjes (1x)
*bout (m8 x 35) (6x)
*moer (9x)

1/-/-

Drinkbakken / Nippels

442607
AKO Emmerhouder 30cm voor schapenhek
Om in schapenhekken te hangen.

1/-/-

697
Beschermbeugel verzinkt, v. drinkbak
geschikt voor drinkbank: 700, 701 en S500

1/4/60

701
Drinkbak met staafventiel geemailleerd 1/2"
zwart geëmailleerde gietijzeren drinkbak met messing staafventiel. met 1/2" boven- en onderaansluiting en vier bevestigingsgaten. voor wand of buisaansluiting. 1,7 ltr volume. 8 ltr per minuut bij een druk van 3 bar.

voor paalbevestiging gebruik strop 2 (1113-20)

1/-/84

700
Drinkbak metaal 1/2", RVS tong
lepeldrinkbak met RVS druktong, zwart hoogwaardig gepoedercoat met messing drukventiel en binnenwerk. Geschikt voor runderen en paarden.
1/2" boven- en onderaansluiting en 4 bevestigingsgaten. Gewicht: 4,5 kg. diameter van de drinkbak is 20,5cm.

TIP! gebruik voor een optimale bescherming van uw drinkbak een drinkbakbeugel (art.nr. 697).

Voor paalbevestiging gebruik strop 2 (1113-20)

Afname per 2 stuks.

2/-/96

221860
Drinkbak Roestvrijstaal 5L met staafventiel 1/2 type E21
Grote krachtige ventieldrinkbak met RVS bak van 5 liter en een regelbare waterafgifte door middel van een stelknop op het ventiel. Deze ventieldrinkbak is uitermate geschikt voor dieren die veel water nodig hebben zoals (melk)vee. Ook zeer geschikt voor paarden.
Geschikt voor wand of buisaansluiting.
Met 1/2" boven- en onderaansluiting en 4 bevestigingsgaten om op te hangen.
RVS biedt een optimale hygiëne aan het water.

Technische specificaties:
- Totale hoogte 23 cm.
- Totale breedte 27 cm.
- Totale diepte 30 cm.
- Waterdruk 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar
- Water doorstroming 10,5 lit., 14,5 liter, 17 liter, 20 liter

1 / - / 60

S500
Drinkbakje kunststof groen, 1/2" met tong
sterke kunststof drinkbak voor runderen en paarden. vervaardigd uit zeer sterk kunststof. met 1/2" boven en onderaansluiting en 4 bevestigingsgaten. voor wand of buisaansluiting.
tip! gebruik voor optimale bescherming en duurzaamheid van uw drinkbak een drinkbakbeugel.

afname per 2 stuks

2 / - / 160

S1900

Vlotterdrinkbak 1/2", metaal 2L.

groen geëmailleerde vlotterdrinkbak, met rvs afschermklep. inhoud 2 liter. 1/2" buitendraads zij-aansluiting. waterafgifte bij 2-3 bar = 6,5 liter. wordt compleet afgeleverd met vlotter. geschikt voor alle dieren.
afmetingen in cm: 25 x 22 x 14 (lxbxh)

1 / - / 72

S1950

Vlotterdrinkbak extra breed, metaal 3L.

groen geëmailleerde vlotterdrinkbak van eurofarm. inhoud 3 liter, 1/2" zijaansluiting. watergifte 6,5 ltr bij 2-3 bar. wordt compleet geleverd met vlotter. geschikt voor alle dieren.

1 / - / 60

722

Houderplaat/ bevestigingsplaat v. drinkbak

1/100/-

722V

Ventiel compleet v. drinkbak (700 type Eider)

1/50/-

S500V

Ventiel compleet v. drinkbak (S500)

1/10/400

1081

Autotanker 1/2" RVS

losse rvs vlotter met ophangbeugel. universeel inzetbaar.
1/2" aansluiting.

1 / 50 / -

S1920

Vlotter + aansluitdeel v. S1900

losse vlotter voor drinkbak s1900 en s1950

1/100/1000

81241

Vlotterbal LOS, kunststof

voor messing vlotter 1/2 en 3/4"
max. temperatuur : 90° c.

1/48/-

Vlotterkraan messing type 446

werkdruk: 6 bar
max.temperatuur: 90° c.

let op! wordt geleverd exclusief vlotterbal

81240	Vlotterarm messing 1/2"	1 / 5 / -
81242	Vlotterarm messing 3/4"	1 / 5 / -
81243	Afdichting voor vlotterarm messing 1/2" en 3/4"	1 / - / -
81244	Losse klem met schroef voor vlotterarm messing 1/2" en 3/4"	1 / 100 / -

Vlotterkraan met vlotterbal kunststof, 3/4

met een vlotter zorgt u voor continu vers water. deze vlotterbal is 90mm in diameter en heeft een 3/4 inch aansluiting.

734	Vlotter KUNSTSTOF, 3/4" + vlotterarm	1 / 5 / -
734-1	Afdichting voor vlotter 734	1 / - / -
734-2	Vlotterbal LOS voor kunststof vlotter, GEEL	1 / 15 / -
734-3	Afdichting ZWART met gat v. vlotter 734	1 / - / -

S35

Bijtnippel 1/2"

drinknippels, messing / roestvrij voor biggen en zeugen
•lengte van de nippel: 64 mm
•diameter van de aansluiting: 1/2"
•diameter van de nippel: 1/2"
•diameter van het drukstuk: 11 mm

omschrijving:
• met kunststof scherm
• verstelbare water debiet met 3 positie`s
• model roestvrij staal met messing

1/10/100

S36

Bijtnippel 3/4"

drinknippels, messing / roestvrij voor zeugen
•lengte van de nippel: 71 mm
•diameter van de aansluiting: 3/4"
•diameter van de nippel: 3/4"
•diameter van het drukstuk: 15 mm

omschrijving:
• met kunststof scherm
• verstelbare water debiet met 3 positie`s
• model roestvrij staal met messing

1/5/50

S34
Bijtnippel 3/8”
drinknippels, messing / roestvrij voor biggen
•lengte van de nippel: 57 mm
•diameter van de aansluiting: 3/8”
•diameter van de nippel: 1/2
•diameter van het drukstuk: 6 mm

omschrijving:
• met kunststof scherm
• verstelbare water debiet met 3 positie`s
• model roestvrij staal met messing

1/10/300

S38
Brijbak-nippel 1/2”
drinknippel, messing / rvs
•lengte van de nippel: 58 mm
•diameter van de aansluiting: 1/2”
•diameter van het drukstuk: 12 mm

omschrijving:
• type brybak
• met kunststof scherm
• verstelbare water debiet met 3 opties

1 / 10 / 100

714
Drinknippel 1/2” Arato
voor varken, arato 1/2”-aansluiting, messing/edelstaal

1/5/-

713
Drinknippel 3/4” Arato
voor koe en stier, arato 3/4”-aansluiting, messing/ edelstaal

1/5/-

Muursteun/ muurplaat voor drinknippel

1028	Muursteun/ muurplaat voor drinknippel, 1/2”	1 / 10 / 80
1029	Muursteun/ muurplaat voor drinknippel, 3/4”	1 / 10 / 50

S39
Sproeinippel 1/2”
spray nippels messing
•lengte van de nippel: 45 mm
•diameter van de aansluiting: 1/2”
•diameter van het drukstuk: 17 mm met gleuf

1/10/150

1052
Stierenbijtnippel 3/4”
kogelkraan aquaglobe
de oorspronkelijke aquaglobe bite valve blinkt uit door de volgende eigenschappen:
• geen verspilling van water
• hygiënisch
• anatomisch ontworpen
• uitstekende en duurzame kwaliteit
• moet horizontaal worden gemonteerd (op snuit niveau) of een hoek van 15%

maat: 97 mm 3/4”- 3/4 zeugen en runderen (tot 300kg)

1/50/-

Thermolint
houdt de waterleiding tot maximaal -45°c vorstvrij. thermo verwarmingskabels zijn voorzien van een thermostaat welke automatische inschakelt bij + 5° c en uitschakelt bij + 13°c. de 230 volt kabel is voorzien van 2 mtr. aansluitsnoer met stekker. kunststof leidingen dienen eerst omwikkeld te worden met aluminiumfolie om een betere warmtegeleiding te krijgen. de waterleiding met thermo verwarmingskabel dient omwikkeld te worden met isolatie.
let op! niet in het (bijt) bereik van de dieren plaatsen i.v.m. gevaarlijk hoge stroom!

223585	Thermolint 2-meter, 32Watt	1 / 16 / -
223586	Thermolint 4-meter, 64Watt	1 / 16 / -
223587	Thermolint 8-meter, 128Watt	1 / 16 / -
223588	Thermolint 12-meter, 192Watt	1 / 16 / -
223590	Thermolint 14-meter, 224Watt	1 / 16 / -
223589	Thermolint 18-meter, 288Watt	1 / 10 / -
223591	Thermolint 24-meter, 384Watt	1 / 10 / -
223592	Thermolint 37-meter, 592Watt	1 / 5 / -
223593	Thermolint 49-meter, 784Watt	1 / 5 / -

Stal en toebehoren

20413
Desinfectie-/hoefmat 180x90cm
Over een hoefmat gaan koeien gemakkelijker stappen dan in een voetbad. Het ontsmettingsmiddel wordt op de mat gegoten en trekt er onmiddellijk in. Wanneer de koeien over deze mat lopen wordt het produkt vrijgegeven.
Afmeting: 180 x90 x 4cm. Deze mat gaat zeer lang mee: 100.000 passages. om te reinigen volstaat het de mat af te spoelen.
Ook voor het ontsmetten van voertuigen

1/-/25

20415
Desinfectiemat in hoes 85x60x3cm
Zeer sterke ontsmettings- en doorloopmat voor bedrijfshygiëne. De mat zuigt zichzelf vol met het ontsmettingsmiddel, dat vrijkomt na het betreden van de mat. Deze mat kan perfect worden gebruikt door de veehouder als ontsmettingsmat bij de ingang van een stal om eventuele ziekte-insleep te voorkomen.

Eigenschappen:
- Voorzien van een hoogkwalitatieve schuimrubbervulling
- De capaciteit van de mat is ongeveer 8 liter
- De onder- en zijkant is voorzien van stevig dekzeil welke onnodig verlies van ontsmettingsmiddel voorkomt

1/10/100

16414

Hoes voor hoefmat

1/-/20

KSM

Klauwen sproeimat Vink

Vink Klauwen sproeimat voor het desinfecteren of medicineren van de koeienklauwen na een melkrobot of melkstal.
Het systeem wordt op de waterleiding aangesloten en bestaat uit:
- Veiligheidsventiel, voorkomt dat vloeistof terug in de waterleiding vloeit
- Reduceerventiel, brengt de waterdruk van de waterleiding terug naar 2 atm.
- Medicijnpomp, voegt medicamenten aan de vloeistof toe
- Regelunit, zorgt voor de juiste druk in de mat
- Sproeimatten, bestaan uit drie delen: ondermat, sproeimat met sproeinippels, dummymat en de afdekmat.
- Rubber granulaatmat, voor aansluiting aan de robot en opsluiten van de matten
- Klein materiaal

De matten worden geplaatst op de vloer van een doorgang, bijvoorbeeld aan de uitgang van de melkrobot. Als een koe over de mat loopt en met een poot op of vlak naast de gekleurde bol gaat staan wordt deze ingedrukt en zal het ventiel zich openen. De vloeistof wordt dan met kracht door de sproeier naar buiten geperst. De vloeistofstraal zal daarbij de koeklauw raken en op deze wijze het desinfecterend middel of de medicatie op de klauw aanbrengen. Door middel van de regel unit, die in hoogte verstelbaar is, kan de vloeistofdruk geregeld worden en daarmee de hoogte van de vloeistofstraal.

- Het middel altijd op de juiste plaats
- Vraagt geen arbeid
- Omdat de vloeistof niet vervuilt zijn veel meer middelen toe te passen
- Vormt geen hindernis voor de dieren
- Past in iedere stal
- Als de dieren over de mat lopen, worden de klauwen automatisch besproeid met altijd schone vloeistof
- De mat vormt geen hindernis voor de dieren en kan dus gewoon blijven liggen en vraagt daarom ook geen arbeid

De afmeting van 1 mat is 80x40 cm, er zijn 4 matten nodig zodat er een lengte van 160 cm ontstaat en alle klauwen de mat betreden.
De rubber granulaat Pasmat 80x100 cm en de rubber granulaat Opsluitmat 80x20 cm Tussen de uitgang en de eerste mat wordt een rubber granulaat pasmat gemonteerd en de laatste mat wordt eveneens opgesloten met een strook van de rubber granulaatmat.

1/-/-

2208

Laarzenreiniger RVS

De laarzen worden grondig en snel gereinigd door een combinatie van borstels, water en beweging tussen de borstels. Na reiniging wordt, in de juiste verhouding, telkens vers ontsmettingsmiddel aan het water toegevoegd.
Samen met het juiste ontsmettings of reinigingsmiddel voorkomt de laarzenreiniger overdracht van allerlei ziekteverwekkers. Robuust uitgevoerd in RVS staal met slijtvaste nylon borstels en veegrooster voor de onderkant van het schoeisel. Uitermate geschikt middel voor bedrijfshygiëne in de verschillende hygiënezones.
Compleet met 5 borstels.
Met 1/2 aansluiting.
Afmeting (hxbxd): 87 x 26 x 55 cm
Gewicht: 8,7 kg";1 / - / 25";

1048

Ontsmettingsbak kunststof 60x40x12

laarzenontsmettingsbak zwart, inhoud 20l.
opvangbak met afgeronde hoeken en gladde wanden, heel diep nestbaar en daardoor enorm plaatsbesparend

1/-/-

16410

Voetbad 205x81x17cm, 200L.

ontsmettingsvoetbad geschikt voor rundvee en schapen. uit licht maar sterk/vormvast polyethyleen, voorzien van speciaal noppen profiel, dit zorgt voor voldoende openzetten van de klauw zodat deze ook op de moeilijk bereikbare plaatsen wordt ontsmet. baden zijn koppelbaar.
maximale inhoud: 200liter (bak is voorzien van maatverdeling)
afmetingen: 205x81x17 cm

1/-/-

1171

Bordje bedrijfskleding verplicht"

kunststof 40x20cm

1/-/-

1104

Bordje eigen weg"

kunststof 17.5x10cm

1/-/-

1172

Bordje geen toegang, eerst ontsmetten"

kunststof 40x20cm

1/-/-

8

Bordje VEEVERVOER"

kunststof 68,5x10cm

1/-/-

7

Bordje verboden toegang"

kunststof 35x12cm

1/-/-

29921

Hangweger DigiScale 300 digitaal tot 300kg

Robuuste hangweegschaal voor professioneel gebruik om snel, betrouwbaar en nauwkeurig te meten voor elke weging die niet geijkt hoeft te zijn.

Specificaties:
- onbreekbare behuizing, roestvast, antistatisch en licht
- ophanghaak en schakels 360° draaibaar
- automatische uitschakeling
- weergave omschakelbaar: kg / lb
- nauwkeurigheidsklasse: OIML III
- display: 5-cijferig, 15 mm LED cijferhoogte
- nauwkeurigheid: 100 gram
- weegbereik van 2 tot 300 kg
- temperatuurbestendigheid: -10 tot +40 °C
- tarra-functie: 100 % van het weegbereik
- wordt geleverd met 4x 1,5 V AA batterijen, netvoeding DC 8,5 V / 800 mA en afstandsbediening + 2x 1,5 V AAA Micro batterijen
- optioneel: 7,4 V / 2 Ah lithium accu

1/10/-

29920

Hangweger DigiScale 50 digitaal tot 50kg

Compacte en robuuste hangweegschaal om snel, eenvoudig en betrouwbaar te meten voor elke weging die niet geijkt hoeft te zijn. Hoge nauwkeurigheid.

Specificaties:
- met uitrekbare meetband (lengte 100 cm)
- automatische uitschakeling
- Data-Hold-functie
- weergave omschakelbaar: kg / lb / oz / °C
- nauwkeurigheidsklasse: OIML III
- display: 4-cijferig, 15 mm LCD cijferhoogte
- nauwkeurigheid: 20 gram
- weegbereik van 0,4 tot 50 kg
- temperatuurbestendigheid: 0 tot +40 °C
- tarra-functie: 100 % van het weegbereik
- wordt geleverd met batterijen 2 x 3 V lithium knoopcel

1/10/60

ST122

Stalthermometer

kunststof.

1/200/-

ST121

Thermometer mini/maxi

met deze maximum-minimum thermometer kunt u zowel de hoogste dag, als de laagste nachttemperatuur vaststellen, en bovendien alle temperatuurschommelingen naderhand waarnemen.

1/80/-

ST123

Thermometer mini/maxi *DIGITAAL

Minimum maximum thermometer met geheugenknop, inclusief batterij
Geeft op 1 scherm de maximum en minimum temperatuur en tevens de huidige temperatuur.
duidelijke lcd cijfers van 10 mm
afm. 14x8.5x2.5 cm (hxbxd)

1/10/100

Unsters

trekveer om snel het gewicht af te lezen. met ophangring en haak.

ST940	Unster, 10kg, schaalverdeling 250gr	1 / 12 / 120
ST943	Unster, 25kg, schaalverdeling 500gr	1 / 6 / 120
ST945	Unster, 50kg, schaalverdeling 500gr.	1 / 6 / 60
ST942	Unster, 100kg, schaalverdeling 1000gr.	1 / 6 / 60

VH9

Veemeetband 2,50m

voor beoordeling van gewichtsontwikkeling bij koeien en varkens, verpakt in kunststof huis met automatische oproller, bandlengte 2.50m

1/24/96

2136

Veethermometer digitaal

Waterdichte koortsthermometer met hoge nauwkeurigheid.
Snelmetend: 10 seconden (rectaal) resp. 17 seconden (oraal).
Automatische signaaltoon bij het einde van de meting.
Opslag van de laatste meetwaarde.
Automatische uitschakeling, ook indicatie van de noodzaak tot batterijvervanging.
Inclusief transparante beschermhuls.

Specificaties:
Temperatuurbereik: 32°C - 42°C
Nauwkeurigheid: +/- 0,1°C
Batterij: 1,5 V knoopcel (LR/SR-41)

1/10/200

Weegklokken

weegschaal, hangmodel met schaalverdeling. inclusief losse haak. metalen behuizing.

ST931	Weegklok, 10kg, schaalverdeling 50gr.	1 / 10 / 280
ST90	Weegklok, 25kg, schaalverdeling 100gr.	1 / 10 / 280
ST91	Weegklok, 50kg, schaalverdeling 200gr.	1 / 10 / 280
ST93	Weegklok, 100kg, schaalverdeling 500gr.	1 / 10 / 280
ST94	Weegklok, 250kg, schaalverdeling 1kg.	1 / 10 / 280

Maatbekers kunststof

-met duidelijke schaalverdeling
-met handgreep en schenktuit
-van stabiel kunststof (PP)
-levensmiddelen kwaliteit
-oliebestendig
-stapelbaar

3010	Maatbeker kunststof, 0.5-liter	1 / 200 / -
3011	Maatbeker kunststof, 1-liter	1 / 120 / -
3012	Maatbeker kunststof, 2-liter	1 / 60 / -
3013	Maatbeker kunststof, 3-liter	1 / 25 / -

Meelschep-/ voerschep aluminium plat

Geschikt als schep voor dierenvoeding en handig in de tuin voor het verspreiden van zaden of om te planten, maar ook voor bakingrediënten of voor de droge, korrelige of dikke voeding en nog veel meer.

568	Meelschep aluminium PLAT 1.6kg	1 / 75 / -
569	Meelschep aluminium PLAT 2.5kg	1 / 50 / -

Meelschep-/ voerschep aluminium rond

Geschikt als schep voor dierenvoeding en handig in de tuin voor het verspreiden van zaden of om te planten, maar ook voor bakingrediënten of voor de droge, korrelige of dikke voeding en nog veel meer.

5644	Meelschep aluminium 150ml	1 / 100 / -
5645	Meelschep aluminium 300ml.	1 / 100 / -
564	Meelschep aluminium 600ml	1 / 100 / -
565	Meelschep aluminium 1000ml	1 / 100 / -
566	Meelschep aluminium 1.6kg	1 / 50 / -
567	Meelschep aluminium 2.5kg	1 / 40 / -

694
Meelschep-/ voerschep polypropy-leen 1kg (bekermodel)

1/50/-

695
Meelschep-/ voerschep polypropy-leen 1kg (schepmodel)

1/50/-

29629-1
Krijtstift afwasbaar

•vloeibare, krijtachtige stift
•beter schriftbeeld dan bij een gewoon krijtje
•helder oplichtend wit voor alle gladde oppervlakken
•xyleenvrij en reukloos
•simpel uitwisbaar met behulp van een vochtige lap

1/-/-

SERIES:
FLEX LIGHT

Lightweight and flexible safety clogs with exceptional arch support and comfort.
ESD-approved

Lichte en flexibele safety clogs met een zeer goede voetondersteuning en hoog comfort. ESD - goedgekeurd

8110 /
FLEX LIGHT

SOFT INSTEP PADDING
ZACHTE WREEFRAND

SLIP RESISTANT AND FLEXIBLE OUTSOLE
ANTISLIP- EN FLEXIBELE ZOOL

PRONOSE OF LIGHTWEIGHT AND DURABLE LIBA® SMART MATERIAL FOR EXTRA DURABILITY
OVERNEUS GEMAAKT VAN LICHT EN ZACHT LIBA® MODERN MATERIAAL VOOR EXTRA SLIJTVASTHEID

DURABLE PERMAIR LEATHER
HOOGWAARDIG PERMAIR LEER

FLEX FIT FOOTBED
FLEX FIT VOETBED

PROTECTIVE MIDSOLE
BESCHERMENDE BINNENZOOL

PU OUTSOLE
PU BUITENZOOL

S3 SRA

8110 / **FLEX LIGHT**

ESD-approved	***ESD-goedgekeurd***
With soft instep padding for extra comfort	***Zachte wreefrand voor extra comfort***
Slip resistant, shock absorbing and flexible PU outsole	*Antislip, schokbestendige en flexibele buitenzool*
Breathable, water resistant and durable Permair leather	*Ademende, waterafstotende en duurzaam Permair leder*
Durable and sweat absorbing lining	*Slijtvaste en vochtabsorberende voering*
Soft and shock absorbing Flex Light footbed with exceptional arch support	*Comfortabele en schokabsorberende Flex Light voetbed en met uitstekende steun*
Especially suitable for agriculture/ forestry/fishing, light industry, heavy industry, construction/craftsmanship, transportation/warehousing, food and medical industry	*Speciaal geschikt voor land- en tuinbouw, industrie, bouw, transport, voedsel en medische sectoren*

bestrijding

5

tabblad5.indd 1 14-09-15 09:25

Druksputen

382050
Dario Drukspuit, knst. 5-liter

MetRVSspuitlans,verstelbarespuitmonden
overdrukventiel
Toepassingen:waterenkleinchemicaliënzoals(bijv.
roundup,algendoodetc.)

1/6/96

382120
Dario Rugspuit, knst. met zijzwengel 12-liter

rugspuitmethandhandlevoorcontinuespuitdruk,dus
optimaleverdelingvandespuitvloeistof.
geenoverdrevengepompmeermeteendrukvat,die
eerstteveelendaarnateweinigafgeeft.
professioneleoplossingvooronkruid-enontsmettings
toepassingenenz.

eigenschappen:stevigeknijphandgreep,aluminiumlans,
linksenrechtstegebruiken,slang120cm,comfortabeledraagband,mettankzeef,
werveldopenstralendop,
werkdruk2-4bar

1/-/35

382222
Spuitscherm Dario (voor 12L. spuit)

1/24/960

1600E
Accu-rugspuit Gloria TUKAN 1600E, kunststof 16-lL

DeGloriaTukanBasicdrukspuitheefteenslangvan
1,5metereniseenvoudigopderugtedragen.

Specificaties:
- Accu drukspuit
- Inhoud 16 liter
- Ruggedragen drukspuit met 60 cm lans

Inclusief:
- Holle kegel
- Flatjet
- Dubbele kegel
- Douche sproeier

Technischegegevens:
Druk: 2,5 -4 bar / 6 bar max.
Drukregeling:traploos
Inhoudreservoir: 16 liter
Accu: lead-gel / 12 Volt / 9 Ah
Duurpervolleaccu:230V/ca.4uur
Lans: roestvrij staal 600 mm, incl. manometer
Slang:1500mm,versterkt
Draagsysteem:back-packframemetschouderbanden
Gewicht:7kg

1/-/24

CM50
Drukspuit Clean Master CM50 Gloria, 5-liter

inhoud5-liter,werkdruk3bar,draagriem,sterke
kunststoftank,stevigestanddoorvoetring,hoge
rendementspomp,veiligheidsventiel,slangvan
gewapendpvc,spuitstokmetzuurbestendige
vlakstraalsproeier,verlengstuk50cm
voorhetsproeienvandunvloeibarereinigingsmiddelen
(waaronderveelzurenenalkalischereinigingsmiddelen)

1/4/100

405T
Drukspuit Gloria 405T, vuurverzinkt 5-liter

Dekrachtigesproeierbeschiktovereenvuurverzinkt
drukreservoirmethoogwaardigekunststofbinnencoating,die5lsproeimiddelkanopnemenenvooreen
werkdruk van max. 6 bar geschikt is. Voorzien van een
messingknijpkraanenspuitstokmetholle kegelals
sproeibeeld,zwareslangvan1,35meter,enkel
verstelbaredraagriem,grotevultrechter,lossezeef
vulopening,wijzermanometer,afblaas-enveiligheidsventiel,spuitstokhouder,opbergvak
reserveonderdelen,envoetring.
MetTÜV-enGS-zegelishijgeschiktvoorhetverdelenvanbiologischegewasbeschermingsmiddelen.
Toepassingen:middelgroteengrotetuinen,professioneletoepassingindelandbouw,in
tuinderijen,enz.

1/-/63

410T
Drukspuit Gloria 410T, vuurverzinkt 10-liter

Dekrachtigesproeierbeschiktovereenvuurverzinkt
drukreservoirmethoogwaardigekunststofbinnencoating,die10lsproeimiddelkanopnemenenvooreen
werkdruk van max. 6 bar geschikt is. Voorzien van een
messingknijpkraanenspuitstokmetholle kegelals
sproeibeeld,zwareslangvan1,35meter,verstelbare
draagriemsetmetschouderkussensenrugsteun,grote
vultrechter,lossezeefvulopening,wijzermanometer,afblaas-enveiligheidsventiel,
spuitstokhouder,opbergvakreserveonderdelen,envoetring.
MetTÜV-enGS-zegelishijgeschiktvoorhetverdelenvanbiologischegewasbeschermingsmiddelen.
Toepassingen:middelgroteengrotetuinen,professioneletoepassingindelandbouw,in
tuinderijen,enz.

1/-/45

505T
Drukspuit Gloria 505T, RVS 5-liter

Dekrachtigeoliebestendigesproeier505Tbeschikt
overeendrukreservoirvanroestvrijedelstaaldie5l
sproeimiddelkanopnemenenvooreenwerkdrukvan
max. 6 bar geschikt is.
Voorzienvaneenmessingknijpkraanenspuitstokvan
50cmmetvlakstraalsproeier80°,spuitstokhouder,
zwareslangvan1,35meter,schouderriemmet
polstering,grotevultrechter,lossezeefvoorvulopening,
wijzermanometer,afblaas-enveiligheidsventiel,
onderaansluiting,opbergvakreserveonderdeleneninfokaartenincl.houder.
MetTÜV-enGS-zegelishijgeschiktvoorhetverdelenvanbiologischegewasbeschermingsmiddelen.
Toepassingen:middelgroteengrotetuinen,professioneletoepassingindelandbouw,in
tuinderijen,enz.

1/-/63

510T
Drukspuit Gloria 510T, RVS 10-liter

Dekrachtigeoliebestendigesproeier510Tbeschikt
overeendrukreservoirvanroestvrijedelstaaldie10l
sproeimiddelkanopnemenenvooreenwerkdrukvan
max. 6 bar geschikt is.
Voorzienvaneenmessingknijpkraanenspuitstokvan
50cmmetvlakstraalsproeier80°,spuitstokhouder,
zwareslangvan1,35meter,verstelbaredraagriemset
metschouderkussensenrugsteun,grotevultrechter,
lossezeefvoorvulopening,wijzermanometer,
afblaas-enveiligheidsventiel,onderaansluiting,opbergvakreserveonderdelenen
infokaartenincl.houder.
MetTÜV-enGS-zegelishijgeschiktvoorhetverdelenvanbiologischegewasbeschermingsmiddelen.
Toepassingen:middelgroteengrotetuinen,professioneletoepassingindelandbouw,in
tuinderijen,enz.

1/-/45

910000

Drukspuit Gloria Prima 5 *COMFORT*

praktisch en veelzijdige drukspuit met extra comfort en flexibiliteit. de kunstof tank heeft een vulinhoud van 5 liter en een max. werkdruk van 3 bar. incl. 2,5 meter spiraalslang voor meer reikwijdte bij het sproeien en dankzij het aansluitventiel voor een externe compressor is ook een automatische druk opbouw mogelijk zonder handmatig pompen. voorzien van messingsproeidop, stevige knijpkraan, drukmeter met veiligheids-en afblaasventiel, vultrechter, messingspuitstok met verstelbare sproeier, en grote pompeen eendraagriem.

1/4/100

PR5

Drukspuit Gloria Prima 5, knst. 5-liter

de drukspuit prima 5 van gloria is een praktische veelzijdig. de kunstoftank heeft een vulinhoud van 5 liter en een max. werkdruk van 3 bar. de spuit is voorzien van een stevige knijpkraan, een drukmeter met veiligheids-en afblaasventiel, een vultrechter, en messingspuitstok met verstelbare sproeier, en grote pompeen eendraagriem.
gewicht ca. 2,0 kg, max. temperatuur + 40°c
geschikt voor het sproeien van biologische plantenverzorgingsmiddelen.

1/4/100

PR5D

Drukspuit Gloria Prima 5, knst. 5-liter (in display)

de drukspuit prima 5 van gloria is een praktische veelzijdig. de kunstoftank heeft een vulinhoud van 5 liter en een max. werkdruk van 3 bar. de spuit is voorzien van een stevige knijpkraan, een drukmeter met veiligheids-en afblaasventiel, een vultrechter, en messingspuitstok met verstelbare sproeier, en grote pompeen eendraagriem.
gewicht ca. 2,0 kg, max. temperatuur + 40°c
geschikt voor het sproeien van biologische plantenverzorgingsmiddelen.

-levering in displaydoos 12 stuks

1/12/72

PR8

Drukspuit Gloria Prima 8, knst. 8-liter

de drukspuit prima 8 van gloria is een praktische veelzijdig. de kunstoftank heeft een vulinhoud van 8 liter en een max. werkdruk van 3 bar. de spuit is voorzien van een stevige knijpkraan, een drukmeter met veiligheids-en afblaasventiel, een vultrechter, en messingspuitstok met verstelbare sproeier, en grote pompeen eendraagriem.
gewicht ca. 2,0 kg, max. temperatuur + 40°c
geschikt voor het sproeien van biologische plantenverzorgingsmiddelen.

1/4/64

PRO5

Drukspuit Gloria PRO 5, knst. 5-liter oliebestendig

Oliebestendige uitvoering
Het model Pro 5 beschikt over een nominale inhoud van 5 liter. De grote vultrechter en de praktische draagriem maken het werk comfortabel en eenvoudig. Frequente toepassingen voor diverse apparaat zijn aandeen eken anthet verdelen van sproeibare bouwchemicaliën zoals primer, voorstrijkmiddelen wash primer

Specificaties:
-max. werkdruk 3 bar
-vulinhoud 5-liter
-drukmeter met geïntegreerd afblaas-/veiligheidsventiel
-praktische vultrechter
-hogerendementspomp
-schouderriem
-vitonafdichtingen
-oliebestendige slang
-verstelbaar sproeibeeld

1/4/100

089

Floretta OB 1L. Gloria

een zwaar uitgevoerde enoliebestendige drukspuit
-formaat (bxdxh): 18x17x30cm
-maximale werkdruk 3 bar
-vulinhoud 1 liter
-veiligheidsventiel
-precisiepomp
-messingsproeikop
-verstelbaar sproeibeeld
-optioneel: messingverlengstuk van 50cm.

1/3/-

2016

Rugspuit Gloria 2016, RVS 16-liter

De Gloria roestvrije delstaalmiddeldrukspuit is bij uitstek geschikt voor de professionele gebruiker en geschikt om biologische gewasbeschermingsmiddelen aan te brengen.
Toepassingen: middelgrote engrote tuinen, professionele toepassingen in de landbouw, in tuinderijen, bosbouw, wijnbouw, enz.

Technische details:
- Roestvrij stalen tank van 16 liter
-Sterke kunststofpomp
-Knijpkraan met geïntegreerde manometer
- Inclusief ergonomisch gevormde comfortgreep met aangenaam soft inzetstuk
- Pomphendel met spuitstokhouder
- Messing spuitstok met BBA-erkende holle kegel sproeier
-Messingverlengstuk van 50cm
-Draagriemkussens
-Lange slang van 1,35m
-Zeef voor vulopening
- Max. vloeistoftemperatuur: 40°C
-Werkdruk: 1,5-2,5 bar

1/-/28

C1200

Rugspuit Gloria CLASSIC 1200, 12-liter

- Maximale werkdruk van 4 bar
-Stabiele plastic container met 4 verzinkte boutenin bodem
-Messingspuitlans met hollekegelsproeier
- Hoog rendementspomp
-Kunststofpomphendel kanlinksofrechts worden gedragen met lanceerbuis
-Nauwkeurig doserende knijpkraan met kunststof ventielasenventielhuis, zonder manometer
-Transparante zichtstreep voor de inhoudscontrole
-Verstelbare draagriemen met schouderkussen sensnelspansysteem
- Met extra filter wat voorkomt verstopping van de sproeier
-Voorzien van NBR zuigerring

1/-/48

H1200

Rugspuit Gloria Hobby 1200, 12-liter

Eennieuwegeneratierugspuitenwaarergonomie, bedieningsgemakenbetrouwbaarheideenbelangrijke rolspelen.
Desterketankisontwikkeldvooroptimaaldraagcomfort,dedraagriemsetmetsnelspansysteemis gepolsterd.
In de bodem van de tank zitten geen bouten hetgeen dekansoplekkageencorrosieuitsluit.Eeneenvoudige inhoudscontroledoortransparantezichtstreep.
Deergonomischeknijpkraanmetmessingventielasenventielhuisisuitgerustmeteen manometerzodateenvoudigmetdeoptimalesproeidrukgesproeidkanworden,erkan naarkeuzelinks-ofrechtshandigwordengepompt.Dehogevulopeningvoorkomt lekkagebijnormaalgebruik.
Depompiseenvoudigvooronderhoudtedemonterenenisvoorzienvaneenviton zuigerring.

1/-/46

H1800

Rugspuit Gloria Hobby 1800, kunststof 18-liter

Eennieuwegeneratierugspuitenwaarergonomie, bedieningsgemakenbetrouwbaarheideenbelangrijke rolspelen.
Desterketankisontwikkeldvooroptimaaldraagcomfort,dedraagriemsetmetsnelspansysteemis gepolsterd.
In de bodem van de tank zitten geen bouten hetgeen dekansoplekkageencorrosieuitsluit.Eeneenvoudige inhoudscontroledoortransparantezichtstreep.
Deergonomischeknijpkraanisuitgerustmeteenmanometerzodateenvoudigmetde optimalesproeidrukgesproeidkanworden,erkannaarkeuzelinks-ofrechtshandig wordengepompt.Dehogevulopeningvoorkomtlekkagebijnormaalgebruik.
Depompiseenvoudigvooronderhoudtedemonterenenisvoorzienvaneenviton zuigerring.

Gloriahobby1800-vulinhoud18liter,messingverlengstukvan50cmwordtstandaard meegeleverd.

1/-/35

1350000

Compressor aansluiting Gloria

passendopallehogedrukspuiten(staalenrvs)
-veiligheidsventiel
-aansluitnippel
-terugslagventiel

1/-/-

9000000

Electro/accu pomp EASY SPRAY Gloria

bouwtbijeen5literspuitinca.45secondeneendruk opvan2,2bar.zodradedruknaar1,5barisgezakt, slaatdeaccupompautomatischweeraantotdedruk van2,2barisbereikt.devoedingkanwordengeleverd door8stuksaa1,5voltbatterijen(nietmeegeleverd). met1goedesetbatterijenkanca.70litervloeistof wordenverspoten.deeasyspraypastopallegloria kunststof5en8literdrukspuiten.wordtgeleverdzonderbatterijen.

1/4/216

1185000

Gaffelverstuiver Gloria

passendopallehogedrukspuiten(staalenrvs)ende middeldrukspuiten 2012, 2016 en 2018
-hollekegelalssproeibeeld
-2sproeidoppen

1/3/-

5110000

Onderdelendoos 32 vaks gevuld, Gloria -tuin/park

o.a.devolgendeartikelen:
507490, 602070, 512670, 627070, 539758, 539757, 602230, 536480, 617070, 508390, 513340, 510880, 708710, 536230, 521400, 539360, 539361, 539358, 539359, 540236, 540240, 610173, 536480, 634870, 606271, 601900, 601920, 601910, 610029, 728558, 728563

1/-/-

728818

Spuitscherm - voor Tukan 1600E

Ovaal
Lengte345mm-Breedte130mm(binnenmaat)
Vlakstraalsproeier 90° - bij 3 bar een uitbreng van 1,2literperminuut.

1/-/-

27000

Spuitscherm -HOBBY- Gloria

passendopalledrukspuitenenhogedrukspuitenv.a.5 liter.
(m.u.v. sox-, cleanmaster en foammaster programma)
-ideaalvoorprecisiewerk
-vlakstraalsproeier
-ophangmogelijkheid
-30cmbreed.

1/3/-

260

Spuitscherm -PROF- Gloria

passendopallehogedrukspuiten(staalenrvs)ende middeldrukspuiten 2012, 2016 en 2018.
-ideaalvoorprecisiewerk
-vlakstraalsproeier
-ophangmogelijkheid
-38cmbreed.

1/3/-

1220000

Telescopische spuitstok Gloria

passendopallestandaardkunststofdrukspuiten(geel) v.a.5liter
-incl.messingsproeidop
-traploosinstelbaarvan58cmtot100cm.

1/3/-

Verlengstuk messing Gloria

voordrukspuitenv.a.5liter
(m.u.v. sox en het reiniginsprogramma)

hogedrukspuitenenmiddeldrukspuiten 2012, 2016, 2018
binnen diameter 9mm/ leverbare lengtes 50, 70 of 100cm.

712830	Verlengstuk50cmmessingGloria	1/-/-
1090000	Verlengstuk70cmmessingGloria	1 / 6 / -
1100000	Verlengstuk100cmmessingGloria	1 / 6 / -

G828
Classic drukspuit 5 L Gardena

Voorhetspuitenvanmeststoffenengewasbeschermingsmiddelen.
ErgonomischeD-greepenvoetplaatjesomeenvoudig opdruktepompen.
Staatstevig,zelfsoponeffenondergrond.
Metzichtbaarvloeistofpeilenveiligheidsoverdrukventiel.
Gehoekte,traploosverstelbaresproeikopvanvolle straaltotfijnesproeinevel.
Met extra vlakke straalsproeikop voor nauwkeurige verdeling van vloeistof op nauwe plaatsen.
Draagtprettigdoorcomfortabeleschouderdraagriemmetvulling.
Impulshandgreep met vastzetknop.

Max. werkdruk: 3 bar
Max. toegestane gebruikstemperatuur: 40 ° C
Materiaalsproeikop:kunststofmetmessinginlegwerk
Lengtesproeislang:1,75m
Lengte sproeibuis: 36 cm

1/4/40

Comfort drukspuit Gardena

Hoogwaardige drukspuit voor gewasbescherming, bemestingengerichtenevelbesproeiing(bijv.zaaigoed).
Zeergrotevulopeningvereenvoudigthetvullenenhet mixen van vloeistoffen.
Vormvast,drukbestendigenstabielreservoirmet duidelijkafleesbareinhoudsindicatiemetschaalverdelingenveiligheidsoverdrukventiel.
ErgonomischeD-greepenvoetplaatjesomeenvoudig opdruktepompen.
Staatstevig,zelfsoponeffenondergrond.
Gehoekte,traploosverstelbaresproeikopvanvollestraaltotfijnesproeinevel.
Draagtprettigdoorcomfortabeleschouderdraagriemmetvulling.
Impulshandgreep met vastzetknop.

Max. werkdruk: 3 bar
Max. toegestane gebruikstemperatuur: 40 ° C
Materiaalsproeikop:kunststofmetmessinginlegwerk
Lengtesproeislang:1,75m
Lengte sproeibuis: 36 cm

G867	Comfort drukspuit 3 L Gardena	1/3/55
G869	Comfort drukspuit 5 L Gardena	1/3/40

G884
Comfort rugspuit 12 L Gardena

Voorhetcomfortabelspuitenvangroterehoeveelheden vloeistoffenenvoordeverzorgingvanplanteningrote tuinen,vanfruitbomenenruiven.
Uitstekenddraagcomfortdoorergonomische vormgevingendraagriemmetschouderkussens.
Grootwerkbereikdoortelescopischesproeilansmet verstelbaremetalensproeikop.
Degeïntegreerdedraaggreep,degrotevulopeningmet reinigingszeef,eenvoudigwisselenvanpompsysteemen sproeilanshoudermakenderugspuitmakkelijkingebruik.Voorrechts-enlinkshandigen.

Max. toegestane gebruikstemperatuur: 35 ° C
Materiaalsproeikop:vernikkeldmessing
Lengtesproeislang:1,25m
Lengte sproeibuis: telescopisch 60 cm - 1 m

1/-/20

G823
Drukspuit 5L Gardena

Voorverzorgingvanplantenindetuin.
ErgonomischeD-greepvoorcomfortabelopdruk pompen.
Metveiligheidsoverdrukventielenzichtbaar vloeistofpeil.Gehoektesproeikoptraploosverstelbaar vanvollestraaltotfijnesproeinevel.
Impulshandgreep met vastzetknop.
Inclusief schouderdraagriem.

Max. werkdruk: 3 bar
Max. toegestane gebruikstemperatuur: 40 ° C
Materiaalsproeikop:hoogwaardigkunststof
Lengtesproeislang:1,75m
Lengte sproeibuis: 36 cm

1/46/92

G894
Sproeikap Gardena

Voorkomthetsproeienopongewensteplaatsen.
Voor drukspuiten 3/5 L (art.nr. 867, 869, 875, 879, 828, 824,823,822).

1/4/208

Verlengbuis Gardena

Voor drukspuiten 3/5 L (art. nr. 867, 869, 875, 879, 828,824,823,822).

G897	Verlengbuis50cmGardena	1/4/2080
G899	Telescopischeverlengbuis100cmGardena	1/4/1200

Onkruidbestrijding

Clear-up concentraat -Bayer-

Clear-up® 360 N is een niet-selectief systemisch herbicidevoordebestrijdingvanoverblijvendegrassen (alskweek),overblijvendetweezaadlobbigeonkruiden endemeesteeenjarigeonkruiden.
Mossenwordennietbestreden.
Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar deondergrondsedelengetransporteerd.
Bijdebespuitingmoetdaaromeenflinkontwikkelde onkruidbegroeiingvan10–15cmhoogteaanwezig zijn.
Het wordt na contact met de grond als regel snel geïnactiveerd en afgebroken.

Productkenmerken:
- Doodt de hele onkruidplant
- Voordelig en effectief
- Extra geconcentreerd

Verpakking:100,250,500en750mlmetwatermengbaarconcentraat

1118	Clear up concentraat -100ml. -Bayer-	1/12/-
1115	Clear up concentraat -250ml. -Bayer-	1/12/-
1163	Clear up concentraat -500ml. -Bayer-	1/12/-

Clear-up spray & refill -Bayer-

Clear-up Spray is een gebruiksklare spuitoplossing van eenbladherbicide,datdoordegroeneplantendelenvan hetonkruidwordtopgenomen.
Het middel bestrijdt eenjarige een- en tweezaadlobbige onkruiden.Tweejarigeonkruidenenwortelonkruiden wordensterkinhunontwikkelinggeremd.
Ditmiddeliseenniet-selectiefbladherbicide.
Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar deondergrondsedelengetransporteerd(systemische werking). Het middel heeft geen werking via de grond.

Productkenmerken:
- Doodt de hele onkruidplant
- Herbeplanting mogelijk
- Ergonomische sprayer

Verpakking:1litersprayen5liternavullingklaarvoorgebruik

1164	Clear up spray, 1000ml. -Bayer-	1/12/-
756	Clear up navulcan 5L. -Bayer-	1/4/-

Dimanin (groen) -Bayer-

Dimaninisbestemdvoordebestrijdingvangroene aanslag(wierenofalgen)enkanwordengebruiktop (grind)tegels,grafzerken,muren,daken,hout,kunststof, glasenanderematerialen.

Productkenmerken:
- Onschadelijk voor planten en gazon
- Maandenlang schoon
- Geschikt voor alle materialen

Verpakking:0,5en1litervloeistof

667	Dimanin(groen)500ml.-Bayer-	1/12/-
D1000	Dimanin(groen)1000ml.-Bayer-	1/12/-

2056

Dimanin spray 1000ml. -Bayer-

DekantenklareDimaninsprayisbestemdvoorde bestrijdingvangroeneaanslag(wierenofalgen)enkan wordengebruiktop(grind)tegels,grafzerken,muren, daken,hout,kunststof,glasenanderematerialen. Dimaninsprayisonschadelijkvoorplantenengazons.

Productkenmerken:
- Onschadelijk voor planten en gazon
- Maandenlang schoon
- Geschikt voor alle materialen

Verpakking:1litersprayklaarvoorgebruik

1/12/-

Dimanin Ultra(blauw) -Bayer-

DimaninUltraiszeergeconcentreerdenbestemdvoor debestrijdingvangroeneaanslag(wierenofalgen)en kanwordengebruiktop(grind)tegels,grafzerken, muren,daken,hout,kunststof,glasenandere materialen.
Dimaninverwijdertenvoorkomtgroeneaanslag(wieren ofalgen)doortespuitenoftegieten.

Productkenmerken:
- Onschadelijk voor planten en gazon
- Maandenlang schoon
- Geschikt voor alle materialen

Verpakking:0,5en1litervloeistof

1055	DimaninUltra(blauw)1000ml.-Bayer-	1/12/-
2055	DimaninUltra(blauw)500ml.-Bayer-	1/12/-

849

Gazon-Net Ultra 40ml -Bayer-

Eensneleneffectiefonkruidmiddelvoorgazonsvanaf12 maanden. Het is een combinatie van een drietal groeistofachtigebladherbicidenmetsystemischewerking. Het werkt tegen éénjarige en overblijvende twee zaadlobbigeonkruiden.Deonkruidenwordenzowelin eenjongalsineenietsouderstadiumbestreden. Tegenveelvoorkomendeonkruidenzoals:klaver, hoornbloem,madeliefje,muizenoor,weegbree, paardebloemenvarkensgras .

Productkenmerken:
- Breedwerkend
- Snel en effectief
- Ook voor in jonge gazons

Verpakking:40mlconcentraat

1/12/-

Mosmiddel Natria -Bayer-

bestemdvoordebestrijdingvanmosingazons.

Productkenmerken:
- Gieten of strooien
- Snel resultaat
- Makkelijk oplosbaar in water

Verpakking:1,25en5kgconcentraat

882	MosmiddelNatria1,25kg-Bayer-	1/12/-
883	MosmiddelNatria5kg.-Bayer-	1/12/-

847

Rosacur SE25 75ml. -Bayer-

werkzaamtegeno.a.sterroetdauwenmeeldauwop sierplantenindetuin.

Productkenmerken:
- Stopt schimmels
- Met nawerking
- Ideaal voor rozen

Verpakking:75mlconcentraat

1/12/-

738

Tri-But Turbo 100ml. -Bayer-

eenonkruidmiddelmeteenbladsystemischewerking.is werkzaamtegenhardnekkigeonkruiden,zoalszevenblad, heermoes,brandnetels,distels,bosjesenstruiken.

Productkenmerken:
- Zeer krachtige werking
- Ook effectief tegen distels en bramen

Verpakking:100mlconcentraat

1/12/-

745

Twist plus spray Buxus 1000ml Bayer

bestaatuit2verschillendeactievestoffen.Naastde werkingtegeno.a.meeldauw,sterroetdauw,roesten bladvlekkenziekte is Twist plus spray Buxus ook effectief tegen de veel voorkomende buxus schimmel (cylindrocladiumenvolutella).
Twistplusspraykanwordengebruiktopsierplantenin detuinenkamerplanten.

Productkenmerken:
- Schimmels worden direct aangepakt tot in de plant
- Met beschermlaag op het blad

Verpakking:1000mlsprayklaarvoorgebruik

1/12/-

753

Twist plus spray Rozen 1000ml Bayer

Bestaatuit2verschillendeactievestoffen.
Tegeno.a.meeldauw,sterroetdauw,roesten bladvlekkenziekte.
TwistplussprayRozenkanwordengebruiktoprozen enanderesierplanten.

Productkenmerken:
- Voor schimmelvrije rozen
- Ook effectief tegen bladvlekkenziekte en roest

Verpakking:1000mlsprayklaarvoorgebruik

1/12/-

Flitser 3 in 1 Natria spray -Bayer-

Eén product voor 3 problemen: onkruid, groene aanslag enmos.
Tegebruikenophetterras,padenenoprit.
De Flitser 3 in 1 spray is supersnel en op basis van 100% natuurlijke stoffen.

Productkenmerken:
- Zichtbaar effect binnen 3 uur
- Te gebruiken op bestrating
- 100 % natuurlijk actieve stoffen
- 1 product voor 3 problemen

Verpakking:1en3litersprayklaarvoorgebruik

792	Flitser 3 in 1 Natria spray 3L -Bayer-	1/2/-
834	Flitser 3 in 1 Natria spray 1000ml -Bayer-	1/12/-

Flitser Natria concentraat -Bayer-

Metflitserkunnenterras,oprit,padenenookborders flitsendsnelonkruidvrijwordengemaakt.
Binnen3uurisalsprakevaneenzichtbaarresultaat.

Productkenmerken:
- Binnen 3 uur zichtbaar resultaat
- Tegen alle onkruiden
- Spaart mossen niet
- Ook te gebruiken tussen groenten
- 100% natuurlijke actieve stoffen

Verpakking:255,510en750ml,voordeelpak3liter vloeistofconcentraat

748	Flitser Natria concentraat 255ml -Bayer-	1/12/-
749	Flitser Natria concentraat 510ml -Bayer-	1/12/-
957	Flitser Natria concentraat 750ml -Bayer-	1/12/-
793	Flitser Natria concentraat 3L voordeelpak -Bayer-	1/3/-

958

Flitser Natria spray 1000ml -Bayer-

voorhetflitsendsnelonkruidvrijmakenvanterras,oprit, padenenookborders.
Binnen3uurisalsprakevaneenzichtbaarresultaat.

Productkenmerken:
- Supersnel resultaat
- Spaart mossen niet
- Ook te gebruiken tussen groenten
- 100% natuurlijke actieve stoffen

Verpakking:1litersprayklaarvoorgebruik

1/12/-

890

Microsulfo Natria spuitzwavel 300gr. -Bayer-

bestemdvoordebiologischebestrijdingvanschimmels, zoalsschurft,meeldauw,hagelschotziekteenrode vruchtziekteopsierplantenenfruit.

Productkenmerken:
- Te gebruiken tot kort voor de oogst
- Voorkomt galmijt
- 100% natuurlijk

Verpakking:300gramconcentraat

1/12/-

743

Mos en groene aanslag Natria spray 1000ml Bayer

Mosengroeneaanslagsprayontdoethetterras,de opritendepadensnelenopeennatuurlijkewijzevan mossenengroeneaanslag.

Productkenmerken:
- Supersnel resultaat
- Natuurlijke actieve stoffen
- Ergonomische sprayer

Verpakking:1000mlsprayklaarvoorgebruik

1/12/-

1208

Halamid, 1 kg

In water oplosbaar poeder op basis van aktief chloor, ter ontsmettingvandierverblijfplaatsenenbijbehorende ruimtenentransportmiddelenvoordieren.

-Effectieftegenbacteriën,schimmelsenvirussen.
- Heeft een hoog gehalte aan stabiele werkzame stof.
-Staatdiehoeveelheidchloorafdienodigisvooreen maximaal desinfectieresultaat.
-Deoplossingbehoudthierdoorlangetijdzijn werkzaamheid.
-Nietagressieftenopzichtevanmetalenenanderematerialen.
- Hecht zich niet aan oppervlakken en is daardoor goed afspoelbaar.
- Lost gemakkelijk op in koud water (maximale concentratie 10% bij 15° C).

1/12/-

985

Infinito 100ml -Bayer

Tervoorkomingvanaardappelziekte(blad,stengel-en knolphytophthora).
Bestaatuittweeverschillendeactievestoffen.
Decombinatievandetweecomponentenmaaktdatde plantnietalleenaandebuitenkantbeschermdwordt, maarookvanbinnenuit.

Productkenmerken:
- Stopt aantasting
- Snel regenvast
- Professionele formule

Verpakking:100mlconcentraat

1/12/-

892

Magnicur wondafdekmiddel 300g. -Bayer-

bestaat uit 100% natuurlijke harsen en beschermt snoei-enschaafwondenopfruit-ensierbomen.
Deflaconisvoorzienvaneenhandigedopkwast.
Te gebruiken tot -10C.

Productkenmerken:
- Natuurlijke harsen
- Voorkomt uitdroging en infecties
- Met handige kwastdop

Verpakking:300ggebruiksklarehars

1/12/-

887

Stekmiddel 25gr. -Bayer-

bestemdterbevorderingvandewortelvormingbijhet stekkenvansierplanten.

Productkenmerken:
- Snelle wortelgroei
- Zeer geconcentreerd

Verpakking:25gramconcentraatklaarvoorgebruik

1/12/-

Imex-Glyfosaat 2 (360gr/ltr)

Terbestrijdingvanonkruiden,gras,(nieuwopkomende) scheutenvanafgezaagdebomenenstruiken.
Uitsluitendbestemdvoorparticuliergebruikin(volks) tuinen.Ditmiddelmagnietwordentoegepastop halfopen(tegels,straatstenen,etc.)engesloten verhardingen(asfalt,beton,etc.)Niettoepassenover open water (sloot, vijver, etc.) Imex Glyfosaat 2 werkt nietselectiefenkandusplanten,struiken,bomenenz. diemethetmiddelincontactkomenrechstreeksofna overwaaien,ernstigbeschadigenofdoden.Werkdus nauwkeurig, behandel alleen die planten die bestreden moeten worden. Met één fles is circa500m2tedekken.Deverdunningiscirca1op30.
werkzamestof:Glyfosaat
gehalte: 360gr/ltr.
inhoud:800mlof5liter

GL005	Glyfosaat 2 (360gr/ltr)	5ltr.	1/4/-
GL800	Glyfosaat 2 (360gr/ltr)	800ml	1/12/720

Ongediertebestrijding

Baythion KO mierenpoeder -Bayer-

Het middel heeft een contactwerking waardoor mieren, wanneerzijermeeinaanrakingkomen,sneldoodgaan. Deeerstedodemierenwordenbinneneenuur aangetroffen.Ooknemenmierenhetmiddelmeenaar dekolonie,waardoorhetgehelemierennestuitsterft.
Het hele nest is binnen een paar dagen uitgeroeid.

Productkenmerken
- Werkt binnen een uur
- Klaar voor gebruik
- Ultra sterk strooipoeder

Verpakking:75en150gram

740	BaythionKOmierenpoeder75gr.-Bayer-	1/12/-
746	BaythionKOmierenpoeder150gr.-Bayer-	1/12/-

987

Calypso spray 1000ml. -Bayer-

werkzaamtegenhardnekkigeluizenzoals:blad-,dop-, schild-enwolluis.
Calypso is ontwikkeld om te worden toegepast als bladbespuitingenisaleffectiefbijbespuitingvan1 kantvanhetblad.
Doordeuniekeopnameenverspreidingisersprakevan eenruimenawerkingvanca.10dagen.
Insecten die aan het gewas zuigen, komen zo in contact metdeactievestofengaandood.
De werking van Calypso vloeibaar komt ook via contactwerking tot stand.

Productkenmerken:
- Ook tegen bladetende kevers
- Met nawerking
- Snel resultaat

Verpakking:1litersprayklaarvoorgebruik

1/12/-

747

Calypso spuitbus 400ml. -Bayer-

iswerkzaamtegenhardnekkigeluizenzoals:blad-,dop-,schild-enwolluis.
Calypso is ontwikkeld om te worden toegepast als bladbespuitingenisaleffectiefbijbespuitingvan1 kantvanhetblad.
Doordeuniekeopnameenverspreidingisersprakevan eenruimenawerkingvanca.10dagen.
Insecten die aan het gewas zuigen, komen zo in contact met de actieve stof en gaan dood.
De werking van Calypso spuitbus komt ook via contactwerking tot stand.

Productkenmerken:
- Snel resultaat
- Zonder drijfgas
- Spuiten in alle standen mogelijk
- Lang insectenvrij

Verpakking:400mlspuitbus

1/12/-

Calypso vloeibaar -Bayer-

werkzaamtegenhardnekkigeluizenzoals;blad-,dop-, schild-enwolluis.
Calypso is ontwikkeld om te worden toegepast als bladbespuitingenisaleffectiefbijbespuitingvan1 kantvanhetblad.
Doordeuniekeopnameenverspreidingisersprakevan eenruimenawerkingvanca.10dagen.
Insecten die aan het gewas zuigen, komen zo in contact metdeactievestofengaandood.
De werking van Calypso vloeibaar komt ook via contact-werkingtotstand.

Productkenmerken:
- Ook tegen bladetende kevers
- Met nawerking
- Snel resultaat

Verpakking:100en400mlvloeibaarconcentraat

988	Calypso vloeibaar 100ml. -Bayer-	1/12/-
989	Calypso vloeibaar 400ml. -Bayer-	1/12/-

311

Mieren en kruipend ongedierte-spray 400ml. -Bayer-

natoepassingenkelewekenactief.
Hierdoor is het middel zeer effectief om mieren en anderehardnekkigeinsecten,zoalskakkerlakkenen zilvervisjestebestrijden.

Productkenmerken:
- Met handige spuitspriet
- Wekenlang werkzaam
- Speciaal voor in huis

Verpakking:400mlspray

1/12/-

928

Mottenval Natria 3st. -Bayer

Devoedingsmiddelenmottenvalisideaalvoorde behandelingvanvoedingsmiddelenmotten,zoals meelmotten, cacaomotten en Indische meelmotten in keukenkasten.

Productkenmerken:
- Gebruiksklaar
- Lange werkingsduur van 8 weken
- Volledig veilig in gebruik
- Geen afgifte van actieve stoffen in de kamer of op voeding

Verpakking:3vallenmetlokmiddelmeteenkleefstof

1/12/-

744

Piron pushbox mierenlokdoos 2stuks -Bayer-

Metslechts1drukopdebovenzijdewordtdelokdoos geactiveerdenisdezeklaarvoorgebruik. Doorzijnspecifiekevormgevingkandelokdooszelfs verticaalwordenaangebracht(bijv.opmuren). Delokdooskanzowelbinnenalsbuitenworden gebruikt.

Productkenmerken:
- Indrukken en klaar
- Bestrijdt het hele nest
- Voor binnen en buiten

Verpakking:2lokdoosjes

1/12/-

869

Vliegen-/ muggenspray Natria 400ml. -Bayer-

eenomgevingsspraydievliegendeinsectendoodt,zoals vliegen,muggenenmotten.

Productkenmerken:
- Ook geschikt voor slaapkamers
- Snelle werking

Verpakking:400mlsprayklaarvoorgebruik

1/12/-

312

Wespen-schuimspray 400ml. -Bayer-

eenspecialeschuimformuleringwaarmeewespennesten, diedirectbereikbaarzijn,kunnenwordenbestreden.

Productkenmerken:
- Met handige spuitspriet
- Schuimformulering
- Speciaal voor in huis

Verpakking:400mlsprayklaarvoorgebruik

1/12/-

856

Zilvervisjesspray 400ml -Bayer

Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, nadenenandereplaatsenwaarzilvervisjeszich schuilhouden.Zilvervisjessprayisnatoepassingnog enkelewekenactief.
Hierdoor is het middel zeer effectief om zilvervisjes te bestrijden.

Productkenmerken:
- Nummer 1 tegen zilvervisjes
- Lange nawerking, tot 6 weken
- Snel resultaat

Verpakking:400mlsprayklaarvoorgebruik

1/12/-

981

Zilvervisjesval Natria 2st. -Bayer

Metzilvervisjesvalwordenzilvervisjesefficiënten zonderactievestofbestreden.
Doordesterkelokwerkingvandespecialenatuurlijke kleefstofopbasisvankoolhydraten,wordende zilvervisjesgeloktengevangen.

Productkenmerken:
- Gebruiksklaar
- Sterk lokmiddel en snel resultaat
- Lange werkingsduur van 8 weken
- Volledig veilig in de nabijheid van kinderen en huisdieren
- Bevat geen insecticiden of actieve stoffen

Verpakking:2vallenmetnatuurlijkekleefstoffen

1/12/-

894

Duoflor Natria concentraat 250ml. -Bayer-

een 100% biologisch afbreekbaar middel en is werkzaamtegeneengrootaantalbelagersvansier-, groente-enfruitgewassen.
Duoflorkantotdirectvoordeoogstwordentoegepast.

Productkenmerken:
- Biologisch product
- Geschikt voor de moestuin
- Ideaal voor rozen

Verpakking:250mlvloeistof

1/12/-

1012

Duoflor Natria spray 1000 ml. -Bayer-

Een 100% biologisch afbreekbaar middel, werkzaam tegeneengrootaantalbelagersvansier-,groente-en fruitgewassen.
Duoflorkantotdirectvoordeoogstwordentoegepast.

Productkenmerken:
- Biologisch product
- Geschikt voor de moestuin
- Ideaal voor rozen

Verpakking:1litersprayklaarvoorgebruik

1/12/-

903

Mierenlokdoos Natria à 2st. -Bayer-

bestaat voor 100% uit natuurlijke actieve stoffen. Demierenlokdoosisbestemdvoordebestrijdingvan mierenenkanzowelbinnenalsbuitenworden toegepast.

Productkenmerken:
- Bestrijdt het hele nest
- Gebruiksklaar

Verpakking:2stukslokdoos

1/20/-

881

Mierenpoeder Natria 100gr. -Bayer-

bestrijdtsneleneffectiefmiereninenrondomhethuis.

Productkenmerken:
- Verstoort het oriëntatievermogen van mieren
- 100% natuurlijk

Verpakking:100grampoeder

1/12/-

899

Pyrethrum N vloeibaar Natria 30ml -Bayer-

bestrijdteengrootaantalvretendeenzuigende insecten.
Het middel kan worden toegepast op groente-, fruit- en siergewassen.
Pyrethrum vloeibaar bevat plantaardige pyrethrinen.
Deveiligheidstermijnvooreetbaregewassenisslechts2 dagen.

Productkenmerken:
- Op plantaardige basis
- Werkt snel
- Tot kort voor de oogst toepasbaar

Verpakking:30mlvloeibaarconcentraat

1/12/-

895

Pyrethrum spray Natria 400ml. -Bayer-

eengebruiksklaarmiddeltegeno.a.luizen,rupsenen keversenkanwordentoegepastopkamerplantenen sierplantenindetuin.
Pyrethrum spray bevat plantaardige pyrethrinen.
Deze werkzame stof wordt bereid uit een in Afrika geteelde
margriet (Pyrethrum).

Productkenmerken:
- Op plantaardige basis
- Werkt snel
- Tot kort voor de oogst toepasbaar

Verpakking:400mlspraykantenklaar

1/12/-

SmartBayt Natria slakkenkorrels -Bayer-

Voorkomtslakkenvraatvanhuisjesslakkenen naaktslakkenaanplanten.
Dekorrelsopnatuurlijkebasiskunnenworden toegepastineenomgevingwaarkinderenenhuisdieren aanwezigzijn.

Productkenmerken:
- Stopt vraat aan planten en groenten
- Bestand tegen een regenbui
- Ook in de buurt van huisdieren

Verpakking: 400 g + 15% gratis en 800 g + 25% gratis korrels klaar voor gebruik

758	SmartBayt Natria slakkenkorrels 400gr. +15% gratis -Bayer-	1/12/-
759	SmartBayt Natria slakkenkorrels 800gr.+25% gratis -Bayer-	1/12/-

1073

Sprigone Kruipende insekten/ wespenspray, 400ml -8214N-

Gebruiksklarespraytegenkakkerlakken,vlooienen wespen
bestemdvoorbespuitingvankieren,nadenenandere plaatsenwaarinsectenzichschuilhouden.
Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam.

Werkzame stof: 0,25% permethrin en 0,05% tetramethrin

1/12/-

678

Sprigone Tuinmierenpoeder, 100gr.

sprigone-ecomierenpoederbestrijdtsneleneffectief mieren in en rondom het huis. bestaat uit 100% natuurlijkebestanddelen,waarondernatuurlijke mineralenengeurstoffen.verstoorthetnatuurlijke gedragvandemierenzodanigdatzehetnestnietmeer terugkunnenvinden.

1/12/-

1072

Sprigone Vliegende insektenspray, 400ml -8397N-

Gebruiksklarespraytegenvliegen,muggenenmotten inenrondomhethuis.
Bevat natuurlijke Pyrethrum en Piperonylbutoxide.
Pyrethrum is een natuurlijk insecticide. Pyrethrum wordt gekenmerktdooreenbreedwerkingsspectrumeneen snelle afbraak in de aanwezigheid van licht. Het is een zogenaamdzenuwgif.Ervindteenprikkelingvanhet zenuwstelselplaatsdiededoodvanhetinsecttotgevolgheeft.
Voor een doeltreffende werking is slechts weinig werkzame stof nodig. Piperonylbutoxide versterkt de werking van het Pyrethrum. De spray combineert een hoge effectiviteitmeteenzeerlagegiftigheidvoorzoogdieren.

Werkzame stof: 1,0% piperonylbutoxide en 0,2% pyrethrum

1/12/-

Perfacs vloeibaar

Perfacs houtwormmiddel tegen houtworm en boktor.
Gebruiksklaarenzeergeschikttervoorkomingen bestrijding van houtworm en boktor. Per m² zal ongeveer250mlnodigzijn.Toepassingkandoormiddel vanspuitenofmetbehulpvaneenkwast.

672	Perfacs vloeibaar 500ml.	1 / 6 / -
673	Perfacs vloeibaar 1L.	1 / 6 / -
674	Perfacs vloeibaar 5L.	1/-/-
675	Perfacs vloeibaar 25L. -12799N-	1/-/-

130

Aeroxon vliegenvangers display 22x4

klassiekeronderdevliegenvangers!
geproduceerduituitsluitendnatuurlijkegrondstoffenis de aeroxon vliegenvanger de oudste en meest milieuvriendelijkemethodeomvliegentebestrijden.de vliegenvangerszijngifvrijenreukloos.dewerkinghoudt ca.8wekenaan.direktzonlichtentochtverminderen dewerking.
22kaartperdoosje,a4st

1/12/-

132

Vliegenmepper AEROXON

Stabiele vliegenmepper met flexibele kop. De kop van devliegenmepperisspeciaalontwikkeld,datdezebij correctgebruikgeenvlekkenopdemuurachterlaat.
Afname per display van 36 stuks.

36/72/5184

203021

Biosil vloeibaar tegen bloedluis, 1-liter

Biosiliseenkantenklaarvloeibaarmiddeldatbij toepassinggeenstofoverlastkanveroorzaken.Biosil vloeibaarbestrijdtsneleneffectiefbloedluisbijalles watverenheeft,zoalskippen,duivenensiervogels. ToepassingvanBiosilvoorkomtconditieverliesvanuw pluimvee door bloedluis. Het middel is reukloos stuift niettijdenshetaanbrengenenwerktsnelenlangdurig.

Het middel is gebaseerd op amorf silica en een speciale oppervlakte actieve stof voor een uitstekende hechting aan de te behandelen oppervlakte. Het is een vloeibare vorm vanamorfesilicadieloutereenfysische(schurende)werkingheeftopdebloedluizen. Doorhetmiddelindehokkenaantebrengen,onderbrekenwedewegvandeluisnaar enophetpluimvee.Doordetoevoegingvanhetspeciaalhechtmiddelisdewerking langdurig.Binneneenweekzienwehetaantalluizenafnemenenvermindertde overlastwaarneembaar.

-Eenvoudigensnelaantebrengenmetdrukspuitofkwast.
-Nietschadelijkvoormensendier.
-Geeftgeenstofvorming.
-Uitstekendehechtingaandetebehandelenoppervlakte.
-Goederesiduwerking.
-Tastmaterialennietaan
-Bijgroteoverlast,behandelingna3wekenherhalen.

Dosering:ca.1literper15-20m2.

1/12/480

DIM001

Dimilin 4% granulaat madendood -1kg

strooimiddelterbestrijdingvanvliegenlarven(maden) inmest,mestputteneninvoederresten,1kg. Voorkomtdeontwikkelingvanvolwassenvliegen. Kanookgebruiktwordenalsdedierenaanwezigzijn

1/12/-

DIM005

Dimilin 4% granulaat madendood -5kg

strooimiddelterbestrijdingvanvliegenlarven(maden) inmest,mestputteneninvoederresten,5kg. Voorkomtdeontwikkelingvanvolwassenvliegen. Kanookgebruiktwordenalsdedierenaanwezigzijn

1/-/-

FB400

FLY-BAIT 400gr.

lurectronflybait debekendegelekorreltjesterbestrijdingvanvliegenin verblijfsplaatsenvanveeenpluimvee.tegebruikenals strooi-ensmeermiddelen.bevatvliegenferomoon.ook toetepassenalslokstofindeopvangbakbij insectenlampen. 400grvoorcirca180m2,letopvoorhondenenkleine kinderen.

1/6/-

121

Permanent Aerosol spuitbus 500ml

spuitbusterbestrijdingvanvliegeninstallen.voor behandelingvanplaatsenwaarvliegenzich bevinden. werkt 4-6 weken. dosering: 500 ml. voor 20m² vloeroppervlak.
- werkzame stof(fen): pyrethrinen 0,06% en permethrin 0,59%
inhoud:500ml

1/12/-

122

Permanent stalspuit 60ml.

geconcentreerdeoplossingtegenvliegenin verblijfplaatsenvanvee.voorgebruiknogteverdunnen metwater.
20mlpermanent-stalspuitmiddelverdundmet5liter waterisvoldoendevoordebehandelingvan50m2 oppervlakte.
met een éénmalige toepassing van permanent-stalspuit-middel wordt de stal gedurende 4-6 weken gevrijwaard vanvliegenoverlast.
hetmiddelkaninaanwezigheidvandedierenwordentoegepast;ermagechterniet rechtstreeksopdedierenwordengespoten.

werkzamestof:permethrinenpyrethrum
gehalte:resp.214g/len23,5g/l

1/12/-

TEC001

Tectonic Pour-on -1ltr

DeeffectiviteitvanTectoniktegenvliegenindeweide (tenminste7weken)enknutten(tenminste4weken)is aljarenlangbekendenerkend,zowelopgrondvande registratiealsopbasisvantevredenheidvangebruikers. Omdezekerheidtebenadrukken,iservoorde gebruikersvanTectonikeentevredenheidsgarantievan toepassing.

Tectonikiseengeregistreerdinsecticidepour-on oplossing (14067N) voor uitwendig gebruik bij runderen. Het werkzame bestanddeel van Tectonik is Permethrine (3,6 gram). Permethrine is werkzaam tegen vele kruipende insectenenvliegendeinsecten(vliegen,wespen,knutten).

Toegestaanisuitsluitendhetgebruikalsbestrijdingsmiddelvoorhetbestrijdenvan vliegen op runderen en het bestrijden van Culicoides (knutten) bij runderen.

1/14/602

848

U-2 vloeibaar 500ml

Gebruiksklarevloeistoftegenbloedluizen,vedermijten, vlooien,mijtenenmuggenbijzangensiervogelsin verblijfplaatsen.

1/6/-

128

Veerust super 600ml. (Serie/ Batch:247775)

Terbestrijdingvanvliegendeinsectenopveezoals: koeien,varkens,paardenenz. Veerusthoudtdedierenzonderinsecten,hetgeende hygiënebevordertendedierenrustighoudt.

Werkzame stoffen: pyrenthrinen en piperonylbutoxide.

1/12/672

323500

Dazenval TaonX -ECO-

De ECO- variant van de succesvolle dazenval TaonX! Vooriedereendiekleinereoppervlaktenhebbente beschermentegendazenofwanneerbodemmontage nietmogelijkis.
- iedere val reduceert de dazenpopulatie met 95% in de directe omgeving en heeft een maximale effectief bereik vanongeveer5.000m2!
-absoluutnietgiftigenmilieuvriendelijk
-gemakkelijktemonterenenoptehangeninbomen middelsdemeegeleverdeketting
-2jaargarantieopmechanischeonderdelen
-kapdiameter:1,10m
-wandmontagehoekijzerkanafzonderlijkwordenbesteld (art.nr. 323506)

1/-/30

323520

Dazenval TaonX, compleet

- iedere val reduceert de dazenpopulatie met 95% in de directe omgeving en heeft een maximale effectief bereik vanongeveer10.000m2!
-absoluutnietgiftigenmilieuvriendelijk
-gemakkelijktemonterenenuiterstrobuust
-2jaargarantieopmechanischeonderdelen
-hoogtebovendegrond:2,20m
-gewicht:20kg
-kapdiameter:1,20m

1/-/36

233

Elektrische vlieg-/ mugmepper Foetsie!

ideaalvoorinhuis,tuin,opdecamping,boot,caravan, barbeque, bossen, meer, boerderij, zomerhuisje, etc., etc. geenhinderlijkevlekkenmeeropdemuren,behangof waardanook.hetinsectwordtnamelijkdirect geelectrocuteerd.
demepperwerktreukloosenmaaktgeengebruikvan giftigestoffenofverdelgingsmiddelen.
(bijpassende batterij = v3706/v4906)

1/12/60

Flymaster vliegenlint

vliegenlintisgifvrijenmilieuvriendelijkenwerktuiterst effectiefinstallen,schureningeslotenruimten. gemakkelijktemonterenentebedienen.

45976	Flymaster vliegenlint compleet 400m.	1 / - / 96
45977	Flymaster vliegenlint vervangrol 400m.	1/-/288

29978

Flymaster vliegenrol 7 mtr. - 30 cm

De Flymaster is een vliegenrol met gele lijmstrook voor eennoghogereaantrekkingskracht.Bevatgeengiftige stoffenenismilieuvriendelijk.Kanopgewenstelengte uitgetrokkenworden.Voorgebruikinstallen,schuren eningeslotenruimten.

1/15/-

299851

Vliegenzak FLYCAGE2

Gemakkelijkinhetgebruik,voortreffelijkindewerking. Inclusief speciaal lokmiddel van natuurlijke grondstoffen. Verwijdert ca. 70% van alle vliegen resp. wespen in eenstraaltotca.1.000vierkantemeter.Devliegen wordendoordegeurvanhetbrouwselaangelokten verdrinkenindeval.Gifvrijenecologischverantwoord. Afhankelijk van de weersomstandigheden 4 - 6 weken actief.

1/20/-

299849

Wespenvanger VespaNo

DeVespaNo-wespenvangerwerdontwikkeldopbasisvande verschillendegedragspatronenvanwespenenbijen.VespaNo verzekert bij correct gebruik een zo hoog mogelijk vangquota bijwespenentegelijkertijdwaarborgtdeconstructiewijzedat bijendevalnietingaan.

Voordelen:
- absolute bijenbescherming
- extreem hoge vangquota van wespen, vliegen, enz.
- weerbestendig kunststof met UV-bescherming
- bijzonder eenvoudig gebruik
- tot 200 m² werkingsoppervlakte per apparaat*
- ondoorzichtige vangbak
- om neer te zetten of op te hangen (ketting inbegrepen)
- voor terras, balkon, bierterras, zwembad, enz.
- door imkers voor imkers ontwikkeld voor de bescherming van bijen tegen wespenvallen

*werkingsoppervlakte per wespenvanger:
- terras, balkon, bierterras: 1 wespenvanger per 10 m²
- open vlakte/tuin: 1 wespenvanger per 200 m²

1/13/650

Vliegenkasten

EcoKill INOX vliegenlamp / insectenverdelger

De EcoKill Inox vliegendoders hebben een hoogwaardigekwaliteitbehuizingvanroestvaststaal.
Alle modellen zijn voorzien van een speciale UV lichtbron met een hoge levensduur. De extreem robuustekwaliteitbehuizingisgoedschoontemaken enblijftjarenlangnetjes.Denaarbuitenwijzende roosterszorgenvooreenoptimalevangstvande vliegenofandereinsecten.

-Besteprijsenkwaliteitverhouding
- Extreem robuuste RVS behuizing
-Krasvastencorrosiebestendig
-TÜVGSgekeurd
- UVA lichtbron met grote aantrekkingskracht
- Inclusief ophangketting en opvangschaal

Technische gegevens 299930 / 299931 / 299931:
- Lampen: 2 x 6 Watt / 2 x 15 Watt / 2 x 20 Watt
- Voeding: 230 V / 50 Hz
- Werkingsbereik: tot 80 m2 / tot 150 m2 / tot 200 m2
- Roosterspanning: 2200 V

299930	EcoKill INOX 2012 vliegenkast (2x6Watt)	1 / 6 / 108
299931	EcoKill INOX 2030 vliegenkast (2x15Watt)	1 / 6 / 72
299932	EcoKill INOX 2040 vliegenkast (2x20Watt)	1/2/48

Halley vliegenlamp / insectenverdelger

De Halley vliegenlamp is een effectieve en handige vliegenlamp.Deinsectenwordendoorhetultraviolette lichtvandelampaangetrokkenenvervolgensgedood door het rooster dat onder spanning staat. Hierdoor is devalmilieuvriendelijkomdatergeengifbenodigdis. Deopvangbakisvervolgensheeleenvoudigteledigen. Het verdient aanbeveling om de lampen eens per jaar te vervangen.Delampenwerkenzowelinnatuurlijklicht als kunstmatig licht, en de lamp kan zowel opgehangen als neergezet worden. De Halley lampisvervaardigdvanduurzaamenlichtgewichtaluminiumvooreenlangelevensduur.

Technischegegevens2138/2214:
Voeding: 230 V / 50 Hz
2Lampen:15Watt/20Watt
Bereik:150m2/200m2
Roosterspanning:4000V/5000V
Afmetingen: 51x39x12 cm / 66x52x12 cm

2138	Halley vliegenkast 2138-S	1/-/40
2214	Halley vliegenkast 2214-S (2x20Watt)	1/-/22

299863

Halley vliegenlokstof, 100gr.

dezelokstof(granulaatkorrels)kanmenonderinhet bakjestrooienvandeelectrischevliegendoderwaardoor men 30% meer vliegen, fruitvliegen, muggen, etc. lokt envangt.
vierwekenwerkzaam.

1/12/-

MiniKill elektrische vliegenvanger

-hetultravioletlichttrektvliegendeinsectenaan
-zeerzuinigdoorleduv-lamp,slechts4watt stroomverbruik
-min.levensduurvandelamp.10.000uur
-kandirectwordenaangeslotenopeenstopcontact
-metgeïntegreerde,afneembaaropvangbak
-inhittebestendigeabskunststofbehuizing
-praktisch,lichtenruimtebesparend
-effectiefzonderchemicaliën

299820	TLlamp4WattvoorMiniKill	1/50/-
299955	MiniKillelektrischevliegenvanger	1/5/50

Tl-lamp voor vliegenkast

1091	Tl-lamp 6w. BLAUW, 21,2cm voor vliegenkast (2062)	1/25/-
1092	Tl-lamp 8w. BLAUW, 28,8cm voor vliegenkast (2100/160)	1/25/-
1093	Tl-lamp 15w. BLAUW, 43,8cm,voor vliegenkast (2138/300)	1/25/-
1086	Tl-lamp 18w. GROEN, 59cm, voor halley (2214/400)	1/25/-
1094	Tl-lamp 20w. BLAUW, 59cm, voor vliegenkast (2214/400)	1/25/-
1096	Tl-lamp 40w. BLAUW, 59cm, voor vliegenkast (2214B)	1/25/-

Muizen / Ratten

741

Bayer Exit Box compleet

eenvoordeelpakketdatdetotaaloplossingbiedtvoor debestrijdingvanmuizeninelkewoning.
Deinhoudvanhetvoordeelpakketisleukverpaktinde vormvaneenhuis.
Dedoosbevat:
- Super Caïd 8x25gr
- Frap lokstation
- Blisterkaart met 2 houten muizenvalletjes
- Monitoringblokjes
- Kartonnen voederdoosjes
- Folder over muizenbestrijding

1/-/-

742

Bayer Frap granenmix 8x25gr.

isbestemdvoordebestrijdingvanhuismuizenin ruimten.
Frap Granenmix is een kant-en-klaar lokaas dat uitsluitendbinnenshuismagwordentoegepast.

Productkenmerken:
- De gemengde granen verhogen de aantrekkingskracht
- In gesloten portieverpakkingen
- Professionele formule

Verpakking: 8 x 25 g

1/12/-

983

Bayer Frap lokstation

bestemdvoordebestrijdingvanhuismuizeninruimten.
Het voorverpakte plastic lokstation bevat twee sachets metieder10gsoftblock.
Sleutelwordtmeegeleverd

Productkenmerken:
- Klaar voor gebruik
- Hervulbaar
- Ook effectief in vochtige omgeving

Verpakking: 2 x 10 g Frap soft block in lokstation voorzien van sleutel

1/12/-

984

Bayer Frap soft block 20x10gr.

Frap soft block is een zachte pasta die zeer aantrekkelijk is voormuizen.
Dezeformuleisookzeereffectiefineenvochtigeomgeving.
Debenodigdevoerdoosjeswordenmeegeleverd.

Productkenmerken:
- Ook effectief in vochtige ruimtes
- Professionele formule

Verpakking:20sachetsvan10gmet2voerdoosjes

1/12/-

760

Bayer Super Caïd muizenkorrels 8x25gr.

Is bestemd voor de bestrijding van huismuizen in ruimten.
Debenodigdevoerdoosjeswordenmeegeleverd.

Productkenmerken:
- Professionele formule
- Met 2 voerdoosjes
- In gesloten portieverpakking

Verpakking: 8 x 25 gram korrels

1/12/-

13500

Dazenlijm / Muizenlijm - 135gr.

lijmvoormuizen,ratteninsecten
•niet hardende lijm, kleeft als geen ander
•niet giftig, kleur- en geurloos
•toe te passen op stukken karton of kartonnen bordjes vanaangepastformaat

1/50/-

NO180

Nora Pasta muizenvergif 180gr.

Eenkantenklarelokaastegenmuizen.Gebruiksklare pastagedoseerdinpadsvanca.10gr.
Werkzame stof 0.005% difenacoum.

1/9/720

RACO muizen/rattenvergif

RACO tegen ratten en muizen, met difenacoum
Opbasisvansupervlokmetappelgeur/-smaak
Difenacoumiseenanticoagulansvandetweede generatie,doeltreffendtegenalleratten enzeer doeltreffendtegenmuizen.Lokazenmetdifenacoum wekkengeenargwaanvandeknaagdierenenworden vlot opgenomen. Het gevaar van vergiftiging van huisdierenisdelaagstevandegroep.

RA005	RACO muizen/rattenvergif 5kg	1/4/75
RA800	RACO muizen/rattenvergif 800gr.	1/8/480

1022

Sorkil BLOC (18gr.) tegen muizen, emmer á 5kg -12354N-

geparaffineerde18gramsblokjesterbestrijdingvan huismuizenbinnenshuis.passenperfectinalle muizenvoerdoosjes.hetmiddeluitzettenopplaatsen waardehuismuizengeregeldkomen:inofbij holingangenofschuilplaatsen,oplooppaden(sporen!), opplaatsenwaarzevoedselhalenofknagen.het middelisgeschiktvoorgebruikopvochtigeplaatsen. alleenvoorprofessioneelgebruik.

1/-/-

Sorkil-G

hét standaard product voor de bestrijding van muizen enratten.
opbasisvansuperversewittetarweenkant-en-klaar. sorkil-gmagalleenbinnenshuisgebruiktworden.het middelmoetgedurendeenkeledageninruimemate aanwezigzijn,daaromelkedagofomdetweedagen controlerenenzonodigaanvullen,toternietmeer gegetenwordt.lokaasdatvooreengrootdeelis opgenomenofdoorvervuilingnietmeeraantrekkelijkis, dientmengeheeltevervangen.
alleenbestemdvoorprofessioneelgebruik.

S005	Sorkil-Gà5kg-10085N-	1/-/80
S200	Sorkil-G 8x25gr. + 2 lokdoosje	1/12/-
S800	Sorkil-G800gr.-10085N-	1/12/-

STRONG muizen/rattenvergif

Single Feed 1e klas, gepelde haver, tegen ratten en muizen,snelwerkend.
-werkzamestof:brodifacoum

ST005	STRONGmuizen/rattenvergif5kg	1/-/75
ST800	STRONGmuizen/rattenvergif800gr.	1/8/480

SV1

Voerdoos karton muis

uitgevoerdin400gramskartonenvoorzienvaneen rodeopdruk.vanwegedepolyethyleencoatingaande binnenzijdeookzeergeschiktvoorgelofpasta.de zij-ingangenhebbeneendoordruksysteem,zodatde doosjesvantevorengevuldkunnenworden.
voor éénmalige bestrijding.
afmetingen: 12x5x5 cm

1/450/-

Muizen & Ratten voerkisten BlocBox

lokmiddelpost blocbox - kunststof
• van robuust kunststof • vergrendelbaar met sleutel, omhetlokmiddelbuitenbereikvankinderenen huisdieren te houden • voor lokmiddelblokken, graanlokmiddelenenpastas
gifblokjeszieart.1022

299671	Voerdoossleutel-los-voorratten/muizenvoerdoos	1/50/-
299672	Voerdoos sleutel -los- voor muizenvoerdoos *OUD MODEL*	1/50/-
79	Voerdoos + sleutel BlocBox Peti- MUIS	1/72/-
99	Voerdoos + sleutel BlockBox Bora- RAT	1/8/144

Muizenval & rattenval kunststof SNAPPER

gemaaktvanrobuust,sterkkunststof voorzienvansterkeveer
afmeting muizenval lxb: 11 x 5 cm
afmeting rattenval lxb: 14 x 7,5 cm

299826	Muizenval kunststof *SNAPPER* (2 stuks)	1/100/-
299834	Rattenval kunststof *SNAPPER*	1/40/-

Muizenval & rattenval Luchs hout

deklassiekehoutenmuizen-enrattenvallen,origineel luchs

muizenval:afnameperdoosjea20st.
rattenval:afnameperdoosjea10st.

70	MuizenvalLuchshout	20/500/-
90	RattenvalLuchshout	10/100/-

Muizenvangkooi & Rattenvangkooi

vangkooivoormuizenofrattengemaaktvanverzinkt gaasmeteenhoutenbodem.degelijkeuitvoering.
afmeting muizenvangkooi: 12 x 5,5 x 5,5 cm
afmeting rattenvangkooi: 28 x 10 x 10 cm

7000	Vangkooi MUIS houten bodem	1/200/-
7000-1	Aluminium haakje voor vangkooi muis / rat (7000/9000)	1/-/-
9000	Vangkooi RAT houten bodem	1/30/-

ST986

Muizenverdrijver Elektrisch, Felix

dezeelektrischemuizenverdrijveriseenmodern, efficiëntenprofessioneelsysteemterverdrijvingvan rattenenmuizen.deelektrischemuizenverdrijveris ongevaarlijkvoordeomgeving,personenofhuisdieren.

deultrasonetoonwordtenkeldoorrattenenmuizen waargenomen,waardoorzedirectvluchten.

deelektrischemuizenverdrijvertegebruikenin:
•stallen (gesloten)
•loodsen
•kantoor
•huizen
•wijnkelder
•restaurants
•hotels en cafe`s
•etc.

technische gegevens van de elektrische muizenverdrijver felix:
•aansluiting: 230 v/50-60 hz
•verbruik: 10-30 watt
•capaciteit: 100-200 m2 (met 10 extra luidsprekers 1200 m2)
•frequentie: 22.000-28.000 hz
•toonhardheid: 96/110 db
extra aansluitmogelijkheid van 10 extra (gewone) luidsprekers.

1/6/-

299642

Ongedierte verjager ULTRASTOP 230 Volt

verdrijftdoorultrasoongeluid(20.000-27.000hz) muizen,rattenenandereschadelijkedierenuiteen omgeving tot 350m2. uitgerust met een 360 graden draaibare houder. 100% gifvrij. onschadelijk voor mens enhuisdier.
laagstroomverbruik.metled-indicatievoorfunctiecon-trole.uitsluitendvoorgebruikbinnenshuis.
inclusiefnetadapter

1/30/-

299620

Rattenvangkooi HALFROND

diervriendelijkerattenval.deratwordtgeloktdooraas (b.v.kaas)enwordtgevangenineenseperaatdeel waarvanderatnietmeerkanontsnappen.
vervaardigduitijzer.
afmeting (lxbxh): 40 x 24 x 18 cm

1/4/-

Vangkooi / dierenval dubbele deur

metdezevalkuntulevenddierenvangenzonderdeze teverwonden.hetdierkanaanbeidekantenindeval lopen.
verzinktedraadkooimetaluminiumafwerking.de gevoeligemiddenplaatzorgtvoorhetzeersnelafsluiten vandekooi.

299647: geschikt voor konijnen, ratten, katten e.d.
299648: geschikt voor vossen

letop!ookdebeschermdesteenmarterendaskunnenperongelukindezevalterecht komen.

299647	Wildval levendvanger 30x26x105cm	1/-/8
299648	Wildval levendvanger 40x33x120cm	1 / - / 6

Vangkooi verzinkt + poedercoating groen

opvouwbaar

VK1EGP	Levendvanger/ vangkooi groen 67x24x31.5cm	1/-/-
VK3EGP	Levendvanger/ vangkooi groen 94x31x34cm	1/-/-

Mollenklemmen

299870

Mollenverjager Pulsar

deidealemollenverjagerdiemollenopeen diervriendelijkemanierverjaagddoormiddelvan trillingen. geen gas of gif, 100% waterdicht, werkafstandca.1000m2.
dezemollenverdrijverwerktop4d-batterijen.

technischegegevens:
afm.: 41.5cmx8cm (doorsnee)
gewicht zonder batt.:360gr.
stroomvoorziening: 4 x 1.5v monocel (v3720)
frequentie: 300 hz
actieradius:ca.1000m2
zendteensonischepulsuitelke15seconden

Geleverd exclusief batterijen

1/24/-

299871

Mollenverjager Pulsar SOLAR zonne-energie

deidealemollenverjagerdiemollenopeen diervriendelijkemanierverjaagddoormiddelvan trillingeninintervallenvan30seconden.geengasof gif, 100% waterdicht, werkafstand ca. 650 m2, in een radius van ong. 29m.
afm.: 43cmx15.5cm (doorsnee)

1/12/-

622

Draadmollenklem met plaatje

lunamollenklemkoperdraad,beiersmodel,metlos plaatje

1/100/-

620

Mollenklem Duits zwart, met plaatje

mollenklemdubbelvanzwartgelaktbandijzer, metafgerondplaatjeenbredeveer.
dittypemollenklemiszeereffectiefenbetrouwbaar.
zekunnenmakkelijkineenpaareenvoudigestappen gespannenengeplaatswordenindegangenvaneen mol.
dezevalgarandeerteenvangstvandemolomdatdie aanbeidekantengevangenkanworden.
devalwerktmeteenplaatjedatgebruiktwordtvoorhetspannenvandeval.
eenzeerrobuustemollenklemenweegtca.200gram.

1/100/-

645

Mollenklem Farmer -type Podal-

eenallroundmollenklemwelkezowelindemolshoop alsinhetgangenstelselkanwordengeplaatst, waardoordemollenklemfarmerdemollenklemis waarbijuinallesituatiesmollenkuntvangen.

1/12/1440

621

Mollenklem klein + plaatje

lunaverzinktemollenklemtangmodelmetlosplaatje diezeereenvoudigtespannenis.doorhetlosseplaatje goedaftestellenzaldeklembijeenkleinzetje dichtslaan.indeuitsparingvanhetplaatjeishet mogelijkomlokaasteplaatsen,bijv.wortel.

1/50/-

619

Mollenklem TALPEX

verzinkt,geleverdmetophangkaart.
opdebinnenzijdevandezekaartstaateenduidelijke gebruiksaanwijzing.

de talpex mollenklem is ontwikkeld op verzoek van de boerenorganisatiesmetderijksvoorlichtingsdienst.
de voordelen van de talpex mollenklemmen zijn:
elektrolytischverzinktwaardoorhijroestwerendis.
ditgeefteenlangelevensduur.doordebrede rechthoekige schouders heeft men een betere greep om de talpex klem te spannen en eenbrederdraagvlakomdepeneroptelatenrusten,hierdoorwordthetjuisteinstellen vandeklemvergemakkelijkt.

1/10/100

625
Mollenklem Yankee junior
eenallroundmollenklem

1/10/70

635
Mollenklem Yankee Junior + handgreep
verzinkt

1/10/40

626
Mollenklem Yankee Super verzinkt + handgreep

1/10/40

619P
Los PENNETJE voor molleklem (619, 625, 635)

1/-/-

687
Los plaatje voor draadmollenklem
t.b.v. artikel 622 - draadmollenklem

1/50/-

686
Los plaatje voor mollenklem klein
t.b.v. art. 621 en 620

1/50/-

624P
Los plaatje voor mollenklem Yankee

1/-/-

besproeiing/beregening

6

tabblad6.indd 1 14-09-15 09:25

Gardena

2-weg ventiel 26,5 mm (3/4") Gardena

MethetGARDENA2-wegventielkuntutwee besproeiingsaccessoireslatenwerken.Zohoeftdeslang nietverwisseldtewordenbijdekraan.Dewaterdoor-voeropbeideuitgangenisvollediginstelbaar, onafhankelijkvanelkaar. HetGARDENA2-wegventielisgeschiktvoor waterkranenmet21mm(G1/2")en26,5mm(G3/4") draad(G936)ofalleen26,5mm(G3/4")(G938)

G936	2-wegventiel21mm(1/2")en26,5mm(3/4")Gardena	1/6/684
G938	2-wegventiel3/4"Gardena	1/6/684

3-wegstuk Gardena

Voorslangafsplitsing,b.v.gelijktijdigsproeienen broezen.Omovertegaanvaneen19mm(3/4")-naareen13mm(1/2")-slang.

G2934	3-wegstukGardena*blister*	1/12/2592
G934	3-wegstukGardena	1/12/4032

G2920
Aansluitstuk 1/4" draad Gardena *blister*

Vooraansluitingvanbesproeiingsapparatenmet binnendraadophetOriginalGARDENASystem. Binnendraad13,2mm,aansluiting(G1/4")

1/6/1440

G5305
Adapter Gardena

Voorovergangvan33,3mm(G1)-binnendraadnaar 26,5mm(G3/4)-buitendraad.

1/6/2448

G2905
Adapter Gardena *blister*

degardenaadaptervooreenzachtebruisstraalkan wordenaangeslotenophetgardenakraanstuk.dit geefteenzachte,spatvrijeenluchtigewaterafgifte.

1/12/1584

G8187
Adapter voor waterkraan Gardena

metdegardenaadaptervoorwaterkranenbinnenshuis kanhetgardenasystemwordenaangeslotenopeen waterkraanbinnenshuis,bijv.indekeukenofde badkamer.ofdekraannubinnen-ofbuitendraadheeft, deadapterpastaltijd.dankzijdeadapterkanhet originalgardenasystembijzondersnellos-en vastgekoppeldworden.daarvoorhoeftalleende perlstraalkopvandekraantewordenvervangen.dat kanheeleenvoudigmetdemeegeleverdemontagehulp. deadaptervoorkomtkrassenopdeaansluitstukkenenisgeschiktvoorkranenmetm 22x1binnendraadenm24x1buitendraad.

1/10/850

Draadadapter Gardena *blister*

Degardenadraadadaptervooreenzachtebruisstraalis uitstekendgeschiktomhetgardenasystemaante sluitenopeenkraanmetperlkop,bijv.indekeukenen badkamer.dedraadadapterisgeschiktvoorkranenmet m22x1binnendraad.Aandeuitgangszijdeheefthij 26,5mm(g3/4")-draad(G2910).Envoorkranenmet m24buitendraad(G2906)datisgeschiktvoorhet gardenakraanstukmethetartikelnummer901-50.

G2906	DraadadapterGardena*blister*	1/12/2304
G2910	DraadadapterGardena*blister*	1/12/2304

G8188
Gardena watermeter

Voorgecontroleerdwaterverbruik. Vierfuncties,eenvoudigviaeenknopinstelbaar: waterverbruikperdag,perseizoen,persproeibeurten huidigwaterverbruik(liter/minuut). Eenvoudigmeteenklikaantesluitenopkraanstuk, slangstuk,broes,sproeierofpomp. Batterijinbegrepen.

1/1/896

G2921
Insteeknippel 3/4" draad Gardena *blister*

Vooraansluitingvanbesproeiingsapparatenmet binnendraadophetOriginalGARDENASystem. Met26,5mm(G3/4")-buitendraad.

1/12/2304

G2922
Insteeknippel Amerikaans draad Gardena *blister*

Vooraansluitingvanbesproeiingsapparatenmet binnendraadophetOriginalGARDENASystem. MetAmerikaansbuitendraad

1/6/1440

Koppeling Gardena

Voorhetverlengenvaneen13mmslang. Ookvoordeovergangvaneen19mm(3/4")-naareen13mm(1/2")-slang.

G2931	KoppelingGardena*blister*	1/24/2304
G931	KoppelingGardena	1/50/10500

Kraanstuk Gardena

DeGARDENASystemaansluitingopdekraan. Zondergereedschaptemonteren.

G18200-20	Kraanstuk21mm(1/2")Gardena*blister*	1/12/2304
G18200-50	Kraanstuk21mm(1/2")Gardena	1/20/-
G18201-20	Kraanstuk26,5mm(3/4")Gardena*blister*	1/24/2304
G18201-50	Kraanstuk26,5mm(3/4")Gardena	1/50/-
G18202-20	Kraanstuk33,3mm(1")Gardena*blister*	1/12/2304
G18202-50	Kraanstuk33,3mm(1")Gardena	1/50/-

G2999

Kraanstuk scharnierend Gardena *blister*

MethetGARDENAscharnierendekraanstuk,kuntude slangvanhetGARDENASystemaansluitenopdekraan. Dekoppelingkanwordengeroteerdengedraaid. Ditvoorkomtknikkenenverdraaienvandeslangbijde kraan.Hetwaterkanaltijdongehinderdblijvenstromen endeslangwordtnietbeschadigd.Ookuitermate geschiktvoorgebruikopdeslangenwagen. Geschiktvoorwaterkranenmet33,3mm(G1")en 26,5mm(G3/4")-draad. Verpakkingin4-kleurenblisterkaart

1/10850

Premium slangstuk Gardena

Slangstukinmodernenaantrekkelijkdesign. Snelle,comfortabeleaansluitingaanhetbeginvande slang. Eenvoudigloskoppelendoortetrekken. Metsoftgripvoorcomfortabelgebruik. Eenelastischeringbeschermthetproduct. Stabieleklemmoervanhoogwaardigmetaalvooreen bijzondersterkeslangverbinding. Voor13mm(1/2")-slangenenvoor 19mm(3/4")-en16mm(5/8")-slangen.

G8166	Premiumslangstuk1/2"Gardena*blister*	1/12/1584
G8167	Premiumslangstuk3/4"Gardena*blister*	1/12/1584

Premium waterstop Gardena

Slangstukinmodernenaantrekkelijkdesign. Snelle,comfortabeleaansluitingenwisselenvan gereedschapaanhetuiteindevandeslang. Besproeiingsapparaateropsteken=waterstroomt, ontkoppelen=watertoevoerstoptautomatisch. Metsoftgripvoorcomfortabelgebruik. Eenelastischeringbeschermthetproduct. Stabieleklemmoervanhoogwaardigmetaalvooreen bijzondersterkeslangverbinding. Voor13mm(1/2")-slangenenvoor 19mm(3/4")-en16mm(5/8")-slangen.

G8168	Premiumwaterstop1/2"Gardena*blister*	1/12/1584
G8169	Premiumwaterstop3/4"Gardena*blister*	1/12/1584

Reguleerventiel Gardena

Dezeregelttraploosdewatertoevoerindeslangaan hetbeginvaneen3-wegstuk. Ontkoppelendooreenvoudigwegtetrekken.

G2977	ReguleerventielGardena*blister*	1/12/1344
G977	ReguleerventielGardena	1/10/2640

Reguleerventiel koppeling Gardena

DeGARDENAkoppelingmetreguleerventieldientvoor hettraploosregelenenafsluitenvandewaterdoorvoer indeslang. Dekoppelingwordtgebruiktalsverbindingtussentwee slangen.Opdezemanierisdewaterdoorvoerinde slangrechtstreeksteregelenofaftesluiten. Hetreguleerventielisideaalombijv.dereikwijdtevan eensproeiertereguleren.

G2976	Koppeling+reguleerventielGardena*blister*	1/12/1344
G976	Koppeling+reguleerventielGardena	1/10/3100

Reparateur Gardena

Ineenhandomdraaiuwslanggerepareerd. Snijdhetbeschadigdegedeelteeruit,plaatsde reparateurenklaar.

G18232-20	Reparateur13mm(1/2")-15mm(5/8")Gardena*blister*	1/24/1728
G18232-50	Reparateur13mm(1/2")-15mm(5/8")Gardena	1/30/-
G18233-20	Reparateur19mm(3/4")Gardena*blister*	1/12/1584
G18233-50	Reparateur19mm(3/4")Gardena	1/10/-

Slangstuk Gardena

Snelleaansluitingvoorhetbeginvandeslang. Loskoppelendoortetrekken. POWERGRIP:Speciaalgevormdewartelmoervoor bijzondersterkeslangverbindingenprobleemloze montage, metribbelsvanzachtekunststofvoorcomfortabel gebruik. Voor13mm(1/2")en15mm(5/8")-slangen

G18215-20	Slangstuk13mm(1/2")-15mm(5/8")Gardena*blister*	1/24/2352
G18215-50	Slangstuk13mm(1/2")-15mm(5/8")Gardena	1/50/-
G18216-20	Slangstuk19mm(3/4")Gardena*blister*	1/12/1584
G18216-50	Slangstuk19mm(3/4")Gardena	1/10/-

Slangstuk met reguleerventiel Gardena

Eenvoudigverwisselenvanaansluitgereedschap,inhet bijzonderbijhogewaterdruk. Gemakkelijkewaterafname,reguleringenafsluitingvan dewaterdoorvoeraanheteindevandeslang. Voor13mm(1/2")-slangen.

G2942	Slangstuk+reguleerventiel1/2"Gardena*blister*	1/12/1020
G942	Slangstuk+reguleerventiel1/2"Gardena	1/10/3200

Slangstuk wasautomaat Gardena

OvergangsslangstuknaarGARDENAkraanstuk. Bijv.voorgebruikopdewasmachine. Kindveilig:lostekoppelendoordraaibeweging. Met26,5mm(G3/4)-draad.

G2917	SlangstukwasautomaatGardena*blister*	1/12/2304
G917	SlangstukwasautomaatGardena	1/10/4800

Waterdief Gardena

DeGardenawaterdiefalssysteemaansluitingisideaal voorgladdekraneneneenbuitendiametervan 14-17mm(G2908)of15-20mm(G2907). DeGardenawaterdiefiscorrosiebestendigenkan zondergereedschapwordengemonteerd.Opdeze manierkunjeeenslangzelfsopzo'nkraanaansluiten.

G2907	WaterdiefGardenagroot(15-20mm)*blister*	1/12/960
G2908	WaterdiefGardenaklein(14-17mm)*blister*	1/12/1584

Waterstop Gardena

DitslangstukmaakthetomwisselenvanGARDENA gereedschapbijgeopendekraanmogelijkzonder waterverlies.
Ontkoppelen:watertoevoerstopt.
Koppelen:watertoevoervrij.
POWERGRIP:Speciaalgevormdewartelmoervoor bijzondersterkeslangverbindingenprobleemloze montage,
metribbelsvanzachtekunststofvoorcomfortabel gebruik.
Voor13mm(1/2")en15mm(5/8")-slangen

G18213-20	Waterstop13mm(1/2")-15mm(5/8")Gardena*blister*	1/24/2352
G18213-50	Waterstop13mm(1/2")-15mm(5/8")Gardena	1/50/-
G18214-20	Waterstop19mm(3/4")Gardena*blister*	1/12/1584
G18214-50	Waterstop19mm(3/4")Gardena	1/10/-

Waterverdeler Gardena

GARDENA2-wegof4-wegwaterverdeler.
Voorhetgebruikvan2of4aansluitapparaten.
Waterdoorvoerreguleer-enafsluitbaar.Aantesluiten ophetGARDENAProf-Systemvooreengrotere waterdoorvoermetProf-Systemkraanstuk,art.nr. G2801.
Geschiktvoor2GARDENAbesproeiingscomputersof watertimers.
Voor26,5mm(G3/4")-waterkraanmet33,3mm(G 1")-draadenvoor21mm(G1/2")-waterkraanmet 26,5mm
(G3/4")-draad

G8193	2-wegWaterverdelerGardena	1/4/240
G8194	4-wegWaterverdelerGardena	1/2/104

G18310
Broes Gardena

BesproeideheletuinmetdeGardenaClassic sproeibroes.Dezachtebroesstraalisideaalom potplantenwatertegevenofoppervlakkente besproeien.Debroeskanvastgezetwordenom comfortabellangdurigtebesproeien.
Meteeninnovatieveengeïntegreerdetechnologieom tebeschermentegenvorst.Zachtplasticringbeschermt dekoptegenbeschadiging.

1/6/-

G18332
Broes met verlengstuk Classic Gardena

DezeGardenabroesmetverlengstukisideaalvoorhet watergevenmeteengroterijkwijdte.Zachtebroesstraal voorhetbesproeienvandetuin.Eenvoudigvastte zettenergonomischeimpulsknop.Traplozedoseringvan dewaterafgifte.Dezebroesisvorstbestendigenheeft eenzachtekunststofringdiedekopbeschermdtegen beschadigingen.
Ruimtebesparendoptehangen.
Lengte:75cm.

1/6/-

G8109
Broes met verlengstuk Comfort Gardena

Ideaalvoorsproeienmeteengrotereikwijdte.3 waterstraalvormen:broesstraal,sproinevelenvolle straal.Metsoftgrip,dusprettiginhetgebruik.Traploze doseringvandewaterafgifte.Eenvoudigvasttezetten ergonomischeimpulsknop.Metzachteelastische beschermringopdekopvandebroes.
Ruimtebesparendoptehangen.
Lengte:90cm.

1/6/96

G8108
Broes met verlengstuk Comfort multifunctioneel Gardena

Vooruniverseelsproeienenreinigenmeteengrote reikwijdte.
4waterstraalvormen:broesstraal,perlatorstraal,volle straalenvlakstraal.Metsoftgrip,dusprettiginhet gebruik.Traplozedoseringvandewaterafgifte.
Eenvoudigvasttezettenergonomischeimpulsknop.
Metzachteelastischebeschermringopdekopvande broes.
Ruimtebesparendoptehangen.
Lengte:90cm.

1/6/96

G18330
Broes met verlengstuk Gardena

DezeGardenabroesmetverlengstukisideaalvoorhet watergevenmeteengroterijkwijdte.Zachtebroesstraal voorhetbesproeienvandetuin.Eenvoudigvastte zettenergonomischeimpulsknop.Dezebroesis vorstbestendigenheefteenzachtekunststofringdiede kopbeschermdtegenbeschadigingen.
Ruimtebesparendoptehangen.
Lengte:60cm.

1/6/-

G8155
Broes met verlengstuk reguleerbaar Premium Gardena

Pistoolbroesmetverlengstuk.Robuustemetaal/ kunststofuitvoeringmetsoftgripvoorcomfortabel gebruik.3waterstraalvormeninstelbaar:broesstraal, sproeinevelenvollestraal.
Ringvanzachtkunststofbeschermtbroeskoptegen beschadigen.Metéénhandtebedienen.Waterdoorvoer traploosregel-enafsluitbaar.
Metophangmogelijkheidvoorplaatsbesparendeopslag.Lengte90cm.

1/5/80

G18313
Classic multifunctionele broes Gardena

DeGardenaClassicMultifuntioneleBroesisideaalvoor hetbesproeienvandetuinevenalsvooreenkrachtige reiniging.Debroesbeschiktoverdriesproeistanden: Broesstraal,eenperlatorstraal,ofeen9-puntsvolle straalvoorhogereinigingskracht.
Daardoorisdeideaalvoorhetbesproeienvandetuin ofvoorhetreinigenvanoppervlakkigvuil.Hetis bovendienmogelijkomdewaterafgiftetedoseren.Dehandgreepkaneenvoudigvast gezetwordenzodathetbesproeienvanzelfgaat.Debroesheeftteengeïntegreerde, uitneembarevuilzeefdieeenvoudigschoongemaaktkanworden.Debroesisdaardoor ooktegebruikenincombinatiemeteenpomp.Eenringvanzachtkunststofbeschermt dekoptegenbeschadiging.
Uitgerustmeteeninnovatievevorstbeschermings-technologie.

1/5/-

G18311
Classic pistoolbroes Gardena

BesproeideheletuinmetdeGardenaClassic sproeibroes.Dezachtebroesstraalisideaalom potplantenwatertegevenofoppervlakkente besproeien.Debroeskanvastgezetwordenom comfortabellangdurigtebesproeien.
Meteeninnovatieveengeïntegreerdetechnologieom tebeschermentegenvorst.Zachtplasticringbeschermt dekoptegenbeschadiging.

1/5/-

G944

Classic wortelbesproeier Gardena

Voorgerichtebesproeiingvandiepliggendewortels.
Metimpulsgreepmetvastzetknop.
Metgeïntegreerdeterugspuitbeveiliging.
Maximaal55cmdiepingrondtesteken.
Totalelengte:75cm.

1/4/124

G8106

Comfort broes multifunctioneel Gardena

Voordiversebesproeiings-enschoonmaakklussen.4 waterstraalvormen:broesstraal,perlatorstraal,volle straalenvlakkestraal.Dezachtekunststofonderdelen biedenextracomfort.
Traplozedoseringvandewaterafgifte.Ergonomische impulsgreepmetcomfortabelevastzetmogelijkheid.
Metzachtebeschermringvankunststofopdebroeskop.

1/5/300

G8102

Comfort pistoolbroes Gardena

Ideaalvoorreinigingenbesproeiing.
3waterstraalvormen:broesstraal,sproeinevelenvolle straal.Metelementenvanzachtekunststof,dusprettig inhetgebruik.Traplozedoseringvandewaterafgifte.
Eenvoudigvasttezettenergonomischeimpulsknop.
Metzachteelastischebeschermringopdekopvande broes.

1/5/300

G8104

Comfort pistoolbroes Gardena

Voorbesproeiingvankuipplantenenperken.Twee waterstraalvormen:broesstraalenzachteperlatorstraal.
Dezachtekunststofonderdelenbiedenextracomfort.
Traplozedoseringvandewaterafgifte.
Ergonomischeimpulsgreepmetcomfortabele vastzetmogelijkheid.Metzachtebeschermringvan kunststofopdebroeskop.

1/5/300

G8107

Premium broes multifunctioneel metaal Gardena

Voordiversebesproeiings-enschoonmaakklussen.
Robuustmetaal/kunststofdesignmetoptimale gewichtsverdelingensoftgripvoorextracomfort.
4waterstraalvormen:broesstraal,perlatorstraal,volle straalenvlakkestraal.Traplozedoseringvande waterafgifte.Ergonomischeimpulsgreepmet comfortabelevastzetmogelijkheid.Robuuste,niette verliezenbroeskop.

1/5/300

G8154

Premium pistoolbroes reguleerbaar Gardena

Pistoolbroesinmodernenaantrekkelijkdesign.
Robuustemetaal/kunststofuitvoeringmetsoftgripvoor comfortabelgebruik.3waterstraalvormeninstelbaar: broesstraal,sproeinevelenvollestraal.
Ringvanzachtkunststofbeschermtbroeskoptegen beschadigen.Metéénhandtebedienen.
Waterdoorvoertraploosregel-enafsluitbaar.

1/5/300

G18301

Spuitpistool Classic Gardena

DeGARDENAClassicspuitpistoolmetFlowControl biedtalleswatjenodighebvoorhetreinigenen besproeienvanklusseninenomdetuin.
Meteeninnovatieveengeïntegreerdetechnologieom tebeschermentegenvorst.Metdetraploosinstelbare waterstraalinstellingkanjebeslissenwelkehoeveelheid ideaalisvoorjouhuidigedoel.Dezachteplasticring beschermtdekoptegenbeschadiging.Dehardestraal functieisgeschiktvoorhetreinigenendefijnenevel functieisideaalvoorhetbespuitenvankwetsbareplanten.
Alsdewaterstroomcontinunodigis,kanjedeschakelaarvergrendelen.Hierdoorwordt jehandmindersnelmoe.

1/10/-

G8100

Spuitpistool Comfort Gardena

Voorhetsproeienmeteenfijnenevelenomtereinigen.
Waterstraaltraploosregelbaarvanvollestraaltotfijne sproeinevel.Dezachtekunststofonderdelenbieden extracomfort.Traplozedoseringvandewaterafgifte.
Ergonomischeimpulsgreepmetcomfortabele vastzetmogelijkheid.Nietteverliezenspuitstuk.

1/5/380

G8101

Spuitpistool Premium Gardena

Voorreinigenensproeienmeteenfijnewaterstraal.
Robuustemetaal/kunststofuitvoeringmetsoftgripvoor comfortabelgebruik.Waterstraaltraploosregelbaarvan vollestraaltotfijnesproeinevel.Traplozedoseringvan dewaterafgifte.Impulsgreepmetvastzetknop.
Robuust,nietteverliezenspuitstuk.

1/5/300

G8153

Spuitpistool Premium reguleerbaar Gardena

Spuitpistoolinmodernenaantrekkelijkdesign.
Robuustemetaal/kunststofuitvoeringmetsoftgripvoor comfortabelgebruik.Waterstraaltraploosregelbaarvan vollestraaltotfijnesproeinevel.Metéénhandte bedienen.Waterdoorvoertraploosregel-enafsluitbaar.
Robuust,nietteverliezenspuitstuk.

1/5/300

G959

Tuindouche duo Gardena

Buitendouchenwordtechtleuk!Alleeneveneenspike inhetgrasofparasolhoudersteken.Keuzeuit2 verschillendestraalvormen.Eenzachte,brede douchestraalofeenfijnesproeinevel.Traploosinhoogte instelbaarmetdrukknop.Metreguleer-enafsluitventiel voorhetregelenvandewatertoevoer.

1/2/72

G961

Tuindouche solo Gardena

Doucheplezierwarmedagen!Metspike:
eenvoudiginhetgrasofinparasolhoudertesteken.
Hoogtetraploosinstelbaarmetdrukknop.Met reguleer-enafsluitventielvoorhetregelenvande watertoevoer.Grotedouchekopmetbrededouchestraal.

1/2/72

G960
Tuindouche trio +statief Gardena
Buitendouchenisnunetzocomfortabelalsinde badkamer.Doordriepootstatiefoveralmakkelijkte plaatsen.Inhoogteverstelbaarenmetafneembare douchekopmet1,3maansluitslang.Tweewaterstraal-vormen:zachte,brededouchestraaloffijnesproeinevel. Hoogtetraploosinstelbaar.Metreguleer-en afsluitventielvoorhetregelenvandewaterdoorvoer.

1/2/40

G18300
Tuinspuit Gardena
DeGARDENAtuinspuitishetklassiekespuitpistool model.
Ofhetnuvoorhetreinigenofbesproeienis,jekan kiezenvooreenkrachtigewaterstraalofeenfijnenevel. Hetspuitstukkannietwordenverwijderdenkanje hierdoordusooknietkwijtraken.Hetregelttraploosde waternevelpatronen.Jekankiezenvoordeideale patroonvoorjoutoepassing.Dankzijhetzachte kunststofelement,ligtdezespuitpistoolookgoedinde handenglijdthijnietweg.

1/24/-

G1951
Classic cirkelsproeier Fox Gardena
GARDENAnevelsproeierinclusiefspike. Voorkleinereoppervlakkenzoalsvoortuinenen bloembedden.
Sproeioppervlak:max.100m²
Sproeibereik:max.11mØ

1/6/480

G2060
Classic cirkelsproeier Samba Gardena
Praktischecirkelsproeiervoorkleineretotmiddelgrote oppervlakken.
Gelijkmatigewaterverdelingzonderplasvormingdoor specialeprecisie-sproeikoppen.Metuitneembare vuilzeef–regelmatigreinigen.Voetvoorstabiele plaatsing.Makkelijkteverplaatsen.Tweemassief metalenspikesvooroptimaleplaatsingophellingof onstabielebodem.
Sproeioppervlak:9-max.250m²
Sproeibereik:Ø3–max.18m

1/4/72

G2073
Classic Multi 6-sproeier Boogie Gardena
GARDENASproeiermet6verschillendebesproeiings-mogelijkheden.Voetvoorstabieleplaatsing.Makkelijk teverplaatsen.Tweemassiefmetalenspikesvoor optimaleplaatsingophellingofonstabielebodem. Degewenstebesproeiingvormkanmetdekeuzeschijf eenvoudigwordenaangepast.

Sproeibereik:
Helecirkel:max.Ø10m/80m²
Halvecirkel:max.Ø8m/100m²
Vierkant:max.8x8m/64m²
Rechthoek:max.16x2m/32m²
Ovaal:max.3x5m/11m²
Puntstraal:max.Ø1,5m

1/4/120

G2062
Comfort cirkelsproeier Mambo Gardena
ComfortabeleGARDENAcirkelsproeiervoorkleineretot grotereoppervlakken.
Sproeibereikindividueelintestellendoordraaibare precisie-sproeikoppen.Nauwkeurigeinstellingvande reikwijdtedoorregelbaredoorvoercapaciteit. Metuitneembarevuilzeef–regelmatigreinigen.Voet voorstabieleplaatsing.Makkelijkteverplaatsen.Twee massiefmetalenspikesvooroptimaleplaatsingophellingofonstabielebodem.
Sproeioppervlak:9–max.310m²
Sproeibereik:Ø3–max.20m

1/4/72

G1949
Comfort cirkelsproeier Vario Gardena
GARDENAsector-encirkelsproeierVario.
7-trapssectorinstellingvan90°tot360°,instappenvan 45°.Gelijkmatigewaterverdelingdoorspeciale draaistraal-turbine.Sproeirichtinginstelbaar.Meerdere sproeiersachterelkaaraantesluiten(einddopjevervangen doorkraanstuk901ofProf-System-kraanstuk2801). Fijnmazige,uitne embarevuilzeef.
Sproei-oppervlak:max.225m².
Sproeibereik:Ømax.8,5m.

1/5/420

G8141
Comfort pulserende sector- en cirkelsproeier Gardena
Stabieleconstructievankunststof.Speciaalafleesbare instelringenvooreenvoudige,nauwkeurigesectorinstel-ling.Grotedraaiknopmetsoftgripvoorcomfortabele, traplozeinstellingvandereikwijdte.
MetGARDENASystemaansluitingenafsluitdop. Meerderesproeiersachterelkaarteplaatsenmet kraanstuk(art.nr.901).
Sproei-oppervlak:75-max.490m2
Besproeiingssector:25°–360°
Reikweidte:5-max.12,5m

1/5/175

G2065
Comfort sector-/cirkelsproeier Tango Gardena
Bijzonderlichteenhandzamecirkelsproeiervoorhet besproeienvankleineretotgrotereoppervlakken. Sproeibereikdoordeprecisiesproeikoppenmakkelijkin testellenvan5°tot360°.Reikwijdteenwaterdoorvoer kunnendirectopdesproeieringesteldworden.Met uitneembarevuilzeefommakkelijktereinigen.Voet voorstabieleplaatsingenmobielgebruik.Tweemassief metalenspikesvooroptimaleplaatsingopeenhellingofongelijkeondergrond.
Sproeioppervlak:9–max.310m²
Sproeibereik:Ø3–max.20m

1/4/72

G8144
Comfort turbinesproeier, spike Gardena
Stillesproeiermetspikevoorgroteoppervlakken. Gelijkmatigewaterverdelingdoor2-zonebesproeiingen speciaalgevormdedeflector.Grotedraaiknopmetsoftgrip voorcomfortabele,traplozeinstellingvandereikwijdte. Speciaalafleesbareinstelringenvooreenvoudige, comfortabelesectorinstelling.Vuilafstotende, gepatenteerdeturbineaandrijving.Fijnmazigezeef, eenvoudigeruittehalen.MetGARDENASystemaansluitingenafsluitdop.Meerdere sproeiersachterelkaarteplaatsenmet kraanstuk(art.nr.901).
Sproei-oppervlak:75-max.450m2
Besproeiingssector:20°–360°
Reikweidte:5-max.12m

1/5/175

Premium sector-/ cirkelsproeier Gardena

Robuusteconstructievanmetaalenkunststofopspike ofsproeistatief.
Stabielsproeierstatiefmetopklapbarepotenvanin hoogteopgebouwdetoestandca.100cm.
Speciaalafleesbareinstelringenvooreenvoudige, nauwkeurigesectorinstelling.Metmetalenhameren precisie-messingsproeimond.Grotedraaiknopmet softgripvoorcomfortabele,traplozeinstellingvande reikwijdte.Eenvoudigopstatiefofleidingschroeven.
Aansluitdraad21mm(G1/2").
MetGARDENASystemaansluitingenafsluitdop.
G8136zijnmeerderesproeiersachterelkaarteplaatsenmetkraanstuk(art.nr.901).
Sproei-oppervlak:75-max.490m2
Besproeiingssector:25°–360°
Reikweidte:5-max.12,5m

G8136	Premiumsector-/cirkelsproeierspikeGardena	1/5/175
G8138	Premiumsector-/cirkelsproeierstatiefGardena	1/-/56

G2075
Sproeistatief Gardena

MaaktvaniedereGARDENAcirkel-,zwenk-,nevel-en multisproeiereenhoogtesproeier,voorhetgelijkmatig vanbovenbesproeienvanhogereplanten.
Insteekverbindingvooreenvoudigemontagezonder gereedschap.Opklapbaarstatief.Voorhetsnel neerzettenenruimtebesparendeopslag.Hoogtein opgebouwdetoestand:50cm.
Slanggeleidinggeschiktvoor13mm(1/2")-,16mm (5/8")-en19mm(3/4")-slangenomdesproeierte ontlasten.

1/-/117

Zwenksproeier Classic Polo Gardena

DeGardenaClassiczwenksproeierPoloin3types.
Reikwijdtetraploosinstelbaar.
Onderhoudsvrijdoorfijnmazigevuilzeefvanroestvrij staal.
ExtraoverG2083-Polo250endeG2084-Polo280: Gelijkmatigebesproeiingdoorprecisiesproeimondjes.
Zeerbreukvastdooraluminiumversterktesproeibuis.

G2081-Polo220:
Sproeioppervlak:90m2–max.220m2
Instelbarereikwijdte:7m–max.17m
Sproeibreedte:max.13m

G2083-Polo250:
Sproeioppervlak:110m2–max.250m2
Instelbarereikwijdte:8m–max.18m
Sproeibreedte:max.14m

G2084-Polo280:
Sproeioppervlak:120m2–max.280m2
Instelbarereikwijdte:8m–max.18m
Sproeibreedte:max.16m

G2081	ZwenksproeierClassicPolo220Gardena	1/60/-
G2083	ZwenksproeierClassicPolo250Gardena	1/5/230
G2084	ZwenksproeierClassicPolo280Gardena	1/5/100

Zwenksproeier Comfort Aquazoom Gardena

DeGARDENAComfortzwenksproeierAquazoom,3 types
Sproeiersvoorhetbesproeienvankleinererechthoekige oppervlakken.
SproeierG1975isvoorhetbesproeienvandiverse rechthoekigeoppervlakken.

G1971-Aquazoom250/1:
Sproeioppervlak:105m2–max.250m2
Traploosinstelbarereikwijdte:7m–max.17m
Sproeibreedte:max.15m

G1973-Aquazoom250/2:
Sproeioppervlak:25m2–max.250m2
Traploosinstelbarereikwijdte:7m–max.18m
Sproeibreedte:3,5m-max.14m

G1975-Aquazoom350/2:
Sproeioppervlak:28m2–max.350m2
Traploosinstelbarereikwijdte:7m–max.21m
Sproeibreedte:4m-max.17m

G1971	ZwenksproeierComfortAquazoom250/1Gardena	1/4/96
G1973	ZwenksproeierComfortAquazoom250/2Gardena	1/4/68
G1975	ZwenksproeierComfortAquazoom350/2Gardena	1/4/68

G1278
Beregeningsventiel 24 V Gardena

Voorgebruikincombinatiemetbesproeiingscomputer 4030(1283),6030(1284),4040modulair(1276), uitbreidingsmodule2040(1277).
Handmatigopenen/sluitenmogelijk.
Storingsvrijebesturingstechniekdoorzelfreinigend fijnfilter.
Aansluitdraad1"binnendraad.
Werkdruk0,5–12bar.

1/4/340

G1881
Besproeiingscomputer EasyControl Gardena

DeGardenabesproeiingscomputerEasyControlismet behulpvandeknoppenenLCDweergaveeenvoudigin gebruik.Metbasisprogrammeermogelijkheden.
Afneembaarinvoerpaneelvooreenvoudigeprogram-mering.
AansluitingvoorGARDENAregen-ofbodemvochtig-heidssensor.
Voorwaterkranenmet26,5mm(G3/4")-en 33,3mm(G1")-draad.
Werkdruk0,5-12bar

Besproeiingsduurvan2-60minutenin5minutenstappen,frequentie1tot3leerper dagenditelkedagofelke
2e/3e/7edag,starttijdinstappenvan2uurinstelbaar.

Werktca.1jaarop1x9vAlkalinebatterij(nietinbegrepen).
Wanneerdebatterijspanninglaagiswordtditweergegeven.

1/2/220

G1883
Besproeiingscomputer FlexControl Gardena

DeGardenabesproeiingscomputerFlexControlheeft eenflexibeleprogrammeringvanbasisfunctiesmet draaiknop.
LCDtoontdegegevens.
Afneembaarinvoerpaneelvooreenvoudigeprogram-mering.
AansluitingvoorGARDENAregen-ofbodemvochtig-heidssensor.
Voorwaterkranenmet26,5mm(G3/4")-en 33,3mm(G1")-draad.
Werkdruk0,5-12bar

Besproeiingsduurinstelbaarvan1min.tot1uur59min.,frequentie1tot3keerper dagenditopdag(en)naarkeuzeofelke2e/3e/7edag.

Werktca.1jaarop1x9VAlkalinebatterij(nietinbegrepen).
Wanneerdebatterijspanninglaagiswordtditweergegeven.

1/2/220

G1864
Besproeiingscomputer MasterControl Gardena

GardenabesproeiingscomputerMasterControlmet verklaringvanprogrammastappenin10talennaar keuzeengrotedisplayvooreenvoudigeprogrammering.
Draaiknopomsnelgegevensteveranderen.
Besturingvanmax.6aansluitgereedschappenmet automatischewaterverdeler(1197)
Afneembaarbedienpaneelvooreenvoudige programmering.
AansluitingvoorGARDENAregen-ofbodemvochtigheidssensor.
Besturingkaneventueelgeheelviabodemvochtigheidssensorlopen.
Voorwaterkranenmet26,5mm(G3/4")-en 33,3mm(G1")-draad.
Werkdruk0,5-12bar.

Besproeiingsduurinstelbaarvan1min.-9uur59min., frequentiemax.6starttijdenperdagenditop dag(en)naarkeuzeofelke2e/3e/4e/5e/6e/7edag.

Werktca.1jaarop1x9VAlkalinebatterij(nietinbegrepen).
Metweergavebatterijspanning.

1Z1140

G1866
Besproeiingscomputer MasterControl solar Gardena

GardenabesproeiingscomputerMasterControlsolarmet verklaringvanprogrammastappenin10talennaar keuzeengrotedisplayvooreenvoudigeprogrammering.
Draaiknopomsnelgegevensteveranderen.
Methoogwaardigezonnecelenmeegeleverde Lithium-Ionaccu.
Besturingvanmax.6aansluitgereedschappenmet automatischewaterverdeler(1197)
Afneembaarbedienpaneelvooreenvoudigeprogrammering.
AansluitingvoorGARDENAregen-ofbodemvochtigheidssensor.
Besturingkaneventueelgeheelviabodemvochtigheidssensorlopen.
Voorwaterkranenmet26,5mm(G3/4")-en 33,3mm(G1")-draad.
Werkdruk0,5-12bar.

Besproeiingsduurinstelbaarvan1min.-9uur59min., frequentiemax.6starttijdenperdagenditop dag(en)naarkeuzeofelke2e/3e/4e/5e/6e/7edag.

Batterijenwisselenisnietnodig.
Zonnecellaadtaccuop,ookbijbewolking.
Metweergaveaccuspanning.

1Z1140

G1874
Besproeiingscomputer MultiControl duo Gardena

GardenabesproeiingscomputerMultiControlduovoor automatischebesproeiingvan2tuinsectoren.
Afneembaarbedienpaneelvooreenvoudige programmering.
Peruitgangiseenaansluitingvoor GARDENAregen-of bodemvochtigheidssensor.
Beideuitgangenzijnechterookviaéénsensorte bedienen.
Besturingkaneventueelgeheelviabodemvochtigheidssensorlopen.
Voorwaterkranenmet26,5mm(G3/4")-en 33,3mm(G1")-draad.
Werkdruk0,5-12bar.

Besproeiingsduurinstelbaarvan1min.-3uur59min. (peruitgang),
frequentie1tot3keerperdag(peruitgang)enditop dag(en)naarkeuzeofelke2e/3e/7edag.

Werktca.1jaarop1x9VAlkalinebatterij(nietinbegrepen).
Metweergavebatterijspanning.

1Z1120

G1862
Besproeiingscomputer MultiControl Gardena

GardenabesproeiingscomputerMultiControlmetgrote displayvooreenvoudigeprogrammering.
Afneembaarbedienpaneelvooreenvoudige programmering.
AansluitingvoorGARDENAregen-ofbodemvochtigheidssensor.
Besturingkaneventueelgeheelviabodemvochtigheidssensorlopen.
Voorwaterkranenmet26,5mm(G3/4")-en 33,3mm(G1")-draad.
Werkdruk0,5-12bar.

Besproeiingsduurinstelbaarvan1min.-7uur59min., frequentie1tot3keerperdagenditopdag(en)naarkeuzeiedereedagof2e/3e/7edag.

Werktca.1jaarop1x9VAlkalinebatterij(nietinbegrepen).
Metweergavebatterijspanning.

1Z1140

G1885
Besproeiingscomputer SelectControl Gardena

GardenabesproeiingscomputerSelectControlheefteen eenvoudigeprogrammeringdoorvariabelebesproeiingsvoorstellenvoor5verschillendetoepassingen: gazon,moestuin,heg,potplanten,bloembed.
VoorstelzichtbaaropLCDviadraaiknopeneenvoudig metknoppenaantepassen.
Afneembaarinvoerpaneelvooreenvoudigeprogrammering.
AansluitingvoorGARDENAregen-ofbodemvochtigheidssensor.
Voorwaterkranenmet26,5mm(G3/4")-en 33,3mm(G1")-draad.
Werkdruk0,5-12bar

Besproeiingsduurinstelbaarvan1min.tot2uur59min., frequentie1tot3keerperdagenditelkedagofelke 2e/3e/7edag.

Werktca.1jaarop1x9VAlkalinebatterij(nietinbegrepen).
Wanneerdebatterijspanninglaagiswordtditweergegeven.

1Z2220

G1188
Bodemvochtigheidssensor Gardena

Voorbesproeiingsbesturingafhankelijkvande bodemvochtigheid.
GeschiktvoorGARDENAbesproeiingscomputersen besproeiingscomputer4040modular(1276), besproeiingsbesturing4030(1283)en6030(1284), besturingsmodule9V(1250), bloembakbesproeiingsset(1407).
Continubetrouwbarewerkingdoorelektronische metingvantemperatuurverschillenindegrond.
Vochtigheidsgraadviadraaiknopintestellen.
Weergavevanactuelebodemvochtigheid.
Met5maansluitkabelenstekker.
Werktca.1jaarmet2x1,5VAlkaline(LR14/C/Baby)batterijen(nietbijgesloten).

1Z1304

Classic besproeiingscomputer Gardena

GARDENAClassicmeerkanaalsbesproeiingscomputer Voormax.4of6beregeningsventielen24V.
Geschiktvoorberegeningsventiel24V(1278), pomprelais24V(1273)
Binnenshuistegebruikenenbuitenbeschermentegen (regen)water.
Kabelverbindingnaardeventielen.
Max.3programma'sperventiel.
Besproeiingsduur1min.-3uur59min., centraaltewijzigenvan0–200%.
Hoofdkanaalvoordeaansturingvaneenpomp.
Beschermdtegenstroomuitvaldoor9VAlkalinebatterij (nietmeegeleverd).
AansluitmogelijkheidvoorGARDENAbodemvochtigheidssensorofregensensor.

G1283	Classicbesproeiingscomputer4030Gardena	1/2/168
G1284	Classicbesproeiingscomputer6030Gardena	1/2/168

Comfort besproeiingscomputer 4040 modulair Gardena

GARDENAComfortmeerkanaalsbesproeiingscomputer 4040modulair.
Voormax.4beregeningsventielen24Venuitte breiden
totmax.12metGARDENAuitbreidingsmodule2040.
Peruitbreidingsmodulemax.2beregeningsventielen24 Vaantesluiten.Eenvoudigeinsteekverbindingmet centrale.
Geschiktvoorberegeningsventiel24V(1278), pomprelais24V(1273)
Binnens-enbuitenshuistegebruiken.
Kabelverbindingnaardeventielen.
Max.4programma'sperventiel.
Besproeiingsduur1min.-4uur59min., centraaltewijzigenvan0–200%.
Hoofdkanaalvoordeaansturingvaneenpomp.
Beschermdtegenstroomuitvaldoor9VAlkalinebatterij (nietmeegeleverd).
AansluitmogelijkheidvoorGARDENAbodemvochtigheidssensorofregensensor.

G1276	Comfortbesproeiingscomputer4040modulairGardena	1/2/240
G1277	Comfortuitbreidingsmodule2040Gardena	1/4/840

G1189
Elektronische regensensor Gardena

Voorbesproeiingsbesturingafhankelijkvande natuurlijkeneerslag.
GeschiktvoorGARDENAbesproeiingscomputersen besproeiingscomputer4040modular(1276), besproeiingsbesturing4030(1283)en6030(1284), besturingsmodule9V(1250), bloembakbesproeiingsset(1407).
Snellereactiealshetbegintteregenendooroptisch elektronicasysteem.
Opvasteondergrondofdirectingrondteplaatsen.
Met5maansluitkabelenstekker.
Werktca.1jaarop1x9VAlkalinebatterij(nietinbegrepen).

1/2/324

G1169
Watertimer Gardena

Watertimermetautomatischeuitschakeling.
Voorwaterkranenmet26,5mm(G3/4")en 33,3mm(G1")draad.
Werkdruk0,5-12bar

Sproeitijdinstelbaarvan5-120minuten.
Ookinstelbaaroppermanentewaterdoorvoer.

1/2/288

G1830
Watertimer T 1030 card Gardena

GARDENAwatertimerT1030cardmeteenvoudige programmeringviakaart.
Kindveiligebewaarmogelijkheidvoorkaart.
Werktookzonderwaterdrukbijv.vooraansluiting opeenregenton.
AansluitingvoorGARDENAregen-ofbodemvochtig-heidssensor.
Voorwaterkranenmet26,5mm(G3/4")-en 33,3mm(G1")-draad.
Werkdruk0-12bar.

Besproeiingsduurvan1–180minuten, frequentiemax.3besproeiingenperdagenditiedere 2e,3eof7edag.

Werktca.1jaarmet4x1,5VAlkalinebatterijen (nietinbegrepen).
Zwakkebatterijenwordenweergegeven.

1/2/190

G1197
Waterverdeler automatic Gardena

IncombinatiemetdeGardenabesproeiingscomputer MasterControl(1864,1866),zorgtdeautomatische waterverdelervoordebesturingvan2totmax.6 besproeiingssectoren.
Ideaalbijverschillendewaterbehoeftevanafzonderlijke planten,ofalsdewaterdrukonvoldoendeisomalle aansluitgereedschappengelijktijdigtegebruiken.
Debesproeiingsoppervlakkenwordenéénvooréén besproeidvolgensdeprogrammeringvande besproeiingscomputer.
Uitgangendienietnodigzijnkunnenindividueelwordenafgesloten.
Met26,5mm(G3/4")aansluitdraad.

Compleetmet5kraanstukken(901)en3einddopjes.

1/2/100

G1505
Profi-System aansluitset Gardena

VoordeaansluitingvanPipelineenSprinklersystemop dewaterkraan.
MetProfi-Systemonderdelenvoorhogeredoorstroming enminderdrukverlies.
Voorwaterkraanmet26,5mm(G3/4")-en 33,3mm(G1")-draad.

Inhoudvandeset:
-1kraanstukmetadapter
-2Profi-Systemslangstukkenvoor19mm(3/4")tuinslangen.

1/3/342

G2700
Sprinkler aanvoerbuis 25m. Gardena

Onder-enbovengrondsteplaatsen.
UV-enweerbestendig,laatgeenlichtdoor.
Buitendiametervan25mm.
Werkdrukmax.6bar.

1/-/44

G1510
Sprinkler centraal filter Gardena

Filterthetdoorstromendewater.
Tegebruikenincombinatiemetpompenenandere besproeiingsapparaten.
Wordtaanhetbeginvandeinstallatiegeplaatst.
Uitneembaarfilter,makkelijkschoontemaken.
Boven-enondergrondsteplaatsen.
Aansluiting:3/4"-buitendraad.

1/2/626

G2778
Sprinkler eindstuk 25mm Gardena

Voorhetafsluitenvandeaanvoerbuis.

Met,,Quick&Easy"-snelverbindingstechniek.

1/10/2560

G2773
Sprinkler L-stuk 25mm Gardena

Omderichtingvandeaanvoerbuisteveranderen.

Met,,Quick&Easy"-snelverbindingstechniek.

1/10/1140

Sprinkler L-stuk 25mm x buitendraad Gardena

GARDENAL-stukG2780isvooraansluitingvande verzonkensproeierS80evenalsdeverzonken turbinesproeierT100enT200opheteindevande buis.

GARDENAL-stukG2781isvooraansluitingvande verzonkenturbinesproeierT380,deverzonken zwenksproeierOS140evenalsdeverzonken multi-instelbaresproeierAquaContourautomaticopheteindevandebuis.

Met„Quick&Easy"-snelverbindingstechniek.
Zelfdichtendeschroefdraadverbinding.

G2780	SprinklerL-stuk25mmx1/2"buitendraadGardena	1/10/1840
G2781	SprinklerL-stuk25mmx3/4"buitendraadGardena	1/10/1840

G2760
Sprinkler ontwateringsventiel Gardena

Voorautomatischeontwateringvanhetsysteemna gebruik.
Installatieopdelaagsteplaatsvanhetsysteem.
MontageopT-stuk25mmx3/4"-binnendraad(2790).

1/10/1560

G2771
Sprinkler T-stuk 25mm Gardena

Voorhetmakenvanaftakkingenindeaanvoerbuis.

Met„Quick&Easy"-snelverbindingstechniek.

1/10/800

Sprinkler T-stuk 25mm Gardena

GARDENAT-stuk25mmx1/2"-BUITENDRAADG2786 isvooraansluitingvandeverzonkensproeierS80 evenalsdeverzonkenturbinesproeierT100enT200in hetverloopvandebuis.

GARDENAT-stuk25mmx3/4"-BUITENDRAADG2787 isvooraansluitingvandeverzonkenturbinesproeierT 380evenalsdeverzonkenzwenksproeierOS140inhet verloopvandebuis.

GARDENAT-stuk25mmx3/4"-BINNENDRAADG2790isomhetontwateringsventielin hetverloopvandebuisintebouwen.

Met„Quick&Easy"-snelverbindingstechniek.
Zelfdichtendeschroefdraadverbinding.

G2786	SprinklerT-stuk25mmx1/2"buitendraadGardena	1/10/1140
G2787	SprinklerT-stuk25mmx3/4"buitendraadGardena	1/10/1140
G2790	SprinklerT-stuk25mmx1/2"binnendraadGardena	1/10/800

G2775
Sprinkler verbindingsstuk 25mm Gardena

Voorhetverlengenvandeaanvoerbuis.

Met„Quick&Easy"-snelverbindingstechniek.

1/10/1140

Sprinkler verbindingsstuk 25mm x draad Gardena

GARDENAverbindingsstuk25mmx3/4"-BINNEN-DRAADG2761isvooraansluitingvandebuisopde aansluitdoos,hetwaterstopcontact,hetreguleer-en afsluitventiel,hetcentralefilterevenalsopdeverzonken sproeierS80/300.
Ookvoordedirecteaansluitingvandebesproeiingsin-stallatieopdehuisinstallatie.

GARDENAverbindingsstuk25mmx1"-BINNENDRAADG2762isvooraansluitingvan debuisopdeventielboxV1,ventielboxV3,Pipelinespiraalslangenbox.
Ookvoordedirecteaansluitingvandebesproeiingsinstallatieopdehuisinstallatie.

GARDENAverbindingsstuk25mmx1"-BUITENDRAADG2763isvooraansluitingvan debuisopdeberegeningsventielen.
Ookvoordedirecteaansluitingvandebesproeiingsinstallatieopdehuisinstallatie.

Met„Quick&Easy"-snelverbindingstechniek.
Zelfdichtendeschroefdraadverbinding.

G2761	Sprinklerverbindingsstuk25mmx3/4"binnendraadGardena	1/10/1840
G2762	Sprinklerverbindingsstuk25mmx1"binnendraadGardena	1/10/1920
G2763	Sprinklerverbindingsstuk25mmx1"buitendraadGardena	1/10/1840

G1569
Sprinkler verzonken sproeier S 80 Gardena

Voorhetbesproeienvankleineregazons.
Waterdoorvoeraftesluiten.
Geïntegreerdevuilzuif.
Gelijkmatigebesproeiingbijeencombinatievan meerderesproeiers.
Aansluiting:1/2"-binnendraad
Besproeiingsoppervlak:tot80m²
Traplozesectorinstelling:van5–360°
Reikwijdteinstelbaar:van2,5-5m

1/12/576

G1566
Sprinkler verzonken sproeier S80/300 Gardena

Voorhetbesproeienvanhogerebeplanting.
Waterdoorvoeraftesluiten.
Lengtesproeibuisis300mm.
Vorstbestendig.
Gelijkmatigebesproeiingbijeencombinatievan meerderesproeiers.
Aansluiting:3/4"-binnendraad
Besproeiingsoppervlak:tot80m²
Traplozesectorinstelling:van5–360°
Reikwijdteinstelbaar:van2,5-5m

1/12/252

Sprinkler verzonken turbinesproeier Gardena

Voordebesproeiingvanmiddelgrotegazons(G8203) envoorgroteregazons(G8205).
TecombinerenmetdeverzonkenturbinesproeiersT100 enT380evenalsmetverzonkenzwenksproeierOS140.
Vandalismebestendigegeheugenfunctie:sproeiervindt oorspronkelijkingesteldesectorautomatischterug.
Geïntegreerdevuilzeef.
Betrouwbaar,zandbestendigturbineaandrijfmecha-nisme.
4naarkeuzetemonterensproeikoppenmetverschillendewaterdoorvoer.
Voorgelijkmatigebesproeiingbijeencombinatievanmeerderesproeiersmeteen verschillendingesteldebesproeiingssector:
Sproeikop1:25–90°
Sproeikop2:91–180°
Sproeikop3:181–270°
Sproeikop4:271–360°
AansluitingG8203/G8205:1/2"/3/4"-binnendraad
BesproeiingsoppervlakG8203/G8205:tot200m²/380m²
TraplozesectorinstellingG8203/G8205:van25–360°
ReikwijdteinstelbaarG8203/G8205:van5-8m/6-11m

G8203	SprinklerverzonkenturbinesproeierT200Gardena	1/6/264
G8205	SprinklerverzonkenturbinesproeierT380Gardena	1/6/264

G8201
Sprinkler verzonken turbinesproeier T 100 Gardena

Voordebesproeiingvankleineregazons.
TecombinerenmetdeverzonkenturbinesproeiersT200 enT380evenalsmetverzonkenzwenksproeierOS140.
Geïntegreerdevuilzeef.
Gelijkmatigebesproeiingbijeencombinatievan meerderesproeiers.
Aansluiting:1/2"binnendraad
Besproeiingsoppervlak:tot100m²
Traplozesectorinstelling:van70–360°
Reikwijdteinstelbaar:van4-6m

1/10/600

G8220
Sprinkler verzonken zwenksproeier OS 140 Gardena

Eenvoudige,comfortabelebesproeiingvanvierkanteen rechthoekigeoppervlakken.
TecombinerenmetverzonkenturbinesproeiersT100, T200enT380.
Nauwkeurigeinstellingvandereikwijdteen sproeibreedtedoorregelbaredoorvoercapaciteit.
Geïntegreerdvuilzeef.
Zandbestendigeturbine-aandrijfmechanisme.
Aansluiting:3/4"-binnendraad
Besproeiingsoppervlakinstelbaar:van2-140m²
Reikwijdte:2-15m
Sproeibreedte:1-9,5m

1/2/90

G1385
Druppelbuis bovengronds 13 mm (1/2"), 50m SET Gardena

Voorlangererijenplanten(bijv.heggen)ofborders.
Duurzaambetrouwbare,zelfreinigendemembraan-/ labyrinttechniek.
Maximalelengte(wanneerbasisapparaatinhetmidden isaangebracht):100m
Binnendiameterbuis:13mm(1/2")
Druppelaarafstand:30cm
Waterafgifteperdruppelaar:4l/h

Inhoudaansluitklareset:
-50mdruppelbuis
-1basisapparaat1000
-1afsluitdop

1/-/64

G1361
Druppelbuis bovengronds 4,6mm (3/16"), 15m SET Gardena

Voorhetbewaterenvankleinereoppervlakkenin sier-enmoestuinenenvoorrijenplanten.
Zeerflexibeldoorgeringebuisdiameter.
Duurzaambetrouwbare,zelfreinigendemembraan-/ labyrinttechniek.
Maximalelengte(wanneerbasisapparaatinhetmidden isaangebracht):30m
Binnendiameterbuis:4,6mm(3/16")
Druppelaarafstand:30cm
Waterafgifteperdruppelaar:1,5l/h

Inhoudaansluitklareset:
-15mdruppelbuis
-1basisapparaat1000
-1afsluitdop

1/-/240

Druppelbuis ondergronds 13,7 mm, 50m Gardena

Voorbordersofgazon.
Druppelbuis1395isvoorverlengingvan1389.
Metwortelblokkeringtegenhetbinnendringenvanwortels.
Duurzaambetrouwbare,zelfreinigendemembraan-/ labyrinttechniek.
Drukcompenserendvoorgelijkblijvendewaterafgifte onafhankelijkvandewaterdruk.
Druppelaarssluitenzichzelfnagebruik,daardoorgeen vervuiling.
Maximalelengte(wanneerbasisapparaatinhetmidden isaangebracht):200m
Binnendiameterbuis:13,7mm
Druppelaarafstand:30cm
Waterafgifteperdruppelaar:1,6l/h

Inhoudaansluitklareset:
-50mdruppelbuis
-1basisapparaat1000
-1T-eneindstuk

Inhouduitbreidingsset:
-50mdruppelbuis
-1verbindingsstuk
-1eindstuk

G1389	Druppelbuisondergronds13,7mm,50mStartsetGardena	1/-/36
G1395	Druppelbuisondergronds13,7mm,50mUitbreidingssetGardena	1/-/36

G8316
MDS regelbare druppelaar druk-compenserend Gardena (5st.)

Voorbesproeiingvanvrijstaandeplantenenlangerijen plantenmeteenverschillendewaterbehoefte.
Installatiedirectgemonteerdindeaanvoerbuisofaan heteindvandeverdeelbuis.
Metschaalverdelingvoorwaterafgifte.
Duurzaambetrouwbare,zelfreinigdemembraan-/ labyrinttechniek.
Drukcompenserendvoorgelijkblijvendewaterafgifteonafhankelijkvandewaterdruk(1 -4bar)
Waterafgiftereguleerbaar1-8l/u,onafhankelijkvandedruk.
Blisterverpakkingvan5stuks.

1/10/1520

G8317
MDS regelbare seriedruppelaar drukcompenserend Gardena (5st)

Voordebesproeiingvanlangerijenplantenmeteen verschillendewaterbehoefte.
Metschaalverdelingvoorwaterafgifte.
Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.
Tegebruikenmet4,6mm(3/16")verdeelbuis (1348/1350).
Duurzaambetrouwbare,zelfreinigendemembraan-/ labyrinttechniek.
Drukcompenserendvoorgeblijkblijvendewaterafgifteonafhankelijkvandewaterdruk(1 -4bar)
Waterafgifteregulеerbaar:1-8l/h.

Inhoud:5seriedruppelaars,1afsluitdop

1/10/900

Micro-Drip-System aanvoerbuis Gardena

DeGARDENAaanvoerbuis13mm(1/2")isdecentrale aanvoerleidinghetGARDENAMicro-Drip-System.

DeGARDENAverdeelbuis4,6mm(3/16")isvoor druppelaarsensproeiers.

DebuisisUV-bestendigenniet-lichtdoorlatend.
Debuiskanbovenenonderdegrondworden geïnstalleerd.
Verkrijgbaarin15mof50m.

G1346	Micro-Drip-SystemaanvoerbuisGardena13mm-15m	1/3/54
G1347	Micro-Drip-SystemaanvoerbuisGardena13mm-50m	1/-/80
G1348	Micro-Drip-Systemverdeelbuis4.6mm-50m.Gardena	1/3/102
G1350	Micro-Drip-Systemverdeelbuis4.6mm-15m.Gardena	1/5/400

G8324

Micro-Drip-System afsluitdop 13mm Gardena (5st.)

Voorhetafsluitenvandeaanvoerbuis13mm(1/2")(1347/1346).
Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.
Blisterverpakkingvan5stuks.

1/10/520

G1323

Micro-Drip-System afsluitdop 4.6mm Gardena (10st.)

Voorafsluitingvandeopeningenindeaanvoerbuis13mm(1/2")envoorafsluitingvandeverdeelbuis4,6mm(3/16")

1/10/2880

Micro-Drip-System afsluitventiel Gardena

Afsluitventiel13mm(1/2")isvoorafsluitingvaneenapartverdeelbuiscircuit(1346/1347)

Afsluitventiel4,6mm(3/16")isvoorafsluitingvaneenapartverdeelbuiscircuit(1348/1350)envoortraploze regelingvandereikwijdtevandesproeier360°.

Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.

G8357	Micro-Drip-Systemafsluitventiel4,6mm(3/16")Gardena(2st.)	1/10/2880
G8358	Micro-Drip-Systemafsluitventiel13mm(1/2")Gardena	1/6/576

G1355

Micro-Drip-System basisapparaat 1000 Gardena

DestartvanhetMicro-Drip-System.
2Functies:filterthetwaterenreduceertdebegindruk toteenwerkdrukvanca.1,5bar.
Geschiktvooraanvoerbuis13mm(1/2")(1346,1347), verdeelbuis4,6mm(3/16")(1348,1350).
Aansluitklaaruitgerustmetkraanstukenaansluitstuk vooraanvoer-enverdeelbuis.
Met,,Quick&Easy"verbindingstechniek.
Waterdoorvoercapaciteitca.1.000l/u

1/5/200

G1354

Micro-Drip-System basisapparaat 2000 Gardena

DestartvanhetMicro-Drip-System.
2Functies:filterthetwaterenreduceertdebegindruk toteenwerkdrukvanca.1,5bar.
Geschiktvooraanvoerbuis13mm(1/2")(1346,1347), verdeelbuis4,6mm(3/16")(1348,1350).
Aansluitklaaruitgerustmetkraanstukenaansluitstuk vooraanvoer-enverdeelbuis.
Met,,Quick&Easy"verbindingstechniek.
Waterdoorvoercapaciteitca.1.000l/u

1/5/420

G1327

Micro-Drip-System buishouder 4,6 mm (3/16") Gardena (10st)

Voordegeleidingenbevestigingvandeverdeelbuis4,6mm(3/16")(1348/1350)indegrond.
Geschiktvoordruppelaarbijhetbesproeienvan potplanten.
Inblisterverpakkingvan10stuks.

1/10/960

Micro-Drip-System buishouder Gardena

Voorbuisbevestigingopvastegrondalsvoorde bevestigingvansproeiersindeverdeelbuisen aanvoerbuis.
Sproeierszijninhoogteaantepassendoormiddelvan eenT-stukvoorsproeiers(833113mmof83324,6 mm)enverlengingsbuis(1377).

Buishouder13mm(1/2")isvooraanvoerbuis13mm(1/2")
(1347/1346)
Buishouder4,6mm(3/16")isvoorverdeelbuis4,6mm(3/16")(1348/1350)

Blisterverpakkingvan3stuks.

G8327	Micro-Drip-Stystembuishouder4,6mm(3/16")Gardena(3st.)	1/10/800
G8328	Micro-Drip-Systembuishouder13mm(1/2")Gardena(3st.)	1/10/450

G8380

Micro-Drip-System buisklem 13mm (1/2") Gardena (2st.)

Voorbuisbevestigingopvasteondergrondevenalsvoor bevestigingvansproeiersindeverdeel-enaanvoerbuis 13mm(1/2")(1346/1346.
Sproeierszijninhoogteaantepassendoormiddelvan eenT-stukvoorsproeiers(8331)enverlengingsbuis (1377).

1/10/1080

G8310

Micro-Drip-System druppelaar drukcompenserend Gardena (10st)

Voorbesproeiingvanvrijstaandeplantenmetdezelfde waterbehoefte.Ideaalvoorhellingenoflangere druppelleidingen.
Installatiemetmontagehulpstuk(8332)aanheteind vandeverdeelbuisofdirectgemonteerdinde aanvoerbuis.
Duurzamebetrouwbarewerkingdoormembraan-/labyrinttechniek.
Druppeltnietna,sluitzichzelfnagebruik.
Constantewaterafgifte2l/h,onafhankelijkvandedruk
Drukcompenserendvoorgelijkblijvendewaterafgifteonafhankelijkvandewaterdruk (0,5-4bar)
Blisterverpakkingvan10stuks

1/10/1560

Micro-Drip-System druppelaar Gardena

Voorbesproeiingvanvrijstaandeplantenmetdezelfde waterbehoefte.
Installatiemetmontagehulpstuk(8322),aanheteind vandeverdeelbuisofdirectgemonteerdinde aanvoerbuis.
Waterafgiftedruppelaar1340:2l/h
Waterafgiftedruppelaar1341:4l/h

Inhoud:25druppelaars,1reinigingsnaald

G1340	Micro-Drip-Systemdruppelaar2l/uGardena(25st.)	1/10/2880
G1341	Micro-Drip-Systemdruppelaar4l/uGardena(25st.)	1/10/2880

G1391
Micro-Drip-System druppelaar reguleerbaar Gardena (10st.)

Voorbesproeiingvanvrijstaandeplantenenlangerijen plantenmeteenverschillendewaterbehoefte.
Installatiedirectgemonteerdindeaanvoerbuisofaan heteindvandeverdeelbuis.
Afneembareinstelbuismetgeïntegreerdereinigings-naald.
Waterafgiftereguleerbaarvan0-20l/h.
Blisterverpakkingvan10stuks.

1/10/1080

Micro-Drip-System L-stuk Gardena

GARDENAL-stuk13mmisvoorexacterichtingsveran-deringvandeaanvoerbuis13mm(1/2")(1347/1346)

GARDENAL-stuk4,6mmisvoorexacterichtingsveran-deringvandeverdeelbuis4,6mm(3/16")(1348/1350)

Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.

G8381	Micro-Drip-SystemL-stuk4,6mmGardena(10st.)	1/10/1560
G8382	Micro-Drip-SystemL-stuk13mmGardena(2st.)	1/10/1560

G8313
Micro-Drip-System mestbijmengap-paraat Gardena

VoorbijmengingvandeGARDENAuniverselevloeibare meststof(8303).
Grotevulopening.Metinhoudsaanduiding.Ventielom leegtemakenvoordewinterofvoorhetvullenmet vloeibaremeststof.
Geschiktvooraanvoerbuis13mm(1/2")(1346,1347), verdeelbuis4,6mm(3/16")(1348,1350).
Met"Quick&Easy"-verbindingstechniek

1/10/2240

G8322
Micro-Drip-System montagehulp-stuk Gardena

Handiggereedschapvoordemontagevanverschillende artikelenenvoorzienvanrobuustemetalenpuntom nauwkeurigeenopeningindeaanvoerbuistemaken.
Geschiktvoordruppelaars,sproeiers,verlengbuisvoor sproeiers,afsluitdoppen4,6mm,aanvoerbuis13mm, reinigingsnaaldvandedruppelaars.

1/10/2924

G1396
Micro-Drip-System Multi 6-sproei-kop Gardena (2st.)

Flexibelinzetbaar.Besproeiingsvorm(90°,180°,270°, 360°,vlakkestraal,eindvlakkestraal)kanmet draaiknopwordeningesteld.
Verlengbaarmetverlengingsbuis(1377).
Tegebruikenmetaanvoerbuis13mm(1/2") (1347/1346)
ofT-stukvoorsproeiers(8331/8332).
Installeerbaarmeteenmontagehulpstuk(8322).
Dereikwijdteisreguleerbaar.

1/10/1560

G8333
Micro-Drip-System reduceer T-stuk Gardena (5st.)

Voordeovergangvandeaanvoerbuis13mm(1/2") naardeverdeelbuis4,6mm(3/16")
Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.
Blisterverpakkingvan5stuks.

1/10/800

G8392
Micro-Drip-System regelbare seriedruppelaar Gardena (10st.)

Voordebesproeiingvanlangerijenplantenmeteen verschillendewaterbehoefte.
Afneembareinstelbuismetgeïntegreerdereinigings-naald.
Tegebruikenmet4,6mm(3/16")verdeelbuis (1348/1350)
Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.
Waterafgiftereguleerbaar:0-20l/h

Inhoud:10seriedruppelaars,1afsluitdop

1/10/1080

G1374
Micro-Drip-System reguleerventiel Gardena (5st.)

Voorderegelingvandewaterdoorvoerenreikwijdte voorsproeiers.
Geschiktvoorsproeiers(1396,1367,1368,1370,1372 en1371)enopdeverlengbuisvoorsproeiers.

1/10/1560

G1369
Micro-Drip-System rotorsproeier 360° Gardena (2st.)

Voorvolledigefijnebesproeiing.
Verlengbaarmetverlengingsbuis(1377)en reguleerbaarviareguleerventiel(1374).
Tegebruikenmetaanvoerbuis13mm(1/2") (1347/1346)
ofT-stukvoorsproeiers(8331/8332).
Installeerbaarmeteenmontagehulpstuk(8322).
Sproei-oppervlak:7-38m2
Reikwijdte:1,5-3,5m

1/10/2880

G8311
Micro-Drip-System seriedruppelaar 2L Gardena (10st.)

Voorrijenplantenmeteengelijkewaterbehoefte.
Tegebruikenmet4,6mm(3/16")verdeelbuis (1348/1350).
Druppeltnietna,sluitzichzelfnagebruik.
Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.
Duurzaambetrouwbare,zelfreinigdemembraan-/ labyrinttechniek.
Drukcompenserendvoorgelijkblijvendewaterafgifteonafhankelijkvandewaterdruk (0,5-4bar)
Constantewaterafgifte:2l/honafhankelijkvandedruk.

Inhoud:10seriedruppelaars,1afsluitdop.

1/10/900

Micro-Drip-System seriedruppelaar Gardena (10st.)

Voorbesproeiingvanlangerijenplantenmeteengelijke waterbehoefte.
Tegebruikenmet4,6mm(3/16")verdeelbuis (1348/1350).
Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.
Waterafgifte8343:2l/h
Waterafgifte8344:4l/h

Inhoud:10seriedruppelaars,1afsluitdop,1reinigingsnaald

G8343	Micro-Drip-Systemseriedruppelaar2l/uGardena(10st.)	1/10/1210
G8344	Micro-Drip-Systemseriedruppelaar4l/uGardena(10st.)	1/10/1210

G8349

Micro-Drip-System seriedruppelaar SET Gardena

Voor3strekkendemeterbloembak.Isuitbreidbaar.
Tegebruikenmetbasisapparaat(1355/1354)
Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.
Waterafgifte:2l/h

Inhoud:
-12stuks20cmbuisjes4,6mm(3/16")
-14seriedruppelaars2l/u(8343)
-1einddruppelaar2l/u(1340)
-1reinigingsnaald

1/10/720

G8321

Micro-Drip-System sproeier kleine oppervlak Gardena (10st)

Doelgerichtbesproeienvankleineoppervlakkenzoals struikenenheesters.
Afneembareinstelbuismetgeïntegreerdereinigingsnaald.
Tegebruikenmetverdeelbuis4,6mm(3/16")(1348/1350)
Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.
Sproei-oppervlak:Ø10-40cm

1/10/1080

Micro-Drip-System sproeikop Gardena

Voorvolledigebesproeiingvanbloem-engroentebedden.
Verlengbaarmetverlengingsbuis(1377)en reguleerbaarviareguleerventiel(1374).
Tegebruikenmetaanvoerbuis13mm(1/2")(1347/1346)
ofT-stukvoorsproeiers(8331/8332).
Installeerbaarmeteenmontagehulpstuk(8322).
Besproeiingsdiametervan1367en1365:6m
Reikweidteallesoorten:ca.3m

G1365	Micro-Drip-Systemsproeikop360°Gardena(5st.)	1/10/2880
G1367	Micro-Drip-Systemsproeikop180°Gardena(5st.)	1/10/2880
G1368	Micro-Drip-Systemsproeikop90°Gardena(5st.)	1/10/2880

G1371

Micro-Drip-System sproeikop nevelstraal Gardena (5st)

Voorgevoeligeplantenenpasgezaaidezaadjes.
Verlengbaarmetverlengingsbuis(1377)en reguleerbaarviareguleerventiel(1374).
Tegebruikenmetaanvoerbuis13mm(1/2")(1347/1346)
ofT-stukvoorsproeiers(8331/8332).
Installeerbaarmeteenmontagehulpstuk(8322).
Sproei-oppervlak:Ø1m

1/10/2880

G1370

Micro-Drip-System sproeikop vlakke straal Gardena (5st.)

Voorvolledigebesproeiingvanlangesmallezones.
Verlengbaarmetverlengingsbuis(1377)en reguleerbaarviareguleerventiel(1374).
Tegebruikenmetaanvoerbuis13mm(1/2")(1347/1346)
ofT-stukvoorsproeiers(8331/8332).
Installeerbaarmeteenmontagehulpstuk(8322).
Sproeibreedte:ca.0,6m
Reikwijdte:ca.5,5m

1/10/2880

G1399

Micro-Drip-System startset Gardena

Universeelinzetbaarzoalsvoor5mbalkon-/bloembakken,
10terrasplanten,10vasteplanten/struikenof20groenteplanten.

Inhoudvandestartset:
-1basisapparaat1000
-15maanvoerbuis
-15mverdeelbuis
-20seriedruppelaars2l
-10regelbareeinddruppelaars
-10reduceerT-stukken
-5afsluitdoppen13mm(1/2")
-2afsluitdoppen4,6mm(3/16")
-10buishouders4,6mm(3/16")
-1reinigingsnaald

1/2/4

Micro-Drip-System T-stuk Gardena

GARDENAT-stuk13mmisvooraftakkingvande aanvoerbuis13mm(1/2")(1347/1346)

GARDENAT-stuk4,6mmisvooraftakkingvande verdeelbuis4,6mm(3/16")(1348/1350)

Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.

G8329	Micro-Drip-SystemT-stuk13mmGardena(2st.)	1/10/1080
G8330	Micro-Drip-SystemT-stuk4,6mmGardena(10st.)	1/10/1320

Micro-Drip-System T-stuk voor sproeier Gardena (5st.)

T-stuk13mmisvoorbevestigingvandesproeiersop bepaaldeplaatsenindeaanvoerbuis13mm(1/2")(1346/1347)

T-stuk4,6mmisvoorbevestigingvandesproeiersinde verdeelbuis4,6mm(3/16")(1348/1350)

Incombinatiemetbuishouders(8327/8328)of buisklemmen(8379/8380).
Voorallesproeiers,verhogingvandesproeiersmetverlengbuis(1377)
Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.

InhoudG8331:5T-stukken,1afsluitdop
InhoudG8332:5T-stukken,5afsluitdoppen

G8331	Micro-Drip-SystemT-stukvoorsproeier13mmGardena(5st.)	1/10/800
G8332	Micro-Drip-SystemT-stukvoorsproeier4.6mmGardena(5st.)	1/10/1560

Micro-Drip-System verbindingsstuk Gardena

GARDENAverbindingsstuk13mmisvoorverlenging vandeaanvoerbuis13mm(1/2")(1347/1346)

GARDENAverbindingsstuk4,6mmisvoorverlenging vandeverdeelbuis4,6mm(3/16")(1348/1350)

Met"Quick&Easy"verbindingstechniek.

G8337	Micro-Drip-Systemverbindingsstuk4,6mmGardena(10st.)	1/10/1560
G8356	Micro-Drip-Systemverbindingsstuk13mmGardena(3st.)	1/10/1080

G1377

Micro-Drip-System verlengbuis Gardena

Voorbesproeiingmetsproeiersoverhogeplantenheen.
Geschiktvoorallesproeiers.
Meerdereverlengingsbuizenkunnenmetelkaarworden verbonden.
Lengte24cm

1A1080

G8303

Micro-Drip-System vloeibare meststof Gardena

Snelwerkzame,completemineraalmeststofvoor balkon-/terras-entuinplanten.
Geconcentreerdevoedingsstoffenmix (NPK-meststofoplossing=10+4+7)voorgezonde plantengroei,rijkebloeienkrachtigevruchtontwikkeling,tervergrotingvandeweerstandtegenziektesen aantastingdoorinsecten.Bijzonderrijkaan voedingsstoffen.
Metbelangrijkesporen(bijv.magnesium).
Volledigwateroplosbaarvoorprobleemlozebijmenging(metart.nr.8313)en gelijkmatigeverdelingvandemeststof.
Inhoud:1.000ml

1A2888

G2834

Profi-System 3-weg-reduceerstuk Gardena

OvergangvanhetProfi-Systemophet OriginalGARDENASystem.Metaansluitmogelijkheden: 1xProfi-Systemingang19mmslang(3/4")en 2xOriginalGARDENASystemuitgangen13mm(1/2") slang.

1689936

G2833

Profi-System 3-wegstuk Gardena

VoorslangaftakkingbinnenhetProf-Systemmet 1x3/4"ingangen2x3/4"-uitgangen.

1687792

G2847

Profi-System broes Gardena

Tegebruikenvoorbesproeiingenreiniging.
3waterstraalvormen:broesstraal,vollestraal, sproeistraal.Waterdoorvoerkanafgeslotenworden.
Metzachte,elastischebeschermringopdekop vandebroes.
AansluitmogelijkheidophetOriginalGARDENASystem.

1A8812

G2849

Profi-System broes met verlengstuk Gardena

Tegebruikenvoorbesproeiingenreiniging.
3waterstraalvormen:broesstraal,vollestraal, sproeistraal.Waterdoorvoerkanafgeslotenworden.
Metzachte,elastischebeschermringopdekop vandebroes.
AansluitmogelijkheidophetOriginalGARDENASystem.
Lengte92cm.

1A8772

G2821

Profi-System insteeknippel Gardena

Ombesproeiingsapparatenmetbinnendraadophet GARDENAProfi-Systemaantesluiten.
Met26,5mm(G3/4")-draad

1681728

G2831

Profi-System koppeling Gardena

Voorprobleemlozeverlengingvanofverbinding met19mm(3/4")-slang.

1A1560

Profi-System kraanstuk Gardena

Kunststofinsteek-systeem,voor3/4"waterslang Zonderslangklemsnel,lichtenwaterdichttemonteren.
-G2801:Voor21mm(G1/2")-waterkraanmet 26,5mm(G3/4")-draad.
-G2802:Voor26,5mm(G3/4")-waterkraanmet 33,3mm(G1")-draad.
TevensgeschiktvooralleGardenapompen (Behalve1490,1740,1742)

G2801	Profi-SystemkraanstukGardena	1/10/1560
G2802	Profi-SystemkraanstukGardena	1/10/1320

G2814

Profi-System overgangsstuk met waterstop Gardena

Deaansluitingopheteindevandeslang.
Ontkoppelen:watertoevoerstopt.
Koppelen:watertoevoervrij.
Voorovergangop13mm(1/2")-slangmetkoppeling 931Voor19mm(3/4")-slangen.

1A1320

G2830

Profi-System reduceerkoppeling Gardena

Koppelingomslangenteverlengenmeteenovergang vanhetProfi-SystemnaarhetOriginalGARDENA System
van13mm(1/2")naar19mm3/4").

1A1560

G2817

Profi-System slangstuk Gardena

Snelleaansluitingvoorhetbeginvandeslang, loskoppelendoortetrekken.
Sterkeslangverbindingdoorspecialeslangbevestiging.
Voor19mm(3/4")-slangen.

1A1120

G2819
Profi-System slangstuk met regu-leerventiel Gardena
Eenvoudigverwisselenvanaansluitgereedschap,inhet bijzonderbijhogewaterdruk.
Gemakkelijkewaterafname,reguleringenafsluitingvan dewaterdoorvoeraanheteindevandeslang.
Sterkeslangverbindingdoorspecialeslangbevestiging.
Voor19mm(3/4")-slangen.

1/6/480

G2835
Profi-System T-stuk Gardena
OverschakelingsmogelijkheidvanhetProfi-Systemnaar hetOriginalGARDENASystem.
EenProf-Systemingang,eenProf-Systemuitgangen eenOriginalGARDENASystemuitgang.

1/6/792

G2818
Profi-System tuinspuit Gardena
Hetklassiekespuitstukmetgrotedoorstroomcapaciteit enmessingsproeikop.
Traploosverstelbaar:vollestraal–sproeistraal–uitzet-ten.

1/10/900

G8253
Pipeline spiraalslangenbox Gardena
Ondergrondsingebouwdwaterafnamepuntmet10m spiraalslangenGardenaClassictuinspuit(8114).
Metautomatischewaterstopomcomfortabelvan sproeihulpstuktewisselen.
Verzonkenkogeldeksel.
Met1"-buitendraad.

1/-/30

G8255
Pipeline startset Gardena
Startsetvoor2wateraftappuntenindetuin.
Voormontagenognodig:
GARDENAaanvoerbuis25mm(2700/2701/2718)en tuinslang19mm(3/4")(8553/8550)

Inhoudvandeset:
-1Profi-Systemaansluitset
-1Aansluitdoos
-2Waterstopcontacten
-1T-stuk
-3Verbindingsstukken25mmx3/4"binnendraad
-1T-stuk25mmx3/4"binnendraad
-1Ontwateringsventiel

1/3/54

G8254
Pipeline waterstekker met klep Gardena
Bovengrondsgeïnstalleerdwateraftappunt.
Wateraansluitingmetautomatischstopventiel.
Scharnierende,draaibareaansluitingvoorkomtknikken vandeslang.
Montageaandemuurofmetspikeinlosseondergrond.
Met3/4"-buitendraad.

1/2/288

G8250
Pipeline waterstopcontact Gardena
Ondergrondsingebouwdwateraftappunt.
Wateraansluitingmetautomatischstopventiel.
Verzonkenkogeldeksel.
Uitneembarezeefvoorkomtvervuilingvanhet stopcontactbijgeopenddeksel.
Met3/4"-buitendraad.

1/3/180

G5797
Waterstekker met terugslagklep Gardena
Geschiktvoorwaterstopcontact,art.nr.G2797

1/4/1152

G18286
Aansluitset Gardena
DeGardenaSystemaansluitsetbestaatuittwee Gardenakraanstukken,dieaansluitingopdekraan mogelijkmaken.Dankzijdegereedschapsvrijemontage iseeneenvoudig,probleemloosgebruikgegarandeerd.
Hetkraanstukkanwordenbevestigdopkranenmet 26,5mm(G3/4")-draad.Desetbevatookeen slangstukdatsnelaanhetuiteindevandeslangkan wordenbevestigd.Nukandeslangeenvoudigen probleemlooswordenaangeslotenopdekraan.De verbindingkomtlosdoorergewoonaantetrekken.Hetslangstukisgeschiktvoor13 mm(1/2")en
15mm(5/8")slangen.
Inhoud:2xG18201kraanstuken1xG18215slangstuk.

1/10/-

G18285
Aansluitset snelaansluitstukken Gardena
GARDENASystemaansluitsetvoordeaansluitingvan 13mm(1/2")en15mm(5/8")-slangenaaneen waterkraanmetperlatorkop.
M22x1binnen-en26,5mm(G3/4)-buitendraad.
Inhoud:1xG2906draadadapter,1xG18201 kraanstuk
en1xG18215slangstuk.

1/6/-

G18283
Koppelingsset 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8") Gardena
Voorhetsnelaan-enafkoppelenvan2slangen 13mm(1/2inch)en15mm(5/8").
Setbestaandeuit:2slangstukkenG18215en 1slangverbinder/koppelingG931.
Voordeovergangvan19mm(3/4inch)naareen 13mm(1/2inch)slang.

1/10/-

G8191
Premium System-startset Gardena
Metproductenineenmodernenaantrekkelijkdesign.
Voor13mm(1/2")-slangenenwaterkraanmet 26,5mm3/4")en33,3mm(G1)-draad.

Inhoud:
1xkraanstukmetadapter(902/5305)
1xPremiumslangstuk(8166)
1xPremiumwaterstop(8168)
1xPremiumreguleerbaarspuitpistool(8153)

1/6/288

G18281

Slangstukset 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8") Gardena

Voor13mm(1/2")en15mm(5/8")-slangen.
Inhoud:2xG18215

1/6/-

G18291

Startset 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8") Gardena

Sluitdetuinslangeenvoudigaanopdekraanmetdeze completestartsetmetaansluitstukken.
Voor13mm(1/2")en15mm(5/8")tuinslangenen waterkraanmet26,5mm(G3/4")en33,3mm(G1") draad
Inhoud:1xG18202kraanstukmetadapterG5305, 1xG18215slangstuk,1xG18213waterstopen 1xG18300tuinspuit

1/10/-

G18296

Startset 19 mm (3/4") Gardena

Sluitdetuinslangeenvoudigaanopdekraanmetdeze completestartsetmetaansluitstukken.
Voor19mm(3/4")tuinslangenen waterkraanmet26,5mm(G3/4")en33,3mm(G1") draad
Inhoud:1xG18202kraanstukmetadapterG5305, 1xG18216slangstuk,1xG18214waterstopen 1xG18300tuinspuit

1/6/-

G18288

Tuinspuitset 13 mm (1/2") Gardena

Tuinspuitsetgeschiktvoor13mm(1/2")en 15mm(5/8")slangen.
Inhoud:1xG18300tuinspuiten1xG18213waterstop

1/10/-

G1265

Vakantiebewateringsset Gardena

Automatischdruppelvoordruppelwatergevenaan maximaal36potplanten.
3druppelverdelersmetverschillendewaterafgifteen 12uitgangenomgerichtennauwkeurigdedoseerd plantenwatertegeven.
Transformatormetgeïntegreerdetijdschakelaarzet besproeiingdagelijks1minuutinwerking.
Slanghoudersvoorhetfixerenvanmaximaal 3druppelslangenperpot.
Waterafgifteperverdeleruitgang:
Lichtgrijzeverdeler:15ml/min
Middelgrijzeverdeler:30ml/min
Donkergrijzeverdeler:60ml/min
Energievoorziening:netspanning,ingekapseldetransformatorvoorgebruikbinnenen buiten.
Watervoorziening:14Vlaagspanningspompmetvuilfilter

Inhoudvandeset:
-1transformatormetgeïntegreerdetijdschakelaar
-1pompmetvuilfilter
-3druppelverdelersmet12uitgangen
-9mverdeelslang
-30mdruppelslang
-36slanghouders
-20afsluitdoppen

1/4/112

G1407

Volautomatische bloembakbe-sproeiingsset Gardena

Volautomatische,computergestuurdebloembakbe-sproeiing.
Onafhankelijkvandewaterkraan.
Voormax.5–6mbloembakken.
UittebreidenenteveranderenmetMicro-Drip-System accessoiresvoormax.10bloembakken,aansluitingvoor elektronischeregensensor(1189)ofbodemvochtig-heidssensor(1188)
Transformatormettijdschakelaaren13vasteprogramma'snaarkeuze.
Waterafgifteperseriedruppelaar:ca.2l/h
Energievoorziening:netspanning,ingekapseldetransformatormetdraaiknopomde besproeiingsprogramma'stekiezen.
Watervoorziening:14Vlaagspanningspompmetvuilfilter

Inhoudvandeset:
-1transformatormettijdschakelaaren13programma'snaarkeuze
-1pompmetvuilfilter
-25seriedruppelaarsca.2l/hmetafsluitdopenreinigingsnaald
-10mverdeelbuis4,6mm(3/16")
-15buishouders

1/3/108

Slangen

Tricoflex slang

hoogwaardigepvcslangvoorberegeningsinstallaties, veldspuitenenwatertransportindebouw,industrie, landbouw,etc.
doordespeciale4lagenconstructieisdeslang knikvast,torsievrij,slijtvast,uv-bestendigenzeer flexibel.
temperatuurbereik:-15°c/+60°c
werkdruk8bar.

161-100	Tricoflexslang12,5mm(1/2"),100m.	1/-/16
161-25	Tricoflexslang12,5mm(1/2"),25m.	1/-/54
161-50	Tricoflexslang12,5mm(1/2"),50m.	1/-/36
162-100	Tricoflexslang19mm(3/4"),100m.	1/-/8
162-25	Tricoflexslang19mm(3/4"),25m.	1/-/30
162-50	Tricoflexslang19mm(3/4"),50m.	1/-/20
163-100	Tricoflexslang25mm(1"),100m.	1/-/4
163-25	Tricoflexslang25mm(1"),25m.	1/-/20
163-50	Tricoflexslang25mm(1"),50m.	1/-/10
1070-50	Tricoflexslang30mm(11/4"),50m.	1/-/8
1080-50	Tricoflexslang35mm,50m.	1/-/-
1068-50	Tricoflexslang40mm(11/2"),50m.	1/-/-
1078-50	Tricoflexslang50mm(2"),50m.	1/-/-

Torsino slang geel

torsino,ntstricotgewevenpvcwaterslang ditisdewaterslangdiedoordespecialegebreideinlage eeningebouwdeweerstandtegen"dichtkinken"heeft.
-4lagenNTSHoechstinlagen
-nontoxiccadmium&bariumvrij
--20°Ct/m60°C
-UVbestendig
-geenalgenaangroei

AL125-25	Torsinoslanggeel1/2"(=12,5mm),25m.	1/-/84
AL125-50	Torsinoslanggeel1/2"(=12,5mm),50m.	1/-/42
AL125-100	Torsinoslanggeel1/2"(=12,5mm),100m.	1/-/10
AL190-25	Torsinoslanggeel3/4"(=19mm),25m.	1/-/36
AL190-50	Torsinoslanggeel3/4"(=19mm),50m.	1/-/30
AL190-100	Torsinoslanggeel3/4"(=19mm),100m.	1/-/5
AL250-25	Torsinoslanggeel1"(=25mm),25m.	1/-/15
AL250-50	Torsinoslanggeel1"(=25mm),50m.	1/-/-
AL250-100	Torsinoslanggeel1"(=25mm),100m.	1/-/5
AL320-50	Torsinoslanggeel11/4"(=32mm),50m.	1/-/-
AL380-25	Torsinoslanggeel11/2"(=38mm),25m.	1/-/-

G18040

Aansluitgarnituur Comfort Flex 13 mm (1/2"), 1,5 m Gardena

Voorhetaansluitenvandeslangenwagen/-houder opdewaterkraan.
1,5mComfortFlextuinslang,13mm(1/2"), drukbestendigtot25bar.
CompleetmetOriginalGARDENASystemonderdelen:
1xkraanstuk901
2xslangstuk915

1/5/-

Duizend druppelslang Gardena

Voordegerichteenwatersparendebesproeiingvan rijenplanten.Werktalopzeerlagewaterdruk. DeGardenaduizenddruppelbuiswordtaansluitklaar geleverd.Methandventielvoordoorstroom-en drukregulering.Kankorterenlangergemaaktworden totmax.lengte30m(art.nr.G1989)

G1968	Duizenddruppelslang7.5mGardena	1/5/120
G1969	Duizenddruppelslang15mGardena	1/5/60
G1989	DuizenddruppelslangaansluitgarnituurGardena	1/6/792

Slang Classic Gardena

GardenaClassictuinslang,zonderaansluitarmaturen. DedrukvasteenvormstabieleGARDENAClassic-slang methoogwaardigweefselbevatgeengiftige weekmakers(ftalaten)enzwaremetalen.Vanzelfspre-kendisdezetuinslangUV-bestendig.Indiennodigkunt udezeuitbreidenmetdeorigineleGARDENA-sys-teemonderdelenenaansluitingen.Hetbestemateriaal vooreenvoudigenveelzijdiggebruikindetuin. Dezeslangisgeschiktvooreenbar.drukvanmax.22 bar.

G18000	SlangClassic13mm(1/2"),15mGardena	1/-/-
G18001	SlangClassic13mm(1/2"),18mGardena	1/-/-
G18003	SlangClassic13mm(1/2"),20mGardena	1/-/-
G18009	SlangClassic13mm(1/2"),30mGardena	1/-/-
G18022	SlangClassic19mm(3/4"),20mGardena	1/-/-
G18025	SlangClassic19mm(3/4"),50mGardena	1/-/-

G18004

Slang Classic SET 13 mm (1/2"), 20 m Gardena

GardenaClassictuinslangmetaansluitarmaturen. DedrukvasteenvormstabieleGARDENAClassic-slang methoogwaardigweefselbevatgeengiftige weekmakers(ftalaten)enzwaremetalen.Vanzelfspre-kendisdezetuinslangUV-bestendig.Indiennodigkunt udezeuitbreidenmetdeorigineleGARDENA-sys-teemonderdelenenaansluitingen.Hetbestemateriaal vooreenvoudigenveelzijdiggebruikindetuin. Dezeslangisgeschiktvooreenbarstdrukvanmax.22bar.

SetbestaatuitSystemonderdelen:
1xkraanstuk902
1xadapter5305
1xtuinslangstuk915
1xwaterstop913
1xtuinspuit8114

1/-/60

Slang Comfort Flex Gardena

DeGARDENAComfortFLEXslangmetPowerGrip profielstaatgarantvoordeperfecteverbindingtussen slangenslangstuk.
Dankzijdenieuwetechnologie,grijpenzeinelkaarals tandwielen.HetPowerGripprofielvervultdewensvan veeltuinbezitters:eenbetrouwbareverbindingmet optimaalhouvast.Eenpositiefneveneffectvanhet verhoogdeprofiel:Deslangismakkelijkeropterollen englijdtgoed.
Dankzijhetspiraalweefseltextielmettweespiralendiewerkenintegengestelde richtingen,isdeslangdrukbestendigenvormvast,maarookflexibelengemakkelijkte hanteren.Raaktnietindeknoopenverdraaitniet.Ditzijndebestevoorwaardenvoor eencomfortabelenflexibelgebruikinuwtuin.Indiengewenst,systematischuitte breidenmetOriginalGARDENASystemkoppelstukkenenbesproeiingsproducten.De slangisvrijvanschadelijkeweekmakers(ftalaten)enzwaremetalen,enisnatuurlijk UV-bestendig.Dedikkewandenmakendeslangbijzonderrobuustenduurzaam. Barstdruk:25bar.

G18030	SlangComfortFlex13mm(1/2"),10mGardena	1/-/-
G18031	SlangComfortFlex13mm(1/2"),15mGardena	1/-/-
G18033	SlangComfortFlex13mm(1/2"),20mGardena	1/-/-
G18036	SlangComfortFlex13mm(1/2"),30mGardena	1/-/-
G18039	SlangComfortFlex13mm(1/2"),50mGardena	1/-/-
G18053	SlangComfortFlex19mm(3/4"),25mGardena	1/-/-
G18055	SlangComfortFlex19mm(3/4"),50mGardena	1/-/-
G18057	SlangComfortFlex25mm(1"),25mGardena	1/-/-
G18058	SlangComfortFlex32mm(5/4"),25mGardena	1/-/-

Slang Comfort Flex SET Gardena

GardenaComfortFlextuinslangmetaansluitarmaturen. DeGARDENAComfortFLEXslangmetPowerGrip profielgarandeerteenoptimaleverbindingvan slangkoppelingenslang.
HetPowerGripprofielvervultdewensvanveel tuinbezitters:eenbetrouwbareverbindingmetoptimaal houvast.Eenpositiefneveneffectvanhetprofiel:de slangismakkelijkeropterollenenglijdtgoed. Dankzijhetspiraalweefselmettweespiralendiewerken integengestelderichtingen,isdeslangdrukbestendig envormvast,maarookflexibelengemakkelijktehanteren.Raaktnietindeknoopen verdraaitniet.Ditzijndebestevoorwaardenvooreencomfortabelenflexibelgebruikin uwtuin.Indiennodigkuntudezeuitbreidenmetdeoriginele GARDENA-systeemonder-delenenaansluitingen.Deslangisvrijvanschadelijkeweekmakers(ftalaten)enzware metalen,enisnatuurlijkUV-bestendig.Dedikkewandenmakendeslangbijzonder stevigenduurzaam.
Barstdruk:25bar.

SetbestaatuitSystemonderdelen:
1xkraanstuk902
1xadapter5305
1xtuinslangstuk915
1xwaterstop913
1xtuinspuit8114

G18034	SlangComfortFlexSET13mm(1/2"),20mGardena	1/-/-
G18037	SlangComfortFlexSET13mm(1/2"),30mGardena	1/-/-

Slang Comfort HighFlex Gardena

DeGARDENAComfortHighFLEXslangmetPowerGrip profielstaatgarantvoordeperfecteverbindingtussen slangenslangstuk.Dankzijdenieuwetechnologie, grijpenzeinelkaaralstandwielen.HetPowerGrip profielvervultdewensvanveeltuinbezitters:een betrouwbareverbindingmetoptimaalhouvast.Een positiefneveneffectvanhetverhoogdeprofiel:Deslang ismakkelijkeropterollenenglijdtgoed.Dankzijhet dichte,hoge-kwaliteitspiraalweefseltextielmettwee spiralendiewerkenintegengestelderichting,isde slangdrukbestendigenvormvast,ennogflexibeleringebruikdandeComfortFLEX slang.Ditkomtdoordegroteredichtheidvandespiralen,waardoordeslangflexibeler engemakkelijkertehanterenis.Raaktnietindeknoopenverdraaitniet.Ditzijnde bestevoorwaardenvooreencomfortabelenflexibelgebruikinuwtuin. Indiengewenst,systematischuittebreidenmet OriginalGARDENASystemkoppelstukkenenbesproeiingsproducten. Deslangisvrijvanschadelijkeweekmakers(ftalaten)enzwaremetalen,enisnatuurlijk UV-bestendig.Dedikkewandenmakendeslangbijzonderrobuustenduurzaam. Barstdruk:30bar.

G18061	SlangComfortHighFlex13mm(1/2"),15mGardena	1/-/-
G18063	SlangComfortHighFlex13mm(1/2"),20mGardena	1/-/-
G18066	SlangComfortHighFlex13mm(1/2"),30mGardena	1/-/-
G18069	SlangComfortHighFlex13mm(1/2"),50mGardena	1/-/-
G18083	SlangComfortHighFlex19mm(3/4"),25mGardena	1/-/-
G18085	SlangComfortHighFlex19mm(3/4"),50mGardena	1/-/-

Slang Premium SuperFlex Gardena

DeGARDENAPremiumSuperFLEXslangmetPower Gripprofielstaatgarantvoordeperfecteverbinding tussenslangenslangstuk.Dankzijdenieuwe technologie,grijpenzeinelkaaralstandwielen.Het PowerGripprofielvervultdewensvanveel tuinbezitters:eenbetrouwbareverbindingmetoptimaal houvast.Eenpositiefneveneffectvanhetverhoogde profiel:Deslangismakkelijkeropterollenenglijdt goed.Dankzijdehogedichtheidvanhethoge-kwaliteits spiraalweefseltextielmettweespiralendiewerkenin tegengestelderichting,isdeslangbijzonderdrukbestendigenvormvast.DePremium SuperFLEXisdemeesteflexibeleslangvanGARDENA.Ditkomtdoordegrotere dichtheidvandespiralen,waardoordeslangnogflexibelerengemakkelijkertehanteren is.Raaktnietindeknoopenverdraaitniet.Optimalevoorwaardenvoorcomfortabelen flexibelgebruikinuwtuin.Indiengewenst,systematischuittebreidenmetOriginal GARDENASystemkoppelstukkenenbesproeiingsproducten. Deslangisvrijvanschadelijkeweekmakers(ftalaten)enzwaremetalen,enisnatuurlijk UV-bestendig.Dedikkewandenmakendeslangbijzonderveilig,robuustenduurzaam. Barstdruk:35bar.

G18093	SlangPremiumSuperFlex13mm(1/2"),20mGardena	1/-/-
G18096	SlangPremiumSuperFlex13mm(1/2"),30mGardena	1/-/-
G18099	SlangPremiumSuperFlex13mm(1/2"),50mGardena	1/-/-
G18113	SlangPremiumSuperFlex19mm(3/4"),25mGardena	1/-/-

G4646
Spiraalslangset 10 m Gardena

Ideaalvoorhetwatergevenaanplantenopbalkonen terrasofvoordebesproeiingvanbijv.devoortuin. Maaktlastigop-enafrollenvandetuinslangofslepen metgietersoverbodig.Nagebruikveertdeslangdoor detrekkrachtvandespiraalautomatischweerterug. Inhoud:10mspiraalslangcompleet metOriginalGARDENASystemaccessoires: 1xkraanstuk33,3mm(G1")metadapter26,5mm(G 3/4") 1xslangstuk 1xwaterstop 1xpistoolbroes

1/2/0/40

Sproeislang Gardena

DeGARDENASproeierslangbiedteenoptimalefijne besproeiingvanperken,bordersensmalleoppervlak- ken.Aansluitklaaruitgerustmetoriginal GARDENA Systemonderdelen.Verlengbaardooropelkaarte stekentot max.lengte22,5m(art.nr.5316).Deslangkanook wordeningekortdoordeslangopdegewenstelengte aftesnijdenendeaansluitstukkentemonteren.

G1998	Sproeislanggroen15m.Gardena	1/5/180
G1999	Sproeislangbruin15m.Gardena	1/5/180
G5316	SproeislangaansluitgarnituurGardena	1/6/792
G997	Sproeislangoranje100mopspoelGardena	1/-/30

Hobbyslang groen

Economischesproeislangmetgewevenpolyester versteviging
- gladde binnenwand in soepel pvc
- geen cadmium, noch barium
- 20 bar bij druktest

Toepassingen:
Waterslangvoordiversegebruikenvanwateraanvoeren besproeiing.

159-25	Hobbyslanggroen12,5mm(1/2"),25m.	1/-/-
159-50	Hobbyslanggroen12,5mm(1/2"),50m.	1/-/-
160-25	Hobbyslanggroen19mm(3/4"),25m	1/-/-
160-50	Hobbyslanggroen19mm(3/4"),50m	1/-/-
1117-25	Hobbyslanggroen25mm(1"),25m.	1/-/-
1117-50	Hobbyslanggroen25mm(1"),50m.	1/-/-

Spiraalslang

uitsluitendgebruikenalszuigslang.metingewerkte, zeersterkeplasticspiraal.kleur:lichtgroenmetwitte spiraal,temperatuurbestendig:van-20°tot+65°c.

164-25	Spiraalslang1"(25mm),25m.	1/-/-
164-50	Spiraalslang1"(25mm),50m.	1/-/-
165-25	Spiraalslang11/4"(32mm),25m	1/-/-
165-50	Spiraalslang11/4"(32mm),50m	1/-/-
166-50	Spiraalslang35mm,50m.	1/-/-
171-50	Spiraalslang11/2"(38mm),50m.	1/-/-
195-50	Spiraalslang2"(50mm),50m.	1/-/-

Flexibele tuinslang 'stretch'

-Rektzichbijwaterdrukuittot3xzijnnormalelengte enzonderwaterdrukkrimthijautomatischweer -Licht,handig,plaatsbesparend -Geenverdraaien,knikkenofindeknooprakenvande slang -Dubbelelatexslang -Kleur:blauw -Ca.8of16meter,lengteinuitgerektetoestand -Incl.1/2"aansluitingenenspuitpistool(7verschillende straalsoorten)

45725	Flexibeletuinslang'stretch'8meter	1/10/-
45726	Flexibeletuinslang'stretch'16meter	1/10/-

Plat oprolbare slang PVC type Megaflat

ideaalvoorhetafvoerenvanwaterbijo.a.bronnering enweg-enwaterbouw.binnenenbuitenblauwmet textielinlage. -werkdruk6bar

504715	PlatoprolbareslangPVC25mm,25m.	1/-/-
504718	PlatoprolbareslangPVC32mm,25m.	1/-/-
504721	PlatoprolbareslangPVC38mm,25m.	1/-/-
504723	PlatoprolbareslangPVC51mm,25m.	1/-/-

Slang FILCLAIR AL 50m.

topkwaliteitblauwtransparante3lagenpvcslangmet polyesterinlagenenrodelengtedraad -geschiktvoorperslucht,industriëlegassen, levensmiddelen,chemicaliën -zeersoepelenknikvast -hogevakuumbestendigheidt/mdia25 -gegarandeerdegifvrijekwaliteit -minimaaldrukverlies

specificaties:
temperatuurbestendig:van-15°tot+60°c.
inwendigemaat:32mm
uitwendigemaat:42mm
buigradius:320mm
barstdruk:35

FC3241-50	SlangFILCLAIRAL32x41mm-50m.	1/-/-
FC3242-50	SlangFILCLAIRAL32x42mm-50m.	1/-/-

Vijverslang zwart

DunwandigePVCvijverslang-/zuigslangmetinwendige spiraalwaardoordeslangnietknikt.Binnenzijdeis glad.
Vacuum0,7bar
Werkdruk520740:6bar
Werkdruk520741:5bar
Werkdruk520742&520743:4bar
Werkdruk520748:3,5bar
Werkdruk520747:3bar

520740	Vijverslangzwart3/4"(20mm)-30m	1/-/-
520741	Vijverslangzwart1"(25mm)-30m	1/-/-
520742	Vijverslangzwart11/4"(32mm)-30m	1/-/-
520743	Vijverslangzwart1,5"(38mm)-30m	1/-/-
520747	Vijverslangzwart2"(51mm)-30m	1/-/-
520748	Vijverslangzwart40mm-30m	1/-/-

RVS slangklem

wormschroefslangklemtypebreedmodel,12mm viakruiskopschroefdraaitudeklemaan. klemvoorhobbyenindustrie,uitrvs, verpaktindoosjea10of20stuks

R812	-RVS-slangklem8-12mm	10/1000/-
R1016	-RVS-slangklem10-16mm	10/1000/-
R1220	-RVS-slangklem12-20mm	10/1000/-
R1627	-RVS-slangklem16-27mm	10/1000/-
R2032	-RVS-slangklem20-32mm	10/1000/-
R2538	-RVS-slangklem25-40mm	10/1000/-
R3244	-RVS-slangklem32-44mm	10/500/-
R3551	-RVS-slangklem35-51mm	10/500/-
R4060	-RVS-slangklem40-60mm	10/500/-
R5070	-RVS-slangklem50-70mm	10/500/-
R6080	-RVS-slangklem60-80mm	10/500/-
R7090	-RVS-slangklem70-90mm	10/500/-
R80100	-RVS-slangklem80-100mm	10/500/-
R90110	-RVS-slangklem90-110mm	10/200/-
R110130	-RVS-slangklem110-130mm	10/100/-
R120140	-RVS-slangklem120-140mm	10/100/-

Slangklem verzinkt

wormschroefslangklemtypebreedmodel,12mm viakruiskopschroefdraaitudeklemaan. klemvoorhobbyenindustrie,uitstaalmetalu-zinklaag, verpaktindoosjea10of20stuks

S812	Slangklemverzinkt8-12mm	10/1000/-
S1016	Slangklemverzinkt10-16mm	10/1000/-
S1220	Slangklemverzinkt12-20mm	10/1000/-
S1627	Slangklemverzinkt16-27mm	10/1000/-
S2032	Slangklemverzinkt20-32mm	10/1000/-
S2540	Slangklemverzinkt25-40mm	10/1000/-
S3550	Slangklemverzinkt35-50mm	10/1000/-
S4060	Slangklemverzinkt40-60mm	10/500/-
S5070	Slangklemverzinkt50-70mm	10/500/-
S6080	Slangklemverzinkt60-80mm	10/500/-
S7090	Slangklemverzinkt70-90mm	10/500/-
S80100	Slangklemverzinkt80-100mm	10/200/-
S90110	Slangklemverzinkt90-110mm	10/200/-
S110130	Slangklemverzinkt110-130mm	10/100/-
S120140	Slangklemverzinkt120-140mm	10/100/-

Slangenwagen-/houders

G2650
Classic muurslanghouder 60 met slanggeleider Gardena

GARDENAwandslanghoudermetslanggeleidervoor max.
60meter13mm(1/2")slang,50meter15mm(5/8") slangof35meter19mm(3/4")-slang.
Voorhetopbergenvandeslangaandemuur.
Praktischop-enafrollenvandeslangdoorapartaan dewand(ookophoeken)tebevestigenslanggeleider.
Stabielemetalenhoudervoorfixeringaandemuur.Geïntegreerdehandgreepvoorhet transporterenvandehoudernagebruik.Druppelstopomdeslangnagebruikopte steken.Afgerondeslangaansluitingvoorkomthetknikkenvandeslang.
CompleetmetGARDENAkraanstukkenenslanggeleider.Aansluitbaarophet Prof-SystemmetProf-Systemkraanstuk,art.nr.2801.

1/-/22

G2662
Classic slangenbox 15 compleet Gardena

Ideaalvoorgebruikopcampingenboot.
Lichtenplaatsbesparend,metinklapbarehandzwengel endraaggreep.
Weefselslang(diameter11mm).
CompleetmetOriginalGARDENASystemonderdelen entuinspuit.
Klaarvoorgebruik–gewoonbenodigdeslanglengte afrollen.
Met16,5m(15m+1,5maansluitgarnituur)kwaliteitsslang.
Barstdruk30bar.

1/-/24

G8006
Classic slangenwagen 100HG Gardena

GARDENAclassicslangenwagen100HGvoormax.
100meter13mm(1/2")-slang,80meter15mm(5/8") slangof50meter19mm(3/4")-slang.
Comfortabeleslanggeleiderzorgtvoorgelijkmatige oprollenvandeslang:geenvuilehandenmeer.
Speciaalvormgegevenonderstelvoorgoedestabiliteit.
Nieuwebeugelvormgevingvoorcomfortabele verplaatsingbijiederelichaamslengte.Greepmethandbescherming.Afgeronde slangaansluitingvoorkomtknikkenvandeslang.Draaiendegelagerdeaansluitas voorkomtmeedraaienvandeaansluitslangbijhetop-enafrollen.
Druppelstopvoorkomtweglopenvanwaternagebruik.
Metinklapbare,vrijlopendehandzwengel.
Lichtlopendeprofielwielen.
VooreengroterewaterdoorvoeromtebouwennaarhetGARDENAProfi-Systemmet Profi-System
kraanstukart.nrG2801

1/-/11

G8011
Classic slangenwagen 50 Gardena

GARDENAClassicslangenwagen50voormax.
50meter13mm(1/2")slang,40meter15mm(5/8") slangof30meter19mm(3/4")-slang.
Derondehoekenverhinderenbijhetaansluitendatde slanggekniktwordt.Draaiende,gelagerdeaansluitas voorkomtmeedraaienvandeaansluitslangbijhet op-enafrollen.Druppelstopomnagebruikdeslangop testeken.
Brede,stabieleprofielwielen.
Exclusiefslang.

1/-/20

Classic slangenwagen 60HG Gardena

GARDENAclassicslangenwagen60HGvoormax.
60meter13mm(1/2")-slang,50meter15mm(5/8")
slangof35meter19mm(3/4")-slang.
Comfortabeleslanggeleiderzorgtvoorgelijkmatig
oprollenvandeslang:geenvuilehandenmeer.
Speciaalvormgegevenonderstelvoorgoedestabiliteit.
Nieuwebeugelvormgevingvoorcomfortabele
verplaatsingbijiederelichaamslengte.Draaiende,
gelagerdeaansluitasvoorkomtmeedraaienvandeaansluitslangbijhetop-enafrollen.
Druppelstopvoorkomtweglopenvanwaternagebruik.Metinklapbare,vrijlopende
handzwengel.Lichtlopendeprofielwielen.
VooreengroterewaterdoorvoeromtebouwennaarhetGARDENAProfi-Systemmet
Profi-System
kraanstuk,art.nr.G2801

G8004iscompleetgemonteerd:
1xslangenwagenG8003
1x20mClassicslang13mm(1/2")
MetOriginalGARDENASystemaccessoiresentuinspuit
(1xG915,1xG913,1xG8114)
MetextraSystemaccessoiresvoorkraanaansluiting
(1xG5305,1xG900,1xG902,2xG915)

G8003	Classicslangenwagen60HGGardena	1/-/15
G8004	Classicslangenwagen60HGcompleetGardena	1/-/8

Classic slangenwagen 60TS Gardena

GARDENAclassicslangenwagen60TSvoormax.
60meter13mm(1/2")-slang,50meter15mm(5/8")
slangof35meter19mm(3/4")-slang.
Speciaalvormgegevenonderstelvoorgoedestabiliteit.
Nieuwebeugelvormgevingvoorcomfortabele
verplaatsingbijiederelichaamslengte.Plaatsbespa-
rendeopslagdoorinhoogteverstelbaregreepmet
handbescherming.
Afgerondeslangaansluitingvoorkomtknikkenvande
slang.Druppelstopvoorkomtweglopenvanwaterna
gebruik.
Metinklapbare,vrijlopendehandzwengel.
VooreengroterewaterdoorvoeromtebouwennaarhetGARDENAProfi-Systemmet
Profi-System
kraanstuk,art.nr.2801

G8001iscompleetgemonteerd:
1xslangenwagen8000
1x20mClassicslang13mm(1/2")
MetOriginalGARDENASystemaccessoiresentuinspuit
(1x915,1x913,1x8114)
MetextraSystemaccessoiresvoorkraanaansluiting
(1x5305,1x902,2x915)

G8000	Classicslangenwagen60TSGardena	1/-/15
G8001	Classicslangenwagen60TScompleetGardena	1/-/8

G8010
Classic slanghouder 10 compleet Gardena

GardenaClassicslanghouder10compleetvoormax.
10meter13mm(1/2")slang.
Ideaalvoorgebruikopterrasofinkleineretuinen.
Voorpraktischtransporterenenbewarenvandeslang.
Zeerstabieldoor3-puntszijkantverbinding.
Ergonomischegreepvoorcomfortabeltransport.
Afgerondeslangaansluitingvoorkomtknikkenvande
slang.Draaiende,gelagerdeaansluitasvoorkomtmeedraaienvandeaansluitslangbij
hetop-enafrollen.
Druppelstopvoorkomtweglopenvanwaternagebruik.
Metinklapbare,vrijlopendehandzwengel.

Compleetmet:
1xslanghouder
1x10mClassic-slang13mm(1/2")
MetOriginalGARDENASystemaccessoires
(1xG915,1xG913,1xG8114)
MetextraSystemaccessoiresvoorkraanaansluiting
(1xG5305,1xG902,2xG915)

1/3/24

G8007
Classic slanghouder 50 Gardena

GardenaClassicslanghouder50voormax.
50meter13mm(1/2")slang,40meter15mm(5/8")
slangof30meter19mm(3/4")-slang.
Voorpraktischtransporterenenbewarenvandeslang.
Zeerstabieldoor3-puntszijkantverbinding.
Ergonomischegreepvoorcomfortabeltransport.
Afgerondeslangaansluitingvoorkomtknikkenvande
slang.Draaiende,gelagerdeaansluitasvoorkomt
meedraaienvandeaansluitslangbijhetop-enafrollen.
Druppelstopvoorkomtweglopenvanwaternagebruik.
Metinklapbare,vrijlopendehandzwengel.

1/-/32

G8009
Classic wandslanghouder 50 compleet Gardena

GARDENAClassicwandslanghouder50compleetvoor
max.
50meter13mm(1/2")slang,40meter15mm(5/8")
slangof30meter19mm(3/4")-slang.
Vooropslagengebruikvandeslangaandemuuren
afneembaarvoormobielgebruikindetuin.
Afgerondeslangaansluitingvoorkomtknikkenvande
slang.Draaiende,gelagerdeaansluitasvoorkomtmeedraaienvandeaansluitslangbij
hetop-enafrollen.
Druppelstopvoorkomtweglopenvanwaternagebruik.

Compleetmet:
1xmuurslanghouder
1x20mClassic-slang13mm(1/2")
MetOriginalGARDENASystemaccessoires
(1xG915,1xG913,1xG8114)
MetextraSystemaccessoiresvoorkraanaansluiting
(1xG5305,1xG902,2xG915)
Inclusiefmuurhouder,pluggenenschroeven

1/-/12

Comfort wandslangenbox roll-up automatic Gardena

-15mvoorkleinetuinenenterrassen
-20mvoormiddelgrotetuinen
-35mvoorgrotetuinen
Maaktbesproeienbijzondereenvoudigencomfortabel.
Deslangwordtautomatischopgerold.Depraktische
slangenboxwordtaandemuurbevestigdenis180°
zwenkbaar.Deslangkanmetweiniginspanning
wordenuitgetrokkenengestoptmetkortetussenpozen
vanmaximaal50centimeter.Dekwaliteitsslangvan
13mm(1/2")leverteenhogewaterdoorstroomenoptimalewerkingvandesproeier.
Nagebruikkandeaansluitslangeenvoudigopdedruppelstopbevestigdwordenom
weglopenvanwatertevoorkomen.Broezen,sproeiersenwasborstelskunnenworden
opgehangenaandewandhouderzodatzealtijdonderhandbereikzijn.Voordewinter
kandeslangenboxeenvoudigmetdeergonomischgevormdehandgreepvandehouder
afgehaaldwordenvooropslagineenvorstvrijeruimte.

Wordtcompleetgeleverdmet:
-15m,25m,of35mGARDENAkwaliteitsslang
-2maansluitslang
OriginalGARDENASystemaccessoires
(1x900,901,902,915,913,8114)
Muurhoudermetschroeven,pluggenenmontagehulp

G8022	Wandslangenboxcomfort15roll-upautomaticGardena	1/-/14
G8023	Wandslangenboxcomfort25roll-upautomaticGardena	1/-/6
G8024	Wandslangenboxcomfort35roll-upautomaticGardena	1/-/6

G2674
Metalen slangenwagen 100 Gardena

GARDENAmetalenslangenwagen100voormax.
100meter13mm(1/2")-slang,80meter15mm(5/8")
slang,35meter19mm(3/4")-slangof25meter25mm
(1")-slang.
Robuuste,stabieleProfi-slangenwagen.Breedonderstel
voorgoedestabiliteit.Slanggeleidingvergemakkelijkt
hetlaagsgewijsoprollenvandeslang.Stabiele,
poedergecoatestalentrommelmetvrijlopendehandzwengel.

Metdruppelstop.Afgerondeslangaansluitingvoorkomtknikkenvandeslang.
Meedraaiende,gelagerdeaansluitasvoorkomtverdraaienvandeslangbijhetop-en afrollen.Stabielewielenmetspeciaalprofieldathetgrasontziet.
OmtebouwennaarhetGARDENAProfi-Systemmet Profi-SystemkraanstukG2801.
CompleetmetProfi-Systemkraanstuk2xG2801.

1/-/4

G2681

Metalen slangenwagen 60 Gardena

GARDENAmetalenslangenwagen60voormax. 60meter13mm(1/2")-slang,50meter15mm(5/8") slangof35meter19mm(3/4")-slang.
Metinhoogteverstelbaretransportbeugelvoor aanpassingaanlichaamslengte.Plaatsbesparendopte bergen.
Breedonderstelvoorgoedestabiliteit.
Stabiele,poedergecoatemetalentrommelmet vrijlopendehandzwengel.Metdruppelstop:Voorkomt weglopenvanwaternagebruik.Metgrotelichtlopendeprofielwielen.Transportbeugel metgoedegrip.

1/4/8

Roll-fix, platte slang in cassette Classic Gardena

Ideaalvoorgebruiktijdenskamperen,vrijetijden watersporten.
Lichtencompact.Geïmpegneerde,platteslang.
Metbeveiligingsautomatiek,dievoorkomtdatdedraag-cassettestukgaatbijhetonopzettelijkonderdruk zettenvandenognietafgeroldeslang.
CompleetmetOriginalGARDENASystemaansluitstuk-ken
entuinspuit.
Barstdrukmeerdan25bar.

G756	Classicroll-fixplatteslang15metcasetteGardena	1/-/108
G757	Classicroll-fixplatteslang20metcasetteGardena	1/-/108

G2651

Slanggeleider Gardena 2651

Voorgeleidingvandeslang,ofvanelektrischekabels langsdemuur,omdehoekvanhethuis,langshet tuinpadetc.
Bijzondergeschiktvoorgebruikincombinatiemetde wandslanghouder,art.nr.G2650.
Compleetmetschroevenenpluggen.

1/-/-

G238

System-slanghouder Gardena

Praktischephangmogelijkheidvoordetuinslangende OriginalGARDENASystemaansluitstukken,met tussenlaag.Capaciteitslanghouder:
35meter13mm(1/2")slang,25meter15mm(5/8") slangof20meter19mm(3/4")-slang.

1/5/90

G8025

Wandslangenbox comfort 35 roll-up automatic Li Gardena

Maaktbesproeienwelheeleenvoudigencomfortabel, dankzijeenkrachtigeLithium-Ionoplaadbareaccu.
Dooreendrukopdeknopwordtdeslangautomatisch opgerold.Depraktischeslangenboxwordtaandemuur bevestigdenis180°zwenkbaar.
Deslangkanmoeitelooswordenuitgetrokkenenop iederelengtewordengestopt.Dekwaliteitsslangvan 13mm(1/2")leverteenhogewaterdoorstroomenoptimalewerkingvandesproeier.
Dekrachtige,betrouwbare,oplaadbareLithium-Ionaccuzorgtervoordatdeslangna eendrukopdeknopeenvoudig,betrouwbaarengelijkmatigoproltmeteensnelheid van1,5m/sec.Degeïntegreerdeslanggeleidervoorkomtverdraaienenverstrengeling vandeslang.

DekrachtigeoplaadbareLithium-Ionaccuisaltijdklaarvoorgebruikenkanworden afgenomenenopgeladen.
LEDlampjesopdebesturingsunittonenwanneerdeaccumoetwordenopgeladenof brandenbijeenblokkade.
Nagebruikkandeaansluitslangeenvoudigopdedruppelstopbevestigdwordenom weglopenvanwatertevoorkomen.Broezen,sproeiersenwasborstelskunnenworden opgehangenaandewandhouderzodatzealtijdonderhandbereikzijn.Voordewinter kandeslangenboxeenvoudigmetdeergonomischgevormdehandgreepvandehouder afgehaaldwordenvooropslagineenvorstvrijeruimte.

Wordtcompleetgeleverdmet:
-35mGARDENAkwaliteitsslang
-2maansluitslang
OriginalGARDENASystemaccessoires
(1x900,901,902,915,913,8114)
Muurhoudermetschroeven,pluggenenmontagehulp

Technischegegevensaccu:
-Lithium-Ionaccu
-Accu-capaciteit1,6Ahbij18V
-Accu-oplaadduurCa.3uur90%totmax.4uur100%
-Eénacculadingisvoldoendevoorca.50xdegeheleslangopterollen

Acculadervoeding
-Netspanning100-240V/50-60Hz
-Nominaleuitgangsstroom600mA

1/-/6

Wandslanghouder Gardena

Gardenawandslanghoudervoormax. 35meter13mm(1/2")slang,25meter15mm(5/8") slangof20meter19mm(3/4")-slang.
DecompacteenplaatsbesparendeGardena tuinslangenhoudermetpraktischeophangmogelijkheid voorOriginalGardenaSystemproducten.

G18005iscompleetmetslang,muurslanghouderen Systemaccessoires:
1xkraanstuk902
1xadapter5305
1xslangstuk915
1xwaterstop913
1xtuinspuit8114

G18005	WandslanghoudermetslangGardena	1/10/-
G241	WandslanghouderGardena	1/10/340

1135

Muurslanghouder kunststof

kunststoftuinslanghoudervoormuurbevestiging.een mooieoplossingvoorrondslingerendetuinslangen.

1/10/-

60102

Slangenhouder voor muurbevesti-ging metaal

verzinkt,halvemaan,voor25m.1/2"slang

1/50/500

9706306

Slangenwagen/ haspelwagen prof - 2 luchtbandwielen

professioneleslangenwagenopstabielonderstelmet2 luchtbandwielen.
haspelbreedte40cm,voorzienvanaansluitnippels.
geschiktvoor100m.1/2",50m.3/4"of25m.1"slang

1/-/6

9706307

Slangenwagen/ haspelwagen prof - 4 luchtbandwielen

professioneleslangenwagenopstabielonderstelmet4 luchtbandwielen.
haspelbreedte40cm,voorzienvanaansluitnippels.
geschiktvoor100m.1/2",50m.3/4"of25m.1"slang

1/-/6

Messing koppelingen

143

Geka blindkoppeling

nokwijdte40mm.

1/10/-

Geka snelkoppeling + pilaar

slangpilaargeka.passendopdegangbaresystemen
nokwijdte40mm.

133	Gekasnelkoppeling+pilaar1/2"	1/10/-
134	Gekasnelkoppeling+pilaar3/4"	1/10/-
135	Gekasnelkoppeling+pilaar1"	1/10/-
1014	Gekasnelkoppeling+pilaar11/4"	1/10/-
1036	Gekasnelkoppeling+pilaar11/2"	1/10/-

Geka snelkoppeling met buitendraad

passendopdegangbaresystemen,nokwijdte40mm

139	Gekasnelkoppeling,buitendraad1/2"	1/10/-
140	Gekasnelkoppeling,buitendraad3/4"	1/10/-
141	Gekasnelkoppeling,buitendraad1"	1/10/-
1016	Gekasnelkoppeling,buitendraad11/4"	1/10/-
1038	Gekasnelkoppeling,buitendraad11/2"	1/10/-

Geka snelkoppeling met knelverbinding

Megasnelkoppelingmessingknelnokafstand40mm

125	Gekametklemverbinding1/2"	1/10/-
126	Gekametklemverbinding3/4"	1/10/-

Geka snelkoppeling, binnendraad

nokafstand40mm

136	Gekasnelkoppeling,binnendraad1/2"	1/10/-
137	Gekasnelkoppeling,binnendraad3/4"	1/10/-
138	Gekasnelkoppeling,binnendraad1"	1/10/-
1015	Gekasnelkoppeling,binnendraad11/4"	1/10/-
1037	Gekasnelkoppeling,binnendraad11/2"	1/10/-

Geka snelkoppeling, nastelbaar

1109	Gekasnelkoppeling,nastelbaar3/4"tule	1/10/-
144	Gekasnelkoppeling,nastelbaar1"tule	1/10/-
1110	Gekasnelkoppeling,nastelbaar11/4"tule	1/10/-

142

Geka t-stuk zonder pilaar

1/-/-

GEKA tuinspuit

21232	GEKAtuinspuit1/2"	1/10/-
21234	GEKAtuinspuit3/4"	1/10/-
21236	GEKAtuinspuit1"	1/10/-

1454

Geka rubber v. nastelbare koppeling

1/10/-

145

Geka rubbers los

1/100/-

20350

Messing dubbele nippel 1/2"

2-wegkoppelingmessingmannelijkklikJ1/2"tule

1/10/-

Messing insteeknippel

20344	Messinginsteeknippel3/4"	1/10/-
20342	Messinginsteeknippel1/2"	1/10/-

Messing kraanstuk

Metbinnendraad.

20332	Messingkraanstuk1/2"	1/10/-
20334	Messingkraanstuk3/4"	1/10/-
20336	Messingkraanstuk1"	1/10/-

Messing slangpilaar/ vaareind

149	Messingslangpilaar/vaareind1/2"x1/2"tule	1/10/-
150	Messingslangpilaar/vaareind3/4"x3/4"tule	1/10/-
1185	Messingslangpilaar/vaareind3/4"x1"tule	1/10/-
1184	Messingslangpilaar/vaareind1"x3/4"tule	1/10/-
151	Messingslangpilaar/vaareind1"x1"tule	1/10/-
1183	Messingslangpilaar/vaareind1"x11/4"tule	1/10/-
1083	Messingslangpilaar/vaareind11/4"x11/4"tule	1/-/-
1186	Messingslangpilaar/vaareind11/2"x11/2"tule	1/10/-

Messing slangverbinder

reparatiekoppeling

20356	Messingslangverbinder1/2"	1/10/-
20358	Messingslangverbinder3/4"	1/10/-

20364

Messing 3-weg stuk 1/2"

3-wegkoppelingmessingmannelijkklikJ1/2"tule

1/10/-

Messing slangstuk

Met3edelstaalkogels.

20316	Messingslangstuk3/4"	1/10/-
20314	Messingslangstuk1/2"	1/10/-

Messing slangstuk met waterstop

met3edelstaalkogels

20326	MessingslangstukmetwaterSTOP3/4"	1/10/-
20324	MessingslangstukmetwaterSTOP1/2"	1/10/-

Kogelkraan

Binnendraads.

146	Kogelkraan1/2"bi.	1/8/-
147	Kogelkraan3/4"bi.	1/8/128
148	Kogelkraan1"bi.	1/8/96
1084	Kogelkraan11/4"bi.	1/10/-

Kogelkraan -aftap-waterkraan

buitendraadxtule

2146	Kogelkraan-aftap-waterkraan1/2"	1/16/-
2147	Kogelkraan-aftap-waterkraan3/4"	1/10/-
2148	Kogelkraan-aftap-waterkraan1"	1/6/-

Messing tuinspuit

Zwareuitvoeringmetvasteslangtule.

21242	MessingtuinspuitJ1/2"tule	1/10/-
21244	Messingtuinspuit3/4"tule	1/10/-
21246	MessingtuinspuitJ1"tule	1/10/-

20310
Messing tuinspuit, 1/2" tule, verstelbaar
spuitmondstukmessingmannelijkklikvanmessing, typeregelbaar,1/2"tule.

1/10/-

Veerbelaste TUSSENKLEP

405080	VeerbelasteTUSSENKLEP3/4"	1/10/-
405025	VeerbelasteTUSSENKLEP1"	1/10/-
405032	VeerbelasteTUSSENKLEP11/4"	1/10/-

Veerbelaste voetklep
anderebenaming:zuigkorf

412025	Veerbelastevoetklep1"	1/10/-
412032	Veerbelastevoetklep11/4"	1/10/-

Zuigkorf messing

75	Zuigkorfmessingsmal3/4"	1/15/-
74	Zuigkorfmessingsmal1"	1/15/-
1082	Zuigkorfmessingsmal11/4"	1/-/-
1154	Zuigkorfmessingsmal11/2"	1/-/-

73
Zuigkorf messing bol 1"
zondertule

1/15/-

3-POOT
3-poot opklapbaar
sproeistandaard3-pootopklapbaareninhoogte verstelbaarvoorsektorsproeier

279075	3-pootopklapbaar,1/2"	1/15/450
279077	3-pootopklapbaar,3/4"	1/15/150
279078	3-pootopklapbaar,1"	1/15/150

NAAN
Messing sectorsproeier 1/2"
messingsectorsproeiermetstelschroefvoornevelen eenspecialearmomdruppelvormingachterenbijde sproeiertevoorkomen.
Standaardgeleverdmetsproeimondje:4mm bereikvan23tot28meter.Waterafgiftekuub08en 1,1
maat1/2".

1/75/-

1107
Rondsproeier *Eskimo*
derondsproeiereskimoisvoorzienvaneen sproeimondje5mm,derondsproeierheefteen straalbrekerenheefteengrootsproeibereikvoorvele toepassingen.

eigenschappen:
1"buitendraadsekoppeling
5mmsproeimondje
materiaal:aluminium/kunststof
voorprofessioneletoepassing

werkdrukinbar:3tot4,5
waterafgiftem3p/u:1,59tot1,95
diametersinmeters:30tot33

1/-/-

RC135
Sectorsproeier 3/4" messing
extrastevigebronzenimpactsectorsproeier. geschiktvoortuinen,sportterreinen,boomkwekerijen, industriee.d.vervaardigdineuropa.
geleverdmetsproeimond4.4mm,kaneendoorsnede van13.5-14.6metersproeienafhankelijkvande waterdruk.3/4"binnendraadaansluitinguitgevoerd meteenstraalbreker.waterafgiftekuub11/2

1/25/-

1953B
Spike voor sectorsproeier
voorsektorsproeier1/2"metaal

1/-/-

Tyleen

Eindstop PE
werkdruk16bar

707190	EindstopPE16mm	1/20/-
707191	EindstopPE20mm	1/15/-
707192	EindstopPE25mm	1/10/-
707193	EindstopPE32mm	1/10/-

Knie PE 90°
werkdruk16bar

706516	KniePE90°,16mm	1/25/-
706520	KniePE90°,20mm	1/25/-
706525	KniePE90°,25mm	1/25/-
706532	KniePE90°,32mm	1/25/-

Knie PE 90° + binnendraad
werkdruk16bar

leveringzonderrvsverstevigingsring

706616	KniePE90°+binnendraad16mmx1/2"	1/25/-
706619	KniePE90°+binnendraad20mmX1/2"	1/20/-
706620	KniePE90°+binnendraad20mmx3/4"	1/20/-
706624	KniePE90°+binnendraad25mmx1/2"	1/15/-
706625	KniePE90°+binnendraad25mmx3/4"	1/15/-
706626	KniePE90°+binnendraad25mmx1"	1/15/-
706630	KniePE90°+binnendraad32mmx1/2"	1/10/-
706631	KniePE90°+binnendraad32mmx3/4"	1/10/-
706632	KniePE90°+binnendraad32mmx1"	1/10/-
706633	KniePE90°+binnendraad32mmx11/4"	1/10/-

Knie PE 90° + buitendraad
verbinding:knelxbuitendraad
materiaal:pp
werkdruk16bar

706717	KniePE90°+buitendraad16mmx1/2"	1/25/-
706719	KniePE90°+buitendraad20mmX1/2"	1/20/-
706720	KniePE90°+buitendraad20mmx3/4"	1/20/-
706724	KniePE90°+buitendraad25mmx1/2"	1/15/-
706725	KniePE90°+buitendraad25mmx3/4"	1/15/-
706726	KniePE90°+buitendraad25mmx1"	1/15/-
706730	KniePE90°+buitendraad32mmx1/2"	1/10/-
706731	KniePE90°+buitendraad32mmx3/4"	1/10/-
706732	KniePE90°+buitendraad32mmx1"	1/10/-
706733	KniePE90°+buitendraad32mmx11/4"	1/10/-

Koppeling + binnendraad
werkdruk16bar

leveringzonderrvsverstevigingsring

706316	Koppeling+binnendraad16mmx1/2"	1/20/-
706317	Koppeling+binnendraad16mmx3/4"	1/20/-
706320	Koppeling+binnendraad20mmx1/2"	1/20/-
706321	Koppeling+binnendraad20mmx3/4"	1/20/-
706324	Koppeling+binnendraad25mmx1/2"	1/20/-
706325	Koppeling+binnendraad25mmx3/4"	1/20/-
706326	Koppeling+binnendraad25mmx1"	1/20/-
706330	Koppeling+binnendraad32mmx3/4"	1/20/-
706332	Koppeling+binnendraad32mmx1"	1/20/-
706333	Koppeling+binnendraad32mmx11/4"	1/20/-

Koppeling + buitendraad
werkdruk16bar

706217	Koppeling+buitendraad16mmx1/2"bu.dr.	1/20/-
706218	Koppeling+buitendraad16mmx3/4"bu.dr.	1/20/-
706220	Koppeling+buitendraad20mmx1/2"bu.dr.	1/20/-
706221	Koppeling+buitendraad20mmx3/4"bu.dr.	1/20/-
706222	Koppeling+buitendraad20mmx1"bu.dr.	1/20/-
706224	Koppeling+buitendraad25mmx1/2"bu.dr.	1/20/-
706225	Koppeling+buitendraad25mmx3/4"bu.dr.	1/20/-
706226	Koppeling+buitendraad25mmx1"bu.dr.	1/20/-
706231	Koppeling+buitendraad32mmx1/2"bu.dr.	1/20/-
706232	Koppeling+buitendraad32mmx3/4"bu.dr.	1/20/-
706233	Koppeling+buitendraad32mmx1"bu.dr.	1/20/-
706234	Koppeling+buitendraad32mmx11/4"bu.dr.	1/20/-

Koppeling PE => soldeer
verloopvankoperenleidingnaartyleen

703051	KoppelingPE=>soldeer,20x15mm	1/10/-
703052	KoppelingPE=>soldeer,25x22mm	1/10/-

Muurplaat knie
werkdruk16bar

leveringzonderrvsverstevigingsring

707210	Muurplaatknie,16mmx1/2"binnendraad	1/150/-
707211	Muurplaatknie,20mmx1/2"binnendraad	1/-/-
707212	Muurplaatknie,25mmx3/4"binnendraad	1/-/-

Overgangskoppeling 1/2" buitendraad

703030	Overgangskoppeling16mmx1/2"buitendraad	1/10/-
703031	Overgangskoppeling20mmx1/2"buitendraad	1/10/-

111675
PP insteeksleutel 3/4" buitendraad

1/50/-

111670

PP kogelafsluiter 3/4" buitendraad

indeafsluiterbevindtzicheenveerbelastekogeldie doormiddelvandeinsteeksleuteldeafsluiteropent.

1/50/-

PP kogelkraan met knelverbinding

metgeborgdekogel
afdichting:hytrel/epdm
werkdruk10bar

707350	PPkogelkraanmetknelverbinding20mmx20mm	1/30/-
707351	PPkogelkraanmetknelverbinding25mmx25mm	1/30/-
707352	PPkogelkraanmetknelverbinding32mmx32mm	1/30/-

Rechte koppeling

werkdruk16bar

706016	Rechtekoppeling16x16mm	1/20/-
706020	Rechtekoppeling20x20mm	1/20/-
706025	Rechtekoppeling25x25mm	1/20/-
706032	Rechtekoppeling32x32mm	1/20/-

T-stuk PE 90°

verbinding:knelxknelxknel
materiaal:pp
werkdruk16bar

706816	T-stukPE90°16mm	1/20/-
706820	T-stukPE90°20mm	1/10/-
706825	T-stukPE90°25mm	1/10/-
706832	T-stukPE90°32mm	1/10/-

Verloop T-stuk

werkdruk16bar

706923	VerloopT-stuk20x16x20mm	1/10/-
706924	VerloopT-stuk25x16x25mm	1/10/-
706925	VerloopT-stuk25x20x25mm	1/10/-
706932	VerloopT-stuk32x25x32mm	1/10/-

Verloopkoppeling

werkdruk16bar

706120	Verloopkoppeling20x16mm	1/20/-
706125	Verloopkoppeling25x16mm	1/20/-
706126	Verloopkoppeling25x20mm	1/20/-
706132	Verloopkoppeling32x20mm	1/10/-
706133	Verloopkoppeling32x25mm	1/10/-

Tyleenslang à 100m

PE40drukbuis

T1615	Tyleen16mmx1.5mmà100m	1/-/10
T1618	TyleenKiwa16mmx1.8mmà100m	1/-/10
T2022	Tyleen20mmx2.2mmà100m	1/-/10
T2527	Tyleen25mmx2.7mmà100m	1/-/10
T3229	Tyleen32mmx3.0mmà100m	1/-/10

Buisklem

110950	Buisklem16mm	10/-/-
110951	Buisklem20mm	10/-/-
110952	Buisklem25mm	10/-/-
110953	Buisklem32mm	10/-/-
110954	Buisklem40mm	10/-/-

O-ring rubber voor PE koppeling

werkdruk16bar

707320	O-ringrubber16mm	1/-/-
707321	O-ringrubber20mm	1/-/-
707322	O-ringrubber25mm	1/-/-
707323	O-ringrubber32mm	1/-/-

Fittingwerk

Lange bocht 90°

Verzinktnr.1-langebocht90°.
1xbinnendraad1xbuitendraad.

1000104	Langebocht90°bi.xbu.1/2"	1/10/-
1000105	Langebocht90°bi.xbu.3/4"	1/10/-
1000106	Langebocht90°bi.xbu.1"	1/10/-

1000206

Lange bocht 90°, bi. x bi. 1"

verzinktnr.2-langebocht90°
2xbinnendraad

1/10/-

Knie 90° binxbin

Verzinktnr.90-knie90°.
Binnendraadxbinnendraad.
Materiaal:gietijzer.
Oppervlaktebehandeling:gegalvaniseerd.

1009001	Knie90°bi.xbi.1/8"	1/10/-
1009004	Knie90°bi.xbi.1/2"	1/10/-
1009005	Knie90°bi.xbi.3/4"	1/10/-
1009006	Knie90°bi.xbi.1"	1/10/-

Knie 90° binxbui

Verzinktnr.92-knie90°.
Verbinding:binnendraadxbuitendraad.
Materiaal:gietijzer.
Oppervlaktebehandeling:gegalvaniseerd.

1009204	Knie90°bi.xbu.1/2"	1/10/-
1009205	Knie90°bi.xbu.3/4"	1/10/-
1009206	Knie90°bi.xbu.1"	1/10/-

Kruisstuk verzinkt

Verzinktnr.180-kruisstuk90°.
4xbinnendraad.

1018004	Kruisstukverzinkt4xbinnendraad3/4"	1/10/-
1018005	Kruisstukverzinkt4xbinnendraad1"	1/10/-

T-stuk 90°

verzinktnr.130
3xbinnendraad

1013004	T-stuk90°3xbinnendraad1/2"	1/10/-
1013005	T-stuk90°3xbinnendraad3/4"	1/10/-
1013006	T-stuk90°3xbinnendraad1"	1/10/-

Ronde sok, binnendraad

verzinktnr.270-rondesok
2xbinnendraad

1027004	Rondesokþbinnendraad1/2"	1/10/-
1027005	Rondesokþbinnendraad3/4"	1/10/-
1027006	Rondesokþbinnendraad1"	1/10/-
1027007	Rondesokþbinnendraad11/4"	1/10/-

Soknippel Verzinkt nr. 246

1xbinnendraad-1xbuitendraad

1024606	Soknippel3/4"bi.x1/2"bu.Verzinkt	1/10/-
1024608	Soknippel1"bi.x1/2"bu.Verzinkt	1/10/-
1024609	Soknippel1"bi.x3/4"bu.Verzinkt	1/10/-
1024613	Soknippel11/4"bi.x1"bu.Verzinkt	1/10/-

Soknippel Verzinkt nr. 529A

1xbinnendraad-1xbuitendraad

1052952	Soknippel1/2"bu.xbi.Verzinkt	1/10/-
1052953	Soknippel3/4"bu.xbi.Verzinkt	1/10/-
1052954	Soknippel1"bu.xbi.Verzinkt	1/10/-

Verloopsok

verzinktnr.240
2xbinnendraad

1024009	Verloopsok3/4"bi.x1/2"bi.	1/10/-
1024011	Verloopsok1"bi.x1/2"bi.	1/10/-
1024012	Verloopsok1"bi.x3/4"bi.	1/10/-
1024016	Verloopsok11/4"bi.x1"bi.	1/10/-

Verloopring

verzinktnr.241
1xbuitendraad-1xbinnendraad

1024106	Verloopring3/8"bi.x1/2"bu.	1/10/-
1024110	Verloopring1/2"bi.x3/4"bu.	1/10/-
1024113	Verloopring1/2"bi.x1"bu.	1/10/-
1024114	Verloopring3/4"bi.x1"bu.	1/10/-
1024118	Verloopring1"bi.x11/4"bu.	1/10/-
1024122	Verloopring1"bi.x11/2"bu.	1/10/-
1024123	Verloopring11/4"bi.x11/2"bu.	1/10/-

Dubbele nippel, buitendraad type 280 verzinkt

1028004	Dubbelenippel,buitendraad1/2"	1/10/-
1028005	Dubbelenippel,buitendraad3/4"	1/10/-
1028006	Dubbelenippel,buitendraad1"	1/10/-

Dubbele verloopnippel buitendraad type 245 verzinkt

1024508	Dubbeleverloopnippel3/4"bu.x1/2"bu.	1/10/-
1024511	Dubbeleverloopnippel1"bu.x1/2"bu.	1/10/-
1024512	Dubbeleverloopnippel1"bu.x3/4"bu.	1/10/-

Pijpnippel buitendraad

verzinktnr.23
2xbuitendraad

1062100	Pijpnippel10cm,buitendraad1/2"	1/10/-
1063100	Pijpnippel10cm,buitendraad3/4"	1/10/-
1064100	Pijpnippel10cm,buitendraad1"	1/10/-
1064150	Pijpnippel15cm,buitendraad1"	1/10/-
1065100	Pijpnippel10cm,buitendraad11/4"	1/10/-
1065150	Pijpnippel15cm,buitendraad11/4"	1/10/-

Ronde stop, binnendraad

verzinktnr.301-rondedop
1xbinnendraad

1030104	Rondestop,binnendraad1/2"	1/10/-
1030105	Rondestop,binnendraad3/4"	1/10/-
1030106	Rondestop,binnendraad1"	1/10/-

Stop met rand, 4-kant buitendraad

verzinktnr.290

1029004	Stopmetrand,4-kantbuitendraad1/2"	1/10/-
1029005	Stopmetrand,4-kantbuitendraad3/4"	1/10/-
1029006	Stopmetrand,4-kantbuitendraad1"	1/10/-

Gieters / Spuiten

GI2
Gieter groen gelakt, messing broes, 8L

1/2/48

Gieter kunststof groen en antraciet

Plasticgietersinclusiefopsteekbroes.
nietbijde3litergieter.

271-GR	Gieterkunststofgroen,3L(zonderbroes)	1/16/224
272-A	Gieterkunststofantraciet,metbroes,5L	1/11/154
272-GR	Gieterkunststofgroen,metbroes,5L	1/11/154
273-A	Gieterkunststofantraciet,metbroes,10L	1/15/90
273-GR	Gieterkunststofgroen,metbroes,10L	1/15/90
274-GR	Gieterkunststofgroen,metbroes,13L.	1/12/60
275-2	Broesvoorgieterkunststof2-3-liter	1/20/7000
275	Broesvoorgieterkunststof5-liter	1/20/3400
276	Broesvoorgieterkunststof10-13-liter	1/20/1600

Gieter verzinkt

Gemaaktvanhoogwaardigmetaaldatiederebelasting kanweerstaan.
Extraverzinktvoormeerstevigheidenduurzaamheid.

GI1	Gieterverzinkt,metbroes,9L	1/5/75
GI3	Broesverzinkt(voorgieterGI1)	1/-/-

2275
Sproeiboom/ broes verstelbaar v. gieter

voorkunststofgieter,breedte52cm.

1/30/-

157
6-standen waterpistool super

meteendraaibarekunststofkopmetzesverschillende sproeistanden(nevel,mist,straal,etc.)enrubber handvat.
aansluiting:3/4".

1/60/-

4084
Bloemenspuit EuroTool 0,5-liter

instelbaarsproeibeeld

1/150/-

4089

Bloemenspuit EuroTool 1-liter

instelbaarsproeibeeld

1/150/-

Comfort & Premium plantenspuit Gardena

Veelzijdigespuitvoorhuisentuin.
Ergonomischehandgreep:ligtperfectindehand.
Sproeimondtraploosverstelbaarvanvollestraaltot fijnesproeinevel.
Grotevulopeningommakkelijktevullenonderde waterkraan.
Filteropaanzuigbuisbeschermtsproeimondtegen verstopping.
Metzichtbaarvloeistofpeil.

DePremiumplantenspuitisgelijkaandeComfortechtermetroestvrijstalensproeimond, ringenzwartreservoirvooreenfraaieuitstralingindewoning.

G804	Comfortplantenspuit0,5LGardena	1/12/288
G805	Comfortplantenspuit1LGardena	1/12/192
G806	Premiumplantenspuit1LGardena	1/6/144

G814

Comfort drukspuit 1,25 L Gardena

Universeledrukspuitvoorhuisentuin.
Ergonomischepomp-enhandgreepvoorcomfortabel gebruik.
Optimaleschokdempingbijhetopdrukpompendoor geïntegreerdedempingingreep.
Metveiligheidsoverdrukventielenzichtbaar vloeistofpeil.Sproeimondtraploosverstelbaarvanvolle straaltotfijnesproeinevel.
Filteropaanzuigbuisbeschermtsproeimondtegen verstopping.

Max.werkdruk:3bar
Max.toegestanegebruikstemperatuur:40°C
Materiaalsproeikop:hoogwaardigkunststof

1/6/96

20261

Druksproeier VenusSuper 360° 1,5-liter

Dezedrukspuitisideaalvoorgebruikthuisofindetuin.
Doorde360ºfunctiekandespuitinelkepositie gebruiktworden,zelfsondersteboven.
Zezijnmakkelijktegebruiken,zeerefficiëntenhun hogekwaliteitgarandeerteenstoringsvrijewerking.
Zezijnuitermategeschiktvoorhetnormalewerk, zoalsdeverzorgingvankamerplanten,spuitenofblad bemesten.

1/25/250

P23

Drukspuit EuroTool 1,5-liter

instelbaarsproeibeeld,1,5-liter
-Drukspuituithoogwaardigkunststof
-Precisiepomp
-Verstelbaremessingsproeikop
-Zeerfijneverneveling
-Gewicht0,5kg
-Capaciteit1,5Liter
-Drukmax.3bar

1/24/240

150000

Drukspuit Gloria 1-liter, Hobby 100

praktischenveelzijdiginzetbaarvoorhuisentuin
Zeerergonomisch,grotevulopeningeneenmessing insertwelkezorgtvooreenzeerfijnenevel
-max.werkdruk3bar
-vulinhoud1liter
-stevigekunststoftank
-verstelbaarsproeibeeld
-zeerfijneverneveling
-veiligheidsventiel

1/12/504

8500000

Fijnsproeier Gloria 0.5-liter, Hobby 05

praktischenveelzijdiginzetbaarmetdubbelwerkende pomp(1xdrukken=2xspuiten)
Zeerergonomisch,grotevulopeningeneenmessing insertwelkezorgtvooreenzeerfijnenevel
-vulinhoud0.5liter
-kunststoftank
-verstelbaarsproeibeeld
-zeerfijneverneveling

1/12/768

8600000

Fijnsproeier Gloria 1-liter, Hobby 10

praktischenveelzijdiginzetbaarmetdubbelwerkende pomp(1xdrukken=2xspuiten)
Zeerergonomisch,grotevulopeningeneenmessing insertwelkezorgtvooreenzeerfijnenevel
-vulinhoud1liter
-kunststoftank
-verstelbaarsproeibeeld
-zeerfijneverneveling

1/12/480

Fijnsproeier Mercury Super 360°

Hetonderscheidendekenmerkvandezespuitishet 360°-systeemominelkepositietekunnenspuiten, zelfsondersteboven.
Dubbelwerkendeprecisiepomp:1xpompen=2x sproeien
Traploosverstelbaresproeimond.
Ergonomischgevormdepistoolgreep.
Transparanteschaalopdetankvoorniveauregeling.
Solidebasisringvooreenhogestabiliteiten bescherming.

10161	FijnsproeierMercurySuper360°0,5-liter	1/70/700
10261	FijnsproeierMercurySuper360°1.0-liter	1/50/500

153

Gilmour spuit compleet

voorwarmenkoudwater.metkopvanmessingvoor maximaleweerstandtegenextreemwarmwater.
degilmourheefteencomfortabelezachtevinyl`grip` handgreep,voorjarenlanggebruik.metclipomhemop continuesproeientezetten,lek-enroestvrijesluiting.
incl.aansluitstuk3/4".

1/12/864

Waterpompen

930403
Hydrofoorpomp electrisch Garden Nymph 1100W.
electronischehydrofoorset,
motorverm.:1100watt,cap.max.:4500ltr./uur,
opvoerhoogte:45m.
pers1"/zuig1"
inclusiefpompcontrolenvoorfilter

1/-/-

930404
Hydrofoorpomp electrisch Garden Nymph 1300W.
electronischehydrofoorset,
motorverm.:1300watt,cap.max.:5000ltr./uur,
opvoerhoogte:46m.
pers1"/zuig1"
inclusiefpompcontrolenvoorfilter

1/-/-

81M
Pomp Jet Ebara AGA 0.75M- 0,8pk
eenseriekwalitatiefhoogwaardigezelfaanzuigende centrifugaalpompen.depompenzijnuitgevoerdin gietijzer,enuitermategeschiktvoorberegeningsinstal-latiesenalshydrofoorsets.geschiktvoorschoonwater meteenmaximaleaanzuighoogtevan+/-8meter.

technischekenmerken:
vermogen:550watt230v
max.opvoerhoogte:45meter4.5bar
max.opbrengst:50l/min3m3/uur1.8bar
asafdichting:mechanisch
waaier:norylkunststof
thermischebeveiliging:jaalleen230v
max.vloeistoftemperatuur:40c
aan&uitschakelaar:nee
kabel&stekker:neeoptie1-5293x1.5150cm
handvat:nee
aansluiting:1"binnendraad

1/-/-

100M
Pomp Jet Ebara AGA 100m, 1pk
eenseriekwalitatiefhoogwaardigezelfaanzuigende centrifugaalpompen.depompenzijnuitgevoerdin gietijzer,enuitermategeschiktvoorberegeningsinstal-latiesenalshydrofoorsets.geschiktvoorschoonwater meteenmaximaleaanzuighoogtevan+/-8meter.

technischekenmerken:
vermogen:750watt230v
maxopvoerhoogte:47.5meter4.7bar
maxopbrengst:60l/min3.6m3/uur2.3bar
asafdichting:mechanisch
waaier:norylkunststof
thermischebeveiliging:jaalleen230v
maxvloeistoftemperatuur:40c
aan&uitschakelaar:nee
kabel&stekker:neeoptie1-5293x1.5150cm
handvat:nee
aansluiting:1"binnendraad

1/-/-

151M
Pomp Jet Ebara AGA 150M, 1.5pk
eenseriekwalitatiefhoogwaardigezelfaanzuigende centrifugaalpompen.depompenzijnuitgevoerdin gietijzer,enuitermategeschiktvoorberegeningsinstal-latiesenalshydrofoorsets.geschiktvoorschoonwater meteenmaximaleaanzuighoogtevan+/-8meter.

technischekenmerken:
vermogen:1100watt230v
maxopvoerhoogte:48meter4.8bar
maxopbrengst:100l/min6m3/uur2.7bar
asafdichting:mechanisch
waaier:norylkunststof
thermischebeveiliging:jaalleen230v
maxvloeistoftemperatuur:40c
aan&uitschakelaar:nee
kabel&stekker:neeoptie1-5293x1.5150cm
handvat:nee
aansluiting:1-1/2"binnendraad

1/-/-

200M
Pomp Jet Ebara AGC 200M, 2pk
eenseriekwalitatiefhoogwaardigezelfaanzuigende centrifugaalpompen.depompenzijnuitgevoerdin gietijzer,enuitermategeschiktvoorberegeningsinstal-latiesenalshydrofoorsets.geschiktvoorschoonwater meteenmaximaleaanzuighoogtevan+/-8meter.

technischekenmerken:
vermogen:1500watt230v
maxopvoerhoogte:51meter5.1bar
maxopbrengst:160l/min9.6m3/uur2.7bar
asafdichting:mechanisch
waaier:messing
thermischebeveiliging:ja
maxvloeistoftemperatuur:40°C
aan&uitschakelaar:nee
kabel&stekker:neeoptie1-5293x1.5150cm
handvat:nee
aansluiting:1-1/2"binnendraadzuigzijde

1/-/-

EXC1910M
Excellent CONTROL drukschakelaar
automatischedrukschakelaar(v.v.manometer)regelt automatischdestartenstopvandepompwanneerer ineeninstallatieeenkraanwordtgeopendofgesloten. depompblijftdraaienzolangerwaterafnameis.deze schakelaarwerkttevensalsdroogloopbeveiligingom schadeaandepomptevoorkomenwanneerergeen watermeerdoordepompstroomt.
voeding:220/240v
maximalestroom:10/amp
frequentie:50/60hz

1/-/-

EXC1920M
Excellent FILTER 5, 1"

1/-/-

EXC1755M

Hydrofoorset Excellent Jet 100C/24

doordelijnvanprimazelfaanzuigendeberegenings-pompentoetepassenopeendrukverhogingsset.met conventioneledrukschakelaarenmanometerontstaat eenperfectehydrofoorinstallatiegebouwdopeen drukvatvan24liter.

technischegegevens:
uitvoering:gietijzerenpomphuis
motorvermogen:750watt
capaciteitmax.:4200ltr/uur.
opvoerhoogtemax.:45mtr.
slangaansluiting:1"
maximaletemp.:35°c

1/-/-

EXC1630M

Tuinpomp Excellent Jet 120 (gietijzer)

gietijzerjet120,1,3pk
vermogen1000watt
slangaansluiting1"
pomphuisgietijzer
max.capaciteit3500liter/uur
max.opvoerhoogte44meter

1/2/-

EXC1610M

Tuinpomp Excellent Jetgarden 120 (kunststof)

kunststof,jetgarden120,1,3pk
vermogen1000watt
slangaansluiting1"
pomphuiskunststof
max.capaciteit3500liter/uur
max.opvoerhoogte44meter

1/2/-

EXC1620M

Tuinpomp Excellent Jetinox 120 (RVS)

rvs,jet-inox120,1,3pk
vermogen1000watt
slangaansluiting1"
pomphuisroestvaststaal(304)
max.capaciteit3500liter/uur
max.opvoerhoogte44meter

1/2/-

EXC1140M

Dompelpomp Excellent Sub 400 A

Kunststofdompelpompgeschiktvoorhetverpompen vanschoonwatermeteenmaximaledeeltjesgrootte van5mm.Pompisvoorzienvaneeninhoogte verstelbarevlotterschakelaar.

Technischegegevens:
vermogen:400watt
max.capaciteit:7000liter/uur
max.opvoerhoogte:7.5meter
max.dompeldiepte:3meter
max.temperatuur:35°C

1/4/-

EXC1150M

Dompelpomp Excellent Autosub 550 A

Dompelpompgeschiktvoorhetverpompenvanschoon watermeteenmaximaledeeltjesgroottevan5mm. Pompkanautomatischfunctionerenenisgeschiktvoor kleinepompputtenvanwegeeenaangebouwde vlotterschakeling.

Technischegegevens:
vermogen:550watt
max.capaciteit:9000liter/uur
max.opvoerhoogte:7.5meter
max.dompeldiepte:3meter
max.temperatuur:35°C

1/4/-

EXC1440M

Dompelpomp Excellent Varisub 750 A

Uniekekunststofdompelpompmetvariabelebodem waardoordepompgeschiktisvoorhetverpompenvan schoonwatermetingeschovenbodemenvuilwatermet uitgeschovenbodem.Maximaledeeltjesgroottevan 35mm.Pompisvoorzienvaneeninhoogteverstelbare vlotterschakelaar.

Technischegegevens:
vermogen:750watt
max.capaciteit:12500liter/uur
max.opvoerhoogte:8meter
max.dompeldiepte:5meter
max.temperatuur:35°C

1/4/-

EXC1450M

Dompelpomp Excellent Varisub 750 A

Roestvaststalendompelpompgeschiktvoorhet verpompenvanvuilwatermeteenmaximaledeeltjes-groottevan35mm.Pompisvoorzienvaneenvlotterscha-kelaar.

Technischegegevens:
vermogen:750watt
max.capaciteit:12500liter/uur
max.opvoerhoogte:8meter
max.dompeldiepte:5meter
max.temperatuur:35°C

1/4/-

N180

Dompelpomp Leader Ecosub 400A + vlotter

DeEcosubiseenhoogwaardigeglasvezelversterkte kunststofdompelpomp,geschiktvoorhetverpompen vanschoonenlichtverontreinigdwater. Opgebouwdmetvolledigecorrosievastematerialen, heefteenslijtvastewaaiereneenuitstekende motorkoeling.

Technischekenmerken:
vermogen:220watt,0,3ampere,230volt
maxopvoerhoogte:6meter
maxopbrengst:120l/min,7,2m3/uur
thermischebeveiliging:ja
vlotter:ja
max.vloeistoftemperatuur:40°C
aansluiting:11/4"binnendraadenofslangtule

1/-/-

300
Dompelpomp Leader Ecosub 420A + vlotter

deecosubiseenhoogwaardigeglasvezelversterkte kunststofdompelpomp,geschiktvoorhetverpompen vanschoonenlichtverontreinigdwater. opgebouwdmetvolledigecorrosievastematerialen, heefteenslijtvastewaaiereneenuitstekende motorkoeling.

technischekenmerken:
vermogen:750watt,1ampere,230volt
maxopvoerhoogte:9meter
maxopbrengst:240l/min,14.4m3/uur
thermischebeveiliging:ja
vlotter:ja
max.vloeistoftemperatuur:40°C
aansluiting:11/4"binnendraadenofslangtule

1/-/-

FE600
Dompelpomp Leader Ecovort 520A + vlotter

deecovortiseenhoogwaardigeglasvezelversterkte kunststofvuilwaterdompelpomp,uitgevoerdmeteen teruggetrokkenwaaierenisdaaromgeschiktomlichte slurryenverontreinigdwaterteverpompen. opgebouwdmetvolledigecorrosievastematerialen, heefteenslijtvastewaaierenisuitgevoerdmeteen keramischebuis.

technischekenmerken:
vermogen:650watt,2,7ampere,230volt
maxopvoerhoogte:9meter
maxopbrengst:200l/min,12m3/uur
thermischebeveiliging:ja
vlotter:ja
max.vloeistoftemperatuur:40°C
aansluiting:11/4"binnendraadenofslangtule

1/-/-

Classic besproeiingspomp Gardena

Instapmodellenmetgoedeaanzuig-endrukprestaties.
Licht,robuustenhandig.
Veelzijdiginzetbaar:Voorbesproeiing,drukverhogingen voorhetrond-enwegpompenvanleiding-en regenwaterevenalschloorhoudendzwembadwater.
Nietgeschiktvoorzoutwater,levensmiddelen, agressieveenlichtontvlambarestoffen.
Langelevensduurenbijzonderveiligdoorkeramische afdichtingendubbeleisolatietussenmotorenloopwerk vandepomp.
Beschermdtegenoverbelastingdoorthermischeveiligheidsschakelaar.
Geluidsdempenderubbervoetjes.
Comfortabeledraaggreep.
Grotevulopening.
Aftapschroefompompleegtelatenlopenbijkansopvorst.Aansluitdraad:33,3mm(G1")

TechnischegegevensG1707/G1717enG1709/G1719:
Motorvermogen:600Wen800W
Max.doorvoercapaciteit:3.100l/uen3.600l/u
Max.opvoerhoogte/druk:36m/3,6baren41m/4,1bar
Max.zelfaanzuighoogte:7m
Max.vloeistoftemperatuur:35°C
Aandrijfsysteem:Jet
Aansluitkabel:1,5mH07RNF
Gewichtca.:6,5kgen7,0kg
Afmeting(LxBxH)ca.:37x21x28cm

DebesproeiingspompG1707/G1717heeft1uitgang.
DebesproeiingspompG1709/G1719heeft2uitgangenvoorhetgelijktijdiggebruikvan 2aansluitapparaten.

ClassicbesproeiingspompSETSwordengeleverdmet:
20mvan13mm(1/2")-slangmetarmaturenen
3,5maanzuiggarnituur.

G1707	Classicbesproeiingspomp3000/4Gardena	1/-/27
G1709	Classicbesproeiingspomp3500/4Gardena	1/-/27
G1717	Classicbesproeiingspomp3000/4SETGardena	1/-/12
G1719	Classicbesproeiingspomp3500/4SETGardena	1/6/12

G1753
Classic hydrofoorpomp 3000/4 Eco Gardena

DeGardenaClassichydrofoorpomp3000/4ecoisgeschikt voordeautomatischewatervoorzieninginhuisentuin.
TraplozeEco-modusbespaarttot15%energiein vergelijkingmetnormalewerking.
Automatischeveiligheidsuitschakelingbijoververhitting vandepomp.
Tankis5jaaronderhoudsvrij,geenvervangingvan membraamengeenluchtnavulling.
Eenvoudigteinstallerendoordatdeterugslagklepenvoorzetfilteralindepomp geïntegreerdzijn.
Keramischebeschermingendubbelafdichtingssysteem.
Snelleenprobleemlozeingebruikname:
Optimalezelfaanzuigingdoorhandmatigeterugslagklepafstellingeneenvoudigontluchten.
Compacteconstructieomdatmanometerendrukschakelaarindebehuizingzijn geïntegreerd.
Veiligeenstoringsvrijewerkingdooronderhoudsvrijecondensatormotormetthermische veiligheidsschakelaarenwatertankmetgrootvolume(24liter).
Wateraftapschroefomdepompleegtelatenlopen.
Doorvoermedium:Helderzoetwater.
Nietverpomptmogenworden:zoutwater,agressieveenlichtontvlambarestoffen evenalslevensmiddelen.
Aansluitdraad:33,3mm(G1).

Technischegegevens:
Nominaalvermogen:650W
Max.doorvoercapaciteit:2.800l/u
Max.opvoerhoogte/druk:40m/4,0bar
Inschakeldruk:1,5bar+/-0,1bar
Uitschakeldrukeco/max.:2,2/3,2bar
Max.zelfaanzuighoogte:8m
Max.vloeistoftemperatuur:35°C
Aandrijfsysteem:Jet
Aansluitkabel:1,5mH05RNF
Gewichtca.:13,6kg
Afmeting(LxBxH)ca.:45x29x62cm

1/-/5

G1757
Classic hydrofoorpomp 3500/4E Gardena

Classicelektronischehydrofoorpompvoorautomatisch gebruikvanregen-engrondwatervoortuinbesproeiing ofhuishoudelijkgebruik.
Metprogrammavoorkleinehoeveelhedenvoorkleine hoeveelhedenwatervoorprobleemloosgebruik,zelfs bijminimalewaterbehoefte.
Degeïntegreerdeautomatischein-/uitschakeling elektronicaactiveertdepompbijwaterbehoefteenschakeltdepompdaarnaweeruit.
Depompbeschiktovereenfoutdiagnosesysteemdiefoutenduidelijkweergeeftviaeen knipperendLEDlampjemetverschillendefrequentiesafhankelijkvandestatus.
Dedroogloopbeveiligingvoorkomtbeschadigingvandepompbijhetuitblijvenvan doorvoermedium.
Geïntegreerdeautomatischeterugslagklepzorgtvoorsnelaanzuigproceseneen probleemlozewerking.
Geïntegreerdfijnfiltervoorkomtbeschadigingenvandepomp.
Dekeramischebeschermingeneendubbeleafdichtingtussendemotorenhetloopwerk vandepompzorgenvooreenveiligewerkingenvoorkomenschadeaandepomp.
Veiligeenstoringsvrijewerkingdooronderhoudsvrijecondensatormotormetthermische veiligheidsschakelaar.
Meteengrotevulopeningomdepompvoordeingebruikvrijeenvoudigtevullen.
Apartewateraftapschroefomdepompleegtelatenlopenbijkansopvorst.
Dankzijdeergonomischedraaggreepisdepompeenvoudigtevervoeren.
Rubberenvoetjeszorgendathetapparaatstevigstaatenlooptmetweiniggeluiden trillingen.
Aansluitdraad:33,3(G1)
Devolgendestoffenmogennietverpomptworden:
zoutwater,agressieveenlichtontvlambarestoffenevenalslevensmiddelen.

Technischegegevens:
Nominaalvermogen:800W
Max.doorvoercapaciteit:3.500l/u
Max.opvoerhoogte/druk:40m/4,0bar
Inschakeldruk:2,5bar+/-0,2bar
Max.zelfaanzuighoogte:7m
Max.vloeistoftemperatuur:35°C
Aandrijfsysteem:Jet
Aansluitkabel:1,5mH07RNF
Gewichtca.:8,1kg
Afmeting(LxBxH)ca.:44x20x30cm

1/-/21

Classic vuilwaterpomp Gardena

Handige,robuusteClassicvuilwaterpompenvoorde ontwateringevenalshetrond-enwegpompenvanvuil water.
Voorhetrond-enwegpompenvanwatermet vuildeeltjestot25mmkorrelgrootte.
Metvlotterschakelaarvoorautomatischein-en uitschakeling.
Hoogtevariabelinstelbaarviahouderomkabelaanop tehangen.
DeClassicvuilwaterpomp7500(G1795)heefteen vastzetmogelijkheidvooreenvoudigeomschakelingnaarhandmatigcontinugebruik.
Slijtvastpomptandwielvoorlangerelevensduur.
Stille,onderhoudsvrijecondensatormotor.
Thermischeveiligheidsschakelaarbeschermtdemotortegenoverbelasting.
Universeleaansluitingvoor13mm(1/2")-,16mm(5/8")-,19mm(3/4")-,25mm (1")-,38mm(11/2")-slangen.Aansluitdraad41,9mm(G11/4).
10mspecialeaansluitkabelvoorveelzijdiggebruik,ookvoorhetleegpompenvan bouwputtenentuinvijvers.
Devolgendestoffenmogennietverpomptworden: zoutwater,agressieveenlichtontvlambarestoffenevenalslevensmiddelen.

TechnischegegevensG1790/G1795:
Nominaalvermogen:220W/340W
Max.doorvoercapaciteit:6.000l/u/7.500l/u
Max.opvoerhoogte/druk:5m/0,5bar/6m/0,6bar
Max.dompeldiepte:7m
Max.korrelgrootteø:25mm
Max.vloeistoftemperatuur:35°c
Automatic-functie:vlotterschakelaar
Aansluitkabel:10mH05RNF
Gewichtca.:3,8kg/4,3kg
Afmetingen(LxBxH)ca.:21x17x32cm/27x16x29cm

G1790	Classicvuilwaterpomp6000Gardena	1/-/40
G1795	Classicvuilwaterpomp7500Gardena	1/-/48

Comfort besproeiingspomp Gardena

Innovatieve,krachtigeComfort-modellenmet uitstekendeveiligheidskenmerken.
Veelzijdiginzetbaar:Voorbesproeiing,drukverhogingen voorhetrond-enwegpompenvanleiding-en regenwaterevenalschloorhoudendzwembadwater.
Nietgeschiktvoorzoutwater,levensmiddelen, agressieveenlichtontvlambarestoffen.
Met„safe-pump"veiligheidsfunctiebijG1734:
-LCD-infodisplaymetaanduidingvanfunctieenstoringen(foutmelding)
-Automatischeveiligheidsuitschakeling(auto-off)
-Geïntegreerdedroogloopbeveiliging
Geïntegreerdfilterbeschermtdepomptegenvuildeeltjesenzorgtvooreenprobleem-lozepompwerking.
Langelevensduurenbijzonderveiligdoorkeramischebeschermingendubbel afdichtingssysteem.
Beschermdtegenoverbelastingdoorthermischeveiligheidsschakelaar.
Geluidsdempenderubbervoetjes.
Comfortabeledraaggreep.
Grotevulopening.
Metdubbeleuitgang(ééndraaibaar)voorhetgelijktijdiggebruikvan2aansluitappara-ten.
Aftapschroefompompleegtelatenlopenbijkansopvorst.Aansluitdraad:33,3mm(G 1").

TechnischegegevensG1732enG1734:
Motorvermogen:1100Wen1300W
Max.doorvoercapaciteit:4.000l/uen5.000l/u
Max.opvoerhoogte/druk:45m/4,5baren50m/5,0bar
Max.zelfaanzuighoogte:8m
Max.vloeistoftemperatuur:35°C
Aandrijfsysteem:Jet
Aansluitkabel:1,5mH07RNF
Gewichtca.:12,2kgen13,0kg
Afmeting(LxBxH)ca.:47x25x34cm

G1732	Comfortbesproeiingspomp4000/5Gardena	1/-/12
G1734	Comfortbesproeiingspomp5000/5Gardena	1/-/12

Comfort hydrofoorpomp Eco Gardena

DeGardenaComforthydrofoorpompenecozijn geschiktvoordeautomatischewatervoorzieninginhuis entuin.
TraplozeEco-modusbespaarttot15%energiein vergelijkingmetnormalewerking.
Geïntegreerdedroogloopbeveiligingmetwaarschuwings-lampje.
Multifunctioneleschakelaarvooreenvoudigin-/ uitschakelenevenalshandmatigeenautomatischebediening.
Drieaansluitmogelijkhedenaandrukzijde.
Automatischeveiligheidsuitschakelingbijoververhittingvandepomp.
Tankis5jaaronderhoudsvrij,geenvervangingvanmembraamengeenluchtnavulling.
Eenvoudigteinstallerendoordatdeterugslagklepenvoorzetfilteralindepomp geïntegreerdzijn.
Keramischebeschermingendubbelafdichtingssysteem.
Snelleenprobleemlozeingebruikname:
Optimalezelfaanzuigingdoorhandmatigeterugslagklepafstellingeneenvoudigontluchten.
Compacteconstructieomdatmanometerendrukschakelaarindebehuizingzijn geïntegreerd.
Veiligeenstoringsvrijewerkingdooronderhoudsvrijecondensatormotormetthermische veiligheidsschakelaarenwatertankmetgrootvolume(24liter).
Wateraftapschroefomdepompleegtelatenlopen.
Doorvoermedium:Helderzoetwater.
Nietverpomptmogenworden:zoutwater,agressieveenlichtontvlambarestoffen evenalslevensmiddelen.
Aansluitdraad:33,3mm(G1).

TechnischegegevensG1754enG1755:
Nominaalvermogen:850W/1.100W
Max.doorvoercapaciteit:3.500l/u/4.500l/u
Max.opvoerhoogte/druk:45m/4,5bar/50m/5,0bar
Inschakeldruk:1,5bar/1,8bar+/-0,1bar
Uitschakeldrukeco/max.:2,2/3,2bar/2,5/3,5bar
Max.zelfaanzuighoogte:8m
Max.vloeistoftemperatuur:35°C
Aandrijfsysteem:Jet
Aansluitkabel:1,5mH05RNF
Gewichtca.:15kg/17kg
Afmeting(LxBxH)ca.:45x29x62cm

G1754	Comforthydrofoorpomp4000/5EcoGardena	1/-/5
G1755	Comporthydrofoorpomp5000/5EcoGardena	1/-/5

Comfort hydrofoorpomp Gardena

Comfortelektronischehydrofoorpompenvoor automatischgebruikvanregen-engrondwatervoor tuinbesproeiingofhuishoudelijkgebruik.
Metprogrammavoorkleinehoeveelhedenwatervoor probleemloosgebruik,zelfsbijminimalewaterbehoefte.
Degeïntegreerdeautomatischein-/uitschakeling elektronicaactiveertdepompbijwaterbehoefteen schakeltdepompdaarnaweeruit.
Depomp4000/5E(G1758)beschiktovereenfout diagnosesysteemdiefoutenduidelijkweergeeftviaeen knipperendLEDlampjemetverschillendefrequentiesafhankelijkvandestatus.
Depomp5000/5ELCD(G1759)heefteengrootMultiControlLCDdisplay(24talen) voordevolledigecontroleoverallepompfuncties.
Dedroogloopbeveiligingvoorkomtbeschadigingvandepompbijhetuitblijvenvan doorvoermedium.
Geïntegreerdeautomatischeterugslagklepzorgtvoorsnelaanzuigproceseneen probleemlozewerking.
Geïntegreerdfijnfiltervoorkomtbeschadigingenvandepomp.
Dekeramischebeschermingeneendubbeleafdichtingtussendemotorenhetloopwerk vandepompzorgenvooreenveiligewerkingenvoorkomenschadeaandepomp.
Veiligeenstoringsvrijewerkingdooronderhoudsvrijecondensatormotormetthermische veiligheidsschakelaar.
Meteengrotevulopeningomdepompvoordeingebruiknameeenvoudigtevullen.
Apartewateraftapschroefomdepompleegtelatenlopenbijkansopvorst.
Dankzijdeergonomischedraaggreepisdepompeenvoudigtevervoeren.
Rubberenvoetjeszorgendathetapparaatstevigstaatenlooptmetweiniggeluiden trillingen.
Aantaluitgangen:2(éénverstelbaar)vooraansluitingvan2aansluitapparaten.
Aansluitdraad:33,3(G1)
Devolgendestoffenmogennietverpomptworden: zoutwater,agressieveenlichtontvlambarestoffenevenalslevensmiddelen.

TechnischegegevensG1758/G1759:
Nominaalvermogen:1100W/1300W
Max.doorvoercapaciteit:4.000l/u/5.000l/u
Max.opvoerhoogte/druk:45m/4,5bar/50m/5,0bar
Inschakeldruk:3,0bar/3,2bar+/-0,2bar
Max.zelfaanzuighoogte:8m
Max.vloeistoftemperatuur:35°C
Aandrijfsysteem:Jet

Aansluitkabel:1,5mH07RNF
Gewichtca.:12,5kg/13,3kg
Afmeting(LxBxH)ca.:47x26x34cm

G1758	Comforthydrofoorpomp4000/5EGardena	1/-/12
G1759	Comforthydrofoorpomp5000/5ELCDGardena	1/-/12

G1799
Comfort vuilwaterpomp 13000 aquasensor Gardena

Handige,robuusteComfortvuilwaterpompvoorde ontwateringevenalshetrond-enwegpompenvanvuil water.
Voorhetrond-enwegpompenvanwatermet vuildeeltjestot30mmkorrelgrootte.
Aquasensor-technologiestartdepompautomatischal vanfeengeringewaterhoogtevan65mm.
In-enuitschakelhoogtevandesensoronafhankelijkvanelkaarvariabelinstelbaar.
Slijtvastpomptandwielvoorlangerelevensduur.
Stille,onderhoudsvrijecondensatormotor.
Thermischeveiligheidsschakelaarbeschermtdemotortegenoverbelasting.
Universeleaansluitingvoor13mm(1/2")-,16mm(5/8")-,19mm(3/4")-,25mm (1")-,38mm(11/2")-slangen.Aansluitdraad41,9mm(G11/4).
10mspecialeaansluitkabelvoorveelzijdiggebruik,ookvoorhetleegpompenvan zwembadenentuinvijvers.
Devolgendestoffenmogennietverpomptworden: zoutwater,agressieveenlichtontvlambarestoffenevenalslevensmiddelen.

Technischegegevens:
Nominaalvermogen:680W
Max.doorvoercapaciteit:13.000l/u
Max.opvoerhoogte/druk:9m/0,9bar
Max.dompeldiepte:7m
Max.korrelgrootteø:30mm
Max.vloeistoftemperatuur:35°c
Automatic-functie:aquasensor
Aansluitkabel:10mH07RNF
Gewichtca.:5,6kg
Afmetingen(LxBxH)ca.:26x19x34cm

1/-/26

G1736
Premium besproeiingspomp 6000/6 inox Gardena

Innovatieve,krachtigePremiumbesproeiingspompmet uitstekendeveiligheidskenmerken.
Extrastille,krachtigepompdoor5-trapspompaandrijving.
Pomphuisvanroestvrijinox-edelstaal.
Veelzijdiginzetbaar:Voorbesproeiing,drukverhogingen voorhetrond-enwegpompenvanleiding-en regenwaterevenalschloorhoudendzwembadwater.
Nietgeschiktvoorzoutwater,levensmiddelen,agressieveenlichtontvlambarestoffen.
Met„safe-pump"veiligheidsfunctie:
-LCD-infodisplaymetaanduidingvanfunctieenstoringen(foutmelding)
-Automatischeveiligheidsuitschakeling(auto-off)
-Geïntegreerdedroogloopbeveiliging
Geïntegreerdfilterbeschermtdepomptegenvuildeeltjesenzorgtvooreenprobleemlozepompwerking.
Langelevensduurenbijzonderveiligdoorkeramischebeschermingendubbel afdichtingssysteem.
Beschermdtegenoverbelastingdoorthermischeveiligheidsschakelaar.
Geluidsdempenderubbervoetjes.
Comfortabeledraaggreep.
Grotevulopening.
Metdubbeluitgang(ééndraaibaar)voorhetgelijktijdiggebruikvan2aansluitapparaten.
Aftapschroefompompleegtelatenlopenbijkansopvorst.Aansluitdraad:33,3mm(G 1").

Technischegegevens:
Motorvermogen:1300W
Max.doorvoercapaciteit:6.000l/u
Max.opvoerhoogte/druk:55m/5,5bar
Max.zelfaanzuighoogte:8m
Max.vloeistoftemperatuur:35°C
Aandrijfsysteem:5standen
Aansluitkabel:1,5mH07RNF
Gewichtca.:14,9kg
Afmeting(LxBxH)ca.:50x25x34cm

1/-/12

G1756
Premium hydrofoorpomp 5000/5 inox Eco Gardena

DeGardenaPremiumhydrofoorpompenecoinoxis geschiktvoordeautomatischewatervoorzieninginhuis entuin.
TraplozeEco-modusbespaarttot15%energiein vergelijkingmetnormalewerking.
Geïntegreerdedroogloopbeveiligingmetwaarschuwingslampje.
Multifunctioneleschakelaarvooreenvoudigin-/uitschakelenevenalshandmatigeen automatischebediening.
Drieaansluitmogelijkhedenaandrukzijde.
Watertankvanroestvrijstaal.
Automatischeveiligheidsuitschakelingbijoververhittingvandepomp.
Tankis5jaaronderhoudsvrij,geenvervangingvanmembraamengeenluchtnavulling.
Eenvoudigteinstallerendoordatdeterugslagklepenvoorzetfilteralindepomp geïntegreerdzijn.
Keramischebeschermingendubbelafdichtingssysteem.
Snelleenprobleemlozeingebruikname:
Optimalezelfaanzuigingdoorhandmatigeterugslagklepafstellingeneenvoudig ontluchten.
Compacteconstructieomdatmanometerendrukschakelaarindebehuizingzijn geïntegreerd.
Veiligeenstoringsvrijewerkingdooronderhoudsvrijecondensatormotormetthermische veiligheidsschakelaarenwatertankmetgrootvolume(24liter).
Wateraftapschroefomdepompleegtelatenlopen.
Doorvoermedium:Helderzoetwater.
Nietverpomptmogenworden:zoutwater,agressieveenlichtontvlambarestoffen evenalslevensmiddelen.
Aansluitdraad:33,3mm(G1).

Technischegegevens:
Nominaalvermogen:1.200W
Max.doorvoercapaciteit:4.500l/u
Max.opvoerhoogte/druk:50m/5,0bar
Inschakeldruk:1,8bar+/-0,1bar
Uitschakeldrukeco/max.:2,5/3,5bar
Max.zelfaanzuighoogte:8m
Max.vloeistoftemperatuur:35°C
Aandrijfsysteem:Jet
Aansluitkabel:1,5mH05RNF
Gewichtca.:17kg
Afmeting(LxBxH)ca.:45x29x62cm

1/-/5

G1760
Premium hydrofoorpomp 6000/6E LCD Inox Gardena

Premiumelektronischehydrofoorpompvoor automatischgebruikvanregen-engrondwatervoor tuinbesproeiingofhuishoudelijkgebruik.
Pomphuisvanroestvrijinox-edelstaal.
Het5-trapsaandrijfsysteemgarandeerteenzeerstille werking(fluisterstil).
Metprogrammavoorkleinehoeveelhedenvoorkleine hoeveelhedenwatervoorprobleemloosgebruik,zelfsbijminimalewaterbehoefte.
Degeïntegreerdeautomatischein-/uitschakelingelektronicaactiveertdepompbij waterbehoefteenschakeltdepompdaarnaweeruit.
DepompheefteengrootMultiControlLCDdisplay(24talen)voordevolledigecontrole overallepompfuncties.
Dedroogloopbeveiligingvoorkomtbeschadigingvandepompbijhetuitblijvenvan doorvoermedium.
Geïntegreerdeautomatischeterugslagklepzorgtvoorsnelaanzuigproceseneen probleemlozewerking.
Geïntegreerdfijnfiltervoorkomtbeschadigingenvandepomp.
Dekeramischebeschermingeneendubbeleafdichtingtussendemotorenhetloopwerk vandepompzorgenvooreenveiligewerkingenvoorkomenschadeaandepomp.
Veiligeenstoringsvrijewerkingdooronderhoudsvrijecondensatormotormetthermische veiligheidsschakelaar.
Meteengrotevulopeningomdepompvoordeingebruikmeeeenvoudigtevullen.
Apartewateraftapschroefomdepompleegtelatenlopenbijkansopvorst.
Dankzijdeergonomischedraaggreepisdepompeenvoudigtevervoeren.
Rubberenvoetjeszorgendathetapparaatstevigstaatenlooptmetweiniggeluiden trillingen.
Aantaluitgangen:2(éénverstelbaar)vooraansluitingvan2aansluitapparaten.
Aansluitdraad:33,3(G1)
Devolgendestoffenmogennietverpomptworden: zoutwater,agressieveenlichtontvlambarestoffenevenalslevensmiddelen.

Technischegegevens:
Nominaalvermogen:1300W
Max.doorvoercapaciteit:6.000l/u

Max.opvoerhoogte/druk:55m/5,5bar
Inschakeldruk:3,2bar+/-0,2bar
Max.zelfaanzuighoogte:8m
Max.vloeistoftemperatuur:35°C
Aandrijfsysteem:5standen
Aansluitkabel:1,5mH07RNF
Gewichtca.:15,2kg
Afmeting(LxBxH)ca.:50x26x34cm

1/-/12

Classic dompelpomp Gardena

Handige,robuusteClassicdompelpompenvoorhet ontwaterenevenalshetrond-enwegpompen.
Voorschoontotlichtvervuildwatermetdeeltjestot5 mmkorrelgrootte.
DeClassicdompelpomp7000(G1780)pompt nagenoegdroogtoteenminimalerestwaterhoeveelheid van1mmdoordraaibarepootjes.
Metvlotterschakelaarvoorautomatischein-en uitschakeling.
Hoogtevariabelinstelbaarviahouderomkabelaanop tehangen.
DeClassicdompelpomp7000(G1780)heefteenvastzetmogelijkheidvooreenvoudige omschakelingnaarhandmatigcontinugebruik.
Slijtvastpomptandwielvoorlangerelevensduur.
Stille,onderhoudsvrijecondensatormotor.
Thermischeveiligheidsschakelaarbeschermtdemotortegenoverbelasting.
Universeleaansluitingvoor13mm(1/2")-,16mm(5/8")-,19mm(3/4")-,25mm (1")-,38mm(11/2")-slangen.Aansluitdraad41,9mm(G11/4).
10mspecialeaansluitkabelvoorveelzijdiggebruik,ookvoorhetleegpompenvan zwembadenentuinvijvers.
Devolgendestoffenmogennietverpomptworden: zoutwater,agressieveenlichtontvlambarestoffenevenalslevensmiddelen.

TechnischegegevensG1777/G1780:
Nominaalvermogen:220W/250W
Max.doorvoercapaciteit:6.000l/u/7.000l/u
Max.opvoerhoogte/druk:5m/0,5bar/6m/0,6bar
Max.dompeldiepte:7m
Vlakzuigendtot:5mm/1mm
Max.korrelgrootteø:5mm
Max.vloeistoftemperatuur:35°c
Automatic-functie:vlotterschakelaar
Aansluitkabel:10mH05RNF
Gewichtca.:3,8kg/4,3kg
Afmetingen(LxBxH)ca.:20x17x30cm/23x16x27cm

G1777	Classicdompelpomp6000Gardena	1/-/54
G1780	Classicdompelpomp7000Gardena	1/-/48

Comfort dompelpomp aquasensor Gardena

Handige,robuusteComfortdompelpompenvoorhet ontwaterenevenalshetrond-enwegpompen.
Voorschoontotlichtvervuildwatermetdeeltjestot5 mmkorrelgrootte.
Pomptnagenoegdroogtoteenminimalerestwaterhoe-veelheidvan1mmdoordraaibarepootjes.
Aquasensor-technologiestartdepompautomatischal vanfeengeringewaterhoogtevan5mm.
In-enuitschakelhoogtevandesensoronafhankelijkvanelkaarvariabelinstelbaar.
Slijtvastpomptandwielvoorlangerelevensduur.
Stille,onderhoudsvrijecondensatormotor.
Thermischeveiligheidsschakelaarbeschermtdemotortegenoverbelasting.
Universeleaansluitingvoor13mm(1/2")-,16mm(5/8")-,19mm(3/4")-,25mm (1")-,38mm(11/2")-slangen.Aansluitdraad41,9mm(G11/4).
10mspecialeaansluitkabelvoorveelzijdiggebruik,ookvoorhetleegpompenvan zwembadenentuinvijvers.
Devolgendestoffenmogennietverpomptworden: zoutwater,agressieveenlichtontvlambarestoffenevenalslevensmiddelen.

TechnischegegevensG1783/G1785:
Nominaalvermogen:320W/650W
Max.doorvoercapaciteit:9.000l/u/13.000l/u
Max.opvoerhoogte/druk:7m/0,7bar/8m/0,8bar
Max.dompeldiepte:7m
Vlakzuigendtot:1mm
Max.korrelgrootteø:5mm
Max.vloeistoftemperatuur:35°c
Automatic-functie:aquasensor
Aansluitkabel:10mH05RNF/10mH07RNF
Gewichtca.:3,8kg/5,4kg
Afmetingen(LxBxH)ca.:28x17x25cm/28x17x28cm

G1783	Comfortdompelpomp9000aquasensorGardena	1/-/36
G1785	Comfortdompelpomp13000aquasensorGardena	1/-/36

G1787
Premium dompelpomp 21000 inox Gardena

Handige,robuustePremiumdompelpompvoorhetontwaterenevenalshetrond-en wegpompen.
Pomphuisvanroestvrijstaal.
Voorschoontotlichtvervuildwatermetdeeltjestot5mmkorrelgrootte.
Pomptnagenoegdroogtoteenminimalerestwaterhoeveelheidvan3mmdoor draaibarepootjes.
Metvlotterschakelaarvoorautomatischein-en uitschakeling.
Hoogtevariabelinstelbaarviahouderomkabelaanop tehangen.
Vastzetmogelijkheidvooreenvoudigeomschakeling naarhandmatigcontinugebruik.
Slijtvastpomptandwielvoorlangerelevensduur.
Stille,onderhoudsvrijecondensatormotor.
Thermischeveiligheidsschakelaarbeschermtdemotor tegenoverbelasting.
Universeleaansluitingvoor13mm(1/2")-,16mm (5/8")-,19mm(3/4")-,25mm(1")-,38mm(11/2")-,50mm(2")-slangen.
Aansluitdraad41,9mm(G11/4).
10mspecialeaansluitkabelvoorveelzijdiggebruik,ookvoorhetleegpompenvan zwembadenentuinvijvers.
Devolgendestoffenmogennietverpomptworden: zoutwater,agressieveenlichtontvlambarestoffenevenalslevensmiddelen.

Technischegegevens:
Nominaalvermogen:1000W
Max.doorvoercapaciteit:21.000l/u
Max.opvoerhoogte/druk:11m/1,1bar
Max.dompeldiepte:7m
Vlakzuigendtot:3mm
Max.korrelgrootteø:5mm
Max.vloeistoftemperatuur:35°c
Automatic-functie:vlotterschakelaar
Aansluitkabel:10mH07RNF
Gewichtca.:8,3kg
Afmetingen(LxBxH)ca.:32x18x34cm

1/-/28

G1740
Regentonpomp Classic 4000/2 Gardena

Stille,krachtigeClassicregentonpompmet2-traps pompaandrijving.Metvlotterschakelaar.
Voorbesproeiingmetbijv.sproeiers,tuinspuitenof broezen,Micro-Dripsystemenenvoorrond-en wegpompen.
Metdroogloopbeveiligingviavlotterschakelaar.
Traplozereguleringvandewaterdoorvoermet reguleer-enafsluitventiel.
Afgeronde,telescopische3/4"-aansluitbuisomdepompveiliginderegentonte hangen.
AansluitingopOriginalGARDENASystemenProf-Systemmogelijk.
Dubbelafdichtingssysteemtussenmotorenloopwerkvandepompenkeramische bescherming.
Stille,onderhoudsvrijecondensatormotor.
Geïntegreerdvuilfilterenextravoetstukvoorkomenhetaanzuigenvanvuil.
Plaatsbesparendeopslageneenvoudigtransportdoorgeïntegreerdedraaggreepen houdervoorkabelentelescoopbuis.

Technischegegevens:
Nominaalvermogen:500W
Max.doorvoercapaciteit:4.000l/u
Max.opvoerhoogte/druk:20m/2,0bar
Max.dompeldiepte:7m
Max.vloeistoftemperatuur:35°C
Aandrijfsysteem:2-traps
Aansluitkabel:10mH05RNF
Gewichtca.:4,8kg
Afmeting(LxBxH)ca.:25x14,8x35cm

1/-/36

G1742
Regentonpomp Comfort 4000/2 automatic Gardena

Stille,krachtigeComfortregentonpompmet2-traps pompaandrijving.
Elektronischedrukschakelaarenherkenningssensorvoor dewaterdoorvoerschakelendepompbijwaterafname automatischinenvervolgensweeruit.
Voorbesproeiingmetbijv.sproeiers,tuinspuitenof broezen,Micro-Dripsystemenenvoorrond-en wegpompen.
Metdroogloopbeveiliginggeïntegreerd.
Traplozereguleringvandewaterdoorvoermet reguleer-enafsluitventiel.
Afgeronde,telescopische3/4"-aansluitbuisomdepompveiliginderegentonte hangen.
AansluitingopOriginalGARDENASystemenProf-Systemmogelijk.
Dubbelafdichtingssysteemtussenmotorenloopwerkvandepompenkeramische bescherming.
Stille,onderhoudsvrijecondensatormotor.
Geïntegreerdvuilfilterenextravoetstukvoorkomenhetaanzuigenvanvuil.
Plaatsbesparendeopslageneenvoudigtransportdoorgeïntegreerdedraaggreepen houdervoorkabelentelescoopbuis.

Technischegegevens:
Nominaalvermogen:500W
Max.doorvoercapaciteit:4.000l/u
Max.opvoerhoogte/druk:20m/2,0bar
Max.dompeldiepte:7m
Max.vloeistoftemperatuur:35°C
Aandrijfsysteem:2-traps
Aansluitkabel:10mH05RNF
Gewichtca.:5,0kg
Afmeting(LxBxH)ca.:25x14,8x35cm

1/-/36

Handpomp / Handzwengelpomp

gietijzerenhandzwengelpompmetwandflensof voetflens,nr.4
dehandpompmetvoetflenskangemonteerdworden opdepompvoet.
totalehoogteca.60cm.onderaansluitingbinnendraad 11/4"

2099	Zwengelpompmetwandflens	1/-/33
2099-18	Pompvoetgroenv.zwengelpomp	1/-/-
2199	Zwengelpompmetrondflens	1/-/30

Aansluitset voor pompen Gardena

Om13mm(1/2")-slangen(G1750)ofom 19mm(3/4")-slangenaantesluitenoppompenmet 33,3mm(G1)-buitendraad.

InhoudvansetG1750:
1xkraanstuk(902)en1xslangstuk(915)

InhoudvansetG1752:
1xkraanstuk(2802)en1xslangstuk(2817),ditzijn Profi-Systemaccessoiresvooreenverhoogde waterdoorvoer.

G1750	Aansluitsetvoorpompen13mmGardena	1/6/936
G1752	Aansluitsetvoorpompen19mmGardena	1/6/756

Aansluitstuk v. dompelpomp Gardena

Omdompelpompenmetbinnendraadaantesluitenop hetGARDENAwaterslanginsteeksysteem.
G1743metdraad:33,3mm(G1)/33,3mm(G1)
G1744metdraad:42mm(G5/4)/33,3mm(G1)

G1743	Aansluitstukvoordompelpomp33,3mm(G1)Gardena	1/6/936
G1744	Aansluitstukvoordompelpomp42mm(G5/4)Gardena	1/6/936

G1745
Aansluitstuk voor pompen recht 33,3 mm (G 1) Gardena

Vooraansluitingvanpompen(besproeiingspompen, hydrofoorpompen,dompel-drukopvoerpompen)met binnendraadophetGARDENAwaterslanginsteeksysteem.
Metdraad:33,3mm(G1)/33,3mm(G1)

1/6/1296

G1727
Aanzuigfilter met terugslagklep 25 mm (1") Gardena

Vooraansluitingopdeaanzuigslang25mm(1").
Terugslagklepverkortdeaanzuigtijdalsdepompweer aanslaat.
Compleetmetslangklem.

1/4/792

G1418
Aanzuiggarnituur 7 m. Gardena

Luchtdichtespiraalslangvoorprobleemloosaanzuigen.
Directklaarvoorgebruik.
Metaanzuigfilterenterugslagklep Ø25mm(1").
Voorpompenmet33,3mm(G-1)-buitendraad.
Lengte7m.

Voorpompenmet33,3mm(G1)-buitendraad.

Lengte7m.

1/-/36

G1723
Aanzuigslang-aansluitstuk 25 mm (1") Gardena

Vooreenluchtdichteaansluitingvandeaanzuigslang 25mm(1")opdepomp.
Compleetmetslangklem.
Aansluitdraad33,3mm(G1)-binnendraad.

1/6/936

250
Aanzuigslang-set 1", 7m + zuigkorf

completezuigslangsetmet7meter1"slang, koppelingenenvoetklepvoorpompen.

1/-/-

G1490
Boormachinepomp Gardena

Voorhetrond-enwegpompenvankleinehoeveelheden water.
Pastopelkeboormachine.

Technischegegevens:
Max.doorvoercapaciteit:2.400l/u
Max.opvoerhoogte/druk:30m/3,0bar
Max.aanzuighoogte:3m
Max.toerental:3.400omw./min.

1/5/360

G1735
Vlotterschakelaar Gardena
Voorhetgebruikincombinatiemetdompel-endompeldrukopvoerpompen,elektrischepompenenpompenmethydrofoor.
Schakeltdepompafhankelijkvandewaterstandautomatischaanenuit.
Met10mspecialeaansluitkabelH07RNF.

1/2/172

Voorzetfilter voor pompen Gardena
Beschermtdepomp(besproeiingspompen,hydrofoor-pompen)tegenvervuiling.
Metwasbaarfijnfilter.
Inhetbijzonderaanbevolenbijhetverpompenvaneenzandhoudendedoorvoervloeistof.
Met33,3mm(G1)-buitendraad.

Max.waterdoorvoerG1731/G1730:3000l/u/6000l/u.
AfmetingLxBxHG1731/G1730:18x12x19cm/18x12x39cm

G1730	Voorzetfiltervoorpompen6000l/uGardena	1/2/120
G1731	Voorzetfiltervoorpompen3000l/uGardena	1/2/202

Besproeiing Diversen

155S
Kunststof tule 1/2" bu. x snelkopp.
gardennymphkraanaansluiting
verbinding:buitendraadxmannelijkklik
materiaal:pvc-u

1/-/-

155
Kunststof tule 1/2" x 1/2" buiten-draad
ppslangtulemetbuitendraad
maat:1/2"x16mm.
werkdruk:4bar

1/-/-

154
Kunststof tule -3 diktes- x 3/4" buitendraad
losvoorgilmour-spuit,
voordiverseslangdiktes

1/100/400

154S
Kunststof tule -snelkoppeling- x 3/4" buitendraad
voorgilmour(nr.153)of6-standenpistool(nr.157)

1/500/-

156
Regenmeter + stokhouder
kunststofregenmeterbekermodel.
wordtcompleetgeleverdmethoudermaarzonder steel!

1/25/-

256
Regenmeter, incl. steel metaal 110cm

1/20/280

Teflon afdichtingstape wit 12mm x 12m.
Teflontape
• Aansluit- en fittingmateriaal gemaakt van lintvormig PTFE
• 1119-1 is te gebruiken voor schroefdraadpakkingen vanmetalenschroefverbindingenbijwaterleidingen
• 1119-2 is te gebruiken voor gasfittingen

Eigenschappen:
Drager:ongesinterdePTFE
Temperatuurbestendigheid:135°C
Drukklasse:0,2bar
Reklengterichting:230%
Rekbreedterichting:400%
Lengte:12meter
Breedte:12mm

1119-1	Afdichtingstape-water-,wit12mmx12m.	1/200/-
1119-2	Afdichtingstape-gasafdichting-,wit12mmx12m.(EN751-3)	1/20/-

chemicaliën

7

tabblad7.indd 1 14-09-15 09:26

Chemicalien

AV001
Aanmaakvloeistof, 1-liter
Aanmaakvloeistofisgeschiktvoorhetschoonmaken vankachelruitjesenvoorhetaanmakenvande barbecue/vuurkorf/openhaard.

1/12/600

AC500
Aceton, 500ml
Ditproductisgeschiktvoorhetverwijderenvanallerlei synthetischeproductenengedroogdeverven.Ukunt hierbijdenkenaanhetverwijderenvanlijm,verf,veten inkt.Tevenskuntuhetookgebruikenalshulpmiddelbij deverwerkingvanpolyester. Acetonnietgebruikenopplastic,kunstzijdeen chloorvezels.Acetonisbrandbaar.

1/8/-

Ammoniak
Ammoniakisgeschiktvoorhetreinigenenschoonmakenvanovens,ruiten,kasten,spiegels,beits,lijmen inkt.Tevensgeschiktvoorhetontvettenvan schilderwerk.

AM001	Ammoniak5%,1-liter	1/12/600
AM005	Ammoniak15%,5-liter	1/4/128

BG001
Brandgel, 1-liter
geschiktvoorsysteem-eninzethaardendiespeciaal voorditproductzijnontworpen,metofzonder afvoerkanaalenvoorvuurpottenbuitenshuis.

1/12/600

Brandspiritus 85%
Brandspiritusisgeschiktvoorhetreinigenvanruiten, spiegels,tegelsendergelijke. Tevenskuntubrandspiritusgebruikenalsbrandstof voorfonduestellen.

B0001	Brandspiritus,1-liter	1/12/600
B0005	Brandspiritus,5-liter	1/4/128

Chloorbleekmiddel
geschiktvoorhethygiënischreinigenvanbijvoorbeeld toiletten,gootstenen,koelkasten,tegelsenaanrechten. Ookkuntumetchloorbleekloogvlekkenverwijderen.

CH001	Chloorbleekmiddel,1-liter	1/12/600
CH010	Chloorbleekloog,10-liter	1/-/-

Gedemineraliseerd water
tegebruikeninaccu's,stoomstrijkijzersenluchtbevochtigers.vrijvanchloorenmineraalzouten

GW001	Gedemineraliseerdwater,1-liter	1/12/600
GW005	Gedemineraliseerdwater,5-liter	1/4/128
GW25	Gedemineraliseerdwater,25-liter	1/-/26

LA001-BL
Lampenolie 1-liter -BLANK-
Lampolieblankisgeschiktvoorallesoortenolielampen, ookolielampenzonderbrander.Ookislampolieblank uitstekendgeschiktvooroliestellen,decoratieve olielampenentuinfakkels.

1/12/-

C500
Ontstopper vast, 500gr
Ontstopperkorrelszijngeschiktvoorhetontstoppen vanafvoeren.
Letop!kanaluminium,lichtemetalen,niet–hittebestendigekunststoffen,zinkenglasaantastenc.q. vervormen.

1/12/-

C0001
Ontstopper vloeibaar 1-liter
geschiktvoorhetontstoppenvanbad,doucheen wastafelafvoerbuizenenhetverwijderenvanhaaren zeepresten.

1/6/-

PE001
Petroleum, 1-liter
Petroleumkangebruiktwordenalsontvetteren aanmaakvloeistof.Tevenskanpetroleumgebruikt wordenalsbrandstofvoorolielampen.

1/12/600

Schoonmaakazijn
Schoonmaakazijnisgeschiktvoorhetreinigenvan bijvoorbeeldvloerkleden,tapijten,koffiezetapparaten, douchekoppen,kranen,hetopfrissenvankleurenvan textiel,verwijderenvanvliegenenmuggenopgladde oppervlakken.

AZ001	Schoonmaakazijn,1-liter	1/6/600
AZ005	Schoonmaakazijn,5-liter	1/4/128

Terpentine

Terpentineisgeschiktalsverdunningsmiddelvoor synthetischelakkenenolieverven,omkwastenen verfrollentereinigenofomverfvlekkenoplinoleumen parket verwijderen. Niet geschikt als verdunningsmiddel voorlatexverfenacrylverf.

TE001	Terpentine,1-liter	1/12/600
TE250	Terpentine,2.5-liter	1/4/-
TE005	Terpentine,5-liter	1/4/128

Thinner

tegebruikenvoorhetverdunnenvancelluloselakken hetreinigenvankwasten,verfspuiten

TH001	Thinner,1-liter	1/12/600
TH005	Thinner,5-liter	1/4/128
TH25	Thinner,drumà25-liter	1/-/-

Wasbenzine

tegebruikenalsverfverdunnervoorsynthetischeverfbij gebruikmetverfspuit,verwijderaarvanvetvlekken, schoonmaakmiddelvoorkwasten

WA001	Wasbenzine,1-liter	1/12/600
WA005	Wasbenzine,5-liter	1/4/128
WA25	Wasbenzine,25-liter	1/-/26

Zoutzuur

Metzoutzuurkuntucement-enkalkrestenverwijderen.

ZO001	Zoutzuur10%,1-liter	1/6/600
ZO005	Zoutzuur30%,5-liter	1/4/128

Olie / Vetten

HA100

Handy oil Kroon, 100ml

HandyOiliseenmineralehuishoudoliediedooreen intensieveraffinagebehandelingzuurvrijis. Daarnaastishetproductpraktischkleur-enreukloos. Doorhetuniverselekarakterendehandigeverpakking vanHandyOilisdezeolievoorveledoeleindente gebruiken.

HandyOiliseenuniverseelsmeermiddelinhandzame verpakkingenhoortthuisinelkegereedschapskist, fietstasofkeukenla.
Hetiseenideaalproductvoorveledoeleindeninenomhethuis.
DenkbijvoorbeeldaanHandyOilvoorhetsmerenvanlichtemechanischeoverbrengingen,scharnieren,bowden(rem)kabels,lichtbelastekogellagers,portierpennenensloten ofalspoetsolievoordefiets.
HandyOilwordtgeleverdineenknijpflaconvan100mlenisabsoluutzuurvrij.

1/12/144

Kettingzaagolie Kroon

ChainlubeXS100isgebaseerdophoogwaardige laag-aromatischebasisoliën,waarvaneenspeciaal additievenpakketistoegevoegdomdevolgende eigenschappenteverkrijgen:
- Zeer groot hechtend vermogen aan de ketting, waardoorhetwegslingerenvandeoliewordt voorkomen
- Uitstekende smeereigenschappen

ChainlubeXS100isspeciaalontwikkeldomde zaagkettingvandekettingzagentesmeren,waardoordezenietvastlooptofbreekt. Chainlube XS 100 is NIET geschikt voor de smering van de aandrijfmotor.

KZ001	KettingzaagolieKroon,1-liter	1/12/432
KZ005	KettingzaagolieKroon,5-liter	1/4/112

KR400

Kruipolie EuroFarm, 400ml

4in1grafiet-oliespray.
Kruipolie,smeermiddel,beschermingtegencorrosieenreinigingsmiddel.

Lostproblemenindeland-enbosbouw,werkplaats, industrieenhuishoudensop.
- lost en smeert vastgelopen en verroeste verbindingen vanallesoortenop
- elimineert piepende en krakende scharnieren en koppelingen
- vormt een druk-en hittebestendig smeerlaag (-10°ctot+400°c)
- grafiet verhoogt de smering prestaties als de temperatuurstijgt
- optimale smering in vochtige omstandigheden
- verdringt vocht
- antistatisch, siliconen-vrij en niet-stollend

1/12/-

291283

Multispray WD40 SmartStraw, 500ml

éénproductmet5functies:roestoplosser,smeermiddel,contactspray,reiniger,voor land-entuinbouw,werkplaats,bedrijfenhuishoudelijk.doordringt,verwijdertenlost hardnekkigsmeeropzoalsteer-olie-envetresten.voorzietalledelenvaneendunne beschermendefilmlaag.weertvocht.vrijvansiliconen, harsenteflon

1/24/-

HA001

Naaimachineolie Kroon, 1-liter

SMO1830iseenmineralenaaimachineoliediehoofdzakelijkbestaatuiteenmengsel vanverzadigdeparaffinischeencyclo-paraffinischekoolwaterstoffen. Dooreenintensieveraffinagebehandelingisdezeoliezuurvrijenpraktischkleur-en reukloos.
Doordehogezuiverheidishetproductvoorvele doeleindentegebruiken.

SMO1830heefteenzeerhogezuiverheideniszuurvrij. Doordezeeigenschappenkanhetproductgebruikt wordenvoor:
- Als smeermiddel voor fijnmechanische apparaten
- Naaimachines en andere textielmachines

LETOP!!SMO1830magnietwordengebruiktinde medischeindustrieenindelevensmiddelenindustrie,waarlevensmiddelenmetdeoliein contactkunnenkomen.

1/12/-

Scheermachine olie

340001	ScheermachineolieLister,500ml	1/20/-
6211	ScheermachineolieHeiniger,100ml	1/12/-
873	ScheermachineolieEconom,1-liter	1/12/-
8731	ScheermachineolieEconom,90ml	1/12/-

SI250
Siliconenspray, 400ml

Zeergeschiktalssmeermiddelvoorbewegendedelen dieindirectcontactmetvochtkomen,zoals bowdenkabels,antennes,scharnierenenz. siliconsprayiszeergeschiktalsbeschermingsmiddel tegenbevriezingvano.a.sloten,scharnierenen portier-rubbers.siliconsprayisgeschiktalsconserve-ringsmiddel,doordathetvochtafstoot,vanelektrische installatiesengebruiksvoorwerpen.siliconsprayishet optimalemiddelvoorhetingoedeconditiehoudenvan rubber,plasticenchroomdelenvanuwsportuitrusting,fietsenbromfiets,motor,auto, vaartuigenskibindingen.siliconspraybeschermttegenvastklevenenmaaktleren schoenenenlaarzenwaterdicht.hetisnietgeschiktvoorhetwaterdichtmakenvan kledingentextiel.

1/12/-

SP200
Startpiloot, Quickstart 400ml

eenstarthulpwelkegebaseerdisopeenuiterstvluchtig enmakkelijkteontstekengrondstof.hetbevattevens eenaantaluitgekiendesmeermiddelenomhetweg wassenvandesmerendebestanddeleninde gebruikelijkebrandstoffenoptevangen.deze samenstellinggeeftstartspilootdevolgende eigenschappen:

-eenuitstekendeverdampingookbijzeerlagewinterse temperaturen.
-uitstekendeontstekingseigenschappenvanhetbrandbaremengsel.
-erismaareenlagevonkenergienodigomhetmengseltelatenontsteken.startpiloot kanvoorzowelbenzine-alsdieselmotorengebruiktwordenindiendezeopde gebruikelijkewijzenietwillenstarten.quickstartzaltijdensgebruikeenuiterst brandbaar,homogeenlucht-brandstofmengselvormenwelkegemakkelijktotontsteken kanwordengebrachtwaarnadeverbrandingsmotoropeigenkrachtverderkanlopen.

1/12/-

TF250
Tefspray Kroon, 400ml.

eenuniverseelsmeermiddelmetPTFEtoevoegingen, ontwikkeldineigenlaboratorium.
TefspayPTFEbevatadditievenwaardoorhetalhet vochtverdrijfteneenbeschermlaagjeopalle behandeldeoppervlakkenachterlaat.
PTFEiseeneigentijdsproductdatukentvande anti-aanbaklaaginuwpannen.
TefspayPTFEreduceertmetaalopmetaalcontact waardoordewrijvingaanzienlijkwordtvermindert.
TefspayPTFEheefteengrootdoordringendvermogen,waardoorallehoekjesengaatjes bereiktkunnenworden.

TefspayPTFEisgeschiktvoorhetsmerenvangereedschappen,scharnieren,kabels, lagers,kettingenenz.engeeftgedurendeeenlangeperiodeeengoedhechtende smeerfilm.
Doordebeschermfilmendeanti-corrosieadditievenwordenmaterialennietaangetast doorcorrosie.
Hetverwijdertvochtenvuilvanelektrischecontactenenaansluitingenenlaateen beschermendelaagachterdieopnieuwaanhechtenvanvuiltegengaat.

1/12/-

117
Vaseline naturel, Kroon, 65ml.

WitteVaselineiseenzeerzuiver,verdoorgeraffineerd petrolatum.
Dooreenspeciaalontwikkeldraffinageproces(conform deFDArichtlijnen)ontstaatereensneeuwwitteWitte Vaseline.Hetproductheeftdevolgendeunieke eigenschappen:
- Volkomen witte kleur
- Geheel reuk- en smaakloos
- Heeft een mooie dradige structuur
- Absoluut zuurvrij, waardoor het niet agressief is ten opzichte van afdichtingen en metalen

WitteVaselineisdoordehogeraffinagegraaduitermategeschiktvoordefabricagevan zalven,crèmesenanderemedische-encosmetischeproducten.
Ookkanhetproductgebruiktwordenalsisolatiemiddelenalsconserveer-ensmeermid-delindevoedingsmiddelensector.

1/12/-

GT605
Vet Econoom

1/-/-

Vet Multi Purpose Lithep grease EP 2, Kroon

MultiPurposeLithepGreaseEP2iseenmultipurpose vetgebaseerdopgoedgeraffineerdehoogvisceuze basisoliënmeteenlithiumzeepalsverdikkingsmiddel.
Hieraanzijn'ExtremePressure'enandereadditieven toegevoegdomdevolgendeeigenschappente verkrijgen:
- Sterke hechting aan metaal
- Uitstekende waterverdringing
- Zeer goede stabiliteit
- Goede anti-corrosie en anti-slijtage werking
- Zeer goede verpompbaarheid
- Uitstekende 'Extreme Pressure' eigenschappen

MultiPurposeLithepGreaseEP2kanwordengebruiktvoordesmeringvanlagersvan voertuigenenbouwmachines,dieonderzwareenstotendebelastingdienstdoen.
MultiPurposeLithepGreaseEP2istevensgeschiktvoorzwaarbelastedraaipuntenin eennatteenstoffigeomgeving.

VE401	VetpatroonQ-LithepGreaseEP2Kroon,400gr.(schroefpatroon)	1/12/1200
VE600	VetLithepGreaseEP2Kroon,600gr.	1/6/-

VE400
Vetpatroon MultiPurpose Kroon, 400gr.

MultiPurposeGrease2isgebaseerdopgoed geraffineerdebasisoliënmeteenlithiumzeepals verdikkingsmiddel,waaraanadditievenzijntoegevoegd omdevolgendeeigenschappenteverkrijgen:
- Sterke hechting aan metaal
- Uitstekende waterverdringing
- Zeer goede stabiliteit
- Goede anti-corrosie en anti-slijtage werking
- Zeer goede verpompbaarheid

MultiPurposeGrease2wordtgebruiktvoordesmeringvankogellagersenwielnaven enistevensgeschiktvoordesmeringvankruiskoppelingenenchassisdraaipuntenvan voertuigen.

1/12/-

Vetspuit Hallbauer X-TRA 701

Eenhandsvetspuitmetgebogenverlengpijpvan15cmen
4-bekshydraulischemondstuk.
Geschiktvoorlossevetpatronen.

Aansluiting: 1/8" NPT bi.dr.
Werkdruk:400bar
Inhoud: 500 cc. / 400 g vetpatroon

Losseslangetjeszijneventueelextratebestellen
(18905-1)

18905	Vetspuitschaarmodelcompleet-standaard-	1/-/-
18905-1	VetspuitslangLOS30cmvoorvetspuit	1/-/-
18905-2	Nippel los voor vetspuit	1/-/-
18906	VetspuitschaarmodelQ-rangecompleet-voorschroefpatroon-	1/-/-

Verven

Bielzenzwart(impregnerende Teer)

bielzenzwart(impregnerendeTeer)iseenbeschermings-
middelopbasisvanbitumen(teervrij).hetbeschermt,
verfraaitenissneldroog.geschiktvoorbielzen,
schoeiingenenanderruwhout.ooktoepasbaarop
houtdateerderisbehandeldmetcarbolineumof
creosootolie.nadrogingreukloosengifvrij;brandtniet
ophuidenplanten.verwerkbaarmetkwastof
bokkenpoot.kleur:zwart.

BI001	Bielzenzwart(impregnerendeTeer),1-liter	1/12/-
BI025	Bielzenzwart(impregnerendeTeer),2,5-liter	1/-/-
BI005	Bielzenzwart(impregnerendeTeer),5-liter	1/-/-
BI25	Bielzenzwart(impregnerendeTeer),25-liter	1/-/-

Black varnish

BlackVarnishissteenkoolteerderivaatvrij,hetisweeren
waterbestendigenderesistentietegenverdundezuren
enbasenisgoed.Bijuitstekgeschiktalsbescherming
voorbeton,ijzerenstaal.Ditproductisnietmengbaar
metteerhoudendeproducten.Kleur:zwart-glanzend.
Verbruik:ca.12m²perliteropmetaal/ca.6m²op
beton.

BV001	Blackvarnish,1-liter	1/12/-
BV025	Blackvarnish,2,5-liter	1/-/-
BV005	Blackvarnish,5-liter	1/-/-

Bruinoleum

deuniekevervangervancarbolineum.hetverfraaiten
beschermthethoutlangdurigtegenalleweersinvloe-
den,dringtdiepinhethoutenhaaltdehoutnerfweer
naarvoren.bruinoleumheefteenmooiebruinekleur.
alsereenmeerdonkere/zwarterekleurgewenstiskan
bruinoleumtot1:1vermengdwordenmethoutteer.
verbruik:15-25m2perliterafhankelijkvande
ondergrondendeapplicatiemethode.

BR001	Bruinoleum,750ml	1/12/-
BR025	Bruinoleum,2,5-liter	1/-/-
BR005	Bruinoleum,5-liter	1/-/96
BR25	Bruinoleum,25-liter	1/-/-
BR60	Bruinoleum,60-liter	1/-/-

Groenoleum mat

groenoleummatiseendekkende,matteengroenebeits
voorbeschermingenverfraaiingvanhout.bijzonder
geschiktvoordebehandelingvanschuren,schuttingen,
tuinhekken,etc.groenoleummatismakkelijkte
verwerken,heefteengoededekkingeneensnelle
droging.hetheefteenmooiegroenekleur.verbruik:15
-25m2perliterafhankelijkvandeondergrondende
applicatiemethode.

GR001	Groenoleummat,750ml	1/6/-
GR025	Groenoleummat,2,5-liter	1/-/-
GR005	Groenoleummat,5-liter	1/-/-
GR25	Groenoleummat,25-liter	1/-/-

Silolak

eenmakkelijkverwerkbarebitumenlakvoorhet
beschermenvanbetonnenveevoeder-enmestsilo's.
doorzijnhogehardheidkanermetlandbouwwerktui-
genoverheenwordengereden.tevensgeschiktvoorde
beschermingvanmetalenobjecten.nadrogingissilolak
reukloos,smaakloosennietgiftig.

verbruik:opmetaalca12m²-enopbetonca.5m²per
liter.vangrootbelangisdatdeondergronduiterst
schoonenroestvrijis(ontdaanvanalleloszittende
delen)bovendiendientdeondergronddroogenvetvrijtezijn.

SI001	Silolak,750ml	1/12/-
SI025	Silolak,2.5-liter	1/-/-
SI005	Silolak,5-liter	1/-/-
SI25	Silolak,25-liter	1/-/-
SI60	Silolak,60-liter	1/-/-

Zwarte teer

eenmakkelijkverwerkbarebitumenlakvoorde
beschermingvanijzer,staal,betonenhout.toete
passeninmestkelders,objectenindegrond,
(drinkwater)tanks,silo's,enz.deresistentietegen
verdundezurenenbasenisgoed.doorzijnspeciale
polymereniszwarteteerenigszinsflexibel.nadroging
iszwarteteerreukloos,smaakloosennietgiftig.
ondergrond:opmetaalca12m²-enopbetonca.5m²
perliter.vangrootbelangisdatdeondergronduiterst
schoonenroestvrijis(ontdaanvanalleloszittende
delen)bovendiendientdeondergronddroogenvetvrijtezijn.

K0001	Zwarteteer,750ml	1/6/-
K0025	Zwarteteer,2,5-liter	1/-/-
K0005	Zwarteteer,5-liter	1/-/-
K025	Zwarteteer,25-liter	1/-/-
K060	Zwarteteer,60-liter	1/-/-

Zweedse teer

bruinezweedseteerisgeschiktvoordebescherming
vanhoutalsmedevoordebehandelingvan
paardenhoevenenboomwonden.bruinezweedseteer
istraagvandroging.

ZW001	Zweedseteer,750ml.	1/12/-
ZW025	Zweedseteer,2.5-liter	1/-/-

Nieuw

PR3

C1200

huishoudelijk

8

tabblad8.indd 1 14-09-15 09:26

Zeepprodukten

57020
Tricel afwasmiddel, geconcentreerd, 500ml
geconcentreerdafwasmiddelvoordagelijksgebruik.

1/12/720

57040
Tricel afwasmiddel 3L.
geconcentreerdafwasmiddelvoordagelijksgebruik.

1/4/192

57570
Tricel spoelglans 750ml
geschiktvoorgebruikindevaatwasser.

1/6/540

58280
Vaatwastabs Tricel All in 1 (150x18gr.)
TricelAllin1vaatwastablettenzijnsamengestelduit eencombinatievanuitgekiendegrondstoffenwelkehet gebruikvanspoelglansoverbodigmaakt.Deunieke samenstellingvandetabletvoorkomtkalkaanslagen zorgtvooreenstralendschonevaat. Devaatwordtgrondiggereinigdendeactievezuurstof zorgtvoordeverwijderingvandehardnekkigste vlekken.

1/-/128

57950
Vaatwastabs Tricel Regular, 18gr (50st)
verwijderthardnekkigvuilenheefteenglasbeschermer.

1/6/504

55020
Tricel T-Pol reiniger 5L.
ongeparfumeerdeneutraleuniverseelreiniger,gebruik o.a.inslagerij,bakkerijengrotekeukens

1/4/96

54620
Tricel allesreiniger 750ml
Reinigtsnel,krachtig,veiligenmaaktallematerialen streeploosschoon.
Aanbevolenvoorhetschoonmakenvantegels,linoleum, deuren,trappen,wastafels,badkuipen,koelkasten, kookplaten,tafelskortomvrijwelalles.

1/6/-

55090
Tricel Citronella frisreiniger 3L.
eensynthetischreinigingsmiddel,vooro.a.reinigingvan sanitair,tegelvloeren,keuken,murenetc.

1/4/192

56450
Tricel dikke bleek 1L.
metoppervlakte-actieve-stoffenzorgtvooreenperfecte hygiëne.ideaalvoorhetontsmettenvanvuilnisbakken, dierenverblijvenenvoorhetreinigenvantoileten sanitair.

1/12/720

55810
Tricel dikke bleek 5L.
metoppervlakte-actieve-stoffenzorgtvooreenperfecte hygiëne.ideaalvoorhetontsmettenvanvuilnisbakken, dierenverblijvenenvoorhetreinigenvantoileten sanitair.

1/3/144

55250
Tricel Multireiniger 750ml
geefteenexcellentschoonmaakeffectdoorde uitgekiendewerkingvanwasactievestoffen,tezamen metdewaterontspannendewerkingvanalcohol.door ditsysteemwordendruppelvorming(kringen)en strepenvoorkomenopruiten,spiegelsengelakte materialen.

1/6/576

55190
Tricel Sodareiniger 3L.
combineertdekrachtvannatuurlijkesodamet uitgebalanceerdewasactievestoffen.hetiseen krachtigeontvetterenisgeschiktvoorhetreinigenen ontvettenvanaanrecht,vloeren,chroom,afzuigkap, enzovoort.ideaalalsvoorwekerbijaangekoekte pannen.

1/4/192

56500
Tricel Sodareiniger 750ml.
combineertdekrachtvannatuurlijkesodamet uitgebalanceerdewasactievestoffen.hetiseen krachtigeontvetterenisgeschiktvoorhetreinigenen ontvettenvanaanrecht,vloeren,chroom,afzuigkap,etc. ideaalalsvoorwekerbijaangekoektepannen.

1/6/540

10500
Tricel zilversoda fijn, 1kg
eenprobaatmiddeltegenvetenheeftooknog wateronthardendeeigenschappen.

1/12/768

10400
Tricel zilversoda fijn, 20kg
eenprobaatmiddeltegenvetenheeftooknog wateronthardendeeigenschappen.

1/-/30

10600
Tricel zilversoda grof, 1kg
sodaishetbesteengoedkoopstemiddel,intezetten voorontvettendedoeleinden.werktwateronthardend, ookuitstekendtegebruikenbij:gezwollen/ontstoken voeten(blaren),aangekoektepannen,schoonmaken vanbarbecues.mierenverdrijving:strooihiervoorde sodainenbijdegatenenkierenwaardemieren uitkruipen.

1/12/768

10200
Tricel zilversoda grof, 20 kg
voorontvettendedoeleinden,wateronthardend

1/-/30

55270
Tricel Vloeibaar schuurmiddel 750ml
zorgtvooreenexcellentekrasvrijewerkingenheefteen frissecitroengeur.ideaalvoorhardnekkigevlekkenop aanrecht,oven,grill,magnetron,toilet,bad,douche, tegelsenaangekoektepannen.

1/12/768

184
Tricel goudzeep 500g
toepassingenvantricelgoudzeep:
-reinigenvansanitair
-schoonmakenvandoucheentoilet
-schoonmakenvanvloeren(leistenenvloeren,plavuizen, tegels)
-schoonmakenvanboordenenmanchetten(eerst insmerenendaarnawassen)
-inwekenvanvlekkenvoorhetwassen
-ookbijdeverzorgingvandierenendierenverblijven wordtregelmatiggebruikgemaaktvangroenezeep

1/16/784

185
Tricel goudzeep 5kg
toepassingenvantricelgoudzeep:
-reinigenvansanitair
-schoonmakenvandoucheentoilet
-schoonmakenvanvloeren(leistenenvloeren,plavuizen, tegels)
-schoonmakenvanboordenenmanchetten(eerst insmerenendaarnawassen)
-inwekenvanvlekkenvoorhetwassen
-ookbijdeverzorgingvandierenendierenverblijven wordtregelmatiggebruikgemaaktvangroenezeep

1/-/60

186
Tricel goudzeep 10kg
toepassingenvantricelgoudzeep:
-reinigenvansanitair
-schoonmakenvandoucheentoilet
-schoonmakenvanvloeren(leistenenvloeren,plavuizen, tegels)
-schoonmakenvanboordenenmanchetten(eerst insmerenendaarnawassen)
-inwekenvanvlekkenvoorhetwassen
-ookbijdeverzorgingvandierenendierenverblijven wordtregelmatiggebruikgemaaktvangroenezeep

1/-/48

22110
Tricel goudzeep VLOEIBAAR 750ml.
universele,natuurlijkezeepvoorschoonmakenvan handen,ontvettenvanvoorwerpenenverwijderenvan (vet)vlekkenuitstofentextiel.lichtgeparfumeerd (citroengeur).vrijvanglycerine

verderetoepassingenvantricelgoudzeep:
-reinigenvansanitair
-schoonmakenvandoucheentoilet
-schoonmakenvanvloeren(leistenenvloeren,plavuizen, tegels)
-schoonmakenvanboordenenmanchetten(eerstinsmerenendaarnawassen)
-inwekenvanvlekkenvoorhetwassen
-ookbijdeverzorgingvandierenendierenverblijvenwordtregelmatiggebruikgemaakt vangroenezeep

1/12/840

22060
Tricel goudzeep VLOEIBAAR 5L.
universele,natuurlijkezeepvoorschoonmakenvan handen,ontvettenvanvoorwerpenenverwijderenvan (vet)vlekkenuitstofentextiel.lichtgeparfumeerd (citroengeur).vrijvanglycerine

verderetoepassingenvantricelgoudzeep:
-reinigenvansanitair
-schoonmakenvandoucheentoilet
-schoonmakenvanvloeren(leistenenvloeren,plavuizen, tegels)
-schoonmakenvanboordenenmanchetten(eerstinsmerenendaarnawassen)
-inwekenvanvlekkenvoorhetwassen
-ookbijdeverzorgingvandierenendierenverblijvenwordtregelmatiggebruikgemaakt vangroenezeep

1/4/128

77290
Tricel Oxi 750gram
uitermategeschiktomtoegevoegdtewordenaanelk wasmiddel.verwijderdhardnekkigevlekken,zoals chocolade,fruit,thee,rodewijn,koffie,jus,schimmelen ontlasting,zelfsbijlagetemperaturen.tevenste gebruikenbijhetreinigenvanpannen,snijplanken, thee-enkoffiekannen,vuilnisbakken,tegels,honden- enkattenmanden,grondtegels,voegenentimmeringen indetuin.

1/6/600

78100
Tricel Professional Oxy Power 5kg
uitermategeschiktomtoegevoegdtewordenaanelk wasmiddel.triceloxy-poweriseenzeersterke vlekverwijderaar.verwijderdhardnekkigevlekkenzoals chocoladefruitthee,rodewijn,koffie,jus,schimmelen ontlastingzelfsbijlagetemperaturen.tevensistricel oxypowertegebruikenbijhetreinigenvanpannen, snijplanken,thee-enkoffiekannen,uilnisbakken, tegels,honden-enkattenmandengrondtegels,voegen entimmeringenindetuin.

1/2/144

27620
Tricel wasmiddel color vloeibaar 1,5L
geschiktvoorhand-enmachinewas.

1/6/60

27580
Tricel wasmiddel ultra vloeibaar 1,5 ltr.
geschiktvoorhand-enmachinewas.

1/6/60

27640
Tricel wasmiddel wol&fijn vloeibaar 1L
speciaalsamengesteldvoorhetwassenvangevoelige vezelszoalswol,zijde,wasbaresuede,etc

1/6/48

56640
Tricel wasverzachter Seafresh, 3L
Eengeconcentreerdproduct,hetisfrisgeurenden maakthetwasgoedheerlijkzacht.Vergemakkelijkthet strijkenenheefteenantistatischewerking.

1/4/160

76360
Tricel waspoeder Compact Color 5.5kg
eensterkgeconcentreerdwasmiddelvoordebontewas, zonderbleekmiddelmetkleurbeschermer.

1/-/100

71210
Tricel waspoeder Compact Ultra 5.5kg
tricelultracompactiseensterkgeconcentreerd wasmiddelmetbleekenactivator,hetbevat meervoudigeenzymenvooreengoedevlekverwijdering.

1/-/100

76611
Tricel waspoeder Professional Bio Ultra 7.5kg
Traditioneeltotaalwasmiddelmetzuurstofbleekmiddel, activatorenenzymenvoordewittewas.Voldoende voor100wasbeurten.Wastemperatuurvanaf30°c.

1/-/100

76620
Tricel waspoeder Professional color 7.5kg
Traditioneelwasmiddelvoordegekleurdewasmet activatorenenzymen.Voldoendevoor100wasbeurten. Wastemperatuurvanaf30°c.

1/-/100

70510
Tricel gezinswasmiddel 10kg
tradioneelbasicwaspoedermetbleekmiddel.voorlicht vervuildewas.voldoendevoor80wasbeurten.

1/-/70

77150
Tricel waspoeder Lawine zonder bleek, 10kg
Economischwaspoedervoorhandmatigedosering.Voor debontewas.

1/-/70

70800
Tricel Professional totaalwasmiddel, 15kg
metbleekvoordewitteenkleurechtebontewas. Bevatmeervoudigeenzymenvoorvlekverwijderingop lagetemperaturen.

1/-/50

55220
Tricel Handzeep 500ml
eenmilieuvriendelijkevloeibarezeep,zachtvoorde handen.

1/12/720

55330
Tricel handzeep navulling 3L
eenmilieuvriendelijkevloeibarezeep,zachtvoorde handen.

1/4/192

HC090

Dispencer voor 4 ltr. Cartridge Handcleaner

PRO-4000Dispenservoor4ltcartridge
Handmatigebediening

1/-/-

HC092

Dispencer voor 4,5 ltr. Handcleaner potten

Handpompvoor4,5litervoorgedoseerdgebruikvan handcleaner

1/-/-

HC050

Hand Care Lotion -250 ml.

Verzorgendecrèmevooroptimalehuidconditie.

Verzorgtdehuidenbeschermtdezetegenschadelijke invloedendiedoorextremewerk-enweersomstandig-hedenwordenveroorzaakt.Regelmatiggebruik stimuleerthetnatuurlijkherstelvandehuidvooreen optimalehuidconditie.Handcarelotionwordt eenvoudigdoordehuidgeabsorbeerd.Geformuleerd zondersiliconen.

1/12/-

HC031

Handcleaner Orange - 4,5 ltr.

Oplosmiddelvrijehandreinigeropbasisvannatuurlijke citrusolie.

Mildeprofessionelehandreinigervoorhetverwijderen vantraditionelewerkplaatsvervuilingenzoalsveten smeermiddelen.Uitermategeschiktalsuniversele handreinigervoorautowerkplaats,productie-industrie, bouwnijverheidenscheepvaart.Reinigtenverzorgtde handenenvoorkomthuidirritatie.Geformuleerdmet aloëveraenjojobaolievooroptimalehuidverzorging.

1/4/128

Handcleaner Red

Klassiekewerkplaatshandreiniger.

Krachtigepasteuzehandreinigervoorhetverwijderen vanindustriëlevervuilingen.Bijuitstekgeschiktvoorhet verwijderenvansmeermiddelenenvet(mineraal-aard-oliebasis).Geformuleerdmeteenaangenaamfris parfum.

HC040	HandcleanerRed-600ml.	1/12/-
HC041	HandcleanerRed-4,5ltr.	1/4/128

Handcleaner Special

Industriëlepasteuzehandreinigerzonderoplosmidde-len.

Krachtigehandreinigervoorhetverwijderenvan industriëlevervuilingen.Bevatgeenoplosmiddelen. Emulgeerteenvoudigmetallesoortenvervuilingvoor eenuitersteffectievereiniging.Reinigtenverzorgtde handenenvoorkomthuidirritatie.Geformuleerdmet eenaangenaamfrisparfum.

HC020	HandcleanerSpecial-600ml.	1/12/-
HC021	HandcleanerSpecial-4,5ltr.	1/4/128

Handcleaner Yellow

Krachtigepasteuzecitrushandreinigervoorzware industriëlevervuiling.

Uiterstkrachtigehandreinigervoorhetverwijderenvan zwareindustriëlevervuilingen.Uitersteffectieve reinigingdoorhuidvriendelijkekorrelsennatuurlijke ingrediënten.Uitermategeschiktvoorhetverwijderen vanhardnekkigevervuilingzoalsverf,inkt,lijmenteer. Bijzondergoedehuidverzorging.Frissecitrusgeurvan natuurlijkeingrediënten.

HC010	HandcleanerYellow-600ml.	1/12/-
HC011	HandcleanerYellow-4,5ltr.	1/4/128

Handcleaner Yellow PRO

Krachtigehandreinigervoorzwareindustriëlevervuiling.

Uiterstkrachtigehandreinigervoorhetverwijderenvan zwareindustriëlevervuilingen.Doordeunieke formuleringwordthardnekkigevervuilingzoalsverf, inkt,lijmenteereenvoudigverwijderd.Reinigten verzorgtdehandenenvoorkomthuidirritatie.Medium viscositeitvooroptimaalgebruikindispensersysteem.

HC001	HandcleanerYellowPRO-300ml.	1/24/-
HC002	HandcleanerYellowPRO-3,8ltr.(incl.pomp)	1/4/144
HC003	HandcleanerYellowPRO-4ltr.(voorcartridge)	1/4/-

HC091

Wandhouder voor 4,5 ltr. Handcleaner potten

1/-/-

Sponzen / Zemen

38

Dweil niet geruwd, 400 gr/m² 60 x 60cm

katoenmetgroenestreep

1/10/100

191

Momba Autozeem 38x55 in koker

traditionelewonderzeemverpaktineenhandige bewaarkokervoorindeauto.superieurekwaliteit, zachtensoepel.zeemtstreeploosschoon.

1/6/-

190

MOMBA zeem stropdas geel 38x44cm

traditionelewonderzeeminstropdasverpakking waardoordezeideaalgehangenkanworden.superieure kwaliteit,zachtensoepel.zeemtstreeploosschoon.

1/15/-

Natuurzeem

188	Natuurzeemmiddel(2,5ft.)	1/10/-
189	Natuurzeemgroot(3ft.)	1/10/-

88

Panspons gegalvaniseerd 18 gr.

voorhetsnelengrondigverwijderenvanetensrestenen hetreinigenvanpannen,bakplaten,grillenbarbecue.

1/25/-

55

Spons viscose Groot 140x110x35

zeerhogekwaliteitvooreenzeergoedeabsorptieen streeploosreinigen.

1/10/150

57

Spons, Werkspons schuim ca. 160x95x65 mm

Materiaal:schuim,goedeabsorptie

1/-/40

169

Vaatdoek badstof à 2st.

100%katoenenbadstofvaatdoekmeteenhoge vochtopname.
Set:bestaatuit2stuks.
Afmetingdoek:35x35cm.

1/5/50

29

Afvalzak BLAUW 70 x 110cm (20st.)

AfvalzakLDPE,dikte50mµ,inhoud120-liter

1/10/480

Plasticzakken

823

Draagtassen wit 38x44cm = 500 stuks

LDPEdraagtassenplasticwit,38x44cm,bodemvouw 40mm,dikte0.05mm,verpaktindozenvan500stuks.

1/-/50

31

Huisvuilzakken KOMO GRIJS

20zakperrol+sluitstrips

1/20/1000

Plastic zakken

D1024	Plasticzakken1-liter10x27à100st	1/30/-
D1130	Plasticzakken1.5-liter11x30à100st	1/31/-
D1530	Plasticzakken1.7-liter15x30à100st	1/35/-
D1535	Plasticzakken2-liter15x35à100st	1/43/-
D1542	Plasticzakken2.5-liter15x42à50st	1/43/-

Plastic zakken 002

27518	Plasticzakken0027x2,25x18cmà1000st	1/-/-
21024	Plasticzakken00210x4x27à1000	1/-/-
21130	Plasticzakken00210x4x30à1000	1/-/-
21438	Plasticzakken00214x4x38à1000	1/-/-

Plastic zakken 005

60124	Plasticzakken00510x4x27à1000st	1/-/-
61130	Plasticzakken00511x4,5x30à1000st	1/-/-
61530	Plasticzakken00515x4,5x30à1000st	1/-/-
61535	Plasticzakken00515x4,5x35à1000st	1/-/-
61542	Plasticzakken00515x4,5x42à1000st	1/-/-

Plastic zakken 007

18750	Plasticzakken00718,5x7x50à500	1/-/-
18760	Plasticzakken00718,5x7x60à500	1/-/-
24760	Plasticzakken00724x7x60à500	1/-/30

Plastic zakken 010

13544	Plasticzakken01035x44à500stuks	1/-/52
13760	Plasticzakken01037.5x60à500	1/-/21

Zaksluitingen

27

Binddraad 100m. met knippertje

Groenplasticgecoatbinddraadopspoelmethandig afknipmesje.Geschiktvooralgemeengebruikinhuis entuin.

1/12/48

Drilbinders Groen geplastificeerd á 1000st

toepassing;incombinatiemeteensnelstropperte gebruikenvoorhetafsluitenvanzakkenentenbehoeve vanhetbundelenvanartikelen.

2243	ZakkendraadjesGroen10cmá1000st	1/5/-
2247	ZakkendraadjesGroen14cmá1000st	1/5/-

43

Elastiekjes crepe nr.10, 100gr

1/100/-

310

Sluitingen, papier, 10cm, a 100st

voorhetafsluitenvandiepvrieszakken

1/20/-

2242

Zakkentrekker, draaddriller

lengte30cm
ditwordtgebruiktomdedraadschroeven,binddraadjes, schroefdraadjesaantetrekken.

1/-/-

Matten

36

Draco ecru deurmat / borstelmat, 39x59cm

DeDracoborstelmatvankokosvezelsiseenhandige matvoorbijdevoordeur.Dezedroogloopmatis uitgerustmeteenspiraalvormig'frame',datgemaaktis vanverzinktstaaldraad.Deborstelszijnvervaardigdvan kokosvezels.Kokosvezelistaaienstugmateriaaldat zeerweinigwateropneemt.Dezeeigenschappenmaakt hetmateriaaluitermategeschiktvoordeurmattenvoor buitengebruik.
Bijnormaalgebruiktreedtgeenverteringopvandevezels.Daarnaastdroogthet materiaalsnelweeropalshetnatgeweestis.Hierdoorblijvendemattenvrijvan schimmelvorming.Hetstuggemateriaalzorgtvoorvoldoendeweerstandtijdenshet vegenvandevoeten.

DeDracoborstelmatheefteenorigineeldesignenzieternetevenandersuitdan andereborstelmatten.Deborstelszijnnamelijkopverschillendemanierendiagonaalin hetframegeplaatst,waardooreendecoratieflijnenpatroontezienis.Datgeeftdeze mateenuniekuiterlijk.

poolmateriaal:80%kokosvezel20%staaldraad
hoogte:30mm

1/-/-

BE6615

Mattenklopper 3-slags, rotan MM

1/12/-

Open ringmat rubber

domino(open)ca.23mm,buitenmattenzijn verkrijgbaarin1kleur.dezeruwerubberenmatis bestandtegenelkweertypeenisvolledigwaterproef.
poolmateriaal:80%natuurlijkrubberen20% synthetischrubber
hoogte:22mm

demattenzijntekoppelenmetart.nr.5007.
gebruikhiervoor1koppelstukper50cm

5007	Openringmatkoppelstukje	1/-/-
MA40	Openringmatrubber,40x60cm	1/12/60
MA50	Openringmatrubber,50x100cm	1/5/60
MA60	Openringmatrubber,60x80cm	1/6/120
MA75	Openringmatrubber,75x100cm	1/-/60
MA120	Openringmatrubber,80x120cm	1/-/60
MA150	Openringmatrubber,100x150cm	1/-/50

1017

Ribmat Fortuna antraciet 50x80

DedeurmatFortunaschraapthetgrovevuileenvoudig vandeschoenen.Dematblijftgoedopzijnplekliggen doordathijaandeonderkantisvoorzienvanantislip.

Materiaal:100%polypropeen
Gewicht:ca.1575gramperm²
Onderkant:antisliplatex
Afmetingen:50x80cm

1/15/-

Rubbermat fingertip

poolmateriaal:100%rubber
hoogte:15mm

67	Rubbermatfingertip,70x46cm	1/-/-
68	Rubbermatfingertip,100x60cm	1/-/-
1018	Rubbermatfingertip,150x90cm	1/-/-

66
Rubbermat pinmix, 60x40cm

poolmateriaal:rubber
hoogte:10mm

1/-/-

Ruigmat, kokosmat naturel

kokosloper,denatuurlijkeentreevoorbinnenenbuiten.
houdthetgrovevuileffectiefbuitendedeur.

poolmateriaal:80%kokos/20%vinyl
dikte17mmnaturel

NAT44	Ruigmatnaturel-40x70	1/-/50
NAT54	Ruigmatnaturel-50x80	1/-/50
NAT64	Ruigmatnaturel-60x100	1/-/50

Zaklampen

49517
Handzaklamp oplaadbaar SET PROF

handschijnwerpermultispot
• de optimale combinatie: halogeen-en led-licht - kan geselecteerdwordendooreensimpeledrukopdeknop
• bijzonder sterke reflector van 100 mm diameter
• halogeenlamp voor intense helderheid en goede werkingopafstand
• 36 led-lampen voor energiezuinige lichtverstrooiing enweinigreflecterend
• wordt geleverd met oplaadbare batterij, 230v netadapteren12vauto-oplaadkabel
• overladen niet mogelijk

branduren:
halogeen2-3hours
led>125hours

1/10/-

49300
LED Zaklamp M1 LED 9

met9led-lampjes,inclusiefbatterijen,3xaaa

1/10/-

34735
LED Zaklamp oplaadbaar Performance

• met verenstaal clip
• rubber coating voor slipvrije grip
• waterdicht
• geleverd met oplader, NiMH-accu met maximaal 4,5 uurgebruikstijd
• magnetische houder

1/10/40

58211
Maglite zaklamp 3D cell ZWART

maglite3d-cellblisterverpakkingzwart
magliteisaljarenbekendomhaarstaaflampen.
de3dmagliteheefteenkrachtigelichtbundelenwerkt op3d-cellbatterijen.debehuizingisgemaaktvanhard vliegtuigaluminiumenhiermeekandezaklamptegen eenstootje.dooraandekoptedraaienkandelichtbun-delveranderdwordenvanschijnwerpertotspot.
deschakelaarvandezaklampzitaandezijkant,en hiermeekanjedezaklampmakkelijkaanenuitzetten.
indeachterstesluitkapvandezaklampzittevenseenreservelampjeverwerkt.

specificaties:
-instelbarelichtstraal
-waterenschokbestendig
-3xd-cellbatterijen
-behuizingaluminium

matenengewicht
-lengte:31,3cm
-diameterzaklamp:3,96cm
-diameterzaklampkop:5,7cm
-gewichtincl.batterij:856gram

1/-/-

58235
Maglite zaklamp AA mini ZWART

ditisdemeestverkochtekleinemaglite,deminiaa.
eentopkwaliteitzaklampdienietonderdoetvoorde groot-formaatstaaflampen.
demagliteminiaais14,6cmlangenweegtnoggeen 110gram.ophetbreedstepuntisdelampbijna2cm breed.

-uiterstduurzamebehuizinguitvliegtuig-aluminium
-draaibarekopvoorhetin-enuitschakelenvandelamp
-zeerkrachtige,tefocussenlichtbundel(spottoflood)
-tot5,5uurop2penlitebatterijen(inclusief)
-metreservelampjeindeeinddop
-wordtgeleverdineendoosje

1/-/-

58230
Maglite zaklamp Solitaire ZWART

maglitesolitairegiftboxzwart
dekleinemaglitevooraandesleutelbos.demaglite solitairewerktop1aaaminipenlitebatterij.

specificaties:
-instelbarelichtstraal
-waterenschokbestendig
-1xaaaminipenlitebatterij
-behuizingaluminium

matenengewicht:
-lengte:81mm
-diameterzaklamp:1,27cm
-diameterzaklampkop:1,27cm
-gewichtincl.batterij:24,38gram

1/-/-

49320

Zaklamp LedGet HANDY 24LED +haak +magneet

LEDlooplampmet24heldereleds
-Bereiktot30meter
-Spatwaterdicht
-Doorkrachtigemagneetengeïntegreerde ophanghaakoveralinzetbaar
-Vooronderdemotorkap,alstijdelijkeofnoodverlichtinginenrondhethuis,opdecamping,onderweg,in dewerkplaats,etc.
-Werktop3x1,5VoltbatterijenAA,penlite(inclusief).
-AfmetingLxBxH:210x60x30mm
-Toonbankdisplay=12stuks

1/12/-

Zaklamp LedGet LED

Kunststofzaklampvoorbinnenenbuiten.
-Bereik15meter
-Draagkoord
-Rubberenafwerking
-GeintregeerdeschakelaarIP44
Excl.batterijen

49325	ZaklampLedGetLED3xD	1/5/-
49327	ZaklampLedGetLED2xD	1/5/-
49329	ZaklampLedGetLED2xAA	1/10/-

49318

Zaklamp LedGet RONDO 24LED +haak +magneet

Incl.batterijen3xAAA
Afmeting:hoogte38mmØ70mm
Ophanghaak
Kunststofbehuizing+magneetaanachterzijde
Brandtijdcirca15uur.
Toonbankdisplay=12stuks

1/12/96

Lampje voor zaklamp (2st)

V704	Lampje2.3V-0.27A(2st)bajonet	1/10/-
V742	Lampje2.25V-0.25A(2st)schroef	1/10/-
V751	Lampje2.4V-0.75A(2st)bajonet	1/10/-
V752	Lampje3.6V-0.75A(2st)bajonet	1/10/-
V792	Lampje4.8V-0.75A(2st)bajonet	1/10/-

Batterij & batterijladers

V4912

Batterij Alkaline 4.5V

batterijAlkaline
afmetinginmm:65,0x61,5x21,5
gewicht:83,0gram
ca.3000mAtot2,7V
(doosje=12kaartá1st.)
geschiktvooro.a.Toreroveedrijver

1/12/-

V5522

Batterij oplaadbaar GP block 8.4V x1st

1stuks200mahnimhoplaadbarebatterijtype:9v(blok) gpoplaadbarenimhbatterijenwordenregelmatigals "bestekoop"genoemdindetestenvandeconsumentenbond.deoplaadbarenimhbatterijenzijntotminimaal 1000keeropteladen.
type:blok9vlr61

1/10/-

V5214

Batterij oplaadbaar GP ReCyKo+ C-x2st

Hetgemakvaneeneenmaligebatterijendevoordelen vaneenoplaadbarebatterijinéén.Datishetprincipevan deReCyko+batterij.Netalseeneenmaligebatterijzijn zedirectklaarvoorgebruikwanneerzeuitdeverpakking komenenhoevenzenieteerstopgeladenteworden.
PluganPlay...Makkelijkerkanhetniet.

ReCyko+batterijenhoudenlangerhunenergievast,ookalwordenzeenigetijdniet gebruikt.ReCyko+batterijenzijngeschiktvoorelkapparaatentotwel1.000x herlaadbaar.

Specificaties:
Capaciteit:2600mAh
Voltage:1,5V
Bedoeldvoor:Speciaalvoorgebruikinapparatenmeteenhoogstroomverbruik,zoals digitalecamera's.

1/6/-

V5220

Batterij oplaadbaar GP ReCyKo+ D- x2st

Hetgemakvaneeneenmaligebatterijendevoordelenvan eenoplaadbarebatterijinéén.Datishetprincipevande ReCyko+batterij.Netalseeneenmaligebatterijzijnze directklaarvoorgebruikwanneerzeuitdeverpakking komenenhoevenzenieteerstopgeladenteworden.
PluganPlay... Makkelijkerkanhetniet.

ReCyko+batterijenhoudenlangerhunenergievast,ookal wordenzeenigetijdnietgebruikt.ReCyko+batterijenzijn geschiktvoorelkapparaatentotwel1.000xherlaadbaar.

Specificaties:
Capaciteit:2600mAh
Voltage:1,2V
Bedoeldvoor:universeel

1/6/-

V5006

Batterij oplaadbaar GP-AA-1300mAH x4st

4stuks1300mahnimhoplaadbarebatterijtype:aa (penlite)gp.oplaadbarenimhbatterijenworden regelmatigals"bestekoop"genoemdindetestenvan deconsumentenbond.deoplaadbarenimhbatterijen zijntotminimaal1000keeropteladen.
toepassing:draadlozetelefoons
type:aapenlitelr6

1/14/-

V5003

Batterij oplaadbaar GP-AAA-1000mAH x4st

4stuks1000mahnimhoplaadbarebatterij(minimaal 970mah)type:aaa(potlood)speciaalvoormp3spelers. gpoplaadbarenimhbatterijenzijnéénvandemeest verkochteoplaadbarebatterijeninnederland.de oplaadbarenimhbatterijenzijnvolgensdefabrikanttot minimaal1000keeropteladen.
toepassing:draadlozetelefoons,mp3,gps
type:aaapotloodlr3

1/14/-

37407
GP Batterijlader ReCyko Universeel
Uitvoering:Recyko+Universal.Universelelader.
Aantallaadslots:6xwaarvan2xvoor9v
Geschiktvoor:AAA,AA,C,D,9v
Laadtijd:5-21uurafhangendvanhettypeenaantal batterijen
Afmetingen(LxBxH):17,5x10x5,5cm
Ontlaadfunctie:nee
Laadindicatie:ja
Aantalbatterijenmeegeleverd:0
Voedspanning:100v-240v

1/6/-

V3712
Philips Longlife 3R12 batterij (B)4.5V à 1st.
plat4.5vbatterij2400mah
perblister1stuks

-zink-koolstofbatterijen
-toepassenvoorproductenmeteenlaagenergiever-bruik
-perfectvoorklokken,radio's,rekenmachinesen afstandsbedieningen

1/12/-

V3722
Philips Longlife 6F22 batterij (E) 9V. x1st.
blok9vbatterij350mah
perblister1stuks

-zink-koolstofbatterijen
-toepassenvoorproductenmeteenlaagenergiever-bruik
-perfectvoorklokken,radio's,rekenmachinesen afstandsbedieningen

1/12/-

V3714
Philips Longlife R14 batterij (C)1.5V à 2st.
kleinestaafc(baby)batterij3500mah
perblister2stuks

-zink-koolstofbatterijen
-toepassenvoorproductenmeteenlaagenergiever-bruik
-perfectvoorklokken,radio's,rekenmachinesen afstandsbedieningen

1/12/-

V3720
Philips Longlife R20 batterij (D)1.5V à 2st.
grotestaafd(mono)batterij7800mah
perblister2stuks

-zink-koolstofbatterijen
-toepassenvoorproductenmeteenlaagenergiever-bruik
-perfectvoorklokken,radio's,rekenmachinesen afstandsbedieningen

1/12/-

V3706
Philips Longlife R6 batterij (AA)1.5V à 4st.
penliteaa(mignon)batterij1400mah
perblister4stuks

-zink-koolstofbatterijen
-toepassenvoorproductenmeteenlaagenergiever-bruik
-perfectvoorklokken,radio's,rekenmachinesen afstandsbedieningen

1/12/-

V4922
Philips Powerlife 6LR61 batterij (E) 9V x1st.
blok9vultraalkalinebatterij600mah
perblister1stuks

-toepassenvoorproductenmeteenhoogenergiever-bruik
-alkalinebatterijenzijn6xbeterdandegemiddelde zink-koolstofbatterij
-philipsalkalinebatterijenbevatten0%cadmium,kwikenlood

1/12/-

V4903
Philips Powerlife LR03 batterij (AAA)1.5V x4st.
potloodcelaaa(micro)ultraalkalinebatterij1150mah
perblister4stuks

-toepassenvoorproductenmeteenhoogenergiever-bruik
-alkalinebatterijenzijn6xbeterdandegemiddelde zink-koolstofbatterij
-philipsalkalinebatterijenbevatten0%cadmium,kwikenlood

1/12/-

V4914
Philips Powerlife LR14 batterij (C) 1.5V x2st.
kleinestaafc(baby)ultraalkalinebatterij7500mah
perblister2stuks

-toepassenvoorproductenmeteenhoogenergiever-bruik
-alkalinebatterijenzijn6xbeterdandegemiddelde zink-koolstofbatterij
-philipsalkalinebatterijenbevatten0%cadmium,kwikenlood

1/12/-

V4920
Philips Powerlife LR20 batterij (D) 1.5V x2st.
grotestaafd(mono)ultraalkalinebatterij16800mah
perblister2stuks

-toepassenvoorproductenmeteenhoogenergiever-bruik
-alkalinebatterijenzijn6xbeterdandegemiddelde zink-koolstofbatterij
-philipsalkalinebatterijenbevatten0%cadmium,kwikenlood

1/12/-

V4906

Philips Powerlife LR6 batterij (AA) x4st.

penliteaa(mignon)ultraalkalinebatterij2750mah perblister4stuks

-toepassenvoorproductenmeteenhoogenergiever-bruik
-alkalinebatterijenzijn6xbeterdandegemiddelde zink-koolstofbatterij
-philipsalkalinebatterijenbevatten0%cadmium,kwikenlood

1/12/-

Huishoudelijk Diversen

WECK70

Inmaaktrechter (2 st)

2inmaaktrechters,3functies gebruikdekleineofdegrotetrechter,ofdoezein elkaarzodatjeeentrechterhebtmeteengrote vulopening.
grotetrechterboven13cm/onder7.2cm kleinetrechterboven7.5cm/onder3.8cm vaatwasmachinebestendig gemaaktvanPP

1/12/-

Jampot met twist-off deksel (6-Pack)

Geschiktvoorhetinmakenvanallerleisoortenjam. Twist-offdekselsmetfruitdecor. Etikettenbijleveringinbegrepen.

6stukspertray

WECK800	Jampotmettwist-offdeksel-230ml(6-Pack)	1/-/273
WECK801	Jampotmettwist-offdeksel-340ml(6-Pack)	1/-/189
WECK802	Jampotmettwist-offdeksel-440ml(6-Pack)	1/-/168
WECK810	losTwist-offdekselvoorjampot82mm	1/100/750

WECK60

Passeerzeef RVS 20cm

DezeRVSpasseerzeefisperfectvoorhetmalenen pureren.

1/6/-

WECK50

Snijbonenmolen met tafelklem aluminium

Eenvoudigsnijdendoorhetdraaienvandehandle.Drie gehardeengeslepenmessensnijdendebonenop gelijkmatigelengte.Destevigetafelschroefklemzorgt vooreengrotestabiliteit.Gemakkelijkschoontemaken metwarmwaterenafwasmiddel.
AfmetingenLxBxH:14x12x26cm.
Materialen:gegotenaluminiummetvaatwasserbesten-digecoating,roestvrijstaal.

1/5/-

WECK30

Weck etiketten 100 stuks

DeorigineleWecketiketten.
50stuksmetdewelbekendeWeckaardbeien50stuks zonder.
Zelfklevend,verwijderbaard.m.v.water.

1/100/-

WECK01

Weck glastang

Stabieleglastangmetmooiehandvriendelijkekunststof grepenenverchroomdemetalendelen.
Datgarandeerdjarenlangplezier.

MetbehulpvandeWeckglastanghaaltudehete pottenmetgemakuitdeketel,ookalszeergdichtop elkaarstaan.Geschiktvoorallesoorteninmaakglazen.

Ditkleineenhandighulpjeis,netalsdeWecktrechter, onmisbaartijdenshetwecken.

1/5/-

WECK40

Weck inmaakboek

DemeestrecenteuitgavevanhetbekendeWeck inmaakboekmetdaarinhandleidingen,tipsenruim250 recepten.Onmisbaarvoordebeginnendeengevorderde "Wecker".

Hoemaakjedelekkerstechutneys,ingemaaktecake, overheerlijkejam,marmeladeengelei!Voorhet succesvolbewarenzondertoegevoegdeconserverings-middelenenkleurstoffen,Puurnatuur!
-Aantalbladzijden:114
-Afmeting:breedte19.5cmxlengte18cm

1/22/-

WECK20

Weck klemmen 12 stuks

WECKrvsstalenveerklemmen.
PastopalleWeckglazenmetRondeRand(RR).

Verpaktinzakjeà12Stuksenvoorzienvandeoriginele Weckaardbei.

1/70/-

Weck SAP fles met deksel

Geschiktvoorhetinmakenvansappen,hetpresenteren vansappenofwijn.Hetbewarenvansapofmelkinde koelkast.

Wordtgeleverdzonderklemmen(WECK20) enringen(1076)

Besteleenheidisper6stuks

WECK763	WeckSAPflesmetdeksel(290ml)1/4L	1/6/780
WECK764	WeckSAPflesmetdeksel(530ml)1/2L	1/6/456
WECK766	WeckSAPflesmetdeksel(1062ml)1/1L	1/6/288

Weck STORT glas met deksel

Voorhetinmakenvangroentenenfruit,hetbereiden vanjam,chutneyetc.Wordtookveelgebruiktals verpakkingvoorcosmetica,alsbewaarpotofdecoratie element.Ookkaarsendoenhetgoedineenweckpot.

LETOP!!Wordtgeleverdzonderklemmen(WECK20) enringen(1079)

Besteleenheidisper6stuks

WECK741	WeckSTORTglasmetdeksel(370ml)1/4L	1/6/660
WECK742	WeckSTORTglasmetdeksel(580ml)1/2L	1/6/462
WECK743	WeckSTORTglasmetdeksel(850ml)3/4L	1/6/330

Weck TULP glas met deksel

Voorhetinmakenvangroentenenfruit,hetbereiden vanjam,chutneyetc.Wordtookveelgebruiktals verpakkingvoorcosmetica,alsbewaarpotofdecoratie element.OokkaarsendoenhetgoedineenWeckpot.

Wordtgeleverdzonderklemmen(WECK20) enringen(1079)

Besteleenheidisper6stuks

1/6/-

WECK744	WeckTULPglasmetdeksel(580ml)1/2L	1/6/528
WECK745	WeckTULPglasmetdeksel(1062ml)1/1L	1/6/330

WECK10
Weck thermometer

Weckthermometermetmetalenhuls SpeciaalvoordeWeckketel(voorgasenelektra).

1/10/-

WECK14
Weckketel geëmailleerd met thermostaat *halfautomatisch*

WeckinmaakketeltypeWAT14metregelbare thermostaat(geentijdklok)op220volt,1800Watt.Het apparaatheefteencontrolelampjeeneenspeciale standvoorhetontsappen(sapinzetlosverkrijgbaar).

Geheelvanzuurbestendigemaille,metstalen bovenrandombeschadigentevoorkomen.
-Diameter:35cmHoogte30cm.
-Inhoud:29ltr.(kan14weckpottenvan1ltr,of21van0,5ltrbevatten)
-Wordtcompleetmetinlegroostergeleverd
-Precisiethermostaat
-Beveiligingtegenoververhitting
-Kabeloproller

1/-/-

WECK15
Weckketel geëmailleerd met thermostaat- *volautomatisch*

WeckinmaakketeltypeWAT15metregelbare thermostaatentijdklokop220volt,1800Watt.Het apparaatheefteencontrolelampjeeneenspeciale standvoorhetontsappen(sapinzetlosverkrijgbaar).

Geheelvanzuurbestendigemaille,metstalen bovenrandombeschadigentevoorkomen.
-Diameter:35cmHoogte30cm.
-Inhoud:29ltr.(kan14weckpottenvan1ltr,of21van0,5ltrbevatten)
-Wordtcompleetmetinlegroostergeleverd
-Precisiethermostaat
-Beveiligingtegenoververhitting
-Kabeloproller

1/-/-

Weckringen (10 stuks)

GeschiktvooralleWeckglazenmetdiameterØ60of 100mm
- 100% Natuur rubber (essentieël voor langere houdbaarheid)
- Binnenmaat 54mm, buitenmaat 67mm (art.nr. 1076)
- Binnenmaat 94mm, buitenmaat 108mm (art.nr. 1079)
- Zakje à 10 Stuks.

1/100/-

1076	Weckringenv.sapfles54x67mm(10stuks)	1/100/-
1079	Weckringenplat94x108mm(10stuks)	1/200/-

1009
Aanmaakblokjes FSC bruin

milieuvriendelijk,gemaaktvannaaldhout. bruinvankleur.32stuksperpakje. brandtijd:10-12minuten

1/24/2520

1007
Aanmaakblokjes wit

Deaanmaakblokjeszijneengemakkelijke,schoneen veiligemanieromuwbarbequeofhaardvuurmeeaan temaken..48aanmaakblokjesineenpakje. gewicht:400gram brandtijd:10-12minuten

1/24/2016

39
Aanstekers

Metkinderbeveiligingenvuursteentje,wegwerp. ISOgecertificeerd.Afnameper50stuksindisplay.

50/1000/-

69
Aardappelmesje HOUTEN heft

Professioneelmesmet8,5cm,C60stalenlemmet. Hetmesheefteenrobuustenergonomischhouten handvat,houtzorgtvannaturevooreenantislip structuurvooreengoedeenveiligegrip.Totalelengte 18,5cm.

1/20/240

Boerenzakdoek

1/10/-

1039	Boerenzakdoekrood43x43cm	1/10/-
1040	Boerenzakdoekrood50x50cm	1/10/-
1041	Boerenzakdoekrood63x63cm	1/10/-
1041B	Boerenzakdoekblauw63x63cm	1/10/-

960034
Gootsteenontstopper ø14cm, steel 52cm.

degootsteenontstopper,oftewelplopper,iseenzuignap opeensteelenduseenmechanischeontstopper waardoormeneenvacuümindeafvoerleidingmaakt. hierdoorkandeverstoptegootsteenweergoed doorstromen,aangeziendeverstoppingevenloskomt.

1/12/-

32

Keukenrol Euro Cellulose, baal á 16x2 rol

Wittekeukenrollen,metsterkabsorberendecellen.
2-laags,50velperrol.
Afmeting:23x23cm

1/-/27

Permanent stift

permanentmarkermetrondepunt,schrijfbreedteca.1
-3mm.despeciaalontwikkeldekoppuntstaatbuiten
deschachtrandenkanzelfsbijsterkedruknietinde
markergedruktworden.praktischeclipdopen'cap-off'
inkt,datbetekentdatdemarkermeerderedagen
zonderdopkanliggenzonderuittedrogen.vrijwel
reukloos,sneldrogend,lichtecht,veeg-enwatervast.

168-B	Permanentstift-BLAUW	1/10/400
168-G	Permanentstift-GROEN	1/10/400
168-R	Permanentstift-ROOD	1/10/400
168-Z	Permanentstift-ZWART	1/10/400

91

Schilmesje HACCP 6.5cm, kunststof heft

Bandstaalmesmet6,5cmlemmeteneenspitsepunt,
totalelengtevan16cm.Ditlichtgewichtmesheefteen
blauwkunststofheftenisuniverseeltoepasbaar.
Uitermategeschiktvoorhetoogstenvanbijv.paprika,
komkommerentomaten.Zekerookvoorhetverwerken
vanboekettenvandebloemist.

1/500/-

2906

Schoolbordkrijt wit, 12st.

hogekwaliteit,stofvrij,wit,
verpaktindoosjeà12stuks

1/12/-

1049

Timmermanspotlood rood Lyra 24cm

lyratimmermanspotlood333/24
ovaalmodel.nietgepunt.lengte24cm

1/100/-

109

Toiletpapier Euro gerecycled, baal à 16x4 rol

100%recyclingkwaliteit
200vel,2laags

1/-/30

170

Wasknijpers hout à 36st

Afmetinglengtexbreedte:11,5x3,5cm

1/20/-

370

Wasknijpers Kunststof (à 50st)

1/10/60



Zakmes

ZakmesmetRVSlemmet.
Doorhettraditionelehoutenheftheeftumetdit
zakmeseenechtetopperinhanden.
Verpaktineenblister.

174	Zakmesklein,16,3cm	1/6/24
175	Zakmesmiddel,18,5cm	1/6/24
176	Zakmesgroot,21cm	1/6/24

Nieuw

960115	brood- groentemes *10* cm
960120	brood- groentemes *13* cm
960125	brood- groentemes *15* cm
960130	brood- groentemes *18* cm
960135	brood- groentemes *20* cm

touwwaren

9

tabblad9.indd 1 14-09-15 09:27

Touw / Koord

Nylon touw wit gevlochten

Nylonkoord-gevlochtenmetkern-wit.
Gemaaktvannylongarens.
Vannylonwordteensterketouwsoortgevlochten.
Nyloniszeerelastisch,kantot40%meegeven,maar neemtnahetweghalenvandespanningzijnoudevorm weeraan.Alshetnatisverliesthet5%tot25%van zijnkracht.

Kenmerken:
hogebreekkracht
slijtbestendig
veelrek,drijftniet
goedarbeidsopnamevermogen

Veiligewerklastis:theoretischebreekkrachtgedeelddoor8

Trekbelasting:
1mm:0-31kg
2mm:0-95kg
3mm:0-160kg
4mm:0-280kg
5mm:0-450kg
6mm:0-620kg
8mm:0-1110kg
10mm:0-1700kg
12mm:0-2475kg

416-100	Nylontouwwit,gevlochten,1mm,100m	1/-/-
416-200	Nylontouwwit,gevlochten,1mm,200m	1/-/-
416-300	Nylontouwwit,gevlochten,1mm,300m	1/-/-
418-100	Nylontouwwit,gevlochten,2mm,100m	1/-/-
418-200	Nylontouwwit,gevlochten,2mm,200m	1/-/-
419-100	Nylontouwwit,gevlochten,3mm,100m	1/-/-
419-200	Nylontouwwit,gevlochten,3mm,200m	1/-/-
420-100	Nylontouwwit,gevlochten,4mm,100m	1/-/-
420-200	Nylontouwwit,gevlochten,4mm,200m	1/-/-
421-100	Nylontouwwit,gevlochten,5mm,100m	1/-/-
421-200	Nylontouwwit,gevlochten,5mm,200m	1/-/-
422-100	Nylontouwwit,gevlochten,6mm,100m	1/-/-
422-200	Nylontouwwit,gevlochten,6mm,200m	1/-/-
423-100	Nylontouwwit,gevlochten,8mm,100m	1/-/-
423-200	Nylontouwwit,gevlochten,8mm,200m	1/-/-
424-100	Nylontouwwit,gevlochten,10mm,100m	1/-/-
424-200	Nylontouwwit,gevlochten,10mm,200m	1/-/-
425-100	Nylontouwwit,gevlochten,12mm,100m	1/-/-
425-200	Nylontouwwit,gevlochten,12mm,200m	1/-/-

Nylon touw wit gevlochten, 20 meter

Nylonkoord-gevlochtenmetkern-wit.
Opblauwekunststofhandhaspel.
Gemaaktvannylongarens.
Vannylonwordteensterketouwsoortgevlochten.
Nyloniszeerelastisch,kantot40%meegeven,maar neemtnahetweghalenvandespanningzijnoudevorm weeraan.Alshetnatisverliesthet5%tot25%van zijnkracht.

Kenmerken:
hogebreekkracht
slijtbestendig
veelrek,drijftniet
goedarbeidsopnamevermogen

Veiligewerklastis:theoretischebreekkrachtgedeelddoor8

trekbelasing:
4mm:0-280kg
5mm:0-450kg
6mm:0-620kg

413	Nylontouwwit,gevlochten,4mm,20m.	1/5/-
414	Nylontouwwit,gevlochten,5mm,20m.	1/5/-
415	Nylontouwwit,gevlochten,6mm,20m.	1/5/-

Nylon touw Zwart

nylonkoord-gevlochtenmetkern-zwart
kenmerken:hogebreekkracht,slijtbestendig,veelrek

trekbelasing:
4mm:0-280kg
5mm:0-450kg
6mm:0-620kg

4200-100	NylontouwZwart-4mm,100m	1/-/-
4210-100	NylontouwZwart-5mm,100m	1/-/-
4220-100	NylontouwZwart-6mm,100m	1/-/-
4230-100	NylontouwZwart-8mm,100m	1/-/-

Polyethyleen touw oranje, 200m

Polyethyleen-3strengs-oranje.
Ppenpeoranjetouwzijndoorhunkleurenopmaak eenuitstekendengoedkoopproductvoorde verbruikersindebouw,visserijentransportsector. Inverbandmetdegladheidvanditmateriaalmagmet polyethyleennietgehesenworden.

Veiligewerklastis:theoretischebreekkrachtgedeeld door8

Trekbelasing:
4mm:0-200kg
5mm:0-300kg
6mm:0-400kg
8mm:0-700kg
10mm:0-1090kg
12mm:0-1540kg
14mm:0-2090kg
16mm:0-2800kg

432-200	Polyethyleentouworanje4mm,200m	1/-/-
433-200	Polyethyleentouworanje5mm,200m	1/-/-
434-200	Polyethyleentouworanje6mm,200m	1/-/-
435-200	Polyethyleentouworanje8mm,200m	1/-/-
436-200	Polyethyleentouworanje10mm,200m	1/-/-
437-200	Polyethyleentouworanje12mm,200m	1/-/-
438-200	Polyethyleentouworanje14mm,220m	1/-/-
439-200	Polyethyleentouworanje16mm,200m	1/-/-

Polypropyleen touw oranje

Polypropyleen-3strengs-oranje.
Geslagenpolypropyleenkoord,oranje.Koordmet weinigrekenredelijkeslijtweerstand.Goed uv-bestendig.Drijftenknooptbeter(sterker)dan polyethyleenkoord(pe).

Trekbelasing:
4mm:0-400kg
5mm:0-450kg
6mm:0-550kg
8mm:0-960kg
10mm:0-1425kg
12mm:0-2030kg
14mm:0-2790kg
16mm:0-3500kg

452-200	Polypropyleentouworanje4mm,200m.	1/-/-
469-200	Polypropyleentouworanje5mm,200m.	1/-/-
440-200	Polypropyleentouworanje6mm,200m.	1/-/-
441-200	Polypropyleentouworanje8mm,200m.	1/-/-
442-100	Polypropyleentouworanje10mm,100m.	1/-/-
442-200	Polypropyleentouworanje10mm,200m.	1/-/-
443-100	Polypropyleentouworanje12mm,100m.	1/-/-
443-200	Polypropyleentouworanje12mm,200m.	1/-/-
444-100	Polypropyleentouworanje14mm,100m.	1/-/-
444-200	Polypropyleentouworanje14mm,220m.	1/-/-
445-200	Polypropyleentouworanje16mm,220m.	1/-/-
446	Polypropyleentouworanje4mm25m	1/-/-
447	Polypropyleentouworanje6mm25m	1/-/-
448	Polypropyleentouworanje8mm25m	1/-/-
449	Polypropyleentouworanje10mm25m	1/-/-
451	Polypropyleentouworanje12mm25m	1/-/-

Schootlijntouw, 200m
schotentouw

trekbelasting:
6mm:0-550kg
8mm:0-960kg
10mm:0-1600kg

1146	Schootlijntouw6mm200m	1/-/-
459	Schootlijntouw8mm200m	1/-/-
460	Schootlijntouw10mm200m	1/-/-

Sisaltouw
sisaltouwisgemaaktvandeca.1meterlangesisalvezel uitafrikaofbrazilie.
kenmerken:lagerekdrijftnietenisnietrotbestendig.

trekbelasing:
4mm:0-135kg
6mm:0-265kg
8mm:0-483kg
10mm:0-635kg
12mm:0-955kg
14mm:0-1285kg

453	Sisaltouw4mm220m	1/-/-
453100	Sisaltouw4mm100m	1/-/-
454	Sisaltouw6mm220m	1/-/-
455	Sisaltouw8mm220m	1/-/-
456	Sisaltouw10mm220m	1/-/-
457	Sisaltouw12mm220m	1/-/-
458	Sisaltouw14mm220m	1/-/-

Starterkoord, 100m
starterkoordiseenkoordspeciaalontwikkeldom machinestestarten.
hetkoordkomtaltijdnetjesterugopdehaspel.

trekbelasing:
4mm:0-260kg
45mm:0-310kg
6mm:0-575kg

1130	Starterkoord4mm100m	1/-/-
1131	Starterkoord4.5mm100m	1/-/-
1136	Starterkoord6mm100m	1/-/-

Hennep bindtouw 2/6
natuurvezeltouwgemaaktvandebastvande hennepplant.veelalgebruiktalspaktouw,binddraad, decoratie,enz.

kenmerken:
-sterk
-neemtgemakkelijkvochtop
-verkrijgbaarinverschillendediktesenopmaken

379	Hennepbindtouw2/6a50gr.	1/20/-
380	Hennepbindtouw2/6a100gr.	1/10/-
381	Hennepbindtouw2/6a200gr.	1/10/-

826400
Polypack touw wit 1/400, 2kg
Polypackiseenweerbestendigtouwvanpolypropyleen. Hetkannietrotten,endusmedegeschiktvoorgebruik ineenvochtigeomgeving.Polypackwordtveelgebruikt indeverpakkingswereldeninde agrarischesector.

kenmerken:
drijvend
matigerek
redelijkslijtbestendig

trekbelasting:0-90kg

1/-/-

Sisal paktouw naturel
Touwisgeschiktvoorhetsamenbindenvanproducten ofpakketten.Sisalpaktouwisvervaardigdvaneen hardevochtbestendigenatuurvezelenismilieuvriende-lijkenzeergemakkelijkteverwerken.

382	Sisalpaktouw2/6100gr.	1/10/-
383	Sisalpakttouw2/6200gr.	1/10/-
384	Sisalpaktouw2/6002.5kg	1/10/-
385	Sisalpaktouw3/6002.5kg	1/10/-
389	Koedektouwsisal3/2202,5kg	1/10/-

844000
Tomatentouw jute 3 draads, 3kg
Juteiseenzachtenatuurvezeldiezijntoepassingvindt indetuinbouwalstomatentouw,komkommertouw, paprikatouwofbonentouw.Daarnaastisjuteook uiterstgeschiktalsbloemengarenomdatdezevezeleen hogevochtigheidverdraagt.

Kenmerken:
kangoedtegenvocht
zacht
goedkoopalternatiefvoorhennep

1/-/-

470
Zakband jute
Juteiseenzachtenatuurvezeldiezijntoepassingvindt indetuinbouwalstomatentouw,komkommertouw, paprikatouwofbonentouw.Daarnaastisjuteook uiterstgeschiktalsbloemengarenomdatdezevezeleen hogevochtigheidverdraagtenkanhetgebruiktworden voorhetsluitenvanzakken.4-draadseindenvan ca.60cm.
Leveringperkg.

1/20/-

Elastiek - 100m.

855041	Elastiek4mm-100m.	1/-/-
855061	Elastiek6mm-100m.	1/-/-
855081	Elastiek8mm-100m.	1/-/-

411R
Metseldraad nylon FLUOR ROZE
1mmfluorrosenylongevlochtenopklosa50m.

1/10/-

411G
Metseldraad nylon GROEN
1mmgroennylongevlochtenopklosa50m.

1/100/-

411

Metseldraad nylon WIT 50m.

12mmwitnylongeslagenppspoeltjea50m.

1/10/-

Staalkabel

Geleidesnoer, 250m

staalkabelverzinkt-pvcommanteld
6x7dradenen1touwkern

trekbelasing:
binnen-/buitenwerks2-4mm:0-240kg
binnen-/buitenwerks2-6mm:0-240kg
binnen-/buitenwerks3-8mm:0-588kg

10004	Geleidesnoer4mm250m	1/-/-
10006	Geleidesnoer6mm250m	1/-/-
10008	Geleidesnoer8mm250m	1/-/-

Staalkabel op rol

staaldraadverzinkt6x7dradenen1touwkern
geschiktvooralgemenetoepassingen.

Kenmerken:
bijnageenrek
drijftniet
roestvormingnaargelangtoepassing
hogebreekkracht

trekbelasting:
3mm:0-540kg
4mm:0-959kg
5mm:0-1500kg
6mm:0-2160kg
8mm:0-3840kg
10mm:0-6000kg

86203	Staalkabel3mm100m	1/-/-
86204	Staalkabel4mm100m	1/-/-
86205	Staalkabel5mm100m	1/-/-
86206	Staalkabel6mm100m	1/-/-
86208	Staalkabel8mm100m	1/-/-
86210	Staalkabel10mm100m	1/-/-

Waslijndraad Tiptop Steelflex

•makkelijk knoopbare waslijn van geplastificeerd staaldraad
•de staalkern is 2mm dik de buitenmantel 3mm
•pvc ommanteld

17110	WaslijndraadTiptopSteelflex10m	1/30/-
17115	WaslijndraadTiptopSteelflex15m	1/25/-
17120	WaslijndraadTiptopSteelflex20m	1/20/-
17125	WaslijndraadTiptopSteelflex25m	1/15/-
17130	WaslijndraadTiptopSteelflex30m	1/10/-
17140	WaslijndraadTiptopSteelflex40m	1/10/-
17150	WaslijndraadTiptopSteelflex50m	1/10/-

Verpakking-/verbindingsmateriaal

AL5050

Alutape / Zilvertape 50mm -50mtr.

• Aluminium tape voor het repareren, afdichten en verbindenvanmetaal.
• Stevige tape die geschikt is voor tijdelijke of permanenteverklevingonderextremeomstandigheden.
• Ook bij lage temperaturen te gebruiken.
• Uitstekende ouderdomsbestendigheid.

Eigenschappen:
Kleefstof:solventacrylic
Drager:aluminium
Temperatuurbestendigheid:120°C
Treksterkte:55N/25mm
Kleefkracht:20N/25mm
Dikte:0,08mm
Lengte:50meter
Breedte:5cm

1/24/-

DZ1905

Dubbelzijdig montageplakband WIT 19mm x 5m.

• Zeer geschikt voor het bevestigen van spiegels, haken, kabelgotenetc.
• Zowel voor binnen- als voor buitengebruik
• Goede hechting op glas, hout, metaal en kunststoffen
• Er wordt geadviseerd om 65 cm² montageband te gebruikenperkilospiegelgewicht

Eigenschappen:
Kleefstof:acrylic
Drager:polyethylenefoam
Temperatuurbestendigheid:120°C
Kleefkracht:24N/25mm
Afschuifkracht:5.7kg/cm2
Dikte:0,95mm
Lengte:5meter
Breedte:19mm

1/10/-

Dubbelzijdig plakband MaxPower TRANSPARANT 19mm x 2m.

• Dubbelzijdige 100% transparante high strength acrylictape
• Zeer geschikt voor het monteren van allerhande objecten
• Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
• Geschikt voor zware belasting
• Zeer goede vochtbestendigheid
• Zowel voor binnen- als buitengebruik
• Vervangt schroeven, popnagels, lassen of vloeibaar lijmen

EigenschappenDZ1902-DZ2515:
Kleefstof:acrylic
Drager:acrylicfoam
Temperatuurbestendigheid:120°C
Kleefkracht:34N/25mm-54N/25mm
Afschuifkracht:58kg/cm2-82kg/cm2
Dikte:1,00mm-1,10mm
Lengte:2meter-15meter
Breedte:19mm-25mm

DZ1902	DubbelzijdigplakbandMaxPowerTRANSPARANT19mmx2m.	1/20/-
DZ2502	Dubbelzijdig plakband MaxPower OUTDOOR ZWART 25mm x 1,5m.	1/20/-

DZ5025
Dubbelzijdig tapijttape -WIT- 50mm x 25m.

- Geschikt voor de meeste soorten tapijt
- Zeer hoge kleefkracht, ook op ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar

Eigenschappen:
Kleefstof:synthetischrubber
Drager:katoenweving
Temperatuurbestendigheid:600°C
Treksterkte:62,5N/25mm
Kleefkracht:27,5N/25mm
Dikte:0,25mm
Lengte:25meter
Breedte:50mm

1/24/-

DUCT tape / reparatietape 25meter, 5cm

- Zeer sterk, universeel en hoogwaardig pantsertape methogekleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen,buizen,tuinslangenetc.
- Gemakkelijk afscheurbaar
- Waterproof
- Zowel voor binnen- als voor buitengebruik

Eigenschappen:
Kleefstof:natuurlijkrubber
Drager:polyester/linnenwevingmetpolyetheencoating
Temperatuurbestendigheid:90°C
Treksterkte:183N/25mm
Kleefkracht:12.7N/25mm
Dikte:0.30mm
Lengte:25meter
Breedte:50mm

5025-DB	DUCT tape / reparatietape 25meter DONKERBLAUW 5cm	1/30/-
5025-G	DUCT tape / reparatietape 25meter GRIJS 5cm	1/30/-
5025-GE	DUCT tape / reparatietape 25meter GEEL 5cm	1/30/-
5025-GR	DUCT tape / reparatietape 25meter GROEN 5cm	1/30/-
5025-LB	DUCT tape / reparatietape 25meter LICHTBLAUW 5cm	1/30/-
5025-R	DUCT tape / reparatietape 25meter ROOD 5cm	1/30/-
5025-W	DUCT tape / reparatietape 25meter WIT 5cm	1/30/-
5025-Z	DUCT tape / reparatietape 25meter ZWART 5cm	1/30/-

DUCT tape universeel 50meter, 5cm

- Universeel linnen duct tape met goede aanvangshechting
- Geschikt voor gladde en ruwe oppervlakten als metaal,glas,houtenkunststof.Repareert,dichtaf, beschermt,etc.
- Weersbestendig
- Met de hand afscheurbaar

Eigenschappen:
Kleefstof:hotmelt/synthetischrubber
Drager:PEgecoatweefsel
Kleefkrachtopstaal:25N/25mm
Treksterkte:65-85N/25mm
Temperatuurbestendigheid:-10°tot+75°(kortstondig)
Dikte:0.17mm
Lengte:50meter
Breedte:5cm

832-G	DUCT tape 50meter GRIJS 5cm	1/24/1152
832-Z	DUCT tape 50meter ZWART 5cm	1/24/1152

Isolatietape 15mm -10mtr.

- PVC-isolatietape voor universeel gebruik
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor een grootaantalanderetoepassingen
- Vlamvertragend

Eigenschappen:
Kleefstof:rubber
Drager:PVC
Temperatuurbestendigheid:80°C
Kleefkracht:4,9N/25mm
Doorslagspanning:6,5kV
Dikte:0,15mm
Lengte:10meter
Breedte:15mm

5009-B	Isolatietape15mmblauw-10mtr.	1/10/200
5009-GE	Isolatietape15mmgeel-10mtr.	1/10/200
5009-GR	Isolatietape15mmgroen10mtr.	1/10/100
5009-R	Isolatietape15mmrood-10mtr.	1/10/200
5009-W	Isolatietape15mmwit-10mtr.	1/10/200
5009-ZW	Isolatietape19mmzwart-10mtr.	1/10/200

Isolatietape 50mm -20mtr.

- PVC-isolatietape voor universeel gebruik.
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor een grootaantalanderetoepassingen.

Eigenschappen:
Kleefstof:rubber
Drager:PVC
Temperatuurbestendigheid:80°C
Kleefkracht:4,4N/25mm
Doorslagspanning:5kV
Dikte:0,13mm
Lengte:20meter
Breedte:50mm

5020-G	Isolatietape50mm-20mtr.GRIJS	1/100/-
5020-GE	Isolatietape50mm-20mtr.GEEL	1/100/-
5020-R	Isolatietape50mm-20mtr.ROOD	1/100/-
5020-W	Isolatietape50mm-20mtr.WIT	1/100/-
5020-Z	Isolatietape50mm-20mtr.ZWART	1/100/-

89-B
Plakband BREEKBAAR oranje, 5cm, 66m

fluorescerendoranje,metzwarteopdrukfragile/ breekbaar.
voorhetsluitenvanverpakkingen.

1/6/36

SZ2503
Stretch&Fuse reparatietape silicone ZWART 25mm x 3m.

- Permanente waterdichte afdichting
- Isoleren van elektrische bedrading
- Geschikt voor alle ondergronden
- Schoon verwijderbaar
- Gebruiksvriendelijk
- Drukbestendig tot 12 bar

Eigenschappen:
Drager:silicone
Temperatuurbestendigheid:200°C(kortstondigtot260°C)
Treksterkte:4,82mPa
Doorslagspanning:8kV
Dikte:0,50mm
Lengte:3meter
Breedte:25mm

1/6/-

5019
Stretchfolie transparant 50cm x 300meter

Handwikkelfolie/rekfolie
-isvervaardigdvankwalitatiefhoogwaardigLLDPE
-breedte50cm,dikte0.017mm,rollengte300meter

1/6/210

89-D
Tapedispencer met rem voor plakband 5cm

Geschiktvoorrollenvan50mmx66m

1/24/-

Verpakkingstape 5cm, 66m

Kleefstof:water-basedacrylic
Drager:polypropylenefilm
Temperatuurbestendigheid:60°C
Treksterkte:125N/25mm
Kleefkracht:7,25N/25mm
Dikte:0,032mm
Lengte:66meter
Breedte:5cm

89	Plakbandbruin5cm,66m	1/6/36
89-T	Plakbandtransparant5cm,66m	1/6/36

Kabelbinders WIT

Ty-rapbundelbandennylon6.6naturel
-35°ct/m+85°c
Resistenttegen:oliën,vetten,zoutenverdundezuren.

KB25100W	Kabelbandje2.5x100(100st)-WIT	1/550/-
KB25140W	Kabelbandje2.5x160(100st)-WIT	1/250/-
KB25200W	Kabelbandje2.5x203(100st)-WIT	1/300/-
KB36200W	Kabelbandje3.6x200(100st)-WIT	1/200/-
KB36290W	Kabelbandje3.6x292(100st)-WIT	1/170/-
KB48200W	Kabelbandje4.6x203(100st)-WIT	1/160/-
KB48300W	Kabelbandje4.8x300(100st)-WIT	1/110/-
KB48368W	Kabelbandje4.8x370(100st)-WIT	1/90/-
KB76368W	Kabelbandje7.6x370(100st)-WIT	1/40/-
KB90530W	Kabelbandje7.6x540(100st)-WIT	1/20/-
KB90710W	Kabelbandje9.0x775(100st)-WIT	1/20/-

Kabelbinders ZWART

Ty-rapbundelbandennylon6.6zwart,uvbestendig
-35°ct/m+85°c
Resistenttegen:oliën,vetten,zoutenverdundezuren.

KB25100Z	Kabelbandje2.5x100(100st)-ZWART	1/550/-
KB25140Z	Kabelbandje2.5x160(100st)-ZWART	1/250/-
KB25200Z	Kabelbandje2.5x200(100st)-ZWART	1/300/-
KB36200Z	Kabelbandje3.6x200(100st)-ZWART	1/200/-
KB36290Z	Kabelbandje3.6x292(100st)-ZWART	1/170/-
KB48200Z	Kabelbandje4.8x200(100st)-ZWART	1/160/-
KB48300Z	Kabelbandje4.8x310(100st)-ZWART	1/110/-
KB48368Z	Kabelbandje4.8x370(100st)-ZWART	1/90/-
KB76368Z	Kabelbandje7.6x370(100st)-ZWART	1/40/-
KB90530Z	Kabelbandje7.6x540(100st)-ZWART	1/20/-
KB90710Z	Kabelbandje9.0x762(100st)-ZWART	1/20/-

Afdekmateriaal

Aanhangernet

-Knoopvrijgeweven,zeersterkensoepelaanhangwa-gennet
- Uitgevoerd met vier hoeklussen en rondom voorzien vaneenelastischkoordvooreeneenvoudige bevestiging-Versterkterandafwerkingdiam.5mm
-Denettenzittenperstukverpaktineenstevige draagtas
-Materiaal:polypropylene
-Kleur:groen



37259	Aanhangernet1,6x2,5m(maas30mm,dikte1,8mm)	1/20/160
37260	Aanhangernet2,0x2,5m(maas30mm,dikte1,8mm)	1/20/160
37261	Aanhangernet2,0x3,5m(maas30mm,dikte1,8mm)	1/20/120
37262	Aanhangernet2,5x3,0m(maas30mm,dikte1,8mm)	1/14/112
37263	Aanhangernet2,5x4,0m(maas30mm,dikte1,8mm)	1/14/112
37252	Aanhangernet2,5x5,0m(maas45mm,dikte3,0mm)	1/6/72
37253	Aanhangernet2,5x6,5m(maas45mm,dikte3,0mm)	1/5/50
37254	Aanhangernet3,5x5,0m(maas45mm,dikte3,0mm)	1/5/40
37255	Aanhangernet3,5x6,0m(maas45mm,dikte3,0mm)	1/4/48
37256	Aanhangernet3,5x8,0m(maas45mm,dikte3,0mm)	1/4/32

Afdekzeil BLAUW

foliefoldekkledenzijnopgebouwduiteengeweven HDPEdraadeneenLDPEcoating,omgezoomden rondomvoorzienvaneenppverstevigingsdraad. omde100cmzijndekkledenvoorzienvanmetalen ogen.uitermatesterkenhebbeneengewichtvan ca. 110 gram per m².

350650	Afdekzeil BLAUW 110gr. 2x3m	1/40/600
350651	Afdekzeil BLAUW 110gr. 3x4m	1/20/300
350652	Afdekzeil BLAUW 110gr. 4x6m	1/10/150
350653	Afdekzeil BLAUW 110gr. 6x8m	1/5/75
350654	Afdekzeil BLAUW 110gr. 8x10m	1/5/45
350655	Afdekzeil BLAUW 110gr. 10x12m	1/5/30

Afdekzeil GROEN

foliefoldekkledenzijnopgebouwduiteengeweven HDPEdraadeneenLDPEcoating,omgezoomden rondomvoorzienvaneenppverstevigingsdraad. omde100cmzijndekkledenvoorzienvanmetalen ogen.uitermatesterkenhebbeneengewichtvan ca. 110 gram per m².

37210	AfdekzeilGROEN110gr.2x3m	1/40/600
37211	AfdekzeilGROEN110gr.3x4m	1/20/300
37212	AfdekzeilGROEN110gr.4x6m	1/10/150
37213	AfdekzeilGROEN110gr.6x8m	1/5/75
37214	AfdekzeilGROEN110gr.8x10m	1/3/45
37217	AfdekzeilGROEN110gr.10x12m	1/2/30

Afdekzeil ORANJE

foliefoldekkledenzijnopgebouwduiteengeweven HDPEdraadeneenLDPEcoating,omgezoomden rondomvoorzienvaneenppverstevigingsdraad. omde100cmzijndekkledenvoorzienvanmetalen ogen.uitermatesterkenhebbeneengewichtvan ca. 110 gram per m².

350630	AfdekzeilORANJE110gr.2x3m	1/40/600
350631	AfdekzeilORANJE110gr.3x4m	1/20/300
350634	AfdekzeilORANJE110gr.4x6m	1/10/150
350636	AfdekzeilORANJE110gr.6x8m	1/5/75
350638	AfdekzeilORANJE110gr.8x10m	1/3/45
350639	AfdekzeilORANJE110gr.10x12m	1/2/30

Afdekzeil WIT

foliefoldekkledenzijnopgebouwduiteengeweven HDPEdraadeneenLDPEcoating,omgezoomden rondomvoorzienvaneenppverstevigingsdraad. omde100cmzijndekkledenvoorzienvanmetalen ogen.uitermatesterkenhebbeneengewichtvan ca. 110 gram per m².

350640	AfdekzeilWIT110gr.2x3m	1/40/600
350641	AfdekzeilWIT110gr.3x4m	1/20/300
350642	AfdekzeilWIT110gr.4x6m	1/10/150
350643	AfdekzeilWIT110gr.6x8m	1/5/75
350644	AfdekzeilWIT110gr.8x10m	1/5/45
350645	AfdekzeilWIT110gr.10x12m	1/5/30

401003
flexibele verbinder zwart 25cm

- Lengte 25 centimeter.
- Treksterkte 50 kilogram.
- Elastisch koord.

Voorhetsneleneenvoudigvastzettenvandekzeilen, spandoeken,banners,trampolinerandenetc.

1/100/-

5041
Plastic transparant 010, 50x6m

pebouwfolietransparantisideaalvoorhetafschermen enafdichtentijdensdezogehetenopenbouwfasevan eenbouwproject.Hetfolieisvoordelig,helptschadete voorkomenenverbetertdearbeidsomstandigheden waardoordeproductiviteitkanstijgen.

oprol,dikte70micron,afmeting50x6m rollengte155cm

1/-/52

5011
Plastic zwart 010, 50x6m

pebouwfoliezwartisideaalvoorhetafschermenen afdichtentijdensdezogehetenopenbouwfasevaneen bouwproject.hetfolieisvoordelig,helptschadete voorkomenenverbetertdearbeidsomstandigheden waardoordeproductiviteitkanstijgen.

oprol,dikte70micron,afmeting50x6m rollengte155cm

1/-/-

Dubbele hijsbanden met lussen 2-laags

- met twee eindlussen
- uitstekend geschikt voor elk gebruik
- een alternatief voor tilbanden en kabels
- met normering DIN EN 1492-1

37612	Hijsband2-laags-violet-2m/35mm,1ton	1/30/360
37614	Hijsband2-laags-violet-4m/35mm,1ton	1/30/360
37622	Hijsband2-laags-groen-2m/60mm,2ton	1/15/270
37624	Hijsband2-laags-groen-4m/60mm,2ton	1/10/180
37626	Hijsband2-laags-groen-6m/60mm,2ton	1/10/120
37632	Hijsband2-laags-geel-2m/90mm,3ton	1/20/240
37634	Hijsband2-laags-geel-4m/90mm,3ton	1/12/144
37636	Hijsband2-laags-geel-6m/90mm,3ton	1/8/96
37644	Hijsband2-laags-grijs-4m/120mm,4ton	1/6/108

37126
Electrische lier 300/600 kg

dezeelectrischetakel+afstandsbedieningismeteen zeersterkemotoruitgerust. deidealehulpvoorhetheffeningarage,werkplaats, bouw,bosbeheer,zwarehandarbeid,industrie,tuin-en landbouw.
-ce,gsenrohsgoedgekeurd

technischeinformatie:
-takelvermogenenkelekabel:300kg
-lengtekabelbij300kg:12meter
-takelvermogendubbelekabel:600kg
-lengtekabelbij600kg:6meter
-lengtebedieningskabel:12,5meter
-diameterkabel:4.5mm
-hijssnelheid:300kg10m./min.-600kg5m./min.
-gewicht:18kg
-vermogenelektromotor:230volt/1200watt

1/-/-

Handlier met staaldraad

Handlierhandigvoordeaanhanger,boottrailer enzovoort.

- hoge kwaliteit
- solide tandconstructie
- met handbedienbare rem (37114) of ingebouwde rem (37113)
- zwart epoxy gelakt
- voor het trekken en verplaatsen van lading
- onderhoudsvrij
- met veiligheidshaak
- kabel dikte van 5 mm
- ce-markering
- trekkracht 37113 & 37114: 720 kg & 360 kg

37113	Lier20m.metingebouwderem	1/4/96
37114	Lier10m.zonderingebouwderem	1/6/192

Rondstroppen

- uitgevoerd met dubbel geweven hoes, 100% polyester
- ideaal voor de bouw, dakdekkers, bosarbeiders, etc
- geen beschadiging van het hout
- toegestane trekkracht: 1000 tot 4000kg / dubbel 2000tot8000kg
- met normering DIN EN 1492-2

37712	Rondstrop-violet-2meter,1ton	1/56/1008
37713	Rondstrop-violet-3meter,1ton	1/35/630
37714	Rondstrop-violet-4meter,1ton	1/28/504
37723	Rondstrop-groen-3meter,2ton	1/20/360
37724	Rondstrop-groen-4meter,2ton	1/16/288
37725	Rondstrop-groen-5meter,2ton	1/16/288
37726	Rondstrop-groen-6meter,2ton	1/18/216
37733	Rondstrop-geel-3meter,3ton	1/15/270
37734	Rondstrop-geel-4meter,3ton	1/12/216
37736	Rondstrop-geel-6meter,3ton	1/9/162
37743	Rondstrop-grijs-3meter,4ton	1/10/180
37744	Rondstrop-grijs-4meter,4ton	1/8/144
37746	Rondstrop-grijs-6meter,4ton	1/6/108

37109

Spanband 1-delig met klemgesp, 2,5m/ 25mm, SET á 2 st

Eindelozespanbandmetklemsluitingvanpolypropy-leen.
Breekkrachtmax.200kg
DINEN12195-2

1/24/96

PS11

Spanband 2-delig 5m/ 25mm

Spanband2-deligvanpolypropyleen.
Breekkrachtmax.245kg
DINEN12195-2

1/6/36

Spanband automatisch oprollend

Zelfoprollendespanband.Dooreendrukopdeknop roltdebandautomatischop.
Voorhetvastzettenvanlading/materialenkandeband eenvoudiguitdetrommelwordengetrokkennetzoals bijeenautogordel.

Voordelenvandezespanbanden:
- band beschermd van het weer en vuil, dus een langerelevensduur
- kwaliteit band als autogordels (polyester)
- geen overtollig loshangend band
- met normering DIN EN 12195-2

Eigenschappen:
- breedte band: 25 of 50 mm
- breekkracht daN: 300/600 voor spanband 25 mm
- breekkracht daN: 750/1500 voor spanband 50 mm
- met S-haken (blauwe band) of spitshaken (groene band)

37180	Spanband*automatic*1.80m/25mmblauw	1/12/-
37181	Spanband*automatic*3.00m/25mmblauw	1/12/-
37185	Spanband*automatic*1.80m/50mmgroen	1/12/-
37186	Spanband*automatic*3.00m/50mmgroen	1/16/-

Spanbanden 2-delig 50 mm

Spanbandenmetspitshaakenratelvan100%polyester.
PU geïmpregneerd voor betere UV sterkte.
VervaardigdvolgensnormDINEN12195-2
SterktedaN:2000/4000voordeoranje50mm spanband
SterktedaN:1000/2000voordegroene35mm spanband
SterktedaN:750/1500voordegroene25mm spanband

PS12	Spanband6m/25mmgroen	1/15/270
PS13	Spanband6m/35mmgroen	1/20/360
PS14	Spanband8m/50mmoranje	1/10/180
PS15	Spanband10m/50mmoranje	1/10/180
PS16	Spanband15m/50mmoranje	1/8/144
PS17	Spanband12m/50mmoranje	1/10/180

Treklier / Handlier horizontaal Power Puller

- veelzijdig inzetbaar in de bos- en de landbouw, maar ookopdecamping
- zware stalen hendel
- 3 m stalen kabel 5mm of 6mm, twist-vrij
- stalen haken met veiligheidsbescherming, 360° draaibaar
- 3-traps veilig ontgrendelmechanisme
- maximale trekkracht 2000 kg of 4000 kg
- CE-markering

NIETGESCHIKTOMTEHIJSEN

37116	Kabelspannermetratelmax.2000kg	1/6/96
37117	Kabelspannermetratelmax.4000kg	1/3/63

ijzerwaren

10

tabblad10.indd 1 14-09-15 09:28

Spijkers, Nagels & Krammen

Asfaltnagels 5kg, verzinkt

Deasfaltnagelwordtmeestgebruiktvoorhet bevestigenvandakbedekkingen,maarookbijandere klussenhebbenzewaarde.

5A3015	Asfaltnagels5kg3.0x15	1/-/-
5A3020	Asfaltnagels5kg3.0x20	1/-/-
5A3025	Asfaltnagels5kg3.0x25	1/-/-
5A3030	Asfaltnagels5kg3.0x30	1/-/-
5A3040	Asfaltnagels5kg3.0x40	1/-/-

Klinknagel koper à 10st.

compleetmetringetjes

41600	Klinknagelkoper4x16mmà10st	1/-/-
41800	Klinknagelkoper4x18mmà10st	1/-/-
42000	Klinknagelkoper4x20mmà10st	1/-/-
42200	Klinknagelkoper4x22mmà10st	1/-/-

44393-1001
AKO Houtschroeven 4.5 x 35mm verzinkt (100 st.)

-Voorhetbevestigenvankoord-enlintisolatoren

1/-/-

Spijker/ ruitkop blank, 1kg

verpaktinkuipje,blankedraadnagelmetplattegeruite kop.

1S1625	Spijker/ruitkopblank,1kg1.6x25	1/5/-
1S1830	Spijker/ruitkopblank,1kg1.8x30	1/5/-
1S2040	Spijker/ruitkopblank,1kg2.0x40	1/5/-
1S2245	Spijker/ruitkopblank,1kg2.2x45	1/5/-
1S2450	Spijker/ruitkopblank,1kg2.4x50	1/5/-
1S2750	Spijker/ruitkopblank,1kg2.7x50	1/5/-
1S2755	Spijker/ruitkopblank,1kg2.7x55	1/5/-
1S3055	Spijker/ruitkopblank,1kg3.0x55	1/5/-
1S3065	Spijker/ruitkopblank,1kg3.0x65	1/5/-
1S3565	Spijker/ruitkopblank,1kg3.5x65	1/5/-
1S3570	Spijker/ruitkopblank,1kg3.5x70	1/5/-
1S3580	Spijker/ruitkopblank,1kg3.5x80	1/5/-
1S40100	Spijker/ruitkopblank,1kg4.0x100	1/5/-
1S4090	Spijker/ruitkopblank,1kg4.0x90	1/5/-
1S45100	Spijker/ruitkopblank,1kg4.5x100	1/5/-
1S50110	Spijker/ruitkopblank,1kg5.0x110	1/5/-
1S55125	Spijker/ruitkopblank,1kg5.5x125	1/5/-

Spijkers, ruitkopnagel blank, 5kg

blankedraadnagelmetplattegeruitekopverpaktin pak.

5S1525	Spijkersruitkopblank5kg.1.5x25	1/-/-
5S1625	Spijkersruitkopblank5kg.1.6x25	1/-/-
5S1830	Spijkersruitkopblank5kg.1.8x30	1/-/-
5S2040	Spijkersruitkopblank5kg.2.0x40	1/-/-
5S2240	Spijkersruitkopblank5kg.2.2x40	1/-/-
5S2245	Spijkersruitkopblank5kg.2.2x45	1/-/-
5S2445	Spijkersruitkopblank5kg.2.4x45	1/-/-
5S2450	Spijkersruitkopblank5kg.2.4x50	1/-/-
5S2455	Spijkersruitkopblank5kg.2.4x55	1/-/-
5S2750	Spijkersruitkopblank5kg.2.7x50	1/-/-
5S2755	Spijkersruitkopblank5kg.2.7x55	1/-/-
5S2760	Spijkersruitkopblank5kg.2.7x60	1/-/-
5S3055	Spijkersruitkopblank5kg.3.0x55	1/-/-
5S3065	Spijkersruitkopblank5kg.3.0x65	1/-/-
5S3080	Spijkersruitkopblank5kg.3.0x80	1/-/-
5S3565	Spijkersruitkopblank5kg.3.5x65	1/-/-
5S3570	Spijkersruitkopblank5kg.3.5x70	1/-/-
5S3580	Spijkersruitkopblank5kg.3.5x80	1/-/-
5S40100	Spijkersruitkopblank5kg.4.0x100	1/-/-
5S4080	Spijkersruitkopblank5kg.4.0x80	1/-/-
5S4090	Spijkersruitkopblank5kg.4.0x90	1/-/-
5S45100	Spijkersruitkopblank5kg.4.5x100	1/-/-
5S50110	Spijkersruitkopblank5kg.5.0x110	1/-/-
5S50125	Spijkersruitkopblank5kg.5.0x125	1/-/-
5S55125	Spijkersruitkopblank5kg.5.5x125	1/-/-
5S55140	Spijkersruitkopblank5kg.5.5x140	1/-/-
5S60160	Spijkersruitkopblank5kg.6.0x160	1/-/-
5S65180	Spijkersruitkopblank5kg.6.5x180	1/-/-
5S70200	Spijkersruitkopblank5kg.7.0x200	1/-/-
5S75230	Spijkersruitkopblank5kg.7.5x230	1/-/-
5S90260	Spijkersruitkopblank5kg.9.0x260	1/-/-

Stalen nagel blauw/zwart à 100st.

Gehardstalennagelszijnvervaardigdvanspeciaal gehardstaaldienahetproducereneenhardheid verkrijgenvan52-54HRceneenbuighoekvan45°-90°. Specialeroestbehandelingomroestvormingtijdens opslagtegentegaan.Afgeplattebol-verzonkenkop.

1ST2020	Staalspijkersà100st.2.0x20	1/10/-
1ST2025	Staalspijkersà100st.2.0x25	1/10/-
1ST2530	Staalspijkersà100st.2.5x30	1/10/-
1ST2540	Staalspijkersà100st.2.5x40	1/10/-
1ST2550	Staalspijkersà100st.2.5x50	1/10/-
1ST2560	Staalspijkersà100st.2.5x60	1/10/-

Krammen verzinkt 1kg

verpaktinkuipje.metéénzijdiggesnedenpunten.

1K2020	Krammenverzinkt1kg2.0x20	1/5/-
1K2425	Krammenverzinkt1kg2.4x25	1/5/-
1K3030	Krammenverzinkt1kg3.0x30	1/5/-
1K3535	Krammenverzinkt1kg3.5x35	1/5/-
1K4040	Krammenverzinkt1kg4.0x40	1/5/-

Krammen verzinkt 5kg

verpaktinpak.metéénzijdiggesnedenpunten.

5K2020	Krammenverzinkt5kg.2.0x20	1/-/-
5K2425	Krammenverzinkt5kg.2.4x25	1/-/-
5K2725	Krammenverzinkt5kg.2.7x25	1/-/-
5K3030	Krammenverzinkt5kg.3.0x30	1/-/-
5K3535	Krammenverzinkt5kg.35x35	1/-/-
5K3540	Krammenverzinkt5kg.3.5x40	1/-/-
5K4040	Krammenverzinkt5kg.4.0x40	1/-/-
5K4545	Krammenverzinkt5kg.4.5x45	1/-/-

Slijpschijven

Afbraamschijf metaal

A115M	Afbraamschijfmetaal-115x6x22mm	10/-/-
A125M	Afbraamschijfmetaal-125x6x22mm	10/-/-
A180M	Afbraamschijfmetaal-180x6x22mm	10/-/-
A230M	Afbraamschijfmetaal-230x6x22mm	10/-/-

Doorslijpschijf DUN, metaal

S115D	DoorslijpschijfDUNmetaal115x1x22mm	50/-/-
S125D	DoorslijpschijfDUNmetaal125x1x22mm	50/-/-

Doorslijpschijf metaal

S115M	Doorslijpschijfmetaal115x2.5x22mm	25/-/-
S125M	Doorslijpschijfmetaal125x2.5x22mm	25/-/-
S180M	Doorslijpschijfmetaal180x3x22mm	25/-/-
S230M	Doorslijpschijfmetaal230x3x22mm	25/-/-

Doorslijpschijf steen

S115S	Doorslijpschijfsteen115x3x22mm	25/-/-
S125S	Doorslijpschijfsteen125x3x22mm	25/-/-
S180S	Doorslijpschijfsteen180x3x22mm	25/-/-
S230S	Doorslijpschijfsteen230x3x22mm	25/-/-

Lamellenschijf 115mm

L115-120	Lamellenschijf115mm-type120	10/-/-
L115-40	Lamellenschijf115mm-type40	10/-/-
L115-60	Lamellenschijf115mm-type60	10/-/-
L115-80	Lamellenschijf115mm-type80	10/-/-

Lamellenschijf 125mm

L125-120	Lamellenschijf125mm-type120	10/-/-
L125-40	Lamellenschijf125mm-type40	10/-/-
L125-60	Lamellenschijf125mm-type60	10/-/-
L125-80	Lamellenschijf125mm-type80	10/-/-

Diamantschijf gesloten rand

Eenuniverselediamantschijfmetdichtesnijrandvoor hetslijpenvantegels.Diamanthoogte5mm

D115D	Diamantschijf-dicht-115x1.6x2223mm	1/-/-
D125D	Diamantschijf-dicht-125x1.6x2223mm	1/-/-

Diamantschijf universeel gesegmenteerd

Eenuniverselediamantschijfmetgesegmenteerderand voor'agressief'snel doorslijpen.Segmenthoogte7mm Geschiktvoorbetonproducten.

D115S	Diamantschijf-gesegmenteerd-115x2x2223mm	1/-/-
D125S	Diamantschijf-gesegmenteerd-125x2x2223mm	1/-/-
D180S	Diamantschijf-gesegmenteerd-180x2.3x2223mm	1/-/-
D230S	Diamantschijf-gesegmenteerd-230x2.6x2223mm	1/-/-

Kleine ijzerwaren

Karabijnhaken C-DIN 5299, RVS AISI 316

24504R	Karabijnhaak-RVS-4x40	1/5/-
24505R	Karabijnhaak-RVS-5x50	1/5/-
24506R	Karabijnhaak-RVS-6x60	1/5/-
24507R	Karabijnhaak-RVS-7x70	1/5/-
24508R	Karabijnhaak-RVS-8x80	1/5/-
24510R	Karabijnhaak-RVS-10x100	1/5/-

Karabijnhaken C-DIN 5299, verzinkt

24504	Karabijnhaakverzinkt4x40	1/20/-
24505	Karabijnhaakverzinkt5x50	1/20/-
24506	Karabijnhaakverzinkt6x60	1/20/-
24507	Karabijnhaakverzinkt7x70	1/20/-
24508	Karabijnhaakverzinkt8x80	1/10/-
24509	Karabijnhaakverzinkt9x90	1/10/-
24510	Karabijnhaakverzinkt10x100	1/10/-
24511	Karabijnhaakverzinkt11x120	1/10/-
24512	Karabijnhaakverzinkt12x140	1/10/-
24513	Karabijnhaakverzinkt13x160	1/5/-

Karabijnhaken met schroef C-DIN 5299, verzinkt

24706	Karabijnhaakverzinkt+schroef6mm	1/100/-
24708	Karabijnhaakverzinkt+schroef8mm	1/50/-
24710	Karabijnhaakverzinkt+schroef10mm	1/25/-

Noodschakel, gegalvaniseerd

26503	Noodschakelgegalv.no.30	1/100/-
26504	Noodschakelgegalv.no.40	1/100/-
26505	Noodschakelgegalv.no.50	1/20/1600
26506	Noodschakelgegalv.no.60	1/100/-
26507	Noodschakelgegalv.no.70	1/100/-
26508	Noodschakelgegalv.no.80	1/50/-
26510	Noodschakelgegalv.no.100	1/50/-
26512	Noodschakelgegalv.no.120	1/25/-

Noodschalm met schroef, verzinkt

25003	Noodschalmmetschroef3mm	1/100/-
25004	Noodschalmmetschroef4mm	1/100/-
25005	Noodschalmmetschroef5mm	1/100/-
25006	Noodschalmmetschroef6mm	1/100/-
25007	Noodschalmmetschroef7mm	1/50/-
25008	Noodschalmmetschroef8mm	1/50/-
25009	Noodschalmmetschroef9mm	1/10/200
25010	Noodschalmmetschroef10mm	1/25/-
25012	Noodschalmmetschroef12mm	1/10/100

D-sluiting met oogbout, verzinkt gesmeed

typehandelsuitvoering.

30105	D-sluitingverzinkt,5mm(3/16)	1/100/-
30106	D-sluitingverzinkt,6mm(1/4)	1/100/-
30180	D-sluitingverzinkt,8mm(5/16)	1/50/-
30110	D-sluitingverzinkt,10mm(3/8)	1/25/-
30111	D-sluitingverzinkt,11mm(7/16)	1/25/-
30112	D-sluitingverzinkt,12mm(1/2)	1/25/-
30116	D-sluitingverzinkt,16mm(5/8)	1/-/-
30120	D-sluitingverzinkt,19mm(3/4)	1/-/-
30122	D-sluitingverzinkt,22mm(7/8)	1/-/-
30125	D-sluitingverzinkt,25mm(1)	1/-/-

Harpsluiting met oogbout -RVS-

typehandelsuitvoeringRVSAISI316

30004R	HarpsluitingRVS4mm	1/10/-
30005R	HarpsluitingRVS5mm(=3/16")	1/10/-
30006R	HarpsluitingRVS6mm(=1/4")	1/10/-
30008R	HarpsluitingRVS8mm(=5/16")	1/10/-
30010R	HarpsluitingRVS10mm(=3/8")	1/5/-
30012R	HarpsluitingRVS12mm(=1/2")	1/5/-

Harpsluiting met oogbout, verzinkt gesmeed

typehandelsuitvoering.

30005	Harpsluitingverzinkt5mm(=3/16")	1/20/1000
30006	Harpsluitingverzinkt6mm(=1/4")	1/20/800
30008	Harpsluitingverzinkt8mm(=5/16")	1/50/-
30010	Harpsluitingverzinkt10mm(=3/8")	1/25/200
30011	Harpsluitingverzinkt11mm(=7/16")	1/25/-
30012	Harpsluitingverzinkt12mm(=1/2")	1/25/-
30016	Harpsluitingverzinkt16mm(=5/8")	1/-/-
30019	Harpsluitingverzinkt19mm(=3/4")	1/-/-
30022	Harpsluitingverzinkt22mm(=7/8")	1/-/-
30025	Harpsluitingverzinkt25mm(=1")	1/-/-

Spanschroef haak/ oog, verzinkt

typehandelsuitvoering

31505	Spanschroefhaak/oog5x50mm	1/100/-
31506	Spanschroefhaak/oog6x60mm	1/50/-
31508	Spanschroefhaak/oog8x70mm	1/25/-
31510	Spanschroefhaak/oog10x80mm	1/25/-
31512	Spanschroefhaak/oog12x100mm	1/10/-
31514	Spanschroefhaak/oog14mm	1/10/-
31516	Spanschroefhaak/oog16mm	1/10/-

Staaldraadklem type 741 RVS AISI 316

30503R	StaaldraadklemRVS(1/8"=3mm)	1/50/-
30505R	StaaldraadklemRVS(3/16"=5mm)	1/50/-
30506R	StaaldraadklemRVS(1/4"=6mm)	1/50/-
30508R	StaaldraadklemRVS(5/16")=8mm	1/25/-
30510R	StaaldraadklemRVS(3/8")=10mm	1/15/-

Staaldraadklem, type 741 verzinkt

30503	Staaldraadklemverzinkt(1/8"=3mm)	1/100/-
30505	Staaldraadklemverzinkt(3/16"=5mm)	1/100/-
30506	Staaldraadklemverzinkt(1/4"=6mm)	1/100/-
30508	Staaldraadklemverzinkt(5/16"=8mm)	1/20/400
30510	Staaldraadklemverzinkt(3/8"=10mm)	1/50/-
30511	Staaldraadklemverzinkt(7/16"=11mm)	1/50/-
30512	Staaldraadklemverzinkt(1/2"=13mm)	1/25/-
30514	Staaldraadklemverzinkt(9/16"=14mm)	1/25/-
30516	Staaldraadklemverzinkt(5/8"=16mm)	1/25/-
30519	Staaldraadklemverzinkt(3/4"=19mm)	1/10/-
30522	Staaldraadklemverzinkt(7/8"=22mm)	1/5/-
30525	Staaldraadklemverzinkt(1"=25mm)	1/-/-

Touwkous DIN 65457, verzinkt

punthoek35°,omstaalkabeltebeschermen

84203	Touwkous3/4mm	1/100/-
84204	Touwkous4/5mm	1/100/-
84205	Touwkous5/6mm	1/100/-
84206	Touwkous6/7mm	1/100/-
84208	Touwkous8/9mm	1/50/-
84210	Touwkous10/11mm	1/50/-

32188-2
Longeerhaak platte wervel 2 stuks

RVSbullsnapiseenextrasterkemusketonhaakvoor bijvoorbeeldlongeerlijnen,teugels,etc.
lengte:5,5cm,openingvoorlijn:2,5cm.

1/-/-

26M19
Musketon messing 3/4" (wervel 23mm)

musketonhaakzwareuitvoering

1/25/-

Musketon verzinkt zwaar 110 serie

Oflijnhouders.IJzer(temperguss)vernikkeld, zwareuitvoering,metdraaibaaroog.

26T12	Musketonverzinkt1/2"(wervel12mm)	1/100/-
26T16	Musketonverzinkt5/8"(wervel16mm)	1/100/-
26T25	Musketonverzinkt1"(wervel25mm)	1/50/-
26T28	Musketonverzinkt11/8"(wervel28mm)	1/25/-

5225
Musketon verzinkt, met PLATTE wervel, 1"

zamacvernikkeldemusketonhaakoflijnhoudermet vierkantewartel.
inwendigebreedtewartel:25mm
lengte:80mm

1/100/-

WK12
Paniekhaak verzinkt, Zamak

metvastoog
breuklasting400kg

1/25/-

WK10
Paniekhaak verzinkt, ZWARE uitvoering

breuklasting750kg
*Openingoog-22mm.
*Materiaal-staal.
*Totalelengte-101mm.
*Openingoogboven-13mm.

1/25/-

25825
Stierenmusketon Bullsnap 1"

metrondoog25mmenwartel,nikkel
lengte100mm.

1/10/150

Sleutelring, vernikkelt

1125	Sleutelring30mm	1/100/-
2125	Sleutelring25mm	1/100/-
3125	Sleutelring20mm	1/100/-

Oogbouten DIN 580, buitendraad
verzinkt

58006	Oogbout6mm,buitendraad	1/25/-
58008	Oogbout8mm,buitendraad	1/25/-
58010	Oogbout10mm,buitendraad	1/25/-
58012	Oogbout12mm,buitendraad	1/25/-

Oogmoeren DIN 582, binnendraad
verzinkt

58206	Oogmoer6mm,binnendraad	1/25/-
58208	Oogmoer8mm,binnendraad	1/25/-
58210	Oogmoer10mm,binnendraad	1/25/-
58212	Oogmoer12mm,binnendraad	1/25/-
58216	Oogmoer16mm,binnendraad	1/10/-

Borgpen verzinkt 280

28045	Borgpen4,5mm	1/50/-
28006	Borgpen6mm	1/10/-
28080	Borgpen8mm	1/50/-
28009	Borgpen9mm	1/50/-
28010	Borgpen10mm	1/50/-
28011	Borgpen11mm	1/50/-

28099

Borgpen/-veren assortie
blisterverpakking
inhoudborgpennen:
2x6mm
2x8mm
2x9mm
2x11mm

inhoudborgveren:
4x2mm
4x3mm
4x4mm
4x5mm
4x6mm

1/11/-

Borgveer enkel, verzinkt
vanverenstaal

27502	Borgveerenkel,verzinkt,2mm	1/50/-
27503	Borgveerenkel,verzinkt,3mm	1/50/-
27504	Borgveerenkel,verzinkt,4mm	1/50/-
27505	Borgveerenkel,verzinkt,5mm	1/50/-
27506	Borgveerenkel,verzinkt,6mm	1/50/-
27507	Borgveerenkel,verzinkt,7mm	1/25/-

Borgveren dubbel, verzinkt
vanverenstaal

32002	Borgveerdubbel,verzinkt,2mm	1/50/-
32003	Borgveerdubbel,verzinkt,3mm	1/50/-
32004	Borgveerdubbel,verzinkt,4mm	1/50/-
32005	Borgveerdubbel,verzinkt,5mm	1/25/-
32006	Borgveerdubbel,verzinkt,6mm	1/25/-
32007	Borgveerdubbel,verzinkt,7mm	1/10/-

Stalgrendel verzinkt
Art.nr.2984iseenveiligheids-stalgrendelmeteen compleetverdektepal.
Art.nr.29841iseenboutgrendelgalvanischgeel verzinkt

2984	Varkenshokgrendelverzinkt,compleetmetlip	1/30/-
29841	Grendelmetboutsluiting	1/30/-
29844	Beugeltjevoorvarkenshokgrendel	1/-/-

S-haak, glans verzinkt

29503	S-haak,verzinkt,3mm	1/100/-
29504	S-haak,verzinkt,4mm	1/100/-
29505	S-haak,verzinkt,5mm	1/100/-
29506	S-haak,verzinkt,6mm	1/100/-
29507	S-haak,verzinkt,7mm	1/100/-
29508	S-haak,verzinkt,8mm	1/50/-
29510	S-haak,verzinkt,10mm	1/25/-

22514

Vleeshaak 14 cm
vertind,5.5x140mm

1/10/-

D-ring glans verzinkt

1132	D-ringklein(binnen31mm)	1/-/-
1133	D-ringmiddel(binnen36mm)	1/50/-
1134	D-ringgroot(binnen51mm)	1/-/-

Ronde ring, gelast, verzinkt

34253	Ronderingverzinkt25x3mm	1/100/-
34304	Ronderingverzinkt30x4mm	1/100/-
34305	Ronderingverzinkt30x5mm	1/100/-
34405	Ronderingverzinkt40x5mm	1/100/-
34406	Ronderingverzinkt40x6mm	1/100/-
34408	Ronderingverzinkt40x8mm	1/50/-
34459	Ronderingverzinkt45x8mm	1/50/-
34505	Ronderingverzinkt50x5mm	1/100/-
34506	Ronderingverzinkt50x6mm	1/100/-
34507	Ronderingverzinkt50x7mm	1/50/-
45010	Ronderingverzinkt50x10mm	1/25/-
45012	Ronderingverzinkt50x12mm	1/25/-
34606	Ronderingverzinkt60x6mm	1/100/-
34608	Ronderingverzinkt60x8mm	1/100/-
346012	Ronderingverzinkt60x12mm	1/25/-
34808	Ronderingverzinkt80x8mm	1/50/-
348012	Ronderingverzinkt80x12mm	1/25/-
3410010	Ronderingverzinkt100x10mm	1/25/-

588R
Staartwervel/ schapenwervel -RVS- 350/3.5mm

1/-/-

588
Staartwervel/ schapenwervel vernikkeld 4cm

4cmtotalelengtepog3.8mm

1/-/-

Wervel, zware uitvoering, glans verzinkt

33050	Wervelglansverzinktno.505mm	1/10/-
33060	Wervelglansverzinktno.606mm	1/10/-
33080	Wervelglansverzinktno.808mm	1/5/-
33100	Wervelglansverzinktno.10010mm	1/5/-

Simplexhaak met wervel DIN 5287

ijzervernikkeldmetdraaibarewartel

52844	Simplexknipjemetwervel40mm	1/100/-
585	Simplexknipjemetwervel50mm	1/100/-
586	Simplexknipjemetwervel60mm	1/100/-
52878	Simplexknipjemetwervel70mm	1/100/-
52873	Simplexknipjemetwervel80mm	1/50/-

Simplexhaken DIN 5287

ijzervernikkeld

52874	Simplexknipje40mm	1/100/-
52875	Simplexknipje50mm	1/100/-
52876	Simplexknipje60mm	1/100/-
52877	Simplexknipje70mm	1/100/-

Stroppen met moer, verzinkt

u-beugelsstaal4.8verzinkt

1113-10	StroppenM8x1"metmoer	1/100/-
1113-15	StroppenM10x11/2"metmoer	1/100/-
1113-20	StroppenM10x2"metmoer	1/100/-
1113-25	StroppenM10x21/2"metmoer	1/100/-

MP01
Muurplaat met ring, 8mm, RVS

Aanlegring

1/5/-

MP02
Muurplaat met ring, 8mm, VERZINKT

Aanlegring

1/50/100

12282-2
Muurring verzinkt, houtschroef 10mm (2st)

stalringmethoutschroef
lengte8cmdikte10mm.

1/-/-

12281-2
Muurring verzinkt, M10-draad (2st)

stalringofaanlegringmetrischmetboutvastzetting
lengte12cmdikte10mm

1/-/-

33310
Stalring + wervel 100x10mm

stalpaalring
glansverzinktdiameter100mmmetwervelno.80

1/-/-

Ketting

Voetketting op rol DIN 763, verzinkt

Langschalmigekettingmetrechte C-schakels.
Dittypekettingisnietgeschiktomverantwoordte hijsen.

76303	Voetketting 3mm 45 meter	1/-/-
76304	Voetketting 4mm 58 meter	1/-/-
76305	Voetketting 5mm 50 meter	1/-/-
76306	Voetketting 6mm 28 meter	1/-/-
76307	Voetketting 7mm 26 meter	1/-/-
76308	Voetketting 8mm 16 meter	1/-/-

Scheepsketting op rol DIN 766, verzinkt

Kortschalmigekettingmetrechte A-schakels.
Dittypekettingisnietgeschiktomverantwoordte hijsen.

76603	Scheepskettingrol 3mm 50m	1/-/-
76604	Scheepskettingrol 4mm 30m	1/-/-
76605	Scheepskettingrol 5mm 25m	1/-/-
76606	Scheepskettingrol 6mm 36m	1/-/-
76607	Scheepskettingrol 7mm 28m	1/-/-
76608	Scheepskettingrol 8mm 16m	1/-/-
76610	Scheepskettingrol 10mm 10m	1/-/-

Victorketting op rol DIN 5686, verzinkt

Dezekettingwordthoofdzakelijkgebruiktvoorhet ophangenvanallerhandeapparatenzoalsTL-armaturenensproeiapparatuur.
Nietgeschiktvoorhijsdoeleinden.

5686-16	Victorkettingrol 1.6mm 68m	1/-/-
5686-18	Victorkettingrol 1.8mm 54m	1/-/-
5686-20	Victorkettingrol 2.0mm 66m	1/-/-
5686-22	Victorkettingrol 2.2mm 62m	1/-/-
5686-24	Victorkettingrol 2.5mm 50m	1/-/-
5686-28	Victorkettingrol 2.8mm 30m	1/-/-
5686-30	Victorkettingrol 3.0mm 30m	1/-/-
5686-34	Victorkettingrol 3.4mm 25m	1/-/-

persoonlijke bescherming

11

tabblad11.indd 1 14-09-15 09:32

Werkkleding

Havep Overall + kniezak 2231 marine katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, kniezakken, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

223165-46	Dr.kn.overall+kniezak marine Havep katoen, 46	1 / 8 / -
223165-48	Dr.kn.overall+kniezak marine Havep katoen, 48	1 / 8 / -
223165-50	Dr.kn.overall+kniezak marine Havep katoen, 50	1 / 8 / -
223165-52	Dr.kn.overall+kniezak marine Havep katoen, 52	1 / 8 / -
223165-54	Dr.kn.overall+kniezak marine Havep katoen, 54	1 / 8 / -
223165-56	Dr.kn.overall+kniezak marine Havep katoen, 56	1 / 8 / -
223165-58	Dr.kn.overall+kniezak marine Havep katoen, 58	1 / 8 / -
223165-60	Dr.kn.overall+kniezak marine Havep katoen, 60	1 / 8 / -
223165-62	Dr.kn.overall+kniezak marine Havep katoen, 62	1 / 8 / -
223165-64	Dr.kn.overall+kniezak marine Havep katoen, 64	1 / 8 / -

Havep Overall 2070 marine katoen

verdekte knoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

207065-42	Overall marine katoen Havep -42	1 / 8 / -
207065-46	Overall marine katoen Havep -46	1 / 8 / -
207065-47	Overall marine katoen Havep -47	1 / 8 / -
207065-48	Overall marine katoen Havep -48	1 / 8 / -
207065-49	Overall marine katoen Havep -49	1 / 8 / -
207065-50	Overall marine katoen Havep -50	1 / 8 / -
207065-51	Overall marine katoen Havep -51	1 / 8 / -
207065-52	Overall marine katoen Havep -52	1 / 8 / -
207065-53	Overall marine katoen Havep -53	1 / 8 / -
207065-54	Overall marine katoen Havep -54	1 / 8 / -
207065-55	Overall marine katoen Havep -55	1 / 8 / -
207065-56	Overall marine katoen Havep -56	1 / 8 / -
207065-57	Overall marine katoen Havep -57	1 / 8 / -
207065-58	Overall marine katoen Havep -58	1 / 8 / -
207065-59	Overall marine katoen Havep -59	1 / 8 / -
207065-60	Overall marine katoen Havep -60	1 / 8 / -
207065-61	Overall marine katoen Havep -61	1 / 8 / -
207065-62	Overall marine katoen Havep -62	1 / 8 / -
207065-64	Overall marine katoen Havep -64	1 / 8 / -
207065-66	Overall marine katoen Havep -66	1 / 8 / -
207065-68	Overall marine katoen Havep -68	1 / 8 / -

Havep Overall 2090 flessengroen katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

209057-44	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 44	1 / 8 / -
209057-46	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 46	1 / 8 / -
209057-48	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 48	1 / 8 / -
209057-50	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 50	1 / 8 / -
209057-52	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 52	1 / 8 / -
209057-54	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 54	1 / 8 / -
209057-56	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 56	1 / 8 / -
209057-58	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 58	1 / 8 / -
209057-60	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 60	1 / 8 / -
209057-62	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 62	1 / 8 / -
209057-64	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 64	1 / 8 / -
209057-66	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 66	1 / 8 / -
209057-68	Drukknoopoverall katoen Havep fl.groen, 68	1 / 8 / -

Havep Overall 2090 kaki katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

209045-44	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 44	1 / 8 / -
209045-46	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 46	1 / 8 / -
209045-48	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 48	1 / 8 / -
209045-49	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 49	1 / 8 / -
209045-50	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 50	1 / 8 / -
209045-51	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 51	1 / 8 / -
209045-52	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 52	1 / 8 / -
209045-53	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 53	1 / 8 / -
209045-54	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 54	1 / 8 / -
209045-55	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 55	1 / 8 / -
209045-56	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 56	1 / 8 / -
209045-57	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 57	1 / 8 / -
209045-58	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 58	1 / 8 / -
209045-59	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 59	1 / 8 / -
209045-60	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 60	1 / 8 / -
209045-62	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 62	1 / 8 / -
209045-64	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 64	1 / 8 / -
209045-66	Drukknoopoverall katoen Havep kaki, 66	1 / 8 / -

Havep Overall 2090 korenblauw katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

209024-44	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 44	1 / 8 / -
209024-46	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 46	1 / 8 / -
209024-48	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 48	1 / 8 / -
209024-50	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 50	1 / 8 / -
209024-51	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 51	1 / 8 / -
209024-52	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 52	1 / 8 / -
209024-53	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 53	1 / 8 / -
209024-54	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 54	1 / 8 / -
209024-55	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 55	1 / 8 / -
209024-56	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 56	1 / 8 / -
209024-57	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 57	1 / 8 / -
209024-58	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 58	1 / 8 / -
209024-59	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 59	1 / 8 / -
209024-60	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 60	1 / 8 / -
209024-62	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 62	1 / 8 / -
209024-64	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 64	1 / 8 / -
209024-66	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 66	1 / 8 / -
209024-68	Drukknoopoverall katoen Havep k.bl., 68	1 / 8 / -

Havep Overall 2090 marine katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

209021-42	Drukknoopoverall katoen Havep marine 42	1 / 8 / -
209021-44	Drukknoopoverall katoen Havep marine 44	1 / 8 / -
209021-46	Drukknoopoverall katoen Havep marine 46	1 / 8 / -
209021-48	Drukknoopoverall katoen Havep marine 48	1 / 8 / -
209021-50	Drukknoopoverall katoen Havep marine 50	1 / 8 / -
209021-51	Drukknoopoverall katoen Havep marine 51	1 / 8 / -
209021-52	Drukknoopoverall katoen Havep marine 52	1 / 8 / -
209021-53	Drukknoopoverall katoen Havep marine 53	1 / 8 / -
209021-54	Drukknoopoverall katoen Havep marine 54	1 / 8 / -
209021-55	Drukknoopoverall katoen Havep marine 55	1 / 8 / -
209021-56	Drukknoopoverall katoen Havep marine 56	1 / 8 / -
209021-57	Drukknoopoverall katoen Havep marine 57	1 / 8 / -
209021-58	Drukknoopoverall katoen Havep marine 58	1 / 8 / -
209021-59	Drukknoopoverall katoen Havep marine 59	1 / 8 / -

209021-60	Drukknoopoverall katoen Havep marine 60	1 / 8 / -
209021-61	Drukknoopoverall katoen Havep marine 61	1 / 8 / -
209021-62	Drukknoopoverall katoen Havep marine 62	1 / 8 / -
209021-64	Drukknoopoverall katoen Havep marine 64	1 / 8 / -
209021-66	Drukknoopoverall katoen Havep marine 66	1 / 8 / -
209021-68	Drukknoopoverall katoen Havep marine 68	1 / 8 / -

Havep Overall 2096 flessengroen poly/katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 65% polyester/ 35% katoen, 2/1 keperbinding,
ca. 245 gr/m2

209621-44	Overall P/K Havep groen, 44	1 / 8 / -
209621-46	Overall P/K Havep groen, 46	1 / 8 / -
209621-48	Overall P/K Havep groen, 48	1 / 8 / -
209621-49	Overall P/K Havep groen, 49	1 / 8 / -
209621-50	Overall P/K Havep groen, 50	1 / 8 / -
209621-51	Overall P/K Havep groen, 51	1 / 8 / -
209621-52	Overall P/K Havep groen, 52	1 / 8 / -
209621-53	Overall P/K Havep groen, 53	1 / 8 / -
209621-54	Overall P/K Havep groen, 54	1 / 8 / -
209621-55	Overall P/K Havep groen, 55	1 / 8 / -
209621-56	Overall P/K Havep groen, 56	1 / 8 / -
209621-57	Overall P/K Havep groen, 57	1 / 8 / -
209621-58	Overall P/K Havep groen, 58	1 / 8 / -
209621-59	Overall P/K Havep groen, 59	1 / 8 / -
209621-60	Overall P/K Havep groen, 60	1 / 8 / -
209621-62	Overall P/K Havep groen, 62	1 / 8 / -
209621-64	Overall P/K Havep groen, 64	1 / 8 / -
209621-66	Overall P/K Havep groen, 66	1 / 8 / -

Havep Overall 2096 kaki poly/katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 65% polyester/ 35% katoen, 2/1 keperbinding,
ca. 245 gr/m2

209624-46	Overall P/K Havep kaki, 46	1 / 8 / -
209624-48	Overall P/K Havep kaki, 48	1 / 8 / -
209624-50	Overall P/K Havep kaki, 50	1 / 8 / -
209624-52	Overall P/K Havep kaki, 52	1 / 8 / -
209624-54	Overall P/K Havep kaki, 54	1 / 8 / -
209624-56	Overall P/K Havep kaki, 56	1 / 8 / -
209624-58	Overall P/K Havep kaki, 58	1 / 8 / -
209624-60	Overall P/K Havep kaki, 60	1 / 8 / -
209624-62	Overall P/K Havep kaki, 62	1 / 8 / -
209624-64	Overall P/K Havep kaki, 64	1 / 8 / -
209624-66	Overall P/K Havep kaki, 66	1 / 8 / -

Havep Overall 2096 korenblauw poly/katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 65% polyester/ 35% katoen, 2/1 keperbinding,
ca. 245 gr/m2

209656-44	Overall P/K Havep k.bl., 44	1 / 8 / -
209656-46	Overall P/K Havep k.bl., 46	1 / 8 / -
209656-48	Overall P/K Havep k.bl., 48	1 / 8 / -
209656-50	Overall P/K Havep k.bl., 50	1 / 8 / -
209656-52	Overall P/K Havep k.bl., 52	1 / 8 / -
209656-54	Overall P/K Havep k.bl., 54	1 / 8 / -
209656-56	Overall P/K Havep k.bl., 56	1 / 8 / -
209656-58	Overall P/K Havep k.bl., 58	1 / 8 / -
209656-60	Overall P/K Havep k.bl., 60	1 / 8 / -
209656-62	Overall P/K Havep k.bl., 62	1 / 8 / -
209656-64	Overall P/K Havep k.bl., 64	1 / 8 / -
209656-66	Overall P/K Havep k.bl., 66	1 / 8 / -

Havep Overall 2096 marine poly/katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 65% polyester/ 35% katoen, 2/1 keperbinding,
ca. 245 gr/m2

209668-44	Overall P/K Havep marine, 44	1 / 8 / -
209668-46	Overall P/K Havep marine, 46	1 / 8 / -
209668-48	Overall P/K Havep marine, 48	1 / 8 / -
209668-49	Overall P/K Havep marine, 49	1 / 8 / -
209668-50	Overall P/K Havep marine, 50	1 / 8 / -
209668-51	Overall P/K Havep marine, 51	1 / 8 / -
209668-52	Overall P/K Havep marine, 52	1 / 8 / -
209668-53	Overall P/K Havep marine, 53	1 / 8 / -
209668-54	Overall P/K Havep marine, 54	1 / 8 / -
209668-55	Overall P/K Havep marine, 55	1 / 8 / -
209668-56	Overall P/K Havep marine, 56	1 / 8 / -
209668-57	Overall P/K Havep marine, 57	1 / 8 / -
209668-58	Overall P/K Havep marine, 58	1 / 8 / -
209668-59	Overall P/K Havep marine, 59	1 / 8 / -
209668-60	Overall P/K Havep marine, 60	1 / 8 / -
209668-62	Overall P/K Havep marine, 62	1 / 8 / -
209668-64	Overall P/K Havep marine, 64	1 / 8 / -
209668-66	Overall P/K Havep marine, 66	1 / 8 / -

Havep Overall 2096 zwart poly/katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 65% polyester/ 35% katoen, 2/1 keperbinding,
ca. 245 gr/m2

209661-46	Overall P/K Havep zwart, 46	1 / 8 / -
209661-48	Overall P/K Havep zwart, 48	1 / 8 / -
209661-50	Overall P/K Havep zwart, 50	1 / 8 / -
209661-52	Overall P/K Havep zwart, 52	1 / 8 / -
209661-54	Overall P/K Havep zwart, 54	1 / 8 / -
209661-56	Overall P/K Havep zwart, 56	1 / 8 / -
209661-58	Overall P/K Havep zwart, 58	1 / 8 / -
209661-60	Overall P/K Havep zwart, 60	1 / 8 / -
209661-62	Overall P/K Havep zwart, 62	1 / 8 / -
209661-64	Overall P/K Havep zwart, 64	1 / 8 / -

Havep Overall 2136 flessengroen katoen

2-weg ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met rits, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien, mouwen met steldrukkers, pijpen met steldrukkers. kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

213608-42	Rallyoverall Havep groen, 42	1 / 8 / -
213608-44	Rallyoverall Havep groen, 44	1 / 8 / -
213608-46	Rallyoverall Havep groen, 46	1 / 8 / -
213608-48	Rallyoverall Havep groen, 48	1 / 8 / -
213608-50	Rallyoverall Havep groen, 50	1 / 8 / -
213608-51	Rallyoverall Havep groen, 51	1 / 8 / -
213608-52	Rallyoverall Havep groen, 52	1 / 8 / -
213608-53	Rallyoverall Havep groen, 53	1 / 8 / -
213608-54	Rallyoverall Havep groen, 54	1 / 8 / -
213608-55	Rallyoverall Havep groen, 55	1 / 8 / -
213608-56	Rallyoverall Havep groen, 56	1 / 8 / -
213608-57	Rallyoverall Havep groen, 57	1 / 8 / -
213608-58	Rallyoverall Havep groen, 58	1 / 8 / -
213608-59	Rallyoverall Havep groen, 59	1 / 8 / -
213608-60	Rallyoverall Havep groen, 60	1 / 8 / -
213608-62	Rallyoverall Havep groen, 62	1 / 8 / -
213608-64	Rallyoverall Havep groen, 64	1 / 8 / -
213608-66	Rallyoverall Havep groen, 66	1 / 8 / -

Havep Overall 2136 korenblauw katoen

2-weg ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met rits, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien, mouwen met steldrukkers, pijpen met steldrukkers. kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

213624-42	Rallyoverall Havep korenblauw, 42	1 / 8 / -
213624-44	Rallyoverall Havep korenblauw, 44	1 / 8 / -
213624-46	Rallyoverall Havep korenblauw, 46	1 / 8 / -
213624-47	Rallyoverall Havep korenblauw, 47	1 / 8 / -
213624-48	Rallyoverall Havep korenblauw, 48	1 / 8 / -
213624-49	Rallyoverall Havep korenblauw, 49	1 / 8 / -
213624-50	Rallyoverall Havep korenblauw, 50	1 / 8 / -
213624-51	Rallyoverall Havep korenblauw, 51	1 / 8 / -
213624-52	Rallyoverall Havep korenblauw, 52	1 / 8 / -
213624-53	Rallyoverall Havep korenblauw, 53	1 / 8 / -
213624-54	Rallyoverall Havep korenblauw, 54	1 / 8 / -
213624-55	Rallyoverall Havep korenblauw, 55	1 / 8 / -
213624-56	Rallyoverall Havep korenblauw, 56	1 / 8 / -
213624-57	Rallyoverall Havep korenblauw, 57	1 / 8 / -
213624-58	Rallyoverall Havep korenblauw, 58	1 / 8 / -
213624-59	Rallyoverall Havep korenblauw, 59	1 / 8 / -
213624-60	Rallyoverall Havep korenblauw, 60	1 / 8 / -
213624-62	Rallyoverall Havep korenblauw, 62	1 / 8 / -
213624-64	Rallyoverall Havep korenblauw, 64	1 / 8 / -
213624-66	Rallyoverall Havep korenblauw, 66	1 / 8 / -

Havep Overall 2136 rood katoen

2-weg ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met rits, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien, mouwen met steldrukkers, pijpen met steldrukkers. kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

213609-42	Rallyoverall Havep rood, 42	1 / 8 / -
213609-44	Rallyoverall Havep rood, 44	1 / 8 / -
213609-46	Rallyoverall Havep rood, 46	1 / 8 / -
213609-48	Rallyoverall Havep rood, 48	1 / 8 / -
213609-49	Rallyoverall Havep rood, 49	1 / 8 / -
213609-50	Rallyoverall Havep rood, 50	1 / 8 / -
213609-51	Rallyoverall Havep rood, 51	1 / 8 / -
213609-52	Rallyoverall Havep rood, 52	1 / 8 / -
213609-53	Rallyoverall Havep rood, 53	1 / 8 / -
213609-54	Rallyoverall Havep rood, 54	1 / 8 / -
213609-55	Rallyoverall Havep rood, 55	1 / 8 / -
213609-56	Rallyoverall Havep rood, 56	1 / 8 / -
213609-57	Rallyoverall Havep rood, 57	1 / 8 / -
213609-58	Rallyoverall Havep rood, 58	1 / 8 / -
213609-59	Rallyoverall Havep rood, 59	1 / 8 / -
213609-60	Rallyoverall Havep rood, 60	1 / 8 / -
213609-62	Rallyoverall Havep rood, 62	1 / 8 / -
213609-64	Rallyoverall Havep rood, 64	1 / 8 / -
213609-66	Rallyoverall Havep rood, 66	1 / 8 / -

Havep Overall 2136 zwart katoen

2-weg ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met rits, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien, mouwen met steldrukkers, pijpen met steldrukkers. kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

213661-44	Rallyoverall Havep zwart, 44	1 / 8 / -
213661-46	Rallyoverall Havep zwart, 46	1 / 8 / -
213661-48	Rallyoverall Havep zwart, 48	1 / 8 / -
213661-50	Rallyoverall Havep zwart, 50	1 / 8 / -
213661-52	Rallyoverall Havep zwart, 52	1 / 8 / -
213661-54	Rallyoverall Havep zwart, 54	1 / 8 / -
213661-56	Rallyoverall Havep zwart, 56	1 / 8 / -
213661-58	Rallyoverall Havep zwart, 58	1 / 8 / -
213661-60	Rallyoverall Havep zwart, 60	1 / 8 / -
213661-62	Rallyoverall Havep zwart, 62	1 / 8 / -
213661-64	Rallyoverall Havep zwart, 64	1 / 8 / -
213661-66	Rallyoverall Havep zwart, 66	1 / 8 / -

Havep Overall 2163 marine katoen

verdekte metalen knoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, 2 achterzakken, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

216321-42	Metaalknoopoverall Havep marine, 42	1 / 8 / -
216321-44	Metaalknoopoverall Havep marine, 44	1 / 8 / -
216321-46	Metaalknoopoverall Havep marine, 46	1 / 8 / -
216321-47	Metaalknoopoverall Havep marine, 47	1 / 8 / -
216321-48	Metaalknoopoverall Havep marine, 48	1 / 8 / -
216321-49	Metaalknoopoverall Havep marine, 49	1 / 8 / -
216321-50	Metaalknoopoverall Havep marine, 50	1 / 8 / -
216321-51	Metaalknoopoverall Havep marine, 51	1 / 8 / -
216321-52	Metaalknoopoverall Havep marine, 52	1 / 8 / -
216321-53	Metaalknoopoverall Havep marine, 53	1 / 8 / -
216321-54	Metaalknoopoverall Havep marine, 54	1 / 8 / -
216321-55	Metaalknoopoverall Havep marine, 55	1 / 8 / -
216321-56	Metaalknoopoverall Havep marine, 56	1 / 8 / -
216321-57	Metaalknoopoverall Havep marine, 57	1 / 8 / -
216321-58	Metaalknoopoverall Havep marine, 58	1 / 8 / -
216321-59	Metaalknoopoverall Havep marine, 59	1 / 8 / -
216321-60	Metaalknoopoverall Havep marine, 60	1 / 8 / -
216321-62	Metaalknoopoverall Havep marine, 62	1 / 8 / -
216321-64	Metaalknoopoverall Havep marine, 64	1 / 8 / -
216321-66	Metaalknoopoverall Havep marine, 66	1 / 8 / -
216321-68	Metaalknoopoverall Havep marine, 68	1 / 8 / -

Havep Overall 2163 olijfgroen katoen

verdekte metalen knoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, 2 achterzakken, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

216357-46	Metaalknoopoverall Havep groen, 46	1 / 8 / -
216357-48	Metaalknoopoverall Havep groen, 48	1 / 8 / -
216357-50	Metaalknoopoverall Havep groen, 50	1 / 8 / -
216357-52	Metaalknoopoverall Havep groen, 52	1 / 8 / -
216357-53	Metaalknoopoverall Havep groen, 53	1 / 8 / -
216357-54	Metaalknoopoverall Havep groen, 54	1 / 8 / -
216357-55	Metaalknoopoverall Havep groen, 55	1 / 8 / -
216357-56	Metaalknoopoverall Havep groen, 56	1 / 8 / -
216357-57	Metaalknoopoverall Havep groen, 57	1 / 8 / -
216357-58	Metaalknoopoverall Havep groen, 58	1 / 8 / -
216357-59	Metaalknoopoverall Havep groen, 59	1 / 8 / -
216357-60	Metaalknoopoverall Havep groen, 60	1 / 8 / -
216357-62	Metaalknoopoverall Havep groen, 62	1 / 8 / -
216357-64	Metaalknoopoverall Havep groen, 64	1 / 8 / -

Havep Overall 2708 marine/ korenblauw katoen/poly

verdekte drukknoopsluiting, 2 voorzakken met drukknoop,
2 intasten, borstzak met klep, GSM-zakje, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak met rolmaatzakje,
Cordura® kniezakken, verstelbare elastiek in rug, mouwen met steldrukkers, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding,
ca. 315 gr/m2

270821-48	Constr-overall Havep marine/k.bl., 48	1 / 8 / -
270821-50	Constr-overall Havep marine/k.bl., 50	1 / 8 / -
270821-52	Constr-overall Havep marine/k.bl., 52	1 / 8 / -
270821-54	Constr-overall Havep marine/k.bl., 54	1 / 8 / -
270821-56	Constr-overall Havep marine/k.bl., 56	1 / 8 / -
270821-58	Constr-overall Havep marine/k.bl., 58	1 / 8 / -
270821-60	Constr-overall Havep marine/k.bl., 60	1 / 8 / -
270821-62	Constr-overall Havep marine/k.bl., 62	1 / 8 / -
270821-64	Constr-overall Havep marine/k.bl., 64	1 / 8 / -

Havep Overall 2708 zand/zwart katoen/poly

verdekte drukknoopsluiting, 2 voorzakken met drukknoop,
2 intasten, borstzak met klep, GSM-zakje, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak met rolmaatzakje, Cordura® kniezakken, verstelbare elastiek in rug, mouwen met steldrukkers, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding, ca. 315 gr/m2

270845-48	Constr-overall Havep zand/zwart, 48	1 / 8 / -
270845-50	Constr-overall Havep zand/zwart, 50	1 / 8 / -
270845-52	Constr-overall Havep zand/zwart, 52	1 / 8 / -
270845-54	Constr-overall Havep zand/zwart, 54	1 / 8 / -
270845-56	Constr-overall Havep zand/zwart, 56	1 / 8 / -
270845-58	Constr-overall Havep zand/zwart, 58	1 / 8 / -
270845-60	Constr-overall Havep zand/zwart, 60	1 / 8 / -
270845-62	Constr-overall Havep zand/zwart, 62	1 / 8 / -

Rits YKK

voor rallyoveralls

2136R-49	Rits YKK 49cm	1 / - / -
2136R-51	Rits YKK 51cm	1 / - / -
2136R-56	Rits YKK 56cm	1 / - / -
2136R-59	Rits YKK 59/60cm (mt.42)	1 / - / -
2136R-62	Rits YKK 62cm (mt.44)	1 / - / -
2136R-64	Rits YKK 64/65cm (mt.46)	1 / - / -
2136R-66	Rits YKK 66cm (mt.48, 50)	1 / - / -
2136R-68	Rits YKK 68cm (mt.47, 52, 54)	1 / - / -
2136R-71	Rits YKK 71cm (mt.49, 51, 56, 58)	1 / - / -
2136R-73	Rits YKK 73cm (mt.53, 55, 60, 62)	1 / - / -
2136R-76	Rits YKK 76cm (mt.57, 64, 66)	1 / - / -

Overall grijs/rood katoen

Overall 100% katoen, doekgewicht 300 grams/m2.
Verdekte drukknoopssluiting, elastiek in rug/taille.
2 borstzakken met klep, 2 zijzakken, 2 intasten, achterzak en duimstok.

871210-44	Overall katoen grijs/rood -44	1 / 12 / -
871210-46	Overall katoen grijs/rood -46	1 / 12 / -
871210-48	Overall katoen grijs/rood -48	1 / 12 / -
871210-50	Overall katoen grijs/rood -50	1 / 12 / -
871210-52	Overall katoen grijs/rood -52	1 / 12 / -
871210-54	Overall katoen grijs/rood -54	1 / 12 / -
871210-56	Overall katoen grijs/rood -56	1 / 12 / -
871210-58	Overall katoen grijs/rood -58	1 / 12 / -
871210-60	Overall katoen grijs/rood -60	1 / 12 / -
871210-62	Overall katoen grijs/rood -62	1 / 12 / -
871210-64	Overall katoen grijs/rood -64	1 / 12 / -
871210-66	Overall katoen grijs/rood -66	1 / 12 / -

Overall import marine katoen

met verdekte drukknoopsluiting, elastiek in rug/taille.
2 borstzakken met klep, 2 zijzakken, 2 intasten, achterzak en duimstokzak. 300 g/m2.

1800-M-46	Overall katoen Import marine, 46	1 / 10 / -
1800-M-48	Overall katoen Import marine, 48	1 / 10 / -
1800-M-50	Overall katoen Import marine, 50	1 / 10 / -
1800-M-52	Overall katoen Import marine, 52	1 / 10 / -
1800-M-54	Overall katoen Import marine, 54	1 / 10 / -
1800-M-56	Overall katoen Import marine, 56	1 / 10 / -
1800-M-58	Overall katoen Import marine, 58	1 / 10 / -
1800-M-60	Overall katoen Import marine, 60	1 / 10 / -
1800-M-62	Overall katoen Import marine, 62	1 / 10 / -
1800-M-64	Overall katoen Import marine, 64	1 / 10 / -

Overall import poly/katoen groen

vlot model drukknoopoverall met een perfecte pasvorm o.a. door rugplooien en verstelbaar taille-elastiek. op de linkermouw zit een pennenzakje, verder twee borstzakken met klep, twee steek- en achterzakken en een duimstokzak.
materiaal: 65% polyester/35% katoen. 260gsm
kleur: groen

186535-G-46	Overall P/K Import, groen, 46	1 / 10 / -
186535-G-48	Overall P/K Import, groen, 48	1 / 10 / -
186535-G-50	Overall P/K Import, groen, 50	1 / 10 / -
186535-G-52	Overall P/K Import, groen, 52	1 / 10 / -
186535-G-54	Overall P/K Import, groen, 54	1 / 10 / -
186535-G-56	Overall P/K Import, groen, 56	1 / 10 / -
186535-G-58	Overall P/K Import, groen, 58	1 / 10 / -
186535-G-60	Overall P/K Import, groen, 60	1 / 10 / -
186535-G-62	Overall P/K Import, groen, 62	1 / 10 / -
186535-G-64	Overall P/K Import, groen, 64	1 / 10 / -

Overall import poly/katoen marine

vlot model drukknoopoverall met een perfecte pasvorm o.a. door rugplooien en verstelbaar taille-elastiek. op de linkermouw zit een pennenzakje, verder twee borstzakken met klep, twee steek- en achterzakken en een duimstokzak.
materiaal: 65% polyester/35% katoen. 260gsm
kleur: navy

186535-M-46	Overall P/K Import, marine, 46	1 / 10 / -
186535-M-48	Overall P/K Import, marine, 48	1 / 10 / -
186535-M-50	Overall P/K Import, marine, 50	1 / 10 / -
186535-M-52	Overall P/K Import, marine, 52	1 / 10 / -
186535-M-54	Overall P/K Import, marine, 54	1 / 10 / -
186535-M-56	Overall P/K Import, marine, 56	1 / 10 / -
186535-M-58	Overall P/K Import, marine, 58	1 / 10 / -
186535-M-60	Overall P/K Import, marine, 60	1 / 10 / -
186535-M-62	Overall P/K Import, marine, 62	1 / 10 / -
186535-M-64	Overall P/K Import, marine, 64	1 / 10 / -

Overall import poly/katoen roze

vlot model drukknoopoverall met een perfecte pasvorm door verstelbaar taille-elastiek. twee borstzakken met klep, twee steek- en achterzakken en een duimstokzak.
materiaal: 65% polyester/35% katoen. 260gsm
kleur: roze

186535-RO-44	Overall P/K Import, ROZE, 44	1 / 10 / -
186535-RO-46	Overall P/K Import, ROZE, 46	1 / 10 / -
186535-RO-48	Overall P/K Import, ROZE, 48	1 / 10 / -
186535-RO-50	Overall P/K Import, ROZE, 50	1 / 10 / -
186535-RO-52	Overall P/K Import, ROZE, 52	1 / 10 / -
186535-RO-54	Overall P/K Import, ROZE, 54	1 / 10 / -
186535-RO-56	Overall P/K Import, ROZE, 56	1 / 10 / -
186535-RO-58	Overall P/K Import, ROZE, 58	1 / 10 / -
186535-RO-60	Overall P/K Import, ROZE, 60	1 / 10 / -

Rally overall import korenblauw katoen

Overall van 100% katoen, doekgewicht 300 grams/m2.
2-weg-ritssluiting, elastiek in rug/taille, 2 borstzakken met ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, achterzak en duimstok.

18RAL-B-46	Rally IMPORT korenblauw, 46	1 / 10 / -
18RAL-B-48	Rally IMPORT korenblauw, 48	1 / 10 / -

18RAL-B-50	Rally IMPORT korenblauw, 50	1 / 10 / -
18RAL-B-52	Rally IMPORT korenblauw, 52	1 / 10 / -
18RAL-B-54	Rally IMPORT korenblauw, 54	1 / 10 / -
18RAL-B-56	Rally IMPORT korenblauw, 56	1 / 10 / -
18RAL-B-58	Rally IMPORT korenblauw, 58	1 / 10 / -
18RAL-B-60	Rally IMPORT korenblauw, 60	1 / 10 / -
18RAL-B-62	Rally IMPORT korenblauw, 62	1 / 10 / -
18RAL-B-64	Rally IMPORT korenblauw, 64	1 / 10 / -

Rally overall import rood katoen

Overall van 100% katoen, doekgewicht 300 grams/m2. 2-weg-ritssluiting, elastiek in rug/taille, 2 borstzakken met ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, achterzak en duimstok.

18RAL-R-46	Rally IMPORT rood- 46	1 / 10 / -
18RAL-R-48	Rally IMPORT rood- 48	1 / 10 / -
18RAL-R-50	Rally IMPORT rood- 50	1 / 10 / -
18RAL-R-52	Rally IMPORT rood- 52	1 / 10 / -
18RAL-R-54	Rally IMPORT rood- 54	1 / 10 / -
18RAL-R-56	Rally IMPORT rood- 56	1 / 10 / -
18RAL-R-58	Rally IMPORT rood- 58	1 / 10 / -
18RAL-R-60	Rally IMPORT rood- 60	1 / 10 / -
18RAL-R-62	Rally IMPORT rood- 62	1 / 10 / -
18RAL-R-64	Rally IMPORT rood- 64	1 / 10 / -

Rally overall import zwart katoen

Overall van 100% katoen, doekgewicht 300 grams/m2. 2-weg-ritssluiting, elastiek in rug/taille, 2 borstzakken met ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, achterzak en duimstok.

18RAL-Z-46	Rally IMPORT zwart- 46	1 / 10 / -
18RAL-Z-48	Rally IMPORT zwart- 48	1 / 10 / -
18RAL-Z-50	Rally IMPORT zwart- 50	1 / 10 / -
18RAL-Z-52	Rally IMPORT zwart- 52	1 / 10 / -
18RAL-Z-54	Rally IMPORT zwart- 54	1 / 10 / -
18RAL-Z-56	Rally IMPORT zwart- 56	1 / 10 / -
18RAL-Z-58	Rally IMPORT zwart- 58	1 / 10 / -
18RAL-Z-60	Rally IMPORT zwart- 60	1 / 10 / -
18RAL-Z-62	Rally IMPORT zwart- 62	1 / 10 / -
18RAL-Z-64	Rally IMPORT zwart- 64	1 / 10 / -

Havep Rally kinderoverall 2161 korenblauw katoen

2-weg ritssluiting, 2 zijzakken, 2 borstzakken met klep, achterzak, elastiek in rug.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

216124-98	Kinderrally Havep korenblauw, 98	1 / 15 / -
216124-104	Kinderrally Havep korenblauw, 104	1 / 15 / -
216124-110	Kinderrally Havep korenblauw, 110	1 / 15 / -
216124-116	Kinderrally Havep korenblauw, 116	1 / 15 / -
216124-122	Kinderrally Havep korenblauw, 122	1 / 15 / -
216124-128	Kinderrally Havep korenblauw, 128	1 / 15 / -
216124-134	Kinderrally Havep korenblauw, 134	1 / 15 / -
216124-140	Kinderrally Havep korenblauw, 140	1 / 10 / -
216124-146	Kinderrally Havep korenblauw, 146	1 / 10 / -
216124-152	Kinderrally Havep korenblauw, 152	1 / 10 / -
216124-158	Kinderrally Havep korenblauw, 158	1 / 10 / -
216124-164	Kinderrally Havep korenblauw, 164	1 / 10 / -
216124-170	Kinderrally Havep korenblauw, 170	1 / 10 / -

Havep Rally kinderoverall 2161 rood katoen

2-weg ritssluiting, 2 zijzakken, 2 borstzakken met klep, achterzak, elastiek in rug.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

216109-98	Kinderrally Havep rood, 98	1 / 15 / -
216109-104	Kinderrally Havep rood, 104	1 / 15 / -
216109-110	Kinderrally Havep rood, 110	1 / 15 / -
216109-116	Kinderrally Havep rood, 116	1 / 15 / -
216109-122	Kinderrally Havep rood, 122	1 / 15 / -
216109-128	Kinderrally Havep rood, 128	1 / 15 / -
216109-134	Kinderrally Havep rood, 134	1 / 15 / -
216109-140	Kinderrally Havep rood, 140	1 / 10 / -
216109-146	Kinderrally Havep rood, 146	1 / 10 / -
216109-152	Kinderrally Havep rood, 152	1 / 10 / -
216109-158	Kinderrally Havep rood, 158	1 / 10 / -
216109-164	Kinderrally Havep rood, 164	1 / 10 / -
216109-170	Kinderrally Havep rood, 170	1 / 10 / -

Rally kinderoverall -MM- camoprint katoen

De Nicky is een kinderoverall van 100% katoen, 250 grams/m2 en heeft borstzakken met flappen, kontzakken en zakken aan de voorzijde.
De taille van de kinderoverall is elastisch.

18KRAL-C-92	Kinderrally -MM- CAMOprint 92	1 / 20 / -
18KRAL-C-104	Kinderrally -MM- CAMOprint 104	1 / 20 / -
18KRAL-C-116	Kinderrally -MM- CAMOprint 116	1 / 20 / -
18KRAL-C-128	Kinderrally -MM- CAMOprint 128	1 / 20 / -
18KRAL-C-140	Kinderrally -MM- CAMOprint 140	1 / 20 / -
18KRAL-C-152	Kinderrally -MM- CAMOprint 152	1 / 20 / -
18KRAL-C-164	Kinderrally -MM- CAMOprint 164	1 / 20 / -
18KRAL-C-176	Kinderrally -MM- CAMOprint 176	1 / 20 / -

Rally kinderoverall -MM- koren-blauw katoen

De Nicky is een kinderoverall van 100% katoen, 250 grams/m2 en heeft borstzakken met flappen, kontzakken en zakken aan de voorzijde.
De taille van de kinderoverall is elastisch.

18KRAL-B-92	Kinderrally -MM- korenblauw 92	1 / 20 / -
18KRAL-B-104	Kinderrally -MM- korenblauw 104	1 / 20 / -
18KRAL-B-116	Kinderrally -MM- korenblauw 116	1 / 20 / -
18KRAL-B-128	Kinderrally -MM- korenblauw 128	1 / 20 / -
18KRAL-B-140	Kinderrally -MM- korenblauw 140	1 / 20 / -
18KRAL-B-152	Kinderrally -MM- korenblauw 152	1 / 20 / -
18KRAL-B-164	Kinderrally -MM- korenblauw 164	1 / 20 / -
18KRAL-B-176	Kinderrally -MM- korenblauw 176	1 / 20 / -

Rally kinderoverall -MM- limegroen katoen

De kinderoverall is van 100% katoen, 250 grams/m2 en heeft borstzakken met flappen, kontzakken en zakken aan de voorzijde.
De taille van de kinderoverall is elastisch.

18KRAL-L-74	Kinderrally -MM- Lime-groen 68/74	1 / 20 / -
18KRAL-L-86	Kinderrally -MM- Lime-groen 80/86	1 / 20 / -
18KRAL-L-92	Kinderrally -MM- Lime-groen 92	1 / 20 / -
18KRAL-L-104	Kinderrally -MM- Lime-groen 104	1 / 20 / -
18KRAL-L-116	Kinderrally -MM- Lime-groen 116	1 / 20 / -
18KRAL-L-128	Kinderrally -MM- Lime-groen 128	1 / 20 / -
18KRAL-L-140	Kinderrally -MM- Lime-groen 140	1 / 20 / -

18KRAL-L-152	Kinderrally -MM- Lime-groen 152	1 / 20 / -
18KRAL-L-164	Kinderrally -MM- Lime-groen 164	1 / 20 / -
18KRAL-L-176	Kinderrally -MM- Lime-groen 176	1 / 20 / -

Rally kinderoverall -MM- rood katoen

De Nicky is een kinderoverall van 100% katoen, 250 grams/m2 en heeft borstzakken met flappen, kontzakken en zakken aan de voorzijde.
De taille van de kinderoverall is elastisch.

18KRAL-R-92	Kinderrally -MM- rood 92	1 / 20 / -
18KRAL-R-104	Kinderrally -MM- rood 104	1 / 20 / -
18KRAL-R-116	Kinderrally -MM- rood 116	1 / 20 / -
18KRAL-R-128	Kinderrally -MM- rood 128	1 / 20 / -
18KRAL-R-140	Kinderrally -MM- rood 140	1 / 20 / -
18KRAL-R-152	Kinderrally -MM- rood 152	1 / 20 / -
18KRAL-R-164	Kinderrally -MM- rood 164	1 / 20 / -
18KRAL-R-176	Kinderrally -MM- rood 176	1 / 20 / -

Rally kinderoverall -MM- roze katoen

De kinderoverall is van 100% katoen, 250 grams/m2 en heeft borstzakken met flappen, kontzakken en zakken aan de voorzijde.
De taille van de kinderoverall is elastisch.
Kleur: Roze, maten 74 t/m 176

18KRAL-RO-74	Kinderrallyoverall- ROZE 68/74	1 / 10 / -
18KRAL-RO-86	Kinderrallyoverall- ROZE 80/86	1 / 10 / -
18KRAL-RO-92	Kinderrallyoverall- ROZE 92	1 / 10 / -
18KRAL-RO-104	Kinderrallyoverall- ROZE 104	1 / 10 / -
18KRAL-RO-116	Kinderrallyoverall- ROZE 116	1 / 10 / -
18KRAL-RO-128	Kinderrallyoverall- ROZE 128	1 / 10 / -
18KRAL-RO-140	Kinderrallyoverall- ROZE 140	1 / 10 / -
18KRAL-RO-152	Kinderrallyoverall- ROZE 152	1 / 10 / -
18KRAL-RO-164	Kinderrallyoverall- ROZE 164	1 / 10 / -
18KRAL-RO-176	Kinderrallyoverall- ROZE 176	1 / 10 / -

Doorwerk-/ winteroverall marine

100% Waterdichte thermo overall 160 gr/m²
voorzien van afritsbare gevoerde capuchon, extra zakken, reflectiestreep, verstelbare pijpen. Deze winter overall is zeer ideaal voor activiteiten tijdens de koude winterdagen.
- Gebreide kraag
- Gebreide binnenmouw
- 2 borstzakken met reflectiestrepen
- 2 steekzakken met klittebandsluiting
- Verstelbare broekspijpen
- kleur: navy

6616-M-S	Doorwerk-/ winteroverall marine -S	1 / 5 / -
6616-M-M	Doorwerk-/ winteroverall marine -M	1 / 5 / -
6616-M-L	Doorwerk-/ winteroverall marine -L	1 / 5 / -
6616-M-XL	Doorwerk-/ winteroverall marine -XL	1 / 5 / -
6616-M-XXL	Doorwerk-/ winteroverall marine -XXL	1 / 5 / -
6616-M-XXXL	Doorwerk-/ winteroverall marine -XXXL	1 / 5 / -

Havep overall 2242 gevoerd koren-blauw poly/katoen

verdekte 2-weg ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met rits, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien, mouwen met steldrukkers, pijpen met steldrukkers, kunststof rits in zijbenen.
Kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen, 3/1 keperbinding, ca. 225 gr/m2

224204-48	Doorwerk-/ winteroverall Havep korenblauw, 48	1 / 4 / -
224204-50	Doorwerk-/ winteroverall Havep korenblauw, 50	1 / 4 / -
224204-52	Doorwerk-/ winteroverall Havep korenblauw, 52	1 / 4 / -
224204-54	Doorwerk-/ winteroverall Havep korenblauw, 54	1 / 4 / -
224204-56	Doorwerk-/ winteroverall Havep korenblauw, 56	1 / 4 / -
224204-58	Doorwerk-/ winteroverall Havep korenblauw, 58	1 / 4 / -
224204-60	Doorwerk-/ winteroverall Havep korenblauw, 60	1 / 4 / -
224204-62	Doorwerk-/ winteroverall Havep korenblauw, 62	1 / 4 / -
224204-64	Doorwerk-/ winteroverall Havep korenblauw, 64	1 / 4 / -

Havep Melkersoverall 2041 blauw/ groen poly/katoen

Verdekte ritssluiting met drukknopen, 2 ingezette zijzakken, 2 afsluitbare intasten, 2 borstzakken met klep waarvan 1 met pennenzakje, 2 achterzakken, duimstokzak, verstelbare elastiek in rug, rugplooien, mouwen met steldrukkers. Onderste gedeelte van de mouwen voorzien van waterdicht doek.
Kwaliteit: 65% polyester/ 35% katoen, 2/1 keperbinding, 245 gr/m2 / 100% polyester PU coated, tricot, 150 gr/m2
Ongevoerd

204101-46	Melkersoverall Havep blauw/groen, 46	1 / 8 / -
204101-48	Melkersoverall Havep blauw/groen, 48	1 / 8 / -
204101-50	Melkersoverall Havep blauw/groen, 50	1 / 8 / -
204101-52	Melkersoverall Havep blauw/groen, 52	1 / 8 / -
204101-54	Melkersoverall Havep blauw/groen, 54	1 / 8 / -
204101-56	Melkersoverall Havep blauw/groen, 56	1 / 8 / -
204101-58	Melkersoverall Havep blauw/groen, 58	1 / 8 / -
204101-60	Melkersoverall Havep blauw/groen, 60	1 / 8 / -
204101-62	Melkersoverall Havep blauw/groen, 62	1 / 8 / -
204101-64	Melkersoverall Havep blauw/groen, 64	1 / 8 / -

Melkersoverall import blauw/groen katoen/poly

o verdekte ritssluiting, met drukknopen
o met zijzakken, borstzakken, achterzakken en duimstokzak
o verstelbare elastiek in de taille van de rug
o waterdichte armmanchetten
o waterdichte voor- en achterkant van de benen tot aan de taille, ideaal voor het werken in de melkstal
o wasbaar tot 30° C

materiaal:
been 100% polyester, waterdicht 3000 mm
top 65% katoen, 25% polyester

291248	Melkersoverall import blauw/groen, maat S	1 / 5 / -
291249	Melkersoverall import blauw/groen, maat M	1 / 5 / -
291250	Melkersoverall import blauw/groen, maat L	1 / 5 / -
291251	Melkersoverall import blauw/groen, maat XL	1 / 5 / -
291252	Melkersoverall import blauw/groen, maat XXL	1 / 5 / -

Amerikaanse overall import marine katoen

100% katoen, doekgewicht 300 gram/m2
1 grote borstzak met drukknoopsluiting,
2 steekzakken, 2 intasten, achterzak en duimstokzak
Met traploos verstelbare schouderbanden.
kleur: navy

1260-M-46	Am.overall import marine katoen 46	1 / - / -
1260-M-48	Am.overall import marine katoen 48	1 / - / -
1260-M-50	Am.overall import marine katoen 50	1 / - / -
1260-M-52	Am.overall import marine katoen 52	1 / - / -
1260-M-54	Am.overall import marine katoen 54	1 / - / -
1260-M-56	Am.overall import marine katoen 56	1 / - / -
1260-M-58	Am.overall import marine katoen 58	1 / - / -
1260-M-60	Am.overall import marine katoen 60	1 / - / -
1260-M-62	Am.overall import marine katoen 62	1 / - / -
1260-M-64	Am.overall import marine katoen 64	1 / - / -

Havep Amerikaanse overall + kniezak 2943 zwart katoen/poly

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje, borstzak met klep, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep, GSM-zakje, Cordura® kniezakken, verstelbare taille d.m.v. knopen, Cordura® versterkingen, verstelbare elastische schouderbanden.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/1 keperbinding, ca. 290 gr/m2

294361-46	Amerikaanse overall Havep katoen/polyester zwart -46	1 / 10 / -
294361-48	Amerikaanse overall Havep katoen/polyester zwart -48	1 / 10 / -
294361-50	Amerikaanse overall Havep katoen/polyester zwart -50	1 / 10 / -
294361-52	Amerikaanse overall Havep katoen/polyester zwart -52	1 / 10 / -

294361-54	Amerikaanse overall Havep katoen/polyester zwart -54	1 / 10 / -
294361-56	Amerikaanse overall Havep katoen/polyester zwart -56	1 / 10 / -
294361-58	Amerikaanse overall Havep katoen/polyester zwart -58	1 / 10 / -
294361-60	Amerikaanse overall Havep katoen/polyester zwart -60	1 / 10 / -
294361-62	Amerikaanse overall Havep katoen/polyester zwart -62	1 / 10 / -
294361-64	Amerikaanse overall Havep katoen/polyester zwart -64	1 / 10 / -

Havep Amerikaanse overall 2095 flessengroen poly/katoen

ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak, duimstokzak, verstelbare taille d.m.v. knopen, verstelbare elastische schouderbanden.
kwaliteit: 65% polyester/ 35% katoen, 2/1 keperbinding,
ca. 245 gr/m2

209521-44	Amerikaans overall P/K Havep groen, 44	1 / 10 / -
209521-46	Amerikaans overall P/K Havep groen, 46	1 / 10 / -
209521-48	Amerikaans overall P/K Havep groen, 48	1 / 10 / -
209521-50	Amerikaans overall P/K Havep groen, 50	1 / 10 / -
209521-52	Amerikaans overall P/K Havep groen, 52	1 / 10 / -
209521-54	Amerikaans overall P/K Havep groen, 54	1 / 10 / -
209521-56	Amerikaans overall P/K Havep groen, 56	1 / 10 / -
209521-58	Amerikaans overall P/K Havep groen, 58	1 / 10 / -
209521-60	Amerikaans overall P/K Havep groen, 60	1 / 10 / -
209521-62	Amerikaans overall P/K Havep groen, 62	1 / 10 / -
209521-64	Amerikaans overall P/K Havep groen, 64	1 / 10 / -
209521-66	Amerikaans overall P/K Havep groen, 66	1 / 10 / -

Havep Amerikaanse overall 2095 marine poly/katoen

ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak, duimstokzak, verstelbare taille d.m.v. knopen, verstelbare elastische schouderbanden.
kwaliteit: 65% polyester/ 35% katoen, 2/1 keperbinding,
ca. 245 gr/m2

209568-46	Amerikaans overall P/K Havep marine, 46	1 / 10 / -
209568-48	Amerikaans overall P/K Havep marine, 48	1 / 10 / -
209568-50	Amerikaans overall P/K Havep marine, 50	1 / 10 / -
209568-52	Amerikaans overall P/K Havep marine, 52	1 / 10 / -
209568-54	Amerikaans overall P/K Havep marine, 54	1 / 10 / -
209568-56	Amerikaans overall P/K Havep marine, 56	1 / 10 / -
209568-58	Amerikaans overall P/K Havep marine, 58	1 / 10 / -
209568-60	Amerikaans overall P/K Havep marine, 60	1 / 10 / -
209568-62	Amerikaans overall P/K Havep marine, 62	1 / 10 / -
209568-64	Amerikaans overall P/K Havep marine, 64	1 / 10 / -
209568-66	Amerikaans overall P/K Havep marine, 66	1 / 10 / -

Havep Amerikaanse overall 2098 kaki katoen

ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak, duimstokzak, verstelbare taille d.m.v. knopen, verstelbare elastische schouderbanden.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

209845-44	Am.overall katoen Havep kaki, 44	1 / 10 / -
209845-46	Am.overall katoen Havep kaki, 46	1 / 10 / -
209845-48	Am.overall katoen Havep kaki, 48	1 / 10 / -
209845-50	Am.overall katoen Havep kaki, 50	1 / 10 / -
209845-51	Am.overall katoen Havep kaki, 51	1 / 10 / -
209845-52	Am.overall katoen Havep kaki, 52	1 / 10 / -
209845-53	Am.overall katoen Havep kaki, 53	1 / 10 / -
209845-54	Am.overall katoen Havep kaki, 54	1 / 10 / -
209845-55	Am.overall katoen Havep kaki, 55	1 / 10 / -
209845-56	Am.overall katoen Havep kaki, 56	1 / 10 / -
209845-57	Am.overall katoen Havep kaki, 57	1 / 10 / -
209845-58	Am.overall katoen Havep kaki, 58	1 / 10 / -
209845-60	Am.overall katoen Havep kaki, 60	1 / 10 / -
209845-62	Am.overall katoen Havep kaki, 62	1 / 10 / -
209845-64	Am.overall katoen Havep kaki, 64	1 / 10 / -

Havep Amerikaanse overall 2098 korenblauw katoen

ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak, duimstokzak, verstelbare taille d.m.v. knopen, verstelbare elastische schouderbanden.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

209824-44	Am.overall katoen Havep korenblauw, 44	1 / 10 / -
209824-46	Am.overall katoen Havep korenblauw, 46	1 / 10 / -
209824-48	Am.overall katoen Havep korenblauw, 48	1 / 10 / -
209824-50	Am.overall katoen Havep korenblauw, 50	1 / 10 / -
209824-51	Am.overall katoen Havep korenblauw, 51	1 / 10 / -
209824-52	Am.overall katoen Havep korenblauw, 52	1 / 10 / -
209824-53	Am.overall katoen Havep korenblauw, 53	1 / 10 / -
209824-54	Am.overall katoen Havep korenblauw, 54	1 / 10 / -
209824-55	Am.overall katoen Havep korenblauw, 55	1 / 10 / -
209824-56	Am.overall katoen Havep korenblauw, 56	1 / 10 / -
209824-57	Am.overall katoen Havep korenblauw, 57	1 / 10 / -
209824-58	Am.overall katoen Havep korenblauw, 58	1 / 10 / -
209824-60	Am.overall katoen Havep korenblauw, 60	1 / 10 / -
209824-62	Am.overall katoen Havep korenblauw, 62	1 / 10 / -
209824-64	Am.overall katoen Havep korenblauw, 64	1 / 10 / -

Havep Amerikaanse overall 2098 marine katoen

ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak, duimstokzak, verstelbare taille d.m.v. knopen, verstelbare elastische schouderbanden.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

209821-42	Am.overall katoen Havep marine, 42	1 / 10 / -
209821-44	Am.overall katoen Havep marine, 44	1 / 10 / -
209821-46	Am.overall katoen Havep marine, 46	1 / 10 / -
209821-48	Am.overall katoen Havep marine, 48	1 / 10 / -
209821-50	Am.overall katoen Havep marine, 50	1 / 10 / -
209821-51	Am.overall katoen Havep marine, 51	1 / 10 / -
209821-52	Am.overall katoen Havep marine, 52	1 / 10 / -
209821-53	Am.overall katoen Havep marine, 53	1 / 10 / -
209821-54	Am.overall katoen Havep marine, 54	1 / 10 / -
209821-55	Am.overall katoen Havep marine, 55	1 / 10 / -
209821-56	Am.overall katoen Havep marine, 56	1 / 10 / -
209821-57	Am.overall katoen Havep marine, 57	1 / 10 / -
209821-58	Am.overall katoen Havep marine, 58	1 / 10 / -
209821-59	Am.overall katoen Havep marine, 59	1 / 10 / -
209821-60	Am.overall katoen Havep marine, 60	1 / 10 / -
209821-62	Am.overall katoen Havep marine, 62	1 / 10 / -
209821-64	Am.overall katoen Havep marine, 64	1 / 10 / -
209821-66	Am.overall katoen Havep marine, 66	1 / 10 / -

Havep Amerikaanse overall 2098 groen katoen

ritssluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak, duimstokzak, verstelbare taille d.m.v. knopen, verstelbare elastische schouderbanden.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

209857-44	Am.overall katoen Havep flessengroen, 44	1 / 10 / -
209857-46	Am.overall katoen Havep flessengroen, 46	1 / 10 / -
209857-48	Am.overall katoen Havep flessengroen, 48	1 / 10 / -
209857-50	Am.overall katoen Havep flessengroen, 50	1 / 10 / -
209857-52	Am.overall katoen Havep flessengroen, 52	1 / 10 / -
209857-53	Am.overall katoen Havep olijfgroen, 53	1 / 10 / -
209857-54	Am.overall katoen Havep flessengroen, 54	1 / 10 / -
209857-55	Am.overall katoen Havep olijfgroen, 55	1 / 10 / -
209857-56	Am.overall katoen Havep flessengroen, 56	1 / 10 / -
209857-57	Am.overall katoen Havep olijfgroen, 57	1 / 10 / -
209857-58	Am.overall katoen Havep flessengroen, 58	1 / 10 / -
209857-60	Am.overall katoen Havep flessengroen, 60	1 / 10 / -
209857-62	Am.overall katoen Havep flessengroen, 62	1 / 10 / -
209857-64	Am.overall katoen Havep flessengroen, 64	1 / 10 / -

Havep Amerikaanse overall 2629 grijs/zwart katoen/poly

verdekte ritssluiting, 2 voorzakken met drukknoop, 2 intasten, borstzak met klep, GSM-zakje, binnenzak, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak met rolmaatzakje, Cordura® kniezakken, hamerlus, 2 D-ringen voor en achter, verstelbare elastische schouderbanden.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding, ca. 315 gr/m2

262961-46	Am.overall Constr. Havep grijs/zwart, 46	1 / 8 / -
262961-48	Am.overall Constr. Havep grijs/zwart, 48	1 / 8 / -
262961-50	Am.overall Constr. Havep grijs/zwart, 50	1 / 8 / -
262961-52	Am.overall Constr. Havep grijs/zwart, 52	1 / 8 / -
262961-54	Am.overall Constr. Havep grijs/zwart, 54	1 / 8 / -
262961-56	Am.overall Constr. Havep grijs/zwart, 56	1 / 8 / -
262961-58	Am.overall Constr. Havep grijs/zwart, 58	1 / 8 / -
262961-60	Am.overall Constr. Havep grijs/zwart, 60	1 / 8 / -
262961-62	Am.overall Constr. Havep grijs/zwart, 62	1 / 8 / -
262961-64	Am.overall Constr. Havep grijs/zwart, 64	1 / 8 / -

Havep Amerikaanse overall 2629 marine/korenblauw katoen/poly

verdekte ritssluiting, 2 voorzakken met drukknoop, 2 intasten, borstzak met klep, GSM-zakje, binnenzak, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak met rolmaatzakje, Cordura® kniezakken, hamerlus, 2 D-ringen voor en achter, verstelbare elastische schouderbanden.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding, ca. 315 gr/m2

262921-46	Am.overall Constr. Havep marine/k.bl., 46	1 / 8 / -
262921-48	Am.overall Constr. Havep marine/k.bl., 48	1 / 8 / -
262921-50	Am.overall Constr. Havep marine/k.bl., 50	1 / 8 / -
262921-52	Am.overall Constr. Havep marine/k.bl.,52	1 / 8 / -
262921-54	Am.overall Constr. Havep marine/k.bl.,54	1 / 8 / -
262921-56	Am.overall Constr. Havep marine/k.bl.,56	1 / 8 / -
262921-58	Am.overall Constr. Havep marine/k.bl.,58	1 / 8 / -
262921-60	Am.overall Constr. Havep marine/k.bl.,60	1 / 8 / -
262921-62	Am.overall Constr. Havep marine/k.bl.,62	1 / 8 / -

Havep Amerikaanse overall 2629 zand/zwart katoen/poly

verdekte ritssluiting, 2 voorzakken met drukknoop, 2 intasten, borstzak met klep, GSM-zakje, binnenzak, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak met rolmaatzakje, Cordura® kniezakken, hamerlus, 2 D-ringen voor en achter, verstelbare elastische schouderbanden.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding, ca. 315 gr/m2

262945-46	Am.overall Constr. Havep zand/zwart, 46	1 / 8 / -
262945-48	Am.overall Constr. Havep zand/zwart, 48	1 / 8 / -
262945-50	Am.overall Constr. Havep zand/zwart, 50	1 / 8 / -
262945-52	Am.overall Constr. Havep zand/zwart, 52	1 / 8 / -
262945-54	Am.overall Constr. Havep zand/zwart, 54	1 / 8 / -
262945-56	Am.overall Constr. Havep zand/zwart, 56	1 / 8 / -
262945-58	Am.overall Constr. Havep zand/zwart, 58	1 / 8 / -
262945-60	Am.overall Constr. Havep zand/zwart, 60	1 / 8 / -
262945-62	Am.overall Constr. Havep zand/zwart, 62	1 / 8 / -
262945-64	Am.overall Constr. Havep zand/zwart, 64	1 / 8 / -

Havep Bodybroek 2706 grijs/zwart katoen/poly

verdekte ritssluiting met drukknopen, 2 voorzakken met drukknoop, borstzak met klep, GSM-zakje, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak met rolmaatzakje,
Cordura® kniezakken, verstelbare elastiek in rug, hamerlus, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding, ca. 315 gr/m2

270661-46	Constr.-bodybroek Havep grijs/zwart, 46	1 / 8 / -
270661-48	Constr.-bodybroek Havep grijs/zwart, 48	1 / 8 / -
270661-50	Constr.-bodybroek Havep grijs/zwart, 50	1 / 8 / -
270661-52	Constr.-bodybroek Havep grijs/zwart, 52	1 / 8 / -
270661-54	Constr.-bodybroek Havep grijs/zwart, 54	1 / 8 / -
270661-56	Constr.-bodybroek Havep grijs/zwart, 56	1 / 8 / -
270661-58	Constr.-bodybroek Havep grijs/zwart, 58	1 / 8 / -
270661-60	Constr.-bodybroek Havep grijs/zwart, 60	1 / 8 / -
270661-62	Constr.-bodybroek Havep grijs/zwart, 62	1 / 8 / -
270661-64	Constr.-bodybroek Havep grijs/zwart, 64	1 / 8 / -

Havep Bodybroek 2706 marine/ korenblauw katoen/poly

verdekte ritssluiting met drukknopen, 2 voorzakken met drukknoop, borstzak met klep, GSM-zakje, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak met rolmaatzakje,
Cordura® kniezakken, verstelbare elastiek in rug, hamerlus, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding, ca. 315 gr/m2

270621-46	Constr.-bodybroek Havep marine/k.bl., 46	1 / 8 / -
270621-48	Constr.-bodybroek Havep marine/k.bl., 48	1 / 8 / -
270621-50	Constr.-bodybroek Havep marine/k.bl., 50	1 / 8 / -
270621-52	Constr.-bodybroek Havep marine/k.bl., 52	1 / 8 / -
270621-54	Constr.-bodybroek Havep marine/k.bl., 54	1 / 8 / -
270621-56	Constr.-bodybroek Havep marine/k.bl., 56	1 / 8 / -
270621-58	Constr.-bodybroek Havep marine/k.bl., 58	1 / 8 / -
270621-60	Constr.-bodybroek Havep marine/k.bl., 60	1 / 8 / -
270621-62	Constr.-bodybroek Havep marine/k.bl., 62	1 / 8 / -
270621-64	Constr.-bodybroek Havep marine/k.bl., 64	1 / 8 / -

Havep Bodybroek 2706 zand/zwart katoen/poly

verdekte ritssluiting met drukknopen, 2 voorzakken met drukknoop, borstzak met klep, GSM-zakje, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak met rolmaatzakje,
Cordura® kniezakken, verstelbare elastiek in rug, hamerlus, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding, ca. 315 gr/m2

270645-46	Constr.-bodybroek Havep zand/zwart, 46	1 / 8 / -
270645-48	Constr.-bodybroek Havep zand/zwart, 48	1 / 8 / -
270645-50	Constr.-bodybroek Havep zand/zwart, 50	1 / 8 / -
270645-52	Constr.-bodybroek Havep zand/zwart, 52	1 / 8 / -
270645-54	Constr.-bodybroek Havep zand/zwart, 54	1 / 8 / -
270645-56	Constr.-bodybroek Havep zand/zwart, 56	1 / 8 / -
270645-58	Constr.-bodybroek Havep zand/zwart, 58	1 / 8 / -
270645-60	Constr.-bodybroek Havep zand/zwart, 60	1 / 8 / -
270645-62	Constr.-bodybroek Havep zand/zwart, 62	1 / 8 / -

Havep Bermuda 8656 grijs katoen/ poly

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep, GSM-zakje, Cordura® versterkingen, D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/1 keperbinding,
ca. 290 gr/m2

865643-46	Worker BERMUDA Havep, Grijs, 46	1 / 15 / -
865643-48	Worker BERMUDA Havep, Grijs, 48	1 / 15 / -
865643-50	Worker BERMUDA Havep, Grijs, 50	1 / 15 / -
865643-52	Worker BERMUDA Havep, Grijs, 52	1 / 15 / -
865643-54	Worker BERMUDA Havep, Grijs, 54	1 / 15 / -
865643-56	Worker BERMUDA Havep, Grijs, 56	1 / 15 / -
865643-58	Worker BERMUDA Havep, Grijs, 58	1 / 15 / -
865643-60	Worker BERMUDA Havep, Grijs, 60	1 / 15 / -
865643-62	Worker BERMUDA Havep, Grijs, 62	1 / 15 / -
865643-64	Worker BERMUDA Havep, Grijs, 64	1 / 15 / -

Havep Bermuda 8656 marine katoen/poly

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep, GSM-zakje, Cordura® versterkingen, D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/1 keperbinding,
ca. 290 gr/m2

865621-46	Worker BERMUDA Havep, Marine, 46	1 / 15 / -
865621-48	Worker BERMUDA Havep, Marine, 48	1 / 15 / -
865621-50	Worker BERMUDA Havep, Marine, 50	1 / 15 / -

865621-52	Worker BERMUDA Havep, Marine, 52	1 / 15 / -
865621-54	Worker BERMUDA Havep, Marine, 54	1 / 15 / -
865621-56	Worker BERMUDA Havep, Marine, 56	1 / 15 / -
865621-58	Worker BERMUDA Havep, Marine, 58	1 / 15 / -
865621-60	Worker BERMUDA Havep, Marine, 60	1 / 15 / -
865621-62	Worker BERMUDA Havep, Marine, 62	1 / 15 / -
865621-64	Worker BERMUDA Havep, Marine, 64	1 / 15 / -

Havep Bermuda 8656 zwart katoen/ poly

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep, GSM-zakje, Cordura® versterkingen, D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/1 keperbinding,
ca. 290 gr/m2

865661-46	Worker BERMUDA Havep, Zwart, 46	1 / 15 / -
865661-48	Worker BERMUDA Havep, Zwart, 48	1 / 15 / -
865661-50	Worker BERMUDA Havep, Zwart, 50	1 / 15 / -
865661-52	Worker BERMUDA Havep, Zwart, 52	1 / 15 / -
865661-54	Worker BERMUDA Havep, Zwart, 54	1 / 15 / -
865661-56	Worker BERMUDA Havep, Zwart, 56	1 / 15 / -
865661-58	Worker BERMUDA Havep, Zwart, 58	1 / 15 / -
865661-60	Worker BERMUDA Havep, Zwart, 60	1 / 15 / -
865661-62	Worker BERMUDA Havep, Zwart, 62	1 / 15 / -
865661-64	Worker BERMUDA Havep, Zwart, 64	1 / 15 / -

Havep Werkbroek + kniezak 8597 grijs katoen/poly

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep, GSM-zakje, Cordura® kniezakken, Cordura® versterkingen, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/1 keperbinding,
ca. 290 gr/m2

859743-46	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 46	1 / 12 / -
859743-48	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 48	1 / 12 / -
859743-49	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 49	1 / 12 / -
859743-50	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 50	1 / 12 / -
859743-51	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 51	1 / 12 / -
859743-52	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 52	1 / 12 / -
859743-53	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 53	1 / 12 / -
859743-54	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 54	1 / 12 / -
859743-55	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 55	1 / 12 / -
859743-56	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 56	1 / 12 / -
859743-57	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 57	1 / 12 / -
859743-58	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 58	1 / 12 / -
859743-60	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 60	1 / 12 / -
859743-62	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 62	1 / 12 / -
859743-64	Worker broek Havep +kniezak, grijs, 64	1 / 12 / -

Havep Werkbroek + kniezak 8597 marine katoen/poly

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep, GSM-zakje, Cordura® kniezakken, Cordura® versterkingen, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/1 keperbinding,
ca. 290 gr/m2

859721-44	Worker broek Havep +kniezak, marine, 44	1 / 12 / -
859721-46	Worker broek Havep +kniezak, marine, 46	1 / 12 / -
859721-48	Worker broek Havep +kniezak, marine, 48	1 / 12 / -
859721-49	Worker broek Havep +kniezak, marine, 49	1 / 12 / -
859721-50	Worker broek Havep +kniezak, marine, 50	1 / 12 / -
859721-51	Worker broek Havep +kniezak, marine, 51	1 / 12 / -
859721-52	Worker broek Havep +kniezak, marine, 52	1 / 12 / -
859721-53	Worker broek Havep +kniezak, marine, 53	1 / 12 / -
859721-54	Worker broek Havep +kniezak, marine, 54	1 / 12 / -
859721-55	Worker broek Havep +kniezak, marine, 55	1 / 12 / -
859721-56	Worker broek Havep +kniezak, marine, 56	1 / 12 / -
859721-57	Worker broek Havep +kniezak, marine, 57	1 / 12 / -
859721-58	Worker broek Havep +kniezak, marine, 58	1 / 12 / -
859721-60	Worker broek Havep +kniezak, marine, 60	1 / 12 / -
859721-62	Worker broek Havep +kniezak, marine, 62	1 / 12 / -

Havep Werkbroek + kniezak 8597 zwart katoen/poly

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep, GSM-zakje, Cordura® kniezakken, Cordura® versterkingen, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/1 keperbinding,
ca. 290 gr/m2

859761-42	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 42	1 / 12 / -
859761-44	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 44	1 / 12 / -
859761-46	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 46	1 / 12 / -
859761-47	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 47	1 / 12 / -
859761-48	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 48	1 / 12 / -
859761-49	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 49	1 / 12 / -
859761-50	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 50	1 / 12 / -
859761-51	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 51	1 / 12 / -
859761-52	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 52	1 / 12 / -
859761-53	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 53	1 / 12 / -
859761-54	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 54	1 / 12 / -
859761-55	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 55	1 / 12 / -
859761-56	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 56	1 / 12 / -
859761-57	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 57	1 / 12 / -
859761-58	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 58	1 / 12 / -
859761-60	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 60	1 / 12 / -
859761-62	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 62	1 / 12 / -
859761-64	Worker broek Havep +kniezak, Zwart, 64	1 / 12 / -

Havep Werkbroek + kniezak 8657 camel/zwart katoen/poly

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep, GSM-zakje, Cordura® kniezakken, Cordura® versterkingen, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/1 keperbinding,
ca. 290 gr/m2

865745-46	Worker broek Havep +kniezak, camel/zwart, 46	1 / 12 / -
865745-48	Worker broek Havep +kniezak, camel/zwart, 48	1 / 12 / -
865745-50	Worker broek Havep +kniezak, camel/zwart, 50	1 / 12 / -
865745-52	Worker broek Havep +kniezak, camel/zwart, 52	1 / 12 / -
865745-54	Worker broek Havep +kniezak, camel/zwart, 54	1 / 12 / -
865745-56	Worker broek Havep +kniezak, camel/zwart, 56	1 / 12 / -
865745-58	Worker broek Havep +kniezak, camel/zwart, 58	1 / 12 / -
865745-60	Worker broek Havep +kniezak, camel/zwart, 60	1 / 12 / -
865745-62	Worker broek Havep +kniezak, camel/zwart, 62	1 / 12 / -
865745-64	Worker broek Havep +kniezak, camel/zwart, 64	1 / 12 / -

Havep Werkbroek + kniezak 8730 grey/zwart katoen/poly

ritssluiting, 2 voorzakken, 2 loshangende voorzakken, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak, dijbeenzak, GSM-zakje, Cordura® kniezakken, riem, Cordura® versterkingen, reflecterende piping.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, canvas,
ca. 320 gr/m2

873043-44	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 44	1 / 10 / -
873043-46	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 46	1 / 10 / -
873043-47	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 47	1 / 10 / -
873043-48	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 48	1 / 10 / -
873043-49	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 49	1 / 10 / -
873043-50	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 50	1 / 10 / -
873043-51	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 51	1 / 10 / -
873043-52	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 52	1 / 10 / -
873043-53	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 53	1 / 10 / -
873043-54	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 54	1 / 10 / -
873043-55	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 55	1 / 10 / -
873043-56	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 56	1 / 10 / -
873043-57	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 57	1 / 10 / -
873043-58	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 58	1 / 10 / -
873043-60	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 60	1 / 10 / -
873043-62	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 62	1 / 10 / -
873043-64	Werkbroek Worker Pro Havep charcoal grey/zwart, 64	1 / 10 / -

Havep Werkbroek + kniezak 8730 marine/zwart katoen/poly

ritssluiting, 2 voorzakken, 2 loshangende voorzakken, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak, dijbeenzak, GSM-zakje, Cordura® kniezakken, riem, Cordura® versterkingen, reflecterende piping.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, canvas, ca. 320 gr/m2

873021-46	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 46	1 / 10 / -
873021-47	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 47	1 / 10 / -
873021-48	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 48	1 / 10 / -
873021-49	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 49	1 / 10 / -
873021-50	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 50	1 / 10 / -
873021-51	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 51	1 / 10 / -
873021-52	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 52	1 / 10 / -
873021-53	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 53	1 / 10 / -
873021-54	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 54	1 / 10 / -
873021-55	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 55	1 / 10 / -
873021-56	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 56	1 / 10 / -
873021-57	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 57	1 / 10 / -
873021-58	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 58	1 / 10 / -
873021-60	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 60	1 / 10 / -
873021-62	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 62	1 / 10 / -
873021-64	Werkbroek Worker Pro Havep marine/zwart, 64	1 / 10 / -

Havep Werkbroek + kniezak 8730 zwart katoen/poly

ritssluiting, 2 voorzakken, 2 loshangende voorzakken, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak, dijbeenzak, GSM-zakje, Cordura® kniezakken, riem, Cordura® versterkingen, reflecterende piping.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, canvas, ca. 320 gr/m2

873061-46	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 46	1 / 10 / -
873061-47	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 47	1 / 10 / -
873061-48	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 48	1 / 10 / -
873061-49	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 49	1 / 10 / -
873061-50	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 50	1 / 10 / -
873061-51	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 51	1 / 10 / -
873061-52	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 52	1 / 10 / -
873061-53	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 53	1 / 10 / -
873061-54	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 54	1 / 10 / -
873061-55	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 55	1 / 10 / -
873061-56	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 56	1 / 10 / -
873061-57	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 57	1 / 10 / -
873061-58	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 58	1 / 10 / -
873061-60	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 60	1 / 10 / -
873061-62	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 62	1 / 10 / -
873061-64	Werkbroek Worker Pro Havep zwart, 64	1 / 10 / -

Havep Werkbroek 8262 groen katoen

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken waarvan 1 met knoop, duimstokzak, elastiek in rug.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

826257-44	Werkbroek katoen Havep flessengroen, 44	1 / 15 / -
826257-46	Werkbroek katoen Havep flessengroen, 46	1 / 15 / -
826257-48	Werkbroek katoen Havep flessengroen, 48	1 / 15 / -
826257-49	Werkbroek katoen Havep olijfgroen, 49	1 / 15 / -
826257-50	Werkbroek katoen Havep flessengroen, 50	1 / 15 / -
826257-51	Werkbroek katoen Havep olijfgroen, 51	1 / 15 / -
826257-52	Werkbroek katoen Havep flessengroen, 52	1 / 15 / -
826257-53	Werkbroek katoen Havep olijfgroen, 53	1 / 15 / -
826257-54	Werkbroek katoen Havep flessengroen, 54	1 / 15 / -
826257-55	Werkbroek katoen Havep olijfgroen, 55	1 / 15 / -
826257-56	Werkbroek katoen Havep flessengroen, 56	1 / 15 / -
826257-57	Werkbroek katoen Havep olijfgroen, 57	1 / 15 / -
826257-58	Werkbroek katoen Havep flessengroen, 58	1 / 15 / -
826257-59	Werkbroek katoen Havep olijfgroen, 59	1 / 15 / -
826257-60	Werkbroek katoen Havep flessengroen, 60	1 / 15 / -
826257-62	Werkbroek katoen Havep flessengroen, 62	1 / 15 / -
826257-64	Werkbroek katoen Havep flessengroen, 64	1 / 15 / -

Havep Werkbroek 8262 kaki katoen

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken waarvan 1 met knoop, duimstokzak, elastiek in rug.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

826245-44	Werkbroek katoen Havep kaki, 44	1 / 15 / -
826245-46	Werkbroek katoen Havep kaki, 46	1 / 15 / -
826245-48	Werkbroek katoen Havep kaki, 48	1 / 15 / -
826245-49	Werkbroek katoen Havep kaki, 49	1 / 15 / -
826245-50	Werkbroek katoen Havep kaki, 50	1 / 15 / -
826245-51	Werkbroek katoen Havep kaki, 51	1 / 15 / -
826245-52	Werkbroek katoen Havep kaki, 52	1 / 15 / -
826245-53	Werkbroek katoen Havep kaki, 53	1 / 15 / -
826245-54	Werkbroek katoen Havep kaki, 54	1 / 15 / -
826245-55	Werkbroek katoen Havep kaki, 55	1 / 15 / -
826245-56	Werkbroek katoen Havep kaki, 56	1 / 15 / -
826245-57	Werkbroek katoen Havep kaki, 57	1 / 15 / -
826245-58	Werkbroek katoen Havep kaki, 58	1 / 15 / -
826245-59	Werkbroek katoen Havep kaki, 59	1 / 15 / -
826245-60	Werkbroek katoen Havep kaki, 60	1 / 15 / -
826245-62	Werkbroek katoen Havep kaki, 62	1 / 15 / -
826245-64	Werkbroek katoen Havep kaki, 64	1 / 15 / -
826245-66	Werkbroek katoen Havep kaki, 66	1 / 15 / -

Havep Werkbroek 8262 korenblauw katoen

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken waarvan 1 met knoop, duimstokzak, elastiek in rug.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

826224-44	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 44	1 / 15 / -
826224-46	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 46	1 / 15 / -
826224-48	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 48	1 / 15 / -
826224-50	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 50	1 / 15 / -
826224-51	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 51	1 / 15 / -
826224-52	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 52	1 / 15 / -
826224-53	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 53	1 / 15 / -
826224-54	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 54	1 / 15 / -
826224-55	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 55	1 / 15 / -
826224-56	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 56	1 / 15 / -
826224-57	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 57	1 / 15 / -
826224-58	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 58	1 / 15 / -
826224-59	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 59	1 / 15 / -
826224-60	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 60	1 / 15 / -
826224-61	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 61	1 / 15 / -
826224-62	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 62	1 / 15 / -
826224-64	Werkbroek katoen Havep korenblauw, 64	1 / 15 / -

Havep Werkbroek 8262 marine katoen

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken waarvan 1 met knoop, duimstokzak, elastiek in rug.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

826221-42	Werkbroek katoen Havep marine, 42	1 / 15 / -
826221-44	Werkbroek katoen Havep marine, 44	1 / 15 / -
826221-46	Werkbroek katoen Havep marine, 46	1 / 15 / -
826221-48	Werkbroek katoen Havep marine, 48	1 / 15 / -
826221-49	Werkbroek katoen Havep marine, 49	1 / 15 / -
826221-50	Werkbroek katoen Havep marine, 50	1 / 15 / -
826221-51	Werkbroek katoen Havep marine, 51	1 / 15 / -
826221-52	Werkbroek katoen Havep marine, 52	1 / 15 / -
826221-53	Werkbroek katoen Havep marine, 53	1 / 15 / -
826221-54	Werkbroek katoen Havep marine, 54	1 / 15 / -
826221-55	Werkbroek katoen Havep marine, 55	1 / 15 / -
826221-56	Werkbroek katoen Havep marine, 56	1 / 15 / -
826221-57	Werkbroek katoen Havep marine, 57	1 / 15 / -
826221-58	Werkbroek katoen Havep marine, 58	1 / 15 / -
826221-59	Werkbroek katoen Havep marine, 59	1 / 15 / -

826221-60	Werkbroek katoen Havep marine, 60	1 / 15 / -
826221-61	Werkbroek katoen Havep marine, 61	1 / 15 / -
826221-62	Werkbroek katoen Havep marine, 62	1 / 15 / -
826221-64	Werkbroek katoen Havep marine, 64	1 / 15 / -
826221-66	Werkbroek katoen Havep marine, 66	1 / 15 / -

Havep Werkbroek 8275 flessen-groen katoen/poly

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken waarvan 1 met knoop, duimstokzak, elastiek in rug.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/1 keperbinding,
ca. 290 gr/m2

827557-44	Werkbroek K/P Havep groen, 44	1 / 15 / -
827557-46	Werkbroek K/P Havep groen, 46	1 / 15 / -
827557-48	Werkbroek K/P Havep groen, 48	1 / 15 / -
827557-49	Werkbroek K/P Havep groen, 49	1 / 15 / -
827557-50	Werkbroek K/P Havep groen, 50	1 / 15 / -
827557-52	Werkbroek K/P Havep groen, 52	1 / 15 / -
827557-54	Werkbroek K/P Havep groen, 54	1 / 15 / -
827557-56	Werkbroek K/P Havep groen, 56	1 / 15 / -
827557-58	Werkbroek K/P Havep groen, 58	1 / 15 / -
827557-60	Werkbroek K/P Havep groen, 60	1 / 15 / -
827557-62	Werkbroek K/P Havep groen, 62	1 / 15 / -
827557-64	Werkbroek K/P Havep groen, 64	1 / 15 / -

Havep Werkbroek 8275 marine katoen/poly

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken waarvan 1 met knoop, duimstokzak, elastiek in rug.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/1 keperbinding,
ca. 290 gr/m2

827521-44	Werkbroek K/P Havep marine, 44	1 / 15 / -
827521-46	Werkbroek K/P Havep marine, 46	1 / 15 / -
827521-48	Werkbroek K/P Havep marine, 48	1 / 15 / -
827521-49	Werkbroek K/P Havep marine, 49	1 / 15 / -
827521-50	Werkbroek K/P Havep marine, 50	1 / 15 / -
827521-51	Werkbroek K/P Havep marine, 51	1 / 15 / -
827521-52	Werkbroek K/P Havep marine, 52	1 / 15 / -
827521-53	Werkbroek K/P Havep marine, 53	1 / 15 / -
827521-54	Werkbroek K/P Havep marine, 54	1 / 15 / -
827521-55	Werkbroek K/P Havep marine, 55	1 / 15 / -
827521-56	Werkbroek K/P Havep marine, 56	1 / 15 / -
827521-58	Werkbroek K/P Havep marine, 58	1 / 15 / -
827521-60	Werkbroek K/P Havep marine, 60	1 / 15 / -
827521-62	Werkbroek K/P Havep marine, 62	1 / 15 / -
827521-64	Werkbroek K/P Havep marine, 64	1 / 15 / -

Havep Werkbroek 8488 grijs/zwart katoen/poly

verdekte ritssluiting, 2 voorzakken met drukknoop, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak met rolmaatzakje, Cordura® kniezakken, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding,
ca. 315 gr/m2

848861-44	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 44	1 / 10 / -
848861-46	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 46	1 / 10 / -
848861-47	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 47	1 / 10 / -
848861-48	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 48	1 / 10 / -
848861-49	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 49	1 / 10 / -
848861-50	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 50	1 / 10 / -
848861-51	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 51	1 / 10 / -
848861-52	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 52	1 / 10 / -
848861-53	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 53	1 / 10 / -
848861-54	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 54	1 / 10 / -
848861-55	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 55	1 / 10 / -
848861-56	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 56	1 / 10 / -
848861-57	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 57	1 / 10 / -
848861-58	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 58	1 / 10 / -
848861-60	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 60	1 / 10 / -
848861-62	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 62	1 / 10 / -
848861-64	Werkbroek Constr.Havep grijs/zwart, 64	1 / 10 / -

Havep Werkbroek 8488 marine/ korenblauw katoen/poly

verdekte ritssluiting, 2 voorzakken met drukknoop, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak met rolmaatzakje, Cordura® kniezakken, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding,
ca. 315 gr/m2

848821-44	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,44	1 / 10 / -
848821-46	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,46	1 / 10 / -
848821-48	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,48	1 / 10 / -
848821-49	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,49	1 / 10 / -
848821-50	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,50	1 / 10 / -
848821-51	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,51	1 / 10 / -
848821-52	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,52	1 / 10 / -
848821-53	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,53	1 / 10 / -
848821-54	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,54	1 / 10 / -
848821-55	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,55	1 / 10 / -
848821-56	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,56	1 / 10 / -
848821-57	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,57	1 / 10 / -
848821-58	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,58	1 / 10 / -
848821-60	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,60	1 / 10 / -
848821-62	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,62	1 / 10 / -
848821-64	Werkbroek Constr.Havep marine/korenblauw,64	1 / 10 / -

Havep Werkbroek 8488 zand/zwart katoen/poly

verdekte ritssluiting, 2 voorzakken met drukknoop, 2 achterzakken met drukknoop, duimstokzak met rolmaatzakje, Cordura® kniezakken, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding,
ca. 315 gr/m2

848845-44	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 44	1 / 10 / -
848845-46	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 46	1 / 10 / -
848845-47	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 47	1 / 10 / -
848845-48	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 48	1 / 10 / -
848845-49	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 49	1 / 10 / -
848845-50	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 50	1 / 10 / -
848845-51	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 51	1 / 10 / -
848845-52	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 52	1 / 10 / -
848845-53	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 53	1 / 10 / -
848845-54	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 54	1 / 10 / -
848845-55	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 55	1 / 10 / -
848845-56	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 56	1 / 10 / -
848845-57	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 57	1 / 10 / -
848845-58	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 58	1 / 10 / -
848845-60	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 60	1 / 10 / -
848845-62	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 62	1 / 10 / -
848845-64	Werkbroek Constr.Havep zand/zwart, 64	1 / 10 / -

Havep Werkbroek 8634 zwart katoen/poly

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep, GSM-zakje, Cordura® versterkingen, 2 D-ringen voor en achter.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/1 keperbinding,
ca. 290 gr/m2

863461-46	Worker broek Havep, Zwart, 46	1 / 12 / -
863461-48	Worker broek Havep, Zwart, 48	1 / 12 / -
863461-49	Worker broek Havep, Zwart, 49	1 / 12 / -
863461-50	Worker broek Havep, Zwart, 50	1 / 12 / -
863461-51	Worker broek Havep, Zwart, 51	1 / 12 / -
863461-52	Worker broek Havep, Zwart, 52	1 / 12 / -
863461-53	Worker broek Havep, Zwart, 53	1 / 12 / -
863461-54	Worker broek Havep, Zwart, 54	1 / 12 / -
863461-55	Worker broek Havep, Zwart, 55	1 / 12 / -
863461-56	Worker broek Havep, Zwart, 56	1 / 12 / -
863461-57	Worker broek Havep, Zwart, 57	1 / 12 / -
863461-58	Worker broek Havep, Zwart, 58	1 / 12 / -
863461-60	Worker broek Havep, Zwart, 60	1 / 12 / -
863461-62	Worker broek Havep, Zwart, 62	1 / 12 / -

David werkbroek +kniezakken, Antra

Werkbroek van 65% polyester/ 35% katoen, 270 g/m2, met zakken voor kniebescherming en drievoudig gestikte naden op de broekspijpen en het kruis. Voorzien van afritsbare gereedsschapzakken, kontzakken en een dijbeenzak met klep.

2011-A-S	David werkbroek +kniezakken, Antra, S	1 / 10 / -
2011-A-M	David werkbroek +kniezakken, Antra, M	1 / 10 / -
2011-A-L	David werkbroek +kniezakken, Antra, L	1 / 10 / -
2011-A-XL	David werkbroek +kniezakken, Antra, XL	1 / 10 / -
2011-A-XXL	David werkbroek +kniezakken, Antra, XXL	1 / 10 / -
2011-A-XXXL	David werkbroek +kniezakken, Antra, XXXL	1 / 10 / -

David werkbroek +kniezakken, Marine

Werkbroek van 65% polyester/ 35% katoen, 270 g/m2, met zakken voor kniebescherming en drievoudig gestikte naden op de broekspijpen en het kruis. Voorzien van afritsbare gereedsschapzakken, kontzakken en een dijbeenzak met klep.

2011-M-S	David werkbroek +kniezakken, Marine, S	1 / 10 / -
2011-M-M	David werkbroek +kniezakken, Marine, M	1 / 10 / -
2011-M-L	David werkbroek +kniezakken, Marine, L	1 / 10 / -
2011-M-XL	David werkbroek +kniezakken, Marine, XL	1 / 10 / -
2011-M-XXL	David werkbroek +kniezakken, Marine, XXL	1 / 10 / -
2011-M-XXXL	David werkbroek +kniezakken, Marine, XXXL	1 / 10 / -

David werkbroek +kniezakken, Zwart

Werkbroek van 65% polyester/ 35% katoen, 270 g/m2, met zakken voor kniebescherming en drievoudig gestikte naden op de broekspijpen en het kruis. Voorzien van afritsbare gereedsschapzakken, kontzakken en een dijbeenzak met klep.

2011-Z-S	David werkbroek +kniezakken, Zwart, S	1 / 10 / -
2011-Z-M	David werkbroek +kniezakken, Zwart, M	1 / 10 / -
2011-Z-L	David werkbroek +kniezakken, Zwart, L	1 / 10 / -
2011-Z-XL	David werkbroek +kniezakken, Zwart, XL	1 / 10 / -
2011-Z-XXL	David werkbroek +kniezakken, Zwart, XXL	1 / 10 / -
2011-Z-XXXL	David werkbroek +kniezakken, Zwart, XXXL	1 / 10 / -

Spijkerbroek BPC-Gibson Lengte 30

5-pocket model jeans met aan de voorkant 2 steekzakken met in de rechterzak een extra muntzakje, 2 achterzakken.
Normaal fit, rechte pijp, normale taille, YKK rits.
100% katoen

2402-30-30	Spijkerbroek BPC-Gibson, L30 - W30	1 / 20 / -
2402-30-31	Spijkerbroek BPC-Gibson, L30 - W31	1 / 20 / -
2402-30-32	Spijkerbroek BPC-Gibson, L30 - W32	1 / 20 / -
2402-30-33	Spijkerbroek BPC-Gibson, L30 - W33	1 / 20 / -
2402-30-34	Spijkerbroek BPC-Gibson, L30 - W34	1 / 20 / -
2402-30-36	Spijkerbroek BPC-Gibson, L30 - W36	1 / 20 / -
2402-30-38	Spijkerbroek BPC-Gibson, L30 - W38	1 / 20 / -
2402-30-40	Spijkerbroek BPC-Gibson, L30 - W40	1 / 20 / -
2402-30-42	Spijkerbroek BPC-Gibson, L30 - W42	1 / 20 / -

Spijkerbroek BPC-Gibson Lengte 32

5-pocket model jeans met aan de voorkant 2 steekzakken met in de rechterzak een extra muntzakje, 2 achterzakken.
Normaal fit, rechte pijp, normale taille, YKK rits.
100% katoen

2402-32-29	Spijkerbroek BPC-Gibson, L32 - W29	1 / 20 / -
2402-32-30	Spijkerbroek BPC-Gibson, L32 - W30	1 / 20 / -
2402-32-31	Spijkerbroek BPC-Gibson, L32 - W31	1 / 20 / -
2402-32-32	Spijkerbroek BPC-Gibson, L32 - W32	1 / 20 / -
2402-32-33	Spijkerbroek BPC-Gibson, L32 - W33	1 / 20 / -
2402-32-34	Spijkerbroek BPC-Gibson, L32 - W34	1 / 20 / -
2402-32-36	Spijkerbroek BPC-Gibson, L32 - W36	1 / 20 / -
2402-32-38	Spijkerbroek BPC-Gibson, L32 - W38	1 / 20 / -
2402-32-40	Spijkerbroek BPC-Gibson, L32 - W40	1 / 20 / -
2402-32-42	Spijkerbroek BPC-Gibson, L32 - W42	1 / 20 / -

Spijkerbroek BPC-Gibson Lengte 34

5-pocket model jeans met aan de voorkant 2 steekzakken met in de rechterzak een extra muntzakje, 2 achterzakken.
Normaal fit, rechte pijp, normale taille, YKK rits.
100% katoen

2402-34-29	Spijkerbroek BPC-Gibson, L34 - W29	1 / 20 / -
2402-34-30	Spijkerbroek BPC-Gibson, L34 - W30	1 / 20 / -
2402-34-31	Spijkerbroek BPC-Gibson, L34 - W31	1 / 20 / -
2402-34-32	Spijkerbroek BPC-Gibson, L34 - W32	1 / 20 / -
2402-34-33	Spijkerbroek BPC-Gibson, L34 - W33	1 / 20 / -
2402-34-34	Spijkerbroek BPC-Gibson, L34 - W34	1 / 20 / -
2402-34-36	Spijkerbroek BPC-Gibson, L34 - W36	1 / 20 / -
2402-34-38	Spijkerbroek BPC-Gibson, L34 - W38	1 / 20 / -
2402-34-40	Spijkerbroek BPC-Gibson, L34 - W40	1 / 20 / -
2402-34-42	Spijkerbroek BPC-Gibson, L34 - W42	1 / 20 / -

Spijkerbroek BPC-Gibson Lengte 36

5-pocket model jeans met aan de voorkant 2 steekzakken met in de rechterzak een extra muntzakje, 2 achterzakken.
Normaal fit, rechte pijp, normale taille, YKK rits.
100% katoen

2402-36-29	Spijkerbroek BPC-Gibson, L36 - W29	1 / 20 / -
2402-36-30	Spijkerbroek BPC-Gibson, L36 - W30	1 / 20 / -
2402-36-31	Spijkerbroek BPC-Gibson, L36 - W31	1 / 20 / -
2402-36-32	Spijkerbroek BPC-Gibson, L36 - W32	1 / 20 / -
2402-36-33	Spijkerbroek BPC-Gibson, L36 - W33	1 / 20 / -
2402-36-34	Spijkerbroek BPC-Gibson, L36 - W34	1 / 20 / -
2402-36-36	Spijkerbroek BPC-Gibson, L36 - W36	1 / 20 / -
2402-36-38	Spijkerbroek BPC-Gibson, L36 - W38	1 / 20 / -
2402-36-40	Spijkerbroek BPC-Gibson, L36 - W40	1 / 20 / -
2402-36-42	Spijkerbroek BPC-Gibson, L36 - W42	1 / 20 / -

Stretch spijkerbroek BPC-Burt Lengte 32

5-pocket jeans met aan de voorkant 2 steekzakken met in de rechterzak een extra muntzakje, 2 achterzakken.
Tight fit, rechte pijp, normale taille, YKK rits.
97% katoen / 3% elasthan

2403-32-29	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L32 -W29	1 / 20 / -
2403-32-30	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L32 -W30	1 / 20 / -
2403-32-31	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L32 -W31	1 / 20 / -
2403-32-32	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L32 -W32	1 / 20 / -
2403-32-33	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L32 -W33	1 / 20 / -
2403-32-34	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L32 -W34	1 / 20 / -

2403-32-36	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L32 -W36	1 / 20 / -
2403-32-38	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L32 -W38	1 / 20 / -
2403-32-40	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L32 -W40	1 / 20 / -
2403-32-42	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L32 -W42	1 / 20 / -

Stretch spijkerbroek BPC-Burt Lengte 34

5-pocket jeans met aan de voorkant 2 steekzakken met in de rechterzak een extra muntzakje, 2 achterzakken.
Tight fit, rechte pijp, normale taille, YKK rits.
97% katoen / 3% elasthan

2403-34-29	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L34 -W29	1 / 20 / -
2403-34-30	Stretch spijkerbroek BPC Burt, L34 -W30	1 / 20 / -
2403-34-31	Stretch spijkerbroek BPC Burt, L34 -W31	1 / 20 / -
2403-34-32	Stretch spijkerbroek BPC Burt, L34 -W32	1 / 20 / -
2403-34-33	Stretch spijkerbroek BPC Burt, L34 -W33	1 / 20 / -
2403-34-34	Stretch spijkerbroek BPC Burt, L34 -W34	1 / 20 / -
2403-34-36	Stretch spijkerbroek BPC Burt, L34 -W36	1 / 20 / -
2403-34-38	Stretch spijkerbroek BPC Burt, L34 -W38	1 / 20 / -
2403-34-40	Stretch spijkerbroek BPC Burt, L34 -W40	1 / 20 / -
2403-34-42	Stretch spijkerbroek BPC Burt, L34 -W42	1 / 20 / -

Stretch spijkerbroek BPC-Burt Lengte 36

5-pocket jeans met aan de voorkant 2 steekzakken met in de rechterzak een extra muntzakje, 2 achterzakken.
Tight fit, rechte pijp, normale taille, YKK rits.
97% katoen / 3% elasthan

2403-36-29	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L36 -W29	1 / 20 / -
2403-36-30	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L36 -W30	1 / 20 / -
2403-36-31	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L36 -W31	1 / 20 / -
2403-36-32	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L36 -W32	1 / 20 / -
2403-36-33	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L36 -W33	1 / 20 / -
2403-36-34	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L36 -W34	1 / 20 / -
2403-36-36	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L36 -W36	1 / 20 / -
2403-36-38	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L36 -W38	1 / 20 / -
2403-36-40	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L36 -W40	1 / 20 / -
2403-36-42	Stretch spijkerbroek BPC-Burt, L36 -W42	1 / 20 / -

7353

Havep koppelriem -zwart

zware metalen gesp, riemlengte 150 cm, 4 cm brede katoenen band

1 / - / -

KNIE-2

Kniestuk (2st.) afm.250x150mm

1 / 50 / -

Riem Belty sportief leer bruin

De Belty is een riem gemaakt van 100% leer en een gaatjessluiting van metaal.

9302-B-85	Riem Belty sportief bruin 85cm	1 / - / -
9302-B-95	Riem Belty sportief bruin 95cm	1 / - / -
9302-B-105	Riem Belty sportief bruin 105cm	1 / - / -

Riem Belty sportief leer zwart

De Belty is een riem gemaakt van 100% leer en een gaatjessluiting van metaal.

9302-Z-85	Riem Belty sportief zwart 85cm	1 / - / -
9302-Z-95	Riem Belty sportief zwart 95cm	1 / - / -
9302-Z-105	Riem Belty sportief zwart 105cm	1 / - / -

Riem Brams Paris RANGER 4,5cm leer

Handgemaakt in Nederland, riem van echt leer.
In de kleur chocolade bruin, cognac bruin of zwart.
De maten: 85, 95, 105 of 115 cm

9306-B-85	Riem RANGER 4,5cm donkerbruin -85cm	1 / - / -
9306-B-95	Riem RANGER 4,5cm donkerbruin -95cm	1 / - / -
9306-B-105	Riem RANGER 4,5cm donkerbruin -105cm	1 / - / -
9306-B-115	Riem RANGER 4,5cm donkerbruin -115cm	1 / - / -
9306-C-85	Riem RANGER 4,5cm Cognac-bruin -85cm	1 / - / -
9306-C-95	Riem RANGER 4,5cm Cognac-bruin -95cm	1 / - / -
9306-C-105	Riem RANGER 4,5cm Cognac-bruin -105cm	1 / - / -
9306-C-115	Riem RANGER 4,5cm Cognac-bruin -115cm	1 / - / -
9306-Z-85	Riem RANGER 4,5cm zwart -85cm	1 / - / -
9306-Z-95	Riem RANGER 4,5cm zwart -95cm	1 / - / -
9306-Z-105	Riem RANGER 4,5cm zwart -105cm	1 / - / -
9306-Z-115	Riem RANGER 4,5cm zwart -115cm	1 / - / -

926

Spijkerschort leer, hamerophang rechts

1 / 10 / -

986

Spijkerschort/ gereedschapschort leer, 11 zakken

gereedschaps gordel 11 vaks split leder met nylon riem en hamerophang

1 / 6 / 12

Havep Stofjas 4023 kaki katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 voorzakken, borstzak, binnenzak, GSM-zakje, pennenzakje op mouw, tailleband op rug, rugplooien, split.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

402345-46	Stofjas katoen Havep kaki, 46	1 / 12 / -
402345-48	Stofjas katoen Havep kaki, 48	1 / 12 / -
402345-50	Stofjas katoen Havep kaki, 50	1 / 12 / -
402345-52	Stofjas katoen Havep kaki, 52	1 / 12 / -
402345-54	Stofjas katoen Havep kaki, 54	1 / 12 / -
402345-56	Stofjas katoen Havep kaki, 56	1 / 12 / -

402345-58	Stofjas katoen Havep kaki, 58	1 / 12 / -
402345-60	Stofjas katoen Havep kaki, 60	1 / 12 / -
402345-62	Stofjas katoen Havep kaki, 62	1 / 12 / -
402345-64	Stofjas katoen Havep kaki, 64	1 / 12 / -

Havep Stofjas 4023 korenblauw katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 voorzakken, borstzak, binnenzak, GSM-zakje, pennenzakje op mouw, tailleband op rug, rugplooien, split.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

402324-46	Stofjas katoen Havep korenblauw, 46	1 / 12 / -
402324-48	Stofjas katoen Havep korenblauw, 48	1 / 12 / -
402324-50	Stofjas katoen Havep korenblauw, 50	1 / 12 / -
402324-52	Stofjas katoen Havep korenblauw, 52	1 / 12 / -
402324-54	Stofjas katoen Havep korenblauw, 54	1 / 12 / -
402324-56	Stofjas katoen Havep korenblauw, 56	1 / 12 / -
402324-58	Stofjas katoen Havep korenblauw, 58	1 / 12 / -
402324-60	Stofjas katoen Havep korenblauw, 60	1 / 12 / -
402324-62	Stofjas katoen Havep korenblauw, 62	1 / 12 / -
402324-64	Stofjas katoen Havep korenblauw, 64	1 / 12 / -

Havep Stofjas 4023 marine katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 voorzakken, borstzak, binnenzak, GSM-zakje, pennenzakje op mouw, tailleband op rug, rugplooien, split.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

402321-46	Stofjas katoen Havep marine, 46	1 / 12 / -
402321-48	Stofjas katoen Havep marine, 48	1 / 12 / -
402321-50	Stofjas katoen Havep marine, 50	1 / 12 / -
402321-52	Stofjas katoen Havep marine, 52	1 / 12 / -
402321-54	Stofjas katoen Havep marine, 54	1 / 12 / -
402321-56	Stofjas katoen Havep marine, 56	1 / 12 / -
402321-58	Stofjas katoen Havep marine, 58	1 / 12 / -
402321-60	Stofjas katoen Havep marine, 60	1 / 12 / -
402321-62	Stofjas katoen Havep marine, 62	1 / 12 / -
402321-64	Stofjas katoen Havep marine, 64	1 / 12 / -

Havep Stofjas 4023 rafblauw katoen

verdekte drukknoopsluiting, 2 voorzakken, borstzak, binnenzak, GSM-zakje, pennenzakje op mouw, tailleband op rug, rugplooien, split.
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/ m2

402373-40	Stofjas katoen Havep rafblauw, 40	1 / 12 / -
402373-42	Stofjas katoen Havep rafblauw, 42	1 / 12 / -
402373-44	Stofjas katoen Havep rafblauw, 44	1 / 12 / -
402373-46	Stofjas katoen Havep rafblauw, 46	1 / 12 / -
402373-48	Stofjas katoen Havep rafblauw, 48	1 / 12 / -
402373-50	Stofjas katoen Havep rafblauw, 50	1 / 12 / -
402373-52	Stofjas katoen Havep rafblauw, 52	1 / 12 / -
402373-54	Stofjas katoen Havep rafblauw, 54	1 / 12 / -
402373-56	Stofjas katoen Havep rafblauw, 56	1 / 12 / -
402373-58	Stofjas katoen Havep rafblauw, 58	1 / 12 / -
402373-60	Stofjas katoen Havep rafblauw, 60	1 / 12 / -
402373-62	Stofjas katoen Havep rafblauw, 62	1 / 12 / -
402373-64	Stofjas katoen Havep rafblauw, 64	1 / 12 / -

Havep Stofjas 4024 flessengroen poly/katoen

verstelbare doorsteekceintuur met drukknopen, 2 voorzakken, borstzak, binnenzak, rugplooien.
kwaliteit: 65% polyester/ 35% katoen,2/1 keperbinding,
ca. 245 gr/m2

402421-44	Stofjas P/K Havep groen 44	1 / 12 / -
402421-46	Stofjas P/K Havep groen 46	1 / 12 / -
402421-48	Stofjas P/K Havep groen 48	1 / 12 / -
402421-50	Stofjas P/K Havep groen 50	1 / 12 / -
402421-52	Stofjas P/K Havep groen 52	1 / 12 / -
402421-54	Stofjas P/K Havep groen 54	1 / 12 / -
402421-56	Stofjas P/K Havep groen 56	1 / 12 / -
402421-58	Stofjas P/K Havep groen 58	1 / 12 / -
402421-60	Stofjas P/K Havep groen 60	1 / 12 / -
402421-62	Stofjas P/K Havep groen 62	1 / 12 / -
402421-64	Stofjas P/K Havep groen 64	1 / 12 / -

Havep Stofjas 4024 rafblauw poly/katoen

verstelbare doorsteekceintuur met drukknopen, 2 voorzakken, borstzak, binnenzak, rugplooien.
kwaliteit: 65% polyester/ 35% katoen,2/1 keperbinding,
ca. 245 gr/m2

402420-42	Stofjas P/K Havep rafblauw 42	1 / 12 / -
402420-44	Stofjas P/K Havep rafblauw 44	1 / 12 / -
402420-46	Stofjas P/K Havep rafblauw 46	1 / 12 / -
402420-48	Stofjas P/K Havep rafblauw 48	1 / 12 / -
402420-50	Stofjas P/K Havep rafblauw 50	1 / 12 / -
402420-52	Stofjas P/K Havep rafblauw 52	1 / 12 / -
402420-54	Stofjas P/K Havep rafblauw 54	1 / 12 / -
402420-56	Stofjas P/K Havep rafblauw 56	1 / 12 / -
402420-58	Stofjas P/K Havep rafblauw 58	1 / 12 / -
402420-60	Stofjas P/K Havep rafblauw 60	1 / 12 / -
402420-62	Stofjas P/K Havep rafblauw 62	1 / 12 / -
402420-64	Stofjas P/K Havep rafblauw 64	1 / 12 / -

Havep All season jack 4252 grijs/ zwart poly/katoen

verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen, 2 ingezette zijzakken met drukknoop, borstzak met klep, GSM-zakje, verstelbare taille d.m.v. drukknopen, afritsbare mouwen, uitneembare voering, mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband, verdekte capuchon in kraag.
kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen, 3/1 keperbinding,
ca. 225 gr/m2

425261-S	Allseasonjack Constr. grijs/ zwart Havep, S	1 / 6 / -
425261-M	Allseasonjack Constr. grijs/ zwart Havep, M	1 / 6 / -
425261-L	Allseasonjack Constr. grijs/ zwart Havep, L	1 / 6 / -
425261-XL	Allseasonjack Constr. grijs/ zwart Havep, XL	1 / 6 / -
425261-XXL	Allseasonjack Constr. grijs/ zwart Havep, XXL	1 / 6 / -
425261-XXXL	Allseasonjack Constr. grijs/ zwart Havep, XXXL	1 / 6 / -

Havep All season jack 4252 marine/ korenblauw poly/katoen

verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen, 2 ingezette zijzakken met drukknoop, borstzak met klep, GSM-zakje, verstelbare taille d.m.v. drukknopen, afritsbare mouwen, uitneembare voering, mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband, verdekte capuchon in kraag.
kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen,
3/1 keperbinding, ca. 225 gr/m2

425221-S	Allseasonjack Constr. Havep marine/ korenbl, S	1 / 6 / -
425221-M	Allseasonjack Constr. Havep marine/ korenbl, M	1 / 6 / -
425221-L	Allseasonjack Constr. Havep marine/ korenbl, L	1 / 6 / -
425221-XL	Allseasonjack Constr. Havep marine/ korenbl, XL	1 / 6 / -
425221-XXL	Allseasonjack Constr. Havep marine/ korenbl, XXL	1 / 6 / -
425221-XXXL	Allseasonjack Constr. Havep marine/ korenbl, XXXL	1 / 6 / -

Havep All season jack 4252 zand/ zwart poly/katoen

verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen, 2 ingezette zijzakken met drukknoop, borstzak met klep, GSM-zakje, verstelbare taille d.m.v. drukknopen, afritsbare mouwen, uitneembare voering, mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband, verdekte capuchon in kraag.
kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen, 3/1 keperbinding, ca. 225 gr/m2

425245-S	Allseasonjack Constr. Havep zand/ zwart, S	1 / 6 / -
425245-M	Allseasonjack Constr. Havep zand/ zwart, M	1 / 6 / -
425245-L	Allseasonjack Constr. Havep zand/ zwart, L	1 / 6 / -
425245-XL	Allseasonjack Constr. Havep zand/ zwart, XL	1 / 6 / -
425245-XXL	Allseasonjack Constr. Havep zand/ zwart, XXL	1 / 6 / -
425245-XXXL	Allseasonjack Constr. Havep zand/ zwart, XXXL	1 / 6 / -

Havep Jack 5208 grijs/zwart katoen/poly

ritssluiting, 2 ingezette voorzakken met drukknoop, borstzak met klep, GSM-zakje, binnenzak, elastiek in taille, manchetten met drukknopen.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding, ca. 320 gr/m2

520861-48	Werkjas Constr. Havep grijs/ zwart, 48	1 / 10 / -
520861-50	Werkjas Constr. Havep grijs/ zwart, 50	1 / 10 / -
520861-52	Werkjas Constr. Havep grijs/ zwart, 52	1 / 10 / -
520861-54	Werkjas Constr. Havep grijs/ zwart, 54	1 / 10 / -
520861-56	Werkjas Constr. Havep grijs/ zwart, 56	1 / 10 / -
520861-58	Werkjas Constr. Havep grijs/ zwart, 58	1 / 10 / -
520861-60	Werkjas Constr. Havep grijs/ zwart, 60	1 / 10 / -
520861-62	Werkjas Constr. Havep grijs/ zwart, 62	1 / 10 / -

Havep Jack 5208 marine/koren-blauw katoen/poly

ritssluiting, 2 ingezette voorzakken met drukknoop, borstzak met klep, GSM-zakje, binnenzak, elastiek in taille, manchetten met drukknopen.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding, ca. 320 gr/m2

520821-48	Werkjas Constr. Havep marine/ korenblauw, 48	1 / 10 / -
520821-50	Werkjas Constr. Havep marine/ korenblauw, 50	1 / 10 / -
520821-52	Werkjas Constr. Havep marine/ korenblauw, 52	1 / 10 / -
520821-54	Werkjas Constr. Havep marine/ korenblauw, 54	1 / 10 / -
520821-56	Werkjas Constr. Havep marine/ korenblauw, 56	1 / 10 / -
520821-58	Werkjas Constr. Havep marine/ korenblauw, 58	1 / 10 / -
520821-60	Werkjas Constr. Havep marine/ korenblauw, 60	1 / 10 / -
520821-62	Werkjas Constr. Havep marine/ korenblauw, 62	1 / 10 / -

Havep Jack 5208 zand/zwart katoen/poly

ritssluiting, 2 ingezette voorzakken met drukknoop, borstzak met klep, GSM-zakje, binnenzak, elastiek in taille, manchetten met drukknopen.
kwaliteit: 65% katoen/ 35% polyester, 2/2 keperbinding, ca. 320 gr/m2

520845-48	Werkjas Constr. Havep zand/ zwart, 48	1 / 10 / -
520845-50	Werkjas Constr. Havep zand/ zwart, 50	1 / 10 / -
520845-52	Werkjas Constr. Havep zand/ zwart, 52	1 / 10 / -
520845-54	Werkjas Constr. Havep zand/ zwart, 54	1 / 10 / -
520845-56	Werkjas Constr. Havep zand/ zwart, 56	1 / 10 / -
520845-58	Werkjas Constr. Havep zand/ zwart, 58	1 / 10 / -
520845-60	Werkjas Constr. Havep zand/ zwart, 60	1 / 10 / -

Havep korte jas / vest 3014 marine katoen

2-rij knoopsluiting, 2 voorzakken, borstzak, binnenzak
kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

301421-46	Werkjas 2-rij Havep marine, 46	1 / 15 / -
301421-48	Werkjas 2-rij Havep marine, 48	1 / 15 / -
301421-50	Werkjas 2-rij Havep marine, 50	1 / 15 / -
301421-52	Werkjas 2-rij Havep marine, 52	1 / 15 / -
301421-54	Werkjas 2-rij Havep marine, 54	1 / 15 / -
301421-56	Werkjas 2-rij Havep marine, 56	1 / 15 / -
301421-58	Werkjas 2-rij Havep marine, 58	1 / 15 / -
301421-60	Werkjas 2-rij Havep marine, 60	1 / 15 / -
301421-62	Werkjas 2-rij Havep marine, 62	1 / 15 / -
301421-64	Werkjas 2-rij Havep marine, 64	1 / 15 / -

Havep Korte jas / vest 3054 flessen-groen katoen

verdekte knoopsluiting, 2 voorzakken, borstzak, binnenzak kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

305408-46	Werkjas katoen Havep groen, 46	1 / 15 / -
305408-48	Werkjas katoen Havep groen, 48	1 / 15 / -
305408-50	Werkjas katoen Havep groen, 50	1 / 15 / -
305408-52	Werkjas katoen Havep groen, 52	1 / 15 / -
305408-54	Werkjas katoen Havep groen, 54	1 / 15 / -
305408-56	Werkjas katoen Havep groen, 56	1 / 15 / -
305408-58	Werkjas katoen Havep groen, 58	1 / 15 / -
305408-60	Werkjas katoen Havep groen, 60	1 / 15 / -
305408-62	Werkjas katoen Havep groen, 62	1 / 15 / -
305408-64	Werkjas katoen Havep groen, 64	1 / 15 / -

Havep Korte jas / vest 3054 kaki katoen

verdekte knoopsluiting, 2 voorzakken, borstzak, binnenzak kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

305445-46	Werkjas katoen Havep kaki, 46	1 / 15 / -
305445-48	Werkjas katoen Havep kaki, 48	1 / 15 / -
305445-50	Werkjas katoen Havep kaki, 50	1 / 15 / -
305445-52	Werkjas katoen Havep kaki, 52	1 / 15 / -
305445-54	Werkjas katoen Havep kaki, 54	1 / 15 / -
305445-56	Werkjas katoen Havep kaki, 56	1 / 15 / -
305445-58	Werkjas katoen Havep kaki, 58	1 / 15 / -
305445-60	Werkjas katoen Havep kaki, 60	1 / 15 / -
305445-62	Werkjas katoen Havep kaki, 62	1 / 15 / -
305445-64	Werkjas katoen Havep kaki, 64	1 / 15 / -

Havep Korte jas / vest 3054 koren-blauw katoen

verdekte knoopsluiting, 2 voorzakken, borstzak, binnenzak kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

305424-46	Werkjas katoen Havep korenblauw, 46	1 / 15 / -
305424-48	Werkjas katoen Havep korenblauw, 48	1 / 15 / -
305424-50	Werkjas katoen Havep korenblauw, 50	1 / 15 / -
305424-52	Werkjas katoen Havep korenblauw, 52	1 / 15 / -
305424-54	Werkjas katoen Havep korenblauw, 54	1 / 15 / -
305424-56	Werkjas katoen Havep korenblauw, 56	1 / 15 / -

305424-58	Werkjas katoen Havep korenblauw, 58	1 / 15 / -
305424-60	Werkjas katoen Havep korenblauw, 60	1 / 15 / -
305424-62	Werkjas katoen Havep korenblauw, 62	1 / 15 / -
305424-64	Werkjas katoen Havep korenblauw, 64	1 / 15 / -

Havep Korte jas / vest 3054 marine katoen

verdekte knoopsluiting, 2 voorzakken, borstzak, binnenzak kwaliteit: 100% katoen, 2/1 keperbinding, ca. 300 gr/m2

305421-44	Werkjas katoen Havep marine, 44	1 / 15 / -
305421-46	Werkjas katoen Havep marine, 46	1 / 15 / -
305421-48	Werkjas katoen Havep marine, 48	1 / 15 / -
305421-50	Werkjas katoen Havep marine, 50	1 / 15 / -
305421-52	Werkjas katoen Havep marine, 52	1 / 15 / -
305421-54	Werkjas katoen Havep marine, 54	1 / 15 / -
305421-56	Werkjas katoen Havep marine, 56	1 / 15 / -
305421-58	Werkjas katoen Havep marine, 58	1 / 15 / -
305421-60	Werkjas katoen Havep marine, 60	1 / 15 / -
305421-62	Werkjas katoen Havep marine, 62	1 / 15 / -
305421-64	Werkjas katoen Havep marine, 64	1 / 15 / -

Havep Parka 4199 marine/koren-blauw poly/katoen

verdekte ritssluiting met drukknopen, napoleonzak, 2 ingezette zijzakken met drukknoop, borstzak met klep, GSM-zakje, binnenzak, verstelbare taille d.m.v. koord, mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband, verdekte capuchon in kraag.
kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen, 3/1 keperbinding, ca. 225 gr/m2

419921-M	Parka Constr. Havep marine/ korenbl, M	1 / 6 / -
419921-L	Parka Constr. Havep marine/ korenbl, L	1 / 6 / -
419921-XL	Parka Constr. Havep marine/ korenbl, XL	1 / 6 / -
419921-XXL	Parka Constr. Havep marine/ korenbl, XXL	1 / 6 / -
419921-XXXL	Parka Constr. Havep marine/ korenbl, XXXL	1 / 6 / -

Havep Parka 4199 zand/zwart poly/katoen

verdekte ritssluiting met drukknopen, napoleonzak, 2 ingezette zijzakken met drukknoop, borstzak met klep, GSM-zakje, binnenzak, verstelbare taille d.m.v. koord, mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband, verdekte capuchon in kraag.
kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen, 3/1 keperbinding,
ca. 225 gr/m2

419945-S	Parka Constr. Havep zand/ zwart, S	1 / 6 / -
419945-M	Parka Constr. Havep zand/ zwart, M	1 / 6 / -
419945-L	Parka Constr. Havep zand/ zwart, L	1 / 6 / -
419945-XL	Parka Constr. Havep zand/ zwart, XL	1 / 6 / -
419945-XXL	Parka Constr. Havep zand/ zwart, XXL	1 / 6 / -
419945-XXXL	Parka Constr. Havep zand/ zwart, XXXL	1 / 6 / -

Havep Pilotjack 5032 flessengroen poly/katoen

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met drukknoop, 2 schuine borstzakken met rits, binnenzak met rits, pennenzakje met rits op mouw, elastiek in taille, manchetten met elastisch band.
kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen, 3/1 keperbinding,
ca. 225 gr/m2

503293-S	Pilotjack Havep groen, S	1 / 6 / -
503293-M	Pilotjack Havep groen, M	1 / 6 / -
503293-L	Pilotjack Havep groen, L	1 / 6 / -
503293-XL	Pilotjack Havep groen, XL	1 / 6 / -
503293-XXL	Pilotjack Havep groen, XXL	1 / 6 / -
503293-XXXL	Pilotjack Havep groen, XXXL	1 / 6 / -

Havep Pilotjack 5032 marine poly/katoen

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met drukknoop, 2 schuine borstzakken met rits, binnenzak met rits, pennenzakje met rits op mouw, elastiek in taille, manchetten met elastisch band.
kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen, 3/1 keperbinding, ca. 225 gr/m2

503291-S	Pilotjack Havep marine, S	1 / 6 / -
503291-M	Pilotjack Havep marine, M	1 / 6 / -
503291-L	Pilotjack Havep marine, L	1 / 6 / -
503291-XL	Pilotjack Havep marine, XL	1 / 6 / -
503291-XXL	Pilotjack Havep marine, XXL	1 / 6 / -
503291-XXXL	Pilotjack Havep marine, XXXL	1 / 6 / -

Havep Pilotjack 5032 zwart poly/katoen

ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met drukknoop, 2 schuine borstzakken met rits, binnenzak met rits, pennenzakje met rits op mouw, elastiek in taille, manchetten met elastisch band.
kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen, 3/1 keperbinding, ca. 225 gr/m2

503299-S	Pilotjack Havep zwart, S	1 / 6 / -
503299-M	Pilotjack Havep zwart, M	1 / 6 / -
503299-L	Pilotjack Havep zwart, L	1 / 6 / -
503299-XL	Pilotjack Havep zwart, XL	1 / 6 / -
503299-XXL	Pilotjack Havep zwart, XXL	1 / 6 / -
503299-XXXL	Pilotjack Havep zwart, XXXL	1 / 6 / -

Aron werkjack + bodywarmer, Antra

Sterke werkjas met uitneembare bodywarmer van 65% polyester / 35% katoen/canvas, 270 gr/m2, die water afstotend is. Voorzien van borstzakken met flap, telefoonzakje, twee zakken met klep aan voorzijde, afritsbare mouwen en reflecterende bies rondom.

2010-A-S	Aron werkjack +uitn.bodyw. Antra, S	1 / 10 / -
2010-A-M	Aron werkjack +uitn.bodyw. Antra, M	1 / 10 / -
2010-A-L	Aron werkjack +uitn.bodyw. Antra, L	1 / 10 / -
2010-A-XL	Aron werkjack +uitn.bodyw. Antra, XL	1 / 10 / -
2010-A-XXL	Aron werkjack +uitn.bodyw. Antra, XXL	1 / 10 / -
2010-A-XXXL	Aron werkjack +uitn.bodyw. Antra, XXXL	1 / 10 / -
2010-A-XXXXL	Aron werkjack +uitn.bodyw. Antra, 4XL	1 / 10 / -

Aron werkjack + bodywarmer, Marine

Sterke werkjas met uitneembare bodywarmer van 65% polyester / 35% katoen/canvas, 270 gr/m2 die water afstotend is. Voorzien van borstzakken met flap, telefoonzakje, twee zakken met klep aan voorzijde, afritsbare mouwen en reflecterende bies rondom.

2010-M-S	Aron werkjack +uitn.bodyw. Marine, S	1 / 10 / -
2010-M-M	Aron werkjack +uitn.bodyw. Marine, M	1 / 10 / -
2010-M-L	Aron werkjack +uitn.bodyw. Marine, L	1 / 10 / -
2010-M-XL	Aron werkjack +uitn.bodyw. Marine, XL	1 / 10 / -
2010-M-XXL	Aron werkjack +uitn.bodyw. Marine, XXL	1 / 10 / -
2010-M-XXXL	Aron werkjack +uitn.bodyw. Marine, XXXL	1 / 10 / -
2010-M-XXXXL	Aron werkjack +uitn.bodyw. Marine, 4XL	1 / 10 / -

Aron werkjack + bodywarmer, Zwart

Sterke werkjas met uitneembare bodywarmer van 65% polyester / 35% katoen/canvas, 270 gr/m2, die water afstotend is. Voorzien van borstzakken met flap, telefoonzakje, twee zakken met klep aan voorzijde, afritsbare mouwen en reflecterende bies rondom.

2010-Z-S	Aron werkjack +uitn.bodyw. Zwart, S	1 / 10 / -
2010-Z-M	Aron werkjack +uitn.bodyw. Zwart, M	1 / 10 / -
2010-Z-L	Aron werkjack +uitn.bodyw. Zwart, L	1 / 10 / -
2010-Z-XL	Aron werkjack +uitn.bodyw. Zwart, XL	1 / 10 / -
2010-Z-XXL	Aron werkjack +uitn.bodyw. Zwart, XXL	1 / 10 / -
2010-Z-XXXL	Aron werkjack +uitn.bodyw. Zwart, XXXL	1 / 10 / -
2010-Z-XXXXL	Aron werkjack +uitn.bodyw. Zwart, 4XL	1 / 10 / -

Parka Caton antra

Een mooie werkjas met een classificering van 2/2 en een EN343 normering van 300D Oxford 100% polyester, 160 gr/m2, waterdicht en winddicht.
Rits in binnenvoering aan achterzijde om borduren en of bedrukken te vereenvoudigen.
Voorzien van een binnenzak, 2 borstzakken met flap, 2 voorzakken met flap en reflecterende details.

2025-A-S	Parka Caton antra -S	1 / 10 / -
2025-A-M	Parka Caton antra -M	1 / 10 / -
2025-A-L	Parka Caton antra -L	1 / 10 / -
2025-A-XL	Parka Caton antra -XL	1 / 10 / -
2025-A-XXL	Parka Caton antra -XXL	1 / 10 / -
2025-A-XXXL	Parka Caton antra -XXXL	1 / 10 / -
2025-A-XXXXL	Parka Caton antra -4XL	1 / 10 / -

Parka Caton marine

Een mooie werkjas met een classificering van 2/2 en een EN343 normering van 300D Oxford 100% polyester, 160 gr/m2, waterdicht en winddicht.
Rits in binnenvoering aan achterzijde om borduren en of bedrukken te vereenvoudigen.
Voorzien van een binnenzak, 2 borstzakken met flap, 2 voorzakken met flap en reflecterende details.

2025-M-S	Parka Caton marine -S	1 / 10 / -
2025-M-M	Parka Caton marine -M	1 / 10 / -
2025-M-L	Parka Caton marine -L	1 / 10 / -
2025-M-XL	Parka Caton marine -XL	1 / 10 / -
2025-M-XXL	Parka Caton marine -XXL	1 / 10 / -
2025-M-XXXL	Parka Caton marine -XXXL	1 / 10 / -
2025-M-XXXXL	Parka Caton marine -4XL	1 / 10 / -

Parka Caton zwart

Een mooie werkjas met een classificering van 2/2 en een EN343 normering van 300D Oxford 100% polyester, 160 gr/m2, waterdicht en winddicht.
Rits in binnenvoering aan achterzijde om borduren en of bedrukken te vereenvoudigen.
Voorzien van een binnenzak, 2 borstzakken met flap, 2 voorzakken met flap en reflecterende details.

2025-Z-S	Parka Caton zwart -S	1 / 10 / -
2025-Z-M	Parka Caton zwart -M	1 / 10 / -
2025-Z-L	Parka Caton zwart -L	1 / 10 / -
2025-Z-XL	Parka Caton zwart -XL	1 / 10 / -
2025-Z-XXL	Parka Caton zwart -XXL	1 / 10 / -
2025-Z-XXXL	Parka Caton zwart -XXXL	1 / 10 / -
2025-Z-XXXXL	Parka Caton zwart -4XL	1 / 10 / -

Pilotjack Groen

Een werkjas van 50% katoen/ 50% polyester, voering is 100% polyester, met waterafstotend vermogen.
Met afneembare bontkraag, armen en voering en tal van zakken.

248380-G-S	Pilotjack Groen- S	1 / 10 / -
248380-G-M	Pilotjack Groen- M	1 / 10 / -
248380-G-L	Pilotjack Groen- L	1 / 10 / -
248380-G-XL	Pilotjack Groen- XL	1 / 10 / -
248380-G-XXL	Pilotjack Groen- XXL	1 / 10 / -
248380-G-XXXL	Pilotjack Groen- XXXL	1 / 10 / -

Pilotjack Marine

De Stockholm is een werkjas van 100% polyester, 310 gr/m2 met waterafstotend vermogen.
Met afneembare armen en binnenvoering, een borstzak met rits en reflecterende details op de rug.

248380-M-S	Pilotjack Marine- S	1 / 10 / -
248380-M-M	Pilotjack Marine- M	1 / 10 / -
248380-M-L	Pilotjack Marine- L	1 / 10 / -
248380-M-XL	Pilotjack Marine- XL	1 / 10 / -
248380-M-XXL	Pilotjack Marine- XXL	1 / 10 / -
248380-M-XXXL	Pilotjack Marine- XXXL	1 / 10 / -
248380-M-XXXXL	Pilotjack Marine- 4XL	1 / 10 / -

Pilotjack Zwart

De Stockholm is een werkjas van 100% polyester, 310 gr/m2 met waterafstotend vermogen.
Met afneembare armen en binnenvoering, een borstzak met rits en reflecterende details op de rug.

248380-Z-S	Pilotjack Zwart- S	1 / 10 / -
248380-Z-M	Pilotjack Zwart- M	1 / 10 / -
248380-Z-L	Pilotjack Zwart- L	1 / 10 / -
248380-Z-XL	Pilotjack Zwart- XL	1 / 10 / -
248380-Z-XXL	Pilotjack Zwart- XXL	1 / 10 / -
248380-Z-XXXL	Pilotjack Zwart- XXXL	1 / 10 / -
248380-Z-XXXXL	Pilotjack Zwart- 4XL	1 / 10 / -

Thermohemd capuchon Quebec marine/wit

De Quebec is een heerlijk gevoerd thermohemd fleece bestaande uit 65% polyester / 35% katoen.
Het thermohemd heeft een gevoerde capuchon, nylon binnenvoering, twee borstzakken met knoopsluiting en met klittenband verstelbare mouwen.

0101-M-M	Thermohemd capuchon Quebec marine/wit -M	1 / 10 / -
0101-M-L	Thermohemd capuchon Quebec marine/wit -L	1 / 10 / -
0101-M-XL	Thermohemd capuchon Quebec marine/wit -XL	1 / 10 / -
0101-M-XXL	Thermohemd capuchon Quebec marine/wit -XXL	1 / 10 / -
0101-M-XXXL	Thermohemd capuchon Quebec marine/wit -XXXL	1 / 10 / -

Thermohemd capuchon Quebec zwart/wit

De Quebec is een heerlijk gevoerd thermohemd fleece bestaande uit 65% polyester / 35% katoen.
Het thermohemd heeft een gevoerde capuchon, nylon binnenvoering, twee borstzakken met knoopsluiting en met klittenband verstelbare mouwen.

0101-Z-M	Thermohemd capuchon Quebec zwart/wit -M	1 / 10 / -
0101-Z-L	Thermohemd capuchon Quebec zwart/wit -L	1 / 10 / -
0101-Z-XL	Thermohemd capuchon Quebec zwart/wit -XL	1 / 10 / -
0101-Z-XXL	Thermohemd capuchon Quebec zwart/wit -XXL	1 / 10 / -
0101-Z-XXXL	Thermohemd capuchon Quebec zwart/wit -XXXL	1 / 10 / -

Thermohemd COL Vancouver -Antra M t/m XXXL

De Vancouver is een heerlijk fleece gevoerd thermohemd bestaande uit 100% katoen.
Het thermohemd heeft twee borstzakken met knoopsluiting, een knoopsluiting bij de armen en een hoge kraag van fleece stof.

096-13-M	Thermohemd COL Vancouver -Antra- M	1 / 10 / -
096-13-L	Thermohemd COL Vancouver -Antra- L	1 / 10 / -
096-13-XL	Thermohemd COL Vancouver -Antra- XL	1 / 10 / -
096-13-XXL	Thermohemd COL Vancouver -Antra- XXL	1 / 10 / -
096-13-XXXL	Thermohemd COL Vancouver -Antra- XXXL	1 / 10 / -

Thermohemd COL Vancouver -Navy M t/m XXXL

De Vancouver is een heerlijk fleece gevoerd thermohemd bestaande uit 100% katoen.
Het thermohemd heeft twee borstzakken met knoopsluiting, een knoopsluiting bij de armen en een hoge kraag van fleece stof.

096-12-M	Thermohemd COL Vancouver -Navy- M	1 / 10 / -
096-12-L	Thermohemd COL Vancouver -Navy- L	1 / 10 / -
096-12-XL	Thermohemd COL Vancouver -Navy- XL	1 / 10 / -
096-12-XXL	Thermohemd COL Vancouver -Navy- XXL	1 / 10 / -
096-12-XXXL	Thermohemd COL Vancouver -Navy- XXXL	1 / 10 / -

Fleece jack Ramon gevoerd, marine

De Ramon fleece jack van 100% polyster, 310 gr/m2, is winddicht, ademend , heeft een nylon binnenvoering en rits afsluitbare zakken op de heupen.

7135-M-S	Fleecejas gevoerd Ramon, marine, S	1 / 10 / -
7135-M-M	Fleecejas gevoerd Ramon, marine, M	1 / 10 / -
7135-M-L	Fleecejas gevoerd Ramon, marine, L	1 / 10 / -
7135-M-XL	Fleecejas gevoerd Ramon, marine, XL	1 / 10 / -
7135-M-XXL	Fleecejas gevoerd Ramon, marine, XXL	1 / 10 / -
7135-M-XXXL	Fleecejas gevoerd Ramon, marine, XXXL	1 / 10 / -

Fleece jack Ramon gevoerd, zwart

De Ramon fleece jack van 100% polyster, 310 gr/m2, is winddicht, ademend , heeft een nylon binnenvoering en rits afsluitbare zakken op de heupen.

7135-Z-S	Fleecejas gevoerd Ramon, zwart, S	1 / 10 / -
7135-Z-M	Fleecejas gevoerd Ramon, zwart, M	1 / 10 / -
7135-Z-L	Fleecejas gevoerd Ramon, zwart, L	1 / 10 / -
7135-Z-XL	Fleecejas gevoerd Ramon, zwart, XL	1 / 10 / -
7135-Z-XXL	Fleecejas gevoerd Ramon, zwart, XXL	1 / 10 / -
7135-Z-XXXL	Fleecejas gevoerd Ramon, zwart, XXXL	1 / 10 / -

Soft shell jack ZEUS, Navy

Een softshell werkjas van 100% polyester, 310 gr/m2, waterdicht, ademend en bewegingsvrij.
Voorzien van 2 zijzakken met rits, borstzak met rits en reflectie op de rug.

2013-M-S	Soft shell jack ZEUS, Navy, S	1 / 10 / -
2013-M-M	Soft shell jack ZEUS, Navy, M	1 / 10 / -
2013-M-L	Soft shell jack ZEUS, Navy, L	1 / 10 / -
2013-M-XL	Soft shell jack ZEUS, Navy, XL	1 / 10 / -
2013-M-XXL	Soft shell jack ZEUS, Navy, XXL	1 / 10 / -
2013-M-XXXL	Soft shell jack ZEUS, Navy, XXXL	1 / 10 / -

Soft shell jack ZEUS, Zwart

Een softshell werkjas van 100% polyester, 310 gr/m2, waterdicht, ademend en bewegingsvrij.
Voorzien van 2 zijzakken met rits, borstzak met rits en reflectie op de rug.

2013-Z-S	Soft shell jack ZEUS, Zwart, S	1 / 10 / -
2013-Z-M	Soft shell jack ZEUS, Zwart, M	1 / 10 / -
2013-Z-L	Soft shell jack ZEUS, Zwart, L	1 / 10 / -
2013-Z-XL	Soft shell jack ZEUS, Zwart, XL	1 / 10 / -
2013-Z-XXL	Soft shell jack ZEUS, Zwart, XXL	1 / 10 / -
2013-Z-XXXL	Soft shell jack ZEUS, Zwart, XXXL	1 / 10 / -

Bodywarmer UNI marine

De Karlstad is een mooie basis werk bodywarmer van 65% polyester / 35% katoen, 160 gr/m2, met nylon voering, is elastisch, verdekte ritssluiting met drukknopen, windvangers in de armgaten, 2 steekzakken met rits en een binnenzak met drukknoop.

6402-M-S	Bodywarmer -UNI- marine S	1 / 20 / -
6402-M-M	Bodywarmer -UNI- marine M	1 / 20 / -
6402-M-L	Bodywarmer -UNI- marine L	1 / 20 / -
6402-M-XL	Bodywarmer -UNI- marine XL	1 / 20 / -
6402-M-XXL	Bodywarmer -UNI- marine XXL	1 / 20 / -
6402-M-XXXL	Bodywarmer -UNI- marine XXXL	1 / 20 / -

Havep Bodywarmer 5056 marine poly/katoen

verdekte ritssluiting met drukknopen, 2 voorzakken met klep, 2 zijzakken, borstzak met klep, GSM-zakje, binnenzak, verlengd rugpand.
kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen, 3/1 keperbinding, ca. 225 gr/m2

505621-S	Bodywarmer Havep marine, S	1 / 10 / -
505621-M	Bodywarmer Havep marine, M	1 / 10 / -
505621-L	Bodywarmer Havep marine, L	1 / 10 / -
505621-XL	Bodywarmer Havep marine, XL	1 / 10 / -
505621-XXL	Bodywarmer Havep marine, XXL	1 / 10 / -
505621-XXXL	Bodywarmer Havep marine, XXXL	1 / 10 / -

Havep Bodywarmer 5206 grijs/ zwart poly/katoen

verdekte ritssluiting met drukknopen, napoleonzak, 2 ingezette zijzakken, borstzak met klep, GSM-zakje, windvangers, fleecevoering.
kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen, 3/1 keperbinding, ca. 225 gr/m2

520661-M	Bodywarmer Constr. Havep grijs/ zwart, M	1 / 10 / -
520661-L	Bodywarmer Constr. Havep grijs/ zwart, L	1 / 10 / -
520661-XL	Bodywarmer Constr. Havep grijs/ zwart, XL	1 / 10 / -
520661-XXL	Bodywarmer Constr. Havep grijs/ zwart, XXL	1 / 10 / -
520661-XXXL	Bodywarmer Constr. Havep grijs/ zwart, XXXL	1 / 10 / -

Havep Bodywarmer 5206 marine/ korenblauw poly/katoen

verdekte ritssluiting met drukknopen, napoleonzak, 2 ingezette zijzakken, borstzak met klep, GSM-zakje, windvangers, fleecevoering.
kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen, 3/1 keperbinding, ca. 225 gr/m2

520621-M	Bodywarmer Constr. Havep marine/ korenblauw, M	1 / 10 / -
520621-L	Bodywarmer Constr. Havep marine/ korenblauw, L	1 / 10 / -
520621-XL	Bodywarmer Constr. Havep marine/ korenblauw, XL	1 / 10 / -
520621-XXL	Bodywarmer Constr. Havep marine/ korenblauw, XXL	1 / 10 / -
520621-XXXL	Bodywarmer Constr. Havep marine/ korenblauw, XXXL	1 / 10 / -

Havep Bodywarmer 5206 zand/ zwart poly/katoen

verdekte ritssluiting met drukknopen, napoleonzak, 2 ingezette zijzakken, borstzak met klep, GSM-zakje, windvangers, fleecevoering.
kwaliteit: 80% polyester/ 20% katoen, 3/1 keperbinding, ca. 225 gr/m2

520645-S	Bodywarmer Constr. Havep zand/ zwart, S	1 / 10 / -
520645-M	Bodywarmer Constr. Havep zand/ zwart, M	1 / 10 / -
520645-L	Bodywarmer Constr. Havep zand/ zwart, L	1 / 10 / -
520645-XL	Bodywarmer Constr. Havep zand/ zwart, XL	1 / 10 / -
520645-XXL	Bodywarmer Constr. Havep zand/ zwart, XXL	1 / 10 / -
520645-XXXL	Bodywarmer Constr. Havep zand/ zwart, XXXL	1 / 10 / -

MARCUS bodywarmer antraciet/ zwart

Een mooie werk bodywarmer gevoerd met fleece van 65% polyester / 35% katoen, 270 gr/m2, taille met drukknoop verstelbaar en verlengde rug.
Voorzien van 2 borstzakken met klep waarvan 1 met opbergruimte voor een mobiele telefoon, 2 zijzakken en een binnenzak.

2014-A-S	MARCUS bodywarmer antraciet/zwart S	1 / 20 / -
2014-A-M	MARCUS bodywarmer antraciet/zwart M	1 / 20 / -
2014-A-L	MARCUS bodywarmer antraciet/zwart L	1 / 20 / -
2014-A-XL	MARCUS bodywarmer antraciet/zwart XL	1 / 20 / -
2014-A-XXL	MARCUS bodywarmer antraciet/zwart XXL	1 / 20 / -
2014-A-XXXL	MARCUS bodywarmer antraciet/zwart XXXL	1 / 20 / -
2014-A-XXXXL	MARCUS bodywarmer antraciet/zwart 4XL	1 / 20 / -

MARCUS bodywarmer marine/ zwart

Een mooie werk bodywarmer gevoerd met fleece van 65% polyester / 35% katoen, 270 gr/m2, taille met drukknoop verstelbaar en verlengde rug.
Voorzien van 2 borstzakken met klep waarvan 1 met opbergruimte voor een mobiele telefoon, 2 zijzakken en een binnenzak.

2014-M-S	MARCUS bodywarmer marine/zwart S	1 / 20 / -
2014-M-M	MARCUS bodywarmer marine/zwart M	1 / 20 / -
2014-M-L	MARCUS bodywarmer marine/zwart L	1 / 20 / -
2014-M-XL	MARCUS bodywarmer marine/zwart XL	1 / 20 / -
2014-M-XXL	MARCUS bodywarmer marine/zwart XXL	1 / 20 / -
2014-M-XXXL	MARCUS bodywarmer marine/zwart XXXL	1 / 20 / -
2014-M-XXXXL	MARCUS bodywarmer marine/zwart 4XL	1 / 20 / -

WERK bodywarmer Pocket marine

De 16-pocket is een mooie werk bodywarmer van 65% polyester en 35% katoen, 160 gr/m2, winddicht, waterafstotend, gevoerd met fleece, fleecekraag, verstelbare taille, extra lange rug, 4 borstzakken, 4 steekzakken, 2 opzetzakken en een grote binnenzak.

6420-M-S	WERK bodywarmer Pocket marine S	1 / 20 / -
6420-M-M	WERK bodywarmer Pocket marine M	1 / 20 / -
6420-M-L	WERK bodywarmer Pocket marine L	1 / 20 / -
6420-M-XL	WERK bodywarmer Pocket marine XL	1 / 20 / -
6420-M-XXL	WERK bodywarmer Pocket marine XXL	1 / 20 / -
6420-M-XXXL	WERK bodywarmer Pocket marine XXXL	1 / 20 / -

WERK bodywarmer Pocket zwart

De 16-pocket is een mooie werk bodywarmer van 65% polyester en 35% katoen, 160 gr/m2, winddicht, waterafstotend, gevoerd met fleece, fleecekraag, verstelbare taille, extra lange rug, 4 borstzakken, 4 steekzakken, 2 opzetzakken en een grote binnenzak.

6420-Z-S	WERK bodywarmer Pocket zwart S	1 / 20 / -
6420-Z-M	WERK bodywarmer Pocket zwart M	1 / 20 / -
6420-Z-L	WERK bodywarmer Pocket zwart L	1 / 20 / -
6420-Z-XL	WERK bodywarmer Pocket zwart XL	1 / 20 / -
6420-Z-XXL	WERK bodywarmer Pocket zwart XXL	1 / 20 / -
6420-Z-XXXL	WERK bodywarmer Pocket zwart XXXL	1 / 20 / -

Amerikaanse zaagoverall groen

Amerikaanse bosbouwoverall met snijbescherming en dijbeenventilatie.
Normering: 381-5 klasse 2, 20 m/s, type A, FPA erkend.
Bovenmateriaal: 50% katoen/ 50% polyester
Kleur: groen/oranje

- water, olie en vuilafstotend
- DPLF-gekeurde zaagbescherming
- stretch inzetstuk in het kruis, voor meer bewegingsvrijheid
- elastische tailleband voor een betere pasvorm
- hoge tialleband voor nierbescherming
- verstelbare elastische bretels voor extra draagcomfort
- voorzien van oranje waarschuwingsnaden onder aan de broekspijpen voor betere zichtbaarheid
- zakken: borstzakje met rits, 2 zijzakken, achterzak, duimstokzak

836320-48	Amerikaanse Zaagoverall groen-48	1 / 5 / -
836320-50	Amerikaanse Zaagoverall groen-50	1 / 5 / -
836320-52	Amerikaanse Zaagoverall groen-52	1 / 5 / -
836320-54	Amerikaanse Zaagoverall groen-54	1 / 5 / -
836320-56	Amerikaanse Zaagoverall groen-56	1 / 5 / -
836320-58	Amerikaanse Zaagoverall groen-58	1 / 5 / -
836320-60	Amerikaanse Zaagoverall groen-60	1 / 5 / -
836320-62	Amerikaanse Zaagoverall groen-62	1 / 5 / -
836320-64	Amerikaanse Zaagoverall groen-64	1 / 5 / -

W765

Bosbouwkit (helm, vizier, gehoorkap)

helm met gehoorkappen en vizier, EN 397 klasse E, G & C
hoog draagcomfort door 4 punts-ophanging
grootte traploos instelbaar voor goed draagcomfort
gehoorbeschermer EN 352-3
geluidswaarde: SNR-23 dB
visier EN 1731, met kunststofdraad

1 / 12 / -

Zaaghandschoen Logger oranje

• waterafstotende rundleren handschoen van A-kwaliteit met verstevigde binnenhand
• kevlarweefsel in de linker handrug als snijbescherming tot een kettingsnelheid van 16 m/sec
• handrug van waterafstotende parachutezijde, neonkleuren
• tricot manchet, daardoor geen binnendringen van vuil
• toepassingen: bosbouw en landschapsonderhoud
kleur: wit/neon

297523	Zaaghandschoen Logger oranje mt. L(9)	1 / 3 / 60
297524	Zaaghandschoen Logger oranje mt. XL(10)	1 / 3 / 60
297525	Zaaghandschoen Logger oranje mt. XXL(11)	1 / 3 / 60

Zaaglaars Novo-boot Forest 2 oranje/groen

• Bovenmateriaal van hoogwaardig natuurrubber
• Schachthoogte ca. 380 mm
• Instelbare schachtwijdte met 3-gaats vetersluiting
• Ruime pasvorm
• Verstevigde, stabiele enkelbescherming
• Reflector aan de achterzijde
• Zool met stalen kern voor stabielere stand
• Olie- & zuurbestendige, goed geprofileerde zool van natuur-/synthetisch rubber voor maximale weerstand tegen slijtage
• Extra ruimte voor de tenen, stalen neus
• EN 381, Klasse 2
• EN ISO 20345.SB.E/ EN ISO 17 249:2004

49962-39	Zaaglaars groen/oranje- maat 39	1 / - / -
49962-40	Zaaglaars groen/oranje- maat 40	1 / - / -
49962-41	Zaaglaars groen/oranje- maat 41	1 / - / -
49962-42	Zaaglaars groen/oranje- maat 42	1 / - / -
49962-43	Zaaglaars groen/oranje- maat 43	1 / - / -
49962-44	Zaaglaars groen/oranje- maat 44	1 / - / -
49962-45	Zaaglaars groen/oranje- maat 45	1 / - / -
49962-46	Zaaglaars groen/oranje- maat 46	1 / - / -
49962-47	Zaaglaars groen/oranje- maat 47	1 / - / -

Signalisatie overall katoen oranje

overall met verdekte drukknoopsluiting, zakdoortasten, verstelbaar elastiek in de rug, duimstokzak, twee borstzakken met klep, twee voorzakken, een achterzak, reflecterende biezen. 100% katoen 260 gr/m2

1802-46	Signalisatie overall Oranje katoen- 46	1 / 12 / -
1802-48	Signalisatie overall Oranje katoen- 48	1 / 12 / -
1802-50	Signalisatie overall Oranje katoen- 50	1 / 12 / -
1802-52	Signalisatie overall Oranje katoen- 52	1 / 12 / -
1802-54	Signalisatie overall Oranje katoen- 54	1 / 12 / -
1802-56	Signalisatie overall Oranje katoen- 56	1 / 12 / -
1802-58	Signalisatie overall Oranje katoen- 58	1 / 12 / -
1802-60	Signalisatie overall Oranje katoen- 60	1 / 12 / -
1802-62	Signalisatie overall Oranje katoen- 62	1 / 12 / -
1802-64	Signalisatie overall Oranje katoen- 64	1 / 12 / -
1802-66	Signalisatie overall Oranje katoen- 66	1 / 12 / -

Signalisatie Parka geel

-Standaard: EN 343 klasse 3, EN 471 klasse 3 (vest uit elkaar klasse 2)
- Buiten materiaal: 100% polyester Oxford, ademend PU-laag en 100% polyester voering
- 3M Scotchlite reflectie strepen
- Waterdicht (2000mm), winddicht
- Verstelbare, oprolbare capuchon in de kraag
- Verstelbare kraag, taille en manchetten
- Gemakkelijk embleem montage door rits in de voering van het vest
- 2 zijzakken, 2 borstzakken, GSM-zakje, pennenzakken en binnenzak

6605-G-S	Parka geel-reflectie -S	1 / 10 / -
6605-G-M	Parka geel-reflectie -M	1 / 10 / -
6605-G-L	Parka geel-reflectie -L	1 / 10 / -
6605-G-XL	Parka geel-reflectie -XL	1 / 10 / -
6605-G-XXL	Parka geel-reflectie -XXL	1 / 10 / -
6605-G-XXXL	Parka geel-reflectie -XXXL	1 / 10 / -

Signalisatie Pilotjack oranje

- Standaard: EN 20471
- Buiten materiaal (oranje): 80% polyester / 20% katoen, 280g/m²
- Buiten materiaal (blauw): 50% polyester / 50% katoen, 280g/m²
- Voering: 100% polyester
- 3M Scotchlite reflectie strepen
- Waterdicht
- Omkeerbare jas en afritsbare mouwen
- Gebreide afwerking bij naad en mouw
- Sleutelring, 2 steekzakken met drukknopen, 2 borstzakken, pennenzakjes, mouwzak met rits en pennenzakken

6606-O-M	Signalisatie Pilotjack oranje- M	1 / 10 / -
6606-O-L	Signalisatie Pilotjack oranje- L	1 / 10 / -
6606-O-XL	Signalisatie Pilotjack oranje- XL	1 / 10 / -
6606-O-XXL	Signalisatie Pilotjack oranje- XXL	1 / 10 / -
6606-O-XXXL	Signalisatie Pilotjack oranje- XXXL	1 / 10 / -

2076

Signalisatievest oranje -EN 471

Verkeersvest Economy van mesh polyester met reflectietape en klittenbandsluiting. Universele maat. Voldoet aan de volgende normen: EN 471 (2,2)

1 / 50 / -

Signalisatievest -RWS-

Verkeersregelaars hesje type Vestfold van high vision materiaal 100% polyester, 120 gr/m2 met klittenband sluiting en is vochtafdrijvend, snel drogend, goed ademend vermogen.
Normering: EN 471

2078-G	Signalisatievest GEEL -RWS-	1 / 50 / -
2078-O	Signalisatievest Oranje -RWS-	1 / 50 / -

Commandotrui 50/50 blauw

De Dampier is een commando trui van 50% acryl / 50% wol voorzien van borstzak met klittenband sluiting en extra bescherming langs de onderarmen en op de schouders.

8120-B-M	Commandotrui 50/50 blauw, M	1 / 10 / -
8120-B-L	Commandotrui 50/50 blauw, L	1 / 10 / -
8120-B-XL	Commandotrui 50/50 blauw, XL	1 / 10 / -
8120-B-XXL	Commandotrui 50/50 blauw, XXL	1 / 10 / -

Commandotrui 50/50 zwart

De Dampier is een commando trui van 50% acryl / 50% wol voorzien van borstzak met klittenband sluiting en extra bescherming langs de onderarmen en op de schouders.

8120-Z-M	Commandotrui 50/50 zwart, M	1 / 10 / -
8120-Z-L	Commandotrui 50/50 zwart, L	1 / 10 / -
8120-Z-XL	Commandotrui 50/50 zwart, XL	1 / 10 / -
8120-Z-XXL	Commandotrui 50/50 zwart, XXL	1 / 10 / -

Commandotrui 70/30 marine

De Darwin is een commando trui van 70% acryl / 30% wol voorzien van afsluitbaar zakje op de armen, ritssluiting tot op de borst met extra windvanger en een warme kraag.

8180-M-M	Werktrui DARWIN marine- M	1 / 10 / -
8180-M-L	Werktrui DARWIN marine- L	1 / 10 / -
8180-M-XL	Werktrui DARWIN marine- XL	1 / 10 / -
8180-M-XXL	Werktrui DARWIN marine- XXL	1 / 10 / -
8180-M-XXXL	Werktrui DARWIN marine- XXXL	1 / 10 / -

Commandotrui 70/30 zwart

De Darwin is een commando trui van 70% acryl / 30% wol voorzien van afsluitbaar zakje op de armen, ritssluiting tot op de borst met extra windvanger en een warme kraag.

8180-Z-M	Werktrui DARWIN zwart- M	1 / 10 / -
8180-Z-L	Werktrui DARWIN zwart- L	1 / 10 / -
8180-Z-XL	Werktrui DARWIN zwart- XL	1 / 10 / -
8180-Z-XXL	Werktrui DARWIN zwart- XXL	1 / 10 / -
8180-Z-XXXL	Werktrui DARWIN zwart- XXXL	1 / 10 / -

Commandotrui marine 100% acryl

De Melbourne is een commando trui van 100% acryl voorzien van borstzak met klittenband sluiting en extra bescherming langs de onderarmen en op de schouders.

81COM-M-M	Commandotrui 100% acryl marine-M	1 / 10 / -
81COM-M-L	Commandotrui 100% acryl marine-L	1 / 10 / -
81COM-M-XL	Commandotrui 100% acryl marine-XL	1 / 10 / -
81COM-M-XXL	Commandotrui 100% acryl marine-XXL	1 / 10 / -

Commandotrui zwart 100% acryl

De Melbourne is een commando trui van 100% acryl voorzien van borstzak met klittenband sluiting en extra bescherming langs de onderarmen en op de schouders.

81COM-Z-M	Commandotrui 100% acryl zwart -M	1 / 10 / -
81COM-Z-L	Commandotrui 100% acryl zwart -L	1 / 10 / -
81COM-Z-XL	Commandotrui 100% acryl zwart -XL	1 / 10 / -
81COM-Z-XXL	Commandotrui 100% acryl zwart -XXL	1 / 10 / -

Schipperstrui 100% acryl marine

De Perth is een mooie schipperstrui van 100% acryl met een ritssluiting bovenaan, een hoge afsluitbare kraag en boord in de mouwen en onderzijde.

8100-M-M	Schipperstrui 100% acryl marine -M	1 / 10 / -
8100-M-L	Schipperstrui 100% acryl marine -L	1 / 10 / -
8100-M-XL	Schipperstrui 100% acryl marine -XL	1 / 10 / -
8100-M-XXL	Schipperstrui 100% acryl marine -XXL	1 / 10 / -

Schipperstrui 100% acryl zwart

De Perth is een mooie schipperstrui van 100% acryl met een ritssluiting bovenaan, een hoge afsluitbare kraag en boord in de mouwen en onderzijde.

8100-Z-M	Schipperstrui 100% acryl zwart -M	1 / 10 / -
8100-Z-L	Schipperstrui 100% acryl zwart -L	1 / 10 / -
8100-Z-XL	Schipperstrui 100% acryl zwart -XL	1 / 10 / -
8100-Z-XXL	Schipperstrui 100% acryl zwart -XXL	1 / 10 / -

Schipperstrui 50/50, blauw

De Augusta is een mooie schipperstrui van 50% acryl / 50% wol met een ritssluiting bovenaan, een hoge afsluitbare kraag en boord in de mouwen en onderzijde.

8110-B-M	Schipperstrui 50/50, blauw, M	1 / 10 / -
8110-B-L	Schipperstrui 50/50, blauw, L	1 / 10 / -
8110-B-XL	Schipperstrui 50/50, blauw, XL	1 / 10 / -
8110-B-XXL	Schipperstrui 50/50, blauw, XXL	1 / 10 / -

Schipperstrui 50/50, zwart

De Augusta is een mooie schipperstrui van 50% acryl / 50% wol met een ritssluiting bovenaan, een hoge afsluitbare kraag en boord in de mouwen en onderzijde.

8110-Z-M	Schipperstrui 50/50, zwart, M	1 / 10 / -
8110-Z-L	Schipperstrui 50/50, zwart, L	1 / 10 / -
8110-Z-XL	Schipperstrui 50/50, zwart, XL	1 / 10 / -
8110-Z-XXL	Schipperstrui 50/50, zwart, XXL	1 / 10 / -

Schipperstrui 70/30 antra

De Brisbane is een mooie schipperstrui van 70% acryl / 30% wol met een ritssluiting bovenaan, een hoge afsluitbare kraag en boord in de mouwen en onderzijde.

817030-A-M	Schipperstrui 70/30 Antra-M	1 / 10 / -
817030-A-L	Schipperstrui 70/30 Antra-L	1 / 10 / -
817030-A-XL	Schipperstrui 70/30 Antra-XL	1 / 10 / -
817030-A-XXL	Schipperstrui 70/30 Antra-XXL	1 / 10 / -
817030-A-XXXL	Schipperstrui 70/30 Antra-XXXL	1 / 10 / -

Schipperstrui 70/30 marine

De Brisbane is een mooie schipperstrui van 70% acryl / 30% wol met een ritssluiting bovenaan, een hoge afsluitbare kraag en boord in de mouwen en onderzijde.

817030-M-M	Schipperstrui 70/30 Marine-M	1 / 10 / -
817030-M-L	Schipperstrui 70/30 Marine-L	1 / 10 / -
817030-M-XL	Schipperstrui 70/30 Marine-XL	1 / 10 / -
817030-M-XXL	Schipperstrui 70/30 Marine-XXL	1 / 10 / -
817030-M-XXXL	Schipperstrui 70/30 marine-XXXL	1 / 10 / -

Sweater ronde hals groen

ronde hals, kraag, tailleband en manchetten met elasthan.
- 280 gr/m²
- 50% katoen / 50% polyester, binnenzijde geruwd

3602-G-S	Sweater ronde hals groen S	1 / - / -
3602-G-M	Sweater ronde hals groen M	1 / - / -
3602-G-L	Sweater ronde hals groen L	1 / - / -
3602-G-XL	Sweater ronde hals groen XL	1 / - / -
3602-G-XXL	Sweater ronde hals groen XXL	1 / - / -
3602-G-XXXL	Sweater ronde hals groen XXXL	1 / - / -

Sweater ronde hals marine

De Torino is een mooie sweater bestaande uit 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m² en voelt daardoor zacht en warm aan.
Voorzien van ronde hals en lange mouwen.

3602-M-S	Sweater ronde hals marine S	1 / - / -
3602-M-M	Sweater ronde hals marine M	1 / - / -
3602-M-L	Sweater ronde hals marine L	1 / - / -
3602-M-XL	Sweater ronde hals marine XL	1 / - / -
3602-M-XXL	Sweater ronde hals marine XXL	1 / - / -
3602-M-XXXL	Sweater ronde hals marine XXXL	1 / - / -

Sweater ronde hals zwart

De Torino is een mooie sweater bestaande uit 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m² en voelt daardoor zacht en warm aan.
Voorzien van ronde hals en lange mouwen.

3602-Z-S	Sweater ronde hals zwart S	1 / - / -
3602-Z-M	Sweater ronde hals zwart M	1 / - / -
3602-Z-L	Sweater ronde hals zwart L	1 / - / -
3602-Z-XL	Sweater ronde hals zwart XL	1 / - / -
3602-Z-XXL	Sweater ronde hals zwart XXL	1 / - / -
3602-Z-XXXL	Sweater ronde hals zwart XXXL	1 / - / -

Sweater, polokraag, groen

polokraag met 3-knoopsluiting,
tailleband en manchetten met elasthan.
- 280 gr/m²
- 50% katoen / 50% polyester, binnenzijde geruwd

3603-G-S	Sweater, polokraag groen S	1 / - / -
3603-G-M	Sweater, polokraag groen M	1 / - / -
3603-G-L	Sweater, polokraag groen L	1 / - / -
3603-G-XL	Sweater, polokraag groen XL	1 / - / -
3603-G-XXL	Sweater, polokraag groen XXL	1 / - / -
3603-G-XXXL	Sweater, polokraag groen XXXL	1 / - / -

Sweater, polokraag, marine

De Napoli is een mooie werkpolo sweater bestaande uit 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m² en voelt daardoor zacht en warm aan.
Voorzien van lange mouwen en knoopjes bij de kraag.

3603-M-S	Sweater, polokraag marine S	1 / - / -
3603-M-M	Sweater, polokraag marine M	1 / - / -
3603-M-L	Sweater, polokraag marine L	1 / - / -
3603-M-XL	Sweater, polokraag marine XL	1 / - / -
3603-M-XXL	Sweater, polokraag marine XXL	1 / - / -
3603-M-XXXL	Sweater, polokraag marine XXXL	1 / - / -

Sweater, polokraag, zwart

De Napoli is een mooie werkpolo sweater bestaande uit 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m² en voelt daardoor zacht en warm aan.
Voorzien van lange mouwen en knoopjes bij de kraag.

3603-Z-S	Sweater, polokraag zwart S	1 / - / -
3603-Z-M	Sweater, polokraag zwart M	1 / - / -
3603-Z-L	Sweater, polokraag zwart L	1 / - / -
3603-Z-XL	Sweater, polokraag zwart XL	1 / - / -
3603-Z-XXL	Sweater, polokraag zwart XXL	1 / - / -
3603-Z-XXXL	Sweater, polokraag zwart XXXL	1 / - / -

Flaneloverhemd Blue ruit- M t/m 4XL

De Dawson flanel blouse met lange mouwen van 100% katoen heeft een geruit patroon in de kleur blauw.
Borstzakken met flap.

050-11-M	Flaneloverhemd Blue ruit - M	1 / 10 / -
050-11-L	Flaneloverhemd Blue ruit - L	1 / 10 / -
050-11-XL	Flaneloverhemd Blue ruit - XL	1 / 10 / -
050-11-XXL	Flaneloverhemd Blue ruit - XXL	1 / 10 / -
050-11-XXXL	Flaneloverhemd Blue ruit - XXXL	1 / 10 / -
050-11-XXXXL	Flaneloverhemd Blue ruit - 4XL	1 / 10 / -

Flaneloverhemd ruit dessin 1- M t/m 4XL

De Dawson flanel blouse met lange mouwen van 100% katoen heeft een geruit patroon in de kleur blauw/groen.
Borstzakken met flap.

050-1-M	Flaneloverhemd ruit dessin 1 - M	1 / 10 / -
050-1-L	Flaneloverhemd ruit dessin 1 - L	1 / 10 / -
050-1-XL	Flaneloverhemd ruit dessin 1 - XL	1 / 10 / -
050-1-XXL	Flaneloverhemd ruit dessin 1 - XXL	1 / 10 / -
050-1-XXXL	Flaneloverhemd ruit dessin 1 - XXXL	1 / 10 / -
050-1-XXXXL	Flaneloverhemd ruit dessin 1 - 4XL	1 / 10 / -

Flaneloverhemd ruit dessin 3- M t/m 4XL

De Dawson flanel blouse met lange mouwen van 100% katoen heeft een geruit patroon in de kleur blauw/rood.
Borstzakken met flap.

050-3-M	Flaneloverhemd ruit dessin 3- M	1 / 10 / -
050-3-L	Flaneloverhemd ruit dessin 3- L	1 / 10 / -
050-3-XL	Flaneloverhemd ruit dessin 3- XL	1 / 10 / -
050-3-XXL	Flaneloverhemd ruit dessin 3- XXL	1 / 10 / -
050-3-XXXL	Flaneloverhemd ruit dessin 3- XXXL	1 / 10 / -
050-3-XXXXL	Flaneloverhemd ruit dessin 3- 4XL	1 / 10 / -

Ruitoverhemd kortemouw, navy/ green

De Farsund ruitoverhemd met korte mouwen van 100% katoen heeft een geruit patroon in de kleur navy/green. Borstzakken met flappen.

0510-14-M	Ruitoverhemd kortemouw, navy/green -M	1 / 10 / -
0510-14-L	Ruitoverhemd kortemouw, navy/green -L	1 / 10 / -
0510-14-XL	Ruitoverhemd kortemouw, navy/green -XL	1 / 10 / -
0510-14-XXL	Ruitoverhemd kortemouw, navy/green -XXL	1 / 10 / -
0510-14-XXXL	Ruitoverhemd kortemouw, navy/green -XXXL	1 / 10 / -

Ruitoverhemd kortemouw, navy/ light blue

De Farsund ruitoverhemd met korte mouwen van 100% katoen heeft een geruit patroon in de kleur navy/lightblue. Borstzakken met flappen.

0510-15-M	Ruitoverhemd kortemouw, navy/lightblue -M	1 / 10 / -
0510-15-L	Ruitoverhemd kortemouw, navy/lightblue -L	1 / 10 / -
0510-15-XL	Ruitoverhemd kortemouw, navy/lightblue -XL	1 / 10 / -
0510-15-XXL	Ruitoverhemd kortemouw, navy/lightblue -XXL	1 / 10 / -
0510-15-XXXL	Ruitoverhemd kortemouw, navy/lightblue -XXXL	1 / 10 / -

Ruitoverhemd kortemouw, rood/ blauw

De Farsund ruitoverhemd met korte mouwen van 100% katoen heeft een geruit patroon in de kleur rood/blauw. Borstzakken met flappen.

0510-13-M	Ruitoverhemd kortemouw, rood/blauw -M	1 / 10 / -
0510-13-L	Ruitoverhemd kortemouw, rood/blauw -L	1 / 10 / -
0510-13-XL	Ruitoverhemd kortemouw, rood/blauw -XL	1 / 10 / -
0510-13-XXL	Ruitoverhemd kortemouw, rood/blauw -XXL	1 / 10 / -
0510-13-XXXL	Ruitoverhemd kortemouw, rood/blauw -XXXL	1 / 10 / -

Ruitoverhemd langemouw, navy/ green

De Egersund houthakkers overhemd van 100% katoen met lange mouwen heeft een geruit patroon in de kleur navy/green. Borstzakken met flap.

051-14-M	Ruitoverhemd langemouw, navy/green -M	1 / 10 / -
051-14-L	Ruitoverhemd langemouw, navy/green -L	1 / 10 / -
051-14-XL	Ruitoverhemd langemouw, navy/green -XL	1 / 10 / -
051-14-XXL	Ruitoverhemd langemouw, navy/green -XXL	1 / 10 / -
051-14-XXXL	Ruitoverhemd langemouw, navy/green -XXXL	1 / 10 / -

Ruitoverhemd langemouw, navy/ lightblue

De Egersund houthakkers overhemd van 100% katoen met lange mouwen heeft een geruit patroon in de kleur navy/lightblue. Borstzakken met flap.

051-15-M	Ruitoverhemd langemouw, navy/lightblue -M	1 / 10 / -
051-15-L	Ruitoverhemd langemouw, navy/lightblue -L	1 / 10 / -
051-15-XL	Ruitoverhemd langemouw, navy/lightblue -XL	1 / 10 / -
051-15-XXL	Ruitoverhemd langemouw, navy/lightblue -XXL	1 / 10 / -
051-15-XXXL	Ruitoverhemd langemouw, navy/lightblue -XXXL	1 / 10 / -

Ruitoverhemd langemouw, rood/ blauw

De Egersund houthakkers overhemd van 100% katoen met lange mouwen heeft een geruit patroon in de kleur rood/blauw. Borstzakken met flap.

051-13-M	Ruitoverhemd langemouw, rood/blauw -M	1 / 10 / -
051-13-L	Ruitoverhemd langemouw, rood/blauw -L	1 / 10 / -
051-13-XL	Ruitoverhemd langemouw, rood/blauw -XL	1 / 10 / -
051-13-XXL	Ruitoverhemd langemouw, rood/blauw -XXL	1 / 10 / -
051-13-XXXL	Ruitoverhemd langemouw, rood/blauw -XXXL	1 / 10 / -

Poloshirt, kleur groen

polo piqué unisex, polokraag met 3-knoopssluiting, korte mouw, platgebreide rib kraag, achterzijde 3cm langer, zijsplitjes, enzymen en siliconen gewassen voor een zachter oppervlak, voorgekrompen.
materiaal: 100% gekamde katoen, 210 gr/m2

3604-G-M	Poloshirt groen -M	1 / 5 / 40
3604-G-L	Poloshirt groen -L	1 / 5 / 40
3604-G-XL	Poloshirt groen -XL	1 / 5 / 40
3604-G-XXL	Poloshirt groen -XXL	1 / 5 / 40
3604-G-XXXL	Poloshirt groen -XXXL	1 / 5 / 40

Poloshirt, kleur marine

polo piqué unisex, polokraag met 3-knoopssluiting, korte mouw, platgebreide rib kraag, achterzijde 3cm langer, zijsplitjes, enzymen en siliconen gewassen voor een zachter oppervlak, voorgekrompen.
materiaal: 100% gekamde katoen, 210 gr/m2

3604-M-S	Poloshirt marine -S	1 / 5 / 40
3604-M-M	Poloshirt marine -M	1 / 5 / 40
3604-M-L	Poloshirt marine -L	1 / 5 / 40
3604-M-XL	Poloshirt marine -XL	1 / 5 / 40
3604-M-XXL	Poloshirt marine -XXL	1 / 5 / 40
3604-M-XXXL	Poloshirt marine -XXXL	1 / 5 / 40

Poloshirt, kleur zwart

polo piqué unisex, polokraag met 3-knoopssluiting, korte mouw, platgebreide rib kraag, achterzijde 3cm langer, zijsplitjes, enzymen en siliconen gewassen voor een zachter oppervlak, voorgekrompen.
materiaal: 100% gekamde katoen, 210 gr/m2

3604-Z-S	Poloshirt zwart -S	1 / 5 / 40
3604-Z-M	Poloshirt zwart -M	1 / 5 / 40
3604-Z-L	Poloshirt zwart -L	1 / 5 / 40
3604-Z-XL	Poloshirt zwart -XL	1 / 5 / 40
3604-Z-XXL	Poloshirt zwart -XXL	1 / 5 / 40
3604-Z-XXXL	Poloshirt zwart -XXXL	1 / 5 / 40

T-shirt 145gr. groen

ruime buisvormige snit, single jersey, ronde hals afgewerkt met een 2-laags boord in 1x1 rib met 3% elasthan, nekband, onderzoom en mouwzomen met dubbel doorstiksel.
materiaal: 100% voorgekrompen ringgesponnen katoen, 145 g/m².

3700-G-S	T-shirt 145gr. groen S	1 / 10 / 100
3700-G-M	T-shirt 145gr. groen M	1 / 10 / 100
3700-G-L	T-shirt 145gr. groen L	1 / 10 / 100
3700-G-XL	T-shirt 145gr. groen XL	1 / 10 / 100
3700-G-XXL	T-shirt 145gr. groen XXL	1 / 10 / 100
3700-G-XXXL	T-shirt 145gr. groen XXXL	1 / 10 / 100

T-shirt 145gr. marine

ruime buisvormige snit, single jersey, ronde hals afgewerkt met een 2-laags boord in 1x1 rib met 3% elasthan, nekband, onderzoom en mouwzomen met dubbel doorstiksel.
materiaal: 100% voorgekrompen ringgesponnen katoen, 145 g/m².

3700-M-S	T-shirt 145gr. marine S	1 / 10 / 100
3700-M-M	T-shirt 145gr. marine M	1 / 10 / 100
3700-M-L	T-shirt 145gr. marine L	1 / 10 / 100
3700-M-XL	T-shirt 145gr. marine XL	1 / 10 / 100
3700-M-XXL	T-shirt 145gr. marine XXL	1 / 10 / 100
3700-M-XXXL	T-shirt 145gr. marine XXXL	1 / 10 / 100

T-shirt 145gr. rood

ruime buisvormige snit, single jersey, ronde hals afgewerkt met een 2-laags boord in 1x1 rib met 3% elasthan, nekband, onderzoom en mouwzomen met dubbel doorstiksel.
materiaal: 100% voorgekrompen ringgesponnen katoen, 145 g/m².

3700-R-S	T-shirt 145gr. rood S	1 / 10 / 100
3700-R-M	T-shirt 145gr. rood M	1 / 10 / 100
3700-R-L	T-shirt 145gr. rood L	1 / 10 / 100
3700-R-XL	T-shirt 145gr. rood XL	1 / 10 / 100
3700-R-XXL	T-shirt 145gr. rood XXL	1 / 10 / 100
3700-R-XXXL	T-shirt 145gr. rood XXXL	1 / 10 / 100

T-shirt 145gr. wit

ruime buisvormige snit, single jersey, ronde hals afgewerkt met een 2-laags boord in 1x1 rib met 3% elasthan, nekband, onderzoom en mouwzomen met dubbel doorstiksel.
materiaal: 100% voorgekrompen ringgesponnen katoen, 145 g/m².

3700-W-S	T-shirt 145gr. wit S	1 / 10 / 100
3700-W-M	T-shirt 145gr. wit M	1 / 10 / 100
3700-W-L	T-shirt 145gr. wit L	1 / 10 / 100
3700-W-XL	T-shirt 145gr. wit XL	1 / 10 / 100
3700-W-XXL	T-shirt 145gr. wit XXL	1 / 10 / 100
3700-W-XXXL	T-shirt 145gr. wit XXXL	1 / 10 / 100

T-shirt 145gr. zwart

ruime buisvormige snit, single jersey, ronde hals afgewerkt met een 2-laags boord in 1x1 rib met 3% elasthan, nekband, onderzoom en mouwzomen met dubbel doorstiksel.
materiaal: 100% voorgekrompen ringgesponnen katoen,145 g/m².

3700-Z-S	T-shirt 145gr. zwart S	1 / 10 / 100
3700-Z-M	T-shirt 145gr. zwart M	1 / 10 / 100
3700-Z-L	T-shirt 145gr. zwart L	1 / 10 / 100
3700-Z-XL	T-shirt 145gr. zwart XL	1 / 10 / 100
3700-Z-XXL	T-shirt 145gr. zwart XXL	1 / 10 / 100
3700-Z-XXXL	T-shirt 145gr. zwart XXXL	1 / 10 / 100

Regenkleding

Regenbroek Flexothane groen

100% waterdicht/ winddicht/ soepel/ elastisch/ comfortabel/ lichtgewicht/ geruisloos
- hoog frequent gelaste naden
- kwaliteit: FLEXOTHANE® Essential 100% polyester breisel met PU coating/ ± 170 g/m²
- verstelbare broekspijpen d.m.v. drukknopen
- elastiek in taille

4800-M	Regenbroek Flexothane groen M	1 / 20 / -
4800-L	Regenbroek Flexothane groen L	1 / 20 / -
4800-XL	Regenbroek Flexothane groen XL	1 / 20 / -
4800-XXL	Regenbroek Flexothane groen XXL	1 / 20 / -
4800-XXXL	Regenbroek Flexothane groen XXXL	1 / 20 / -

Regenjas Flexothane groen

100% waterdicht/ winddicht/ soepel/ elastisch/ comfortabel/ lichtgewicht/ geruisloos
- hoog frequent gelaste naden
- kwaliteit: FLEXOTHANE® Essential 100% polyester breisel met PU coating/ ± 170 g/m²
- rechtopstaande kraag met capuchon in de kraag
- dubbele sluiting met rits en flap met drukknopen
- 2 ingezette zakken
- raglan mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- ruglengte 85 cm (L)

4820-M	Regenjas Flexothane groen M	1 / 20 / -
4820-L	Regenjas Flexothane groen L	1 / 20 / -
4820-XL	Regenjas Flexothane groen XL	1 / 20 / -
4820-XXL	Regenjas Flexothane groen XXL	1 / 20 / -
4820-XXXL	Regenjas Flexothane groen XXXL	1 / 20 / -

Spuitoverall/ regenoverall Flexothane groen

100% waterdicht/ winddicht/ soepel/ elastisch/ comfortabel/ lichtgewicht/ geruisloos
- hoog frequent gelaste naden
- kwaliteit: FLEXOTHANE® Essential 100% polyester breisel met PU coating/ ± 170 g/m²
- vaste capuchon
- ritssluiting met dubbele stormflap en drukknopen
- raglan mouwen
- verstelbare mouwen en pijpen d.m.v. drukknopen

4964-M	Spuitoverall/ regenoverall Flexothane groen M	1 / 10 / -
4964-L	Spuitoverall/ regenoverall Flexothane groen L	1 / 10 / -
4964-XL	Spuitoverall/ regenoverall Flexothane groen XL	1 / 10 / -
4964-XXL	Spuitoverall/ regenoverall Flexothane groen XXL	1 / 10 / -
4964-XXXL	Spuitoverall/ regenoverall Flexothane groen XXXL	1 / 10 / -

Tuinoverall/ Amerikaanse regenoverall Flexothane groen

100% waterdicht/ winddicht/ soepel/ elastisch/ comfortabel/ lichtgewicht/ geruisloos/ duurzaam
- hoog frequent gelaste naden
- kwaliteit: FLEXOTHANE® Essential 100% polyester breisel met PU coating/ ± 170 g/m²
- verstelbare schouderbanden d.m.v. PVC knopen en gespen
- verstelbare broekspijpen d.m.v. drukknopen

4600-M	Am.regenbroek Flexothane groen M	1 / 20 / -
4600-L	Am.regenbroek Flexothane groen L	1 / 20 / -
4600-XL	Am.regenbroek Flexothane groen XL	1 / 20 / -
4600-XXL	Am.regenbroek Flexothane groen XXL	1 / 20 / -
4600-XXXL	Am.regenbroek Flexothane groen XXXL	1 / 20 / -

Kruipbroek met kniestukken groen P1 (D)

elastiek in de taille, op kniehoogte waterdicht ingelaste schuimstukken, 83% polyvinylchloride/ 17% polyester

231-S	Kruipbroek groen P1 (D)- S	1 / - / -
231-M	Kruipbroek groen P1 (D)- M	1 / - / -
231-L	Kruipbroek groen P1 (D)- L	1 / - / -
231-XL	Kruipbroek groen P1 (D)- XL	1 / - / -
231-XXL	Kruipbroek groen P1 (D)- XXL	1 / - / -
231-XXXL	Kruipbroek groen P1 (D)- XXXL	1 / - / -

Overall P2 met laarzen zwart (D)

- Kwaliteit: 60% PolyVinylCloride/ 40% polyester
- Met ingelaste wig onder de sluiting
- Verdekte sluiting met klittenband
- Elastiek in de rug
- Capuchon met koord
- Waterdicht aangelaste Acifort onbeveiligde laarzen

43202-40	Overall P2 met laarzen zwart (D) (laars 40 / overall M)	1 / - / -
43202-41	Overall P2 met laarzen zwart (D) (laars 41 / overall M)	1 / - / -
43202-42	Overall P2 met laarzen zwart (D) (laars 42 / overall M)	1 / - / -
43202-43	Overall P2 met laarzen zwart (D) (laars 43 / overall L)	1 / - / -
43202-44	Overall P2 met laarzen zwart (D) (laars 44 / overall L)	1 / - / -
43202-45	Overall P2 met laarzen zwart (D) (laars 45 / overall XL)	1 / - / -
43202-46	Overall P2 met laarzen zwart (D) (laars 46 / overall XL)	1 / - / -
43202-47	Overall P2 met laarzen zwart (D) (laars 47 / overall XXL)	1 / - / -

Regenbroek groen P1 (D)

met elastiek in de taille
75% polyvinylchloride/25% polyester

232-S	Regenbroek groen (D), mt. S	1 / 25 / -
232-M	Regenbroek groen (D), mt. M	1 / 25 / -
232-L	Regenbroek groen (D), mt. L	1 / 25 / -
232-XL	Regenbroek groen (D), mt. XL	1 / 25 / -
232-XXL	Regenbroek groen (D), mt. XXL	1 / 25 / -
232-XXXL	Regenbroek groen (D), mt. XXXL	1 / 25 / -

Regenjas groen P1 (D)

verdekte ritssluiting, drukknopen op de verdekte sluiting, capuchon met koord, drukknopen in de mouwen, zonder zakken, 75% polyvinylchloride/ 25% polyester

230-S	Regenjas groen (D), mt. S	1 / 20 / -
230-M	Regenjas groen (D), mt. M	1 / 20 / -
230-L	Regenjas groen (D), mt. L	1 / 20 / -
230-XL	Regenjas groen (D), mt. XL	1 / 20 / -
230-XXL	Regenjas groen (D), mt. XXL	1 / 20 / -
230-XXXL	Regenjas groen (D), mt. XXXL	1 / 20 / -

Spuitoverall/ regenoverall groen P1 (D)

met verdekte ritssluiting, drukknopen op de verdekte sluiting, in de mouwen en de pijpen, capuchon met koord, zonder zakken, 75% polyvinylchloride/ 25% polyester

243-S	Spuitoverall/ regenoverall groen z.z.(D), mt.S	1 / - / -
243-M	Spuitoverall/ regenoverall groen z.z.(D), mt.M	1 / - / -
243-L	Spuitoverall/ regenoverall groen z.z.(D), mt.L	1 / - / -
243-XL	Spuitoverall/ regenoverall groen z.z.(D), mt.XL	1 / - / -
243-XXL	Spuitoverall/ regenoverall groen z.z.(D), mt.XXL	1 / - / -
243-XXXL	Spuitoverall/ regenoverall groen z.z.(D), mt.XXXL	1 / - / -

Tuinbroek groen P1 (D)

bretels verlengd met elastiek, gespsluiting, elastiek in de rug, 75% polyvinylchloride / 25% polyester

292-S	Am.regenoverall -P1 groen (D)- S	1 / - / -
292-M	Am.regenoverall -P1 groen (D)- M	1 / - / -
292-L	Am.regenoverall -P1 groen (D)- L	1 / - / -
292-XL	Am.regenoverall -P1 groen (D)- XL	1 / - / -
292-XXL	Am.regenoverall -P1 groen (D)- XXL	1 / - / -
292-XXXL	Am.regenoverall -P1 groen (D)- XXXL	1 / - / -

Tuinbroek met kniestukken groen P1 (D)

bretels verlengd met elastiek, gespsluiting, elastiek in de rug, op kniehoogte waterdicht ingelaste schuimstukken, 75% polyvinylchloride/25% polyester.

229-S	Tuinbroek kniestuk- P1 groen S (D)	1 / - / -
229-M	Tuinbroek kniestuk- P1 groen M (D)	1 / - / -
229-L	Tuinbroek kniestuk- P1 groen L (D)	1 / - / -
229-XL	Tuinbroek kniestuk- P1 groen XL (D)	1 / - / -
229-XXL	Tuinbroek kniestuk- P1 groen XXL (D)	1 / - / -
229-XXXL	Tuinbroek kniestuk- P1 groen XXXL (D)	1 / - / -

461
Reparatieset Flexothane

1 / - / -

761
Reparatieset regenkleding (D)

1 / - / -

Greenlands Kinderregenpak Classic blauw

Materiaal: polyester, waterdicht gecoat en naden getaped
Details: inclusief bijpassende broek + draagtasje
Kleur: blauw
Maten: 140 t/m 188

Details:
- 100% wind- en waterdicht
- sterk en zacht polyester met speciale coating
- jack met verstelbare mouwboorden
- gedeeltelijk gevoerd met mesh
- boord met koord en stoppers
- capuchon in de kraag op te bergen

- reflectiestreep op het rugpand van het jack
- broek met steekzakken
- inclusief opbergzakje

1103-140	Kinderregenpak Classic blauw mt. 140	1 / 20 / -
1103-152	Kinderregenpak Classic blauw mt. 152	1 / 20 / -
1103-164	Kinderregenpak Classic blauw mt. 164	1 / 20 / -
1103-176	Kinderregenpak Classic blauw mt. 176	1 / 20 / -
1103-188	Kinderregenpak Classic blauw mt. 188	1 / 20 / -

328503-1

Regen Poncho donkerblauw

Greenlands poncho
Materiaal: pvc/polyester/pvc, naden getaped
Kleur: blauw
Maten: one size fits all

1 / 10 / -

Regen- spuitoverall Prof. blauw

o de duurzame, sterke stof is waterdicht, ademend en is o.a. ideaal voor het ruwere werk in de landbouw
o waterdicht met afgetapete naden
o verdekte ritssluiting, flap met extra drukknopen
o met elastische tailleband in de rug
o strak sluitende dubbele manchetten en dubbele been-afsluiting geeft een optimale bescherming tegen vuil en vocht
o de overall is in of over de laarzen te dragen
o capuchon met elastiek in bovenrand en klittenband aan de achterkant van het hoofd voor individuele aanpassing aan de hoofdgrootte
o een in de nek ingebouwde beschermingsflap voorkomt het binnendringen van vocht
o met ophangoogje in de nek
o wasbaar 30° C

materiaal:
waterdicht 3000 mm
ademend 2000 gr/m² / 24 uur per dag
100% polyester

291243	Regen- spuitoverall Prof. blauw -M	1 / 5 / -
291244	Regen- spuitoverall Prof. blauw -L	1 / 5 / -
291245	Regen- spuitoverall Prof. blauw -XL	1 / 5 / -
291246	Regen- spuitoverall Prof. blauw -XXL	1 / 5 / -
291247	Regen- spuitoverall Prof. blauw -XXXL	1 / 5 / -

Regenpak Berlin blauw / beige

Materiaal: 100% gecoat polyamide, naden getaped
Details: inclusief bijpassende broek + draagtasje
Kleur: blauw/beige

6304-M	Regenpak Berlin blauw/ beige- M	1 / 10 / -
6304-L	Regenpak Berlin blauw/ beige- L	1 / 10 / -
6304-XL	Regenpak Berlin blauw/ beige- XL	1 / 10 / -
6304-XXL	Regenpak Berlin blauw/ beige- XXL	1 / 10 / -

Stretch regenbroek blauw

De Varberg Stretch regenbroek van 70% polyester / 30% polyurethan, 210 gr/m2, is waterdicht en heeft een EN 343 normering. Tailleband met elastiek.
Kleur: navy

6372-M-M	Stretchregenbroek blauw -M	1 / 20 / -
6372-M-L	Stretchregenbroek blauw -L	1 / 20 / -
6372-M-XL	Stretchregenbroek blauw -XL	1 / 20 / -
6372-M-XXL	Stretchregenbroek blauw -XXL	1 / 20 / -
6372-M-XXXL	Stretchregenbroek blauw -XXXL	1 / 20 / -

Stretch regenbroek groen

De Varberg Stretch regenbroek van 70% polyester / 30% polyurethan, 210 gr/m2, is waterdicht en heeft een EN 343 normering. Tailleband met elastiek.
Kleur: olijfgroen

6372-G-M	Stretchregenbroek groen -M	1 / 20 / -
6372-G-L	Stretchregenbroek groen -L	1 / 20 / -
6372-G-XL	Stretchregenbroek groen -XL	1 / 20 / -
6372-G-XXL	Stretchregenbroek groen -XXL	1 / 20 / -
6372-G-XXXL	Stretchregenbroek groen -XXXL	1 / 20 / -

Stretch regenjas blauw

De Uppsala Stretch regenjas van 70% polyester / 30% polyurethan, 210 gr/m2, is waterdicht en heeft een EN 343 normering. De regenjas heeft een trekkoord in de taille en capuchon en een rits aan de voorkant inclusief windbreker.
Kleur: navy

6370-M-M	Stretchregenjas blauw -M	1 / 10 / -
6370-M-L	Stretchregenjas blauw -L	1 / 10 / -
6370-M-XL	Stretchregenjas blauw -XL	1 / 10 / -
6370-M-XXL	Stretchregenjas blauw -XXL	1 / 10 / -
6370-M-XXXL	Stretchregenjas blauw -XXXL	1 / 10 / -

Stretch regenjas groen

De Uppsala Stretch regenjas van 70% polyester / 30% polyurethan, 210 gr/m2, is waterdicht en heeft een EN 343 normering. De regenjas heeft een trekkoord in de taille en capuchon en een rits aan de voorkant inclusief windbreker.
Kleur: olijfgroen

6370-G-M	Stretchregenjas groen -M	1 / 10 / -
6370-G-L	Stretchregenjas groen -L	1 / 10 / -
6370-G-XL	Stretchregenjas groen -XL	1 / 10 / -
6370-G-XXL	Stretchregenjas groen -XXL	1 / 10 / -
6370-G-XXXL	Stretchregenjas groen -XXXL	1 / 10 / -

Stretch regenoverall blauw

De Vaasa is een Stretch regenoverall van 70% polyester / 30% polyurethan, 210 gr/m2, is waterdicht en heeft een EN343 normering. De regenoverall heeft een trekkoord in de taille en capuchon en een rits met windbreker aan de voorzijde.
Kleur: navy

6371-M-M	Stretch regenoverall blauw -M	1 / 10 / -
6371-M-L	Stretch regenoverall blauw -L	1 / 10 / -
6371-M-XL	Stretch regenoverall blauw -XL	1 / 10 / -
6371-M-XXL	Stretch regenoverall blauw -XXL	1 / 10 / -
6371-M-XXXL	Stretch regenoverall blauw -XXXL	1 / 10 / -

Stretch regenoverall groen

De Vaasa is een Stretch regenoverall van 70% polyester / 30% polyurethan, 210 gr/m2, is waterdicht en heeft een EN343 normering. De regenoverall heeft een trekkoord in de taille en capuchon en een rits met windbreker aan de voorzijde.
Kleur: olijfgroen

6371-G-M	Stretch regenoverall groen -M	1 / 10 / -
6371-G-L	Stretch regenoverall groen -L	1 / 10 / -
6371-G-XL	Stretch regenoverall groen -XL	1 / 10 / -

6371-G-XXL	Stretch regenoverall groen -XXL	1 / 10 / -
6371-G-XXXL	Stretch regenoverall groen -XXXL	1 / 10 / -

Waxjas gevoerd groen

hunter outdoor padded waxjas van katoen en geïmpregneerd met een waxlaag waardoor deze waterafstotend, vuilafstotend en winddicht is geworden. een waxjas heeft een gebruiksleeftijd van jaren. zeer ideaal voor activiteiten in de openlucht.

- afneembare capuchon
- 2 zijdige ritssluiting
- windvangers in de mouwen
- 4 zakken
- binnenzak met ritssluiting
- gewatteerd
- kleur: groen

6800-G-S	Waxjas gevoerd, groen, S	1 / 10 / -
6800-G-M	Waxjas gevoerd, groen, M	1 / 10 / -
6800-G-L	Waxjas gevoerd, groen, L	1 / 10 / -
6800-G-XL	Waxjas gevoerd, groen, XL	1 / 10 / -
6800-G-XXL	Waxjas gevoerd, groen, XXL	1 / 10 / -
6800-G-XXXL	Waxjas gevoerd, groen, XXXL	1 / 10 / -

Waxspray/Waxcoating

een product voor het onderhoud van waxkleding en andere waxproducten. het zorgt ervoor dat uw te onderhouden producten weer waterafstotend worden en er weer verzorgd uitzien.

6101-300	Wax coating spray RAPPO 300ml	1 / 12 / -
6102	Waxcoating Rappo 150ml	1 / 24 / -

241

Beenpijpen stretch per paar

stretch, groen, one size
100% polyester met PU coating
bijzonder licht, scheurvast, elastisch, zeer flexibel
eenvoudig te bevestigen aan de riem met kunststof haken
extra gordeltas met rits voor het opbergen

1 / 50 / -

237

Plukmouwen zwart P1 per paar

elastiek in de bovenmouw en aan de boord
75% polyvinylchloride/ 25% polyester

1 / - / -

Winterkleding

Thermo-onderbroek Bodo

Basic thermo onderbroek van 100% polyester, 160 gr/m2, vochtregulerend materiaal, snel drogend, lichtgewicht en warmte houdend. Uitstekend als basis laag.

2018-A-S	Thermo-onderbroek Bodo zwart- S	1 / 10 / -
2018-A-M	Thermo-onderbroek Bodo zwart- M	1 / 10 / -
2018-A-L	Thermo-onderbroek Bodo zwart- L	1 / 10 / -
2018-A-XL	Thermo-onderbroek Bodo zwart- XL	1 / 10 / -
2018-A-XXL	Thermo-onderbroek Bodo zwart- XXL	1 / 10 / -
2018-A-XXXL	Thermo-onderbroek Bodo zwart- XXXL	1 / 10 / -
2018-M-S	Thermo-onderbroek Bodo navy- S	1 / 10 / -
2018-M-M	Thermo-onderbroek Bodo navy- M	1 / 10 / -
2018-M-L	Thermo-onderbroek Bodo navy- L	1 / 10 / -
2018-M-XL	Thermo-onderbroek Bodo navy- XL	1 / 10 / -
2018-M-XXL	Thermo-onderbroek Bodo navy- XXL	1 / 10 / -
2018-M-XXXL	Thermo-onderbroek Bodo navy- XXXL	1 / 10 / -

Thermo-shirt Bergen langemouw

Basic thermo hemd van 100% polyester, 160 gr/m2, vochtregulerend materiaal, snel drogend, lichtgewicht en warmte houdend. Uitstekend als basis laag.

2017-A-S	Thermo-shirt Bergen langemouw zwart- S	1 / 10 / -
2017-A-M	Thermo-shirt Bergen langemouw zwart- M	1 / 10 / -
2017-A-L	Thermo-shirt Bergen langemouw zwart- L	1 / 10 / -
2017-A-XL	Thermo-shirt Bergen langemouw zwart- XL	1 / 10 / -
2017-A-XXL	Thermo-shirt Bergen langemouw zwart- XXL	1 / 10 / -
2017-A-XXXL	Thermo-shirt Bergen langemouw zwart- XXXL	1 / 10 / -
2017-M-S	Thermo-shirt Bergen langemouw marine- S	1 / 10 / -
2017-M-M	Thermo-shirt Bergen langemouw marine- M	1 / 10 / -
2017-M-L	Thermo-shirt Bergen langemouw marine- L	1 / 10 / -
2017-M-XL	Thermo-shirt Bergen langemouw marine- XL	1 / 10 / -
2017-M-XXL	Thermo-shirt Bergen langemouw marine- XXL	1 / 10 / -
2017-M-XXXL	Thermo-shirt Bergen langemouw marine- XXXL	1 / 10 / -

Thermo-T-shirt Bork kortemouw

Basic thermo hemd van 100% polyester, 160 gr/m2, vochtregulerend materiaal, snel drogend, lichtgewicht en warmte houdend. Uitstekend als basis laag.

2016-A-S	Thermo-T-shirt Bork kortemouw zwart- S	1 / 10 / -
2016-A-M	Thermo-T-shirt Bork kortemouw zwart- M	1 / 10 / -
2016-A-L	Thermo-T-shirt Bork kortemouw zwart- L	1 / 10 / -
2016-A-XL	Thermo-T-shirt Bork kortemouw zwart- XL	1 / 10 / -
2016-A-XXL	Thermo-T-shirt Bork kortemouw zwart- XXL	1 / 10 / -
2016-A-XXXL	Thermo-T-shirt Bork kortemouw zwart- XXXL	1 / 10 / -
2016-M-S	Thermo-T-shirt Bork kortemouw marine- S	1 / 10 / -
2016-M-M	Thermo-T-shirt Bork kortemouw marine- M	1 / 10 / -
2016-M-L	Thermo-T-shirt Bork kortemouw marine- L	1 / 10 / -
2016-M-XL	Thermo-T-shirt Bork kortemouw marine- XL	1 / 10 / -
2016-M-XXL	Thermo-T-shirt Bork kortemouw marine- XXL	1 / 10 / -
2016-M-XXXL	Thermo-T-shirt Bork kortemouw marine- XXXL	1 / 10 / -

Handschoen Fleece marine

kwaliteit: 100% polyester 240 gr/m2 thinsulate voering.

9110-M-M	Handschoen Fleece, marine M	1 / 12 / -
9110-M-L	Handschoen Fleece, marine L	1 / 12 / -
9110-M-XL	Handschoen Fleece, marine XL	1 / 12 / -
9110-M-XXL	Handschoen Fleece, marine XXL	1 / 12 / -

Handschoen Fleece zwart

De Fjord is een 100% polyester fleece handschoen met 3M's Thinsulate® techniek voor extra warmte.

9110-Z-M	Handschoen Fleece, zwart M	1 / 12 / -
9110-Z-L	Handschoen Fleece, zwart L	1 / 12 / -
9110-Z-XL	Handschoen Fleece, zwart XL	1 / 12 / -
9110-Z-XXL	Handschoen Fleece, zwart XXL	1 / 12 / -

Handschoen gebreid acryl

De Rhein is een gebreide handschoen van 100% acryl met 3M's Thinsulate® materiaal voor extra warmte.
kleur: navy of zwart

91100-M-M	Handschoen gebreid acryl marine M	1 / 12 / -
91100-M-L	Handschoen gebreid acryl marine L	1 / 12 / -
91100-M-XL	Handschoen gebreid acryl marine XL	1 / 12 / -
91100-M-XXL	Handschoen gebreid acryl marine XXL	1 / 12 / -
91100-Z-M	Handschoen gebreid acryl zwart M	1 / 12 / -
91100-Z-L	Handschoen gebreid acryl zwart L	1 / 12 / -
91100-Z-XL	Handschoen gebreid acryl zwart XL	1 / 12 / -
91100-Z-XXL	Handschoen gebreid acryl zwart XXL	1 / 12 / -

91101M
Handschoen mof 100% acryl

van acryl gebreide handschoen zonder vingertoppen met thinsulate voering, kleur blauw

1 / 12 / -

918520-Z-XL
Handschoen mof/flap Antra/Zwart, XL

50% wol / 50% acryl, 3M thinsulate, flap voor over de vingertoppen.

1 / 12 / -

Skihandschoen grijs/zwart

- stof: 100% nylon
- ademend, warmtesparend, vochtwerend
- warme voering 3M™ thinsulate
- elastisch en verstelbaar met klittenbandsluiting

9102-Z-M	Skihandschoen grijs/zwart -M	1 / 12 / -
9102-Z-L	Skihandschoen grijs/zwart -L	1 / 12 / -
9102-Z-XL	Skihandschoen grijs/zwart -XL	1 / 12 / -
9102-Z-XXL	Skihandschoen grijs/zwart -XXL	1 / 12 / -

9115-M
Fleeceshawl, marine

materiaal: 100% polyester 240 gr/m2, thinsulate voering
maat: 150 x 25 cm

1 / 12 / -

9115-Z
Fleeceshawl, zwart

materiaal: 100% polyester 240 gr/m2, thinsulate voering.
maat: 150 x 25 cm

1 / 12 / -

Breznjev fleecemuts antra

De Breznjev is een muts gemaakt van 100% polyester, fleece materiaal, heeft nepbont als extra stijlaccent en voorzien van oorflappen.

9201-A-M	Bresnjev fleecemuts antra- M	1 / - / -
9201-A-L	Bresnjev fleecemuts antra- L	1 / - / -
9201-A-XL	Bresnjev fleecemuts antra- XL	1 / - / -

Breznjev fleecemuts grijs

De Breznjev is een muts gemaakt van 100% polyester, fleece materiaal, heeft nepbont als extra stijlaccent en voorzien van oorflappen.

9201-GR-M	Bresnjev fleecemuts grijs- M	1 / - / -
9201-GR-L	Bresnjev fleecemuts grijs- L	1 / - / -
9201-GR-XL	Bresnjev fleecemuts grijs- XL	1 / - / -

91851-B
Commandomuts acryl thinsulate, blauw

bovenmateriaal 100% acryl, voering 100% polyester thinsulate, one size

1 / 12 / -

91851-Z
Commandomuts acryl thinsulate, zwart /antra

bovenmateriaal 100% acryl, voering 100% polyester thinsulate, one size

1 / 12 / -

9113-M
Fleece muts, marine

100% polyester 240 gr/m2 thinsulate voering.
kleur: marine, one size

1 / 12 / -

9113-Z
Fleece muts, zwart

100% polyester 240 gr/m2 thinsulate voering.
kleur: zwart, one size

1 / 12 / -

9126-A

Hoofdband fleece antra

100% polyester fleece 252g/m², one size

1 / 12 / -

Moscow poolmuts antra

De Moscow is een 100% polyester muts met nepbont als externe vulling.

9221-A-M	Moscow poolmuts antra- M	1 / 6 / -
9221-A-L	Moscow poolmuts antra- L	1 / 6 / -
9221-A-XL	Moscow poolmuts antra- XL	1 / 6 / -

Moscow poolmuts zwart

Moscow is een 100% polyester muts met nepbont als externe vulling.

9221-Z-M	Moscow poolmuts zwart- M	1 / 6 / -
9221-Z-L	Moscow poolmuts zwart- L	1 / 6 / -
9221-Z-XL	Moscow poolmuts zwart- XL	1 / 6 / -

9107-W

Norsk wintermuts wit/rood

De Norsk dames muts van 100% acryl is op de Noorse wijze gebreid, heeft fleece aan de binnenkant en een patroon aan de buitenkant.
maat: one size

1 / - / -

9107-Z

Norsk wintermuts zwart/antra

De Norsk dames muts van 100% acryl is op de Noorse wijze gebreid, heeft fleece aan de binnenkant en een patroon aan de buitenkant.
maat: one size

1 / - / -

Nylon bontpet, groen

met opklapbare oorwarmers

911020-G-M	Nylon bontpet, groen -M (57/58)	1 / 12 / -
911020-G-L	Nylon bontpet, groen -L (59/60)	1 / 12 / -
911020-G-XL	Nylon bontpet, groen -XL (61/62)	1 / 12 / -

Nylon bontpet, marine

met opklapbare oorwarmers

911020-M-M	Nylon bontpet marine, M (57/58)	1 / 12 / -
911020-M-L	Nylon bontpet marine, L (59/60)	1 / 12 / -
911020-M-XL	Nylon bontpet marine, XL (61/62)	1 / 12 / -

Nylon bontpet, zwart

met opklapbare oorwarmers

911020-Z-M	Nylon bontpet zwart, M (57/58)	1 / 12 / -
911020-Z-L	Nylon bontpet zwart, L (59/60)	1 / 12 / -
911020-Z-XL	Nylon bontpet zwart, XL (61/62)	1 / 12 / -

Hoeden / Petten

Ribhoed, groen

corduroy hoed uitgevoerd in katoen.
de maat van de hoed is de hoofdomtrek in cm.

217-G-55	Ribhoed, groen mt. 55	1 / - / -
217-G-56	Ribhoed, groen mt. 56	1 / - / -
217-G-57	Ribhoed, groen mt. 57	1 / - / -
217-G-58	Ribhoed, groen mt. 58	1 / - / -
217-G-59	Ribhoed, groen mt. 59	1 / - / -
217-G-60	Ribhoed, groen mt. 60	1 / - / -
217-G-61	Ribhoed, groen mt. 61	1 / - / -

Strohoed klassiek

639-55	Strohoed klassiek mt.55	1 / - / -
639-56	Strohoed klassiek mt.56	1 / - / -
639-57	Strohoed klassiek mt.57	1 / - / -
639-58	Strohoed klassiek mt.58	1 / - / -
639-59	Strohoed klassiek mt.59	1 / - / -
639-60	Strohoed klassiek mt.60	1 / - / -
639-61	Strohoed klassiek mt.61	1 / - / -

Geruite pet -ZOMER-

zomerpet met ruit ontwerp in diverse kleuren.
de maat van de pet is de hoofdomvang in cm.

220-54	Geruite pet -ZOMER- mt. 54	1 / - / -
220-55	Geruite pet -ZOMER- mt. 55	1 / - / -
220-56	Geruite pet -ZOMER- mt. 56	1 / - / -
220-57	Geruite pet -ZOMER- mt. 57	1 / - / -
220-58	Geruite pet -ZOMER- mt. 58	1 / - / -
220-59	Geruite pet -ZOMER- mt. 59	1 / - / -
220-60	Geruite pet -ZOMER- mt. 60	1 / - / -
220-61	Geruite pet -ZOMER- mt. 61	1 / - / -
220-62	Geruite pet -ZOMER- mt. 62	1 / - / -
220-63	Geruite pet -ZOMER- mt. 63	1 / - / -

Geruite pet, TWEED

tweedpet uitgevoerd in diverse kleuren.
de maat van de pet is de hoofdomvang in cm.

221-53	Geruite pet TWEED, mt. 53	1 / - / -
221-54	Geruite pet TWEED, mt. 54	1 / - / -
221-55	Geruite pet TWEED, mt. 55	1 / - / -
221-56	Geruite pet TWEED, mt. 56	1 / - / -
221-57	Geruite pet TWEED, mt. 57	1 / - / -
221-58	Geruite pet TWEED, mt. 58	1 / - / -
221-59	Geruite pet TWEED, mt. 59	1 / - / -
221-60	Geruite pet TWEED, mt. 60	1 / - / -
221-61	Geruite pet TWEED, mt. 61	1 / - / -
221-62	Geruite pet TWEED, mt. 62	1 / - / -
221-63	Geruite pet TWEED, mt. 63	1 / - / -

Rib pet, bruin

corduroy pet uitgevoerd in katoen.
de maat van de pet is de hoofdomvang in cm.

219-BR-54	Rib pet, bruin mt. 54	1 / - / -
219-BR-55	Rib pet, bruin mt. 55	1 / - / -
219-BR-56	Rib pet, bruin mt. 56	1 / - / -
219-BR-57	Rib pet, bruin mt. 57	1 / - / -
219-BR-58	Rib pet, bruin mt. 58	1 / - / -
219-BR-59	Rib pet, bruin mt. 59	1 / - / -
219-BR-60	Rib pet, bruin mt. 60	1 / - / -
219-BR-61	Rib pet, bruin mt. 61	1 / - / -
219-BR-62	Rib pet, bruin mt. 62	1 / - / -
219-BR-63	Rib pet, bruin mt. 63	1 / - / -

Rib pet, grijs

corduroy pet uitgevoerd in katoen.
de maat van de pet is de hoofdomvang in cm.

219-GR-54	Rib pet, grijs mt. 54	1 / - / -
219-GR-55	Rib pet, grijs mt. 55	1 / - / -
219-GR-56	Rib pet, grijs mt. 56	1 / - / -
219-GR-57	Rib pet, grijs mt. 57	1 / - / -
219-GR-58	Rib pet, grijs mt. 58	1 / - / -
219-GR-59	Rib pet, grijs mt. 59	1 / - / -
219-GR-60	Rib pet, grijs mt. 60	1 / - / -
219-GR-61	Rib pet, grijs mt. 61	1 / - / -
219-GR-62	Rib pet, grijs mt. 62	1 / - / -

Rib pet, groen

corduroy pet uitgevoerd in katoen.
de maat van de pet is de hoofdomvang in cm.

219-G-54	Rib pet, groen mt. 54	1 / - / -
219-G-55	Rib pet, groen mt. 55	1 / - / -
219-G-56	Rib pet, groen mt. 56	1 / - / -
219-G-57	Rib pet, groen mt. 57	1 / - / -
219-G-58	Rib pet, groen mt. 58	1 / - / -
219-G-59	Rib pet, groen mt. 59	1 / - / -
219-G-60	Rib pet, groen mt. 60	1 / - / -
219-G-61	Rib pet, groen mt. 61	1 / - / -
219-G-62	Rib pet, groen mt. 62	1 / - / -
219-G-63	Rib pet, groen mt. 63	1 / - / -

2012-A

Werkcap Andor, antra

100% katoen, 1 maat, verstelbaar.

1 / - / -

Gelaatsbescherming

34725

Gehoorbeschermer met FM-radio

Kwalitatief hoogwaardige gehoorbeschermer met uitstekende radio-ontvangst (FM-radioband 87 - 108 MHz)
Simpel te bedienen radio-ontvanger via draaischakelaar voor de geluidssterkte (aan/uit) en frequentieselectie.
Deze gehoorbeschermer voldoet aan EN 352-1:2002 en EN 352-8:2003.
Extra brede hoofdbeugel en zachte oorschelpen voor optimaal draagcomfort.
Diep aangezette tweepunts-ophanging en simpele hoogte-instelling zonder uitstekende delen.
Voor alle werkzaamheden met een hoog geluidniveau zoals in de bouw, tijdens het grasmaaien en dergelijke.

1 / 12 / 216

29199

Gehoorbeschermer Peltor met radio

- Voor mensen die buiten werken - bosbouw, landschapsbeheer, grasmaaien, hobby's etc. en die het gehoor willen beschermen en tegelijkertijd naar de radio willen luisteren.
- Extra brede, zachte, gevoerde hoofdbeugel die het gewicht verdeelt en tweepuntsophanging met lage druk voor langdurig draaggemak.
- Zachte, met vloeistof en schuim gevulde oorkussens zitten erg prettig.
- Batterijen gaan ongeveer 200 uur mee.
- Audio-ingang voor MP3-speler
- Dempingsniveau (SNR): 32 dB

1 / 10 / 200

W762

Gehoorkap Peltor Optime 1 GEEL

een zeer breed inzetbare beschermer, gekenmerkt door een laag gewicht. door de combinatie van een laag profiel en een inwendig zeer ruime diepte kan de beschermer heel eenvoudig worden gecombineerd met andere uitrustingen en geeft het oor alle ruimte. kan zowel kortere als langere tijd gedragen worden. uitermate geschikt voor omgevingen met een lichtere mate van industrieel lawaai. snr waarde 27 db

1 / 20 / -

W763
Gehoorkap Peltor Optime 2 GROEN
ontwikkeld voor veeleisende, lawaaierige omgevingen. biedt maximale demping, ook bij zeer lage frequenties. afdichtringen gevuld met unieke combinatie van vloeistof en schuim. de afdichtringen zijn voorzien van ventilatiekanalen en bekleed met een zacht, bedrukt en hygïenisch folie. snr waarde 31 db

1 / 20 / -

W764
Gehoorkap Peltor Optime 3 ROOD
ontwikkeld voor bijzonder lawaaierige omgevingen. bescherming is gebaseerd op een nieuwe techniek met dubbele schalen, waardoor de resonantie in de kap tot een minimum wordt beperkt. grootst mogelijk comfort, zelfs bij langdurig gebruik. de brede afdichtringen zijn gevuld met een zacht schuimplastic voor de beste pasvorm en een lage aandrukkingskracht. snr waarde: 35 db

1 / 20 / -

W761
Gehoorkap rood eenvoudig EN352-1
met hoofdbeugel

1 / 72 / -

HYGIENESET voor Peltor
De set bestaat uit 2 oorkussens en 2 schuimstof vullingen

29199-1	HYGIENESET voor Peltor met radio	1 / - / -
W762-1	HYGIENESET voor Peltor Optime 1	1 / 20 / -
W763-1	HYGIENESET voor Peltor Optime 2	1 / 20 / -
W764-1	HYGIENESET voor Peltor Optime 3	1 / 20 / -

1100
Oordopjes 3M 1100, 200paar
-zachte onderhoudsvrije oordoppen gemaakt van polyurethaanschuim.
-de konische vorm is ontworpen om in de meeste gehoorgangen te passen.
-ze zijn vervaardigd uit zacht, niet-allergeen materiaal.
-de felle oranje kleur zorgt voor een hoge zichtbaarheid en maakt veiligheidscontroles makkelijker.
-200 paar per dispencer

1 / 5 / -

8312
Mondstofmasker 3M 8312 à 10st.
stofmasker klasse p1 voor hinderlijk stof. lichtgewicht masker met stevige buitenschaal. voorzien van comfortabele m-neusbeugel om masker aan te passen aan gezichtsvorm en lekkage tot een minimum te herleiden. 'cool-flow' uitademventiel zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage c02- en vochtigheidsgraad in het masker. met niet-regelbare, elastische hoofdbanden. superzachte, gewatteerde binnenvoering.

1 / 24 / -

8822
Mondstofmasker 3M 8822 à 10st.
stofmasker klasse p2 voor schadelijk stof. lichtgewicht masker met neuskussentje en neusbeugel om masker aan te passen aan gezichtsvorm en lekkage tot een minimum te herleiden. uitademventiel zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage c02- en vochtigheidsgraad in het masker. voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden. npf: 10. geschikt voor: processen met chemische risico's.

1 / 24 / -

3M50
Mondstofmasker, Grofstof à 50st.
hygiënemasker met neusbeugel, per doosje a 50 st.

1 / 20 / -

34671
Veiligheidsbril
- universele maat met flexibele beugel
- bescherming tegen ernstige schokken door projectielen of deeltjes
- voldoet aan de eisen van normering EN 166
- klasse 1 volgens brekingsindex EN 166

1 / 10 / 120

Disposables

192
Bezoekersjas polyethyleen
eenvoudige lab-jas zonder zakken voor eenmalig gebruik, met 5 knoops druksluiting, afmeting: 125x75 cm, kleur: wit, dikte: 18 mu, universele maat

1 / 12 / 300

Wegwerp (PP) overall
bescherming tegen (chemische) stofdeeltjes, met vaste capuchon, elastiek in mouwen, pijpen en capuchon, goed draagcomfort

172-L	Wegwerp (PP) overall - L	1 / 50 / -
172-XL	Wegwerp (PP) overall - XL	1 / 50 / -
172-XXL	Wegwerp (PP) overall - XXL	1 / 50 / -

15375
Wegwerp overlaars (100st.)
- afmeting 40 x 50 cm
- transparant
- met elastiek
- 0,070 mm dikte
- verpakt per 100 stuks

1 / 5 / 120

2658

Wegwerp overschoentjes (100st.)

overschoen polyethyleen, 30 mu, 15x36 cm, 2,5 gr./st.
-ideaal voor kort gebruik
-geruwd
-kleur: blauw
-verpakt per 100 stuks

1 / 100 / 2000

Handschoen LATEX (100)

- 24 cm lang
- witte elastische handschoen
- niet steriel
- licht gepoederd
- gerolde band
- 100 stuks in kartondispenser

173-S	Handschoen LATEX (100) -S	1 / 10 / 360
173-M	Handschoen LATEX (100) -M	1 / 10 / 360
173-L	Handschoen LATEX (100) -L	1 / 10 / 360
173-XL	Handschoen LATEX (100) -XL	1 / 10 / 360

NITRIL handschoen blauw, 24cm lang, à 100st.

Melkershandschoen van 24 cm voor eenmalig gebruik. Wanddikte 0.1 mm (ca. 4 mil), latex en poedervrij, voor hygiënisch melken. Geschikt voor zowel de linker- als de rechterhand. Vervaardigd uit nitril voor hoge gevoeligheid.
1.5 AQL (kwaliteitsstandaard).

681-S	NITRIL handschoen blauw (100) -S	1 / 10 / 360
681-M	NITRIL handschoen blauw (100) -M	1 / 10 / 360
681-L	NITRIL handschoen blauw (100) -L	1 / 10 / 360
681-XL	NITRIL handschoen blauw (100) -XL	1 / 10 / 360

NITRIL handschoen Keron, 30cm lang, a 50st.

Extra lange melkhandschoen (30cm) voor eenmalig gebruik. Wanddikte 0.2 mm (ca. 8 mil), latex en poedervrij, voor hygiënisch melken. Geschikt voor zowel de linker- als de rechterhand. Vervaardigd uit nitril voor hoge gevoeligheid.
1.5 AQL (kwaliteitsstandaard).

676-S	NITRIL handschoen Keron (50) -S	1 / 20 / 360
676-M	NITRIL handschoen Keron (50) -M	1 / 20 / 360
676-L	NITRIL handschoen Keron (50) -L	1 / 20 / 360
676-XL	NITRIL handschoen Keron (50) -XL	1 / 20 / 360
676-XXL	NITRIL handschoen Keron (50) -XXL	1 / 20 / 360

115

Onderzoekshandschoen VETbasic lang (90cm), à 100st.

onderzoekshandschoenen geschikt voor veterinair en particulier gebruik. 90 cm lang, kleur oranje. scheurvast, materiaalsterkte 25 micron. vervaardigd uit polyethyleen.
verpakking per doos (100 stuks).

1 / 15 / 360

1095

PE Handschoen -wegwerp- à 100st

pe onderzoekshandschoenen in pe zakje
- geruwd
- links en rechts draagbaar
- dikte: 20 mu
- afmeting: 24x30 cm
- kleur: transparant (blank)
- verpakt per 100 stuks in pe zakje

1 / 100 / -

Werkhandschoenen

242E

Handschoen Boxleder EXTRA groot

a-kwaliteit werkhandschoen van boxleder
met palmversterking, geel/blauw
10 cm gerubberiseerde kap
multifunctioneel inzetbaar
extra grote maat: xxl

1 / 12 / 120

242

Handschoen Boxleder, palmversterking

werkhandschoen rund/boxleder 1,1 mm dik
met royale palmversterking, geel/blauw
streepdoek en 10 cm kap.
maat: 10,5

1 / 12 / 120

Handschoen cowsplitleder gevoerd geel

Werkhandschoen cowsplitleder Amerikaantje
gevoerd met rood/blauw streepdoek.
EN 388
beschikbaar in maten 6, 8, 10

198	Handschoen splitleer geel maat 10	1 / 12 / 120
216	Handschoen -KINDER- splitleer, geel maat 6	1 / 12 / 120
223	Handschoen -DAMES- splitleer, grijs maat 8	1 / 12 / 120

Handschoen Keron *Gaucho*

- soepel, zacht nappaleer
- ongevoerd, open rug waardoor een betere ventilatie
- rekbaar spandex rug, perfecte pasvorm, slijtvast
- korte manchet, elastisch, de hand kan vrij bewegen
- toepassingen: groenvoorziening, bouw en handwerkzaamheden

kleur: beige/groen

297233	Handschoen Keron *Gaucho* mt 9	1 / 6 / 60
297234	Handschoen Keron *Gaucho* mt 10	1 / 6 / 60
297235	Handschoen Keron *Gaucho* mt 11	1 / 6 / 60

Handschoen Keron *Graphix*

- 1,1 mm dik rundleer, licht gelooid, slijtvast maar toch soepel
- een kwaliteit rundleder, zonder nerven en scheuren, stabiel en waterafstotend
- dubbel stiksel zorgt voor een zeer lange levensduur, geen loslatende naad
- half gevoerd, open rug
- elastische spandex rug, perfecte pasvorm zonder rek
- korte manchet met elastische band, de hand kan vrij bewegen, vuil kan niet in de handschoen
- toepassingen waar in het bijzonder duurzame maar lichtgewicht handschoenen nodig zijn

kleur: wit/zwart

297173	Handschoen Keron *Graphix* mt 9	1 / 6 / 60
297174	Handschoen Keron *Graphix* mt 10	1 / 6 / 60
297175	Handschoen Keron *Graphix* mt 11	1 / 6 / 60
297176	Handschoen Keron *Graphix* mt 12	1 / 6 / 60

Handschoen Keron *Okuda*

- soepel, zacht en slijtvast rundnappaleer
- ongevoerd, open rug, leidt tot een betere ventilatie
- stretch spandex op de rug van de hand zorgt voor een perfecte pasvorm en geen transpiratie
- gebreide pols met klittenbandsluiting
- alle toepassingen: waarbij het noodzakelijk is om de vingertoppen te voelen

kleur: wit/grijs

297152	Handschoen Keron *Okuda* mt 8	1 / 6 / 60
297153	Handschoen Keron *Okuda* mt 9	1 / 6 / 60
297154	Handschoen Keron *Okuda* mt 10	1 / 6 / 60
297155	Handschoen Keron *Okuda* mt 11	1 / 6 / 60

Handschoen Keron *Rancher*

- soepel, zacht nappaleer, fijn verwerkt
- volledig gevoerd met katoen
- volledige handschoen gemaakt van leer en gewaxt, volledig waterdicht
- korte manchet, elastisch, de hand kan vrij bewegen, vuil kan niet in de handschoen
- toepassingen: de bouw en de handwerkzaamheden, transport, algemeen gebruik

kleur: naturel

297112	Handschoen Keron *Rancher* mt 8	1 / 6 / 60
297113	Handschoen Keron *Rancher* mt 9	1 / 6 / 60
297114	Handschoen Keron *Rancher* mt 10	1 / 6 / 60
297115	Handschoen Keron *Rancher* mt 11	1 / 6 / 60

Handschoen Keron *Worker*

- rundleer, gevoerd met katoen (A kwaliteit)
- met groene rug en rubberen manchet
- extreem duurzaam en soepel leer
- dubbele stiksels, ruime snit
- zomen voorzien van verschillende kleur per maat

kleur: wit/groen

297182	Handschoen Keron *Worker* mt 8	1 / 6 / 60
297183	Handschoen Keron *Worker* mt 9	1 / 6 / 60
297184	Handschoen Keron *Worker* mt 10	1 / 6 / 60
297185	Handschoen Keron *Worker* mt 11	1 / 6 / 60

316

Handschoen splitleer Foamgevoerd

werkhandschoen rood bruin supersplitleder
met foamvoering, geel doek en 8 cm kap
EN 388, beschikbaar in maat 11.

gebruik: algemene, zware werkzaamheden, winterhandschoenen, bosbouw.

1 / 12 / 72

1144

Lashandschoen rood, 5-vingers

lashandschoen van rood splitleder
-molton gevoerd
-lengte 35 cm
-5-vinger model
-kevlar gestikt
toepassingsgebied - algemene laswerkzaamheden: metaal productie en verwerking, - hete druk- en bindmachines, lasapperatuur, - gieterijen en slijpen

1 / 12 / 144

Winterhandschoen Keron *Wood*

- gemaakt van A-kwaliteit runderleer zonder nerven en scheuren in de dikte 1,1 - 1,3 mm, zodoende bijzonder slijtvast, stabiel en waterafstotend
- volledig met zachte molton gevoerd voor een goede bescherming tegen koude
- met hoogwaardige tricot manchet met geïntegreerd leer voor bescherming van de polsaderen, vuil en sneeuw vallen niet in de handschoen
- handrug van waterwerend parachutezijde
- toepassingen: bosbouwwerkzaamheden en ruw werk onder zware omstandigheden

kleur: wit/groen

297443	Winterhandschoen Keron *WOOD* mt.9	1 / 6 / 60
297444	Winterhandschoen Keron *WOOD* mt.10	1 / 6 / 60
297445	Winterhandschoen Keron *WOOD* mt.11	1 / 6 / 60
297446	Winterhandschoen Keron *WOOD* mt.12	1 / 6 / 60

Gardena handschoen voor struikonderhoud

Voor het werken met struiken en stekelige planten.
Goede bescherming door robuuste en beschermende materialen evenals versterkte vingers en lange manchetten.
Optimaal werkcomfort door ademende zones aan bovenzijde.
Gevoeligheid bij het snoeien door perfecte pasvorm en optimaal duim- en vingerdesign.

G216	Handschoen voor struikonderhoud maat 7 / S Gardena	1 / 6 / -
G218	Handschoen voor struikonderhoud maat 9 / L Gardena	1 / 6 / -

Gardena werkhandschoen

Voor alle werkzaamheden met mechanisch en motorisch aangedreven apparaten, bijv. bijlen, heggen- en takkenscharen.
Schokabsorberende pads en ademende bovenzijde om comfortabel te werken.
Vingers met goede grip zorgen voor een stevige grip van het gereedschap in de hand.
Met absorberend deel voor het afwegen van zweet.
Perfecte pasvorm door speciaal duim- en vingerdesign.

G213	Werkhandschoen maat 8 / M Gardena	1 / 6 / -
G214	Werkhandschoen maat 9 / L Gardena	1 / 6 / -
G215	Werkhandschoen maat 10 / XL Gardena	1 / 6 / -

120

Handschoen blauw NBR met kap Keron

keron nitril handschoen blunit blauw nbr, met kap
sterke keron handschoen uit nitril met manchet.
de rug van de handschoen is vrij gehouden van de nitril-laag voor extra bewegingsvrijheid.
vet en olie afstotend.

1 / 6 / 60

123

Handschoen blauw NBR tricot boord

superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen, nbr coating op jersey handschoen, uitstekende droge grip, machinewasbaar, kleur: blauw.
maat 10.

1 / 12 / 144

180

Handschoen IMITATIE Prevent

werkhandschoen bull progrip
oranje latex coating op een gebreide onderhandschoen.
EN388. maat 10,5.

1 / 12 / 120

196

Handschoen PREVENT

De werkhandschoen PREVENT is gemaakt van een naadloos gebreide ecru polyamide, met een slijtvaste latex coating in de handpalm en de binnenzijde van de duim. De handpalm is voorzien van profiel waardoor de werkhandschoen minder snel slijt. De binnenzijde van de duim is tevens voorzien van een extra versterking. Open rug voor extra ventilatie.
Met tricot manchet. Voldoet aan categorie 2 EN-388 4243

Geschikt buitenklussen en stratenmakers.
Maat: 10

1 / - / 100

Keron handschoen *PowerGrab* blauw

• hoge kwaliteit gebreide handschoen van polyester/ katoen met latex
• coating in de handpalm en vingertoppen voor een goede grip in natte en droge omstandigheden
• duim is 100% gecoat voor extra veiligheid
• toepassingen: tuin, bouw en bosbouw
kleur: geel/blauw

297201	Handschoen Keron *PowerGrab* blauw -7(S)	1 / 6 / 72
297202	Handschoen Keron *PowerGrab* blauw -8(M)	1 / 6 / 72
297203	Handschoen Keron *PowerGrab* blauw -9(L)	1 / 6 / 72
297204	Handschoen Keron *Powergrab* blauw -10(XL)	1 / 6 / 72
297205	Handschoen Keron *Powergrab* blauw -11(XXL)	1 / 6 / 72

Keron thermohandschoen *Power-Grab Thermo*

• hoge kwaliteit gebreide handschoen van polyester/ katoen met latex en wintervoering
• coating in de handpalm en vingertoppen voor een goede grip in natte en droge omstandigheden
• duim is 100% gecoat voor extra veiligheid
• toepassingen: tuin, bouw en bosbouw
kleur: geel/zwart

297281	Thermohandschoen Keron *PowerGrab* mt 7	1 / 6 / 72
297282	Thermohandschoen Keron *PowerGrab* mt 8	1 / 6 / 72
297283	Thermohandschoen Keron *PowerGrab* mt 9	1 / 6 / 72
297284	Thermohandschoen Keron *PowerGrab* mt 10	1 / 6 / 72
297285	Thermohandschoen Keron *PowerGrab* mt 11	1 / 6 / 72

SHOWA Handschoen origineel

een hoge kwaliteit snijbestendige werkhandschoen voor diverse toepassingen: o.a. hout, bouw, infra, scheeps- en vliegtuigbouw en afvalverwerking.
- gebreid katoen / polyester: ergonomisch en zonder naad
- hoogwaardige geruwde latex anti-slip coating 1,7mm
- elastisch gebreid boordje aan de pols
- palmzijde gecoat voor soepelheid en betere grip
- rugzijde luchtdoorlatend
- niet gebruiken bij chemisch, elektrische of thermische risico
- kleur groen / geel
- CE cat ii
- getest volgens norm en388 (1994)
- slijtvastheid 2
- snijweerstand 1
- scheurweerstand 4
- weerstand tegen perforatie 2

1189-S	SHOWA Handschoen origineel S (7)	1 / 10 / 120
1189-M	SHOWA Handschoen origineel M (8)	1 / 10 / 120
1189-L	SHOWA Handschoen origineel L (9)	1 / 10 / 120
1189-XL	SHOWA Handschoen origineel XL (10)	1 / 10 / 120

SHOWA Thermohandschoen

- naadloos gebreide handschoen van katoen/polyamide.
- warm draagcomfort.
- voorzien van thermo-isolerende acryl binnenvoering
- elastisch gebreid boordje aan de pols.
- rugzijde is niet gedompeld waardoor overmatig transpiratie wordt voorkomen.
- geruwde latex anti-slip coating 1,7 mm. dik.
- uitstekende natte en droge grip.
- anti bacterieel behandeld.
- voorgevormd waardoor prima draagcomfort.
- uitwasbaar.

1179-S	SHOWA Thermohandschoen S (7)	1 / 10 / 120
1179-M	SHOWA Thermohandschoen M (8)	1 / 10 / 120
1179-L	SHOWA Thermohandschoen L (9)	1 / 10 / 120
1179-XL	SHOWA Thermohandschoen XL (10)	1 / 10 / 120

Gardena water handschoen

Voor alle schoonmaak- en vijverklussen en elke omgang met water, zoals bijv. het schoonmaken van pompen of een compostbak.
De handen blijven droog door een robuuste latexcoating met goede grip.
Comfortabel in gebruik door katoenen binnenvoering.

G209	Water handschoen maat 7 / S Gardena	1 / 6 / -
G210	Water handschoen maat 9 / L Gardena	1 / 6 / -

Handschoen Keron *FLETEX*

• volledig gecoat latex met katoenen voering, licht, flexibel en zweetabsorberend
• zeer elastisch en vloeistofdicht
• met lange kap, voor optimale bescherming van onderarmen
• geruwde en dubbel gedompelde hand voor goede grip bij natte en droge omstandigheden
• bestand tegen zuren, basen, zoutoplossingen
• beperkt bestand tegen aceton, alcohol
• toepassingen: chemische industrie, bouwnijverheid, tegelzetters, levensmiddelen en landbouw
kleur: lichtblauw

297256	Handschoen Keron *FLETEX* maat 8(M)	1 / 6 / 60
297257	Handschoen Keron *FLETEX* maat 9(L)	1 / 6 / 60
297258	Handschoen Keron *FLETEX* maat 10(XL)	1 / 6 / 60
297259	Handschoen Keron *FLETEX* maat 11(XXL)	1 / 6 / 60

Handschoen Keron *TECHNO*

• naadloos, fijn gebreide handschoen van nylon met grijze polyurethaan coating
• perfecte grip in droge en natte omstandigheden
• uitstekende vingergevoeligheid
• afwerking op waterbasis, daardoor DMF-vrij (Dimethylformamide)
• vuilafstotend
• past als 2e huid
• toepassingen: ideaal voor industriële toepassingen, maar ook voor de hop- en fruitoogst
kleur: grijs

297252	Handschoen Keron *TECHNO* mt 8(M)	1 / 6 / 300
297253	Handschoen Keron *TECHNO* mt 9(L)	1 / 6 / 300
297254	Handschoen Keron *TECHNO* mt 10(XL)	1 / 6 / 300
297255	Handschoen Keron *TECHNO* mt 11(XXL)	1 / 6 / 300

Handschoen Mapa Jersette 300, blauw

Handschoen in natuurlijke latex.
Gladde buitenkant en gevoerde binnenzijde.
Uitstekend comfort dankzij voering (geen hinderlijke naden).
Zeer hoge schuurweerstand.
Goede weerbaarheid tegen verscheidene zuren en ketonen.
Lengte: 31 à 33 cm (naargelang de maat)
Dikte: 1,15 mm.
Normering: EN 388 (3141)/EN 374/EN 407 (x1xxxx)

Toepassingen: behandeling van diepvriesproducten, groententeelt, kippenfokkerijen, parfumproductie, insmeren van polyester, metselwerken, productie van inkten en kleurstoffen.

205-5	Handschoen Mapa, blauw, 5 (ES)	1 / 5 / 50
205-6	Handschoen Mapa, blauw, 6 (S)	1 / 5 / 50
205-7	Handschoen Mapa, blauw, 7 (M)	1 / 5 / 50
205-8	Handschoen Mapa, blauw, 8 (L)	1 / 5 / 50
205-9	Handschoen Mapa, blauw, 9 (XL)	1 / 5 / 50
205-10	Handschoen Mapa, blauw, 10 (XXL)	1 / 5 / 50

Handschoen Marigold Black Heavy-weight G17K

Een zeer sterke en comfortabele natuurrubber latex handschoen met gevlokte voering en een hoog tastgevoel voor zwaar algemeen industrieel gebruik.
Hoge resistentie tegen chemische stoffen op waterbasis.
Met rolrand voor extra scheurvastheid en gemakkelijk aantrekken.
Langer manchet voor extra bescherming.
Lengte / Dikte (dubbel): 32 cm / 1.60 mm
Normeringen: EN 420/ EN 388/ EN 374

Toepassingen: Ideaal voor gebruik bij zware industrie, montage, onderhoudswerkzaamheden en gemeentediensten

206-M	Handschoen Marigold Hobby M 7 1/2	1 / 6 / 72
206-L	Handschoen Marigold Hobby L 8 1/2	1 / 6 / 72
206-XL	Handschoen Marigold Hobby XL 9 1/2	1 / 6 / 72

Handschoen Marigold Classic

Comfortabele en lichtgewicht natuurrubber latex handschoen met transpiratieremmende katoenvlokvoering wat vergemakkelijkt het aan- en uitdoen.
Een goede grip door het geruwde profiel.
Met rolrand dat voorkomt inscheuren en afrollen.
Lengte / Dikte (dubbel): 32,5 cm / 0.97 mm
Normeringen: EN 420/ EN 388/ EN 374

Toepassingen: Ideaal voor huishoudelijke werkzaamheden

207-S	Handschoen Marigold Classic S 6 1/2	1 / 6 / 72
207-M	Handschoen Marigold Classic M 7 1/2	1 / 6 / 72
207-L	Handschoen Marigold Classic L 8 1/2	1 / 6 / 72

Handschoen PVC

200	Handschoen PVC rood 27cm	1 / 12 / 120
201	Handschoen PVC rood 35cm	1 / 6 / 60
215	Handschoen PVC rood 45cm	1 / 12 / 72

199

Handschoen PVC rood tricotboord gesloten rug

Handschoen PVC met tricotboord gesloten rug, biedt bescherming tegen oliën, vetten en, in beperkte mate tegen een aantal chemische stoffen.
Voldoet aan de volgende normen: EN 388 (4121)
Maat: 10

1 / 12 / 120

Handschoen Garden Care mt.8 (uni)

- naadloos fijn gebreide handschoen (13 denier) van polyester
- zit voor iedere handvorm perfect en goede bewegelijkheid dankzij de open handrug
- actief ademend, zeer elastisch en rekbaar dankzij dunne toplaag van latexschuim
- aantrekkelijke kleur en bloemdesign op de handrug
- maat: universeel
- toepassing: tuin

kleur: geel, oranje, lila of lichtblauw

297276	Handschoen Garden Care -geel- mt.8 (uni)	1 / 6 / 60
297277	Handschoen Garden Care -oranje- mt.8 (uni)	1 / 6 / 60
297278	Handschoen Garden Care -lila- mt.8 (uni)	1 / 6 / 60
297279	Handschoen Garden Care -blauw- mt.8 (uni)	1 / 6 / 60

Handschoen Keron *ActivGripAdvance*

- kwaliteits handschoen van naadloos gebreid nylon (13 denier)
- hoogwaardige toplaag van Microfinish nitril coating, daardoor goede mechanische eigenschappen (slijtage), oliebestendig, een goede grip onder droge, vochtige of oliegladde omstandigheden en uitstekende vingergevoeligheid
- elastisch nylon zorgt voor een perfecte pasvorm
- toepassingen: universeel gebruik

297290	Handschoen Keron *ActivGripAdvance* mt 6(XS)	1 / 6 / 144
297291	Handschoen Keron *ActivGripAdvance* mt 7(S)	1 / 6 / 144
297292	Handschoen Keron *ActivGripAdvance* mt 8(M)	1 / 6 / 144
297293	Handschoen Keron *ActivGripAdvance* mt 9(L)	1 / 6 / 144
297294	Handschoen Keron *ActivGripAdvance* mt 10(XL)	1 / 6 / 144
297295	Handschoen Keron *ActivGripAdvance* mt 11(XXL)	1 / 6 / 144

Handschoen Keron *ActivGripLite*

- fijne tricothandschoen van polyester/katoen (13 gauge) gedompeld in latex, zeer goede pasvorm, ademend
- handpalmvlak met MicroFinish" voor een goede grip op zowel natte als droge oppervlaktes
- vrije hand- en vingerrug, duim geheel omhuld, zeer goed vingertoppengevoel
- gewassen, daardoor bescherming tegen latexallergieën
- toepassingen: voor montage- en sorteerwerkzaamheden

kleur: fluor geel/zwart

297271	Handschoen Keron *ActivGripLite* mt 7(S)	1 / 6 / 144
297272	Handschoen Keron *ActivGripLite* mt 8(M)	1 / 6 / 144
297273	Handschoen Keron *ActivGripLite* mt 9(L)	1 / 6 / 144
297274	Handschoen Keron *ActivGripLite* mt 10(XL)	1 / 6 / 144
297275	Handschoen Keron *ActivGripLite* mt 11(XXL)	1 / 6 / 144

202

Handschoen polka-dot

katoenen handschoen, tricot manchet, met zwarte pvc nopjes. voor lichte werkzaamheden en grip op gladde voorwerpen.

1 / 12 / 300

209

Handschoen thermo-insulator blauw

Warmte isolerende handschoen van Thermolite® vezel zacht en niet pluizend materiaal met ademende werking voor afvoer van vocht zodat de handen droog blijven.
Handschoen kan zowel op zichzelf of als onderhandschoen worden gebruikt.
Normering: EN 420/ EN 388

Toepassingen: Ideaal voor gebruik in voedsel- en visindustrie, bouw, voedselverkoop en algemeen buitengebruik.

1 / 12 / 144

29739

Kinderhandschoen Keron *KIDS* 18paar in DISPLAY

Inhoud Display 18 paar:
6 paar marine, 6 paar roze, 6 paar rood
- naadloze tricothandschoen met coating van natuurlatex
- perfecte pasvorm dankzij elastisch weefsel
- wasbaar in de machine
- uitstekende grip dankzij een MicroFinish-oppervlaktestructuur
- het gecoate gedeelte is waterafstotend
- machinewasbaar
- toepassing: kleur marine en roze is voor kinderen van ca. 8 tot 11 jaar en rood is voor 5 tot 8 jaar.

1 / - / -

Kinderhandschoen Keron *KIDS*

- naadloze tricothandschoen met coating van natuurlatex
- perfecte pasvorm dankzij elastisch weefsel
- wasbaar in de machine
- uitstekende grip dankzij een MicroFinish-oppervlaktestructuur
- het gecoate gedeelte is waterafstotend
- machinewasbaar
- toepassing: kinderen van ca. 8 tot 11 jaar

kleur: marine, rood of roze

tevens leverbaar in display van 6 paar per kleur, totaal 18 paar (art.nr. 29739)

297330	Kinderhandschoen Keron -marine- *KIDS* mt XS(6)	1 / 12 / 72
297331	Kinderhandschoen Keron -rood- *KIDS* mt XS(6)	1 / 12 / 72
297332	Kinderhandschoen Keron -roze- *KIDS* mt XS(6)	1 / 12 / 72

Plant- en bodemhandschoen Gardena

Voor alle plant, tuin- en grondwerkzaamheden, waarbij goede grip nodig is en bescherming tegen vocht, bijv. planten, onkruid wieden, harken.
Robuuste, waterbestendige handpalm en vingertoppen zorgen voor uitstekende grip en beschermen tegen vuil en vocht.
Fijngevoelige vingertoppen en ademend door elastisch tricotweefsel.

G205	Plant- en bodemhandschoen maat 7 / S Gardena	1 / 6 / -
G206	Plant- en bodemhandschoen maat 8 / M Gardena	1 / 6 / -
G207	Plant- en bodemhandschoen maat 9 / L Gardena	1 / 6 / -
G208	Plant- en bodemhandschoen maat 10 / XL Gardena	1 / 6 / -

Tuinhandschoen Gardena

Voor alle tuin- en onderhoudswerkzaamheden, waarbij goede grip nodig is, bijv. ompotten, stekken, planten.
Van stevig ademend katoen 90% en PVC 10 % met goede grip aan binnenzijde.
Optimale pasvorm door speciaal duim- en vingertopdesign.

G201	Tuinhandschoen maat 6 / XS Gardena	1 / 6 / -
G202	Tuinhandschoen maat 7 / S Gardena	1 / 6 / -
G203	Tuinhandschoen maat 8 / M Gardena	1 / 6 / -

Sokken / Kousen

Noorse sok MM -Actie-, á 3pr.

per 3 paar , met comfortabele badstof zool, 26% wol, 62% acryl, 12% polyamide

5200-39	Noorse sok MM -Actie-, á 3pr. mt.39-42	1 / 20 / -
5200-43	Noorse sok MM -Actie-, á 3pr. mt.43-46	1 / 20 / -
5200-46	Noorse sok MM -Actie-, á 3pr. mt.47-50	1 / 20 / -

Noorse Sok Stapp, -Malmo- BEIGE

warm en sterk, voorgekrompen
50% wol, 50% polypropyleen

248-BE-105	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, beige, mt.10.5(40/41)	1 / 6 / -
248-BE-11	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, beige, mt.11(41/42)	1 / 6 / -
248-BE-115	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, beige, mt.11.5(43/44)	1 / 6 / -
248-BE-12	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, beige, mt.12(44/45)	1 / 6 / -
248-BE-125	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, beige, mt.12.5(45/46)	1 / 6 / -
248-BE-13	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, beige, mt.13(46/47)	1 / 6 / -

Noorse Sok Stapp, -Malmo- GRIJS

warm en sterk, voorgekrompen
50% wol, 50% polypropyleen

248-G-105	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, grijs, mt.10.5(40/41)	1 / 6 / -
248-G-11	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, grijs, mt.11(41/42)	1 / 6 / -
248-G-115	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, grijs, mt.11.5(43/44)	1 / 6 / -
248-G-12	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, grijs, mt.12(44/45)	1 / 6 / -
248-G-125	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, grijs, mt.12.5(45/46)	1 / 6 / -
248-G-13	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, grijs, mt.13(46/47)	1 / 6 / -

Noorse Sok Stapp, -Malmo-, marine

warm en sterk, voorgekrompen
50% wol, 50% polypropyleen

248-M-105	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, marine, mt.10.5(40/41)	1 / 6 / -
248-M-11	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, marine, mt.11(41/42)	1 / 6 / -
248-M-115	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, marine, mt.11.5(43/44)	1 / 6 / -
248-M-12	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, marine, mt.12(44/45)	1 / 6 / -
248-M-125	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, marine, mt.12.5(45/46)	1 / 6 / -
248-M-13	Noorse Sok Stapp, -Malmo-, marine, mt.13(46/47)	1 / 6 / -

Noorse Sok Stappyellow, -Noors-, á 2pr, grijs

verpakt per 2 paar
comfortabele niet voelbare teennaad
sterke sok met badstofzool
door toevoeging van wol extra warm
schokdempend

62% acryl, 26% wol, 12% polyamide

4405-G-39	Sok Stappyellow, -Noors-, á 2pr, grijs- 39/42	1 / 3 / -
4405-G-43	Sok Stappyellow, -Noors-, á 2pr, grijs- 43/46	1 / 3 / -
4405-G-47	Sok Stappyellow, -Noors-, á 2pr, grijs- 47/50	1 / 3 / -

Sok Stapp, -Allegro-, marine

samenstelling: 30% wol, 30% polyacryl en 40% polyamide

22401-M-37	Sok Stapp, werksok dun marine, 37-39	1 / 6 / -
22401-M-40	Sok Stapp, werksok dun marine, 40-42	1 / 6 / -
22401-M-43	Sok Stapp, werksok dun marine, 43-45	1 / 6 / -
22401-M-46	Sok Stapp, werksok dun marine, 46-47	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Allegro-, zwart

samenstelling: 30% wol, 30% polyacryl en 40% polyamide

22401-Z-37	Sok Stapp, werksok dun zwart, 37-39	1 / 6 / -
22401-Z-40	Sok Stapp, werksok dun zwart, 40-42	1 / 6 / -
22401-Z-43	Sok Stapp, werksok dun zwart, 43-45	1 / 6 / -
22401-Z-46	Sok Stapp, werksok dun zwart, 46-47	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Atlas- grijs

20% wol, 65% polyamide en 15% polyacryl

26305-G-105	Werksok Stapp, grijs 10.5 40-41	1 / 6 / -
26305-G-11	Werksok Stapp, grijs 11 41-42	1 / 6 / -
26305-G-115	Werksok Stapp, grijs 11.5 43-44	1 / 6 / -
26305-G-12	Werksok Stapp, grijs 12 44-45	1 / 6 / -
26305-G-125	Werksok Stapp, grijs 12.5 45-46	1 / 6 / -
26305-G-13	Werksok Stapp, grijs 13 46-47	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Atlas- marine
20% wol, 65% polyamide en 15% polyacryl

26305-B-105	Werksok Stapp, marine 10.5 40-41	1 / 6 / -
26305-B-11	Werksok Stapp, marine 11 41-42	1 / 6 / -
26305-B-115	Werksok Stapp, marine 11.5 43-44	1 / 6 / -
26305-B-12	Werksok Stapp, marine 12 44-45	1 / 6 / -
26305-B-125	Werksok Stapp, marine 12.5 45-46	1 / 6 / -
26305-B-13	Werksok Stapp, marine 13 46-47	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Atlas- raf
20% wol, 65% polyamide en 15% polyacryl

26305-R-105	Werksok Stapp, raf, 10.5 40-41	1 / 6 / -
26305-R-11	Werksok Stapp, raf, 11 41-42	1 / 6 / -
26305-R-115	Werksok Stapp, raf, 11.5 43-44	1 / 6 / -
26305-R-12	Werksok Stapp, raf, 12 44-45	1 / 6 / -
26305-R-125	Werksok Stapp, raf, 12.5 45-46	1 / 6 / -
26305-R-13	Werksok Stapp, raf, 13 46-47	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Locomotif- grijs
met badstofzool
35% wol, 50% polyamide, 15% polyacryl

27303-G-105	Sok Stapp, -Locomotif- grijs mt.10.5 40-41	1 / 6 / -
27303-G-11	Sok Stapp, -Locomotif- grijs mt.11 41-42	1 / 6 / -
27303-G-115	Sok Stapp, -Locomotif- grijs mt.11.5 43-44	1 / 6 / -
27303-G-12	Sok Stapp, -Locomotif- grijs mt.12 44-45	1 / 6 / -
27303-G-125	Sok Stapp, -Locomotif- grijs mt.12.5 45-46	1 / 6 / -
27303-G-13	Sok Stapp, -Locomotif- grijs mt.13 46-47	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Locomotif- marine
met badstofzool
35% wol, 50% polyamide, 15% polyacryl

27303-B-105	Sok Stapp, -Locomotif- marine10.5 40-41	1 / 6 / -
27303-B-11	Sok Stapp, -Locomotif- marine11 41-42	1 / 6 / -
27303-B-115	Sok Stapp, -Locomotif- marine11.5 43-44	1 / 6 / -
27303-B-12	Sok Stapp, -Locomotif- marine12 44-45	1 / 6 / -
27303-B-125	Sok Stapp, -Locomotif- marine12.5 45-46	1 / 6 / -
27303-B-13	Sok Stapp, -Locomotif- marine13 46-47	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Locomotif- raf
met badstofzool
35% wol, 50% polyamide, 15% polyacryl

27303-R-105	Sok Stapp, -Locomotif- raf mt.10.5 40-41	1 / 6 / -
27303-R-11	Sok Stapp, -Locomotif- raf mt.11 41-42	1 / 6 / -
27303-R-115	Sok Stapp, -Locomotif- raf mt.11.5 43-44	1 / 6 / -
27303-R-12	Sok Stapp, -Locomotif- raf mt.12 44-45	1 / 6 / -
27303-R-125	Sok Stapp, -Locomotif- raf mt.12.5 45-46	1 / 6 / -
27303-R-13	Sok Stapp, -Locomotif- raf mt.13 46-47	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Narvik-, grijs
warm en sterk, voorgekrompen
50% wol/ 50% polypropyleen

25902-11	Sok Stapp, -Narvik-, grijs 11(41/42)	1 / 6 / -
25902-115	Sok Stapp, -Narvik-, grijs 11.5(43/44)	1 / 6 / -
25902-12	Sok Stapp, -Narvik-, grijs 12(44/45)	1 / 6 / -
25902-125	Sok Stapp, -Narvik-, grijs 12.5(45/46)	1 / 6 / -
25902-13	Sok Stapp, -Narvik-, grijs 13(46/47)	1 / 6 / -

Thermokous grijs
super laarzenkous met badstof binnenzijde
speciaal voor laarzen.
50% wol, 43% polyamide, 7% polyacryl

37209-GR-11	Thermokous grijs 11(41/42)	1 / 6 / -
37209-GR-115	Thermokous grijs 11.5(43/44)	1 / 6 / -
37209-GR-12	Thermokous grijs 12(44/45)	1 / 6 / -
37209-GR-13	Thermokous grijs 13(46/47)	1 / 6 / -

Thermokous marine
super laarzenkous met badstof binnenzijde
speciaal voor laarzen.
50% wol, 43% polyamide, 7% polyacryl

37209-M-11	Thermokous marine 11(41/42)	1 / 6 / -
37209-M-115	Thermokous marine 11.5(43/44)	1 / 6 / -
37209-M-12	Thermokous marine 12(44/45)	1 / 6 / -
37209-M-125	Thermokous marine 12.5(45/46)	1 / 6 / -
37209-M-13	Thermokous marine 13(46/47)	1 / 6 / -

Thermosok Stapp, grijs
met badstof binnenzijde
50% wol, 43% polyamide, 7% polyacryl

27209-GR-11	Thermosok Stapp, grijs 11(41/42)	1 / 6 / -
27209-GR-115	Thermosok Stapp, grijs 11.5(43/44)	1 / 6 / -
27209-GR-12	Thermosok Stapp, grijs 12(44/45)	1 / 6 / -
27209-GR-125	Thermosok Stapp, grijs 12.5(45/46)	1 / 6 / -
27209-GR-13	Thermosok Stapp, grijs 13(46/47)	1 / 6 / -

Thermosok Stapp, marine

met badstof binnenzijde
50% wol, 43% polyamide, 7% polyacryl

27209-M-11	Thermosok Stapp, marine 11(41/42)	1 / 6 / -
27209-M-115	Thermosok Stapp, marine 11.5(43/44)	1 / 6 / -
27209-M-12	Thermosok Stapp, marine 12(44/45)	1 / 6 / -
27209-M-125	Thermosok Stapp, marine 12.5(45/46)	1 / 6 / -
27209-M-13	Thermosok Stapp, marine 13(46/47)	1 / 6 / -

Thermosok Stapp, raf

met badstof binnenzijde
50% wol, 43% polyamide, 7% polyacryl

27209-R-11	Thermosok Stapp, raf 11(41/42)	1 / 6 / -
27209-R-115	Thermosok Stapp, raf 11.5(43/44)	1 / 6 / -
27209-R-12	Thermosok Stapp, raf 12(44/45)	1 / 6 / -
27209-R-125	Thermosok Stapp, raf 12.5(45/46)	1 / 6 / -
27209-R-13	Thermosok Stapp, raf 13(46/47)	1 / 6 / -

Sok Stapp, -ALLROUND-, marine

sokken met een speciaal ontwikkeld voetbed verhogen het voetcomfort en daardoor ook de fysieke conditie tijdens buitenactiviteiten.
de anatomisch gevormde ingebreide voet met coolmax zorgt voor een verhoogde vochtafvoer en een hoog ademend gehalte en is vormvast.
gebruik van cordura maakt deze sok slijtvast.
de speciale teennaad beschermt optimaal tegen irritatie en wrijving.

samenstelling: 45% katoen, 35% coolmax polyester, 15% polyamide, 3% elastomeer, 2% cordura / polyamide

29530-M-35	Sok Stapp, -ALLROUND-, marine- 35/38	1 / 6 / -
29530-M-39	Sok Stapp, -ALLROUND-, marine- 39/42	1 / 6 / -
29530-M-43	Sok Stapp, -ALLROUND-, marine- 43/46	1 / 6 / -

Sok Stapp, -ALLROUND-, zwart

sokken met een speciaal ontwikkeld voetbed verhogen het voetcomfort en daardoor ook de fysieke conditie tijdens buitenactiviteiten.
de anatomisch gevormde ingebreide voet met coolmax zorgt voor een verhoogde vochtafvoer en een hoog ademend gehalte en is vormvast.
gebruik van cordura maakt deze sok slijtvast.
de speciale teennaad beschermt optimaal tegen irritatie en wrijving.

samenstelling: 45% katoen, 35% coolmax polyester, 15% polyamide, 3% elastomeer, 2% cordura / polyamide

29530-Z-35	Sok Stapp, -ALLROUND-, zwart- 35/38	1 / 6 / -
29530-Z-39	Sok Stapp, -ALLROUND-, zwart- 39/42	1 / 6 / -
29530-Z-43	Sok Stapp, -ALLROUND-, zwart- 43/46	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Antistatisch-, marine

coolmax vierkanalen vezel zorgt voor betere vochtverdamping en houdt voeten droog.
badstof zool met versterking op hak en teen voor maximaal comfort en schokdemping.
ventilatiekanalen voor betere luchtcirculatie.
perfecte pasvorm en elastische boord voorkomt afzakken. vlakke niet voelbare naad aan de teen.

samenstelling: 50% dunova, 30% katoen, 15% polyamide, 5% elastomeer

27310-M-39	Sok Stapp, -Antistatisch-, marine 39/42	1 / 6 / -
27310-M-43	Sok Stapp, -Antistatisch-, marine 43/46	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Antistatisch-, zwart

coolmax vierkanalen vezel zorgt voor betere vochtverdamping en houdt voeten droog.
badstof zool met versterking op hak en teen voor maximaal comfort en schokdemping.
ventilatiekanalen voor betere luchtcirculatie.
perfecte pasvorm en elastische boord voorkomt afzakken.
vlakke niet voelbare naad aan de teen.

samenstelling: 50% dunova, 30% katoen, 15% polyamide, 5% elastomeer

27310-Z-39	Sok Stapp, -Antistatisch-, zwart 39/42	1 / 6 / -
27310-Z-43	Sok Stapp, -Antistatisch-, zwart 43/46	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Boston-, antraciet

coolmax vierkanalen vezel zorgt voor betere vochtverdamping en houdt voeten droog.
cordura voor extra versterking en slijtvastheid.
badstof zool met versterking op hak en teen voor maximaal comfort en schokdemping.
ventilatiekanalen voor betere luchtcirculatie.
perfecte pasvorm en elastische boord voorkomt afzakken.
vlakke niet voelbare naad aan de teen.

samenstelling: 40% katoen, 25% coolmax polyester, 20% polyamide, 13% cordura/polyamide, 2% elastomeer

27410-A-35	Sok Stapp, -Boston-, antraciet 35/38	1 / 6 / -
27410-A-39	Sok Stapp, -Boston-, antraciet 39/42	1 / 6 / -
27410-A-43	Sok Stapp, -Boston-, antraciet 43/46	1 / 6 / -
27410-A-47	Sok Stapp, -Boston-, antraciet 47/50	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Boston-, beige

coolmax vierkanalen vezel zorgt voor betere vochtverdamping en houdt voeten droog.
cordura voor extra versterking en slijtvastheid.
badstof zool met versterking op hak en teen voor maximaal comfort en schokdemping.
ventilatiekanalen voor betere luchtcirculatie.
perfecte pasvorm en elastische boord voorkomt afzakken.
vlakke niet voelbare naad aan de teen.

samenstelling: 40% katoen, 25% coolmax polyester, 20% polyamide, 13% cordura/polyamide, 2% elastomeer

27410-BE-35	Sok Stapp, -Boston-, beige 35/38	1 / 6 / -
27410-BE-39	Sok Stapp, -Boston-, beige 39/42	1 / 6 / -
27410-BE-43	Sok Stapp, -Boston-, beige 43/46	1 / 6 / -
27410-BE-47	Sok Stapp, -Boston-, beige 47/50	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Boston-, marine

coolmax vierkanalen vezel zorgt voor betere vochtverdamping en houdt voeten droog.
cordura voor extra versterking en slijtvastheid.
badstof zool met versterking op hak en teen voor maximaal comfort en schokdemping.
ventilatiekanalen voor betere luchtcirculatie.
perfecte pasvorm en elastische boord voorkomt afzakken.
vlakke niet voelbare naad aan de teen.

samenstelling: 40% katoen, 25% coolmax polyester, 20% polyamide, 13% cordura/polyamide, 2% elastomeer

27410-M-35	Sok Stapp, -Boston-, marine 35/38	1 / 6 / -
27410-M-39	Sok Stapp, -Boston-, marine 39/42	1 / 6 / -
27410-M-43	Sok Stapp, -Boston-, marine 43/46	1 / 6 / -
27410-M-47	Sok Stapp, -Boston-, marine 47/50	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Boston-, zwart

coolmax vierkanalen vezel zorgt voor betere vochtverdamping en houdt voeten droog.
cordura voor extra versterking en slijtvastheid.
badstof zool met versterking op hak en teen voor maximaal comfort en schokdemping.
ventilatiekanalen voor betere luchtcirculatie.
perfecte pasvorm en elastische boord voorkomt afzakken.
vlakke niet voelbare naad aan de teen.

samenstelling: 40% katoen, 25% coolmax polyester, 20% polyamide, 13% cordura/polyamide, 2% elastomeer

27410-Z-35	Sok Stapp, -Boston-, zwart 35/38	1 / 6 / -
27410-Z-39	Sok Stapp, -Boston-, zwart 39/42	1 / 6 / -
27410-Z-43	Sok Stapp, -Boston-, zwart 43/46	1 / 6 / -
27410-Z-47	Sok Stapp, -Boston-, zwart 47/50	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Centercourt-, marine

de functie van stapp center court is schokdempend en drukontlastend en is geschikt voor zowel gravel-, indoor-, als hardcourt banen.
deze sokken zorgen voor een optimaal contact met de schoen en directe kracht overbrenging zonder verlies van energie.

samenstelling: 75% katoen, 25% polyamide.

27530-M-40	Sok Stapp, -Centercourt-, marine- 40/42	1 / 6 / -
27530-M-43	Sok Stapp, -Centercourt-, marine- 43/45	1 / 6 / -
27530-M-46	Sok Stapp, -Centercourt-, marine- 46/47	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Centercourt-, wit

de functie van stapp center court is schokdempend en drukontlastend en is geschikt voor zowel gravel-, indoor-, als hardcourt banen.
deze sokken zorgen voor een optimaal contact met de schoen en directe kracht overbrenging zonder verlies van energie.

samenstelling: 75% katoen, 25% polyamide.

27530-W-40	Sok Stapp, -Centercourt-, wit- 40/42	1 / 6 / -
27530-W-43	Sok Stapp, -Centercourt-, wit- 43/45	1 / 6 / -
27530-W-46	Sok Stapp, -Centercourt-, wit- 46/47	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Centercourt-, zwart

de functie van stapp center court is schokdempend en drukontlastend en is geschikt voor zowel gravel-, indoor-, als hardcourt banen.
deze sokken zorgen voor een optimaal contact met de schoen en directe kracht overbrenging zonder verlies van energie.

samenstelling: 75% katoen, 25% polyamide.

27530-Z-40	Sok Stapp, -Centercourt-, zwart- 40/42	1 / 6 / -
27530-Z-43	Sok Stapp, -Centercourt-, zwart- 43/45	1 / 6 / -
27530-Z-46	Sok Stapp, -Centercourt-, zwart- 46/47	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Outdoor-, beige/bruin

wandelsok met speciaal ingebreide steun- en beschermingsvlakken, verminderd de kans op blaarvorming. natuurlijk ook voor dagelijks gebruik een prettige sok

samenstelling: 70% coolmax/polyester, 20% katoen, 5% polyamide, 5% lycra

29410-BE-35	Sok Stapp, -Outdoor-, beige/bruin 35-38	1 / 6 / -
29410-BE-39	Sok Stapp, -Outdoor-, beige/bruin 39-42	1 / 6 / -
29410-BE-43	Sok Stapp, -Outdoor-, beige/bruin 43-46	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Outdoor-, marine

wandelsok met speciaal ingebreide steun- en beschermingsvlakken, verminderd de kans op blaarvorming. natuurlijk ook voor dagelijks gebruik een prettige sok

samenstelling: 70% coolmax/polyester, 20% katoen, 5% polyamide, 5% lycra

29410-M-35	Sok Stapp, -Outdoor-, marine 35-38	1 / 6 / -
29410-M-39	Sok Stapp, -Outdoor-, marine 39-42	1 / 6 / -
29410-M-43	Sok Stapp, -Outdoor-, marine 43-46	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Thermolite-, marine

ingesloten lucht in de holle vezel zorgt voor betere isolatie en houdt lichaamswarmte betervast.
badstof zool met versterking op hak en teen voor maximaal comfort en schokdemping.
perfecte pasvorm en elastische boord voorkomt afzakken.

samenstelling: 60% polyester thermostat, 14% wol, 14% acryl, 7% polyamide, 5% lycra

27010-M-35	Sok Stapp, -Thermolite-, marine- 35/38	1 / 6 / -
27010-M-39	Sok Stapp, -Thermolite-, marine- 39/42	1 / 6 / -
27010-M-43	Sok Stapp, -Thermolite-, marine- 43/46	1 / 6 / -
27010-M-47	Sok Stapp, -Thermolite-, marine- 47/50	1 / 6 / -

Sok Stapp, -Thermolite-, zwart

ingesloten lucht in de holle vezel zorgt voor betere isolatie en houdt lichaamswarmte betervast.
badstof zool met versterking op hak en teen voor maximaal comfort en schokdemping.
perfecte pasvorm en elastische boord voorkomt afzakken.

samenstelling: 60% polyester thermostat, 14% wol, 14% acryl, 7% polyamide, 5% lycra

27010-Z-35	Sok Stapp, -Thermolite-, zwart- 35/38	1 / 6 / -
27010-Z-39	Sok Stapp, -Thermolite-, zwart- 39/42	1 / 6 / -
27010-Z-43	Sok Stapp, -Thermolite-, zwart- 43/46	1 / 6 / -
27010-Z-47	Sok Stapp, -Thermolite-, zwart- 47/50	1 / 6 / -

Sok Stapp, -WALKING-, marine

sokken met een speciaal ontwikkeld voetbed verhogen het voetcomfort en daardoor ook de fysieke conditie tijdens buitenactiviteiten.
de anatomisch gevormde ingebreide badstof loopzool met verhoogde hiel zorgt voor een goede schokabsorptie, extra bescherming en een perfect contact met de ondergrond.
de speciale teennaad beschermt optimaal tegen irritatie en wrijving.

samenstelling: 30% polypropyleen, 27% wol, 27% acryl, 14% polyamide, 2% elastomeer

29520-M-35	Sok Stapp, -WALKING-, marine- 35/38	1 / 6 / -
29520-M-39	Sok Stapp, -WALKING-, marine- 39/42	1 / 6 / -
29520-M-43	Sok Stapp, -WALKING-, marine- 43/46	1 / 6 / -

Sok Stapp, -WALKING-, zwart

sokken met een speciaal ontwikkeld voetbed verhogen het voetcomfort en daardoor ook de fysieke conditie tijdens buitenactiviteiten.
de anatomisch gevormde ingebreide badstof loopzool met verhoogde hiel zorgt voor een goede schokabsorptie, extra bescherming en een perfect contact met de ondergrond.
de speciale teennaad beschermt optimaal tegen irritatie en wrijving.

samenstelling: 30% polypropyleen, 27% wol, 27% acryl, 14% polyamide, 2% elastomeer

29520-Z-35	Sok Stapp, -WALKING-, zwart- 35/38	1 / 6 / -
29520-Z-39	Sok Stapp, -WALKING-, zwart- 39/42	1 / 6 / -
29520-Z-43	Sok Stapp, -WALKING-, zwart- 43/46	1 / 6 / -

Sok Stappyellow, -All-round light-, á 2pr, marine

verpakt per 2 paar
comfortabele niet voelbare teennaad
anti-bacteriële finish helpt de voeten fris en geurvrij te houden
groot vochtopnemend vermogen
met badstofzool
versterkte hak en teen

75% katoen, 22% polyester, 3% elastomeer

4410-M-39	Sok Stappyellow, -All-round light-, á 2pr, marine- 39/42	1 / 6 / -
4410-M-43	Sok Stappyellow, -All-round light-, á 2pr, marine- 43/46	1 / 6 / -
4410-M-47	Sok Stappyellow, -All-round light-, á 2pr, marine- 47/50	1 / 6 / -

Sok Stappyellow, -All-round light-, á 2pr, zwart

verpakt per 2 paar
comfortabele niet voelbare teennaad
anti-bacteriële finish helpt de voeten fris en geurvrij te houden
groot vochtopnemend vermogen
met badstofzool
versterkte hak en teen

75% katoen, 22% polyester, 3% elastomeer

4410-Z-39	Sok Stappyellow, -All-round light-, á 2pr, zwart- 39/42	1 / 6 / -
4410-Z-43	Sok Stappyellow, -All-round light-, á 2pr, zwart- 43/46	1 / 6 / -
4410-Z-47	Sok Stappyellow, -All-round light-, á 2pr, zwart- 47/50	1 / 6 / -

Sok Stappyellow, -All-round WORKER-, á 2pr, marine

verpakt per 2 paar
comfortabele niet voelbare teennaad
door toevoeging van acryl een zacht en warm gevoel aan de voeten
ingebreide flex wreef voorkomt rimpelvorming
door badstofvoet extra comfortabel
versterkte hak en teen

41% katoen, 41% acryl, 15% polyester, 3% elastomeer

4415-M-39	Sok Stappyellow, -All-round-WORKER, á 2pr, marine- 39/42	1 / 6 / -
4415-M-43	Sok Stappyellow, -All-round-WORKER, á 2pr, marine- 43/46	1 / 6 / -
4415-M-47	Sok Stappyellow, -All-round-WORKER, á 2pr, marine- 47/50	1 / 6 / -

Sok Stappyellow, -All-round-WORKER, á 2pr, zwart

verpakt per 2 paar
comfortabele niet voelbare teennaad
door toevoeging van acryl een zacht en warm gevoel aan de voeten
ingebreide flex wreef voorkomt rimpelvorming
door badstofvoet extra comfortabel
versterkte hak en teen

41% katoen, 41% acryl, 15% polyester, 3% elastomeer

4415-Z-39	Sok Stappyellow, -All-round-WORKER, á 2pr, zwart- 39/42	1 / 6 / -
4415-Z-43	Sok Stappyellow, -All-round-WORKER, á 2pr, zwart- 43/46	1 / 6 / -
4415-Z-47	Sok Stappyellow, -All-round-WORKER, á 2pr, zwart- 47/50	1 / 6 / -

Sok Stappyellow, -Casual-, á 3pr, marine

verpakt per 3 paar
comfortabele niet voelbare teennaad
door badstofvoet extra comfortabel

73% katoen, 24% polyester, 3% elastomeer

4400-M-39	Sok Stappyellow, -Casual-, á 3pr, marine- 39/42	1 / 6 / -
4400-M-43	Sok Stappyellow, -Casual-, á 3pr, marine- 43/46	1 / 6 / -
4400-M-47	Sok Stappyellow, -Casual-, á 3pr, marine- 47/50	1 / 6 / -

Sok Stappyellow, -Casual-, á 3pr, zwart

verpakt per 3 paar
comfortabele niet voelbare teennaad
door badstofvoet extra comfortabel

73% katoen, 24% polyester, 3% elastomeer

4400-Z-39	Sok Stappyellow, -Casual-, á 3pr, zwart- 39/42	1 / 6 / -
4400-Z-43	Sok Stappyellow, -Casual-, á 3pr, zwart- 43/46	1 / 6 / -
4400-Z-47	Sok Stappyellow, -Casual-, á 3pr, zwart- 47/50	1 / 6 / -

Sok Stappyellow, Quarter, á 2pr, zwart

verpakt per 2 paar
comfortabele niet voelbare teennaad
flex zones op de wreef voor extra comfort
ventilatiekanalen voor betere luchtcirculatie
verhoogde hak en teen versterking
met badstofzool

75% katoen, 20% polyamide, 5% elastomeer

4430-Z-39	Sok Stappyellow, Quarter, á 2pr, zwart- 39/42	1 / 30 / -
4430-Z-43	Sok Stappyellow, Quarter, á 2pr, zwart- 43/46	1 / 30 / -
4430-Z-47	Sok Stappyellow, Quarter, á 2pr, zwart- 47/50	1 / 30 / -

Sok Stappyellow, -Thermo-, á 2pr, antraciet

verpakt per 2 paar
comfortabele niet voelbare teennaad
door toevoeging van wol extra warm
houdt voeten droog, voorkomt blaarvorming
met comfortabele boord
versterkte hak en teen

40% wol, 35% acryl, 25% polyamide

4420-A-39	Sok Stappyellow, -Thermo-, á 2pr, antraciet- 39/42	1 / 6 / -
4420-A-43	Sok Stappyellow, -Thermo-, á 2pr, antraciet- 43/46	1 / 6 / -
4420-A-47	Sok Stappyellow, -Thermo-, á 2pr, antraciet- 47/50	1 / 6 / -

Sok Stappyellow, Walker, á 2pr, zwart

verpakt per 2 paar
comfortabele niet voelbare teennaad
door toevoeging van coolmax een betere vochtverdamping en droge voeten
speciale breiwijze in de voet voor optimale pasvorm en comfort
verhoogde hak en teen versterking
met badstofzool

40% katoen, 40% coolmax polyester, 15% polyamide, 5% elastomeer

4425-Z-39	Sok Stappyellow, Walker, á 2pr, zwart- 39/42	1 / 30 / -
4425-Z-43	Sok Stappyellow, Walker, á 2pr, zwart- 43/46	1 / 30 / -
4425-Z-47	Sok Stappyellow, Walker, á 2pr, zwart- 47/50	1 / 30 / -

Klompen

Klomppantoffel *geel*

Het basismateriaal bestaat uit zacht pluche met versteviging daar waar nodig. De vormgeving volgt goed de vorm van de voet, waardoor de pantoffel goed aan de voet blijft zitten zonder drukpunten. De zool bestaat uit steviger materiaal met antislip nopjes, dus ook op gladde vloeren hebben de pantoffels een goede grip. Het vulsel is licht, isoleert wanneer nodig en laat transpiratie goed door.

KP16	Klomppantoffel GEEL 16-19	1 / 6 / -
KP20	Klomppantoffel GEEL 20-24	1 / 6 / -
KP25	Klomppantoffel GEEL 25-30	1 / 6 / -
KP31	Klomppantoffel GEEL 31-35	1 / 6 / -
KP36	Klomppantoffel GEEL 36-38	1 / 6 / -
KP39	Klomppantoffel GEEL 39-41	1 / 6 / -
KP42	Klomppantoffel GEEL 42-44	1 / 6 / -
KP45	Klomppantoffel GEEL 45-47	1 / 6 / -

Klomppantoffel *koe*

Het basismateriaal bestaat uit zacht pluche met versteviging daar waar nodig. De vormgeving volgt goed de vorm van de voet, waardoor de pantoffel goed aan de voet blijft zitten zonder drukpunten. De zool bestaat uit steviger materiaal met antislip nopjes, dus ook op gladde vloeren hebben de pantoffels een goede grip. Het vulsel is licht, isoleert wanneer nodig en laat transpiratie goed door.

KPK16	Klomppantoffel *KOE* 16-19	1 / 6 / -
KPK20	Klomppantoffel *KOE* 20-24	1 / 6 / -
KPK25	Klomppantoffel *KOE* 25-30	1 / 6 / -
KPK31	Klomppantoffel *KOE* 31-35	1 / 6 / -

KPK36	Klomppantoffel *KOE* 36-38	1 / 6 / -
KPK39	Klomppantoffel *KOE* 39-41	1 / 6 / -
KPK42	Klomppantoffel *KOE* 42-44	1 / 6 / -
KPK45	Klomppantoffel *KOE* 45-47	1 / 6 / -

Inlegzool FASHION Jolly

dit uitwisselbare anatomisch gevormde natuurkurk voetbed zorgt voor een optimaal draagcomfort

327-35	Inlegzool Fashion Jolly mt.35	1 / - / -
327-36	Inlegzool Fashion Jolly mt 36	1 / - / -
327-37	Inlegzool Fashion Jolly mt 37	1 / - / -
327-38	Inlegzool Fashion Jolly mt 38	1 / - / -
327-39	Inlegzool Fashion Jolly mt 39	1 / - / -
327-40	Inlegzool Fashion Jolly mt 40	1 / - / -
327-41	Inlegzool Fashion Jolly mt 41	1 / - / -
327-42	Inlegzool Fashion Jolly mt 42	1 / - / -
327-43	Inlegzool Fashion Jolly mt 43	1 / - / -
327-44	Inlegzool Fashion Jolly mt 44	1 / - / -
327-45	Inlegzool Fashion Jolly mt 45	1 / - / -
327-46	Inlegzool Fashion Jolly mt 46	1 / - / -
327-47	Inlegzool Fashion Jolly mt 47	1 / - / -

Jolly Classic blauw

flexibele PU rubber klompen met dichte hak

eigenschappen:
- PU rubber klomp (CFK vrij)
- lichtgewicht (geschuimd PU)
- zeer slijtvast
- flexibel
- huidvriendelijk
- zool voorzien van antislip
- losse binnenzool verwisselbaar
- orthopedisch gevormd voetbed
- breukvrij
- kleurecht
- TÜV gekeurd (niet schadelijk voor mens en milieu)
- recyclebaar

geschikt voor: agrarische sector, hobby, cleaning, verpleging, voedsel industrie, keuken

80289-27	Jolly Classic blauw mt. 27	1 / 10 / -
80289-28	Jolly Classic blauw mt. 28	1 / 10 / -
80289-29	Jolly Classic blauw mt. 29	1 / 10 / -
80289-30	Jolly Classic blauw mt. 30	1 / 10 / -
80289-31	Jolly Classic blauw mt. 31	1 / 10 / -
80289-32	Jolly Classic blauw mt. 32	1 / 10 / -
80289-33	Jolly Classic blauw mt. 33	1 / 10 / -
80289-34	Jolly Classic blauw mt. 34	1 / 10 / -

Jolly Fashion blauw

flexibele PU rubber klompen met dichte hak

eigenschappen:
- PU rubber klomp (CFK vrij)
- lichtgewicht (geschuimd PU)
- zeer slijtvast
- flexibel
- huidvriendelijk
- zool voorzien van antislip
- losse binnenzool verwisselbaar
- orthopedisch gevormd voetbed
- breukvrij
- kleurecht
- TÜV gekeurd (niet schadelijk voor mens en milieu)
- recyclebaar

geschikt voor: agrarische sector, hobby, cleaning, verpleging, voedsel industrie, keuken

90287-35	Jolly Fashion blauw mt. 35	1 / 14 / -
90287-36	Jolly Fashion blauw mt. 36	1 / 14 / -
90287-37	Jolly Fashion blauw mt. 37	1 / 14 / -
90287-38	Jolly Fashion blauw mt. 38	1 / 14 / -
90287-39	Jolly Fashion blauw mt. 39	1 / 12 / -
90287-40	Jolly Fashion blauw mt. 40	1 / 12 / -
90287-41	Jolly Fashion blauw mt. 41	1 / 12 / -
90287-42	Jolly Fashion blauw mt. 42	1 / 12 / -
90287-43	Jolly Fashion blauw mt. 43	1 / 10 / -
90287-44	Jolly Fashion blauw mt. 44	1 / 10 / -
90287-45	Jolly Fashion blauw mt. 45	1 / 10 / -
90287-46	Jolly Fashion blauw mt. 46	1 / 10 / -
90287-47	Jolly Fashion blauw mt. 47	1 / 10 / -

Jolly Fashion bruin

flexibele PU rubber klompen met dichte hak

eigenschappen:
- PU rubber klomp (CFK vrij)
- lichtgewicht (geschuimd PU)
- zeer slijtvast
- flexibel
- huidvriendelijk
- zool voorzien van antislip
- losse binnenzool verwisselbaar
- orthopedisch gevormd voetbed
- breukvrij
- kleurecht
- TÜV gekeurd (niet schadelijk voor mens en milieu)
- recyclebaar

geschikt voor: agrarische sector, hobby, cleaning, verpleging, voedsel industrie, keuken

90288-35	Jolly Fashion bruin mt. 35	1 / 14 / -
90288-36	Jolly Fashion bruin mt. 36	1 / 14 / -
90288-37	Jolly Fashion bruin mt. 37	1 / 14 / -
90288-38	Jolly Fashion bruin mt. 38	1 / 14 / -
90288-39	Jolly Fashion bruin mt. 39	1 / 12 / -
90288-40	Jolly Fashion bruin mt. 40	1 / 12 / -
90288-41	Jolly Fashion bruin mt. 41	1 / 12 / -
90288-42	Jolly Fashion bruin mt. 42	1 / 12 / -
90288-43	Jolly Fashion bruin mt. 43	1 / 10 / -
90288-44	Jolly Fashion bruin mt. 44	1 / 10 / -
90288-45	Jolly Fashion bruin mt. 45	1 / 10 / -
90288-46	Jolly Fashion bruin mt. 46	1 / 10 / -
90288-47	Jolly Fashion bruin mt. 47	1 / 10 / -

Jolly Fashion zwart

flexibele PU rubber klompen met dichte hak

eigenschappen:
- PU rubber klomp (CFK vrij)
- lichtgewicht (geschuimd PU)
- zeer slijtvast
- flexibel
- huidvriendelijk
- zool voorzien van antislip
- losse binnenzool verwisselbaar
- orthopedisch gevormd voetbed
- breukvrij
- kleurecht
- TÜV gekeurd (niet schadelijk voor mens en milieu)
- recyclebaar

geschikt voor: agrarische sector, hobby, cleaning, verpleging, voedsel industrie, keuken

90289-36	Jolly Fashion zwart mt. 36	1 / 14 / -
90289-37	Jolly Fashion zwart mt. 37	1 / 14 / -
90289-38	Jolly Fashion zwart mt. 38	1 / 14 / -
90289-39	Jolly Fashion zwart mt. 39	1 / 12 / -
90289-40	Jolly Fashion zwart mt. 40	1 / 12 / -
90289-41	Jolly Fashion zwart mt. 41	1 / 12 / -
90289-42	Jolly Fashion zwart mt. 42	1 / 12 / -
90289-43	Jolly Fashion zwart mt. 43	1 / 10 / -
90289-44	Jolly Fashion zwart mt. 44	1 / 10 / -
90289-45	Jolly Fashion zwart mt. 45	1 / 10 / -
90289-46	Jolly Fashion zwart mt. 46	1 / 10 / -
90289-47	Jolly Fashion zwart mt. 47	1 / 10 / -

Plastic klomp Dunlop 814P zwart

deze klomp van PVC is een tot tuinklomp omgevormde laars, waarvan de schacht is afgehaald. zo is deze erg comfortabel voor buitengebruik.

347-36	Plastic klomp zwart -35/36	1 / 16 / -
347-37	Plastic klomp zwart- 37	1 / 16 / -
347-38	Plastic klomp zwart- 38	1 / 16 / -
347-39	Plastic klomp zwart- 39	1 / 16 / -
347-40	Plastic klomp zwart- 40	1 / 16 / -
347-41	Plastic klomp zwart- 41	1 / 16 / -
347-42	Plastic klomp zwart- 42	1 / 16 / -
347-43	Plastic klomp zwart- 43	1 / 16 / -
347-44	Plastic klomp zwart- 44	1 / 16 / -
347-45	Plastic klomp zwart- 45	1 / 16 / -
347-46	Plastic klomp zwart- 46	1 / 16 / -
347-47	Plastic klomp zwart- 47	1 / 16 / -

SKYS koe-motief

perfect voetbed, eenvoudig schoon te maken, lichtgewicht, antistatisch, soepel en veerkrachtig, antibacterieël, modern design, hoogste kwaliteit materiaal

SKY-KP-21	SKYS -koe zwart/wit- 21	1 / 6 / -
SKY-KP-22	SKYS -koe zwart/wit- 22	1 / 6 / -
SKY-KP-24	SKYS -koe zwart/wit- 24	1 / 6 / -
SKY-KP-25	SKYS -koe zwart/wit- 25	1 / 6 / -
SKY-KP-26	SKYS -koe zwart/wit- 26	1 / 6 / -
SKY-KP-27	SKYS -koe zwart/wit- 27	1 / 6 / -
SKY-KP-28	SKYS -koe zwart/wit- 28	1 / 6 / -
SKY-KP-29	SKYS -koe zwart/wit- 29	1 / 6 / -
SKY-KP-30	SKYS -koe zwart/wit- 30	1 / 6 / -
SKY-KP-31	SKYS -koe zwart/wit- 31	1 / 6 / -
SKY-KP-32	SKYS -koe zwart/wit- 32	1 / 6 / -
SKY-KP-33	SKYS -koe zwart/wit- 33	1 / 6 / -
SKY-KP-34	SKYS -koe zwart/wit- 34	1 / 6 / -
SKY-KP-35	SKYS -koe zwart/wit- 35	1 / 6 / -
SKY-KP-36	SKYS -koe zwart/wit- 36	1 / 6 / -
SKY-KP-37	SKYS -koe zwart/wit- 37	1 / 6 / -
SKY-KP-38	SKYS -koe zwart/wit- 38	1 / 6 / -
SKY-KP-39	SKYS -koe zwart/wit- 39	1 / 6 / -
SKY-KP-40	SKYS -koe zwart/wit- 40	1 / 6 / -
SKY-KP-41	SKYS -koe zwart/wit- 41	1 / 6 / -
SKY-KP-42	SKYS -koe zwart/wit- 42	1 / 6 / -
SKY-KP-43	SKYS -koe zwart/wit- 43	1 / 6 / -
SKY-KP-44	SKYS -koe zwart/wit- 44	1 / 6 / -
SKY-KP-45	SKYS -koe zwart/wit- 45	1 / 6 / -
SKY-KP-46	SKYS -koe zwart/wit- 46	1 / 6 / -
SKY-KP-47	SKYS -koe zwart/wit- 47	1 / 6 / -
SKY-KP-48	SKYS -koe zwart/wit- 48	1 / 6 / -

SKYS roze, bloem

perfect voetbed, eenvoudig schoon te maken, lichtgewicht, antistatisch, soepel en veerkrachtig, antibacterieël, modern design, hoogste kwaliteit materiaal

SKY-RB-21	SKYS -roze bloem- 21	1 / 6 / -
SKY-RB-22	SKYS -roze bloem- 22	1 / 6 / -
SKY-RB-23	SKYS -roze bloem- 23	1 / 6 / -
SKY-RB-24	SKYS -roze bloem- 24	1 / 6 / -
SKY-RB-25	SKYS -roze bloem- 25	1 / 6 / -
SKY-RB-27	SKYS -roze bloem- 27	1 / 6 / -
SKY-RB-28	SKYS -roze bloem- 28	1 / 6 / -
SKY-RB-29	SKYS -roze bloem- 29	1 / 6 / -
SKY-RB-30	SKYS -roze bloem- 30	1 / 6 / -
SKY-RB-31	SKYS -roze bloem- 31	1 / 6 / -
SKY-RB-32	SKYS -roze bloem- 32	1 / 6 / -
SKY-RB-33	SKYS -roze bloem- 33	1 / 6 / -
SKY-RB-34	SKYS -roze bloem- 34	1 / 6 / -
SKY-RB-35	SKYS -roze bloem- 35	1 / 6 / -
SKY-RB-36	SKYS -roze bloem- 36	1 / 6 / -
SKY-RB-37	SKYS -roze bloem- 37	1 / 6 / -
SKY-RB-40	SKYS -roze bloem- 40	1 / 6 / -
SKY-RB-41	SKYS -roze bloem- 41	1 / 6 / -

SKYS zwart

perfect voetbed, eenvoudig schoon te maken, lichtgewicht, antistatisch, soepel en veerkrachtig, antibacterieël, modern design, hoogste kwaliteit materiaal

SKY-Z-21	SKYS -zwart- 21	1 / 6 / -
SKY-Z-22	SKYS -zwart- 22	1 / 6 / -
SKY-Z-23	SKYS -zwart- 23	1 / 6 / -
SKY-Z-24	SKYS -zwart- 24	1 / 6 / -
SKY-Z-25	SKYS -zwart- 25	1 / 6 / -
SKY-Z-26	SKYS -zwart- 26	1 / 6 / -
SKY-Z-27	SKYS -zwart- 27	1 / 6 / -
SKY-Z-28	SKYS -zwart- 28	1 / 6 / -
SKY-Z-29	SKYS -zwart- 29	1 / 6 / -
SKY-Z-30	SKYS -zwart- 30	1 / 6 / -
SKY-Z-31	SKYS -zwart- 31	1 / 6 / -
SKY-Z-32	SKYS -zwart- 32	1 / 6 / -
SKY-Z-33	SKYS -zwart- 33	1 / 6 / -
SKY-Z-34	SKYS -zwart- 34	1 / 6 / -
SKY-Z-35	SKYS -zwart- 35	1 / 6 / -
SKY-Z-36	SKYS -zwart- 36	1 / 6 / -
SKY-Z-37	SKYS -zwart- 37	1 / 6 / -
SKY-Z-38	SKYS -zwart- 38	1 / 6 / -
SKY-Z-41	SKYS -zwart- 41	1 / 6 / -
SKY-Z-43	SKYS -zwart- 43	1 / 6 / -
SKY-Z-44	SKYS -zwart- 44	1 / 6 / -
SKY-Z-45	SKYS -zwart- 45	1 / 6 / -
SKY-Z-46	SKYS -zwart- 46	1 / 6 / -
SKY-Z-47	SKYS -zwart- 47	1 / 6 / -
SKY-Z-48	SKYS -zwart- 48	1 / 6 / -

Klomp geïmpregneerd peppel geel

- uitgevoerd in klassieke gele stijl
- op traditionele wijze vervaardigd van populierenhout en erg comfortabel door het voetbed en perfecte pasvorm.
- omdat de houten klomp is geïmpregneerd, zal deze nog beter beschermd zijn tegen vocht en schimmels.

319-24	Klomp geïmpregneerd geel mt.24cm (37/38)	1 / 6 / -
319-245	Klomp geïmpregneerd geel mt.24.5cm (38)	1 / 6 / -
319-25	Klomp geïmpregneerd geel mt.25cm (39)	1 / 6 / -
319-255	Klomp geïmpregneerd geel mt.25.5cm (39)	1 / 6 / -
319-26	Klomp geïmpregneerd geel mt.26cm (40)	1 / 6 / -
319-265	Klomp geïmpregneerd geel mt.26.5cm (41)	1 / 6 / -
319-27	Klomp geïmpregneerd geel mt.27cm (41/42)	1 / 6 / -
319-275	Klomp geïmpregneerd geel mt.27.5cm (43)	1 / 6 / -
319-28	Klomp geïmpregneerd geel mt.28cm (43/44)	1 / 6 / -
319-285	Klomp geïmpregneerd geel mt.28.5cm (44)	1 / 6 / -
319-29	Klomp geïmpregneerd geel mt.29cm (45)	1 / 6 / -
319-295	Klomp geïmpregneerd geel mt.29.5cm (46)	1 / 6 / -
319-30	Klomp geïmpregneerd geel mt.30cm (46/47)	1 / 6 / -
319-305	Klomp geïmpregneerd geel mt.30.5cm (47)	1 / 6 / -

Klomp peppel blank geschuurd

-door orthopedische vormgeving veel steun voor de voeten. dit is vooral voor kinderen van belang i.v.m. hun ontwikkeling voor een goede lichaamshouding.
-hygiënisch. hout neemt voetvocht op en door de ruimte in de klomp altijd frisse lucht rondom de voet.
-door de isolerende en ventilerende eigenschappen van hout zijn klompen in de winter warm en in de zomer koel.
-klompen zijn veilig, de voeten worden aan alle kanten beschermd door het hout, CE-gecertificeerd.

303-12	Klomp peppel blank mt. 12cm (19)	1 / 6 / -
303-125	Klomp peppel blank mt. 12,5cm (19)	1 / 6 / -
303-13	Klomp peppel blank mt. 13cm (20/21)	1 / 6 / -
303-135	Klomp peppel blank mt. 13.5cm (21)	1 / 6 / -
303-14	Klomp peppel blank mt. 14cm (22/23)	1 / 6 / -
303-145	Klomp peppel blank mt. 14.5cm (23)	1 / 6 / -
303-15	Klomp peppel blank mt. 15cm (24)	1 / 6 / -
303-155	Klomp peppel blank mt. 15.5cm (24)	1 / 6 / -
303-16	Klomp peppel blank mt. 16cm (25/26)	1 / 6 / -
303-165	Klomp peppel blank mt. 16.5cm (26)	1 / 6 / -
303-17	Klomp peppel blank mt. 17cm (27)	1 / 6 / -
303-175	Klomp peppel blank mt. 17.5cm (27)	1 / 6 / -
303-18	Klomp peppel blank mt. 18cm (28/29)	1 / 6 / -
303-185	Klomp peppel blank mt. 18.5cm (29)	1 / 6 / -
303-19	Klomp peppel blank mt. 19cm (30)	1 / 6 / -
303-195	Klomp peppel blank mt. 19.5cm (30)	1 / 6 / -
303-20	Klomp peppel blank mt. 20cm (31/32	1 / 6 / -
303-205	Klomp peppel blank mt. 20.5cm (32)	1 / 6 / -
303-21	Klomp peppel blank mt. 21cm (33)	1 / 6 / -
303-215	Klomp peppel blank mt. 21.5cm (33)	1 / 6 / -
303-22	Klomp peppel blank mt. 22cm (34/35)	1 / 6 / -
303-225	Klomp peppel blank mt. 22.5cm (35)	1 / 6 / -
303-23	Klomp peppel blank mt. 23cm (36)	1 / 6 / -
303-235	Klomp peppel blank mt. 23.5cm (36)	1 / 6 / -
303-24	Klomp peppel blank mt. 24cm (37/38)	1 / 6 / -
303-245	Klomp peppel blank mt. 24.5cm (38)	1 / 6 / -

303-25	Klomp peppel blank mt. 25cm (39)	1 / 6 / -
303-255	Klomp peppel blank mt. 25.5cm (39)	1 / 6 / -
303-26	Klomp peppel blank mt. 26cm (40)	1 / 6 / -
303-265	Klomp peppel blank mt. 26.5cm (41)	1 / 6 / -
303-27	Klomp peppel blank mt. 27cm (41/42)	1 / 6 / -
303-275	Klomp peppel blank mt. 27.5cm (43)	1 / 6 / -
303-28	Klomp peppel blank mt. 28cm (43/44)	1 / 6 / -
303-285	Klomp peppel blank mt. 28.5cm (44)	1 / 6 / -
303-29	Klomp peppel blank mt. 29cm (45)	1 / 6 / -
303-295	Klomp peppel blank mt. 29.5cm (46)	1 / 6 / -
303-30	Klomp peppel blank mt. 30cm (46/47)	1 / 6 / -
303-305	Klomp peppel blank mt. 30.5cm (47)	1 / 6 / -
303-31	Klomp peppel blank mt. 31cm (48)	1 / 6 / -
303-32	Klomp peppel blank mt. 32cm (49)	1 / 6 / -

Klomp peppel blauw

-door orthopedische vormgeving veel steun voor de voeten. dit is vooral voor kinderen van belang i.v.m. hun ontwikkeling voor een goede lichaamshouding.
-hygiënisch. hout neemt voetvocht op en door de ruimte in de klomp altijd frisse lucht rondom de voet.
-door de isolerende en ventilerende eigenschappen van hout zijn klompen in de winter warm en in de zomer koel.
-klompen zijn veilig, de voeten worden aan alle kanten beschermd door het hout, CE-gecertificeerd.

293-12	Klomp peppel blauw mt. 12cm (19)	1 / 6 / -
293-13	Klomp peppel blauw mt. 13cm (20/21)	1 / 6 / -
293-14	Klomp peppel blauw mt. 14cm (22/23)	1 / 6 / -
293-15	Klomp peppel blauw mt. 15cm (24)	1 / 6 / -
293-16	Klomp peppel blauw mt. 16cm (25/26)	1 / 6 / -
293-17	Klomp peppel blauw mt. 17cm (27)	1 / 6 / -
293-18	Klomp peppel blauw mt. 18cm (28/29)	1 / 6 / -
293-19	Klomp peppel blauw mt. 19cm (30)	1 / 6 / -
293-20	Klomp peppel blauw mt. 20cm (31/32)	1 / 6 / -
293-21	Klomp peppel blauw mt. 21cm (33)	1 / 6 / -
293-22	Klomp peppel blauw mt. 22cm (34/35)	1 / 6 / -
293-23	Klomp peppel blauw mt. 23cm (36)	1 / 6 / -

Klomp peppel geel

-door orthopedische vormgeving veel steun voor de voeten. dit is vooral voor kinderen van belang i.v.m. hun ontwikkeling voor een goede lichaamshouding.
-hygiënisch. hout neemt voetvocht op en door de ruimte in de klomp altijd frisse lucht rondom de voet.
-door de isolerende en ventilerende eigenschappen van hout zijn klompen in de winter warm en in de zomer koel.
-klompen zijn veilig, de voeten worden aan alle kanten beschermd door het hout, CE-gecertificeerd.

290-12	Klomp peppel geel mt. 12cm (19)	1 / 6 / -
290-125	Klomp peppel geel mt. 12.5cm (19)	1 / 6 / -
290-13	Klomp peppel geel mt. 13cm (21/21)	1 / 6 / -
290-135	Klomp peppel geel mt. 13.5cm (21)	1 / 6 / -
290-14	Klomp peppel geel mt. 14cm (22/23)	1 / 6 / -
290-145	Klomp peppel geel mt. 14.5cm (23)	1 / 6 / -
290-15	Klomp peppel geel mt. 15cm (24)	1 / 6 / -
290-155	Klomp peppel geel mt. 15.5cm (24)	1 / 6 / -
290-16	Klomp peppel geel mt. 16cm (25/26)	1 / 6 / -
290-165	Klomp peppel geel mt. 16.5cm (26)	1 / 6 / -
290-17	Klomp peppel geel mt. 17cm (27)	1 / 6 / -
290-175	Klomp peppel geel mt. 17.5cm (27)	1 / 6 / -
290-18	Klomp peppel geel mt. 18cm (28/29)	1 / 6 / -
290-185	Klomp peppel geel mt. 18.5cm (29)	1 / 6 / -
290-19	Klomp peppel geel mt. 19cm (30)	1 / 6 / -
290-195	Klomp peppel geel mt. 19.5cm (30)	1 / 6 / -
290-20	Klomp peppel geel mt. 20cm (31/32)	1 / 6 / -
290-205	Klomp peppel geel mt. 20.5cm (32)	1 / 6 / -
290-21	Klomp peppel geel mt. 21cm (33)	1 / 6 / -
290-215	Klomp peppel geel mt. 21.5cm (33)	1 / 6 / -
290-22	Klomp peppel geel mt. 22cm (34/35)	1 / 6 / -
290-225	Klomp peppel geel mt. 22.5cm (35)	1 / 6 / -
290-23	Klomp peppel geel mt. 23cm (36)	1 / 6 / -
290-235	Klomp peppel geel mt. 23.5cm (36)	1 / 6 / -
290-24	Klomp peppel geel mt. 24cm (37/38)	1 / 6 / -
290-245	Klomp peppel geel mt. 24.5cm (38)	1 / 6 / -
290-25	Klomp peppel geel mt. 25cm (39)	1 / 6 / -
290-255	Klomp peppel geel mt. 25.5cm (39)	1 / 6 / -
290-26	Klomp peppel geel mt. 26cm (40)	1 / 6 / -
290-265	Klomp peppel geel mt. 26.5cm (41)	1 / 6 / -
290-27	Klomp peppel geel mt. 27cm (41/42)	1 / 6 / -
290-275	Klomp peppel geel mt. 27.5cm (43)	1 / 6 / -
290-28	Klomp peppel geel mt. 28cm (43/44)	1 / 6 / -
290-285	Klomp peppel geel mt. 28.5cm (44)	1 / 6 / -
290-29	Klomp peppel geel mt. 29cm (44)	1 / 6 / -
290-295	Klomp peppel geel mt. 29.5cm (46)	1 / 6 / -
290-30	Klomp peppel geel mt. 30cm (46/47)	1 / 6 / -
290-305	Klomp peppel geel mt. 30.5cm (47)	1 / 6 / -
290-31	Klomp peppel geel mt. 31cm (48)	1 / 6 / -
290-32	Klomp peppel geel mt. 32cm (49)	1 / 6 / -

Klomp peppel rood

-door orthopedische vormgeving veel steun voor de voeten. dit is vooral voor kinderen van belang i.v.m. hun ontwikkeling voor een goede lichaamshouding.
-hygiënisch. hout neemt voetvocht op en door de ruimte in de klomp altijd frisse lucht rondom de voet.
-door de isolerende en ventilerende eigenschappen van hout zijn klompen in de winter warm en in de zomer koel.
-klompen zijn veilig, de voeten worden aan alle kanten beschermd door het hout, CE-gecertificeerd.

291-12	Klomp peppel rood mt. 12cm (19)	1 / 6 / -
291-13	Klomp peppel rood mt. 13cm (20/21)	1 / 6 / -
291-14	Klomp peppel rood mt. 14cm (22/23)	1 / 6 / -
291-15	Klomp peppel rood mt. 15cm (24)	1 / 6 / -
291-16	Klomp peppel rood mt. 16cm (25/26)	1 / 6 / -
291-17	Klomp peppel rood mt. 17cm (27)	1 / 6 / -
291-18	Klomp peppel rood mt. 18cm (28/29)	1 / 6 / -
291-19	Klomp peppel rood mt. 19cm (30)	1 / 6 / -
291-20	Klomp peppel rood mt. 20cm (31/32)	1 / 6 / -
291-21	Klomp peppel rood mt. 21cm (33)	1 / 6 / -
291-22	Klomp peppel rood mt. 22cm (34/35)	1 / 6 / -
291-23	Klomp peppel rood mt. 23cm (36)	1 / 6 / -
291-24	Klomp peppel rood mt. 24cm (37/38)	1 / 6 / -
291-25	Klomp peppel rood mt. 25cm (39)	1 / 6 / -
291-26	Klomp peppel rood mt. 26cm (40)	1 / 6 / -

Klomp peppel zwart

-door orthopedische vormgeving veel steun voor de voeten. dit is vooral voor kinderen van belang i.v.m. hun ontwikkeling voor een goede lichaamshouding.
-hygiënisch. hout neemt voetvocht op en door de ruimte in de klomp altijd frisse lucht rondom de voet.
-door de isolerende en ventilerende eigenschappen van hout zijn klompen in de winter warm en in de zomer koel.
-klompen zijn veilig, de voeten worden aan alle kanten beschermd door het hout, CE-gecertificeerd.

296-13	Klomp peppel zwart mt. 13cm (20/21)	1 / 6 / -
296-14	Klomp peppel zwart mt. 14cm (22/23)	1 / 6 / -
296-15	Klomp peppel zwart mt. 15cm (24)	1 / 6 / -
296-16	Klomp peppel zwart mt. 16cm (25/26)	1 / 6 / -
296-17	Klomp peppel zwart mt. 17cm (27)	1 / 6 / -
296-18	Klomp peppel zwart mt. 18cm (28/29)	1 / 6 / -
296-19	Klomp peppel zwart mt. 19cm (30)	1 / 6 / -
296-20	Klomp peppel zwart mt. 20cm (31/32)	1 / 6 / -
296-21	Klomp peppel zwart mt. 21cm (33)	1 / 6 / -
296-22	Klomp peppel zwart mt. 22cm (34/35)	1 / 6 / -
296-23	Klomp peppel zwart mt. 23cm (36)	1 / 6 / -
296-24	Klomp peppel zwart mt. 24cm (37/38)	1 / 6 / -
296-25	Klomp peppel zwart mt. 25cm (39)	1 / 6 / -
296-26	Klomp peppel zwart mt. 26cm (40)	1 / 6 / -
296-27	Klomp peppel zwart mt. 27cm (41/42)	1 / 6 / -
296-28	Klomp peppel zwart mt. 28cm (43/44)	1 / 6 / -
296-29	Klomp peppel zwart mt. 29cm (45)	1 / 6 / -
296-30	Klomp peppel zwart mt. 30cm (46/47)	1 / 6 / -
296-31	Klomp peppel zwart mt. 31cm (48)	1 / 6 / -
296-32	Klomp peppel zwart mt. 32cm (49)	1 / 6 / -

Klomp peppel, Friese vlag

-door orthopedische vormgeving veel steun voor de voeten. dit is vooral voor kinderen van belang i.v.m. hun ontwikkeling voor een goede lichaamshouding.
-hygiënisch. hout neemt voetvocht op en door de ruimte in de klomp altijd frisse lucht rondom de voet.
-door de isolerende en ventilerende eigenschappen van hout zijn klompen in de winter warm en in de zomer koel.
-klompen zijn veilig, de voeten worden aan alle kanten beschermd door het hout, CE-gecertificeerd.

299-12	Klomp Fries mt. 12cm (19)	1 / 6 / -
299-13	Klomp Fries mt. 13cm (20/21)	1 / 6 / -
299-14	Klomp Fries mt. 14cm (22/23)	1 / 6 / -
299-15	Klomp Fries mt. 15cm (24)	1 / 6 / -
299-16	Klomp Fries mt. 16cm (25/26)	1 / 6 / -
299-17	Klomp Fries mt. 17cm (27)	1 / 6 / -
299-18	Klomp Fries mt. 18cm (28/29)	1 / 6 / -
299-19	Klomp Fries mt. 19cm (30)	1 / 6 / -
299-20	Klomp Fries mt. 20cm (31/32)	1 / 6 / -
299-21	Klomp Fries mt. 21cm (33)	1 / 6 / -
299-22	Klomp Fries mt. 22cm (34/35)	1 / 6 / -
299-23	Klomp Fries mt. 23cm (36)	1 / 6 / -
299-24	Klomp Fries mt. 24cm (37/38)	1 / 6 / -
299-25	Klomp Fries mt. 25cm (39)	1 / 6 / -
299-26	Klomp Fries mt. 26cm (40)	1 / 6 / -
299-27	Klomp Fries mt. 27cm (41/42)	1 / 6 / -
299-28	Klomp Fries mt. 28cm (43/44)	1 / 6 / -
299-29	Klomp Fries mt. 29cm (45)	1 / 6 / -
299-30	Klomp Fries mt. 30cm (46/47)	1 / 6 / -
299-31	Klomp Fries mt. 31cm (48)	1 / 6 / -
299-32	Klomp Fries mt. 32cm (49)	1 / 6 / -

Klomp peppel, Koe-motief

-door orthopedische vormgeving veel steun voor de voeten. dit is vooral voor kinderen van belang i.v.m. hun ontwikkeling voor een goede lichaamshouding.
-hygiënisch. hout neemt voetvocht op en door de ruimte in de klomp altijd frisse lucht rondom de voet.
-door de isolerende en ventilerende eigenschappen van hout zijn klompen in de winter warm en in de zomer koel.
-klompen zijn veilig, de voeten worden aan alle kanten beschermd door het hout, CE-gecertificeerd.

306-12	Klomp -KOE- mt. 12cm (19)	1 / 6 / -
306-13	Klomp -KOE- mt. 13cm (20/21)	1 / 6 / -
306-14	Klomp -KOE- mt. 14cm (22/23)	1 / 6 / -
306-15	Klomp -KOE- mt. 15cm (24)	1 / 6 / -
306-16	Klomp -KOE- mt. 16cm (25/26)	1 / 6 / -
306-17	Klomp -KOE- mt. 17cm (27)	1 / 6 / -
306-18	Klomp -KOE- mt. 18cm (28/29)	1 / 6 / -
306-19	Klomp -KOE- mt. 19cm (30)	1 / 6 / -
306-20	Klomp -KOE- mt. 20cm (31/32)	1 / 6 / -
306-21	Klomp -KOE- mt. 21cm (33)	1 / 6 / -
306-22	Klomp -KOE- mt. 22cm (34/35)	1 / 6 / -
306-23	Klomp -KOE- mt. 23cm (36)	1 / 6 / -
306-24	Klomp -KOE- mt. 24cm (37/38)	1 / 6 / -
306-25	Klomp -KOE- mt. 25cm (39)	1 / 6 / -
306-26	Klomp -KOE- mt. 26cm (40)	1 / 6 / -
306-27	Klomp -KOE- mt. 27cm (41/42)	1 / 6 / -
306-28	Klomp -KOE- mt. 28cm (43/44)	1 / 6 / -
306-29	Klomp -KOE- mt. 29cm (45)	1 / 6 / -
306-30	Klomp -KOE- mt. 30cm (46/47)	1 / 6 / -
306-31	Klomp -KOE- mt. 31cm (48)	1 / 6 / -
306-32	Klomp -KOE- mt. 32cm (49)	1 / 6 / -

Tripklomp peppel blank geschuurd, zonder riemgat

-uitgevoerd in klassieke gele stijl
-op traditionele wijze vervaardigd van populierenhout en is erg comfortabel door het voetbed en perfecte pasvorm
-omdat geen enkele voet gelijk is, en het leren riempje met een spijker op maat van de voet wordt gezet, is dit model geschikt voor iedere voet.
-de maatvoering is zoals gebruikelijk bij klompen in centimeters, maar voor het gemak zijn ook de schoenmaten die daarmee overeenkomen erbij gezet.
-levering exclusief klompriempjes

298-24	Tripklomp peppel blank, 24cm (37/38)	1 / 6 / -
298-25	Tripklomp peppel blank, 25cm (39)	1 / 6 / -
298-26	Tripklomp peppel blank, 26cm (40)	1 / 6 / -
298-27	Tripklomp peppel blank, 27cm (41/42)	1 / 6 / -
298-28	Tripklomp peppel blank, 28cm (43/44)	1 / 6 / -
298-29	Tripklomp peppel blank, 29cm (45)	1 / 6 / -
298-30	Tripklomp peppel blank, 30cm (46/47)	1 / 6 / -

Tripklomp peppel geel, zonder riemgat

-uitgevoerd in klassieke gele stijl
-op traditionele wijze vervaardigd van populierenhout en is erg comfortabel door het voetbed en perfecte pasvorm
-omdat geen enkele voet gelijk is, en het leren riempje met een spijker op maat van de voet wordt gezet, is dit model geschikt voor iedere voet.
-de maatvoering is zoals gebruikelijk bij klompen in centimeters, maar voor het gemak zijn ook de schoenmaten die daarmee overeenkomen erbij gezet.
-levering exclusief klompriempjes

297-24	Tripklomp peppel geel mt.24cm (37/38)	1 / 6 / -
297-25	Tripklomp peppel geel mt.25cm (39)	1 / 6 / -
297-26	Tripklomp peppel geel mt.26cm (40)	1 / 6 / -
297-27	Tripklomp peppel geel mt.27cm (41/42)	1 / 6 / -
297-28	Tripklomp peppel geel mt.28cm (43/44)	1 / 6 / -
297-29	Tripklomp peppel geel mt.29cm (45)	1 / 6 / -
297-30	Tripklomp peppel geel mt.30cm (46/47)	1 / 6 / -

332

Klompkap met kussentje leer, voor tripklomp

zijn te bevestigen op de half open tripklompen.
geleverd per paar.

1 / - / -

329

Klompriem leer

leer, voor tripklomp, 2 cm breed, 28 cm lang.
geleverd per paar

1 / - / -

Klompsok zwart leer

Leren sok voor in de klomp. Deze worden in de klomp gedragen en in huis als pantoffel gebruikt.

351-36	Klompsok zwart leer mt.36	1 / 10 / -
351-37	Klompsok zwart leer mt.37	1 / 10 / -
351-38	Klompsok zwart leer mt.38	1 / 10 / -
351-39	Klompsok zwart leer mt.39	1 / 10 / -
351-40	Klompsok zwart leer mt.40	1 / 10 / -
351-41	Klompsok zwart leer mt.41	1 / 10 / -
351-42	Klompsok zwart leer mt.42	1 / 10 / -
351-43	Klompsok zwart leer mt.43	1 / 10 / -
351-44	Klompsok zwart leer mt.44	1 / 10 / -
351-45	Klompsok zwart leer mt.45	1 / 10 / -
351-46	Klompsok zwart leer mt.46	1 / 10 / -
351-47	Klompsok zwart leer mt.47	1 / 10 / -
351-48	Klompsok zwart leer mt.48	1 / 10 / -
351-49	Klompsok zwart leer mt.49	1 / 10 / -

333

Krammen voor klompen ijzer

krambanden voor klompen, 10 stuks op kaart

1 / 25 / -

Strovel Andreas dicht zwart PU,stalen neus (SB)

lichtgewicht PU klompen met dichte hak en stalen neus

eigenschappen:
- stalen neus
- kruipneus (overneus)
- leren kap met riem
- houten binnenzool
- hidden nails zoolconstructie (verhoogde levensduur, extra hygienisch)
- polyurethaan aangespoten loopzool (zeer slijtvast, geeft niet af, schokdempend, goed reinigbaar)
- waterdicht
- antislip profiel
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: agrarische sector, transport, bouw, metaal, hobby

374-38	Strovel Andreas dicht zwart pu, sn+krn. 38	1 / 10 / -
374-39	Strovel Andreas dicht zwart pu, sn+krn. 39	1 / 10 / -
374-40	Strovel Andreas dicht zwart pu, sn+krn. 40	1 / 10 / -
374-41	Strovel Andreas dicht zwart pu, sn+krn. 41	1 / 10 / -
374-42	Strovel Andreas dicht zwart pu, sn+krn. 42	1 / 10 / -
374-43	Strovel Andreas dicht zwart pu, sn+krn. 43	1 / 10 / -
374-44	Strovel Andreas dicht zwart pu, sn+krn. 44	1 / 10 / -
374-45	Strovel Andreas dicht zwart pu, sn+krn. 45	1 / 10 / -
374-46	Strovel Andreas dicht zwart pu, sn+krn. 46	1 / 10 / -
374-47	Strovel Andreas dicht zwart pu, sn+krn. 47	1 / 10 / -
374-48	Strovel Andreas dicht zwart pu, sn+krn. 48	1 / 10 / -

Strovels 303 PU open bruin (O)

lichtgewicht pu klompen met open hak bruin.

eigenschappen:
- leren kap met zacht polster
- orthopedisch voetbed
- houten binnenzool
- polyurethaan loopzool
- zeer slijtvast
- geeft niet af
- schokdempend
- flexibel
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: agrarische sector, transport en hobby.

367-B-38	Strövels 303 open bruin PU, 38	1 / 10 / -
367-B-39	Strövels 303 open bruin PU, 39	1 / 10 / -
367-B-40	Strövels 303 open bruin PU, 40	1 / 10 / -
367-B-41	Strövels 303 open bruin PU, 41	1 / 10 / -
367-B-42	Strövels 303 open bruin PU, 42	1 / 10 / -
367-B-43	Strövels 303 open bruin PU, 43	1 / 10 / -
367-B-44	Strövels 303 open bruin PU, 44	1 / 10 / -
367-B-45	Strövels 303 open bruin PU, 45	1 / 10 / -
367-B-46	Strövels 303 open bruin PU, 46	1 / 10 / -
367-B-47	Strövels 303 open bruin PU, 47	1 / 10 / -
367-B-48	Strövels 303 open bruin PU, 48	1 / 10 / -

Strovels 303 PU open wit (O)

lichtgewicht pu klompen met open hak wit.

eigenschappen:
- leren kap met zacht polster
- orthopedisch voetbed
- houten binnenzool
- polyurethaan loopzool
- zeer slijtvast
- geeft niet af
- schokdempend
- flexibel
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: voedselindustrie, ziekenhuis, laboratorium.

367-W-36	Strövels 303 open wit PU, 36	1 / 10 / -
367-W-37	Strövels 303 open wit PU, 37	1 / 10 / -
367-W-38	Strövels 303 open wit PU, 38	1 / 10 / -
367-W-39	Strövels 303 open wit PU, 39	1 / 10 / -
367-W-40	Strövels 303 open wit PU, 40	1 / 10 / -
367-W-41	Strövels 303 open wit PU, 41	1 / 10 / -
367-W-42	Strövels 303 open wit PU, 42	1 / 10 / -
367-W-43	Strövels 303 open wit PU, 43	1 / 10 / -
367-W-44	Strövels 303 open wit PU, 44	1 / 10 / -
367-W-45	Strövels 303 open wit PU, 45	1 / 10 / -
367-W-46	Strövels 303 open wit PU, 46	1 / 10 / -
367-W-47	Strövels 303 open wit PU, 47	1 / 10 / -
367-W-48	Strövels 303 open wit PU, 48	1 / 10 / -

Strovels 303 PU open zwart (O)

lichtgewicht pu klompen met open hak zwart.

eigenschappen:
- leren kap met zacht polster
- orthopedisch voetbed
- houten binnenzool
- polyurethaan loopzool
- zeer slijtvast
- geeft niet af
- schokdempend
- flexibel
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: agrarische sector, transport en hobby.

367-Z-36	Strövels 303 open zwart PU, 36	1 / 10 / -
367-Z-37	Strövels 303 open zwart PU, 37	1 / 10 / -
367-Z-38	Strövels 303 open zwart PU, 38	1 / 10 / -
367-Z-39	Strövels 303 open zwart PU, 39	1 / 10 / -
367-Z-40	Strövels 303 open zwart PU, 40	1 / 10 / -
367-Z-41	Strövels 303 open zwart PU, 41	1 / 10 / -
367-Z-42	Strövels 303 open zwart PU, 42	1 / 10 / -
367-Z-43	Strövels 303 open zwart PU, 43	1 / 10 / -
367-Z-44	Strövels 303 open zwart PU, 44	1 / 10 / -
367-Z-45	Strövels 303 open zwart PU, 45	1 / 10 / -
367-Z-46	Strövels 303 open zwart PU, 46	1 / 10 / -
367-Z-47	Strövels 303 open zwart PU, 47	1 / 10 / -
367-Z-48	Strövels 303 open zwart PU, 48	1 / 10 / -

Strovels 304 PU dicht bruin (O)

lichtgewicht pu klompen met dichte hak bruin.

eigenschappen:
- leren kap met zacht polster
- orthopedisch voetbed
- houten binnenzool
- polyurethaan loopzool
- zeer slijtvast
- geeft niet af
- schokdempend
- flexibel
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: agrarische sector, transport en hobby.

373-B-36	Strövels 304 dicht bruin PU, 36	1 / 10 / -
373-B-37	Strövels 304 dicht bruin PU, 37	1 / 10 / -
373-B-38	Strövels 304 dicht bruin PU, 38	1 / 10 / -
373-B-39	Strövels 304 dicht bruin PU, 39	1 / 10 / -
373-B-40	Strövels 304 dicht bruin PU, 40	1 / 10 / -
373-B-41	Strövels 304 dicht bruin PU, 41	1 / 10 / -
373-B-42	Strövels 304 dicht bruin PU, 42	1 / 10 / -
373-B-43	Strövels 304 dicht bruin PU, 43	1 / 10 / -
373-B-44	Strövels 304 dicht bruin PU, 44	1 / 10 / -
373-B-45	Strövels 304 dicht bruin PU, 45	1 / 10 / -
373-B-46	Strövels 304 dicht bruin PU, 46	1 / 10 / -
373-B-47	Strövels 304 dicht bruin PU, 47	1 / 10 / -
373-B-48	Strövels 304 dicht bruin PU, 48	1 / 10 / -

Strovels 304 PU dicht wit (O)
lichtgewicht pu klompen met dichte hak wit.

eigenschappen:
- leren kap met zacht polster
- orthopedisch voetbed
- houten binnenzool
- polyurethaan loopzool
- zeer slijtvast
- geeft niet af
- schokdempend
- flexibel
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: voedselindustrie, ziekenhuis, laboratorium.

373-W-36	Strövels 304 dicht wit PU, 36	1 / 10 / -
373-W-37	Strövels 304 dicht wit PU, 37	1 / 10 / -
373-W-38	Strövels 304 dicht wit PU, 38	1 / 10 / -
373-W-39	Strövels 304 dicht wit PU, 39	1 / 10 / -
373-W-40	Strövels 304 dicht wit PU, 40	1 / 10 / -
373-W-41	Strövels 304 dicht wit PU, 41	1 / 10 / -
373-W-42	Strövels 304 dicht wit PU, 42	1 / 10 / -
373-W-43	Strövels 304 dicht wit PU, 43	1 / 10 / -
373-W-44	Strövels 304 dicht wit PU, 44	1 / 10 / -
373-W-45	Strövels 304 dicht wit PU, 45	1 / 10 / -
373-W-46	Strövels 304 dicht wit PU, 46	1 / 10 / -
373-W-47	Strövels 304 dicht wit PU, 47	1 / 10 / -

Strovels 304 PU dicht zwart (O)
lichtgewicht pu klompen met dichte hak zwart.

eigenschappen:
- leren kap met zacht polster
- orthopedisch voetbed
- houten binnenzool
- polyurethaan loopzool
- zeer slijtvast
- geeft niet af
- schokdempend
- flexibel
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: agrarische sector, transport en hobby.

373-Z-36	Strövels 304 dicht zwart PU, 36	1 / 10 / -
373-Z-37	Strövels 304 dicht zwart PU, 37	1 / 10 / -
373-Z-38	Strövels 304 dicht zwart PU, 38	1 / 10 / -
373-Z-39	Strövels 304 dicht zwart PU, 39	1 / 10 / -
373-Z-40	Strövels 304 dicht zwart PU, 40	1 / 10 / -
373-Z-41	Strövels 304 dicht zwart PU, 41	1 / 10 / -
373-Z-42	Strövels 304 dicht zwart PU, 42	1 / 10 / -
373-Z-43	Strövels 304 dicht zwart PU, 43	1 / 10 / -
373-Z-44	Strövels 304 dicht zwart PU, 44	1 / 10 / -
373-Z-45	Strövels 304 dicht zwart PU, 45	1 / 10 / -
373-Z-46	Strövels 304 dicht zwart PU, 46	1 / 10 / -
373-Z-47	Strövels 304 dicht zwart PU, 47	1 / 10 / -
373-Z-48	Strövels 304 dicht zwart PU, 48	1 / 10 / -

Strovels FLEX 923 open wit PU (O)
PU flexibele klompen met open hak

eigenschappen:
- orthopedisch voetbed
- flexibel
- PU loopzool
- anti-slip profiel
- zeer slijtvast
- geeft niet af
- schokdempend
- leren kap met zacht polster
- versterkte neus
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: ziekenhuis en laboratorium.

923-W-36	Strövels FLEX open wit, 36	1 / 10 / -
923-W-37	Strövels FLEX open wit, 37	1 / 10 / -
923-W-38	Strövels FLEX open wit, 38	1 / 10 / -
923-W-39	Strövels FLEX open wit, 39	1 / 10 / -
923-W-40	Strövels FLEX open wit, 40	1 / 10 / -
923-W-41	Strövels FLEX open wit, 41	1 / 10 / -
923-W-42	Strövels FLEX open wit, 42	1 / 10 / -
923-W-43	Strövels FLEX open wit, 43	1 / 10 / -
923-W-44	Strövels FLEX open wit, 44	1 / 10 / -
923-W-45	Strövels FLEX open wit, 45	1 / 10 / -
923-W-46	Strövels FLEX open wit, 46	1 / 10 / -
923-W-47	Strövels FLEX open wit, 47	1 / 10 / -

Strovels FLEX 923 open zwart PU (O)
PU flexibele klompen met open hak

eigenschappen:
- orthopedisch voetbed
- flexibel
- PU loopzool
- anti-slip profiel
- zeer slijtvast
- geeft niet af
- schokdempend
- leren kap met zacht polster
- versterkte neus
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: agrarische sector en transport

923-Z-40	Strövels FLEX open zwart, 40	1 / 10 / -
923-Z-41	Strövels FLEX open zwart, 41	1 / 10 / -
923-Z-42	Strövels FLEX open zwart, 42	1 / 10 / -
923-Z-43	Strövels FLEX open zwart, 43	1 / 10 / -
923-Z-44	Strövels FLEX open zwart, 44	1 / 10 / -
923-Z-45	Strövels FLEX open zwart, 45	1 / 10 / -
923-Z-46	Strövels FLEX open zwart, 46	1 / 10 / -
923-Z-47	Strövels FLEX open zwart, 47	1 / 10 / -

Strovels FLEX 933 dicht zwart (O)
PU flexibele klompen met dichte hak

eigenschappen:
- orthopedisch voetbed
- flexibel
- PU loopzool
- anti-slip profiel
- zeer slijtvast
- geeft niet af
- schokdempend
- leren kap met zacht polster
- versterkte neus
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: agrarische sector en transport

933-Z-40	Strövels FLEX dicht zwart, 40	1 / 10 / -
933-Z-41	Strövels FLEX dicht zwart, 41	1 / 10 / -
933-Z-42	Strövels FLEX dicht zwart, 42	1 / 10 / -
933-Z-43	Strövels FLEX dicht zwart, 43	1 / 10 / -
933-Z-44	Strövels FLEX dicht zwart, 44	1 / 10 / -
933-Z-45	Strövels FLEX dicht zwart, 45	1 / 10 / -
933-Z-46	Strövels FLEX dicht zwart, 46	1 / 10 / -
933-Z-47	Strövels FLEX dicht zwart, 47	1 / 10 / -

Schippersklomp zwart hout
schippers draagklompen met houten dichte hak.

eigenschappen:
- leren kap met riem
- houten zool
- voorzien van antislip rubberzool
- orthopedisch gevormd voetbed
- extra zware kwaliteit leer
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: agrarische sector, transport en hobby.

375-38	Schippersklomp zwart, 38	1 / - / -
375-39	Schippersklomp zwart, 39	1 / - / -
375-40	Schippersklomp zwart, 40	1 / - / -
375-41	Schippersklomp zwart, 41	1 / - / -
375-42	Schippersklomp zwart, 42	1 / - / -
375-43	Schippersklomp zwart, 43	1 / - / -
375-44	Schippersklomp zwart, 44	1 / - / -
375-45	Schippersklomp zwart, 45	1 / - / -
375-46	Schippersklomp zwart, 46	1 / - / -
375-47	Schippersklomp zwart, 47	1 / - / -
375-48	Schippersklomp zwart, 48	1 / - / -

Simson hout dicht zwart (O)
schoenklompen met houten zool en dichte hiel.

eigenschappen:
- leren kap met riem
- houten zool
- voorzien van antislip rubberzool
- orthopedisch gevormd voetbed
- extra zware kwaliteit leer
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: agrarische sector, transport en hobby

371-24	Simson dicht zwart hout, 24	1 / 12 / -
371-25	Simson dicht zwart hout, 25	1 / 12 / -
371-26	Simson dicht zwart hout, 26	1 / 12 / -
371-27	Simson dicht zwart hout, 27	1 / 12 / -
371-28	Simson dicht zwart hout, 28	1 / 12 / -
371-29	Simson dicht zwart hout, 29	1 / 12 / -
371-30	Simson dicht zwart hout, 30	1 / 12 / -
371-31	Simson dicht zwart hout, 31	1 / 12 / -
371-32	Simson dicht zwart hout, 32	1 / 12 / -
371-33	Simson dicht zwart hout, 33	1 / 12 / -
371-34	Simson dicht zwart hout, 34	1 / 12 / -
371-35	Simson dicht zwart hout, 35	1 / 12 / -
371-36	Simson dicht zwart hout, 36	1 / 12 / -
371-37	Simson dicht zwart hout, 37	1 / 12 / -
371-38	Simson dicht zwart hout, 38	1 / 12 / -
371-39	Simson dicht zwart hout, 39	1 / 12 / -
371-40	Simson dicht zwart hout, 40	1 / 12 / -
371-41	Simson dicht zwart hout, 41	1 / 12 / -
371-42	Simson dicht zwart hout, 42	1 / 12 / -
371-43	Simson dicht zwart hout, 43	1 / 12 / -
371-44	Simson dicht zwart hout, 44	1 / 12 / -
371-45	Simson dicht zwart hout, 45	1 / 12 / -
371-46	Simson dicht zwart hout, 46	1 / 12 / -
371-47	Simson dicht zwart hout, 47	1 / 12 / -
371-48	Simson dicht zwart hout, 48	1 / 12 / -

Simson hout open zwart (O)
schoenklompen met houten zool en open hiel.

eigenschappen:
- leren kap met riem
- houten zool
- voorzien van antislip rubberzool
- orthopedisch gevormd voetbed
- extra zware kwaliteit leer
- olie- & zuurbestendig

geschikt voor: agrarische sector, transport en hobby

345-35	Simson open zwart hout- 35	1 / - / -
345-36	Simson open zwart hout- 36	1 / - / -
345-37	Simson open zwart hout- 37	1 / - / -
345-38	Simson open zwart hout- 38	1 / - / -
345-39	Simson open zwart hout- 39	1 / - / -
345-40	Simson open zwart hout- 40	1 / - / -
345-41	Simson open zwart hout- 41	1 / - / -
345-42	Simson open zwart hout- 42	1 / - / -
345-43	Simson open zwart hout- 43	1 / - / -
345-44	Simson open zwart hout- 44	1 / - / -
345-45	Simson open zwart hout- 45	1 / - / -
345-46	Simson open zwart hout- 46	1 / - / -
345-47	Simson open zwart hout- 47	1 / - / -
345-48	Simson open zwart hout- 48	1 / - / -

Simson PU dicht zwart (O)
schoenklompen met pu lichtgewicht zool en dichte hiel.

eigenschappen:
- leren kap met zacht polster
- orthopedisch voetbed
- houten binnenzool
- polyurethaan loopzool
- zeer slijtvast
- geeft niet af
- schokdempend
- geluidsdempend
- olie- & zuurbestendig
- antislip profiel

geschikt voor: agrarische sector, transport en hobby.

372-Z-36	Simson dicht zwart PU, 36	1 / 12 / -
372-Z-37	Simson dicht zwart PU, 37	1 / 12 / -
372-Z-38	Simson dicht zwart PU, 38	1 / 12 / -
372-Z-39	Simson dicht zwart PU, 39	1 / 12 / -
372-Z-40	Simson dicht zwart PU, 40	1 / 12 / -
372-Z-41	Simson dicht zwart PU, 41	1 / 12 / -
372-Z-42	Simson dicht zwart PU, 42	1 / 12 / -
372-Z-43	Simson dicht zwart PU, 43	1 / 12 / -
372-Z-44	Simson dicht zwart PU, 44	1 / 12 / -
372-Z-45	Simson dicht zwart PU, 45	1 / 12 / -
372-Z-46	Simson dicht zwart PU, 46	1 / 12 / -
372-Z-47	Simson dicht zwart PU, 47	1 / 12 / -
372-Z-48	Simson dicht zwart PU, 48	1 / 12 / -

Simson PU open zwart (O)
schoenklompen met pu lichtgewicht zool en open hiel.

eigenschappen:
- leren kap met zacht polster
- orthopedisch voetbed
- houten binnenzool
- polyurethaan loopzool
- zeer slijtvast
- geeft niet af
- schokdempend
- geluidsdempend
- olie- & zuurbestendig
- antislip profiel

geschikt voor: agrarische sector, transport en hobby.

365-Z-36	Simson open zwart PU, 36	1 / 10 / -
365-Z-37	Simson open zwart PU, 37	1 / 10 / -
365-Z-38	Simson open zwart PU, 38	1 / 10 / -
365-Z-39	Simson open zwart PU, 39	1 / 10 / -
365-Z-40	Simson open zwart PU, 40	1 / 10 / -
365-Z-41	Simson open zwart PU, 41	1 / 10 / -
365-Z-42	Simson open zwart PU, 42	1 / 10 / -
365-Z-43	Simson open zwart PU, 43	1 / 10 / -
365-Z-44	Simson open zwart PU, 44	1 / 10 / -
365-Z-45	Simson open zwart PU, 45	1 / 10 / -
365-Z-46	Simson open zwart PU, 46	1 / 10 / -
365-Z-47	Simson open zwart PU, 47	1 / 10 / -
365-Z-48	Simson open zwart PU, 48	1 / 10 / -

Chino open hout antik (O)
schoenklomp met houten zool, open hiel

eigenschappen:
- leren kap met riem
- houten zool
- voorzien van antislip rubberzool
- orthopedisch gevormd voetbed
- extra zware kwaliteit leer
- olie- & Zuurbestendig

geschikt voor: agrarische sector, transport en hobby.

368-39	Chino open antik, 39	1 / - / -
368-40	Chino open antik, 40	1 / - / -
368-41	Chino open antik, 41	1 / - / -
368-42	Chino open antik, 42	1 / - / -
368-43	Chino open antik, 43	1 / - / -
368-44	Chino open antik, 44	1 / - / -
368-45	Chino open antik, 45	1 / - / -
368-46	Chino open antik, 46	1 / - / -
368-47	Chino open antik, 47	1 / - / -
368-48	Chino open antik, 48	1 / - / -

Husta dicht zwart pu (O)
lichtgewicht pu klompen met dichte hak.

eigenschappen:
- leren kap met zacht polster
- orthopedisch voetbed
- houten binnenzool
- polyurethaan lichtgewicht loopzool
- schokdempend

geschikt voor: hobby

500Z-40	Husta dicht zwart pu, mt. 40	1 / 10 / -
500Z-41	Husta dicht zwart pu, mt. 41	1 / 10 / -
500Z-42	Husta dicht zwart pu, mt. 42	1 / 10 / -
500Z-43	Husta dicht zwart pu, mt. 43	1 / 10 / -
500Z-44	Husta dicht zwart pu, mt. 44	1 / 10 / -
500Z-45	Husta dicht zwart pu, mt. 45	1 / 10 / -
500Z-46	Husta dicht zwart pu, mt. 46	1 / 10 / -
500Z-47	Husta dicht zwart pu, mt. 47	1 / 10 / -

Husta open zwart pu (O)

lichtgewicht pu klompen met open hak.

eigenschappen:
- leren kap met zacht polster
- orthopedisch voetbed
- houten binnenzool
- polyurethaan lichtgewicht loopzool
- schokdempend

geschikt voor: hobby

501Z-40	Husta open zwart pu, mt. 40	1 / 10 / -
501Z-41	Husta open zwart pu, mt. 41	1 / 10 / -
501Z-42	Husta open zwart pu, mt. 42	1 / 10 / -
501Z-43	Husta open zwart pu, mt. 43	1 / 10 / -
501Z-44	Husta open zwart pu, mt. 44	1 / 10 / -
501Z-45	Husta open zwart pu, mt. 45	1 / 10 / -
501Z-46	Husta open zwart pu, mt. 46	1 / 10 / -
501Z-47	Husta open zwart pu, mt. 47	1 / 10 / -

Schoenklomp flex Gevavi 1250 PU-zool st.neus zwart

Eigenschappen:
- Stalen neus
- Kruipneus (Overneus)
- Leren kap met polster
(Verhoogd loopcomfort)
- Flexibele zoolconstructie
- Hidden Nails zoolconstructie
(Verhoogde levensduur, extra hygienisch)
- Polyurethaan aangespoten loopzool
(Zeer slijtvast, geeft niet af, schokdempend, goed reinigbaar)
- Waterdicht
- Antislip profiel
- Olie- & Zuurbestendig

Geschikt voor: Hobby, Agrarische sector, Transport, Bouw, Metaal

1250-40	Schoenklomp flex Gevavi 1250 PU-zool st.neus zwart-40	1 / 10 / -
1250-41	Schoenklomp flex Gevavi 1250 PU-zool st.neus zwart-41	1 / 10 / -
1250-42	Schoenklomp flex Gevavi 1250 PU-zool st.neus zwart-42	1 / 10 / -
1250-43	Schoenklomp flex Gevavi 1250 PU-zool st.neus zwart-43	1 / 10 / -
1250-44	Schoenklomp flex Gevavi 1250 PU-zool st.neus zwart-44	1 / 10 / -
1250-45	Schoenklomp flex Gevavi 1250 PU-zool st.neus zwart-45	1 / 10 / -
1250-46	Schoenklomp flex Gevavi 1250 PU-zool st.neus zwart-46	1 / 10 / -
1250-47	Schoenklomp flex Gevavi 1250 PU-zool st.neus zwart-47	1 / 10 / -
1250-48	Schoenklomp flex Gevavi 1250 PU-zool st.neus zwart-48	1 / 10 / -

Schoenklomp Gevavi 1230 PU-zool st.neus zwart

Eigenschappen:
- Stalen neus
- Kruipneus (Overneus)
- Leren kap met riem
- Houten binnenzool
- Hidden Nails zoolconstructie
(Verhoogde levensduur, extra hygienisch)
- Polyurethaan aangespoten loopzool
(Zeer slijtvast, geeft niet af, schokdempend, goed reinigbaar)
- Waterdicht
- Antislip profiel
- Olie- & Zuurbestendig

Geschikt voor: Hobby, Agrarische sector, Transport, Bouw, Metaal

1230-38	Schoenklomp Gevavi 1230 PU-zool st.neus zwart-38	1 / 10 / -
1230-39	Schoenklomp Gevavi 1230 PU-zool st.neus zwart-39	1 / 10 / -
1230-40	Schoenklomp Gevavi 1230 PU-zool st.neus zwart-40	1 / 10 / -
1230-41	Schoenklomp Gevavi 1230 PU-zool st.neus zwart-41	1 / 10 / -
1230-42	Schoenklomp Gevavi 1230 PU-zool st.neus zwart-42	1 / 10 / -
1230-43	Schoenklomp Gevavi 1230 PU-zool st.neus zwart-43	1 / 10 / -
1230-44	Schoenklomp Gevavi 1230 PU-zool st.neus zwart-44	1 / 10 / -
1230-45	Schoenklomp Gevavi 1230 PU-zool st.neus zwart-45	1 / 10 / -
1230-46	Schoenklomp Gevavi 1230 PU-zool st.neus zwart-46	1 / 10 / -
1230-47	Schoenklomp Gevavi 1230 PU-zool st.neus zwart-47	1 / 10 / -
1230-48	Schoenklomp Gevavi 1230 PU-zool st.neus zwart-48	1 / 10 / -

Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart

Eigenschappen:
- Leren kap met riem
- Houten binnenzool
- Polyurethaan loopzool
(Slijtvast, geeft niet af, schokdempend)
- Antislip profiel
- Olie- & Zuurbestendig

Geschikt voor: Hobby, Agrarische sector, Transport

1211-36	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-36	1 / 10 / -
1211-37	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-37	1 / 10 / -
1211-38	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-38	1 / 10 / -
1211-39	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-39	1 / 10 / -
1211-40	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-40	1 / 10 / -
1211-41	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-41	1 / 10 / -
1211-42	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-42	1 / 10 / -
1211-43	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-43	1 / 10 / -
1211-44	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-44	1 / 10 / -
1211-45	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-45	1 / 10 / -
1211-46	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-46	1 / 10 / -
1211-47	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-47	1 / 10 / -
1211-48	Schoenklomp Gevavi Dallas PU-zool zwart-48	1 / 10 / -

Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart

Eigenschappen:
- Leren kap met riem
- Houten binnenzool
- Hidden Nails zoolconstructie
(Verhoogde levensduur, extra hygienisch)
- Polyurethaan aangespoten loopzool
(Zeer slijtvast, geeft niet af, schokdempend, goed reinigbaar)
- Waterdicht
- Antislip profiel
- Olie- & Zuurbestendig

Geschikt voor: Hobby, Agrarische sector, Transport

1220-36	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-36	1 / 10 / -
1220-37	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-37	1 / 10 / -
1220-38	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-38	1 / 10 / -
1220-39	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-39	1 / 10 / -
1220-40	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-40	1 / 10 / -
1220-41	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-41	1 / 10 / -
1220-42	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-42	1 / 10 / -
1220-43	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-43	1 / 10 / -
1220-44	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-44	1 / 10 / -
1220-45	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-45	1 / 10 / -
1220-46	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-46	1 / 10 / -
1220-47	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-47	1 / 10 / -
1220-48	Schoenklomp Gevavi Lincoln aangespoten PU-zool zwart-48	1 / 10 / -

Schoenklomp Gevavi OXFORD Flex PU zwart

Eigenschappen:
- Leren kap met polster
(Verhoogd loopcomfort)
- Flexibele zoolconstructie
- Hidden Nails zoolconstructie
(Verhoogde levensduur, extra hygienisch)
- Polyurethaan aangespoten loopzool
(Zeer slijtvast, geeft niet af, schokdempend, goed reinigbaar)
- Waterdicht
- Antislip profiel
- Olie- & Zuurbestendig

Geschikt voor: Hobby, Agrarische sector, Transport

1212-40	Schoenklomp Gevavi OXFORD Flex PU zwart-40	1 / 10 / -
1212-41	Schoenklomp Gevavi OXFORD Flex PU zwart-41	1 / 10 / -
1212-42	Schoenklomp Gevavi OXFORD Flex PU zwart-42	1 / 10 / -
1212-43	Schoenklomp Gevavi OXFORD Flex PU zwart-43	1 / 10 / -
1212-44	Schoenklomp Gevavi OXFORD Flex PU zwart-44	1 / 10 / -
1212-45	Schoenklomp Gevavi OXFORD Flex PU zwart-45	1 / 10 / -
1212-46	Schoenklomp Gevavi OXFORD Flex PU zwart-46	1 / 10 / -

Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU

klompen met houten zool en met dichte hak

eigenschappen:
- houten loopzool
(schokdempend, hoge slipweerstand)
- orgineel permair leer
(waterbestendige toplaag, verhoogd ademend vermogen)
- leren kap met polster
(verhoogd loopcomfort)
- houten binnenzool

gewicht:
uitgaande van maat 42: 900 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
n.v.t.

geschikt voor: werk én vrije tijd

124-35	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -35	1 / 10 / -
124-36	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -36	1 / 10 / -
124-37	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -37	1 / 10 / -
124-38	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -38	1 / 10 / -
124-39	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -39	1 / 10 / -
124-40	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -40	1 / 10 / -
124-41	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -41	1 / 10 / -
124-42	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -42	1 / 10 / -
124-43	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -43	1 / 10 / -
124-44	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -44	1 / 10 / -
124-45	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -45	1 / 10 / -
124-46	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -46	1 / 10 / -
124-47	Sika 124 schoenklomp Traditioneel dicht zwart PU -47	1 / 10 / -

Sika 2530 dicht zwart PU Kruipneus (O)

klompen van lichtgewicht pu met dichte hak en overneus

eigenschappen:
- overneus (kruipneus)
- PU comfort loopzool
(zeer slijtvast, geeft niet af, schokdempend, hoge slipweerstand)
- orgineel permair leer
(waterbestendige toplaag, verhoogd ademend vermogen, verhoogde bescherming, makkelijk te onderhouden en te reinigen, behoud van de unieke eigenschappen van leer, ook bij koude omstandigen -21 graden)
- leren kap met polster
(verhoogd loopcomfort)
- hidden nails zoolconstructie
(verhoogde levensduur, extra hygienisch)
- houten binnenzool
- olie- & zuurbestendig

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1240 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
• EN-345 (+O+E+ORO+WRU)

geschikt voor: agrarische sector, transport, bouw, metaal, constructie, anti statische werkomgeving

2530-38	Sika 2530 dicht zwart pu, krn. 38	1 / 10 / -
2530-39	Sika 2530 dicht zwart pu, krn. 39	1 / 10 / -
2530-40	Sika 2530 dicht zwart pu, krn. 40	1 / 10 / -
2530-41	Sika 2530 dicht zwart pu, krn. 41	1 / 10 / -
2530-42	Sika 2530 dicht zwart pu, krn. 42	1 / 10 / -
2530-43	Sika 2530 dicht zwart pu, krn. 43	1 / 10 / -
2530-44	Sika 2530 dicht zwart pu, krn. 44	1 / 10 / -
2530-45	Sika 2530 dicht zwart pu, krn. 45	1 / 10 / -
2530-46	Sika 2530 dicht zwart pu, krn. 46	1 / 10 / -
2530-47	Sika 2530 dicht zwart pu, krn. 47	1 / 10 / -

Sika 29 dicht zwart PU (SB)

klompen van lichtgewicht pu, dichte hak

eigenschappen:
- stalen neus
- overneus (kruipneus)
- houten binnenzool
- PU comfort loopzool (zeer slijtvast, geeft niet af, schokdempend, hoge slipweerstand)
- leren bovenstuk voorzien van PU coating (waterbestendig, verhoogd ademend vermogen, beter bestand tegen chemicaliën)
- leren kap met polster (verhoogd loopcomfort)
- hidden nails zoolconstructie (verhoogde levensduur, extra hygienisch)
- olie- & zuurbestendig

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1580 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 SB

geschikt voor: agrarische sector, transport, bouw, metaal, constructie, anti statische werkomgeving

2900-35	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 35	1 / 10 / -
2900-36	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 36	1 / 10 / -
2900-37	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 37	1 / 10 / -
2900-38	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 38	1 / 10 / -
2900-39	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 39	1 / 10 / -
2900-40	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 40	1 / 10 / -
2900-41	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 41	1 / 10 / -
2900-42	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 42	1 / 10 / -
2900-43	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 43	1 / 10 / -
2900-44	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 44	1 / 10 / -
2900-45	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 45	1 / 10 / -
2900-46	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 46	1 / 10 / -
2900-47	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 47	1 / 10 / -
2900-48	Sika 29 dicht zwart pu, sn+krn. 48	1 / 5 / -

Sika FLEX dicht zwart PU (S2)

klompen van flexibel en lichtgewicht pu, dichte hak

eigenschappen:
- stalen neus
- overneus (kruipneus)
- orthopedisch voetbed
- texon flexibele binnenzool
- PU comfort loopzool (zeer slijtvast, geeft niet af, schokdempend, hoge slipweerstand)
- leren bovenstuk voorzien van PU coating (waterbestendig, verhoogd ademend vermogen, beter bestand tegen chemicaliën)
- leren kap met polster (verhoogd loopcomfort)
- hidden nails zoolconstructie (verhoogde levensduur, extra hygienisch)
- olie- & zuurbestendig

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1360 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345 S2

geschikt voor: voedselindustrie, ziekenhuizen, laboratoria farmaceutische industrie en cleaning.

8800-36	Sika FLEX dicht zwart pu, sn. 36	1 / 10 / -
8800-37	Sika FLEX dicht zwart pu, sn. 37	1 / 10 / -
8800-38	Sika FLEX dicht zwart pu, sn. 38	1 / 10 / -
8800-39	Sika FLEX dicht zwart pu, sn. 39	1 / 10 / -
8800-40	Sika FLEX dicht zwart pu, sn. 40	1 / 10 / -
8800-41	Sika FLEX dicht zwart pu, sn. 41	1 / 10 / -
8800-42	Sika FLEX dicht zwart pu, sn. 42	1 / 10 / -
8800-43	Sika FLEX dicht zwart pu, sn. 43	1 / 10 / -
8800-44	Sika FLEX dicht zwart pu, sn. 44	1 / 10 / -
8800-45	Sika FLEX dicht zwart pu, sn. 45	1 / 10 / -
8800-46	Sika FLEX dicht zwart pu, sn. 46	1 / 10 / -
8800-47	Sika FLEX dicht zwart pu, sn. 47	1 / 10 / -

Sika 'SuperClog' dicht zwart PU, sn+sz Kruipneus (S3)

klompen van flexibel en lichtgewicht pu, dichte hak

eigenschappen:
- aluminium beschermende neus
(20% lichter dan staal)
- flexibele ondoordringbare kevlar tussen zool
(lichter dan stalen zoolplaat, betere afwikkeling door flexibele beschermende tussenzool, 100% afdekking v/d voet t.o.v. 85% bij stalen tussenzool, thermo isolerend, anti-statisch
- overneus (kruipneus)
- PU Sika Super clog loopzool
(zeer slijtvast, geeft niet af, schokdempend, hoge slipweerstand)
- orgineel permair leer
(waterbestendige toplaag, verhoogd ademend vermogen, verhoogde bescherming, makkelijk te onderhouden en te reinigen, behoud van de unieke eigenschappen van leer, ook bij koude omstandigheden -21 graden)
- leren kap met polster
(verhoogd loopcomfort)
- ControlPoint system (torsion)
(systeem om torsie van voet te geleiden, voorkomt draaiing van de voet in lengteas)
- 3M reflectie strepen aan zij-en achterkant
- Sika verwisselbare binnenzool
(Poliyou tussenzool, anti-bacteriologisch, vochtabsorberend, antistatisch, ademend)
- olie- & zuurbestendig

veiligheidsklasse:
- EN-345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, bouw, metaal, constructie en anti statische werkomgeving.

101-39	Sika 'SuperClog' dicht zwart pu, sn+sz+krn. 39	1 / 10 / -
101-40	Sika 'SuperClog' dicht zwart pu, sn+sz+krn. 40	1 / 10 / -
101-41	Sika 'SuperClog' dicht zwart pu, sn+sz+krn. 41	1 / 10 / -
101-42	Sika 'SuperClog' dicht zwart pu, sn+sz+krn. 42	1 / 10 / -
101-43	Sika 'SuperClog' dicht zwart pu, sn+sz+krn. 43	1 / 10 / -
101-44	Sika 'SuperClog' dicht zwart pu, sn+sz+krn. 44	1 / 10 / -
101-45	Sika 'SuperClog' dicht zwart pu, sn+sz+krn. 45	1 / 10 / -
101-46	Sika 'SuperClog' dicht zwart pu, sn+sz+krn. 46	1 / 10 / -
101-47	Sika 'SuperClog' dicht zwart pu, sn+sz+krn. 47	1 / 5 / -
101-48	Sika 'SuperClog' dicht zwart pu, sn+sz+krn. 48	1 / 5 / -

807

Neusijzers per paar

beschermneuzen voor schoenklomp, blikjes ter bescherming

1 / - / -

808

Reparatieset zolen/hakken

met spijkertjes, per paar

1 / 50 / -

Werkschoenen & Laarzen

Werkschoen Bware Atlanta hoog bruin

eigenschappen:
- bijzonder: zonder metaal
- composiet neus
- kevlar zool
- PU/PU loopzool met SRC antislip, schokabsorberend
- voering is slijtvast en ademend
- uitneembare inlegzool
- bovenzijde van nubuck waxleder
- antistatisch
- olie- en benzinebestendig
- waterbestendig

geschikt voor: magazijn, transport, industrie

2852-38	Werkschoen Bware Atlanta hoog bruin -38	1 / 10 / -
2852-39	Werkschoen Bware Atlanta hoog bruin -39	1 / 10 / -
2852-40	Werkschoen Bware Atlanta hoog bruin -40	1 / 10 / -
2852-41	Werkschoen Bware Atlanta hoog bruin -41	1 / 10 / -
2852-42	Werkschoen Bware Atlanta hoog bruin -42	1 / 10 / -
2852-43	Werkschoen Bware Atlanta hoog bruin -43	1 / 10 / -
2852-44	Werkschoen Bware Atlanta hoog bruin -44	1 / 10 / -
2852-45	Werkschoen Bware Atlanta hoog bruin -45	1 / 10 / -
2852-46	Werkschoen Bware Atlanta hoog bruin -46	1 / 10 / -
2852-47	Werkschoen Bware Atlanta hoog bruin -47	1 / 10 / -

Werkschoen Bware Miami hoog zwart

eigenschappen:
- bijzonder: zonder metaal
- composiet neus
- kevlar zool
- PU/PU loopzool met SRC antislip, schokabsorberend
- voering is slijtvast en ademend
- uitneembare inlegzool
- bovenzijde van nubuck waxleder
- antistatisch
- olie- en benzinebestendig
- waterbestendig

geschikt voor: magazijn, beveiliging, industrie

6426-36	Werkschoen Bware Miami hoog zwart -36	1 / 10 / -
6426-37	Werkschoen Bware Miami hoog zwart -37	1 / 10 / -
6426-38	Werkschoen Bware Miami hoog zwart -38	1 / 10 / -
6426-39	Werkschoen Bware Miami hoog zwart -39	1 / 10 / -
6426-40	Werkschoen Bware Miami hoog zwart -40	1 / 10 / -
6426-41	Werkschoen Bware Miami hoog zwart -41	1 / 10 / -
6426-42	Werkschoen Bware Miami hoog zwart -42	1 / 10 / -
6426-43	Werkschoen Bware Miami hoog zwart -43	1 / 10 / -
6426-44	Werkschoen Bware Miami hoog zwart -44	1 / 10 / -
6426-45	Werkschoen Bware Miami hoog zwart -45	1 / 10 / -
6426-46	Werkschoen Bware Miami hoog zwart -46	1 / 10 / -
6426-47	Werkschoen Bware Miami hoog zwart -47	1 / 10 / -

Werkschoen Bware Portland hoog zwart

eigenschappen:
- bijzonder: zonder metaal
- composiet neus
- kevlar zool
- PU/PU loopzool met SRC antislip, schokabsorberend
- voering is slijtvast en ademend
- uitneembare inlegzool
- bovenzijde van nubuck waxleder
- antistatisch
- olie- en benzinebestendig
- waterbestendig

geschikt voor: beveiliging, horeca, voedselindustrie

7678-38	Werkschoen Bware Portland hoog zwart -38	1 / 10 / -
7678-39	Werkschoen Bware Portland hoog zwart -39	1 / 10 / -
7678-40	Werkschoen Bware Portland hoog zwart -40	1 / 10 / -
7678-41	Werkschoen Bware Portland hoog zwart -41	1 / 10 / -
7678-42	Werkschoen Bware Portland hoog zwart -42	1 / 10 / -
7678-43	Werkschoen Bware Portland hoog zwart -43	1 / 10 / -
7678-44	Werkschoen Bware Portland hoog zwart -44	1 / 10 / -
7678-45	Werkschoen Bware Portland hoog zwart -45	1 / 10 / -
7678-46	Werkschoen Bware Portland hoog zwart -46	1 / 10 / -
7678-47	Werkschoen Bware Portland hoog zwart -47	1 / 10 / -

Werkschoen Bware Reno laag zwart

eigenschappen:
- bijzonder: zonder metaal
- composiet neus
- kevlar zool
- PU/PU loopzool met SRC antislip, schokabsorberend
- voering is slijtvast en ademend
- uitneembare inlegzool
- bovenzijde van nubuck waxleder
- antistatisch
- olie- en benzinebestendig
- waterbestendig

geschikt voor: beveiliging, horeca, voedselindustrie

7366-38	Werkschoen Bware Reno laag zwart -38	1 / 10 / -
7366-39	Werkschoen Bware Reno laag zwart -39	1 / 10 / -
7366-40	Werkschoen Bware Reno laag zwart -40	1 / 10 / -
7366-41	Werkschoen Bware Reno laag zwart -41	1 / 10 / -
7366-42	Werkschoen Bware Reno laag zwart -42	1 / 10 / -
7366-43	Werkschoen Bware Reno laag zwart -43	1 / 10 / -
7366-44	Werkschoen Bware Reno laag zwart -44	1 / 10 / -
7366-45	Werkschoen Bware Reno laag zwart -45	1 / 10 / -
7366-46	Werkschoen Bware Reno laag zwart -46	1 / 10 / -
7366-47	Werkschoen Bware Reno laag zwart -47	1 / 10 / -

Werkschoen Bware Tampa laag bruin

eigenschappen:
- bijzonder: zonder metaal
- composiet neus
- kevlar zool
- PU/PU loopzool met SRC antislip, schokabsorberend
- voering is slijtvast en ademend
- uitneembare inlegzool
- bovenzijde van nubuck waxleder
- antistatisch
- olie- en benzinebestendig
- waterbestendig

geschikt voor: beveiliging, magazijn, transport en bouw

8267-38	Werkschoen Bware Tampa laag bruin -38	1 / 10 / -
8267-39	Werkschoen Bware Tampa laag bruin -39	1 / 10 / -
8267-40	Werkschoen Bware Tampa laag bruin -40	1 / 10 / -
8267-41	Werkschoen Bware Tampa laag bruin -41	1 / 10 / -
8267-42	Werkschoen Bware Tampa laag bruin -42	1 / 10 / -
8267-43	Werkschoen Bware Tampa laag bruin -43	1 / 10 / -
8267-44	Werkschoen Bware Tampa laag bruin -44	1 / 10 / -
8267-45	Werkschoen Bware Tampa laag bruin -45	1 / 10 / -
8267-46	Werkschoen Bware Tampa laag bruin -46	1 / 10 / -
8267-47	Werkschoen Bware Tampa laag bruin -47	1 / 10 / -

Werkschoen Bware Tulsa laag zwart

eigenschappen:
- bijzonder: zonder metaal
- composiet neus
- kevlar zool
- PU/PU loopzool met SRC antislip, schokabsorberend
- voering is slijtvast en ademend
- uitneembare inlegzool
- bovenzijde van nubuck waxleder
- antistatisch
- olie- en benzinebestendig
- waterbestendig

geschikt voor: beveiliging, magazijn, transport en bouw

8857-36	Werkschoen Bware Tulsa laag zwart -36	1 / 10 / -
8857-37	Werkschoen Bware Tulsa laag zwart -37	1 / 10 / -
8857-38	Werkschoen Bware Tulsa laag zwart -38	1 / 10 / -
8857-39	Werkschoen Bware Tulsa laag zwart -39	1 / 10 / -
8857-40	Werkschoen Bware Tulsa laag zwart -40	1 / 10 / -
8857-41	Werkschoen Bware Tulsa laag zwart -41	1 / 10 / -
8857-42	Werkschoen Bware Tulsa laag zwart -42	1 / 10 / -
8857-43	Werkschoen Bware Tulsa laag zwart -43	1 / 10 / -
8857-44	Werkschoen Bware Tulsa laag zwart -44	1 / 10 / -
8857-45	Werkschoen Bware Tulsa laag zwart -45	1 / 10 / -
8857-46	Werkschoen Bware Tulsa laag zwart -46	1 / 10 / -
8857-47	Werkschoen Bware Tulsa laag zwart -47	1 / 10 / -

GS42-49

Werkschoen GS42, zwart S3 -49

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- kruipneus (overneus)
- pu/pu lichtgewicht loopzool
- leren bovenwerk
- olie- & zuurbestendig

veiligheidsklasse:
- ISO EN 20345: 2004 (E) S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

1 / - / -

Werklaars Walkmate TORONTO bruin, rubber zool S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zool
- overneus (kruipneus)
- PU/PU tussenzool, rubberen loopzool, hittebestendig tot 110˚C, en schokabsorberend
- airplus binnenvoering
- uitneembare inlegschool, vochtabsorberend
- hielsupport system voor extra ondersteuning
- bovenzijde van wax nubuck leder
- antistatisch
- olie- en benzinebestendig

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

8676-39	Werklaars Walkmate TORONTO bruin, rubber zool S3 -39	1 / 10 / -
8676-40	Werklaars Walkmate TORONTO bruin, rubber zool S3 -40	1 / 10 / -
8676-41	Werklaars Walkmate TORONTO bruin, rubber zool S3 -41	1 / 10 / -
8676-42	Werklaars Walkmate TORONTO bruin, rubber zool S3 -42	1 / 10 / -
8676-43	Werklaars Walkmate TORONTO bruin, rubber zool S3 -43	1 / 10 / -
8676-44	Werklaars Walkmate TORONTO bruin, rubber zool S3 -44	1 / 10 / -
8676-45	Werklaars Walkmate TORONTO bruin, rubber zool S3 -45	1 / 10 / -
8676-46	Werklaars Walkmate TORONTO bruin, rubber zool S3 -46	1 / 10 / -
8676-47	Werklaars Walkmate TORONTO bruin, rubber zool S3 -47	1 / 10 / -
8676-48	Werklaars Walkmate TORONTO bruin, rubber zool S3 -48	1 / 10 / -

Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- binnenvoering
- Pu-loopzool
- leren bovenwerk
- olie- & zuurbestendig

veiligheidsklasse:
- en-ISO 20345:S3 SRC

geschikt voor:
- constructie, metaal, agrarische sector, transport, bouw

6757-36	Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3 -36	1 / 10 / -
6757-37	Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3 -37	1 / 10 / -
6757-38	Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3 -38	1 / 10 / -
6757-39	Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3 -39	1 / 10 / -
6757-40	Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3 -40	1 / 10 / -
6757-41	Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3 -41	1 / 10 / -
6757-42	Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3 -42	1 / 10 / -
6757-43	Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3 -43	1 / 10 / -
6757-44	Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3 -44	1 / 10 / -
6757-45	Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3 -45	1 / 10 / -
6757-46	Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3 -46	1 / 10 / -
6757-47	Werkschoen Walkmate OSLO hoog zwart + kruipneus S3 -47	1 / 10 / -

Werkschoen Walkmate Amsterdam hoog zwart S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zool
- overneus (kruipneus)
- PU/TPU loopzool met SRC antislip, hittebestendig tot 110° C, en schokabsorberend
- cambrelle binnenvoering
- uitneembare inlegzool, vochtabsorberend
- hielsupport system voor extra ondersteuning
- bovenzijde van volnerf leder
- antistatisch
- olie- en benzinebestendig
- waterbestendig

geschikt voor: bouw, transport, industrie

2678-38	Werkschoen Walkmate Amsterdam hoog zwart -38	1 / 10 / -
2678-39	Werkschoen Walkmate Amsterdam hoog zwart -39	1 / 10 / -
2678-40	Werkschoen Walkmate Amsterdam hoog zwart -40	1 / 10 / -
2678-41	Werkschoen Walkmate Amsterdam hoog zwart -41	1 / 10 / -
2678-42	Werkschoen Walkmate Amsterdam hoog zwart -42	1 / 10 / -
2678-43	Werkschoen Walkmate Amsterdam hoog zwart -43	1 / 10 / -
2678-44	Werkschoen Walkmate Amsterdam hoog zwart -44	1 / 10 / -
2678-45	Werkschoen Walkmate Amsterdam hoog zwart -45	1 / 10 / -
2678-46	Werkschoen Walkmate Amsterdam hoog zwart -46	1 / 10 / -
2678-47	Werkschoen Walkmate Amsterdam hoog zwart -47	1 / 10 / -
2678-48	Werkschoen Walkmate Amsterdam hoog zwart -48	1 / 10 / -

Werkschoen Walkmate Dublin laag zwart S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zool
- overneus (kruipneus)
- PU/TPU loopzool met SRC antislip, hittebestendig tot 110° C, en schokabsorberend
- cambrelle binnenvoering
- uitneembare inlegzool, vochtabsorberend
- hielsupport system voor extra ondersteuning
- bovenzijde van volnerf leder
- antistatisch
- olie- en benzinebestendig
- waterbestendig

geschikt voor: bouw, magazijn, industrie

3825-38	Werkschoen Walkmate Dublin laag zwart -38	1 / 10 / -
3825-39	Werkschoen Walkmate Dublin laag zwart -39	1 / 10 / -
3825-40	Werkschoen Walkmate Dublin laag zwart -40	1 / 10 / -
3825-41	Werkschoen Walkmate Dublin laag zwart -41	1 / 10 / -
3825-42	Werkschoen Walkmate Dublin laag zwart -42	1 / 10 / -
3825-43	Werkschoen Walkmate Dublin laag zwart -43	1 / 10 / -
3825-44	Werkschoen Walkmate Dublin laag zwart -44	1 / 10 / -
3825-45	Werkschoen Walkmate Dublin laag zwart -45	1 / 10 / -
3825-46	Werkschoen Walkmate Dublin laag zwart -46	1 / 10 / -
3825-47	Werkschoen Walkmate Dublin laag zwart -47	1 / 10 / -
3825-48	Werkschoen Walkmate Dublin laag zwart -48	1 / 10 / -

Werkschoen No Risk Armstrong hoog zwart S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zool
- 2 componenten PU-loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- PU loopzool
- nubuck bovenwerk
- Drilex binnenvoering (sneldrogend, extra vochtregulerend, volledig ademend)
- clima cork system (Lichtgewicht, koel in zomer, warm in winter, isolerend, extra vochtregulerend
- verwisselbare losse inlegzool
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1672 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: constructie, metaal, agrarische sector, transport, bouw

82008-39	Werkschoen NoRisk Armstrong zwart 39	1 / - / -
82008-40	Werkschoen NoRisk Armstrong zwart 40	1 / - / -
82008-41	Werkschoen NoRisk Armstrong zwart 41	1 / - / -
82008-42	Werkschoen NoRisk Armstrong zwart 42	1 / - / -
82008-43	Werkschoen NoRisk Armstrong zwart 43	1 / - / -
82008-44	Werkschoen NoRisk Armstrong zwart 44	1 / - / -
82008-45	Werkschoen NoRisk Armstrong zwart 45	1 / - / -
82008-46	Werkschoen NoRisk Armstrong zwart 46	1 / - / -
82008-47	Werkschoen NoRisk Armstrong zwart 47	1 / - / -
82008-48	Werkschoen NoRisk Armstrong zwart 48	1 / - / -

Werkschoen No Risk BlackRock hoog zwart S3

eigenschappen:
- composiet protectie neus (40% lichter dan een normale stalen neus
- kevlar flexibele ondoordringbare tussenzool (40% lichter dan een normale stalen zoolplaat, antimagnetisch, warmte isolerend
- overneus (kruipneus)
- PU-TPU loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- TPU loopzool
- nubuck bovenwerk
- clima cork system (lichtgewicht, koel in zomer, warm in winter, isolerend, extra vochtregulerend)
- verhoogde antislip
- airpump losse inlegzool (hoge vocht/transpiratie absorptie en doorvoer, schokabsorberend)
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 12

gewicht:
uitgaande van maat 42: 2024 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN-345-1 S3
geschikt voor: constructie, metaal, agrarische sector, transport, bouw
maten: 39 t/m 48

92006-39	Werkschoen NoRisk BlackRock zwart-39	1 / - / -
92006-40	Werkschoen NoRisk BlackRock zwart-40	1 / - / -
92006-41	Werkschoen NoRisk BlackRock zwart-41	1 / - / -
92006-42	Werkschoen NoRisk BlackRock zwart-42	1 / - / -
92006-43	Werkschoen NoRisk BlackRock zwart-43	1 / - / -
92006-44	Werkschoen NoRisk BlackRock zwart-44	1 / - / -
92006-45	Werkschoen NoRisk BlackRock zwart-45	1 / - / -
92006-46	Werkschoen NoRisk BlackRock zwart-46	1 / - / -
92006-47	Werkschoen NoRisk BlackRock zwart-47	1 / - / -
92006-48	Werkschoen NoRisk BlackRock zwart-48	1 / - / -

Werkschoen No Risk Cole laag zwart S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zool
- overneus (kruipneus)
- 2 componenten PU-loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- PU loopzool
- nubuck bovenwerk
- Drilex binnenvoering (sneldrogend, extra vochtregulerend, volledig ademend)
- clima cork system (Lichtgewicht, koel in zomer, warm in winter, isolerend, extra vochtregulerend
- verwisselbare losse inlegzool
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1635 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: constructie, metaal, agrarische sector, transport, bouw

82002-39	Werkschoen NoRisk COLE zwart -39	1 / - / -
82002-40	Werkschoen NoRisk COLE zwart -40	1 / - / -
82002-41	Werkschoen NoRisk COLE zwart -41	1 / - / -
82002-42	Werkschoen NoRisk COLE zwart -42	1 / - / -
82002-43	Werkschoen NoRisk COLE zwart -43	1 / - / -

82002-44	Werkschoen NoRisk COLE zwart -44	1 / - / -
82002-45	Werkschoen NoRisk COLE zwart -45	1 / - / -
82002-46	Werkschoen NoRisk COLE zwart -46	1 / - / -
82002-47	Werkschoen NoRisk COLE zwart -47	1 / - / -
82002-48	Werkschoen NoRisk COLE zwart -48	1 / - / -

Werkschoen No Risk Coletrane hoog zwart S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zool
- overneus (kruipneus)
- 2 componenten PU-loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- PU loopzool
- nubuck bovenwerk
- Drilex binnenvoering (sneldrogend, extra vochtregulerend, volledig ademend)
- clima cork system (Lichtgewicht, koel in zomer, warm in winter, isolerend, extra vochtregulerend
- verwisselbare losse inlegzool
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1830 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: constructie, metaal, agrarische sector, transport, bouw

82009-39	Werkschoen NoRisk COLETRANE zwart-39	1 / - / -
82009-40	Werkschoen NoRisk COLETRANE zwart-40	1 / - / -
82009-41	Werkschoen NoRisk COLETRANE zwart-41	1 / - / -
82009-42	Werkschoen NoRisk COLETRANE zwart-42	1 / - / -
82009-43	Werkschoen NoRisk COLETRANE zwart-43	1 / - / -
82009-44	Werkschoen NoRisk COLETRANE zwart-44	1 / - / -
82009-45	Werkschoen NoRisk COLETRANE zwart-45	1 / - / -
82009-46	Werkschoen NoRisk COLETRANE zwart-46	1 / - / -
82009-47	Werkschoen NoRisk COLETRANE zwart-47	1 / - / -
82009-48	Werkschoen NoRisk COLETRANE zwart-48	1 / - / -

Werkschoen No Risk GreyStone laag zwart S3

eigenschappen:
- composiet protectie neus (40% lichter dan een normale stalen neus
- kevlar flexibele ondoordringbare tussenzool (40% lichter dan een normale stalen zoolplaat, antimagnetisch, warmte isolerend
- overneus (kruipneus)
- PU-TPU loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- TPU loopzool
- nubuck bovenwerk
- clima cork system (lichtgewicht, koel in zomer, warm in winter, isolerend, extra vochtregulerend)
- verhoogde antislip
- airpump losse inlegzool (hoge vocht/transpiratie absorptie en doorvoer, schokabsorberend)
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 12

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1830 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN-345-1 S3
geschikt voor: constructie, metaal, agrarische sector, transport, bouw
maten: 39 t/m 48

92005-39	Werkschoen NoRisk GreyStone zwart-39	1 / - / -
92005-40	Werkschoen NoRisk GreyStone zwart-40	1 / - / -
92005-41	Werkschoen NoRisk GreyStone zwart-41	1 / - / -
92005-42	Werkschoen NoRisk GreyStone zwart-42	1 / - / -
92005-43	Werkschoen NoRisk GreyStone zwart-43	1 / - / -
92005-44	Werkschoen NoRisk GreyStone zwart-44	1 / - / -
92005-45	Werkschoen NoRisk GreyStone zwart-45	1 / - / -
92005-46	Werkschoen NoRisk GreyStone zwart-46	1 / - / -
92005-47	Werkschoen NoRisk GreyStone zwart-47	1 / - / -
92005-48	Werkschoen NoRisk GreyStone zwart-48	1 / - / -

Werkschoen No Risk King laag zwart S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zool
- 2 componenten PU-loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- PU loopzool
- nubuck bovenwerk
- Drilex binnenvoering (sneldrogend, extra vochtregulerend, volledig ademend)
- clima cork system (Lichtgewicht, koel in zomer, warm in winter, isolerend, extra vochtregulerend
- verwisselbare losse inlegzool
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1597 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: constructie, metaal, agrarische sector, transport, bouw

82006-39	Werkschoen NoRisk King zwart 39	1 / - / -
82006-40	Werkschoen NoRisk King zwart 40	1 / - / -
82006-41	Werkschoen NoRisk King zwart 41	1 / - / -
82006-42	Werkschoen NoRisk King zwart 42	1 / - / -
82006-43	Werkschoen NoRisk King zwart 43	1 / - / -
82006-44	Werkschoen NoRisk King zwart 44	1 / - / -
82006-45	Werkschoen NoRisk King zwart 45	1 / - / -
82006-46	Werkschoen NoRisk King zwart 46	1 / - / -
82006-47	Werkschoen NoRisk King zwart 47	1 / - / -

Werkschoen No Risk Lewis laag zwart S3

eigenschappen:
- composiet protectie neus (40% lichter dan een normale stalen neus
- kevlar flexibele ondoordringbare tussenzool (40% lichter dan een normale stalen zoolplaat, antimagnetisch, warmte isolerend
- overneus (kruipneus)
- PU-TPU loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- TPU loopzool
- nubuck bovenwerk
- clima cork system (lichtgewicht, koel in zomer, warm in winter, isolerend, extra vochtregulerend)
- verhoogde antislip
- airpump losse inlegzool (hoge vocht/transpiratie absorptie en doorvoer, schokabsorberend)
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1830 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN-345-1 S3

geschikt voor: constructie, metaal, agrarische sector, transport, bouw

92001-39	Werkschoen NoRisk LEWIS zwart-39	1 / - / -
92001-40	Werkschoen NoRisk LEWIS zwart-40	1 / - / -
92001-41	Werkschoen NoRisk LEWIS zwart-41	1 / - / -
92001-42	Werkschoen NoRisk LEWIS zwart-42	1 / - / -
92001-43	Werkschoen NoRisk LEWIS zwart-43	1 / - / -
92001-44	Werkschoen NoRisk LEWIS zwart-44	1 / - / -
92001-45	Werkschoen NoRisk LEWIS zwart-45	1 / - / -
92001-46	Werkschoen NoRisk LEWIS zwart-46	1 / - / -
92001-47	Werkschoen NoRisk LEWIS zwart-47	1 / - / -

Werkschoen No Risk Mackenzie hoog zwart S3

eigenschappen:
- composiet protectie neus (40% lichter dan een normale stalen neus
- kevlar flexibele ondoordringbare tussenzool (40% lichter dan een normale stalen zoolplaat, antimagnetisch, warmte isolerend
- overneus (kruipneus)
- PU-TPU loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- TPU loopzool
- nubuck bovenwerk
- clima cork system (lichtgewicht, koel in zomer, warm in winter, isolerend, extra vochtregulerend)
- verhoogde antislip
- airpump losse inlegzool (hoge vocht/transpiratie absorptie en doorvoer, schokabsorberend)
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 2024 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN-345-1 S3

geschikt voor: constructie, metaal, agrarische sector, transport, bouw

92002-39	Werkschoen NoRisk MACKENZIE zwart-39	1 / - / -
92002-40	Werkschoen NoRisk MACKENZIE zwart-40	1 / - / -
92002-41	Werkschoen NoRisk MACKENZIE zwart-41	1 / - / -
92002-42	Werkschoen NoRisk MACKENZIE zwart-42	1 / - / -
92002-43	Werkschoen NoRisk MACKENZIE zwart-43	1 / - / -
92002-44	Werkschoen NoRisk MACKENZIE zwart-44	1 / - / -
92002-45	Werkschoen NoRisk MACKENZIE zwart-45	1 / - / -
92002-46	Werkschoen NoRisk MACKENZIE zwart-46	1 / - / -
92002-47	Werkschoen NoRisk MACKENZIE zwart-47	1 / - / -

Lasschoenen Grisport 72425 C zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- pu-nitril loopzool
- kevlar tussenzool + stiksels
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- klittenband sluiting
- cambrelle voering
- waterdichte voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1584 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw, lassers

72425L-Z-39	Lasschoen Grisport +krn. zwart, 39	1 / 5 / -
72425L-Z-40	Lasschoen Grisport +krn. zwart, 40	1 / 5 / -
72425L-Z-41	Lasschoen Grisport +krn. zwart, 41	1 / 5 / -
72425L-Z-42	Lasschoen Grisport +krn. zwart, 42	1 / 5 / -
72425L-Z-43	Lasschoen Grisport +krn. zwart, 43	1 / 5 / -
72425L-Z-44	Lasschoen Grisport +krn. zwart, 44	1 / 5 / -
72425L-Z-45	Lasschoen Grisport +krn. zwart, 45	1 / 5 / -
72425L-Z-46	Lasschoen Grisport +krn. zwart, 46	1 / 5 / -
72425L-Z-47	Lasschoen Grisport +krn. zwart, 47	1 / 5 / -
72425L-Z-48	Lasschoen Grisport +krn. zwart, 48	1 / 5 / -

Werkschoen Grisport 773 hoog zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- cambrelle voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1950 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

773L-Z-39	Werkschoen Grisport hoog sn, 39	1 / 5 / -
773L-Z-40	Werkschoen Grisport hoog sn, 40	1 / 5 / -
773L-Z-41	Werkschoen Grisport hoog sn, 41	1 / 5 / -
773L-Z-42	Werkschoen Grisport hoog sn, 42	1 / 5 / -
773L-Z-43	Werkschoen Grisport hoog sn, 43	1 / 5 / -
773L-Z-44	Werkschoen Grisport hoog sn, 44	1 / 5 / -
773L-Z-45	Werkschoen Grisport hoog sn, 45	1 / 5 / -
773L-Z-46	Werkschoen Grisport hoog sn, 46	1 / 5 / -
773L-Z-47	Werkschoen Grisport hoog sn, 47	1 / 5 / -
773L-Z-48	Werkschoen Grisport hoog sn, 48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 70209 Sympatex zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- sympatex voering
- waterdichte voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 2000 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

70209L-Z-39	Werkschoen Grisport Sympatex laag zwart mt.39	1 / 5 / -
70209L-Z-40	Werkschoen Grisport Sympatex laag zwart mt.40	1 / 5 / -
70209L-Z-41	Werkschoen Grisport Sympatex laag zwart mt.41	1 / 5 / -
70209L-Z-42	Werkschoen Grisport Sympatex laag zwart mt.42	1 / 5 / -
70209L-Z-43	Werkschoen Grisport Sympatex laag zwart mt.43	1 / 5 / -
70209L-Z-44	Werkschoen Grisport Sympatex laag zwart mt.44	1 / 5 / -
70209L-Z-45	Werkschoen Grisport Sympatex laag zwart mt.45	1 / 5 / -
70209L-Z-46	Werkschoen Grisport Sympatex laag zwart mt.46	1 / 5 / -
70209L-Z-47	Werkschoen Grisport Sympatex laag zwart mt.47	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 70211 Sympatex zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- sympatex voering
- waterdichte voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 2090 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

70211L-Z-39	Werkschoen Grisport Sympatex hoog zwart mt.39	1 / 5 / -
70211L-Z-40	Werkschoen Grisport Sympatex hoog zwart mt.40	1 / 5 / -

70211L-Z-41	Werkschoen Grisport Sympatex hoog zwart mt.41	1 / 5 / -
70211L-Z-42	Werkschoen Grisport Sympatex hoog zwart mt.42	1 / 5 / -
70211L-Z-43	Werkschoen Grisport Sympatex hoog zwart mt.43	1 / 5 / -
70211L-Z-44	Werkschoen Grisport Sympatex hoog zwart mt.44	1 / 5 / -
70211L-Z-45	Werkschoen Grisport Sympatex hoog zwart mt.45	1 / 5 / -
70211L-Z-46	Werkschoen Grisport Sympatex hoog zwart mt.46	1 / 5 / -
70211L-Z-47	Werkschoen Grisport Sympatex hoog zwart mt.47	1 / 5 / -
70211L-Z-48	Werkschoen Grisport Sympatex hoog zwart mt.48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 70216 LEER zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- geheel leer gevoerd (betere vochtregulering)
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- cambrelle voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 2090 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, agrarische sector, metaal, bouw

70216L-Z-39	Werkschoen Grisport LEER laag 70216 zwart mt.39	1 / 5 / -
70216L-Z-40	Werkschoen Grisport LEER laag 70216 zwart mt.40	1 / 5 / -
70216L-Z-41	Werkschoen Grisport LEER laag 70216 zwart mt.41	1 / 5 / -
70216L-Z-42	Werkschoen Grisport LEER laag 70216 zwart mt.42	1 / 5 / -
70216L-Z-43	Werkschoen Grisport LEER laag 70216 zwart mt.43	1 / 5 / -
70216L-Z-44	Werkschoen Grisport LEER laag 70216 zwart mt.44	1 / 5 / -
70216L-Z-45	Werkschoen Grisport LEER laag 70216 zwart mt.45	1 / 5 / -
70216L-Z-46	Werkschoen Grisport LEER laag 70216 zwart mt.46	1 / 5 / -
70216L-Z-47	Werkschoen Grisport LEER laag 70216 zwart mt.47	1 / 5 / -
70216L-Z-48	Werkschoen Grisport LEER laag 70216 zwart mt.48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 703 bruin- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- cambrelle voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 2090 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

703L-B-39	Werkschoen Grisport hoog bruin sn+krn. 39	1 / 5 / -
703L-B-40	Werkschoen Grisport hoog bruin sn+krn. 40	1 / 5 / -
703L-B-41	Werkschoen Grisport hoog bruin sn+krn. 41	1 / 5 / -
703L-B-42	Werkschoen Grisport hoog bruin sn+krn. 42	1 / 5 / -
703L-B-43	Werkschoen Grisport hoog bruin sn+krn. 43	1 / 5 / -
703L-B-44	Werkschoen Grisport hoog bruin sn+krn. 44	1 / 5 / -
703L-B-45	Werkschoen Grisport hoog bruin sn+krn. 45	1 / 5 / -
703L-B-46	Werkschoen Grisport hoog bruin sn+krn. 46	1 / 5 / -
703L-B-47	Werkschoen Grisport hoog bruin sn+krn. 47	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 70416 LEER zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- geheel leer gevoerd (betere vochtregulering)
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- cambrelle voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 2090 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, agrarische sector, metaal, bouw

70416L-Z-39	Werkschoen Grisport LEER hoog zwart sn+krn. 39	1 / 5 / -
70416L-Z-40	Werkschoen Grisport LEER hoog zwart sn+krn. 40	1 / 5 / -
70416L-Z-41	Werkschoen Grisport LEER hoog zwart sn+krn. 41	1 / 5 / -
70416L-Z-42	Werkschoen Grisport LEER hoog zwart sn+krn. 42	1 / 5 / -
70416L-Z-43	Werkschoen Grisport LEER hoog zwart sn+krn. 43	1 / 5 / -
70416L-Z-44	Werkschoen Grisport LEER hoog zwart sn+krn. 44	1 / 5 / -
70416L-Z-45	Werkschoen Grisport LEER hoog zwart sn+krn. 45	1 / 5 / -
70416L-Z-46	Werkschoen Grisport LEER hoog zwart sn+krn. 46	1 / 5 / -
70416L-Z-47	Werkschoen Grisport LEER hoog zwart sn+krn. 47	1 / 5 / -
70416L-Z-48	Werkschoen Grisport LEER hoog zwart sn+krn. 48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 71001 zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- pu-tpu loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- support system hielversteviging
- cambrelle voering
- cordura polster & waterafstotende tong
- uitneembare (vilt) inlegzool met antishock in de hiel
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1911 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

71001L-Z-39	Werkschoen Grisport hoog zwart, 39	1 / 5 / -
71001L-Z-40	Werkschoen Grisport hoog zwart, 40	1 / 5 / -
71001L-Z-41	Werkschoen Grisport hoog zwart, 41	1 / 5 / -
71001L-Z-42	Werkschoen Grisport hoog zwart, 42	1 / 5 / -
71001L-Z-43	Werkschoen Grisport hoog zwart, 43	1 / 5 / -
71001L-Z-44	Werkschoen Grisport hoog zwart, 44	1 / 5 / -
71001L-Z-45	Werkschoen Grisport hoog zwart, 45	1 / 5 / -
71001L-Z-46	Werkschoen Grisport hoog zwart, 46	1 / 5 / -
71001L-Z-47	Werkschoen Grisport hoog zwart, 47	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 71003 zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- pu-tpu loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- support system hielversteviging
- cambrelle voering
- uitneembare (vilt) inlegzool met antishock in de hiel
- cordura polster & waterafstotende tong

- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1772 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor:transport, constructie, metaal, bouw

71003L-Z-39	Werkschoen Grisport laag zwart, 39	1 / 5 / -
71003L-Z-40	Werkschoen Grisport laag zwart, 40	1 / 5 / -
71003L-Z-41	Werkschoen Grisport laag zwart, 41	1 / 5 / -
71003L-Z-42	Werkschoen Grisport laag zwart, 42	1 / 5 / -
71003L-Z-43	Werkschoen Grisport laag zwart, 43	1 / 5 / -
71003L-Z-44	Werkschoen Grisport laag zwart, 44	1 / 5 / -
71003L-Z-45	Werkschoen Grisport laag zwart, 45	1 / 5 / -
71003L-Z-46	Werkschoen Grisport laag zwart, 46	1 / 5 / -
71003L-Z-47	Werkschoen Grisport laag zwart, 47	1 / 5 / -
71003L-Z-48	Werkschoen Grisport laag zwart, 48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 71605 zwart/ oranje- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- pu-vibram loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- vibram hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- cambrelle voering
- support system hielversteviging
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 10

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1855 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

71605L-Z-36	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 36	1 / 5 / -
71605L-Z-37	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 37	1 / 5 / -
71605L-Z-38	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 38	1 / 5 / -
71605L-Z-39	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 39	1 / 5 / -
71605L-Z-40	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 40	1 / 5 / -
71605L-Z-41	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 41	1 / 5 / -
71605L-Z-42	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 42	1 / 5 / -
71605L-Z-43	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 43	1 / 5 / -
71605L-Z-44	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 44	1 / 5 / -
71605L-Z-45	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 45	1 / 5 / -
71605L-Z-46	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 46	1 / 5 / -
71605L-Z-47	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 47	1 / 5 / -
71605L-Z-48	Werkschoen Grisport laag zwart/ oranje, 48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 71607 zwart/ oranje- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- pu-vibram loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- vibram hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- cambrelle voering
- support system hielversteviging
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 10

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1855 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

71607L-Z-36	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 36	1 / 5 / -
71607L-Z-37	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 37	1 / 5 / -
71607L-Z-38	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 38	1 / 5 / -
71607L-Z-39	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 39	1 / 5 / -
71607L-Z-40	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 40	1 / 5 / -
71607L-Z-41	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 41	1 / 5 / -
71607L-Z-42	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 42	1 / 5 / -
71607L-Z-43	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 43	1 / 5 / -
71607L-Z-44	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 44	1 / 5 / -
71607L-Z-45	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 45	1 / 5 / -
71607L-Z-46	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 46	1 / 5 / -
71607L-Z-47	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 47	1 / 5 / -
71607L-Z-48	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 71609 Instap zwart- S1P

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- pu-vibram loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- vibram hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- cambrelle voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1703 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S1-P

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

71609L-Z-36	Werkschoen Grisport Instapper zwart 36	1 / 5 / -
71609L-Z-37	Werkschoen Grisport Instapper zwart 37	1 / 5 / -
71609L-Z-38	Werkschoen Grisport Instapper zwart 38	1 / 5 / -
71609L-Z-39	Werkschoen Grisport Instapper zwart 39	1 / 5 / -
71609L-Z-40	Werkschoen Grisport Instapper zwart 40	1 / 5 / -
71609L-Z-41	Werkschoen Grisport Instapper zwart 41	1 / 5 / -
71609L-Z-42	Werkschoen Grisport Instapper zwart 42	1 / 5 / -
71609L-Z-43	Werkschoen Grisport Instapper zwart 43	1 / 5 / -
71609L-Z-44	Werkschoen Grisport Instapper zwart 44	1 / 5 / -
71609L-Z-45	Werkschoen Grisport Instapper zwart 45	1 / 5 / -
71609L-Z-46	Werkschoen Grisport Instapper zwart 46	1 / 5 / -
71609L-Z-47	Werkschoen Grisport Instapper zwart 47	1 / 5 / -
71609L-Z-48	Werkschoen Grisport Instapper zwart 48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 71621 zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- pu-vibram loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- vibram hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- cambrelle voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 10

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1796 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

71621L-Z-36	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 36	1 / 5 / -
71621L-Z-37	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 37	1 / 5 / -
71621L-Z-38	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 38	1 / 5 / -
71621L-Z-39	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 39	1 / 5 / -
71621L-Z-40	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 40	1 / 5 / -
71621L-Z-41	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 41	1 / 5 / -
71621L-Z-42	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 42	1 / 5 / -
71621L-Z-43	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 43	1 / 5 / -
71621L-Z-44	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 44	1 / 5 / -
71621L-Z-45	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 45	1 / 5 / -
71621L-Z-46	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 46	1 / 5 / -
71621L-Z-47	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 47	1 / 5 / -
71621L-Z-48	Werkschoen Grisport laag zwart (S3), 48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 71631 zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- pu-vibram loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- vibram hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- cambrelle voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 10

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1912 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

71631L-Z-36	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 36	1 / 5 / -
71631L-Z-37	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 37	1 / 5 / -
71631L-Z-38	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 38	1 / 5 / -
71631L-Z-39	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 39	1 / 5 / -
71631L-Z-40	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 40	1 / 5 / -
71631L-Z-41	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 41	1 / 5 / -
71631L-Z-42	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 42	1 / 5 / -
71631L-Z-43	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 43	1 / 5 / -
71631L-Z-44	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 44	1 / 5 / -
71631L-Z-45	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 45	1 / 5 / -
71631L-Z-46	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 46	1 / 5 / -
71631L-Z-47	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 47	1 / 5 / -
71631L-Z-48	Werkschoen Grisport hoog zwart (S3), 48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 72003 zwart/ oranje- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- pu-vibram loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- vibram hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- cambrelle voering
- support system hielversteviging
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1888 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

72003L-Z-36	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 36	1 / 5 / -
72003L-Z-37	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 37	1 / 5 / -
72003L-Z-38	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 38	1 / 5 / -
72003L-Z-39	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 39	1 / 5 / -
72003L-Z-40	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 40	1 / 5 / -
72003L-Z-41	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 41	1 / 5 / -
72003L-Z-42	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 42	1 / 5 / -
72003L-Z-43	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 43	1 / 5 / -
72003L-Z-44	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 44	1 / 5 / -
72003L-Z-45	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 45	1 / 5 / -
72003L-Z-46	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 46	1 / 5 / -
72003L-Z-47	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 47	1 / 5 / -
72003L-Z-48	Werkschoen Grisport hoog zwart/ oranje, 48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 72009 Instap zwart- S1P

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- pu-vibram loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- vibram hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- cambrelle voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 10

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1668 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S1-P

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

72009L-Z-36	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-36	1 / 5 / -
72009L-Z-37	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-37	1 / 5 / -
72009L-Z-38	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-38	1 / 5 / -
72009L-Z-39	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-39	1 / 5 / -
72009L-Z-40	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-40	1 / 5 / -
72009L-Z-41	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-41	1 / 5 / -
72009L-Z-42	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-42	1 / 5 / -
72009L-Z-43	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-43	1 / 5 / -
72009L-Z-44	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-44	1 / 5 / -
72009L-Z-45	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-45	1 / 5 / -
72009L-Z-46	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-46	1 / 5 / -
72009L-Z-47	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-47	1 / 5 / -
72009L-Z-48	Werkschoen Grisport Instapper +kr.n. zwart-48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 72049 zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- pu-vibram loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- vibram hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- cambrelle voering
- support system hielversteviging
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 10

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1850 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

72049L-Z-36	Werkschoen Grisport zwart, 36	1 / 5 / -
72049L-Z-37	Werkschoen Grisport zwart, 37	1 / 5 / -
72049L-Z-38	Werkschoen Grisport zwart, 38	1 / 5 / -
72049L-Z-39	Werkschoen Grisport zwart, 39	1 / 5 / -
72049L-Z-40	Werkschoen Grisport zwart, 40	1 / 5 / -
72049L-Z-41	Werkschoen Grisport zwart, 41	1 / 5 / -
72049L-Z-42	Werkschoen Grisport zwart, 42	1 / 5 / -
72049L-Z-43	Werkschoen Grisport zwart, 43	1 / 5 / -
72049L-Z-44	Werkschoen Grisport zwart, 44	1 / 5 / -
72049L-Z-45	Werkschoen Grisport zwart, 45	1 / 5 / -
72049L-Z-46	Werkschoen Grisport zwart, 46	1 / 5 / -
72049L-Z-47	Werkschoen Grisport zwart, 47	1 / 5 / -
72049L-Z-48	Werkschoen Grisport zwart, 48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 72071 zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- pu-vibram loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- vibram hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- cambrelle voering
- support system hielversteviging
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 10

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1850 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

72071L-Z-36	Werkschoen Grisport zwart, 36	1 / 5 / -
72071L-Z-37	Werkschoen Grisport zwart, 37	1 / 5 / -
72071L-Z-38	Werkschoen Grisport zwart, 38	1 / 5 / -
72071L-Z-39	Werkschoen Grisport zwart, 39	1 / 5 / -
72071L-Z-40	Werkschoen Grisport zwart, 40	1 / 5 / -
72071L-Z-41	Werkschoen Grisport zwart, 41	1 / 5 / -
72071L-Z-42	Werkschoen Grisport zwart, 42	1 / 5 / -
72071L-Z-43	Werkschoen Grisport zwart, 43	1 / 5 / -
72071L-Z-44	Werkschoen Grisport zwart, 44	1 / 5 / -
72071L-Z-45	Werkschoen Grisport zwart, 45	1 / 5 / -
72071L-Z-46	Werkschoen Grisport zwart, 46	1 / 5 / -
72071L-Z-47	Werkschoen Grisport zwart, 47	1 / 5 / -
72071L-Z-48	Werkschoen Grisport zwart, 48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 72457 Instap bruin- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- cambrelle voering
- waterdichte voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1534 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

72457L-B-39	Werkschoen Grisport ENKELlaars bruin 39	1 / 5 / -
72457L-B-40	Werkschoen Grisport ENKELlaars bruin 40	1 / 5 / -
72457L-B-41	Werkschoen Grisport ENKELlaars bruin 41	1 / 5 / -
72457L-B-42	Werkschoen Grisport ENKELlaars bruin 42	1 / 5 / -
72457L-B-43	Werkschoen Grisport ENKELlaars bruin 43	1 / 5 / -
72457L-B-44	Werkschoen Grisport ENKELlaars bruin 44	1 / 5 / -
72457L-B-45	Werkschoen Grisport ENKELlaars bruin 45	1 / 5 / -
72457L-B-46	Werkschoen Grisport ENKELlaars bruin 46	1 / 5 / -
72457L-B-47	Werkschoen Grisport ENKELlaars bruin 47	1 / 5 / -
72457L-B-48	Werkschoen Grisport ENKELlaars bruin 48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 72457 Instap zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- cambrelle voering
- waterdichte voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1534 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

72457L-Z-39	Werkschoen Grisport ENKELlaars zwart -39	1 / 5 / -
72457L-Z-40	Werkschoen Grisport ENKELlaars zwart -40	1 / 5 / -
72457L-Z-41	Werkschoen Grisport ENKELlaars zwart -41	1 / 5 / -
72457L-Z-42	Werkschoen Grisport ENKELlaars zwart -42	1 / 5 / -
72457L-Z-43	Werkschoen Grisport ENKELlaars zwart -43	1 / 5 / -
72457L-Z-44	Werkschoen Grisport ENKELlaars zwart -44	1 / 5 / -
72457L-Z-45	Werkschoen Grisport ENKELlaars zwart -45	1 / 5 / -
72457L-Z-46	Werkschoen Grisport ENKELlaars zwart -46	1 / 5 / -
72457L-Z-47	Werkschoen Grisport ENKELlaars zwart -47	1 / 5 / -
72457L-Z-48	Werkschoen Grisport ENKELlaars zwart -48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 771 laag zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- cambrelle voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1950 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: transport, constructie, metaal, bouw

771L-Z-39	Werkschoen Grisport laag sn, 39	1 / 5 / -
771L-Z-40	Werkschoen Grisport laag sn, 40	1 / 5 / -
771L-Z-41	Werkschoen Grisport laag sn, 41	1 / 5 / -
771L-Z-42	Werkschoen Grisport laag sn, 42	1 / 5 / -
771L-Z-43	Werkschoen Grisport laag sn, 43	1 / 5 / -
771L-Z-44	Werkschoen Grisport laag sn, 44	1 / 5 / -
771L-Z-45	Werkschoen Grisport laag sn, 45	1 / 5 / -
771L-Z-46	Werkschoen Grisport laag sn, 46	1 / 5 / -
771L-Z-47	Werkschoen Grisport laag sn, 47	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 801 laag zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen tussenzool
- overneus (kruipneus)
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- cambrelle voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 10

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1410 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

801C-Z-39	Werkschoen Grisport 801 laag zwart sn+krn, mt.39	1 / 5 / -
801C-Z-40	Werkschoen Grisport 801 laag zwart sn+krn, mt.40	1 / 5 / -
801C-Z-41	Werkschoen Grisport 801 laag zwart sn+krn, mt.41	1 / 5 / -
801C-Z-42	Werkschoen Grisport 801 laag zwart sn+krn, mt.42	1 / 5 / -
801C-Z-43	Werkschoen Grisport 801 laag zwart sn+krn, mt.43	1 / 5 / -
801C-Z-44	Werkschoen Grisport 801 laag zwart sn+krn, mt.44	1 / 5 / -
801C-Z-45	Werkschoen Grisport 801 laag zwart sn+krn, mt.45	1 / 5 / -
801C-Z-46	Werkschoen Grisport 801 laag zwart sn+krn, mt.46	1 / 5 / -
801C-Z-47	Werkschoen Grisport 801 laag zwart sn+krn, mt.47	1 / 5 / -
801C-Z-48	Werkschoen Grisport 801 laag zwart sn+krn, mt.48	1 / 5 / -

Werkschoenen Grisport 803 hoog zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen tussenzool
- overneus (kruipneus)
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- cambrelle voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 10

gewicht:
uitgaande van maat 42: 1410 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

803C-Z-39	Werkschoen Grisport 803 hoog zwart sn+krn. 39	1 / 5 / -
803C-Z-40	Werkschoen Grisport 803 hoog zwart sn+krn. 40	1 / 5 / -
803C-Z-41	Werkschoen Grisport 803 hoog zwart sn+krn. 41	1 / 5 / -
803C-Z-42	Werkschoen Grisport 803 hoog zwart sn+krn. 42	1 / 5 / -
803C-Z-43	Werkschoen Grisport 803 hoog zwart sn+krn. 43	1 / 5 / -
803C-Z-44	Werkschoen Grisport 803 hoog zwart sn+krn. 44	1 / 5 / -
803C-Z-45	Werkschoen Grisport 803 hoog zwart sn+krn. 45	1 / 5 / -
803C-Z-46	Werkschoen Grisport 803 hoog zwart sn+krn. 46	1 / 5 / -
803C-Z-47	Werkschoen Grisport 803 hoog zwart sn+krn. 47	1 / 5 / -
803C-Z-48	Werkschoen Grisport 803 hoog zwart sn+krn. 48	1 / 5 / -

Werklaarzen Grisport 70249C + WOL bruin- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- voering met wol
- overneus (kruipneus)
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- sympatex voering
- waterdichte voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 2130 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

70249B-B-39	Laars Grisport +krn. -bontvoering- bruin 39	1 / 5 / -
70249B-B-40	Laars Grisport +krn. -bontvoering- bruin 40	1 / 5 / -
70249B-B-41	Laars Grisport +krn. -bontvoering- bruin 41	1 / 5 / -
70249B-B-42	Laars Grisport +krn. -bontvoering- bruin 42	1 / 5 / -
70249B-B-43	Laars Grisport +krn. -bontvoering- bruin 43	1 / 5 / -
70249B-B-44	Laars Grisport +krn. -bontvoering- bruin 44	1 / 5 / -
70249B-B-45	Laars Grisport +krn. -bontvoering- bruin 45	1 / 5 / -
70249B-B-46	Laars Grisport +krn. -bontvoering- bruin 46	1 / 5 / -
70249B-B-47	Laars Grisport +krn. -bontvoering- bruin 47	1 / 5 / -

Werklaarzen Grisport 70249C bruin- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- sympatex voering
- waterdichte voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 2130 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

70249L-B-39	Laars Grisport +krn. bruin mt.39	1 / 5 / -
70249L-B-40	Laars Grisport +krn. bruin mt.40	1 / 5 / -
70249L-B-41	Laars Grisport +krn. bruin mt.41	1 / 5 / -
70249L-B-42	Laars Grisport +krn. bruin mt.42	1 / 5 / -
70249L-B-43	Laars Grisport +krn. bruin mt.43	1 / 5 / -
70249L-B-44	Laars Grisport +krn. bruin mt.44	1 / 5 / -
70249L-B-45	Laars Grisport +krn. bruin mt.45	1 / 5 / -
70249L-B-46	Laars Grisport +krn. bruin mt.46	1 / 5 / -
70249L-B-47	Laars Grisport +krn. bruin mt.47	1 / 5 / -

Werklaarzen Grisport 70299 C bruin- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- sympatex voering
- waterdichte voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 2130 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

70299L-B-39	Laars Grisport sn+sz (S3) bruin 39	1 / 5 / -
70299L-B-40	Laars Grisport sn+sz (S3) bruin 40	1 / 5 / -
70299L-B-41	Laars Grisport sn+sz (S3) bruin 41	1 / 5 / -
70299L-B-42	Laars Grisport sn+sz (S3) bruin 42	1 / 5 / -
70299L-B-43	Laars Grisport sn+sz (S3) bruin 43	1 / 5 / -
70299L-B-44	Laars Grisport sn+sz (S3) bruin 44	1 / 5 / -
70299L-B-45	Laars Grisport sn+sz (S3) bruin 45	1 / 5 / -
70299L-B-46	Laars Grisport sn+sz (S3) bruin 46	1 / 5 / -
70299L-B-47	Laars Grisport sn+sz (S3) bruin 47	1 / 5 / -
70299L-B-48	Laars Grisport sn+sz (S3) bruin 48	1 / 5 / -

Werklaarzen Grisport 72401C + WOL zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- voering met wol
- overneus (kruipneus)
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- sympatex voering
- waterdichte voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 2130 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

72401B-Z-39	Laars Grisport +krn. -bontvoering- zwart 39	1 / 5 / -
72401B-Z-40	Laars Grisport +krn. -bontvoering- zwart 40	1 / 5 / -
72401B-Z-41	Laars Grisport +krn. -bontvoering- zwart 41	1 / 5 / -
72401B-Z-42	Laars Grisport +krn. -bontvoering- zwart 42	1 / 5 / -
72401B-Z-43	Laars Grisport +krn. -bontvoering- zwart 43	1 / 5 / -
72401B-Z-44	Laars Grisport +krn. -bontvoering- zwart 44	1 / 5 / -
72401B-Z-45	Laars Grisport +krn. -bontvoering- zwart 45	1 / 5 / -
72401B-Z-46	Laars Grisport +krn. -bontvoering- zwart 46	1 / 5 / -
72401B-Z-47	Laars Grisport +krn. -bontvoering- zwart 47	1 / 5 / -
72401B-Z-48	Laars Grisport +krn. -bontvoering- zwart 48	1 / 5 / -

Werklaarzen Grisport 72401C zwart- S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zoolplaat
- overneus (kruipneus)
- pu-nitril loopzool
- pur lichtgewicht tussenlaag
- nitril hittebestendige loopzool (ca.300°c)
- support system hielversteviging
- sympatex voering
- waterdichte voering
- gevet lederen bovenwerk
- olie- & zuurbestendig
- wijdte 11

gewicht:
uitgaande van maat 42: 2130 gram (per paar)

veiligheidsklasse:
- EN 345-1 S3

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

72401L-Z-39	Laars Grisport +krn. zwart 39	1 / 5 / -
72401L-Z-40	Laars Grisport +krn. zwart 40	1 / 5 / -
72401L-Z-41	Laars Grisport +krn. zwart 41	1 / 5 / -
72401L-Z-42	Laars Grisport +krn. zwart 42	1 / 5 / -
72401L-Z-43	Laars Grisport +krn. zwart 43	1 / 5 / -
72401L-Z-44	Laars Grisport +krn. zwart 44	1 / 5 / -
72401L-Z-45	Laars Grisport +krn. zwart 45	1 / 5 / -
72401L-Z-46	Laars Grisport +krn. zwart 46	1 / 5 / -
72401L-Z-47	Laars Grisport +krn. zwart 47	1 / 5 / -
72401L-Z-48	Laars Grisport +krn. zwart 48	1 / 5 / -

Laars kort Sixton Peak Moncenisio bruin

Het veiligheidsschoeisel uit de Rigger/Ranger groep excelleert in pasvorm, flexibiliteit, materiaalkeuze, uitstraling en lichtgewicht. Dit schoeisel voldoet ruimschoots aan de veiligheids- en kwaliteitseisen en is geschikt voor intensief gebruik.

Eigenschappen:
- Upper: Dakar/nubuck leder, waterafstotend
- Voering: Air Plus, 3D voering voor hygiënisch en comfortabel draagcomfort, Dual Micro hielvoering van microfiber voorkomt vroegtijdige slijtage in de hiel
- Inlegzool: Dual Insulation, wisselbaar, voor droge en warme voeten
- Loopzool: PU/PU lichtgewicht, SRC anti-slip voorzien van een ladder-grip
- Stabil active kunststof versteviging onder de hiel in de zool aangebracht voor een hogere stabiliteit en betere ondersteuning met als resultaat een verbeterde stand van de voet
- Veiligheidsneus: composiet, bijzonder licht materiaal voor maximale veiligheid en isolerend werkt bij zowel warmte als in de kou
- Veiligheidszool: QZero Flex 4 (K), non metallic, biedt optimale bescherming en draagcomfort, heeft een isolerende werking, gaat niet af bij een metaaldetector. Daarnaast is de zool vederlicht en zeer flexibel
- WED Wire Electricity Discharge, een strip met geleidende zilverdraden zorgt er voor dat de schoen antistatisch is
- Met rits
- Kleur: donkerbruin
- Gewicht: 720 gram

Geschikt voor: offshore, logistiek en transport, bouw en lichte industrie

1030500-37	Laars kort Sixton Peak Moncenisio bruin - 37	1 / 5 / -
1030500-38	Laars kort Sixton Peak Moncenisio bruin - 38	1 / 5 / -
1030500-39	Laars kort Sixton Peak Moncenisio bruin - 39	1 / 5 / -
1030500-40	Laars kort Sixton Peak Moncenisio bruin - 40	1 / 5 / -
1030500-41	Laars kort Sixton Peak Moncenisio bruin - 41	1 / 5 / -
1030500-42	Laars kort Sixton Peak Moncenisio bruin - 42	1 / 5 / -
1030500-43	Laars kort Sixton Peak Moncenisio bruin - 43	1 / 5 / -
1030500-44	Laars kort Sixton Peak Moncenisio bruin - 44	1 / 5 / -
1030500-45	Laars kort Sixton Peak Moncenisio bruin - 45	1 / 5 / -
1030500-46	Laars kort Sixton Peak Moncenisio bruin - 46	1 / 5 / -
1030500-47	Laars kort Sixton Peak Moncenisio bruin - 47	1 / 5 / -

Laars kort Sixton Peak Moncenisio zwart

Het veiligheidsschoeisel uit de Rigger/Ranger groep excelleert in pasvorm, flexibiliteit, materiaalkeuze, uitstraling en lichtgewicht. Dit schoeisel voldoet ruimschoots aan de veiligheids- en kwaliteitseisen en is geschikt voor intensief gebruik.

Eigenschappen:
- Upper: Dakar/nubuck leder, waterafstotend
- Voering: Air Plus, 3D voering voor hygiënisch en comfortabel draagcomfort, Dual Micro hielvoering van microfiber voorkomt vroegtijdige slijtage in de hiel
- Inlegzool: Dual Insulation, wisselbaar, voor droge en warme voeten
- Loopzool: PU/PU lichtgewicht, SRC anti-slip voorzien van een ladder-grip
- Stabil active kunststof versteviging onder de hiel in de zool aangebracht voor een hogere stabiliteit en betere ondersteuning met als resultaat een verbeterde stand van de voet
- Veiligheidsneus: composiet, bijzonder licht materiaal voor maximale veiligheid en isolerend werkt bij zowel warmte als in de kou
- Veiligheidszool: QZero Flex 4 (K), non metallic, biedt optimale bescherming en draagcomfort, heeft een isolerende werking, gaat niet af bij een metaaldetector. Daarnaast is de zool vederlicht en zeer flexibel
- WED Wire Electricity Discharge, een strip met geleidende zilverdraden zorgt er voor dat de schoen antistatisch is
- Met rits
- Kleur: zwart
- Gewicht: 720 gram

Geschikt voor: offshore, logistiek en transport, bouw en lichte industrie

1030501-37	Laars kort Sixton Peak Moncenisio zwart - 37	1 / 5 / -
1030501-38	Laars kort Sixton Peak Moncenisio zwart - 38	1 / 5 / -
1030501-39	Laars kort Sixton Peak Moncenisio zwart - 39	1 / 5 / -
1030501-40	Laars kort Sixton Peak Moncenisio zwart - 40	1 / 5 / -
1030501-41	Laars kort Sixton Peak Moncenisio zwart - 41	1 / 5 / -
1030501-42	Laars kort Sixton Peak Moncenisio zwart - 42	1 / 5 / -
1030501-43	Laars kort Sixton Peak Moncenisio zwart - 43	1 / 5 / -
1030501-44	Laars kort Sixton Peak Moncenisio zwart - 44	1 / 5 / -
1030501-45	Laars kort Sixton Peak Moncenisio zwart - 45	1 / 5 / -
1030501-46	Laars kort Sixton Peak Moncenisio zwart - 46	1 / 5 / -
1030501-47	Laars kort Sixton Peak Moncenisio zwart - 47	1 / 5 / -

Laars kort Sixton Peak Montero bruin

Het veiligheidsschoeisel uit de Rigger/Ranger groep excelleert in pasvorm, flexibiliteit, materiaalkeuze, uitstraling en lichtgewicht. Dit schoeisel voldoet ruimschoots aan de veiligheids- en kwaliteitseisen en is geschikt voor intensief gebruik.

Eigenschappen:
- Upper: gevet Dakar leder, waterafstotend
- Voering: Air Plus, 3D voering voor hygiënisch en comfortabel draagcomfort, Dual Micro hielvoering van microfiber voorkomt vroegtijdige slijtage in de hiel
- Inlegzool: Dual Insulation, wisselbaar, voor droge en warme voeten
- Loopzool: PU/PU lichtgewicht, SRC anti-slip voorzien van een ladder-grip
- Stabil active kunststof versteviging onder de hiel in de zool aangebracht voor een hogere stabiliteit en betere ondersteuning met als resultaat een verbeterde stand van de voet
- Veiligheidsneus: composiet, bijzonder licht materiaal voor maximale veiligheid en isolerend werkt bij zowel warmte als in de kou
- Veiligheidszool: QZero Flex 4 (K), non metallic, biedt optimale bescherming en draagcomfort, heeft een isolerende werking, gaat niet af bij een metaaldetector. Daarnaast is de zool vederlicht en zeer flexibel
- WED Wire Electricity Discharge, een strip met geleidende zilverdraden zorgt er voor dat de schoen antistatisch is
- Kleur: donkerbruin
- Gewicht: 750 gram

Geschikt voor: offshore, logistiek en transport, bouw en lichte industrie

8129900-40	Laars kort Sixton Peak Montero bruin - 40	1 / 5 / -
8129900-41	Laars kort Sixton Peak Montero bruin - 41	1 / 5 / -
8129900-42	Laars kort Sixton Peak Montero bruin - 42	1 / 5 / -
8129900-43	Laars kort Sixton Peak Montero bruin - 43	1 / 5 / -
8129900-44	Laars kort Sixton Peak Montero bruin - 44	1 / 5 / -
8129900-45	Laars kort Sixton Peak Montero bruin - 45	1 / 5 / -
8129900-46	Laars kort Sixton Peak Montero bruin - 46	1 / 5 / -
8129900-47	Laars kort Sixton Peak Montero bruin - 47	1 / 5 / -
8129900-48	Laars kort Sixton Peak Montero bruin - 48	1 / 5 / -

Laars Sixton Peak Airplus 3D OUTDRY bruin

Het veiligheidsschoeisel uit de Rigger/Ranger groep excelleert in pasvorm, flexibiliteit, materiaalkeuze, uitstraling en lichtgewicht. Dit schoeisel voldoet ruimschoots aan de veiligheids- en kwaliteitseisen en is geschikt voor intensief gebruik.

Extra: OutDry® droge voeten, de hele dag:
- Waterproof: er is geen ruimte tussen het bovenleer en het waterdichte Outdry materiaal. Het water blijft op de buitenzijde van de schoen achter en de voeten blijven geheel droog
- Ademend: Het outdry membraan heeft een hele hoge waterdampdoorlaatbaarheid. De naden zijn niet afgesloten met tape waardoor zweet door het membraan naar buit wordt getransporteerd.
- Comfort: het Outdry systeem zorgt voor een grotere hoeveelheid droge lucht tussen de voet en het waterdichte materiaal, dit vermindert het risico dat er vocht achterblijft na overmatige transpiratie. Het helpt ook om de temperatuur van de voet te reguleren.
- Gewicht: Er kan geen water door het bovenleer heen. Daardoor blijft er geen vocht tussen het bovenleer en de voering achter en hoeft dit extra gewicht niet te worden meegedragen. Daarnaast drogen Outdry schoenen veel sneller.

Eigenschappen:
- Upper: gevet nubuck leder, waterafstotend
- Voering: Air Plus, 3D voering voor hygiënisch en comfortabel draagcomfort, Dual Micro hielvoering van microfiber voorkomt vroegtijdige slijtage in de hiel
- Inlegzool: Dual Insulation, wisselbaar, voor droge en warme voeten
- Loopzool: PU/PU lichtgewicht, SRC anti-slip voorzien van een ladder-grip
- Stabil active kunststof versteviging onder de hiel in de zool aangebracht voor een hogere stabiliteit en betere ondersteuning met als resultaat een verbeterde stand van de voet
- Veiligheidsneus: composiet, bijzonder licht materiaal voor maximale veiligheid en isolerend werkt bij zowel warmte als in de kou
- Veiligheidszool: QZero Flex 4 (K), non metallic, biedt optimale bescherming en draagcomfort, heeft een isolerende werking, gaat niet af bij een metaaldetector. Daarnaast is de zool vederlicht en zeer flexibel
- WED Wire Electricity Discharge, een strip met geleidende zilverdraden zorgt er voor dat de schoen antistatisch is
- Kleur: donkerbruin
- Gewicht: 750 gram

Geschikt voor: offshore, logistiek en transport, bouw en lichte industrie

8115622-38	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin OUTDRY- 38	1 / 5 / -
8115622-39	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin OUTDRY- 39	1 / 5 / -
8115622-40	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin OUTDRY- 40	1 / 5 / -
8115622-41	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin OUTDRY- 41	1 / 5 / -
8115622-42	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin OUTDRY- 42	1 / 5 / -
8115622-43	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin OUTDRY- 43	1 / 5 / -
8115622-44	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin OUTDRY- 44	1 / 5 / -
8115622-45	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin OUTDRY- 45	1 / 5 / -
8115622-46	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin OUTDRY- 46	1 / 5 / -
8115622-47	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin OUTDRY- 47	1 / 5 / -
8115622-48	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin OUTDRY- 48	1 / 5 / -

Laars Sixton Peak Montana Airplus 3D bruin

Het veiligheidsschoeisel uit de Rigger/Ranger groep excelleert in pasvorm, flexibiliteit, materiaalkeuze, uitstraling en lichtgewicht. Dit schoeisel voldoet ruimschoots aan de veiligheids- en kwaliteitseisen en is geschikt voor intensief gebruik.

Eigenschappen:
- Upper: gevet nubuck leder, waterafstotend
- Voering: Air Plus, 3D voering voor hygiënisch en comfortabel draagcomfort, Dual Micro hielvoering van microfiber voorkomt vroegtijdige slijtage in de hiel
- Inlegzool: Dual Insulation, wisselbaar, voor droge en warme voeten
- Loopzool: PU/PU lichtgewicht, SRC anti-slip voorzien van een ladder-grip
- Stabil active kunststof versteviging onder de hiel in de zool aangebracht voor een hogere stabiliteit en betere ondersteuning met als resultaat een verbeterde stand van de voet
- Veiligheidsneus: composiet, bijzonder licht materiaal voor maximale veiligheid en isolerend werkt bij zowel warmte als in de kou
- Veiligheidszool: QZero Flex 4 (K), non metallic, biedt optimale bescherming en draagcomfort, heeft een isolerende werking, gaat niet af bij een metaaldetector. Daarnaast is de zool vederlicht en zeer flexibel
- WED Wire Electricity Discharge, een strip met geleidende zilverdraden zorgt er voor dat de schoen antistatisch is
- Kleur: donkerbruin
- Gewicht: 750 gram

Geschikt voor: offshore, logistiek en transport, bouw en lichte industrie

8115620-38	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin - 38	1 / 5 / -
8115620-39	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin - 39	1 / 5 / -
8115620-40	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin - 40	1 / 5 / -
8115620-41	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin - 41	1 / 5 / -
8115620-42	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin - 42	1 / 5 / -
8115620-43	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin - 43	1 / 5 / -
8115620-44	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin - 44	1 / 5 / -
8115620-45	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin - 45	1 / 5 / -
8115620-46	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin - 46	1 / 5 / -
8115620-47	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin - 47	1 / 5 / -
8115620-48	Laars Sixton Peak -air plus 3D- bruin - 48	1 / 5 / -

Laars Sixton Peak Montana wol beige

Het veiligheidsschoeisel uit de Rigger/Ranger groep excelleert in pasvorm, flexibiliteit, materiaalkeuze, uitstraling en lichtgewicht. Dit schoeisel voldoet ruimschoots aan de veiligheids- en kwaliteitseisen en is geschikt voor intensief gebruik.

Eigenschappen:
- Upper: gevet nubuck leder, waterafstotend
- Voering: Echte lamswol, Dual Micro hielvoering van microfiber voorkomt vroegtijdige slijtage in de hiel
- Inlegzool: Dual Insulation, wisselbaar, voor droge en warme voeten
- Loopzool: PU/PU lichtgewicht, SRC anti-slip voorzien van een ladder-grip
- Stabil active kunststof versteviging onder de hiel in de zool aangebracht voor een hogere stabiliteit en betere ondersteuning met als resultaat een verbeterde stand van de voet
- Veiligheidsneus: composiet, bijzonder licht materiaal voor maximale veiligheid en isolerend werkt bij zowel warmte als in de kou
- Veiligheidszool: QZero Flex 4 (K), non metallic, biedt optimale bescherming en draagcomfort, heeft een isolerende werking, gaat niet af bij een metaaldetector. Daarnaast is de zool vederlicht en zeer flexibel
- WED Wire Electricity Discharge, een strip met geleidende zilverdraden zorgt er voor dat de schoen antistatisch is
- Kleur: naturel
- Gewicht: 750 gram

Geschikt voor: offshore, logistiek en transport, bouw en lichte industrie

8115607-38	Laars Sixton Peak wol beige - 38	1 / 5 / -
8115607-39	Laars Sixton Peak wol beige - 39	1 / 5 / -
8115607-40	Laars Sixton Peak wol beige - 40	1 / 5 / -
8115607-41	Laars Sixton Peak wol beige - 41	1 / 5 / -
8115607-42	Laars Sixton Peak wol beige - 42	1 / 5 / -
8115607-43	Laars Sixton Peak wol beige - 43	1 / 5 / -
8115607-44	Laars Sixton Peak wol beige - 44	1 / 5 / -
8115607-45	Laars Sixton Peak wol beige - 45	1 / 5 / -
8115607-46	Laars Sixton Peak wol beige - 46	1 / 5 / -
8115607-47	Laars Sixton Peak wol beige - 47	1 / 5 / -
8115607-48	Laars Sixton Peak wol beige - 48	1 / 5 / -

Laars Sixton Peak Montana wol bruin

Het veiligheidsschoeisel uit de Rigger/Ranger groep excelleert in pasvorm, flexibiliteit, materiaalkeuze, uitstraling en lichtgewicht. Dit schoeisel voldoet ruimschoots aan de veiligheids- en kwaliteitseisen en is geschikt voor intensief gebruik.

Eigenschappen:
- Upper: gevet nubuck leder, waterafstotend
- Voering: Echte lamswol, Dual Micro hielvoering van microfiber voorkomt vroegtijdige slijtage in de hiel
- Inlegzool: Dual Insulation, wisselbaar, voor droge en warme voeten
- Loopzool: PU/PU lichtgewicht, SRC anti-slip voorzien van een ladder-grip
- Stabil active kunststof versteviging onder de hiel in de zool aangebracht voor een hogere stabiliteit en betere ondersteuning met als resultaat een verbeterde stand van de voet
- Veiligheidsneus: composiet, bijzonder licht materiaal voor maximale veiligheid en isolerend werkt bij zowel warmte als in de kou
- Veiligheidszool: QZero Flex 4 (K), non metallic, biedt optimale bescherming en draagcomfort, heeft een isolerende werking, gaat niet af bij een metaaldetector. Daarnaast is de zool vederlicht en zeer flexibel
- WED Wire Electricity Discharge, een strip met geleidende zilverdraden zorgt er voor dat de schoen antistatisch is
- Kleur: donkerbruin
- Gewicht: 750 gram

Geschikt voor: offshore, logistiek en transport, bouw en lichte industrie

8115605-38	Laars Sixton Peak wol bruin - 38	1 / 5 / -
8115605-39	Laars Sixton Peak wol bruin - 39	1 / 5 / -
8115605-40	Laars Sixton Peak wol bruin - 40	1 / 5 / -
8115605-41	Laars Sixton Peak wol bruin - 41	1 / 5 / -
8115605-42	Laars Sixton Peak wol bruin - 42	1 / 5 / -
8115605-43	Laars Sixton Peak wol bruin - 43	1 / 5 / -
8115605-44	Laars Sixton Peak wol bruin - 44	1 / 5 / -
8115605-45	Laars Sixton Peak wol bruin - 45	1 / 5 / -
8115605-46	Laars Sixton Peak wol bruin - 46	1 / 5 / -
8115605-47	Laars Sixton Peak wol bruin - 47	1 / 5 / -
8115605-48	Laars Sixton Peak wol bruin - 48	1 / 5 / -

Laars Sixton Peak Montana wol OUTDRY bruin

Het veiligheidsschoeisel uit de Rigger/Ranger groep excelleert in pasvorm, flexibiliteit, materiaalkeuze, uitstraling en lichtgewicht. Dit schoeisel voldoet ruimschoots aan de veiligheids- en kwaliteitseisen en is geschikt voor intensief gebruik.

Extra: OutDry® droge voeten, de hele dag:
- Waterproof: er is geen ruimte tussen het bovenleer en het waterdichte Outdry materiaal. Het water blijft op de buitenzijde van de schoen achter en de voeten blijven geheel droog
- Ademend: Het outdry membraan heeft een hele hoge waterdampdoorlaatbaarheid. De naden zijn niet afgesloten met tape waardoor zweet door het membraan naar buit wordt getransporteerd.
- Comfort: het Outdry systeem zorgt voor een grotere hoeveelheid droge lucht tussen de voet en het waterdichte materiaal, dit vermindert het risico dat er vocht achterblijft na overmatige transpiratie. Het helpt ook om de temperatuur van de voet te reguleren.
- Gewicht: Er kan geen water door het bovenleer heen. Daardoor blijft er geen vocht tussen het bovenleer en de voering achter en hoeft dit extra gewicht niet te worden meegedragen. Daarnaast drogen Outdry schoenen veel sneller.

Eigenschappen:
- Upper: gevet nubuck leder, waterafstotend
- Voering: Echte lamswol, Dual Micro hielvoering van microfiber voorkomt vroegtijdige slijtage in de hiel
- Inlegzool: Dual Insulation, wisselbaar, voor droge en warme voeten
- Loopzool: PU/PU lichtgewicht, SRC anti-slip voorzien van een ladder-grip
- Stabil active kunststof versteviging onder de hiel in de zool aangebracht voor een hogere stabiliteit en betere ondersteuning met als resultaat een verbeterde stand van de voet
- Veiligheidsneus: composiet, bijzonder licht materiaal voor maximale veiligheid en isolerend werkt bij zowel warmte als in de kou
- Veiligheidszool: QZero Flex 4 (K), non metallic, biedt optimale bescherming en draagcomfort, heeft een isolerende werking, gaat niet af bij een metaaldetector. Daarnaast is de zool vederlicht en zeer flexibel
- WED Wire Electricity Discharge, een strip met geleidende zilverdraden zorgt er voor dat de schoen antistatisch is
- Kleur: donkerbruin
- Gewicht: 750 gram

Geschikt voor: offshore, logistiek en transport, bouw en lichte industrie

8115623-38	Laars Sixton Peak wol bruin OUTDRY- 38	1 / 5 / -
8115623-39	Laars Sixton Peak wol bruin OUTDRY- 39	1 / 5 / -
8115623-40	Laars Sixton Peak wol bruin OUTDRY- 40	1 / 5 / -
8115623-41	Laars Sixton Peak wol bruin OUTDRY- 41	1 / 5 / -
8115623-42	Laars Sixton Peak wol bruin OUTDRY- 42	1 / 5 / -
8115623-43	Laars Sixton Peak wol bruin OUTDRY- 43	1 / 5 / -
8115623-44	Laars Sixton Peak wol bruin OUTDRY- 44	1 / 5 / -
8115623-45	Laars Sixton Peak wol bruin OUTDRY- 45	1 / 5 / -
8115623-46	Laars Sixton Peak wol bruin OUTDRY- 46	1 / 5 / -
8115623-47	Laars Sixton Peak wol bruin OUTDRY- 47	1 / 5 / -
8115623-48	Laars Sixton Peak wol bruin OUTDRY- 48	1 / 5 / -

Werklaars Walkmate HELSINKI zwart S3

eigenschappen:
- stalen neus
- stalen zool
- overneus (kruipneus)
- PU/TPU loopzool met SRC antislip, hittebestendig tot 110° C, en schokabsorberend
- imitatiewol binnenvoering
- uitneembare inlegschool, vochtabsorberend
- hielsupport system voor extra ondersteuning
- bovenzijde van buffalo wax leder
- antistatisch
- olie- en benzinebestendig
- Kingtex membraan waardoor langdurig waterafstotend

geschikt voor: agrarische sector, transport, constructie, metaal, bouw

6070-38	Werklaars Walkmate HELSINKI zwart -38	1 / 10 / -
6070-39	Werklaars Walkmate HELSINKI zwart -39	1 / 10 / -
6070-40	Werklaars Walkmate HELSINKI zwart -40	1 / 10 / -
6070-41	Werklaars Walkmate HELSINKI zwart -41	1 / 10 / -
6070-42	Werklaars Walkmate HELSINKI zwart -42	1 / 10 / -
6070-43	Werklaars Walkmate HELSINKI zwart -43	1 / 10 / -
6070-44	Werklaars Walkmate HELSINKI zwart -44	1 / 10 / -
6070-45	Werklaars Walkmate HELSINKI zwart -45	1 / 10 / -
6070-46	Werklaars Walkmate HELSINKI zwart -46	1 / 10 / -
6070-47	Werklaars Walkmate HELSINKI zwart -47	1 / 10 / -
6070-48	Werklaars Walkmate HELSINKI zwart -48	1 / 10 / -

Bekina Agrilite laars, onbeveiligd (O)

Eigenschappen:
- Bovendeel polyurethaan
- Voering nylon
- Poly Urethaan loopzool

Overige eigenschappen:
- 40% lichter dan rubber of PVC laarzen
- Warme voeten bij koude temperaturen
- Slipvast
- Vederlicht
- Thermo isolerend -20°C
- Duurzaam

Voordelen op een rij:
- Uitduwnopje
- Flexibel, zacht aanvoelend materiaal
- Zelfreinigend zolenprofiel
- Koude isolerende en vochtabsorberende inlegzooltjes

Bestendigheid:
- Olien, Vetten, Mest, Uitwerpselen

Veiligheidsklasse:
- Voldoet aan CE, DIN & ISO 20347:2012 O4 SRC CI

Geschikt voor: Agrarische sector

P210-36	Bekina Agrilite laars standaard, mt.36	1 / 5 / -
P210-37	Bekina Agrilite laars standaard, mt.37	1 / 5 / -
P210-38	Bekina Agrilite laars standaard, mt.38	1 / 5 / -
P210-39	Bekina Agrilite laars standaard, mt.39	1 / 5 / -
P210-40	Bekina Agrilite laars standaard, mt.40	1 / 5 / -
P210-41	Bekina Agrilite laars standaard, mt.41	1 / 5 / -
P210-42	Bekina Agrilite laars standaard, mt.42	1 / 5 / -
P210-43	Bekina Agrilite laars standaard, mt.43	1 / 5 / -
P210-44	Bekina Agrilite laars standaard, mt.44	1 / 5 / -
P210-45	Bekina Agrilite laars standaard, mt.45	1 / 5 / -
P210-46	Bekina Agrilite laars standaard, mt.46	1 / 5 / -
P210-47	Bekina Agrilite laars standaard, mt.47	1 / 5 / -
P210-48	Bekina Agrilite laars standaard, mt.48	1 / 5 / -

Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4)

Eigenschappen:
- Stalen neus
- Bovendeel polyurethaan
- Voering nylon
- Poly Urethaan loopzool

Overige eigenschappen:
- 40% lichter dan rubber of PVC laarzen
- Warme voeten bij koude temperaturen
- Slipvast
- Vederlicht
- Thermo isolerend -20°C
- Duurzaam

Voordelen op een rij:
- Uitduwnopje
- Flexibel, zacht aanvoelend materiaal
- Zelfreinigend zolenprofiel
- Koude isolerende en vochtabsorberende inlegzooltjes
- Antistatisch

Bestendigheid:
- Olien, Vetten, Mest, Uitwerpselen

Veiligheidsklasse:
• Voldoet aan CE, DIN & ISO 20345:2011 S4 SRC CI

Geschikt voor: Agrarische sector

P230-36	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.36	1 / 5 / -
P230-37	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.37	1 / 5 / -
P230-38	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.38	1 / 5 / -
P230-39	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.39	1 / 5 / -
P230-40	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.40	1 / 5 / -
P230-41	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.41	1 / 5 / -
P230-42	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.42	1 / 5 / -
P230-43	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.43	1 / 5 / -
P230-44	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.44	1 / 5 / -
P230-45	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.45	1 / 5 / -
P230-46	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.46	1 / 5 / -
P230-47	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.47	1 / 5 / -
P230-48	Bekina laars Agrilite, stalen neus (S4), mt.48	1 / 5 / -

Bekina laars Agrilite, stalen neus/ stalen zool (S5)

Eigenschappen:
• Stalen neus
• Stalen tussenzool
• Bovendeel polyurethaan
• Voering nylon
• Poly Urethaan loopzool

Overige eigenschappen:
• 40% lichter dan rubber of PVC laarzen
• Warme voeten bij koude temperaturen
• Slipvast
• Vederlicht
• Thermo isolerend -20°C
• Duurzaam

Voordelen op een rij:
• Uitduwnopje
• Flexibel, zacht aanvoelend materiaal
• Zelfreinigend zolenprofiel
• Koude isolerende en vochtabsorberende inlegzooltjes
• Antistatisch

Bestendigheid:
• Olien, Vetten, Mest, Uitwerpselen

Veiligheidsklasse:
• Voldoet aan CE, DIN & ISO 20345:2011 S5 SRC CI

Geschikt voor: Agrarische sector

P240-35	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.35	1 / 5 / -
P240-36	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.36	1 / 5 / -
P240-37	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.37	1 / 5 / -
P240-38	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.38	1 / 5 / -
P240-39	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.39	1 / 5 / -
P240-40	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.40	1 / 5 / -
P240-41	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.41	1 / 5 / -
P240-42	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.42	1 / 5 / -
P240-43	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.43	1 / 5 / -
P240-44	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.44	1 / 5 / -
P240-45	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.45	1 / 5 / -
P240-46	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.46	1 / 5 / -
P240-47	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.47	1 / 5 / -
P240-48	Bekina laars Agrilite sn+sz (S5), mt.48	1 / 5 / -

Bekina laars StepliteX groen, stalen neus/ stalen zool (S5)

Eigenschappen:
• Stalen neus
• Stalen tussenzool
• Bovendeel polyurethaan
• Voering nylon
• Poly Urethaan loopzool

Overige eigenschappen:
• 40% lichter dan rubber of PVC laarzen
• Warme voeten bij koude temperaturen
• Slipvast
• Vederlicht
• Thermo isolerend -20°C
• Duurzaam

Voordelen op een rij:
• Brede instapvorm en hogere top
• Zelfreinigend zolenprofiel
• Koude isolerende en vochtabsorberende inlegzooltjes
• Antistatisch

Bestendigheid:
• Olien, Vetten, Mest, Uitwerpselen

Veiligheidsklasse:
• Voldoet aan CE, DIN & ISO 20345 S5 CI

Geschikt voor: Agrarische sector

X04094-36	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.36	1 / 5 / -
X04094-37	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.37	1 / 5 / -
X04094-38	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.38	1 / 5 / -
X04094-39	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.39	1 / 5 / -
X04094-40	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.40	1 / 5 / -
X04094-41	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.41	1 / 5 / -
X04094-42	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.42	1 / 5 / -
X04094-43	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.43	1 / 5 / -
X04094-44	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.44	1 / 5 / -
X04094-45	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.45	1 / 5 / -
X04094-46	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.46	1 / 5 / -
X04094-47	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.47	1 / 5 / -
X04094-48	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.48	1 / 5 / -
X04094-49	Bekina laars StepliteX groen sn+sz (S5), mt.49	1 / 5 / -

Bekina laars, THERMOLITE groen(S4)

Eigenschappen:
• Stalen neus
• Bovendeel polyurethaan
• Voering nylon
• Poly Urethaan loopzool

Overige eigenschappen:
• 40% lichter dan rubber of PVC laarzen
• Warme voeten bij koude temperaturen
• Slipvast
• Vederlicht
• Thermo isolerend -40°C
• Duurzaam

Voordelen op een rij:
• Flexibel materiaal
• Extra dikke schacht en zool
• Zelfreinigend zolenprofiel
• Koude isolerende en vochtabsorberende inlegzooltjes
• Antistatisch

Bestendigheid:
• Olien, Vetten, Mest, Uitwerpselen

Veiligheidsklasse:
• Voldoet aan CE, DIN & ISO 20345 S4 CI

Geschikt voor: Agrarische sector, Koelcellen

Z03097-39	Bekina laars, THERMOLITE groen(S4) mt.39	1 / 4 / -
Z03097-40	Bekina laars, THERMOLITE groen(S4) mt.40	1 / 4 / -
Z03097-41	Bekina laars, THERMOLITE groen(S4) mt.41	1 / 4 / -
Z03097-42	Bekina laars, THERMOLITE groen(S4) mt.42	1 / 4 / -
Z03097-43	Bekina laars, THERMOLITE groen(S4) mt.43	1 / 4 / -
Z03097-44	Bekina laars, THERMOLITE groen(S4) mt.44	1 / 4 / -
Z03097-45	Bekina laars, THERMOLITE groen(S4) mt.45	1 / 4 / -
Z03097-46	Bekina laars, THERMOLITE groen(S4) mt.46	1 / 4 / -
Z03097-47	Bekina laars, THERMOLITE groen(S4) mt.47	1 / 4 / -

Dunlop Knielaars groen Acifort Heavy Duty (O)

De Acifort Heavy Duty full safety is uitgevoerd in een donkergroene schacht, zwarte buitenzool met een derde gele tussenlaag voor directe veiligheidsherkenning. Een praktische en duurzame werklaars voor boerderijwerkzaamheden. Uitstekende resistentie tegen diverse vloeistoffen en substanties en goede levensduur. Ideaal voor minder intensieve en algemene werkzaamheden op het boerenbedrijf.

Eigenschappen:
- Acifort compound
(PVC rubbercompound, Zacht & soepel ook bij lage temperaturen)

- Versterkte hiel en enkelbescherming
- Anatomisch gevormd
(Hogere been en voet comfort)
- Hoge slijtweerstand
- Verhoogde antislip
(SRC anti-slip standaard)
- Resistentie: mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, verschillende chemicaliën.

Maatserie: 40-48

Veiligheidsklasse:
EN ISO 20347:2011.O4.FO.SRA

Geschikt voor: Agrarisch, Horeca, Logistiek, Security & Cleaning, Voedselindustrie, Ziekenhuis & verzorging

B440631-40	Knielaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.40	1 / 6 / -
B440631-41	Knielaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.41	1 / 6 / -
B440631-42	Knielaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.42	1 / 6 / -
B440631-43	Knielaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.43	1 / 6 / -
B440631-44	Knielaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.44	1 / 6 / -
B440631-45	Knielaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.45	1 / 6 / -
B440631-46	Knielaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.46	1 / 6 / -
B440631-47	Knielaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.47	1 / 6 / -
B440631-48	Knielaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.48	1 / 6 / -

Dunlop Knielaars groen Acifort Heavy Duty full safety (S5)

De Acifort Heavy Duty full safety is uitgevoerd in een donkergroene schacht, zwarte buitenzool met een derde rode tussenlaag voor directe veiligheidsherkenning. Een praktische en duurzame werklaars voor boerderijwerkzaamheden. Uitstekende resistentie tegen diverse vloeistoffen en substanties en goede levensduur. Ideaal voor minder intensieve en algemene werkzaamheden op het boerenbedrijf.

Eigenschappen:
- Stalen neus
- Stalen zoolplaat
- Acifort compound
(PVC rubbercompound, Zacht & soepel ook bij lage temperaturen)
- Versterkte hiel en enkelbescherming
- Anatomisch gevormd
(Hogere been en voet comfort)
- Hoge slijtweerstand
- Verhoogde antislip
(SRC anti-slip standaard)
- Resistentie: mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, verschillende chemicaliën.

Maatserie: 40-48

Veiligheidsklasse:
EN ISO 20345:2011.S5.SRA

Geschikt voor: Agrarisch, Automotive, Bouw, Chemische industrie, Horeca, Logistiek, Security & Cleaning, Voedselindustrie, Ziekenhuis & verzorging

A442631-40	Knielaars Acifort Heavy Duty full safety Dunlop (S5), mt.40	1 / 6 / -
A442631-41	Knielaars Acifort Heavy Duty full safety Dunlop (S5), mt.41	1 / 6 / -
A442631-42	Knielaars Acifort Heavy Duty full safety Dunlop (S5), mt.42	1 / 6 / -
A442631-43	Knielaars Acifort Heavy Duty full safety Dunlop (S5), mt.43	1 / 6 / -
A442631-44	Knielaars Acifort Heavy Duty full safety Dunlop (S5), mt.44	1 / 6 / -
A442631-45	Knielaars Acifort Heavy Duty full safety Dunlop (S5), mt.45	1 / 6 / -
A442631-46	Knielaars Acifort Heavy Duty full safety Dunlop (S5), mt.46	1 / 6 / -
A442631-47	Knielaars Acifort Heavy Duty full safety Dunlop (S5), mt.47	1 / 6 / -
A442631-48	Knielaars Acifort Heavy Duty full safety Dunlop (S5), mt.48	1 / 6 / -

Dunlop Knielaars Purofort Multi-Grip Safety (S4), wit

De FoodPro MultiGrip laarzen zijn speciaal ontworpen voor de voedselverwerking. De laars biedt daarom niet alleen alle voordelen van de Purofort® technologie, maar voldoet ook aan de specifieke behoeften van eindgebruikers.

Eigenschappen:
- Stalen neus
- Purufort compound
(Zacht & soepel ook bij lage temperaturen, extreem isolerend tot -20°C)
- Antibacteriële binnenvoering
- Antistatisch
- Versterkte hiel en enkelbescherming
- Anatomisch gevormd
(Hogere been en voet comfort)
- Hoge slijtweerstand
- Verhoogde antislip
(SRC anti-slip standaard)
- Basic verwisselbare inlegzool
(Anatomisch gevormd, hoge vocht/transpiratie absorptie en doorvoer)
- Resistentie: mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, oplosmiddelen, verschillende chemicaliën.

Maatserie: 35/36, 37-48, 49/50

Veiligheidsklasse:
EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Geschikt voor: Chemische industrie, Horeca, Security & Cleaning, Voedselindustrie

CA61131-36	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt35/36	1 / 6 / -
CA61131-37	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt.37	1 / 6 / -
CA61131-38	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt.38	1 / 6 / -
CA61131-39	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt.39	1 / 6 / -
CA61131-40	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt.40	1 / 6 / -
CA61131-41	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt.41	1 / 6 / -
CA61131-42	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt.42	1 / 6 / -
CA61131-43	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt.43	1 / 6 / -
CA61131-44	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt.44	1 / 6 / -
CA61131-45	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt.45	1 / 6 / -
CA61131-46	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt.46	1 / 6 / -
CA61131-47	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt.47	1 / 6 / -
CA61131-48	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop (S4), wit mt.48	1 / 6 / -
CA61131-49	Knielaars Purofort MultiGrip Safety Dunlop(S4), wit mt.49/50	1 / 6 / -

Dunlop Knielaars wit Acifort

Zeer gladde schacht voor een uitmuntende hygiëne in de voedselindustrie. Eenvoudig te reinigen schacht en zool. Duurzaam. Antislip zool en antistatisch.
Olie en zuurbestendig.
Norm: EN ISO 20347:2012.A.FO.SRA
Maatserie: 35–49

B680331-35	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.35	1 / 6 / -
B680331-36	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.36	1 / 6 / -
B680331-37	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.37	1 / 6 / -
B680331-38	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.38	1 / 6 / -
B680331-39	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.39	1 / 6 / -
B680331-40	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.40	1 / 6 / -
B680331-41	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.41	1 / 6 / -
B680331-42	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.42	1 / 6 / -
B680331-43	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.43	1 / 6 / -
B680331-44	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.44	1 / 6 / -
B680331-45	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.45	1 / 6 / -
B680331-46	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.46	1 / 6 / -
B680331-47	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.47	1 / 6 / -
B680331-48	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.48	1 / 6 / -
B680331-49	Knielaars Acifort Dunlop, wit mt.49	1 / 6 / -

Dunlop Kuitlaars groen Acifort Heavy Duty (O)

De Acifort Heavy Duty full safety is uitgevoerd in een donkergroene schacht, zwarte buitenzool met een derde gele tussenlaag voor directe veiligheidsherkenning. Een praktische en duurzame werklaars voor boerderijwerkzaamheden. Uitstekende resistentie tegen diverse vloeistoffen en substanties en goede levensduur. Ideaal voor minder intensieve en algemene werkzaamheden op het boerenbedrijf.

Eigenschappen:
- Acifort compound
(PVC rubbercompound, Zacht & soepel ook bij lage temperaturen)
- Versterkte hiel en enkelbescherming
- Anatomisch gevormd
(Hogere been en voet comfort)
- Hoge slijtweerstand
- Verhoogde antislip
(SRC anti-slip standaard)
- Resistentie: mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, verschillende chemicaliën.

Maatserie: 40-48

Veiligheidsklasse:
EN ISO 20347:2011.O4.FO.SRA

Geschikt voor: Agrarisch, Horeca, Logistiek, Security & Cleaning, Voedselindustrie, Ziekenhuis & verzorging

B440631AFHA-40	Kuitlaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.40	1 / 6 / -
B440631AFHA-41	Kuitlaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.41	1 / 6 / -
B440631AFHA-42	Kuitlaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.42	1 / 6 / -
B440631AFHA-43	Kuitlaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.43	1 / 6 / -
B440631AFHA-44	Kuitlaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.44	1 / 6 / -
B440631AFHA-45	Kuitlaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.45	1 / 6 / -
B440631AFHA-46	Kuitlaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.46	1 / 6 / -
B440631AFHA-47	Kuitlaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.47	1 / 6 / -
B440631AFHA-48	Kuitlaars groen Acifort Heavy Duty Dunlop (O), mt.48	1 / 6 / -

Dunlop Laars Biosecure, gladde zool (O)

De Acifort Biosecure is uitgevoerd in een donkergroene schacht en zwarte buitenzool.

Specifieke laars met glad zoolprofiel voor optimale hygiene om het overbrengen en veroorzaken van infecties te voorkomen. Uitstekende resistentie tegen diverse vloeistoffen en substanties en goede levensduur. Eenvoudig te reinigen.

Eigenschappen:
- Acifort compound
(PVC rubbercompound, Zacht & soepel ook bij lage temperaturen)
- Gladde zool
- Hoge Slijtweerstand
- Resistentie: mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, verschillende chemicaliën.

Maatserie: 40-47

Veiligheidsklasse:
CE

Geschikt voor: Agrarisch, Horeca, Voedselindustrie

B550631-40	Laars Biosecure, gladde zool Dunlop (O), mt.40	1 / 6 / -
B550631-41	Laars Biosecure, gladde zool Dunlop (O), mt.41	1 / 6 / -
B550631-42	Laars Biosecure, gladde zool Dunlop (O), mt.42	1 / 6 / -
B550631-43	Laars Biosecure, gladde zool Dunlop (O), mt.43	1 / 6 / -
B550631-44	Laars Biosecure, gladde zool Dunlop (O), mt.44	1 / 6 / -
B550631-45	Laars Biosecure, gladde zool Dunlop (O), mt.45	1 / 6 / -
B550631-46	Laars Biosecure, gladde zool Dunlop (O), mt.46	1 / 6 / -
B550631-47	Laars Biosecure, gladde zool Dunlop (O), mt.47	1 / 6 / -

Dunlop Protomaster full safety zwart (S5)

Voorzien van stalen neus en stalen middenzool voor impact- en penetratiebescherming, antislip zool, antistatisch en energie absorberende zool. Olie- en zuurbestendig.
Norm: EN ISO 20345:2011.S5.SRA
Maatserie: 36-48

142PP-37	Bouwlaars Dunlop zwart sn+sz (S5), mt.37	1 / 6 / -
142PP-38	Bouwlaars Dunlop zwart sn+sz (S5), mt.38	1 / 6 / -
142PP-39	Bouwlaars Dunlop zwart sn+sz (S5), mt.39	1 / 6 / -
142PP-40	Bouwlaars Dunlop zwart sn+sz (S5), mt.40	1 / 6 / -
142PP-41	Bouwlaars Dunlop zwart sn+sz (S5), mt.41	1 / 6 / -
142PP-42	Bouwlaars Dunlop zwart sn+sz (S5), mt.42	1 / 6 / -
142PP-43	Bouwlaars Dunlop zwart sn+sz (S5), mt.43	1 / 6 / -
142PP-44	Bouwlaars Dunlop zwart sn+sz (S5), mt.44	1 / 6 / -
142PP-45	Bouwlaars Dunlop zwart sn+sz (S5), mt.45	1 / 6 / -
142PP-46	Bouwlaars Dunlop zwart sn+sz (S5), mt.46	1 / 6 / -
142PP-47	Bouwlaars Dunlop zwart sn+sz (S5), mt.47	1 / 6 / -
142PP-48	Bouwlaars Dunlop zwart sn+sz (S5), mt.48	1 / 6 / -

Dunlop Purofort Professional full safety laars (S5)

De originele Purofort laars. Met zijn thermische isolatie tot -20°C biedt deze laars alle praktische eigenschappen van Purofort: schokabsorptie, duurzaamheid en een licht gewicht. Een breed loopvlak voor verschillende ondergronden.

Eigenschappen:
- Stalen neus
- Stalen zoolplaat
- Purofort compound
(Zacht & soepel ook bij lage temperaturen, extreem isolerend tot -20°C)
- Antibacteriële binnenvoering
- Antistatisch
- Versterkte hiel en enkelbescherming
- Anatomisch gevormd
(Hogere been en voet comfort)
- Hoge slijtweerstand
- Verhoogde antislip
(SRC anti-slip standaard)
- Basic verwisselbare inlegzool
(Anatomisch gevormd, hoge vocht/transpiratie absorptie en doorvoer)
- Resistentie: mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, oplosmiddelen, verschillende chemicaliën.

Maatserie: 37-48

Veiligheidsklasse:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA

Geschikt voor: Agrarisch, Bouw

C462933-37	Purofort Professional full safety laars Dunlop (S5), mt.37	1 / 6 / -
C462933-38	Purofort Professional full safety laars Dunlop (S5), mt.38	1 / 6 / -
C462933-39	Purofort Professional full safety laars Dunlop (S5), mt.39	1 / 6 / -
C462933-40	Purofort Professional full safety laars Dunlop (S5), mt.40	1 / 6 / -
C462933-41	Purofort Professional full safety laars Dunlop (S5), mt.41	1 / 6 / -
C462933-42	Purofort Professional full safety laars Dunlop (S5), mt.42	1 / 6 / -
C462933-43	Purofort Professional full safety laars Dunlop (S5), mt.43	1 / 6 / -
C462933-44	Purofort Professional full safety laars Dunlop (S5), mt.44	1 / 6 / -
C462933-45	Purofort Professional full safety laars Dunlop (S5), mt.45	1 / 6 / -
C462933-46	Purofort Professional full safety laars Dunlop (S5), mt.46	1 / 6 / -
C462933-47	Purofort Professional full safety laars Dunlop (S5), mt.47	1 / 6 / -
C462933-48	Purofort Professional full safety laars Dunlop (S5), mt.48	1 / 6 / -

Dunlop Purofort+ full safety laars sn+sz (S5)

Een sterke en duurzame Purofort+ laars voor een verscheidenheid aan toepassingen in de landbouw. De Purofort materiaaltechnologie biedt isolatie tot een temperatuur van -20°C, en de schokdempende zool biedt comfort voor dagelijks gebruik. De tractie-inlegzool biedt een verbeterde grip. De gevormde schachten zitten perfect om de benen. Een ruime en brede neus. En een eenvoudig te reinigen antislip loopvlak voor praktisch gebruik (gladde mestvloeren) op de boerderij.

Eigenschappen:
- Stalen neus
- Stalen zoolplaat
- Purofort compound
(Zacht & soepel ook bij lage temperaturen, extreem isolerend tot -20°C)
- Antibacteriële binnenvoering
- Antistatisch
- Anti torsion
(Verhoogde stabiliteit)
- Versterkte hiel en enkelbescherming
- Anatomisch gevormd
(Hogere been en voet comfort)
- Hoge slijtweerstand
- Verhoogde antislip
(SRC anti-slip standaard)
- Premium verwisselbare inlegzool
(Anatomisch gevormd, hoge vocht/transpiratie absorptie en doorvoer, verhoogde schokabsorbtie)
- Resistentie: mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, oplosmiddelen, verschillende chemicaliën.

Maatserie: 36–48, 49/50

Veiligheidsklasse:
EN ISO20345:2011 S5 SRC

Geschikt voor: Landbouw, Bouw

C762933-36	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.36	1 / 6 / -
C762933-37	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.37	1 / 6 / -
C762933-38	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.38	1 / 6 / -
C762933-39	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.39	1 / 6 / -
C762933-40	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.40	1 / 6 / -
C762933-41	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.41	1 / 6 / -
C762933-42	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.42	1 / 6 / -
C762933-43	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.43	1 / 6 / -
C762933-44	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.44	1 / 6 / -
C762933-45	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.45	1 / 6 / -
C762933-46	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.46	1 / 6 / -
C762933-47	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.47	1 / 6 / -
C762933-48	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.48	1 / 6 / -
C762933-49	Purofort+ full safety laars Dunlop sn+sz (S5), mt.49/50	1 / 6 / -

Dunlop Purofort+ laars (O)

Een sterke en duurzame Purofort+ laars voor een verscheidenheid aan toepassingen in de landbouw. De Purofort materiaaltechnologie biedt isolatie tot een temperatuur van -20°C, en de schokdempende zool biedt comfort voor dagelijks gebruik. De tractie-inlegzool biedt een verbeterde grip. De gevormde schachten zitten perfect om de benen. Een ruime en brede neus. En een eenvoudig te reinigen antislip loopvlak voor praktisch gebruik (gladde mestvloeren) op de boerderij.

Eigenschappen:
- Purofort compound
(Zacht & soepel ook bij lage temperaturen, extreem isolerend tot -20°C)
- Antibacteriële binnenvoering
- Antistatisch
- Anti torsion
(Verhoogde stabiliteit)
- Versterkte hiel en enkelbescherming
- Anatomisch gevormd
(Hogere been en voet comfort)
- Hoge slijtweerstand
- Verhoogde antislip
(SRC anti-slip standaard)
- Premium verwisselbare inlegzool
(Anatomisch gevormd, hoge vocht/transpiratie absorptie en doorvoer, verhoogde schokabsorbtie)
- Resistentie: mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, oplosmiddelen, verschillende chemicaliën.

Maatserie: 36–48, 49/50

Veiligheidsklasse:
EN ISO20347:2012 O4 SRC

Geschikt voor: Landbouw, Bouw

D760933-36	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.36	1 / 6 / -
D760933-37	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.37	1 / 6 / -
D760933-38	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.38	1 / 6 / -
D760933-39	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.39	1 / 6 / -
D760933-40	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.40	1 / 6 / -
D760933-41	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.41	1 / 6 / -
D760933-42	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.42	1 / 6 / -
D760933-43	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.43	1 / 6 / -
D760933-44	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.44	1 / 6 / -
D760933-45	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.45	1 / 6 / -
D760933-46	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.46	1 / 6 / -
D760933-47	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.47	1 / 6 / -
D760933-48	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.48	1 / 6 / -
D760933-49	Purofort+ laars Dunlop onbeveiligd, mt.49/50	1 / 6 / -

Dunlop Purofortlaars Professional standaard, (O)

De originele Purofort laars. Met zijn thermische isolatie tot -20°C biedt deze laars alle praktische eigenschappen van Purofort: schokabsorptie, duurzaamheid en een licht gewicht. Een breed loopvlak voor verschillende ondergronden.

Eigenschappen:
- Purofort compound
(Zacht & soepel ook bij lage temperaturen, extreem isolerend tot -20°C)
- Antibacteriële binnenvoering
- Antistatisch
- Versterkte hiel en enkelbescherming
- Anatomisch gevormd
(Hogere been en voet comfort)
- Hoge slijtweerstand
- Verhoogde antislip
(SRC anti-slip standaard)
- Basic verwisselbare inlegzool
(Anatomisch gevormd, hoge vocht/transpiratie absorptie en doorvoer)
- Resistentie: mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, oplosmiddelen, verschillende chemicaliën.

Maatserie: 37-48

Veiligheidsklasse:
EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRA

Geschikt voor: Agrarisch, Bouw

D460933-37	Purofortlaars Professional onbeveiligd, Dunlop (O), mt.37	1 / 6 / -
D460933-38	Purofortlaars Professional onbeveiligd, Dunlop (O), mt.38	1 / 6 / -
D460933-39	Purofortlaars Professional onbeveiligd, Dunlop (O), mt.39	1 / 6 / -
D460933-40	Purofortlaars Professional onbeveiligd, Dunlop (O), mt.40	1 / 6 / -
D460933-41	Purofortlaars Professional onbeveiligd, Dunlop (O), mt.41	1 / 6 / -
D460933-42	Purofortlaars Professional onbeveiligd, Dunlop (O), mt.42	1 / 6 / -
D460933-43	Purofortlaars Professional onbeveiligd, Dunlop (O), mt.43	1 / 6 / -
D460933-44	Purofortlaars Professional onbeveiligd, Dunlop (O), mt.44	1 / 6 / -
D460933-45	Purofortlaars Professional onbeveiligd, Dunlop (O), mt.45	1 / 6 / -
D460933-46	Purofortlaars Professional onbeveiligd, Dunlop (O), mt.46	1 / 6 / -
D460933-47	Purofortlaars Professional onbeveiligd, Dunlop (O), mt.47	1 / 6 / -
D460933-48	Purofortlaars Professional onbeveiligd, Dunlop (O), mt.48	1 / 6 / -

Dunlop THERMO+ full safety laars (S5)

Een sterke en duurzame Purofort laars voor een verscheidenheid aan toepassingen in de landbouw. Uitstekende thermische isolatie tot wel -50°C door de Purofort materiaaltechnologie.

Eigenschappen:
- Stalen neus
- Stalen zoolplaat
- Purofort compound
(Zacht & soepel ook bij lage temperaturen, extreem isolerend tot -50°C)
- Antibacteriële binnenvoering
- Antistatisch
- Versterkte hiel en enkelbescherming
- Anatomisch gevormd
(Hogere been en voet comfort)
- Hoge slijtweerstand
- Verhoogde antislip
(SRC anti-slip standaard)
- Premium verwisselbare inlegzool
(Anatomisch gevormd, hoge vocht/transpiratie absorptie en doorvoer, verhoogde schokabsorbtie)
- Resistentie: mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, oplosmiddelen, verschillende chemicaliën.

Maatserie: 37/38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48

Veiligheidsklasse:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Geschikt voor: Landbouw, Bouw, Voedselindustrie

C662933-37	THERMO+ full safety laars Dunlop (S5), mt.37/38 (5)	1 / 6 / -
C662933-39	THERMO+ full safety laars Dunlop (S5), mt.39/40 (6)	1 / 6 / -
C662933-41	THERMO+ full safety laars Dunlop (S5), mt.41 (7)	1 / 6 / -
C662933-42	THERMO+ full safety laars Dunlop (S5), mt.42 (8)	1 / 5 / -
C662933-43	THERMO+ full safety laars Dunlop (S5), mt.43 (9)	1 / 5 / -
C662933-44	THERMO+ full safety laars Dunlop (S5), mt.44/45 (10)	1 / 5 / -
C662933-46	THERMO+ full safety laars Dunlop (S5), mt.46 (11)	1 / 5 / -
C662933-47	THERMO+ full safety laars Dunlop (S5), mt.47 (12)	1 / 5 / -
C662933-48	THERMO+ full safety laars Dunlop (S5), mt.48 (13)	1 / 5 / -

Lieslaars groen (O)

een zeer sterke en soepele lieslaars. gemakkelijk op te bergen en voorzien van profielzool.
materiaal: 600 gram pvc/polyester. dubbele lassen op instap en benen. bij beschadiging gemakkelijk zelf te repareren.

28002-40	Lieslaars groen mt.40	1 / 6 / -
28002-41	Lieslaars groen mt.41	1 / 6 / -
28002-42	Lieslaars groen mt.42	1 / 6 / -
28002-43	Lieslaars groen mt.43	1 / 6 / -
28002-44	Lieslaars groen mt.44	1 / 6 / -
28002-45	Lieslaars groen mt.45	1 / 6 / -
28002-46	Lieslaars groen mt.46	1 / 6 / -
28002-47	Lieslaars groen mt.47	1 / 6 / -

Lieslaars Purofort DUNLOP (S5)

De Purofort lieslaars is geïsoleerd tot -20°C met temperatuurregeling en een optimaal comfort. De schokabsorberende zool verzekert de drager van comfort en het stevige loopvlak voorkomt uitglijden op natte oppervlakken. Duurzaam en flexibel.

Eigenschappen:
- Stalen neus
- Stalen tussenzool
- Nylon pijp
- Purofort compound
(Zacht & soepel ook bij lage temperaturen, extreem isolerend tot -20°C)
- Antistatisch
- Energie absorberend
- Versterkte hiel en enkelbescherming
- Anatomisch gevormd
(Hogere been en voet comfort)
- Hoge slijtweerstand
- Verhoogde antislip
(SRC anti-slip standaard)
- Basic verwisselbare inlegzool
(Anatomisch gevormd, hoge vocht/transpiratie absorptie en doorvoer)
- Resistentie: mineralen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, oplosmiddelen, verschillende chemicaliën.

Veiligheidsklasse:
- EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA

Geschikt voor: Agrarisch, Constructie

C462840LI-40	Lieslaars DUNLOP sn+sz (S5), mt.40	1 / - / -
C462840LI-41	Lieslaars DUNLOP sn+sz (S5), mt.41	1 / - / -
C462840LI-42	Lieslaars DUNLOP sn+sz (S5), mt.42	1 / - / -
C462840LI-43	Lieslaars DUNLOP sn+sz (S5), mt.43	1 / - / -
C462840LI-44	Lieslaars DUNLOP sn+sz (S5), mt.44	1 / - / -
C462840LI-45	Lieslaars DUNLOP sn+sz (S5), mt.45	1 / - / -
C462840LI-46	Lieslaars DUNLOP sn+sz (S5), mt.46	1 / - / -
C462840LI-47	Lieslaars DUNLOP sn+sz (S5), mt.47	1 / - / -
C462840LI-48	Lieslaars DUNLOP sn+sz (S5), mt.48/49	1 / - / -

Waadbroek groen (O)

polyester broek met pvc-laarzen van Dunlop, bestand tegen olie/vet/verdunde zuren, reikt tot onder de oksel, met verstelbare banden en binnenzak, waterdicht.
veiligheidsklasse: onbeveiligd

844-40	Waadbroek groen mt.40	1 / 6 / -
844-41	Waadbroek groen mt.41	1 / 6 / -
844-42	Waadbroek groen mt.42	1 / 6 / -
844-43	Waadbroek groen mt.43	1 / 6 / -
844-44	Waadbroek groen mt.44	1 / 6 / -
844-45	Waadbroek groen mt.45	1 / 6 / -
844-46	Waadbroek groen mt.46	1 / 6 / -
844-47	Waadbroek groen mt.47	1 / 6 / -

Waadbroek Neopreen Blue Sky (O)

Een kwalitatief hoogwaardig neopreen waadpak gemaakt van 5mm dik neopreen. Dit neopreen waadpak isoleert uitstekend in de winter en is 100% waterdicht.

Kleur: Dark Green
- 5mm dik neopreen
- Alle naden getaped
- Verstevigde kniestukken
- Rubber laarzen met profielzool en ingebouwde stalen schacht
- Borstzak met klittenband en handwarmer zak
- Verstelbare schouderbanden van klittenband
- Wordt geleverd met reparatiesetje
- Veiligheidsklasse: onbeveiligd

846-1	Reparatiesetje voor Waadbroek Neopreen Blue Sky	1 / - / -
846-40	Waadbroek Neopreen Blue Sky mt.40/41	1 / 5 / -
846-42	Waadbroek Neopreen Blue Sky mt.42/43	1 / 5 / -
846-44	Waadbroek Neopreen Blue Sky mt.44/45	1 / 5 / -
846-46	Waadbroek Neopreen Blue Sky mt.46/47	1 / 5 / -

Dunlop Blizzard winterlaars blauw

Een echte winterlaars geschikt voor outdoor activiteiten waarbij warme voeten zijn gegarandeerd tot -15°C. De gekleurde tussenzool is schokabsorberend. De laars is synthetisch gevoerd gecombineerd met een praktische waterdichte vetersluiting voor nog betere pasvorm. Het zoolprofiel biedt goede grip op gladde winterse ondergronden.
Maatserie: 36–48

K454061-36	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -36	1 / 6 / -
K454061-37	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -37	1 / 6 / -
K454061-38	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -38	1 / 6 / -
K454061-39	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -39	1 / 6 / -
K454061-40	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -40	1 / 6 / -
K454061-41	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -41	1 / 6 / -
K454061-42	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -42	1 / 6 / -
K454061-43	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -43	1 / 6 / -
K454061-44	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -44	1 / 6 / -
K454061-45	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -45	1 / 6 / -
K454061-46	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -46	1 / 6 / -
K454061-47	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -47	1 / 6 / -
K454061-48	Dunlop Blizzard winterlaars blauw -48	1 / 6 / -

Dunlop Blizzard winterlaars groen

Een echte winterlaars geschikt voor outdoor activiteiten waarbij warme voeten zijn gegarandeerd tot -15°C. De gekleurde tussenzool is schokabsorberend. De laars is synthetisch gevoerd gecombineerd met een praktische waterdichte vetersluiting voor nog betere pasvorm. Het zoolprofiel biedt goede grip op gladde winterse ondergronden.
Maatserie: 36–48

K486061-36	Dunlop Blizzard winterlaars groen -36	1 / 6 / -
K486061-37	Dunlop Blizzard winterlaars groen -37	1 / 6 / -
K486061-38	Dunlop Blizzard winterlaars groen -38	1 / 6 / -
K486061-39	Dunlop Blizzard winterlaars groen -39	1 / 6 / -
K486061-40	Dunlop Blizzard winterlaars groen -40	1 / 6 / -
K486061-41	Dunlop Blizzard winterlaars groen -41	1 / 6 / -
K486061-42	Dunlop Blizzard winterlaars groen -42	1 / 6 / -
K486061-43	Dunlop Blizzard winterlaars groen -43	1 / 6 / -
K486061-44	Dunlop Blizzard winterlaars groen -44	1 / 6 / -
K486061-45	Dunlop Blizzard winterlaars groen -45	1 / 6 / -
K486061-46	Dunlop Blizzard winterlaars groen -46	1 / 6 / -
K486061-47	Dunlop Blizzard winterlaars groen -47	1 / 6 / -
K486061-48	Dunlop Blizzard winterlaars groen -48	1 / 6 / -

Dunlop Hobby-knielaars groen (O)

vrijetijdslaars dunlop, veiligheidsklasse: onbeveiligd
in de tuin, gedurende het klussen of tijdens het autowassen, de dunlop hobby kan iedere uitdaging aan. goed bestand tegen water, kou en vuil. ook verkrijgbaar in een kuitversie.
geen stalen onderdelen
maatserie: 39/40, 41-45, 46/47, 48/49

W486711-39	Hobby-knielaars groen Dunlop (O), mt.39/40	1 / 6 / -
W486711-41	Hobby-knielaars groen Dunlop (O), mt.41	1 / 6 / -
W486711-42	Hobby-knielaars groen Dunlop (O), mt.42	1 / 6 / -
W486711-43	Hobby-knielaars groen Dunlop (O), mt.43	1 / 6 / -
W486711-44	Hobby-knielaars groen Dunlop (O), mt.44	1 / 6 / -
W486711-45	Hobby-knielaars groen Dunlop (O), mt.45	1 / 6 / -
W486711-46	Hobby-knielaars groen Dunlop (O), mt.46/47	1 / 6 / -
W486711-48	Hobby-knielaars groen Dunlop (O), mt.48/49	1 / 6 / -

Dunlop Hobby-kuitlaars groen (O)

vrijetijdslaars dunlop, veiligheidsklasse: onbeveiligd
in de tuin, gedurende het klussen of tijdens het autowassen, de dunlop hobby kan iedere uitdaging aan. goed bestand tegen water, kou en vuil. de dunlop hobby calf heeft een handige kuitlengte. ook verkrijgbaar in een knieversie.
geen stalen onderdelen
maatserie: 39/40, 41-45, 46/47, 48/49

W486711AF-39	Hobby-kuitlaars groen Dunlop (O), mt.39/40	1 / 6 / -
W486711AF-41	Hobby-kuitlaars groen Dunlop (O), mt.41	1 / 6 / -
W486711AF-42	Hobby-kuitlaars groen Dunlop (O), mt.42	1 / 6 / -
W486711AF-43	Hobby-kuitlaars groen Dunlop (O), mt.43	1 / 6 / -
W486711AF-44	Hobby-kuitlaars groen Dunlop (O), mt.44	1 / 6 / -
W486711AF-45	Hobby-kuitlaars groen Dunlop (O), mt.45	1 / 6 / -
W486711AF-46	Hobby-kuitlaars groen Dunlop (O), mt.46/47	1 / 6 / -
W486711AF-48	Hobby-kuitlaars groen Dunlop (O), mt.48/49	1 / 6 / -

Dunlop mini laars BLAUW (O)

Deze Dunlop kinderlaarzen hebben een goeie rubberen antislip zool en slijtweerstand.
Maatserie: 20-30

K151710-20	Dunlop mini laars BLAUW, mt.20	1 / 24 / -
K151710-21	Dunlop mini laars BLAUW, mt.21	1 / 24 / -
K151710-22	Dunlop mini laars BLAUW, mt.22	1 / 24 / -
K151710-23	Dunlop mini laars BLAUW, mt.23	1 / 24 / -
K151710-24	Dunlop mini laars BLAUW, mt.24	1 / 24 / -
K151710-25	Dunlop mini laars BLAUW, mt.25	1 / 24 / -
K151710-26	Dunlop mini laars BLAUW, mt.26	1 / 24 / -
K151710-27	Dunlop mini laars BLAUW, mt.27	1 / 24 / -
K151710-28	Dunlop mini laars BLAUW, mt.28	1 / 24 / -
K151710-29	Dunlop mini laars BLAUW, mt.29	1 / 24 / -
K151710-30	Dunlop mini laars BLAUW, mt.30	1 / 24 / -

Dunlop mini laars ROOD (O)

Deze Dunlop kinderlaarzen hebben een goeie rubberen antislip zool en slijtweerstand.
Maatserie: 20-30

K131510-20	Dunlop mini laars ROOD, mt.20	1 / 24 / -
K131510-21	Dunlop mini laars ROOD, mt.21	1 / 24 / -
K131510-22	Dunlop mini laars ROOD, mt.22	1 / 24 / -
K131510-23	Dunlop mini laars ROOD, mt.23	1 / 24 / -
K131510-24	Dunlop mini laars ROOD, mt.24	1 / 24 / -
K131510-25	Dunlop mini laars ROOD, mt.25	1 / 24 / -
K131510-26	Dunlop mini laars ROOD, mt.26	1 / 24 / -
K131510-27	Dunlop mini laars ROOD, mt.27	1 / 24 / -
K131510-28	Dunlop mini laars ROOD, mt.28	1 / 24 / -
K131510-29	Dunlop mini laars ROOD, mt.29	1 / 24 / -
K131510-30	Dunlop mini laars ROOD, mt.30	1 / 24 / -

Dunlop mini laars ROZE (O)

Deze Dunlop kinderlaarzen hebben een goeie rubberen antislip zool en slijtweerstand.
Maatserie: 20-30

K172110-20	Dunlop mini laars ROZE, mt.20	1 / 24 / -
K172110-21	Dunlop mini laars ROZE, mt.21	1 / 24 / -
K172110-22	Dunlop mini laars ROZE, mt.22	1 / 24 / -
K172110-23	Dunlop mini laars ROZE, mt.23	1 / 24 / -
K172110-24	Dunlop mini laars ROZE, mt.24	1 / 24 / -
K172110-25	Dunlop mini laars ROZE, mt.25	1 / 24 / -
K172110-26	Dunlop mini laars ROZE, mt.26	1 / 24 / -
K172110-27	Dunlop mini laars ROZE, mt.27	1 / 24 / -
K172110-28	Dunlop mini laars ROZE, mt.28	1 / 24 / -
K172110-29	Dunlop mini laars ROZE, mt.29	1 / 24 / -
K172110-30	Dunlop mini laars ROZE, mt.30	1 / 24 / -

Dunlop Pricemastor Pvc knielaars groen (O)

Een standaard knielaars voor minder intensieve landbouwtoepassingen. Zonder metalen onderdelen.
Norm: CE
Maatserie: 35-47

380VP-37	Pvc knielaars Dunlop mt.37	1 / 8 / -
380VP-38	Pvc knielaars Dunlop mt.38	1 / 8 / -
380VP-39	Pvc knielaars Dunlop mt.39	1 / 8 / -
380VP-40	Pvc knielaars Dunlop mt.40	1 / 8 / -
380VP-41	Pvc knielaars Dunlop mt.41	1 / 8 / -
380VP-42	Pvc knielaars Dunlop mt.42	1 / 8 / -
380VP-43	Pvc knielaars Dunlop mt.43	1 / 8 / -
380VP-44	Pvc knielaars Dunlop mt.44	1 / 8 / -
380VP-45	Pvc knielaars Dunlop mt.45	1 / 8 / -
380VP-46	Pvc knielaars Dunlop mt.46	1 / 8 / -
380VP-47	Pvc knielaars Dunlop mt.47	1 / 8 / -

Dunlop Sportlaars blauw (O)

Deze sportlaarzen zijn voorzien van een grijze rubberen antislipzool en goeie slijtweerstand.
Maatserie: 31-42

K254711-31	Sportlaars blauw Dunlop (O), mt.31	1 / 12 / -
K254711-32	Sportlaars blauw Dunlop (O), mt.32	1 / 12 / -
K254711-33	Sportlaars blauw Dunlop (O), mt.33	1 / 12 / -
K254711-34	Sportlaars blauw Dunlop (O), mt.34	1 / 12 / -
K254711-35	Sportlaars blauw Dunlop (O), mt.35	1 / 12 / -
K254711-36	Sportlaars blauw Dunlop (O), mt.36	1 / 12 / -
K254711-37	Sportlaars blauw Dunlop (O), mt.37	1 / 12 / -
K254711-38	Sportlaars blauw Dunlop (O), mt.38	1 / 12 / -
K254711-39	Sportlaars blauw Dunlop (O), mt.39	1 / 12 / -
K254711-40	Sportlaars blauw Dunlop (O), mt.40	1 / 12 / -
K254711-41	Sportlaars blauw Dunlop (O), mt.41	1 / 12 / -
K254711-42	Sportlaars blauw Dunlop (O), mt.42	1 / 12 / -

Dunlop Sportlaars groen (O)

Deze sportlaarzen zijn voorzien van een grijze rubberen antislipzool en goeie slijtweerstand.
Maatserie: 31-42

K286711-31	Sportlaars groen Dunlop (O), mt.31	1 / 12 / -
K286711-32	Sportlaars groen Dunlop (O), mt.32	1 / 12 / -
K286711-33	Sportlaars groen Dunlop (O), mt.33	1 / 12 / -
K286711-34	Sportlaars groen Dunlop (O), mt.34	1 / 12 / -
K286711-35	Sportlaars groen Dunlop (O), mt.35	1 / 12 / -
K286711-36	Sportlaars groen Dunlop (O), mt.36	1 / 12 / -
K286711-37	Sportlaars groen Dunlop (O), mt.37	1 / 12 / -
K286711-38	Sportlaars groen Dunlop (O), mt.38	1 / 12 / -
K286711-39	Sportlaars groen Dunlop (O), mt.39	1 / 12 / -
K286711-40	Sportlaars groen Dunlop (O), mt.40	1 / 12 / -
K286711-41	Sportlaars groen Dunlop (O), mt.41	1 / 12 / -
K286711-42	Sportlaars groen Dunlop (O), mt.42	1 / 12 / -

Dunlop Sportlaars roze (O)

Deze sportlaarzen zijn voorzien van een grijze rubberen antislipzool en goeie slijtweerstand.
Maatserie: 31-42

K272111-31	Sportlaars roze Dunlop (O), mt.31	1 / 12 / -
K272111-32	Sportlaars roze Dunlop (O), mt.32	1 / 12 / -
K272111-33	Sportlaars roze Dunlop (O), mt.33	1 / 12 / -
K272111-34	Sportlaars roze Dunlop (O), mt.34	1 / 12 / -
K272111-35	Sportlaars roze Dunlop (O), mt.35	1 / 12 / -
K272111-36	Sportlaars roze Dunlop (O), mt.36	1 / 12 / -
K272111-37	Sportlaars roze Dunlop (O), mt.37	1 / 12 / -
K272111-38	Sportlaars roze Dunlop (O), mt.38	1 / 12 / -
K272111-39	Sportlaars roze Dunlop (O), mt.39	1 / 12 / -
K272111-40	Sportlaars roze Dunlop (O), mt.40	1 / 12 / -
K272111-41	Sportlaars roze Dunlop (O), mt.41	1 / 12 / -
K272111-42	Sportlaars roze Dunlop (O), mt.42	1 / 12 / -

Pvc kuitlaars Dunlop (O)

De ultieme statement met Dunlop. De kuitlaars laat zich nog makkelijker aan en uit trekken. Een fantastisch ontwerp met de prachtige zool met het Flying D en Dunlop logo.
- Resistentie: Mest, oplosmiddelen en zuren.
- Zonder stalen neus
kleur: groen

K580011-37	Pvc kuitlaars Dunlop mt.37	1 / 10 / -
K580011-38	Pvc kuitlaars Dunlop mt.38	1 / 10 / -
K580011-39	Pvc kuitlaars Dunlop mt.39	1 / 10 / -
K580011-40	Pvc kuitlaars Dunlop mt.40	1 / 10 / -
K580011-41	Pvc kuitlaars Dunlop mt.41	1 / 10 / -
K580011-42	Pvc kuitlaars Dunlop mt.42	1 / 10 / -
K580011-43	Pvc kuitlaars Dunlop mt.43	1 / 10 / -
K580011-44	Pvc kuitlaars Dunlop mt.44	1 / 10 / -
K580011-45	Pvc kuitlaars Dunlop mt.45	1 / 10 / -
K580011-46	Pvc kuitlaars Dunlop mt.46	1 / 10 / -
K580011-47	Pvc kuitlaars Dunlop mt.47	1 / 10 / -

SnowBoot Iglu zwart/blauw

zool: TPR (thermoplastisch rubber)
schacht: 95% polyester, 5% pvc
voering: 100% polyester
brede verstelbare schacht, met reflecterende strepen, goede grip zool, zeer warme voering.

8582-37	SnowBoot Iglu zwart/blauw -37/38	1 / 8 / -
8582-39	SnowBoot Iglu zwart/blauw -39/40	1 / 8 / -
8582-41	SnowBoot Iglu zwart/blauw -41/42	1 / 8 / -
8582-43	SnowBoot Iglu zwart/blauw -43/44	1 / 8 / -
8582-45	SnowBoot Iglu zwart/blauw -45/46	1 / 8 / -

SnowBoot Minsk oliv/zwart

zool: TPR (thermoplastisch rubber)
schacht: 95% polyester, 5% pvc
voering: 100% polyester
uitneembare thermische voering, driehoek snelle vetersluiting met metalen ringen, grip profielzool.

8586-39	SnowBoot Minsk oliv/zwart -39/40	1 / 8 / -
8586-41	SnowBoot Minsk oliv/zwart -41/42	1 / 8 / -
8586-43	SnowBoot Minsk oliv/zwart -43/44	1 / 8 / -
8586-45	SnowBoot Minsk oliv/zwart -45/46	1 / 8 / -

Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW (O)

met imitatie bontvoering en vetersluiting , zware kwaliteit

eigenschappen:
- hoge kwaliteit
- superlicht pvc
- zelfreinigend anti-slipprofiel
- 100% waterdicht

7762-B-22	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.22	1 / 5 / -
7762-B-23	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.23	1 / 5 / -
7762-B-24	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.24	1 / 5 / -
7762-B-25	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.25	1 / 5 / -
7762-B-26	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.26	1 / 5 / -
7762-B-27	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.27	1 / 5 / -
7762-B-28	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.28	1 / 5 / -
7762-B-29	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.29	1 / 5 / -
7762-B-30	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.30	1 / 5 / -
7762-B-31	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.31	1 / 5 / -
7762-B-32	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.32	1 / 5 / -
7762-B-33	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.33	1 / 5 / -
7762-B-34	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.34	1 / 5 / -
7762-B-35	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd BLAUW, mt.35	1 / 5 / -

Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE (O)

met imitatie bontvoering en vetersluiting , zware kwaliteit

eigenschappen:
- hoge kwaliteit
- superlicht pvc
- zelfreinigend anti-slipprofiel
- 100% waterdicht

7762-R-22	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.22	1 / 5 / -
7762-R-23	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.23	1 / 5 / -
7762-R-24	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.24	1 / 5 / -
7762-R-25	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.25	1 / 5 / -
7762-R-26	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.26	1 / 5 / -
7762-R-27	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.27	1 / 5 / -
7762-R-28	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.28	1 / 5 / -
7762-R-29	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.29	1 / 5 / -
7762-R-30	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.30	1 / 5 / -
7762-R-31	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.31	1 / 5 / -
7762-R-32	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.32	1 / 5 / -
7762-R-33	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.33	1 / 5 / -
7762-R-34	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.34	1 / 5 / -
7762-R-35	Spirale kinderlaars 7762 gevoerd ROZE, mt.35	1 / 5 / -

Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW (O)

pvc laarzen met imitatie bontvoering en klittenbandsluiting, zware kwaliteit

eigenschappen:
- hoge kwaliteit
- superlicht pvc
- verstelbaar d.m.v. klittenbandsluiting
- zelfreinigend anti-slipprofiel
- polyester voering met 4 mm foam
- duo binnenzool, 4 mm isolerende tussenlaag
- 100% waterdicht

9907-B-27	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.27	1 / 5 / -
9907-B-28	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.28	1 / 5 / -
9907-B-29	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.29	1 / 5 / -
9907-B-30	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.30	1 / 5 / -
9907-B-31	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.31	1 / 5 / -
9907-B-32	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.32	1 / 5 / -
9907-B-33	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.33	1 / 5 / -
9907-B-34	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.34	1 / 5 / -
9907-B-35	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.35	1 / 5 / -
9907-B-36	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.36	1 / 5 / -
9907-B-37	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.37	1 / 5 / -
9907-B-38	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.38	1 / 5 / -
9907-B-39	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.39	1 / 5 / -
9907-B-40	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.40	1 / 5 / -
9907-B-41	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.41	1 / 5 / -
9907-B-42	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.42	1 / 5 / -

9907-B-43	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.43	1 / 5 / -
9907-B-44	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.44	1 / 5 / -
9907-B-45	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.45	1 / 5 / -
9907-B-46	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.46	1 / 5 / -
9907-B-47	Spirale laars 9907 gevoerd BLAUW, mt.47	1 / 5 / -

Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW (O)

kinder laarzen met warme bontvoering en klittenband-sluiting zware kwaliteit

eigenschappen:
- hoge kwaliteit
- superlicht pvc
- zelfreinigend anti-slipprofiel
- 100% waterdicht

99313-B-31	Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW mt.31	1 / 5 / -
99313-B-32	Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW mt.32	1 / 5 / -
99313-B-33	Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW mt.33	1 / 5 / -
99313-B-34	Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW mt.34	1 / 5 / -
99313-B-35	Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW mt.35	1 / 5 / -
99313-B-36	Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW mt.36	1 / 5 / -
99313-B-37	Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW mt.37	1 / 5 / -
99313-B-38	Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW mt.38	1 / 5 / -
99313-B-39	Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW mt.39	1 / 5 / -
99313-B-40	Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW mt.40	1 / 5 / -
99313-B-41	Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW mt.41	1 / 5 / -
99313-B-42	Spirale winterlaars 99313 gevoerd BLAUW mt.42	1 / 5 / -

Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE (O)

kinder laarzen met warme bontvoering en klittenband-sluiting zware kwaliteit

eigenschappen:
- hoge kwaliteit
- superlicht pvc
- zelfreinigend anti-slipprofiel
- 100% waterdicht

99313-R-31	Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE mt.31	1 / 5 / -
99313-R-32	Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE mt.32	1 / 5 / -
99313-R-33	Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE mt.33	1 / 5 / -
99313-R-34	Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE mt.34	1 / 5 / -
99313-R-35	Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE mt.35	1 / 5 / -
99313-R-36	Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE mt.36	1 / 5 / -
99313-R-37	Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE mt.37	1 / 5 / -
99313-R-38	Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE mt.38	1 / 5 / -
99313-R-39	Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE mt.39	1 / 5 / -
99313-R-40	Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE mt.40	1 / 5 / -
99313-R-41	Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE mt.41	1 / 5 / -
99313-R-42	Spirale winterlaars 99313 gevoerd ROZE mt.42	1 / 5 / -

Dunlop Basic inlegzool grijs

inlegzool ten behoeve van het dunlop assortiment met vocht opnemend vermogen. passend in purofort s5

Z910005-37	Basic inlegzool Dunlop grijs, mt.37	1 / 10 / -
Z910005-38	Basic inlegzool Dunlop grijs, mt.38	1 / 10 / -
Z910005-39	Basic inlegzool Dunlop grijs, mt.39	1 / 10 / -
Z910005-40	Basic inlegzool Dunlop grijs, mt.40	1 / 10 / -
Z910005-41	Basic inlegzool Dunlop grijs, mt.41	1 / 10 / -
Z910005-42	Basic inlegzool Dunlop grijs, mt.42	1 / 10 / -
Z910005-43	Basic inlegzool Dunlop grijs, mt.43	1 / 10 / -
Z910005-44	Basic inlegzool Dunlop grijs, mt.44	1 / 10 / -
Z910005-45	Basic inlegzool Dunlop grijs, mt.45	1 / 10 / -
Z910005-46	Basic inlegzool Dunlop grijs, mt.46	1 / 10 / -
Z910005-47	Basic inlegzool Dunlop grijs, mt.47	1 / 10 / -
Z910005-48	Basic inlegzool Dunlop grijs, mt.48	1 / 10 / -

Dunlop Premium inlegzool grijs

inlegzool ten behoeve van het dunlop assortiment met vocht opnemend vermogen. passend in purofort+ en thermo+ s5

Z920005-36	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.36	1 / 10 / -
Z920005-37	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.37	1 / 10 / -
Z920005-38	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.38	1 / 10 / -
Z920005-39	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.39	1 / 10 / -
Z920005-40	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.40	1 / 10 / -
Z920005-41	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.41	1 / 10 / -
Z920005-42	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.42	1 / 10 / -
Z920005-43	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.43	1 / 10 / -
Z920005-44	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.44	1 / 10 / -
Z920005-45	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.45	1 / 10 / -
Z920005-46	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.46	1 / 10 / -
Z920005-47	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.47	1 / 10 / -
Z920005-48	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.48	1 / 10 / -
Z920005-49	Premium inlegzool Dunlop grijs, mt.49/50	1 / 10 / -

Inlegzool Bama Comfort voor laarzen/ schoenen

Bama Comfort voetbed met memory-foam biedt individueel comfort voor je voeten. De laag met memory-foam past zich aan de vorm van je voeten aan en heeft een dempende werking. Het gevormde voetbed biedt extra ondersteuning in de schoen. De perforaties maken het transport van lucht en vocht mogelijk.

1033-36	Inlegzool Bama COMFORT mt. 36	1 / 5 / -
1033-37	Inlegzool Bama COMFORT mt. 37	1 / 5 / -
1033-38	Inlegzool Bama COMFORT mt. 38	1 / 5 / -
1033-39	Inlegzool Bama COMFORT mt. 39	1 / 5 / -
1033-40	Inlegzool Bama COMFORT mt. 40	1 / 5 / -
1033-41	Inlegzool Bama COMFORT mt. 41	1 / 5 / -
1033-42	Inlegzool Bama COMFORT mt. 42	1 / 5 / -
1033-43	Inlegzool Bama COMFORT mt. 43	1 / 5 / -
1033-44	Inlegzool Bama COMFORT mt. 44	1 / 5 / -
1033-45	Inlegzool Bama COMFORT mt. 45	1 / 5 / -
1033-46	Inlegzool Bama COMFORT mt. 46	1 / 5 / -

Inlegzool Bekina groen

Geschikt voor alle bekina laarzen.
Ventilerend, isolerend, absorberend, anti-slip en wasbaar.

P903-36	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.36	1 / 160 / -
P903-37	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.37	1 / 160 / -
P903-38	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.38	1 / 160 / -
P903-39	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.39	1 / 160 / -
P903-40	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.40	1 / 160 / -
P903-41	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.41	1 / 160 / -
P903-42	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.42	1 / 160 / -
P903-43	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.43	1 / 160 / -
P903-44	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.44	1 / 160 / -
P903-45	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.45	1 / 160 / -
P903-46	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.46	1 / 160 / -
P903-47	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.47	1 / 160 / -
P903-48	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.48	1 / 160 / -
P903-49	Inlegzool Bekina Steplite, groen mt.49	1 / 160 / -

Inlegzool leer Grisport

Inlegzool geschikt voor alle modellen Grisport schoenen eigenschappen:
- antistatisch
- ademend
- snel drogend
- antibacterieel
- antivoetschimmel
- comfortabel
- antishock systeem
- anatomisch ontwerp
- stabilisator

1000012-36	Inlegzool leer Grisport, maat 36	1 / 10 / -
1000012-37	Inlegzool leer Grisport, maat 37	1 / 10 / -
1000012-38	Inlegzool leer Grisport, maat 38	1 / 10 / -
1000012-39	Inlegzool leer Grisport, maat 39	1 / 10 / -
1000012-40	Inlegzool leer Grisport, maat 40	1 / 10 / -
1000012-41	Inlegzool leer Grisport, maat 41	1 / 10 / -
1000012-42	Inlegzool leer Grisport, maat 42	1 / 10 / -
1000012-43	Inlegzool leer Grisport, maat 43	1 / 10 / -
1000012-44	Inlegzool leer Grisport, maat 44	1 / 10 / -
1000012-45	Inlegzool leer Grisport, maat 45	1 / 10 / -
1000012-46	Inlegzool leer Grisport, maat 46	1 / 10 / -
1000012-47	Inlegzool leer Grisport, maat 47	1 / 10 / -
1000012-48	Inlegzool leer Grisport, maat 48	1 / 10 / -

Inlegzool thermosoft Bama Tri Therm voor laarzen/ schoenen

Het prettige, zachte fleece van de bovenzijde van de BAMA TRI THERM biedt aangename warmte.
De schokabsorbereende latex onderzijde zorgt voor ondersteuning en bescherming. Daarmee verschaft de BAMA TRI THERM een uitgebalanceerd warmtecomfort bij koelere dagen.

1031-36	Thermo inlegzool mt. 36/37	1 / 5 / -
1031-37	Thermo inlegzool Bama Tri Therm mt. 37	1 / 5 / -
1031-38	Thermo inlegzool mt. 38/39	1 / 5 / -
1031-39	Thermo inlegzool Bama Tri Therm mt. 39	1 / 5 / -
1031-40	Thermo inlegzool mt. 40/41	1 / 5 / -
1031-41	Thermo inlegzool Bama Tri Therm mt. 41	1 / 5 / -
1031-42	Thermo inlegzool Bama Tri Therm mt. 42	1 / 5 / -
1031-43	Thermo inlegzool Bama Tri Therm mt. 43	1 / 5 / -
1031-44	Thermo inlegzool Bama Tri Therm mt. 44	1 / 5 / -
1031-45	Thermo inlegzool Bama Tri Therm mt. 45	1 / 5 / -
1031-46	Thermo inlegzool Bama Tri Therm mt. 46	1 / 8 / -

Laarssok Antraciet

85% acryl, 15% polyester, zijn ideaal voor rubberlaarzen. de combinatie van materiaal zorgt voor bescherming tegen vocht en kou. een zachte tussenlaag zorgt bovendien voor een behaaglijke vulling. bama sokkets maken het dragen van rubberlaarzen comfortabeler en aangenamer.
wasbaar op 30°

9110-AN-S	Laarssok Antra maat S(35/37)	1 / 5 / -
9110-AN-M	Laarssok Antra maat M(38/40)	1 / 5 / -
9110-AN-L	Laarssok Antra maat L(41/44)	1 / 5 / -

Laarssok Beige

bama sokkets 85% acryl, 15% polyester, zijn ideaal voor rubberlaarzen. de combinatie van materiaal zorgt voor bescherming tegen vocht en kou. een zachte tussenlaag zorgt bovendien voor een behaaglijke vulling. bama sokkets maken het dragen van rubberlaarzen comfortabeler en aangenamer.
wasbaar op 30°

9110-BE-S	Laarssok Beige maat S(35/37)	1 / 5 / -
9110-BE-M	Laarssok Beige maat M(38/40)	1 / 5 / -
9110-BE-L	Laarssok Beige maat L(41/44)	1 / 5 / -

Laarssokken BAMA

Met de Bama Sokkets Extra zijn niet alleen de voetzolen beschermd tegen optrekkende kou – de hele voet, enkels en gewrichten worden rondom weldadig warm gehouden.
Deze behaaglijk warme sokken zijn ideaal voor winterlaarzen en geven ook rubberlaarzen een heel nieuw comfort. Want de zachte tussenlaag zorgt voor een aangename inbedding en een merkbaar beter loopgevoel.
Materiaal: buitenzijde van katoen, binnenzijde van vochtwerende vezelachtige voering.

342-36	Laarssokken BAMA mt 36/37	1 / - / -
342-38	Laarssokken BAMA mt 38/39	1 / - / -
342-40	Laarssokken BAMA mt 40/41	1 / - / -
342-42	Laarssokken BAMA mt 42/43	1 / - / -
342-44	Laarssokken BAMA mt 44/45	1 / - / -
342-46	Laarssokken BAMA mt 46/47	1 / - / -

32654

Laarzenknecht kunststof met hielbescherming

- incl. hielbescherming
- de rubberlaag voorkomt krasvorming op de lederen laars
- van kunststof

1 / 50 / -

6120

Laarzenophangrek kunststof

geschikt voor het ophangen van 2 paar laarzen. de laarzen kunnen na reiniging en desinfectie makkelijk uitdruppen. onmisbaar in de hygiënesluis of werkplaats.
afmeting: 530x240x105 mm

1 / 4 / 144

Veter rond

schoenveters van polypropyleen/polyester getextureerd garen, per paar voorzien van een banderol. speciaal bestemd voor werkschoenen.

1098-2	Veter rond, zwart/oranje +/-110cm	1 / 100 / -
1098-3	Veter rond, zwart +/-110cm	1 / 100 / -
1098-5	Veter rond, zwart +/-140cm	1 / 100 / -
1098-7	Veter rond, zwart/grijs +/-110cm	1 / 100 / -
1098-9	Veter rond, zwart/grijs +/-140cm	1 / 100 / -

Winkelinrichting

KH72

Centimeteraanduiding (100cm)

1 / - / -

KH67
Dubbele klikhaak 30cm

1 / 100 / -

KH68
Dubbele ophanghaak 40cm

1 / 100 / -

KH69
Etage basis module

1 / - / -

KH61
Gereedschaphaak 30cm

1 / 10 / -

KH51
Kleding klemhanger 40cm breed

1 / 100 / -

KH50
Kledinghanger breed

1 / 80 / -

KH62
Kunststof beugel v.haak 10mm tbv prijsschild

1 / 100 / -

KH73
Kunststof ophangdop zwart voor spoelen

1 / - / -

KH64
Kunststof prijsschild 27x27mm tbv blisterhaak

1 / 100 / 500

KH41
Kunststof stapelbak grijs 35x20x-20cm

1 / 6 / -

KH40
Kunststof stapelbak grijs 50x30x-20cm

1 / 4 / 48

KH52
Laarzenklem dubbel

1 / 100 / -

KH53
Laarzenklem enkel

1 / 150 / -

KH66
Pendel-etikethouder 70x40mm

1 / - / -

KH56
Prijsvaantjes RVS

1 / 100 / -

KH65
Scanning ophanglabel 110x32mm wit

1 / 100 / -

KH60
Scanprofiel transparant 300cm x 27mm zelfklevend

1 / 50 / -

KH54
Schoenhaak groot

1 / 100 / -

KH55
Schoenhaak klein

1 / 100 / -

KH71
Spoelhouder los model

1 / - / -

KH70
Spoelhouder vast (m.inbusbout)

1 / 1 / -

KH59
Wandpen + labelhouder 40cm

1 / 50 / -

KH58
Wandpen 40cm voor perfostang

1 / 25 / -

KH63
Wandpen dubbel 40cm

1 / - / -

KH57
Wandstang perfo 100cm breed

1 / - / -

algemene-voorwaarden.indd 363 14-09-15 09:53

algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van MIDDELWIJK MEPPEL b.v. te Meppel zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 4042262.

1. Definities en Toepasselijkheid
1.1. In deze voorwaarden wordt de leverancier aangeduid als 'Middelwijk' en haar contractspartner als 'Afnemer'.
1.2. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Middelwijk gedane offertes en op de met Middelwijk tot stand gekomen verkoopovereenkomsten.
1.3. Afwijkende bedingen met inbegrip van algemene voorwaarden van de afnemer, gelden slechts indien en voorzover deze door Middelwijk uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard voordat een overeenkomst tot stand is gekomen.
1.4. Wanneer een bepaling in de overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een vervangende bepaling overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2. Totstandkoming van een overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële afnemers om een bestelling te doen. Zij binden Middelwijk op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk, en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2.2. Een afnemer wordt geacht een verbindende bestelling te hebben geplaatst, door telefonische opdracht of wanneer Middelwijk een volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen, via email of het internet, of door inzending van een ingevuld en ondertekend bestelformulier. Het ontbreken van een handtekening bij een digitale bestelling doet niet af aan de verbindende kracht van een bestelling.
2.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Middelwijk een orderbevestiging aan de afnemer verzendt.
2.4. In geval van een bestelling via internet komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Afnemer de verschuldigde prijs bij vooruitbetaling op het rekeningnummer van Middelwijk heeft voldaan.
2.5. Middelwijk heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
2.6. Annulering door afnemer van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van Middelwijk. Indien Middelwijk akkoord gaat met annulering is afnemer een schadevergoeding verschuldigd van 25% van het met de geannuleerde bestelling gemoeide bedrag, onverminderd het recht van Middelwijk op volledige vergoeding van kosten en schade.

3. Verzending/aflevering
3.1.Afnemer dient de geleverde zaken onmiddellijk na aflevering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene.
3.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Middelwijk de wijze van verzending. In dat geval, reizen de zaken voor risico van Middelwijk. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3.3. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
3.4. Wanneer Middelwijk voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld, is afnemer verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze materialen terug te zenden naar Middelwijk bij gebreke waarvan afnemer schadevergoeding verschuldigd is.

4. Prijzen
4.1. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, exclusief BTW. Artikelen worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Middelwijk.
4.2. Prijzen genoemd op Internet zijn veertien dagen geldig en gelden onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Middelwijk behoudt zich het recht voor om alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De afnemer kan de overeenkomst in dat geval ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
4.3. De koopprijs omvat de prijs voor de zaken en kosten van de verpakking.

5. Betaling
5.1. Betaling dient, zonder enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden á contant bij aflevering of bij gebruikmaking van een factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum, te geschieden, onverminderd het bepaalde in lid 2.
5.2. Bestellingen via internet kunnen op twee manieren worden betaald: middels vooruitbetaling door overmaking op rekening van Middelwijk, of onder rembours (betaling in cash bij aflevering).
5.3. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.4. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer, zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling, in verzuim en over het uitstaande bedrag tot aan de dag van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
5.5. Indien de afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Middelwijk de vordering uit handen geven. Naast het verschuldigde totaalbedrag zijn in dat geval ook alle buitengerechtelijke kosten in verband met de incasso voor rekening van de afnemer en maakt Middelwijk aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 100,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. Alle kosten die Middelwijk heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen de afnemer zijn eveneens voor rekening van de afnemer, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Middelwijk als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
5.6. Niet tijdige betaling geeft Middelwijk het recht harerzijds haar prestatie op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

6. Afbeeldingen
6.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de catalogus, op internet, in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Voor zover nodig zijn de meeste artikelen CE gecertificeerd. In deze gevallen staat het CE-keurmerk op het artikel vermeld.
6.2. In de catalogus en op internet getoonde afbeeldingen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
6.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Middelwijk te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Middelwijk van € 1000,- per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

7. Levering
7.1. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum, waarop Middelwijk de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.
7.2. Levering vindt plaats in Nederland, binnen de overeengekomen leveringstermijn.
7.3. Overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Middelwijk na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Middelwijk een termijn van minimaal 15 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer geen recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Middelwijk.
7.5. Indien een gedeelte van de bestelling reeds is geleverd voordat de overmacht intreedt, en door overmacht de resterende zaken meer dan twee maanden later geleverd worden, kan afnemer de zaken houden onder de verplichting van betaling van de koopsom voor de reeds geleverde zaken. Ook mag afnemer de overeenkomst ontbinden, onder de verplichting de reeds geleverde zaken terug naar Middelwijk te zenden.

8. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
8.1.Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de afnemer uit de overeenkomst voorvloeien, blijven de geleverde zaken het uitsluitende eigendom van Middelwijk. In geval van niet-tijdige betaling door de afnemer kunnen de zaken terstond en zonder rechterlijke tussenkomst door de verkoper worden teruggevorderd.
8.2. Een bestelling vervalt op het tijdstip waarop Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de bestelling gestand doet en de uit de koopovereenkomst voorvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
8.3. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Middelwijk deze zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
8.4. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Middelwijk deze zaken aan Middelwijk ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Middelwijk of aan de door Middelwijk aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
8.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Middelwijk tot volledige voldoening van al hetgeen Middelwijk van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

algemene-voorwaarden.indd 364 14-09-15 09:53

9. Reclames en klachten
9.1. Reclames en klachten over facturen en zaken dienen binnen zeven dagen na ontvangst ervan, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Middelwijk kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Middelwijk geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de zaken c.q. facturen als onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt.
9.2. Reclames geven aan de afnemer niet het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3. Afnemer dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Middelwijk te houden. Indien een reclame door Middelwijk gegrond wordt bevonden, heeft Middelwijk het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Middelwijk worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
9.4. Middelwijk aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door Middelwijk op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Middelwijk deze zaken aan de afnemer afleverde.

10 Garantie
10.1. Middelwijk staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
10.2 Op geleverde duurzame artikelen wordt een half jaar garantie verleend en op geleverde elektrische apparatuur wordt drie jaar garantie verleend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
10.3. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Middelwijk verwijtbare gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Middelwijk zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, of teruggenomen tegen creditering.
10.4 Op door afnemer samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Middelwijk garantie.
10.5 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Middelwijk op te geven adres.
10.6 Voor zaken met een door andere dan Middelwijk bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde.
10.7 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht waaronder ook begrepen reparaties die niet door Middelwijk zijn verricht.
C: bij onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken.
D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
G: wanneer naar het oordeel van Middelwijk sprake is van gewone slijtage.
10.8 Om aanspraak te kunnen maken op garantie op elektrische apparaten dient Afnemer een (kopie van het) aankoopbewijs mee te sturen. Om aanspraak te kunnen maken op garantie op werkschoenen/(schoen)klompen, laarzen e.d. moet het artikel in ieder geval schoon zijn van klei, cement, mest etc.

12 Intellectuele Eigendom
12.1. Merken, danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Middelwijk afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

13. Aansprakelijkheidsbeperking
13.1. Indien door Middelwijk geleverde zaken gebrekkig zijn dan is de aansprakelijkheid van Middelwijk beperkt tot hetgeen in artikel 10 onder 'Garanties' is geregeld.
Middelwijk, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is, tenzij afnemer aantoont dat van de kant van Middelwijk sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
13.2. Onverminderd het vorenstaande is Middelwijk in ieder geval nooit aansprakelijk:
A: wegens niet, of niet tijdige levering;
B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14;
D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Middelwijks bedrijfsruimte bevinden;
F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;
I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
13.3. Indien Middelwijk in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Middelwijk slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
13.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Middelwijk nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
13.5. De afnemer zal Middelwijk vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Middelwijk.
13.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Middelwijk of haar leidinggevende ondergeschikten.

14. Niet-toerekenbare tekortkomingen (Overmacht)
14.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Middelwijk niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Middelwijk niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Middelwijk als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
14.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van Middelwijk en/of fabrikanten van Middelwijk alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Middelwijk redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
14.3. Middelwijk heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Middelwijk is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Middelwijk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
14.4. Indien de situatie langer duurt dan zes maanden, dan is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzoveel Middelwijk ten tijde van het intreden van de in dit artikel bedoelde situatie de verplichtingen uit overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of kan nakomen en daaraan zelfstandige waarde toekomt, is Middelwijk gerechtigd het reeds nagekomen rep. Na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15. Ontbinding
15.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Middelwijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Middelwijk te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
15.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Middelwijk het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
15.3. Middelwijk is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
15.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Middelwijk schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
15.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
16.1. Op alle overeenkomsten, ook die via on-line bestelling tot stand zijn gekomen, is Nederlands recht van toepassing.
16.2. De bevoegde rechter binnen de rechtbank te Assen neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Middelwijk en afnemer, tenzij Middelwijk er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

index

A	
Aambeeld takkenschaar	36
Aambeeld snoeischaar	32/33
Aanaarder	25/26
Aanhangernetten	278
Aanlegspiraal hond	173
Aanmaakblokjes	270
Aanmaakvloeistof	254
Aanschuiflus boomband	41
Aansluitgarnituur voor slangenwagen	232
Aansluitkabel afrastering	98
Aansluitklemmen	98/99
Aansluitplaat voor isolator	122
Aansluitset Gardena	216/223/230/231/251
Aansluitstuk voor dompelpomp	251
Aansteker	270
Aanvoerbuis Gardena	223/225
Aanzuigsets	251
Aardappelmanden	69/70
Aardappelpoter	28
Aardappelschilmes	270/271
Aardappelvork	19
Aardingskabel	101
Aardpennen	100
Accu 12V voor accuapparaat	97
Accu 7.2V voor scheermachines	179/180
Accu aansluitkabel	98
Accubak draagbaar voor accuapparaten	96
Accu Gardena	48
Accu gras- en buxusschaar	38
Accu grasmaaier	46
Accu heggenschaar	34/36/38
Accu kooimesmaaier	46
Acculader	97/179/180
Accu-scheermachine	174/176/177
Accu-schrikdraadapparaat	90 t/m 92, 95/96
Accu tondeuse	178/179
Accu trimmer Gardena	43/44
Accuzuur	97
Acederm	155
Aceton	254
Adapter Gardena	216
Adapter voor accu-/batterijapparaat	98
Aeroxon	208
Afbraamschijven	283
Afdekzeil	278/279
Afdichtingsring voor kalverventiel	137
Afdichtingstape	252
Afleverhalster	131
Afleveringsdek	141
Afplakband	86
Afrasteringsnetten & toebehoren	107 t/m 110
Afrasteringspalen	101 t/m 104
Afrasteringsschakelaar	99/100
Afrasteringsstarterset	95
Afrasteringstang	116/117
Afrasteringstester	99/100
Afstandsisolatoren	118/119, 122 t/m 124
Afvalgrijper	73
Afvalzakhouder	73
Afvalzakken	264
Afvalzak Pop-up	73
Afwasborstel	81/84
Afwasmiddel	260
Afzetketting	54
Afzetlint	54
Agrarische kruiwagens	63/64
Agri-patch	190
Alkaline batterij	97
All season jack	303/304
Allesreiniger	260
Allflex Oormerken	189
Aluminium steel	84
Amerikaanse kruipbroek	314
Amerikaanse overall	295 t/m 297
Amerikaanse regenoverall	313/314
Amerikaanse zaagoverall	308
Ammoniak	254
Antenne voor horse cam	142
Antennekabel voor horse cam	143
Antibijtrand	163
Antidiefstal kast voor schrikdraadapparaten	96
Antidiefstalset voor accubak	96
Antidrinkneusring	137/138
Antidrinkprikring	137/138
Antiklit	156
Antispreidband	132
Antiworteldoek	72
Antizuigblikje	137
Antizuighalster	137/138
Antizuigprikring	137/138
Antizuigrubber	138
Appelplukker	73
Arato drinknippels	194
Asdop voor steekwagen	67
Asfaltharken	25
Asfaltnagels	282
Aspergesteker	28
As voor kruiwagen	66
Autoreinigingsset	81

Autotanker	193
Autowasset	81
Azijn	254
B	
Baggerbeugel	55
Baggernet	55
Bak voor kruiwagen	64/65
Balenvork	19
Balenvorksteel	4
Ballastschoppen	12
Ballastschopsteel	3
Bama inlegzolen	359/360
Bama laarssokken	360
Bandage	155
Bankhamers	50
Bankhamerstelen	7
Barnevelder spade	15/16
Batsen & schoppen	10 t/m 15
Batssteel	2/3
Batterijapparaten	93
Batterijen	97, 267 t/m 269
Batterijladers	268
Bayer Ongedierte	206 t/m 208, 211
Bayer Onkruid	203 t/m 206
Baythion mierenpoeder	206
Beenpijpen	316
Bedrijfsbezem	76
Bekina Inlegzolen	359
Bekina Laarzen	351/352
Beregeningsventiel	221
Berkenbezem	78
Bermuda	297/298
Beschermbeugel voor drinkbak	192
Beschermkast voor accuapparaten	96
Beslaghamers	186
Besproeiingscomputer	221 t/m 223
Besproeiingspomp Gardena	248/249
Betonschoppen	15
Betonschraper	57/58
Betonschrapersteel	6
Betuwse kleispade	15
Betuwse kleispade steel	3
Beugelhak	27
Beugelharken	24
Beugelzagen	39
Bewakingscamera voor stal & trailer	142
Bezem-/Harkstelen	4/5
Bezems	50, 76 t/m 78
Bezoekersjas	320
Bielzenzwart	257
Bietenhak	27
Bietenvorken	19/20
Biggenkappen	169
Biggentandenkniptang	170
Bijlen	39 t/m 41
Bijlstelen	6/7
Bijtnippel	193/194
Bijzetteugel	150
Binddraad	111/265
Bindtouw	275
Binnenband voor krui-/steekwagen	66/67
Biosecure laarzen	354
Biosil	209
Bitringen	150
Black varnish	257
Blad voor mestschraper	57
Bladblazer-/zuiger	31
Bladharken	21 t/m 24, 29
Bladharkstelen	5
Blauwspray	187
Blijham stelen	2
Blik	79
Bliksembeveiliger afrastering	99
Blindkoppeling geka	237
Bloedluis Biosil	209
Bloemenschaar	33
Bloemenspuit	243/244
Bloemenvorkje	29
Bloemschepje	28 t/m 30
Blokbatterij	97
Bocht (fittingwerk)	241/242
Bodemvochtigheidssensor	222
Bodybroek	297
Bodywarmer	307/308
Boeren kiel	304/305
Boeren werktang	117
Boerenzakdoek	270
Bokkepoot	84
Bolkopmes	168
Bollenplanter	28/29
Bontpet	318
Boomband	41
Boombijlen	39 t/m 41
Boomscharen	37
Boomzagen	38/39
Boormachinepomp Gardena	251
Bordjes	195
Bordjes schrikdraad	100
Borgclip	286
Borgpennen	286

Borgveren	286
Borstband paard	147
Borstels / Schrobbers	80/81
Borstelset Oster	157
Borstels paard	157 t/m 161
Bosbouwkit	308
Bosmaaierdraad	46
Bouten & moerenset kruiwagen	66
Bouwemmers	68
Bouwkruiwagens	61 t/m 63
Bouwlaars	354
Bouwstoffer	79
Bovenmes econoom	180/181
Bovenmes hauptner	181/183
Bovenmes heiniger	182
Brandgel	254
Brandspiritus	254
Brijbaknippel	194
Broekriem	302
Broes multifunctioneel	218/219
Broes voor gieter	243
Broodmes	272
Bruinoleum	257
Buisklemmen tyleen	241
Buisklem voor isolator	124
Buitenband voor krui-/steekwagens	66/67
Buxusschaar	38
Bware werkschoenen	339/340
C	
Calypso	206
Camera	143
Caps	147/319
Castreermes	170
Castreermeshouder	170
Chemicalien	254 t/m 257
Chino	336
Chloorbleek	254/260
Cirkelsproeier	220/221
Clear-up	204
Clipisolator	101/119/121/124
Cocosmatten	265/266
Combi isolator	119
Combi mestschuif & wiel	58
Combi schrikdraadapparaat 230V / 12V	90
Combisystem stelen Gardena	8
Commandomuts	317
Commandotrui	309/310
Compressor aansluiting Gloria	202
Constanta Messen	184
Constanta Scheermachines	177/178
Construction Line	293/297/300/303/305
Control drukschakelaar	245
Controle lampje schrikdraad	100
Cooling gel	156
Copuleermes	31
Couperen	166/169
Cowcleaner koeborstel	133/134
Cultivators	26
D	
Daisy-lifter	133
Dario Drukspuiten	200
Dassengaas	112
Dazenlijm	211
Dazenspray	156
Dazenval	209/210
Dekblok	168
Dekenhouder v. paardendekens	161
Dekens	161/162
Dekensingel	161
Dekkleden	278/279
Deksel voor emmer	68
Deksel voor kalveremmer	136
Deksel voor voerton	69
Dektuig	168
Dekzeil	278/279
Delizia liksteen	162
Desinfectielaars	354
Desinfectiemat	194/195
D-handvaten voor stelen	9
D.H.Z. kruiwagens	60 t/m 62
Diamantschijven	283
Diepvrieszakken	264/265
Digitale hangweger	196
Digitale voltmeter	99
Dikke bleek	260
Dimanin	204
Dimilin	209
Dipbeker	138
Dispencer voor handcleaner	263
Display Gloria drukspuit Prima 5	201
Display kindergereedschap	30
Disteltrekker	49
Dolfing Regenkleding	314
Dompelpompen	246 t/m 250
Doorgangen	125 t/m 127
Doorslijpschijven	283
Doorwerkoverall	295
Draad	110/111

Draaddriller	265
Draadgesp	138
Draadhaspel	118
Draadisolatoren	119 t/m 123
Draadmat	267
Draadmollenklem	213
Draadspanners	117
Draadspoel-/cassettes Gardena	44/45
Draadtang	117
Draadverbinders	114/115
Draagtassen	264
Draineerboorspade	15
Draineerboorspade steel	3
Draineerspade	15
Dressuurteugel	150
Dressuurzweep	147
Driehoekschraper	86
Drijfspeen	135
Drilbinder	265
D-ringen	286
Drinkbak verwarmer	171
Drinkbakken	192/193
Drinkfles Konijn	172
Drinkflessen	172
Drinknippel	193/194
Drinktoren	170/171
Dripsysteem Gardena	225 t/m 229
Druksproeier	244
Drukspuiten	258
Drukschakelaar	245
Druppelbuis Gardena	225
Druppelslang Gardena	232
D-sluitingen	284
D-steel	3/4/9
Dubbele nippel messing	238
Dubbele nippel verzinkt	243
Duct-tape	277
Dulspade	15
Dulvorksteel	4
Dumpisolator	124
Dunlop Inlegzolen	359
Dunlop laarzen	352 t/m 358
Dunlop Purofort	352 t/m 355
Duoflor	207
Duplexnagels	123
Dweil	263
E	
Ebara Pompen	245
Ecokill vliegenkast	210
Econom Messen	181
Econom Scheermachines	173/174
Eider Weidepomp	191
Eindstop geka	237
Eindstop tyleen	239
Elastiek op rol	275
Elastiekjes	265
Elastische set voor weidepoort	127
Elastisch koord	125
Electrische grasmaaier	47/48
Electrische heggenschaar	35/36
Electro/accu pomp Gloria	202
Electrogate doorgangsysteem	125
Emmers	68
Emmerbeugel	135
Emmerhouder	135/192
Emmer ophangplaatje	135
Enkelbanden	188/189
Etiketten	269
Eurotool drukspuiten	244
Extra isolatoren	124
Excellent Pompen	245/246
Exit box Bayer	211
F	
Farmclipper messen	184
Farmclipper scheermachines	177
Farmer tang	117
Favorita messen	181
Favorita scheermachine	173
Fietshaak	71/72
Fijnsproeier	244
Filclair slang	233
Fitting voor biggenkap	169
Fittingwerk	241 t/m 243
Flaneloverhemden	311
Fleece jassen	307
Fleecehandschoen	316
Fleecemuts	317
Fleeceshawl	317
Flessenwisser	82
Flexibele mand of emmer	70
Flexibele tuinslang	233
Flexibele verbinder	279
Flexothane Regenkleding	313
Flitser Bayer	205
Floretta handspuit	201
Fly-bait	209
Fly-master	210
Footspray	187

Frame voor kruiwagen	64
Frap	211
Frisreiniger citronella	260
Frontriem	150
Fruitplukkers	73
G	
Gaas	111 t/m 114
Gaaskrammen	117
Gaastang	118
Gaffelverstuiver	202
Garde	140
Gardena besproeiing	216 t/m 236, 244, 247t/m 251
Gardena besproeiingscomputers	221 t/m 223
Gardena Cleansystem	80 t/m 83
Gardena drukspuiten	203/244
Gardean grasmaaiers & trimmers	43 t/m 48
Gardena Micro-Drip-System	225 t/m 229
Gardena Pipeline	230
Gardena pompen	247 t/m 252
Gardena Profi-System	229/230
Gardena slangen	232
Gardena slangenwagens-/houders	234 t/m 236
Gardena snoeigereeschap & heggenscharen	34 t/m 36
Gardena Sprinklersysteem	223 t/m 225
Gardena sproeiers & broezen	218 t/m 220, 229, 231
Gardena stelen	8
Gardenplast gaas	111/112
Gasbusje	140
Gazonbeluchter	47
Gazonharken	21 t/m 24
Gazonharkstelen	5
Gazonmaaiers	46 t/m 48
Gazon-net	204
Gazonroller	43
Gealuminiseerd draad	110
Gedestileerd water	254
Gehoorbescherming	319/320
Geitenhalsriem	167
Geitenhalster	168
Geka Koppelingen	237
Geka rubbers	237
Gelast gaas groen of verzinkt	112
Geleidelijn	154
Geleiders	104 t/m 110
Geleidesnoer	276
Gelkussen	148
Gelpad	148
Gemeentebezem	78
Gereedschaphaak	361
Gereedschaphouder en opbergsystemen	71/72
Gereedschap kruiwagen	61
Gereedschapsbak voor kruiwagen	67
Gereedschapschort	302
Geruite pet	318/319
Gevavi	337/338
Gewichthouder	130
Gezinswasmiddel	262
Gieters Kunststof	243
Gieters Metaal	243
Gilmour spuit	244
Gladdraad	110
Glansborstel	157
Glasfiber spadesteel	2
Glasfiber palen	104
Glijmiddel	134
Gloria drukspuiten	200 t/m 203, 244
Glyfosaat	206
Gootbezems	76
Gootreiniger	82
Gootsteenontstopper	254
Goudzeep	261
Graanschoppen	10 t/m 12
Graanschopstelen	3/4/9
Grashakselvork	18
Grashark	24
Graskantscharen	42
Graskantstekers	42
Grasmaaiers	46 t/m 48
Grasmuilkorf	154
Grasrol	43
Grasschaar accu	38
Grasshopper	67
Grassikkel	55
Grasvangbak Gardena	48
Grasvork	18/19
Greepstelen	4
Grendel varkenshok	286
Grisport inlegzolen	360
Grisport werkschoenen	343 t/m 349
Gripple tang & verbinders	116
Groene aanslag	204/205
Groenoleum	257
Groentemes	272
Grondboren	52
Gronddoek	72
Grondkabel & verbindingsmof	100/101
Groomingbloc	159
Gsm afrasterings- aan/uitschakelaar	99
Gsm afrasterings alarm	99

H	
H2GO waterzak voor kruiwagens	67
Haarapparaat	56
Haarhamer	56
Haarspit	56
Hakken	27/28
Hakselvork	18
Haksteel	5
Halamid	205
Halley vliegenkasten	210/211
Halsband	130/151
Halsbeugels	133
Halskoord	168
Halsplaatjes	167
Halsriemen	130
Halsterlijn	154
Halsters leer	151
Halstertouw	154
Hamers	50/51
Hamerstelen	7/8
Hamertang	117
Hamerwig	9
Handbijl	40
Handborstel	80/81/84
Handcleaner	262/263
Handgereedschap	28 t/m 30
Handhakje	29
Handharkje	29
Handhei	51
Handkrabber	28/29
Handpomp	251
Handschepje	28 t/m 30
Handschoenen	316/317, 321 t/m 325
Handschoenen Gardena	322/325
Handschrepel	28
Handschrobber	76, 81 t/m 83
Handstoffer	79
Handstrooier	49
Handvaten voor krui/steekwagens	66/67
Handvaten voor stelen	9
Handvegers	79
Handvernevelaar	139
Handwasborstel	82/83
Handy Oil kroon	255
Handy-clipper scheermachine	174
Handzeep	262
Handzeis	55
Hangnylons	132
Hangweger	196
Harken	21 t/m 25, 41/42
Harmonicagaas groen & verzinkt	112/113
Harpsluitingen	284
Hartschoffels	27
Haspelpaal	118
Haspels	118/128
Haspel steunpoot	118/128
Hauptner messen	182/183
Hauptner scheermachines	175/176
Havep	290 t/m 308
Hefboom snoeischaar	33
Hefboom takkenschaar	36
Heggenschaar	34 t/m 38
Heiniger messen	181/182
Heiniger scheermachines	174/175
Hekkelstelen	6
Heksenbezem	78
Hengstenketting	154
Hijsband	279
Hilt	9
Hobbylaars	356/357
Hobbyset afrastering	95
Hobbyslang	233
Hoeden/Petten/Mutsen	318/319
Hoef-/klauwverzorging	185 t/m 188
Hoefbekapbeugel	187
Hoefbekapmes	186
Hoefbeslaghamer	186
Hoefkrabbers	187/188
Hoefkwast met dop	187
Hoefmat	194/195
Hoefmes v. schaap	168
Hoefmessen	186
Hoefolie	156
Hoef-onderzoektang	186
Hoefrasp	187
Hoefreiniger paard	187/188
Hoefslijpschijven	185
Hoefsmeer	156
Hoeftangen	186
Hoefteer	187
Hoefvet	156
Hoekisolatoren	101, 121 t/m 123
Hoekpassant	170
Hoekset voor T-post	101
Hoekpalen staal	103/118
Hoes voor hoefmat	194/195
Hondenhalsriem	172
Hondenloopketting	173
Hondenloopriem	173
Hondenstik	173

Hoofdband	318
Hoofdstelhanger	151
Hoofdstellen	149
Hooiharken & toebehoren	20/21
Hooiharksteel	5
Hooinet	164
Hooiruiven	164/165
Hooivorkbusje	4
Hooivorken	18
Hooivorkstelen	4
Hooizak	164
Horse wire draad	107
Houten palen	102
Houthiep	40
Houthiepsteel	9
Houtworm bestrijdingsmiddel	208
HPX tape	276/277
Huidverzorger	134
Huishoudbezem	76
Huishoudschaar	33
Huisvuilzakken	264
Husta schoenklompen	336/337
Hydrofoorpompen	246 t/m 249
Hygiene aluminium steel	84
Hygieneset v. gehoorbeschermer	320
Hygienisch borstelwerk	84
I	
Idealspade	16
Idealspadesteel	2
Imex-glyfosaat	206
Inbraakwerende kast voor schrikdraadapparaten	96
Industriemand	70
Infinito	205
Ingeefsonde	137
Injectiespuit & materiaal	188
Inlegzolen	330/359/360
Inmaakboek	269
Inmaaktrechter	269
Inschroefbit voor isolatoren	119
Insektenwerende halsband	151
Insteeknippel	216/238
Insteeksleutel tyleen	240
Invlechtband	161
Inzetbakje	68
Isolatieslang isolator	123
Isolatietape	277
Isolatoren	118 t/m 125
Isolatoren boom/stelling	119
J	
Jacobskruidvork	49
Jalonstok	54
Jassen	303 t/m 307
Jerrycans	70
Jet-pomp	245
Jodhpur rijlaars	146
Jolly Inlegzolen	330
Jolly klompen	330
Jumbo oormerken	189
K	
Kabelbandjes	278
Kabelspade	15
Kalver ingeefsonde	137
Kalverbar	135
Kalverdek	141
Kalverdrinkautomaat	135
Kalverdrinkfles	137
Kalverdroogvoerfles	137
Kalveremmer	136
Kalverhalsriem	130
Kalvermelkverwarmer	140
Kalverschaal	68
Kalversonde	137
Kalverspeen	136
Kalvertax	63
Kalverventiel	136
Kam	158
Kamervegers	76
Kamradspanners	117
Kangaroo gereedschapsbak voor kruiwagens	67
Kantafsteker	42
Kantafstekersteel	9
Kapmes	40
Karabijnhaken	283/284
Karlstad graanschop	11
Karrubber	138/279
Kawee veedrijver	142
Keizersnedebox	134
Keron werkhandschoen	321 t/m 325
Ketting	288
Kettingzaagolie	255
Keukenbijlen	40
Keukenbijlstelen	7
Keukenrol	271
Keuringshalster	131
Kiepkruiwagen	64
Kinderbats	30
Kinderbatssteel	31
Kinderbezem	30
Kindergazonhark	30
Kindergereedschap	30/31

Kinderhakje/krabber	30
Kinderhandschoenen	324/325
Kinderhark	30
Kinderkruiwagen	60
Kinderlaarzen	356 t/m 359
Kinderpuntschep	30
Kinderrallyoverall	294/295
Kinderregenpak	314/315
Kinderrijbroek	143
Kinderschep	30
Kindersneeuwruimer	30
Kinderspade	30
Kinderstijgbeugels	149
Kindertuinkrabber	30
Kip & pluimvee	170 t/m 172
Kippendrinktorens	170/171
Kippengaas	113
Kippennet	108
Kippenvoerbakken	170/171
Klauwhamer	51
Klauwhamersteel	7
Klauwmat	195
Klauwzak	187
Kledinghanger	361
Kleindiernet	108
Kleispade	15
Kleispade steel	3
Klemisolatoren	121/124/125
Klinknagel koper	282
Klinknagel voor S&J steel	2
Klinknagel voor graan-/ballastschop	12/13
Klompen	331 t/m 333
Klompen geimpregneerd	331
Klompen peppel	331 t/m 333
Klompkap	333
Klompkram	333
Klomppantoffels	329/330
Klompriem	333
Klompsokken	333
Kloofbijlen	40
Kloofbijlstelen	7
Kloofwig	40
Knie (fittingwerk)	242
Kniebeschermers	53/54
Kniekussen	28
Knielaars	351 t/m 355
Knielplankje	28
Kniestuk voor kniezak	302
Knie'tje	28
Knie tyleen	240
Knop voor kniebeschermer	54
Koeborstel	130
Koecluster	132
Koedek	141
Koedektouw	275
Koegeleider	132
Koehalsband	130
Koehalster	131
Koeliften	133
Koerugborstels	133/134
koerugborstelveer	134
Koetouwen	131
Koetrainer	90
Koevoeten	53
Kogel aftapwaterkraan	238
Kogelafsluiter tyleen	241
Kogelkranen	238 t/m 241
Kokernummers	130
Konijnennet	108
Kooimesmaaier	46/47
Koord	105/106
Koordisolatoren	101, 119 t/m 123
Koordverbinders	115
Kopheffer	133
Koppelingen Gardena	216 t/m 218, 229 t/m 231
Koppelingen messing	237/238
Koppelingen tyleen	239 t/m 241
Koppelriemen	302
Koppelstuk v. ringmat	265
Kopriemen	130
Kopriemketting	131
Kraan voor jerrycan	70
Kraan voor regenton	69
Kraanstuk	216/217/238
Krabbers	26
Krammen	282/283
Krijtstift	197
Krokodillenklem	98/99
Kromkwasten	84
Krooshekkel	54
Kruipbroek	314
Kruipende insektenspray	208
Kruipolie	255
Kruisstuk (fittingwerk)	242
Kruiwagens & toebehoren	60 t/m 64, 70
Kruk voor stelen	9
Kuikendrinkbak	171
Kuikenvoerbak	171
Kuiltape	190
Kuilvoer-/balenvork	19

Kuilvoervorksteel	4
Kuitlaars	353/354/358
Kunststof Emmers	68
Kunststof Manden	69/70
Kunststof velg voor kruiwagenwielen	65
Kunststof palen	102 t/m104, 128
Kwasten	84/85
L	
Laarssokken	360
Laarsvoering	360
Laarzen	348 t/m 359
Laarzenklem	361
Laarzenknecht	360
Laarzenontsmettingsbak	195
Laarzenophangrek	360
Laarzenreiniger	195
Ladder haak	71
Lager voor kruiwagenwiel	66
Lak voor kruiwagenbak	66
Lamelschijven	283
Lammerenbar	166
Lammerendrinkfles	166
Lammeren-ingeefsonde	166
Lammerenspeen	165/166
Lammerenverlosser	168
Lampenolie	254
Lampjes	267
Landbouwplastic	279
Landhaksteel	5
Landhek	114/127
Lange bocht (fittingwerk)	241/242
Lashandschoenen	322
Lasschoen	343
Latex handschoenen	321
LCD monitor	142
Leader pompen	247
Lederdressing	155
Lederolie	155
Lederspray	155
Ledervet	155
Leerverzorging	155/156
Leerzeep	156
Levendvanger	213
Lichtnetapparaat	88/89
Lieren	279
Lieslaarzen	355/356
Lijfbieder	168
Lijnzaad olie	156
Liksteen & houders	162
Lint	104/105
Lintisolatoren	101, 119 t/m 123
Lintspanner	122
Lintverbinder	115
Lister messen	183/184
Lister scheermachines	176/177
Lister weidepompen	191
Lokstof voor vliegenkast	211
Longeerbril	150
Longeerhaak	285
Longeerbitstuk	150
Longeerlijn	150/151
Longeersingel	151
Longeerzweep	147
Luiwagens	81/84
Lurectron Fly-bait	209
M	
Maaidraad	44 t/m 46
Maaiers / Trimmers	43/44, 46 t/m 48
Maanelastiekjes	161
Maatbekers	197
Maatkan	70
Madendood	209
Maglite zaklamp	266
Magnicur	206
Maisvorken	19
Maisvorkstelen	4
Manden	69/70
Manen(trek)kam	158 t/m 160
Manenborstel	158/159
Manentape	161
Marigold handschoenen	323/324
Markeringsband	54
Marktdek	141
Markthalster	131
Marktvangstok	168
Martingaal	150
Martingaalstopper	150
Massief kruiwagenwiel	65/68
Matten	265/266
Mattenklopper	265
Meelscheppen	197
Megaflat slang	233
Melkdoek	138
Melkers toebehoren	138 t/m 141
Melkershandschoen	321
Melkersoverall	295
Melkklopper	140
Melkkrukje	140
Melkmouw	140
Melkschort	140

Melkstoeltje	140
Melkthermometer	141
Melkverwarmer	140
Membramen	191/192
Mercury fijnsproeier	244
Merkspray	188
Merkstift	188
Messen huishoudelijk	272
Messenset Constanta	184
Messenset Heiniger	181/182
Messenset Lister	183/184
Messenset Moser	184/185
Messen voor accuscharen Gardena	38
Messen voor trimmers & maaiers Gardena	45/48
Messing koppelingen	237/238
Mestboy	165
Mesthaak	16
Mesthaakstelen	6
Mestkrabbers	58
Mestschrapers	57
Mestschrapersteel	6
Mestschuifrubbers	59
Mestschuifsteel	6
Mestschuivers	57 t/m 59
Mestvorkbusje	4
Mestvorken	17/18
Mestvorkstelen	4
Metalen manden	70
Metalen palen	102
Metselkoord	275/276
Metselkuip	69
Micro-Drip-System Gardena	225 t/m 229
Microsulfo spuitzwavel	205
Mierenlokdoos	207
Mierenmiddel	206/207
Mierenpoeder	206 t/m 208
Minikill	211
Moeren-/boutenset voor kruiwagens	66
Mof-handschoen	317
Moker & mokerdop	51
Mokerstelen	8
Mokzalf	156
Molenmes	270
Mollenklemmen & onderdelen	213/214
Mollenverdrijvers	213
Mondstofmasker	320
Montageset voor kruiwagens	66
Moser messen	184/185
Moser scheermachines	178/179
Mosmiddel	204/205
Mottenval	207
Mugspray	207
Muilkorf	154/170
Muizen / Ratten	211 t/m 213
Muizenkooi	212
Muizenkorrels	211/212
Muizenlijm	211
Muizenval	212
Muizenverdrijver	212/213
Muizenvergif	211/212
Muizenvoerdoos	212
Multifunctionele broes	218/219
Multifunctionele schaar	33
Multireiniger	260
Multispray	255
Musketon	285
Muts	317/318
Muurplaat knie tyleen	240
Muurplaten met ring	287
Muurplaten voor drinknippels	194
Muurringen	287
Muursteun voor drinknippel	194
N	
Naaimachineolie	255
Naaldlager voor kruiwagenwiel	66
Naan sektorsproeier	239
Nagel voor slijtstrip graanschop	12/13
Nagelborstel	83
Nagelisolatoren	120
Natuurzeem	264
Nekplaatje	167
Neopreen ringetje	123
Nertsengaas	112
Netadapter	98
Netten & toebehoren	107 t/m 110
Neusijzers	339
Neusje voor peesklem	187
Neuskrammen	170
Neusring	132/137/138/170
Neusringtang	170
Neverbendsteel	3
Nippeldrinkbak	192
Nippels	242/243
Nitril melkershandschoen	321
Nora pasta	211
No Risk werkschoenen	341 t/m 343
Noodschakels	284
Noodschalm	284
Nooit Meer Lek wiel	65/68
Noorse sok	325/326

Noppenborstel	158/159
Nylon Koetouw	131
Nylontouw Gevlochten	274
O	
Oculeermes	31
Ombouwset v. uieronthaarder	140
Onderdelendoos Gloria	202
Onderkleding	316
Onderlegger	148
Ondermes econoom	181
Ondermes hauptner	182/183
Ondermes heiniger	182
Onderstel voor kruiwagen	64
Onderzoekshandschoen	321
Ongediertebestrijding	206 t/m 214
Onkruidbestrijding	203 t/m 206
Onkruidbezem	50
Onkruidborstels	49/50
Onkruidbrander	50
Onkruidsteker	29/49
Onlink	142
Onthoornapparaat	141
Onthoorndraadzaag	141
Onthoornkop	141
Ontsmettingsbakken	195
Ontsmettingsmatten	194
Oogbouten & moeren	286
Oogisolatoren	119/120/124
Oogstmand	69/70
Oordopjes	320
Oordopjes	320
Oormerken	189/190
Oormerkstiften	190
Oormerktangen	190
Opbergsystemen voor gereedschap	71/72
Ophang voederautomaat	171
Ophanghaak	361/362
Ophangplaatje voor kalveremmer	135
Oplaadbare zaklamp	266
Opschuifblokje	130
Opzetkam	184/185
Oster borstels/kammen	157/158
Oster messen	185
Oster scheermachines	178
Oster shampoo	157
Overall signalisatie	309
Overalls Havep	290 t/m 297
Overalls Import	293 t/m 295
Overgangskoppeling tyleen	240
Overgangsslangstuk	229
Overhemden	307/311/312
Overschoentjes	320
Overlaars	320
Oxy tricel	261/262
P	
Paalhamer	51/52
Paalhamersteel	7
Paardenborstel	158
Paardenborstels / Kammen	157 t/m 161
Paardendeken	161/162
Paardendekenhouder	161
Paardendraad	107
Paardenliksteen	162
Paardenomheining	114
Paad & Ruiter	143 t/m 165
Paardenshampoo	156/157
Paardenvijgvork	17/18
Paardenvoerbak	163/164
Paddock	114
Paktouw	275
Palen	101 t/m 104, 108/109
Palenboor	52
Palenrammer	51
Palentrekker	51
Paniekhaak	285
Panspons	264
Papiersluitingen	265
Paragonringen	166
Paragontang	166
Parka	305/306/309
Passant	130
Passeerzeef	269
Patentkwasten	84
Peesklem	187
Peltor gehoorbeschermers	319/320
Pendel-etikethouder	361
Pennetjes voor stierenring	132
Perfacs ongedierte	208
Permanent	209
Permanent stift	209
Petroleum	254
Petten	318/319
Pijpnippel (fittingwerk)	243
Pikhouweel	52
Pikhouweelsteel	7
Pillenschieter	188
Pilotjack	305/306
Pinlock isolatoren	119/120

index.indd 376 15-09-15 09:12

Plaatje voor mollenklem	214
Plakband	86/190, 276 t/m 278
Plamuurmessen	85
Plantenhanger klomp	72
Plantenschepje	28 t/m 30
Plastic klompen	330
Plastic transparant of zwart	279
Plasticzakken	264/265
Pluimveenet	108
Plukmouwen	316
Poetsbakje	160
Poetsblok	159
Poetsbox	161
Poetskisten	161
Poetsrugzak	161
Polo shirt	312
Polo sweater	311
Polsblok	10
Polsstok	10
Polyethyleen touw	274
Polygrashark	21
Polyhalster	131
Polyharken	21
Polyharkstelen	5
Polyprop touw	274
Polyribmatten	265
Pompen	245 t/m 251
Poncho	315
Poolmuts	318
Poortgreepankers	102/122/126/127
Poortgreepisolatoren	119/122
Poortgreep-oprolset	125
Poortgreepsets	125
Poortgreepverbinders	115
Poortgrepen	125/126
Poort voor afrasternetten	108
Pop-up bag	73
Porseleinen hoekisolatoren	122
Pour-on middel	209
Presentatiekar kindergereedschap	31
Presentatiestandaard voor kruiwagen	67
Prijsschildbeugel	361
Prijsvaantjes	362
Prikkeldraad	111
Puinvork	20
Puntdraad	111
Puntlepspade	15
Purofort laarzen	351 t/m 355
Putschep	54
PVC Laarzen	357/358
Pyrethrum	208
R	
Raamtrekkers	80
Raamwasborstel	80
Raamwasser	80
Raco	211
Ragebollen	79/80
Ragebolstelen	6
Rag-fork	49
Rail aluminium	72
Rallyoverall	291 t/m 295
Ramblok	168
Ramdektuig	168
Rantsoenpaal metaal	103
Rantsoenpalen	103/104
Rapide	155 t/m 157
Rap-weg	156
Ratten / Muizengif	211/212
Ratten / Muizenvallen	212/213
Rechte koppeling tyleen	241
Rechte schoffels	26/27
Recycling palen	102
Reflectie / Signalisatie	147
Reflectie armband	146
Reflectie beenband	147
Reflectie parka	309
Regenkleding	313 t/m 315
Regenkleding Import	314/315
Regenmeters	252
Regenoverall	313 t/m 315
Regenpak	314/315
Regenpijpen	316
Regenponcho	315
Regensensor	223
Regentonnen	69
Regentonpomp	250/251
Regentonstandaard	69
Reguleerventiel	217
Reinigingsborstel	158
Reparateur	217
Reparatieset zolen/hakken	339
Reparatiesets weidepompen	191/192
Reparatiesets Flexothane	314
Reparatiesets regenkleding	314
Revolverspuiten	188
Ribhoed	318
Ribmat	265
Ribpet	319

Riekstelen	4
Riemen	130/302
Riempje voor kniebeschermer	54
Rietset voor hooihark	21
Rietsikkel	55
Rijbroek	143
Rijhandschoen	143/144
Rijhelm	146
Rijlaars	146
Rijlaarslamp	147
Rijsbezem	78
Rijstrobezem	78
Rijzweep	147/148
Ring voor sloothekkel	54
Ringen verzinkt	287
Ringisolatoren	101/119/120/123/124
Ringmat open	265
Ringmoeren	286
Ringschroef	286
Ring voor sloothaak/baggerbeugel	54
Rits voor rallyoveralls	293
Robotmaaier	46
Rolisolatoren	122/123/125
Rollager voor kruiwagenwiel	66
Ronde batterij	97
Ronde ring	287
Ronde sok (fittingwerk)	242
Ronde stop (fittingwerk)	243
Rondstroppen	279
Rosacur	204
Rosborstel	158 t/m 160
Roshandschoen	160
Roskam	161
Roterende draadspanner	117
Roterende koerugborstel	134
Rototag Oormerken	189/190
Roux spuit	188
Rozenhark	25
Rubber hamer	51
Rubber voor mestschuif	59
Rubbermatten	265/266
Rubberring grijs	138
Ruggesteun voor slede	59
Rugspuiten	258
Ruigmat	266
Ruiterhandschoen	143/144
Ruiterhelm	146
Ruiterkleding	143 t/m 146
Ruiterlaars	146
Ruiterlamp	147
Ruitermes	147
Ruitersokken	144/145
Ruitkopnagel	282
Ruitoverhemden	311/312
Ruitschoffels	27
Ruiven	164/165
RVS Emmers	68
S	
S&J steel	2
S&J spades	15/16
Scanprofiel	362
Schaar/ vetspuit	257
Schapen / Kippennet	108 t/m 110
Schapengaas	113/114
Schapenhalsriem	167
Schapenhalster	168
Schapenhek & toebehoren	114
Schapenhoefmes	168
Schapenhoefschaar	168
Schapennet	109
Schapennummers	167
Schapenpootmes	168
Schapenschaar	168
Schapenscheermachine	175/177/178
Schapenvangstok	168
Schapenwervel	287
Scharen	33
Scheepsketting	288
Scheerkop	179/180
Scheermachineolie	256
Scheermachine onderdelen	179 t/m 185
Scheermachines	173 t/m 179
Scheermessen	180 t/m 185
Schepbatsen	13 t/m 15
Schepemmer	69
Schepemmerstelen	6
Schilmes	270/271
Schippersklompen	335
Schipperstrui	310
Schoenhaak	362
Schoenklomp	334 t/m 339
Schoenklomp Gevavi	337/338
Schoenveger	83
Schoffels	26/27
Schoffelstelen	6
Schoolbordkrijt	271
Schoonmaakazijn	254
Schootlijntouw	275
Schophilt	9
Schoppen / Batsen	10 t/m 15

Schopstelen	2 t/m 4
Schrepel	28
Schrikdraad	106/107/110
Schrikdraadapparaten	88 t/m 95
Schrikdraadisolatoren	119 t/m 122
Schrikdraad signaal lampje	100
Schrikdraadverbinders	114 t/m 116
Schrikdraad waarschuwingsbordje	100
Schrikkoord	105/106
Schrikkoordisolatoren	101, 119 t/m 121
Schrikkoordverbinder	115/116
Schriklint	104/105/121/122
Schriklintisolatoren	101
Schriklintverbinders	115/116
Schrobbers	76, 81 t/m 83
Schroefdopisolator	124
Schroefisolatoren	124
Schroefnaalden	188
Schuifblokje	130
Schuimoordopjes	320
Schuine bezem	76
Schuurlinnen	85
Schuurmiddel	261
Schuurpapier	85
Sectorsproeiers	220/221/239
S-haken	286
Shampoo Gardena	82
Shampoo paard	156/157
Shampoostaafjes	83
Shawls	317
Sifon drinker	171
Signaallampje afrastering	100
Signalisatie armband	147
Signalisatie borstriem	147
Signalisatie overall	309
Signalisatie parka	309
Signalisatie pilotjack	309
Signalisatie uitrijdeken	147
Signalisatievest	147/309
Sika schoenklompen	338/339
Siliconenspray	256
Silolak	257
Simplexknipjes	287
Simson schoenklompen	336
Singel	148
Singelbeschermer	148
Singelhoes	148
Singelverlenger	149
Sisal Koetouw	131
Sisaltouw	275
Sjorband	280
Skihandschoen	317
Skys klompen	331
Slakkenkorrels	208
Slangautomaat	235/236
Slangen	231 t/m 236
Slangenhouders Gardena	234 t/m 236
Slangenwagen	234 t/m 237
Slanggeleider	236
Slanghouder	234 t/m 236
Slangklemmen	234
Slangpilaar messing	238
Slangstuk Gardena	217 t/m 230
Slangstukken Messing	238
Slangtule	252
Slangverbinder messing	238
Sledes	59
Sleggen	51/52
Sleggestelen	7
Sleufisolator	120
Sleutelringen	285
Sleutel voor draadspanner	117
Sleutel voor voerdoos	212
Slijpmachine voor messen	185
Slijppasta	185
Slijpschijf voor slijpmachine	185
Slijpschijven	283
Slijtstrippen voor graanschop	13
Sloopbeitel	53
Sloothaakstelen	6
Sloothaken	54
Slootzeis	55
Smartbayt slakkenkorrel	208
Sneeuw- / Mestschuifstelen	3/5/9
Sneeuwruimers	56/57
Sneeuwschep	56/57
Snijbonenmolen	269
Snoeimes	31
Snoeischaren	31 t/m 34
Snoeizagen	39
Snowboot	358
Soda	261
Sodareiniger	260
Softshell jas	307
Sokken & Kousen	144/145, 325 t/m 329
Soknippel verzinkt	242
Solar kit	96/97
Solar apparaten	94
Sorkil	212
Spaarschakelaar v. biggenkap	169

Spaden	15/16
Spadestelen	2/3
Spanbanden	280
Spanbeugeldop	132
Spanbeugels	141/142
Spanbeugelveertje	132
Spandraad	111
Spanisolator	122
Spanningtesters	99
Spanriem	142
Spanschroeven	284
Spantang	116
Spanveer	117
Spats	14
Spear & Jackson stelen/spaden	2/15/16
Spearwellsteel	3
Speciekuipen	69
Speedy Drencher	137
Speedy Feeder	137
Speelbal paard	162/163
Speen voor lammeren	165/166
Speenemmers / Toebehoren	136/137/166
Spijkerbroeken	301/302
Spijkerisolator	120/123
Spijkers / Nagels	282
Spijkerschorten	302
Spike voor sproeier	221/239
Spiraalslang	233
Spirale laarzen	358/359
Spiritus	254
Spitvorken	20
Spitwroeter	26
Spoelglans	260
Spoelhouder	362
Sponzen / Zemen	263/264
Sponzen voor paard	160
Sporen	147
Sporenriem	147
Spork	20
Sportlaars	358/359
Sprigone ongedierte	208
Springzweep	148
Sprinkler Gardena	223 t/m 225
Sproeiboom voor gieter	243
Sproeier	220/221/224/225
Sproeiers Gardena	220/221/224/225
Sproeiers messing	237/238
Sproeikop vliegenspray	157
Sproeimat Vink	195
Sproeinippel	194
Sproeislang	233
Sproeistandaard	221/239
Spuitoverall	313 t/m 315
Spuitpistool	219/243/244
Spuitscherm	200/202/203
Spuitzwavel microsulfo	205
Staalborstels	81
Staaldraad	110
Staaldraadbezem	78
Staaldraadborstel	78
Staaldraadklemmen	285
Staaldraadluiwagen	81
Staalkabel	276
Staalspijkers	282
Staartbinders	139
Staartborstel paard	158
Staartcoupeerders	169
Staartcoupeerringen	166
Staartkam	158
Staartleertje	139
Staartrubber	139
Staartwervel	287
Stads- / Gemeentebezems	77/78
Stalbezems	76
Stalen hoekpalen	102/103
Stal en trailer bewakingscamera	142
Stalgrendels	286
Stalkrabber	58
Stalkruiwagens	63/64
Stalringen	287
Stalschoppen	13
Stalschopsteel	3
Stalschuivers	57 t/m 59
Stalspuitmiddel	209
Stalthermometer	196
Standaard voor regenton	69
Stapelbakken	361
Stapp horse sok	144/145
Stapp sokken	325 t/m 329
Starterset afrastering	95
Starterskoord	275
Startpiloot	256
Startset gardena	230/231
Startset T-post	102
Steekbats	13 t/m 15
Steekwagens & onderdelen	67/68
Steelhouders	10
Steenkruiwagen	63
Stekmiddel	206
Stelen / Handvaten	2 t/m 10, 84

Stenenklem	53
Stenenknipper	54
Steunpoot voor haspel	118/128
Steunwielset	65
Stierenbijtnippel	194
Stierengeleider	132
Stierenhalster	131
Stierenlijn	141
Stierenmusketon	285
Stierennippel	194
Stierenringen	132
Stierenringtang	132
Stijgbeugel	149
Stijgbeugelinleg	149
Stijgbeugel palen	104
Stijgbeugelriemen	149
Stikken	169
Stimuclean	139
Stockholmer teer	157
Stofblik	79
Stoffer en Blik	79
Stofjas	302/303
Stofkapje voor kruiwgenwiel	67
Stofkapjes	67
Stokhouder	10
Stokzaag	38
Stootijzers	53
Stop (fittingwerk)	243
Straatbezems	77/78/84
Straathamers	53
Straathamerstelen	8
Strechfolie	277
Stretch jeans	301/302
Strip voor graan-/ballastschop	13
Strohaken	20
Strohoed	318
Strong	212
Strooiwagens	48/49
Stroomschakelaar	100
Stroppen	279/287
Strovel schoenklompen	334/335
Struikscharen	38
SuperCaid	211
Sweater	311
T	
Takkenscharen	36/37
Talpex mollenklem	213
Tankborstel hygiene	84
TaonX dazenval	209/210
Tapedispencer	278
Tape / Plakband	252/276/277
Tapijtveger	79
Tectonic	209
Teerkopsteel	85
Teflon tape	252
Tef-spray	256
Tegelkrabber	49
Telescoopstelen	6/8
Telescoop watersteel	82
Telescopische heggenschaar	35/36/38
Telescopische spuitstok Gloria	202
Teleschopische takkenschaar	37
Tenen manden	70
Tensulator en spantang	116
Tentring	138
Tepelvoeringborstel	83
Terpentine	255
Terrasbezems	76/77
Terugslagventiel voor kalverbar	135
Teugel	150
Teugelstop	150
Thermohandschoenen	323/324
Thermohemden	307
Thermohoes voor drink-/konijnenfles	172
Thermolaarzen	353/355
Thermolint	194
Thermometers	196
Thermo-ondergoed	316
Thermorijlaars	146
Thermosok	328/329
Thermozolen	360
Thinner	255
Timmermanspotlood	271
T-kruk	9
Tl-lamp	211
Toiletborstel	83
Toiletborstelgarnituur	83
Toiletpapier	271
Tomatentouw	275
Tonborstels	81/84
Tondeuse	173/178/179
Tonnen	69
Topisolatoren	102/124/125
Topnummer	130
Torero veedrijver	142
Torsino Slangen	231
Totaalwasmiddel	262
Touw	274/275
Touwkous	285
Touwhalster	131

T-pol reiniger	260
T-post montageset	119
T-post palen	101
T-post startset	102
Trailer bewakingscamera	142
Transparant plastic	279
Transponder	130
Trechter	70/71
Trekkoord voor slede	59
Trekmes	31
Trensenhouder	151
Trekveer	117
Tri-but Turbo	204
Tricel produkten	260 t/m 262
Trimdraad	44 t/m 46
Trimmers Gardena	43/44
Tripklomp	333
Trottoirtangen	53
Truien / Sweaters	309 t/m 311
T-shirts	313
T-stuk (fittingwerk)	242
T-stuk geka	237
T-stuk tyleen	241
Tuinafvalgrijper	73
Tuinafvalzak	73
Tuinbezem	77/78
Tuinbroek	295 t/m 297, 308/314
Tuindouche Gardena	219/220
Tuinhakken	27/28
Tuinhamers	51/52
Tuinhamerstelen	7
Tuinharken	25
Tuinklauw	26
Tuinkrabbers	25
Tuinkruiwagen	60/61/74
Tuinnetten	72/73
Tuinoverall	295 t/m 297, 313/314
Tuinpomp	245 t/m 251
Tuinschepje	28 t/m 30
Tuinslang	231 t/m 236
Tuinslanghaak	72
Tuinspuiten Gardena	220 t/m 230
Tuinspuiten messing	237 t/m 239
Tuitenwisser	82
Tukan accu rugspuit	200
Turbinesproeier	220
Turbotrimmer	43/44
Tussendraadspanner	117
Tussenklep veerbelast	239
Twist plus spray	204/205
Tyleenkoppelingen	239 t/m 241
Tyleenslang	241
Tyrip	278
U	
U-2	209
Uiercreme	138
Uierdoek	138
Uierhandvernevelaar	139
Uiermint	139
Uiernet	139
Uiernetgesp	139
Uieronthaarder	140
Uierpapier	139
Uierpapier wandhouder	139
Uiersprayer	139
Uiervaseline	139
Uitdunkam	158
Unsters	196
V	
Vaareind	238
Vaatdoekjes	264
Vaatwastabletten	260
Vangkooi	213
Varken	169/170
Varkensbakken	170
Varkenshokgrendel	286
Varkenskram	170
Vaseline	256
Vastzet rubberriem	154
Vastzetketting	154
Vastzetlijn	154
Vastzetriem leer	149
Veeborstel	133/134
Veeborstelset	126
Veedrijvers	142
Veekam	159
Veemeetband	196
Veemerkschaar	190
Veemerkspray	188
Veemerkstiften	188
Veerbus voor vorkstelen	5
Veerstalen palen	103
Veerust super spray	209
Veer voor poortgreep	125
Veescheermachine	173 t/m 179
Veethermometer	196
Veeverlosketting	135
Veeverlosser	134
Veeverlossing	134/135
Veiligheidsbril	320

index.indd 382 15-09-15 09:12

Veiligheidsdeken	147
Veiligheidsvest	320
Velg voor kruiwagenwiel	65
Ventielen voor drinkbak	193
Verband zelfklevend	155
Verbindingsgietmof voor grondkabel	100
Verbindingskabels afrastering	115/116
Verbindingsplaat	116
Verfbakjes	85
Verfkrabber	86
Verfkwasten	84/85
Verfrolbeugel	85
Verfrollers	85
Verkeersvest	309
Verlengbuis Gardena	203
Verlengstuk messing Gloria	202
Verloopkoppeling tyleen	241
Verloopnippel (fittingwerk)	243
Verloopring (fittingwerk)	242
Verloopsok (fittingwerk)	242
Verlosketting	135
Verlostouwtjes	135
Verniskwasten	85
Verpakking/verbindingsmateriaal	276
Verplantschep	29/30
Verticuteerboy	41
Verticuteerhark	41/42
Verticuteermachine	41
Vervangingshaspel	118
Vervangingsspeen voor drijfspeen	135
Vervangrol voor vliegenlintset	210
Vervangrubber mestschuif	59
Verwarmer voor drinkbak	171
Verwarmingskabel voor drinkbak	171
Verzinkt draad	110
Verzinkte emmers	68
Vet	256
Veter	360
Vetpatroon	256
Vetspuit	257
Veulenhalster	152
Veulenvoerbak	163
Victorketting	288
Videocamera los voor stal & trailer	143
Videolink	142
Vijgenvorken	17/18
Vijgenvorkstelen	4
Vijlheft	9
Vijverreiniger/net	72
Vijverslang	234
Vlaggenstok	10
Vlaggenstokhouder	10
Vleeshaak	286
Vliegende insektenspray	207/208
Vliegendeken paard	162
Vliegenfrontband paard	154
Vliegenfrontriem	155
Vliegenhalsband	151
Vliegenkap paard	155
Vliegenkasten	210
Vliegenlamp	211
Vliegenlintset	210
Vliegenlokstof	211
Vliegenmasker	155
Vliegenmepper	208
Vliegenmepper elektrisch	210
Vliegennetje	155
Vliegenoorberschermkap	155
Vliegenrol	210
Vliegen roll on	157
Vliegenvangers	208
Vliegenzak Flycage	210
Vlieg-mugspray	207
Vloerankers	133
Vloertrekker industrie	80
Vloertrekkers kunststof	80
Vloertrekkers metaal	80
Vloertrekkersteel	5
Vlotterbal los	193
Vlotterdrinkbak	193
Vlotters	193
Vlotterschakelaaar	252
Voegenborstel	49/50
Voegenkrabber	28 t/m 30, 49
Voerbakken aluminium	163
Voerbakken kunststof	163/164
Voerbakken verzinkt	163
Voerdoos	212
Voeremmer	164
Voering v. kniebeschermer	54
Voerschaal	68
Voerschop	10 t/m 12, 56/57
Voerschuif	57
Voerschuifsteel	6
Voertonnen	69
Voetbad	195
Voetenvegers	83/84
Voetketting	288
Voetklep	239
Vogelhuis klomp	73

Vogelnet	72/73
Vogelvoer klomp	73
Volieregaas	112
Voltmeter	99
Volumekruiwagen	64
Voorbrenglijnen	131/154
Voorhamers	51
Voorhamerstelen	7
Voorzetfilter	245/252
Vuilgrijpers	73
Vuilnisring	73
Vuilniszak	264
Vuilwater(-dompel)pomp	246 t/m 249
Vuisthamer	51
Vulautomaat voor regenton	69
W	
Waadbroeken	314/356
Waarschuwingsbord	100/195
Walmes	55
Wandhouder voor handcleaner	263
Wandpen	362
Wandrolhouder voor uierpapier	139
Wandslanghouder	234 t/m 236
Wandstang	362
Wanten	316/317
Warmtelampen	169
Warmteplaat	171/172
Wasbenzine	255
Wasborstel	82/84
Wasknijpers	271
Waslijndraad	276
Wasmiddel	262
Waspoeder	262
Wasset	83
Wasverzachter	262
Waterdief	217
Waterkruiwagen	74
Waterleidingtape	252
Watermeter	216
Waterpompen	245 t/m 251
Waterstelen Gardena	82
Waterstop	217/218
Watertimer	223
Watertrensen	150
Waterverdeler	218/223
Waterzak voor kruiwagen	67
Waxkleding	316
Waxspray	316
Wd-40	255
Wecken & inmaakproducten	269/270
Weckring	270
Weegklokken	196
Wegenbouwbezem	78
Wegwerphandschoenen	321
Wegwerpkleding	320/321
Wegwerpkwasten	84
Weidebatterijen	97
Weidehalster koe	131
Weidehek-/paneel	114
Weidepompen	191
Weidepompslang	191
Weidepoort	127
Werkbodywarmers	307/308
Werkborstels	80/81
Werkbroeken Havep	297 t/m 300
Werkbroeken Import	301/302
Werkcap	319
Werkhandschoenen	321 t/m 325
Werkjassen Havep	303 t/m 305
Werkjassen Import	305 t/m 307
Werkkleding	290 t/m 313
Werklaarzen Grisport	348/349
Werklaarzen Sixton Peak	349/351
Werkschoenen	339 t/m 351
Werkspijkerbroek	301/302
Werktrui	310
Wervels	287
Wespen-schuimspray	207
Wespenval-/vanger	210
Wetsteen voor hoefmessen	186
Wetstenen/Strijkers	56
Wielen voor krui-/steekwagens	65/68
Wiggen	9
Wikkelisolator	120
Wildafweernet	110
Wildval	213
Winkelinrichting	360 t/m 362
Wintermuts	318
Winteroverall	295
W-isolator	120 t/m 122
Witborstels	85
Witluiwagen	81
Wolschaar	168
Wonderstone	159
Wondspray acederm	155
Worker broek	297 t/m 299

Y/IJ	
Yankee mollenklem	214
Ijzerdraad	110/111
Ijzergaas	112
Ijzerwaren	282 t/m 288
Z	
Zaagbladen	39
Zaaghandschoenen	309
Zaagketting	38
Zaaglaars	309
Zaagselstrooier Vink	187
Zaaivat	49
Zaaivatriem	49
Zaalvegers	76
Zadelbenodigdheden	148/149/151
Zadeldraagriem	149
Zadelhoes	148
Zadelhouder	151
Zadelonderlegger	148
Zadelstartset	148
Zadelsteun	151
Zadelzeep	156
Zakband	275
Zakdoek	270
Zakkendraadjes	265
Zaklantaarns	266/267
Zakmessen	147/271
Zaksluitingen	265
Zandslurf	191
Zeem	263/264
Zeisbomen	55
Zeisdol	55
Zeisen	55
Zeisring	56
Zeissleutel	56
Zeisstrijker	56
Zelfklevend verband	155
Zeskantgaas groen & verzinkt	113
Zeugeband	170
Zeugeschalm	170
Zilversoda	261
Zilvervisjes val	207
Zilvervis spray	207
Zink/ alu.-draad	110
Zink koolstof batterij	97
Zonne-energie apparaten	94
Zonnepanelen voor afrastering	96/97
Zoutzuur	255
Zuigkorven kunststof	191
Zuigkorven messing	239
Zwanenhalsspade	16
Zwart plastic	279
Zwarte teer	257
Zweedse teer	257
Zweep	147/148
Zweephouder	148
Zweetmes	159/160
Zwengelpompen	251
Zwenkborstel	82
Zwenksluiting voor weidepoort	127
Zwenkschrobber	82
Zwenksproeier	221/225
Zwenkwasborstel	82
Zwepen	147/148
Zwerfvuilgrijper	73

index.indd 386 15-09-15 09:12