

Montagehandleiding Kruiwagen

MM1602 160 liter 2-wiel



1.	Frame	2.	Rolbeugel
3.	Wielas	4.	160 Liter Bak
5.	Wielen x2	6.	Bout, ring & moer KORT x4
7.	Bout, ring & moer LANG x6	8.	Stofkap x4
9.	Splitpen x2	10.	Ring x4

Stap 1

Controleer of u alle onderdelen hebt (zie lijst op pagina 1). Mocht u wat missen, neem dan contact op met de verkoper.

Stap 2

Plaats de rolbuis (2) op het frame (1) en zet deze losjes vast met twee lange bouten (7).

Stap 3.1

Plaats de bak (4) erop en plaats deze op het frame, de lange schuine zijde dient naar voren richting de rolbeugel te wijzen.

Stap 3.2

Gebruik voor de vier gaten in de bodem van de bak de korte bouten (6) en voor de vier gaten op de rand van de bak de lange bouten (7). Zorg ervoor dat de ronde kant van de bouten bovenop komt te zitten.

Let op, draai de bouten eerst losjes vast zodat u de bak en het frame kan verschuiven om zo de gaten in de bak en het frame uit te lijnen.

Stap 3.3

Als alles goed zit, draai dan alle bouten goed vast.

Stap 4

Zet het frame met gemonteerde bak op de rolbeugel neer en schuif de as (3) door de buis op het frame.

Stap 5

Plaats aan beide zijden van de as de volgende onderdelen van binnen naar buiten:

Ring (10) – Stofkap (8) – Wiel (5) – Stofkap (8) – Ring (10) – Splitpen (9)

Let op dat de ventielen aan de buitenzijde komen te zitten zodat u hier later makkelijk bij kan om de band op te pompen.

Stap 6

Buig beide uiteinden van de splitpen om met een tang om het wiel te borgen.

Uw kruiwagen is klaar voor gebruik.

